



číslo smlouvy kupujícího: 237/2025

číslo smlouvy prodávajícího: 326-25

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01 Praha 414
Zastoupené: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, ředitelem odboru PSM - GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba: 
Tel. / E-mail.: 
Datová schránka: 84taiur

(dále jen „**kupující**“)

a

2. Glomex MS, s.r.o.

Sídlo: Průběžná 3207/74a, 100 00 Praha 10
zapsána ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140652
IČO: 28426525
DIČ: CZ28426525
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2953270287/0100
Kontaktní adresa: Průběžná 3207/74a, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Lukášem Dědinou, jednatelem firmy
Kontaktní osoba: 
Tel. / E-mail.: 
Datová schránka: tzn8jgc

(dále jen „**prodávající**“)

(dále také „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce pod názvem **HZS – dronová technika** (dále jen „**veřejná zakázka**“).
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 OZ dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících a neupravených touto Smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními o smlouvě kupní a smlouvě o dílo, a dalšími právními předpisy České republiky.
3. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující realizuje Předmět Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné zadávání veřejných zakázek zohledňuje *environmentální aspekty zadávání* a také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Kupující od Prodávajícího vyžaduje při plnění Předmětu Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na Předmětu Smlouvy podílet (dále jen „sociální aspekt“). Prodávající je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Kupujícího i u poddodavatelů, pokud je při plnění předmětu Smlouvy využije.

Článek I.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne 7.12.2025.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je **dodávka 3 kusů (z toho 2 monitorovací a 1 transportní dron) včetně příslušenství dle technické specifikace do místa plnění** (dále také „zboží“).
2. Jakost a provedení plnění, jakož i další specifikace a vlastnosti plnění jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy s názvem „Technické podmínky“, která tvoří její nedílnou součást.
3. Plnění je dodáváno za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
4. Dodávka plnění zahrnuje:
 - a) dopravu zboží do místa plnění;
 - b) vyžaduje-li to plnění, pak provedení veškerých předepsaných revizí vč. vystavení dokladů o jejich provedení, předání atestů, kalibračních listů/protokolů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem;
 - c) předání dokladů, které jsou nutné k užívání plnění, zejména technické dokumentace, instrukcí a návodů k obsluze i údržbě plnění (manuálů) v elektronické podobě v českém nebo anglickém jazyce.
5. Prodávající prohlašuje, že ke dni předání předmětu plnění:
 - a) jednotlivé komponenty plnění jsou nové, tzn. nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání a užívání plnění Kupujícím;
 - b) na předmětu plnění nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob;
 - c) plnění odpovídá této Smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu plnění, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této Smlouvy

a veřejné zakázky, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je vůbec bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této Smlouvy odevzdáno více zařízení - komponent, tak je odevzdá v odpovídajícím množství.

6. Prodávající se tímto zavazuje dodat Kupujícímu plnění a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k plnění a splnit s ním související závazky uvedené v této Smlouvě. Kupující se zavazuje, že řádné plnění se všemi součástmi a příslušenstvími, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané podle této Smlouvy.

Článek III.

Dodací lhůta, místo a předání plnění, vlastnické právo k plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **v místě plnění ve lhůtě nejpozději do 15.12.2025**. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží tím, že toto zboží bude protokolárně převzato Kupujícím.

2. Prodávající není v prodlení, jestliže dojde k pozastavení dodání zboží způsobeného vyšší mocí; o této skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

3. Prodávající se zavazuje s dostatečným časovým předstihem, a to min. 3 pracovní dny předem, prokazatelně uvědomit Kupujícího o tom, že má v úmyslu plnění dodat do místa plnění, v opačném případě je Kupující oprávněn dodání plnění v navrženém termínu odmítnout. Prodávající vyrozumí o úmyslu předat plnění na email *kontaktní osoby* Kupujícího ve věcech technických viz odst. 10 tohoto Článku.

4. Prodávající se zavazuje plnění realizovat v místě plnění na adrese:

Kloknerova 2295/26, 148 00 Praha 11 – Chodov (sídlo Kupujícího)

k rukám kontaktní osoby Kupujícího ve věcech technických, která je oprávněna převzít dodávku a podepsat protokol o předání a převzetí (dále jen „**Protokol o předání a převzetí plnění**“).

5. Kupující při převzetí plnění provede kontrolu:

- a) dodaného druhu a množství plnění,
- b) zjevných jakostních vlastností plnění,
- c) dokladů dodaných s plněním.

7. Nainstalované a odzkoušené plnění může být Prodávajícím předáno Kupujícímu. Pro tyto účely bude vyhotoven *Protokol o předání a převzetí plnění* obsahující:

- a) identifikační údaje o Prodávajícím, případně o poddodavatelích,
- b) popis plnění, které je předmětem předání a převzetí,
- c) datum, od kterého počíná běžet záruční doba,
- d) datum podpisu *Protokolu o předání a převzetí plnění*.

Současně Prodávající Kupujícímu předá doklady nutné k užívání plnění a doklady, které se k plnění jinak vztahují. *Protokol o předání a převzetí plnění* bude vyhotoven ve 3 výtiscích, jeden pro Kupujícího, jeden pro Prodávajícího a jeden bude přiložen k faktuře viz odst. 5 Článku IV. této Smlouvy.

8. Kupující není povinen převzít plnění, které vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání plnění nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li Kupující z těchto důvodů plnění, hledí se na něj, jako by Prodávajícím nebylo odevzdáno. Prodávající je v prodlení oproti dodací lhůtě se všemi důsledky, které se s tím pojí.

9. Převzetím kompletního plnění přechází na Kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

10. **Kontaktní osoba Kupujícího ve věcech technických** a k podpisu *Protokolu o předání a převzetí plnění* je:

11. **Kontaktní osoba Prodávajícího ve věcech technických** a k podpisu *Protokolu o předání a převzetí plnění* je:

Článek IV.

Cena plnění a platební podmínky

1. Cena plnění byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího, které byla vybrána jako nejvýhodnější v rámci veřejné zakázky, takto:

Cena celkem za 3 ks dronů včetně příslušenství

(2x monitorovací dron: DJI Matrice 30T, 1x transportní dron: DJI FlyCart 30,

Cena bez DPH 1 136 051,00 Kč

DPH 21 % 238 570,71 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 374 621,71 Kč

(slovy: jeden milion tři sta sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých sedmdesát jeden haléřů)

Cena za 1 ks monitorovacího dronu DJI Matrice 30T včetně příslušenství

Cena bez DPH 222 632,00 Kč

DPH 21 % 46 752,72 Kč

Cena celkem včetně DPH 269 384,72 Kč

(slovy: dvě stě šedesát devět tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů)

Cena za 1 ks transportního dronu DJI FlyCart 30 včetně příslušenství

Cena bez DPH 690 787,00 Kč

DPH 21 % 145 065,27 Kč

Cena celkem včetně DPH 835 852,27 Kč

(slovy: osm set třicet pět tisíc osm set padesát dva korun českých dvacet sedm haléřů)

Podrobný popis příslušenství jednotlivých dronů je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3. Tato cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací plnění podle této Smlouvy. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou do místa plnění, instalací, zprovozněním plnění, seznámením s obsluhou, případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.). Prodávající dále prohlašuje, že cena plnění je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění závazků podle této Smlouvy.

4. Cena v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace podle platné a účinné legislativy v zemi Kupujícího.

5. Cena plnění uvedená v odst. 1 tohoto Článku bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím do 2 pracovních dnů ode dne podpisu *Protokolu o předání a převzetí plnění*. Faktura bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat:

- číslo smlouvy Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy,
- vyčíslení zvlášť ceny v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu v Kč včetně DPH,

- podrobnou kalkulaci celkové ceny plnění

a dále všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů uvedených v § 435 OZ. Přílohou faktury bude originál Protokolu o předání a převzetí plnění.

6. V případě faktury v elektronické podobě bude faktura v souborovém formátu PDF opatřena kvalifikovaným certifikátem (tzv. elektronickým podpisem) Prodávajícího **a bude doručena do datové schránky Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy** (tento způsob Kupující preferuje). Faktura vystavená Prodávajícím v tištěné podobě bude obsahovat jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, a tato bude doručena na adresu:

MV-GŘ HZS ČR, pošt. příhr. 69, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414.

7. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do datové schránky Kupujícího v případě elektronické podoby faktury anebo jejího doručení na adresu uvedenou v odst. 6 tohoto Článku v případě tištěné podoby faktury. Pro vyloučení pochybností se má za to, že dnem doručení faktury v tištěné podobě se rozumí 3. pracovní dny ode dne jejího odeslání. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) a to od doručení výzvy k zaplacení těchto jiných plateb druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany se dohodly, že faktura (i opravená faktura) doručená Prodávajícím Kupujícímu v období mezi 10. prosincem kalendářního roku a 25. únorem následujícího kalendářního roku má lhůtu splatnosti v délce 60 dnů. V případě dodání faktury v tomto období se Kupující nedostává do prodlení s uhrazením faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK). Pokud Prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub Prodávajícího.

10. Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny plnění z bankovního účtu Kupujícího.

11. Adresa pro vystavení faktury:

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Na faktuře bude jako Kupující uvedeno:

ČR – Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupená – kontaktní adresa:

MV – GŘ HZS ČR

Kloknerova 26

pošt. příh. 69

148 01 Praha 414

12. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen až do odstranění vady plnění uhradit cenu plnění. Okamžikem odstranění vady plnění začne běžet nová lhůta pro splatnost faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou včetně příloh viz odstavec 5. tohoto Článku nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce

splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Prodávajícím Kupujícím.

14. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění.

15. Smluvní strany si dojednaly, že Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se Prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Záruka za jakost a reklamace vad

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost plnění; po celou dobu trvání záruční doby plnění:
 - a) bude způsobilé k použití pro účel patrný z této Smlouvy;
 - b) bude způsobilé k použití pro obvyklý účel;
 - c) si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce **24 měsíců** na jednotlivé komponenty bezpilotního systému a počíná běžet dnem uvedeným v *Protokolu o předání a převzetí plnění* (viz Článek III., odst. 7 této Smlouvy). Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:
 - a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle předchozí věty tohoto odstavce;
 - b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle technické či výrobní dokumentace výrobce.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat plnění nebo jeho dílčí část pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
4. Prodávající odpovídá za vady, jež má plnění v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Kupující od Prodávajícího protokolárně převzal (např. záruční listy) nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
5. Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení emailem). Kupující bude vady oznamovat Prodávajícímu na níže uvedené kontaktní údaje:
- 
- Jakmile Kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Prodávající se zavazuje odstranění reklamovaných vad zahájit bezodkladně, nejpozději však 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.
7. Reklamované vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 20 pracovních dnů bez použití náhradních dílů a do 30 pracovních dnů při použití náhradních dílů ode dne zahájení odstraňování vad, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
8. Neodpovídá-li plnění této Smlouvě, má Kupující právo zejména na:
 - a) odstranění vady dodáním nového komponentu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti komponentu, může Kupující požadovat jen výměnu součásti,
 - b) odstranění vady opravou plnění, je-li vada opravou odstranitelná,
 - c) odstranění vady dodáním chybějící součásti plnění nebo, mělo-li být na základě této Smlouvy odevzdáno více součástí, dodáním chybějících součástí,

d) přiměřenou slevu z ceny plnění.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

9. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad plnění veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Prodávající povinen zejména:

- a) v případě odstranění vady dodáním nového plnění dodat nové plnění do místa plnění,
- b) plnění, jehož vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde bylo Kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy opravené plnění opět v tomto místě předat Kupujícímu.

Převzetí plnění k odstranění vad a následně předání plnění po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

10. Veškerý servis a odstraňování vad v době záruky bude přímo zajišťovat dodavatel v servisu s autorizací pro Českou a Slovenskou republiku.

11. Uplatnění práv podle tohoto Článku Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. jiné osobě.

12. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě podle tohoto Článku nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

Článek VI.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této Smlouvy získá od Kupujícího nebo o Kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná:

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto Článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění Kupujícímu podle této Smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy, odpovídá Prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

Článek VII.

Prohlášení Prodávajícího

1. Prodávající podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu Smlouvy

- a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;

b) nevyužije

a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci plnění, pokud by plnili více než 10 % ceny plnění;

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

2. Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího zasláním informace do datové schránky Kupujícího o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto Článku.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním plnění je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění bez DPH (viz Článek III., odst. 1 této Smlouvy) za každý započatý den prodlení.

2. Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění bez DPH denně za každou reklamovanou vadu v případě neodstranění reklamované vady ve lhůtách uvedených v Článku V. odst. 6 a odst. 7 této Smlouvy.

3. Jestliže se jakékoli prohlášení Prodávajícího podle Článku VII. této Smlouvy ukáže nepravdivým nebo zavádějícím, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. Jestliže Prodávající poruší povinnosti podle Článku VI. této Smlouvy, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

5. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 OZ.

6. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

7. Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná Smluvní strana oprávněna vystavit daňový doklad. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé Smluvní straně. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Dodavatele řádně dokončit plnění.

Článek IX.

Vznik, trvání a ukončení Smlouvy

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti v den jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě v registru smluv, v monitorovacím systému, na profilu Kupujícího a jeho webových stránkách. Osobní údaje Smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění této Smlouvy zajistí Kupující.
3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání záruky za jakost viz Článek V., odst. 2. této Smlouvy.
4. Změny nebo doplnění této Smlouvy mohou sjednávat pouze osoby k tomu oprávněné. Všechny změny nebo doplnění Smlouvy jsou platné pouze v podobě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných osobami k tomu oprávněnými.
5. Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek nebo odstoupením jedné ze smluvních stran.
6. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo OZ, zejména pak dle ustanovení § 1977, § 1978 nebo § 2002 a násl.
7. Za podstatné porušení této Smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení Prodávajícího s předáním plnění o více než 60 kalendářních dnů viz Článek III., odst. 1 této Smlouvy;
 - b) neodstranění reklamovaných vad plnění ve lhůtě stanovené v Článku V., odst. 7 této Smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Prodávajícího podle Článku VII. této Smlouvy
8. Kupující je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku Prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na Prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy na straně Prodávajícího není vedeno v registru plátců DPH;
 - d) Prodávající vstoupí do likvidace.
9. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy pod dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
10. Oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody ani úhradu smluvních pokut.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že po ukončení Smlouvy jsou povinny plnit své povinnosti pro ně vyplývající z Článku VII. této Smlouvy. Rovněž ta ustanovení Smlouvy, která z povahy věci přesahují účinnost Smlouvy, zůstávají nedotčená až do jejich naplnění.

12. Smluvní strany se zavazují vzájemně vyrovnat své závazky a pohledávky do 60 kalendářních dnů od ukončení této Smlouvy.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen dokumenty související s poskytováním plnění podle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení posledního zdanitelného plnění podle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

2. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním plnění podle této Smlouvy ze strany Kupujícího a jeho zaměstnanců a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci plnění podle této Smlouvy po dobu 10 let od skončení této Smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

5. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny plnění a prohlašuje, že skutečnosti ve Smlouvě uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění této Smlouvy. Prodávající též prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající je povinen po celou dobu plnění podle této Smlouvy mít v platnosti veškerá oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem potřebným pro plnění předmětu této Smlouvy.

3. Pro případ uzavírání této Smlouvy Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle Smluvních stran.

4. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se Smluvní strany řídí právním řádem České republiky.
5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu základních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, nevyplyvá-li to z veřejného rejstříku.
6. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
7. Prodávající podpisem této Smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených v této Smlouvě, a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.
8. Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem.
9. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou dodatek k této Smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, s ustanoveními této Smlouvy souhlasí.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
1. Technická specifikace (produktový list)
 2. Podrobný popis příslušenství jednotlivých dronů
 3. Servisní středisko/a a autorizace pro Českou republiku
13. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY PODLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze dne viz el. podpis
Za Kupujícího:

Mgr. Martin
Kučera

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Kučera
Datum: 2025.12.12
05:54:57 +01'00'

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru PSM GŘ – HZS ČR

V Praze dne viz el. podpis
Za Prodávajícího:

Ing. Lukáš
Dědina

Digitálně podepsal Ing. Lukáš
Dědina
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28426525,
o=Glomex MS, s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Lukáš Dědina, sn=Dědina,
givenName=Lukáš,
serialNumber=P878258
Datum: 2025.12.11 15:40:53
+01'00'

Ing. Lukáš Dědina
výkonný ředitel Glomex MS, s.r.o.

DJI Matrice 30T - Basic Care



Dron včetně havarijního pojištění a s TELINK podporou. Podpoříme vás technicky, vyškolíme vás v legislativě, máte v nás zázemí DJI Enterprise Dealera.

Nový dron DJI Matrice 30T – Mohutný, všestranný, přenosný komerční dron s termo kamerou a odolností i proti silnému dešti. Pojištění DJI Care BASIC v ceně, které lze prodlužovat, navíc ho lze rozšířit o DJI Maintenance.

Drony řady M30 (včetně M30 a M30T), přestože jsou přenosné a odolné vůči povětrnostním vlivům, jsou integrovány s několika vysoce výkonnými senzory a vybaveny zcela novým dálkovým ovládáním DJI RC PLUS a nově vylepšenou letovou aplikací DJI Pilot 2 pro lepší efektivitu pilotování a bezpečnost.

41 min

Max. doba letu

15 m/s

Odolnost proti větru

7000 m

Max. dostup

23 m/s

Max. rychlost

S krytím IP55 dokáže M30 snadno zvládnout nepříznivé počasí a různé teploty od -20°C do 50°C

Senzory Dual-Vision a ToF se objevují na všech šesti stranách letadla a udržují letadlo i vaši misi v bezpečí. Vestavěný přijímač ADS-B poskytuje včasné varování před jakýmkoli přilétajícím letadlem s posádkou v okolí.

Vestavěné pokročilé záložní systémy pomáhají udržet vaše kritické mise v chodu i v neočekávaných situacích

Čtyři vestavěné antény podporují OcuSync 3 Enterprise, který umožňuje tříkanálový přenos videa 1080p a bezproblémové přepínání mezi vstupními kanály, a to i ve složitých prostředích. Posíle své připojení pomocí DJI Cellular Module, volitelného 4G dongle, který podporuje stabilní přenos videa ve složitých nebo vzdálených pracovních prostředích.

Řada M30 integruje širokoúhlé, zoomové a termokamery (pouze M30T) s laserovým dálkoměrem, které společně mohou zachytit potřebná letecká data, když je potřebujete.

Širokoúhlá kamera

Ekvivalentní ohnisková vzdálenost: 24 mm, DFOV: 84°

12 MP 1/2" CMOS snímač

Rozlišení videa: 4K/30fps

Zoom Kamera

48 MP 1/2" CMOS snímač

5×-16× Optický zoom

200× Max. Hybridní Zoom

Rozlišení fotografie: 8K

Rozlišení videa: 4K/30fps

Termovizní kamera (Pouze M30T)

Ekvivalentní ohnisková vzdálenost: 40 mm

Rozlišení: 640×512

Snímková frekvence: 30fps

Přesnost měření: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 2\%$

Rozsah laserového dálkoměru

Laserový dálkoměr

Rozsah: 3 m - 120 m

Přesnost: 0,2 m + D × 0,15 %

Postaveno pro komerční piloty dronů

7palcový širokoúhlý DJI RC Plus s režimem duálního ovládání je šitý na míru pro Enterprise uživatele.

- Krytí IP54 - Vodotěsný a prachotěsný
- -20°C až 50°C - Schopný v teplých i studených podnebí



Čtyři antény OcuSync 3 Enterprise

Pokryjte větší plochu díky stabilnímu přenosu videa a odnímatelným dvěma anténám.

DJI Cellular Module

Poskytuje přenosové spojení na bázi 4G mezi dronem a dálkovým ovladačem a zároveň umožňuje připojení k internetu pro dálkový ovladač.

Prodloužená životnost baterie

Konfigurace interní a externí baterie zajišťuje 6hodinovou životnost baterie a umožňuje výměnu za provozu pro bezproblémový a nepřerušovaný letový provoz.

Přepřpracované uživatelské rozhraní

Ovládací prvky dronu a kamery (nebo jiného užitečného zatížení) jsou snadno dostupné jedním klepnutím. Jasná prezentace podrobností o letu a navigačních informací zlepšuje uživatelský zážitek a efektivitu letu.

Ergonomický design pro bezpečnost a efektivitu

Pilot 2 bezproblémově spolupracuje s DJI RC Plus. Tlačítka na obrazovce a uživatelsky přizpůsobitelná tlačítka jsou na dosah a umožňují rychlé operace, jako je úprava zobrazení kamery a umístění bodů.

Bezpečnost letu

Předletový kontrolní seznam



Obsáhlý kontrolní seznam vám pomůže rychle potvrdit stav letadla a nastavení parametrů, abyste mohli s jistotou vzlétnout.

Navigační displej

Optimalizované rozhraní zobrazuje váš domovský bod, body PinPoints a blízké překážky pro zvýšení bezpečnosti a poskytuje komplexní přehled o situaci.

Upozornění

Zůstaňte v obraze díky včasným upozorněním, jak se vyvíjejí podmínky a scénáře.

Inteligentní letová baterie TB30 a bateriová stanice BS30

Každá baterie podporuje samozahřívání pro chladná prostředí, výměnu za provozu pro rychlé vybití a 400 nabíjecích cyklů pro zvýšení provozní účinnosti.

Chytré, přenosné řešení s několika režimy nabíjení, které splní vaše potřeby. Je možné nabíjet čtyři páry inteligentních letových baterií TB30 a jeden pár baterií RC Plus, páry se nabíjejí jeden po druhém, přičemž jeden pár se nabije za pouhých 30 minut z 20-90 %.



Technická specifikace

DJI Matrice M30

Rozměry

(rozložené, bez vrtulí)

470×585×215 mm (d×š×v)

Rozměry (složené)

365×215×195 mm (d×š×v)

Diagonální rozvor

668 mm

Hmotnost, vč. akumulátorů

3770 ± 10 g

Max. vzletová hmotnost

4000 g

Operační frekvence

2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

Přesnot vznášení (bezvětrí, mírný vánek)

Vertical: ±0.1 m (Vision System enabled); ±0.5 m (N-mode with GPS); ±0.1 m (RTK)

Horizontal: ±0.3 m (Vision System enabled); ±1.5 m (N-mode with GPS); ±0.1 m (RTK)

Přesnost polohování RTK

1 cm+1 ppm (horizontal)

1.5 cm+1 ppm (vertical)

Max. uhlová rychlost

Pitch: 150°/sec.; Yaw: 100°/sec.

Maximální úhel náklonu

35° (režim N a systém předního vidění povole: 25°)

Maximální rychlost výstupu/sestupu

6 m/s, 5 m/s

Maximální rychlost klesání nakloněním

7 m/s

Maximální horizontální rychlost

23 m/s

Maximální dostup nad hladinou moře (bez dalšího užitečného zatížení)

5,000 m (s 1671 vrtulemi)

7,000 m (s 1676 vrtulemi)

Maximální odolnost proti větru

15 m/s

12 m/s při vzletu a přistání

Maximální doba visu

36 min

Maximální doba letu

41 min

Model motoru

3511

Typ vrtulí

1671

1676 High Altitude (not included)

Stpeň krytí IP

IP55

GNSS

GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS je podporován, pouze když je povolen modul RTK)

Provozní teplota

-20° to 50° C (-4° to 122° F)

Gimbal

Rozsah úhlových vibrací

±0.01°

Ovladatelný rozsah

Pan: ±90°

Tilt: -120° to +45°

Mechanický rozsah

Pan: ±105°

Tilt: -135° to +60°

Roll: ±45°

Zoom Fotoaparát

Sensor

1/2" CMOS, Efektivní pixely: 48M

Čočka

Ohnisková vzdálenost: 21-75 mm (ekvivalent: : 113-405 mm)

Světelnost: f/2.8-f/4.2

Ohnisko: 5 m to ∞

Širokoúhlá kamera

Sensor

1/2" CMOS, Efektivní pixely: 12M

Čočka

DFOV: 84°

Focal length: 4.5 mm (ekvivalent: 24 mm)

Světelnost: f/2.8

Ohnisko: 1 m to ∞

Termokamera

Thermal Imager

Nechlazený VOx Microbolometer

Čočka

DFOV: 64°

Ohnisková vzdálenost: 9,1 mm (ekvivalent: 40 mm)

Clona: f/1.0

Ohnisko: 5 m to ∞

Přesnost infračerveného měření teploty

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 2\%$ (při použití větší hodnoty)

FPV Kamera

Rozlišení

1920×1080

DFOV

161°

Snímková frekvence

30 fps

Laserový modul

Vlnová délka

905 nm

Maximální výkon laseru

3.5 mW

Šířka jednoho pulzu

6 ns

Přesnost měření

$\pm (0.2 \text{ m} + D \times 0.15\%)$ D je vzdálenost ke svislému povrchu

Rozsah měření

3-1,200 m (0.5×12 m svislý povrch s 20% odrazivostí)

Systémy vidění

Rozsah snímání překážek

Dopředu: 0.6-38 m

Dolů / nahoru / do stran / dozadu: 0.5-33 m

FOV

65° (H), 50° (V)

Provozní prostředí

Povrchy s jasnými vzory a dostatečným osvětlením (> 15 luxů)

Infračervené snímací systémy

Rozsah snímání překážek

0.1 to 10 m

FOV

30°

Provozní prostředí

Velké, difúzní a reflexní překážky (odrazivost > 10 %)

.

TB30 Intelligent Flight Battery

Kapacita

5880 mAh

Volty

26.1 V

Typ akumulátoru

LiPo 6S

Energie

131.6 Wh

Čistá hmotnost

cca. 685 g

Provozní teplota

-20° až 50° C (-4° až 122° F)

Skladovací teplota

20° až 30° C (68° až 86° F)

Teplota nabíjení

-20° až 40° C (-4° až 104° F)(Pokud je teplota nižší než 10° C (50° F), automaticky se aktivuje funkce vlastního ohřevu. Nabíjení při nízké teplotě může zkrátit životnost baterie)

Chemický systém

LiNiMnCoO₂

Pomocná světla

Efektivní vzdálenost osvětlení

5 m

Typ osvětlení

60 Hz, solid glow

Dálkový ovladač

Monitor

7,02 palcový dotykový LCD displej s rozlišením 1920×1200 pixelů a vysokým jasem 1200 cd/m²

Interní baterie

Typ: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V)

Typ nabíjení: USB-C, maximální jmenovitý výkon 65W (max. napětí 20V)

Doba nabíjení: 2 hodiny

Chemický systém: LiNiCoAlO

Externí baterie (WB37 Intelligent Battery)

Kapacita: 4920 mAh

Napětí: 7,6V

Typ baterie: Li-ion

Energie: 37,39 Wh

Chemický systém: LiCoO₂

Provozní doba

Vnitřní baterie: Přibl. 3 hodiny 18 min, Interní baterie + Externí baterie: Přibl. 6 hodin

Stupeň krytí IP

IP54

GNSS

GPS+Galileo+BeiDou

Provozní teplota

-20° až 50° C (-4° až 122° F)

O3 Enterprise

Provozní frekvence

2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení)

2.4000-2.4835 GHz: 15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)

Maximální přenosová vzdálenost (s rušením)

Silné rušení (městská krajina, omezená viditelnost, mnoho konkurenčních signálů): 1,5-3 km (FCC/CE/RRRC/MIC)

Střední rušení (předměstská krajina, otevřená viditelnost, některé konkurenční signály): 3-9 km (FCC); 3-6 km (CE/RRRC/ MIC)

Slabé rušení (otevřená krajina s dostatkem viditelnosti, málo konkurenčních signálů): 9-15 km (FCC); 6-8 km (CE/ RRRC/MIC))

Výkon vysílače (EIRP)

2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/ RRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <23 dBm (RRRC)

Wi-Fi

Protokol

Wi-Fi 6

Provozní frekvence

2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

2.4 GHz: <26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/ RRRC/MIC)

5.1 GHz: <26 dBm (FCC); <23 dBm (CE/ RRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC/RRRC); <14 dBm(CE)

Bluetooth

Protokol

Bluetooth 5.1

Provozní frekvence

2.4000-2.4835 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

<10 dBm

BS30 Intelligent Battery Station

Rozměry

353×267×148 mm

Čistá hmotnost

3.95 kg

Kompatibilní s akumulátory

TB30 Intelligent Flight Battery

WB37 Intelligent Battery

Vstup

100-240 VAC, 50/60 Hz

Výstup

TB30 Battery Port: 26.1 V, 8.9 A (podpora až dvou výstupů současně)

WB37 Intelligent Battery: 8.7 V, 6 A

Výstupní výkon

525 W

USB-C port

Max. výstupní výkon 65W

USB-A port

Max. výstupní výkon 10 W (5 V, 2 A)

Spotřeba energie (když se baterie nenabíjí)

< 8 W

Výstupní výkon (při zahřívání baterie)

Approx. 30 W

Provozní teplota

-20° to 40° C (-4° to 104° F)

Stupeň krytí IP

IP55 (se správně uzavřeným krytem)

Doba nabíjení

Cca. 30 minut (nabití dvou baterií TB30 z 20% na 90%)

Cca. 50 minut (nabíjení dvou baterií TB30 z 0% na 100%)

Funkce ochrany

Ochrana proti zpětnému toku

Ochrana proti zkratu

Ochrana před vysokým napětím

Nadproudová ochrana

Teplotní ochrana

Další

Poznámky

- Frekvence 5,8 a 5,1 GHz jsou v některých zemích zakázány. V některých zemích je frekvence 5,1 GHz povolena pouze pro použití uvnitř budov.
- Maximální doba letu a doba visení byly testovány v laboratorním prostředí a jsou pouze orientační.
- Toto hodnocení ochrany není trvalé a po dlouhodobém používání se může časem snížit.
- Přesnost infračerveného měření teploty byla testována v laboratorním prostředí a je pouze orientační.
- Maximální provozní doba byla testována v laboratorním prostředí a je pouze orientační.
- Doba nabíjení byla testována v laboratorním prostředí při pokojové teplotě. Uvedená hodnota by měla být použita pouze pro informaci.

Technický list

DJI FlyCart 30, dron + ovladač



Popis:

Tento dron poskytuje bezpečnou dopravu až třiceti kilového nákladu a to jak pomocí navijáku tak přepravního boxu. Přenos signálu zvládne až na 20 kilometrů, přičemž se vypořádá i s teplotami od -20 do +45°C.

Velké užitečné zatížení, dlouhé vzdálenosti

30 kg maximální užitečné zatížení [1]

28 km letová vzdálenost bez užitečného zatížení [2]

16 km letová vzdálenost s plným užitečným zatížením [3]

20 m/s maximální rychlost [4]

První tři indikátory se měří v režimu dvou baterií

Stvořeno pro extrémny

6 000 m Max. letová výška [5]

-20° až 45° C (-4° až 113° F) Provozní teplota [6]

12 m/s Max. rychlost větru Odolnost [7]

Silný signál

Přenos videa na 20 km s O3 [8]

Vylepšený přenos videa 4G [9]

Režim duálního operátora [10]

Gimbal kamera FPV s vysokým rozlišením

Pokročilá bezpečnost a intelligence

Krytí IP55 a odolnost proti korozi [11]

Radary, binokulární vidění, inteligentní snímání překážek [12]

Duální baterie a padák

Pohodlné konfigurace

Skládací

70 l EPP kufr [17]

Systém navigáku

Plně automatický provoz

DJI Pilot 2

Health Management System

DJI DeliveryHub

Dodávejte bezpečně a spolehlivě

Zajištěna bezpečnost od vzletu po přistání.

Inteligentní snímání překážek [12]

DJI FlyCart 30 je vybaven předními a zadními fázovými radary a duálním systémem binokulárního vidění pro dosažení Intelligent Multidirectional Obstacle Sensing [11] . Vestavěný přijímač signálu ADS-B detekuje a varuje před blízkými letadly s posádkou.

Víceúrovňová redundance

DJI FlyCart 30 je navržen s vysokou redundancí, aby byla zaručena bezpečnost letu i v drsném prostředí. Je napájen systémem dvou baterií, pokud během letu selže jedna baterie, druhá baterie udrží dron v letu a zajistí bezpečný návrat.

Silný signál, stabilní přenos

DJI FlyCart 30 podporuje přenos videa DJI O3 na vzdálenost až 20 km [8] Jeho systém transceiveru se čtyřmi anténami inteligentně vybírá optimální anténu pro přenos signálů a zvyšuje schopnosti proti rušení. Podpořte připojení a stabilitu pomocí DJI Cellular Dongle [15] , který může pracovat v tandemu s přenosem videa DJI O3. Pokud dojde k rušení přenosu videa O3, může síť 4G udržet stabilitu signálu a přenos videa, čímž se zlepší bezpečnost letu i ve složitých prostředích.

Hladké ovládání bez námahy

DJI RC Plus má 7 palcovou obrazovku s vysokým jasnem a podporuje režim Dual Operator [10] . Tento režim umožňuje dvěma operátorům pohodlně přenášet ovládací oprávnění, aby splnili různé provozní požadavky.

Vyberte konfiguraci užitečného zatížení

Režim nákladu nebo režim navijáku usnadňují doručení užitečného nákladu v závislosti na jeho cíli.

Režim nákladu: Zjednodušený a stabilní

70 l max. kapacita [15]

30 kg max. užitečné zatížení (dvě baterie) [1]

40 kg max. užitečné zatížení (jedna baterie) [1]

*Sada navijáku se prodává samostatně

DJI FlyCart 30 je standardně dodáván s EPP pouzdem [13] , které podporuje snadné nakládání a vykládání. Detekce hmotnosti a těžiště zajišťuje vyvážené naložení nákladu pro bezpečný a stabilní let.

Režim navijáku: Flexibilní a přesný

Maximální užitečné zatížení 30 kg (dvě baterie) [1]

Maximální užitečné zatížení 40 kg (jedna baterie) [1]

0,8 m/s Max. rychlost kabelu

20 m Max. délka kabelu

*Sada navijáku se prodává samostatně

Náklad s navijákem je doručován natahovacím lankem, které lze ovládat ručně nebo automaticky. Náklad se uvolní automaticky při přistání a nevyžaduje ruční odpojení, což zajišťuje bezpečné a přesné doručení.

DJI FlyCart 30 dokáže inteligentně upravit svůj postoj, aby minimalizoval výkyvy nákladu a zlepšil stabilitu. Pro extrémní situace, kdy se visící náklad zachytí nebo zamotá, máte možnost zahřát a přestříhnout lanko navijáku, čímž se dron uvolní.

Řešení na jednom místě pro doručení dronem

DJI Pilot 2 a DJI DeliveryHub poskytují výkonné, efektivní a flexibilní řešení na jednom místě pro správu doručování dronů.

Zjednodušené doručení na dosah ruky

DJI Pilot 2 zobrazuje stav letu v reálném čase, stav nákladu a další interaktivní rozhraní pro efektivní a bezpečný provoz s DJI FlyCart 30.

Letová bezpečnostní upozornění v reálném čase

V reálném čase kontrolujte úroveň baterie, stav energie a ujeté kilometry a sledujte dosažitelnost cílového bodu, abyste zajistili bezpečnost provozu.

Spolupracujte napříč více terminály

DJI DeliveryHub je platforma pro správu dodávky vzduchu na jednom místě. Uspadňuje efektivní plánování operací, komplexní monitorování stavu provozu, centralizovanou správu týmových zdrojů a sběr a analýzu dat.

Plánování a provádění úkolů

Vzdáleně vytvářet, plánovat a přidělovat úkoly a zařízení.

Potvrďte bezpečnostní kontrolu a vzlet jedním klepnutím.

Zvyšte efektivitu a automaticky provádějte úkoly plánovaného doručení na základě zaznamenaných letových tras.

Komplexní sledování stavu

Sledujte drony a stav úkolů na 2,5D základní mapě [18]

Živý pohled přímo z dronu s vysokým rozlišením FPV gimbal kamery, abyste viděli okolní letové prostředí.

Přijímejte upozornění na abnormality a převezměte ruční ovládání, abyste zajistili bezpečnost letu.

Spolupracujte se spoluhráči a sdílejte oznámení o stavu na více terminálech.

Centralizovaná správa týmových zdrojů

Rychle plánujte složité letové trasy na základě 2,5D základní mapy [16] .

Spravujte označená místa a alternativní místa přistání pro efektivní týmovou spolupráci a koordinaci.

Sledujte zdravotní stav dronu, informace o údržbě a stav DJI Care.

Prohlédněte si statistiky dronu, trasy a času, abyste mohli vyhodnotit efektivitu a optimalizovat budoucí operace.

Technická specifikace:

Hmotnost

42,5 kg (bez baterie)

65 kg (se dvěma bateriemi DB2000)

Maximální vzletová hmotnost

95 kg (s nákladem na hladině moře)

Maximální diagonální rozvor

2200 mm

Rozměry

1590 x 1900 x 947 mm

(DxŠxV) (rozložená ramena, složené vrtule)

2800x3085x947 mm

(DxŠxV) (ramena a vrtule rozložené)

1115x760x1027 mm

(DxŠxV) (složená vrtule)

Metoda skládání

Směrem k tělu

Počet nabíjecích baterií

2

Hovering Endurance (prázdná hmotnost, s maximální kapacitou baterie)

29 minut (režim dvou baterií)

15 minut (režim jedné baterie)

*Údaje byly shromažďovány za kontrolovaných podmínek: nulová nadmořská výška a prostředí bez větru. Pouze pro informaci.

Hovering Endurance (maximální hmotnost, s maximální kapacitou baterie)

18 minut (zátěž 30 kg, režim dvou baterií)

8 minut (zátěž 40 kg, režim jedné baterie)

*Údaje byly shromažďovány za kontrolovaných podmínek: nulová nadmořská výška a prostředí bez větru. Pouze pro informaci.

Maximální letová vzdálenost (prázdná hmotnost, s maximální kapacitou baterie)

28 km (režim dvou baterií)

12 km (režim jedné baterie)

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětří, při konstantní rychlosti 15 m/s. Pouze pro informaci.

Maximální letová vzdálenost (maximální hmotnost, s maximální kapacitou baterie)

16 km (zátěž 30 kg, režim dvou baterií)

8 km (zátěž 40 kg, režim jedné baterie)

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětrí, při konstantní rychlosti 15 m/s. Pouze pro informaci.
Maximální doba letu (maximální hmotnost, s maximální kapacitou baterie)
18 minut (zátěž 30 kg, režim dvou baterií)
9 minut (zátěž 40 kg, režim jedné baterie)

*Údaje byly shromažďovány za kontrolovaných podmínek: nulová nadmořská výška a bezvětrí, při konstantní rychlosti 15 m/s. Pouze pro informaci.
Provozní teplota
-20° až 45°C
Hodnocení ochrany proti vniknutí
IP55
Přesnost vznášení (se silným signálem GNSS)
Polohování RTK povoleno:
±10 cm horizontálně, ±10 cm vertikální

Polohování RTK zakázáno:
±60 cm horizontálně a ±30 cm vertikální (radar povolen: ±10 cm)
Provozní frekvence RTK/GNSS
RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2
GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, Galileo F1, Galileo E1, QZSS L1
Maximální úhel sklonu
30°
Maximální rychlost výstupu
5 m/s

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětrí, s 30 kg užitečného zatížení. Pouze pro informaci.
Maximální rychlost klesání
3 m/s (vertikálně)
5 m/s (nakloněný)

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětrí, s 30 kg užitečného zatížení. Pouze pro informaci.
Maximální horizontální rychlost
20 m/s

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětrí, s užitečným zatížením 30 kg, pouze pro informaci.
Maximální letová výška
6000 m (bez užitečného zatížení)
Maximální odolnost proti rychlosti větru
12 m/s

*Údaje byly shromažďovány v kontrolovaných podmínkách: nulová nadmořská výška a bezvětrí, s 30 kg užitečného zatížení. Pouze pro informaci.

Pohonný systém

Velikost statoru

100x33 mm

Hodnota KV motoru

48 ot./min

Maximální výkon motoru

4000 W/rotor

Materiál vrtulí

Kompozit z uhlíkových vláken

Průměr vrtulí

54 palců

Typ vrtule

Skládací dvoulisté vrtule

Průměr hlavního rotoru

1375 mm

Množství rotoru

8

LED světlo

Efektivní vzdálenost osvětlení

10 m

Režim osvětlení

60 Hz, automaticky se zapíná podle okolního světla

Přenos obrazu DJI O3

Modelka

Pigeon (s DDR)-2T4R

Efektivní vzdálenost signálu

20 km (FCC)

8 km (CE/SRRC/MIC)

*Měřeno v souladu s FCC v prostředí bez překážek s typickým rušením. Údaje jsou pouze orientační. Skutečná přenosová vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních překážkách a podmínkách rušení. Věnujte prosím pozornost připomenutím v aplikaci.

Provozní frekvence O3

2,4000 až 2,4835 GHz

5,725 až 5,850 GHz

*Některé země nebo oblasti nepodporují frekvenční pásmo 5,8 GHz. Podrobnosti najdete v místních letových zákonech a předpisech.

EIRP

2,400 GHz – 2,4835 GHz:

<33 dBm (FCC)

<20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,725 GHz – 5,850 GHz:

<33 dBm (FCC)

<30 dBm) (SRRC)

<14 dBm)

Bezpečnost dat

AES-256

ADS-B

Podporováno

Dopředný a zpětný radar s aktivním fázovým polem

Modelové číslo

RD241608RF (dopředu)

RD241608RB (dozadu)

Detekce nadmořské výšky

Pevný výškový rozsah: 1,5-200 m

Vyhýbání se zadním překážkám

Citlivá vzdálenost (vzadu): 1,5-50 m

FOV Vpřed: 360° horizontálně, ±45° vertikálně, ±45° nahoru

Dozadu: ±45° horizontálně, 360° vertikálně

Provozní podmínky: K dispozici během vzletu, přistání a stoupání, když je překážka je od letadla vzdálena více než 1,5 m

Bezpečná vzdálenost: 3,5 m (vzdálenost mezi špičkou vrtule a překážkou, když letadlo po brzdění visí)

Směr snímání: vícesměrný

Systém binokulárního vidění

FOV

Horizontální: 90; Vertikální: 106°

Požadavky na pracovní prostředí

Normální osvětlení s jasně strukturovanými povrchy

FPV kamera

Rozlišení

1920x1440

DFOV

149°

Snímková frekvence

30 snímků za sekundu

Typ

Full HD FPV Single Axis Gimbal kamera

Vyplňte světlo

Podporováno

Nákladní pouzdro

Dimenze

754x472x385 mm (DxŠxV)

Vnitřní prostor
573x416x305 mm (DxŠxV)
Materiál
Rám z hliníkové slitiny EPP plus
Funkce vážení
Podporováno
Hmotnost
Cca. 3 kg
Nosnost
0-40 kg
Padák
Maximální užitečné zatížení
≤ 95 kg
Dimenze
300x200x120 mm (DxŠxV)
Hmotnost
Cca. 2,1 kg
Automatická reakční doba
Cca. 1000 ms
Sestupná rychlost
≤ 6 m/s (na úrovni moře, bez větru)
Tvar padáku
Náměstí
Materiál
Nylon
Plocha povrchu
Cca. 22 m²
Minimální výška otevření
60 m
Provozní teplota
-20° až 45°C
Hodnocení ochrany proti vniknutí
IP55
Životnost baterie při vypnutí základní desky
≥ 1 hodina
Kapacita paměťové karty
Rekord v reálném čase pro 10 letů
Buzzar Alarm
Podporováno
Osvětlení Alarm
Podporováno
Ruční otevírání
Podporováno
Automatické otevírání

Podporováno

Dálkový ovladač

Typ

DJI RC Plus

APLIKACE

DJI Pilot 2

Provozní frekvence

2,400-2,483 GHz

5,725-5,850 GHz

EIRP

2,400–2,4835 GHz:

<33 dBm (FCC)

<20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,725–5,850 GHz:

<33 dBm (FCC)

<23 dBm (SRRC)

<14 dBm (CE))

Provozní teplota

-20° až 50°C

Teplota prostředí nabíjení

5° až 40°C

Životnost vestavěné baterie

3,3 hodiny

Externí baterie

2,7 hodiny

Způsob nabíjení

Použijte USB-C rychlonabíjecí nabíječku s maximálním výkonem nejméně 65 W (maximální napětí 20 V). Doporučuje se přenosná nabíječka DJI.

Doba nabíjení

2 hodiny s vestavěnou baterií, 2,5 hodiny s vestavěnou a externí baterií (stav vypnutí podle oficiální metody nabíjení)

Hodnocení ochrany proti vniknutí

IP54

Rozhraní výstupu videa

HDMI

Protokol Wi-Fi

Wi-Fi 6

Pracovní frekvence Wi-Fi

2,4000-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz

5,725-5,850 GHz

Protokol Bluetooth

Bluetooth 5.1

Pracovní frekvence Bluetooth

2,4000 - 2,4835 GHz

EIRP

<10 dBm

GNSS

GPS+Galileo+BeiDou

Obrazovka

7,02 palcový dotykový LCD displej, rozlišení 1920*1200, jas 1200 nitů

Režim Dual Operator

Podporováno

Technický list

DJI DB2000 Intelligent Flight Battery



Popis:

Inteligentní letová baterie DJI DB2000

DJI FlyCart 30 je vybaven novým systémem dvou baterií.

Jedna inteligentní letová baterie DJI DB2000 má kapacitu až 38 000 mAh a podporuje až 1 500 nabíjecích cyklů.

Podporuje samozahřívání a výměnu za provozu, aby šetřil čas a zajistil hladký provoz.

Technická specifikace:

Kapacita

38 000 mAh

Jmenovité napětí

52,22 V

Typ

14S1P

Energie

1984,4 Wh

Hmotnost

Cca. 11,3 kg

Způsob instalace

Zástrčka

Dimenze

316x152x279 mm (DxŠxV)

Provozní teplota

-20° až 45°C

Sazba nabíjení

5 až 15 °C: 1,0 °C 15 až 45 °C: 2,5 °C

Maximální nabíjecí výkon

5700 W

Funkce automatického topení

Podporováno (když je teplota baterie nižší než 10° C, stisknutím a podržením tlačítka nebo zapnutím dronu se aktivuje funkce samozahřívání. Když je teplota baterie nižší než 20° C, připojení nabíječky k baterii aktivuje samozahřívání - funkce ohřevu nabíjení a vybíjení v prostředí s nízkou teplotou může zkrátit životnost baterie)

Technický list

DJI C8000 Intelligent Battery Station



Popis:

Inteligentní bateriová stanice DJI C8000

Použijte DJI C8000 Intelligent Battery Station k nabíjení DJI DB2000 Intelligent Flight Batteries pro DJI FlyCart 30. To pomáhá zajistit provozní kontinuitu.

Nabijte jednu baterii z 0 % na 98 % za 26 minut a dvě baterie za 36 minut.

Nabíjecí napětí je přizpůsobeno standardním generátorům s maximálním nabíjecím výkonem až 7200 W.

Technická specifikace:

Model

CHX101-7000

Vstup

90-264 V AC

Výstup

42-59,92 V DC

Maximální výstupní výkon

7200 W (Duální vstup) 3600 W (Jeden vstup)

Počet výstupních kanálů

2

Funkce ochrany

Tato funkce je navržena tak, aby reagovala na problémy včetně přehřátí, přepětí, podpětí, zkratů, zastavení ventilátoru atd.

Provozní teplota

-20° až 45°C

Zabezpečení nabíjení

K dispozici je funkce ochrany konektoru

Technický list

DJI FlyCart 30 Winch System Kit



Popis:

Systém navijáku DJI FlyCart 30

Sada DJI FlyCart 30 Winch System Kit obsahuje naviják, protizávaží, transportní podvozek a prodlužovací kabel.

Soupravu lze rychle nainstalovat na DJI FlyCart 30 a usnadňuje složité operace doručení.

Technická specifikace:

Rozměry

252x195x193 mm (DxŠxV)

Tělesná hmotnost

2,5 kg (bez hrudky a páru)

Hmotnost shluku

1,9 kg

Hmotnost páru

0,6 kg

Funkce dotykového uvolnění

Podporováno

Kapacita užitečného zatížení

5-30 kg (dvě baterie) 5-40 kg (jedna baterie)

Délka kabelu

20 m

Maximální rychlost zatahování

0,8 m/s

Provozní teplota

-20° až 45°C

Hodnocení ochrany proti vniknutí

IP55

Funkce vážení

Podporováno

Ochrana proti přerážnutí kabelu

Podporováno

Funkce ovládání houpačky

Podporováno

Ruční provoz

Podporováno

Automatický provoz

Podporováno

Ochrana proti zpomalení

Podporováno

Servisní středisko

TELINK, spol. s r.o.

Na zlatě 2835/3

158 00 Praha 13 - Stodůlky

Prohlášení o shodě

Výrobek: Matrice 30T
Číslo modelu: M30T RTK
Dodané příslušenství: /
Název výrobce: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresa výrobce: 14. poschodí, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building č. 18
Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. prohlašuje, že je její výhradní zodpovědností, aby výše uvedený výrobek splňoval příslušné požadavky následujících směrnic:

Směrnice RED: 2014/53/EU
Revidovaná směrnice RoHS: 2011/65/EU (EU)2015/863
Směrnice WEEE: 2012/19/EU
Nařízení REACH: 2006/1907/ES

Shoda výrobku s těmito směrnicemi byla posouzena tak, že bylo prokázáno, že splňuje požadavky následujících harmonizovaných standardů nebo nařízení:

Rádiové spektrum	EN 300 328 V2.2.2; EN 300 440 V2.2.1 EN 303 413 V1.2.1
Bezpečnost	EN 62368-1:2014+A11:2017
Zdraví	EN 62479:2010; EN IEC 62311:2020
EMC	EN 55032: 2015+A11:2020; EN 55035: 2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019 EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.4; EN 301 489-19 V2.1.1
RoHS	2011/65/EU (EU)2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	2006/1907/ES

Oznámený subjekt TÜV Rheinland (Shenzhen) Co.,Ltd., číslo oznámeného subjektu 0197, provedl EU přezkoušení typu v souladu s přílohou III, modulem B Směrnice rady 2014/53/EU a vydal certifikát EU přezkoušení typu: RT 60161138 0001&RT 60160959 0001

Podepsáno za a jménem společnosti: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Místo: Shenzhen, Čína

Datum: 2022-03-14

Název: Fajia Wang

Pozice: Certification Manager

Podpis:



Příloha 1 Příslušenství

Položka	Číslo modelu	Množství	Software*	Poznámka
Matrice 30T	M30T RTK	1	V01.00.00.00	Essential
DJI RC Plus	RM700B	1	V01.00.00.00	Essential
BS30 Intelligent battery	/	2	/	Accessory
BS30 Intelligent Battery Station	CSX-550	1	/	Accessory
USB-C to USB-C	/	1	/	Accessory
USB-C to USB-A	/	1	/	Accessory

*Poznámka: Výrobce bude vydávat aktualizovaný software k odstranění chyb a zlepšení výkonu poté, co bude výrobek uveden na trh. U všech výrobcem vydaných aktualizovaných verzí bude ověřeno, že odpovídají platným nařízením. Žádné vysokofrekvenční parametry (např. vysokofrekvenční výkon, frekvence) nejsou dostupné koncovým uživatelům a nemohou být změněny žádnou třetí stranou.

Prohlášení o shodě

Výrobek: DJI FlyCart 30
Číslo modelu: E2MTR-30A
Dodané příslušenství: Viz příloha 1
Název výrobce: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresa výrobce: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. prohlašuje, že je její výhradní zodpovědností, aby výše uvedený výrobek splňoval příslušné požadavky následujících směrnic:

Směrnice RED: 2014/53/EU
Revidovaná směrnice RoHS: 2011/65/EU (EU)2015/863
Směrnice WEEE: 2012/19/EU
Nařízení REACH: (ES) č. 1907/2006

Shoda výrobku s těmito směrnicemi byla posouzena tak, že bylo prokázáno, že splňuje požadavky následujících harmonizovaných standardů nebo nařízení:

Rádiové spektrum	EN 300 328 V2.2.2 EN 303 413 V1.2.1 EN 300 440 V2.2.1
Bezpečnost	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Zdraví	EN IEC 62311:2020
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 301 489-19 V2.1.1 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020
RoHS	2011/65/EU (EU)2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	(ES) č. 1907/2006

Oznámený subjekt SGS North America Inc., číslo oznámeného subjektu 2906, provedl EU přezkoušení typu v souladu s přílohou III, modulem B Směrnice rady 2014/53/EU a vydal certifikát EU přezkoušení typu: NB2906. 2023. 000315

Podepsáno za a jménem společnosti: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Místo: Shenzhen, Čína

Datum: 2023-11-18

Název: Gary Zeng

Pozice: Certification Manager

Podpis:



Příloha 1 Příslušenství

Položka	Číslo modelu	Množství	Software*	Poznámka
DJI RC PLUS	RM700B	1	V02.06.02.14	Essential
WB37 Intelligent Battery	WB37-4920mAh-7.6V	1	/	Accessory
DJI 100W USB-C Power Adapter	CDX265-100	1	/	Accessory
USB Cable C to C	/	3		Accessory
USB Cable A to C	/	1	/	Accessory

*Poznámka: Výrobce bude vydávat aktualizovaný software k odstranění chyb a zlepšení výkonu poté, co bude výrobek uveden na trh. U všech výrobcem vydaných aktualizovaných verzí bude ověřeno, že odpovídají platným nařízením. Žádné vysokofrekvenční parametry (např. vysokofrekvenční výkon, frekvence) nejsou dostupné koncovým uživatelům a nemohou být změněny žádnou třetí stranou.