

	Box hlubokomrazicí skříňový do -86°C	cena vč. DPH 259 653,90 Kč
--	---	---

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována**3. Maximální možná nabídková cena:** 400.000,- Kč včetně DPH)**4. Specifikace:**

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):
NEXUS 340 V-3 (#14086)

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1) Box hlubokomrazicí skříňový	splňuje
2) Vnitřní objem min. 300l	340l (produktová brožura, str. 11)
3) Vnější rozměry: (šxh) maximálně 95cm x maximálně 95cm	79,2 cm x 95 cm (brožura, str. 11)
4) Minimálně 3 oddělené sekce	splňuje (brožura, obr. str. 5, str. 11)
5) Dlouhodobě udržitelná teplota minimálně -80° C při okolní teplotě +28°	splňuje (brožura, str. 11)
6) Nastavitelná teplota v rozmezí min. -50° až - 86° C	-40°C až -86°C (brožura, str. 11)
7) Vnější displej a ovládací prvky	splňuje (brožura, str. 8)
8) Řídící jednotka s provozním záznamem exportovatelným přes USB: průběh teplot, alarmy, otevření dveří	splňuje (brožura, str. 7-9)
9) Zálohování paměti řídicího systému	splňuje (brožura, str. 8)
10) Alarm teploty při překročení spodní/ horní meze	splňuje (brožura, str. 7-8)
11) Alarm nedovřených dveří, výpadku el. energie, zaneseného filtru	splňuje (brožura, str. 7-8)
12) Hlášení alarmu pomocí SMS na předem předvolená mobilní čísla	splňuje (brožura, str. 9)
13) Systém pro snadné opakované otevření dveří	splňuje (brožura, str. 4-6)
14) Těsnění zabraňující vzniku námrazy	splňuje (brožura, str. 4)
15) Záložní systém pro připojení CO ₂	splňuje (brožura, str. 8)
16) Příslušenství: • Skladovací výsuvné kontejnery (racky) pro úložné boxy – do jedné sekce pro zkumavky 10ml (délka 100mm vnějšíØ15mm) včetně úložných plastových boxů (krabiček) s vertikálním uložením zkumavek • Skladovací výsuvné kontejnery (racky) pro úložné boxy do jedné sekce pro zkumavky typ eppendorf- 1,5ml včetně úložných boxů (krabiček)) s vertikálním uložením zkumavek	splňuje (brožura, str. 10)