

Technické podmínky pro požární tlakové hadice

Požární zásahové hadice D 25 včetně hadicových tlakových hliníkových - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Hadice se zvýšenou odolností proti oděru. Barva bílá s reflexním zeleným pruhem o šíři 10 mm na obou protilehlých stranách hadice. Vnitřní průměr hadice 25 mm. Délka hadice 20 m. Certifikace hadic dle ČSN 80 8711. Pracovní tlak hadice včetně spojek: 16 bar, destrukční tlak hadice minimálně 60 bar. Spojky kované hliníkové splňují parametry dle DIN 14301. Hadice včetně spojek je určena pro profesionální hasičské sbory.

Požární zásahová hadice C 52 včetně hadicových tlakových hliníkových - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Hadice se zvýšenou odolností proti oděru. Barva bílá s reflexním zeleným pruhem o šíři 15 mm na obou protilehlých stranách hadice. Vnitřní průměr hadice 52 mm. Délka hadice 20 m. Certifikace hadic dle ČSN 80 8711. Pracovní tlak hadice včetně spojek: 16 bar, destrukční tlak hadice minimálně 60 bar. Spojky: kované hliníkové splňují parametry dle DIN 14302. Hadice včetně spojek je určena pro profesionální hasičské sbory.

Požární zásahová hadice B 75 včetně hadicových tlakových hliníkových - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Hadice se zvýšenou odolností proti oděru. Barva bílá s reflexním zeleným pruhem o šíři 20 mm na obou protilehlých stranách hadice. Vnitřní průměr hadice 75 mm. Délka hadice 20 m. Certifikace hadic dle ČSN 80 8711. Pracovní tlak hadice včetně spojek: 16 bar, destrukční tlak hadice minimálně 60 bar. Spojky: kované hliníkové splňují parametry dle DIN 14303. Hadice včetně spojek je určena pro profesionální hasičské sbory.

Technický popis:

Technické podmínky pro požární tlakové hadice

Požární zásahové hadice Pyrotex PES-R D 25 zásah včetně hadicových tlakových Al - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Zvýšená odolnost proti oděru, Barva bílá s reflexním žlutým pruhem o šíři 10 mm na obou protilehlých stranách hadice, Vnitřní průměr 25 mm, Délka hadice 20 m, Certifikace hadic dle ČSN 80 8711, Pracovní tlak: 16 bar, Destrukční tlak minimálně 60 bar, Spojky kované Al dle DIN 14301. Určeno pro profesionální hasičské sbory.

Požární zásahová hadice Pyrotex PES-R C 52 zásah včetně hadicových tlakových Al - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Zvýšená odolnost proti oděru, Barva bílá s reflexním zeleným pruhem o šíři 15 mm na obou protilehlých stranách hadice, Vnitřní průměr 52 mm, Délka hadice 20 m, Certifikace hadic dle ČSN 80 8711, Pracovní tlak: 16 bar, Destrukční tlak minimálně 60 bar, Spojky: kované Al dle DIN 14302. Určeno pro profesionální hasičské sbory.

Požární zásahová hadice Pyrotex PES-R B 75 zásah včetně hadicových tlakových Al - kovaných DIN spojek. Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Zvýšená odolnost proti oděru, Barva bílá s reflexním zeleným pruhem o šíři 20 mm na obou protilehlých stranách hadice, Vnitřní průměr 75 mm, Délka hadice 20 m, Certifikace hadic dle ČSN 80 8711, Pracovní tlak: 16 bar, Destrukční tlak minimálně 60 bar, Spojky: kované Al dle DIN 14302. Určeno pro profesionální hasičské sbory.

Robert Váhal - jednatel

Robert
Váhal

Digitálně podepsal
Robert Váhal
Datum: 2025.12.16
11:09:15 +01'00'