



MIELE, spol. s r.o.
Holandská 4, CZ - 639 00 Brno
Společnost je zapsána v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790

Vsetínská nemocnice a.s.

**Nemocniční 955
755 01 Vsetín**

Místo / datum
Brno 10.08.2017

**PRODEJNÍ NABÍDKA MIELE č. 7894.0 DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM:
„Myčka pro operační obuv“**

Platnost nabídky do
31.12.2017

Položka	Množství	MJ	Cena	Částka
---------	----------	----	------	--------

1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka myčky pro operační obuv do Vsetínské nemocnice se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín pro Centrální operační sály.

2. Specifikace předmětu veřejné zakázky

- a) připojení k elektrické síti 400 V / 50-60 Hz, **ANO**
- b) jednodveřový mycí a desinfekční automat v nerezovém provedení s tepelnou a zvukovou izolací **ANO**
- c) přívod teplé a studené vody **ANO**
- d) možnost připojení i DEMI vody **ANO**
- e) uveďte přednastavené mycí a dezinfekční programy:

Programy PG 8592

- Vario TD Instr 4 sítko,
- Vario TD Instr 6 sítek,
- Vario TD MIC,
- Vario TD AN,
- Vario TD GYN, oční lékařství,
- Vario TD ORL,
- Vario TD ORL, optika, kojenecké láhve, staniční pomůcky,
- OP obuv,
- univerzální,

Položka	Množství	MJ	Cena	Částka
- speciální 93°C-10', - oplach, - sušení, - 2 volná programová místa				

- f) kontrola mycího tlaku a rotace ostříkovačích ramen **ANO**
g) použití pouze schválených desinfekčních přípravků **ANO**
h) přístroj bude vybaven vestavěným dávkovačem pro chemickou desinfekci **ANO**
i) akustický signál při dokončeném programu **ANO**
j) automatické blokování dvířek při horké desinfekci **ANO**
k) funkce horkovzdušného sušení **ANO**
l) komunikace s přístrojem v českém jazyce **ANO**
m) jednoduché dotykové ovládání klávesnice **ANO**
n) povrchová desinfekce pouze schválenými desinfekčními prostředky **ANO**
o) automat bude rovněž vybaven mycími koši pro mytí operační obuvi **ANO**
p) výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu minimálně 500 l/min **ANO**
Další technické údaje:
a) Přístroj je vybaven změkčovačem vody a kondenzátorem par s rozstřikovačem **ANO**
b) Vnější rozměry přístroje V / Š / H (mm) a hmotnost přístroje (kg): **835 x 600 x 600 (mm), 78 kg**
c) Kolik lze jednorázově umýt párů operační obuvi: **14 párů**

Firma Miele potvrzuje, že níže nabízené zařízení 100% splňuje všechny technické požadavky dle zadání.

3. Technická specifikace a cenová nabídka Miele

Jednodveřový mycí a dezinfekční automat Miele PG 8592 AE WW AD vč. dávkovacího automatu

62859201CZ

MYČKA PG8592 AE WW AD

1 KS

Výkon/šarže např. 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek
Podstavný/volně stojící přístroj s víkem
Vnější opláštění nerezové (AE)
Řídicí jednotka TouchControl, ovládací panel s
3řádkovým displejem
Indikace programu, požadované/aktuální teploty,
zbývajícího času, chybových hlášení
Dotykové ovládání na nerez
Programy: Vario TD Instr 4 sítka, Vario TD Instr 6
sítok, Vario TD MIC, Vario TD AN, Vario TD GYN,
oční lékařství, Vario TD ORL, Vario TD ORL optika,
kojenecké láhve, staniční pomůcky, OP obuv,
univerzální, speciální 93°C-10', oplach, sušení,
2 volná programová místa
Dokumentace procesů přes software (modul Ethernet)
nebo přes USB (modul RS 232)
4násobný filtrační systém s plochým sítem, hrubým
filtrem, sítkem na rozbité sklo a jemným



Položka	Množství	MJ	Cena	Částka
<p>mikrofiltrem, dvouplášťová konstrukce s izolací pro maximální tlumení hluku, průtokoměr pro kontrolu množství napouštěné vody, AutoClose - automatické zablokování dvířek, bzučák, akustický signál při skončení programu, 2 kontrolní snímače teploty, mnoho bezpečnostních zařízení, přístup pro snadné měření a umístění měřicích čidel v rámci validace</p> <p>Čistící technika: Hygiena - mycí systém s čerstvou vodou s výměnou vody po každé fázi mytí</p> <p>BLPM čerpadlo s variabilními otáčkami pro optimálně přizpůsobený mycí tlak v jednotlivých fázích programu</p> <p>Napojení košů vzadu pro kratší rozvody vody a vyšší mycí tlak</p> <p>Nově vyvinutá ostříkovací ramena s přepracovaným uspořádáním a tvarem trysek pro vysoce účinný obrazec postřiku</p> <p>Systém pro důkladné injektorové mytí dutých těles</p> <p>Díky laserové technologii je mycí prostor z kvalitní nerezové oceli svařen bez jakýchkoliv nerovností, s obzvláště hladkými sváry, díky tomu nehrozí žádné usazování nečistot či krve</p> <p>Výkonné oběhové čerpadlo s Qmax. 500 l/min.</p> <p>Dávkovací technika</p> <p>1 dávkovací přístroj/dveře pro leštadlo</p> <p>1 dávkovací zařízení pro tekuté prostředky</p> <p>2 přípojky pro dávkovací modul DOS K 85 nebo DOS K 85/1 na tekutá média</p> <p>Změkčovač vody pro studenou a teplou vodu do 65°C</p> <p>Efektivní kondenzátor par s rozstřikovačem</p> <p>Připojení vody: 1x studená voda (KW), 1x studená voda pro kondenzátor par, 1x AD-voda (AD), 1x teplá voda (WW)</p> <p>WaterproofSystem (WPS)</p> <p>Odvádění vody: 1 odtoková hadice</p> <p>Elektrické připojení: 3 N AC 400 V 50 Hz, Topení [kW]: 8,5, Oběhové čerpadlo [kW]: 0,8</p> <p>Celkový příkon [kW]: 9,3, Jištění [A]: 3 x 16, přepojitelné na: AC 230V 50 Hz, Topení [kW]: 2,5</p> <p>Oběhové čerpadlo [kW]: 0,8, Celkový příkon [kW]: 3,3, Jištění [A]: 16</p> <p>Vnější rozměry V/Š/H [mm]: 835 (820)/600/600</p> <p>Shoda s normami: DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-40, EN 61326 -1</p> <p>Zkušební značky a znaky: VDE, VDE-EMV, IP 21, MPG CE 0366</p>				

Košové vybavení:**69615100D****KOŠ A 151 DOLNÍ****1 KS**

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců
výška osazení závisí na zvoleném horním koši

Položka	Množství	MJ	Cena	Částka
V 88, Š 529, H 522 mm				
69630700D NÁSTAVEC A307 PRO OP OBUV	1	KS		
pro uložení 10 párů OP obuvi každý držák délky 265 mm pro použití v lafetě spodního koše A 151, možná příprava OP obuvi do velikosti 48. V 279, Š 475, H 360 mm				
69610100D KOŠ A 101 HORNÍ	1	KS		
zepředu otevřený pro uložení nástavců výškově nastavitelný výška osazení 160 ±30 mm vestavěné ostříkovací rameno V 206, Š 528, H 527 mm				

Mycí a dezinfekční chemie:

CZNEO0060 Neodisher SeptoClean 10L	1	KS		
10248580 Miele Sůl do myčky 1,5Kg	1	KS		

Nabídková cena celkem	224 345,10
Nabídková cena celkem bez DPH:	224 345,10
21% DPH:	47 112,48
Nabídková cena celkem vč. DPH:	271 457,00 Kč

Dodací lhůta: cca 4-6 týdnů od obdržení písemné objednávky.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních plánů firmy Miele), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, pokud tyto proběhnou v den instalace přístroje.

Dodatečný instalační materiál nebo opakovaný výjezd technika z důvodu nepřipravenosti instalace, nemožnosti odzkoušení a předání přístroje z důvodu nefunkčnosti medií nebo neprovedení zaškolení obsluhy na přání zákazníka budou fakturovány kupujícím na základě skutečně vzniklých nákladů servisním oddělením firmy Miele, stejně jako veškeré doporučené mycí a dezinfekční prostředky nezbytné k uvedení přístroje do provozu.

Položka	Množství	MJ	Cena	Částka
---------	----------	----	------	--------

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

Nástup servisního technika na opravu do 24 hod.

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícím.

Servisní sada (vyměňované náhradní díly při BTK) pro pravidelnou kontrolu BTK (1x ročně) obsahuje těsnění k přípojkám na mycích koších a vodící kroužky odstříkovacích ramen.

Seznam náhradních dílů, které se nejčastěji vyměňují při servisních úkonech na předmětu zakázky:

- Filtr HEPA, cena █████ Kč + DPH, objednáč. číslo 10083920

Společnost Miele, spol. s r.o. zaručuje dodávání náhradních dílů a poskytování pozáručního servisu po dobu 10 let od ukončení výroby daného typu Zboží.

Životnost myčky Miele PG8582 je minimálně 10 let.

Platba: na základě daňového dokladu (faktury) se splatností 60 dní od dodání

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. s r.o.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.