


Datum vytvoření: **05.01.2026**Název projektu: **ZČU - IPC lištování**

 DAKcz s.r.o.	Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
	Adresa: Univerzitní 8 306 14 Plzeň
Adresa: Křimická 115 318 00 Plzeň	IČO/R.Č.: 49777513
IČO: 25221507	DIČ:
DIČ: CZ25221507	Tel.:
Tel.: 377 331 331, 603 119 138	Fax:
Fax.:	E-mail:
E-mail: dak@dakcz.cz	Bankovní spojení:

Děkujeme za váš zájem o naše výrobky a předkládáme vám tímto cenový rozpočet, který jsme co nej přesněji vypracovali dle vašeho zadání.

Technická data:

Profilový systém: VEKA SOFTLINE 70 AD vyráběný v Německu ,
s více než 40ti letým vývojem.
5-komorový systém se stavební hloubkou 70 mm

- elegantní, lehce zaoblené hrany
- velmi dobré izolační hodnoty pro vynikající energetickou účinnost
- univerzálně použitelný pro novostavby i rekonstrukce
- vyšší komfort bydlení díky účinné protihlukové ochraně
- kvalitní těsnění chránící před nárazovým deštěm a zabraňující průniku vlhkosti
- v Německu vyráběná kvalita VEKA s tloušťkou stěn podle ČSN EN 12608, třída **A**
- silné vnější a ze statického hlediska důležité obvodové stěny
- vynikající hodnota koeficientu U pro efektivní tepelnou izolaci
- zvýšená stabilita pomocí ocelových výztuží zaručující dlouhou životnost a funkčnost
- izolační hodnoty profilového systému jsou testovány v různých certifikovaných zkušebnách, kde pravidelně dosahují těch nejlepších hodnot a parametrů
- dvě roviny těsnění chrání před hlukem, chladem, vlhkem a průvanem
- osvědčený systém s dorazovým těsněním po obvodu rámu i křídla
- tepelný koeficient prostupu tepla oknem s dvojsklem $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- tepelný koeficient prostupu tepla oknem s trojsklem $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Kování: ROTO NX - celoobvodové kování s mikroventilační polohou kliky a bezpečnostním uzávěrem ve standardu seřiditelné ve všech osách.
Značka Roto je od roku 1935 v oblasti stavebních průmyslových systémových komponent zárukou vynalézavosti a technologického pokroku. Roto disponuje celosvětově nejlepším know-how k výrobě kování a k integraci kování do oken. U vchodových dveří používáme kování značky G-U řady Security Automatic. Jedná se o mechanický automatický vícenásobný závěrový systém, u kterého se automaticky vysunou závěrové body, jakmile dojde k zapadnutí dveřního křídla do rámu. Už bez ovládání klíčem je zámek díky VdS - certifikované bezpečnosti vzhledem k jeho technice hodnocen jako uzamknutý.

Zasklení: IZOS - izolační dvojskla nebo trojskla s „teplým“ distančním rámečkem.
Součinitel prostupu tepla dvojskla: $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, trojskla: $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
Široká nabídka specifického zasklení dle požadavků zákazníka: bezpečnostní, kalené, protihlukové, reflexní, UV filtr, ornamentní, s potiskem atd.

Číslo nabídky:	N-0106/26	Název etapy:	Etapa č. 1
Pozice:	1	Název výrobku:	Lištování dělicí příčky

Základní cena: 13266,67 Kč

Počet kusů:	1	Cena za ks:	13266,67 Kč
Cena za počet:			13266,67 Kč
Cena po slevě za 1 kus: (sleva 25 %)			9950,00 Kč

Cena doplňků:	0,00 Kč
Cena s doplňky (po slevě):	9950,00 Kč

Pozn.:

Výrobky:	Cena před slevou: Kč	Sleva: %	Cena po slevě: Kč
- základní cena:	13266,67	25,0	9950,00
- cena s příslušenstvím:	13266,67	25,0	9950,00
Cena za montáž:	0,00	0,0	0,00
Cena za doplňky:	0,00	0,0	0,00
Cena služeb:	0,00	0,0	0,00
Celkem:	13266,67		9950,00
DPH 21 %:			2089,50
Cena celkem s DPH		Kč	12040,00

Všeobecné obchodní podmínky:

- před zahájením výroby se skládá záloha ve výši 70% z celkové ceny, doplatek je splatný při převzetí
- dodací lhůta: cca. 6 týdnů po složení zálohy a podpisu smlouvy
- na výrobky se vztahuje záruka 5 let
- doprava v ceně montáže
- platnost cenové nabídky 14 dní
- obrázky oken a dveří jsou pohledy z místnosti

Na další spolupráci se za firmu DAK těší