

PŘEHLED					
patro	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	plyn celkem	Cena celkem bez DPH	
1. PP	6,2 kW	22,2 kW	kW	2 151 584 Kč	
1. NP	25,6 kW	100,2 kW	kW	3 595 396 Kč	
2. NP	22,3 kW	116,2 kW	kW	5 075 182 Kč	
DOPRAVA A MONTÁŽ				554 803 Kč	
Celkem	230V	400V	plyn	Cena celkem bez DPH	
	54,1 kW	238,6 kW	kW	11 376 965 Kč	

SOUVIS STANDARDŮ	
MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU	
Nerezovou ocelí se rozumí austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):	
- Pracovní desky: 1,5 mm - Dřezy, hluboké: 1,5 mm - Police (podstavby, regály, nástěnné ...): 1,5 mm - Korpusy skříněk: 1,5 mm - Nerezové trubkoví (40x40 mm)	
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).	
Desky pracovní stolové	
Síla použitého materiálu desky 1,5 mm. Deska je plně zavařená a vybroušená, v provedení bez lemu nebo s lemy dle požadavku projektu. Všechny pracovní desky budou mít v místě styku ze stěnou lem výšky 40 mm, pokud není u jednotlivých pozic určeno jinak. Ze zadní strany i z boku jsou lince plně uzavřené. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou.	
Desky pracovní dřezové	
Pracovní desky jsou osazeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu je provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu pracovní desky 1,5 mm.	
Nerezové stoly	
Jsou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových panelech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. Deska tvoří s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům. Hygienický standard provedení stolů je uveden v podrobné specifikaci stolů. Pro podnoží je použitý jäcklový materiál 40/40mm. Pro oplechování je použitý nerezový plech o tloušťce min.1 mm a police jsou s nerezovými výztuhami. Spodní police je přivařena k nosné konstrukci nebo bokům stolu. Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí ± 20mm. Veškeré spoje jsou provedeny svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.	
Další požadavky na nerezový nábytek:	
- Režony a ohřevné skříně budou mít min. 30 mm izolaci. - Teplotní regulace režonů do +90 °C.	

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V / celkem	příkon kW / 400V / celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
1. PP SKLAD OPADU																		
A02	NÁSTĚNNÁ BATERIE - DODÁVKA STAVBY				1							•	•				-	-
A03	SAMONAVĚJECÍ BUBEN + ROZSTRIKOVAČ	Celonerzová konstrukce, 20 m hadice, vodící válečky, rostřikovač DINGO.	Vikan	270x480x450	1							•	•				17 352 Kč	17 352 Kč
A04	POPELNIČE - DODÁVKA PROVOZOVATELE				5												-	-
A05	CHLADICÍ BOX NA ODPAD	Chladicí box kompletní, stavba na míru pro maximální využití prostoru. Izolováno PUR/PIR panelem tl. 60 mm U= 0,36W/m²K, izolovaná podlaha včetně montážních a hygienických listů, dveře křídlové 800x1900 - 1 rám PVC síla křídla min 68mm, hustota pěny min 40kg/m³, panikové kování, osvětlení LED. Box napojen na externí vzdál. jednotku i	ES Konzept BASIC PIR 60	2000x2400x2410	1	1.5	1.5			•						Napojeno na vzdálenou jednotku.	164 582 Kč	164 582 Kč
A06	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerzové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0.02	0.02										4 494 Kč	4 494 Kč
MYTÍ + SKLAD TRANSPORTNÍCH NÁDOB																		
B01	NEREZOVÝ REGÁL, 4 PATRA	Nerezový regál roštový, 4x roštové police.	Nerez výroba	1600x700x1800	2												22 972 Kč	45 944 Kč
B02	VOZÍK NA TERMOPORTY	Manipulační vozík (bez pracovní plochy) na termoporty, vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů, 4 otáčká kolečka o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Kapacita pro 3x termoport AP 200. Nosnost 100 kg.	Nerez výroba	785x495-900	1												6 973 Kč	6 973 Kč
B04	NÁSTĚNNÁ BATERIE - DODÁVKA STAVBY				1							•	•				-	-
B05	SAMONAVĚJECÍ BUBEN + ROZSTRIKOVAČ	Celonerzová konstrukce, 20 m hadice, vodící válečky, rostřikovač DINGO.	Vikan	270x480x450	1							•	•				17 352 Kč	17 352 Kč
B07	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerzové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0.02	0.02										4 494 Kč	4 494 Kč
B08	POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV	Pojízdný nerezový etážový vozík s "U" listami na GN 1/1 v jednom sloupci. Provedení se 4 otáčnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita 15x GN 1/1 - 65. Nosnost 1 jednot. zásuvů 40 kg. Rozteč zásuvů 71 mm.	Nerez výroba	451x650x1400	1												13 327 Kč	13 327 Kč
B10	CENTRÁLNÍ ZMĚKČOVAČ, DUPELNÍ	Katexový, automatický změkčovač filtr v „Na“ cyklu. Duplexní provedení změkčovačho filtru je schopno nepřetržitě dodávat upravenou vodu. Přísilšení: vstupní filtr mechanických nečistot pro ochranu řídícího ventilu změkčovačho filtru, plovákový ventil jako bezpečnostní prvek pro změkčovač filtr, instalaci armatury pro snadnou montáž změkčovačho filtru a prvotní zásobu regenerační soli. SOUČÁSTI DODÁVKY JE 100KG BALENÍ REGENERAČNÍ SOLI.	Duplex. WGD 9100 SXT – přísilšení		1	0.02	0.02			•							79 814 Kč	79 814 Kč
SKLAD CHEMIE																		
C01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	1200x1600x1400x475x1700	1												21 137 Kč	21 137 Kč
MYTÍ A SKLAD GASTRONADOB																		
D01	POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV	Pojízdný nerezový etážový vozík s "U" listami na GN 1/1 v jednom sloupci. Provedení se 4 otáčnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita 15x GN 1/1 - 65. Nosnost 1 jednot. zásuvů 40 kg. Rozteč zásuvů 71 mm.	Nerez výroba	451x650x1400	2												13 327 Kč	26 654 Kč
D02	NEREZOVÝ REGÁL, 4 PATRA	Nerezový regál roštový, 4x roštové police.	Nerez výroba	1500x600x1800	2												19 884 Kč	39 768 Kč
D03	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl neurální otevřený, spodní police, zadní leh.	Nerez výroba	1000x800x900	1												13 776 Kč	13 776 Kč

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V / celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
E09	MRAZICÍ SKŘÍN 670 ltr. - GN 2/1	Mrazicí skřín s plynými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. 95 mm silná izolace. Lisované vsuvy na GN - celkem 24, součástí rozteč 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosipináč vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -18/-21°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída B.	GENIM X9B/70	720x910x2090	1	0,5	0,5												88 039 Kč	88 039 Kč
E10	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerezové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5l	485x132x392	1	0.02	0.02												4 494 Kč	4 494 Kč
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY, STUDENÁ KUCHYŇĚ																				
F01	KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVA	Celonerezová kombinovaná výlečka, umyvadlo, baterie.	Nerez výroba	500x700x850	1							•	•	•	•				9 685 Kč	9 685 Kč
F02	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl neutrální otevřený, dřez 400x500 mm, lokální prolam pracovní plochy okolo dřezu, spodní police, včetně baterie, zadní lem.	Nerez výroba	2700x700x900	1							•	•	•	•				40 625 Kč	40 625 Kč
F03	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police.	Nerez výroba	1700x350	1														6 873 Kč	6 873 Kč
F04	NÁŘEZOVÝ STROJ, PRŮM. NOŽE 300 mm	Nářezový stroj gravitační, poloautomatický, prům. nože 300 mm, krájecí kapacita 180 x 180 mm (čtverec), prům. 200 mm (kulatý). 230x165mm (obdélník). Přímý pohon ozubenými koly.	Electrolux M5GA30G	760x520x590	1	0.5	0.5												86 423 Kč	86 423 Kč
F05	KUTR, 7 ltr.	Kutr/mixer s objemem 7 ltr. vhodný pro všechny druhy sekiní, míchování, mletí apod. 2 rychlosti 1500 / 3000 ot / min. Včetně 7 ltr. nádoby s víklem a integrované stěrky / emulifikátoru a jemně zoubkovaného nožového disku.	Electrolux K70V2V	258x422x522	1			1.2	1.2										43 359 Kč	43 359 Kč
F06	KUCHYŇSKÝ ROBOT, 5 ltr.	Univerzální robot, kotlík 5 litrů, max. zatížení 750 g morky. Základní výroba: kotlík 5l, metla, hák, míchač, plastový zábrty, mechanické ovládání, český popis stroje plnulvé volitelné rychlosti. Uvedený model je možno používat v nešetřícím chodu max 10 min. (max. zatížení - náhřt do 750 gr.morky při mletění testa - rychlost max.3). regulace odštěk. 140-610 ot. / min. Počet rychlostí: 10.	Spar SP-502A	345x389x434	1	0.8	0.8												15 259 Kč	15 259 Kč
F07	CHLADICÍ BOX, STUDENÁ KUCHYŇĚ	Chladicí box kompletní, stavba na míru pro maximální využití prostoru. Izolováno PUR/PIR panelem tl. 60 mm U= 0.36W/m²K, izolovaná podlaha, včetně montážních a hygienických listů, dveře křídlové 800x1900 - rám PVC síla křídla min 68mm, hustota pěny min 40kg/m³, panikové kování, osvětlení LED. Box napojen na externí vzdál. jednotku !	E5 Koncept BASIC PIR 60	2900x2150x2410	1	1.5	1.5				•						•	Napojeno na vzdálenou jednotku.	187 027 Kč	187 027 Kč
F08	MODULOVÝ REGALOVÝ SYSTÉM	Regalový systém, durálové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubovku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regalový systém RM	1006+1868x475x1700	1														15 512 Kč	15 512 Kč
F10	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl neutrální otevřený, dřez 400x500 mm, lokální prolam pracovní plochy okolo dřezu, spodní police, včetně baterie, zadní lem.	Nerez výroba	2700x700x900	1							•	•	•	•				40 625 Kč	40 625 Kč
F11	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police.	Nerez výroba	1700x350	1														6 873 Kč	6 873 Kč
F12	POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV	Pojízdný nerezový erázový vozík s "U" listami na GN 1/1 v jednom sloupci. Provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita 15x GN 1/1 - 65. Nosnost jednotl. zásuvů 40 kg. Rozteč zásuvů 71 mm.	Nerez výroba	451x650x1400	1														13 327 Kč	13 327 Kč
F14	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerezové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5l	485x132x392	1	0.02	0.02												4 494 Kč	4 494 Kč
ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA																				
G01	KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVA	Celonerezová kombinovaná výlečka, umyvadlo, baterie.	Nerez výroba	500x700x850	1							•	•	•	•				9 685 Kč	9 685 Kč

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
G02	CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Chladicí skříň s plynými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosopínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+8°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída A.	GEMM-XP/N/70	720x910x2090	1	0,2	0,2											74 053 Kč	74 053 Kč
G03	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl neutrální otevřený, dřež 400x500 mm, lokální prolam pracovní plochy okolo dřezu, odinovací neriolenová krjícej deska, spodní police, včetně baterie, zadní lem.	Nerez výroba	1400x800x900	1						•	•	•					31 917 Kč	31 917 Kč
G04	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerzová police.	Nerez výroba	1400x350	1													5 788 Kč	5 788 Kč
G05	KUCHYŇSKÁ VÁHA, VÁŽIVOST DO 10 KG, VODE ODOLNÁ	Voděodolná kompaktní digitální váha s velkým integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť baterie. Vhodná do všech provozů včetně možnosti použití ve vlhkých, mokrých a prašných podmínkách. Váživost: 4/10 kg (dvourazšahová - vyšší přesnost v první polovině váživosti), rozlišení (dílek): 2/5 g, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm, provedení: vážení miska – nerez, kryt váhy – plast. Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření. Krytí proti vodě a prachu: IP 65.	CAS SW1W10	260x287x137	1	0,025	0,025											4 807 Kč	4 807 Kč
G06	ŘEZNICKÝ ŠPALEK	Dřevěný špalek, nerezová stahovatelná obruč.	OEM	600x600x900	1													11 674 Kč	11 674 Kč
G07	POJIZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV	Pojízdný nerezový etážový vozík s "U" lištami na GN 1/1 v jednom sloupci. Provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita 15x GN 1/1 - 65. Nosnost jednot. zásuvů 40 kg. Rozteč zásuvů 71 mm.	Nerez výroba	451x650x1400	1													13 327 Kč	13 327 Kč
G08	CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Chladicí skříň s plynými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosopínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+8°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída A.	GEMM-XP/N/70	720x910x2090	1	0,2	0,2											74 053 Kč	74 053 Kč
G09	MRAZICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Mrazicí skříň s plynými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosopínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -18/+21°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída B.	GEMM-XP/B/70	720x910x2090	1	0,5	0,5											88 039 Kč	88 039 Kč
G12	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerzové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0,02	0,02											4 494 Kč	4 494 Kč
SUCHÝ SKLAD																			

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
H01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	3050-1240-3050x373x1700	1														32 147 Kč	32 147 Kč
H02	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerezové provedení, přísěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0.02	0.02												4 494 Kč	4 494 Kč
SKLAD DKP																				
SKLAD NÁPOJŮ																				
J01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	3616x475x1700	1														16 535 Kč	16 535 Kč
SKLAD DKP																				
K01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	1300-1900x500x1800	1														15 760 Kč	15 760 Kč
AGREGÁTY																				
L01	SDRUŽENÁ CHLADICÍ JEDNOTKA	Sdružená chladicí kondenzační jednotka s frekvenčním měničem. Elektronické řízení hladiny oleje OLC-k1, vyhřívání olejové vany, esterový olej, zásobník chladiva a 2x průhleditka, ochranný kryt pro umístění venku, elektronický spínač, programovatelný regulátor, senzor vysokého tlaku, elektronická kontrola rychlosti odčerp ventilátoru, volitelně akustický plášť tlumící hluk kompresoru. Úroveň hluku v 10m: 41,5 dB. Chladivo R449A. Referenční teplota - teplota rosného bodu. Odpařovač SST -10°C. Okolní teplota 32°C. Frekvenční kompresor 74,0 Hz. Chladicí výkon 9,22 kW. Výkon výparníku 9,22 kW. Proud (400V) 7,20A. Hmotnostní průtok 225 kg/h. Kondenzační SDT 43,7 °C Min. chladicí výkon 3,93 kW (30 Hz). Max. chladicí výkon 10,34 kW (87 Hz).	TECUMSEH SILEH 4538 Z/FM	1350x690x1660	1			4,68	4,68										177 989 Kč	177 989 Kč
PŘÍJEM																				
M1	PODLAHOVÁ VÁHA	Podlahová váha zabudovaná do podlahy, zatžitelná min. 600 kg	ZEVA 47A0808L Z	800x800x150	1	230	0,1											prohlubeň 150 mm	52 730 Kč	52 730 Kč
							příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW / celkem											
							6,2	22,2												

pořice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW celkem	odpad	lapaž tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
1. NP																		
PŘÍRUČNÍ SKLAD																		
A01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, duralové provedení, 4 roštové police (plastové výškovy), jednoduchá montáž pomocí šroubovku. Možnost namísto police vložení GN příslušného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	2400x577x1700	1												13 304 Kč	13 304 Kč
A02	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosopínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrázování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -18/-21°C. Pro okolní teplotu do +43 °C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída B.	GEMM-XPB/70	720x910x2090	1	0.5	0.5										88 039 Kč	88 039 Kč
A03	CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrosopínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrázování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+8°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída A.	GEMM-XPB/70	720x910x2090	1	0.2	0.2										74 053 Kč	74 053 Kč
PŘÍPRAVNA																		
B01	CHLADICÍ BOX	Chladicí box kompletní, stavba na míru pro maximální využití prostoru. Izolováno PUR/PIR panelem tl. 60 mm U=0.36W/m²K, izolovaná podlahu včetně montážních a hygienických lišt, dveře křídlové 800x1900 - rám PVC síla křídla min 68mm, hustota pěny min 40kg/m³, panikové kování, osvětlení LED. Box napojen na externí vzdál. jednotku !	ES Koncept BASIC PIR 60	1650x250x2410	1	1.5	1.5			•					•	Napojeno na vzdálenou jednotku.	150 919 Kč	150 919 Kč
B02	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, duralové provedení, 4 roštové police (plastové výškovy), jednoduchá montáž pomocí šroubovku. Možnost namísto police vložení GN příslušného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regálový systém RM	1394x1362x475x1700	1												15 202 Kč	15 202 Kč
B03	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl skříňový. Ze strany oběhu otevření, spodní police. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	1690x700x900	1												29 621 Kč	29 621 Kč
B04	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl skříňový, dřez 300x300 mm, včetně baterie. Ze strany oběhu otevření, spodní police. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	700x700x900	1					•	•	•	•				25 224 Kč	25 224 Kč
B05	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerzová police.	Nerez výroba	2390x350	1												8 784 Kč	8 784 Kč
B06	UMÝVADLO VČ. BATERIE	Celonerzové nástěnné umývadlo s kolennými ovládacím a baterií.	Nerez výroba	470x370x225	1					•		•		•			4 157 Kč	4 157 Kč
B07	NÁŘEZOVÝ STROJ, PRŮM., NOŽE 300 mm	Nářezový stroj gravitační, poliautomaticky, prům. nože 300 mm, krájecí kapacita 180 x 180 mm (čtverec), prům. 200 mm (kulatý), 230x165mm (obdélník). Přímý pohon ozubenými koly.	Electrolux WMSGA30G	760x520x590	1	0.5	0.5										86 423 Kč	86 423 Kč
B09	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerzové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0.02	0.02										4 494 Kč	4 494 Kč
MYTÍ PROVOZOVNÍHO NÁDOBÍ																		
C01	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Mycí stůl otevřený, dřez 800x600 mm, prolam pracovní plochy, spodní police, otvor baterie. Zadíh zvýšený lem 300 mm, pravý lem.	Nerez výroba	1500x800x900	1					•	•						34 917 Kč	34 917 Kč
C02	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMINKO, KOHOULTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.	Frülana Rubinetterie EQ-3102		1							•					4 176 Kč	4 176 Kč
C03	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerzová police.	Nerez výroba	550x550	1												4 145 Kč	4 145 Kč

pořice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapaž tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
D07	ELEKTRICKÁ FRITÉZA, 15 LITRŮ	Fritéza elektrická, 1x15 litrů, 1/2 modulu 400mm, na podestavbě s odfivky, včetně 1x koše. Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304. Síla plechů horní desky 1,5 mm. "V" tvar vany s externím ohřevem. Neplímy ohřev pomocí infračervených topných článků. Bezpečnostní termostat proti přehřátí. Teplotní rozsah: "105C" až 185°C. Vypouštění oleje ventilem s poljistkou do sběrné nádoby v podestavbě. V ceně 1x chromovaný koš. Stupeň ochrany proti vodě: IPX4. Umístěno na stavební sokl.	Electrolux řada XP 700	400x730x750	1			10	10										39 495 Kč	39 495 Kč
D08	INDUKČNÍ SPORÁK, 4 ZÓNY	Indukční sporák elektrický, 1/1 modulu, v provedení bez podestavby. Šířka modulu 800 mm. 4 varné zóny, příkon každé zóny 3.5kW, průměr 230 mm. 9 stupňů výkonu. Sklokeramická deska síly 6 mm, vsazená do nerezového rámu lisovaného z jednoho kusu, síla plechů 1,5 mm. Rychlost náběhu z 0°C na 400°C za cca. 10 vteřin. Bezpečnostní termostat. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1,5 mm. Boční hrany pravouhlé. Ochrana proti průniku vody IPX4.	Electrolux řada XP 700	800x730x250	1			14	14										120 774 Kč	120 774 Kč
D09	ELEKTRICKÝ VARIČ TĚSTOVIN	Varič těstovin, rýže a zeleniny, elektrický, 1x vana 18 až 24,5 litrů, 1/2 modulu na podestavbě, šířka modulu 400 mm, rozměr vany 300x250x400 mm (vxsh). Přední, boční a zadní plechy z nerezů AISI 304. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI 304 o síle 1,5 mm. Vana z nerezů AISI 316 L (kyselinovzdorná ocel), která vykazuje vysokou odolnost proti koncentrovaným solným roztokům, které podporují tvorbu korozivní reakce. Systém ohřevu dna vany pomocí infračervených topných článků. Přehledný ovládací panel s regulátorem výkonu a napouštění vody. Bezpečnostní termostat zanevující provozu bez napuštěné vody. Expanzní šóna s odkokovým otvorem pro odpařování škrobových pěn přes přepadový filtr. Podestavba uzavřená odfivky. Včetně koše a víka vany variče těstovin. Ochrana proti vodě IPX4. Umístěno na stavební sokl.	Electrolux řada XP 700	400x730x750	1			6	6			•	•	•					69 558 Kč	69 558 Kč
D09a	MRAZÍČÍ PODESTAVBA	Mrazíčí podestavba, 2 zásuvky, nerez AISI 304, umístěno na stavebním soklu. Vestavěná chladicí jednotka. Provozní teplota: -20°/-15°C. Z zásuvky GN 1/1, automatické odšťavňování. Pro instalaci pod top zařízení. Tropikalizované provedení pro provoz v okolní teplotě do +43°C. Umístěno na stavební sokl.	Electrolux řada XP 700	1200x700x500	1	0,6	0,6												172 863 Kč	172 863 Kč
D10	ODŠAVAČ PAR, OSVĚTLENÍ - DODÁVKA VZT				1														-	-
D12	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl skřínový, otevřený, 2 police, střední police stavitelná. Zadní a pravý lem. Hygienický standard HS. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	1200x700x750	1														16 756 Kč	16 756 Kč
D13	MIKROVLNIVÁ TROUBA	Profesionální mikrovlnná trouba, objem 26 litr., celonerezové provedení, 2 magnetrony s mikrovlnným výkonem 1500 W. Rozměr komory 370 x 370 mm, vhodný pro GN 2/3. Ergonomické mechanické ovládání výkonu a času, digitální display zobrazení času a provozních hlášení, nerezové vnitřní a vnější provedení. Trouba konstruována pro náročné provozy. Výměnitelný vzduchový filtr (nerezový). Signálizace ukončení procesu. Robustní dvířka, odolné kovové panely a uzávěr. 5 stupňů mikrovlnného výkonu: vysoký 1500 W, střední 1050 W, nízký 750 W, rozmrazení 375 W, rozmrazení 195 W.	Samsung CM-1519	46x557x368	1	3	3												18 531 Kč	18 531 Kč
D14	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police.	Nerez výroba	500x600	1														3 002 Kč	3 002 Kč

[illegible]

požice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
D30	VÝDEJNÍ STŮL, VODNÍ LÁŽEŇ 4x GN 1/1	Výdejní stůl skřínový s vyhlívkou vanou 4x GN 1/1, dělenou, spodní prostor s policí a posuvnými dvířky, centrální napouštění a vypouštění vody. Zadní lem. Hygienický standard HS. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	1500x800x750	1		4,1	4,1		•	•	•					92 001 Kč	92 001 Kč
D31	VÝDEJNÍ STŮL, VODNÍ LÁŽEŇ 2x GN 1/1	Výdejní stůl skřínový s vyhlívkou vanou 2x GN 1/1, dělenou, spodní prostor s policí a posuvnými dvířky, centrální napouštění a vypouštění vody. Zadní lem. Hygienický standard HS. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	1500x800x750	1	2,1				•	•	•					53 645 Kč	53 645 Kč
D33	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police.	Nerez výroba	4600x350	1												13 869 Kč	13 869 Kč
E01	VÝDEJNÍ STŮL	BUFET Výdejní stůl skřínový opláštěný, 2 police. Ze strany obsluhy otevřený, střední police stavitelná, nerezový sokl, levý lem. Hygienický standard HS.																
E02	INFRA LAMPA ZÁVĚSNÁ	Závěsná lampa v provedení chrom. Ideální do prodejních prostor. S infra lampou nasvítíte pokrmy a udržíte je déle teplé. Atraktivní vzhled nasvícených produktů, ideální pro přímý prodej pokrmů jako například pizzu, masové pokrmy nebo i pasta. Max. naražení 2500 mm, průměr lampy 225 mm.	OEM	225x225x2500	3	0,25	0,75										5 623 Kč	16 868 Kč
E03	VÝDEJNÍ STŮL	Výdejní stůl skřínový opláštěný, 2 police. Ze strany obsluhy otevřený, střední police stavitelná, nerezový sokl, bez lemu. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	500x800x900	1												17 588 Kč	17 588 Kč
E04	POKLADENA - DODÁVKA PROVOZOVATELE	Výšejší stůl skřínový opláštěný, bez polic. Ze strany obsluhy otevřený. Prolam pracovní plochy, odkapní vanička s ořítkem 800x200 mm, otvor pro výtopní stojan, bez lemu. Nerezový sokl. Hygienický standard HS.			1												-	-
E05	VÝČEPNÍ STŮL, ODKAPNÍ VANIČKA		Nerez výroba	1400x800x900	1					•							40 930 Kč	40 930 Kč
E06	VÝČEPNÍ STOJAN - DODÁVKA PROVOZOVATELE	5 kohoutů.			1												-	-
E07	DOCHLAZOVÁNÍ - DODÁVKA PROVOZOVATELE				1	1,2	1,2										-	-
E08	VÝDEJNÍ STŮL	Výdejní stůl skřínový opláštěný, bez lemů pracovní desky. Ze strany obsluhy otevřený s prostorem pro podstolní chladicí vitrínu. Nerezový sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1500x800x900	1												26 731 Kč	26 731 Kč
E09	CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ S PODESTAVBOU	Chladicí panoramatická vitrina obslužná. Transparentní dvojitá, kalená skla bez barevného potisku na krajích. Kaleré skleněné police LED osvětlení výstavního prostoru nad každou policí Čelní panel nerez Otvorové plechy nerez Ventilaci chazení, elektronická řídicí jednotka Automatické odtávání a odpařování Vyklopné činní sklo pro snadné čištění Zadní posuvná dvířka Výsuvný agregát pro rychlou a snadnou údržbu Chladivo R290 Teplotní rozsah: -4 / +8°C Výsoco účinná jednotka na propan. Široký rozsah modulace řízený frekvenčním měničem s řídicí jednotkou, který řídí také elektronický expanzní ventil a ventilátory, bez potřeby jakýchkoliv externích modulů.	Unis Panorama	1490x735x1344	2	0,5	1										109 346 Kč	218 693 Kč
E10	PRACOVNÍ STŮL, KOŠ	Pracovní stůl skřínový, křídlové dveře, 2 police, střední police stavitelná. Výsuvný odpadkový koš. Zadní a levý lem, nerezový sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1500x600x900	1												35 157 Kč	35 157 Kč

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem	
F12	POÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ	Polizdný nerezový koš na odpady, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. Prochod sklopá mříž stáoché nádobí. - Mylé výkon - nastavitelný minimálně v rozmezí 22 až 77 kolů/hod Rozměry koší: 300 x 500mm Výška koší od podlahy 440 mm Třída ochrany IP65 Čerpadlo na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování. Frekvenci měří k, plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádoby Zahřívání dvakrát mytého a oplachovacího prostředku Jemný rozbíl pro lepší zacházení s nádobím. Vysokotlaké mytí s vysokou teplotou vody (70°C) a vysokým tlakem (120 bar) teplota, tlak, dávkování mycího a oplachovacího prostředku) Čyristředně filtrace skládající se z plochého síta, síťového síta, spodního síta, filtru plovoucích nečistot na bázi osídlených síl pro kontinuální oděsní mycí bez oděsní mycí bez Hygienické topné těleso ve tvaru váleč nebo pláště na boku nádoby bez topných spirál Ovládací panel Software se zaznamenkem hygieny k dokumentaci provozních a Sanitizační program s navedením na displeji Integrovaný aktivní management energie (rychlé přehled nádobí a zvláčení Dvojitý ploškový kryt s ovládacím po celém obvodu pro teplotou a hlukovou Vestavěný tepelný výměník, využívající energii odpadní vody k předehřívání studené přivodní vody Odpadní čerpadlo k automatickému vypouštění stroje na konci pracovního dne Ovládací a kontrolní signálace světlových hlásek Dvojitý displej z bezpečnostního síta s ochrannou prostriz minimálně 100 Zahřívání USB roztah pro aktualizaci softwaru Integrovaný zážnamník chyb Automatické otevírání krytu, zavření krytu stisknutím tlačítka Stroj je vybaven funkcí WLAN a je připraven pro automatický přenos rozvozních dat on.	Nerez výroba	380x380x615	2														2 317 Kč	4 633 Kč
F13	MYČKA STOLNÍHO NÁDOBÍ, PŘÍCHOZÍ	Winterhalter PT M Software se zaznamenkem hygieny k dokumentaci provozních a Sanitizační program s navedením na displeji Integrovaný aktivní management energie (rychlé přehled nádobí a zvláčení Dvojitý ploškový kryt s ovládacím po celém obvodu pro teplotou a hlukovou Vestavěný tepelný výměník, využívající energii odpadní vody k předehřívání studené přivodní vody Odpadní čerpadlo k automatickému vypouštění stroje na konci pracovního dne Ovládací a kontrolní signálace světlových hlásek Dvojitý displej z bezpečnostního síta s ochrannou prostriz minimálně 100 Zahřívání USB roztah pro aktualizaci softwaru Integrovaný zážnamník chyb Automatické otevírání krytu, zavření krytu stisknutím tlačítka Stroj je vybaven funkcí WLAN a je připraven pro automatický přenos rozvozních dat on.	Winterhalter PT M	635x750x1535(2010)	1		10.2	10.2											268 475 Kč	268 475 Kč
F14	ODSÁVAČ PAR - DODÁVKA VZT				1													-	-	
F15	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	Výstupní stůl k myčce, prolam pracovní plochy pro vedení koší, spodní police, zadní lem.	Nerez výroba	800x750x900	1													24 058 Kč	24 058 Kč	
F16	NÁSTĚNNÁ POLICE NA KOŠE	Celonerzové provedení.	Nerez výroba	550x550	2													4 393 Kč	8 786 Kč	
F17	HUBIČ HMYZU	Lapač hmyzu, celonerzové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5l	485x132x392	1	0.02	0.02											4 494 Kč	4 494 Kč	
							příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW / celkem											
							25.6	100.2												

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW celkem	plyn kW celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
2. NP																			
PŘÍRUČNÍ SKLAD																			
A01	CHLADICÍ BOX	Chladicí box kompletní: stavba na míru pro maximální využití prostoru. Izolováno PUR/PIR panělemi tl. 60 mm U= 0,36W/m²K, izolovaná podlaha, včetně montážních a hygienických listů, dveře křídlové 800x1900 - rám PVC síla křídla min 68mm, hustota pěny min 40kg/m³, panikové kování, osvětlení LED. Box napojen na externí vzdál. jednotku !	ES Koncept BASIC PIR 60	2700x1900x2410	1	1,5	1,5				•						Napojeno na vzdálenou jednotku.	169 326 Kč	169 326 Kč
A02	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výškovy), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložit GN příslušného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regalový systém RM	1184x2400x475x1700	1													19 402 Kč	19 402 Kč
A04	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, durulové provedení, 4 roštové police (plastové výškovy), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložit GN příslušného rozměru. Police umývatelné v myčce.	Regalový systém RM	900x475x1700	5													5 588 Kč	27 940 Kč
A05	CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrospínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+8°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída A.	GEMM-XP/N/70	720x910x2090	1	0,2	0,2											74 053 Kč	74 053 Kč
A06	MRAZICÍ SKŘÍŇ 670 ltr. - GN 2/1	Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. 95 mm silná izolace. Lisované vsuny na GN - celkem 24 vsunů s roztečí 55mm pro maximální hygienu a využití kapacity. Samozavírací dveře s magnetickým těsněním. Zámek dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrospínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -18/+21°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická třída B.	GEMM-XP/B/70	720x910x2090	1	0,5	0,5											88 039 Kč	88 039 Kč
A07	HUBIČ HWIŽU	Lapač hmyzu, celonerezové provedení, přístěnný model.	Fiamma 30.5i	485x132x392	1	0,02	0,02											4 494 Kč	4 494 Kč
REGENERACE, PŘÍPRAVA																			
B01	NEREZOVÝ REGÁL, 4 PATRA	Nerezový regál roštový, 4x roštová police.	Nerez výroba	600x800x1800	1													15 837 Kč	15 837 Kč
B02	UDRŽOVACÍ VOZÍK S VENTILÁTOREM A ZVUHOVÁNÍM, 15 GN 1/1	Dvouplášťové izolované provedení, s ventilátorem a zvlhčováním, z chromniklové oceli 18/10 (AISI 304), izolované lisované bočnice pro snadné čištění a rovnoměrné proudění, rozteč vsunů 75 mm. Ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích. Na zadní straně vozíku odkládací zásuvka. Zaplštěná madla na bočních vozíku. Digitální termostát na čelní straně pro ovládání a kontrolu teploty (-30°C až +90°C) a zvlhčování. Dno s výpustným kohoutem, aretace dveří, zámek, rohové nárazníky, 4 otočná kolečka (dvě s brzdou). Počet zásuv: 15. Hmotnost 77 kg. Kapacita 15x GN 1/1 65 nebo 7x GN 1/1 -100 (nebo 150) + 1x GN 1/1 65 nebo 5x GN 1/1 200.	Ahner ETV-B 1x15 GN	570x825x1465	2	2,3	4,6											95 727 Kč	95 727 Kč

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 730V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem		
B03	KONVEKTOMAT 10x GN 1/1 S PODSTAVCEM	Elektrický konvektomat dle DIN 18866 (žadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Kapacita komory: min 10 x GN 1/1. Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301 (žadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Podélný zářuv vhodný pro gastronomie 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 68mm, minimální energetické ztráty a nejvyšší prostorové nároky při otevření a natočení dveří. Boilerový výhled páry. Dva obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení. Min 6 bodová teplotní vlnčivá sonda. Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na jedno procento. Integrovaný bezdrátový systém odliučování tuků bez přídavného tukového filtru. Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí ekologické bez fosfátové chemie. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navlžením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku. Barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením. Centrální ovládací kolečko s možností stlažení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení. Dvifáz s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné čištění) se speciální vrstvou odstraňující teplo, LED osvětlení varného prostoru a zásvuv – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu. Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např KIVA (žadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Integrovaná WiFi pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávání dat HACCP (žadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Individuální programování. Min. 1000 programů obsažených min 20 kroků. Certifikační Energy Star, nebo obdobný. HKI certifikát nebo obdobný	Rational ICombi Pro	850x775x1014	1		18,9	18,9											312 881 Kč	312 881 Kč
B05	ODSÁVAČ PAR - DODÁVKA VZT	Lapač hmyzu, celonezrezové provedení, přístěnný model.	Flamma 30 Si	485x132x392	1	0,02	0,02										-	-		
B07	HUBIČ HWYZU																4 494 Kč	4 494 Kč		
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ																				
C01	MYČÍ STŮL DŘEV	Mycí stůl otevřený, dřež 600x600 mm, prolam pracovní plochy, otvor baterie. Zadní zvýšený lem 300 mm.	Nerez výroba	1100x800x900	1												21 029 Kč	21 029 Kč		
C02	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovači baterií a napouštěcím ramenem.	Fritulana Rubimeterie EQ-3102		1												4 176 Kč	4 176 Kč		
C03	NÁSTĚNNÁ PLYNĚ JEDNOPATROVÁ	Celonezrezová police. Podpultová myčka provozního nádobí - výkon min. 12 - 38 košů / hod (dle programu) - objem mycí vody – minimálně 25 l - samoodstředicí program - možnost umístění pod pracovní desku stolu i na podstavec výšky 450mm - možnost mytí gastronomie GN 1/1, přepravek a termoportů 600x400 mm - rozměr koše min. 650x500 mm - možnost použití košů 500x500 mm - vstupní výška min. 400 mm - hygienická hlubokotažená nádrž - 4-násobný filtrační systém - celoplošná síta na hrubé nečistoty a košík na nečistoty s držadlem - spotřeba oplachové vody max. 4,5 l/koš - možnost změny příkonu stroje při změně místních podmínek - mycí ramena nahoře i dole - oplachové čerpadlo - dávkovač mycího i oplachového prostředku - ovládání jedním tlačítkem - možnost přípravy na dávkování prostředku na odplachování	Nerez výroba	550x550	1												3 595 Kč	3 595 Kč		
C04	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ	Podpultová myčka provozního nádobí - výkon min. 12 - 38 košů / hod (dle programu) - objem mycí vody – minimálně 25 l - samoodstředicí program - možnost umístění pod pracovní desku stolu i na podstavec výšky 450mm - možnost mytí gastronomie GN 1/1, přepravek a termoportů 600x400 mm - rozměr koše min. 650x500 mm - možnost použití košů 500x500 mm - vstupní výška min. 400 mm - hygienická hlubokotažená nádrž - 4-násobný filtrační systém - celoplošná síta na hrubé nečistoty a košík na nečistoty s držadlem - spotřeba oplachové vody max. 4,5 l/koš - možnost změny příkonu stroje při změně místních podmínek - mycí ramena nahoře i dole - oplachové čerpadlo - dávkovač mycího i oplachového prostředku - ovládání jedním tlačítkem - možnost přípravy na dávkování prostředku na odplachování	Winterhalter GS-630	870x600x830	1		7,1	7,1									192 078 Kč	192 078 Kč		
C04a	PODSTAVEC MYČKY																			
C05	ODSÁVAČ PAR - DODÁVKA VZT				1												12 560 Kč	12 560 Kč		
C06	POJIZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ	Pojízdný nerezový koš na odpady, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů.	Nerez výroba	380x380x615	1												2 317 Kč	2 317 Kč		
MINUTKOVÁ KUCHYŇE																				

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem	
D01	KONVEKTOMAT 6x GN 1/1	Elektrický konvektomat dle DIN 18866 (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Kapacita komory: min 6 x GN 1/1. Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301 (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Podélný žsuv vhodný pro gastronadoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 60mm, minimální energetické ztráty a nejvyšší účinnost. Podélný žsuv vhodný pro gastronadoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 60mm, minimální energetické ztráty a nejvyšší účinnost. Bulekový výfukový dvířek a natočení dvířek, boilerový výfukový dvířek. Dva obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení. Min. 6 ledová teplotní pohotovostní sonda. Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na jedno procento. Integrovaný bezdrátový systém ovládování tuků bez přídavného tukového filtru. Plně automatické mytí varného prostoru a ovlápnění boileru pomocí ekologické bez fosfátové chemie. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku. Barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením. Centrální ovládací kolečko s možností stlačením sbíhající k úpravě nastavení a potvrzení. Dvifika s trojletem odvětrávaným sklem, dvě výkonné vnitřní tabulky (pro snadné čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo, LED osvětlení varného prostoru a zásvuv – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu. Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např. KIVA (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Integrovaná WiFi pro umývání a sušení nádob. Vlnit s vysokým rozlišením dat HACCP (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení). Individuální programování. Min. 1000 programů obsažených min 20 kroků. Certifika Energy Star, nebo obdobný. HKI certifikát nebo obdobný	Rational iCombi Pro	850x775x754	1				10,8	10,8				•	•	•	•			208 978 Kč	208 978 Kč
D02	ODSÁVAČ PAR - DODÁVKA VZT				1														-	-	
D04	PRACOVNÍ STŮL, VSUVY NA GN	Pracovní stůl skřínový otevřený, spodní police, lisované vsuvy na GN. Zadní lem. Hygienický standard HS. Umístěno na stavebním soklu.	Nerez výroba	1000x730x750	1														22 547 Kč	22 547 Kč	
D05	CHLAZENÝ STŮL, 3 SEKCE, DŘEZ	Chlazený stůl třísekový na GN, 3x2 zářuskový, dřez 300x500 mm, Větné baterie, vrazdu přísah prac.desky, zadní lem, umístěno na stavebním soklu. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1690x700x750	1	0,7	0,7					•	•	•					129 778 Kč	129 778 Kč	
D06	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerzová police.	Nerez výroba	1600x350	1														5 153 Kč	5 153 Kč	
D07	GRILOVACÍ DESKA	Opékač deska, elektrická, 1/2 modul 400 mm, v provedení bez podestavby. Hladká leštěná chromovaná deska. Termostatem řízená teplota v rozsahu 110 – 280 °C. Ohřev pomocí infra červených topných článků umístěných pod deskou. Sběrná zásuvka na tuk v předním ovládacím panelu. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI 304 o síle min. 1,5 mm. Součástí nerezový rám proti ostříšku a škrabka na čištění. Ochrana proti vodě IPX4.	Electrolux řada XP 700	400x730x250	1			4,2	4,2										49 026 Kč	49 026 Kč	
D08	ELEKTRICKÁ FRITÉZA, 15 LITRŮ	Fritéza elektrická, 1x15 litrů, 1/2 modul 400mm, na podestavbě s dvířky, včetně 1x koše. Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304. Síla plechů horní desky 1,5 mm, "V" tvar vany s externím ohřevem. Neplný ohřev pomocí infračervených topných článků. Bezpečnostní termostát proti přehřátí. Teplotní rozsah: 105C° až 185°C. Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě. V ceně 1x chromovaný koš. Stupeň ochrany proti vodě: IPX4. Umístěno na stavební sokl.	Electrolux řada XP 700	400x730x750	1			10	10										39 495 Kč	39 495 Kč	
D09	INDUKČNÍ SPORÁK, 2 ZÓNY	Indukční sporák elektrický, 1/2 modul, v provedení bez podestavby. Šířka modulu 400 mm. 2 varné zóny; příkon každé zóny 3.5kW, průměr 230 mm. 9 stupňů výkonu. Sklokeramická deska síly 6 mm, vázaná do nerezového rámu lisovaného z jednoho kusu, síla plechu 1,5 mm. Rychlost náběhu z 0°C na 400°C za cca. 10 vteřin. Bezpečnostní termostát. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1,5 mm. Boční hrany pravouhlé. Ochrana proti průniku vody IPX4.	Electrolux řada XP 700	400x730x250	1			7	7										68 396 Kč	68 396 Kč	

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem	
D10	ELEKTRICKÝ VARIČ TĚSTOVIN	Varič těstovin, rýže a zeleniny, elektrický, 1x vana 18 až 24,5 litrů, 1/2 modulu na podestavbě, šířka modulu 400 mm, rozměr vany 300x250x400 mm (voško). Přední, boční a zadní plechy z nerezů AISI 304. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI 304 o síle 1,5 mm. Vana z nerezů AISI 316-L (kyselinovzdorná ocel), která vykazuje vysokou odolnost proti koncentrovaným solným roztokům, které podporují tvorbu korozivní reakce. Systém ohřevu dna vany pomocí infračervených topných článků. Přehledný ovládací panel s regulátorem výkonu a napouštění vody. Bezpečnostní termostát zamezující provozu bez napuštěné vody. Expanzní zóna s odtokovým oborem pro odplavování škrobových pěn přes přeplavový filtr. Podestavba uzavřená difúzkou. Včetně koše a víka vany variče těstovin. Ochrana proti vodě IPX4. Umístěno na stavební sokl.	Electrolux řada XP 700	400x730x750	1		6	6										69 558 Kč	69 558 Kč
D11	NEUTRÁLNÍ MODUL	Neutrální modul s uzavřeným čelním panelem, 1/2 modulu, 400 mm, včetně podestavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm. Umístěno na stavební sokl	Electrolux řada XP 700	400x730x750	1												18 131 Kč	18 131 Kč	
D11a	MRAZÍCÍ PODESTAVBA	Mrazicí podestavba, 2 zásuvky, nerez AISI 304, umístěno na stavebním soklu. Vestavěná chladicí jednotka. Provozní teplota: -20/-15°C. 2 zásuvky GN 1/1, automatické odšťavňování. Pro instalaci pod top zařízení. Tropikalizované provedení pro provoz v okolí teplotě do +43°C Umístěno na stavební sokl	Electrolux řada XP 700	1200x700x500	1	0,6	0,6										155 098 Kč	155 098 Kč	
D11b	NEUTRÁLNÍ MODUL	Neutrální modul s uzavřeným čelním panelem, 1/2 modulu, 400 mm, bez podestavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm.	Electrolux řada XP 700	400x730x250	1												34 582 Kč	34 582 Kč	
D12	ODSÁVAČ PAR, OSVĚTLENÍ -	Profesionální mikrovlnná trouba, objem 26 ltr., celonerezové provedení, 2 magnetrony s mikrovlnným výkonem 1500 W. Rozměr komory 370 x 370 mm, vhodný pro GN 2/3. Ergonomické mechanické ovládání výkonu a času, digitální display zobrazující času a provozních hlášení, nerezové vnitřní a vnější provedení. Trouba konstruována pro náročné provozy. Vylímatelný vzduchový filtr (nerezový). Signálizace ukončení procesu. Robustní dvířka, odolné kovové pánve a užavěr. 5 stupňů mikrovlnného výkonu: vysoký 1500 W, střední 1050 W, nízký 750 W, rozmrazení 375 W, rozmrazení 195 W.			1												-	-	
D13	MIKROVLNNÁ TROUBA		Samsung CM-1519	464x557x368	1	3	3										18 531 Kč	18 531 Kč	
D14	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police.	Nerez výroba	500x600	1												3 002 Kč	3 002 Kč	
E01	UMÝVADLO VČ. BATERIE	VÝDEJ + BUFET Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenným ovládáním a baterií.	Nerez výroba	470x370x225	1												4 157 Kč	4 157 Kč	
E02	UDRŽOVACÍ VOZÍK S VENTILÁTOREM A ZVHLČOVÁNÍM, 15 GN 1/1	Dvouplášťové izolované provedení, s ventilátorem a zvlhčováním, z chromikové oceli 18/10 (AISI 304), izolované lisované bočnice pro snadné čištění a rovnoměrné proudění, rozteč vsunů 75 mm. Ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích. Na zadní straně vozíku odkládací zásuvka. Zapuštěná madla na bočích vozíku. Digitální termostát na čelní straně pro ovládání a kontrolu teploty (-30°C až +90°C) a zvlhčování. Dno s vypustným kohoutem, aretace dveří, žáněk, rohové nárazníky, 4 otočná kolečka (dvě s brzdou). Počet zásuvů: 15. Hmotnost 77 kg. Kapacita 15x GN 1/1-65 nebo 7x GN 1/1-100 (nebo 150) + 1x GN 1/1-65 nebo 5x GN 1/1-200.	Abner ETV-B 1x15 GN	570x825x1465	1	2,3	2,3										47 863 Kč	47 863 Kč	
E03	CHLADICÍ STŮL NA GN, 2 SEKCE	Chlazený stůl dvousekcový na GN, 2x2 zásuvky, zadní len, nerez, sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1300x700x900	1	0,7	0,7										88 194 Kč	88 194 Kč	
E04	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ	Celonerezová police, nastavitelná výška.	Nerez výroba	1300x350	1												4 184 Kč	4 184 Kč	
E05	CHLADICÍ SKŘÍŇ, 400 LITRŮ	Chladicí skříň 400 l, 0+10°C, vnitřní cirkulace vzduchu, 1 plně dveře, digitální ukazatel teploty, nerez AISI430 / plast, int erier, automatické odšťavňování s řízenou teplotou výparníku, žáněk dveří, R600a.	Tefcold UR 600 X1	701x633x1766	1	0,13	0,13										21 181 Kč	21 181 Kč	

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V celkem	plyn kW celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem
E06	POKLADNÍ MODUL	Pokladní modul uzavřený s dveřmi, pracovní deska, zadní lem, čelní a boční opláštění. 1x police. 1x křídlové dveře dvoupříštavé, prostor pro pokladnu. Nerezový sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1400x800x900	1												52 300 Kč	52 300 Kč
E07	POKLADNA - DODÁVKA PROVOZOVATELE				1												-	-
E08	VÝDEJNÍ STŮL, ODKAPNÍ VANIČKA	Výdejní stůl skřínový opláštěný, ze strany zákazníků uzavřený, zadní lem. Prolam pracovní plochy, vosařené odkapní vanička 800x200 mm. Výřez v pracovní desce pro vestavbu podavače košů. Servisní přístup k podavači košů s odímatelným opláštěním. Nerezový sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	2450x800x900	1					•							64 491 Kč	64 491 Kč
E09	VÝROBNÍK KÁVY A ČAJE, 2x 20 LITRŮ	Stolní překapávací zařízení na kávu a čaj s pevným připojením vody. Nápoj je překapáván do odímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Nerezový boiler s pojistkou proti chodu na prázdno. Produkt horké vody: 20 l/hod. Produkce kávy: 90 l/hod. Udržovací kapacita: káva 40 litrů, horká voda 4,6 litrů. Počet nádob: 2. Kohout na horkou vodu. Akustický signál dokončení překapávání. Součást vybavení: průtoková jednotka, 2x zásobník, filtrační jednotka, základna, odkapávací jednotka.	Bravilor Bonamat B20 HW, 2x 20 Ltr.	1173x600x947	1		11.5	11.5		•		•			•		102 749 Kč	102 749 Kč
E10	VESTAVNÝ PODAVAČ KOŠŮ	Kapacita: 6 košů. Velikost košů: 500x500x115. Zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vložného koše.	Nerez výroba	615x615x725	1												10 770 Kč	10 770 Kč
E11	VÝROBNÍK A VÍŘIČ NÁPOJŮ, 12 L	Vířič chlazených nápojů Průhledné výjmatelné misky: 2 Kapacita každé misky, cca: 12 l Nastavitelný termostát: 2 Příkon: 290W Chladicí plyn: R290 - Unibody konstrukce z nerezové oceli - Potravinářské misky a kohoutky snadno výjmatelné - Plynulé míchání magnetickým míchadlem - Hermetický uzavřený kompresor - Hladina hluku nižší než 70 dB (A) - R290: vybavené elektronickými součástmi ATEX (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení)	Pronex VL 223	350x470x570	1	0.3	0.3										16 488 Kč	16 488 Kč
E12	VÝDEJNÍ STŮL ROHOVÝ	Výdejní stůl skřínový opláštěný, 2 police. Ze strany obsluhy otevřený, střední police stavitelná, levý lem. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1000x800x900	1												18 588 Kč	18 588 Kč
E13	VÝDEJNÍ STŮL, VODNÍ LAŽEŘ 3x GN 1/1	Výdejní stůl skřínový s vyhřívanou vanou 3x GN 1/1, dělenou, spodní prostor s polici, nerezový sokl, centrální napuštění a vypuštění vody. Hygienické provedení HS.	Nerez výroba	1200x800x900	3		3.1	9.3		•	•	•					79 772 Kč	239 315 Kč
E14	HYGIENICKÝ ZÁKRÝT, SKLO	Hygienický zákrýt, včetně LED osvětlení	Nerez výroba	4000x350	1												43 506 Kč	43 506 Kč
E15	ZÁSABNÍK NA TALÍŘE, OHŘEVNÝ, POJÍZDNÝ	Celonerzový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny průřezovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavebníá vodtka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobniku v rozpětí -30°C až +80°C. Rozměr talíře do 320 mm. Kapacita: 70 ks.	VOI-V-320	428x400x900	3	0.7	2.1										17 064 Kč	51 193 Kč
E16	VÝDEJNÍ STŮL ROHOVÝ	Výdejní stůl skřínový opláštěný, 2 police. Ze strany obsluhy otevřený, střední police stavitelná, pravý lem. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1450x930x900	1											Doměrek	27 332 Kč	27 332 Kč

pozice	název	popis	Model	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW / 230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka	Jednotková cena	Cena celkem	
E17	CHLADICÍ VITRINA SAMOOBSLUŽNÁ S PODESTAVBOU	Chladicí panoramatická vitrina samoobslužná na podestavbě. Celonerezové provedení, včetně osvětlení. Výparník s ventilátory pro nucený oběh vzduchu. Zadní a boční stěny tvoří plně sklo, čelní stěna vitríny se samoobslužnými dvířky. Vitrina vybavena kanálky s otvory, zabezpečujícími min. rychlost proudění chladícího vzduchu. Tepnota ve vitrině rovnoměrná min. -45°C. Chladicí agregát je zavěšený pod vitrinou v opláštěném celonerezovém stole, který tvoří podstavbu vitríny. Opláštění podestavby vybaveno perforací zajišťující odvětrání agregátu vitríny. Ovládací prvky umístěny na podestavbě u agregátu. Nerezový sokl. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	1138x677(700)x720(1620)	2	0.8	1.6											145 182 Kč	290 363 Kč	
E18	POJEZDOVÁ DRÁHA, TRUBKOVÁ	Celonerezové provedení, pojedzovou dráhu tvoří leštěné trubky průměru 28 mm, šířka 350 mm. Vozík na zásobu, výjezd příborů a jídelních podnosů. Je vybaven 4 zásobníky na příbory (GN 1/3-150) a spodní polici pro uskladnění jídelních táců. Tuhé jevkové celonerezovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát bržděná).	Nerez výroba	10 km	1													51 312 Kč	51 312 Kč	
E19	VOZÍK NA TÁCY A PŘÍBORY		Nerez výroba	752x525x1250	1													10 693 Kč	10 693 Kč	
E20	VÝDEJNÍ OSTROV, HYGIENICKÝ ZÁKRYT, POJEZDOVÉ DRÁHY	Výdejní stůl skřínový atyp., uzavřený opláštěním. Pracovní plocha bez lemů s 2x výjezem a prostorem pro 2x vestavnou chlazenou vanu. Opláštění s perforací pro odvětrání agregátů vestavěných chláz. van. Nad vanami 2x obousměrný prosklený hyg. zákryt s osvětlením. Na obou stranách stolu pojedzové dráhy. Nerezový sokl stolu. Hygienický standard HS.	Nerez výroba	2400x700(1300)x900(1300)	1													156 506 Kč	156 506 Kč	
E21	CHLAZENÁ VANA VESTAVNÁ GN 3/1	Chlazená vestavná ventilovaná nečdelná vana rozměru GN 2/1 v celonerezovém provedení s průtlem studeného vzduchu, hloubka 150 mm. Chladicí agregát zavěšený pod vanou v opláštěném celonerezovém stole. Ovládána elektronickým termostatem s displejem a regulací umístěnou na výdejním stole.	Nerez výroba	800x700	1	0.7	0.7			•								63 787 Kč	63 787 Kč	
E22	VÝDEJNÍ VODNÍ LÁŽEN GN 3/1	Vybíhaná vestavná vana GN 3/1, v celonerezovém provedení. Centrální napouštění a vypouštění umístěno pod vanou v opláštěném celonerezovém stole.	Nerez výroba	1100x650	1	3.1	3.1			•			•					64 143 Kč	64 143 Kč	
UNYVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ																				
F01	DOPRAVNÍKOVÝ PÁS PRO SBĚR NÁDOBÍ S BLOKEM PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU	El. dopravníkový pás pro sběr použitého nádobí s otokou tvaru "s" a blokem pro třídění odpadu zákaznky. Slouží ke sběru táců s použitým nádobím ve stravovacím prostoru a k jejich dopravě do prostoru mytí. Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304L. Pohyblivou část tvoří dvě podélná lana s kruhovým průřezem, průměrem 15 mm a rozteží 250 mm, vytvářená kordem, možnost ulivatelského doplnění vodících profilů. Boční hrazení po celé délce a obou stranách. Krytí konstrukce dopravníku vč. Věch jednotlivých částí IP X5. Šířka 400 mm, délka cca 9 m (nutno doměřit). Ovládací panel v mycí místnosti umístěný z boku dopravníku s otočným ovládacím tlačítkem start/stop. El. rozvaděč pod ovládacím panelem, hlavní vypínač na rozvaděči, 3x tlačítko nouzového zastavení dopravníku (1x ze strany personálu, 2x ze strany zákaznky). Nosnost do 20 kg /m. Na straně zákaznky je součástí nerezový blok na tříděný odpad (500 mm) s otvory pro shoz tříděného odpadu se sklonem 45° (barev. značení + nápis), nerezová dvířka, pojízdné nádoby na odpad 50 ltr., nerez. interiérové opláštění bloku. (Nutno doměřit.)	Nerez výroba	13000x400x900	1	0.2	0.2												565 439 Kč	565 439 Kč
F02	KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA	Celonerezová kombinovaná výlevka, umyvadlo, baterie.	Nerez výroba	500x600x650	1						•	•	•					9 685 Kč	9 685 Kč	
F12	NEREZOVÝ REGÁL, 4 PATRA	Nerezový regál rostový, 4x rostová police.	Nerez výroba	900x500x1800	1													15 774 Kč	15 774 Kč	
F13	NEREZOVÝ REGÁL, 4 PATRA	Nerezový regál rostový, 4x rostová police.	Nerez výroba	1700x500x1800	1													21 924 Kč	21 924 Kč	

[illegible]

název		poznámka	Cena celkem
DOPRAVA A MONTÁŽ			554 803 Kč