



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Část c.: Sadovnický traktor“

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: Kubota M5072N

Technické a jiné požadavky		Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje
Motor		
Minimální jmenovitý výkon motoru 50 kW		54,1 kW
Maximální jmenovitý výkon motoru 75 kW		54,1 kW
Převodovka		
Převodovka mechanická		Mechanická převodovka
Pohon 4x4 s možností vypnutí pohonu přední nápravy		Pohon 4x4 s možností odepnutí předního pohonu
Uzávěrka diferenciálu		Uzávěrka diferenciálu
Zadní vývod PTO 540 / 540 ECO ot/min		540/540E /min
Přední vývod PTO 1000 ot/min		Přední 1000ot/min
Hydraulika		
Přední tříbodový závěs kategorie II – minimální zdvihová hmotnost 500 kg		Přední tříbodový závěs kategorie II –zdvihová hmotnost 800 kg
Zadní tříbodový závěs s rychloupínáním kategorie II – minimální zdvihová hmotnost 700 kg		Zadní tříbodový závěs s rychloupínáním kategorie II – zdvihová hmotnost 2100 kg
Minimálně 2 dvojčinné zadní hydraulické okruhy, beztlaká vratka oleje		2 dvojčinné hydraulické okruhy, beztlaká vratka oleje
Minimálně 2 dvojčinné přední / mezinápravové hydraulické okruhy z toho 1 x dvojčinný s plovoucí polohou		2 dvojčinné přední / mezinápravové hydraulické

	okruhy z toho 1 x dvojitý s plovoucí polohou
Výkon hydraulického čerpadla – pracovní: minimálně 60 l / min	64l/min
Kabina	
Minimálně kabina kategorie 2 – klasifikace dle Státního zdravotního ústavu	Kabina kategorie 2 – klasifikace dle Státního zdravotního ústavu
Kabinové filtry pro práci s POP	Kabinové filtry pro práci s POP
Topení a klimatizace.	Topení a klimatizace
Vzduchově odpružená sedačka řidiče.	Vzduchově odpružená sedačka řidiče
Nastavitelný volant	Nastavitelný volant
-Minimálně: 2 přední pracovní světla a 2 zadní pracovní světla	2 přední pracovní světla a 2 zadní pracovní světla
Zadní závěs do konzole s čepem	Zadní závěs do konzole s čepem
Rozměry traktoru	
Rozchod kol vpředu max. 1300 mm	Rozchod kol vpředu 1200 mm
Rozvor – max. 2200 mm	Rozvor 2130 mm
Průměr otáčení – max. 4000 mm	Průměr otáčení – 3900 mm