

CENOVÁ NABÍDKA na kompletní dodávku a montáž krytu VZT jednotky – Silentbox GAMA S RAL 9010


Akce - nadzemní koridor nemocnice Pardubice

-
- dodávka : 45 500 Kč BEZ DPH
 - doprava : 5 000 Kč bez DPH
 - montáž : 12 000 Kč bez DPH
-
- celkem : 62 500 Kč bez DPH

Termín dodání 6 – 7 týdnů od objednání.

přílohu této CN tvoří cenová nabídka výrobce krytu fi Stavoklima s.r.o.

V Havlíčkově Brodě, dne 22.01.2026



RONELI Stavby SE

Vinohradská 2828/151
CZ-130 00 Praha 3

telefon +420 777 676 020
e-mail info@roneli.cz

IČ 293 16 731
DIČ CZ 293 16 731

bankovní spojení ČSOB a.s.
č. ú. 267634002/0300

www.ronelistavby.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, složka 1251



Nabídka N4/2026/16

Dodavatel

STAVOKLIMA s.r.o.
Budějovická 450
370 01 Homole
Česká republika
IČO: 60827980
DIČ: CZ60827980
Telefon: +420 387 001 962
Mobil: +420 606 636 793
e-mail: barta@stavoklima.cz

RONELI Stavby SE
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha - Žižkov
Česká republika

Odběratel

RONELI Stavby SE
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha - Žižkov
Česká republika
IČO: 29316731
DIČ: CZ29316731

Nabídka **N4/2026/16**
Datum vystavení 19.01.2026
Platnost nabídky do: 00.00.0000
Referent: [REDACTED]

Termín dodání 6-7 týdnů
Platba dle podmínek Stavoklima
Záruka 2 roky

Cena položek nabídky je platná pouze pro nabídku jako celek.
V případě tiskové chyby nebo navýšení vstupních nákladů výroby a dopravy,
nebo s ohledem na výrazné kolísání měnového kurzu, si vyhrazujeme právo
na překalkulování této nabídky.

Zboží	Varianta	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
Silentbox GAMA S RAL 9010		1,000 ks	45 500,00	45 500,00	55 055,00 Kč
		Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH		21	45 500,00	9 555,00	55 055,00 Kč
Celkem:			45 500,00	9 555,00	55 055,00 Kč

S pozdravem

[REDACTED]
Obchodní zástupce

Dobryden, zasíláme Vám naši nabídku na protihlukový kryt venkovní jednotky. Dle zaslaných podkladů, Vám nabízíme Silentbox Gama S.

Standardní provedení je v odstínu RAL 9010 (bílá). Na přání dodáváme i v jiných odstínech, za příplatek 40% ze základní ceny.

Kryt je dodáván v rozloženém stavu na paletě.

Pro instalaci protihlukového krytu je nutná instalace konzolového systému na stěnu a následné usazení boxu na tuto konzoli.

Maximální velikost tepelného čerpadla včetně případného podstavce, pro kryt Silentbox Gama S je (š x v x hl): 1030x1545x430mm

Rozměr protihlukového krytu Silentbox Gama S- stěna (š x v x hl): 2150x1685x1180mm, hmotnost boxu 220kg + Konzole 60 kg

Při průtoku vzduchu Q m3/h je tlaková ztráta krytu Pa:

3450 m3/h | 15 Pa

4400 m3/h | 25 Pa

5550 m3/h | 40 Pa

Transportní rozměry pro kryt Silentbox Gama S (š x v x hl): 2300x1730x510mm

Součástí dodávky je: Výroba, balení pro transport, montážní návod.

Nabídka neobsahuje: Přípravu terénu pro instalaci a vsakování kondenzátu, přepravu zboží, instalaci krytu, doprava.

Datum: 19.01.2026
Vystavil: [REDACTED]

Datum:
Převzal: