

PŘÍLOHA č. 1 k Rámcové dohodě – Vzorové konfigurace Zboží

Název vlastnosti	Definice vlastnosti (upraveno po dodatečných dotazech)
Konstrukční provedení jednotky	Blade HP c7000 enclosure plné výšky
Výkon procesoru - benchmarks	minimální výkon 8788 CPU Mark (PerformanceTest V8)
Počet procesorů	2x CPU socket (požadavek upravený na server osazený 2x CPU)
Procesor - taktovací frekvence	1,7 GHz
Počet jader procesoru	4 (minimální hodnota)
Paměť operační - velikost	64 GB
Paměť operační - frekvence v MHz	2133 (minimální hodnota)
Paměť operační - typ	DDR3 (minimální hodnota)
Typ/druh vloženého zařízení	2x HDD 2,5“ SFF HotPlug min. 500 GB, 10000 ot/s (minimální hodnota)
Typ/druh požadovaných obsažených komponentů	1x HBA SAN 4Gbit (minimální hodnota s nutnou kompatibilitou)
Karta síťová	2x 1000/10000 Mbs
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka 60 měsíců – NBD (zahájení opravy příští pracovní den)
	iLO management kompatibilní s OA c7000

Zboží 2 – specifikace: Server - RC

Název vlastnosti	Definice vlastnosti
Konstrukční provedení jednotky	samostatně stojící, typ tower
Výkon procesoru - benchmarks	minimální výkon 8714 CPU Mark (PerformanceTest V8)
Počet procesorů	1x CPU
Procesor - taktovací frekvence	3,4 GHz
Počet jader procesoru	4 (minimální hodnota)
Paměť operační - velikost/rozšíření	16 GB
Paměť operační - frekvence v MHz	2133 (minimální hodnota)
Paměť operační - typ	DDR3 (minimální hodnota)
Hard Disk - kapacita dat	1TB (minimální hodnota)
Hard Disk - otáčky	10000
Hard Disk - typ rozhraní	SAS LFF 2,5" HotPlug (minimální hodnota)

Hard Disk - počet	2
Typ a počet rozhraní	VGA/1x, USB2.0/6x, RJ-45/1
Typ/druh požadovaných obsažených komponentů	USB klavesnice QWERTY, USB optická myš
Řadič	built-in, RAID 1+0, Podpora OS Linux
Karta síťová	2x 100/1000 Mbps
Karta grafická - samostatná	karta grafická - samostatná nebo integrovaná na základní desce
Mechanika médií	DVD-RW
Zdroj energie	min. 450W, duální zdroj
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka 60 měsíců – NBD (zahájení opravy příští pracovní den)
	iLO management, RJ45 management

