

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. UPS

klasické provedení (nikoliv řešení RACK)
sdánlivý výkon: více jak 3000VA včetně
skutečný výkon: více jak 2000W
on-line napájení v řešení "dvojitá konverze"
výstupní napětí 230V
vstupní napětí 230V
výstupní konektory IEC C13
vstupní konektory IEC C19
uživatelské rozhraní LCD display

Zásoba vydrží na 6 měsíců
Cenový průzkum: 46.355,- Kč bez DPH
Link: [UPS](#)

2. Výstupní vodiče UPS pro rozhraní IEC C13 5m

Napájecí kabel - prodlužovací, délka 5 m,
male konektor 1× IEC C14,
female konektor 1× IEC C13
barva černá

Zásoba vydrží na 6 měsíců
Cenový průzkum: 222,- Kč bez DPH
Link: [Kabel C13](#)

3. Vstupní vodiče UPS pro rozhraní IEC C19 5m

Napájecí kabel - propojovací, délka 5 m,
male konektor 1× vidlice typu E, IEC C22
barva černá

Zásoba vydrží na 6 měsíců
Cenový průzkum: 280,- Kč bez DPH
Link: [Kabel C19](#)