

## Rozpocet kontrolni

Stavba: Zdrsneni povrchu RWY letiste Caslav

b.č. 532 - Dráha letiště vzletová a přistávací

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena
1	2	3	4	
1.	<b>Kalibrační měření drsnosti celého povrchu RWY před zdrsněním povrchu, včetně "Zprávy o kalibračním měření"</b> (4 jízdy, rychlost 95 km/hod., v celé délce RWY = 2.400 m)	soub.	1,0	
2.	<b>Strojové zdrsnění povrchu RWY (betonové desky o šíři 7,5 m a délky 8,6 m) otryskáním tlakovou vodou - vodním paprskem</b> (např. Stripe Hog, Peel Jet) (Současný koeficient tření: $\mu = \text{cca. } 0,33$ , Požadovaný koeficient tření: $\mu = 0,65$ , Hodinový strojový výkon: min. 1.000 m <sup>2</sup> /hod.)	m <sup>2</sup>	4 500,0	
3.	<b>Kalibrační měření drsnosti povrchu RWY po zdrsnění povrchu, včetně "Zprávy o kalibračním měření"</b> (4 jízdy, rychlost 95 km/hod., v celé délce RWY 2.400 m)	soub.	1,0	
4.	<b>Úklid staveniště</b>	soub.	1,0	
<b>Celkem</b>				
<b>DPH 21 %</b>				
<b>Celkem vč. DPH</b>				

193 280,00
40 588,80
<b>233 868,80</b>

V cenové nabídce jsou započítány veškeré náklady na provedení díla: např. cestovné, dopravné, stravné, PHM ....