

Dodavatel: D-Ex Instruments, s.r.o. Optátova 708/37 637 00 Brno IČO: 28256468 DIČ: CZ28256468 tel.: XXX fax: XXX219 e-mail: XXX Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59118		íslo nabídky: 226034 Přijem poptávky dne: 22.01.2026 Platnost nabídky: 01.04.2026 Poptávka odběratele: zakázka: Popis:				
Odb ratel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8 306 14 Plzeň - Jižní Předměstí Česká republika IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513		Dodací adresa:				
Ř.č.	Číslo skl. karty	Název	Cena za MJ	Množ. MJ	Cena celkem	DPH v %
Nabízíme Vám						
01	FF-C00-0001	FF-C00	37 340,00	1 ks	37 340,00	21
Model key: CfgID-30405-20260122-14345229 Product series: FLEXI-FLOW Compact Ingress protection: IP-40 Material: Aluminum Multi Fluid Multi Range: Enabled Multi-parameter: Flow and temperature Control function: Flow control Fluid: He (Helium) Flow range: 0.1...100 sccm Full scale flow: 298.73 sccm Accuracy: ±0.5% Rd plus ±0.1% FS (At calibration conditions, based on full scale flow) Calibration certificate (Digital): 3-point calibration flow (0%, 50%, 100%) Inlet pressure (P1): 2 bar (a) Outlet pressure (P2): 0 bar (a) Valve function: Normally Closed Orifice: 0.20 mm Temperature: 20 °C Seals: FKM 51415 Plunger: FFKM Inlet connection: 6 mm OD compression type Outlet connection: 6 mm OD compression type Output signal: Modbus RTU 0...100 % Setpoint: Modbus RTU 0...100 % Control mode: Digital Fieldbus interface: Modbus RTU - Baudrate: 19200 - Parity: Even - Node address: 1 Support interface: USB-C and Bluetooth Power supply: +24 Vdc Degreased for O2 use (QA-P-038): QA-P-038: degreased for O2 use.						
02	FF-C00-0002	FF-C00	37 340,00	1 ks	37 340,00	21
Model key: CfgID-30405-20260122-14401533 Product series: FLEXI-FLOW Compact Ingress protection: IP-40 Material: Aluminum Multi Fluid Multi Range: Enabled Multi-parameter: Flow and temperature Control function: Flow control						

Vystavil: XXX

tel.: XXX fax.: e-mail: XXX

 za dodavatele

 za odběratele

Dodavatel: D-Ex Instruments, s.r.o. Optátova 708/37 637 00 Brno IČO: 28256468 DIČ: CZ28256468 tel.: XXX fax: XXX e-mail: XXX Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59118	íslo nabídky: 226034 Přijem poptávky dne: 22.01.2026 Platnost nabídky: 01.04.2026 Poptávka odběratele: zakázka: Popis:
Odb ratel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8 306 14 Plzeň - Jižní Předměstí Česká republika IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513	Dodací adresa:

Ř.č.	Číslo skl. karty	Název	Cena za MJ	Množ. MJ	Cena celkem	DPH v %
------	------------------	-------	------------	----------	-------------	---------

Nabízíme Vám

Fluid: N2 (Nitrogen)
 Flow range: 0.04...20 sccm
 Full scale flow: 26.053 sccm
 Accuracy: $\pm 0.5\%$ Rd plus $\pm 0.1\%$ FS (At calibration conditions, based on full scale flow)
 Calibration certificate (Digital): 3-point calibration flow (0%, 50%, 100%)
 Inlet pressure (P1): 2 bar (a)
 Outlet pressure (P2): 0 bar (a)
 Valve function: Normally Closed
 Orifice: 0.07 mm
 Temperature: 20 °C
 Seals: FKM 51415
 Plunger: FFKM
 Inlet connection: 6 mm OD compression type
 Outlet connection: 6 mm OD compression type
 Output signal: Modbus RTU 0...100 %
 Setpoint: Modbus RTU 0...100 %
 Control mode: Digital
 Fieldbus interface: Modbus RTU
 - Baudrate: 19200
 - Parity: Even
 - Node address: 1
 Support interface: USB-C and Bluetooth
 Power supply: +24 Vdc
 Degreased for O2 use (QA-P-038): QA-P-038: degreased for O2 use.

03	FF-C00-0003	FF-C00	37 340,00	1	ks	37 340,00	21
----	-------------	--------	-----------	---	----	-----------	----

Model key: CfgID-30405-20260122-14425797
 Product series: FLEXI-FLOW Compact
 Ingress protection: IP-40
 Material: Aluminum
 Multi Fluid Multi Range: Enabled
 Multi-parameter: Flow and temperature
 Control function: Flow control
 Fluid: H2 (Hydrogen)
 Flow range: 0.04...20 sccm
 Full scale flow: 27.42 sccm
 Accuracy: $\pm 0.5\%$ Rd plus $\pm 0.1\%$ FS (At calibration conditions, based on full scale flow)
 Calibration certificate (Digital): 3-point calibration flow (0%, 50%, 100%)
 Inlet pressure (P1): 2 bar (a)
 Outlet pressure (P2): 0 bar (a)
 Valve function: Normally Closed
 Orifice: 0.07 mm
 Temperature: 20 °C

Vystavil: XXX

tel.: XXX fax.: e-mail: XXX

 za dodavatele

 za odběratele

Dodavatel: D-Ex Instruments, s.r.o. Optátova 708/37 637 00 Brno IČO: 28256468 DIČ: CZ28256468 tel.: XXX fax: XXX e-mail: XXX Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59118	íslo nabídky: 226034 Přijem poptávky dne: 22.01.2026 Platnost nabídky: 01.04.2026 Poptávka odběratele: zakázka: Popis:
Odb ratel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8 306 14 Plzeň - Jižní Předměstí Česká republika IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513	Dodací adresa:

Ř.č.	Číslo skl. karty	Název	Cena za MJ	Množ.	MJ	Cena celkem	DPH v %
Nabízíme Vám Seals: FKM 51415 Plunger: FFKM Inlet connection: 6 mm OD compression type Outlet connection: 6 mm OD compression type Output signal: Modbus RTU 0...100 % Setpoint: Modbus RTU 0...100 % Control mode: Digital Fieldbus interface: Modbus RTU - Baudrate: 19200 - Parity: Even - Node address: 1 Support interface: USB-C and Bluetooth Power supply: +24 Vdc Degreased for O2 use (QA-P-038): QA-P-038: degreased for O2 use.							
04	PIPS-EL-DSUB	PIPS-EL-DSUB	2 950,00	3	ks	8 850,00	21
	<nenalezeno>						
05	RECYKL BHT I.	recyklační příspěvek kategorie 5.29.1 (100 g až 0,5 kg) - 1,50 Kč/ks	0,00	0	kg	0,00	21
	<nenalezeno>						
						120 870,00	120 870,00 CZK
Celková hodnota nabídky po slevě bez DPH:						120 870,00	CZK
DODACÍ PODMÍNKY: DAP Plzeň (Incoterms 2010). Termín dodání: 4 - 5 týdnů od obdržení objednávky. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Platba bude provedena fakturou splatnou do 15 dnů ode dne prodeje.							

Vystavil: XXX

tel.: XXX fax.: e-mail: XXX

 za dodavatele

 za odběratele

Empty rectangular area for the offer content.

Vystavil: XXX

tel.: XXX fax.: e-mail: XXX

za dodavatele

za odběratele