

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Číslo poptávky: 01

Poptávka: Poptávka

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Národní divadlo v Praze

DIČ:

IČO:

ÚČASTNÍK

Účastník: Společnost Metrostav DIZ_OHLA

DIČ: vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o.:
CZ25021915

IČO: vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o.:
25021915

Adresa

Ulice: Ostrovní 1

Město: Praha 1

PSČ:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Adresa

Ulice: Koželužská 2450/4

Město: Praha 8

PSČ: 180 00

Kontakt Ing. Martin Novotný, na zákl. pověření

Telefon: +420 266 018 933

E-mail: martin.novotny@metrostavdiz.cz

www: www.metrostavdiz.cz

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

		Telefon	Email
---	---	---	---

KOMENTÁŘ ÚČASTNÍKA

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektové dokumentaci a zejména v technických zprávách k příslušným částem projektu, poznámek a detailů. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání vícepráci vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatlumení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled apod.
Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy.
Pokud není uvedeno jinak, nabídková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré ztrátne a přejezy, pokud není ve výkazu výměr uvedeno jinak, je nutno zahrnout do nabídkové ceny
Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křížujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid okolí stavby.
Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu
Stavební přípomocce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny, nejsou-li položky pro přípomocce uvedeny samostatně. Práce navíc nebudou hrazeny.
Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v knize detailů, příslušných obrazových příloh a technologických předpisů.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen zajistit včas v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za spotřebovanou vodu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda musí být zajištěna za obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami.
Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby komunikační pojitka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojitek, jakož i náklady na jejich provoz a běžné poplatky nese zhotovitel.
Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno použití komunikačních pojitek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami.
Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromazďovací místnost, pokud to bude potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání kontrolních dnů stavby.
Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuvedení do původního stavu, věcí zhotovilele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hraří rovněž všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele. Zajistí rovněž případnou spolupráci v rámci akcí public-relations organisovaných objednatelem.
Spotřeba veškerých médií je součástí ceny jenotlivých položek. Spotřeba médií během stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele.
Součástí jednotkové cena na jednotlivá zařízení jako výtahy, jeřáb jsou i náklady na obsluhu
Sklady pro jevištní provoz – plocha min. 300 m2 , dodavatel zajistí přípravu materiálu k bezpečné přepravě (vč. demontáže, vystěhování z resp. nastěhování do příslušných rekonstruovaných prostor), soupis materiálu převzatého k uskladnění, přepravu materiálu do skladu při zahájení stavby a přepravu materiálu zpět po dokončení stavby nebo její příslušné části; po celou dobu uskladnění musí být zajištěna bezvadnost skladovaného materiálu a možnost vyzvednutí a vrácení uskladněného materiálu ve všední dny během běžné pracovní doby a to po vjezdu do domové min. 48 hodin předem. Uvedené kapacity na skladové plochy platí při minimální výšce skladového prostoru 3,7 m. Sklad musí být v dojezdové vzdálenosti do 50 km a do 1 hodiny od areálu Národního divadla. Stabliní vkhkost prostředí musí být zajištěna v rozmezí mezi 40% - 60% a teplota nad 5°C. Musí být zajištěna ochrana uskladněného materiálu před hlodavci, dřevokazným a textil poškozujícím hmyzem. Ve skladu bude docházet k manipulaci s těžkými břemeny a proto je nezbytná rovná podlaha umožňující pohyb paletových vozíků a dostatečné široké vstupní dveře/vrata i koridor k nakládacímu prostoru aut.
Sklady pro nábytek, strojní zařízení, dílenské vybavení a náhradní díly – plocha min. 200 m2 , dodavatel zajistí přípravu materiálu k bezpečné přepravě (vč. demontáže, vystěhování z resp. nastěhování do příslušných rekonstruovaných prostor), soupis materiálu převzatého k uskladnění, přepravu materiálu do skladu při zahájení stavby a přepravu materiálu zpět po dokončení stavby nebo její příslušné části; po celou dobu uskladnění musí být zajištěna bezvadnost skladovaného materiálu a možnost vyzvednutí a vrácení uskladněného materiálu ve všední dny během běžné pracovní doby s četností max. 1x za 14 dnů. Uvedené kapacity na skladové plochy platí při minimální výšce skladového prostoru 3,7 m. Sklad musí být v dojezdové vzdálenosti do 50 km a do 1 hodiny od areálu Národního divadla. Stabliní vkhkost prostředí musí být zajištěna v rozmezí mezi 40% - 60% a teplota nad 5°C. Musí být zajištěna ochrana uskladněného materiálu před hlodavci, dřevokazným a textil poškozujícím hmyzem. Ve skladu bude docházet k manipulaci s těžkými břemeny a proto je nezbytná rovná podlaha umožňující pohyb paletových vozíků a dostatečné široké vstupní dveře/vrata i koridor k nakládacímu prostoru aut

A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE

Nabídka zahrnuje provedení prací, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Rozsah prací: Jednotková cena demolice obsahuje, pokud není jinak určeno, vybourání stávajících konstrukcí, naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení, odvoz sutí na skládku a poplatek za uložení sutí na skládku. Náklady na odstranění sutí ze staveniště zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a vjezdů ze stavební jámy. Ceny platí, pokud není jinak uvedeno, bez rozdílu způsobu demolice, nebo jejich odstranění. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje jednotková dále cenu pro bourání i odvoz sutí na skládku, vč. příslušných poplatků za uložení na skládku, zajištění očištění vozidel při vjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inž.sítí.
Pracovní prostory: Není-li jinak určeno, dojednávjí se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací
Skladování: Místo pro uskladnění demolovaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.
Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky
Zaměření pozemku: Před začátkem demoličních prací provede zhotovitel zaměření pozemku vč. vytyčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou, či provozem mechanismů stavby. Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
V ceně ochrany stávajících konstrukcí je zahrnuto zřízení, údržba a následné odstranění ochranných prvků

A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE - lešení

Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení včetně pravidelných odborných prohlídek
Nabídka zahrnuje veškeré ochranné prvky
Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část, TZB část, i pro ochranu prvků
Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkových ceny
Součástí nabídky je i vyhotovení realizační dokumentace fasádního lešení v rozsahu zajišťujícím a prokazujícím vhodnost použitého lešení z hlediska statiky lešení, včetně kotvení

A1.02: KONSTRUKCE

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatlumení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatlumení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
Nosné kovové profily příček budou uloženy na pružnou podložku. Spára mezi sádkartonelem, podlahou a stěnami bude ošetřena silikonovým, trvale pružným tmelem
Akustické stěny a předstěny budou provedeny v souladu s příslušnými detaily (závěsy, podkladní konstrukce apod.)
Podhledy: výměry jsou uvedeny v m2 hotové plochy a zahrnují i provedení svských částí podhledů (není-li ve VV uvedeno jinak) tj. čelních ploch a dále provedení potřebných otvorů pro instalace a výšky VZT a provedení revizních dvířek. Veškeré přejezy jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

Zhotovitel ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých event. poškozených desek. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny

PODLAHY: A1.04: PODLAHY (PODKLADY), A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ - podlahy

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Pokud není dále uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh, nebo na vazbu podle výběru objednatele. Podlahové krytiny – PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. K litým podlahám dodá v realizační dokumentaci schema kladečských výkresů. Pokud se nedomluví jinak.

Kladení keramických dlaždic se provádí do tmelů, běžných, nebo vodotěsných. Kladení teracové dlažby se provádí do cementové malty. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny

Pokud není dále uvedeno jinak, je nutno do jednotkových cen zahrnout spárování dlažeb spárovací hmotou (ne cementem) běžnou, nebo vodotěsnou. Do jednotkové ceny musí být dále zakalkulováno řezání jednotlivých dlaždic. Napojovací spáry dlažeb mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm a nesmějí být vyplněny tvrdnoucími těsnícími látkami. Vyspárování trvale pružnými tmely je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebude zvlášť hrazeno. Napojovací spáry mezi různými druhy podlah budou kryty přechodovými lištami , které jsou součástí nabízené ceny

Koberce, PVC, lité podlahy a nátěry musí vykazovat rovnoměrný barevný dojem, tloušťku a strukturu v celé ploše. Ani po několikanásobném mokřém čištění nesmí docházet ke ztrátě barvy a elektrostatických vlastností
Podlahy se měří v m2 položené plochy. Nabízené ceny platí bez rozdílu, zda budou pokládány velké, nebo malé plochy. Prořezy, lemování a napojení na stavební konstrukce je nutno zahrnout do ceny jednotlivých položek

A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY - střechy

Jako tepelné izolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací
Jako hydroizolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací

Spádové betony musí být před pokládáním hydroizolace vyspraveny a očištěny a musí být bez výčnělků

Veškeré rozměry a popisy , včetně určení povrchových úprav jsou podrobně uvedeny v tabulkách skladeb, které jsou součástí projektu pro nabídkové řízení
Součástí dodávky střechy jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a porvedení všech detailů

A1.xx: IZOLACE

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Zhotovitel je povinen před zakrytím provedených izolací dalšími konstrukcemi vyzvat v dostatečném předstihu zástupce objednatele k provedení kontroly kvality provedených prací. Zakrytí izolačních vrstev je možné pouze na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve stavebním deníku

Pokud není zvlášť uvedeno, zahrnuje pokládka povlakových izolací i provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce

Součástí dodávky, provedení izolací jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a veškeré detaily.

A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ - omítky

Nabídka zahrnuje dodávku a práce, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Malta - pokud není výslovně určena průmyslově vyráběná omítka, ručí za složení maltové směsi zhotovitel. Jednotková cena za vnitřní omítky zahrnuje i provedení podkladního jádra.
Tolerance rozměrů - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN.
Ochrana rohů - Veškeré pozitivní rohy budou chráněny podomítkovými lištami.
Pro provedení omítek musí být povrchy připraveny dle technologických pokynů výrobce, nebude zvlášť hrazeno.

A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ - obklady

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Pokud není dále uvedeno jinak, kladou se obkladačky, na stříh, nebo na vazbu podle výběru objednatele
Kladení je nutno kalkulovat s použitím tenkovrstvé malty, nebo tmelu na cementové bázi. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny
Pokud není dále uvedeno jinak, je nutno do jednotkových cen zahrnout spárování spárovací hmotou, řezání obkladů a tmelení.

Napojovací spáry mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm a nesmějí být vyplněny tvrdnoucími těsnícími látkami. Vyspárování trvale pružnými tmely je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebude zvlášť hrazeno.
V případě, že truhlářské výrobky /zejména obložky dveří/ nebudou vybaveny negativními polodrážkami, bude keramický obklad ukončen kovovou lištou.
Pozitivní rohy keramických obkladů budou opatřeny vkládanými kovovými lištami
Obklady musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací

Obklady se měří v m2 položené plochy. Prořezy je nutno zahrnout do ceny jednotlivých položek. Výšky obkladů jsou uvedeny ve výkresech půdorysů

A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ - malby, nátěry

Nabídka zahrnuje práce, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Pokud není ubedeno jinak pak je odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen za nátěr. Součástí ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, aby povrch byl hladký a rovný. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu způsobu nanášení. Cena dále zahrnuje provedení základního, a konečného vrchního nátěru podle technologického předpisu nabízeného výrobku

Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem . Znamená to, že udržování maleb a nátěrů a jejich event. opravy do doby této přejímky nutno zakalkulovat do jednotkové ceny.
Pokud není uvedeno jinak, je nutno kalkulovat všechny malby barevné v pastelových odstínech dle výběru objednatele
Cena za základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod., je součástí samostatně uvedeně nabídky a ceny těchto instalací a zařízení
Malby a nátěry fasád a prvků obvodového pláště
-Tyto malby a nátěry jsou součástí dodávky fasád a prvků obvodového pláště

Cena za nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěry jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků.

Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášelivost.

Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášelivost s jím prováděným nátěrem
Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výisk těchto předpisů
Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických

A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY - dveře, okna

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis
Pokud není v popisu položek uvedeno žádný údaj o profilech, tloušťce a skladbě vrstev, bude dimenzování těchto konstrukčních prvků převzato od výrobce. Budou dodrženy požadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci Po přidělení zakázky budou zhotovitelem vypracovány konstrukční výkresy k podstatným detailům (např. profilové řezy, napojení na stavební konstrukce, atd.) bez nároku na zvláštní úhradu. Tyto detaily budou předány objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby
U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimátům v místnostech, které oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN Mezera mezi dveřním křídlem a hotovou podlahou nesmí překročit 6 mm. Dveřní křídla s větší mezerou nebudou přijata a musí se vyměnit. Veškeré kování dveří a samozavírače, vč. dodávky a montáže, spojovacího materiálu a naolejování se započítávají do jednotkové ceny
Náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvážení dveřních křidel, montáž kování, odvezení balícho materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
Zhotovitel odpovídá za dodané a namontované dveře a zárubně až do konečné kolaudace stavby. Škody všeho druhu, které vzniknou na již provedených pracích a dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do konce kolaudačního řízení Veškeré zárubně jsou součástí dodávky dveří Pokud budou pro požární dveře nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů, zhotovitel zajistí jejich dodávku a montáž. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkových cen Veškeré nátery a povrchové úpravy dveří i zárubní jsou součástí jednotkové ceny.

A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY- klempířské výrobky

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, těsnění a ztmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protipišňovým nátěrem. Náklady na provedení tohoto nátěru je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny v m2 hotové plochy. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Detaily klempířských konstrukcí a prací se řídí ustanoveními ČSN 73 36 10.

A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY- truhlářské výrobky

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava a nátery požadovaného barevného odstínu ,kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků. Součástí dodávky a nabídkové ceny všech truhlářských či tesařských konstrukcí je povrchový nátěr, impregnace proti dřevokazným houbám

A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY- zámečnické výrobky

Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Přípomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Přípomínky musí být sděleny písemně Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem požadovaného barevného odstínu. Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením ,veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí

A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY- ostatní práce a výrobky

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

A2.02: ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, těsnění a ztmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla
Betonářská výztuž zahrnuje všechny druhy uvažované výztuže, nutných konstrukčních částí. Kvalita a struktura povrchu bednění se řídí příslušnými ustanoveními ČSN. Položky bednění zahrnují provedení veškerých ztužujících prvků , dále odbednění po vyztžení betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu, zda se jedná o beton prostý nebo armovaný. Součástí ceny je rovněž vyplnění montážních otvorů
V ceně jsou zahrnuty náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré krojení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání ,včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání
Vynechání otvorů - Pokud soupis prací a dodávek neobsahuje příslušné zvláštní položky je nutno zahrnout provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací , a podobně. v betonových a železobetonových konstrukcích do jednotkových cen. To se týká stejným způsobem uložení chráničků a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Součástí ceny je rovněž dodávka a montáž nutných kotevnic prvků pro později instalované konstrukce Kvalita betonu. - Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevností třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny
Rozměrové tolerance. - Pro hodnoty rozměrových tolerancí jednotlivých částí stavby platí ustanovení ČSN. Jsou - li dále uvedeny v soupisu prací a dodávek jmenovitě hodnoty tolerancí, platí jen tehdy, pokud jsou menší než shora uvedené tolerance dle ČSN
Pracovní spáry spáry budou bedněny s ozubem s vložením napojovacího pletiva

A2.01: OCELOVÉ KONSTRUKCE

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí nabídky ocelových konstrukcí je nátěr dle požadavků v PD
D1.03.11: FASÁDNÍ SYSTÉMY Nabídka zahrnuje dodávku a práce, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
V jednotkových cenách je zahrnuto: geodetické zaměření stávajícího stavu, zpracování dodavatelské dokumentace, mechanizace a lešení pro nezbytné dlouhou dobu, vnitrostaveništní přesun hmot, finální mytí fasády 1x z exteriéru po dokončení montáže

1.3: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelné neizolované části potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním resp. oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny Potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, upevňovacích systémů, zatmělení, izolací, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.3: VZDUCHOTECHNIKA

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

Součástí díla je i zaregulování celého systému a uvedení do provozu

Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu – označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavů

1.3: STABILNÍ HASÍČÍ ZAŘÍZENÍ

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.3: ZOTK

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.4: VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, upevňovacích systémů, zatmělení, izolací, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.5: SILNOPROUD

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.5: SLABOPROUD

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.5: MAR

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek a zaregulování celého systému, včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy, dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu /označení dle ČN/. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Výrobci jednotlivých zařízení jsou v následující specifikaci uvedeni pouze jako referenční. Případná změna za jiného výrobce je možná.

„Součástí předání dokumentace nutné k provozu a užívání díla musí být předání kompletního uživatelského (aplikačního) software (SW) všech instalovaných řídicích systémů měření a regulace (MaR) objednateli na elektronickém nosiči vč. čitelného a kompletního zdrojového kódu tak, aby jeho budoucí úpravy nebyly závislé na původním dodavateli. Součástí předání musí být také všechna přístupová hesla, kódy apod., licence vč. licenčních podmínek k SW, uživatelská dokumentace a veškeré další nezbytné náležitosti, které s budoucími úpravami SW mohou souviset.“

1.5: EPS, NZS

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

1.3-1.5: Požární ucpávky

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

PS 01: INTERIER

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS 02, 04-06: JEVIŠTNÍ A DIVADELNÍ TECHNOLOGIE, AVT, SCO, AKUSTIKA

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnických a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS 03: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS 07: NÁHRADNÍ ZDROJ

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení komplexních provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv, zkoušky ITI a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS 08: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení komplexních provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv, zkoušky ITI a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS 09: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

PS V: VÝTAHY

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení komplexních provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv, zkoušky ITI a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

IO 01: KOMUNIKACE A ZÁSOBOVÁNÍ

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Popis

PS.09.3: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 03

REKONSTRUKCE NSND_verze 6_VŘ_dotazy 37_Znaky -

Popis	Cena
S: REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B	1 806 978 934
D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	102 696 792
D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	102 696 792
D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	102 696 792
0.1: PRŮZKUMY, PROJEKTOVÉ PRÁCE, ZKOUŠKY	4 272 000
0.1.1: Průzkumy, projektové práce, zkoušky	4 272 000
0.2: STAVENIŠTNÍ NÁKLADY	98 424 792
0.2.1: Záborny, DIO a DIR	12 252 922
0.2.2: Zvedací mechanismy, přesun hmot	18 607 498
0.2.3: Dočasné objekty zařízení stavenišť	15 804 059
0.2.4: Ostatní staveništní náklady	51 760 313
D1_SO_01: BUDOVA NOVÉ SCÉNY	480 679 869
D1.0_S1: STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	324 400 871
D1.01.1: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	215 810 662
1_A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE	50 147 819
0096.1: Ochrana a odstrojení	3 883 821
0096.3: Bourací práce	11 197 216
0096.4: Likvidace sutí	3 980 941
0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest	27 482 376
0096.8: Úklid před předáním	687 080
0096.9: Provizorní opatření - lešení	2 916 385
1_A1.02: KONSTRUKCE	7 190 176
003.1: Svislé konstrukce zděné	6 659 707
0037: Překlady a podchytyšky	466 383
009.7: Bourání při opravách	64 086
1_A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA	53 206 788
763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny	3 515 291
763.1SP: Stěny suché výstavby - ozn. 1.SP	10 732 918
763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrováknité	5 174 687
763.3: Podhledy dřevěné a kovové	33 783 893
1_A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY	6 697 890
0044: Střešní konstrukce	177 122
0063: Podlahové konstrukce	2 282 420
0063.2: Mazaniny, potěry ve střeších	10 317
711.1: Izolace proti vodě v podlahách	123 165
712: Povlakové krytiny	512 296
713.2: Izolace tepelné a akustické v podlahách	554 785
713.3: Izolace tepelná ve střeších	203 197
714.1: Podkladní vrstvy podlah akustické	2 214 683
764.1: Konstrukce klempířské - střechy	619 904
1_A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ	18 265 671
0061: Omítky a zateplovací systémy vnitřní	3 313 775
0062: Úpravy povrchů vnější	62 550
009.7: Bourání při opravách	231 762
770.4: Schodiště z betonových prvků	2 224 710
776: Podlahy povlakové	1 536 382
777.: Podlahy lité syntetické, nátěry	1 164 221
780.1: Obklady keramické	131 588
780.3: Obklady stěn ostatní	9 019 286
784: Malby	581 399
1_A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY	49 685 929
764.: Klempířské výrobky	2 247 288
766.10: Dveře dřevěné	7 204 956
766.20: Dveře dřevěné, automatické posuvné, plné	491 719
767.10: Dveře ocelové	2 327 781
767.21: Dveře hliníkové prosklené, celoskleněné	1 821 609
767.22: Dveře hliníkové prosklené, automatické posuvné	1 114 245
767.60: Skleněné příčky a okna	3 461 575
767.70: Generální klíč	638 546
767.80: Zámečnické výrobky	29 614 570
767.90: Ostatní kompletační části a doplňky	763 639
1_A1.07: KAMENICKÉ PRVKY	8 304 463
780.1: Obklady keramické	3 369 486
780.2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici	3 188 818
780.3: Obklady stěn ostatní	625 860
780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných)	1 120 300
1_A1.08: FASÁDA	22 311 925
006.F.01: Fasáda se skleněnými tvarovkami	22 155 525
006.F.02: Podhledy exteriér	156 400
D1.02.1: KONSTRUKČNÍ ČÁST	56 945 335
1_A2.01: OCELOVÉ KONSTRUKCE	41 337 864
0049.01: Ocelové konstrukce - demontáž	3 933 248
0049.02: Ocelové konstrukce - demontáž pro zpětnou montáž	107 483
0049.03: Ocelové konstrukce - zpětná montáž	95 540
0049.04: Ocelové konstrukce - nové konstrukce	37 201 594
1_A2.02: ŽELEZOBEONOVÉ KONSTRUKCE	4 756 343
0031: Nosné a výplňové zdivo	65 280
0041: Vodotěsné konstrukce železobetonové	4 691 063
1_A2.04: PROSTUPY	1 507 737
0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích	1 507 737
1_A2.05: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	9 343 392
713.05: Nástěly a obklady protipožární	9 343 392
D1.03.1: FASÁDNÍ SYSTÉMY	51 644 874
F.10: FASÁDNÍ SYSTÉMY	-
F.10.p: FASÁDNÍ SYSTÉMY - obecné poznámky	-
F.11.J: FASÁDA JIH	18 665 870
RF 30: RF 30 plná část	6 788 372
S_J: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená	3 539 617
TF 01a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	3 223 078
TF 01b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda	3 990 566
TF 02a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	568 039
TF 02b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda	556 197
F.12.V: FASÁDA VÝCHOD	5 949 054
RF 31: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	689 580
RF 32: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	948 251
S_V: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená	467 604
TF 03: ŽLUTÁ - G04 šikmá fasáda	1 435 679
TF 09: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda / vchod	623 722
TF 11: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	1 784 218
F.13.S: FASÁDA SEVER	23 347 697
TF 04a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	608 296
TF 04b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda	602 635
TF 05: ŽLUTÁ - G04 šikmá fasáda	620 534

TF 06a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	431 544
TF 06b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda	454 156
TF 07a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda	7 891 313
TF 07b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda	6 565 002
TF 08: ŽLUTÁ - G04 šikmá fasáda	6 174 216
F.14.Z: FASÁDA ZÁPAD	2 669 901
TF 10: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda / západ vchod	623 722
TF 12: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda / západ krček	2 046 179
F.15.KP: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ	1 012 352
KP: Klempířské prvky	1 012 352
D1.4_T1: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	156 278 999
D1.4.1_1: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK	47 045 495
720: ZDRAVOTNÍ INSTALACE	7 649 700
720.01: Vnitřní kanalizace	1 515 503
720.02: Vnitřní vodovod	4 023 750
720.03: Zařizovací předměty	1 818 654
720.04: Instalační prefabrikáty	291 793
751: VZDUCHOTECHNIKA	33 011 460
751.01.1: Větrání jeviště	5 271 468
751.02.1: Větrání hlediště	3 863 554
751.03.1: Větrání foyer	4 239 452
751.04.1: Větrání prostoru za hledištěm	1 612 614
751.05.1: Větrání prostoru za jevištěm	1 487 207
751.06.1: Odvětrání tepelné zátěže od divadelní technologie	617 883
751.07.1: Větrání technických prostorů ve 2.NP	1 033 383
751.08.1: Větrání CHÚC Nové scény	1 904 032
751.09.1: Větrání kanceláří, šaten a obchodních prostor NS	3 329 196
751.10.1: Větrání šaten sálů	1 563 780
751.23.1: Větrání výťahových šchet a vnitřních schodišť	239 529
751.25.1: Dotápění a dochlazování vnitřních prostorů (zařízení umístění v podhledu)	189 873
751.27.1: Chlazení rozvoden	1 783 837
751.28.1: Větrání ostatních prostorů	11 606
751.29.1: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systémy	1 001 520
751.31.1: Odvětrání výfukového kanálu v 7.NP	450 489
751.901: Kompletní demontáže VZT zařízení v nadzemní části Nové scény	873 545
751.91: Šetrná demontáž chladivových zařízení	240 390
751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	1 280 304
751.93: Požární ochrana	1 108 243
751.95: Ostatní	909 554
751.9.: ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)	6 384 335
741.9.91: Demontáže	100 818
751.9.01: Axální požární ventilátor	1 160 106
751.9.02: Axální ventilátor bez požární odolnosti	1 133 592
751.9.03: Klapka pro odvod tepla a kouře do potrubí	178 557
751.9.04: Střešní odvětrací klapka ZOTK	489 164
751.9.05: Lamelová odvětrací klapka ZOTK	986 000
751.9.06: Odvodní potrubí z ocelového pozink. plechu	480 961
751.9.07: Izolované odvodní potrubí	1 300 388
751.9.08: Výtisky	182 692
751.9.09: Protipožární ucpávky prostopů potrubí	239 132
751.9.92: Ostatní	132 924
D1.4.2_1: VYTÁPĚNÍ	11 536 643
730.01: ROZVODY VYTÁPĚNÍ	6 983 574
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	20 233
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	3 088 346
730.4: Ústřední vytápění - armatury	1 402 955
730.5: Ústřední vytápění - otopná tělesa	934 357
730.713: Izolace tepelné	1 126 393
730.783: Dokončovací práce - nátery	411 291
730.04: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 6NP	2 935 596
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	708 056
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	836 958
730.4: Ústřední vytápění - armatury	186 187
730.713: Izolace tepelné	896 826
730.767: Konstrukce zámečnické	95 728
730.783: Dokončovací práce - nátery	211 842
730.05: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 3PP	369 695
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	11 883
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	89 414
730.4: Ústřední vytápění - armatury	126 731
730.713: Izolace tepelné	63 677
730.767: Konstrukce zámečnické	59 718
730.783: Dokončovací práce - nátery	18 273
730.91: DEMONTÁŽE	1 176 119
730.911: Demontáže	1 049 822
730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	126 297
730.93: OSTATNÍ	71 658
730.93: Ostatní	71 658
D1.4.3_1: CHLAZENÍ	6 315 057
730.93: OSTATNÍ	71 658
752.93: Ostatní	71 658
752.01: ROZVODY CHLADU	2 530 387
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	41 574
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	1 049 655
730.4: Ústřední vytápění - armatury	525 668
752.713: Izolace tepelné	471 212
752.767: Konstrukce zámečnické	442 278
752.02: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 6NP	2 705 231
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	976 689
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	1 023 481
730.4: Ústřední vytápění - armatury	300 991
752.713: Izolace tepelné	201 151
752.767: Konstrukce zámečnické	95 728
752.783: Dokončovací práce - nátery	107 192
752.03.1: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 3PP	461 621
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	122 794
730.4: Ústřední vytápění - armatury	132 150
752.713: Izolace tepelné	44 119
752.767: Konstrukce zámečnické	129 346
752.783: Dokončovací práce - nátery	33 212
752.91: DEMONTÁŽE	546 159
730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	121 519
752.911: Demontáže	424 641
D1.4.4_1: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR	59 108 771
741.02: SILNOPROUD	14 244 450
741.2.01: NN rozvaděče	1 922 808
741.2.02: Kabely a vodiče	5 639 171
741.2.03: Kabelové trasy	3 525 097

741.2.04: Koncové prvky - spínací	1 241 469
741.2.05: Koncové prvky - zásuvky	462 817
741.2.90: Demontáže	213 215
741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	834 496
741.2.92: Požární ochrana	113 190
741.2.93: Ostatní	292 188
741.03: OSVĚTLENÍ	22 722 984
741.3.01: Vnitřní svítidla	1 469 381
741.3.02: Nouzová svítidla	1 546 567
741.3.03: Repasovaná svítidla	19 488 012
741.3.10: Ovládání osvětlení	118 469
741.3.90: Demontáže	100 555
741.04: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	692 988
741.4.01: Ochrana před bleskem	8 457
741.4.02: Uzemnění	683 840
741.4.90: Demontáže	691
741.10: MĚŘENÍ A REGULACE	7 393 421
741.10.01: Rozvaděče	1 207 017
741.10.02: Řídicí systém, komunikační prvky, software	1 463 038
741.10.04: Kabely a nosné části	3 220 234
741.10.05: Kompletační prvky	940 660
741.10.91: Demontáže	46 676
741.10.92: Ostatní	515 797
742: SLABOPROUDÉ ROZVODY	7 479 087
742.01: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM	3 359 537
742.02: Volání z WC invalidé	31 869
742.03: Komerový systém CCTV	783 429
742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	245 905
742.05: Systém kontroly vstupu EKV	346 808
742.06: Jednotný čas	386 290
742.09: Kabelové nosné systémy a příslušenství	1 273 613
742.10: Ostatní	1 051 636
750: EPS, NZS	6 575 840
750.01: Elektrická požární signalizace EPS	3 160 991
750.02: Nouzový zvukový systém NZS	1 312 021
750.03: Ostatní	1 469 674
750.04: OSTATNÍ	633 154
D1.4.6_1: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	32 273 032
727.9: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	32 273 032
727.9.1: SHZ sprejové-drenčerové	8 930 282
727.9.2: SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní mlha	23 206 750
727.9.3: Ostatní	136 000
D1_SO_02: PROVOZNÍ BUDOVA B	327 435 711
D1.0_S2: STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	240 897 702
D1.01.2: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	101 082 713
2_A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE	28 232 585
0096.1: Ochrana a odstrojení	1 062 415
0096.3: Bourací práce	8 248 395
0096.4: Likvidace sutí	3 397 976
0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest	13 335 324
0096.8: Úklid před předáním	517 332
0096.9: Provizorní opatření - lešení	1 671 143
2_A1.02: KONSTRUKCE	3 860 677
003.1: Svislé konstrukce zděné	3 702 675
0037: Pěklady a podchytačky	158 002
2_A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA	8 546 405
763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny	3 571 268
763.2: Podhledy sádkartonové, sádrováknité	4 975 137
2_A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY	7 711 380
0063: Podlahové konstrukce	2 413 487
712.: Pevňkové krytiny	633 669
712.1: Pevňkové krytiny - piazzeta	87 160
713.2: Izolace tepelné a akustické v podlahách	637 955
713.3: Izolace tepelná ve střeších	474 580
714.1: Podkladní vrstvy podlah akustické	2 720 157
762.1: Podkladní vrstvy podlah dřevěné	685 921
762.2: Podkladní vrstvy střeš	58 451
2_A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ	17 358 793
0061: Omítky a zateplovací systémy vnitřní	2 795 184
009.7: Bourání při opravách	187 583
767.5: Podlahy kovové	907 200
775.: Podlahy dřevěné	821 524
776.: Podlahy povlakové	1 959 547
777.: Podlahy lité syntetické, nátery	233 209
780.1: Obklady keramické	149 159
780.3: Obklady stěn ostatní	9 952 267
784: Malby	353 120
2_A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY	28 845 850
764.: Klempířské výrobky	264 584
766.10.: Dveře dřevěné	2 330 601
766.20: Dveře dřevěné, automatické posuvné, plně	1 346 011
766.90: Truhlářské výrobky	33 357
767.10: Dveře ocelové	869 259
767.12: Dveře kovové / ocelové prosklené	5 935 213
767.23: Dveře skleněné dvoudířšťové se skrytým rámem	2 595 672
767.60: Skleněné příčky a okna	5 906 627
767.70: Generální klíč	478 909
767.80: Zámečnické výrobky	8 080 754
767.90: Ostatní kompletační části a doplňky	1 004 861
2_A1.07: KAMENICKÉ PRVKY	6 527 024
780.1: Obklady keramické	1 513 919
780.2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici	1 982 035
780.3: Obklady stěn ostatní	136 320
780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných)	2 894 750
D1.02.2: KONSTRUKČNÍ ČÁST	67 730 903
2_A2.01: OCELOVÉ KONSTRUKCE	52 255 486
0049.01: Ocelové konstrukce - demontáž	994 537
0049.02: Ocelové konstrukce - demontáž pro zpětnou montáž	2 425 267
0049.03: Ocelové konstrukce - zpětná montáž	2 425 267
0049.04: Ocelové konstrukce - nové konstrukce	13 415 800
0049.05: Ocelové konstrukce - výtah V8, EV9, V10 (O.Va)	237 176
0049.06: Ocelové konstrukce - výtah N4 (O.Vb)	473 349
0049.07: Ocelové konstrukce - pro divadelní technologii	1 633 187
0049.08: Ocelové konstrukce - stávající	30 650 902
2_A2.02: ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	7 704 679
004.1: Vodorovné konstrukce železobetonové	7 704 679
2_A2.04: PROSTUPY	1 474 282
0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích	1 474 282

2_A2.05: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	6 296 457
713.05: Nástřiky a obklady protipožární	6 296 457
D1.03.2.: FASÁDNÍ SYSTÉMY	72 084 086
F.20: FASÁDNÍ SYSTÉMY	-
F.20.p: FASÁDNÍ SYSTÉMY - obecné poznámky	-
F.21.J: FASÁDA JIH	15 260 354
RF 06: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	877 635
RF 07: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	4 184 217
RF 08: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	886 906
RF 14.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	680 515
RF 14.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	354 354
RF 15.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	3 593 501
RF 15.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	1 243 931
RF 16.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	841 208
RF 16.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	180 868
S_J: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená	2 417 218
F.22.V: FASÁDA VÝCHOD	21 094 320
RF 01: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	7 095 246
RF 09.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	5 806 314
RF 09.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	2 111 361
RF 17: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	381 085
RF 18: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	2 574 648
RF 19: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	381 085
S_V: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená	2 744 582
F.23.S: FASÁDA SEVER	12 329 076
RF 02: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	896 177
RF 03: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	1 260 828
RF 04: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	874 545
RF 10.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	837 789
RF 10.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	180 868
RF 11.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	3 477 255
RF 11.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	1 365 740
RF 12.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	837 789
RF 12.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	180 868
S_S: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená	2 417 218
F.24.Z: FASÁDA ZÁPAD	22 534 148
RF 05: ZELENÁ - G02 svislá fasáda	7 092 156
RF 13.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část	5 806 314
RF 13.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část	1 609 359
RF 13.3: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - výkonné okno	684 145
RF 20: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	381 085
RF 21: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	3 835 423
RF 22: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda	381 085
S_Z	2 744 582
F.25.KP: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ	866 187
KP: Klempířské prvky	866 187
D1.4_T2: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	86 538 009
D1.4.1_2: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK	30 535 441
720: ZDRAVOTNÍ INSTALACE	6 324 368
720.01: Vnitřní kanalizace	1 178 445
720.02: Vnitřní vodovod	2 218 494
720.03: Zařizovací předměty	1 708 214
720.04: Instalační prefabrikáty	327 372
720.05: Strojní vybavení	864 644
720.06: Vnitřní plynovod	27 200
751: VZDUCHOTECHNIKA	24 211 073
751.08.2: Větrání CHŮC Provozní budovy B	1 618 689
751.12.2: Větrání galerie s gastroprovozem	3 107 922
751.13.2: Větrání kuchyně v 1.NP a 2.NP A ZÁZEMÍ VE 2.PP	4 247 763
751.16.2: Větrání zkušebny balet	2 442 383
751.17.2: Větrání univerzální zkušebny	2 657 139
751.21.2: Větrání chodbe a zázemí v PB B	4 128 689
751.23.2: Větrání výťahových šachet a vnitřních schodišť	84 032
751.25.2: Dotápění a dochlazování vnitřních prostorů	235 015
751.27.2: Chlazení rozvoden	442 494
751.29.2: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systémy	197 069
751.30.2: Větrání ateliéru	1 881 199
751.902: Kompletní demontáže VZT zařízení v nadzemní části Provozní budovy B	712 215
751.91: Setrná demontáž chladivových zařízení	322 562
751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	655 248
751.93: Požární ochrana	834 289
751.95: Ostatní	644 365
D1.4.2_2: VYTÁPĚNÍ	7 578 787
730.01: ROZVODY VYTÁPĚNÍ	4 459 196
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	20 233
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	1 581 706
730.4: Ústřední vytápění - armatury	953 606
730.5: Ústřední vytápění - otopná tělesa	764 365
730.713: Izolace tepelné	727 996
730.767: Konstrukce zámečnické	411 291
730.05: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 3PP	1 280 650
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	14 114
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	356 217
730.4: Ústřední vytápění - armatury	465 023
730.713: Izolace tepelné	302 694
730.767: Konstrukce zámečnické	65 805
730.783: Dokončovací práce - nátěry	76 796
730.91: DEMONTÁŽE	1 811 244
730.911: Demontáže	1 713 630
730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	97 614
730.93: OSTATNÍ	27 696
730.93: Ostatní	27 696
D1.4.3_2: CHLAZENÍ	4 835 519
730.93: OSTATNÍ	27 696
730.93: Ostatní	27 696
752.01: ROZVODY CHLADU	2 722 377
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	22 301
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	1 440 750
730.4: Ústřední vytápění - armatury	328 666
752.713: Izolace tepelné	519 370
752.767: Konstrukce zámečnické	411 291
752.03.2: STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 3PP	1 638 812
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	700 462
730.4: Ústřední vytápění - armatury	542 025
752.713: Izolace tepelné	172 044
752.767: Konstrukce zámečnické	135 938
752.783: Dokončovací práce - nátěry	88 342
752.91: DEMONTÁŽE	446 633

730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	108 021
752.911: Demontáže	338 612
D1.4.4.2: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR	20 496 532
741.02: SILNOPROUD	6 417 795
741.2.01: NN rozvaděče	1 202 464
741.2.02: Kabely a vodiče	1 489 767
741.2.03: Kabelové trasy	1 280 108
741.2.04: Koncové prvky - spínací	922 255
741.2.05: Koncové prvky - zásuvky	252 695
741.2.90: Demontáže	151 245
741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	908 072
741.2.92: Požární ochrana	56 595
741.2.93: Ostatní	154 594
741.03: OSVĚTLENÍ	2 324 850
741.3.01: Vnitřní svítidla	1 314 548
741.3.02: Nouzová svítidla	858 141
741.3.10: Ovládání osvětlení	72 516
741.3.90: Demontáže	79 645
741.04: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	279 113
741.4.01: Ochrana před bleskem	29 134
741.4.02: Uzemnění	249 289
741.4.90: Demontáže	691
741.10: MĚŘENÍ A REGULACE	1 777 336
741.10.01: Rozvaděče	268 470
741.10.03: Řídicí systém, software, dispečerské pracoviště	360 298
741.10.04: Kabely a nosné části	864 695
741.10.05: Kompletační prvky	91 646
741.10.91: Demontáže	51 027
741.10.92: Ostatní	141 201
742: SLABOPROUDÉ ROZVODY	5 494 992
742.01: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM	2 435 790
742.02: Volání z WC invalidé	94 835
742.03: Komerový systém CCTV	455 402
742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	148 964
742.05: Systém kontroly vstupu EKV	301 390
742.06: Jednotný čas	238 354
742.09: Kabelové nosné systémy a příslušenství	918 859
742.10: Ostatní	901 378
750: EPS, NZS	4 202 446
750.01: Elektrická požární signalizace EPS	1 767 549
750.02: Nouzový zvukový systém NZS	648 854
750.03: Ostatní	1 036 306
750.04: OSTATNÍ	749 737
D1.4.6.2: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	23 091 730
727.9: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	23 091 730
727.9.2: SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní mlha	22 887 730
727.9.3: Ostatní	204 000
D1_SO_03: PODZEMNÍ STAVBA	258 841 984
D1.0_S3: STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	123 111 825
D1.01.3: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	97 347 914
3_A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE	27 843 676
0031: Nosné a výplňové zdivo	82 303
0096.1: Ochrana a odstrojení	4 730 301
0096.2: Provizorní opatření	1 158 911
0096.3: Bourací práce	13 169 027
0096.4: Likvidace sutí	4 284 392
0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest	932 913
0096.8: Úklid před předáním	1 393 223
0096.9: Provizorní opatření - lešení	2 092 606
3_A1.02: KONSTRUKCE	2 583 288
0027: Základy	187 096
0031: Svislé konstrukce zděné	2 262 458
0037: Překlady a podchytyávky	133 734
3_A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA	1 901 728
763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny	765 927
763.2: Podhledy sádkartonové, sádrovláknité	1 135 801
3_A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY	7 455 061
0063: Podlahové konstrukce	4 681 372
0096.4: Likvidace sutí	16 158
712: Povlakové krytiny	973 497
713.2: Izolace tepelné a akustické v podlahách	1 741 901
767.6: Zdvžené podlahy	42 133
3_A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ	22 478 829
0061: Omítky a zateplovací systémy vnitřní	9 290 674
009.7: Bourání při opravách	1 641 463
711.1: Izolace proti vodě v podlahách	4 701
711.2: Izolace proti vodě na stěnách	50 164
770.4: Schodiště z betonových prvků	2 346 936
7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy	1 809 412
776: Podlahy povlakové	751 639
777: Podlahy lité syntetické, nátěry	2 522 227
780.1: Obklady keramické	2 601 867
780.3: Obklady stěn ostatní	407 732
784: Malby	1 052 014
3_A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY	24 379 432
764: Klempířské výrobky	134 191
766.10: Dveře dřevěné	4 164 775
767.10: Dveře ocelové	7 229 480
767.11: Výtahové dveře	1 314 950
767.24: Dveře prosklené, automatické posuvné	235 764
767.50: Vrata	484 266
767.60: Skleněné příčky a okna	1 258 689
767.70: Generální klíč	992 939
767.80: Zámečnické výrobky	7 948 543
767.90: Ostatní kompletační části a doplňky	615 836
3_A1.07: KAMENICKÉ PRVKY	10 705 901
780.1: Obklady keramické	812 670
780.2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici	4 415 505
780.3: Obklady stěn ostatní	961 321
780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných)	4 516 405
D1.02.3: KONSTRUKČNÍ ČÁST	25 763 910
3_A2.03: KONSTRUKCE	24 901 722
001: Zemní práce	272 786
0015: Roubení	709 609
0021: Úpravy podlaží a základové spáry	57 952
0022: Zvláštní zakládání	1 089 680
0027: Základy	1 469 821
0032: Svislé konstrukce železobetonové	4 253 512

0042: Vodorovné konstrukce železobetonové	16 086 973
0043: Schodiště	970 116
0096.4: Likvidace sutí	- 8 727
3_A2.04: PROSTUPY	862 188
0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích	862 188
D1.4_T3: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	135 730 159
D1.4.1_3: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK	35 298 604
720: ZDRAVOTNÍ INSTALACE	9 629 462
720.01: Vnitřní kanalizace	2 121 579
720.011: Odvodnění zásobovací rampy	133 572
720.02: Vnitřní vodovod	5 082 009
720.03: Zařizovací předměty	1 464 398
720.04: Instalační prefabrikáty	212 140
720.05: Strojní vybavení	615 766
751: VZDUCHOTECHNIKA	25 669 141
751.08.3: Větrání CHÚC SO03	576 035
751.15.3: Odvětrání odpadků	107 131
751.19.3: Větrání rezie	1 067 153
751.19.31: Větrání garderobiéry, prádelny a pece	1 163 818
751.20.3: Větrání chodeb, skladů a technickýcj prostorů v podzemních patrech (SO03)	5 290 268
751.22.3: Větrání šaten v suterénu	1 373 817
751.27.3: Chlazení rozvoden	546 363
751.29.3: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systémy	331 960
751.34.3: Havarijní větrání kotelen	468 447
751.38.3: Přívod spalovacího vzduchu pro DIESEL	191 949
751.39.3: Nasávací objekt	6 677 765
751.41.3: Havarijní odvětrání regulační stanice plynu 2.S1.21	32 464
751.42.3: Temperování nákladové rampy v 1.PP	378 993
751.65.01: Úprava stávajících zařízeních v suterénech	2 208 565
751.903: Demontáže VZT zařízení v podzemních částech řešeného objektu	1 123 360
751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	1 422 111
751.93: Požární ochrana	1 191 985
751.94: Úprava vody pro adiabatické vhlčení	770 465
751.95: Ostatní	746 492
D1.4.2_3: VYTÁPĚNÍ	25 964 910
730.02: PŘÍPRAVA TV SPP	3 901 551
730.02: Vnitřní vodovod	345 927
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	2 906 261
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	60 189
730.4: Ústřední vytápění - armatury	158 086
730.713: Izolace tepelné	301 224
730.767: Konstrukce zámečnické	124 995
730.783: Dokončovací práce - nátery	4 869
730.03: PŘÍPRAVA TV SPP	357 193
730.02: Vnitřní vodovod	64 375
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	96 079
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	34 046
730.4: Ústřední vytápění - armatury	68 970
730.713: Izolace tepelné	39 441
730.767: Konstrukce zámečnické	48 022
730.783: Dokončovací práce - nátery	6 261
730.06: STROJOVNA TEPELNÉ TECHNIKY	2 203 868
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	201 180
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	457 511
730.4: Ústřední vytápění - armatury	703 775
730.713: Izolace tepelné	658 070
730.783: Dokončovací práce - nátery	183 332
730.07: R+S PRO ÚT SO01 VE 3PP VČ. HLAVNÍHO PŘÍVODU	1 009 975
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	341 825
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	120 624
730.4: Ústřední vytápění - armatury	197 868
730.713: Izolace tepelné	280 376
730.767: Konstrukce zámečnické	37 383
730.783: Dokončovací práce - nátery	31 901
730.08: R+S PRO ÚT SO02 VE 3PP VČ. HLAVNÍHO PŘÍVODU	1 541 368
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	638 135
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	182 133
730.4: Ústřední vytápění - armatury	280 029
730.713: Izolace tepelné	361 483
730.767: Konstrukce zámečnické	37 383
730.783: Dokončovací práce - nátery	42 205
730.09: ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA	13 325 076
713.730: Izolace tepelné	501 963
720.02: Vnitřní vodovod	56 550
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	2 487 260
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	6 246 338
730.4: Ústřední vytápění - armatury	2 881 508
730.767: Konstrukce zámečnické	1 065 876
730.783: Dokončovací práce - nátery	85 581
730.10: NASÁVACÍ OBJEKT	2 837 530
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	229 520
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	11 111
730.4: Ústřední vytápění - armatury	97 682
730.713: Izolace tepelné	2 367 961
730.783: Dokončovací práce - nátery	131 255
730.11: ZÁSOBOVACÍ RAMPA	268 686
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	24 972
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	138 054
730.4: Ústřední vytápění - armatury	38 075
730.713: Izolace tepelné	10 168
730.767: Konstrukce zámečnické	56 552
730.783: Dokončovací práce - nátery	864
730.91: DEMONTÁŽE	404 043
730.911: Demontáže	290 721
730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	113 322
730.93: OSTATNÍ	115 620
730.93: Ostatní	115 620
D1.4.3_3: CHLAZENÍ	10 879 550
752.04: STROJOVNA CHLADU SPP	183 621
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	4 946
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	14 922
730.4: Ústřední vytápění - armatury	100 082
752.713: Izolace tepelné	19 618
752.767: Konstrukce zámečnické	41 860
783.730: Dokončovací práce - nátery	2 193
752.05: FREECOOLING	10 406 721
730.2: Ústřední vytápění - strojovny	1 493 605
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	7 195 725

730.4: Ústřední vytápění - armatury	943 401
752.713: Izolace tepelné	481 222
752.767: Konstrukce zámečnické	272 598
783.730: Dokončovací práce - nátery	20 171
752.06: AKUMULACE CHLADU HISTORICKÁ BUDOVA	191 686
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	41 948
730.4: Ústřední vytápění - armatury	67 725
752.713: Izolace tepelné	13 736
752.767: Konstrukce zámečnické	56 417
752.783: Dokončovací práce - nátery	11 860
752.07: AKUMULACE CHLADU PROVOZNÍ BUDOVA	69 825
730.3: Ústřední vytápění - potrubí	11 930
730.4: Ústřední vytápění - armatury	16 931
752.713: Izolace tepelné	3 434
752.767: Konstrukce zámečnické	35 070
752.783: Dokončovací práce - nátery	2 461
752.92: OSTATNÍ	27 696
752.92: Ostatní	27 696
D1.4.4_3: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR	63 587 095
741.01: ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	3 750 282
741.1.01: VN rozvaděče	3 139 688
741.1.02: Kabely a vodiče	483 095
741.1.90: Demontáže	53 125
741.1.93: Ostatní	74 375
741.02: SILNOPROUD	22 751 074
741.2.01: NN rozvaděče	8 864 017
741.2.02: Kabely a vodiče	8 389 547
741.2.03: Kabelové trasy	1 462 773
741.2.04: Koncové prvky - spínací	1 917 922
741.2.05: Koncové prvky - zásuvky	374 518
741.2.90: Demontáže	267 301
741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)	1 044 208
741.2.92: Požární ochrana	138 600
741.2.93: Ostatní	292 188
741.03: OSVĚTLENÍ	6 495 665
741.3.01: Vnitřní svítidla	1 594 395
741.3.02: Nouzová svítidla	1 214 014
741.3.11: CBS	3 559 884
741.3.90: Demontáže	127 373
741.04: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	1 043 276
741.4.02: Uzemnění	1 043 276
741.10: MĚŘENÍ A REGULACE	13 896 837
741.10.01: Rozvaděče	2 413 417
741.10.02: Řídicí systém, komunikační prvky, software	2 356 514
741.10.04: Kabely a nosné části	5 457 840
741.10.05: Kompletační prvky	2 609 957
741.10.91: Demontáže	146 984
741.10.92: Ostatní	912 125
742: SLABOPROUDÉ ROZVODY	7 359 788
742.01: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM	3 340 225
742.02: Volání z WC invalidé	19 705
742.03: Kamerový systém CCTV	538 083
742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	80 756
742.05: Systém kontroly vstupu EKV	380 607
742.06: Jednotný čas	287 700
742.09: Kabelové nosné systémy a příslušenství	1 529 797
742.10: Ostatní	1 182 916
750: EPS, NZS	8 290 173
750.01: Elektrická požární signalizace EPS	4 427 282
750.02: Nouzový zvukový systém NZS	1 484 602
750.03: Ostatní	1 752 054
750.04: OSTATNÍ	626 236
D1_SO_S: SPOLEČNÉ NÁKLADY A OSTATNÍ	4 567 196
D1.4_T4: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	4 567 196
D1.4.1_4: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK	2 032 263
720.50: ZDRAVOTNÍ INSTALACE - opatření po dobu výstavby	781 490
720.02: Vnitřní vodovod	781 490
720.9: ZDRAVOTNÍ INSTALACE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	103 720
720.01: Vnitřní kanalizace	59 372
720.02: Vnitřní vodovod	44 348
730.51: VYTÁPĚNÍ - opatření po dobu výstavby	549 525
730.50: Demontáže a zpětné montáže	549 525
751: VZDUCHOTECHNIKA	597 528
751.70: Požární větrání Provizorního a předprovizorního schodiště	147 702
751.71: Demontáže a zpětné montáže technologie ve strojovně 2.S3.22	7 721
751.72: Chlazení místnosti 506 v PB A	260 980
751.73: Slačení vzduch	69 024
751.91A: Šetrná demontáž chladivových zařízení v Provozní budově A	27 997
751.93: Požární ochrana	13 517
751.95: Ostatní	70 586
D1.4.5_4: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR - opatření po dobu výstavby	2 534 933
741.01: ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	1 486 740
741.01.51: Náhradní zdroj	521 153
741.01.52: CBS	76 500
741.01.53: Prozatímní přesun rozvaděče RKO – kotelny	294 862
741.01.54: Prozatímní přesun rozvaděčů 23RS0211, 23RM0221, 23RU0231, 23RG0241	58 438
741.01.55: Prozatímní přesun rozvaděčů RS-DOND, Z.B.S.O.	79 688
741.01.56: Přesun rozvaděče 23RG0341	39 100
741.01.57: Přesun rozvaděčů Bv1, Bv2, Bv3	117 000
741.01.58: Doplnění přístrojové výzbroje stávajících rozvaděčů	300 000
741.03: OSVĚTLENÍ	123 786
741.03.21: Rozvaděče	38 250
741.03.22: Kabely, vodiče	15 192
741.03.23: Ostatní prvky silnoproudých rozvodů	63 438
741.03.93: Ostatní	6 906
741.05: SILNOPROUD - OSTATNÍ	163 625
741.05.01: Ostatní	163 625
741.10: MĚŘENÍ A REGULACE	384 036
741.10.90: Demontáže a opětovné montáže	145 091
741.10.92: Ostatní	238 946
742: SLABOPROUDÉ ROZVODY	185 961
742.01: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM	22 100
742.10: Ostatní	163 861
750: EPS, NZS	190 785
750.01: Elektrická požární signalizace EPS	30 402
750.02: Nouzový zvukový systém NZS	114 483
750.03: Ostatní	45 900
D2_IO: INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	3 766 965

D2_IO: INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	3 766 965
D2.IO.01: KOMUNIKACE A ZÁSOBOVÁNÍ (v rámci SO 03)	3 766 965
IO_1.01: KOMUNIKACE - VŠEOBECNÉ PRÁCE	423 150
000.: Všeobecné konstrukce a práce	423 150
IO_1.02: KOMUNIKACE	1 761 739
001.: Zemní práce	355 962
002.: Zakládání	63 286
005.: Komunikace	865 440
008.: Trubní vedení	2 077
009.: Ostatní konstrukce a práce	283 002
0096.4: Likvidace sutí	186 877
0998: Přesun hmot	5 095
IO_1.03: DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	562 352
009.: Ostatní konstrukce a práce	562 352
IO_1.04: VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY	236 994
001.: Zemní práce	236 994
IO_1.05: VODÍCÍ LINIE PRO NEVIDOMÉ MIMO POZEMKY ND	782 730
001.: Zemní práce	46 192
005.: Komunikace	717 984
0096.4: Likvidace sutí	16 011
0998: Přesun hmot	2 542
D3_PS: PROVOZNÍ SOUBORY	628 990 417
D3_PS.01_03_V: PROVOZNÍ SOUBORY - PS.01, PS.03, VÝTAHY	94 272 287
PS.01: INTERIÉR	34 556 730
790.1: INTERIÉR - SO 01	19 192 166
790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ	5 466 506
790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ	6 250 405
790.30: RESTAUROVANÝ MOBILIÁŘ A VÝTVARNÁ DÍLA	3 183 746
790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ	492 713
790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	702 935
790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ	2 331 005
790.53: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VENKOVNÍ	764 855
790.2: INTERIÉR - SO 02	9 003 599
790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ	2 184 200
790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ	4 132 196
790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ	572 388
790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	702 935
790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ	1 397 775
790.53: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VENKOVNÍ	14 105
790.3: INTERIÉR - SO 03	6 360 964
790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ	844 425
790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ	3 935 175
790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ	377 533
790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	417 579
790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ	786 252
PS.03: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA	45 461 318
PS 03.1: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA - SO 01	34 691 200
763.81: Akustická opatření - hlavní prostory	27 037 921
763.82: Akustická opatření - sekundární prostory	6 765 029
763.83: Akustická měření a projekční činnost - SO01	888 250
PS 03.2: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA - SO 02	10 770 118
759.32.02: Akustická měření a projekční činnost - SO02	770 100
763.81: Akustická opatření - hlavní prostory	6 677 813
763.82: Akustická opatření - sekundární prostory	3 322 205
PS.V: VÝTAHY	14 254 240
PS_V: VÝTAHY (D1.01)	14 254 240
V_01: Výtahy v SO 01	5 716 468
V_02: Výtahy v SO 02	7 627 772
V_03: Výtahy v SO 03	910 000
D3_PS.02_04-06: JEVIŠTNÍ A DIVADELNÍ TECHNOLOGIE, AVT, SCO	505 737 957
D3_PS.02: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ SO 02	29 808 572
759.21: ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ	29 808 572
759.21.01: Speciální zdvihací zařízení pro dopravu jevištní techniky n-1	10 395 054
759.21.02: Zvedací zařízení pro vykládku kamionu k-1	5 056 012
759.21.03.1: Pojízdné klece dekorací velké	4 345 001
759.21.03.2: Pojízdné klece dekorací malé	527 187
759.21.04: Paletový tahač	498 931
759.21.05: Předsvunna skladu v 6. PP	277 556
759.21.06: Strojní zvedací zařízení - ostatní náklady	2 632 382
759.21.07: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém zvedacího zařízení n-1	4 011 235
759.21.08: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém zvedacího zařízení k-1	2 065 214
D3_PS.04: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE	319 917 446
759.41: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - NOVÁ SCÉNA SO 01	308 152 519
759.41.01: Mechanizace horní sféry	76 101 063
759.41.02: Mechanizace dolní sféry	154 801 958
759.41.03: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém jevištní techniky hlavního sálu	77 249 498
759.42: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - UNIVERZÁLNÍ ZKŮŠEBNA SO 03	11 764 927
759.42.01: Jevištní mechanika univerzální zkušebny v budově B	9 423 920
759.42.02: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém jevištní techniky univerzální zkušebny	2 341 007
D3_PS.05: AUDIO-VIDEO TECHNIKA, ELEKTROAKUSTIKA	104 846 958
759.51.01: AVT - SO01 Technika hlavního sálu m.č. 1.3.06	36 687 766
759.51.01.1: Hlavní ozvučení	5 053 451
759.51.02: Immersive sound	5 840 999
759.51.03: Ozvučení jeviště	1 229 206
759.51.04: Technické zázemí ozvučení na mostě Z1	2 768 091
759.51.05: Odposlechový systém jeviště a hlediště	531 981
759.51.06: Kamerová technika	1 034 550
759.51.07: Projekční a zobrazovací technika	360 310
759.51.08: Mobilní inspicentské pracoviště a signalizační návěsti	1 158 773
759.51.09: Připojná místa a mobilní stageboxy	3 384 932
759.51.10: Kabelové trasy, kabeláž	3 906 075
759.51.11: Komponenty pro personální indukční smyčky	134 463
759.51.12: Mobilní ozvučení	2 017 172
759.51.13: Přenosná projekční technika	9 267 763
759.52: AVT - SO01 Technická místnost m.č.1.5.01 LIVEPOST	13 066 741
759.52.01: AVT - SO01 Technická místnost m.č.1.5.01 LIVEPOST	13 066 741
759.53: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.5.02	16 705 236
759.53.01: Technická místnost m.č. 1.5.02	10 142 619
759.53.02: Mikrofonní bezdrátový systém a In Ear monitoring	5 726 220
759.53.03: Ostatní zařízení	836 396
759.54: AVT - SO01 Ostatní prostory a zařízení	31 199 926
759.54.01: AVT - SO01 Technická režie m.č. 1.6.06	8 889 585
759.54.02: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.6.07	5 827 194
759.54.03: AVT - SO01 Zplněná projekce m.č. 1.4.10	7 074 203
759.54.04: AVT - SO01 Interkom a hlasité vyzvánění 100V	4 580 130
759.54.05: AVT - SO01 Informační a video náhledový systém	2 470 634
759.54.06: AVT - SO01 Hlavní sál - ostatní	2 358 180
759.55: AVT - TV studio	74 262

759.55.01: AVT - TV studio m.č. 2.S1.44, 2.S1.26 a 2.S1.27	74 262
759.56: AVT - SO02 Technika Budovy B a Univerzální zkušebny	7 113 029
759.56.01: Ozvučení jeviště	1 139 476
759.56.02: Vybavení režie a technické místnosti	3 354 773
759.56.03: Náhledový systém	1 009 658
759.56.04: Připojná místa, kabeláže	990 373
759.56.05: Ostatní	618 750
D3_PS.06: SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTELNÉ TECHNOLOGIE	51 164 981
759.61: SCO - SO 01	47 219 049
759.61.01: SO01-SCO - Hlavní sál	3 412 589
759.61.02: SO01-SCO - 1.2.42 Dolní mechanika	3 781 544
759.61.03: SO01-SCO - 1.7.0.6 Horní mechanika	4 486 780
759.61.04: SO01-SCO - 1.7.0.3 Horní mechanika	2 813 496
759.61.05: SO01-SCO - mobilní vybavení	796 773
759.61.06: SO01-SCO - Koncové prvky	31 775 407
759.61.07: SO01-SCO - Ostatní	152 460
759.62: SCO - SO 02	3 945 932
759.62.01: SO02-SCO - 2.3.05 Univerzální zkušebna	1 368 474
759.62.02: SO02-SCO - 2.4.07 Rozvodna	1 617 320
759.62.03: SO02-SCO - 2.4.07 Rozvodna - kabelové trasy	807 678
759.62.04: SO02-SCO - Ostatní	152 460
D3_PS.07,08,D: PROVOZNÍ SOUBORY - PS 07, PS.07.1, PS 08, PS.D	13 736 972
D3_PS.07: NÁHRADNÍ ZDROJ	9 067 248
741.01: ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	9 067 248
741.01.10: Náhradní zdroj - Dieselaagregát	3 618 125
741.01.11: Náhradní zdroj - Spalinovod	639 298
741.01.12: Rozvaděče	2 055 729
741.01.13: Kabely a vodiče	2 348 816
741.01.14: Kabelové trasy	171 594
741.1.90: Demontáže	100 874
741.1.93: Ostatní	132 813
D3_PS.07.1: PŘELOŽKA STÁČENÍ NAFTY	742 762
733.92: PŘELOŽKA STÁČENÍ NAFTY V PS 41.2	742 762
001.P: Zemní práce	24 528
002.P: Základy a zvláštní zakládání	4 807
003.P: Svislé konstrukce	11 684
004.P: Vodorovné konstrukce	55 328
005.P: Komunikace	21 113
0061P: Úpravy povrchů vnitřní	2 771
0063P: Podlahy	17 013
009.P: Ostatní konstrukce a práce	4 186
0096P: Bourání konstrukcí	55 821
711.P: Izolace proti vodě	7 290
712.P: Izolace tepelné	243
733.P: Rozvody naftového a protipožárního potrubí	437 965
734.P: Armatury potrubí	32 135
740.P: Montáže silnoproud (množství je pouze odhadnuté, bude vyúčtováno dle skut.)	37 910
782.P: Obklady kamenné	28 803
784.P: Malby	1 166
D3_PS.08: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ	1 411 553
754.01: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - SO 01	137 714
754.01.04: Instalační materiál	23 358
754.01.05: Kabely	25 790
754.01.91: Demontáže a opětovné montáže	42 754
754.01.93: Ostatní	45 813
754.02: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - SO 02	1 170 113
754.02.01: Rozvaděče	82 116
754.02.02: Fotovoltaické panely	765 377
754.02.03: Měníče AC/DC	91 943
754.02.04: Instalační materiál	57 210
754.02.05: Kabely	60 867
754.02.93: Ostatní	112 600
754.10: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - opatření po dobu výstavby	103 726
754.10.04: Instalační materiál	11 916
754.10.05: Kabely	11 090
754.10.91: Demontáže	19 039
754.10.92: Demontáže a opětovné montáže	42 754
754.10.93: Ostatní	18 928
D3_PS.D: DISPEČINK	2 515 409
741.10D: DISPEČINK	2 515 409
741.10.10: Dispečink_Server - HW	194 888
741.10.11: Dispečink_Server - SW	43 226
741.10.12: Dispečink_Centrální dispečerské pracoviště	56 844
741.10.13: Dispečink_SCADA/HMI systém	623 814
741.10.14: Dispečink_Vizualizace	1 596 637
D3_PS.09: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	15 243 201
PS.09.1: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 01	2 328 526
2_791.50: DIVADELNÍ KAVÁRNA (3.NP)	2 328 526
791.00.92: Ostatní	72 800
791.50.01: Příprava (m.č. 1.3.04)	1 016 643
791.50.02: Divadelní kavárna (m.č. 1.3.01)	1 239 083
PS.09.2: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 02	10 379 187
2_791.30: RESTAURACE (1.NP)	3 000 361
791.30.01: Zázemí gastro (m.č. 2.1.05)	1 524 341
791.30.02: Prodejní galerie s gastroprovozem (m.č. 2.1.03)	1 476 020
2_791.40: KLUB (2.NP)	7 378 826
791.00.92: Ostatní	59 150
791.40.01: Zázemí gastro (m.č. 2.2.06)	6 874 049
791.40.02: Prodejní galerie s gastroprovozem / Klub (m.č. 2.2.04)	445 627
PS.09.3: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 03	2 535 488
2_791.10: ŽÁZEMÍ RESTAURACE, KLUBU A DIVADELNÍ KAVÁRNÝ (2.PP)	2 395 516
791.10.01: Sklad nápojů a potravin (m.č. 2.S2.02)	388 661
791.10.02: Chladicí box kavárna (m.č. 2.S2.03a)	346 947
791.10.03: Chladničky kavárna (m.č. 2.S2.03)	90 636
791.10.04: Hrubá příprava restaurace (m.č. 2.S2.04)	297 297
791.10.05: Chladicí box restaurace (m.č. 2.S2.05a)	331 568
791.10.06: Chladničky restaurace (m.č. 2.S2.05)	90 636
791.10.07: Suchý sklad potravin restaurace (m.č. 2.S2.07)	306 397
791.10.08: Mrazicí box restaurace (m.č. 2.S2.08)	382 214
791.10.09: Sklad nápojů (m.č. 2.S2.15)	124 852
791.10.10: Sklad lihovin (m.č. 2.S2.21)	36 309
2_791.20: ZÁSOBOVÁNÍ (1.PP)	139 972
791.00.92: Ostatní	59 150
791.20.01: Chlazený sklad odpadu (m.č. 2.S1.25)	15 848
791.20.02: Sklad obalů (m.č. 2.S1.22)	64 974

Celkem (bez DPH)	1 806 978 934
DPH	379 465 576
DPH 21 % ze základny: 1 806 978 934	379 465 576

Celkem (včetně DPH)

2 186 444 511

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva vyplněná). Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
S: REKONSTRUKCE NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA A PROVOZNÍ BUDOVY B							1 806 978 934		
Stavba Skupina objektů Objekt Podobjekt TK 1. úroveň Pododdíl							D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY D0_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0.1: PRŮZKUMY, PROJEKTOVÉ PRÁCE, ZKOUŠKY 0.1.1: Průzkumy, projektové práce, zkoušky	102 696 792 102 696 792 102 696 792 4 272 000 4 272 000	
1	SP	0.1.1.01	Průzkumy	kpl	1,000	700 000,00	700 000		
2	SP	0.1.1.02	Dokumentace, projektové práce - pasportizace	kpl	1,000	300 000,00	300 000		
3	SP	0.1.1.03	Dokumentace, projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace	kpl	1,000	1 700 000,00	1 700 000		
4	SP	0.1.1.04	Všeckrá dokumentace nezbytná pro kolaudaci a pro uvedení do provozu dle aktuální legislativy (např. dokumentace zdoání požáru, požární řád)	kpl	1,000	500 000,00	500 000		
5	SP	0.1.1.05	Vzorky	kpl	1,000	550 000,00	550 000		
6	SP	0.1.1.06	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	322 000,00	322 000		
7	SP	0.1.1.07	Zkušební provoz (VZT, PBŘ, OTK) zátopová zkouška	kpl	1,000	200 000,00	200 000		
TK 1. úroveň Pododdíl							0.2: STAVENIŠTNÍ NÁKLADY 0.2.1: Zábury, DIO a DIR	98 424 792 12 252 922	
1	SP	0.2.1.01	Dočasné zábury pozemků: Výkaz výměr: Staveniště ST 1 – prostor ul. Národní (pozemky hl.m.Prahy) zábor pozemku: období 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok 252,60 m2 doba využití: 729 dnů 252,60*729 Staveniště ST 2 – prostor ul. Divadelní zábor pozemku: období 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok 267,00 m2 doba využití: 729 dnů 267,00*729 Staveniště ST 3 – prostor ul. Národní zábor pozemku: období 13.04. 1.rok – 16.04. 3.rok 857,00 m2 doba využití: 4 dny 857,00*4 Staveniště ST 4 – prostor ul. Národní zábor pozemku: období 26.03. 3.rok – 29.03. 3.rok 857,00 m2 doba využití: 4 dny 857,00*4 Staveniště ST 5 – prostor Voršílské zahrady na pozemku 944/1 zábor pozemku: období 03.06. 2.rok – 19.09. 2.rok 100 m2 doba využití: 109 dnů 100,00*109 Staveniště ST 6 – prostor Voršílské zahrady na pozemku 944/3 zábor pozemku: období 02.08. 2.rok – 10.10. 2.rok 57 m2 doba využití: 70 dnů 57,00*70 Staveniště ST 8 – prostor na pozemku 944/1 zábor pozemku: období 16. 09. 4.rok – 24.10. 4.rok 117 m2 doba využití: 39 dnů 117,00*39	m2*der	405 097,400	30,00	12 152 922		
2	SP	0.2.1.02	DIO a DIR	kpl	1,000	100 000,00	100 000		
Pododdíl							0.2.2: Zvedací mechanismy, přesun hmot	18 607 498	
3	SP	0.2.2.01	Základ pro jeřáb J1 – ocelová roznásecí konstrukce – viz SKŘ v č.NSND_DPS_SO01_D.1.2.2.b.26_Jerab	kus	1,000	585 000,00	585 000		
4	SP	0.2.2.02	Věžový jeřáb vč. montáže a demontáže, obsluhy, údržby a revizí Výkaz výměr: období využití jeřábu:14.04. 1.rok až 28.03. 3.rok - doba využití (dny); 715 předpoklad doby využití 679 dnů x 9 hodin, tj. 6111,0 hod	den	715,000	5 207,69	3 723 498		
5	SP	0.2.2.03	Výtahy - předpoklad 24 měs. x 3 ks - vč. montáže a demontáže, obsluhy, údržby a revizí	měs	72,000	6 944,44	500 000		
6	SP	0.2.2.04	Plošiny včetně obsluhy - předpoklad 5 000 hod	hod	5 000,000	159,80	799 000		
7	SP	0.2.2.05	Ostatní mechanizace dle předpokladu zhotovitele	kpl	1,000	1 000 000,00	1 000 000		
8	SP	0.2.2.06	Pracovníci podléhající se na přesunu stavebních hmot, včetně obsluhy mechanizace	kpl	1,000	12 000 000,00	12 000 000		
Pododdíl							0.2.3: Dočasné objekty zařízení staveniště	15 804 059	
9	SP	DSO 80.01.01	Buňkovité včetně schodiště, včetně vybavení - navržený max. počet buněk při dvoupodlažním objektu je v 1NP 8 kontejnerů (mobilních buněk) a ve 2NP 4 kontejnery, pod sanitární buňkou umístěnou v 1NP je osazen kontejner - odpadní septik TOUAX vel. 2440 x 6060 x 750 mm. Celkový počet je 12 kontejnerů + 1 odpadní septik TOUAX - zřízení, osazení na dřevěných roznásecích trámech	kus	13,000	31 653,85	411 500		
Výkaz výměr: období využití objektu buňkovité:17.04. 1.rok až 25.03. 3.rok - doba využití: 709 dnů 13							– 13,000		
10	SP	DSO 80.01.02	Buňkovité - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: období využití objektu buňkovité:17.04. 1.rok až 25.03. 3.rok - doba využití: 709 dnů 13*709	kus*den	9 217,000	911,79	8 403 968		
11	SP	DSO 80.01.03	Buňkovité - demontáž, likvidace	kus	13,000	11 000,00	143 000		
12	SP	DSO 81.01.01	Vrátnice - mobilní kontejner vrátnice s turniketem pro autonomní elektronickou kontrolu vstupu pracovníků stavby na staveniště, vrátnice bude napojena na elektrickou energii - zřízení, osazení na dřevěné roznásečí trámy	kus	1,000	25 000,00	25 000		
13	SP	DSO 81.01.02	Vrátnice - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: období využití objektu vrátnice: 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok doba využití: 729 dnů 1*729	kus*den	729,000	820,00	597 780		
14	SP	DSO 81.01.03	Vrátnice - demontáž, likvidace	kus	1,000	11 000,00	11 000		
15	SP	DSO 82.01.1.01	Oplocení venkovního staveniště ST 1 - systémové neprůhledné výšky 2,0 m, provedené na mobilních stojkách, u vrátnice osazena branka pro vstup pracovníků na staveniště - zřízení	m	428,500	70,00	29 995		
Výkaz výměr: oplocení podél Národní ulice; 118,50 oplocení podél Národní ulice; 133,50 oplocení podél Národní ulice; 131,00 oplocení podél Provozní budovy B; 45,5							118,500 133,500 131,000 45,500		
16	SP	DSO 82.01.1.02	Oplocení venkovního staveniště ST 1 - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: STVAENIŠTĚ ST 1 oplocení podél Národní ulice: období od 03.04. 1.rok - 02.08. doba využití: 122 dnů oplocení podél Národní ulice; 118,50*122 oplocení podél Národní ulice: období od 03.08. 1.rok – 30.09., doba využití: 59 dnů oplocení podél Národní ulice; 133,50*59 oplocení podél Národní ulice: období od 01.10. 1.rok – 31.03. 3.rok, doba využití: 548 dnů oplocení podél Národní ulice; 131,00*548 oplocení podél Provozní budovy B: období od 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok, doba využití: 729 dnů oplocení podél Provozní budovy B; 45,5*729	m*den	127 291,000	2,33	296 588		
17	SP	DSO 82.01.1.03	Oplocení venkovního staveniště ST 1 - demontáž, likvidace	m	428,500	35,00	14 998		
18	SP	DSO 82.01.2.01	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - systémové neprůhledné výšky 2,0 m, provedené na mobilních stojkách, v oplocení budou osazeny dvě vjezdové brány - zřízení	m	82,000	70,00	5 740		
19	SP	DSO 82.01.2.02	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: oplocení: období 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok, doba využití: 729 dnů oplocení v prostoru ulice Divadelní; 82,00*729	m*den	59 778,000	2,33	139 283		
20	SP	DSO 82.01.2.03	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - demontáž, likvidace	m	82,000	35,00	2 870		
21	SP	DSO 82.01.2.04	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - vjezdové brány - zřízení	kus	2,000	15 000,00	30 000		
22	SP	DSO 82.01.2.05	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - vjezdové brány - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: oplocení: období 03.04. 1.rok – 31.03. 3.rok, doba využití: 729 dnů oplocení v prostoru ulice Divadelní; 2*729	kus*den	1 458,000	66,67	97 205		
23	SP	DSO 82.01.2.06	Oplocení venkovního staveniště ST 2 v prostoru ulice Divadelní - vjezdové brány - demontáž, likvidace	kus	2,000	35,00	70		
24	SP	DSO 82.01.5.01	Oplocení venkovního staveniště ST 5 u Voršílské zahrady - pevný neprůhledný plot bez mezer o výšce 2 metry (např. z OSB desek) opatřený hustou zelenou síťovinou, v plotu budou umístěné uzamykatelné dveře pro cizí obsluhu chlazení využívaného restaurací Pivovar Národní - zřízení	m	33,700	70,00	2 359		
25	SP	DSO 82.01.5.02	Oplocení venkovního staveniště ST 5 u Voršílské zahrady - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: oplocení: období 03.06. 2.rok – 19.09. 2.rok, doba využití: 109 dnů 33,70*109	m	3 673,300	2,33	8 559		
26	SP	DSO 82.01.5.03	Oplocení venkovního staveniště ST 5 u Voršílské zahrady - demontáž, likvidace	m	33,700	35,00	1 180		
27	SP	DSO 82.01.6.01	Oplocení venkovního staveniště ST 6 - pevný neprůhledný plot bez mezer o výšce 2 metry (např. z OSB desek) opatřený hustou zelenou síťovinou - zřízení	m	6,500	70,00	455		
28	SP	DSO 82.01.6.02	Oplocení venkovního staveniště ST 6 - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: oplocení: období 02.08. 2.rok – 10.10. 2.rok, doba využití: 70 dnů	m	455,000	2,33	1 060		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			6,50*70		455,000				
29	SP	DSO 82.01.6.03	Oplocení venkovního staveniště ST 6 - demontáž, likvidace	m	6,500	35,00	228		
30	SP	DSO 82.01.8.01	Oplocení venkovního staveniště ST 8 - pevný neprůhledný plot bez mezer o výšce 2 metry (např. z OSB desek) opatřený hustou zelenou síťovinou - zřízení	m	30,800	70,00	2 156		
31	SP	DSO 82.01.8.02	Oplocení venkovního staveniště ST 8 - provozní náklady, údržba Výkaz výměr: oplocení: období 16.09. 2.rok – 24.10. 2.rok, doba využití: 39 dnů 30,80*39	m	1 201,200	2,33	2 799		
					1 201,200				
32	SP	DSO 82.01.8.03	Oplocení venkovního staveniště ST 8 - demontáž, likvidace	m	30,800	35,00	1 078		
33	SP	ZS.1	Ostatní zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	4 714 800,00	4 714 800		
34	SP	ZS.2	Čistění dopravních prostředků a přilehlých komunikací	kpl	1,000	60 390,00	60 390		
35	SP	ZS.3	Sklady pro jevištní provoz – plocha min. 300 m2 / podrobně viz Všeobecné podmínky	kpl	1,000	500 000,00	500 000		
36	SP	ZS.4	Sklady pro nábytek, strojní zařízení, dilenské vybavení a náhradní díly – plocha min. 200 m2 / podrobně viz Všeobecné podmínky	kpl	1,000	300 000,00	300 000		
	Pododdíl		0.2.4. Ostatní staveništní náklady				51 760 313		
35	SP	0.2.4.01	Ostraha staveniště 24 hod / den	kpl	1,000	4 560 263,00	4 560 263		
36	SP	0.2.4.02	Zimní opatření	měs	12,000	99 166,67	1 190 000		
37	SP	0.2.4.03	Geodetické práce	kpl	1,000	600 000,00	600 000		
38	SP	0.2.4.04	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	45 410 049,92	45 410 050		
	Skupina objektů		D1_SO_01: BUDOVA NOVÉ SCÉNY				480 679 869		
	Objekt		D1.0_S1: STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST				324 400 871		
	Podobjekt		D1.01.1: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				215 810 662		
	TK 1, úroveň		1 A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE				50 147 819		
	Pododstl		0006.1: Ochrana a ostřihání				3 883 831		
1	SP	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	990,470	748,00	740 872		
		Výkaz výměr:	ochrana podlahy - skladba O1		–				
			geotextilie min 200 g/m2 + PE fólie + geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP2; (57,40)		57,400				
			1.OP10; (115,80)		115,800				
			1.OP14; (114,60)		114,600				
			1.BP14; (12,89)		12,890				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.OP21; (281,60)		281,600				
			1.BP22; (12,10)		12,100				
			–		–				
			ochrana podlahy - skladba O2		–				
			geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.BP1A; (9,10)		9,100				
			1.OP1; (244,00)		244,000				
			1.BP1; (8,60)		8,600				
			1.OP3; (42,30)		42,300				
			1.BP10; (8,00)		8,000				
			1.BP21A; (2,60)		2,600				
			1.BP48; (68,78)		68,780				
			–		–				
2	SP	619996137_1	Ochrana schodišťových stupňů obedněním z OSB desek	m2	331,600	748,00	248 037		
		Výkaz výměr:	ochrana podlahy - skladba O1		–				
			geotextilie min 200 g/m2 + PE fólie + geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP32 - sch; (4,40)		4,400				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.BP32 - sch; (8,70)		8,700				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.OP42 - sch; (41,10*3)		123,300				
			podstupnice; (2,20*0,18*(15+10 +10+10 +10+10))		25,740				
			–		–				
			ochrana podlahy - skladba O2		–				
			geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP41 - sch; (44,40)		44,400				
			podstupnice; (1,00*0,20*(8+7+7 +9+9 +9+9))		11,600				
			1.BP41 - sch; (87,30)		87,300				
			podstupnice; (1,00*0,20*(8+8+7))		4,600				
			podstupnice; (1,00*0,20*(7+7+8 +9+9 +9+9 +7+7+7))		19,400				
			–		–				
3	SP	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	2 093,460	55,25	115 664		
		Výkaz výměr:	ochrana podlahy - skladba O1		–				
			geotextilie min 200 g/m2 + PE fólie + geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP2; (57,40) *2		114,800				
			1.OP10; (115,80) *2		231,600				
			1.OP14; (114,60) *2		229,200				
			1.BP14; (12,89) *2		25,780				
			1.BP15; (12,70) *2		25,400				
			1.OP21; (281,60) *2		563,200				
			1.BP22; (12,10) *2		24,200				
			1.OP32 - sch; (4,40) *2		8,800				
			podstupnice; (2,00*0,18*3) *2		2,160				
			1.BP32 - sch; (8,70) *2		17,400				
			podstupnice; (2,00*0,18*3) *2		2,160				
			1.OP42 - sch; (41,10*3) *2		246,600				
			podstupnice; (2,20*0,18*(15+10 +10+10 +10+10)) *2		51,480				
			–		–				
			ochrana podlahy - skladba O2		–				
			geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.BP1A; (9,10)		9,100				
			1.OP1; (244,00)		244,000				
			1.BP1; (8,60)		8,600				
			1.OP3; (42,30)		42,300				
			1.BP10; (8,00)		8,000				
			1.BP21A; (2,60)		2,600				
			1.OP41 - sch; (44,40)		44,400				
			podstupnice; (1,00*0,20*(8+7+7 +9+9 +9+9))		11,600				
			1.BP41 - sch; (87,30)		87,300				
			podstupnice; (1,00*0,20*(8+8+7))		4,600				
			podstupnice; (1,00*0,20*(7+7+8 +9+9 +9+9 +7+7+7))		19,400				
			1.BP48; (68,78)		68,780				
			–		–				
4	SP	713191134_1	Montáž hydroizolační vrstvy podlahy z PE fólie se svařovaným spojem	m2	771,390	180,20	139 004		
		Výkaz výměr:	ochrana podlahy - skladba O1		–				
			geotextilie min 200 g/m2 + PE fólie + geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP2; (57,40)		57,400				
			1.OP10; (115,80)		115,800				
			1.OP14; (114,60)		114,600				
			1.BP14; (12,89)		12,890				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.OP21; (281,60)		281,600				
			1.BP22; (12,10)		12,100				
			1.OP32 - sch; (4,40)		4,400				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.BP32 - sch; (8,70)		8,700				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.OP42 - sch; (41,10*3)		123,300				
			podstupnice; (2,20*0,18*(15+10 +10+10 +10+10))		25,740				
			–		–				
5	SP	28323053_1	Fólie PE (500 kg/m3) podlahová, tloušťka 0,5 mm dodávka	m2	771,390	35,70	27 539		
		Výkaz výměr:	ochrana podlahy - skladba O1		–				
			geotextilie min 200 g/m2 + PE fólie + geotextilie min 300 g/m2 + OSB III		–				
			1.OP2; (57,40)		57,400				
			1.OP10; (115,80)		115,800				
			1.OP14; (114,60)		114,600				
			1.BP14; (12,89)		12,890				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.OP21; (281,60)		281,600				
			1.BP22; (12,10)		12,100				
			1.OP32 - sch; (4,40)		4,400				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.BP32 - sch; (8,70)		8,700				
			podstupnice; (2,00*0,18*3)		1,080				
			1.OP42 - sch; (41,10*3)		123,300				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			podstupnice; (2,20*0,18)*(15+10 +10+10 +10+10))		25,740				
			.		-				
6	SP	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	1 397,995	833,00	1 164 530		
			Výkaz výměr: ochrana stěny - skladba O3		-				
			pomocná svisláková konstrukce + OSB III - (výška 2,5m u mramorových obkladů a výška 1,5m u žulových obkladů)		-				
			1.O06 - mramor - ochrana		-				
			1.np		-				
			m.38;39,47; (8,33+4,66+2,33+4,46+8,70) *2,50		71,200				
			2.np		-				
			m.115; (29,96) *2,50		74,900				
			3.np		-				
			m.21 - půlkruh okolo schodiště; (1,10+1,08+15,57+1,08+1,10) *2,50		49,825				
			m.21 - pravá strana k VŠ; (2,40+3,58+6,54 +2,33 +9,87+3,06) *2,50		69,450				
			m.21 - sloup, nerez obklad; (0,33*4 +0,33*4) *2,50		6,600				
			=		271,975				
			.		-				
			1.B06 - kamenný obklad - leštěný mramor (serrano verde) - ochrana		-				
			4.np-5.np - m.4.25 a 5.23		-				
			boční strany; (2,23+0,05*2+1,075+0,44 +0,465+0,53+2,55+1,86 +1,315+2,83+0,05*2+0,375+0,466 +0,466+0,40+1,64+0,05*2+1,10+0,45) *2,50		46,230				
			střední strany; (3,16+0,43 +0,43+3,09 +3,09+0,466 +0,466+3,09) *2,50		35,555				
			vstup k výtahům; (2,70+3,20+2,70 -0,80*2 +0,50*4) *2,50		22,500				
			sloup (táhla); ((0,48*2+0,55*2)*(12+6) +(0,25+0,55+0,185) +(0,26+0,55*2+0,36+0,36)*2 +(0,15+0,815+0,37)) *2,50		108,900				
			.		-				
			4.np		-				
			m.27; (1,45 +2,10+0,64+0,39 +1,00-0,90 +2,94-0,90) *2,50		16,800				
			m.34; (2,00 +3,15-0,84-0,98+0,43*2 +2,90-0,90+0,30+0,31 +1,45) *2,50		20,625				
			m.36; (0,90 +1,85-0,98 +0,48+1,16-0,90 +0,38+1,10-0,67) *2,50		8,300				
			.		-				
			3.np		-				
			m.15 - obklad základu pultu; ((0,51*2+0,76*2)*0,20 +(0,51*0,76))*7		6,269				
			m.21; (7,455*2+3,70*2-0,90+0,10*2 +7,455*2+3,70*2-0,90+0,10*2 +0,48+1,90*2) *2,50		118,750				
			m.21 - sloup (táhla); ((0,48*2+0,55*2)*(12+6) +(0,21+0,55+0,15) +(0,26+0,55*2+0,36+0,36)*2 +(0,80+0,37)) *2,50		108,300				
			m.23; (3,69-0,90+0,15*2 +1,79 +2,48 +1,56-0,90 +0,80) *2,40		21,168				
			m.31; (1,38 +3,35-0,90*2 +2,24-0,90 +1,45 +2,08) *2,40		18,720				
			.		-				
			2.np		-				
			m.71,82 - sloup (táhla); ((0,48*2+0,55*2)*(12+6) +(0,21+0,55+0,73) +(0,26+0,55*2+0,36+0,36)*2 +(0,38+0,815+0,36)) *2,50		110,713				
			=		642,830				
			.		-				
			1.B07 - žula - ochrana		-				
			1.B07 - kamenný obklad - broušená žula		-				
			1.np		-				
			m.04; (4,35+4,35)*1,50		13,050				
			m.21; (4,45+4,45)*1,50		13,350				
			2.np		-				
			m.18; (4,55+4,55)*1,50		13,650				
			m.44; (4,45+4,45)*1,50		13,350				
			3.np		-				
			m.16; (4,65+4,65)*1,50		13,950				
			4.np		-				
			m.23; (4,65+4,65)*1,50		13,950				
			=		81,300				
			.		-				
			1.B08 - žula - ochrana - rozsah ???		-				
			1.B08 - kamenný obklad - tryskaná liberecká žula		-				
			1.np - vnější stěny - osa 2000-2720; (6,20+6,42+3,90)*3,40		56,168				
			1.np - vnější stěny - osa 3920-4640; (2,39+0,57+2,56+1,92+7,90)*3,40		52,156				
			1.np - vnější stěny - osa 5600-6320; (5,55 +0,56+6,42+0,56 +2,98 +1,28+3,00)*3,40		69,190				
			1.np - vnější stěny - osa 7280-8240; (0,05+0,30+0,56+0,70 +2,93 +0,05+2,92+6,70+0,41+1,91+0,62+0,19)*3,40		58,956				
			=		236,470				
			.		-				
			1.B013 - hliníkový obklad - eloxovaný - ochrana - ditto žula - v.1,50m		-				
			1.np		-				
			m.04 - 1.D01; (2,46+2,46)*1,50		7,380				
			m.21 - 1.D01; (2,46+2,46)*1,50		7,380				
			m.30 - 1.D01; (4,23*2+2,28*2)*1,50		19,530				
			2.np		-				
			m.18 - 1.D01; (2,43+2,43)*1,50		7,290				
			m.44 - 1.D01; (2,46+2,46)*1,50		7,380				
			m.68 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*1,50		20,340				
			3.np		-				
			m.16 - 1.D01; (2,46+2,46)*1,50		7,380				
			m.19 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*1,50		20,340				
			4.np		-				
			m.23 - 1.D01; (2,46+2,46)*1,50		7,380				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*1,50		20,340				
			5.np		-				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*1,50		20,340				
			6.np		-				
			m.34 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*1,50		20,340				
			=		165,420				
			.		-				
7	SP	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	468,573	833,00	390 321		
			Výkaz výměr: 1.O02 - ochrana zábradlí		-				
			1.np-2.np		-				
			m.04; (2,90*3+0,50*3) *(1,00+0,20)		12,240				
			m.21; (2,90*3+0,50*3) *(1,00+0,20)		12,240				
			m.30; (2,90*3+0,50*3) *(1,00+0,20)		12,240				
			2.np-3.np		-				
			m.18; (1,50*2+0,25) *(1,50)		4,875				
			m.44; (3,50*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		9,600				
			m.68; (3,90*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		10,560				
			3.np-4.np		-				
			m.16; (3,50*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		9,600				
			m.19; (3,90*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		10,560				
			4.np-5.np		-				
			m.23; (1,50*2+0,30) *(1,50)		4,950				
			m.18; (3,90*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		10,560				
			5.np-6.np		-				
			m.18; (3,90*2+0,50*2) *(1,00+0,20)		10,560				
			6.np		-				
			m.34; (1,50*2+0,30) *(1,50)		4,950				
			=		112,935				
			.		-				
			1.O06 - ochrana zábradlí - mramorový obklad		-				
			1.np		-				
			m.39 - kruhový obklad soklu; (7,30) *(0,44+0,38+0,12)		6,862				
			1.np-2.np		-				
			m.39 - zábradlí; (7,00) *(1,20+0,38+1,70)		22,960				
			m.39 - zábradlí; (16,50) *2,50		41,250				
			2.np		-				
			m.115 - zábradlí; (pi*3,70/2) *(1,20+0,38+2,10)		21,388				
			2.np-3.np		-				
			m.115 - zábradlí; (6,70) *(1,20+0,38+1,70)		21,976				
			m.115 - zábradlí; (15,40) *2,50		38,500				
			3.np		-				
			m.22 - zábradlí; (pi*3,70/2) *(1,20+0,38+2,10)		21,388				
			3.np-4.np		-				
			m.22 - zábradlí; (6,70) *(1,20+0,38+1,70)		21,976				
			m.22 - zábradlí; (15,40) *2,50		38,500				
			4.np		-				
			m.22 - zábradlí; (pi*3,70/2) *(1,20+0,38+2,10)		21,388				
			m.22 - zábradlí; (23,40) *(1,20+0,55+2,50)		99,450				
			=		355,638				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-		-				
8	SP	767134831_1	Demontáž obložení stěn lamelami hliníkový obklad eloxovaný, šetrně odstrčený a uskladněný pro další možné využití, zpětné navrácení - 1.BO13	m2	378,796	467,50	177 087		
		Výkaz výměr:	stěny		-				
			1.BO13 - hliníkový obklad - eloxovaný		-				
			1.np		-				
			m.04 - 1.D01; (2,46+2,46)*4,30		21,156				
			m.21 - 1.D01; (2,46+2,46)*4,20		20,664				
			m.30 - 1.D01; (4,23*2+2,28*2)*4,30		55,986				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((1,00+2*2,10)*0,61		3,172				
			2.np		-				
			m.18 - 1.D01; (2,43+2,43)*2,80		13,608				
			m.44 - 1.D01; (2,46+2,46)*3,20		15,744				
			m.68 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,20		43,392				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97 +0,90*2,10)		- 3,466				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			3.np		-				
			m.16 - 1.D01; (2,46+2,46)*3,20		15,744				
			m.19 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,24		43,934				
			odpočet otvorů; -(0,80*2,10)		- 1,680				
			ostění otvorů; (0,90+2*2,20)*0,20		1,060				
			4.np		-				
			m.23 - 1.D01; (2,46+2,46)*2,87		14,120				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,42		46,375				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			5.np		-				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,54		48,002				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			6.np		-				
			m.34 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*2,79		37,832				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,46)		3,366				
			=		378,796				
9	SP	767581802_1	Demontáž podhledu lamel plný plechový lamelový hliníkový podhled FeAl, zavčakávací lamely s integrovanou osvětlovací rampou / šetrně demontovány před zahájením prací a uschovány k následné repasi - 1.BS3	m2	793,230	578,00	458 487		
		Výkaz výměr:	podhledy		-				
			1.BS3; (793,23)		793,230				
10	SP	767582800_1	Demontáž roštu podhledu ocelový rastr feal, na nastavitelných ocelový závěsech / rošt šetrně demontovaný a uskladněný pro zpětné vrácení - 1.BS3	m2	793,230	357,00	283 183		
		Výkaz výměr:	podhledy		-				
			1.BS3; (793,23)		793,230				
11	SP	767161823_1	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg šetrná demontáž třítrubkového zábradlí schodiště pro následné další využití/navrácení / včetně uskladnění - viz pozn. 1.D05	m	69,200	697,00	48 232		
		Výkaz výměr:	levé spodní schodiště		-				
			1.np-2.np - od -0,18 po +3,96		-				
			ramena; (3,50)*3 +1,30		11,800				
			.		-				
			pravé spodní schodiště		-				
			1.np-6.np - od -0,18 po +17,46		-				
			ramena; (3,80)*(3+2+2+2+3) +1,30		46,900				
			.		-				
			pravé horní schodiště		-				
			1.np-2.np - od +0,18 po +3,96		-				
			ramena; (3,50)*3		10,500				
			.		-				
12	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	67,960	561,00	38 126		
13	SP	997013511	Odvoz sutí a vyburaných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	67,960	153,00	10 398		
14	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 291,240	5,95	7 683		
		Výkaz výměr:	predpoklad celkem 20km; 67,96 *(20-1)		1 291,240				
15	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	67,960	510,00	34 660		
	Pododdíl	0096.3. Bourací práce					11 197 216		
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní plí do 2 m2	m2	412,880	259,25	107 039		
		Výkaz výměr:	1.np		-				
			(0,80*2,05)*(5+12+8+13)		62,320				
			okna; (0,65*3,00*4)		7,800				
			2.np		-				
			(0,80*2,05)*(20+75+5)		164,000				
			3.np		-				
			(0,80*2,05)*(10+3+4)		27,880				
			4.np		-				
			(0,80*2,05)*(11+8+6+4)		47,560				
			5.np		-				
			(0,80*2,05)*(2+12)		22,960				
			6.np		-				
			(0,80*2,05)*(14+4+19+4)		67,240				
			7.np		-				
			(0,80*2,05)*(4+3+1)		13,120				
2	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní plí přes 2 m2	m2	182,560	238,00	43 449		
		Výkaz výměr:	1.np		-				
			((1,00*2,50)*7 + 2,24*3,00+2,04*2,90 +1,55*2,05)		33,314				
			vstupy; (1,90*3,20 +1,76*3,20*2 +1,00*3,50*3 +1,10*3,50 +1,05*3,50*2 +1,10*3,50)		42,894				
			2.np		-				
			(2,50*3,20 +1,55*2,10 +2,30*2,05 +2,05*2,50 +1,80*1,40 +1,43*2,40)		27,047				
			4.np		-				
			okna; (9,40*0,70 +6,75*0,60)		10,630				
			dveře do sálu; (2,20*2,10*4)		18,480				
			5.np		-				
			okna; (1,85*1,10 +1,85*1,50*4 +5,90*1,50*2)		30,835				
			6.np		-				
			(2,20*2,15 +2,35*2,30 +1,50*2,05*3)		19,360				
3	SP	767112811_1	Demontáž stěn - prosklené stěny se vstupními dveřmi	m2	123,611	331,50	40 977		
		Výkaz výměr:	vstupní / obvodové stěny		-				
			1.np		-				
			m.38; (9,69)*3,55		34,400				
			m.38/37; (9,60)*3,55		34,080				
			m.37; (9,63+0,58*2+2,37*2)*3,55		55,132				
4	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	123,616	119,00	14 710		
		Výkaz výměr:	2.np		-				
			m.08; (0,85)*3,20		2,720				
			m.12; (1,97)*3,20		6,304				
			m.20; (3,80)*3,03		11,514				
			m.27-41; (2,25+1,35*6)*3,03		31,361				
			-(0,60*1,97*7)		- 8,274				
			m.53-64; (1,20*6)*3,03		21,816				
			-(0,60*1,97*6)		- 7,092				
			m.79-94; (2,35*3)*3,03		21,362				
			-(0,60*1,97*3)		- 3,546				
			m.46; (1,60)*3,03		4,848				
			m.116-125; (1,80*2)*3,08		11,088				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			.		-				
			3.np		-				
			m.08/07 - vyzdívka mezi podlahami; (2,405*2+6,15)*0,57		6,247				
			m.23-27; (1,10)*3,24		3,564				
			.		-				
			4.np		-				
			m.02; (1,05+1,05)*4,12		8,652				
			m.09 - šachty; (0,61)*3,50		2,135				
			m.13; (1,01+0,20)*3,42		4,138				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-		-				
			6.np		-				
			m.4-12: (0,95+1,83+1,45)*3,00		12,690				
			-(0,60*1,97*3)		- 3,546				
			-		-				
5	SP	962031133	Bourání přilehek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5 379,866	246,50	1 326 137		
			Výkaz výměr: 1.np		-				
			m.01: (2,69)*3,97		10,679				
			m.02: (3,90+2,55*2)*3,97		35,730				
			-(0,80*1,97 +0,90*1,97 +0,90*2,20)		- 5,329				
			m.07: (0,70+0,35 +2,25)*3,97		13,101				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			m.09-14,19,68: (0,80*2+5,85*2+1,375*3+6,21)*3,97		93,831				
			-(0,60*1,97*6 +0,80*2,10*2)		- 10,452				
			m.15-17,20: (4,70+2,93+2,23+1,05*2+0,45+0,60)*3,97		51,650				
			-(0,60*2,10 +0,80*2,10)		- 2,940				
			m.24-29: (6,21+2,60+1,97+1,40+1,10)*3,97		52,722				
			-(0,60*1,97*4)		- 4,728				
			m.33,34: (2,80+1,30)*3,97		16,277				
			-(0,75*2,00)		- 1,500				
			m.35: (2,20)*3,97		8,734				
			-(0,80*2,10)		- 1,680				
			m.41: (1,05+0,42 +1,52)*3,97		11,870				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			m.42: (2,90)*3,97		11,513				
			-(1,45*1,97)		- 2,857				
			m.44-46: (1,49+0,80+1,32+0,80)*3,97		17,508				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			m.49-51: (2,97 +1,30+1,40 +1,30+1,09)*3,97		31,988				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			m.54-59,67: (0,99+4,33 +3,95+1,95+2,49+1,70+5,12+1,41*2)*3,97		92,700				
			-(0,60*1,97*5)		- 5,910				
			m.60-63,66: (2,61+0,80+2,77+1,94+1,38)*3,97		37,715				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			-		-				
			2.np		-				
			m.02,05,07: (3,34+9,57+4,825+1,97*2)*3,60		78,030				
			-(0,60*1,97*2 +0,80*1,97*2)		- 5,516				
			m.04,25: (3,505*3+4,02+0,15*2)*3,60		53,406				
			-(0,90*1,97*2 +0,80*1,97)		- 5,122				
			m.10-14: (3,37+9,57+4,83+1,97+1,40)*3,60		76,104				
			-(0,60*1,97*2 +0,80*1,97 +0,80*2,37)		- 5,826				
			m.03,26,30: (30,25+4,02+4,02+2,50)*3,60		146,844				
			-(0,80*1,97 +0,90*1,97)		- 3,349				
			m.06,15: (1,63+13,75+0,44+2,70 +5,77*2+0,50*2+1,675+5,51 +8,04+5,82)*3,60		187,578				
			-(1,40*1,97 +0,80*1,97*4)		- 9,062				
			m.01: (2,88)*3,60		10,368				
			m.17: (2,70)*3,60		9,720				
			m.73-78,82: (22,42+3,45*4+2,20+0,50+2,35+20,43+1,55+0,80)*3,60		230,580				
			-(0,80*2,31*4)		- 7,392				
			m.21,23,127,128: (5,745+12,175+2,35+1,075*2+10,60+0,15)*3,60		119,412				
			-(0,80*1,97*4 +0,60*1,97)		- 7,486				
			m.27-41: (16,92+0,15*14+16,92+5,10*3+2,25+4,65+4,92+3,60)*3,03		216,069				
			-(0,80*1,97*8)		- 12,608				
			m.52-64: (16,92+0,15+16,92+3,50*3+4,65+4,65+4,92+2,15)*3,03		184,406				
			-(0,80*1,97*7)		- 11,032				
			m.79-94: (30,19+3,26+0,34+32,35+2,35*10+2,07+0,66+1,56)*3,03		284,608				
			-(0,80*2,31*7 +0,80*1,97*3 +0,60*1,97 +0,60*2,31 +1,30*1,97)		- 22,793				
			m.71: (5,77)*3,03		17,483				
			m.46-51: (4,36+2,05*3+1,35+3,85*2+1,65)*3,03		64,266				
			-(0,60*1,97*4 +0,80*1,97*2)		- 7,880				
			m.68-69: (6,21+0,15*3+2,80+1,30)*3,03		32,603				
			-(0,80*1,97 *0,75*2,00 +0,60*1,30)		- 3,144				
			m.126,114,95,100,101: (0,62+1,03+2,76 +0,62+0,80+2,75+17,72+1,27+1,05)*3,03		86,719				
			-(0,60*1,97*2 +0,80*1,97)		- 3,940				
			m.101,113,96-99: (1,495+0,45 +3,80+3,25+3,18+1,20+0,91+3,68+9,85 +2,00+0,45)*3,03		91,703				
			-(0,80*2,37*3 +0,60*1,97*2)		- 8,052				
			m.102-104: (1,80+0,25+1,50)*3,03		10,757				
			m.106-111: (2,58+1,40+2,97+1,85+1,60)*3,03		31,512				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			m.116-125: (14,12+4,62+0,90*2)*3,08		63,263				
			-(0,80*1,97*3)		- 4,728				
			-		-				
			3.np		-				
			m.29-36: (2,58+1,70*2+2,90+1,01 +1,16*3+3,35 +0,84+0,18)*3,24		57,478				
			-(0,80*2,10*2 +0,60*1,97*4)		- 8,088				
			m.23-27: (1,40+0,80+1,90+1,40+2,70+1,63)*3,24		31,849				
			-(0,80*2,10 +0,60*1,97*2)		- 4,044				
			m.19,20: (2,80+1,30)*3,24		13,284				
			-(0,75*2,00)		- 1,500				
			m.21/15: (1,815)*3,24		5,881				
			m.15: (14,24)*2,05		29,192				
			m.13,11: (1,45+2,98+1,85+2,35+2,20+1,61)*(2,05+3,24)/2		32,904				
			-(0,60*1,97 +0,60*1,80)		- 2,262				
			m.12,14: (1,70+2,30+2,13+2,50+2,20+1,46)*(2,05+3,24)/2		32,507				
			-(0,60*1,97 +0,60*1,80)		- 2,262				
			m.10/15: (13,02)/2,15		27,993				
			m.01,02: (8,96+0,28+0,25)*2,44		23,156				
			m.07 + 3.np-5.np: (2,39+2,39)/9,40		44,932				
			m.07,10 - vyzdvika mezi podlahami: (28,75+0,55+3,19 +28,76+2,59+1,45)/0,57		37,215				
			m.07,10 - vyzdvika mezi podlahami - zvýšení - pravá strana: ((12,62+3,19 +12,61+2,59+1,45)*(1,35+2,85)/2		68,166				
			-		-				
			4.np		-				
			m.27,28: (1,22+0,39+0,64 +3,35+1,455+1,275 +1,75+1,16+1,50+1,70)*4,11		59,348				
			-(0,80*2,10*2 +0,60*1,97*3)		- 6,906				
			m.31-37: (2,80 +0,38+1,09+0,27+2,88*2+0,80*2 +2,58+2,90+0,61)*4,11		73,939				
			-(0,80*2,10*2 +0,60*2,10*1 +0,60*1,97*2)		- 6,984				
			m.21: (3,80+3,47)*3,38		24,573				
			-(0,80*2,10)		- 1,680				
			m.16,17: (2,80+1,30)*3,38		13,858				
			-(0,75*2,00)		- 1,500				
			m.13-15: (1,20+3,39+2,57+1,65+1,31)*3,38		34,206				
			-(0,90*2,10 +0,90*1,97)		- 3,663				
			m.12: (2,53+1,16+3,83)*3,38		25,418				
			-(2,20*2,10)		- 4,620				
			m.11: (0,69+1,09+3,89+10,10)*3,38		53,303				
			-(9,30*0,60)		- 5,580				
			m.10: (2,55+1,21+3,17+0,78)*3,38		26,060				
			-(2,20*2,10)		- 4,620				
			m.09 - šachty: (0,91+2,36+2,36+2,14 +0,91+3,11+3,11+1,73+0,63)*3,50		60,410				
			m.02: (1,50+0,275*2 +1,26+1,30 +12,90+0,21*2)*4,12		73,872				
			-(0,80*1,97*2 +6,65*0,50)		- 6,477				
			m.38,40: (2,18+2,27 +2,27+2,18)*4,10		36,490				
			-(0,80*2,10*2)		- 3,360				
			-		-				
			5.np		-				
			m.25-27: (4,60 +4,855+0,79+0,90 +1,27)*3,10		38,487				
			-(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			m.10,12-15: (3,05+1,27+0,35 +8,98 +3,65*2 +2,77)*3,31		78,513				
			-(0,80*1,97*3 +1,85*1,10)		- 6,763				
			m.19,22: (2,80+1,30)*3,31		13,571				
			-(0,75*2,00)		- 1,500				
			m.17,21: (4,13+1,65+0,92 +1,885+2,545)*3,31		36,840				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			m.01,10: (0,91+2,33+1,39+0,96+6,43+1,02+2,85+1,21 +2,375)*3,39		66,020				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			m.10,13,20: (13,45+13,70+0,35+0,92)*3,39		96,344				
			-(0,60*1,97 +1,85*1,50*4 +5,90*1,50*2)		- 29,982				
			m.02,11: (0,96+3,18+6,50+1,02+1,50)*3,39		44,612				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			6.np		-				
			m.4-12; (4,95*2+0,35*4+1,95+0,18 +8,69+1,55+3,43*3+1,60+0,76 +0,66+4,95*2+0,35*2)*3,00		142,740				
			-(0,80*1,97*7)		- 11,032				
			m.01,15; (0,91+5,46+1,75+2,32)*3,00		31,320				
			-(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			m.21-31; (1,90 +9,105+4,80*3+1,35+0,915+2,745+1,645+0,80 +2,60)*2,98		105,671				
			-(1,40*1,97 +0,80*1,97*4 +0,60*1,97*4)		- 13,790				
			m.32-34; (6,21+2,80+1,30)*2,98		30,724				
			-(0,80*1,97 +0,75*2,00)		- 3,076				
			m.35,36,38-41; (0,45*2+6,66+1,65*6)*2,98		52,031				
			-(0,80*1,97 +0,60*1,97*5)		- 7,486				
			m.43; (2,10+0,70)*2,98		8,344				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			m.43; (5,15 +5,60+1,25 +9,925+3,75+6,80*3 +2,50+3,00)*2,82		145,442				
			-(0,80*1,97*3 +0,60*1,97)		- 5,910				
			-		-				
			6.np-7.np		-				
			m.18,19,20; (20,36+20,53 +16,70+3,46+1,60 +16,72*2 +16,69+3,46+1,05)*7,15		838,624				
			m.20; (12,60)*5,90		74,340				
			-(0,80*1,97*4 +0,60*1,97*2 +2,10*2,10 +2,25*2,25 +1,41*2,10)		- 21,102				
			m.42,44,21-41; (1,50*3 +6,91+12,49 +9,30 +9,90*2 +3,35*2+0,95)*5,90		357,835				
			-(1,50*2,10 +1,40*1,97 +0,60*1,20*(1+2))		- 8,068				
			-		-				
			7.np		-				
			m.09; (4,74+12,31*2)*3,05		89,548				
			-(0,60*0,80)		- 0,480				
			m.08; (2,20+2,25 +0,85+1,95)*2,85		20,663				
			-(0,60*1,20*2)		- 1,440				
			m.07; (5,95+2,80*3+1,23)*2,85		44,403				
			m.04,03; (4,10+1,25+3,00+0,77+0,35)*2,94		27,842				
			-(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			m.01; (0,35*2+4,48+3,10)*2,94		24,343				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			-		-				
6	SP	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	306,143	1 428,00	437 172		
			Výkaz výměr: 1.np		-				
			m.01; (2,75)*3,97 *0,50		5,459				
			-(1,90*2,90) *0,50		- 2,755				
			m.02,05; (5,40)*3,97 *0,45		9,647				
			-(0,80*3,40) *0,45		- 1,224				
			m.07,08; (5,11)*3,97 *0,30		6,086				
			-(0,80*3,40) *0,30		- 0,816				
			m.07,08/04; (6,21)*3,97 *0,35		8,629				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			m.02; (2,10)*3,97 *0,30		2,501				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			m.19,20; (4,75)*3,97 *0,45		8,486				
			-(0,75*2,86*3) *0,45		- 2,896				
			m.24,26,28; (3,80)*3,97 *0,45		6,789				
			-(0,80*2,40*2) *0,45		- 1,728				
			m.30,32; (6,21 +6,21)*4,30 *0,30		16,022				
			-(0,80*1,97 +0,80*2,10) *0,30		- 0,977				
			m.21/27; (6,21)*3,97 *0,35		8,629				
			-(0,80*1,97) *0,35		- 0,552				
			m.21,22,23; (6,21)*4,30 *0,30		8,011				
			m.21,22,23 - vnější; (6,74)*4,30 *0,35		10,144				
			-		-				
			2.np		-				
			m.01,20,17,18,19; (5,65*2+10,75 +5,70)*3,60 *0,30		29,970				
			-(0,90*2,10 +2,04*2,50 +2,20*1,97 +0,80*1,97) *0,30		- 3,870				
			m.22; (5,30+7,26+7,60)*3,87 *0,20		15,604				
			-(1,70*1,35 +0,60*1,97) *0,30		- 1,043				
			m.43,44,45; (6,81*2+2,70*2)*3,20 *0,30		18,259				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			m.67,68,69; (3,95+0,60+6,21)*3,20 *0,30		10,330				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			-		-				
			3.np		-				
			m.09/06,07,08 - vyzdlvka mezi podlahami; (21,40)*0,57 *0,20		2,440				
			m.16,17,18; (6,61*2+2,70*2)*3,24 *0,30		18,487				
			-(0,80*2,10) *0,30		- 0,504				
			m.19,20,37,38,39; (6,51*2+2,80)*3,24 *0,30		15,377				
			-(0,80*2,10) *0,30		- 0,504				
			-		-				
			4.np		-				
			m.22,23,24; (6,81*2+2,70*2)*3,42 *0,30		19,515				
			-(0,80*2,10*2) *0,30		- 1,008				
			m.21; (3,80)*3,42 *0,30		3,899				
			-(0,80*2,10*2) *0,30		- 1,008				
			m.16,17,18,19,20; (6,21*2+4,25)*3,42 *0,30		17,103				
			-(0,80*1,97*2) *0,30		- 0,946				
			m.39; (2,24*2+2,65+2,65)*4,30 *0,32		13,457				
			m.38,40; (2,08 +2,07)*4,30 *0,25		4,461				
			-(0,80*2,10*2) *0,25		- 0,840				
			-		-				
			5.np		-				
			m.10; (6,56+3,30)*3,39 *0,30		10,028				
			m.15; (3,80)*3,39 *0,30		3,865				
			m.18,19,22,30,31; (6,51*2+2,80)*3,39 *0,30		16,089				
			-(0,80*1,97*2) *0,30		- 0,946				
			-		-				
			6.np		-				
			m.4-12; (13,60)*3,00 *0,30		12,240				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			m.32,34; (6,21)*3,00 *0,30		5,589				
			-(0,80*1,97) *0,30		- 0,473				
			-		-				
			7.np		-				
			m.04/06; ((4,20)*4,20*0,35 +(10,15)*4,20*0,30)		18,963				
			-(0,80*1,97) *0,35		- 0,552				
			m.10/07; (5,93)*2,85 *0,30		5,070				
			-		-				
7	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,779	4 760,00	13 227		
			Výkaz výměr: 3.np		-				
			m.15; (0,25*0,50)*0,45 *7		0,394				
			-		-				
			5.np		-				
			m.25-27; (0,80*0,80*2 +1,10*3,30 +0,75*0,75)*0,25		1,368				
			m.25-27; (1,09*0,30*4)*0,67		0,876				
			-		-				
			7.np		-				
			m.01; (0,75*0,75)*0,25		0,141				
			-		-				
8	SP	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	7,230	2 465,00	17 823		
			Výkaz výměr: 1.np		-				
			m.58,59/63,66; (3,00)*4,00 *0,375		4,500				
			-(0,60*1,97*2) *0,375		- 0,887				
			-		-				
			4.np		-				
			m.34-36; (3,30)*4,10 *0,375		5,074				
			-(0,80*2,10 +1,05*2,10) *0,375		- 1,457				
			-		-				
9	SP	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,957	6 630,00	6 344		
			Výkaz výměr: 2.np		-				
			m.102; (1,30*2,40) *0,375		1,170				
			-(0,65*2,37) *0,375		- 0,578				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.np		–				
			m.23; (0,15)*3,24 *0,375		0,182				
			m.32; (0,15)*3,24 *0,375		0,182				
10	SP	97721113	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	43,280	3 102,50	134 276		
		Výkaz výměr:	1.np		–				
			m.58,59/63,66; (2*3,00+2*4,00)		14,000				
			4.np		–				
			m.34-36; (2*3,30+2*4,10)		14,800				
			2.np		–				
			m.102; (2*1,30+2*2,40)		7,400				
			3.np		–				
			m.23; (2*0,15+3,24)		3,540				
			m.32; (2*0,15+3,24)		3,540				
			.		–				
11	SP	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	36,146	89,25	3 226		
		Výkaz výměr:	2.np		–				
			m.02; (1,27+3,40)*3,87		18,073				
			m.14; (1,27+3,40)*3,87		18,073				
			.		–				
12	SP	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	108,668	246,50	26 787		
		Výkaz výměr:	5.np		–				
			m.26; (5,60+0,95)*2,60		17,030				
			m.27; (2,02+0,62)*3,20		8,448				
			.		–				
			ocelová výtahová šachta		–				
			3.np-6.np		–				
			m.05,05,04,13; (1,30*2+1,65*2)*14,10		83,190				
			.		–				
13	SP	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	98,826	416,50	41 161		
		Výkaz výměr:	stěny		–				
			1.BO13 - 1.np-6.np - schodiště - hliníkový obklad - eloxovaný - viz kapitola odstrojení		–				
			.		–				
			ostatní		–				
			obklad sloupů - osa 2000-2240		–				
			3.np-5.np		–				
			svislé; (0,69*2+0,75*2 +0,69*2+0,75*2)*9,55		55,008				
			šikmé; (0,69*2+0,40*2 +0,69*2+0,40*2)*10,05		43,818				
			.		–				
14	SP	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	477,622	27,20	12 991		
		Výkaz výměr:	stěny		–				
			1.BO13 - hliníkový obklad - eloxovaný - opatrná demontáž - rošt - bourání		–				
			1.np		–				
			m.04 - 1.D01; (2,46+2,46)*4,30		21,156				
			m.21 - 1.D01; (2,46+2,46)*4,20		20,664				
			m.30 - 1.D01; (4,23*2+2,28*2)*4,30		55,986				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,00+2*2,10)*0,61		3,172				
			2.np		–				
			m.18 - 1.D01; (2,43+2,43)*2,80		13,608				
			m.44 - 1.D01; (2,46+2,46)*3,20		15,744				
			m.68 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,20		43,392				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97 +0,90*2,10)		- 3,466				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			3.np		–				
			m.16 - 1.D01; (2,46+2,46)*3,20		15,744				
			m.19 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,24		43,934				
			odpočet otvorů; -(0,80*2,10)		- 1,680				
			ostění otvorů; (0,90+2*2,20)*0,20		1,060				
			4.np		–				
			m.23 - 1.D01; (2,46+2,46)*2,87		14,120				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,42		46,375				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			5.np		–				
			m.18 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*3,54		48,002				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,61)		4,131				
			6.np		–				
			m.34 - 1.D01; (4,50*2+2,28*2)*2,79		37,832				
			odpočet otvorů; -(0,80*1,97*2)		- 3,152				
			ostění otvorů; ((0,90+2*2,10)*0,20 +(0,90+2*2,10)*0,46)		3,366				
			=		378,796				
			ostatní		–				
			obklad sloupů - osa 2000-2240		–				
			3.np-5.np		–				
			svislé; (0,69*2+0,75*2 +0,69*2+0,75*2)*9,55		55,008				
			šikmé; (0,69*2+0,40*2 +0,69*2+0,40*2)*10,05		43,818				
			.		98,826				
			.		–				
15	SP	763121812	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité	m2	4,000	161,50	646		
		Výkaz výměr:	2.np		–				
			m.120,124; (0,80+0,80)*2,50		4,000				
16	SP	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,790	1 181,50	2 115		
		Výkaz výměr:	1.np		1,790				
			m.38/49; (1,85*2,15)*0,45		–				
			.		–				
17	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,616	1 028,50	6 805		
		Výkaz výměr:	1.np		–				
			m.20 - montážní otvor; (1,65*2,00)*0,30		0,990				
			.		–				
			2.np		–				
			m.115; (1,62*3,03 +2,00*3,03)*0,30		3,291				
			.		–				
			4.np		–				
			m.18; (1,20*3,38)*0,30		1,217				
			.		–				
			5.np		–				
			m.18; (1,10*3,39)*0,30		1,119				
			.		–				
18	SP	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,114	4 165,00	474		
		Výkaz výměr:	1.np		–				
			m.08; (0,30*0,50)*0,12		0,018				
			m.20; (0,68*0,94)*0,15		0,096				
19	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	421,300	93,50	39 392		
		Výkaz výměr:	podlahy		–				
			1.BP4; (20,30)		20,300				
			1.BP5; (11,80)		11,800				
			1.BP5A; (11,80)		11,800				
			1.BP9; (2,10)		2,100				
			1.BP11, 11A; (35,40)		35,400				
			1.BP11B; (39,40)		39,400				
			1.BP16; (19,10)		19,100				
			1.BP24; (23,60)		23,600				
			1.BP34; (234,20)		234,200				
			1.BP35; (3,50)		3,500				
			1.BP35A.1; (6,60)		6,600				
			1.BP35A.2; (13,50)		13,500				
20	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,000	97,75	2 248		
		Výkaz výměr:	podlahy		–				
			1.BP46; (23,00)		23,000				
21	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2 613,060	144,50	377 587		
		Výkaz výměr:	podlahy		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.BP6; (18,20)		18,200				
			1.BP6A; (21,90)		21,900				
			1.BP7; (12,10)		12,100				
			1.BP7A; (13,30)		13,300				
			1.BP8; (17,70)		17,700				
			1.BP8A; (5,40)		5,400				
			1.BP11B - guma; (7,20)		7,200				
			1.BP12; (507,80)		507,800				
			1.BP12A; (250,30)		250,300				
			1.BP17.1; (160,40)		160,400				
			1.BP17.2; (325,30)		325,300				
			1.BP17A; (8,10)		8,100				
			1.BP23; (36,50)		36,500				
			1.BP23A; (140,00)		140,000				
			1.BP25; (210,70)		210,700				
			1.BP30 - 3.řp - plocha viz dwg; (33,76)		33,760				
			1.BP36; (125,00)		125,000				
			1.BP39; (51,60)		51,600				
			1.BP40; (70,90)		70,900				
			1.BP43; (263,60)		263,600				
			1.BP45; (309,70)		309,700				
			1.BP47; (23,60)		23,600				
22	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	898,600	1 071,00	962 401		
			Výkaz výměr: podlahy		-				
			1.BP17.2; (325,30)		325,300				
			1.BP43; (263,60)		263,600				
			1.BP45; (309,70)		309,700				
23	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	218,959	2 201,50	482 038		
			Výkaz výměr: podlahy		-				
			1.BP1A; (9,10) *(0,03+0,045)		0,683				
			1.BP1; (8,60) *(0,03+0,045)		0,645				
			1.BP4; (20,30) *(0,02+0,02 +0,02+0,052)		2,274				
			1.BP5; (11,80) *(0,02+0,02 +0,02+0,042)		1,204				
			1.BP5A; (11,80) *(0,02+0,02 +0,02+0,042)		1,204				
			1.BP6; (18,20) *(0,03+0,045)		1,365				
			1.BP6A; (21,90) *(0,03+0,045)		1,643				
			1.BP7; (12,10) *(0,03+0,045)		0,908				
			1.BP7A; (13,30) *(0,03+0,045)		0,998				
			1.BP8; (17,70) *(0,035)		0,620				
			1.BP8A; (5,40) *(0,035)		0,189				
			1.BP9; (2,10) *(0,017+0,025)		0,088				
			1.BP10; (8,00) *(0,03+0,03)		0,480				
			1.BP11, 11A; (35,40) *(0,02+0,022 +0,03)		2,549				
			1.BP11B+guma; (39,40+7,20) *(0,02+0,022 +0,035)		3,588				
			1.BP12; (507,80) *(0,03+0,04)		35,546				
			1.BP12A; (250,30) *(0,03+0,04)		17,521				
			1.BP13; (43,50) *(0,02+0,045)		2,828				
			1.BP14; (12,89) *(0,03+0,04)		0,902				
			1.BP15; (12,70) *(0,03+0,02 +0,015+0,035)		1,270				
			1.BP16; (19,10) *(0,02+0,02 +0,02+0,037)		1,853				
			1.BP17.1; (160,40) *(0,03+0,065)		15,238				
			1.BP17A; (8,10) *(0,03+0,065)		0,770				
			1.BP18; (10,20) *(0,03)		0,306				
			1.BP19; (34,40) *(0,03+0,04)		2,408				
			1.BP20; (44,10) *(0,025+0,035)		2,646				
			1.BP21A; (2,60) *(0,025+0,035)		0,156				
			1.BP22; (12,10) *(0,025+0,02 +0,02)		0,787				
			1.BP23; (36,50) *(0,03+0,045)		2,738				
			1.BP23A; (140,00) *(0,03+0,045)		10,500				
			1.BP24; (23,60) *(0,02+0,02 +0,037)		1,817				
			1.BP24A; (9,30) *(0,02+0,02 +0,037)		0,716				
			1.BP25; (210,70) *(0,03+0,045)		15,803				
			1.BP26; (187,00) *(0,03+0,05)		14,960				
			1.BP30; (33,76) *(0,02+0,035)		1,857				
			1.BP32; (8,70) *(0,03+0,015)		0,392				
			1.BP33; (25,60) *(0,05)		1,280				
			1.BP34; (234,20) *(0,02+0,02 +0,02 +0,077)		32,065				
			1.BP35; (3,50) *(0,02+0,02 +0,02+0,057)		0,410				
			1.BP35A.1; (6,60) *(0,02+0,02 +0,02+0,057)		0,772				
			1.BP35A.2; (13,50) *(0,02+0,02 +0,02+0,057)		1,580				
			1.BP36; (125,00) *(0,03+0,045)		9,375				
			1.BP37; (205,70) *(0,03)		6,171				
			1.BP38; (79,60) *(0,03)		2,388				
			1.BP39; (51,60) *(0,035)		1,806				
			1.BP40; (70,90) *(0,015)		1,064				
			1.BP41; (87,30) *(0,03)		2,619				
			1.BP44; (24,20) *(0,015+0,025)		0,968				
			1.BP46; (23,00) *(0,06)		1,380				
			1.BP47; (23,60) *(0,01+0,065)		1,770				
			1.BP48 - piazzetta - plochy viz dwg; (5,12+5,92+3,23 +1,43+2,92+3,57 +3,82+4,95+24,17+3,50+10,15) *(0,03+0,055)		5,846				
24	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	125,220	255,00	31 931		
			Výkaz výměr: podlahy		-				
			1.BP1A; (9,10) *(0,045)		0,410				
			1.BP1; (8,60) *(0,045)		0,387				
			1.BP4; (20,30) *(0,052)		1,056				
			1.BP5; (11,80) *(0,042)		0,496				
			1.BP5A; (11,80) *(0,042)		0,496				
			1.BP6; (18,20) *(0,045)		0,819				
			1.BP6A; (21,90) *(0,045)		0,986				
			1.BP7; (12,10) *(0,045)		0,545				
			1.BP7A; (13,30) *(0,045)		0,599				
			1.BP8; (17,70) *(0,035)		0,620				
			1.BP8A; (5,40) *(0,035)		0,189				
			1.BP10; (8,00) *(0,03)		0,240				
			1.BP11, 11A; (35,40) *(0,03)		1,062				
			1.BP11B+guma; (39,40+7,20) *(0,035)		1,631				
			1.BP12; (507,80) *(0,04)		20,312				
			1.BP12A; (250,30) *(0,04)		10,012				
			1.BP13; (43,50) *(0,045)		1,958				
			1.BP14; (12,89) *(0,04)		0,516				
			1.BP15; (12,70) *(0,035)		0,445				
			1.BP16; (19,10) *(0,037)		0,707				
			1.BP17.1; (160,40) *(0,065)		10,426				
			1.BP17A; (8,10) *(0,065)		0,527				
			1.BP19; (34,40) *(0,04)		1,376				
			1.BP20; (44,10) *(0,035)		1,544				
			1.BP21A; (2,60) *(0,035)		0,091				
			1.BP22; (12,10) *(0,02)		0,242				
			1.BP23; (36,50) *(0,045)		1,643				
			1.BP23A; (140,00) *(0,045)		6,300				
			1.BP24; (23,60) *(0,037)		0,873				
			1.BP24A; (9,30) *(0,037)		0,344				
			1.BP25; (210,70) *(0,045)		9,482				
			1.BP26; (187,00) *(0,05)		9,350				
			1.BP30; (33,76) *(0,035)		1,182				
			1.BP33; (25,60) *(0,05)		1,280				
			1.BP34; (234,20) *(0,077)		18,033				
			1.BP35; (3,50) *(0,057)		0,200				
			1.BP35A.1; (6,60) *(0,057)		0,376				
			1.BP35A.2; (13,50) *(0,057)		0,770				
			1.BP36; (125,00) *(0,045)		5,625				
			1.BP37; (205,70) *(0,03)		6,171				
			1.BP38; (79,60) *(0,03)		2,388				
			1.BP44; (24,20) *(0,025)		0,605				
			1.BP46; (23,00) *(0,06)		1,380				
			1.BP47; (23,60) *(0,065)		1,534				
25	SP	713120820_1	Odstranění separační vrstvy volně kladené z lepenky A400H	m2	3 216,750	629,00	2 023 336		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: podlahy		–				
			1.BP1A; (9,10)		9,100				
			1.BP1; (8,60)		8,600				
			1.BP4; (20,30) *2		40,600				
			1.BP5; (11,80) *2		23,600				
			1.BP5A; (11,80) *2		23,600				
			1.BP6; (18,20)		18,200				
			1.BP6A; (21,90)		21,900				
			1.BP7; (12,10)		12,100				
			1.BP7A; (13,30)		13,300				
			1.BP8; (17,70)		17,700				
			1.BP8A; (5,40)		5,400				
			1.BP10; (8,00)		8,000				
			1.BP11, 11A; (35,40) *2		70,800				
			1.BP11B; (39,40+7,20) *2		93,200				
			1.BP12; (507,80)		507,800				
			1.BP12A; (250,30)		250,300				
			1.BP13; (43,50)		43,500				
			1.BP14; (12,89)		12,890				
			1.BP15; (12,70) *2		25,400				
			1.BP16; (19,10) *2		38,200				
			1.BP17.1; (160,40)		160,400				
			1.BP17A; (8,10)		8,100				
			1.BP21A; (2,60)		2,600				
			1.BP22; (12,10)		12,100				
			1.BP23; (36,50)		36,500				
			1.BP23A; (140,00)		140,000				
			1.BP24; (23,60) *2		47,200				
			1.BP24A; (9,30) *2		18,600				
			1.BP25; (210,70)		210,700				
			1.BP26; (187,00)		187,000				
			1.BP30; (33,76)		33,760				
			1.BP32; (8,70)		8,700				
			1.BP33; (25,60)		25,600				
			1.BP34; (234,20) *2		468,400				
			1.BP35; (3,50) *2		7,000				
			1.BP35A.1; (6,60) *2		13,200				
			1.BP35A.2; (13,50) *2		27,000				
			1.BP36; (125,00)		125,000				
			1.BP37; (205,70)		205,700				
			1.BP38; (79,60) *2		159,200				
			1.BP39; (51,60)		51,600				
			1.BP44; (24,20)		24,200				
26	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	485,600	74,80	36 323		
			Výkaz výměr: podlahy		–				
			1.BP4; (20,30)		20,300				
			1.BP5; (11,80)		11,800				
			1.BP5A; (11,80)		11,800				
			1.BP9; (2,10)		2,100				
			1.BP11, 11A; (35,40)		35,400				
			1.BP11B; (39,40+7,20)		46,600				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.BP16; (19,10)		19,100				
			1.BP22; (12,10)		12,100				
			1.BP24; (23,60)		23,600				
			1.BP24A; (9,30)		9,300				
			1.BP24; (234,20)		234,200				
			1.BP35; (3,50)		3,500				
			1.BP35A.1; (6,60)		6,600				
			1.BP35A.2; (13,50)		13,500				
			1.BP46; (23,00)		23,000				
27	SP	714450801	Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	4 272,940	15,30	65 376		
			Výkaz výměr: podlahy		–				
			1.BP1A; (9,10) *2		18,200				
			1.BP1; (8,60) *2		17,200				
			1.BP4; (20,30) *2		40,600				
			1.BP5; (11,80)		11,800				
			1.BP5A; (11,80)		11,800				
			1.BP6; (18,20) *2		36,400				
			1.BP6A; (21,90) *2		43,800				
			1.BP7; (12,10) *2		24,200				
			1.BP7A; (13,30) *2		26,600				
			1.BP8; (17,70)		17,700				
			1.BP8A; (5,40)		5,400				
			1.BP10; (8,00)		8,000				
			1.BP11, 11A; (35,40)		35,400				
			1.BP11B; (39,40+7,20)		46,600				
			1.BP12; (507,80)		507,800				
			1.BP12A; (250,30)		250,300				
			1.BP13; (43,50) *2		87,000				
			1.BP14; (12,89) *2		25,780				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.BP16; (19,10)		19,100				
			1.BP17.1; (160,40) *2		320,800				
			1.BP17A; (8,10) *2		16,200				
			1.BP21A; (2,60)		2,600				
			1.BP23; (36,50) *2		73,000				
			1.BP23A; (140,00) *2		280,000				
			1.BP24; (23,60)		23,600				
			1.BP24A; (9,30)		9,300				
			1.BP25; (210,70) *2		421,400				
			1.BP26; (187,00) *2		374,000				
			1.BP30; (33,76)		33,760				
			1.BP32; (8,70)		8,700				
			1.BP33; (25,60) *2		51,200				
			1.BP34; (234,20) *2		468,400				
			1.BP35; (3,50) *2		7,000				
			1.BP35A.1; (6,60) *2		13,200				
			1.BP35A.2; (13,50) *2		27,000				
			1.BP36; (125,00) *2		250,000				
			1.BP37; (205,70) *2		411,400				
			1.BP38; (79,60) *2		159,200				
			1.BP39; (51,60)		51,600				
			1.BP44; (24,20)		24,200				
28	SP	713120820_2	Odstranění separační vrstvy volně kladené z PE folie	m2	46,600	93,50	4 357		
			Výkaz výměr: podlahy		–				
			1.BP46; (23,00)		23,000				
			1.BP47; (23,60)		23,600				
29	SP	713140825_1	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm	m2	735,190	182,75	134 356		
			Výkaz výměr: podlahy		–				
			1.BP1A; (9,10)		9,100				
			1.BP1; (8,60)		8,600				
			1.BP4; (20,30)		20,300				
			1.BP5; (11,80)		11,800				
			1.BP5A; (11,80)		11,800				
			1.BP6; (18,20)		18,200				
			1.BP6A; (21,90)		21,900				
			1.BP7; (12,10)		12,100				
			1.BP7A; (13,30)		13,300				
			1.BP14; (12,89)		12,890				
			1.BP15; (12,70)		12,700				
			1.BP16; (19,10)		19,100				
			1.BP17.1; (160,40)		160,400				
			1.BP17A; (8,10)		8,100				
			1.BP33; (25,60)		25,600				
			1.BP34; (234,20)		234,200				
			1.BP35; (3,50)		3,500				
			1.BP35A.1; (6,60)		6,600				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.BP36; (125,00)		125,000				
30	SP	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	79,600	44,20	3 518		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP38; (79,60)		79,600				
31	SP	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	205,700	44,20	9 092		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP37; (205,70)		205,700				
32	SP	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	891,600	21,25	18 947		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP10; (8,00)		8,000				
			1.BP11, 11A; (35,40)		35,400				
			1.BP11B; (39,40+7,20)		46,600				
			1.BP12; (507,80)		507,800				
			1.BP12A; (250,30)		250,300				
			1.BP13; (43,50)		43,500				
33	SP	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	46,600	21,25	990		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP46; (23,00)		23,000				
			1.BP47; (23,60)		23,600				
34	SP	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	624,000	85,00	53 040		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP37; (205,70)		205,700				
			1.BP38; (79,60)		79,600				
			m.B1.4.08 - jeviště - prkenná podlaha; (338,70)		338,700				
35	SP	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	829,700	34,00	28 210		
			Výkaz výměr: podlahy		—				
			1.BP37; (205,70)*2		411,400				
			1.BP38; (79,60)		79,600				
			m.B1.4.08 - jeviště - prkenná podlaha; (338,70)		338,700				
36	SP	767581802	Demontáž podhledu lamel - 1.BS1	m2	912,300	205,70	187 660		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS1; (912,30)		912,300				
37	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu - 1.BS1	m2	912,300	42,50	38 773		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS1; (912,30)		912,300				
38	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché - 1.BS11	m2	165,300	102,00	16 861		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS11; (165,30)		165,300				
39	SP	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu - 1.BS12	m2	279,200	110,50	30 852		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS12; (279,20)		279,200				
40	SP	766421821_1	Demontáž truhlářského obložení podhledů dřevěný podhled lamelový, hladké dřevěné dýhované lamely z lepeného dřeva, žlábek mezi lamelami 7 mm / spojované na pero drážku, skladebná šířka lamely 150mm - 1.BS2, 1.BS8	m2	177,440	140,25	24 886		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS2; (102,58)		102,580				
			1.BS8; (74,86)		74,860				
41	SP	766421821_2	Demontáž truhlářského obložení podhledů dřevěný podhled lamelový, se štebínami - 1.BS5	m2	36,500	140,25	5 119		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS5; (36,50)		36,500				
42	SP	766421821_3	Demontáž truhlářského obložení podhledů - NAPAko podhled rastr opláštěný dřevěnou dýhovanou dřevotřískou tl 20 mm vysokou 140 mm, uchycenou k roštu přes latě / vnitřní rozměry kazety 840/840 zaoblená v rozích, šířka středové příčky 360mm, výplň porostem - 1.BS7	m2	473,110	140,25	66 354		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS7; (473,11)		473,110				
43	SP	766421821_4	Demontáž truhlářského obložení podhledů plastický podhled složený z dřevěných deskových dílců z Thermaxu, délka dílce 2,3m / s priznaným spojem na pokos, dílce jsou vystříhány po 1/3 své délky - 1.BS9	m2	317,300	140,25	44 501		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS9; (317,30)		317,300				
44	SP	766421811_1	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 hladká dýhovaná deska překližka, případně latovka spojována vloženým překm - 1.BS4, 1.BS6	m2	387,590	140,25	54 359		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS4; (330,68)		330,680				
			1.BS6; (56,91)		56,910				
45	SP	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	1 391,940	46,75	65 073		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS2; (102,58)		102,580				
			1.BS8; (74,86)		74,860				
			1.BS5; (36,50)		36,500				
			1.BS7; (473,11)		473,110				
			1.BS9; (317,30)		317,300				
			1.BS4; (330,68)		330,680				
			1.BS6; (56,91)		56,910				
46	SP	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm - 1.BS3	m2	793,230	25,50	20 227		
			Výkaz výměr: podhledy		—				
			1.BS3; (793,23)		793,230				
47	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 214,910	165,75	201 371		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			1.BO4; (981,18)		981,180				
			1.BO5; (233,73)		233,730				
48	SP	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	41,127	89,25	3 671		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			1.B011		—				
			4.np		—				
			m.B1.4.10; (1,05+2,97*1,13+2,03)*2,86		20,535				
			m.B1.4.12; (1,09+3,47*1,13+1,51)*2,86		20,592				
49	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	1 359,850	126,65	172 225		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			1.BO9; (1359,85)		1 359,850				
50	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	1 400,977	34,00	47 633		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			1.BO9; (1359,85)		1 359,850				
			1.B011		—				
			4.np		—				
			m.B1.4.10; (1,05+2,97*1,13+2,03)*2,86		20,535				
			m.B1.4.12; (1,09+3,47*1,13+1,51)*2,86		20,592				
			—		—				
52	SP	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	41,480	93,50	3 878		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			nové části - izolace pod obkladem		—				
			1.np - vnější stěny - osa 2000-2720; (6,52)*3,40		22,168				
			1.np - vnější stěny - osa 3920-4640; (2,51+1,97+1,20)*3,40		19,312				
			—		—				
53	SP	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	341,320	148,75	50 771		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			1.B010		—				
			6.np-7.np		—				
			B1.6.43, B1.7.09; (16,25 +13,60 +2,18+13,10+2,28 +13,54)*5,60		341,320				
54	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	548,050	148,75	81 522		
			Výkaz výměr: pod kamenným obkladem; (298,05)		298,050				
			ostatní - předpoklad na nebouraných stěnách; 250,00		250,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
55	SP	767415855_1	Demontáž obkladu (fasády) z panelů, viditelné uchycení, budov v přes 12 do 24 m panely opláštěné AL fólií, jádro z PUR pěny	m2	313,013	1 045,50	327 255		
		Výkaz výměr:	6.np-7.np - fasáda - spodní a pravá část obvod - spodní část; (28,40+2,85) *7,25		226,563				
			obvod - pravá část; (13,00+0,30) *6,50		86,450				
56	SP	767415861_1	Demontáž podkladního roštu fasádních panelů	m2	313,013	161,50	50 552		
		Výkaz výměr:	6.np-7.np - fasáda - spodní a pravá část obvod - spodní část; (28,40+2,85) *7,25		226,563				
			obvod - pravá část; (13,00+0,30) *6,50		86,450				
57	SP	712990832	Odstranění náস্যu povlakové krytiny střech přes 10° tl do 50 mm	m2	44,378	93,50	4 149		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST4; (14,55*3,05)		44,378				
58	SP	712363825	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu lehčeného, budova v přes 18 m	m2	171,141	93,50	16 002		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST1; (5,70*2,40 +5,70*2,40 +11,70*2,85 +2,30*8,90)		81,175				
			1.BST3 - plocha viz dwg; 0		—				
			1.BST4; (14,55*3,05)		44,378				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70)		45,588				
59	SP	713140831	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	126,763	76,50	9 697		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST1; (5,70*2,40 +5,70*2,40 +11,70*2,85 +2,30*8,90)		81,175				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70)		45,588				
60	SP	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	126,763	46,75	5 926		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST1; (5,70*2,40 +5,70*2,40 +11,70*2,85 +2,30*8,90)		81,175				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70)		45,588				
61	SP	713140841	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	44,378	46,75	2 075		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST4; (14,55*3,05)		44,378				
62	SP	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše tlivrstvé	m2	45,588	72,25	3 294		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70)		45,588				
63	SP	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	88,755	93,50	8 299		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST4; (14,55*3,05) *2		88,755				
64	SP	963011510_1	Odstranění vyrovnávací vrstvy střechy volně kladené z desek tloušťka 50 mm desky PZD / KSD / Stassa	m2	89,966	204,00	18 353		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST3 - plocha viz dwg; 0		—				
			1.BST4; (14,55*3,05)		44,378				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70)		45,588				
65	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,711	2 201,50	5 968		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST3 - plocha viz dwg; 0		—				
			1.BST4; (14,55*3,05) *0,02		0,888				
			1.BST5; (2,62*8,70 +2,62*8,70) *0,04		1,824				
66	SP	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,438	1 572,50	6 978		
		Výkaz výměr:	střecha		—				
			1.BST3 - plocha viz dwg; 0		—				
			1.BST4; (14,55*3,05) *0,09+0,11/2		4,438				
67	SP	963053936_1	Bourání schodišťových ramen samonosných ocelová konstrukce, betonová výplň	m2	120,231	1 232,50	148 185		
		Výkaz výměr:	levé spodní schodiště		—				
			1.np-2.np - od -0,18 po +3,96		—				
			podesty; (2,70*1,40)*1		3,780				
			ramena; (1,13*2,80)*3		9,492				
			mezipodesty; (2,70*1,23)*2		6,642				
			pravé spodní schodiště		—				
			1.np-6.np - od -0,18 po +17,46		—				
			podesty; (2,70*1,40)*5		18,900				
			ramena; (1,13*3,10)*(3+2+2+2+3)		42,036				
			mezipodesty; (2,70*1,23)*(2+1+1+1+2)		23,247				
			.		—				
			pravé horní schodiště		—				
			1.np-2.np - od +0,18 po +3,96		—				
			podesty; (2,70*1,40) xx		—				
			ramena; (1,13*2,80)*3		9,492				
			mezipodesty; (2,70*1,23)*2		6,642				
			.		—				
68	SP	963051113_1	Bourání ŽB stropů plechobetonových - předpokládaná tloušťka 100 mm vybourání betonu včetně výztuže	m3	285,438	2 966,50	846 752		
		Výkaz výměr:	vybourání plechobetonových stropů		—				
			2.np		—				
			plochy viz dwg; (743,85 +180,87 +63,58) *0,10		98,830				
			3.np		—				
			plochy viz dwg; (734,30 +39,55) *0,10		77,385				
			4.np		—				
			plochy viz dwg; (70,15 +61,50+50,65 +40,90) *0,10		22,320				
			5.np		—				
			plochy viz dwg; (119,71 +40,90) *0,10		16,061				
			6.np		—				
			plochy viz dwg; (108,95 +355,70) *0,10		46,465				
			7.np		—				
			plochy viz dwg; (85,99 +111,95 +45,83) *0,10		24,377				
69	SP	963051001_1	Bourání plechobetonových stropů - vybourání ztraceného bednění z vitkovických plechů	m2	2 710,350	782,00	2 119 494		
		Výkaz výměr:	vybourání plechobetonových stropů		—				
			2.np		—				
			plochy viz dwg; (743,85 +180,87)		924,720				
			3.np		—				
			plochy viz dwg; (734,30)		734,300				
			4.np		—				
			plochy viz dwg; (70,15 +61,50+50,65)		182,300				
			5.np		—				
			plochy viz dwg; (119,71 +40,90)		160,610				
			6.np		—				
			plochy viz dwg; (108,95 +355,70)		464,650				
			7.np		—				
			plochy viz dwg; (85,99 +111,95 +45,83)		243,770				
Pododdl		0096.4: Likvidace sutí					3 980 941		
1	SP	997013117	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	3 806,835	527,00	2 006 202		
2	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3 806,835	161,50	614 804		
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72 329,865	5,95	430 363		
		Výkaz výměr:	předpoklad celkem 20km; (3806,835) *(20-1)		72 329,865				
4	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	512,786	119,00	61 022		
5	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	691,720	136,00	94 074		
6	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2 103,893	306,00	643 791		
7	SP	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	98,670	297,50	29 354		
8	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	4,534	442,00	2 004		
9	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	96,261	510,00	49 093		
10	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	2,958	1 360,00	4 023		
11	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	7,709	2 210,00	17 038		
12	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	35,401	1 275,00	45 136		
13	SP	997013800_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového	t	- 115,917	4 250,00	- 492 647		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
14	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	75,774	1 360,00	103 052		
15	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	293,045	1 275,00	373 632		
	Pododdl		0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest				27 482 376		
1	SP	Popisná	Zřízení kontrolovaného pásma :		–				
2	SP	97000001	Vybudování kontrolovaného pásma s příslušenstvím (předpoklad - 2x kontrolované pásmo) Neprodáváné uzavření kontrolovaného pásma vysokopevnostní plachtou z interieru na lešení. Ke každému kontrolovanému pásmu (dále jen KP) bude přizpůsobena soustava demontážních propustí personálních a materiálových.	m2	5 018,480	675,75	3 391 238		
		Výkaz výměr:	pravá strana: (1,10+3,00+31,00+3,22 +16,60 +3,22+31,00+2,36+1,29 +1,50*8)*21,00 levá strana: (3,40+30,31+3,46 +15,52 +3,42+30,31+2,64 +1,50*4) *6,50 vnitřní stěny: 500,00 stropy: 1700,00		2 200,590 617,890 500,000 1 700,000				
3	SP	97000002	Montáž, demontáž lešni se zdvojeným košením Montáž, demontáž a denní nájem (předpoklad 35 dnů pro každé KP) lešení, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	5 018,480	458,15	2 299 217		
4	SP	97000003	Instalace filtračnioventilační techniky Instalace filtrační techniky vybavených HEPA filtry s možností použití předfiltrů M5 a G4 v rozsahu pro Sňasobnou výměnu vzduchu za hodinu dle bilančního vzorce (objem KP x počet výměn vzduchu = požadovaný hodinový výkon filtračních jednotek (FVJ) v m3/hod.) Požadovaná minimální kapacita 56 160m3/hod. pro každé KP. V pokoze je zahrnutá denní výměna předfiltrů M5 a G4	kpl	5,000	70 686,00	353 430		
5	SP	97000004	Zřízení a zrušení staveniště, inženýring a legislativní zajištění Dovoz a odvoz materiálu a sanační techniky, zřízení denní místnosti a zařízení staveniště, inženýring, zpracování závěrečné dokumentační zprávy	kpl	1,000	253 300,00	253 300		
6	SP	Popisná	Demontáž a likvidace vnitřního deskového obkladu z desek Ezalit (obsahují azbest) (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtlahů v každé budově);		–				
7	SP	97000006	Demontáž vnitřního deskového obkladu z desek Ezalit (obsahují azbest) 2x Azbestocementová deska tloušťka 10 mm a minerální izolace, odstranění těsnících tmelů s obsahem azbestu	m2	4 240,906	767,55	3 255 107		
		Výkaz výměr:	2.np (0,67+3,23+30,87+3,56 +16,96 +3,56+31,57+3,06+0,38) *4,01 3.np (1,10+2,96+31,00+3,17 +16,66 +3,18+31,00+2,41+1,54) *2,61 (14,21*2) *2,72 4.np-5.np (1,10+3,00+31,00+3,22 +16,60 +3,22+31,00+2,36+1,29) *6,80 6.np-7.np pravá strana: (28,74+2,71 +13,25 +2,60+29,35) *5,95 levá strana: (3,40+30,31+3,46 +15,52 +3,42+30,31+2,64) *7,55 stěny obvod, dopočet: 95,00 STROPY Strop nad schodištěm - B1.2.18; 15,00 Deskový protipožární obklad stropních ocelových nosníků nad 2.NP - celé 2.NP; 550,00 Deskový protipožární obklad stropních ocelových nosníků nad 3.NP - B1.3.15; B1.3.21-22; B1.3.40+ celá WC B1.3.23-25 a B1.3.31-36; 280,00 Akustický obklad na stropě v místnostech za sálem - B1.4.11, B1.5.13.B1.5.15; 100,00 Akustický obklad na stropě v sále pod baletní zkušebnou - B1.5.09 hl. sál; 250,00 Strop baletní zkušebny - B1.6.20; 205,00 Strop strojovny VZT - B1.6.42-44; 220,00 Strop v 6.NP - B1.6.21-31; 70,00		– 376,379 – 242,782 77,302 – 630,972 – 456,068 672,403 95,000 – 15,000 550,000 280,000 – 100,000 250,000 205,000 220,000 70,000				
8	SP	97000008	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	4 240,906	217,60	922 821		
9	SP	Popisná	Vybourání a likvidace montovaných příček z materiálu Ezalit a protipožárních obkladů ocelových konstrukcí (sloupky, táhla, řada stropních nosníků obsahující azbest (transport odpadů prostřednictvím mobilního jeřábu);		–				
10	SP	97000006	Demontáž vnitřních příček a obkladů z desek Ezalit (obsahují azbest) Azbestocementová deska a minerální izolace, odstranění těsnících tmelů s obsahem azbestu - předpoklad	m2	490,000	579,70	284 053		
		Výkaz výměr:	předpoklad cca 70 m2 / podlaží (70,00) *7		– 490,000				
11	SP	97000008	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	490,000	217,60	106 624		
12	SP	Popisná	Prostředky osobní ochrany pracovníka pro obvodový plášť a interiérové části budov:		–				
13	SP	97000017	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - filtr do polomasky FFP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 8x denní výměna. (Předpokládána délka prací v KP 30 dnů)	kpl	3,000	477 700,00	1 433 100		
14	SP	Popisná	Nakládání s odpady:		–				
15	SP	97000018	Interiérové části a obvodový plášť: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu pod kat.č. 17 06 05 (součástí jsou i azbestem kontaminované materiály - minerální izolace)	t	132,242	4 263,60	563 826		
		Výkaz výměr:	kontaminovaná suť (4240,906 +490,00)*24,00/1000 (1100,00 +600,00)*11,00/1000		– 113,542 18,700				
16	SP	Popisná	Závěrečná sanace a monitoring ovzduší:		–				
17	SP	97000022	Sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma - sanace všech konstrukcí a vymízení prostoru Vysátí vysavači třídy H 13 a sanace enkapsulačním přípravkem na bázi styrenakrylátového kopolymeru FOSTER 3220. Do objemu kontrolovaného pásma je zahrnutá i vnější část tvořená lešením s překrytou vysokopevnostní plachtou	m3	18 795,000	748,00	14 058 660		
		Výkaz výměr:	vnitřní prostory - levá strana - 2.np-7.np; (790,00*20,40) vnitřní prostory - pravá strana - 6.np-7.np; (470,00*5,70)		16 116,000 2 679,000				
18	SP	97000023	Kontrolní měření po ukončení prací v každém kontrolovaném pásmu před zrušením kontrolovaného pásma V každém kontrolovaném pásmu se provede závěrečné měření na každém nadzemním podlaží a pracovní měření v dýchací zóně pracovníka na střešní část	kpl	20,000	28 050,00	561 000		
	Pododdl		0096.8: Úklid před předáním				697 080		
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 505,000	146,00	511 730		
		Výkaz výměr:	změněno z dwg: 4555,00-1050,0		3 505,000				
2	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 050,000	167,00	175 350		
	Pododdl		0096.9: Provozovní opatření - lešení				2 916 385		
1	SP	943321131_1	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m3	11 600,000	38,00	440 800		
		Výkaz výměr:	předpoklad; 1450,0*8,00		11 600,000				
2	SP	943321231_1	Nájem pro prostorové lešení - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m3	11 600,000	144,00	1 670 400		
3	SP	943321831_1	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	11 600,000	27,00	313 200		
4	SP	949221111_1	Montáž leškové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	725,000	34,85	25 266		
		Výkaz výměr:	předpoklad; 725,00		725,000				
5	SP	949221211_1	Nájem podlah pro prostorové lešení - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m2	725,000	107,10	77 648		
6	SP	949221811_1	Demontáž leškové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	725,000	24,65	17 871		
7	SP	997013511_1	Doprava prostorového lešení - tam a zpět	m3	11 600,000	32,00	371 200		
	TK 1. úroveň		1 A1.02: KONSTRUKCE				7 190 176		
	Pododdl		003.1: Svalové konstrukce zděné				6 659 707		
1	SP	342271701_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 280 mm - zdivo VPC tl. 115 mm + akustická izolace tl. 50 mm + zdivo z VPC tl. 115 mm vyztužovaná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	16,074	1 870,25	30 063		
		Výkaz výměr:	2.NP S7 (0,34+3,80)*2,73 -1,00*1,97 m. 1.2.42 (0,515+0,15+2,19)*2,95 -0,80*2,10		– – 9,332 – 6,742				
2	SP	342271702_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 350 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 50 mm + zdivo z VPC tl. 150 mm vyztužovaná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	281,437	2 272,65	639 607	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	2.NP osa 5120/9270 2,21*3,05 -0,80*2,10 osa 8070; 42,00*2,70 osa 9030; 42,00*2,70 3.NP osa 8070; 27,00*0,60 osa 9030; 27,00*0,60 6.NP m. 1.6.06		– – 5,061 113,400 113,400 – 16,200 16,200 – –				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(0,33+0,12+1,65+1,70)*3,36 -1,60*1,97 2,25*3,36		9,616 7,560				
3	SP	342271703_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 350 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 50 +150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	23,850	1 514,65	36 124		
		Výkaz výměr:	6.NP-7.NP m. 1.6.06 2,25*5,30*2		— — 23,850				
4	SP	342271704_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 410 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 100+50 mm + zdivo z VPC tl. 120 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	33,139	2 296,79	76 114	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	7.NP u S3 (0,09+0,115+12,30+0,07)*3,55 -(2,80+0,30+0,14)*3,55		— — 44,641 - 11,502				
5	SP	342271705_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 450 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 150 mm + zdivo z VPC tl. 150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	19,635	2 426,43	47 643		
		Výkaz výměr:	2.NP m. 1.2.16, V0 5,95*2,70 3.NP m. 1.3.06 nad m. 1.2.16, V0 5,95*0,60		— — 16,065 — — 3,570				
6	SP	342271706_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 460 až 500 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 160 mm + zdivo z VPC tl. 150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	221,227	2 441,81	540 194		
		Výkaz výměr:	2.NP osa 9030 - m. 1.2.21-23, část 33 (0,15*3+5,85+3,45+4,70)*2,57 (14,25+0,35+4,70-2,35)*2,95 (2,35+0,35+5,05)*3,05 osa 9030 u S2 6,22*3,35 osa 8070 - m. 1.2.31,1.2.32, 1.2.44 9,65*2,95 osa 8070 - m. 1.2.30,1.2.29 7,70*3,05 osa 8070 u S3 6,22*3,35 3.NP m. 1.3.06 - osa 9030 (20,06+5,24+1,77+0,52-0,15)*0,60 6.NP-7.NP m. 1.6.13, 1.6.14 2,65*5,30*2		— — 37,137 22,273 23,638 — 20,837 — 28,468 — 23,485 — 20,837 — — 16,464 — — 28,090				
7	SP	342271707_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 520 mm - zdivo VPC tl. 115 mm + akustická izolace tl. 250 mm + zdivo z VPC tl. 150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	57,120	2 397,23	136 930		
		Výkaz výměr:	3.NP osa 4880; 16,80*3,40		— 57,120				
8	SP	342271708_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 520 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 170 mm + zdivo z VPC tl. 200 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	13,313	2 785,79	37 087		
		Výkaz výměr:	2.NP m. 1.2.20 6,10*2,57 -1,20*1,97		— — 13,313				
9	SP	342271709_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 300 mm - zdivo CP tl. 150 mm + akustická izolace tl. 50 mm + zdivo z VPC tl. 115 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	17,869	2 158,35	38 568		
		Výkaz výměr:	N1 (2,69+0,20)*3,10 V0 (3,09+0,15)*2,75		— 8,959 — 8,910				
10	SP	342271710_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 350 mm - zdivo CP tl. 150 mm + akustická izolace tl. 50 mm + zdivo z VPC tl. 150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	23,314	2 364,10	55 116	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	6.NP š 33, S3 (0,19+2,93+0,115)*3,36 (0,30+2,80+0,30)*3,66		— — 10,870 12,444				
11	SP	342271711_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 410 mm - zdivo VPC tl. 150 mm + akustická izolace tl. 100 + 50 mm + zdivo z CP tl. 120 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	11,502	2 408,69	27 705		
		Výkaz výměr:	7.NP mezi osami 5600 a 5840 u S3 (0,14+2,80+0,30)*3,55		— — 11,502				
12	SP	342241712_1	Akustická sendvičová stěna celková tl. 350 mm - zdivo CP tl. 150 mm + akustická izolace tl. 50 mm + zdivo z CP tl. 150 mm vyzdváná do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	12,690	2 497,24	31 690	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	8.np m.1.8.02; (6,40*2+0,65*2)*0,90		— 12,690				
13	SP				—				
14	SP	342271321	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic P7 do P15 tl 70 mm	m2	66,030	631,52	41 699		
		Výkaz výměr:	2.NP osa 1520-2000 / 8550-9030 0,28*3,71 m. 1.2.16; 2,80*3,73 m. 1.2.13; 1,50*2,73-1,42*2,10 m. 1.2.24, 1.2.25, 1.2.32, 1.2.31 (1,225+0,125)*2,95*4 -0,70*2,10*4 m. 1.2.26, 1.2.27, 1.2.30, 1.2.29 (1,225+0,125)*3,05*4 -0,70*2,10*4 m. 1.2.36a, osa 4160 1,50*2,95 -1,40*2,10 m. 1.2.06 0,60*3,05 = 3.NP šachta Š46a, b (0,28+0,55+0,32)*2,69 osa 2000/9270 - nika hydrant (0,90+0,10*2)*2,63 osa 2000/7590 - nika hydrant (0,90+0,10*2)*2,63 = 4.NP u S9a 0,35*4,20 osy 4880-5600/7590-9270 m. 1.4.07.08; 10,30*2-0,70*2,10 = osa 3920, 4160 (0,385+5,21)*2,95 [(1,01+0,115+0,10+0,90+0,10)*2+1,01+4,98]*2,95 (0,70+0,80*2)*2,10 (0,115+1,225+0,24+1,21+0,24+1,225+0,115)*2,95 -1,00*2,10 m. 1.2.24, 1.2.25, 1.2.32, 1.2.31		— — 1,039 10,444 1,113 — 10,050 — 10,590 — 1,485 1,830 36,561 — — 3,094 2,893 — 2,893 8,880 — — 1,470 — 19,130 20,600 — — 16,505 30,798 - 4,830 12,892 - 2,100 —				
15	SP	342271401	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic 80F do P15 tl 115 mm	m2	345,724	855,73	295 847		
		Výkaz výměr:	2.NP osa 1520-2000 / 8550-9030 (0,15+0,13+1,835+0,115+0,935)*3,71 -0,70*1,97 1,415*3,71 -1,30*2,10 osa 1520-2000 / 7350-8310 (2,15+0,115+1,355+0,10+1,27)*3,71 -0,80*1,97 1,415*3,71 -1,30*2,10 m. 1.2.13 (2,685+0,95-0,115*2)*2,68 1,105*3,84 osa 3920, 4160 (0,385+5,21)*2,95 [(1,01+0,115+0,10+0,90+0,10)*2+1,01+4,98]*2,95 (0,70+0,80*2)*2,10 (0,115+1,225+0,24+1,21+0,24+1,225+0,115)*2,95 -1,00*2,10 m. 1.2.24, 1.2.25, 1.2.32, 1.2.31		— — 10,363 2,520 — 16,937 2,520 — 9,125 4,243 — 16,505 30,798 - 4,830 12,892 - 2,100 —				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(3,40+0,20+3,40)*2,95*2 -0,80*2,10*4		34,580				
			1,35*2,95*2		7,965				
			m. 1.2.26, 1.2.27, 1.2.30, 1.2.29		—				
			(0,20+3,40+0,20+3,695)*3,05*2 -0,80*2,10*4		39,000				
			1,35*3,05*4		16,470				
			m. 1.2.40		—				
			((14,58-7,40)*2,95+7,40*3,05)*2 -0,80*2,10*8		74,062				
			Š 49		—				
			(2,35+0,45*2)*2,95		9,588				
			=		280,637				
			4.NP		—				
			u S9a		—				
			(0,30+0,36+0,70)*4,20		5,712				
			pod balkónem 1.4.15 na zdvojenou stěnu 3.NP		—				
			(21,11+0,15*2)*0,75		16,058				
			osy 4880-5600/7590-9270		—				
			(0,58*2+2,06)*2,40		7,728				
			3,00+4,50		7,500				
			m. 1.4.18; (1,79+0,15)*2,65		5,141				
			=		42,139				
			5.NP		—				
			u S9a		—				
			1,00*2,60		2,600				
			schody hlediště		—				
			((11,90*0,285)*6		20,349				
			=		22,949				
16	SP	342271531	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic SDF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	1 443,243	1 061,48	1 531 974	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	1.NP		—				
			levá noha - m. 1.1.17		—				
			(1,90+0,35)*4,10 -0,80*2,10 +11,30		18,845				
			pravá noha		—				
			m. 1.1.05		—				
			(6,75+0,75)*4,11		30,825				
			=		49,670				
			2.NP		—				
			osa 1520-2000 / 8550-9030		—				
			2,08*2,55		5,304				
			(0,12+1,105)*3,71		4,545				
			(0,35+4,825+0,28*2)*3,71		21,277				
			(0,15+2,13)*3,71 -0,80*1,97		6,883				
			výřahová šachta V7 (HH 19,98, SH 3,70)		—				
			(1,65+0,15*2+1,46)*16,28		55,515				
			-1,00*1,97*5		- 9,850				
			osa 1520-2000 / 7350-8310		—				
			2,08*2,55		5,304				
			(0,12+1,105)*3,71		4,545				
			(0,45+4,825)*3,71		19,570				
			(0,15+2,13+0,15+2,08)*3,71 -0,80*1,97		15,156				
			osa 2000 / 7830-9030		—				
			(11,855+0,115*2)*3,71 -1,65*2,10		41,370				
			osa 1520-4160/9030-9510		—				
			(3,515+0,15+0,67+1,145+0,15)*3,71		20,887				
			(8,195-1,145-0,15)*2,57		17,733				
			0,65*2,57		1,671				
			(3,505+0,10+0,30)*2*2,57 -0,90*2,10*2		16,292				
			N1		—				
			(2,69+0,20)*2,40		6,936				
			V0		—				
			2,80*2,73		7,644				
			m. 1.2.13		—				
			(1,105+2,80+0,115+2,115+0,67)*3,84		26,131				
			(0,10+5,98)*2,68		16,294				
			(0,52+0,68+2,785+0,15+0,67)*2,73		13,118				
			m. 1.2.11, 1.2.12		—				
			(14,55+0,60+0,25+0,35+3,655+0,10+0,30)*2,73		54,068				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			m. 1.2.37 - osa 8790/2720-3920; 12,10*2,45		29,645				
			m. 1.2.42		—				
			(0,80+0,74+0,15+0,30+2,19)*2,95 -0,70*2,10		10,861				
			m. 1.2.10, 1.2.09		—				
			(0,15+4,255+0,10+0,30 +4,795+0,55+2,30)*2,95 -0,80*2,10		35,048				
			(7,955-2,30)*3,05		14,503				
			(2,40*2+0,20*2+7,05)*3,05 -0,80*2,10		35,683				
			šachta - osa 7590/4880-5120		—				
			(1,25+0,56+2,65)*3,05		13,603				
			osa 5120/9270		—				
			1,40*3,05		4,270				
			m. 1.2.08, 1.2.07		—				
			(0,15+4,725+0,15+7,005-0,80)*3,05		34,252				
			(0,20+7,15+0,20+7,00)*3,05		44,378				
			-(0,80*2,10*2+1,30*2,30*2)		- 9,340				
			m. 1.2.06		—				
			(2,40+7,20)*3,05 -0,80*2,10		27,600				
			okolo m. 1.2.01		—				
			(17,70+1,00+10,20+18,60+0,50*2+2,875+0,65)*3,05		158,676				
			-(1,50*2,10+0,80*2,10)		- 4,830				
			=		741,379				
			3.NP		—				
			šachta V7, Š46a, Š77, S9a		—				
			(4,35-0,45+4,75+0,50+0,15+0,21+0,9+0,78-0,15)*2,69		29,698				
			(2,08+1,56)*2,69		9,792				
			-(0,80*1,97+1,00*1,97)		- 3,546				
			osa 1520-2000/9510-9030		—				
			(5,72+2,21)*2,63 -1,10*1,97		18,689				
			S9b		—				
			(4,86+0,50+0,15+0,21+0,9+0,78+2,05+0,15+2,08)*2,69		31,419				
			-0,80*1,97		- 1,576				
			osa 1760/7590-8550, m. 1.3.07		—				
			(3,40+0,15+2,08+1,71+2,10+5,72)*2,63		39,871				
			-(1,10*1,97+0,80*1,97)		- 3,743				
			osa 2000 - pod m. 1.3.08, mezi +7,80 a +6,62		—				
			(0,24+1,73+0,17+0,15)*1,20		2,748				
			(0,15+0,11+1,89+0,15)*1,20		2,760				
			16,82*1,00		16,820				
			m. 1.3.11		—				
			(0,20+1,82+1,65+0,87)*4,00		18,160				
			(3,32+2,27+1,53)*3,36		23,923				
			-(1,70*2,35+0,70*2,10+2,10*2,30)		- 10,295				
			m. 1.3.10		—				
			(0,15+1,88+1,65+0,87)*4,00		18,200				
			(3,32+2,29+0,93)*3,36		21,974				
			-(1,70*2,35+0,70*2,10+2,10*2,30)		- 10,295				
			m. 13.06 - osa 8070/2720-3920 (+ KZS 150 mm); (12,175+0,33)*0,60		7,503				
			=		212,102				
			4.NP		—				
			šachta V7, Š46a, Š77		—				
			(0,18+0,15+1,65+0,15+1,56)*2*4,20		30,996				
			-1,00*1,97		- 1,970				
			osa 9270/1520-2240		—				
			(0,10+5,50+0,15)*4,14		23,805				
			osa 7590/1520-2240		—				
			(0,10+5,50+0,15)*4,14		23,805				
			pod balkónem 1.4.15 na zdvojenou stěnu 3.NP		—				
			(21,11+0,15*2)*0,75		16,058				
			osy 4880-5600/7590-9270		—				
			11,02*1,50		16,530				
			((11,02-0,57)*2,40		25,080				
			1,35*3,50		4,725				
			(3,15+1,20+2,96+1,30)*3,45 -2,10*2,80		23,825				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			0,90*3,50		3,150				
			(2,30+0,07+1,20+3,541,30+1,57+1,86+2,60)*3,45		-				
			-(2,10*2,80+1,10*3,10)		- 9,290				
			8,00*8,00		64,000				
			=		220,713				
			5.NP		-				
			šachta V7, Š46a, Š77		-				
			(0,18+0,15+1,65+0,15+1,56)*2*2,60		19,188				
			-1,00*1,97		- 1,970				
			u Š42: 1,40*3,40		4,760				
			u Š43: 0,85*3,40		2,890				
			m. 1.5.10		-				
			(1,00+1,90+2,30+2,44-0,15+2,45)*3,40		33,796				
			-0,90*1,97		- 1,773				
			m. 1.5.11		-				
			(1,30+1,01+2,03+2,44+0,72+1,00)*3,40		28,900				
			(2,55+1,87+0,05+2,55)*3,40		23,868				
			-0,90*1,97*2		- 3,546				
			m. 1.5.03		-				
			(1,70+1,65+0,115+0,33)*3,40 -1,60*2,10		9,543				
			=		115,656				
			6.NP		-				
			šachta V7, Š46a, Š77		-				
			(0,18+0,15+1,65+0,15+1,56)*2*2,92		21,550				
			-1,00*1,97		- 1,970				
			6.NP-7.NP		-				
			m. 1.6.06		-				
			2,25*5,30*2		23,850				
			=		43,430				
			7.NP		-				
			u Š33: 0,55*3,55		1,953				
			u 1.7.04: 0,55*3,55		1,953				
			m. 1.7.01: (1,09+3,54+0,92+0,115*2-0,55)*3,20		16,736				
			S9b: (0,20+2,13+0,15+2,04 +1,67)*4,20 -0,80*1,97*2		22,846				
			m. 1.7.07: 4,33*4,20 -0,70*1,97		16,807				
			=		60,294				
17	SP	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárníc 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	110,317	1 365,01	150 584		
			Výkaz výměr: 2.NP		-				
			m. 1.2.42-1.2.24 -1.2.25: 2,805*2,95*2		16,550				
			m. 1.2.25-1.2.26: 2,805*3,05		8,555				
			m. 1.2.13-1.2.32 -1.2.31: 2,805*2,95*2		16,550				
			m. 1.2.31-1.2.30: 2,805*3,05		8,555				
			m. 1.2.37 - osa 8070/2720-3920 (+ KZS tl. 110 mm); (12,175+0,33)*2,65		33,138				
			=		83,348				
			4.NP		-				
			m. 1.4.03		-				
			2,85*4,11 -0,80*2,50		9,714				
			=		-				
			6.NP		-				
			m. 1.6.15		-				
			13,35*3,36 -12,00*2,30		17,256				
18	SP	311270531	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárníc 8DF přes P15 do P25 tl 240 mm	m2	5,999	1 625,00	9 748	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
			Výkaz výměr: 3.NP		-				
			šachta V7		-				
			(0,28+0,15+1,65+0,15)*2,69		5,999				
19	SP	311270731	Zdivo z přesných vápenopiskových plných tvárníc 10DF do P15 tl 300 mm vyzdívané do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	15,984	2 012,42	32 167		
			Výkaz výměr: 5.NP		-				
			m. 1.5.01		-				
			(9,94+0,95*2)*1,35		15,984				
20	SP	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívaní do ocelové kostry zdivo z VPC tvárníc	m2	164,035	127,13	20 854		
			Výkaz výměr: příčky z VPC cihel		-				
			tl. 150 mm		-				
			2.NP		-				
			osa 2000 / 7830-9030		-				
			(11,855+0,115*2)*3,71 -1,65*2,10		41,370				
			osa 1520-4160/9030-9510		-				
			0,65*2,57		1,671				
			m. 1.2.11, 1.2.12		-				
			(14,55+0,60+0,25+0,35+3,655+0,10+0,30)*2,73		54,068				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			m. 1.2.37 - osa 8790/2720-3920; 12,10*2,45		29,645				
			=		-				
			3.NP		-				
			m. 13.06 - osa 8070/2720-3920 (+ KZS 150 mm); (12,175+0,33)*0,60		7,503				
			=		130,897				
			stěna tl. 200 mm		-				
			2.NP		-				
			m. 1.2.37 - osa 8070/2720-3920 (+ KZS tl. 110 mm); (12,175+0,33)*2,65		33,138				
21	SP	317244400_1	Obezdlívka ocelových konstrukcí z cihel vápenopiskových	m3	5,457	7 646,32	41 726		
			Výkaz výměr: 2.NP		-				
			m. 1.2.08		-				
			0,80*0,30*3,05		0,732				
			m. 1.2.20		-				
			(0,80+0,70)*3,15		4,725				
22	SP	-	-		-				
23	SP	311231116_1	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 vyzdívané do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m3	224,553	1 328,29	298 271	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
			Výkaz výměr: 1.NP		-				
			levá noha		-				
			(13,60+0,48)*4,30*0,30		18,163				
			-(2,70*3,35+1,70*3,35)*0,30		- 4,422				
			2,10*4,11*0,30		2,589				
			střední noha		-				
			Š32: 1,70*4,30*0,30		2,193				
			pravá noha		-				
			u S2		-				
			(0,40+6,38+0,73)*4,30*0,30		9,688				
			5,20*4,30*0,30*2		13,416				
			-1,10*2,10*0,30		- 0,693				
			u S3		-				
			5,20*4,30*0,30		6,708				
			-1,10*2,10*0,30		- 0,693				
			m. 1.05		-				
			(1,85*4,11 -0,80*2,10)*0,50		2,962				
			=		49,911				
			2.NP		-				
			výtah N1		-				
			(5,90+0,15)*2,50 *0,30		4,538				
			m. 1.2.16, V0		-				
			6,15*2,75 *0,30		5,074				
			-(0,80*2,10+0,83*2,00)*0,30		- 1,002				
			kolem S2		-				
			(0,70+0,10+4,41+0,10+0,805+0,30*2+2,75*2)*3,35*0,30		12,276				
			-0,80*2,10*0,30		- 0,504				
			kolem S3		-				
			(3,605+0,60+0,10+1,60+2,79+0,15)*3,35*0,30		8,889				
			-0,80*2,10+0,80*2,00)*0,30		- 1,344				
			m. 1.2.28		-				
			(3,80*3,05 -1,00*2,10)*0,30		2,847				
			osa 9030 - vstup z 1.2.33 do 1.2.01		-				
			(4,40*3,05-1,50*2,10)*0,25		2,568				
			=		33,341				
			3.NP		-				
			kolem S2		-				
			(0,30+0,60+0,10+4,61+0,10+0,80+0,30+0,12+2,46+0,17)*2*3,35*0,30		19,216				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-0,80*2,80*0,30 kolem S3 ((0,30+4,51+0,10+1,60)*2+2,80)*3,35*0,30 -(0,80+2,70+0,80+2,00)*0,30 = 4.NP kolem S2 (0,30+0,60+0,10+4,61+0,10+0,80+0,30+0,12+2,46+0,17)*2*3,50*0,30 -(0,80*2,80+1,10*2,10)*0,30 kolem S3 ((0,30+4,51+0,10+1,60)*2+2,80)*3,50*0,30 -(1,10*2,10*2+0,80*2,00)*0,30 m. 1.4.06, část 1.4.08 (3,80*2+0,95)*3,50*0,30 -[0,70*2,10*4+1,10*2,10*2]*0,30 = 5.NP Š33, 34, 1.5.02 (0,30+0,66+0,115+4,40+0,115+0,91+0,30-2,15)*3,40*0,30 2,15*3,40*0,40 (0,30+2,75)*3,40*0,30 (0,31+0,115+2,33+0,30+0,91)*3,40*0,30 -0,90*2,10*0,40 m. 1.5.03 3,35*3,40*0,30 kolem S3 ((0,30+4,51+0,10+1,60)*2+2,80)*3,40*0,30 -[0,90*2,10*2+0,80*2,00]*0,30 = 6.NP S3 (4,51+0,1+1,60)*2,70*0,30 -[0,90*1,97+0,80*2,00]*0,30 mezi 1.6.08 (Š34) a 1.6.12 (3,35+0,45+0,115+2,93)*2,70*0,30 -1,60*1,97*0,30 = 7.NP osa 2000 (0,41+12,69+0,46)*4,20*0,30 osa 6.32: 6,90*3,20*0,30 S3 (0,12+5,78)*3,20*0,30 -0,90*1,97*0,30 = 28,842		- 0,672 15,899 - 1,890 32,553 - - 20,076 - 1,365 - 16,611 - 1,866 - 8,978 - 3,150 39,284 - - 4,743 2,924 3,111 4,044 - 0,756 - 3,417 - 16,136 - 1,614 32,006 - 5,030 - 1,012 - 5,544 - 0,946 8,617 - - 17,086 6,624 - 5,664 - 0,532 28,842				
24	SP	310239211	Zazdívkva otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladově cihlami pálenými na MVC	m3	8,790	7 176,86	63 082		
		Výkaz výměr:	1.NP levá noha N1 1,00*2,30*0,35 (2,75*3,85-2,35*3,10)*0,45 střední noha - osa 4640 0,35*4,11*0,30 0,62*4,11*0,30 m. 1.1.13; 1,00*3,50*0,30 pravá noha níka ve V4; 0,30*4,30*0,30 = 2.NP m. 1.2.34 0,50*3,05*0,375 = 3.NP níka hydrantu m. 1.3.01 u Š41 1,15*3,26*0,40 = 4.NP m. 1.4.14 - roh 0,50*0,50/2*3,50 rohy u vstupu do m. 1.4.06 0,30*0,30/2*3,50 *3 = 5.NP rohy u vstupu nad m. 1.4.06 0,30*0,30/2*3,40 *3 m. 1.5.05 u Š41 0,50*3,40*0,25 = 0,884		- - - 0,805 1,486 - 0,432 0,764 1,050 - 0,387 4,924 - - - - 1,500 1,500 - - 0,438 - 0,473 0,910 - - 0,459 - 0,425 0,884				
25	SP	317234410_1	Obezídívka ocelových konstrukcí z cihel pálených na MC - dle pozn. 1.P5	m3	100,000	7 483,70	748 370		
		Výkaz výměr:	předpoklad 1.NP; 14,00 2.NP; 21,00 3.NP; 12,00 4.NP; 14,00 5.NP; 15,00 6.NP; 9,00 7.NP; 10,00 8.NP; 5,00		- 14,000 21,000 12,000 14,000 15,000 9,000 10,000 5,000				
26	SP	3173173001_1	Výplň ocelových konstrukcí minerální vatou - dle pozn. 1.P5	m3	57,000	1 365,00	77 805		
		Výkaz výměr:	předpoklad 1.NP; 10,00 2.NP; 15,00 3.NP; 6,00 4.NP; 8,00 5.NP; 9,00 6.NP; 4,00 7.NP; 5,00		- 10,000 15,000 6,000 8,000 9,000 4,000 5,000				
27	H	317713_01	Minerální vata tl. 80mm, minimální objemová hmotnost 40 kg/m3 - dodávka	m3	59,850	1 592,50	95 311		
28	SP	317767001_1	Obezídění ocelových konstrukcí - přivaření ocelových kotevních plechů z pororoštu, tl. plechu 3 mm, otvory minimálně 10x10mm pro přichycení vyzdívk, vkládáno do každé třetí ložné spáry obezídívky - dle pozn. 1.P5 (výměra je 2x délka sloupu) / návaznost viz vnitřní omítky	m	397,000	200,20	79 479		
		Výkaz výměr:	1.NP; 42,0 2.NP; 171,0 3.NP; 61,00 4.NP; 50,00 5.NP; 28,00 7.NP; 45,00		42,000 171,000 61,000 50,000 28,000 45,000				
29	SP	.	.		-				
30	SP	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	200,519	1 070,47	214 650		
		Výkaz výměr:	tl. 150 1.NP m. 1.1.02c (0,80+0,15+0,90+1,02+1,45+0,15)*4,30 -0,80*2,10 = 2.NP m. 1.2.16; (2,80+0,15)*3,71 m. 1.2.28 (0,16+0,70+0,21+1,60+1,07+0,40)*2 -1,50*2,10 = 6.NP-7.NP m. 1.6.13 (2,00+0,65)/2*5,30*2 -0,90*1,97*2 m. 1.6.14 1,65/2*5,30*2 -0,70*1,10*2 S3, V4 5,70*5,85 -0,80*1,97 m. 1.6.12, osa 8070; (3,45+0,30*2)*5,30 = 70,938		- - - 17,541 17,541 - 10,945 - - 5,130 16,075 - - 10,499 - 7,205 - 31,769 21,465 70,938				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			7.NP \$75 (1,26+2,54)*3,00 \$34 (osa 9030) 1,05*3,20 m. 1.7.03 2,20*3,20 -0,86*1,97 = 8.NP m. 1.8.02 osa 2720, 3440 - nad sendvič. stěnou; 6,00*0,90*2 osa 2960, 3200; 6,00*1,80*2 osa 8790, 8070, mezi 8310 a 8550 (7,70*2+0,50*2+2,20*2)*1,70 osa 8070 / 8080-8320 - výlez (1,80+0,90)*2*1,50 = 75,860		— — 11,400 — 3,360 — — 5,346 20,106 — — 10,800 21,600 — 35,360 — 8,100 75,860				
31	SP	340239211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tlí do 100 mm	m2	2,877	639,44	1 840		
		Výkaz výměr:	1.NP střední noha m. 1.1.12 - za hydrantem 0,70*4,11		— — — 2,877				
32	SP	340239212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tlí přes 100 mm	m2	1,233	1 008,74	1 244		
		Výkaz výměr:	1.NP pravá noha m. 1.1.05 0,30*4,11		— — — 1,233				
33	SP	349231821	Přízdívka ostění z cihel tlí přes 150 do 300 mm	m2	6,114	2 323,20	14 204		
		Výkaz výměr:	1.NP pravá noha V4, 1E/03; 0,30*4,11*2 3.NP m. 1.3.03; 0,40*3,26 m. 1.3.02; 0,20*2,60*2 4.NP m. 1.4.02; 0,40*3,26		— — 2,466 — 1,304 1,040 — 1,304				
35	SP	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry zdívo z CP	m2	14,305	127,13	1 819		
		Výkaz výměr:	příčky tlí. 150 mm 2.NP m. 1.2.16; (2,80+0,15)*3,71 7.NP \$34 (osa 9030) 1,05*3,20		— — 10,945 — — 3,360				
36	SP	xx			—				
37	SP	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	443,570	746,77	331 244	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	1.NP levá noha m.č. 1.1.14; 2,20*4,10*2 střední noha m.č. 1.1.10-12 (2,16+0,11+2,06+2,09)*4,01 -(0,70*2+0,80)*2,10 pravá noha m. 1.1.07 2,20*4,30*2-0,70*2,10 = 2.NP m. 1.2.02a (1,20+0,185+2,10+0,30+0,70)*3,05 m. 1.2.03a (1,20+0,185+2,10+0,30+0,70)*3,05 m. 1.2.07 - \$47 (0,50*2+2,88)*3,05 = 3.NP m. 1.3.04, \$47 (9,53+0,82+2,77+0,78*2+0,70)*3,60 -0,90*2,10*2 m. 1.3.04, \$47 2,63*2*3,60 = 4.NP \$47 (2,62+0,75*2)*2,95 m. 1.4.16; (1,00+0,20+1,00)*3,50 m. 1.4.04 2,28*4,08*2 = 5.NP m. 1.5.10; 0,38*3,40 m. 1.5.02 (2,93*2+0,30+4,40+0,115*2+0,91)*3,40 (0,98+0,38+0,115+0,70+3,26+0,335*2)*3,40 -0,90*2,10 \$44; 1,00*3,40 m. 1.5.10; (0,12+0,70+1,45)*3,40 m. 1.5.11; (2,02+0,39)*3,40 = 6.NP m. 1.6.07 a přilehlé šachty (1,53-0,60+0,115+3,45+0,115+0,92-0,60)*2,70 (2,93*2+0,92)*2,70 (1,53-0,60+0,115+3,54+0,115)*2,70 (6,21-0,15-0,90-0,05+(0,45-0,115*2)*2)*2,70 -0,80*1,97 = 7.NP m. 1.7.01 a přilehlé šachty (2,93*2+0,92)*3,20 (5,78*2-1,10+0,34*2)*3,20 -0,80*1,97 m. 1.7.03, 1,7.04 ((3,52+0,115+2,83)*2+1,89)*3,20 -0,70*1,97 = 101,813		— 18,040 — — 21,124 — — 17,450 56,614 — 13,679 — 13,679 — 11,834 39,193 — — 55,368 - 3,780 — 18,936 70,524 — — 12,154 7,700 — 18,605 38,459 — 1,292 — 39,780 20,757 - 1,890 3,400 7,718 8,194 79,251 — — 13,311 18,306 12,690 14,985 - 1,576 57,716 — — 21,696 34,072 — 46,045 101,813				
38	SP	342244310_1	Zazdívkvy otvorů do 4 m2 v příčkách z cihel zvukově izolační na tenkovrstvou maltu, z cihel děrovaných broušených do P15 tlí 115 mm	m2	2,460	908,48	2 235		
		Výkaz výměr:	1.NP střední noha \$32; 0,60*4,10		— — 2,460				
39	SP	311236301	Zdívo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tlí 190 mm	m2	15,619	1 174,42	18 343		
		Výkaz výměr:	1.NP levá noha výtah N1; 2,69*4,15 6.NP \$33 a 34 (část); (0,60+1,05)*2,70		— — 11,164 — 4,455				
40	SP	311236300_1	Zazdívkvy otvorů do 4 m2 v příčkách z cihel zvukově izolační na tenkovrstvou maltu, z cihel děrovaných broušených do P15 tlí 190 mm	m2	6,835	1 429,50	9 771		
		Výkaz výměr:	1.NP střední noha nad V3; (2,00*2+1,75)*0,50 3.NP m. 1.3.04, \$47 (0,70+0,40)*3,60		— — 2,875 — — 3,960				
41	SP	311236321	Zdívo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tlí 250 mm	m2	71,100	1 701,25	120 959		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: 3.NP m. 1.3.04, Š47 (0,14*2+9,53)*3,60 -1,00*2,10 = 4.NP m. 1.4.04 (0,14*2+4,65+2,62+2,25)*4,08 -1,00*2,10 =		- - 35,316 - 2,100 33,216 - - 39,984 - 2,100 37,884				
42	SP	317236390_1	Obezdivka ocelových konstrukcí z cihel zvukově izolačních na MC	m3	2,013	8 995,85	18 109		
			Výkaz výměr: 2.NP m. 1.2.02a 0,60*0,55*3,05 m. 1.2.02 0,60*0,55*3,05		- - 1,007 - 1,007				
43	SP	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry zdivo akustické	m2	4,455	127,13	566		
			Výkaz výměr: příčky tl. 190 mm 6.NP Š33 a 34 (část): (0,60+1,05)*2,70		- - 4,455				
44	SP								
45	SP	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	86,387	673,98	58 223		
			Výkaz výměr: 1.NP střední noha m.č. 1.1.11 2,16*4,01 -0,70*2,10 m.č. 1.1.13 (3,10+0,50*3)*4,05 (0,50+0,90)*4,05 pravá noha m. 1.1.02a; 1,50*3,40-0,70*2,10 = 2.NP m. 1.2.02a (2,04+0,70)*3,05 -0,80*2,10 m. 1.2.02 2,81*3,05 m. 1.2.03a (2,04+0,70)*3,05 -0,80*2,10 m. 1.2.03 2,80*3,05 = 5.NP m. 1.5.10; 0,38*2*3,40 m. 1.5.11; 0,39*3,40 = 6.NP m. 1.6.09-1.6.11 (1,75*4+0,14+0,05 +0,32)*2,80 -0,70*1,97*3 =		- - - 7,192 - 18,630 5,670 - 3,630 35,122 - - 6,677 - 8,571 - 6,677 - 8,540 30,465 - 2,584 1,326 3,910 - - 21,028 - 4,137 16,891				
46	SP	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	148,533	784,37	116 505	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
			Výkaz výměr: 1.NP střední noha (5,71+2,65+0,78)*4,05 m.č. 1.1.10 (0,11+2,06+0,40)*4,10 = 5.NP m. 1.5.10; 0,38*3,40 m. 1.5.11; 0,39*3,40 = 6.NP m. 1.6.09-1.6.11 (0,29+2,80+1,30+0,95+1,25+0,084+0,14+0,05)*2,80 -0,80*1,97 (2,80+0,90+0,40+0,95+1,25+0,08*3+0,14+0,08*4)*2,80 (1,75+0,32)*2,80 m. 1.6.12 (0,10+4,97+0,13+5,00+3,26+2,42+0,50+0,90+0,80-0,14)*3,01 (0,13+0,05+0,80+1,03)*3,01 -0,80*1,97*3 =		- - 37,017 - 10,537 47,554 - 1,292 1,326 2,618 - - 19,219 - 1,576 19,600 5,796 - 53,999 6,050 - 4,728 98,361				
47	SP	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry zdivo z CB	m2	41,023	127,13	5 215		
			Výkaz výměr: příčky tl. 150 mm 6.NP m. 1.6.09-1.6.11 (0,29+2,80+1,30+0,95+1,25+0,084+0,14+0,05)*2,80 -0,80*1,97 (2,80+0,90+0,95+1,25+0,08*3+0,14)*2,80 (1,75+0,32)*2,80		- - - 19,219 - 1,576 17,584 5,796				
48	SP	310237251_1	Zazdivka, zapravení stávající niky, otvoru - Zazděná nika, nebo prostup stávajícího potrubí, cihly plně pálené na klasickou spáru a vápenocementovou maltu, zakotvení vyzdívkou zazdívkou do okolního zdiva pomocí kotveníh pásků nebo trnů mechanicky kotvených do okolního zdiva a vkládaných do každé třetí ložné spáry, zapravení otvoru omítkou dle skladby stávajícího okolní zdi - dle pozn. 1.P3	kus	9,000	849,12	7 642		
			Výkaz výměr: pozn. P1.3 1.NP: 6 3.NP: 1 7.NP: 2		- 6,000 1,000 2,000				
49	SP	342291130_1	Ukotvení zdiva a přiček k ocelovým konstrukcím - dle pozn. 1.P28	m	1 255,000	113,75	142 756		
			Výkaz výměr: předpoklad 1.NP: 150,00 2.NP: 355,00 3.NP: 195,00 4.NP: 220,00 5.NP: 125,0 6.NP: 105,00 7.NP: 105,00		- 150,000 355,000 195,000 220,000 125,000 105,000 105,000				
50	SP	340909001_1	Kontrola kvality stávajícího obezdění ocelové nosné konstrukce, zazdění případných otvorů, netěsností a vypadaných částí, oprava 5 % (výměra je 5 % z plochy)	m2	79,994	2 320,50	185 626		
			Výkaz výměr: výměra z pol 612325419 a 612325423 - Omítky vnitřní dle pozn. 1.P58 - 5 % oprav (752,869+847,009)*0,05		- - 79,994				
51	SP	1.P59	Montážní otvor do šachty - opatrné rozebrání žulového obkladu a provedení otvoru rozebráním stěny (včetně likvidace sutě), po instalaci otvor zazdění vápenopískovými cihlami klasického formátu (dtto stávající řešení) a vrácen žulový obklad s tepelnou izolací dle příslušné skladby stěny - 1.NP do Š32	kus	1,000	200 000,00	200 000		
52	SP	1.P83	Vytvoření nik za obkladem ve zdění stěně pro osazení zásuvkových skříní	kus	5,000	5 000,00	25 000		
			Výkaz výměr: 4.NP; 5		5,000				
	Pododíl	0037: Překlady a podchytytky					466 383		
1	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,840	59 150,00	49 688		
			Výkaz výměr: 1.Pr21 - 2xL80x80x5 1.NP-3.NP, 6.NP: (4+3+1+1)*1,25*2*7,34/1000 1.Pr22 - 2xL80x80x5 1.NP, 2.NP, 4.NP: (1+2+5)*1,60*2*7,34/1000 1.Pr24 - 2xL80x80x5 1.NP: 3*0,80*2*7,34/1000 1.Pr32 - 2xL80x80x5 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP: (1*4)*2,60*2*7,34/1000 1.Pr33 - 2xL80x80x5 3.NP: 1*1,90*2*7,34/1000 1.Pr34 - 2xL80x80x5 3.NP-5.NP, 7.NP: (2+2+2+1)*1,35*2*7,34/1000 1.Pr30 - U 70x50x4		- 0,165 - 0,188 - 0,035 - 0,153 - 0,028 - 0,139 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
			2.NP: 8*1,00*3,8/1000 1.Pr25 - IPE 100 1.NP, 2.NP: (2+2)*1,25*8,1/1000 1.Pr26 - IPE 100 2.NP, 3.NP: (2+2)*1,90*8,1/1000		0,030 - 0,041 - 0,062					
2	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,701	59 150,00	100 608			
		Výkaz výměr:	1.Pr23 - IPE 140 1.NP, 2.NP: (1+1)*1,50*12,9/1000 1.Pr20 - 2xIPE 180 1.NP, 2.NP: (1+1)*2,90*2*18,8/1000 1.Pr27 - IPE 180 2.NP, 4.NP: (5+2+2)*2,20*18,8/1000 1.Pr28 - IPE 180 2.NP, 6.NP: (3+2)*2,90*18,8/1000 1.Pr31 - IPE 180 3.NP, 4.NP: (2+6)*2,60*18,8/1000 1.Pr35 - IPE 180 4.NP: 1*1,80*18,8/1000 1.Pr36 - U 140 4.NP-7.NP: (2+10+4+2)*1,30*16/1000		- 0,039 - 0,218 - 0,372 - 0,273 - 0,391 - 0,034 - 0,374					
3	SP	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,645	59 150,00	38 134			
		Výkaz výměr:	1.Pr29 - IPE 240 1.NP, 2.NP, 4.NP: (2+1+2)*4,20*30,7/1000		- 0,645					
4	SP	1.P2.1	Příprava pro osazení překladu - kotvení překladu do nosné ocelové konstrukce, překlad přivařit na nosnou ocelovou konstrukci objektu po výšce stojiny překladu, oboustranným koutovým svařem tl. 3mm - viz poznámka 1.P2	kus	29,000	869,05	25 202			
5	SP	1.P2.2	Příprava pro osazení překladu u betonové stěny, nebo zděné stěny zakotvit překlad přes čelní ocelovou desku odpovídajících rozměrů, průměrně 150x150mm přes čtyři turbošrouby přímo do betonové zdi a překlad k desce přivařit dle popisu 1.P2.1 - viz poznámka 1.P2	kus	13,000	1 105,65	14 373			
		Výkaz výměr:	1.NP: 4 2.NP: 7 4.NP: 2		4,000 7,000 2,000					
6	SP	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	6,207	8 616,85	53 485			
		Výkaz výměr:	1.Pr21: 1.NP-3.NP, 6.NP: (4+3+1+1)*1,25*0,05 1.Pr22: 1.NP, 2.NP, 4.NP: (1+2+5)*1,60*0,05 1.Pr24: 1.NP: 3*0,80*0,05 1.Pr32: 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP: (1*4)*2,60*0,05 1.Pr33: 3.NP: 1*1,90*0,05 1.Pr34: 3.NP-5.NP, 7.NP: (2+2+2+1)*1,35*0,05 1.Pr25: 1.NP, 2.NP: (2+2)*1,25*0,03 1.Pr26: 2.NP, 3.NP: (2+2)*1,90*0,03 1.Pr23: 1.NP, 2.NP: (1+1)*1,50*0,03 1.Pr20: 1.NP, 2.NP: (1+1)*2,90*0,05 1.Pr27: 2.NP, 4.NP: (5+2+2)*2,20*0,03 1.Pr28: 2.NP, 6.NP: (3+2)*2,90*0,03 1.Pr31: 3.NP, 4.NP: (2+6)*2,60*0,03 1.Pr35: 4.NP: 1*1,80*0,03 1.Pr36: 4.NP-7.NP: (2+10+4+2)*1,30*0,03 1.Pr29: 1.NP, 2.NP, 4.NP: (2+1+2)*4,20*0,03		0,563 0,640 0,120 0,520 0,095 0,473 0,150 0,228 0,090 0,290 0,594 0,435 0,624 0,054 0,702 0,630					
7	SP	317151122	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm	kus	12,000	749,85	8 998			
		Výkaz výměr:	1.Pr01 - 2.NP-4.NP: 6+2+4		12,000					
8	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,640	923,50	8 903			
		Výkaz výměr:	1.Pr21: 1.NP-3.NP, 6.NP: (4+3+1+1)*1,25*0,2 1.Pr22: 1.NP, 2.NP, 4.NP: (1+2+5)*1,60*0,2 1.Pr24: 1.NP: 3*0,80*0,2 1.Pr32: 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP: (1*4)*2,60*0,2 1.Pr33: 3.NP: 1*1,90*0,2 1.Pr34: 3.NP-5.NP, 7.NP: (2+2+2+1)*1,35*0,2		2,250 2,560 0,480 2,080 0,380 1,890					
9	SP	317151124	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	23,000	910,04	20 931			
		Výkaz výměr:	1.Pr02 - 1.NP-7.NP: 1+12+5+2+1+2		23,000					
10	SP	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	61,920	880,02	54 491			
		Výkaz výměr:	1.Pr25: 1.NP, 2.NP: (2+2)*1,25*0,3 1.Pr26: 2.NP, 3.NP: (2+2)*1,90*0,3 1.Pr23: 1.NP, 2.NP: (1+1)*1,50*0,3 1.Pr20: 1.NP, 2.NP: (1+1)*2,90*0,6 1.Pr27: 2.NP, 4.NP: (5+2+2)*2,20*0,6 1.Pr28: 2.NP, 6.NP: (3+2)*2,90*0,6 1.Pr31: 3.NP, 4.NP: (2+6)*2,60*0,6 1.Pr35: 4.NP: 1*1,80*0,6 1.Pr36: 4.NP-7.NP: (2+10+4+2)*1,30*0,3 1.Pr29: 1.NP, 2.NP, 4.NP: (2+1+2)*4,20*0,6		1,500 2,280 0,900 3,480 11,880 8,700 12,480 1,080 7,020 12,600					
11	SP	317151126	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	5,000	1 079,31	5 397			
		Výkaz výměr:	1.Pr03 - 2.NP-6.NP: 1*5		5,000					
12	SP	615142012	Potažení vnitřních nosníků rábiovým pletivem	m2	104,900	218,75	22 947			
		Výkaz výměr:	1.Pr25: 1.NP, 2.NP: (2+2)*1,25*0,75 1.Pr26: 2.NP, 3.NP: (2+2)*1,90*0,75 1.Pr27: 2.NP, 4.NP: (5+2+2)*2,20*1,00 1.Pr28: 2.NP, 6.NP: (3+2)*2,90*1,00 1.Pr31: 3.NP, 4.NP: (2+6)*2,60*1,00 1.Pr35: 4.NP: 1*1,80*1,00 1.Pr36: 4.NP-7.NP: (2+10+4+2)*1,30*0,75 1.Pr29: 1.NP, 2.NP, 4.NP: (2+1+2)*4,20*1,00		3,750 5,700 19,800 14,500 20,800 1,800 17,550 21,000					
13	SP	317151128	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	9,000	1 253,12	11 278			
		Výkaz výměr:	1.Pr04 - 2.NP-3.NP: 7+2		9,000					
14	SP	613141101_01	Cementový postřik na pletivu nosníků nanášený celoplošně ručně	m2	104,900	100,10	10 500			
15	SP	317151130	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000	kus	4,000	1 436,03	5 744			
		Výkaz výměr:	1.Pr05 - 2.NP, 5.NP, 6.NP: 2+1+1		4,000					
16	SP	317151102	Překlad plochý vápenopiskový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm	kus	1,000	603,34	603			
		Výkaz výměr:	1.Pr06 - 2.NP: 1		1,000					
17	SP	317151104	Překlad plochý vápenopiskový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	23,000	725,73	16 692			
		Výkaz výměr:	1.Pr07 - 2.NP, 4.NP: 22+1		23,000					
18	SP	317151106	Překlad plochý vápenopiskový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	1,000	866,33	866			
		Výkaz výměr:	1.Pr08 - 2.NP: 1		1,000					
19	SP	317151110	Překlad plochý vápenopiskový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	1,000	1 147,56	1 148			
		Výkaz výměr:	1.Pr10 - 2.NP: 1		1,000					
20	SP	317151190	Překlad plochý vápenopiskový š 240 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	2,000	2 141,53	4 283			
		Výkaz výměr:	1.Pr11 - 2.NP: 2		2,000					
21	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	7,000	492,87	3 450			
		Výkaz výměr:	1.Pr12 - 1.NP, 2.NP, 6.NP: 2+2+3		7,000					
22	SP	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	9,000	359,12	3 232			
		Výkaz výměr:	1.Pr13 - 1.NP, 3.NP, 5,-7.NP: 3+2+1+1+2		9,000					
23	SP	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	14,000	278,27	3 896			
		Výkaz výměr:	1.Pr14 - 5.NP-7.NP: 6+4+4		14,000					
24	SP	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	404,83	1 214			
		Výkaz výměr:	1.Pr15 - 6.NP: 3		3,000					
25	SP	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	1,000	318,71	319			
		Výkaz výměr:	1.Pr16 - 1.NP: 1		1,000					
	Pododíl		009.7: Bourání při opravách				64 086			
1	SP	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	17,000	357,00	6 069			
		Výkaz výměr:	pro osazení nosníků - pozn. 1.P54 1.NP: 3*2 2.NP: 2*1 4.NP: 2 5.NP: 2*2 6.NP: 1*2		- 6,000 2,000 2,000 4,000 2,000					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
7.NP; 1					1,000				
2	SP	997013117	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	33,074	1 310,00	43 327		
3	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	33,074	434,00	14 354		
4	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,013	13,10	131		
Výkaz výměr: předpoklad 20 km; 0,527*19					10,013				
5	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,527	388,00	204		
TK 1. úroveň Pododstih					53 206 788 3 515 291				
1	SP	763211121_11	1 A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA 763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny SDV příčka tl. 75 mm profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm / kompletní provedení, dle specifikace SDK: SD1.1	m2	1,883	1 374,10	2 587		
Výkaz výměr: 4.NP m. 1.405, 05a; 0,91*2*2,65-0,70*2,10*2					— 1,883				
2	SP	763111300_13	SDK/SDV příčka tl. 100 mm profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vlnku odolná PO deska, s izolací tl. 50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.3	m2	54,885	2 076,62	113 975		
Výkaz výměr: 1.NP m. 1.1.06; 0,60*4,11 m. 1.1.04a, b (1,91+0,15+3,45+0,03+1,18)*4,11 -0,80*2,10*2 2.NP m. 1.2.15a; 2,115*2,55 -0,80*1,97 m.1.2.13; 0,90*2,68 4.NP mezi m. 1.4.11 a 1.4.12; 2,30*4,14 -0,70*2,10 m. 1.4.11; 1,45*4,14-0,70*2,10 5.NP m. 1.5.06; (2,23+1,10)*2,60 -0,70*1,97 6.NP m. 1.6.04; (1,10+0,08)*2,92-0,70*1,97					— 2,466 24,259 — 3,817 2,412 — 8,052 4,533 — 7,279 — 2,067				
3	SP	763111300_14	SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vlnku odolná PO deska, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.4	m2	312,117	1 920,10	599 295		
Výkaz výměr: 1.NP m. 1.1.04a; 2,25*4,11 = 2.NP m. 1.2.21-22; (0,30+0,10+3,505)*2,57 -0,90*2,10 m. 1.2.04; 0,93*3,05 = 3.NP m. 1.3.02; (2,50+0,10+0,70)*2,63 -1,10*2,10 m. 1.3.03; (0,15+1,25+1,50+1,45+0,15)*3,26 -1,10*2,10 = 4.NP m. 1.4.12, osy 1520-2000 (1,49+2,00+0,15+1,44)*4,14 (0,40*2+4,00)*4,14 -4,00*1,60 (1,42+0,25+1,75+1,49)*4,14 m. 1.4.10 (0,05+0,90+2,45+0,15+0,10+0,15)*4,14 -0,80*2,10 m. 1.4.11 (0,15+1,42+0,15+0,95+0,10+0,95)*4,14 m. 1.4.17; 1,90*4,14-0,80*1,97 m. 1.405, 05a; (0,15+1,31+0,08+0,90)*3,40 m. 1.4.02; (0,75+0,10+2,50)*4,11 -1,10*2,10 m. 1.4.03; 4,03*4,11 -1,10*2,10 = 5.NP m. 1.5.12; 11,57*2,60 -1,60*1,97 m. 1.5.07, 1.5.13; (1,44+2,16+0,15)*2,60 -0,90*1,97 m. 1.5.09, 1.5.13; (1,45+2,17+0,15)*2,60 -0,90*1,97 = 6.NP osa 2000; 21,13*2,92 -(0,80*1,97*2+1,60*1,97) m. 1.6.01, 1.6.05; 4,49*2,92*2 -0,80*1,97*2 Š75; (3,86-0,39)*2,92 m. 1.6.03; 2,35*2,92 -0,80*1,97 = 7.NP m. 1.7.10 (3,01+1,65)*2,85 -0,80*1,97					— 9,248 9,248 — 8,146 2,837 10,982 — 6,369 12,360 18,729 — — 21,031 13,472 20,327 — 14,052 — 15,401 6,290 8,296 11,459 14,253 124,581 — 26,930 8,029 8,029 42,988 — 55,396 23,070 10,132 5,286 93,884 — — 11,705 —				
4	SP	763111300_15	SDK příčka tl. 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vlnku odolná PO deska, s izolací tl. 2x50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.5	m2	94,539	1 920,10	181 524		
Výkaz výměr: 2.NP m. 1.2.05; 0,90*3,05 7.NP osa 2000 (2,85+2,91)*4,20 m. 1.7.09, 1.7.10 (4,52+0,61)*2+13,46)*2,85					— 2,745 — — 24,192 — 67,602				
5	SP	763111300_111	Požární oboustranně opláštění nosné konstrukce dělící stěny z jaklu (viz část D1.2) tl. 100 mm, 1x20 mm cementovápenná vlnku odolná PO deska, s izolací tl. 60 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.11	m2	74,595	7 087,08	528 657		
Výkaz výměr: 1.NP kolem V0 (2,70+0,27+0,83)*4,10 -0,83*2,00 V4; (2,08+0,28+0,80)*4,30 -0,80*2,00 2.NP V4 (S3); 2,79*3,35 3.NP V4 (S3); 2,80*3,35 4.NP V4 (S3); 2,80*3,50 5.NP V4 (S3); 2,80*3,40 6-7.NP V4 (S3); 2,80*3,80					— — 13,920 11,988 — 9,347 — 9,380 9,800 — 9,520 — 10,640				
6	SP	763121400_21	SDV/SDK předstěna WC tl. 125 mm profil CW+UW 100, opláštění 1x12,5 mm vlnku odolná + 1x12,5 mm tuhá deska, s izolací tl. 40 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.1	m2	199,596	1 339,52	267 362		
Výkaz výměr: 1.NP m. 1.1.02b 0,90*4,11 m. 1.1.04b 1,87*4,11 1,60*4,11 m. 1.1.04a 1,81*4,11 1,06*4,11 m. 1.1.03 1,20*4,11 2.NP m. 1.2.19; 0,935*2,30 m. 1.2.15a; 1,27*2,30 m. 1.2.24, 1.2.25, 1.2.32, 1.2.31; (2,23+2,185)*2,95*2 m. 1.2.26, 1.2.27, 1.2.30, 1.2.29; (2,23+2,185)*3,05*2 m. 1.2.02a; 2,50*3,05 m. 1.2.03a; 2,50*3,05 m. 1.2.34; 1,65*3,05 m. 1.2.04; 1,00*3,05 3.NP m. 1.3.07; (1,71+0,20)*2,63					— — 3,699 — 7,686 6,576 — 7,439 4,357 — 4,932 — 2,151 2,921 26,049 26,932 7,625 7,625 5,033 3,050 — 5,023				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			m. 1.3.02; 1,02*3,26 m. 1.3.02; 1,01*3,26 m. 1.3.03; 1,90*3,26 m. 1.3.03; (0,20+0,95 +0,96+0,93)*3,26 4.NP m. 1.4.11; (0,95*2+0,10)*4,14 m. 1.4.18; 0,90*2,90 m. 1.405, 05a; 0,91*2,65*2 m. 1.4.02; 1,12*4,11 m. 1.4.02; 1,02*4,11 m. 1.4.03; (0,96+1,87+0,93+0,96)*4,11 5.NP m. 1.5.07 (1.5.06); 2,23*2,60 m. 1.5.06; 1,10*2,60 6.NP m. 1.6.02; 1,10*2,92		3,325 3,293 6,194 9,910 - 8,280 2,610 4,823 4,603 4,192 19,399 - 5,798 2,860 - 3,212				
7	SP	763121400_25	SDV předstěna akustická tl. 145 mm profil CW+UW 50, samostojná opláštění 2x12,5 mm, s izolací tl. 80 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.5	m2	14,625	1 766,31	25 832	úprava výměry - vysvětlení č. 32	
		Výkaz výměr:	6.NP; 2*0,30*2,80 7.NP; 11,70*0,30+12,30*0,65+0,30*4*1,20		1,680 12,945				
8	SP	763121400_27	SDV předstěna instalační tl. 200 mm profil CW+UW 50, opláštění 1x12,5 mm vlhku odolná, s izolací tl. 40 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.7	m2	4,760	865,41	4 120		
		Výkaz výměr:	3.NP m. 1.3.08; 1,81*2,63		- 4,760				
9	SP	763121400_31	SDK stěna před ocelovou nosnou konstrukcí tl. 80 mm profil CW+UW 50, opláštění 2x15 mm protipožární vlhku odolná deska, s izolací tl. 50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD3.1	m2	195,575	1 053,78	206 093		
		Výkaz výměr:	4.NP-6.NP Š42; (2,45+0,95)*10,00 Š42; 0,40*10,00 Š43; (3,27+0,85)*10,00 Š43; 0,40*10,00 = 4.NP m. 1.4.03; (1,65*2+0,40)*4,11 = 6.NP m. 1.6.18, 1.6.19; (2,90+0,85+1,52+0,55+0,35)*2,98 z 1.6.19 do 1.6.18; 1,20*2,92 -0,80*1,97 m. 1.6.02; (2,23+1,10)*2,92 -0,70*1,97 u S9b; (1,95+2,90+0,75)*2,98 OK v 1.6.18; (0,40*2+0,26)*2,92 *2 = 7.NP Š46a, b (0,72*2+0,76+0,86*2+0,76)*3,00 mezi 1.7.06 a 1.7.07 (4,23+0,47*2)*3,00 -0,90*2,00 mezi 1.7.06 a 1.7.08 (2,63+0,98+0,67+0,58*2)*3,00 -0,90*2,00 0,80*4,20 = 8,3200 - 15,207 15,207 - 18,387 1,928 8,345 16,688 6,190 51,538 - - 14,040 - 13,710 - 14,520 3,360 45,630						
10	SP	763121400_32	SDK stěna šachet WC tl. 105 mm profil CW+UW 75, opláštění 2x15 mm protipožární vlhku odolná deska, s izolací tl. 60 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD3.2	m2	411,745	1 081,99	445 504		
		Výkaz výměr:	1.NP m. 1.1.04b, a 0,65*2*4,30 (2,35+0,47 +1,60*2+0,40)*4,30 (0,94+1,10)*4,30 m. 1.1.04a, Š 35 2,61*4,30 = 2.NP m. 1.2.21-22; (5,85+3,45)*2,57 m. 1.2.12, 1.2.11, 1.2.10 (7,05+7,05)*2,73 6,36*2,95+1,705*3,05 m. 1.2.04 (Š36); 2,56*3,35 m. 1.2.05 (Š36); (1,155+1,00)*3,35 = 3.NP m. 1.3.02; (1,95+1,92+2,56)*3,26 m. 1.3.03; (1,15+0,90+1,30+2,56)*3,26 = 4.NP m. 1.4.10; 2,19*4,20 m. 1.4.10; (0,20+0,25)*4,20 m. 1.4.12 (Š46a, b, Š77); 3,30*4,20 Š 46b; (0,75+0,15+0,32)*4,20 m. 1.4.02; (5,67+1,61)*4,11 m. 1.4.03; (0,38+2,56 +0,93+1,25+0,96+0,65+0,45)*4,11 = 5.NP m. 1.5.07; (3,70+0,18+1,10+3,95+0,90+3,23)*2,60 m. 1.5.09; (0,74+0,38)*2,60 m. 1.5.05; (2,75 +0,83+1,20 +1,90+1,02+2,68 +1,35+0,80+1,05)*3,40 = 6.NP Š75; (2,68+0,39*2+0,70)*2,92 m. 1.6.18 u 1.6.02; 2,23*2,92 m. 1.6.18; (3,75+0,18+1,10)*2,98 m. 1.6.04; (2,25+1,10)*2,98 = 43,631						
11	SP	763121400_33	SDK stěna šachtová tl. 105 mm profil CW+UW 75, opláštění 2x15 mm, protipožární deska, s izolací tl. 60 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD3.3	m2	129,404	991,90	128 356		
		Výkaz výměr:	1.NP Š33, Š34; (0,32+0,10+2,33+2,75)*4,30 2.NP m. 1.2.23; (10,96+1,30+1,80)*2,95 Š 33, S 34 (S2); (2,75*2+0,805)*3,35 3.NP Š33, Š34; (0,32+0,10+2,33+0,80+2,75)*3,35 3.NP Š33, Š34; (0,32+0,10+2,33+0,80+2,75)*3,50		- 23,650 - 41,477 21,122 - 21,105 - 22,050				
12	SP	763121400_34	SDV/SDK stěna před ocelovou nosnou konstrukcí tl. 125 mm profil CW+UW 100, opláštění 1x12,5 mm akustická tuhá deska + 1x12,5 mm, vlhku odolná PO deska, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD3.4	m2	68,098	1 207,57	82 234		
		Výkaz výměr:	4.NP mezi osami 2000-2240 / 9030 a 7830 (2,52+0,47)*2*4,14 (2,52+0,47)*2*4,14 m. 1.4.17; 1,60*4,14 5.NP m. 1.5.13, 1.5.09 osa 2000; (0,55*2+1,20)*2*2,60		- - 24,757 24,757 6,624 - 11,960				
13	SP	763121500_51	SDV/SDK protipožární obklad tl. 57,5 mm profil CD+UD, opláštění 1x15 mm PO vlhku odolná deska, vč. výztužných rohových ocel. úhelníků, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD5.1	m2	52,774	1 087,45	57 389		
		Výkaz výměr:	1.NP m. 1.1.04b; (0,56+0,45*2)*4,30 2.NP S7; (2,15+0,19)*2,45 3.NP m. 1.3.08; ((0,71+0,66)*2+(0,66+0,50)*2)*2*2,69 4.NP m. 1.4.12, osa 2000; (0,60+0,30)*2*4,20		- 6,278 - 5,733 - 27,223 - 7,560				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			5.NP m. 1.5.13, 1.5.09 osa 2000; 1,15*2*2,60		— 5,980				
14	SP	763121500_52	SDV/SDK protipožární obklad tl. 58 mm profil CD+UD, opláštění 1x18 mm PO vřiktu odolná deska, vč. výztužných rohových ocel. úhehlníků, s izolací tl. 80 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD5.2	m2	4,033	1 233,96	4 977		
			Výkaz výměr: 2.NP m.1.2.07 (0,31+0,36)*2*3,01		— — 4,033				
15	SP	763121500_53	SDK protipožární obklad tl. 70 mm profil CD+UD, opláštění 2x20 mm PO vřiktu odolná deska, vč. výztužných rohových ocel. úhehlníků, s izolací tl. 80 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD5.3	m2	22,200	1 373,19	30 485		
			Výkaz výměr: 6.NP-7.NP m. 1.6.12 (0,50*3+(0,60+0,50)*2)*6,00		— — 22,200				
16	SP	763111300_18	Opláštění požárního předělu nad skleněnou příčkou - opláštěno 2x15mm deskami typu RF(Df), ocelová kce viz zámečnický výrobek / dle specifikace SDK: SD1.8	m2	24,980	1 342,25	33 529		
			Výkaz výměr: SD1.8 - pozn. 1. - oboustranně *2 nad prosklenými stěnami 1.NP: 9,60*0,70 *2 2.NP (1,30*0,70+1,50*0,80) *2 3.NP: 12,20*0,30*2		— — 13,440 — 4,220 7,320				
17	SP	763909001_01	Opláštění ocelových profilů sádrokartonem s izolací - celková tl. 300 mm	m2	103,000	1 046,50	107 790		
			Výkaz výměr: předpoklad 1.NP: 11,00 2.NP: 16,00 3.NP: 18,00 4.NP: 20,00 5.NP: 10,00 6.NP: 10,00 7.NP: 10,00 8.NP: 8,00		11,000 16,000 18,000 20,000 10,000 10,000 10,000 8,000				
18	SP	1.P26	Níka pro suchovod - z SDK konstrukce pro osazení skříňné s dveřmi a pro vyústění napojení suchovodu, předpokládané vnitřní rozměry 620x500x210, veškerá napojení a prostupy nutno protipožárně utěsnit - 1. až 4.NP	kus	4,000	2 275,00	9 100		
19	SP	1.P75	Obalení nosníků dvojicí desek SDK RF(Df) tl. 12,5 mm dle technolog. postupů výrobce na požadovanou požární odolnost dle PBR	kus	4,000	9 418,50	37 674		
20	SP	1.P78	Akustické zatlumení dešťové kanalizace sál - obalení 2xSDV deskami tl. 15mm, nad desky vložena izolace z minerální vaty obj. hm. 30-50 kg/m3 (7.NP)	m	20,000	1 810,90	36 218		
21	SP	1.P80.1	Kastlik tvaru U za obkladem hl. sálu 700x140 až 700x200 mm 3xSDV deska tl. 12,5mm protipožární vhodná i do vřikých prostor	m	102,000	2 711,80	276 604		
			Výkaz výměr: sál 8,50*2*6		— 102,000				
22	SP	1.P80.2	Kastlik tvaru U za obkladem hl. sálu 250x120 mm 3xSDV deska tl. 12,5mm protipožární vhodná i do vřikých prostor	m	102,000	1 765,40	180 071		
			Výkaz výměr: sál 8,50*2*6		— 102,000				
23	SP	1.P80.3	Kastlik tvaru U za obkladem hl. sálu 200x300 mm 3xSDV deska tl. 12,5mm protipožární vhodná i do vřikých prostor	m	25,000	1 911,00	47 775		
			Výkaz výměr: sál (9,50+3,00)*2		— 25,000				
24	SP	713132332	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky přes 6 do 12 m - 1.P80	m2	277,700	178,36	49 531		
			Výkaz výměr: tl. 100 mm za VZT 20/300 0,50*(9,50+3,00)*2 tl. 140 mm - ve dvou vrstvách vrstva tl. 100 mm; 0,35*2*6*8,50 vrstva tl. 40 mm; 35,70 tl. 50 mm (1,60+0,20*4 +0,70*2)*6*8,50		— — 12,500 — 35,700 35,700 — 193,800				
25	H	763 01	Minerální vata objem. hm. 30-50 kg/m3, tl. 50 mm - dodávka / 1.P80	m2	203,490	191,10	38 887		
26	H	763 02	Minerální vata objem. hm. 30-50 kg/m3, tl. 40 mm - dodávka / 1.P80	m2	37,485	156,52	5 867		
27	H	763 03	Minerální vata objem. hm. 30-50 kg/m3, tl. 100 mm - dodávka / 1.P80	m2	50,925	272,09	13 856		
			Výkaz výměr: dle montáže 12,80+35,70		— 48,500				
	Pododíl		763.1SP: Stěny suché výstavby - ozn. 1.SP				10 732 918		
1	SP	1.SP05	SDV akustické předstěny 1.2.44 a 1.2.43 POPISNÁ POLOŽKA		—				
2	SP	713131120_1	Montáž izolace tepelné stěn SDV	m2	5,413	47,09	255		
			Výkaz výměr: 1.SP05 2.NP - osa 4160, m. 2.1.43, 2.1.44 (0,80+1,035)*2,95		— — 5,413				
3	SP	713_1.SP_60	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm, dodávka	m2	5,684	113,02	642		
4	SP	1.SP05_01	Akustická stěna SDV - samostatná konstrukce předstěny z profilu R-CW 50 opláštění 2x sádrovláknitá deska min objemová hmotnost 1200kg/m3 1.SP05 - podrobné viz SO01_specifikace skladeb	m2	5,413	1 583,40	8 571		
5	SP	1.SP05a	SDV akustické předstěny 8.NP nástavba ZOK POPISNÁ POLOŽKA		—				
6	SP	713131120_1a	Montáž izolace tepelné stěn SDV, včetně dodávky minerální vaty, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm	m2	48,930	47,09	2 304	nová položka - vysvětlími č. 27	
			Výkaz výměr: 1.SP05a 8.NP m. 1.8.02 2,20*1,70*4 (2,30+5,60)*2*2,15		— — — 14,960 33,970				
7	SP	1.SP05a_01	Akustická stěna SDV - kotevní rošt z CW profilů přes akust. závěsy kotvený do podkonstrukce R-CW, opláštění 2x sádrovláknitá deska min objemová hmotnost 1200kg/m3, pružné uložení 1.SP05a - podrobné viz SO01_specifikace skladeb	m2	48,930	1 583,40	77 476		
8	SP	1.SP13	Obvodová stěna akusticky tepelně izolační - obklad mimo hl. sál POPISNÁ POLOŽKA		—				
9	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP13	m2	2 293,383	203,84	467 483		
			Výkaz výměr: 1.SP13 - Obvodová stěna/ akusticky/tepelně izolační obklad mimo hl. sál nosný systém: minerální vata tl.200 mm, vkládaná do roštu mezi obvodovými táhly, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 2 VRSTVY tl. 2x 100 mm 16,95*21,00 odpočet část 2.NP: -(16,95-11,85)*4,00 nad Š 38 5-7.NP: 3,38*7,80 5.NP: (3,52+0,15)*3,55 6.NP: (2,16+0,15)*3,00 7.NP: (1,96+0,20)*1,25 nad Š 37 5-7.NP: 3,38*7,80 5.NP: (3,25+0,15)*3,55 6.NP: (2,17+0,15)*3,00 7.NP: (1,91+0,25)*1,25 — osa 7350 2.NP: (0,23+1,145+0,15)*3,85 2.NP: 33,40*2,75 osa 9510 2.NP: 32,70*2,75 — 3.NP m. 1.3.11: (2,13+2,45)*3,20 m. 1.3.10: (2,13+3,28)*3,20 4.NP - 8.NP - osa 4880-5120 Š 43: 4,40*14,20 Š 42: 3,50*14,20 = mezisoučet druhá vrstva: 764,461 — akustická část: kotevní rošt z CW profilů vyplněn minerální vatou, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 dtto nosný systém: 764,461		— — — — — 355,950 - 20,400 — 26,364 13,029 6,930 2,700 — 26,364 12,070 6,960 2,700 — — 5,871 91,850 — 89,925 — — 14,656 17,312 — 62,480 49,700 764,461 764,461 — — — 764,461				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
10	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	1 605,368	150,15	241 046		
			Výkaz výměr: 764,461*2		1 528,922				
11	SP	713_1.SP_90	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 90 mm, dodávka	m2	802,684	134,68	108 105		
12	SP	1.SP13_01	Stávající kovová konstrukce doplněná o konstrukci z R-CW profilů, opláštění 2x15 mm sádrovláknitá deska, protipožární 1.SP13 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	764,461	1 789,97	1 368 362		
13	SP	713151100_1	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	764,461	135,59	103 653		
14	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	879,130	70,64	62 102		
15	SP	1.SP13a	Obvodová stěna akusticky tepelně izolační - obklad v hl. sále POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
16	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP13a	m2	3 013,278	203,84	614 227		
			Výkaz výměr: 1.SP13a - Obvodová stěna/ akusticky/tepelně izolační obklad v hl sále		—				
			nosný systém:		—				
			minerální vata tl.200 mm, vkládaná do roštu mezi obvodovými táhly, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			2 VRSTVY tl. 2x 100 mm		—				
			osa 9510		—				
			3.-5.NP		—				
			26,83*(0,24+10,03+0,45)		287,618				
			odpočet části 3.NP: -(26,83-25,30)*3,20		- 4,896				
			6. - 8.NP		—				
			(27,40+25,86)/2*7,76		206,649				
			mezi osami 5120-4880; (2,30+1,00)/2*7,76		12,804				
			osa 7350		—				
			3.-5.NP		—				
			26,83*(0,24+10,03+0,45)		287,618				
			odpočet části 3.NP: -(26,83-25,30)*3,20		- 4,896				
			6. - 8.NP		—				
			(27,42+25,86)/2*7,76		206,726				
			mezi osami 5120-4880; (2,30+1,00)/2*7,76		12,804				
			= mezisoučet		1 004,426				
			druhá vrstva: 1004,426		1 004,426				
					—				
			akustická část:		—				
			kotvení rošt z CW profilů vyplněn minerální vatou, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			dtto nosný systém; 1004,426		1 004,426				
17	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	2 109,295	150,15	316 711		
			Výkaz výměr: 1004,426*2		2 008,852				
18	SP	713_1.SP_90	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 90 mm, dodávka	m2	1 054,647	134,68	142 040		
19	SP	1.SP13a_01	Stávající kovová konstrukce doplněná o konstrukci z R-CW profilů, opláštění 2x15 mm sádrovláknitá deska, protipožární 1.SP13a - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	1 004,426	1 789,97	1 797 892		
20	SP	713151100_2	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	1 004,426	135,59	136 190		
21	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	1 155,090	70,64	81 596		
22	SP	1.SP13a_02	Akustická stěna SDV - kotvení rošt z CW profilů přes akust. závěsy kotvený do podkonstrukce R-CW, opláštění 2x sádrovláknitá deska min objemová hmotnost 1200kg/m3, pružné uložení 1.SP13a - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	1 004,426	1 587,95	1 594 978		
23	SP	1.SP18	Obvodová stěna strojovna VZT - severní, severovýchodní a východní fasáda POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
24	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP18	m2	355,770	203,84	72 520		
			Výkaz výměr: 1.SP18 - Obvodová stěna strojovna VZT - severní, severovýchodní a východní fasáda		—				
			nosný systém:		—				
			minerální vata tl.40 mm, vkládaná do roštu mezi obvodovými táhly, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			6.-8. NP - osa 9270		—				
			((28,50+27,00)/2+2,40)*5,90		177,885				
			=		177,885				
			akustická část:		—				
			kotvení rošt z CW profilů vyplněn minerální vatou, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			dtto nosný systém; 177,885		177,885				
25	SP	713_1.SP_40	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 40 mm, dodávka	m2	186,779	54,60	10 198		
26	SP	713_1.SP_50	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 50 mm, dodávka	m2	186,779	76,44	14 277		
27	SP	1.SP18_01	Stávající kovová konstrukce doplněná o konstrukci z R-CW profilů, opláštění 2x15 mm sádrovláknitá deska, protipožární 1.SP13 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	177,885	1 515,15	269 522		
28	SP	713151100_3	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	177,885	135,59	24 119		
29	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	204,568	70,64	14 451		
30	SP	1.SP18_02	Akustická stěna SDV - kotvení rošt z CW profilů přes přímé závěsy kotvený do podkonstrukce R-CW, opláštění 2x sádrovláknitá deska min objemová hmotnost 1200kg/m3 1.SP18 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	177,885	1 587,95	282 472		
31	SP	1.SP19	Obvodová stěna - strojovna VZT POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
32	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP19	m2	754,566	203,84	153 811		
			Výkaz výměr: 1.SP13a - Obvodová stěna/ akusticky/tepelně izolační obklad v hl sále		—				
			nosný systém:		—				
			minerální vata tl.200 mm, vkládaná do roštu mezi obvodovými táhly, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			2 VRSTVY tl. 2x 100 mm		—				
			—		—				
			6.-8. NP - osa 8240, 7590		—				
			((28,50+27,00)/2+2,40+13,25)*5,90		256,060				
			-1,86*1,22*2		- 4,538				
			= mezisoučet		251,522				
			druhá vrstva: 251,522		251,522				
					—				
			akustická část:		—				
			kotvení rošt z CW profilů vyplněn minerální vatou, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			dtto nosný systém; 251,522		251,522				
33	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	528,196	150,15	79 309		
			Výkaz výměr: 251,522*2		503,044				
34	SP	713_1.SP_80	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 80 mm, dodávka	m2	264,098	76,44	20 188		
35	SP	1.SP19_01	Stávající kovová konstrukce doplněná o konstrukci z R-CW profilů, opláštění 2x15 mm sádrovláknitá deska, protipožární 1.SP19 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	251,522	2 148,51	540 398		
36	SP	713151100_4	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	251,522	135,59	34 104		
37	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	289,250	70,64	20 433		
38	SP	1.SP19_02	Akustická stěna SDV - kotvení rošt z CW profilů přes přímé závěsy kotvený do podkonstrukce R-CW, opláštění 2x sádrovláknitá deska min objemová hmotnost 1200kg/m3 1.SP19 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	251,522	1 496,95	376 516		
39	SP	1.SP20	Předstěna okolo šachty ZOKT 2.-4.NP šachty Š37 a Š38 POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
40	SP	622221011_1	Montáž kontaktního zateplení šachet lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	160,660	828,10	133 043		
			Výkaz výměr: předstěna okolo šachty ZOKT 2.-4.NP šachty Š37 a Š38		—				
			Š 38		—				
			2.NP: 8,00*4,72		37,760				
			3.-4.NP: 4,50*7,30		32,850				
			Š 37		—				
			2.NP: 8,00*4,72		37,760				
			3.-4.NP: 4,50*7,30		32,850				
			=		141,220				
			šikmá část - podhled (fez N-N)		—				
			Š 37, 38 - díle Z7/6; 3,60*2,70*2		19,440				
41	SP	713_1.SP_80	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 80 mm, dodávka	m2	168,693	150,70	25 422		
42	SP	1.SP20_01	Rozměšecí stěna SDV - nosný rošt z CW profilů na přímé závěsy, zhuštěné kotvení pro velké sání, opláštění 3x10 mm sádrovláknitá deska (celkem tl. 30 mm), min objemová hmotnost 1200kg/m3 1.SP20 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	160,660	1 663,48	267 255		
43	SP	1.SP21	Stěna ZOKT nástavby na střeše POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
44	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP24	m2	44,560	203,84	9 083		
			Výkaz výměr: stěna ZOKT nástavby na střeše		—				
			1.SP21		—				
			8.NP: střecha		—				
			tl. izolace 100 mm		—				
			(2*1,10+7,44)*0,80*2		15,424				
			(3,25+2,82)*2*0,60*4		29,136				
45	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	46,788	188,37	8 813		
46	SP	713131141_1	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně k cementovláknité desce montážním lepidlem 1.SP21	m2	44,560	218,40	9 732		
47	SP	713_1.SP_60	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm, dodávka	m2	46,788	113,02	5 288		
48	SP	713151100_4	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	44,560	135,59	6 042		
49	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	51,244	70,64	3 620		
50	SP	1.SP21.01	Cementovláknitá deska tl. 12,5 mm kotvena na ocelovou koi 1.SP21 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	89,120	1 651,65	147 195		
			Výkaz výměr: vnitřní opláštění 2x (mezi je parozábrana)		—				
			44,56*2		89,120				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
51	SP	1.SP21.02	Cementovláknitá deska tl. 2x12,5 mm kotvena na ocelovou kci 1.SP21 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	44,560	2 584,40	115 161		
52	SP	1.SP21.03	Cementovláknitá stěna předsazená včetně ocelového roštu, opláštěná 2x12,5 mm cementovláknitou deskou	m2	44,560	2 584,40	115 161		
53	SP	1.SP24	Teplný předěl uzavřené mezery ve skladbě fasádního pláště v úrovni střešchy a podlahy 2.NP POPISNÁ POLOŽKA		—				
54	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP24	m2	48,900	203,84	9 968		
			Výkaz výměr: teplný předěl uzavřené mezery ve skladbě fasádního pláště v úrovni střešchy a podlahy 2.NP		—				
			die 1.Z65		—				
			(87,00+38,00+38,00)*0,30		48,900				
55	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	51,345	188,37	9 672		
56	SP	1.SP24.01	Cementovláknitá deska tl. 15 mm kláděna do L-profilů, kotvena na ocelovou kci, fasádních táhel, mezi táhla z interiéru 1.SP24 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	48,900	1 651,65	80 766		
57	SP	1.SP26	Kouty v šikminách fasády POPISNÁ POLOŽKA		—				
58	SP	713131141_1	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně k cementovláknité desce montážním lepidlem 1.SP26	m2	33,250	218,40	7 262		
			Výkaz výměr: kouty v šikminách fasády		—				
			osa 5120 - kouty		—				
			2 - 5.NP: (0,95+1,55)*13,30		33,250				
59	SP	713_1.SP_100	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	34,913	188,37	6 576		
60	SP	1.SP26.01	Cementovláknitá deska tl. 15 mm kotvena na ocelovou kci, mezi fasádní táhla 1.SP26 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	33,250	1 651,65	54 917		
61	SP	1.SP27	Obvodová stěna akusticky tepelné izolační v šachtách ZOKT Š37 a Š38 POPISNÁ POLOŽKA		—				
62	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu 1.SP27	m2	282,820	203,84	57 650		
			Výkaz výměr: 1.SP17 - Obvodová stěna akusticky/tepelné izolační v šachtách ZOKT Š37 a Š38		—				
			tepelná izolace:		—				
			minerální vata tl.200 mm, vkládaná do roštu mezi obvodovými táhly, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3		—				
			2 VRSTVY tl. 2x 100 mm		—				
			Š 38		—				
			2.NP: 7,00*4,00		28,000				
			3.-4.NP: 5,85*7,30		42,705				
			Š 37		—				
			2.NP: 7,00*4,00		28,000				
			3.-4.NP: 5,85*7,30		42,705				
			= mezisoučet		141,410				
			druhá vrstva: 141,41		141,410				
63	SP	713_1.SP_100.1	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 100 mm, dodávka	m2	296,961	188,37	55 939		
			Výkaz výměr: 141,41*2		282,820				
64	SP	1.SP27_01	Stávající kovová konstrukce doplněná o zhuštěnou konstrukci z R-CW profilů, opláštění 2x15 mm sádrovláknitá deska, propojovací 1.SP27 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	141,410	2 320,50	328 142		
65	SP	713151100_1	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněné v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	141,410	135,59	19 174		
66	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	162 622	70,64	11 488		
67	SP	1.SP27.01	SDV stěna šachtová včetně roštu opláštěná 1x sádrovláknitými deskami min objemová hmotnost 1200kg/m3	m2	141,410	803,53	113 627		
68	SP	1.SP32	Plášť výdechu ZOKT POPISNÁ POLOŽKA		—				
69	SP	713131141_1	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně k cementovláknité desce montážním lepidlem 1.SP21	m2	11,700	218,40	2 555		
			Výkaz výměr: 1.SP32		—				
			8.NP, střecha		—				
			3,25*2*0,90*2		11,700				
70	SP	713_1.SP_60	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm, dodávka	m2	12,285	113,02	1 388		
71	SP	1.SP32.01	Cementovláknitá stěna předsazená včetně ocelového roštu, opláštěná 2x12,5 mm cementovláknitou deskou	m2	11,700	2 584,40	30 237		
72	SP	1.SP33	Podstavec kapek ZOKT POPISNÁ POLOŽKA		—				
73	SP	1.SP33.01	Cementovláknitá deska tl. 12,5 mm kotvena na ocelovou kci 1.SP21 - podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	25,440	1 651,65	42 018		
			Výkaz výměr: opláštění 2x		—				
			8.NP, střecha		—				
			(1,20*4*3 +(1,20+2,20)*2)*0,60 *2		25,440				
74	SP	713151100_4	Montáž parotěsné zábrany stěny - spoje přelepované, těsněné v napojení ke stávajícím konstrukcím	m2	12,720	135,59	1 725		
			Výkaz výměr: 8.NP, střecha		—				
			(1,20*4*3 +(1,20+2,20)*2)*0,60		12,720				
75	SP	713_15	Parozábranná fólie dodávka podrobně viz SO01_specifikace skladeb	m2	14,628	130,13	1 904		
76	SP	713132333_1	Montáž izolace tepelné do roštu	m2	12,720	203,84	2 593		
77	SP	713_1.SP_60	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm, dodávka	m2	13,356	113,02	1 509		
78	SP	622221011_1	Montáž kontaktního zateplení šachet lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	12,720	828,10	10 533		
79	SP	713_1.SP_60.1	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3 tl. 60 mm, dodávka	m2	13,356	113,02	1 509		
	Pododdíl		763 2- Pohledy sádrokartonové, sádrovláknité				5 174 687		
1	SP	1.PH01	SDV podhled - požadavek na vzduchovou neprůzvučnost - opláštění SDV deskami tl. 1x12,5 mm + 1x15 mm, dvouvrstevná konstrukce z CD profilů, akustická izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, kvalita povrchu Q3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	1 243,420	2 175,81	2 705 446	změna popisu - vysvětlení č. 19/20	
			Výkaz výměr: 1.NP		—				
			1.1.13 - Zázemní piazzetty: 55,30+(3,80+0,50)*0,30		56,590				
			1.1.14 - Vstupní hala garaží: 19,30+2,70*0,30		20,110				
			1.1.14 - Vstupní hala garaží, S10 - doplnění PA: 19,30+7,80-15,80		11,300				
			S7 - Schodiště 1.NP: 15,20+1,80*0,28		15,704				
			S10 - Schodiště 1.NP: 7,80		7,800				
			2.NP		—				
			1.2.10 - Garderoba: 35,0		35,000				
			1.2.11 - Maskárna: 25,80 +(7,05+3,66*4)*0,10		27,969				
			1.2.12 - Rekvizitý sklad a kuchyňka: 18,30+(6,90+3,655*4+4,655)*0,10		20,918				
			1.2.13 - Střídačka: 40,20+5,50*0,10*4		42,400				
			1.2.13 - Střídačka - doplnění PA: 40,20-36,90		3,300				
			1.2.16 - Sklad rekvizit: 10,20		10,200				
			1.2.17 - Akustické zádveři: 5,50		5,500				
			1.2.20 - Sklad dekorací: 25,70+3,10*0,10*5		27,250				
			1.2.21 - Jevištní technici: 18,10+3,55*0,10*2*2		19,520				
			1.2.22 - Jevištní místi: 10,70+3,55*0,10*2		11,410				
			1.2.24a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.24b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.25a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.25b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.26 - Šatna sólisti: 9,50		9,500				
			1.2.26a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.26b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.27 - Šatna sólisti: 10,40		10,400				
			1.2.27a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.27b - Předsiň sólisti: 1,90		1,900				
			1.2.29 - Šatna sólisti: 10,40		10,400				
			1.2.29a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.29b - Předsiň sólisti: 1,90		1,900				
			1.2.30 - Šatna sólisti: 9,50		9,500				
			1.2.30a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.30b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.31a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.31b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.32a - WC sólisti: 2,70		2,700				
			1.2.32b - Předsiň sólisti: 1,70		1,700				
			1.2.35 - Chodba klub: 15,30		15,300				
			1.2.36 - Chodba šatny: 75,90		75,900				
			1.2.36a - Chodba šatny: 24,0 +1,50*0,10*8+2,10*0,10*2		25,620				
			1.2.38 - Hala (+ hrana, + přírážka na šikminu): 18,60+2,20*0,76+2,20*0,90*0,30		20,866				
			1.2.40 - Chodba šatny: 17,60+1,21*0,10*11*2		20,262				
			1.2.41 - Sklad nástrojů: 4,00		4,000				
			S7 - Schodiště 2.NP: 23,10		23,100				
			3.NP		—				
			1.3.05 - Šatna: 2,50*12,20		30,500				
			1.3.08 - Zadní jeviště: 51,10+16,82*0,40		57,828				
			1.3.10 - Akustické zádveři: 14,20		14,200				
			1.3.11 - Akustické zádveři: 12,90		12,900				
			4.NP		—				
			1.4.07 - Inspicient hlediště (+ hrana, + přírážka na šikminu): 11,30+2,60*0,26+2,75*0,34+3,40*0,15		13,421				
			1.4.08 - Šatna uvaděčky (+ přírážka na šikminu): 17,70+5,35*0,15		18,503				
			1.4.09 - Sklad programů: 22,10*1,15		25,415				
			1.4.10 - Zadní projekce/sklad: 10,40		10,400				
			1.4.12 - Prostor za jevištěm: 45,70		45,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.4.16 - Předříř; 6,80		6,800				
			5.NP		—				
			1.5.02 - Technická místnost AVT; 13,20		13,200				
			1.5.05 - Tech. prostor; 49,50		49,500				
			6.NP		—				
			1.6.03 - Šatna osvětlovači; 7,00		7,000				
			1.6.07 - Technická místnost AVT, SLN; 10,40		10,400				
			1.6.12 - Strojovna VZT; 252,90+16,70*0,80*2		279,620				
			7.NP		—				
			1.7.09 - Technická místnost VZT, výfuk; 57,00+(7,90+4,00*2)*0,75		68,925				
			1.7.10 - Rozvodna FVE; 4,50		4,500				
2	SP	1.PH02	Zavěšený SDK podhled, desky tl. 1x12,5 mm impregnované desky proti vlhkosti (RBI-H2), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, kvalita povrchu Q3, nad příčkami akustické uzavření svislou deskou s minerální rohoží / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	168,500	741,65	124 968		
		Výkaz výměr:							
			1.NP						
			1.1.02b - WC; 1,30		1,300				
			1.1.03 - WC předříř/ úklid; 6,80		6,800				
			1.1.04a - WC ženy; 10,10		10,100				
			1.1.04b - WC muži; 10,70		10,700				
			1.1.12 - WC; 1,90		1,900				
			2.NP						
			1.2.02a - Sprcha/WC - Invalidé; 4,80		4,800				
			1.2.03a - Sprcha/WC; 4,80		4,800				
			1.2.04 - WC muži; 4,30		4,300				
			1.2.05 - WC ženy; 3,00		3,000				
			1.2.15 - WC předříř; 2,90		2,900				
			1.2.15a - WC; 2,50		2,500				
			1.2.19 - WC; 1,70		1,700				
			1.2.24a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.25a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.26a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.27a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.29a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.30a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.31a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.32a - WC sólisti; 2,70		2,700				
			1.2.34 - Úklid; 4,20		4,200				
			3.NP						
			1.3.02 - WC muži; 13,00		13,000				
			1.3.03 - WC ženy; 18,70		18,700				
			1.3.07 - Úklid; 3,30		3,300				
			4.NP						
			1.4.02 - WC muži; 11,70		11,700				
			1.4.03 - WC ženy; 18,20		18,200				
			1.4.05 - WC; 2,20		2,200				
			1.4.05a - WC; 2,20		2,200				
			1.4.11 - WC; 2,80		2,800				
			1.4.18 - Úklid; 1,70		1,700				
			5.NP						
			1.5.06 - WC; 1,60		1,600				
			6.NP						
			1.6.02 - WC; 1,60		1,600				
			1.6.04 - Sprcha; 2,20		2,200				
			1.6.09 - Sprcha; 2,20		2,200				
			1.6.09a - Umývárna; 1,60		1,600				
			1.6.11 - WC; 4,90		4,900				
3	SP	1.PH03	Zavěšený SDV podhled, desky 1x12,5mm + 1x15mm, kvalita povrchu Q3, kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů kotvení přes akustické závěsy s pružným kmitočtové laditelným členem, s akustickou izolací z minerálních vláken tl. 60 mm, objemová hmotnost 30-50 kg/m3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	111,720	2 282,28	254 976		
		Výkaz výměr:							
			2.NP						
			1.2.23 - Rozvodna; 41,40 +3,10*0,10*2		42,020				
			1.2.23 - Rozvodna - doplnění PA; 41,40-40,5		0,900				
			1.2.24 - Šatna sólisti; 9,50		9,500				
			1.2.25 - Šatna sólisti; 9,50		9,500				
			1.2.31 - Šatna sólisti; 9,50		9,500				
			1.2.32 - Šatna sólisti; 9,50		9,500				
			1.2.42 - Rozvodna SCO; 4,40		4,400				
			6.NP						
			1.6.06 - Režie; 26,40		26,400				
4	SP	1.PH11	Akustický tepelně izolační podhled, kotvený přímo na plechobeton. Skladba: opláštění SDV protipožární deskou tl. 12,5 mm, parozábranná fólie, spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím, dvouúrovňová konstrukce z CD profilů, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60 mm objemové hmotnosti 30-50 kg/m3, opláštění SDV tl. 2x15 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	46,700	2 946,58	137 605		
		Výkaz výměr:							
			1.7.06 - Tech. místnost; 46,7		46,700				
5	SP	1.PH12	Akustický tepelně izolační podhled, kotvený přímo na plechobeton. Skladba: opláštění SDV protipožární deskou tl. 12,5 mm, parozábranná fólie, spoje přelepované, těsněná v napojení ke stávajícím konstrukcím, dvouúrovňová konstrukce z CD profilů, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60 mm objemové hmotnosti 30-50 kg/m3, opláštění SDV tl. 15 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	427,170	2 376,92	1 015 349		
		Výkaz výměr:							
			6.NP						
			1.6.12 - Strojovna VZT; 252,90		252,900				
			1.6.13 - Chodba; 21,50		21,500				
			1.6.14 - Chodba; 14,80		14,800				
			7.NP						
			1.7.01 - Technická místnost JT, SCO; 10,40		10,400				
			1.7.02 - Šatna osv. zvuk. a proj.; 19,80		19,800				
			1.7.03 - Technická místnost; 5,30		5,300				
			1.7.04 - Strojovna SHZ; 6,70		6,700				
			1.7.07 - Tech. místnost; 9,80		9,800				
			1.7.08 - Rozvodna FVE; 10,10		10,100				
			1.7.09 - Technická místnost VZT, výfuk; 57,00		57,000				
			1.7.10 - Rozvodna FVE; 4,50		4,500				
			1.7.09 - 1.7.10 – 1.6.12 – osy 7520-7760 řez D; 1,90+0,30*4,90		3,370				
			S3 - Schodiště 7.NP; 11,00		11,000				
6	SP	1.PH13	Zavěšený SDK podhled, desky tl. 12,5mm MA (DF), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na rektifikovatelných závěsech / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	268,417	727,09	195 163		
		Výkaz výměr:							
			1.NP						
			1.1.02a - Šatna; 2,50		2,500				
			1.1.02c - Sklad; 3,90		3,900				
			1.1.06 - Zázemí pokladny; 8,20		8,200				
			1.1.07 - Sklad pokladny; 4,30		4,300				
			1.1.10 - Sklad; 4,30		4,300				
			1.1.11 - Šatna; 3,50		3,500				
			2.NP						
			1.2.24b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.25b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.26b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.27b - Předříř sólisti; 1,90		1,900				
			1.2.28b - Předříř sólisti; 1,90		1,900				
			1.2.30b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.31b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.32b - Předříř sólisti; 1,70		1,700				
			1.2.43 - Nástup do orchestřiště; 1,90		1,900				
			1.2.43 - Nástup do orchestřiště - doplnění PA; 1,90-0,90		1,000				
			1.2.44 - Nástup do orchestřiště; 2,70		2,700				
			1.2.44 - Nástup do orchestřiště - doplnění PA; 2,70-1,40		1,300				
			S8 - Schodiště 2.NP; 16,60		16,600				
			S8 - Schodiště 2.-3.NP; 20,50		20,500				
			4.NP						
			1.4.04 - Zázemí Foyer; 19,70		19,700				
			1.4.17 - Sklad; 4,50		4,500				
			5.NP						
			1.5.07 - Prostor za jevištěm						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			plocha: 53,10 (2,18*2+2,30 +1,26*2+0,70 +2,25+2,17*2+4,80 +0,90*2)*0,20 (1,26*2)*0,15 1,26*2*4*0,10 1,5.08 - Sklad plocha: 10,80 4,34*0,20 +2,22*3*0,10 1,5.09 - Sklad plocha: 9,90 1,00*0,20 +(10,00+0,95)*0,10 +(0,70+2,10+1,40)*0,40 1,5.12 - Lávka - včetně čela 11,57*(0,45+0,60) 1,5.13 - Sklad plocha: 11,40 (4,30+2,40+2,10+1,70)*0,20 6.NP 1,6.18 - Chodba zázemí: 35,60 1,6.20 - Lávka nad jevištěm: 12,69*(0,80+0,30)		53,100 4,614 0,378 1,008 10,800 1,534 9,900 2,975 12,149 11,400 2,100 35,600 13,959				
7	SP	1.PH14	Samonosný požární dělicí podhled, požární odolnost 90+90 minut (shora, zdola). Skladba: opláštění horní a boků deskami SDK RF (DF) 3x12,5 mm, opláštění spodní deskami SDK RF (DF) 2x20 mm, kovová dvouúrovňová konstrukce samonosná UA 75 + R-CD, s izolací z minerálních vaty tl. 2x40 mm, objemová hmotnost izolace 40-60 kg/m3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	41,120	4 477,20	184 102		
			Výkaz výměr: 1.1.17 - Strojovna výtlahu V7: 15,30*1,4 1.4.04 - Zázemí Foyer: 19,70		21,420 19,700				
8	SP	1.PH15	Zavěšený podhled, opláštění 1xSDV deskou tl. 12,5mm, kvalita povrchu Q3, kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilu na rektifikovatelných závěsech, s akustickou izolací z minerálních vláken tl. 100 mm, objemová hmotnost 30-50 kg/m3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	27,800	1 187,55	33 014		
			Výkaz výměr: 1.6.12a - Strojovna VZT, sání: 27,80		27,800				
9	SP	1.PH22	SDK podhled - požadavek na vzduchovou neprůzvučnost. Skladba: opláštění SDK deskou tl. 2x12,5 mm MA (DF), dvouúrovňová konstrukce z CD profilu, akustická izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, opláštění SDK tl. 12,5 mm MA (DF) + 15 mm RF (DF), kvalita povrchu Q3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	46,700	2 491,58	116 357		
			Výkaz výměr: 1.7.06 - Tech. místnost: 46,7		46,700				
10	SP	1.PH24	Požární dělicí podhled - požární odolnost 90+90 minut (shora, zdola) - opláštění deskami nehořlavými tl. 2x25 mm, desky spojovány na pero-drážku, vrstvy kladený křížem a celoplošně proplepeny, kovová konstrukce viz položka 1.2.107 / 1.2.108 / kompletní konstrukce včetně všech doplňků a detailů, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	55,210	7 384,65	407 707		
			Výkaz výměr: 2.NP: 20,00*0,30*3 1.3.05 - Šatna: 1,85*12,20 nad m. 1.4.05, 5a, 6, 7: 10,40*(0,80+0,80)		18,000 20,570 16,640				
	Pododíl		763.3: Podhledy dřevěné a kovové				33 783 893		
1	SP	1.PH07	Podhled z hliníkových lamel, minerální vlna mezi prvky podkonstrukce podhledu tl. 50 mm (demonťáž, repase, zpětná montáž, podkonstrukce - viz zámečnická položka 1.Z58)	m2	53,000	16 932,27	897 410		
			Výkaz výměr: 1.1.15 - Zádveří: 32,3		53,000				
2	SP	1.PH04	Kazetový podhled - nosná konstrukce z dýhovaných desek MDF, rovnolejtý dub, čtvercové kazety 840x840 mm, kazeta vyplněná AL roštěm se čtvercovým okem 30x30mm - kopie stávajícího kazetového podhledu / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, podrobně viz specifikace skladeb	m2	505,000	26 016,80	13 138 484		
			Výkaz výměr: 1.NP 1.1.01 - Vstupní hala, 1.1.08 - Pokladna: 115,00 3.NP 1.3.01 - Foyer, 1.3.05 - Šatna: 390,00		115,000 390,000				
3	SP	1.PH05	Podhled hladký - desky v rástru 600x600 mm na skryté konstrukci - deskový materiál dýhovaných desek MDF, arodyha rovnolejtý dub, ukončovací lišta u stěn skrytá s negativní spárou - kopie stávajícího podhledu / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, podrobně viz specifikace skladeb	m2	139,620	16 449,20	2 296 637		
			Výkaz výměr: 1.NP 1.1.01 - Vstupní hala: 15,50 3.NP 1.3.05 - Šatna: 12,20*(3,20+0,40) 1.3.01 - Foyer: 34,80 4.NP 1.4.01 - Foyer: 7,80 1.4.13 - Akustické zádveří: 19,00 1.4.14 - Akustické zádveří: 18,60		15,500 43,920 34,800 7,800 19,000 18,600				
4	SP	1.PH09	Podhled zavěšený - opláštění z lamel š. 150 mm P+D z dýhovaných desek MDF probarvených ve hmotě - arodyha rovnolejtý dub, formát a spárověz dle stávajícího řešení (tvarová kopie), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilu na závěsech / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, podrobně viz specifikace skladeb	m2	75,700	17 146,20	1 297 967		
			Výkaz výměr: 1.2.01 - Hala: 75,70		75,700				
5	SP	1.PH10	Podhled zavěšený schodiště S1 - opláštění z lamel š. 150 mm P+D z dýhovaných desek MDF probarvených ve hmotě - arodyha rovnolejtý dub, formát a spárověz dle stávajícího řešení (tvarová kopie), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilu na závěsech / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, podrobně viz specifikace skladeb	m2	110,000	18 400,80	2 024 088		
			Výkaz výměr: S1 - Schodiště 1.NP - 3.NP: 110,0		110,000				
6	SP	1.PH23	Podhled - opláštění z lamel š. 270 mm, délky nejčastěji 2300 mm se zvednutými okraji výšky 60 mm z dýhovaných desek MDF probarvených ve hmotě - arodyha rovnolejtý dub, formát a spárověz dle stávajícího řešení (tvarová kopie), nosný systém viz zámečnická položka 1.Z90 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel a prostorových prvků, včetně všech doplňků, podrobně viz specifikace skladeb - VÝMĚRA JE PODLAHOVÁ PLOCHA	m2	320,000	19 655,40	6 289 728		
			Výkaz výměr: m. 1.4.01 - Foyer + S1 - Schodiště 4.NP: 320,00		320,000				
7	SP	1.PH06	Podhled z hliníkových lamel, minerální vlna mezi prvky podkonstrukce podhledu tl. 50 + 150 mm (demonťáž, repase, zpětná montáž, podkonstrukce - viz zámečnická položka 1.Z58)	m2	687,200	11 408,00	7 839 578	nová položka - vysvětlení č. 19/17	
			Výkaz výměr: 1.1.15 - Zádveří: 32,3		53,000				
	TK 1. úroveň		1.A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY				6 697 890		
	Pododíl		0044: Střešní konstrukce				177 122		
1	SP	1.SR01	Střeška nad hlavní částí stávající POPISNÁ POLOŽKA		-				
2	SP	1.SR03bx	Desky Stassa tl. 50 mm - rozebrané a vrácené zpět, případně nahradit novými ŽB panely obdobných pevnostních vlastností a o stejné skladebné tloušťce, náhrada cca 10%	m2	22,900	2 730,00	62 517		
			Výkaz výměr: 1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50		- - - 10,700 12,200				
3	SP	1.SR05	Střeška dýmových klapek POPISNÁ POLOŽKA		-				
4	SP	1.SR05x	Železobetonové panely vkládané do ocelové konstrukce střešních vazníků tl. 90 mm	m2	45,000	2 275,00	102 375		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 2720-3440; 66,30 odpočet klapek ZOTK: -5,00*4 odpočet světlíku: -1,30*1,00 =		66,300 -20,000 -1,300 45,000				
5	SP	1.SR06	Střeška nad hlavní částí doplňovaná mimo solární panely POPISNÁ POLOŽKA		-				
6	SP	1.SR06x	Desky Stassa tl. 50 mm - rozebrané a vrácené zpět, případně nahradit novými ŽB panely obdobných pevnostních vlastností a o stejné skladebné tloušťce, náhrada cca 10%	m2	4,480	2 730,00	12 230		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet: -(1,00*1,00)*2		- 6,480 -2,000				
	Pododíl		0063: Podlahové konstrukce				2 282 420		
1	SP	632451254	Podl. cementový samonivelační litý C30 tl. přes 45 do 50 mm	m2	2 394,690	389,48	932 684		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah						
			1.PD23: 35,3 1.PD34: 49,5 1.PD11: 37,4 1.PD28: 108,77 1.PD31a: 24,7 1.PD31: 236,9		35,300 49,500 37,400 108,770 24,700 236,900				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.PD13; 353,98		353,980				
			1.PD13a; 58,72		58,720				
			1.PD12; 230,4		230,400				
			1.PD17; 10,9		10,900				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			1.PD14; 60,00		60,000				
			1.PD30; 29,9		29,900				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			1.PD16; 107,8		107,800				
			1.PD33; 23,6		23,600				
			1.PD37; 31,9		31,900				
			1.PD08; 137,3		137,300				
			1.PD32; 44,4		44,400				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD15; 119,6		119,600				
			1.PD01; 51,1		51,100				
			1.PD03; 54,31		54,310				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD04; 352,09		352,090				
			1.PD20; 107,00		107,000				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
2	SP	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	10 220,090	27,30	279 008		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD11; 37,4*1		37,400				
			1.PD28; 108,77*1		108,770				
			1.PD31a; 24,7*2		49,400				
			1.PD31; 236,9*2		473,800				
			1.PD13; 353,98*2		707,960				
			1.PD13a; 58,72*2		117,440				
			1.PD12; 230,4*3		691,200				
			1.PD17; 10,9*3		32,700				
			1.PD10; 31,7*4		126,800				
			1.PD14; 60,00*4		240,000				
			1.PD30; 29,9*4		119,600				
			1.PD06; 3,3*4		13,200				
			1.PD16; 107,8*4		431,200				
			1.PD33; 23,6*4		94,400				
			1.PD37; 31,9*4		127,600				
			1.PD08; 137,3*4		549,200				
			1.PD32; 44,4*4		177,600				
			1.PD22; 20,43*5		102,150				
			1.PD21; 25,00*6		150,000				
			1.PD15; 119,6*10		1 196,000				
			1.PD01; 51,1*6		306,600				
			1.PD03; 54,31*3		162,930				
			1.PD09; 36,9*5		184,500				
			1.PD04; 352,09*10		3 520,900				
			1.PD20; 107,00*4		428,000				
			1.PD21 - šachty; 11,79*6		70,740				
3	SP	631319211_1	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 1,0 kg/m3 / samonivelační potěr	m3	166,236	154,70	25 717		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD23; 35,3*0,047		1,659				
			1.PD34; 49,5*0,048		2,376				
			1.PD11; 37,4*0,052		1,945				
			1.PD28; 108,77*0,055		5,982				
			1.PD31a; 24,7*0,057		1,408				
			1.PD31; 236,9*0,058		13,740				
			1.PD13; 353,98*0,06		21,239				
			1.PD13a; 58,72*0,06		3,523				
			1.PD12; 230,4*0,065		14,976				
			1.PD17; 10,9*0,065		0,709				
			1.PD10; 31,7*0,067		2,124				
			1.PD14; 60,00*0,067		4,020				
			1.PD30; 29,9*0,067		2,003				
			1.PD06; 3,3*0,068		0,224				
			1.PD16; 107,8*0,068		7,330				
			1.PD33; 23,6*0,068		1,605				
			1.PD37; 31,9*0,068		2,169				
			1.PD08; 137,3*0,07		9,611				
			1.PD32; 44,4*0,07		3,108				
			1.PD22; 20,43*0,075		1,532				
			1.PD21; 25,00*0,078		1,950				
			1.PD15; 119,6*0,098		11,721				
			1.PD01; 51,1*0,076		3,884				
			1.PD03; 54,31*0,064		3,476				
			1.PD09; 36,9*0,075		2,768				
			1.PD04; 352,09*0,093		32,744				
			1.PD20; 107,00*0,07		7,490				
			1.PD21 - šachty; 11,79*0,078		0,920				
4	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari / samonivelační potěr	t	2,950	31 850,00	93 945		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD01; 51,1*3,03/1000*1,15		0,178				
			1.PD03; 54,31*3,03/1000*1,15		0,189				
			1.PD09; 36,9*3,03/1000*1,15		0,129				
			1.PD04; 352,09*3,03/1000*1,15 *2		2,454				
5	SP	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	2 394,690	13,65	32 688		
6	SP	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,379	6 820,45	138 994		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD35; 220,76*0,075		16,557				
			1.PD39; 56,6*0,063		3,566				
			1.PD07a; 4,27*0,06		0,256				
7	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	20,379	585,49	11 932		
8	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,379	177,81	3 624		
9	SP	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,924	4 868,50	82 393		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD02; 156,7*0,108		16,924				
10	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	16,924	292,75	4 955		
11	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,924	88,91	1 505		
12	SP	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,590	4 140,50	39 709		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD35a; 59,94*0,16		9,590				
13	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	9,590	146,37	1 404		
14	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,590	44,45	426		
15	SP	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	46,637	681,59	31 787		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			1.PD02; 156,7*0,108		16,924				
			1.PD35; 220,76*0,075		16,557				
			1.PD35a; 59,94*0,16		9,590				
			1.PD39; 56,6*0,063		3,566				
16	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari / drátkobeton	t	3,443	31 850,00	109 650		
			Výkaz výměr: 1.PD02; 156,7*3,03/1000*1,15*2		1,092				
			1.PD35; 220,76*3,03/1000*1,15*2		1,538				
			1.PD35a; 59,94*3,03/1000*1,15*2		0,418				
			1.PD39; 56,6*3,03/1000*1,15*2		0,394				
17	SP	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	31 850,00	816		
			Výkaz výměr: předpoklad 100 kg/m3						
			1.PD07a; 4,27*0,06*0,100		0,026				
18	SP	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu / drátkobeton	m2	494,000	13,65	6 743		
			Výkaz výměr: 1.PD02; 156,7		156,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD35a; 59,94		59,940				
			1.PD39; 56,6		56,600				
19	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	953,550	7,28	6 942		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD02; 156,7		156,700				
			1.PD03; 54,31		54,310				
			1.PD04; 352,09		352,090				
			1.PD39; 56,6		56,600				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD29; 53,15		53,150				
			1.PD35a; 59,94		59,940				
20	SP	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	953,550	59,15	56 402		
21	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	953,550	40,95	39 048		
22	SP	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	619,700	300,30	186 096		
			Výkaz výměr: 1.PD02; 156,7		156,700				
			1.PD03; 54,31		54,310				
			1.PD04; 352,09		352,090				
			1.PD39; 56,6		56,600				
23	SP	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	273,910	420,42	115 157		
			Výkaz výměr: 1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD29; 53,15		53,150				
24	SP	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	59 940	496,86	29 782		
			Výkaz výměr: 1.PD35a; 59,94		59,940				
25	SP	612111021_1	Obroušení podkladu stěn před provedením stěrky	m2	32,730	77,35	2 532		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			podstupnice 1.PD29; 32,73		32,730				
26	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	32,730	59,15	1 936		
27	SP	612111111_1	Stěrka na vnitřních stěnách železobetonových	m2	32,730	450,45	14 743		
28	SP	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	2 269,920	9,10	20 656		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD01; 51,1		51,100				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			1.PD07a; 4,27		4,270				
			1.PD08; 137,3		137,300				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			1.PD11; 37,4		37,400				
			1.PD12; 230,4		230,400				
			1.PD13; 353,98		353,980				
			1.PD13a; 58,72		58,720				
			1.PD14; 60,00		60,000				
			1.PD15; 119,6		119,600				
			1.PD16; 107,8		107,800				
			1.PD17; 10,9		10,900				
			1.PD20; 107,00		107,000				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD23; 35,3		35,300				
			1.PD28; 108,77		108,770				
			1.PD30; 29,9		29,900				
			1.PD31; 236,9		236,900				
			1.PD31a; 24,7		24,700				
			1.PD32; 44,4		44,400				
			1.PD33; 23,6		23,600				
			1.PD34; 49,5		49,500				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD37; 31,9		31,900				
			1.PD39; 56,6		56,600				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
29	SP	634112100_1	Utěsnění PE fólie u krajů podlahy	m	2 450,320	4,55	11 149		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD01; 49,16		49,160				
			1.PD06; 7,28		7,280				
			1.PD07a; 12,9		12,900				
			1.PD08; 147,7		147,700				
			1.PD09; 44,86		44,860				
			1.PD10; 54,33		54,330				
			1.PD11; 52,63		52,630				
			1.PD12; 237,5		237,500				
			1.PD13; 446,28		446,280				
			1.PD13a; 49,055		49,055				
			1.PD14; 131,45		131,450				
			1.PD15; 89,78		89,780				
			1.PD16; 119,135		119,135				
			1.PD17; 26,6		26,600				
			1.PD20; 71,3		71,300				
			1.PD21; 46,56		46,560				
			1.PD22; 29,3		29,300				
			1.PD23; 68,72		68,720				
			1.PD28; 120,6		120,600				
			1.PD30; 53,26		53,260				
			1.PD31; 520,49		520,490				
			1.PD31a; 57,95		57,950				
			1.PD32; 49,17		49,170				
			1.PD33; 27,6		27,600				
			1.PD34; 38,95		38,950				
			1.PD37; 46,44		46,440				
			1.PD39; 51,32		51,320				
Pododdíl		0063 2: Mazaniny, potěry ve střeších						10 317	
1	SP	1.SR03b	Střecha nad hlavní částí doplňovaná POPISNÁ POLOŽKA		—				
2	SP	632451232	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm, tech. standard Cemex, rovinatost povrchu max ±2mm na 2m, min tl.pevn. C25 F4, dělit na dlačtační celky 2x2m	m2	22,900	341,25	7 815		
			Výkaz výměr: 1.SR03b		—				
			odměřeno z dwg		—				
			osa 5840-6320		—				
			13,70-1,00*3		10,700				
			13,70-1,50		12,200				
3	SP	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	0,916	681,59	624		
			Výkaz výměr: 22,90*0,04		0,916				
4	SP	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	17,000	9,10	155		
			Výkaz výměr: 1.SR03b		—				
			odměřeno z dwg		—				
			osa 5840-6320		—				
			(1,00+1,00)*2*3		12,000				
			(1,00+1,50)*2		5,000				
5	SP	1.SR06	Střecha nad hlavní částí doplňovaná mimo solární panely POPISNÁ POLOŽKA		—				
6	SP	632451232	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm, tech. standard Cemex, rovinatost povrchu max ±2mm na 2m, min tl.pevn. C25 F4, dělit na dlačtační celky 2x2m	m2	4,480	341,25	1 529		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg		—				
			osa 7760; (1,80*1,80)*2		6,480				
			odpočet; -(1,00*1,00)*2		- 2,000				
7	SP	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	0,179	681,59	122		
			Výkaz výměr: 4,48*0,040		0,179				
8	SP	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	8,000	9,10	73		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg		—				
			osa 7760		—				
			odpočet; (1,00+1,00)*2*2		8,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Pododdíl									
1	SP	711411001	711.1: Izolace proti vodě v podlažích Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	280,700	14,74	4 138	123 165	
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD35; 220,76 1.PD35a; 59,94		220,760 59,940				
2	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,084	70 980,00	5 977		
		Výkaz výměr:	280,70*0,30/1000		0,084				
3	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	280,700	124,67	34 995		
4	SP	711745567	Izolace proti vodě provedení spojí přitavením pásu NAIP 500 mm	m	122,820	148,33	18 218		
		Výkaz výměr:	pás po obvodu výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD35; 106,6 1.PD35a; 16,22		— — 106,600 16,220				
5	H	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu - dodávka	m2	369,415	161,98	59 838		
		Výkaz výměr:	280,70+122,82*0,33		321,231				
Pododdíl									
1	SP	1.SR01	712 - Povlakové krytiny Střecha nad hlavní částí stávající POPISNÁ POLOŽKA		—			512 296	
2	SP	1.SR01	Evalon V-Solar 408 - kontrola spojení a poškození, revize oplechování, případné vyspravení	m2	500,924	385,84	193 277		
		Výkaz výměr:	plocha viz dwg, včetně boků osa 2000-2720; 72,00+12,00*2*0,240 osa 3440-4640; 174,60+14,80*2*0,24 osa 5120-7520; 273,90+11,50*0,24 odpočet 1.SR03 osa 5840-6320; -17,60*2		— 77,760 181,704 276,660 - 35,200				
3	SP	1.SR03	Střecha nad hlavní částí doplňovaná POPISNÁ POLOŽKA		—				
4	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v přes 18 m	m2	24,800	364,91	9 050		
		Výkaz výměr:	1.SR03 odměřeno z dwg odměřeno z dwg osa 2000-2720; 8,50*2 osa 5840-6320 odpočet 1.SR03b; 17,60*2-13,70*2 = 24,800		— — 17,000 7,800 24,800				
5	H	28322000_2	PVC folie, mechanicky kotvená ve spojích, horkovzdušně svařovaná tl. 2,2 mm, tech. standard - dodávka	m2	28,520	220,22	6 281		
		Výkaz výměr:	ztrátě 15%; 24,80*1,15		28,520				
6	SP	71236270_1	Napojení povlakové krytiny střech do 10° fólií - montáž, dodávka	m	66,200	509,60	33 736		
		Výkaz výměr:	1.SR03 obvod odměřeno z dwg osa 2000-2720; (6,00+1,45)*2*2 osa 5840-6320; (6,20+2,90)*2*2 = 66,200		— — 29,800 36,400 66,200				
7	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	24,800	130,13	3 227		
		Výkaz výměr:	1.SR03 odměřeno z dwg odměřeno z dwg osa 2000-2720; 8,50*2 osa 5840-6320 odpočet 1.SR03b; 17,60*2-13,70*2 = 24,800		— — 17,000 7,800 24,800				
8	H	62852011	Pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - spodní pás natavovaný/ samolepicí, zapravení průstupů potrubí a oprava stávající hydroizolační lepenky, napojení na stávající lepenku - dodávka	m2	28,520	192,92	5 502		
		Výkaz výměr:	1.SR03 odměřeno z dwg odměřeno z dwg osa 2000-2720; 8,50*2 osa 5840-6320 odpočet 1.SR03b; 17,60*2-13,70*2 = ztrátě 15%; 24,80*0,15		— — 17,000 7,800 24,800 3,720				
10	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v přes 18 m	m2	22,900	364,91	8 356		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50		— — — 10,700 12,200				
11	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	3,400	219,31	746		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 (1,00+1,00)*2*3*0,20 (1,00+1,50)*2*0,20		— — — 2,400 1,000				
12	H	28322000_2	PVC folie, mechanicky kotvená ve spojích, horkovzdušně svařovaná tl. 2,2 mm, tech. standard - dodávka	m2	30,415	220,22	6 698		
		Výkaz výměr:	ztrátě 15%; 22,90*1,15 ztrátě 20%; 3,40*1,20		26,335 4,080				
13	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	68,700	130,13	8 940		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 = pás 3x1; 22,90*2		— — — 10,700 12,200 22,900 45,800				
14	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	20,400	171,99	3 509		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 vytažení (1,00+1,00)*2*3*0,40 (1,00+1,50)*2*0,40 = pás 3x1; 6,80*2		— — — — 4,800 2,000 6,800 13,600				
15	H	62852011	Pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - spodní pás natavovaný/ samolepicí, zapravení průstupů potrubí a oprava stávající hydroizolační lepenky, napojení na stávající lepenku - dodávka	m2	103,485	192,92	19 964		
		Výkaz výměr:	68,70*1,15+20,40*1,20		103,485				
16	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	45,800	14,92	683		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 = 2x!! ; 22,90		— — — 10,700 12,200 22,900 22,900				
17	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	13,600	16,47	224		
		Výkaz výměr:	1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 vytažení (1,00+1,00)*2*3*0,40 (1,00+1,50)*2*0,40 = 2x!! ; 6,80		— — — — 4,800 2,000 6,800 6,800				
18	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,019	70 980,00	1 379		
		Výkaz výměr:	plocha vodorovná - 0,30 kg/m2; 45,80 *0,30/1000 plocha svislá - 0,35 kg/m2; 13,60 *0,35/1000		0,014 0,005				
19	SP	1.SR04	Střecha spojovacího krčku k budově B a nad částí k Voršílskému klášteru POPISNÁ POLOŽKA		—				
20	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v přes 18 m	m2	30,500	364,91	11 130		
		Výkaz výměr:	odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. ; 0		— —				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			SNP osa 6320-7280 část k objektu B; 31,50-1,00*1,00		30,500				
21	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji Výkaz výměr: odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. přes atiku ; 0 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; viz fasáda 1.SP23	m2	— — — —				
22	H	28322012_1	Fólie hydroizolační střešní PVC-P folie, mechanicky kotvená ve spojích,tl. 1,5 mm - dodávka Výkaz výměr: 30,50*1,15	m2	35,075 35,075	220,22	7 724		
23	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	30,500	50,96	1 554		
24	H	69311060	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - dodávka	m2	35,075	16,38	575		
25	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Výkaz výměr: odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. : 0 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; 31,50-1,00*1,00	m2	30,500 — — 30,500	130,13	3 969		
26	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP Výkaz výměr: odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. ; 29,20*0,73 SNP osa 6320-7280 část k objektu B na výšku izolace; 14,70*0,30	m2	25,726 — 21,316 4,410	171,99	4 425		
27	H	62856011	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu - dodávka Výkaz výměr: 30,50*1,15+25,726*1,20	m2	65,946 65,946	165,62	10 922		
28	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Výkaz výměr: odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. : 0 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; 31,50-1,00*1,00	m2	30,500 — — 30,500	14,92	455		
29	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním Výkaz výměr: odměřeno z dwg 6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. : 0 SNP osa 6320-7280 část k objektu B na výšku izolace; 14,70*0,30	m2	4,410 — — 4,410	16,47	73		
30	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka Výkaz výměr: plocha vodorovná - 0,30 kg/m2; 30,50*0,30/1000 plocha svislá - 0,35 kg/m2; 4,41*0,35/1000	t	0,011 0,009 0,002	70 980,00	797		
31	SP	1.SR05	Střeška dýmových klapek POPISNÁ POLOŽKA		—				
32	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 2720-3440; 66,30 odpočet klapek ZOTK; -5,00*4 odpočet světlíku; -1,30*1,00 =	m2	45,000 66,300 - 20,000 - 1,300 45,000	364,91	16 421		
33	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 2720-3440 vytažení na ZOTK klapky; (2,10+2,60)*2*4*0,25 vytažení kolem světlíku; (1,30+1,00)*2*0,25 =	m2	10,550 — — 9,400 1,150 10,550	219,31	2 314		
34	H	28322012_1	Fólie hydroizolační střešní PVC-P folie, mechanicky kotvená ve spojích,tl. 1,5 mm - dodávka Výkaz výměr: vodorovná ztrátě 15%; 45,00*1,15 svisle ztrátě 20%; 10,55*1,20	m2	64,410 51,750 12,660	161,98	10 433		
35	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy Výkaz výměr: 45,00+10,55	m2	55,550 55,550	50,96	2 831		
36	H	69311060	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - dodávka	m2	63,883	16,38	1 046		
37	SP	1.SR06	Střeška nad hlavní částí doplňovaná mimo solární panely POPISNÁ POLOŽKA		—				
38	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v přes 18 m Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2	m2	4,480 6,480 - 2,000	364,91	1 635		
39	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760 vytažení; (1,00+1,00)*2*0,20	m2	0,800 — 0,800	219,31	175		
40	H	28322000_2	PVC folie, mechanicky kotvená ve spojích, horkovzdušně svařovaná tl. 2,2 mm, tech. standard - dodávka Výkaz výměr: ztrátě 15%; 4,48*1,15 ztrátě 20%; 0,80*1,20	m2	6,112 5,152 0,960	220,22	1 346		
41	SP	71236270_1	Napojení povlakové krytiny střech do 10° fólií - montáž, dodávka Výkaz výměr: 1SR06 obvod (1,80+1,80)*2*2	m	14,400 14,400	509,60	7 338		
42	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2 = pás 3x; 4,48*2	m2	13,440 6,480 - 2,000 4,480 8,960	130,13	1 749		
43	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760 vytažení; (1,00+1,00)*2*0,40 = pás 3x; 1,60*2	m2	4,800 — — 1,600 1,600 3,200	171,99	826		
44	H	62852011	Pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - spodní pás natavovaný/ samolepicí, zapravení prostupů potrubí a oprava stávající hydroizolační lepenky, napojení na stávající lepenku - dodávka Výkaz výměr: ztrátě 15%; 13,44*1,15 ztrátě 20%; 4,80*1,20	m2	21,216 15,456 5,760	161,98	3 437		
45	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2 = penetrace 2x; 4,48	m2	8,960 6,480 - 2,000 4,480 4,480	14,92	134		
46	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760 vytažení; (1,00+1,00)*2*0,40 penetrace 2x; 1,60	m2	3,200 — — 1,600 1,600	16,47	53		
47	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka Výkaz výměr: plocha vodorovná - 0,30 kg/m2; 8,96*0,30/1000 plocha svislá - 0,35 kg/m2; 3,20*0,35/1000	t	0,004 0,003 0,001	70 980,00	284		
48	SP	1.SR07	Střeška nad hlavní částí mimo solární panely POPISNÁ POLOŽKA		—				
49	SP	1.SR07	Evalon V - kontrola spojů a poškození, revize oplechování, případné vyspravení Výkaz výměr: 1.SR07 odměřeno z dwg ----- osy 1520-5120 ; 482,20 odpočet 1.SR01; -(71,90+174,60) odpočet 1.SR03 osa 2000-2720; -8,50*2 odpočet 1.SR05 včetně otvorů; -66,30 vytažení směrem ke střeše 1.SR05 viz fasádní skladba 1.SP21,1.SP32 = osy 5120-8000; 322,50 odpočet 1.SR01 včetně 1.SR03; -273,900 odpočet 1.SR06; -(1,80*1,80)*2 =	m2	194,520 — — — 482,200 - 246,500 - 17,000 - 66,300 — 152,400 322,500 - 273,900 - 6,480 42,120	385,84	75 054		
50	SP	1.SR01-06	Doplňky povlakových krytin POPISNÁ POLOŽKA		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
51	SP	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	111,100	185,64	20 625		
		Výkaz výměr:	1.SR05		–				
			ZOTK klapy; (2,10+2,60)*2*4		37,600				
			světlik; (1,30+1,00)*2		4,600				
			1.SR03b		–				
			ZOTK klapy; (1,00+1,00)*2*3		12,000				
			výlez; (1,00+1,50)*2		5,000				
			1.SR06		–				
			ZOTK klapy; (1,00+1,00)*2*2		8,000				
			1.SR04		–				
			6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. ; 29,20		29,200				
			6NP osa 6320-7280 část k objektu B na výšku izolace; 14,70		14,700				
52	SP	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	61,900	181,09	11 209		
		Výkaz výměr:	1.SR05		–				
			návaznost na fasádu 1.SP21; 32,70		32,700				
			1.SR04		–				
			6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. ; 29,20		29,200				
53	SP	712363373_1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m ukončovací lišta rš 70 mm	m	96,400	126,49	12 194		
		Výkaz výměr:	1.SR05		–				
			ZOTK klapy; (2,10+2,60)*2*4		37,600				
			světlik; (1,30+1,00)*2		4,600				
			1.SR03b		–				
			ZOTK klapy; (1,00+1,00)*2*3		12,000				
			výlez; (1,00+1,50)*2		5,000				
			1.SR06		–				
			ZOTK klapy; (1,00+1,00)*2*2		8,000				
			1.SR04		–				
			6NP osa 8000-8720 část k vorš.kl. ; 29,20		29,200				
	Pododdíl	713.2:	Izolace tepelné a akustické v podlažích				554 785		
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - tepelná izolace	m2	1 266,140	36,40	46 087		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			EPS 100, tl 30 mm		–				
			1.PD12; 230,4		230,400				
			1.PD13; 353,98		353,980				
			1.PD14; 60,00		60,000				
			1.PD16; 107,8		107,800				
			= mezisoučet		752,180				
			EPS 100, tl 50 mm		–				
			1.PD17; 10,9		10,900				
			1.PD34; 49,5		49,500				
			= mezisoučet		60,400				
			EPS 100, tl 80 mm		–				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			= mezisoučet		3,300				
			EPS 100, tl. 100 mm		–				
			1.PD08; 137,3		137,300				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD33; 23,6		23,600				
			= mezisoučet		197,800				
			EPS 100, tl. 120 mm		–				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			= mezisoučet		252,460				
2	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy - tepelná izolace	m2	168,490	72,80	12 266		
		Výkaz výměr:	EPS 100, celk. tl. 180 mm - ve výkazu výměr 100+80 mm		–				
			1.PD20; 107,00		107,000				
			1.PD07a; 4,27		4,270				
			= mezisoučet		111,270				
			EPS 100, celk. tl. 220 mm - ve výkazu výměr 100+120 mm		–				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
			= mezisoučet		57,220				
3	H	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm - dodávka	m2	789,789	43,68	34 498		
		Výkaz výměr:	1.PD12; 230,4		230,400				
			1.PD13; 353,98		353,980				
			1.PD14; 60,00		60,000				
			1.PD16; 107,8		107,800				
4	H	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm - dodávka	m2	63,420	71,89	4 559		
		Výkaz výměr:	1.PD17; 10,9		10,900				
			1.PD34; 49,5		49,500				
5	H	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm - dodávka	m2	120,299	114,66	13 793		
		Výkaz výměr:	v montáži jednovrstvá izolace		–				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			v montáži dvouvrstvá izolace		–				
			1.PD20; 107,00		107,000				
			1.PD07a; 4,27		4,270				
6	H	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm - dodávka	m2	384,605	143,78	55 298		
		Výkaz výměr:	v montáži jednovrstvá izolace		–				
			1.PD08; 137,3		137,300				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD33; 23,6		23,600				
			v montáži dvouvrstvá izolace		–				
			1.PD20; 107,00		107,000				
			1.PD07a; 4,27		4,270				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
7	H	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm - dodávka	m2	325,164	171,99	55 925		
		Výkaz výměr:	v montáži jednovrstvá izolace		–				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			v montáži dvouvrstvá izolace		–				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
8	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - akustická izolace	m2	1 964,300	36,40	71 501		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			tl. 15 mm		–				
			1.PD11; 37,4		37,400				
			= mezisoučet		37,400				
			tl. 20 mm		–				
			1.PD01; 51,1		51,100				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			1.PD07a; 4,27		4,270				
			1.PD08; 137,3		137,300				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD13a; 58,72		58,720				
			1.PD28; 108,77		108,770				
			1.PD31; 236,9		236,900				
			1.PD31a; 24,7		24,700				
			1.PD32; 44,4		44,400				
			= mezisoučet		706,360				
			tl. 30 mm		–				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			1.PD12; 230,4		230,400				
			1.PD13; 353,98		353,980				
			1.PD14; 60,00		60,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.PD15; 119,6 1.PD16; 107,8 1.PD17; 10,9 1.PD30; 29,9 1.PD33; 23,6 1.PD35; 220,76 1.PD37; 31,9 = mezisoučet 1 220,540		119,600 107,800 10,900 29,900 23,600 220,760 31,900 1 220,540				
9	H	713.2.121	Akustická/kročejová izolace z minerální vaty určená do těžkých plovoucích podlah s vyšším zatížením tl 15mm - dodávka	m2	39,270	65,52	2 573		
10	H	713.2.122	Akustická/kročejová izolace z minerální vaty určená do těžkých plovoucích podlah s vyšším zatížením tl 20mm - dodávka	m2	741,678	65,52	48 595		
11	H	713.2.124	Akustická/kročejová izolace z minerální vaty určená do těžkých plovoucích podlah s vyšším zatížením tl 30mm - dodávka	m2	1 281,567	97,37	124 786		
12	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - akustická izolace mezi akustické podložky	m2	679,640	36,40	24 739		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah tl. 30 mm 1.PD02; 156,7 1.PD03; 54,31 1.PD04; 352,09 1.PD39; 56,6 = mezisoučet tl. 50 mm 1.PD35a; 59,94		— — 156,700 54,310 352,090 56,600 619,700 — 59,940				
13	H	713.2.131.a	Akustická izolace z minerální vaty mezi akustické podložky tl 20mm, objemová hm. 30-50 kg/m3 - dodávka	m2	650,685	81,90	53 291	nová položka - vysvětlení č. 29	
14	H	713.2.133.a	Akustická izolace z minerální vaty mezi akustické podložky tl 40mm, objemová hm. 30-50 kg/m3 - dodávka	m2	62,937	109,20	6 873	nová položka - vysvětlení č. 29	
	Pododdl		713.3: izolace tepelná ve stětech				203 197		
1	SP	1.SR03	Střecha nad hlavní částí doplňovaná POPISNÁ POLOŽKA		—				
2	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: 1.SR03 odměřeno z dwg odměřeno z dwg osa 2000-2720; 8,50*2 osa 5840-6320 odpočet 1.SR03b; 17,60*2-13,70*2 = — — 17,000 7,800 24,800	m2	24,800	46,41	1 151		
3	H	63151496_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 40mm - dodávka	m2	26,040	180,18	4 692		
4	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva Výkaz výměr: 1.SR03 odměřeno z dwg odměřeno z dwg osa 2000-2720; 8,50*2 osa 5840-6320 odpočet 1.SR03b; 17,60*2-13,70*2 = — — 17,000 7,800 24,800	m2	24,800	90,64	2 248		
5	H	28376141	klin izolační EPS 100 spád do 5% Výkaz výměr: průměrná tl 100 mm 24,80*0,10 2,480	m3	2,604	1 929,20	5 024		
6	SP	1.SR03b	Střecha nad hlavní částí doplňovaná POPISNÁ POLOŽKA		—				
7	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: 1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 — — — 10,700 12,200	m2	22,900	46,41	1 063		
8	H	63151496_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 40mm - dodávka	m2	24,045	180,18	4 332		
9	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva Výkaz výměr: 1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 — — — 10,700 12,200	m2	22,900	90,64	2 076		
10	H	28376141	klin izolační EPS 100 spád do 5%	m3	24,045	1 929,20	46 388		
11	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE Výkaz výměr: 1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 — — — 10,700 12,200	m2	22,900	14,20	325		
12	H	28329042	Fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm - dodávka	m2	25,190	12,74	321		
13	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: 1.SR03b odměřeno z dwg osa 5840-6320 13,70-1,00*3 13,70-1,50 — — — 10,700 12,200	m2	22,900	46,41	1 063		
14	H	28375914	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm - dodávka	m2	24,045	198,38	4 770		
15	SP	1.SR04	Střecha spojovacího krčku k budově B a nad částí k Voršílskému klášteru POPISNÁ POLOŽKA		—				
16	SP	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: odměřeno z dwg GNP osa 8000-8720 část k vorš.kl. - 41,90 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; 31,50-1,00*1,00 41,900 30,500	m2	72,400	87,63	6 344		
17	H	63151628_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních spodní vrstva 30kPa λ=0,035-0,037 tl 140mm - dodávka	m2	76,020	462,28	35 143		
18	H	63151499_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 70mm - dodávka	m2	76,020	314,86	23 936		
19	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva Výkaz výměr: odměřeno z dwg GNP osa 8000-8720 část k vorš.kl. - 41,90 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; 31,50-1,00*1,00 41,900 30,500	m2	72,400	90,64	6 562		
20	H	28376104	Klin izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový - dodávka Výkaz výměr: průměrná tl 50 mm 71,40*0,05 3,570	m3	3,749	8 517,60	31 928		
21	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: odměřeno z dwg GNP osa 8000-8720 část k vorš.kl. - 29,20*0,47 SNP osa 6320-7280 část k objektu B; viz fasáda 13,724	m2	13,724	218,40	2 997		
22	H	28375914	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm - dodávka	m2	14,410	198,38	2 859		
23	SP	1.SR05	Střecha dýmových klapek POPISNÁ POLOŽKA		—				
24	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 2720-3440; 66,30 odpočet klapek ZOTK; -5,00*4 odpočet světlíku; -1,30*1,00 = 66,300 - 20,000 - 1,300 45,000	m2	45,000	46,41	2 088		
25	H	63151502_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm - dodávka	m2	47,250	329,42	15 565		
26	SP	1.SR06	Střecha nad hlavní částí doplňovaná mimo solární panely POPISNÁ POLOŽKA		—				
27	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2 6,480 - 2,000	m2	4,480	46,41	208		
28	H	63151496_1	Deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 40mm - dodávka	m2	4,704	180,18	848		
29	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2 6,480 - 2,000	m2	4,480	14,20	64		
30	H	28329042	Fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm - dodávka	m2	4,928	12,74	63		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
31	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,480	46,41	208		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg osa 7760; (1,80*1,80)*2 odpočet; -(1,00*1,00)*2		6,480 - 2,000				
32	H	28375914	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm - dodávka	m2	4,704	198,38	933		
	Pododdíl	714.1:	Podkladní vrstvy podlah akustické				2 214 683		
1	H	1.PD03_A	Speciální systémový trapezový plech s vlnami výšky 16 mm včetně systémově dimenzovaných kmitočtové laditelných akustických podložek	m2	619,700	3 234,77	2 004 587		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD02; 156,7 1.PD03; 54,31 1.PD04; 352,09 1.PD39; 56,6		— 156,700 54,310 352,090 56,600				
2	H	1.PD03_A	Roznášecí systémová deska s PE folii včetně systémově dimenzovaných kmitočtové laditelných akustických podložek	m2	59,940	3 505,11	210 096		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD35a; 59,94		— 59,940				
	Pododdíl	764.1:	Konstrukce klempířské - střechy				619 904		
1	SP	1.SR02	Střešní žlaby POPIŠNÁ POLOŽKA		—				
2	SP	1.SR02	Měděný plech - revize spojů, repase, kontrola vpustí	m2	329,736	1 880,00	619 904		
			Výkaz výměr: 1.SR02 - žlaby odměřeno z dwg vodorovně osy 1760-5120; 559,40-482,60 boky; 94,60*0,45+90,10*0,73 osy 5120-8240; 63,80 boky; 71,50*0,45+66,60*0,73 = =		— — 76,800 108,343 63,800 80,793 329,736				
	TK 1. úroveň		1 A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ				18 285 671		
	Pododdíl	0061:	Omitky a zatěplovací systémy vnitřní				3 313 775		
1	SP	629995101_1	Omytí stávajících ploch vodou	m2	1 600,678	74,26	118 866		
			Výkaz výměr: výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 1.NP 203,879+347,095 2.NP: 89,829 3.NP: 132,215 4.NP: 6,90+278,67 5.NP: 105,84 6.NP: 331,49 S2, Š33, Š34; 27,20 S3, V4; 77,56		— — 550,974 89,829 132,215 285,570 105,840 331,490 27,200 77,560				
2	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pro opravované omítky	m2	1 600,678	68,52	109 678		
			Výkaz výměr: výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 1.NP 203,879+347,095 2.NP: 89,829 3.NP: 132,215 4.NP: 6,90+278,67 5.NP: 105,84 6.NP: 331,49 S2, Š33, Š34; 27,20 S3, V4; 77,56		— — 550,974 89,829 132,215 285,570 105,840 331,490 27,200 77,560				
3	SP	612142002	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem / 1.SP03	m2	1 212,498	125,58	152 266		
			Výkaz výměr: 1.NP 1.1.05 2,70*3,05-0,80*2,10 - (0,90+2,70*2)*0,40 m. 1.1.06 6,21*3,05-0,80*2,10 (0,95+2,20)*2*0,20 m. 1.1.07 1,95*2,90 m. 1.1.14, S10 (2,50+2,70+2,83+2,73)*3,50-2,70*3,35 m. 1.1.17 (1,90+1,85)*4,11 S7 (2,94*2+1,90)*4,00-1,70*2,60-0,80*2,10 m. 1.1.01 3,20*3,40-0,80*2,10 m. 1.1.15 (0,65+0,90)*3,40 1.1.09 (6,71*2+3,80)*3,90-(4,96*2,20+3,80*2,62) (4,96+2,20*2)*0,20 = mezisoučet 2.NP 1.2.16 3,65*2,55 1.2.28 6,21*2,60*2-0,80*2,10*2-0,80*2,00 +(0,80+2,10*2)*0,30 S7 5,82*2*2,70 -(0,80*1,97+0,83*2,00) (1,13+2,10*2)*0,40 = mezisoučet 3.NP 1.3.01 ((3,40+6,81)*2-3,40)*3,50*2-1,10*2,10*2 = mezisoučet 4.NP 1.4.05, 5a (0,91*3,00-0,70*2,10+(0,85+2,20*2)*0,20)*2 1.4.07 (3,20+0,50)*3,00+(0,80+2,20*2)*0,20 1.4.08 5,10*3,00-0,70*2,10+(0,80+2,20*2)*0,20 1.4.06 20,10*3,20-8,00*2,10+(1,20+2,20*2)*0,25*2+(0,80+2,00*2)*0,30 1.4.16 4,00*3,20-1,10*2,10 1.4.01 11,95*6,70-1,10*2,10*2-0,80*2,10 1.4.14 (1,30+2,10)*3,20 = mezisoučet 5.NP 1.5.01 11,84*3,20-2,50*2,10 1.5.03 (6,06+3,35)*2,80-0,90*2,10+(1,00+2,10*2)*0,30+(0,80+2,00*2)*0,30 1.5.10 6,35*3,20-0,90*2,10 1.5.11 4,55*3,20-0,90*2,10 = mezisoučet 6.NP 1.6.12 (1,70+4,30+0,75)*5,35-1,60*1,97 1.6.08 (6,21+0,30+3,35)*2,55-(0,90+0,80)*1,97+(2,00*2+0,80)*0,30 = mezisoučet		— — 4,035 — 17,261 1,260 — 5,655 — 28,615 — 15,413 — 25,020 — 9,200 — 5,270 — 46,290 1,872 159,890 — — 9,308 — 28,832 — 31,428 - 3,236 2,132 68,464 — — — 114,520 — 114,520 — — 4,620 — 12,140 — 14,870 — 51,760 — 10,490 — 73,765 — 10,880 178,525 — — — 32,638 — 27,458 — 18,430 — 12,670 91,196 — — — 32,961 — 23,234 56,195				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			7.NP		—				
			1.7.06		—				
			12,20*3,20		39,040				
			stěna z CP ze strany sálu; 12,70*4,70		59,690				
			1.7.02		—				
			(5,78+3,35)*2,70-0,90*1,97		22,878				
			= mezisoučet		121,608				
			S2, Š33, Š34		—				
			1.-4.NP		—				
			(0,90+4,41+0,90)*2*(0,18+13,68)		172,141				
			otvory		—				
			~(1,10*2,10*3+0,80*2,10*2)		-10,290				
			ostění		—				
			(1,20+2,20*2)*0,20*3+(0,90+2,20*2)*0,20*2		5,480				
			= mezisoučet		167,331				
			S3, V4		—				
			1.-7.NP		—				
			(6,21*2+2,80)*(0,30+21,10+2,10)		357,670				
			odpočet opravy omítky		—				
			V4; -2,80*(0,30+21,10+2,10)		-65,800				
			S3; -2,80*4,20		-11,760				
			otvory		—				
			~(4,90*2,20+0,80*2,10*2+1,10*2,10*3+0,90*2,10*5+0,80*2,00*5)		-38,520				
			ostění		—				
			(0,90+2,20)*2*0,20		1,240				
			(0,95+2,10)*2*0,40		2,440				
			(1,20+2,20)*2*0,20*3		4,080				
			(1,00+2,20*2)*0,20*4		4,320				
			(1,10+2,20*2)*0,20		1,100				
			= mezisoučet		254,770				
4	SP	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním / 1.SP01	m2	752,869	498,68	375 441		
		Výkaz výměr:	1.NP		—				
			oprava omítek pod malbu		—				
			m. 1.1.02		—				
			(16,74-0,30-1,45-1,50)*3,90 -(2,40*2,10+1,90*3,35)		41,206				
			m. 1.1.02c		5,250				
			(8,50-0,78-1,92)*3,90 -0,80*2,10		20,940				
			m. 1.1.05		—				
			(17,40-4,28)*3,90-1,60*2,10-4,69		43,118				
			(0,9+2,7*2)*0,40+(1,0*2+1,76+1,00)*2*0,35		5,852				
			m. 1.1.06		—				
			(6,21+2,20)*4,10-1,0*3,40-3,34		27,741				
			(1,10+3,50*2)*0,50+(2,01+1,76)*2*0,35		6,689				
			m. 1.1.07		—				
			1,95*4,10		7,995				
			1.1.10		—				
			2,09*3,10		6,479				
			m. 1.1.17		—				
			(1,90+1,85)*4,11+2,60*(4,11+2,05)/2+(1,71*2+0,38)*2,03+(1,71+1,91)*1,65+1,82*1,65/2		38,609				
			= mezisoučet		203,879				
			4.NP		—				
			1.4.04		—				
			2,30*3,00		6,900				
			= mezisoučet		6,900				
			5.NP		—				
			1.5.05		—				
			33,60*3,15		105,840				
			= mezisoučet		105,840				
			6.NP		—				
			pod omítky		—				
			1.6.12		—				
			(28,20+22,60+1,00)*5,35		277,130				
			1.6.13		—				
			7,20*5,35		38,520				
			1.6.14		—				
			7,20*2,20		15,840				
			= mezisoučet		331,490				
			S2, Š33, Š34		—				
			1.NP		—				
			3,4*4,00*2		27,200				
			= mezisoučet		27,200				
			S3, V4		—				
			V4; 2,80*(0,30+21,10+2,10)		65,800				
			S3; 2,80*4,20		11,760				
			= mezisoučet		77,560				
5	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % / 1.SP01	m2	847,809	371,28	314 775		
		Výkaz výměr:	1.NP		—				
			oprava omítek pod obklady		—				
			m. 1.1.03 - 04b vč. Š35		—				
			19,50*3,90-0,90*2,10		74,160				
			m. 1.1.02a, b		—				
			8,30*3,90 -0,70*2,10		30,900				
			m. 1.1.11		—				
			1,61*4,10		6,601				
			m. 1.1.13		—				
			(32,38-2,16-0,11-2,06)*3,50-1,90*3,30-1,50*2,10		88,755				
			m. 1.1.14, S10		—				
			5,10*4,10		20,910				
			S7		—				
			16,80*4,00-11,30		55,100				
			~(0,80*2,10*2)		-3,360				
			m. 1.1.01		—				
			(3,00+2,45+2,95)*3,40-1,00*3,40-0,80*2,10		23,480				
			m. 1.1.15		—				
			(0,65+0,90)*3,40		5,270				
			m. 1.1.16		—				
			(1,65+0,54+0,21*2 +2,20+0,20*2)*3,90		20,319				
			1.1.09		—				
			(0,65*4+3,80)*3,90		24,960				
			= mezisoučet		347,095				
			2.NP		—				
			oprava omítek pod obklady		—				
			1.2.04, 1.2.05		—				
			8,90*2,60-0,70*1,97*2		20,382				
			(0,85+2,10*2)*0,30*2		3,030				
			1.2.34		—				
			8,35*2,80-0,70*1,97		22,001				
			(0,85+2,10*2)*0,30		1,515				
			1.2.33		—				
			3,50*2,70		9,450				
			1.2.36		—				
			11,70*2,65-0,70*1,97+(2,1*2+0,9)*0,375*2		33,451				
			= mezisoučet		89,829				
			3.NP		—				
			oprava omítek pod obklady		—				
			1.3.02		—				
			19,05*3,00-0,80*2,10		55,470				
			1.3.03		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(12,30+2,00+6,25)*3,00-0,80*2,10		59,970				
			1.3.01		—				
			kolem S3; (1,00*2+3,50)*3,05		16,775				
			= mezisoučet		132,215				
			—		—				
			4.NP		—				
			oprava omítek pod obklady		—				
			1.4.02		—				
			18,00*3,00-0,80*2,10		52,320				
			1.4.03		—				
			(9,55+2,00)*3,00-0,80*2,10		32,970				
			1.4.01		—				
			(25,60+3,60)*6,70-0,80*2,10*2-0,80*2,00*2+(0,80+2,10*2)*0,43*2		193,380				
			= mezisoučet		278,670				
6	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pro nové omítky / 1.SP02, 1.SP03	m2	4 132,104	68,52	283 132		
			Výkaz výměr: na nové omítky		—				
			dle pol. 612321121_1; 4132,104		4 132,104				
7	SP	612321121_1	Vápenocementová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / 1.SP02, 1.SP03	m2	4 132,104	291,20	1 203 269		
			Výkaz výměr:		—				
			1.NP		—				
			pod malbu		—				
			m. 1.1.02		—				
			16,74*3,30 -(2,40*2,10+1,90*3,35)		43,837				
			(1,90+3,35)*2*0,50		5,250				
			m. 1.1.02c		—				
			8,50*3,30 -0,80*2,10		26,370				
			m. 1.1.05		—				
			17,40*3,05-0,80*2,10-4,69		46,700				
			(0,9+2,7*2)*0,40+(1,0*2+1,76+1,00)*2*0,35		5,852				
			m. 1.1.06		—				
			17,50*3,05-1,50*2,10-1,0*3,40-3,34		43,485				
			snížený prostor; 6,45*0,36		2,322				
			(0,95+2,20)*2*0,20+(1,10+3,50*2)*0,50+(2,01+1,76)*2*0,35		7,949				
			m. 1.1.07		—				
			8,30*2,90-0,70*2,10		22,600				
			1.1.10		—				
			8,30*3,10-0,80*2,10		24,050				
			m. 1.1.17		—				
			(1,90*2+1,85)*4,11+2,60*2*(4,11+2,05)/2+(1,71*2+0,38*2)*2,03+(1,71+1,91)*1,65+1,82*2*1,65/2		56,699				
			-0,80*2,10		- 1,680				
			—		—				
			pod obklady		—				
			m. 1.1.03 - 04b		—				
			(3,48+1,18+1,34+0,25+0,37+2,01+0,30+1,60+3,0)*2,70		36,531				
			-0,90*2,10		- 1,890				
			m. 1.1.02a		—				
			6,20*2,50-1,40*2,10		12,560				
			m. 1.1.02b		—				
			(4,70-0,90)*2,50-0,70*2,10		8,030				
			m. 1.1.11		—				
			7,54*2,70-1,40*2,10		17,418				
			m. 1.1.12		—				
			(5,92+0,95)*2,70-0,70*2,10		17,079				
			m. 1.1.13		—				
			32,38*3,50-1,90*3,30-1,50*2,10		103,910				
			m. 1.1.14, S10		—				
			(11,35+2,73)*3,50		49,280				
			-(2,70*3,35+2,40*3,30+0,80*2,10+0,88*2,00)		- 20,405				
			(0,90+2,20*2)*0,20		1,060				
			S7		—				
			(20,80+8,30)*4,00-11,30		105,100				
			-(1,70*3,35+0,80*2,10*2)		- 9,055				
			m. 1.1.01		—				
			(3,00+2,45+2,95)*3,40-1,00*3,40-0,80*2,10		23,480				
			m. 1.1.15		—				
			(0,65+0,90)*3,40		5,270				
			m. 1.1.16		—				
			(1,65+0,54+0,21*2 +2,20+0,20*2)*3,20		16,672				
			1.1.09		—				
			(6,71*2+3,80)*3,90-(4,96*2,20+1,10*2,10)		53,936				
			(4,96+2,20*2)*0,20		1,872				
			—		—				
			odpočet opravovaných omítek		—				
			pol. 612325419; -203,461		- 203,461				
			pol. 612325423; -347,095		- 347,095				
			= mezisoučet		153,726				
			—		—				
			2.NP		—				
			pod malbu		—				
			1.2.02		—				
			(15,20-8,38)*2,70		18,414				
			1.2.03		—				
			(16,20-9,02)*2,70		19,386				
			1.2.06		—				
			(17,22-6,03-6,32)*2,70		13,149				
			1.2.09		—				
			(20,55-9,22-6,38)*2,70		13,419				
			1.2.11		—				
			(23,76-3,85)*2,70		53,757				
			1.2.17		—				
			12,16*2,60-3,30*2,10		24,686				
			1.2.24		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.24b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.25		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.25b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.26		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.26b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.27		—				
			(13,00-6,39)*2,60		17,186				
			1.2.27b		—				
			5,60*2,60-0,70*2,10		13,090				
			1.2.29		—				
			(13,00-6,39)*2,60		17,186				
			1.2.29b		—				
			5,60*2,60-0,70*2,10		13,090				
			1.2.30		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.30b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.31		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.31b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.32		—				
			(10,97-6,09)*2,60		12,688				
			1.2.32b		—				
			5,10*2,60-0,70*2,10		11,790				
			1.2.38		—				
			26,01*2,60+2,40*(2,95-2,20)*2 -4,10*1,97-4,25*2,10		54,224				
			1.2.40		—				
			31,58*2,70-8,40*2,10		67,626				
			1.2.41		—				
			9,88*3,00-0,70*2,10		28,170				
			1.2.42		—				
			8,49*2,90-1,50*2,10		21,471				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
		1.2.12			—				
		(22,61-7,05)*2,70-0,80*2,10			40,332				
		1.2.21			—				
		(18,71-5,85)*2,65-1,80*2,10			30,299				
		1.2.22			—				
		(13,91-3,45)*2,65-1,80*2,10			23,939				
		1.2.23			—				
		(34,15-10,96-1,30-1,75)*2,65-1,70*2,10			49,801				
		1.2.16			—				
		12,90*2,55-0,70*2,10			31,425				
		1.2.43			—				
		(5,28-0,80)*2,95-1,60*2,10			9,856				
		1.2.44			—				
		(5,52-1,035)*2,95-0,80*2,10			11,551				
		1.2.07			—				
		(26,50-11,88-4,35-7,15)*2,70-1,30*2,30			5,434				
		1.2.08			—				
		(29,26-9,07-4,35-4,51)*2,70-1,30*2,30			27,601				
		1.2.20			—				
		23,86*2,65-3,50*2,10			55,879				
		S8			—				
		(5,60+5,60)*2,50+0,15*2*5,00+2,20*2,70+3,40*(2,50+5,00)/2			48,190				
		-1,10*1,97*2			- 4,334				
		1.2.13			—				
		5,98*2,55			15,249				
		1.2.10			—				
		(31,30-14,81-1,54)*2,70			40,365				
		S9a			—				
		8,42*4,00-0,80*1,97			32,104				
		S9b			—				
		8,42*4,00-0,80*1,97			32,104				
		1.2.37a			—				
		51,65*2,40-0,70*2,10			122,490				
		1.2.37			—				
		38,13*3,20-1,00*1,97			120,046				
		pod obklady			—				
		1.2.13			—				
		(31,37-5,98)*2,55-2,72*2,10			59,033				
		1.2.24a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.25a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.26a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.27a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.29a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.30a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.31a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.32a			—				
		(6,95-2,23)*2,60-0,70*2,10			10,802				
		1.2.02a			—				
		(10,10-2,48)*2,60-0,80*2,10			18,132				
		1.2.03a			—				
		(10,10-2,48)*2,60-0,80*2,10			18,132				
		1.2.04, 1.2.05			—				
		8,90*2,60-0,70*1,97*2			20,382				
		(0,85*2,10*2)*0,30*2			3,030				
		1.2.34			—				
		8,35*2,80-0,70*1,97			22,001				
		(0,85*2,10*2)*0,30			1,515				
		1.2.15			—				
		(6,94-2,115)*2,60-0,80*1,97			10,969				
		1.2.15a			—				
		(6,47-1,965-1,27)*2,60-0,80*1,97			6,835				
		1.2.19			—				
		(5,54-0,935)*2,60-0,70*1,97			10,594				
		1.2.28			—				
		20,02*2,60-4,90*2,10 +(1,66+2,20*2)*0,25+(1,20+2,20*2)*0,20+(0,80+2,10*2)*0,20			45,397				
		S7			—				
		((0,54+5,82+3,80)*2-(2,15+0,54))*2,70			47,601				
		-1,65*2,10+1,00*1,97+0,83*2,00)			- 7,095				
		(1,13+2,10*2)*0,40			2,132				
		1.2.33			—				
		(46,48-24,82)*2,70-3,10*2,10			51,972				
		1.2.35			—				
		14,40*2,70-1,60*2,10			35,520				
		1.2.36			—				
		105,60*2,65-10,92*2,10-2,60*2,30+(2,1*2+0,9)*0,375*2			254,753				
		1.2.36a			—				
		32,98*2,55-4,44*2,10			74,775				
		—			—				
		odpočet opravovaných omítek			—				
		pol. 612325423; -89,829			- 89,829				
		= mezisoučet			1 886,317				
		—			—				
		3.NP			—				
		pod malbu			—				
		1.3.01			—				
		(2,16+0,14+9,53+0,14+2,16+0,70*3*2)*3,50			64,155				
		-0,90*2,10*2			- 3,780				
		1.3.06			—				
		zakřítlá sáta			—				
		(2,02+1,70*2+17,06+2,03)*3,90 -1,70*2,35*2			87,599				
		v ose 9030 a 8070			—				
		(31,25-4,20)*2*2*0,55			59,510				
		mezi osami 2000 a 2240			—				
		21,11*1,30			27,443				
		1.3.08			—				
		(49,16-(0,71+0,66+0,66+0,5+0,5+0,66+0,71+0,66)*2-1,88)*2,60-5,60*1,97			85,584				
		S9a			—				
		8,84*3,20-0,80*1,97			26,712				
		S9b			—				
		8,26*3,20-0,80*1,97			24,856				
		—			—				
		pod obklady			—				
		1.3.01			—				
		(2,55*3,05-2,10*2,30)*2			5,895				
		1.3.02			—				
		19,05*3,00-0,80*2,10			55,470				
		1.3.03			—				
		(12,30+2,00+6,25)*3,00-0,80*2,10			59,970				
		1.3.05			—				
		18,84*3,50-1,40*2,10			63,000				
		1.3.07			—				
		(7,28-1,51)*2,60			15,002				
		1.3.04			—				
		27,30*2,80-2,80*2,10			70,560				
		—			—				
		odpočet opravovaných omítek			—				
		pol. 612325423; -132,215			- 132,215				
		=			509,761				
		—			—				
		4.NP			—				
		pod malbu			—				
		1.4.04			—				
		25,33*3,00-1,10*2,10			73,680				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
		1.4.09			—				
		26,34*(1,12+2,08)/2-0,80*1,97			40,568				
		1.4.09a			—				
		29,00*(0,60+1,34)/2			28,130				
		1.4.12			—				
		5,50*2*3,00			33,000				
		1.4.15 - 4 -5.NP			—				
		5,55*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97			36,167				
		4,80*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97			30,917				
					—				
		pod obklady			—				
		1.4.02			—				
		18,00*3,00-0,80*2,10			52,320				
		1.4.03			—				
		(9,55+2,00)*3,00-0,80*2,10			32,970				
		1.4.05: 5a			—				
		((0,15+1,31+0,10+0,90)*2+0,91*2+0,125)*3,00-0,70*2,10*2			17,655				
		(0,85+2,20*2)*0,30*2			3,150				
		1.4.07			—				
		13,42*3,00-1,50*2,00+(0,80+2,20*2)*0,20			38,300				
		1.4.08			—				
		17,14*3,00-1,40*2,10+(0,80+2,20*2)*0,20			49,520				
		1.4.18			—				
		(5,38-0,90)*3,00-0,70*2,10			11,970				
		1.4.06			—				
		20,10*3,20-8,00*2,10+(1,20+2,20*2)*0,25*2+(0,80+2,00*2)*0,30			51,760				
		1.4.16			—				
		11,50*3,20-2,20*2,10			32,180				
		1.4.01			—				
		(2,11+9,00+2,11)*6,70-2,15*2,10*2			79,544				
		1.4.15 - 4 -5.NP			—				
		5,55*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97			36,167				
		4,80*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97			30,917				
		1.4.13			—				
		13,14*3,20-4,20*2,10			33,228				
		1.4.14			—				
		12,99*3,20-5,30*2,10			30,438				
					—				
		odpočet opravovaných omítek			—				
		pol. 612325419; -6,90			- 6,900				
		pol. 612325423; -278,67			- 278,670				
		= mezisoučet			457,011				
					—				
		5.NP			—				
		pod malbu			—				
		1.5.05			—				
		33,80*3,15			105,840				
		1.5.02			—				
		14,66*3,05-1,80*2,10			40,933				
		1.5.01			—				
		((2,44+2,03)*2+11,84)*3,20-2,50*2,10			61,246				
		9,94*(1,33+0,85)			21,669				
					—				
		pod obklady			—				
		1.5.03			—				
		19,60*2,80-2,60*2,10+(1,00+2,10*2)*0,30+(0,80+2,00*2)*0,30			52,420				
		1.5.06			—				
		(5,10-1,10)*2,50-0,70*1,697			8,812				
		1.5.10			—				
		12,37*3,20-0,90*2,10			37,694				
		1.5.11			—				
		20,36*3,20-1,80*2,10			61,372				
					—				
		odpočet opravovaných omítek			—				
		pol. 612325419; -105,84			- 105,840				
		= mezisoučet			284,146				
					—				
		6.NP			—				
		pod malbu			—				
		1.6.06			—				
		29,70*3,00-1,60*1,97-12,00*2,30+(12,00+2,30)*2*0,15			62,638				
		1.6.07			—				
		12,94*2,55-0,80*1,97			31,421				
		1.6.12			—				
		(5,24*2+5,00+2,42)*2,85-0,80*1,97*2			47,863				
		(2,30+1,22+1,15)*5,35-0,70*1,10			24,215				
		(1,70+4,30+0,75+0,20)*5,35-1,60*1,97			34,031				
		1,81*5,35-0,90*1,97			7,911				
		1.6.12a			—				
		4,70*2,85*2-(2,50*2,55+0,70*1,00)*2+(2,50+2,25*2)*0,15			13,690				
		1.6.13			—				
		(11,85-7,20+1,81*2)*5,35-0,90*1,97*2			40,699				
		1.6.14			—				
		(11,84-7,20+1,02*2)*2,20-0,70*1,10*2			13,156				
					—				
		pod obklady			—				
		1.6.02			—				
		(5,10-1,10)*2,70-0,70*1,97			9,421				
		1.6.08			—				
		(19,12+0,45*2)*2,55-5,60*1,97+(1,70+2,10*2)*0,20+(0,80+2,10*2)*0,30			42,699				
		1.6.09			—				
		6,00*2,60-0,70*1,97			14,221				
		1.6.09a			—				
		5,40*2,60-1,40*1,97			11,282				
		1.6.10			—				
		6,10*2,60-2,20*1,97			11,526				
		1.6.11			—				
		9,10*2,60-0,80*1,97			22,084				
					—				
		odpočet opravovaných omítek			—				
		pol. 612325419; -331,49			- 331,490				
		= mezisoučet			55,365				
					—				
		7.NP			—				
		pod malbu			—				
		1.7.01			—				
		12,94*3,18-0,80*1,97			39,573				
		1.7.03			—				
		9,44*2,95-1,40*1,97			25,090				
		1.7.04			—				
		11,00*2,95-0,70*1,97			31,071				
		1.7.06			—				
		(12,20+1,26+2,97+4,75)*3,20-0,80*1,97			66,200				
		stěna z CP ze strany sálu; 12,70*4,70			59,690				
		1.7.07			—				
		4,33*3,20-0,70*1,97			12,477				
					—				
		pod obklad			—				
		1.7.02			—				
		19,16*2,70-1,70*1,97			48,383				
		= mezisoučet			282,484				
					—				
		8.NP			—				
		m. 1.8.02 - bez malby			—				
		(2,87*2+2,20)*1,70*4			53,992				
		= mezisoučet			53,992				
					—				
		S2, Š33, Š34			—				
		1.-4.NP			—				
		(0,90+4,41+0,90)*2*(0,18+13,68)			172,141				
		otvory			—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-(1,10*2,10*3+0,80*2,10*2) ostění (1,20+2,20*2)*0,20*3+(0,90+2,20*2)*0,20*2 odpočet opravy omítky v 1.NP; 3,40*4,00*2 = mezisoučet S3, V4 1.-7.NP (6,21*2+2,80)*(0,30+21,10+2,10) odpočet opravy omítky V4: -2,80*(0,30+21,10+2,10) S3: -2,80*4,20 otvory -(4,90*2,20+0,80*2,10*2+1,10*2,10*3+0,90*2,10*5+0,80*2,00*5) ostění (0,90+2,20)*2*0,20 (0,95+2,10)*2*0,40 (1,20+2,20)*2*0,20*3 (1,00+2,20*2)*0,20*4 (1,10+2,20*2)*0,20 = mezisoučet		- 10,290 - 5,480 27,200 194,531 - - - 357,670 - - 65,800 - 11,760 - - 38,520 1,240 2,440 4,080 4,320 1,100 254,770				
8	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omíтке vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - omítká na perlinku / 1.SP03	m2	1 212,497	82,08	99 522		
		Výkaz výměr:	výměra dle pol. 612142002 1.NP: 159,89 2.NP: 68,463 3.NP: 114,52 4.NP: 178,525 5.NP: 91,196 6.NP: 56,194 7.NP: 121,608 S2, Š33, Š34; 167,331 S3, V4; 254,77		159,890 68,463 114,520 178,525 91,196 56,194 121,608 167,331 254,770				
9	SP	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	58,990	881,79	52 017		
		Výkaz výměr:	1.SP23 6.NP 1.6.12a (4,97+0,13+6,88)*2*2,90 -(0,80*1,97*3+1,86*1,55*2)		- - - 69,484 - 10,494				
10	SP	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsounou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	58,990	63,52	3 747		
11	H	612 01	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3, tl. 120 mm - dodávka	m2	61,940	491,40	30 437		
12	SP	612369001_1	Výzuhlňé ocelové pletivo kotvené ke sloupu - dle pozn. 1.P5 (návažnost viz svislé konstrukce)	m2	595,500	172,90	102 962		
		Výkaz výměr:	výměra viz svislé konstrukce 397,00*1,5		595,500				
13	SP	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	595,500	115,57	68 822		
14	SP	613321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	595,500	380,38	226 516		
15	SP	613321191	Příplatek k vápenocementové omíтке vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 786,500	96,46	172 326		
		Výkaz výměr:	3x příplatek 595,5*3		- 1 786,500				
	Pododdl		0062: Úpravy povrchů vnější				62 550		
1	SP	629995101_1	Omytí stávajících ploch vodou	m2	33,600	74,26	2 495		
2	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah ocelových kartáčů	m2	33,600	188,37	6 329		
3	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	33,600	55,33	1 859		
4	SP	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	33,600	378,56	12 720		
5	SP	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	33,600	881,79	29 628		
		Výkaz výměr:	pozn. 1.P73 atliky na dělicí zdi k Voršilskému klášteru (8+9,50+14,80+5,60+3,50+3,40)*0,75		- - 33,600				
6	SP	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsounou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	33,600	63,52	2 134		
7	H	621 01	Minerální vata, s podélnou orientací vláken, tl. 80 mm - dodávka	m2	35,280	209,30	7 384		
	Pododdl		009.7: Bourání při opravách				231 762		
1	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 600,678	60,20	96 361		
		Výkaz výměr:	výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 1.NP 203,879+347,095 2.NP: 89,829 3.NP: 132,215 4.NP: 6,90+278,67 5.NP: 105,84 6.NP: 331,49 S2, Š33, Š34; 27,20 S3, V4; 77,56		- - 550,974 89,829 132,215 285,570 105,840 331,490 27,200 77,560				
2	SP	967023692.1	Přisekání ostění ve stěnách z prostého betonu - úprava rozměrů otvoru průchodu na požadované rozměry	m2	0,880	717,00	631		
		Výkaz výměr:	2.NP m. 1.2.34; 0,40*2,20		- 0,880				
3	SP	784121000_1	Oškrabání malby	m2	1 600,678	35,00	56 024		
4	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	33,074	1 310,00	43 327		
5	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	33,074	434,00	14 354		
6	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	628,406	13,10	8 232		
		Výkaz výměr:	předpoklad 20 km; 33,074*19		628,406				
7	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	33,074	388,00	12 833		
	Pododdl		770.4: Schodiště z betonových prvků				2 224 710		
1	SP	1.PD44_S3_01M	Osazení schodišťových stupňů na ocelovou konstrukci lepením přes gumovou podložku - schodiště S3 / 1.PD44	kus	113,000	1 365,00	154 245		
2	H	1.PD44_S3_01D	Betonové samonosné ploché stupně tl. 50 mm, rozměrů 1100x280 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S3 / 1.PD44	kus	124,300	5 915,00	735 235		
3	H	1.PD44_S3_02M	Osazení betonových desek podest na ocelovou konstrukci schodiště - schodiště S3 / 1.PD44	m2	40,300	4 095,00	165 029		
		Výkaz výměr:	schodiště z 1. do 7 NP (z 1.PP do 1. NP viz SO 03); 6,30+6,70+7,10*2+6,50+6,60		40,300				
4	H	1.PD44_S3_02D	Betonové desky podest tl. 50 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S3 / 1.PD44	m2	44,330	19 201,00	851 180		
5	SP	1.PD44_S7_01M	Osazení schodišťových stupňů na ocelovou konstrukci lepením přes gumovou podložku - schodiště S7 / 1.PD44	kus	22,000	1 365,00	30 030	změna výměry - vysvětlení č. 19/29	
6	H	1.PD44_S7_01D	Betonové samonosné ploché stupně tl. 50 mm, rozměrů 1650x280 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S7 / 1.PD44	kus	22,000	5 915,00	130 130		
7	H	1.PD44_S7_02M	Osazení betonových desek podest na ocelovou konstrukci schodiště - schodiště S7 / 1.PD44	m2	6,300	4 095,00	25 799		
		Výkaz výměr:	schodiště z 1. do 2 NP; 3,30*3,00		6,300				
8	H	1.PD44_S7_02D	Betonové desky podest tl. 50 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S7 / 1.PD44	m2	6,930	19 201,00	133 063		
	Pododdl		776.: Podlahy povlakové				1 536 382		
1	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah - lino	m2	326,520	36,40	11 885		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD05; 326,52		326,520				
2	SP	776141121	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	326,520	163,80	53 484		
		Výkaz výměr:	1.PD05; 326,52		326,520				
3	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah - lino	m2	733,920	1,82	1 336		
4	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah - lino	m2	733,920	18,20	13 357		
5	SP	776251111_01	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem, svařované spoje	m2	733,920	200,20	146 931		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.PD05; 326,52		326,520				
			1.PD09; 36,9		36,900				
			1.PD28; 108,77		108,770				
			1.PD22; 20,43		20,430				
			1.PD17; 10,9		10,900				
			1.PD12; 230,4		230,400				
6	SP	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	467,355	254,80	119 082		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		95,830				
			1.PD05; 95,83		28,230				
			1.PD09; 28,23		105,600				
			1.PD28; 105,6		28,100				
			1.PD22; 28,1		21,500				
			1.PD17; 21,5		188,095				
			1.PD12; 188,095						
7	H	776 01.1	Akustické linoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2,5 mm nalamínovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, melír RAL 3031 - dodávka	m2	375,498	518,70	194 771		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		326,520				
			1.PD05; 326,5204						
8	H	776 01.2	Akustické linoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2,5 mm nalamínovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, tmavě šedá - dodávka	m2	76,475	518,70	39 668		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		36,900				
			1.PD09; 36,9		22,600				
			1.PD12; 22,6		7,000				
			1.PD28; 7						
9	H	776 01.3	Akustické linoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2,5 mm nalamínovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, světle šedá - dodávka	m2	312,915	518,70	162 309		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		139,000				
			1.PD12; 139		10,900				
			1.PD17; 10,9		20,430				
			1.PD22; 20,43		101,770				
			1.PD28; 101,77						
10	H	776 01.4	Akustické linoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2,5 mm nalamínovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, světle zelená - dodávka	m2	79,120	518,70	41 040		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		68,800				
			1.PD12; 68,8						
11	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem - marmoleum	m2	733,920	4,55	3 339		
12	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah - koberec	m2	786,860	1,82	1 432		
			Výkaz výměr: 754,14+32,72		786,860				
13	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah - koberec	m2	786,860	18,20	14 321		
14	SP	776211111	Lepení textilních pásů	m2	745,140	163,80	122 054		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		353,980				
			1.PD13; 353,98		137,300				
			1.PD08; 137,3		44,400				
			1.PD32; 44,4		58,720				
			1.PD13a; 58,72		86,090				
			1.PD29; 86,09		64,650				
			1.PD29 - stupně hledíště; 64,65						
15	SP	776511111_01	Lepení textilních pásů na stěnu	m2	32,720	254,80	8 337		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		32,720				
			1.PD29 - podstupnice hledíště; 32,72						
16	SP	776421400_1	Montáž soklíků koberecových	m	601,030	72,80	43 755		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		380,925				
			1.PD13; 380,925		123,600				
			1.PD08; 123,6		25,930				
			1.PD32; 25,93		40,355				
			1.PD13a; 40,355		30,220				
			1.PD29; 30,22						
17	H	776 02.1	zátlážový koberec, protiskluznost min R9, světle šedý - dodávka	m2	48,875	500,50	24 462		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		42,500				
			1.PD08; 42,5						
18	H	776 02.2	zátlážový koberec, protiskluznost min R9, světle šedý s tmavým vsypem - dodávka	m2	59,455	500,50	29 757		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		51,700				
			1.PD13; 51,7						
19	H	776 02.3	zátlážový koberec, protiskluznost min R9, tmavě šedý - dodávka	m2	318,044	500,50	159 181		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		67,700				
			1.PD08; 67,7		25,400				
			1.PD32; 25,4		86,090				
			1.PD29; 86,09		64,650				
			1.PD29 - stupně hledíště; 64,65		32,720				
			1.PD29 - podstupnice hledíště; 32,72						
20	H	776 02.4	zátlážový koberec, protiskluznost min R9, tmavě zelený se světlým vsypem - dodávka	m2	437,000	500,50	218 719		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		302,280				
			1.PD13; 302,28		58,720				
			1.PD13a; 58,72		19,000				
			1.PD32; 19						
21	H	776 02.5	zátlážový koberec, protiskluznost min R9, tmavě zelený - dodávka	m2	31,165	500,50	15 598		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		27,100				
			1.PD08; 27,1						
22	SP	776361100_01	Prýžková podlahovina pro trvalé využití vhodná na schodiště, lepená, včetně schodových hran/ lišt, penízkový vzor, protiskluznost min R9 - dodávka a montáž / bližší specifikace v části interier, provedení dle popisu ve specifikaci skladeb	m2	43,000	518,70	22 304		
			Výkaz výměr: S9A; 20,00		20,000				
			S9B; 23,00		23,000				
23	SP	776111126	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů	m2	19,382	72,80	1 411		
			Výkaz výměr: schodiště S8		11,484				
			nástupnice; 2,20*7*0,26+1,10*3,40*2		7,898				
			postupnice; 2,20*7*0,15+1,10*2,54*2						
24	SP	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	19,382	1,82	35		
25	SP	776143131	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl do 3 mm	m2	19,382	236,60	4 586		
26	SP	776351111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm	m	46,200	327,60	15 135		
			Výkaz výměr: schodiště S8		46,200				
			nástupnice; 2,20*7*1,10*14*2						
27	SP	776351121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na podstupnice výšky do 200 mm	m	46,200	254,80	11 772		
			Výkaz výměr: schodiště S8		46,200				
			nástupnice; 2,20*7*1,10*14*2						
28	SP	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	29,920	136,50	4 084		
			Výkaz výměr: schodiště S8		29,920				
			stuně; (0,26+0,18)*2*7+(3,40*2+2,54*2)*2						
29	SP	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	46,200	91,00	4 204		
			Výkaz výměr: schodiště S8		46,200				
			2,20*7*1,10*14*2						
30	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	12,900	72,80	939		
			Výkaz výměr: schodiště S8		12,900				
			podesty; 2,50*5,20*2						
31	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah - lino	m2	12,900	1,82	23		
32	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah - lino	m2	12,900	18,20	235		
33	SP	776251111_01	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem, svařované spoje	m2	12,900	200,20	2 583		
34	SP	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	19,000	254,80	4 841		
			Výkaz výměr: schodiště S8		19,000				
			podesty; 2,20*(10,60-1,10*2)*2						
35	H	776 03.1	Linoleum pro vyšší zatížení, vhodný pro pokládku na schodiště, protiskluznost min R9, přírodní podlahová krytina, - dodávka včetně soklů	m2	38,738	518,70	20 094		
			Výkaz výměr: schodiště S8		11,484				
			nástupnice; 2,20*7*0,26+1,10*3,40*2		7,898				
			postupnice; 2,20*7*0,15+1,10*2,54*2						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			podesty; 2,50*5,20*2		12,900				
36	H	776 03.2	Schodišťové hrany ukončovacích hliníkové - dodávka	m	55,440	345,80	19 171		
37	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem - marmoleum	m2	32,282	4,55	147		
	Pododíl	777 - Podlahy lité syntetické, nátěry					1 164 221		
1	SP	777521001_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, protiskluznost min R9 v restauračním provozu, světle šedá / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m2	37,400	690,69	25 832		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD11; 37,4		37,400				
2	SP	777529001_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, vytažení na sokl / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m	49,030	117,39	5 756		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD11; 49,03		49,030				
3	SP	777521002_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, protiskluznost min R9 světle šedá / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m2	163,000	690,69	112 582		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD10; 31,7		31,700				
			1.PD14; 60,00		60,000				
			1.PD23; 35,3		35,300				
			1.PD30; 29,9		29,900				
			1.PD31a; 6,10		6,100				
4	SP	777521002_02	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, protiskluznost min R9, tmavě šedá / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m2	21,360	690,69	14 753		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD31a; 18,60		18,600				
			1.PD48 - rampa u S3 v 2.NP; 2,30*1,20		2,760				
5	SP	777529002_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, vytažení na sokl / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m	322,620	117,39	37 872		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD10; 48,33		48,330				
			1.PD14; 114,6		114,600				
			1.PD23; 62,28		62,280				
			1.PD30; 48,36		48,360				
			1.PD31a; 49,05		49,050				
6	SP	777611001_01	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, světle šedý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	688,390	326,69	224 890		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD06; 3,3		3,300				
			1.PD15; 119,6		119,600				
			1.PD16; 71,5		71,500				
			1.PD21; 25,00		25,000				
			1.PD31; 14,9		14,900				
			1.PD33; 23,6		23,600				
			1.PD34; 49,5		49,500				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD35a; 59,94		59,940				
			1.PD37; 31,9		31,900				
			1.PD39; 56,6		56,600				
			1.PD21 - šachty; 11,79		11,790				
7	SP	777611001_02	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, tmavě šedý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	199,200	326,69	65 077		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD16; 36,3		36,300				
			1.PD31; 162,9		162,900				
8	SP	777611001_03	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, černý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	13,400	326,69	4 378		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD31; 13,4		13,400				
9	SP	777611001_04	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, tmavě zelený se světlým vsypem / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	45,700	486,85	22 249		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD31; 45,7		45,700				
10	SP	777611001_05	Systémový epoxidový nátěr, protiskluznost min R9, černá lazura/tmavě šedý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	614,200	417,69	256 545		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD01; 51,1		51,100				
			1.PD02; 156,7		156,700				
			1.PD03; 54,31		54,310				
			1.PD04; 352,09		352,090				
11	SP	777619001_01	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, vytažení na sokl v. 100 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	811,615	108,29	87 890		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD06; 6,48		6,480				
			1.PD15; 88,08		88,080				
			1.PD16; 110,075		110,075				
			1.PD21; 42,86		42,860				
			1.PD31; 293,59		293,590				
			1.PD33; 25,6		25,600				
			1.PD34; 38,95		38,950				
			1.PD35; 97,9		97,900				
			1.PD35a; 16,22		16,220				
			1.PD37; 42,84		42,840				
			1.PD39; 49,02		49,020				
12	SP	783927160_01	Systémový akrylátový podlahový nátěr, voděodpudivý, protiprašný, konzervační, světle šedý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	796,500	222,95	177 580		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD38; 796,5		796,500				
13	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	299,450	6,37	1 907		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			pod samonivelační stěrku		—				
			1.PD35a; 59,94		59,940				
			1.PD35; 220,76		220,760				
			1.PD24; 18,75		18,750				
14	SP	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	299,450	72,80	21 800		
15	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	220,760	326,69	72 120		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD35; 220,76		220,760				
16	SP	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	59,940	382,20	22 909		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD35a; 59,94		59,940				
17	SP	771151020_01	Samonivelační kalcium sulfátová stěrka tl. 10 mm	m2	18,750	489,58	9 180		
		Výkaz výměr:	výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				
			1.PD24; 18,75		18,750				
18	SP	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm	m2	2,760	326,69	902		
		Výkaz výměr:	1.PD48 - rampa u S3 v 2.NP; 2,30*1,20		2,760				
	Pododíl	780.1: Obklady keramické					131 588		
1	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	59,640	27,30	1 628		
		Výkaz výměr:	3.NP		—				
			1.3.04		—				
			27,30*2,40-2,80*2,10		59,640				
2	SP	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	36,750	354,90	13 043		
		Výkaz výměr:	3.NP		—				
			1.3.04		—				
			27,30*1,50-2,80*1,50		36,750				
3	SP	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	24,320	72,80	1 770		
		Výkaz výměr:	(9,53+2,63)*2		24,320				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	8,000	40,95	328		
5	SP	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	6,000	40,95	246		
6	SP	781484116	Montáž obkladu vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	59,640	891,80	53 187		
7	SUB	1.SP09_01	Keramický obklad - bílá mozaika / dodávka	m2	68,686	799,47	54 832		
Výkaz výměr:					3.NP	—			
					1.3.04	—			
					27,30*2,40-2,80*2,10	59,640			
8	SP	781494110_1	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,600	145,60	1 398		
Výkaz výměr:					m. 1.3.04	—			
					2,40*4	9,600			
9	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	59,640	86,45	5 156		
Pododdíl					780.3: Obklady stěn ostatní		9 019 286		
1	SUB	1.SP06_01	Velkoplošný skleněný obklad, lepené bezpečnostní sklo 4+4mm s vkládanou barvenou fólií, případně vířvanou barvou - provedení dle 1.SP06	m2	461,653	5 419,87	2 502 099		
Výkaz výměr:					1.NP	—			
					m. 1.1.03	—			
					12,30*2,50-0,50*2,10	29,700			
					1.1.04a	—			
					18,02*2,50-0,80*2,10	43,370			
					1.1.04b	—			
					19,00*2,50-0,80*2,10	45,820			
					= mezisoučet	118,890			
					2.NP	—			
					1.2.24a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.25a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.26a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.27a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.29a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.30a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.31a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					1.2.32a	—			
					6,95*2,20-0,70*2,10	13,820			
					= mezisoučet	110,560			
					3.NP	—			
					1.3.02	—			
					22,80*2,30-3,00*2,10	46,140			
					1.3.03	—			
					31,53*2,30-3,00*2,10	66,219			
					= mezisoučet	112,359			
					4.NP	—			
					1.4.02	—			
					22,26*2,40-1,90*2,10	49,434			
					1.4.03	—			
					31,00*2,40-1,90*2,10	70,410			
					= mezisoučet	119,844			
2	SUB	1.SP07_01	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, světle šedý - provedení dle 1.SP07	m2	352,305	4 089,04	1 440 589		
Výkaz výměr:					1.NP	—			
					m. 1.1.02a	—			
					6,20*2,50-1,40*2,10	12,560			
					m. 1.1.02b	—			
					4,70*2,50-0,70*2,10	10,280			
					m. 1.1.11	—			
					7,54*2,50-1,40*2,10	15,910			
					m. 1.1.12	—			
					5,92*2,50-0,70*2,10	13,330			
					m. 1.1.13	—			
					32,38*3,30-1,90*3,30-1,50*2,10	97,434			
					= mezisoučet	149,514			
					2.NP	—			
					1.2.02a	—			
					10,10*2,20-0,80*2,10	20,540			
					1.2.03a	—			
					10,10*2,20-0,80*2,10	20,540			
					1.2.04	—			
					8,72*2,20-0,70*1,97	17,805			
					1.2.05	—			
					6,73*2,20-0,70*1,97	13,427			
					1.2.34	—			
					8,35*2,40-0,70*1,97	16,661			
					= mezisoučet	90,973			
					4.NP	—			
					1.4.05	—			
					8,06*2,40-2,10*2,10+(0,85+2,20*2)*0,20	15,984			
					1.4.05a	—			
					8,06*2,40-2,10*2,10+(0,85+2,20*2)*0,20	15,984			
					1.4.07	—			
					13,42*2,40-1,50*2,00+(0,80+2,20*2)*0,20	30,248			
					1.4.08	—			
					17,14*2,40-1,40*2,10+(0,80+2,20*2)*0,20	39,236			
					1.4.18	—			
					5,38*2,20-0,70*2,10	10,366			
					= mezisoučet	111,818			
3	SUB	1.SP07_02	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, tmavě šedý - provedení dle 1.SP07	m2	37,832	4 089,04	154 697		
Výkaz výměr:					4.NP	—			
					1.4.11	—			
					9,60*2,40-2,10*2,10	18,630			
					= mezisoučet	18,630			
					5.NP	—			
					1.5.06	—			
					2,10*2,10-0,70*1,97	3,031			
					= mezisoučet	3,031			
					6.NP	—			
					1.6.02	—			
					5,10*2,30-0,70*1,97	10,351			
					1.6.04	—			
					3,13*2,30-0,70*1,97	5,820			
					= mezisoučet	16,171			
4	SUB	1.SP07_03	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, okrový - provedení dle 1.SP07	m2	176,471	4 089,04	721 597		
Výkaz výměr:					5.NP	—			
					1.5.03	—			
					19,60*2,40-2,60*2,10+(1,00+2,10*2)*0,30+(0,80+2,00*2)*0,30	44,580			
					= mezisoučet	44,580			
					6.NP	—			
					1.6.08	—			
					(19,12+0,45*2)*2,55-5,60*1,97+(1,70+2,10*2)*0,20+(0,80+2,10*2)*0,30	42,699			
					1.6.09	—			
					6,00*2,20-0,70*1,97	11,821			
					1.6.09a	—			
					5,40*2,20-1,40*1,97	9,122			
					1.6.10	—			
					6,10*2,20-2,20*1,97	9,086			
					1.6.11	—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			9,10*2,20-0,80*1,97 = mezisoučet		18,444 91,172				
			7.NP		-				
			1,7.02		-				
			19,16*2,30-1,70*1,97		40,719				
5	SUB	1.SP08_01	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, okrový - provedení dle 1.SP08	m2	91,593	1 875,51	171 784		
		Výkaz výměr:	1.NP		-				
			m, 1.1.14, S10		-				
			((11,35+2,73)*3,30		46,464				
			-(2,70*3,35+2,40*3,30+0,80*2,10+0,88*2,00)		-20,405				
			(0,90+2,20*2)*0,20		1,060				
			= mezisoučet		27,119				
			2.NP		-				
			1.2.15		-				
			6,94*2,20-0,80*1,97*2		12,116				
			1.2.15a		-				
			6,47*2,20-0,80*1,97		12,658				
			= mezisoučet		24,774				
			4.NP		-				
			1.4.06		-				
			20,10*2,60-8,00*2,10+(1,20+2,20*2)*0,25*2+(0,80+2,00*2)*0,30		39,700				
6	SUB	1.SP08_02	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, světle šedý - provedení dle 1.SP08	m2	10,809	1 875,51	20 272		
		Výkaz výměr:	2.NP		-				
			1.2.19		-				
			5,54*2,20-0,70*1,97		10,809				
7	SUB	1.SP08_03	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, tmavě šedý - provedení dle 1.SP08	m2	580,525	1 875,51	1 088 781		
		Výkaz výměr:	1.NP		-				
			S7		-				
			(20,80+8,30)*4,00-11,30		105,100				
			-(1,70*3,35+0,80*2,10*2)		-9,055				
			= mezisoučet		96,045				
			2.NP		-				
			1.2.28		-				
			20,02*2,20-4,90*2,10+(1,66+2,20*2)*0,25+(0,80+2,10*2)*0,20		36,269				
			S7		-				
			(0,54+5,82+3,80)*2*2,70		-				
			-(1,65*2,10+1,00*1,97+0,83*2,00)		-7,095				
			= mezisoučet		29,174				
			3.NP		-				
			1.3.07		-				
			(7,28-1,51)*2,20		12,694				
			= mezisoučet		12,694				
			4.NP		-				
			1.4.06		-				
			20,10*2,60-8,00*2,10+(1,20+2,20*2)*0,25*2+(0,80+2,00*2)*0,30		39,700				
			1.4.16		-				
			11,50*2,80-2,20*2,10		27,580				
			= mezisoučet		67,280				
			S3		-				
			1.-7.NP		-				
			(4,51+2,80)*2*(0,30+21,10+2,10-0,80)		331,874				
			-2,80*1,15		-3,220				
			otvory		-				
			-(3,80*2,20+0,80*2,10*2+1,10*2,10*3+0,90*2,10*5)		-28,100				
			ostění		-				
			(0,90+2,20)*2*0,20		1,240				
			(0,95+2,10)*2*0,40		2,440				
			(1,20+2,20)*2*0,20*3		4,080				
			(1,00+2,20*2)*0,20*4		4,320				
			(1,10+2,20*2)*0,20		1,100				
			= mezisoučet		313,734				
			S2		-				
			1.-4.NP		-				
			2,46*2*(13,68-0,22*3-0,50)		61,598				
8	SUB	1.SP15a_01	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, tmavě šedý - provedení dle 1.SP08	m2	84,338	1 875,51	158 176		
		Výkaz výměr:	5.NP		-				
			1.5.10		-				
			12,37*2,75-0,90*2,10		32,128				
			1.5.11		-				
			20,36*2,75-1,80*2,10		52,210				
9	SUB	1.SP14_01	Replika stávajícího dřevěného obkladu, dýhovaná MDF deska - rovnoletý dub, šířka desek 600mm, včetně podkladních konstrukcí - provedení dle 1.SP14	m2	511,426	4 142,16	2 118 408		
		Výkaz výměr:	1.NP		-				
			1.1.09		-				
			(6,71*2+3,80)*3,00-(4,96*2,20+1,10*2,10)		38,438				
			(4,96+2,20*2)*0,20		1,872				
			= mezisoučet		40,310				
			2.NP		-				
			1.2.33		-				
			(46,48-24,82)*2,30-3,10*2,10		43,308				
			1.2.35		-				
			14,40*2,60-1,60*2,10		34,080				
			1.2.36		-				
			105,60*2,25-10,92*2,10-2,60*2,30+(2,1*2+0,9)*0,375*2		212,513				
			1.2.36a		-				
			32,98*2,15-4,44*2,10		61,583				
			= mezisoučet		351,484				
			3.NP		-				
			1.3.01		-				
			(2,55*2,80-2,10*2,30)*2		4,620				
			1.3.05		-				
			18,84*2,60-1,40*2,10		46,044				
			= mezisoučet		50,664				
			4.NP		-				
			1.4.01		-				
			(2,11+9,00+2,11)*5,90-2,15*2,10*2		68,968				
10	SUB	1.SP15_01	Obklad z dýhované MDF deska, probarvená ve hmotě, černá - rovnoletý dub, pero-drážka, perforovaný min 16%, včetně podkladních konstrukcí - provedení dle 1.SP15	m2	49,870	4 142,16	206 570		
		Výkaz výměr:	3.NP		-				
			1.3.10		-				
			(18,50-2,13-2,45)*2,50-3,80*2,30		26,060				
			1.3.11		-				
			(17,60-2,13-2,45)*2,50-3,80*2,30		23,810				
			= mezisoučet		49,870				
11	SUB	1.SP22_01	Obklad ze zátěžového koberce včetně podkladních konstrukcí - provedení dle 1.SP22	m2	55,827	4 142,16	231 244		
		Výkaz výměr:	4.NP		-				
			1.4.13		-				
			13,14*2,90-4,20*2,10		29,286				
			1.4.14		-				
			12,99*2,90-5,30*2,10		26,541				
			= mezisoučet		55,827				
12	SUB	1.SP34_01	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, tmavě šedý - provedení dle 1.SP34	m2	36,739	1 875,53	68 905		
		Výkaz výměr:	2.NP		-				
			S7		-				
			(2,27+0,40)*2*(2,20+4,68)		36,739				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
13	SP	762430015_1	Obložení stěn z cementofiskových desek tl 18 mm na sraz šroubovaných do nosné ocelové konstrukce / podklad 1.SP34	m2	36,739	3 706,22	136 163		
	Pododdl		784 - Malby				591 399		
1	SP	784109001_01	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva bílá	m2	1 244,047	70,98	88 302		
		Výkaz výměr:	1.NP m. 1.1.02 16,74*3,10 -(2,40*2,10+1,90*3,35) (1,90+3,35)*2*0,50 m. 1.1.02c 8,50*3,10 -0,80*2,10 m. 1.1.05 17,40*2,85-0,80*2,10-4,69 (0,9+2,7*2)*0,40+(1,0*2+1,76+1,00)*2*0,35 m. 1.1.06 17,50*2,85-1,50*2,10-1,0*3,40-3,34 snížený prostor: 6,45*0,36 (0,95+2,20)*2*0,20+(1,10+3,50*2)*0,50+(2,01+1,76)*2*0,35 m. 1.1.07 8,30*2,70-0,70*2,10 1.1.10 8,30*3,1-0,80*2,10 m. 1.1.17 (1,90*2+1,85)*4,11+2,60*2*(4,11+2,05)/2+(1,71*2+0,38*2)*2,03+(1,71+1,91)*1,65+1,82*2*1,65/2 -0,80*2,10 = mezisoučet 2.NP 1.2.41 9,88*2,55-0,70*2,10 1.2.42 8,49*2,50-1,50*2,10 1.2.12 22,61*2,70-0,80*2,10 1.2.21 (18,71-5,85)*2,25-1,80*2,10 1.2.22 (13,91-3,45)*2,25-1,80*2,10 1.2.23 34,15*2,25-1,70*2,10 1.2.16 12,90*2,15-0,70*2,10 1.2.20 23,86*2,25-3,50*2,10 1.2.37a 51,65*2,20-0,70*2,10 -13,50-4,50 1.2.37 38,13*3,20-1,00*1,97-19,70*2 = mezisoučet 4.NP 1.4.04 25,33*2,50-1,10*2,10 1.4.09 26,34*(1,12+2,08)/2-0,80*1,97 = mezisoučet 5.NP 1.5.05 33,60*2,40 = mezisoučet 6.NP 1.6.12 (5,24*2+5,00+2,42)*2,70-0,80*1,97*2 (2,30+1,22+1,15)*4,90-0,70*1,10 (1,70+4,30+0,75+0,20)*4,90-1,60*1,97 1,81*4,90-0,90*1,97 1.6.12a 4,70*2,50*2-(2,50*2,55+0,70*1,00)*2+(2,50+2,25*2)*0,15 1.6.12a (4,97+0,13+6,88)*2*2,90-(0,80*1,97*3+1,86*1,55*2) = mezisoučet 7.NP 1.7.01 12,94*2,90-0,80*1,97 1.7.03 9,44*2,65-1,40*1,97 1.7.04 11,00*2,65-0,70*1,97 1.7.06 (12,20+1,26+2,97+4,75)*2,60-0,80*1,97 1.7.07 4,33*2,90-0,70*1,97 = mezisoučet	- - 40,489 5,250 - 24,670 - 43,220 5,852 - 39,985 2,322 7,949 20,940 - 24,050 - 56,699 - 1,680 269,746 - - - 23,724 - 18,075 - 59,367 25,155 - 19,755 - 73,268 - 26,265 - 46,335 - 94,160 - 80,646 466,750 - - - 61,015 - 40,568 101,583 - - - 80,640 80,640 - - - 45,178 22,113 30,903 7,096 10,400 - 58,990 174,680 - - - 35,950 - 22,258 - 27,771 53,492 11,178 150,649					
2	SP	784109001_02	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva světle šedá	m2	94,623	80,08	7 577		
		Výkaz výměr:	2.NP 1.2.02 (15,20-8,38)*2,30 1.2.17 12,16*2,20-3,30*2,10 = mezisoučet 5.NP 1.5.02 14,66*2,50-1,80*2,10 6.NP 1.6.07 12,94*2,15-0,80*1,97	- - 15,686 - 19,822 35,508 - - 32,870 - - 26,245					
3	SP	784109001_03	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva tmavě šedá	m2	477,769	83,72	39 999		
		Výkaz výměr:	2.NP 1.2.38 26,01*2,60+2,40*(2,95-2,20)*2 -4,10*1,97-4,25*2,10 1.2.40 31,58*2,70-8,40*2,10 1.2.43 5,28*2,55-1,60*2,10 1.2.44 5,52*2,55-0,80*2,10 S8 (5,60+5,60)*2,30+0,15*2*4,80+2,20*2,50+3,40*(2,30+4,80)/2 -1,10*1,97*2 S9a 8,42*4,00-0,80*1,97 S9b 8,42*4,00-0,80*1,97 = mezisoučet 3.NP 1.3.08 (49,16-(0,71+0,66+0,66+0,5+0,5+0,66+0,71+0,66)*2-1,88)*2,20-5,60*1,97 S9a 8,84*3,20-0,80*1,97 S9b 8,26*3,20-0,80*1,97 = mezisoučet	- - 54,224 - 67,626 - 10,104 - 12,396 - 44,770 - 4,334 - 32,104 32,104 246,994 - - - 70,720 - 26,712 - 24,856 122,288					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			4.NP		—				
			1.4.09a		—				
			29,00*(0,60+1,34)/2		28,130				
			1.4.12		—				
			5,50*2*2,80		30,800				
			= mezisoučet		58,930				
			6.NP		—				
			1.6.13		—				
			(11,85-7,20+1,81*2)*4,75-0,90*1,97*2		35,737				
			1.6.14		—				
			(11,84-7,20+1,02*2)*2,00-0,70*1,10*2		11,820				
			= mezisoučet		47,557				
4	SP	784109001_04	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva černá / šedá	m2	337,163	109,20	36 818		
		Výkaz výměr:	3.NP		—				
			1.3.06		—				
			zadní stěna sálu		—				
			(2,02+1,70*2+17,06+2,03)*3,82 -1,70*2,35*2		85,638				
			v ose 9030 a 8070		—				
			(31,25-4,20)*2*2*0,45		48,690				
			mezi osami 2000 a 2240		—				
			21,11*1,18		24,910				
			= mezisoučet		159,238				
			5.NP		—				
			1.5.01		—				
			((2,44+2,03)*2+11,84)*2,60-2,50*2,10		48,778				
			9,94*(1,33+0,85)		21,669				
			= mezisoučet		70,447				
			6.NP		—				
			1.6.06		—				
			29,70*2,50-1,60*1,97-12,00*2,30+(12,00+2,30)*2*0,15		47,788				
			7.NP		—				
			1.7.06		—				
			stěna z CP ze strany sálu: 12,70*4,70		59,690				
5	SP	784109001_05	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva okrová	m2	67,084	80,08	5 372		
		Výkaz výměr:	4.NP		—				
			1.4.15 - 4.-5.NP		—				
			5,55*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97		36,167				
			4,80*7,00+3,50-2,10*2,10-0,90*1,97		30,917				
6	SP	784109001_10	Malby na stěnách na omítky - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva NEURČENA	m2	393,511	80,08	31 512		
		Výkaz výměr:	2.NP		—				
			1.2.03		—				
			(16,20-9,02)*2,30		16,514				
			1.2.06		—				
			(17,22-6,03-6,32)*2,30		11,201				
			1.2.09		—				
			(20,55-9,22-6,36)*2,30		11,431				
			1.2.11		—				
			(23,76-3,85)*2,30		45,793				
			1.2.24		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.24b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.25		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.25b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.26		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.26b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.27		—				
			(13,00-6,39)*2,20		14,542				
			1.2.27b		—				
			5,60*2,20-0,70*2,10		10,850				
			1.2.29		—				
			(13,00-6,39)*2,20		14,542				
			1.2.29b		—				
			5,60*2,20-0,70*2,10		10,850				
			1.2.30		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.30b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.31		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.31b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.32		—				
			(10,97-6,09)*2,20		10,736				
			1.2.32b		—				
			5,10*2,20-0,70*2,10		9,750				
			1.2.07		—				
			(26,50-11,88-4,35-7,15)*2,30-1,30*2,30		4,186				
			1.2.08		—				
			(29,26-9,07-4,35-4,51)*2,30-1,30*2,30		23,069				
			1.2.13		—				
			5,98*2,15		12,857				
			1.2.10		—				
			(31,30-14,81-1,54)*2,30		34,385				
			= mezisoučet		333,136				
			3.NP		—				
			1.3.01		—				
			(2,16+0,14+9,53+0,14+2,16+0,70*3*2)*3,50		64,155				
			-0,90*2,10*2		- 3,780				
			= mezisoučet		60,375				
7	SP	784109010_01	Malby na stěnách a pohledech na SDK/SDV - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva bílá	m2	1 006,692	70,98	71 455		
		Výkaz výměr:	5.NP		—				
			1.5.05		—				
			(1,35+0,80+1,05+1,90+1,02+2,68+0,83+1,25+2,75+(0,48+0,44)*2)*3,15		48,731				
			= mezisoučet		48,731				
			6.NP		—				
			1.6.12		—				
			1.SP19: (5,70+2,25+4,60)*2,80		35,140				
			1.SP19: (16,27-4,60)*5,70		66,519				
			1.SP18: 19,25*5,70		109,725				
			1.SP04: (0,50+0,60)*2*2,72		5,984				
			1.SP04: (0,50*2+0,50)*2,72		4,080				
			1.6.12a		—				
			6,90*2,80		19,320				
			= mezisoučet		240,768				
			7.NP		—				
			1.7.06		—				
			(37,12-(12,20+1,26+2,97+4,75))*2,60		41,444				
			1.7.07		—				
			2,85*2,87		8,180				
			1.SP13: (12,75-4,33-2,85)*2,90		16,153				
			1.7.08		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(13,80+5,70)*2,75-0,80*1,97		52,049				
			1.SP13; 5,70*2,90		16,530				
			1.7.09		—				
			17,50*2,90		50,750				
			1.SP19; (50,18-17,50)*2,70-(0,80*1,97+7,46*2,00)		71,740				
			1.7.10		—				
			9,02*2,70-0,80*1,97		22,778				
			= mezisoučet		279,624				
			dle 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité		—				
			1.PH11; 46,70		46,700				
			1.PH12 s odpočtem šedé malby; 427,17-36,30		390,870				
			= mezisoučet		437,570				
8	SP	784109010_03	Malby na stěnách a podhledech na SDK/SDV - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva tmavě šedá	m2	679,787	83,72	56 912		
		Výkaz výměr:	S8 - 1.SP13		—				
			2.NP		—				
			2,20*(7,80-5,26) +3,35*(7,80-5,26)/2*2		14,097				
			3.NP		—				
			16,82*(10,0-7,80)		37,004				
			= mezisoučet		51,101				
			—		—				
			4.NP		—				
			1.4.12		—				
			(62,44-5,50*2-16,62)*2,80-1,60*1,97		94,344				
			1.4.17		—				
			9,22*2,80-0,80*1,97		24,240				
			= mezisoučet		118,584				
			—		—				
			5.NP		—				
			1.5.08		—				
			10,80*2,20		23,760				
			1.5.09		—				
			8,40*2,20		18,480				
			1.5.13		—				
			9,70*2,20		21,340				
			1.5.07		—				
			54,30*2,20-6,00*1,97		107,640				
			= mezisoučet		171,220				
			—		—				
			6.NP		—				
			1.6.13		—				
			1.SP18; 11,85*5,70		67,545				
			1.6.14		—				
			1.SP19; 11,84*2,50		29,600				
			1.6.01		—				
			6,40*2,30-0,80*1,97		13,144				
			1.SP13; (11,45-6,40)*2,50		12,625				
			1.6.03		—				
			10,54*2,25-1,50*1,97		20,760				
			1.6.05		—				
			6,40*2,30-0,80*1,97		13,144				
			1.SP13; (11,45-6,40)*2,50		12,625				
			1.6.18		—				
			(60,0-12,60)*2,25-10,50*1,97		85,965				
			1.SP13; 12,60*2,50		31,500				
			1.6.19		—				
			7,50*2,30-0,80*1,97		15,674				
			= mezisoučet		302,582				
			dle 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité		—				
			1.PH12		—				
			1.6.13 - Chodba; 21,50		21,500				
			1.6.14 - Chodba; 14,80		14,800				
			= mezisoučet		36,300				
9	SP	784109010_04	Malby na stěnách na SDK/SDV - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva černá	m2	1 096,942	109,20	119 786		
		Výkaz výměr:	5.NP		—				
			1.5.12		—				
			12,73*2,00-1,60*1,97		22,308				
			—		—				
			6.NP		—				
			1.6.20		—				
			20,60*2,40-3,20*1,97		43,136				
			—		—				
			7.NP		—				
			1.7.07		—				
			SD1.5 ze strany sálu; 2,85*4,70		13,395				
			1.7.08		—				
			SD1.5 ze strany sálu; 2,91*4,70		13,677				
			= mezisoučet		92,516				
			—		—				
			1.SP13a		—				
			výměra dle odd. 763.1SP; 1004,426		1 004,426				
10	SP	784109010_05	Malby na stěnách na SDK/SDV - akrylátová emulzní barva, oteruvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva okrová	m2	75,200	80,08	6 022		
		Výkaz výměr:	4.NP		—				
			1.4.15 - vně Š 42, 43		—				
			(2,45+0,95)*10,00		34,000				
			(3,27+0,85)*10,00		41,200				
11	SP	784109021_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný nátěr silikonový příp.minerální, barva bílá	m2	1 099,201	70,98	78 021		
		Výkaz výměr:	dle 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité		—				
			1.PH01 s odpočtem šedé malby; 1243,42-514,498		728,922				
			1.PH02 s odpočtem šedé malby; 168,50-11,50		157,000				
			1.PH03 s odpočtem šedé malby; 111,72-26,40		85,320				
			1.PH13 s odpočtem šedé malby; 268,417-187,158		81,259				
			1.PH22; 46,70		46,700				
12	SP	784109022_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný nátěr silikonový příp.minerální, barva tmavě šedá	m2	439,556	83,72	36 800		
		Výkaz výměr:	dle 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité		—				
			1.PH01		—				
			S7 - Schodiště 1.NP; 15,20+1,80*0,28		15,704				
			1.2.38 - Hala (+ hrana, + přírážka na šikminu); 18,60+2,20*0,76+2,20*0,90*0,30		20,866				
			S7 - Schodiště 2.NP; 23,10		23,100				
			1.3.08 - Zadní jeviště; 51,10+16,82*0,40		57,828				
			1.3.10 - Akustické zádveří; 14,20		14,200				
			1.3.11 - Akustické zádveří; 12,90		12,900				
			1.4.10 - Zadní projekce/sklad; 10,40		10,400				
			1.4.12 - Prostor za jevištěm; 45,70		45,700				
			1.4.16 - Předstř; 6,80		6,800				
			1.6.03 - Šatna osvětlovači; 7,00		7,000				
			=		214,498				
			1.PH02		—				
			1.3.07 - Úklid; 3,30		3,300				
			1.4.11 - WC; 2,80		2,800				
			1.5.06 - WC; 1,60		1,600				
			1.6.02 - WC; 1,60		1,600				
			1.6.04 - Sprcha; 2,20		2,200				
			=		11,500				
			1.PH03		—				
			1.6.06 - Režie; 26,40		26,400				
			=		26,400				
			1.PH13		—				
			S8 - Schodiště 2.NP; 16,60		16,600				
			S8 - Schodiště 2-3.NP; 20,50		20,500				
			1.4.17 - Sklad; 4,50		4,500				
			1.5.07 - Prostor za jevištěm		—				
			plocha; 53,10		53,100				
			(2,18*2+2,30 +1,26*2+0,70 +2,25*2,17*2+4,80 +0,90*2)*0,20		4,614				
			(1,26*2)*0,15		0,378				
			1,26*2*4*0,10		1,008				

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.5.08 - Sklad plocha: 10,80 4,34*0,20 +2,22*3*0,10 1.5.09 - Sklad plocha: 9,90 1,00*0,20 +(10,00+0,95)*0,10 +(0,70+2,10+1,40)*0,40 1.5.12 - Lávka - včetně čela 11,57*(0,45+0,60) 1.5.13 - Sklad plocha: 11,40 (4,30+2,40+2,10+1,70)*0,20 1.6.18 - Chodba zázemí: 35,60 = 187,158			— 10,800 1,534 — 9,900 2,975 12,149 — 11,400 2,100 35,600 187,158			
13	SP	784109030_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný nátěr akrylátový Výkaz výměr: die 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité 1.PH14; 41,12	m2	41,120	40,95	1 684		
14	SP	784109040_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný minerální nátěr Výkaz výměr: die 763.2: Podhledy sádrokartonové, sádrovláknité 1.PH15; 27,80	m2	27,800	40,95	1 138		
TK 1. úroveň		1 A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY						49 685 929	
Pododdl		764 - Klempířské výrobky						2 247 288	
1	SP	1.L01	Atikový plech horní (atika nad obrazovkami) , materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF) , r.s. 500 + 150 - REPASE	m2	62,400	945,00	58 968		
2	SP	1.L03	Oplechování napojení atiky na fasádu z obrazovek, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF), r.s. 1100 + 150 - REPASE	m2	117,000	1 890,00	221 130		
3	SP	1.L04	Horní atikový plech nad terčovou a rastrovou fasádou - celá položka součast dodávky fasády, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF) - NEOCEŇOVAT		—				
4	SP	1.L06	Oplechování napojení atiky na terčovou fasádu - dloudliné oplechování Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF) návrh: demonáž stávajícího oplechování nové oplechování r.s. 960 mm včetně repae z tenkostěnných válcových profilů - odborná repase očistění, odstranění dožilych nátěrů a tmeľ, náhrada poškozonych prvků cca 10%,revize spojů, jejich oprava,nový nátěrový systém (reaktivní nátěr, základ, email odstín dtto stávající).	m	28,489	15 680,00	446 708		
5	SP	1.L07	Zaatikový žlab , materiál Cu plech , r.s. 2000-2300 - REPASE	m2	184,000	3 745,00	689 080		
6	SP	1.L08	Zaatikový žlab zúžený , materiál Cu plech , r.s. 1700-1900 - REPASE	m2	22,800	3 254,00	74 191		
7	SP	1.L09	Okapní zaatikový žlab snížená část, materiál Cu plech , r.s. 1800-2000 - REPASE	m2	140,000	3 544,00	496 160		
8	SP	1.L13	Stávající výlez na střechu , materiál Cu plech, překližka(?), minerální vata tl. 50mm, rozměr 600x600 mm - REPASE	kus	2,000	11 850,00	23 700		
9	SP	1.L14	Oplechování napojení střešní krytiny(PVC) a zaatikového žlabu (Cu), materiál poplastovaný pozink.pl. Standard: Viplaný, r.s. 150 - REPASE	m2	20,400	2 050,00	41 820		
10	SP	1.L15	Oplechování napojení střešní krytiny(PVC) a zaatikového žlabu (Cu), materiál poplastovaný pozink.pl. Standard: Viplaný, r.s. 150	m2	3,100	2 050,00	6 355		
11	SP	1.L17	Oplechování styku šikmého pláště a stěny souseda (Voršílský kl.) - celá položka součast dodávky fasády, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF)) - NEOCEŇOVAT	m2	—				
12	SP	1.L19	Atikový plech střechy spojovacího krčku , materiál poplastovaný pozink.pl. Standard: Viplaný, r.s. 450 +300 - REPASE	m2	3,200	1 417,00	4 534		
13	SP	1.L20	Napojení střechy krčku na fasádu SO 01 , materiál poplastovaný pozink.pl. Standard: Viplaný, r.s. 660	m2	10,600	1 890,00	20 034		
14	SP	1.L21	Atikový plech střechy u Voršílského kláštera, materiál Cu plech , r.s. 500 - REPASE	m2	10,000	3 360,00	33 600		
15	SP	1.L22	Oplechování přípoje podhledu na fasádu - celá položka součast dodávky fasády		—				
16	SP	1.L23	Okapnice nad podhledem obrazovkami, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denifluoridem (Alu PVDF), r.s. 150	m2	14,300	2 300,00	32 890		
17	SP	1.L24	Atikový plech horní (atika k Voršílkému klášteru) , materiál Cu plech , r.s. 860	m2	13,200	3 360,00	44 352		
18	SP	1.L25	Venkovní parapetní plech (oplechování parapetu VZT mříže) , materiál Cu plech , r.s. 400	m2	5,200	3 360,00	17 472		
19	SP	1.L26	Vnitřní plech (oplechování parapetu VZT mříže) , materiál pozink. plech lakovaný, die VZT mříže, r.s. 660	m2	4,600	1 890,00	8 694		
20	SP	1.L29	Oplechování pro napojení střešní krytiny(PVC) a ZOKT klapy , materiál poplastovaný pozink.pl. Standard: Viplaný, r.s. 150	m2	12,000	2 300,00	27 600		
Pododdl		766.10 - Dveře dřevěné						7 204 956	
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		—				
2	SP	DD D	DVEŘE DŘEVĚNÉ - DVEŘNÍ KRÍDLA		—				
3	SP	1.D21	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 700/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	3,000	27 679,47	83 038		
4	SP	1.D22	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 700/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	25 555,62	25 556		
5	SP	1.D23	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 700/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	8,000	25 555,62	204 445		
6	SP	1.D24	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	27 374,07	54 748		
7	SP	1.D25	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	26 555,07	26 555		
8	SP	1.D26	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 800/2100+400 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně	kus	1,000	33 492,55	33 493		
9	SP	1.D26a	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 800/2100+400 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	32 582,55	32 583		
10	SP	1.D26b	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 800/2100+400 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně	kus	1,000	32 582,55	32 583		
11	SP	1.D26c	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 800/2100+400 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	32 582,55	32 583		
12	SP	1.D27	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	9,000	27 678,92	249 110		
13	SP	1.D28	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	8,000	30 344,13	242 753		
14	SP	1.D29	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 800/2100+700 mm, PO E130 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	45 794,84	45 795		
15	SP	1.D30	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	8,000	37 098,88	296 791		
16	SP	1.D31	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	35 975,03	35 975		
17	SP	1.D32	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 900/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	37 475,17	74 950		
18	SP	1.D33	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, druh DP2, rozměr 700/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	49 248,75	98 498		
19	SP	1.D34	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 1000/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	29 677,83	29 678		
20	SP	1.D35	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 1000/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	37 642,15	37 642		
21	SP	1.D36	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1100/2100+1000 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	54 152,74	54 153		
22	SP	1.D37	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1100/2100 mm, PO EW30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	42 973,39	85 947		
23	SP	1.D38	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1100/2100+700 mm, PO E130 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	51 795,38	103 591		
24	SP	1.D39	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1050+1050/2300 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	63 254,92	126 510		
25	SP	1.D40	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1050+1050/2100+700 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	71 209,68	142 419		
26	SP	1.D42	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 900+800/2350 mm, PO EW45 DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	86 398,59	172 797		
27	SP	1.D43	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 1050+1050/2100+700 mm, PO EW45 DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	109 571,28	219 143		
28	SP	1.D44	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800+500/2100 mm, PO E130 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	45 327,56	45 328		
29	SP	1.D45	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 1000/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	38 975,30	38 975		
30	SP	1.D46	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 900+520/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	35 295,13	70 590		
31	SP	1.D47	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované, rozměr 800/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	38 372,88	38 373		
32	SP	1.D48	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - obložené HPL, druh DP2, rozměr 1100/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	51 870,00	51 870		
33	SP	1.D49	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 900/2100 + 900 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně	kus	1,000	42 351,40	42 351		
34	SP	1.D.49a	Dveře (křídlo) dřevěné hladké, dýhované - kopie původních, rozměr 900/2100 + 900 mm, PO EW30 DP3 - C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	42 351,40	42 351		
35	SP	1.D50	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	5,000	13 650,00	68 250		
36	SP	1.D51	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
37	SP	1.D52	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	4,000	13 650,00	54 600		
38	SP	1.D53	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement, rozměr 700/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	49 140,00	98 280		
39	SP	1.D54	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement, rozměr 700/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	49 140,00	98 280		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
40	SP	1.D55	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
41	SP	1.D55a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 900/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
42	SP	1.D56	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocementový, rozměr 800/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	14 196,00	14 196		
43	SP	1.D57	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	16 926,00	33 852		
44	SP	1.D58	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/1970 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
45	SP	1.D58a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/1970 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
46	SP	1.D59	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	14 196,00	14 196		
47	SP	1.D60	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
48	SP	1.D61	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocementový, rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
49	SP	1.D62	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
50	SP	1.D62a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
51	SP	1.D63	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
52	SP	1.D64	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 900/1970 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	49 140,00	98 280		
53	SP	1.D65	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., druh DP2, rozměr 900/1970 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	49 140,00	98 280		
54	SP	1.D65a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., druh DP2, rozměr 900/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
55	SP	1.D66	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 900/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
56	SP	1.D66a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., rozměr 900/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
57	SP	1.D67	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., druh DP2, rozměr 1000/1970 mm, PO EI45 DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	51 870,00	51 870		
58	SP	1.D69	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., rozměr 1100/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	3,000	51 870,00	155 610		
59	SP	1.D70	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900+700/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	60 060,00	60 060		
60	SP	1.D71	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, druh DP2, rozměr 900+700/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	60 060,00	60 060		
61	SP	1.D72	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement. a dýha, rozměr 1100/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	51 870,00	51 870		
62	SP	1.D74	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement. a dýha, rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
63	SP	1.D75	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	4,000	13 650,00	54 600		
64	SP	1.D76	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 700/1970 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	49 140,00	49 140		
65	SP	1.D77	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800/2100 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	49 140,00	49 140		
66	SP	DD_Z	DVEŘE DŘEVĚNÉ - ZÁRUBNĚ	-	-	-	-		
67	SP	1.D21_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D21, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny 380 / 80 mm	kus	3,000	4 550,00	13 650		
68	SP	1.D22_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D22, rozměr 700/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
69	SP	1.D23_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D23, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny 80 / 115 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
70	SP	1.D24_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D24, rozměr 800/2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
71	SP	1.D25_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D25, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
72	SP	1.D26_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, pro dveře 1.D26, rozměr 800/2100+400 mm, tl. stěny 200 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
73	SP	1.D26a_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, reverzní otvírání, pro dveře 1.D26a, rozměr 800/2100+400 mm, tl. stěny 200 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
74	SP	1.D26b_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, pro dveře 1.D26b, rozměr 800/2100+400 mm, tl. stěny 200 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
75	SP	1.D26c_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, reverzní otvírání, pro dveře 1.D26c, rozměr 800/2100+400 mm, tl. stěny 200 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
76	SP	1.D27_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D27, rozměr 800/2100 mm	kus	9,000	4 550,00	40 950		
77	SP	1.D28_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D28, rozměr 800/2100 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
78	SP	1.D29_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka cca 100 mm, pro dveře 1.D29, rozměr 800/2100+700 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
79	SP	1.D30_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D30, rozměr 800/2100 mm, tl. stěny 150 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
80	SP	1.D31_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D31, rozměr 800/2100 mm, tl. stěny 450 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
81	SP	1.D32_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D32, rozměr 900/2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
82	SP	1.D33_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch dýha; pohledové skrytá, pro dveře 1.D33, rozměr 700/2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
83	SP	1.D34_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D34, rozměr 1000/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
84	SP	1.D35_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D35, rozměr 1000/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
85	SP	1.D36_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka cca 100 mm, pro dveře 1.D36, rozměr 1100/2100+1000 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
86	SP	1.D37_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pro dveře 1.D37, rozměr 1100/2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
87	SP	1.D38_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pro dveře 1.D38, rozměr 1100/2100+700 mm	kus	2,000	5 460,00	10 920		
88	SP	1.D39_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pro dveře 1.D39, rozměr 1050+1050/2300 mm	kus	2,000	20 475,00	40 950		
89	SP	1.D40_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka cca 100 mm, pro dveře 1.D40, rozměr 1050+1050/2100+700 mm	kus	2,000	20 475,00	40 950		
90	SP	1.D42_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka cca 100 mm, pro dveře 1.D42, rozměr 900+800/2350 mm	kus	2,000	20 475,00	40 950		
91	SP	1.D43_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka cca 100 mm, pro dveře 1.D43, rozměr 1050+1050/2100+700 mm	kus	2,000	20 475,00	40 950		
92	SP	1.D44_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná se stínovou drážkou, pro dveře 1.D44, rozměr 800+500/2100 mm	kus	1,000	20 475,00	20 475		
93	SP	1.D45_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D45, rozměr 1000/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
94	SP	1.D46_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D46, rozměr 900+520/2100 mm	kus	2,000	20 475,00	40 950		
95	SP	1.D47_Z	Zárubeň dřevěná rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D47, rozměr 800/2100 mm, tl. stěny 150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
96	SP	1.D48_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, se stínovou drážkou, pro dveře 1.D48, rozměr 1100/2100 mm	kus	1,000	5 460,00	5 460		
97	SP	1.D49_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, pro dveře 1.D49, rozměr 900/2100 + 900 mm, tl. stěny 150 mm s kameným obkladem (mramor)	kus	1,000	5 460,00	5 460		
98	SP	1.D.49a_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová dýhovaná, pohl. šířka 100 mm, pro dveře 1.D.49a, rozměr 900/2100 + 900 mm, tl. stěny 150 mm s kameným obkladem (mramor)	kus	1,000	5 460,00	5 460		
99	SP	1.D50_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D50, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny 380 / 80 mm	kus	5,000	4 550,00	22 750		
100	SP	1.D51_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D51, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny 80 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
101	SP	1.D52_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D52, rozměr 700/2100 mm	kus	4,000	4 550,00	18 200		
102	SP	1.D53_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D53, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny 80 / 115 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
103	SP	1.D54_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D54, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny 300 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
104	SP	1.D55_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D55, rozměr 900/2100 mm, tl. stěny 150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
105	SP	1.D55a_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D55a, rozměr 900/2100 mm, tl. stěny 150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
106	SP	1.D56_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknocem., pohledové skrytá, pro dveře 1.D56, rozměr 800/1970 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
107	SP	1.D57_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D57, rozměr 800/1970 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
108	SP	1.D58_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D58, rozměr 800/1970 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
109	SP	1.D68a_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D58a, rozměr 800/1970 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
110	SP	1.D59_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 1.D59, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
111	SP	1.D60_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D60, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
112	SP	1.D61_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknocem., pohledové skrytá, pro dveře 1.D61, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
113	SP	1.D62_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D62, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
114	SP	1.D62a_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D62a, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
115	SP	1.D63_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D63, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
116	SP	1.D64_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D64, rozměr 900/1970 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
117	SP	1.D65_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D65, rozměr 900/1970 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
118	SP	1.D65a_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D65a, rozměr 900/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
119	SP	1.D66_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D66, rozměr 900/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
120	SP	1.D66a_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknocem., pohledové skrytá, pro dveře 1.D66a, rozměr 900/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
121	SP	1.D67_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D67, rozměr 1000/1970 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
122	SP	1.D69_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknocem., pohledové skrytá, pro dveře 1.D69, rozměr 1100/2100 mm	kus	3,000	4 550,00	13 650		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
123	SP	1.D70_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D70, rozměr 900+700/1970 mm	kus	1,000	20 475,00	20 475		
124	SP	1.D71_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D71, rozměr 900+700/2100 mm	kus	1,000	20 475,00	20 475		
125	SP	1.D72_Z	Zárubeň dřevěná rámová, pohledové skrytá, pro dveře 1.D72, rozměr 1100/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
126	SP	1.D74_Z	Zárubeň dřevěná rámová, pohledové skrytá, pro dveře 1.D74, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	5 005,00	5 005		
127	SP	1.D75_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D75, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny 100 mm	kus	4,000	4 550,00	18 200		
128	SP	1.D76_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D76, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny 115 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
129	SP	1.D77_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 1.D77, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
130	SP	DD_K	DVEŘE DŘEVĚNÉ - KOVÁNÍ		–				
131	SP	KD_A1	Kování typ A - klika-klika, R, C	kus	59,000	3 185,00	187 915		
132	SP	KD_A2	Kování typ A - klika-klika, R, C - WC	kus	8,000	3 185,00	25 480		
133	SP	KD_A3	Kování typ A - klika-klika, R, N	kus	1,000	3 185,00	3 185		
134	SP	KD_A4	Kování typ A - klika-klika, R, N - WC	kus	10,000	3 185,00	31 850		
135	SP	KD_B1	Kování typ B - koule-klika, R, C	kus	6,000	3 185,00	19 110		
136	SP	KD_B2	Kování typ B - koule-klika, R, N	kus	2,000	3 185,00	6 370		
137	SP	KD_D1	Kování typ D - paníková klika-klika, R, C	kus	3,000	4 550,00	13 650		
138	SP	KD_D2	Kování typ D - paníková klika-klika, R, N	kus	6,000	4 550,00	27 300		
139	SP	KD_D3	Kování typ D - paníková klika-koule, R, N	kus	1,000	4 550,00	4 550		
140	SP	KD_E1	Kování typ E - paníková klika-koule, R, N	kus	6,000	4 550,00	27 300		
141	SP	KD_H1	Kování typ H - paníková hrazda - klika, nerezové, rozetové	kus	10,000	9 100,00	91 000		
142	SP	KD_H2	Kování typ H - paníková hrazda - koule, nerezové, rozetové	kus	2,000	9 100,00	18 200		
143	SP	KD_PN2	2x paníková hrazda - klika s polozapuštěnou mušlí, nerezové, rozetové	kus	8,000	18 200,00	145 600		
144	SP	KD_PO3	Zadlabací požární konzola s koordinací zavírání pro dvoukř. dveře	kus	7,000	9 100,00	63 700		
145	SP	KD_PO4	Zadlabací požární konzola pro dvoukř. dveře s integr. koordinátorem zavírání a elektromagnetem	kus	6,000	18 200,00	109 200		
146	SP	KD_S1	Zadlabací samozavírač vč. vestavěného dorazu	kus	80,000	6 825,00	546 000		
147	SP	KD_S2	Samozavírač s kluznou lištou vč. dveřního dorazu	kus	6,000	3 185,00	19 110		
148	SP	KD_Z_01	Elektromechanický zámek paníkový zadlabací, vč. příslušenství, s cylindrickou vložkou	kus	8,000	10 920,00	87 360		
149	SP	KD_Z_10	Zadlabací paníkový zámek s cylindrickou vložkou / půlvložkou	kus	29,000	1 820,00	52 780		
150	SP	KD_Z_11	Zadlabací paníkový zámek bez vložky	kus	2,000	1 365,00	2 730		
151	SP	KD_Z_80	Elektrický otevírač	kus	1,000	45 500,00	45 500		
152	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	64,000	1 820,00	116 480		
153	SP	KD_O_02	Padací práh - 2 kř.	kus	13,000	3 640,00	47 320		
154	SP	KD_O_10	Dveřní zarážka	kus	40,000	182,00	7 280		
155	SP	KD_O_20	Zadlabací mechanická rozvora pasiv.křídla	kus	3,000	2 275,00	6 825		
156	SP	KD_O_21	Zadlabací mechanická rozvora pasiv. křídla spojená s paníkovou hrazdou	kus	8,000	6 825,00	54 600		
157	SP	KD_O_30	Chromové vodorovné madlo dl. cca 700 mm (bezbariérové)	kus	2,000	1 820,00	3 640		
Pododdíl		766.20:	Dveře dřevěné, automatické posuvné, plné				491 719		
1	SP	D	DVEŘE - podrobně viz tabulka dveří		–				
2	SP	1.D130	Dveře dřevěné posuvné, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	72 404,15	144 808		
3	SP	1.D131	Dveře dřevěné posuvné, rozměr 1000/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	72 404,15	72 404		
4	SP	1.D134	Dveře automatické posuvné, povrch HPL, rozměr 850+850/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	87 935,12	87 935		
5	SP	1.D135	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch dýha, rozměr 2150/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 32 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	93 285,92	186 572		
Pododdíl		767.10:	Dveře ocelové				2 327 781		
1	SP	D	DVEŘE - podrobně viz tabulka dveří		–				
2	SP	DO_D	DVEŘE OCELOVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLA		–				
3	SP	1.D80	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	5 460,00	5 460		
4	SP	1.D81	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	20 546,89	20 547		
5	SP	1.D82	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	23 192,26	23 192		
6	SP	1.D83	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	6,000	22 836,81	137 021		
7	SP	1.D84	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	16 696,68	33 393		
8	SP	1.D85	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	19 843,46	19 843		
9	SP	1.D86	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	3,000	25 559,17	76 678		
10	SP	1.D87	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	4,000	21 427,77	85 711		
11	SP	1.D88	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	19 683,30	39 367		
12	SP	1.D88a	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	20 788,95	20 789		
13	SP	1.D89	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	21 174,79	42 350		
14	SP	1.D90	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	21 215,74	42 431		
15	SP	1.D92	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/2100 mm, PO EW60 DP1-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	23 706,41	23 706		
16	SP	1.D93	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	23 096,68	46 193		
17	SP	1.D94	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/2100 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	24 811,15	24 811		
18	SP	1.D95	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	23 774,66	23 775		
19	SP	1.D96	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900/1970 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	3,000	24 246,04	72 738		
20	SP	1.D97	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	25 788,49	51 577		
21	SP	1.D98	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900/2100 mm, PO EW90 DP1-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	26 902,33	26 902		
22	SP	1.D99	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 1000/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 32 dB	kus	5,000	29 647,80	148 239		
23	SP	1.D100	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 1100/1970 mm, PO EI45 DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	21 089,25	42 179		
24	SP	1.D101	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800+500/2100 mm, PO EI90 DP1-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	54 928,51	54 929		
25	SP	1.D102	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 650+650/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	50 133,72	50 134		
26	SP	1.D103	Dveře (křídlo) ocelové hladké šachetní, rozměr 600+600/1970 mm, PO EW90 DP1, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	48 618,57	48 619	doplnění popisu - vysvětlení č. 30	
27	SP	1.D104	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900+700/1970 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	45 802,12	91 604		
28	SP	1.D105	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800/1970 mm, PO EI30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	7 208,11	14 416		
29	SP	1.D106	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/1970 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	18 441,15	18 441		
30	SP	1.D107	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700/2100 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	20 076,42	20 076		
31	SP	1.D108	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 600/1000 mm, PO EW45 DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	22 195,81	22 196		
32	SP	1.D109	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 900+700/1970 mm, PO EW60 DP1-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	45 802,12	45 802		
33	SP	1.D110	Dveře (křídlo) ocelové hladké, bezpečnostní, rozměr 700/2100 mm, PO EI30, zvuk. neprůzvučnost -	kus	1,000	29 673,28	29 673		
34	SP	1.D111	Dveře (křídlo) ocelové hladké, exteriérové, rozměr 800/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	3,000	14 195,09	42 585		
35	SP	1.D112	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 800+800/1970 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	47 374,60	47 375		
36	SP	DO_Z	DVEŘE OCELOVÉ - ZÁRUBNĚ		–				
37	SP	1.D80_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D80, rozměr 700/1100 mm, tl. stěny150 mm mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
38	SP	1.D81_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D81, rozměr 700/1100 mm, tl. stěny150 mm mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
39	SP	1.D82_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D82, rozměr 700/1100 mm, tl. stěny150 mm mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
40	SP	1.D83_Z	Zárubeň ocelová atypická, pro dveře 1.D83, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny50 mm mm	kus	6,000	4 550,00	27 300		
41	SP	1.D84_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D84, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny80 mm mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
42	SP	1.D85_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D85, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny80 / 115 mm mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
43	SP	1.D86_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D86, rozměr 800/1970 mm	kus	3,000	3 094,00	9 282		
44	SP	1.D87_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D87, rozměr 800/1970 mm	kus	4,000	4 277,00	17 108		
45	SP	1.D88_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D88, rozměr 800/1970 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
46	SP	1.D88a_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D88a, rozměr 800/1970 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
47	SP	1.D89_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D89, rozměr 800/1970 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
48	SP	1.D90_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D90, rozměr 800/1970 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
49	SP	1.D92_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D92, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
50	SP	1.D93_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D93, rozměr 800/2100 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
51	SP	1.D94_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D94, rozměr 800/2100 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
52	SP	1.D95_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D95, rozměr 900/1970 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
53	SP	1.D96_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D96, rozměr 900/1970 mm	kus	3,000	4 277,00	12 831		
54	SP	1.D97_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D97, rozměr 900/2100 mm, tl. stěny150 mm mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
55	SP	1.D98_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D98, rozměr 900/2100 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
56	SP	1.D99_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D99, rozměr 1000/1970 mm	kus	5,000	3 094,00	15 470		
57	SP	1.D100_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D100, rozměr 1100/1970 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
58	SP	1.D101_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D101, rozměr 800+500/2100 mm	kus	1,000	6 279,00	6 279		
59	SP	1.D102_Z	Zárubeň ocelová rohová, pro dveře 1.D102, rozměr 650+650/2100 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
60	SP	1.D103_Z	Zárubeň ocelová blokovaná, pro dveře 1.D103, rozměr 600+600/1970 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
61	SP	1.D104_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D104, rozměr 900+700/1970 mm	kus	2,000	5 733,00	11 466		
62	SP	1.D105_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D105, rozměr 800/1970 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
63	SP	1.D106_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D106, rozměr 700/1970 mm, tl. stěny115 mm mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
64	SP	1.D107_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D107, rozměr 700/2100 mm, tl. stěny115 mm mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
65	SP	1.D108_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D108, rozměr 600/1000 mm, tl. stěny150 mm mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
66	SP	1.D109_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 1.D109, rozměr 900+700/1970 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
75	SP	KD_E1	Kování typ E - paniková klika-koule, R, N	kus	23,000	1 365,00	31 395		
76	SP	KD_H1	Kování typ H - paniková hrazda - klika, nerezové, rozetové	kus	2,000	5 915,00	11 830		
77	SP	KD_J1	Kování typ J páka-páka	kus	1,000	3 185,00	3 185		
78	SP	KD_PO3	Zadlabací požární konzola s koordinací zavírání pro dvoukf. dveře	kus	6,000	5 915,00	35 490		
80	SP	KD_S1	Zadlabací samozavírač vč. vestavěného dorazu	kus	48,000	5 915,00	283 920		
81	SP	KD_S3	Samozavírač	kus	3,000	3 185,00	9 555		
82	SP	KD_Z_10	Zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou	kus	34,000	3 185,00	108 290		
83	SP	KD_Z_40	Zadlabací bezpečnostní vícebodový (min 3), s cylindrickou vložkou	kus	1,000	7 280,00	7 280		
84	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	28,000	591,50	16 562		
85	SP	KD_O_02	Padací práh - 2 kf.	kus	7,000	1 183,00	8 281		
86	SP	KD_O_03	Práh pro dveře jednokřídlivé	kus	10,000	409,50	4 095		
87	SP	KD_O_22	Rozvora pasivního křídla	kus	7,000	1 774,50	12 422		
88	SP	KD_O_50	Stavěč	kus	4,000	318,50	1 274		
Pododdíl							1 821 609		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří	kus	—				
2	SP	1.D120	Dveře skleněné dvoupláštové, rozměr 800/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	58 787,18	117 574		
3	SP	1.D121	Dveře hliníkové prosklené, rozměr sestava: 1300 x 2300, křídlo: 800 x 2200 mm, PO EW30 DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	69 798,82	69 799		
4	SP	1.D122	Dveře hliníkové prosklené, rozměr 900+600/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	41 739,88	41 740		
5	SP	1.D1231.D123a	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1600/2100+1300 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	146 212,73	292 425		
6	SP	1.D1241.D124a	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1600/2100+1000 mm, PO E130 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	199 967,41	399 935		
7	SP	1.D125	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1100/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	62 086,66	62 087		
8	SP	1.D126	Dveře hliníkové prosklené v systému skleně stěny, rozměr 800/2300 mm, PO -, zvuk. neprůzvučnost Stavební R'w=45 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	26 756,73	26 757		
9	SP	1.D127	Dveře hliníkové prosklené v systému skleně stěny, rozměr 900+700/2300 mm, PO -, zvuk. neprůzvučnost Stavební R'w=45 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	45 166,94	45 167		
10	SP	1.D128	Dveře hliníkové prosklené, rozměr 900+600/2100 mm, PO EW30 DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	83 448,82	83 449		
11	SP	1.D129	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1000/2700+700 mm, PO EW30 DP3 - C3, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	122 196,91	122 197		
12	SP	1.D10	Dveře plně hladké ocelové dvoukřídlové, atypicky obložené, akustické, tepelné izolační - rozměr 2500x3000 mm	kus	1,000	162 197,54	162 198		
13	SP	1.D10a	Dveře plně hladké ocelové dvoukřídlové, atypicky obložené, akustické, tepelné izolační - rozměr 2350x3100 mm	kus	1,000	150 123,97	150 124		
14	SP	1.D14	Hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře s fixním nadsvětlíkem, akustické, s přerušeným tepelným mostem - rozměr 1700x2600+750 mm	kus	1,000	59 376,59	59 377		
15	SP	1.D16	Nerezové prosklené jednokřídlové dveře s plným nadsvětlíkem, s přerušeným tepelným mostem - rozměr 1100x2270+350 mm	kus	1,000	188 781,43	188 781		
Pododdíl							1 114 245		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří	kus	—				
2	SP	1.D132	Dveře skleněné dvoupláštové, rozměr 1100/2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	4,000	61 461,40	245 846		
3	SP	1.D12	Automatické posuvné jednokřídlové dveře, plné, atypicky obložené, akustické - rozměr 1900x3300 mm	kus	1,000	96 942,30	96 942		
4	SP	1.D13	Automatické posuvné dvoukřídlové dveře, prosklené - rozměr 2400x3300 mm	kus	1,000	110 474,00	110 474		
5	SP	1.D15	Kakrušel automatický čtyřkřídlový s nočním uzávěrem a funkcí nouzového složení dveří - vnitřní průměr 2400 mm, světlá výška 2320 mm + výška vñence 350 mm	kus	1,000	660 983,05	660 983		
Pododdíl							3 461 575		
1	SP	1.E01	Jednoduchá prosklená příčka, materiál ocel, nerez opláštění, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 9690 x 3350 mm	kus	1,000	287 337,32	287 337		
2	SP	1.E02	Jednoduchá prosklená příčka, materiál ocel, nerez opláštění, sklo protipožární (VSG), rozměr. 9600 x 3150 mm	kus	1,000	437 169,17	437 169		
3	SP	1.E03	Jednoduchá prosklená příčka, materiál ocel, nerez opláštění, sklo vrstvené (VSG), rozměr. 3885 x 2200 mm	kus	1,000	99 552,54	99 553		
4	SP	1.E04	Prosklená příčka - okno exteriérové s dvojsklem, materiál hliník, nerez opláštění, izolační dvojsklo, rozměr. 2700 x 3350 mm	kus	1,000	78 226,33	78 226		
5	SP	1.E05	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1750 x 2500 mm	kus	1,000	86 756,89	86 757		
6	SP	1.E06	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1490 x 2500 mm	kus	1,000	77 651,86	77 652		
7	SP	1.E07	Celoskleněná příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1120 x 2500 mm	kus	1,000	156 796,14	156 796		
8	SP	1.E08	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1280 x 2500 mm	kus	1,000	77 651,86	77 652		
9	SP	1.E09	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 3155 x 2300 mm	kus	2,000	178 098,23	356 196		
10	SP	1.E10	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1505 x 2300 mm	kus	2,000	78 177,08	156 354		
11	SP	1.E11	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 900 x 2300 mm	kus	2,000	56 990,19	113 980		
12	SP	1.E12	Celoskleněná sanitární příčka, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 1390 x 2300 mm	kus	2,000	59 427,80	118 856		
13	SP	1.E13	Celoskleněná sanitární příčka s dveřmi, materiál hliníková konstrukce, sklo bezpečnostní kalené mléčné, rozměr. 2835 x 2300 mm	kus	2,000	149 096,74	298 193		
14	SP	1.E14	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 1590 x 2890 mm	kus	1,000	36 115,87	36 116		
15	SP	1.E15	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 2180 x 2890 mm	kus	2,000	40 889,08	81 778		
16	SP	1.E16	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 1590 x 2890 mm	kus	1,000	36 115,87	36 116		
17	SP	1.E17	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 2180 x 2890 mm	kus	2,000	40 889,08	81 778		
18	SP	1.E18	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 1560 x 2900 mm	kus	1,000	36 115,87	36 116		
19	SP	1.E19	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 2180 x 2900 mm	kus	2,000	40 889,08	81 778		
20	SP	1.E20	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 2180 x 2900 mm	kus	2,000	40 889,08	81 778		
21	SP	1.E21	Jednoduchá prosklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 1595 x 2900 mm	kus	1,000	36 115,87	36 116		
22	SP	1.E23	Prosklená příčka s vysokými požadavky na čírost zasklení, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 4000 x 1600 mm	kus	1,000	22 950,62	22 951		
23	SP	1.E24	Rámová příčka s vysokými akustickými požadavky, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 12000 x 2400 mm	kus	1,000	187 333,51	187 334		
24	SP	1.E25	Prosklená příčka - okno exteriérové s dvojsklem, materiál nerez, izolační dvojsklo, rozměr. 2000 x 3350 mm	kus	1,000	135 673,73	135 674		
25	SP	1.E26	Jednoduché bezrámové zasklení okna, materiál nerez opláštění, sklo protipožární (VSG), rozměr. 1750 x 1900 mm	kus	2,000	86 062,43	172 125		
26	SP	1.E27	Příčka s dvojitým zasklením (okno), hliníkový profil pro zasklení, sklo protipožární (VSG), rozměr. 1300 x 540	kus	1,000	9 109,57	9 110	změna popisu - vysvětlění č. 20	
27	SP	1.E28	Příčka s dvojitým zasklením (okno), hliníkový profil pro zasklení, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2500 x 540	kus	2,000	12 921,83	25 844	změna popisu - vysvětlění č. 20	
28	SP	1.E29	Příčka s dvojitým zasklením (okno), hliníkový profil pro zasklení, sklo protipožární (VSG), rozměr. 700 x 540	kus	1,000	7 203,44	7 203	změna popisu - vysvětlění č. 20	
29	SP	1.E30	Příčka s dvojitým zasklením (okno), hliníkový profil pro zasklení, sklo protipožární (VSG), rozměr. 1300 x 2300	kus	2,000	18 260,56	36 521	změna popisu - vysvětlění č. 20	
30	SP	1.E31	Příčka s dvojitým zasklením (okno), hliníkový profil pro zasklení, sklo protipožární (VSG), rozměr. 1900 x 540	kus	1,000	11 015,70	11 016	změna popisu - vysvětlění č. 20	
31	SP	1.E32	Okno s obkladem, materiál hliník, AL opláštění, izolační dvojsklo, rozměr. 1100 x 1450	kus	1,000	37 500,45	37 500		
Pododdíl							638 546		
1	SP	1.GK	Generální klíč - viz specifikace v Technické zprávě ASŘ	soubor	1,000	638 545,76	638 546		
Pododdíl							29 614 570		
1	SP	1.Z01	Zábradlí schodiště S10, materiál nerez, rozměr. délka zábradlí 2,2m a 2,5m, výška 1m	kus	1,000	78 269,10	78 269		
2	SP	1.Z02	Pomocný rám pro kotvení zapuštěného výtahového portálu, materiál ocel, rozměr. rám 2.63mx1,07m	kus	16,000	18 400,00	294 400		
3	SP	1.Z03a	Fasádní dvířka atypická, materiál nerez, rozměr. rozměr 0,30,4m	kus	1,000	10 007,27	10 007	nová položka - vysvětlění č. 33	
3	SP	1.Z03b	Fasádní dvířka atypická, materiál nerez, rozměr. rozměr 0,65/0,65m	kus	1,000	12 796,42	12 796	nová položka - vysvětlění č. 33	
3	SP	1.Z03c	Fasádní dvířka atypická, materiál nerez, rozměr. rozměr 0,35/0,40m	kus	1,000	10 825,36	10 825	nová položka - vysvětlění č. 33	
4	SP	1.Z04	Zrublo jádra - repase, materiál ocel, rozměr. tří L-profilů 125/125/10mm, celková délka 10,5m, vnější rozměry kastilku obložení 0,20,2m	m	10,500	1 950,00	20 475		
5	SP	1.Z05	Nové lomené čtyř ramenné schodiště S7, materiál ocel, rozměr. š.1,65m, 22 stupňů, 4 podesty+rampa,	kus	1,000	245 000,00	245 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	SP	1.206	Madla schodiště S7, materiál nerez, rozměr. délka madla 6,5m a 15,2m	m	21,700	5 096,00	110 583	změna výměry - vysvětlení č. 33	
7	SP	1.206a	Zábradlí u schodiště S7 a přilehlé rampy, materiál nerez, rozměr. délka 4,3m, výška 1m	kus	1,000	42 588,00	42 588		
8	SP	1.207	Rám pro vstupní posuvné dveře, materiál ocel, rozměr. 2xrám 1,3/ 4m	kus	1,000	4 200,00	4 200		
9	SP	1.208	Nové lomené vícieramenné schodiště S3, materiál ocel, rozměr. š.1,1m; 131 stupňů, 23 podest	kus	1,000	2 218 950,00	2 218 950		
10	SP	1.209	Madlo schodiště S3, materiál nerez, rozměr. délka madla 45m	m	45,000	5 642,00	253 890		
11	SP	1.209a	Zábradlí schodiště S3, materiál nerez, rozměr. délka zábradlí 2m, výška 0,9m	kus	1,000	14 196,00	14 196		
12	SP	1.210	VZT kanál ve schodišťovém tubusu, materiál ocel, rozměr. celková délka 25m šachta Š76 a 4,9m šachta Š79, rozvinutá šířka 0,5m	m	29,900	5 950,00	177 905	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 33	
13	SP	1.211	Rám pro vstupní posuvné dveře, materiál ocel, rozměr. rám 1,9/ 4m	kus	1,000	12 800,00	12 800		
14	SP	1.212	Stávající třítrubkové zábradlí - repase/nový, materiál nerez/ ocel, rozměr. délka zábradlí cca 2m, 6x průměr svislé trubky 80 mm dl. cca 2,4 m	kus	1,000	32 760,00	32 760	změna popisu - vysvětlení č. 33	
15	SP	1.213	Stávající třítrubkové zábradlí + repase, materiál nerez/ ocel, rozměr. délka zábradlí cca 5m, 3x průměr trubky 80 mm	kus	1,000	50 050,00	50 050		
16	SP	1.214	Stávající schodiště S2 - repase, materiál ocel, rozměr. 7 ramen a 8 podest šířka 1,15m, stubné šířky 260mm, podstupnice 180 mm, středová schodnice průřez 100/400mm	kpl	1,000	275 000,00	275 000		
17	SP	1.215	Stávající zábradlí schodiště S2 - repase, materiál nerez/ ocel, rozměr. 3x ø80mm délka zábradlí cca 50m	kpl	1,000	204 750,00	204 750		
18	SP	1.216	Stávající instalační žlab se zákrytovou mříží + repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. půdorysné rozměry (0,3/2,1m) stavební hloubka 0,57m	kus	66,000	8 500,00	561 000		
19	SP	1.216a	Stávající instalační žlab se zákrytovou mříží + repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. půdorysné rozměry (0,3/3m) stavební hloubka 0,25m	m	21,000	3 250,00	68 250	změna výměry - vysvětlení č. 33	
20	SP	1.216b	Stávající instalační žlab se zákrytovou mříží + repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. půdorysné rozměry 0,2/4m	kus	2,000	12 000,00	24 000		
21	SP	1.217	Stávající stěnové výustky VZT - repase, materiál hliník, rozměr. výška 3,3m, šířka 0,34m	kus	4,000	11 200,00	44 800		
22	SP	1.218	Stávající stěnové výustky VZT - repase, materiál hliník, rozměr. výška 2,6m, šířka 0,3m	kus	1,000	10 950,00	10 950		
23	SP	1.219	Stávající stěnové výustky VZT - repase, materiál hliník, rozměr. výška 5m, šířka 0,16m	kus	4,000	22 400,00	89 600		
24	SP	1.220	Atypická revizní dvířka, materiál ocel, rozměr. 0,65/1m	kus	4,000	9 800,00	39 200		
25	SP	1.221	Stávající madlo - repase, materiál nerez/ ocel, rozměr. 8.80/v.200mm, délky nejčastěji 2,15m	kus	120,900	3 594,50	434 575	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 37 změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: 44,20+44,20+32,50					120,900				
26	SP	1.222a	Revizní dvířka, materiál hliník, rozměr. 0,4/ 0,6m	kus	19,000	2 800,00	53 200		
27	SP	1.222a	Revizní dvířka, materiál hliník, rozměr. 0,7/ 0,6m	kus	8,000	3 400,00	27 200		
28	SP	1.223	Nové vyrovnávací schodiště, materiál ocel, rozměr. délka 1,1m, šířka 0,8m, 4 stupně 166/270mm	kus	2,000	35 000,00	70 000		
29	SP	1.224	Zábradlí k vyrovnávacímu schodišti, materiál nerez, rozměr. délka 1m, výška 0,9m	kus	1,000	9 262,00	9 262		
30	SP	1.225	Stávající schodiště S8 - repase, materiál ocel, rozměr. 2,2/ 2,6m a 2x1,1/ 3,4m	kpl	1,000	50 250,00	50 250		
31	SP	1.226	Ocelové madlo ke schodišti S8 - repase, materiál ocel, rozměr. délka 1,6m	kus	2,000	6 000,00	12 000		
32	SP	1.227	Ocelové madlo ke schodišti S8 - repase, materiál ocel, rozměr. délka 3,4m	kus	2,000	8 000,00	16 000		
33	SP	1.228	Stávající schodiště S9a - repase, materiál ocel, rozměr. průměr schodiště 2,07m, průměr vřetene 0,22m, výška 13,2mm	kpl	1,000	124 000,00	124 000		
34	SP	1.229	Stávající schodiště S9b - repase, materiál ocel, rozměr. průměr schodiště 2,07m, průměr vřetene 0,22m, výška 16,2m	kpl	1,000	145 000,00	145 000		
35	SP	1.230	Revizní dvířka, materiál hliník, rozměr. 0,6/0,6m	kus	3,000	4 500,00	13 500		
36	SP	1.231 1.231a	Nový dvoukřídlý poklop, materiál ocel, rozměr. plocha poklopu cca 6,2m2 čistá průtočná plocha min 5,4m2	kus	2,000	36 000,00	72 000		
37	SP	1.232	Nová zákrytová mřížka - nový prevek, replika, materiál hliník/ocel, rozměr. půdorysné rozměry (0,4/1,1m) stavební hloubka 0,3m	kus	2,000	6 500,00	13 000		
38	SP	1.233	Nová konstrukce ventilační mřížky ZOKT, materiál ocel, rozměr. plocha mřížky10m2 rám výšky 5,1m šířka rámu 2,2m	kus	2,000	45 000,00	90 000		
39	SP	1.234	Stávající zaplchování podlahy + repase, materiál ocel, rozměr. rozměry pole 1,0/ 1,15m	kus	3,000	6 800,00	20 400		
40	SP	1.235	Nová konstrukce stěny, materiál ocel, rozměr. rám lichoběžníkového tvaru v. 3,4m, š. 1m	kus	2,000	26 400,00	52 800		
41	SP	1.236	Stávající opláštění sloupu - repase, materiál nerez, rozměr. čtvercový průřez 230x230mm výška sloupu 2,65m	kus	2,000	20 111,00	40 222		
42	SP	1.237	Zábradlí tribuny v sále, materiál nerez/ sklo, rozměr. délka 21m, výška 1m, kotva rozvin 0,6m, vzperka jedn 30/20/3 dl. 0,45m, opláštění 1m2/1m	m	21,000	20 111,00	422 331		
43	SP	1.237a	Zábradlí tribuny v sále - dvířka, materiál , rozměr. dvířka průchod cca 1200mm, výška 1m trØ 50mm délky 1,8m, trØ 25mm délky 2,2m, trØ 16mm délky 6,2m, jedn 50/30/2 délky 0,6m	kus	2,000	24 501,00	49 002		
44	SP	1.238	Zábradlí tribuny podél schodiště, materiál nerez, rozměr. délka 3,7m, výška 1m	kus	2,000	81 445,00	162 890		
45	SP	1.239	Madla vyrovnávacího schodiště na tribunu, materiál nerez, rozměr. délka 1400mm	kus	4,000	7 735,00	30 940		
46	SP	1.240	Nový ocelový žebřík, materiál ocel, rozměr. výška 2,8m, šířka 0,45m	kus	2,000	12 000,00	24 000		
47	SP	1.240a	Nový ocelový žebřík, materiál ocel, rozměr. výška 0,85m, šířka 0,45m	kus	1,000	7 000,00	7 000		
48	SP	1.240b	Nový ocelový žebřík, materiál ocel, rozměr. výška 0,8m, šířka 0,45m, rozvin jedné madlové trubky 1,2m	kus	1,000	7 220,00	7 220		
49	SP	1.241	Stávající poklop do strojovny výtlahu - repase, materiál ocel, rozměr. 1,5/ 0,9m, plocha 1,35m2	kus	1,000	7 500,00	7 500		
50	SP	1.242	Zábradlí montážní lávky, materiál ocel, rozměr. délka 11,5 m, výška 1,1m	m	11,500	6 500,00	74 750		
51	SP	1.243a	Ocelový poklop, materiál ocel, rozměr. 0,9/0,9m	kus	1,000	5 265,00	5 265		
52	SP	1.243b	Ocelový poklop, materiál ocel, rozměr. 0,9/0,9m	kus	1,000	23 516,00	23 516		
53	SP	1.244	Nová fasádní protidešťová žaluzie, materiál ocel, rozměr. šířka 1,8, výška 1,3m	kus	2,000	8 900,00	17 800		
54	SP	1.245	Nový žebřík a nové montážní ocelové plošiny, materiál ocel, rozměr. žebřík: výška 4,5m, šířka 0,45m plošina: 0,9/1,45m	kus	1,000	42 050,00	42 050		
55	SP	1.246	Zábradlí lávky rezie, materiál ocel, rozměr. délka 12,6 m, výška 1,1m	kus	1,000	60 500,00	60 500		
56	SP	1.247	Zábradlí montážní lávky, materiál ocel, rozměr. délka 12,6 m, výška 1,1m	kus	1,000	60 500,00	60 500		
57	SP	1.248	Podkonstrukce ventilátorů ZOKT, materiál ocel, rozměr. L40/40/3 celková délka 15m obklad SDV deskami cca 6m2	kus	4,000	35 000,00	140 000		
58	SP	1.249	Konstrukce bezpečnostní hrazdy pro jistění čištění fasád - repase, materiál ocel, rozměr. trubka Ø38/4mm délka 82m	m	82,000	3 500,00	287 000		
59	SP	1.250	Bezpečnostní oka pro jistění čištění fasád - repase, materiál ocel, rozměr. kulatina Ø20mm, délka 140mm, osový průměr oka 80mm, kotvení deska 50/150mm	kus	37,000	800,00	29 600		
60	SP	1.251	Atypická dvířka zakrývacíci niku hydrantu, materiál nerez, rozměr. 0,7/ 0,7m	kus	8,000	9 191,00	73 528		
61	SP	1.251b	Atypická dvířka zakrývacíci niku hydrantu, materiál nerez, rozměr. 0,7/ 0,7m	kus	4,000	9 191,00	36 764		
62	SP	1.252	Atypická dvířka zakrývacíci niku hydrantu, materiál nerez, rozměr. dle spárovezu kamenného obkladu	kus	3,000	8 918,00	26 754		
63	SP	1.253	Oplechování čela atiky i s podkonstrukcí - materiál ocel + Al lamely, rozměr. Plocha oplechování atiky 53,5m2	m2	53,500	1 850,00	98 975		
64	SP	1.254	Oplechování čela atiky nad obrazovkami s podkonstrukcí - repase, materiál ocel + Al lamely, rozměr. Plocha oplechování atiky 252,5m2	m2	252,500	2 600,00	656 500		
65	SP	1.255	Kotevní konzoly terčové fasády, severní část - repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. rozměr konzoly 0,5/0,2/0,11m, plocha obkladu 0,32m2	kus	130,000	4 480,00	582 400		
66	SP	1.256	Kotevní konzoly terčové fasády, jižní část - repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. rozměr konzoly 0,23/0,2/0,11m, plocha obkladu 0,15m2	kus	48,000	4 480,00	215 040		
67	SP	1.257	Větrací mřížka fasády z pororostu - repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. Celková plocha mřížky 65m2, pole roštu 0,65/ 0,8m	m2	65,000	1 500,00	97 500		
68	SP	1.258	Exteriérový pohled z AL lamel - repase	m2	663,100	14 597,31	9 679 476	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 19/17	
Výkaz výměr: PH06+PH07: 731,80 odpočet světelných kanálů (1.259 a 60) a poklopů ZOTK (1.231 a 1.231a); -68,70					731,800 -68,700				
69	SP	1.259	Světelný exteriérový kanál v podhledu - nový prvek + repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. Vnější obvod 47,2m vnitřní obvod 44,6m, 2 kusy průřez svět. kanálu 0,4/ 0,2m	m	94,400	11 114,09	1 049 170		
70	SP	1.260	Světelný exteriérový kanál v podhledu - nový prvek + repase, materiál hliník/ ocel, rozměr. Vnější obvod 46,3m vnitřní obvod 45m průřez svět. kanálu 0,4/ 0,2m	m	46,300	11 114,09	514 582		
71	SP	1.261	Pouzdro šoupacích dveří se zrcadlem - repase, materiál ocel, rozměr. šířka 3,5m, výška 2,4m	kus	2,000	3 800,00	7 200		
72	SP	1.262	Tlumící hiko, materiál ocel, rozměr. rozměry tlumiče cca 0,7x0,3x0,2m	kus	12,000	2 700,00	32 400		
73	SP	1.263	Nadpraží dveří, materiál ocel, rozměr. výška 0,6m, šířka dveří 1,5m, 1,3m a 9,6m	kus	3,000	1 700,00	5 100		
74	SP	1.264	Vyrovnávací rampa, materiál ocel, rozměr. rozměry rampy 1000/900mm	kus	2,000	17 630,00	35 260		
75	SP	1.265	Předěl fasádní mezery z tepelné izolace - repase, materiál ocel, rozměr. Délka předělu 87m ve 2.NP,38m 6.NP a 8.NP šířka předělu 0,3m	m	163,000	8 200,00	1 336 600		
76	SP	1.266	Dělicí stěny sklado, materiál ocel, rozměr. Délka stěn: 6,35m; 1,45m; 2,75m; 1,6m; 6,2m	m	18,350	4 600,00	84 410		
77	SP	1.267	Pomocná konstrukce podlahy, materiál , rozměr. odhad celkem cca 500kg	kg	500,000	160,00	80 000		
78	SP	1.268	Vyrovnávací rampa, materiál ocel, rozměr. šířka 2,2m	kus	1,000	18 000,00	18 000		
79	SP	1.269	Vyrovnávací rampa, materiál ocel, rozměr. šířka 1,6m	kus	1,000	17 000,00	17 000		
80	SP	1.270	Obslužná lávka, materiál ocel, rozměr. výška lávky cca 0,5m, šířka 0,8m prvky: jedn 80/50/3 dl. 10m, jedn 50/50/2 dl. 4,5m, plech P4 cca 0,15m2, L50/50/2 dl. 3,5m, jedn 50/20/2 dl. 6m, pororost 30/3 oko 30/20, plocha 3,2m2 + 4 systémové stupně)	kus	1,000	88 000,00	88 000		
81	SP	1.271	VZT kanál, materiál , rozměr. délka 12m (cca 8 segmentů), rozvinutá délka 2,2m	m	12,000	3 600,00	43 200		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
82	SP	1.Z72	Pomocné kotvení profily SDV stěny na fasádních táhlech budovy, materiál ocel, rozměr. celkem cca 296 ks, délka 1 ks 2,4m	kus	296,000	2 800,00	828 800		
83	SP	1.Z73	Madlo poslední řady tribuny, materiál nerez, rozměr. délka madla 1,5m	kus	2,000	5 915,00	11 830		
84	SP	1.Z74	Konstrukce rohy tribuny, materiál ocel, rozměr. výška rámu 4,5m, 3,5m a 2m, šířka rámu 1,3m, 0,92m a 1,28m	kus	2,000	24 200,00	48 400		
85	SP	1.Z75	Krabice s dvířky na suchovod, materiál ocel, rozměr. rozměry 0,7/ 0,7/ 0,4m	kus	7,000	2 100,00	14 700		
86	SP	1.Z76	Nosná konstrukce podhledu, materiál ocel, rozměr. rozměry podhledu šířka 3,6m rozvinutá délka 2,7m	kus	2,000	15 000,00	30 000		
87	SP	1.Z78	Soklové lavice pod skříň, materiál ocel, rozměr. (délky 7,7m; 2x7,1m; 5,9m; 3,5m) š.0,5m,v. 0,7m	m	31,300	5 600,00	175 280	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 33	
88	SP	1.Z79	Nosná konstrukce požární rolety, materiál ocel, rozměr. délka 12,2m výška ocelového nadpraží 250mm	m	12,200	6 500,00	79 300		
89	SP	1.Z80	Madla vyrovnávacího schodiště ve spojovacím krčku, materiál nerez, rozměr. délka 1,6m	kus	2,000	7 098,00	14 196		
90	SP	1.Z81,1.Z81a	Nová konstrukce ventilátorů ZOKT, materiál ocel, rozměr. výška konstrukce 6,6m, šířka stěn 2m	kus	2,000	65 000,00	130 000		
91	SP	1.Z82	Stávající opláštění vodorovných vazníků - repase, materiál nerez, rozměr. obdélný průřez 260x220mm délka 400mm	kus	6,000	6 552,00	39 312		
92	SP	1.Z83	Nosný systém kazetového podhledu 1.NP, materiál ocel, rozměr. 1 kotva/ 1m2 podhledu	m2	528,000	650,00	343 200		
93	SP	1.Z84	Nosný systém kazetového podhledu 3.NP, materiál ocel, rozměr. 1 kotva/ 1m2 podhledu	m2	598,000	650,00	388 700		
94	SP	1.Z85	Protipožární kastlik nad podhledem, materiál ocel, rozměr. výška konstrukce 0,6m, délka 1,4m, 2ks plocha opláštění cca 6m2	kus	1,000	9 800,00	9 800	změna výměry - vysvětlení č. 33	
95	SP	1.Z86	Nosná konstrukce opláštění šachty, materiál ocel, rozměr. výška šachty 13m rozvin konstrukce šachty 4m Jedna stěna: 7ks jekl 60/100/3 dl.4m, 30ks jekl 60/100/3 dl. 2,5m, U50/50/3 dl. cca 7m	kus	2,000	271 000,00	542 000		
96	SP	1.Z87	Nosná konstrukce prostorově akustického podhledu sál, materiál ocel, rozměr. Délka profilu 2,37m	kus	266,000	1 300,00	345 800		
97	SP	1.Z88	Prostorově akustický obklad sálu, materiál ocel, rozměr. Celková plocha cca 550m2, konzol cca 400ks, U profilu cca 2600m, jeklu cca 4700m	m2	550,000	3 183,00	1 750 650		
98	SP	1.Z89	Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení přiček, materiál ocel, rozměr. Z profilu délky 120mm	kus	24,000	1 750,00	42 000		
99	SP	1.Z90	Nosná konstrukce podhledu ve Foyer 5.NP - repase, materiál ocel, rozměr Předpokládaný výkaz: tyč ø10 - 275m, jekl U60x30x3 - 552m, L40x40x3 - 153m, L30x30x3 - 104m, ocel plochá 50x5 - 25m, ocel plochá 30x5 - 13m, plech 5 - 100 kg	kpl	1,000	413 200,00	413 200		
100	SP	1.Z91	Konstrukce parapetu, materiál ocel, rozměr. délka 2,4m a 1,95m, šířka 0,5m, výška 0,6m plochy obkladu 3 a 2,m2	kus	2,000	5 900,00	11 800		
101	SP	1.Z92	Ocelová kce pro VZT kanál, materiál ocel, rozměr. Délka jeklu 13,5m délka horních U profilu 0,35m spodních 0,85m, plech cca 35m2, Tl cca 15m2, cem.tifis. desky 14m2	kus	1,000	36 600,00	36 600	doplnění popisu - vysvětlení č. 35	
102	SP	1.Z93	Nový žebřík, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 1,9m madlo 0,9 vysoké , šířka 0,45m	kus	1,000	9 500,00	9 500		
103	SP	1.Z93a	Stávající žebřík - výlez - repase, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 2,5m a šířka 0,45m druhý délka žebříku 4m šířka 0,45m	m	6,500	3 100,00	20 150	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 33	
104	SP	1.Z93b	Nový žebřík, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 2,6m, šířka 0,45m	kus	1,000	9 000,00	9 000		
105	SP	1.Z94	Nový žebřík, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 3,5m a šířka 0,45m	kus	1,000	9 800,00	9 800		
106	SP	1.Z95	Nová fasádní průdětěťová žaluzie, materiál ocel, rozměr. obdélníková výška 2,1m, šířka 2,2m lichoběžníková výška 2,1m, šířka 0,65 a 1,2 m	kus	1,000	6 500,00	6 500		
107	SP	1.Z96	Nový žebřík, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 2,2m šířka 0,45m	kus	1,000	8 500,00	8 500		
108	SP	1.Z97	Nosný systém pro T2B, materiál ocel, rozměr. celkem 5000 kg	kg	5 000,000	130,00	650 000		
109	SP	1.Z98	Lemování prostupů střešnou, materiál ocel, rozměr. celková délka profilu 50m	m	50,000	350,00	17 500		
110	SP	1.Z99	Ocelová nástavba ZOKT klapek, materiál ocel, rozměr. 4xvám vnější rozměry 2,45m/2,95m, 4x rám 2,25m/2,75m, 80x svislý sloupek délky 0,45m, lemovací L profil celková délka 65m	kus	1,000	73 180,00	73 180		
111	SP	1.Z100	Kotvení body u výlezu na střešnou, materiál nerez, rozměr. délka kotvy 0,4m	kus	4,000	6 021,47	24 086		
112	SP	1.Z101	Kouřová zástěna 1.NP a 3.NP, materiál ocel, nerez a sklo, rozměr. Pomocná konstrukce jedné zástěny: 1xjekl 60/60/3 dl. 4,5m, 2xráám 3,5x0,42m, 2xráám 0,6x0,42m, 2xráám 0,3x0,42m; Kouřová zástěna délky 11m, výška cca 0,9m v 1.NP, cca 0,35m ve 3.NP	m2	13,750	18 481,27	254 117		
113	SP	1.Z102	Ocelová podkonstrukce podhledu, materiál ocel, rozměr. Délka profilu 2x2,4m a 1x1,2m	kus	2,000	3 800,00	7 600		
114	SP	1.Z103	Lemování plného podhledu napojení na stěnu - repase, materiál ocel, rozměr. Délka 15,8 m	m	15,800	1 600,00	25 280		
115	SP	1.Z104	Lemování plného podhledu napojení na stěnu + repase, materiál ocel, délka 50 m	m	50,000	2 800,00	140 000		
116	SP	1.Z105	Lemování plného podhledu napojení na stěnu - repase, materiál ocel, délka 8 m	m	8,000	1 600,00	12 800		
117	SP	1.Z106	Protipožární kastlik, materiál ocel, rozměr. výška konstrukce 1,2m, délka 2,8m, hloubka 0,55m	kus	1,000	5 800,00	5 800		
118	SP	1.Z107	Nosná konstrukce požárního předělu - pohled, materiál ocel, rozměr. délka prvku 1,2m	kus	70,000	709,00	49 630		
119	SP	1.Z108	Nosná konstrukce požárních předělů - kastlik, materiál ocel, rozměr. rozvinutá délka 1,7m	kus	39,000	850,00	33 150		
120	SP	1.Z109	Zabradlí schodiště S3, materiál nerez, rozměr. rozvinutá délka 3ks trubek 1m, výška sloupku cca 1 m	kus	1,000	15 106,00	15 106		
121	SP	1.Z110	Konstrukce pod potrubí ZOKT střešna krčku, materiál ocel, rozměr. L60/60/5 celkové délky 7,5m, tr 40/4 celkové délky 2m	kus	1,000	10 200,00	10 200		
122	SP	1.Z111	Konstrukce pod přetlakovou klapku ZOKT, materiál ocel, rozměr. 2x ocelový rám vnitřních rozměrů 0,9/0,9m (přesněji dle ZOKT klapyk), ocelové sloupky 16ks délky 0,4m	kus	5,000	9 900,00	49 500		
123	SP	1.Z112	Konstrukce zvýšené podlahy, materiál ocel, rozměr. UPE120 dl. 12m; IPE120 dl. 6m; UPE80 dl. 8m; jekl 60/60/6 dl. 3,2m, plech 8,8mm cca 0,15m2 plechobeton plocha 9m2; 0,77m3 betonu	kus	1,000	35 000,00	35 000		
124	SP	1.Z113	Konstrukce vymezení sání ZOKT, materiál ocel, rozměr. jekl 40/40/3, celková délka 9m, 3x2,4m+2x0,9m plocha desky 2,3m2	kus	8,000	6 750,00	54 000		
125	SP	1.Z114	Konstrukce zavěšení ventilátorů ZOKT, materiál ocel, rozměr. jekl 60/60/3, celková délka 3m	kus	3,000	4 200,00	12 600		
126	SP	1.Z115	Vypouštěcí poklpy, materiál ocel, rozměr. potrubí délky 4,6m, vnitřní dimenze 400/200mm, 3ks akustických dvířek, 1ks tepelné izolačních dvířek, kotvení	kus	2,000	4 890,00	9 780		
127	SP	1.Z115a	Vypouštěcí poklpy - mřížka, materiál ocel, rozměr. rozměr mřížky 0,45/0,25m, jekl 30/10/2 délky 1,4m, plochá ocel 30/4 dl.2,3m	kus	2,000	2 680,00	5 360		
128	SP	1.Z116	Nový žebřík, materiál ocel, rozměr. délka žebříku 2,4m šířka 0,45m	kus	1,000	6 100,00	6 100		
129	SP	1.Z117	Nový průřez v podhledu, materiál ocel, rozměr. jekl 50/50/3 dl. 4,8m, U50/30/3 dl. 10m, L20/20/2 dl. 8m, trØ20mm dl. 2,5m, jekl 60/50/3 dl. 2,5m, vnitřní pocha opláštění 6m2, vnější cca 8m2	kus	1,000	28 400,00	28 400		
130	SP	1.Z118	Podpůrná konstrukce přičky, materiál ocel, rozměr. HEA100 dl. 1,05m	kus	3,000	4 120,00	12 360		
131	SP	1.Z119	Okenní parapet nad nikou radiátoru, materiál ocel, rozměr. L 50/50/3 dl. 0,2m dubová deska 1,75x0,35m tl. 0,05m	kus	1,000	2 850,00	2 850		
132	SP	1.Z120	Atypická dvířka zakrývající zásuvku, materiál nerez, rozměr. umístění dle spárořezu obkladu velikost 0,25/0,20m (š/v)	kus	5,000	6 279,00	31 395		
133	SP	1.Z121	Pomocné ocelové profily, materiál ocel, rozměr. celková délka jekl 70/40/3 - 60m, L140/90 - 5m	kus	1,000	3 580,00	3 580		
134	SP	1.Z122	Pomocné ocelové profily prostupy T2B, materiál ocel, rozměr. celková délka 40m	m	40,000	450,00	18 000		
135	SP	1.Z123	VZT kanál, materiál ocel, rozměr. délka 4,5m (cca 5 segmentů), rozvinutá délka průměrné 1,1m, plocha SDK opláštění cca 5m2	kus	1,000	4 600,00	4 600		
136	SP	1.Z124	Nová revizní dvířka v podhledu (standartní), materiál hliník, rozměr. 600x600mm	kus	113,000	2 860,00	323 180		
Pododdíl 767,90: Ostatní kompletní části a doplňky								763 639	
1	SP	OV01_D	Sanitární HPL, příčka s dvěma 700/2100 mm - HPL kompaktní desky, bližší specifikace povrchu a barvy v části D3.1 Interiér, kování: nerez brus, rozměr 1500/2200 mm - dodávka	kus	2,000	17 563,00	35 126		
2	SP	OV01_M	Sanitární HPL, příčka s dvěma - montáž	kus	2,000	1 911,00	3 822		
3	SP	OV02_D	Sanitární HPL, příčka s dvěma 600/2100 mm - HPL kompaktní desky, bližší specifikace povrchu a barvy v části D3.1 Interiér, kování: nerez brus, rozměr 1500/2200 mm - dodávka	kus	1,000	17 563,00	17 563		
4	SP	OV02_M	Sanitární HPL, příčka s dvěma - montáž	kus	1,000	1 911,00	1 911		
5	SP	OV03_D	Sanitární HPL, příčka s dvěma 700/2100 mm - HPL kompaktní desky, bližší specifikace povrchu a barvy v části D3.1 Interiér, kování: nerez brus, rozměr 1600/2200 mm - dodávka	kus	2,000	17 927,00	35 854	změna popisu - vysvětlení č. 37	
6	SP	OV03_M	Sanitární HPL, příčka s dvěma - montáž	kus	2,000	1 911,00	3 822		
7	SP	1.P84_D	Parapet Livepostu kontaktně opláštěn MDF deskou tl. 16mm, barva černá probarvena ve hmotě - dodávka	m	10,000	582,40	5 824		
8	SP	1.P84_M	Parapet Livepostu - montáž	m	10,000	136,50	1 365		
9	SP	OV04_D	Revizní dvířka v podhledech se skrytým hliníkovým rámem vyplněná deskou SDK, povrchová úprava, barevnost dle podhledu ve kterém jsou zabudovány, rozměr 400x400 mm - dodávka	m	100,000	890,00	89 000		
10	SP	OV04_M	Revizní dvířka v podhledech - montáž	kus	100,000	800,00	80 000		
11	SP	OV05_D	Hasicí přístroj sněhový, hmotnost hasiva 5kg, hasicí schopnost 70B - dodávka	kus	50,000	1 396,85	69 843		
12	SP	OV05_M	Hasicí přístroj sněhový - montáž	kus	50,000	577,85	28 893		
13	SP	OV07	Požární roleta textilní - délka 12,2m, výška rolety 2550mm, nábal 200x200mm - dodávka a montáž	kus	1,000	289 826,81	289 827		
14	SP	OV11_D	Výlez na střešnou plný (klapka CHÚC), systémový výrobek, čistý vnitřní rozměr vika 1000/1500 mm - dodávka	kus	1,000	44 670,00	44 670		
15	SP	OV11_M	Výlez na střešnou plný - montáž	kus	1,000	3 500,00	3 500		
16	SP	OV12_D	Výlez na střešnou plný, systémový výrobek, čistý vnitřní rozměr vika 900/1200 mm - dodávka	kus	1,000	23 240,00	23 240		
17	SP	OV12_M	Výlez na střešnou plný - montáž	kus	1,000	3 500,00	3 500		
18	SP	OV13_D	Výlez na střešnou plný, systémový výrobek, čistý vnitřní rozměr vika 1000/1000 mm - dodávka	kus	1,000	22 380,00	22 380		
19	SP	OV13_M	Výlez na střešnou plný - montáž	kus	1,000	3 500,00	3 500		
TK 1. úroveň 1 A1.07: KAMENICKÉ PRVKY								8 304 463	
Pododdíl 780: 1. Obklady keramické								3 369 486	
1	SP	1.K01	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: ochrana (bednění -) očištění (tryskání, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca 5%, tmelení drobných poškození lepení utražených rohů (5%) včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	27,000	1 610,00	43 470		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	SP	1.K02	stávající obklad stěny vnější z kamenných velkoformátových desek Materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: očištění (tryskání, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca 5%, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (10%) , včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. Podkonstrukce Oprava povrchové úpravy: konzervace povrchu / impregnace - ANTIGRAFFITI	m2	215,000	1 080,00	232 200		
3	SP	1.K03	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek kladených do maltového lože materiál: -mramor zelený / serpentinit(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění v pásech střídaných se sníženými pásy dlažby ve kterých je vlepen koberec (50-50%) ochrana (bednění- viz1.OP 2, OP10, OP14, OP 21) očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami/ plombami: cca5%, tmelení drobných poškození 5% revize a doplnění spárování (cca do100%) oprava povrchové úpravy: leštění ,konzervace a impregnace povrchu,	m2	10,000	3 500,00	35 000		
4	SP	1.K04	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek Materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: ochrana (bednění viz 1.OP 1) Očištění (omytí - pára), předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) vč. spárování oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	230,100	995,00	228 950		
5	SP	2K05	Stávající parapetní deska-blok materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: ochrana (bednění) očištění (pára), opravy drobných vad tmelením- 5% , Oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu (kromě spodní plochy)	ks	2,000	10 000,00	20 000		
6	SP	1.K06	Stávající stupně z kamenných desek materiál: šedá žula (Sedčany) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: ochrana (bednění- viz OP 41)) očištění (pára), opravy i drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca10% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	ks	50,000	1 440,00	72 000		
7	SP	1.K07	dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: šedá žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: ochrana (bednění. Viz OP 41)) Opravy drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca10% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	22,800	900,00	20 520		
8	SP	1.K08	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: -mramor zelený/serpentinit(vede Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: ochrana (bednění- viz1.O06)): očištění (omytí, pára), předpoklad doplně: cca5%, tmelení drobných poškození , Díliční náhrady: ca10%, včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) , revize a doplnění spárování (cca do 50%) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu, leštění	m2	391,300	1 857,00	726 644		
9	SP	1.K 09	stávající obklad vnitřní zábradlí vřetenového schodiště z kamenných desek, vč. madla půlkruhového profilu materiál: -mramor zelený/serpentinit(vede Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění ochrana (bednění- viz1.O06)): očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca3%, tmelení drobných poškození 5% včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) , revize a doplnění spárování (cca do 75%) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu, leštění	m2	228,300	1 220,00	278 526		
10	SP	1.K 10	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek kladených do maltového lože materiál: -mramor zelený / serpentinit(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění ochrana (bednění- viz1.OP 2, OP10, OP14, OP 21) očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca3%, tmelení drobných poškození 5% revize a doplnění spárování (cca do100%) oprava povrchové úpravy: leštění ,konzervace a impregnace povrchu,	m2	530,400	1 315,00	697 476		
11	SP	1.K 11	obklad schod.stupňů, lepený na plechovou podkonstrukci materiál: -mramor zelený / serpentinit(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění ochrana (bednění- viz1.OP 42.) očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca3%, tmelení drobných poškození 5% včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) , revize a doplnění spárování (cca do100%) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu, leštění	ks	65,000	2 640,00	171 600		
12	SP	1.K 12	patník kruh: průřezu s půlkulatým vrchlíkem materiál: -mramor zelený / serpentinit(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění ochrana (bednění- viz1.O3.) očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca3%, tmelení drobných poškození 3% Včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) ,revize a doplnění spárování (cca do 50%) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu, leštění	ks	6,000	3 000,00	18 000		
13	SP	1.K13	stávající obklad fasády- systém Feal (desky uložené do Al. rástrových profilů) materiál: -mramor zelený / serpentinit(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: ochrana-0 očištění (omytí, pára), předpoklad doplnění náhradami: cca 10 % , tmelení drobných poškození využití stávajícího systémového kotvení do drážek rastru systému Feal , (předpoklad revize a doplnění spárování (tmelení spár 100%) oprava povrchové úpravy: leštění, konzervace a impregnace povrchu	m2	2 230,000	370,00	825 100		
Pododdl		780 2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici						3 188 818	
14	SP	1.K15	stávající (doplněný) obklad stěny vnitřní/ vnější z kamenných velkoformátových desek ,nově montovány povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: demonitáž (v rámci výr.dok. zakreslení sparofezu vč.č islování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž, dle upraveného sparofezu (součást výr.dok.), repase povrchu: tryskání, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), předpoklad doplnění náhradami: cca15% včetně kotvení (nerez kamenické kotvy- a příp. podkonstrukce(L-profilý 50x50x5 v dilatacích) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu - ANTIGRAFFITI u desek do exteriéru	m2	166,000	4 300,00	713 800		
15	SP	1.K16	Stávají stupně z z kamenných desek, nově montované Šedá žula (Sedčany) povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) Očištění (pára), opravy drobných vad tmelením- 5% , montáž lepením k podkladu přes pryž podložky předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	ks	7,000	5 000,00	35 000		
16	SP	1.K17	dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: šedá žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) očištění (tryskání), opravy drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	3,900	1 200,00	4 680		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
17	SP	1.K18	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění viz 1.OP1) demontáž (v rámci výr.dok. zakreslení sparofezu vč.č islování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výr.dok.), úprava formátů okolo vzt mřížek, repase povrchu:čištění (pára, tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%), impregnace povrchu předpoklad doplnění náhradami: cca15% oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	16,200	2 500,00	40 500		
18	SP	1.K20	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula šedá (Sedčany/ Požáry) povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) očistění (tryskání), opravy drobných vad tmelením- 5% , kontrola a obnova spárování- 100% předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) vč. spárování oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	114,000	1 500,00	171 000		
19	SP	1.K21	stávající (doplněný) obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek , nově montovaný zpátky. materiál: -mramor zelený/serpentinít(vede Serano,Kuba) Návrh: ochrana (bednění- viz.1.B06)): demontáž (v rámci výr.dok. zakreslení sparofezu vč.č islování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výr.dok.), repase povrchu:očistění (omytí, pára), tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%), leštění, impregnace povrchu, spárování - 100% předpoklad doplnění náhradami: cca15% včetně kotvení (nerez kamenické kotvy- a příp. Podkonstrukce oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	345,500	2 665,00	920 758		
20	SP	1.K 22	stávající (doplněný) obklad táhel vnitřní, z kamenných h desek , nově montovaný zpátky. materiál: -mramor zelený/serpentinít(vede Serano,Kuba) Návrh: ochrana (bednění- viz pozn ochrana O3) demontáž (v rámci výr.dok. zakreslení sparofezu vč.č islování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výr.dok.), repase povrchu:očistění (omytí, pára), tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%), leštění, impregnace povrchu, spárování - 100% předpoklad doplnění náhradami: cca 20% (včetně náhrad po vyřímáních zapouštěných príchků a dveřích, U obkladů táhel v předstírných sáhu,do kterých budou zapuštěny a k táhlum kotveny skleněné příčky, nutno upravit dotčené desky /řířka spáry viz detail) . Včetně kotvení (nerez kamenické kotvy- a příp. Podkonstrukce oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu,	m2	362,400	3 450,00	1 250 280		
21	SP	1.K 24	stěnový obklad napojení fasády k sousednímu objektu- demontáž a zpětná montáž desky , materiál : božanovský pískovec demontáž (v rámci výr.dok. zakreslení sparofezu vč.číslování poloh jednotlivých desek) , deponování, zpětná montáž dle původního sparofezu (součást výr.dok.), repase povrchu:očistění (omytí, pára), tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%), t, impregnace povrchu, spárování předpoklad doplnění náhradami: cca 50% včetně kotvení (nerez kamenické kotvy- a příp. Podkonstrukce oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu, (hydrofobizace)	m2	9,600	5 500,00	52 800		
Pododdíl							625 860		
22	SP	1.K25	780.3: Obklady stěn ostatní stávající obklad stěny vnější z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	45,000	1 000,00	45 000		
23	SP	1.K26	stávající obklad z kamenných velkoformátových desek materiál: šedá žula povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	58,100	1 000,00	58 100		
24	SP	1.K 27	stávajícístupně z kamenných desek materiál: šedá žula(Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	ks	120,000	1 440,00	172 800		
25	SP	1.K 28	dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: šedá žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	54,900	800,00	43 920		
26	SP	1.K 30	stávající dlažba z kamenných desek materiál: žula šedá (Sedčany/ Požáry) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	30,300	800,00	24 240		
27	SP	1.K31	stávající obklad stěn z kamenných desek materiál: -mramor zelený/serpentinít(vede Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	102,800	2 000,00	205 600		
28	SP	1.K 32	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek kladených do maltového lože materiál: -mramor zelený / serpentinít(Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: odborná demontáž a uskladnění pro možnost dalšího využití ,	m2	38,100	2 000,00	76 200		
Pododdíl							1 120 300		
29	SP	1.K40	780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných) obklad stěny vnější z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , Povrch.úprava: opalovaná / prýskaná Návrh: Nový obklad dle nového sparofezu - součástí výrobní dokumentace předpoklad využití demontovaných desek (např. 3.K XX): cca15% , tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%) včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce povrchová úprava prýskání / opalování , konzervace povrchu / impregnace Antigraffiti	m2	8,000	12 400,00	99 200		
30	SP	1.K41	nová dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: žula hrubozrná liberecká, Broušená, leštěná nová dlažba kladená do lepicí maltové směsi Nový sparofez v rámci výrobní dokumentace ! povrchová úprava broušená / leštěná, konzervace povrchu, kompletní spárování	m2	124,300	7 000,00	870 100		
31	SP	1.K42	nová dlažba z kamenných desek kladených do maltového lože materiál: -mramor zelený / serpentinít(Verde Serano,Kuba) Návrh: nová dlažba kladená do lepicí maltové směsi , předpoklad využití demontovaných desek (např. 3.K XX): cca15% , tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%) Nový sparofez v rámci výrobní dokumentace ! povrchová úprava broušená / leštěná, kompletní spárování, konzervace povrchu,	m2	10,000	7 500,00	75 000		
32	SP	1.K 43	stávající obklad stěn z kamenných desek materiál: -mramor zelený/serpentinít(vede Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: nová dlažba kladená do lepicí maltové směsi , předpoklad využití demontovaných desek (např. 1.K 13, cca 50%), tmelení drobných poškození lepení uzařezných rohů (5%) Nový sparofez v rámci výrobní dokumentace ! povrchová úprava broušená / leštěná, kompletní spárování, konzervace povrchu,	m2	9,600	7 500,00	72 000		
33	SP	1.K44	nová parapetní deska-blok materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená / leštěná kladena na maltu na zděný parapet, přesah parapetu 5 cm	ks	1,000	4 000,00	4 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
TK 1. úroveň		1 A1.06: FASÁDA						22 311 925	
Pododíl		006.F.01: Fasáda se skleněnými tvarovkami						22 155 525	
1	SP	F.01.1	Celoplošná revize a kontrola kotvení všech tvarovek a všech navazujících detailů, repase - dle popisu v PD	m2	2 100,000	2 068,96	4 344 816		
		Výkaz výměr: 100,00*21,00							
2	SP	F.01.2	Čistění a tmelení - z interiéru z lešení	m2	2 100,000	2 733,07	5 739 447		
2	SP	F.01.5	Obrazovy - výměna rozbitých kusů včetně dodávky (rozměr 600x800 mm) - předpoklad	kus	100,000	59 182,50	5 918 250		
3	SP	F.01.3	Čistění a tmelení - z exteriéru z lešení	m2	1 400,000	2 469,74	3 457 636		
		Výkaz výměr: 100,00*14,00				1 400,000			
4	SP	F.01.4	Čistění a oprava tmelení - z exteriéru z horolezeckou technikou	m2	700,000	2 636,48	1 845 536		
		Výkaz výměr: 100,00*7,00				700,000			
5	SP	F.01.6.1	Montáž lešení z interiéru - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	2 400,000	44,00	105 600		
		Výkaz výměr: 100,0*24,0				2 400,000			
6	SP	F.01.6.2	Nájem pro lešení z interiéru - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m2	2 400,000	108,00	259 200		
7	SP	F.01.6.3	Demontáž lešení z interiéru - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí	m2	2 400,000	32,00	76 800		
8	SP	F.01.6.4	Montáž lešení z exteriéru včetně ochranné plachty - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	1 890,000	52,00	98 280		
		Výkaz výměr: 105,00*18,00				1 890,000			
9	SP	F.01.6.5	Nájem pro lešení z exteriéru včetně ochranné plachty - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m2	1 890,000	126,00	238 140	změna výměry - vysvětlení č. 30	
10	SP	F.01.6.6	Demontáž lešení z exteriéru včetně ochranné plachty - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí	m2	1 890,000	38,00	71 820	změna výměry - vysvětlení č. 30	
Pododíl		006.F.02: Podhledy exteriér						156 400	
1	SP	F.02.1	POPIŠNÁ POLOŽKA - Podhled FEAL - repase, zpětná montáž - rozpočtováno v kapitolách: - kód položky 1.Z58, 767.80: Zámečnické výrobky - kód položky 1.PH06, 763.3: Podhledy dřevěné a kovové		--			změna na popisnou položku, výměra zrušena - vysvětlení č. 19/17	
		Výkaz výměr: výměra z kap. 0096.1 - ochrana a odstrojení; 793,23				793,230			
2	SP	F.02.2.1	Montáž lešení pro repase podhledu a práce související - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	850,000	44,00	37 400		
3	SP	F.02.2.2	Nájem lešení pro repase podhledu a práce související - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m2	850,000	108,00	91 800		
4	SP	F.02.2.3	Demontáž lešení pro repase podhledu a práce související - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí	m2	850,000	32,00	27 200		
Podobojekt		D1.02.1: KONSTRUKČNÍ ČÁST						56 945 335	
TK 1. úroveň		1 A2.01: OCELOVÉ KONSTRUKCE						41 337 864	
Pododíl		0049.01: Ocelové konstrukce - demontáž						3 933 248	
1	SP	0049.01.01	Hlavní nosníky	t	1 420	29 750,00	42 245		
2	SP	0049.01.02	2.NP (+4,000) - demontáž	t	40,340	29 750,00	1 200 115		
3	SP	0049.01.03	3.NP (+7,800) - demontáž	t	25,110	29 750,00	747 023		
4	SP	0049.01.04	4.NP (+10,400) - demontáž	t	16,630	29 750,00	494 743		
5	SP	0049.01.05	5.NP (+14,600, +14,000 - LÁVKY) - demontáž	t	27,050	29 750,00	804 738		
6	SP	0049.01.06	6.NP (+17,200, +17,400) - demontáž	t	18,790	29 750,00	559 003		
7	SP	0049.01.07	7.NP (+20,200, +19,920) - demontáž	t	2,870	29 750,00	85 383		
8	SP	0049.01.08	8.NP + STŘECHA (H.HR.OK +9,200) - demontáž	t	--				
Pododíl		0049.02: Ocelové konstrukce - demontáž pro zpětnou montáž						107 483	
1	SP	0049.02.01	5.NP (+14,600, +14,000 - LÁVKY) - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	1 730,000	38,25	66 173		
2	SP	0049.02.02	6.NP (+17,200, +17,400) - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	320,000	38,25	12 240		
3	SP	0049.02.03	7.NP (+20,200, +19,920) - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	690,000	38,25	26 393		
4	SP	0049.02.04	8.NP + STŘECHA (H.HR.OK +9,200) - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	70,000	38,25	2 678		
Pododíl		0049.03: Ocelové konstrukce - zpětná montáž						95 540	
1	SP	0049.03.01	5.NP (+14,600, +14,000 - LÁVKY)	kg	1 730,000	34,00	58 820		
2	SP	0049.03.02	6.NP (+17,200, +17,400)	kg	320,000	34,00	10 880		
3	SP	0049.03.03	7.NP (+20,200, +19,920)	kg	690,000	34,00	23 460		
4	SP	0049.03.04	8.NP + STŘECHA (H.HR.OK +9,200)	kg	70,000	34,00	2 380		
Pododíl		0049.04: Ocelové konstrukce - nové konstrukce						37 201 594	
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ -NSND_DPS_SO01_D.1.2.2.d_VYKAZ_MATERIALU - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.1.	Nosníky 2.NP	kg	88 201,380	102,00	8 996 541		
3	SP	O.2.	Nosníky 3.NP	kg	30 909,106	102,00	3 152 729		
4	SP	O.3.	Nosníky 4.NP	kg	18 759,247	102,00	1 913 443		
5	SP	O.4.	Nosníky 5.NP	kg	7 776,776	102,00	793 231		
6	SP	O.5.	Nosníky 6.NP	kg	3 947,269	102,00	310 821		
7	SP	O.6.	Nosníky 7.NP	kg	6 416,264	102,00	654 459		
8	SP	O.7.	Nosníky 8.NP	kg	2 932,844	102,00	299 150		
9	SP	O.8.	Střecha	kg	230,323	102,00	23 493		
10	SP	O.9.	Hledíště	kg	5 579,098	106,25	592 779		
11	SP	O.10.	Příhradový příčník hledíště	kg	6 383,988	110,50	705 431		
12	SP	O.11.	Příčník 2077 - úpravy	kg	410,759	89,25	36 660		
13	SP	O.12.	Příčník 5677 - úpravy	kg	52,298	89,25	4 668		
14	SP	O.13.	Hlavní nosníky - úpravy	kg	12 276,100	89,25	1 095 642		
15	SP	O.14.	Hlavní nosníky střechy - úpravy	kg	17 633,683	89,25	1 573 806		
16	SP	O.15.	Sloupy	kg	60 820,298	97,75	5 945 184		
17	SP	O.16.	Táhla	kg	692,024	106,25	73 528		
18	SP	O.17.	Ztužidla	kg	5 833,716	106,25	619 832		
19	SP	O.18.	Konstrukce ZOKT	kg	4 749,234	97,75	464 238		
20	SP	O.19.	Výtahy + dělicí stěny	kg	35 269,112	106,25	3 747 343		
21	SP	O.20.	Schodiště	kg	29 124,962	119,00	3 346 871		
22	SP	O.21.	Trápasové plechy (celkem 1939 m2)	kg	24 460,050	76,50	1 871 194		
23	SP	O.22.	Spřahovací trny - celkem 1998 kg	kus	7 338,000	46,75	343 052		
24	SP	O.23.	Ocelové šrouby vč. podložky a matky pevnosti 8.8	kg	1 000,000	637,50	637 500	nová položka - vysvětlení č. 19/24	
TK 1. úroveň		1 A2.02: ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE						4 756 343	
Pododíl		0031: Nosné a výpínové zdivo						65 280	
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ -NSND_DPS_SO01_D.1.2.2.d_VYKAZ_MATERIALU		--				
2	SP	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,630	5 814,90	3 663		
		Výkaz výměr: dle ST, 0,63				0,630			
3	SP	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	13,030	2 730,00	35 571		
		Výkaz výměr: 10,30*0,55*2*1,15				13,030			
4	SP	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	13,030	910,00	11 857		
5	SP	342361821	Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505	t	0,366	38 766,00	14 188		
Pododíl		0041: Vodorovné konstrukce železobetonové						4 691 063	
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ -NSND_DPS_SO01_D.1.2.2.d_VYKAZ_MATERIALU		--				
2	SP	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 - do trapézového plechu	m3	221,576	5 778,50	1 280 377		
		Výkaz výměr: celkem beton stropů; 253,27				253,270			
		odpočet objemu plných desek; -(18,58+4,26+4,72)*1,15				- 31,694			
3	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm - trapézový plech	m2	2 288,300	455,00	1 041 177		
4	SP	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm - trapézový plech	m2	2 288,300	182,00	416 471		
5	SP	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	31,694	5 778,50	183 144		
		Výkaz výměr: plné desky tl. 120 mm; (18,58+4,26+4,72)*1,15				31,694			
6	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	264,086	1 365,00	360 477		
		Výkaz výměr: plné desky tl. 120 mm (+15 % na přesahy a čela); (154,82+35,52+39,30)*1,15				264,086			
7	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	264,086	455,00	120 159		
8	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	264,086	455,00	120 159		
9	SP	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	264,086	182,00	48 064		
10	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí B 500B	t	13,350	38 766,00	517 526		
11	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	9,353	38 766,00	362 563		
12	SP	411362000_1	Spřahovací výztuž	t	5,145	38 766,00	199 451		
13	SP	985209001_1	Podtlit kotvení plastbetonovou směsí C40/50 (24+10 ks)	m3	0,380	109 200,00	41 496		
TK 1. úroveň		1 A2.04: PROSTUPY						1 507 737	
Pododíl		0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích						1 507 737	
1	SP	Popis	dle přílohy: NSND_SO01_koordinace_prostupy_finále.xlsx		--				
2	SP	1-2-Po-N-21	Prostup ocelovým nosníkem v 2.NP, rozměr 280x200 mm	kus	1,000	1 248,00	1 248		
3	SP	1-2-Po-N-0x	Prostup ocelovým nosníkem v 2.NP, rozměr 350x250 mm	kus	1,000	1 560,00	1 560		
4	SP	1-2-Po-N-40-56	Prostup ocelovým nosníkem v 2.NP, rozměr 275x200 mm	kus	17,000	1 235,00	20 995		
5	SP	1-2-Pp-N-01.02	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 2530x3460 mm	kus	2,000	23 361,00	46 722		
6	SP	1-2-Pp-N-03	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 300x2100 mm	kus	1,000	6 240,00	6 240		
7	SP	1-2-Pp-N-04	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 600x600 mm	kus	1,000	3 120,00	3 120		
8	SP	1-2-Pp-N-05.08	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 400x1900 mm	kus	2,000	5 980,00	11 960		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
9	SP	1-2-Pp-N-06,07	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 800x2750 mm	kus	2 000	11 076,00	22 152		
10	SP	1-2-Pp-N-09	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 360x660 mm	kus	1 000	2 652,00	2 652		
11	SP	1-2-Pp-N-10	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 310x660 mm	kus	1 000	2 522,00	2 522		
12	SP	1-2-Pp-N-11	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 480x2520 mm	kus	1 000	7 800,00	7 800		
13	SP	1-2-Pp-N-12	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 320x920 mm	kus	1 000	3 224,00	3 224		
14	SP	1-2-Pp-N-13	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 810x2410 mm	kus	1 000	8 372,00	8 372		
15	SP	1-2-Pp-N-14	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 350x750 mm	kus	1 000	2 860,00	2 860		
16	SP	1-3-Po-N-01	Prostup ocelovým nosníkem v 3.NP, rozměr 500x150 mm	kus	1 000	1 690,00	1 690		
17	SP	1-3-Po-N-02	Prostup ocelovým nosníkem v 3.NP, rozměr 700x150 mm	kus	1 000	2 210,00	2 210		
18	SP	1-3-Po-N-22	Prostup ocelovým nosníkem v 3.NP, rozměr 600x300 mm	kus	1 000	2 340,00	2 340		
19	SP	1-3-Po-N-23	Prostup ocelovým nosníkem v 3.NP, rozměr 550x400 mm	kus	1 000	2 470,00	2 470		
20	SP	1-3-Po-N-55-65	Prostup ocelovým nosníkem v 3.NP, rozměr 275x200 mm	kus	11 000	1 235,00	13 585		
21	SP	1-4-Pp-N-01,34	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 520x740 mm	kus	2 000	3 276,00	6 552		
22	SP	1-4-Pp-N-02	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 150x550 mm	kus	1 000	1 820,00	1 820		
23	SP	1-4-Pp-N-03	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1500x1650 mm	kus	1 000	8 346,00	8 346		
24	SP	1-4-Pp-N-04	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 180x660 mm	kus	1 000	2 184,00	2 184		
25	SP	1-4-Pp-N-05	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 180x800 mm	kus	1 000	2 548,00	2 548		
26	SP	1-4-Pp-N-06	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 320x750 mm	kus	1 000	2 782,00	2 782		
27	SP	1-4-7-Pp-N-280	Prostup plechobetonem, průměr 280	kus	5 000	261,02	1 305		
28	SP	1-4-Pp-N-08	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 150x280 mm	kus	1 000	1 118,00	1 118		
29	SP	1-4-Po-N-09	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 150x200 mm	kus	1 000	910,00	910		
30	SP	1-4-Po-N-10a	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 250x120 mm	kus	12 000	962,00	11 544		
31	SP	1-4-Po-N-10b	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 700x200 mm	kus	12 000	2 340,00	28 080		
32	SP	1-4-Po-N-13	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 200x160 mm	kus	1 000	936,00	936		
33	SP	1-4-Po-N-17	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 400x2200 mm	kus	1 000	7 436,00	7 436		
34	SP	1-4-Po-N-18	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 400x3050 mm	kus	1 000	10 764,00	10 764		
35	SP	1-4-Po-N-19,20	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 410x610 mm	kus	2 000	2 652,00	5 304		
36	SP	1-4-Po-N-21	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 350x900 mm	kus	1 000	3 250,00	3 250		
37	SP	1-4-Po-N-22,23	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 1350x600 mm	kus	2 000	5 070,00	10 140		
38	SP	1-4-Po-N-24	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 600x2750 mm	kus	1 000	10 452,00	10 452		
39	SP	1-4-Po-N-25	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 800x2750 mm	kus	1 000	11 076,00	11 076		
40	SP	1-4-Po-N-26	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 160x400 mm	kus	1 000	1 456,00	1 456		
41	SP	1-4-Po-N-27	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 850x850 mm	kus	1 000	4 420,00	4 420		
42	SP	1-4-Po-N-28	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 380x410 mm	kus	1 000	2 054,00	2 054		
43	SP	1-4-Po-N-29	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 560x1710 mm	kus	1 000	3 588,00	3 588		
44	SP	1-4-Po-N-30	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 420x960 mm	kus	1 000	10 046,40	10 046		
45	SP	1-4-Po-N-31	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 810x2410 mm	kus	1 000	3 588,00	3 588		
46	SP	1-4-Po-N-32	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 460x920 mm	kus	1 000	3 822,00	3 822		
47	SP	1-4-Po-N-33	Prostup ocelovým nosníkem v 4.NP, rozměr 670x800 mm	kus	1 000	962,00	962		
48	SP	1-4-Pp-N-35,36	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 170x200 mm	kus	2 000	10 015,20	20 030		
49	SP	1-5-Pp-N-03	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 1560x1650 mm	kus	1 000	2 184,00	2 184		
50	SP	1-5-Pp-N-04	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 180x660 mm	kus	1 000	2 548,00	2 548		
51	SP	1-5-Pp-N-05	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 180x800 mm	kus	1 000	3 692,00	3 692		
52	SP	1-5-Pp-N-06	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 320x1100 mm	kus	1 000	7 228,00	7 228		
53	SP	1-5-Pp-N-07	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 650x2130 mm	kus	1 000	1 118,00	1 118		
54	SP	1-5-Pp-N-08	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 150x280 mm	kus	1 000	2 000,00	2 000		
55	SP	1-5-Pp-N-09_220	Prostup plechobetonem v 5.NP, průměr 220	kus	1 000	6 635,20	6 635		
56	SP	1-5-Pp-N-10	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 910x1410 mm	kus	1 000	910,00	910		
57	SP	1-5-Po-N-11,15	Prostup ocelovým nosníkem v 5.NP, rozměr 150x200 mm	kus	2 000	962,00	1 924		
58	SP	1-5-Po-N-12a	Prostup ocelovým nosníkem v 5.NP, rozměr 250x120 mm	kus	12 000	2 340,00	28 080		
59	SP	1-5-Po-N-12b	Prostup ocelovým nosníkem v 5.NP, rozměr 700x200 mm	kus	12 000	8 814,00	105 768		
60	SP	1-5-Pp-N-19	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 640x2750 mm	kus	1 000	1 846,00	1 846		
61	SP	1-5-Pp-N-20	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 330x380 mm	kus	1 000	14 162,20	14 162		
62	SP	1-5-Pp-N-21	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 250x3940 mm	kus	1 000	9 230,00	9 230		
63	SP	1-5-Pp-N-22	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 800x2750 mm	kus	1 000	4 004,00	4 004		
64	SP	1-5-Pp-N-23	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 770x770 mm	kus	1 000	3 380,00	3 380		
65	SP	1-5-Pp-N-24,25	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 500x800 mm	kus	2 000	8 788,00	17 576		
66	SP	1-5-Pp-N-26	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 820x2560 mm	kus	1 000	3 250,00	3 250		
67	SP	1-5-Pp-N-27	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 350x900 mm	kus	1 000	1 500,00	1 500		
68	SP	1-5-Pp-N-28-140	Prostup plechobetonem v 5.NP, průměr 140	kus	1 000	936,00	936		
69	SP	1-5-Pp-N-29	Prostup plechobetonem v 5.NP, rozměr 180x180 mm	kus	1 000	5 070,00	5 070		
70	SP	1-6-Pp-N-04	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 850x1100 mm	kus	1 000	2 184,00	2 184		
71	SP	1-6-Pp-N-06	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 180x660 mm	kus	1 000	10 015,20	10 015		
72	SP	1-6-Pp-N-07	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 1560x1650 mm	kus	1 000	2 548,00	2 548		
73	SP	1-6-Pp-N-08	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 180x800 mm	kus	1 000	3 692,00	3 692		
74	SP	1-6-Pp-N-09	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 320x1100 mm	kus	1 000	7 228,00	7 228		
75	SP	1-6-Pp-N-10	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 650x2130 mm	kus	1 000	1 118,00	1 118		
76	SP	1-6-Pp-N-11	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 150x280 mm	kus	1 000	1 768,00	1 768		
77	SP	1-6-Pp-N-12	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 260x420 mm	kus	1 000	10 576,80	10 577		
78	SP	1-6-Pp-N-13	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 640x2750 mm	kus	1 000	1 768,00	1 768		
79	SP	1-6-Pp-N-14	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 330x350 mm	kus	1 000	11 793,60	11 794		
80	SP	1-6-Pp-N-15	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 330x3450 mm	kus	1 000	11 419,20	11 419		
81	SP	1-6-Pp-N-16	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 910x2750 mm	kus	1 000	936,00	936		
82	SP	1-6-Pp-N-17	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 180x180 mm	kus	6 000	2 600,00	15 600		
83	SP	1-6-Pp-N-18	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 480x520 mm	kus	1 000	2 000,00	2 000		
84	SP	1-6-8-Pp-N-200	Prostup plechobetonem, průměr 200	kus	3 000	3 510,00	10 530		
85	SP	1-6-Pp-N-20	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 400x950 mm	kus	1 000	3 900,00	3 900		
86	SP	1-6-Pp-N-22	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 400x1100 mm	kus	1 000	4 680,00	4 680		
87	SP	1-6-Pp-N-23	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 900x800 mm	kus	1 000	4 212,00	4 212		
88	SP	1-6-Pp-N-24	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 660x660 mm	kus	1 000	4 472,00	4 472		
89	SP	1-6-Pp-N-25	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 660x1060 mm	kus	1 000	4 732,00	4 732		
90	SP	1-6-Pp-N-26	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 660x1160 mm	kus	1 000	3 302,00	3 302		
91	SP	1-6-Pp-N-27	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 610x660 mm	kus	1 000	3 172,00	3 172		
92	SP	1-6-Pp-N-29	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 440x780 mm	kus	1 000	2 002,00	2 002		
93	SP	1-6-Pp-S-34	Prostup plechobetonem v 6.NP, rozměr 320x450 mm	kus	1 000	261,02	261		
94	SP	1-7-Po-N-01	Prostup ocelovým nosníkem v 7.NP, rozměr 150x mm	kus	1 000	456,78	457		
95	SP	1-7-Po-N-02	Prostup ocelovým nosníkem v 7.NP, rozměr 180x mm	kus	1 000	1 586,00	1 586		
96	SP	1-7-Pp-N-06	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 200x410 mm	kus	1 000	1 118,00	1 118		
97	SP	1-7-Pp-N-07	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 200x230 mm	kus	1 000	2 028,00	2 028		
98	SP	1-7-Pp-N-08	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 180x600 mm	kus	1 000	2 392,00	2 392		
99	SP	1-7-Pp-N-09	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 320x600 mm	kus	1 000	7 020,00	7 020		
100	SP	1-7-Pp-N-10	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 650x2050 mm	kus	1 000	2 000,00	2 000		
101	SP	1-7-8-Pp-N-230	Prostup plechobetonem, průměr 230	kus	3 000	11 544,00	34 632		
102	SP	1-7-Pp-N-14	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 950x2750 mm	kus	1 000	3 068,00	3 068		
103	SP	1-7-Pp-N-15	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 330x850 mm	kus	1 000	11 793,60	11 794		
104	SP	1-7-Pp-N-16	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 330x3450 mm	kus	1 000	11 419,20	11 419		
105	SP	1-7-Pp-N-17	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 910x2750 mm	kus	1 000	3 640,00	3 640		
106	SP	1-7-Pp-N-18	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 700x700 mm	kus	1 000	3 770,00	3 770		
107	SP	1-7-Pp-N-19	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 450x1000 mm	kus	1 000	4 212,00	4 212		
108	SP	1-7-Pp-N-20	Prostup plechobetonem v 7.NP, rozměr 520x1100 mm	kus	1 000	2 990,00	2 990		
109	SP	1-8-Po-N-01	Prostup ocelovým nosníkem v 8.NP, rozměr 850x300 mm	kus	6 000	2 990,00	17 940		
110	SP	1-8-Po-N-03	Prostup ocelovým nosníkem v 8.NP, rozměr 850x300 mm	kus	3 000	1 768,00	5 304		
111	SP	1-8-Po-N-08,09	Prostup ocelovým nosníkem v 8.NP, rozměr 380x300 mm	kus	2 000	2 860,00	5 720		
112	SP	1-8-Pp-N-01	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 550x550 mm	kus	1 000	3 120,00	3 120		
113	SP	1-8-Pp-N-02	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 600x600 mm	kus	8 000	1 500,00	12 000		
114	SP	1-8-Pp-N-05-120	Prostup plechobetonem v 8.NP, průměr 120	kus	1 000	2 288,00	2 288		
115	SP	1-8-Pp-N-06	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 360x520 mm	kus	1 000	3 172,00	3 172		
116	SP	1-8-Pp-N-07	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 560x660 mm	kus	1 000	5 044,00	5 044		
117	SP	1-8-Pp-N-09	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 660x1280 mm	kus	1 000	780,00	780		
118	SP	1-8-Pp-N-10	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 100x200 mm	kus	1 000	3 328,00	3 328		
119	SP	1-8-Pp-N-11	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 560x720 mm	kus	1 000	2 002,00	2 002		
120	SP	1-8-Pp-N-13	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 360x410 mm	kus	1 000	3 380,00	3 380		
121	SP	1-8-Pp-N-14	Prostup plechobetonem v 8.NP, rozměr 300x1000 mm	kus	1 000	4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: 1-8-Po-N-05, 06, 10-13;						
140	SP	1-3-Po-N-200	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 200 mm	kus	9,000	5 000,00	45 000		
			Výkaz výměr: 1-3-Po-N-07a, 24, 27a,28a, 36-38, 66, 67; 9						
141	SP	1-2_6-Po-N-150	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 150 mm	kus	21,000	3 000,00	63 000		
			Výkaz výměr: 1-2-Po-N-23-32; 10 1-3-Po-N-34, 35; 2 1-6-Po-N-03-06, 07, 09, 11-13, 15; 9						
142	SP	1-2_3-Po-N-175	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 175 mm	kus	34,000	3 500,00	119 000		
			Výkaz výměr: 1-2-Po-N-01-18; 28 1-3-Po-N-29a, 30a; 2 1-3-Po-N-20; 2*1 1-3-Po-N-21; 2*1						
143	SP	1-2_3-Po-N-225	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 225 mm	kus	14,000	6 000,00	84 000		
			Výkaz výměr: 1-3-Po-N-09-19, 39a, 40a, 50; 13						
144	SP	1-6-Po-N-250	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 250 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000		
			Výkaz výměr: 1-6-Po-N-08; 1						
145	SP	1-3_6-Po-N-300	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 300 mm	kus	7,000	8 000,00	56 000		
			Výkaz výměr: 1-3-Po-N-25, 26, 31-33; 5 1-6-Po-N-01, 10; 2						
146	SP	1-3-Po-N-325	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 325 mm	kus	10,000	8 500,00	85 000		
			Výkaz výměr: 1-3-Po-N-41a-48, 51, 52; 10						
147	SP	1-3-Po-N-350	Prostup ocelovým nosníkem, průměr 350 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000		
			Výkaz výměr: 1-3-Po-N-49; 1						
148	SP	997013117	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	22,540	1 192,10	26 870		
149	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,540	394,94	8 902		
150	SP	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	428,254	11,92	5 105		
151	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	22,540	250,25	5 641		
TK 1. úroveň			1 A2.05: POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				9 343 392		
Pododíl			713.05: Nástřiky a obklady protipožární				9 343 392		
1	SP	Popis	dodávka a montáž, kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu (způsob ochrany ozn. 3 viz příslušná část D1 01 ASŘ) - výměry jsou stanoveny kvalifikovaným předpokladem	--					
2	SP	713.05.02.02	Isolace ISOVER FireProtect pro kritickou teplotu 450 st. C - tl. 20 mm	m2	4 805,000	870,00	4 180 350		
3	SP	713.05.02.04	Isolace ISOVER FireProtect pro kritickou teplotu 450 st. C - tl. 30 mm	m2	19,000	920,00	17 480		
4	SP	713.05.02.05.1	Obklad PROMATECT-L pro teplotu 500 st. C - tl. 20 mm	m2	3,600	4 142,00	14 911		
5	SP	713.05.02.05	Obklad PROMATECT-L pro teplotu 500 st. C - tl. 25 mm	m2	555,000	5 177,00	2 873 235		
6	SP	713.05.02.05.2	Obklad PROMATECT-L pro teplotu 500 st. C - tl. 35 mm	M2	41,200	8 284,00	341 301		
7	SP	713.05.02.08	Protipožární nástřik - tl. 20 mm	m2	635,500	720,00	457 560		
8	SP	713.05.02.10	Protipožární nástřik - tl. 30 mm	m2	1 370,000	1 050,00	1 438 500		
9	SP	713.05.02.11	Protipožární nástřik - tl. 35 mm	m2	13,000	1 155,00	15 015		
10	SP	713.05.02.13	Odstranění protipožárního nástřiku	m2	21,000	240,00	5 040		
Podobjekt			D1.03.1: FASÁDNÍ SYSTÉMY				51 644 874		
TK 1. úroveň			F.10: FASÁDNÍ SYSTÉMY				-		
Pododíl			F.10.p: FASÁDNÍ SYSTÉMY - obecné poznámky						
1	SP	PP_F.10	V jednotkových cenách je zahrnuto: geodetické zaměření stávajícího stavu, zpracování dodavatelské dokumentace, lešení pro nezbytně dlouhou dobu (včetně pravidelných odborných prohlídek), vnitrostavební přesun hmot, finální mytí fasády 1x z exteriéru po dokončení montáže	--					
TK 1. úroveň			F.11.J: FASÁDA JIH				18 665 870		
Pododíl			RF 30: RF 30 plná část				6 788 372		
1	SP	RF 30.01	Demontáž stávající fasády	m2	207,000	2 894,63	599 188		
2	SP	RF 30.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	207,000	3 199,78	662 354		
3	SP	RF 30.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	207,000	21 274,62	4 403 846		
4	SP	RF 30.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér	m2	207,000	5 425,04	1 122 983		
Pododíl			S_J: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená				3 539 617		
21	SP	S_J.1.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	207,000	2 244,38	464 587		
22	SP	S_J.1.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	207,000	7 697,96	1 593 478		
23	SP	S_J.1.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	207,000	7 157,26	1 481 553		
Pododíl			TF 01a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda				3 223 078		
5	SP	TF 01a.01	Demontáž stávající fasády	m2	94,100	4 055,34	381 607		
6	SP	TF 01a.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	94,100	2 755,95	259 335		
7	SP	TF 01a.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	94,100	17 229,72	1 621 317		
8	SP	TF 01a.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žebířů	m2	94,100	10 210,62	960 819		
Pododíl			TF 01b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda				3 990 566		
9	SP	TF 01b.01	Demontáž stávající fasády	m2	116,900	4 055,34	474 069		
10	SP	TF 01b.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	116,900	2 756,81	322 271		
11	SP	TF 01b.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	116,900	19 637,06	2 295 572		
12	SP	TF 01b.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žebířů	m2	116,900	7 687,37	898 654		
Pododíl			TF 02a: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda				568 039		
13	SP	TF 02a.01	Demontáž stávající fasády	m2	17,200	4 055,34	69 752		
14	SP	TF 02a.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	17,200	2 688,16	46 236		
15	SP	TF 02a.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	17,200	17 109,57	294 285		
16	SP	TF 02a.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žebířů	m2	17,200	9 172,45	157 766		
Pododíl			TF 02b: ČERVENÁ - G03 svislá fasáda				556 197		
17	SP	TF 02b.01	Demontáž stávající fasády	m2	17,400	4 055,34	70 563		
18	SP	TF 02b.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	17,400	2 683,21	46 688		
19	SP	TF 02b.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	17,400	18 549,69	322 765		
20	SP	TF 02b.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žebířů	m2	17,400	6 677,10	116 182		
TK 1. úroveň			F.12.V: FASÁDA VÝCHOD				5 948 664		
Pododíl			RF 31: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část				889 580		
1	SP	RF 31.01	Demontáž stávající fasády	m2	18,000	2 894,63	52 103		
2	SP	RF 31.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	18,000	3 199,78	57 596		
3	SP	RF 31.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	18,000	21 274,62	382 943		
4	SP	RF 31.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér	m2	18,000	10 940,97	196 937		
Pododíl			RF 32: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část				948 251		
5	SP	RF 32.01	Demontáž stávající fasády	m2	25,000	2 894,63	72 366		
6	SP	RF 32.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	25,000	3 199,78	79 995		
7	SP	RF 32.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	25,000	21 274,62	531 866		
8	SP	RF 32.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér	m2	25,000	10 561,01	264 025		
Pododíl			S_V: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená				467 604		
22	SP	S_V.1.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	25,000	2 244,38	56 110		
23	SP	S_V.1.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	25,000	9 302,52	232 563		
24	SP	S_V.1.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	25,000	7 157,26	178 932		
Pododíl			TF 03: ŽLUTÁ - G04 šikmá fasáda				1 435 679		
9	SP	TF 03.01	Demontáž stávající fasády	m2	42,600	4 055,34	172 757		
10	SP	TF 03.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	42,600	2 798,31	119 208		
11	SP	TF 03.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	42,600	19 820,17	844 339		
12	SP	TF 03.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	42,600	7 027,56	299 374		
Pododíl			TF 09: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda / vchod				623 722		
13	SP	FD 102	Celoprosklené dvouvířkové dveře (otevírání na elektro pohony otk + možnost běžného průchodu aktivním křídlem mimo poplach), specifikace viz. tab. dveří / ZELENÁ - G06	kus	1,000	239 920,55	239 921		
13	SP	TF 09.01	Demontáž stávající fasády	m2	9,900	4 055,34	40 148		
14	SP	TF 09.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	9,900	2 700,87	26 739	změna výměry - vysvětlení č. 33	
15	SP	TF 09.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	9,900	21 623,33	214 071	změna výměry - vysvětlení č. 33	
16	SP	TF 09.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žebířů	m2	9,900	10 388,29	102 844	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Pododíl			TF 11: ŽLUTÁ - G04 svislá fasáda				1 784 218		
17	SP	FD 104	Celoprosklené dvouvířkové dveře (otevírání na elektro pohony otk + možnost běžného průchodu aktivním křídlem mimo poplach), specifikace viz. tab. dveří / ZELENÁ - G06	kus	1,000	226 945,21	226 945		
18	SP	TF 03.01	Demontáž stávající fasády	m2	42,600	4 055,34	172 757	změna výměry - vysvětlení č. 22	
19	SP	TF 03.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	42,600	2 836,90	120 852	změna výměry - vysvětlení č. 22	
20	SP	TF 03.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	42,600	19 211,40	818 406	změna výměry - vysvětlení č. 22	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
21	SP	TF 03.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	42,600	10 452,07	445 258	změna výměry - vysvětlení č. 22	
							23 347 697		
							608 296		
							72 591		
1	SP	TF 04a.01	Demontáž stávající fasády	m2	17 900	4 055,34	48 359		
2	SP	TF 04a.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	17 900	2 701,64	48 359		
3	SP	TF 04a.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	17 900	17 060,98	305 392		
4	SP	TF 04a.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	17,900	10 165,08	181 955		
							602 635		
5	SP	TF 04b.01	Demontáž stávající fasády	m2	18,300	4 055,34	74 213		
6	SP	TF 04b.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	18,300	2 691,95	49 263		
7	SP	TF 04b.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	18,300	18 489,29	338 354		
8	SP	TF 04b.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	18,300	7 694,31	140 806		
							620 534		
9	SP	TF 05.01	Demontáž stávající fasády	m2	18,400	4 407,98	81 107		
10	SP	TF 05.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	18,400	2 945,80	54 203		
11	SP	TF 05.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	18,400	19 844,26	365 134		
12	SP	TF 05.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	18,400	6 526,64	120 090		
							431 544		
13	SP	TF 06a.01	Demontáž stávající fasády	m2	12,700	4 055,34	51 503		
14	SP	TF 06a.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	12,700	2 711,11	34 431		
15	SP	TF 06a.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	12,700	19 004,20	241 353		
16	SP	TF 06a.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	12,700	8 209,19	104 257		
							454 156		
17	SP	TF 06b.01	Demontáž stávající fasády	m2	12,900	4 055,34	52 314		
18	SP	TF 06b.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	12,900	2 704,08	34 883		
19	SP	TF 06b.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	12,900	17 523,71	226 056		
20	SP	TF 06b.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	12,900	10 922,75	140 903		
							7 891 313		
21	SP	TF 07a.01	Demontáž stávající fasády	m2	225,400	4 055,34	914 074		
22	SP	TF 07a.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	225,400	2 717,54	612 534		
23	SP	TF 07a.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	225,400	17 194,45	3 875 629		
24	SP	TF 07a.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	225,400	11 042,93	2 489 076		
							6 565 002		
25	SP	TF 07b.01	Demontáž stávající fasády	m2	196,500	4 055,34	796 874		
26	SP	TF 07b.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	196,500	2 695,32	529 630		
27	SP	TF 07b.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	196,500	18 336,56	3 603 134		
28	SP	TF 07b.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	196,500	8 322,46	1 635 363		
							6 174 216		
29	SP	TF 08.01	Demontáž stávající fasády	m2	197,700	4 055,34	801 741		
30	SP	TF 08.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	197,700	2 762,51	546 148		
31	SP	TF 08.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	197,700	18 493,63	3 656 191		
32	SP	TF 08.04	dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	197,700	5 918,75	1 170 137		
							2 669 901		
							623 722		
1	SP	FD 10.01	Celoprosklené dvukřídle dveře (otevírání na elektro pohony otk + možnost běžného průchodu aktivním křídlem mimo poplach), specifikace viz. tab. dveří / ZELENÁ - G06	kus	1,000	239 920,55	239 921		
2	SP	TF 10.01	Demontáž stávající fasády	m2	9,900	4 055,34	40 148		
3	SP	TF 10.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	9,900	2 700,87	26 739	změna výměry - vysvětlení č. 22	
4	SP	TF 10.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	9,900	21 623,33	214 071	změna výměry - vysvětlení č. 22	
5	SP	TF 10.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	9,900	10 388,29	102 844	změna výměry - vysvětlení č. 22	
							2 046 179		
6	SP	FD 10.03	Posuvné automatické dveře, specifikace viz. tab. dveří / ČERVENÁ - G05	kus	1,000	438 356,16	438 356		
7	SP	TF 12.01	Demontáž stávající fasády	m2	44,500	4 055,34	180 463		
8	SP	TF 12.02	Úprava stávajících ocelových nosných břitů fasády	m2	44,500	2 799,87	124 594	změna výměry - vysvětlení č. 22	
9	SP	TF 12.03	Dodávka a montáž kotevních nerezových prvků včetně zasklení	m2	44,500	19 068,61	848 553	změna výměry - vysvětlení č. 22	
10	SP	TF 12.04	Dodávka a montáž vnitřních skleněných žeber	m2	44,500	10 207,02	454 212	změna výměry - vysvětlení č. 22	
							1 012 352		
							1 012 352		
1	SP	KP001.01	VZT mříž - Demontáž stávající fasády / jih	m2	4,400	80,00	352		
2	SP	KP001.02	VZT mříž - Dodávka a montáž kotvení - ocel pozink + lak / jih	m2	4,400	1 890,00	8 316		
3	SP	KP001.03	VZT mříž - al VZT mříž v barvě ral, hliníkové profily šroubované do al obvodového rámu (sítě proti hmyzu součástí dodávky VZT) / jih	m2	4,400	1 890,00	8 316		
4	SP	KP002.1	VZT mříž - Demontáž stávající fasády / východ	m2	4,200	80,00	336		
5	SP	KP002.2	VZT mříž - Dodávka a montáž kotvení, ocel pozink + lak / východ	m2	4,200	1 890,00	7 938		
6	SP	KP002.3	AL VZT mříž v barvě ral, hliníkové profily šroubované do al obvodového rámu (sítě proti hmyzu součástí dodávky VZT) / východ	m2	4,200	1 890,00	7 938		
7	SP	KP003a	Původní obkladové profily budou znovu eloxovány a osazeny na nepřehlednou část rastrové fasády, celá konstrukce bude osazena jako provětrávaná s min. předsazením / jih a jihovýchod	m2	42,900	21 760,00	933 504		
8	SP	KP003b	Atikový hliníkový plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox včetně soustruží (tep. izolace, pojistná hydroizolace, konstrukce atiky) / jih a jihovýchod	m2	16,400	2 100,00	34 440		
9	SP	KP004.1	Demontáž původní atiky / východ - krček	m2	1,000	120,00	120		
10	SP	KP004.2	Hliníková podkladní konstrukce, konstrukce atiky, atikový hliníkový plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox / východ - krček	m2	1,000	2 100,00	2 100		
11	SP	KP005.01	Demontáž původní atiky / západ - krček	m2	1,000	680,00	680		
12	SP	KP005.02	Podkladní konstrukce - al rošt, podkladní deska/ západ - krček	m2	1,000	2 100,00	2 100		
13	SP	KP005.03	Oplechování dvojité atiky - al plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox/ západ - krček	m2	1,000	2 100,00	2 100		
14	SP	KP006.1	Demontáž původní atiky / sever	m2	1,400	150,00	210		
15	SP	KP006.2	Podkladní konstrukce - al rošt, podkladní deska / sever	m2	1,400	687,00	962		
16	SP	KP006.3	Oplechování dvojité atiky - al plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox / sever	m2	1,400	2 100,00	2 940		
							156 278 999		
							47 045 495		
							7 649 700		
							1 515 503		
1	SP	720.01.01	Montáž - Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	130,000	266,90	34 697		
2	SP	720.01.02	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	130,000	86,70	11 271		
3	SP	720.01.03	Montáž - Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	125,000	291,55	36 444		
4	SP	720.01.04	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	125,000	111,35	13 919		
5	SP	720.01.05	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	90,000	294,95	26 546		
6	SP	720.01.06	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	90,000	297,50	26 775		
7	SP	720.01.07	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	220,000	294,95	64 889		
8	SP	720.01.08	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	220,000	454,75	100 045		
9	SP	720.01.09	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	70,000	325,55	22 789		
10	SP	720.01.10	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	70,000	486,20	34 034		
11	SP	720.01.11	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	50,000	389,30	19 465		
12	SP	720.01.12	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	50,000	828,75	41 438		
13	SP	720.01.13	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	240,000	294,95	70 788		
14	SP	720.01.14	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	240,000	454,75	109 140		
15	SP	720.01.15	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	80,000	325,55	26 044		
16	SP	720.01.16	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	80,000	486,20	38 896		
17	SP	720.01.17	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	40,000	389,30	15 572		
18	SP	720.01.18	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	40,000	828,75	33 150		
19	SP	720.01.19	Montáž - Potrubí nerezové (svodné) ležaté zavěšené D110x1,0	m	5,000	325,55	1 628		
20	SP	720.01.20	Potrubí nerezové hrdlové (svodné) ležaté zavěšené D110x1,0, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	5,000	5 792,75	28 964		
21	SP	720.01.21	Montáž - Potrubí svislé zvuk tlumící svislé DN 125	m	30,000	328,95	9 869		
22	SP	720.01.22	Potrubí HT Master 3 odpadní zvuk tlumící svislé DN 125, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	30,000	1 042,95	31 289		
23	SP	720.01.23	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	68,000	95,20	6 474		
24	SP	720.01.24	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	34,000	105,40	3 584		
25	SP	720.01.25	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	44,000	156,40	6 882		
26	SP	720.01.26	Montáž - Vtok střešní DN 100 pro plochou střechu	kus	3,000	364,65	1 094		
27	SP	720.01.27	Vtok střešní DN 100 pro plochou střechu	kus	3,000	3 578,50	10 736		
28	SP	720.01.28	Montáž - Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka	kus	15,000	260,10	3 902		
29	SP	720.01.29	Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka (TP ZTI - označení VP)	kus	15,000	3 014,95	45 224		
30	SP	720.01.30	Montáž - Uzávěrka západová DN 40, pro automatické pračky	kus	1,000	260,10	260		
31	SP	720.01.31	Uzávěrka západová DN 40, pro automatické pračky	kus	1,000	437,75	438		
32	SP	720.01.32	Montáž - Uzávěrka západová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	6,000	187,85	1 127		
33	SP	720.01.33	Uzávěrka západová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	6,000	539,75	3 239		
34	SP	720.01.34	Montáž - Uzávěrka západová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	39,000	260,10	10 144		
35	SP	720.01.35	Uzávěrka západová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	39,000	515,10	20 089		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
36	SP	720.01.36	Montáž - Hlavice ventilační, přívětrávací D 50/75/110	kus	26,000	208,25	5 415		
37	SP	720.01.37	Hlavice ventilační, přívětrávací D 50/75/110	kus	26,000	785,40	20 420		
38	SP	720.01.38	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	4,000	356,15	1 425		
39	SP	720.01.39	Demontáž potrubí litinového do DN 100 / včetně lividace suti	m	480,000	340,00	163 200		
40	SP	720.01.40	Demontáž potrubí litinového do DN 200 / včetně lividace suti	m	210,000	340,00	71 400		
41	SP	720.01.41	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm / včetně lividace suti	m	220,000	340,00	74 800		
42	SP	720.01.42	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125, napojení stávajících středních vtoků	kus	8,000	6 045,20	48 362		
43	SP	720.01.43	Protipožární těsnící manžeta do DN 125	ks	16,000	3 024,39	48 390		
44	SP	720.01.44	Zednické přímomoce - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	129 505,15	129 505		
45	SP	720.01.45	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	1 045,000	39,95	41 748		
Posoddlí								4 023 750	
1	SP	720.02.01	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25, včetně kotvicích prvků	m	30,000	270,30	8 109		
2	SP	720.02.02	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	30,000	241,40	7 242		
3	SP	720.02.03	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32, včetně kotvicích prvků	m	190,000	302,60	57 494		
4	SP	720.02.04	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	190,000	308,55	58 625		
5	SP	720.02.05	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40, včetně kotvicích prvků	m	120,000	338,30	40 596		
6	SP	720.02.06	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	120,000	356,15	42 738		
7	SP	720.02.07	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 50, včetně kotvicích prvků	m	20,000	368,05	7 361		
8	SP	720.02.08	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 50, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	20,000	492,15	9 843		
9	SP	720.02.09	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 80, včetně kotvicích prvků	m	30,000	527,85	15 836		
10	SP	720.02.10	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 80, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	30,000	826,20	24 786		
11	SP	720.02.11	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	490,000	166,60	81 634		
12	SP	720.02.12	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	490,000	476,85	233 657		
13	SP	720.02.13	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	35,000	184,45	6 456		
14	SP	720.02.14	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	35,000	585,65	20 498		
15	SP	720.02.15	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	185,000	208,25	38 526		
16	SP	720.02.16	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	185,000	715,70	132 405		
17	SP	720.02.17	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	180,000	232,90	41 922		
18	SP	720.02.18	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	180,000	911,20	164 016		
19	SP	720.02.19	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	257,55	3 863		
20	SP	720.02.20	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	1 346,40	20 196		
21	SP	720.02.21	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	293,25	4 399		
22	SP	720.02.22	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	1 779,05	26 686		
23	SP	720.02.23	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm, včetně kotvicích prvků	m	240,000	197,20	47 328		
24	SP	720.02.24	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN 16 polyfúz. svařováním D 20mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	240,000	88,40	21 216		
25	SP	720.02.25	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm, včetně kotvicích prvků	m	190,000	214,20	40 698		
26	SP	720.02.26	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 25mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	190,000	109,65	20 834		
27	SP	720.02.27	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm, včetně kotvicích prvků	m	240,000	239,70	57 528		
28	SP	720.02.28	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN 16 polyfúz. svařováním D 32mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	240,000	150,45	36 108		
29	SP	720.02.29	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN 16 polyfúz. svařováním D 40mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	25,000	209,10	5 228		
30	SP	720.02.30	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm, včetně kotvicích prvků	m	25,000	253,30	6 333		
31	SP	720.02.31	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	240,000	24,33	5 839	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
32	SP	720.02.32	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	240,000	105,40	25 296	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
33	SP	720.02.33	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 50 mm	m	675,000	24,33	16 423	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
34	SP	720.02.34	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	190,000	105,40	20 026	změna výměry - vysvětlení č. 24	
35	SP	720.02.35	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	240,000	113,90	27 336	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
36	SP	720.02.36	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	245,000	130,05	31 862	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
37	SP	720.02.37	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	140,000	24,33	3 406	změna výměry - vysvětlení č. 24	
38	SP	720.02.38	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	140,000	165,75	23 205	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
39	SP	720.02.39	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 89 mm	m	30,000	24,33	730		
40	SP	720.02.40	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	30,000	182,75	5 483		
41	SP	720.02.41	Montáž - Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	208,000	276,25	57 460		
42	SP	720.02.42	Montáž - Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	26,000	281,35	7 315		
43	SP	720.02.43	Montáž - Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, nerezový, rozměr 650 x 650 x 250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	26,000	884,00	22 984	změna popisu - vysvětlení č. 19	
44	SP	720.02.44	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, nerezový, rozměr 650 x 650 x 250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	26,000	21 783,80	566 379	změna popisu - vysvětlení č. 19	
45	SP	720.02.45	Montáž - Skříň hydrantová bez výzbroje box s plnými dveřmi (rozvodů suchovodu), nerezový, rozměr 500 x 400 x 210 mm	kus	7,000	884,00	6 188	změna popisu - vysvětlení č. 19	
46	SP	720.02.46	Skříň hydrantová bez výzbroje box s plnými dveřmi (rozvodů suchovodu), nerezový, rozměr 500 x 400 x 210 mm	kus	7,000	24 700,15	172 901	změna popisu - vysvětlení č. 19	
47	SP	720.02.47	Montáž - Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52	kus	7,000	1 046,35	7 324		
48	SP	720.02.48	Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52 (rozvodů suchovodu)	kus	7,000	11 935,70	83 550		
49	SP	720.02.49	Montáž - Vodoměr domovní G 1/2" s impulzním výstupem M-BUS	kus	2,000	176,80	354		
50	SP	720.02.50	Vodoměr domovní G 1/2" Q=2,5 m³/h s impulzním výstupem M-BUS, cejchovaný	kus	2,000	4 784,65	9 569		
51	SP	720.02.51	Montáž - Ventil regulační cirkulační automatický DN 15, PN 16. Termoventil na pitnou vodu včetně termostatické hlavice s oddělenou kapilárou (2 m) a nastavitelným rozsahem 30 - 70°C (nastaveno na 45°C).	kus	12,000	317,90	3 815		
52	SP	720.02.52	Ventil regulační cirkulační automatický DN 15, PN 16. Termoventil na pitnou vodu včetně termostatické hlavice s oddělenou kapilárou (2 m) a nastavitelným rozsahem 30 - 70°C (nastaveno na 45°C).	kus	12,000	7 117,90	85 415		
53	SP	720.02.53	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 15	kus	5,000	161,50	808		
54	SP	720.02.54	Kohout kulový s vypouštěním DN 15 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	5,000	546,55	2 733		
55	SP	720.02.55	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 20	kus	1,000	162,35	162		
56	SP	720.02.56	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	1,000	623,05	623		
57	SP	720.02.57	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	13,000	210,80	2 740		
58	SP	720.02.58	Kohout kulový s vypouštěním DN 25 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	13,000	876,35	11 393		
59	SP	720.02.59	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 50	kus	7,000	297,50	2 083		
60	SP	720.02.60	Kohout kulový s vypouštěním DN 50 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	7,000	2 790,55	19 534		
61	SP	720.02.61	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100	m	2 000,000	29,75	59 500		
62	SP	720.02.62	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200	m	2 000,000	36,55	73 100		
63	SP	720.02.63	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 / včetně lividace suti	m	1 250,000	340,00	425 000		
64	SP	720.02.64	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 / včetně lividace suti	m	720,000	340,00	244 800		
65	SP	720.02.65	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 / včetně lividace suti	m	20,000	340,00	6 800		
66	SP	720.02.66	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 / včetně lividace suti	m	30,000	340,00	10 200		
67	SP	720.02.67	Protipožární těsnící manžeta do DN 100	kus	13,000	2 746,28	35 702		
68	SP	720.02.68	Montáž - Skříň nerezová o rozměru 600 x 600 / 300 mm (šířka x výška / hloubka) pro instalaci nezámrzného ventilu s vývodem na hadici. Instalace do niky 700 x 700 / 200 mm (šířka x výška / hloubka). Včetně dvířek na pantu a zámku s klíčem pro zabezpečení (uzamčení). Dvířka budou vybavena úchyty pro zavěšení stávajícícho kameného obkladu.	kus	1,000	2 781,05	2 781		
69	SP	720.02.69	Skříň nerezová o rozměru 600 x 600 / 300 mm (šířka x výška / hloubka) pro instalaci nezámrzného ventilu s vývodem na hadici. Instalace do niky 700 x 700 / 200 mm (šířka x výška / hloubka). Včetně dvířek na pantu a zámku s klíčem pro zabezpečení (uzamčení). Dvířka budou vybavena úchyty pro zavěšení stávajícícho kameného obkladu.	kus	1,000	35 219,48	35 219		
70	SP	720.02.70	Zednické přímomoce - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	240 424,20	240 424		
71	MP	720.02.71	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 30 mm, vnitřní průměr do 22 mm	m	710,000	166,07	117 910	nová položka - vysvětlení č. 24	
72	MP	720.02.72	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 40 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	210,000	173,82	36 502	nová položka - vysvětlení č. 24	
73	MP	720.02.73	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 25 mm, l=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m³, vnitřní průměr 15 mm.	m	490,000	238,85	117 037	nová položka - vysvětlení č. 24	
74	MP	720.02.74	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, l=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m³, vnitřní průměr 18 mm.	m	35,000	249,05	8 717	nová položka - vysvětlení č. 24	
75	MP	720.02.75	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, l=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m³, vnitřní průměr 22 mm.	m	185,000	254,15	47 018	nová položka - vysvětlení č. 24	
76	MP	720.02.76	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 40 mm, l=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m³, vnitřní průměr 28 mm.	m	180,000	278,80	50 184	nová položka - vysvětlení č. 24	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
77	MP	720.02.77	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 35 mm.	m	15,000	258,40	3 876	nová položka - vysvětlení č. 24		
78	MP	720.02.78	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 25 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 42 mm.	m	15,000	259,25	3 889	nová položka - vysvětlení č. 24		
Pododíl								1 819 654		
1	SP	720.03.01	Klozet závěsný bílý, včetně sedátka v bílé barvě (TP ZTI - označení WC)	kus	37,000	6 861,20	253 864			
2	SP	720.03.02	Klozet závěsný pro ZTP bílý, včetně sedátka bílé (TP ZTI - označení WC1)	kus	3,000	10 281,60	30 845			
3	SP	720.03.03	Pisoár diturvitový zavěšený, bezvodý bílý (TP ZTI - označení PZ)	kus	13,000	10 370,00	134 810			
4	SP	720.03.04	Pisoár diturvitový zavěšený, automatické ovládání fotobuňkou bílý (TP ZTI - označení PZ1)	kus	1,000	14 039,45	14 039			
5	SP	720.03.05	Umyvadlo diturvitové nástěnné, bílé (TP ZTI označení U)	kus	12,000	1 050,60	12 607	změna popisu - vysvětlení č. 19		
6	SP	720.03.06	Umyvadlo diturvitové nástěnné pro imobilní, bílé (TP ZTI - označení U1)	kus	3,000	2 769,30	8 308			
7	SP	720.03.07	Umyvátko diturvitové nástěnné, bílé (TP ZTI - označení U2)	kus	5,000	1 354,05	6 770			
8	SP	720.03.08	Umyvadlo diturvitové zápusné, bílé (TP ZTI - označení U3)	kus	5,000	4 584,90	22 925			
9	SP	720.03.09	Umyvadlo z umělého kamene pultové dvoudílné, (1320x570) - (TP ZTI - označení U4a)	kus	1,000	22 570,05	22 570			
10	SP	720.03.10	Umyvadlo z umělého kamene pultové třídílné, (2195x600) - (TP ZTI označení U6a)	kus	1,000	34 886,55	34 887			
11	SP	720.03.11	Umyvadlo z umělého kamene pultové třídílné, (2440x600) - (TP ZTI označení U6b)	kus	1,000	36 717,45	36 717			
12	SP	720.03.12	Umyvadlo z umělého kamene pultové třídílné, (2440x470) - (TP ZTI - označení U6c)	kus	1,000	34 804,10	34 804			
13	SP	720.03.13	Umyvadlo z umělého kamene pultové čtyřdílné, (2900x275x1515x470) - (TP ZTI - označení U7)	kus	1,000	55 946,15	55 946			
14	SP	720.03.14	Umyvadlo z umělého kamene pultové pětídílné, (2690x600x1585x600) - (TP ZTI - označení U8)	kus	1,000	67 613,25	67 613			
15	SP	720.03.15	Sílon umyvadlový mosazný s chromovanou úpravou (TP ZTI označení U-U8)	kus	45,000	942,65	42 419	změna popisu - vysvětlení č. 19		
16	SP	720.03.16	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla bez, přepadu (TP ZTI označení U4-U8)	kus	20,000	613,70	12 274	změna popisu - vysvětlení č. 19		
17	SP	720.03.17	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla s, přepadem (TP ZTI - označení U1-U3)	kus	25,000	629,00	15 725			
18	SP	720.03.18	Sprchový podlahový žlábek (900) s nerezovou, mřížkou (TP ZTI - označení SK)	kus	4,000	11 079,75	44 319			
19	SP	720.03.19	Sprchová vanička litý, mramor (1200x800) (TP ZTI - označení SK2)	kus	8,000	5 915,15	47 321			
20	SP	720.03.20	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x1000) (TP ZTI - označení SKb)	kus	1,000	10 943,75	10 944			
21	SP	720.03.21	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x1100) (TP ZTI - označení SK1b,SK1h)	kus	9,000	10 943,75	98 494			
22	SP	720.03.22	Výlevka diturvitová zavěšená s nerezovou mřížkou (TP ZTI - označení VL)	kus	4,000	8 305,35	33 221			
23	SP	720.03.23	Ventil rohový přípojovací DN 15 x DN 10 (TP ZTI - označení U-U8, PZ, WC,WC1)	kus	144,000	632,40	91 066			
24	SP	720.03.24	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 mosaz pochromovaná	kus	5,000	839,80	4 199			
25	SP	720.03.25	Ventil výtokový DN 15 x DN 20 nezámrzný, v nerezové skřínce ve fasádě	kus	1,000	24 256,45	24 256			
26	SP	720.03.26	Baterie páková stoján. ruční, bez otvír.odpadu (TP ZTI - označení U,U2,U3)	kus	22,000	2 997,10	65 936			
27	SP	720.03.27	Baterie stojánková automatická na fotobuňku (TP ZTI označení U4-U8)	kus	20,000	4 930,85	98 617	změna popisu - vysvětlení č. 19		
28	SP	720.03.28	Baterie umyvadlová stojánková ruční pro ZTP (TP ZTI - označení U1)	kus	3,000	1 615,85	4 848			
29	SP	720.03.29	Baterie nástěnná ruční k výlevce (TP ZTI označení VL)	kus	4,000	1 864,05	7 456			
30	SP	720.03.30	Ruční sprcha s hadicí a sprchovou tyčí (TP ZTI - označení SK, SK1,SK2)	kus	12,000	1 865,75	22 389			
31	SP	720.03.31	Baterie sprchová podomítková s ruční sprchou, zpětná klapka (TP ZTI - označení SK,SK1SK2)	kus	12,000	4 543,25	54 519			
32	SP	720.03.32	Demontáž klozetů splachovacích / včetně lividace suti	kus	39,000	364,65	14 221			
33	SP	720.03.33	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem / včetně lividace suti	kus	13,000	364,65	4 740			
34	SP	720.03.34	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur / včetně lividace suti	kus	53,000	364,65	19 326			
35	SP	720.03.35	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur / včetně lividace suti	kus	18,000	884,00	15 912			
36	SP	720.03.36	Demontáž dřezů jednotlivých na konzolách / včetně lividace suti	kus	9,000	364,65	3 282			
37	SP	720.03.37	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové / včetně lividace suti	kus	5,000	364,65	1 823			
38	SP	720.03.38	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	8,000	1 793,50	14 348			
39	SP	720.03.39	Montáž sprchových zástěn	kus	11,000	3 248,70	35 736	změna výměry - vysvětlení č. 19		
40	SP	720.03.40	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4,000	650,25	2 601			
41	SP	720.03.41	Montáž klozetu závěsného	kus	40,000	663,00	26 520			
42	SP	720.03.42	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	14,000	753,95	10 555			
43	SP	720.03.43	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	32,000	758,20	24 262			
44	SP	720.03.44	Montáž baterie umyv. a drezové nástěnné	kus	49,000	364,65	17 868			
45	SP	720.03.45	Montáž baterie nástěnné G 1/2	kus	4,000	364,65	1 459			
46	SP	720.03.46	Montáž baterií sprchových	kus	12,000	1 768,00	21 216			
47	SP	720.03.47	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	40,000	1 079,50	43 180			
48	SP	720.03.48	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x1000) (TP ZTI označení SKa)	kus	1,000	15 355,25	15 355	nová položka - vysvětlení č. 19		
49	MP	720.03.49	Ventil rohový přípojovací DN 15 x DN 10 (TP ZTI - označení U-U8, PZ, WC,WC1)	kus	208,000	632,40	131 539	doplnění položky (pro technologii Gastro) - vysvětlení č. 27		
Pododíl								291 793		
1	SP	720.04.01	Modul závěsný pro WC s nádržíkou pod omítkou, splachovací tlačítko (KKP - označení WC)	kus	37,000	6 718,40	248 581			
2	SP	720.04.02	Modul závěsný pro WC pro ZTP s nádržíkou pod, omítkou oddálené splachování (KKP - ozn. WC1)	kus	3,000	14 404,10	43 212			
TK 1. úroveň								33 011 460		
Pododíl								5 271 488		
1	SP	751.01.02	751. VZDUCHOTECHNIKA 751.01.1: Větrání jeviště Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpční). Tepelná účinnost minimálně 77,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 60,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 2x12 kW/400 V (EC motor); Vo= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 2x 12 kW/400 V (EC motor); Qchle= 251,95 kW (voda 7/13°C, 50,52 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 382,02 kW (voda 60/40°C, 8,49 kPa, tvzd= -15/40°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	893 878,70	893 879	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distribuitor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 3 875 kg. Maximální rozměry 7139 x 3682 x 2410 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L2, T2, T62. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 103,6 dB(A), LwAsání= 61,1 dB(A), LwAskřín= 88,1		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	SP	751.01.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpci). Tepelná účinnost minimálně 77,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 60,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 2x12 kW/400 V (EC motor); Vo= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 2x 12 kW/400 V (EC motor); Qchl= 251,95 kW (voda 7/13°C, 50,52 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 382,02 kW (voda 60/40°C, 8,49 kPa, tvzd= -15/40°C).	ks	1,000	19 306,90	19 307	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vlhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 3 875 kg. Maximální rozměry 7139 x 3682 x 2410 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L2, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 103,6 dB(A), LwAsání= 61,1 dB(A), LwAskřín = 88,1	
3	SP	751.01.03	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na ocelovou konstrukci). Vp= 3 000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 30,5 kW (voda 7/13°C, 18 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 21,1 kW (voda 60/40°C, 13 kPa, tvzd= 11/32°C); Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vlhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 449 kg. Maximální rozměry 3882 x 700 x 1402 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 68 dB(A), LwAokoli = 54 dB(A). Zařízení splňuje nařízení nařízení o oodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	102 437,75	102 438		
4	SP	751.01.03a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na ocelovou konstrukci). Vp= 3 000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 30,5 kW (voda 7/13°C, 18 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 21,1 kW (voda 60/40°C, 13 kPa, tvzd= 11/32°C); Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vlhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 449 kg. Maximální rozměry 3882 x 700 x 1402 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 68 dB(A), LwAokoli = 54 dB(A). Zařízení splňuje nařízení nařízení o oodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	5 791,90	5 792		
5	SP	751.01.04	Adiabatický zvlhčovač pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: 1773 x 1407 mm. Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 1736 x 1478 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí. Rám odlučovacích kazet.	ks	1,000	446 648,65	446 649		
6	SP	751.01.04a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: 1773 x 1407 mm. Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 1736 x 1478 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí. Rám odlučovacích kazet.	ks	1,000	13 515,00	13 515		
7	SP	751.01.05	Adiabatický zvlhčovač pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	186 082,85	186 083		
8	SP	751.01.05a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací kazety bez rámu: 4 x 456 x 456 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
9	SP	751.01.06	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	10 535,75	10 536		
10	SP	751.01.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
11	SP	751.01.07	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	10 535,75	10 536		
12	SP	751.01.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
13	SP	751.01.08	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	10 535,75	10 536		
14	SP	751.01.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
15	SP	751.01.09	Protipožární klapka obdélníková 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 331,30	9 331		
16	SP	751.01.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
17	SP	751.01.10	Protipožární klapka obdélníková 560 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 891,35	5 891		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
18	SP	751.01.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
19	SP	751.01.11	Protipožární klapka obdélníková 560 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 859,90	5 860		
20	SP	751.01.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
21	SP	751.01.12	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 800 x 1800 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	10 520,45	21 041		
22	SP	751.01.12a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 1800 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	1 158,55	2 317		
23	SP	751.01.13	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 500 x 900 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	4 014,55	8 029		
24	SP	751.01.13a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 900 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	772,65	1 545		
25	SP	751.01.14	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 142,00	2 142		
26	SP	751.01.14a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	675,75	676		
27	SP	751.01.15	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 400 x 150 mm (atyp). Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	12,000	1 144,95	13 739		
28	SP	751.01.15a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 150 mm (atyp). Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	12,000	627,30	7 528		
29	SP	751.01.16	Klapka kruhová jednolístá na servopohon - Ø500/400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	2,000	1 786,70	3 573		
30	SP	751.01.16a	Montáž klapky kruhové jednolísté na servopohon - Ø500/400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	2,000	578,85	1 158		
31	SP	751.01.17	Klapka čtyřhranná lamelová 750 x 500 mm (atyp). Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	6,000	2 643,50	15 861		
32	SP	751.01.17a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 750 x 500 mm (atyp). Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	6,000	772,65	4 636		
33	SP	751.01.18	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	453,90	908		
34	SP	751.01.18a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		
35	SP	751.01.19	Tlumič hluku čtyřhranný 3250 x 2000 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	86 241,85	86 242		
36	SP	751.01.19a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 3250 x 2000 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 29 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	7 723,10	7 723		
37	SP	751.01.20	Tlumič hluku čtyřhranný 2500 x 2500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	112 368,30	112 368		
38	SP	751.01.20a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 2500 x 2500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	15 059,45	15 059		
39	SP	751.01.21	Tlumič hluku čtyřhranný 2000 x 1250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	43 981,55	43 982		
40	SP	751.01.21a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 2000 x 1250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	8 687,85	8 688		
41	SP	751.01.22	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 1500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	40 452,35	40 452		
42	SP	751.01.22a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 1500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	5 791,90	5 792		
43	SP	751.01.23	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	19 901,90	39 804		
44	SP	751.01.23a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	2 413,15	4 826		
45	SP	751.01.24	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	8,000	4 975,90	39 807		
46	SP	751.01.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	8,000	1 737,40	13 899		
47	SP	751.01.25	Tlumič hluku čtyřhranný 600 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	9 557,40	19 115		
48	SP	751.01.25a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 600 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	1 448,40	2 897		
49	SP	751.01.26	Tlumič hluku čtyřhranný 600 x 150 / 950 mm. Tlumič s nízkou instalační výškou. S oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr 150x600x950 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 28 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 1,8 m/s - 17 Pa.	ks	12,000	2 487,95	29 855		
50	SP	751.01.26a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 600 x 150 / 950 mm. Tlumič s nízkou instalační výškou. S oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr 150x600x950 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 28 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 1,8 m/s - 17 Pa.	ks	12,000	965,60	11 587		
51	SP	751.01.27	Tlumič hluku kruhový Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 357,45	2 715		
52	SP	751.01.27a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	482,80	966		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
53	SP	751.01.28	Tkaninové potrubí (textilní výústka). Distribuce vzduchu malými tryskami d40 (103 ks). Průtok 6210 až 8350 m3/h. Použitelný přetlak 100 Pa. Tvar kruhový. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 9017. Průměr 630 mm. Složeno ze 7 ks. Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, zesílený pásek. Nosný prvek: hliníkový profil, lišty pro oblouky stáčené, napínač v profilu, závěsy svislé, lanko pozinkované.	ks	2,000	24 012,50	48 025	1. část: První konec začátek, druhý konec zip_2 ks (1 oblouk d630 90° začátek, sešítí; celková délka 1140 mm). 2. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 15° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 871 mm). 3. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 75° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 2895 mm). 4. část: První konec začátek, druhý konec zip_1 ks; celková délka 1375 mm). 5. část: První konec začátek, druhý konec zip_2 ks (1 oblouk d630 90° sešítí, sešítí; celková délka 990 mm). 6. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 90° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 3195 mm). 7. část: První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d630_zip 3 ks; celková délka 14495 mm).	
54	SP	751.01.28a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výústky). Distribuce vzduchu malými tryskami d40 (103 ks). Průtok 6210 až 8350 m3/h. Použitelný přetlak 100 Pa. Tvar kruhový. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 9017. Průměr 630 mm. Složeno ze 7 ks. Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, zesílený pásek. Nosný prvek: hliníkový profil, lišty pro oblouky stáčené, napínač v profilu, závěsy svislé, lanko pozinkované.	ks	2,000	4 827,15	9 654	1. část: První konec začátek, druhý konec zip_2 ks (1 oblouk d630 90° začátek, sešítí; celková délka 1140 mm). 2. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 15° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 871 mm). 3. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 75° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 2895 mm). 4. část: První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d630_zip 1 ks; celková délka 1375 mm). 5. část: První konec začátek, druhý konec zip_2 ks (1 oblouk d630 90° sešítí, sešítí; celková délka 990 mm). 6. část: První konec začátek, druhý konec zip_3 ks (1 oblouk d630 90° + rovný kus_zip, sešítí; celková délka 3195 mm). 7. část: První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d630_zip 3 ks; celková délka 14495 mm).	
55	SP	751.01.29	Výústka přírodní obdélníková 1000x300 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	2 155,60	6 467		
56	SP	751.01.29a	Montáž výústky přírodní obdélníkové 1000x300 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	578,85	1 737		
57	SP	751.01.30	Výústka přírodní obdélníková 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 768,85	1 769		
58	SP	751.01.30a	Montáž výústky přírodní obdélníkové 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
59	SP	751.01.31	Výústka odtahová obdélníková 500x400 mm s regulací R1. Vo= 865 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	24,000	1 379,55	33 109		
60	SP	751.01.31a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 500x400 mm s regulací R1. Vo= 865 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	24,000	578,85	13 892		
61	SP	751.01.32	Výústka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	567,80	1 136		
62	SP	751.01.32a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		
63	SP	751.01.33	Krycí mřížka čtyřhranná 3250 x 2000 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	8 269,65	16 539		
64	SP	751.01.33a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 3250 x 2000 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	1 930,35	3 861		
65	SP	751.01.34	Krycí mřížka čtyřhranná 2500 x 2500 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	8 635,15	17 270		
66	SP	751.01.34a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 2500 x 2500 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	1 737,40	3 475		
67	SP	751.01.35	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 1500 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	3 384,70	3 385		
68	SP	751.01.35a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 1500 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
69	SP	751.01.36	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 1000 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	2 258,45	2 258		
70	SP	751.01.36a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 1000 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
71	SP	751.01.37	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 300 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	3,000	564,40	1 693		
72	SP	751.01.37a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 300 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	3,000	772,65	2 318		
73	SP	751.01.38	Krycí mřížka čtyřhranná 800 x 1800 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	2 092,70	4 185		
74	SP	751.01.38a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 800 x 1800 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	965,60	1 931		
75	SP	751.01.39	Krycí mřížka čtyřhranná 600 x 150 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	12,000	431,80	5 182		
76	SP	751.01.39a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 600 x 150 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	12,000	578,85	6 946		
77	SP	751.01.40	Krycí mřížka čtyřhranná 560 x 315 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	457,30	457		
78	SP	751.01.40a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 560 x 315 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	578,85	579		
79	SP	751.01.41	Krycí mřížka čtyřhranná 250 x 630 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	442,85	443		
80	SP	751.01.41a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 250 x 630 mm. Okna z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	578,85	579		
81	SP	751.01.42	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální tloušťkou třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnné zařízení).	m2	1 672,000	385,90	645 225		
82	SP	751.01.42a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální tloušťkou třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnné zařízení).	m2	1 672,000	192,95	322 612		
83	SP	751.01.43	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø560 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	97,000	1 597,15	154 924		
84	SP	751.01.43a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø560 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	97,000	289,85	28 115		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
85	SP	751.01.44	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	13,000	838,95	10 906		
86	SP	751.01.44a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	13,000	241,40	3 138		
87	SP	751.01.45	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	447,10	894		
88	SP	751.01.45a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	221,85	444		
89	SP	751.01.46	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	85,000	214,20	18 207		
90	SP	751.01.46a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	85,000	173,40	14 739		
91	SP	751.01.47	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	149,000	1 331,95	198 461		
92	SP	751.01.47a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	149,000	46,83	6 978		
93	SP	751.01.48	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	1 004,000	414,80	416 459		
94	SP	751.01.48a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	1 004,000	46,83	47 017		
95	SP	751.01.49	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	315,000	367,20	115 668		
96	SP	751.01.49a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	315,000	46,83	14 751		
97	SP	751.01.50	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	326,000	1 573,35	512 912		
98	SP	751.01.50a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	326,000	46,83	15 267		
99	SP	751.01.51	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	48,000	753,10	36 149		
100	SP	751.01.51a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	48,000	46,83	2 248		
101	SP	751.01.52	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr. 2x email. RAL (černý dle vyzvozkování).	m2	230,000	434,35	99 901		
102	SP	751.01.52a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr. 2x email. RAL (černý dle vyzvozkování).	m2	230,000	434,35	99 901		
103	SP	751.01.53	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 200 mm.	ks	8,000	385,90	3 087		
104	SP	751.01.53a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 200 mm.	ks	8,000	192,95	1 544		
105	SP	751.01.54	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 140 mm.	ks	4,000	385,90	1 544		
106	SP	751.01.54a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 140 mm.	ks	4,000	192,95	772		
107	SP	751.01.55	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 100 x 100 mm.	ks	2,000	385,90	772		
108	SP	751.01.55a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 100 x 100 mm.	ks	2,000	192,95	386		
109	SP	751.01.56	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d250 mm.	ks	2,000	133,45	267		
110	SP	751.01.56a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d250 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododíl		751.02.1: Větrání hlediště						3 863 554	
1	SP	751.02.02	Sestava vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpční). Teplotní účinnost minimálně 77,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 60,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 2x12 kW/400 V (EC motor); Vo= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 2x 12 kW/400 V (EC motor); QchI= 251,95 kW (voda 7/13°C, 50,52 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 382,02 kW (voda 60/40°C, 8,49 kPa, tvzd= -15/40°C). Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	893 878,70	893 879	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vlhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 3 875 kg. Maximální rozměry 7139 x 3682 x 2410 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944- 2:2018. Klasifikace dle EN 1896, 2. edice 2008: D1, L2, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 103,6 dB(A), LwAsání= 61,1 dB(A), LwAskřín = 88,1	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	SP	751.02.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpční). Tepelná účinnost minimálně 77,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 60,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 2x12 kW/400 V (EC motor); Vo= 20 700 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 2x 12 kW/400 V (EC motor); Qchl= 251,95 kW (voda 7/13°C, 50,52 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 382,02 kW (voda 60/40°C, 8,49 kPa, tvzd= -15/40°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	19 306,90	19 307	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhnutí (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 3 875 kg. Maximální rozměry 7139 x 3682 x 2410 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886; 2. edice 2008: D1, L2, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 103,6 dB(A), LwAsání= 61,1 dB(A), LwAsání= 88,1	
3	SP	751.02.03	Adiabatický zvlhčovač pro vřhnutí vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: 1773 x 1407 mm. Eliminátor kapek s odučovacími kazetami: 1736 x 1478 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí. Rám odučovacích kazet.	ks	1,000	446 648,65	446 649		
4	SP	751.02.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vřhnutí vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: 1773 x 1407 mm. Eliminátor kapek s odučovacími kazetami: 1736 x 1478 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí. Rám odučovacích kazet.	ks	1,000	13 515,00	13 515		
5	SP	751.02.04	Ventilátor kruhový potrubní radální Ø315 / 225 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 1 200 m3/h; Pext= 300 Pa; Po= 0,34 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	14 197,55	14 198		
6	SP	751.02.04a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radálního Ø315 / 225 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 1 200 m3/h; Pext= 300 Pa; Po= 0,34 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	1 930,35	1 930		
7	SP	751.02.05	Protipožární klapka obdélníková 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 331,30	9 331		
8	SP	751.02.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
9	SP	751.02.06	Protipožární klapka obdélníková 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 331,30	9 331		
10	SP	751.02.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 630 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
11	SP	751.02.07	Protipožární klapka obdélníková 630 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	11 805,65	11 806		
12	SP	751.02.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
13	SP	751.02.08	Protipožární klapka obdélníková 630 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	11 805,65	11 806		
14	SP	751.02.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
15	SP	751.02.09	Protipožární klapka obdélníková 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 298,90	5 299		
16	SP	751.02.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
17	SP	751.02.10	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 1250 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	5 121,25	10 243		
18	SP	751.02.10a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1250 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	917,15	1 834		
19	SP	751.02.11	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 630 x 560 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	3 115,25	6 231		
20	SP	751.02.11a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 630 x 560 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	772,65	1 545		
21	SP	751.02.12	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 250 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	1 882,75	1 883		
22	SP	751.02.12a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	627,30	627		
23	SP	751.02.13	Klapka čtyřhranná lamelová 800 x 300 mm (atyp). Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	2 015,35	8 061		
24	SP	751.02.13a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 300 mm (atyp). Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	724,20	2 897		
25	SP	751.02.14	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	2 109,70	16 878		
26	SP	751.02.14a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	675,75	5 406		
27	SP	751.02.15	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 450 x 160 mm (atyp). Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	12,000	1 203,60	14 443		
28	SP	751.02.15a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 450 x 160 mm (atyp). Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	12,000	627,30	7 528		
29	SP	751.02.16	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	453,90	908		
30	SP	751.02.16a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
31	SP	751.02.17	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový d125 / 86 mm. Mechanický. S nastavením průtoku. Základní parametry: možný rozsah průtoků 50 až 100 m3/h. Nastavení systému na 67,5 m3/h. Atypická instalace (vyzkoušet a zaregulovat).	ks	78,000	614,55	47 935		
32	SP	751.02.17a	Montáž regulátoru konstantního průtoku vzduchu kruhového d125 / 86 mm. Mechanický. S nastavením průtoku. Základní parametry: možný rozsah průtoků 50 až 100 m3/h. Nastavení systému na 67,5 m3/h. Atypická instalace (vyzkoušet a zaregulovat).	ks	78,000	578,85	45 150		
33	SP	751.02.18	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 1500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	40 452,35	40 452		
34	SP	751.02.18a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 1500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	5 791,90	5 792		
35	SP	751.02.19	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 800 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	14 335,25	28 671		
36	SP	751.02.19a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 800 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	1 448,40	2 897		
37	SP	751.02.20	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	17 979,20	35 958		
38	SP	751.02.20a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	3 668,60	7 337		
39	SP	751.02.21	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	8,000	3 316,70	26 534		
40	SP	751.02.21a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	8,000	772,65	6 181		
41	SP	751.02.22	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 658,35	3 317		
42	SP	751.02.22a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	578,85	1 158		
43	SP	751.02.23	Tlumič hluku kruhový Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 357,45	2 715		
44	SP	751.02.23a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	482,80	966		
45	SP	751.02.24	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 519,80	3 040		
46	SP	751.02.24a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	173,40	347		
47	SP	751.02.25	Dýza s dlouhým dosahem d200 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 300 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	36,000	4 424,25	159 273		
48	SP	751.02.25a	Montáž dýzy s dlouhým dosahem d200 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 300 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	36,000	482,80	17 381		
49	SP	751.02.26	Podlahový difúzor d125 mm. Perforovaný panel difuzoru je vyroben z nerezové oceli (A304), kruhové připojovací hrdlo z pozinkovaného ocelového plechu. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním.	ks	78,000	824,50	64 311		
50	SP	751.02.26a	Montáž podlahového difuzoru d125 mm. Perforovaný panel difuzoru je vyroben z nerezové oceli (A304), kruhové připojovací hrdlo z pozinkovaného ocelového plechu. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním.	ks	78,000	772,65	60 267		
51	SP	751.02.27	Štěrbínová výust. Instalace do stěny. Vmax= 67,5 m3/h. Pztr= 13 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 500 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	12,000	904,40	10 853		
52	SP	751.02.27a	Montáž štěrbinové výustky. Instalace do stěny. Vmax= 67,5 m3/h. Pztr= 13 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 500 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	12,000	578,85	6 946		
53	SP	751.02.28	Výustka přírodní obdélníková 800x300 mm s regulací R1. Vp= 968,5 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	1 879,35	7 517		
54	SP	751.02.28a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 800x300 mm s regulací R1. Vp= 968,5 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	772,65	3 091		
55	SP	751.02.29	Výustka odtahová obdélníková 500x300 mm s regulací R1. Vo= 515 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	1 210,40	48 416		
56	SP	751.02.29a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 500x300 mm s regulací R1. Vo= 515 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	578,85	23 154		
57	SP	751.02.30	Výustka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	567,80	1 136		
58	SP	751.02.30a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		
59	SP	751.02.31	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	2 258,45	2 258		
60	SP	751.02.31a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
61	SP	751.02.32	Krycí mřížka čtyřhranná 1300 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	1 142,40	2 285		
62	SP	751.02.32a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1300 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	578,85	1 158		
63	SP	751.02.33	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	1 035,30	2 071		
64	SP	751.02.33a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	578,85	1 158		
65	SP	751.02.34	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	787,95	1 576		
66	SP	751.02.34a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	578,85	1 158		
67	SP	751.02.35	Krycí mřížka čtyřhranná 630 x 560 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	615,40	1 231		
68	SP	751.02.35a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 630 x 560 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	578,85	1 158		
69	SP	751.02.36	Krycí mřížka kruhová Ø315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	204,85	205		
70	SP	751.02.36a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
71	SP	751.02.37	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	957,000	385,90	369 306		
72	SP	751.02.37a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	957,000	192,95	184 653		
73	SP	751.02.38	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	17,000	902,70	15 346		
74	SP	751.02.38a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	17,000	241,40	4 104		
75	SP	751.02.39	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	55,000	595,85	32 772		
76	SP	751.02.39a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	55,000	221,85	12 202		
77	SP	751.02.40	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	24,000	553,35	13 280		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
78	SP	751.02.40a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	24,000	212,50	5 100			
79	SP	751.02.41	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	74,000	214,20	15 851			
80	SP	751.02.41a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	74,000	173,40	12 832			
81	SP	751.02.42	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	348,000	1 331,95	463 519			
82	SP	751.02.42a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	348,000	46,83	16 297			
83	SP	751.02.43	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	368,000	414,80	152 646			
84	SP	751.02.43a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	368,000	46,83	17 233			
85	SP	751.02.44	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	132,000	367,20	48 470			
86	SP	751.02.44a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	132,000	46,83	6 182			
87	SP	751.02.45	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	109,000	1 573,35	171 495			
88	SP	751.02.45a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	109,000	46,83	5 104			
89	SP	751.02.46	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzorkování).	m2	115,000	434,35	49 950			
90	SP	751.02.46a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzorkování).	m2	115,000	434,35	49 950			
91	SP	751.02.47	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 500 x 125 mm.	ks	16,000	385,90	6 174			
92	SP	751.02.47a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 500 x 125 mm.	ks	16,000	192,95	3 087			
93	SP	751.02.48	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 160 mm.	ks	12,000	385,90	4 631			
94	SP	751.02.48a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 160 mm.	ks	12,000	192,95	2 315			
95	SP	751.02.49	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 100 x 100 mm.	ks	2,000	385,90	772			
96	SP	751.02.49a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 100 x 100 mm.	ks	2,000	192,95	386			
Pododdíl							4 239 452			
1	SP	751.03.02	751.03.1: Větrání foyer Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpci). Tepelná účinnost minimálně 81,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 76,8 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 15 000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2x5 kW/400 V (EC motor); Vo= 13 185 m3/h (Pex= 350 Pa), Po= 2x 3,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 142,9 kW (voda 7/13°C, 30,2 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 225,6 kW (voda 60/40°C, 15,1 kPa, tvzd= -15/30°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	711 202,65	711 203	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vříhnutí (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 2 709 kg. Maximální rozměry 5946 x 2482 x 2282 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 92 dB(A), LwAsání= 74 dB(A), LwAvýfuk= 80 dB(A).		
2	SP	751.03.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla a vlhkosti (sorpci). Tepelná účinnost minimálně 81,6 %, vlhkostní účinnost minimálně 76,8 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 15 000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2x5 kW/400 V (EC motor); Vo= 13 185 m3/h (Pex= 350 Pa), Po= 2x 3,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 142,9 kW (voda 7/13°C, 30,2 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 225,6 kW (voda 60/40°C, 15,1 kPa, tvzd= -15/30°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	16 410,95	16 411	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; rotační rekuperátor; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vříhnutí (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); rotační rekuperátor; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 2 709 kg. Maximální rozměry 5946 x 2482 x 2282 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 92 dB(A), LwAsání= 74 dB(A), LwAvýfuk= 80 dB(A).		
3	SP	751.03.03	Adiabatický zvířovač pro vříhnutí vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvířovačské komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1950 x 950 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1914 x 812 mm). Eliminátor kapek s odučovacími kazetami: 6 x 608 x 456 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (židla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	375 390,60	375 391			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	751.03.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vříšení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1950 x 950 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1914 x 812 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 6 x 608 x 456 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příklad: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	12 549,40	12 549		
5	SP	751.03.04	Ventilátor kruhový potrubní diagonální Ø315 / 407 mm. EC motor. Základní parametry: V ₀ = 1 815 m³/h; P _{ext} = 250 Pa; P ₀ = 0,528 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	14 436,40	14 436		
6	SP	751.03.04a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního diagonálního Ø315 / 407 mm. EC motor. Základní parametry: V ₀ = 1 815 m³/h; P _{ext} = 250 Pa; P ₀ = 0,528 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	1 930,35	1 930		
7	SP	751.03.05	Protipožární klapka obdélníková 1000 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 015,10	9 015		
8	SP	751.03.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
9	SP	751.03.06	Protipožární klapka obdélníková 900 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	8 432,85	8 433		
10	SP	751.03.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 900 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
11	SP	751.03.07	Protipožární klapka obdélníková 800 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 872,25	6 872		
12	SP	751.03.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
13	SP	751.03.08	Protipožární klapka obdélníková 560 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 221,15	6 221		
14	SP	751.03.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
15	SP	751.03.09	Protipožární klapka obdélníková 560 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 092,80	6 093		
16	SP	751.03.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
17	SP	751.03.10	Protipožární klapka obdélníková 560 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 982,30	5 982		
18	SP	751.03.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
19	SP	751.03.11	Protipožární klapka obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
20	SP	751.03.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
21	SP	751.03.12	Protipožární klapka obdélníková 315 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 398,35	5 398		
22	SP	751.03.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
23	SP	751.03.13	Protipožární klapka obdélníková 315 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 398,35	5 398		
24	SP	751.03.13a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
25	SP	751.03.14	Protipožární klapka kruhová Ø355 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 313,35	5 313		
26	SP	751.03.14a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø355 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	772,65	773		
27	SP	751.03.15	Protipožární klapka kruhová Ø315 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 244,50	5 245		
28	SP	751.03.15a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø315 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	724,20	724		
29	SP	751.03.16	Protipožární klapka kruhová Ø280 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 932,55	4 933		
30	SP	751.03.16a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø280 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	724,20	724		
31	SP	751.03.17	Protipožární klapka kruhová Ø250 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 807,60	4 808		
32	SP	751.03.17a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø250 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	704,65	705		
33	SP	751.03.18	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
34	SP	751.03.18a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
35	SP	751.03.19	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
36	SP	751.03.19a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
37	SP	751.03.20	Protipožární klapka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	2 679,20	2 679		
38	SP	751.03.20a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
39	SP	751.03.21	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
40	SP	751.03.21a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
41	SP	751.03.22	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
42	SP	751.03.22a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
43	SP	751.03.23	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 350 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 882 až 4851 m³/h. Nastavení systému na 3500 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
44	SP	751.03.23a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 350 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 882 až 4851 m³/h. Nastavení systému na 3500 m³/h.	ks	1,000	965,60	966		
45	SP	751.03.24	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 350 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 882 až 4851 m³/h. Nastavení systému na 2880 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
46	SP	751.03.24a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 350 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 882 až 4851 m³/h. Nastavení systému na 2880 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
47	SP	751.03.25	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 300 x 300 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 648 až 3564 m³/h. Nastavení systému na 3000 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
48	SP	751.03.25a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 300 x 300 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 648 až 3564 m³/h. Nastavení systému na 3000 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
49	SP	751.03.26	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 300 x 300 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 648 až 3564 m³/h. Nastavení systému na 2000 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
50	SP	751.03.26a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 300 x 300 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 648 až 3564 m³/h. Nastavení systému na 2000 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
51	SP	751.03.27	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 142,00	2 142		
52	SP	751.03.27a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	675,75	676		
53	SP	751.03.28	Klapka čtyřhranná lamelová 1000 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	3 002,20	3 002		
54	SP	751.03.28a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	868,70	869		
55	SP	751.03.29	Klapka čtyřhranná lamelová 450 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	1 309,00	2 618		
56	SP	751.03.29a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 450 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
57	SP	751.03.30	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 246,95	1 247		
58	SP	751.03.30a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
59	SP	751.03.31	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 040,40	1 040		
60	SP	751.03.21a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
61	SP	751.03.32	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	998,75	999		
62	SP	751.03.32a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
63	SP	751.03.33	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 144,95	1 145		
64	SP	751.03.33a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
65	SP	751.03.34	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	961,35	961		
66	SP	751.03.34a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
67	SP	751.03.35	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	890,80	891		
68	SP	751.03.35a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	578,85	579		
69	SP	751.03.36	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	840,65	841		
70	SP	751.03.36a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	531,25	531		
71	SP	751.03.37	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	505,75	506		
72	SP	751.03.37a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	434,35	434		
73	SP	751.03.38	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø180/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	490,45	1 962		
74	SP	751.03.38a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø180/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	434,35	1 737		
75	SP	751.03.39	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	13,000	476,85	6 199		
76	SP	751.03.39a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	13,000	434,35	5 647		
77	SP	751.03.40	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø150/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	228,65	229		
78	SP	751.03.40a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø150/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	434,35	434		
79	SP	751.03.41	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	467,50	1 870		
80	SP	751.03.41a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	385,90	1 544		
81	SP	751.03.42	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	5,000	467,50	2 338		
82	SP	751.03.42a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	5,000	385,90	1 930		
83	SP	751.03.43	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	29,000	453,90	13 163		
84	SP	751.03.43a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	29,000	385,90	11 191		
85	SP	751.03.44	Klapka zpětná kruhová Ø355 / 125 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	695,30	695		
86	SP	751.03.44a	Montáž klapky zpětné kruhové Ø355 / 125 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	482,80	483		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
87	SP	751.03.45	Tlumič hluku čtyřhranný 1600 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	50 971,10	50 971		
88	SP	751.03.45a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1600 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
89	SP	751.03.46	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	13 484,40	13 484		
90	SP	751.03.46a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
91	SP	751.03.47	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	13 484,40	13 484		
92	SP	751.03.47a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
93	SP	751.03.48	Tlumič hluku čtyřhranný 600 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	4 778,70	9 557		
94	SP	751.03.48a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 600 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	965,60	1 931		
95	SP	751.03.49	Tlumič hluku čtyřhranný 400 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	4 952,10	4 952		
96	SP	751.03.49a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	724,20	724		
97	SP	751.03.50	Tlumič hluku čtyřhranný 400 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	4 952,10	19 808		
98	SP	751.03.50a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	724,20	2 897		
99	SP	751.03.51	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 300 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 300x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 8 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 23 Pa.	ks	1,000	2 109,70	2 110		
100	SP	751.03.51a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 300 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 300x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 8 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 23 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
101	SP	751.03.52	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	28,000	1 014,05	28 393		
102	SP	751.03.52a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	28,000	144,50	4 046		
103	SP	751.03.53	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	27,000	897,60	24 235		
104	SP	751.03.53a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	27,000	115,60	3 121		
105	SP	751.03.54	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	2,000	19 306,90	38 614		
106	SP	751.03.54a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 82 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	2,000	1 737,40	3 475		
107	SP	751.03.55	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	1,000	13 515,00	13 515		
108	SP	751.03.55a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
109	SP	751.03.56	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	27,000	13 515,00	364 905		
110	SP	751.03.56a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	27,000	1 737,40	46 910		
111	SP	751.03.57	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	27,000	13 515,00	364 905		
112	SP	751.03.57a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	27,000	1 737,40	46 910		
113	SP	751.03.58	Dýza s dlouhým dosahem d160 / 160 mm. Instalace do stěny. Vp= 240 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	3 786,75	45 441		
114	SP	751.03.58a	Montáž dýzy s dlouhým dosahem d160 / 160 mm. Instalace do stěny. Vp= 240 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	482,80	5 794		
115	SP	751.03.59	Výústka přírodní obdelníková 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	1 853,00	3 706		
116	SP	751.03.59a	Montáž výústky přírodní obdelníkové 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	965,60	1 931		
117	SP	751.03.60	Výústka přírodní obdelníková 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 768,85	1 769		
118	SP	751.03.60a	Montáž výústky přírodní obdelníkové 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
119	SP	751.03.61	Výústka odtahová obdelníková 1000x400 mm s regulací R1. Vo= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	6,000	2 473,50	14 841		
120	SP	751.03.61a	Montáž výústky odtahové obdelníkové 1000x400 mm s regulací R1. Vo= 1250 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	6,000	965,60	5 794		
121	SP	751.03.62	Výústka odtahová obdelníková 600x200 mm s regulací R1. Vo= 550 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	1 188,30	2 377		
122	SP	751.03.62a	Montáž výústky odtahové obdelníkové 600x200 mm s regulací R1. Vo= 550 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
123	SP	751.03.63	Výustka odtahová obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vo= 400 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	2,000	1 035,30	2 071		
124	SP	751.03.63a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vo= 400 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	2,000	578,85	1 158		
125	SP	751.03.64	Výustka odtahová obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vo= 365 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	1 035,30	3 106		
126	SP	751.03.64a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vo= 365 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	578,85	1 737		
127	SP	751.03.65	Výustka odtahová obdélníková 400x300 mm s regulací R1. Vo= 600 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	2,000	1 055,70	2 111		
128	SP	751.03.65a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 400x300 mm s regulací R1. Vo= 600 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	2,000	578,85	1 158		
129	SP	751.03.66	Výustka odtahová obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	4,000	840,65	3 363		
130	SP	751.03.66a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 400x150 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	4,000	578,85	2 315		
131	SP	751.03.67	Výustka odtahová obdélníková 300x150 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	1,000	733,55	734		
132	SP	751.03.67a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 300x150 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Materiál hliník.	ks	1,000	578,85	579		
133	SP	751.03.68	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	166,60	833		
134	SP	751.03.68a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	144,50	723		
135	SP	751.03.69	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	28,000	88,40	2 475		
136	SP	751.03.69a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	28,000	144,50	4 046		
137	SP	751.03.70	Stěnová mřížka jednořadá 400x200 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 450 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	622,20	2 489		
138	SP	751.03.70a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 400x200 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 450 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
139	SP	751.03.71	Stěnová mřížka jednořadá 400x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 450 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	528,70	2 115		
140	SP	751.03.71a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 400x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 450 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
141	SP	751.03.72	Montáž mřížka jednořadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 290 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	14,000	458,15	6 414		
142	SP	751.03.72a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 290 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	14,000	482,80	6 759		
143	SP	751.03.73	Krycí mřížka čtyřhranná 2000 x 600 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 911,65	1 912		
144	SP	751.03.73a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 2000 x 600 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
145	SP	751.03.74	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 1500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	3 384,70	3 385		
146	SP	751.03.74a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 1500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
147	SP	751.03.75	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	432,65	865		
148	SP	751.03.75a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	578,85	1 158		
149	SP	751.03.76	Krycí mřížka čtyřhranná 250 x 800 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	493,00	493		
150	SP	751.03.76a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 250 x 800 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	578,85	579		
151	SP	751.03.77	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	519,35	519		
152	SP	751.03.77a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	578,85	579		
153	SP	751.03.78	Krycí mřížka kruhová Ø450 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	348,50	697		
154	SP	751.03.78a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø450 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
155	SP	751.03.79	Krycí mřížka kruhová Ø315 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	204,85	205		
156	SP	751.03.79a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø315 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
157	SP	751.03.80	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	875,000	385,90	337 663		
158	SP	751.03.80a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	875,000	192,95	168 831		
159	SP	751.03.81	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	1,000	108,80	109		
160	SP	751.03.81a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	1,000	289,85	290		
161	SP	751.03.82	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	35,000	1 023,40	35 819		
162	SP	751.03.82a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø400 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	35,000	241,40	8 449		
163	SP	751.03.83	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	10,000	654,50	6 545		
164	SP	751.03.83a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	10,000	221,85	2 219		
165	SP	751.03.84	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	130,000	420,75	54 698		
166	SP	751.03.84a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	130,000	217,60	28 288		
167	SP	751.03.85	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	117,000	553,35	64 742		
168	SP	751.03.85a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	117,000	212,50	24 863		
169	SP	751.03.86	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	38,000	264,35	10 045		
170	SP	751.03.86a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	38,000	173,40	6 589		
171	SP	751.03.87	Pružné potrubí Ø100 (jmenovitý průměr v mm). Izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	10,000	119,85	1 199		
172	SP	751.03.87a	Montáž pružného potrubí Ø100 (jmenovitý průměr v mm). Izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	10,000	106,25	1 063		
173	SP	751.03.88	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	69,000	1 331,95	91 905		
174	SP	751.03.88a	Montáž tepečné a protlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	69,000	46,83	3 231		
175	SP	751.03.89	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	622,000	414,80	258 006		
176	SP	751.03.89a	Montáž tepečné a protlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	622,000	46,83	29 128		
177	SP	751.03.90	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	91,000	367,20	33 415		
178	SP	751.03.90a	Montáž tepečné a protlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	91,000	46,83	4 262		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
179	SP	751.03.91	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	279,000	1 573,35	438 965		
180	SP	751.03.91a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	279,000	46,83	13 066		
181	SP	751.03.92	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková. Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící.	m2	4,000	753,10	3 012		
182	SP	751.03.92a	Montáž tepelné a parotěsná izolace kaučukové.Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící.	m2	4,000	46,83	187		
183	SP	751.03.93	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvorkování).	m2	34,000	434,35	14 768		
184	SP	751.03.93a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvorkování).	m2	34,000	434,35	14 768		
185	SP	751.03.94	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1000 x 500 mm.	ks	1,000	385,90	386		
186	SP	751.03.94a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1000 x 400 mm.	ks	1,000	192,95	193		
187	SP	751.03.95	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 250 mm.	ks	1,000	385,90	386		
188	SP	751.03.95a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 250 mm.	ks	1,000	192,95	193		
189	SP	751.03.96	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	3,000	385,90	1 158		
190	SP	751.03.96a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	3,000	192,95	579		
191	SP	751.03.97	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	1,000	385,90	386		
192	SP	751.03.97a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododstři			751.04.1: Větrání prostoru za hledištěm				1 612 614		
1	SP	751.04.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla (ZZT s obtokem). Účinnost ZZT (mokrá) minimálně 81,5 %, účinnost ZZT (suchá) 74,6 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 2 645 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 2 645 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 25,0 kW (voda 7/13°C, 13,4 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 46,4 kW (voda 60/40°C, 14,9 kPa, tvzd= -15/36°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	227 116,60	227 117	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vypádaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 012 kg. Maximální rozměry 5982 x 1200 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina	
2	SP	751.04.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla (ZZT s obtokem). Účinnost ZZT (mokrá) minimálně 81,5 %, účinnost ZZT (suchá) 74,6 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 2 645 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 2 645 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,4 kW/400 V (EC motor); Qchl= 25,0 kW (voda 7/13°C, 13,4 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 46,4 kW (voda 60/40°C, 14,9 kPa, tvzd= -15/36°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	7 723,10	7 723	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vypádaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 037 kg. Maximální rozměry 5982 x 1200 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina	
3	SP	751.04.03	Adiabatický zvlhčovač pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odušovací sít (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	186 421,15	186 421		
4	SP	751.04.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odušovací sít (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.04.04	Protipožární klapka obdélníková 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 298,90	5 299		
6	SP	751.04.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
7	SP	751.04.05	Protipožární klapka obdélníková 300 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 192,65	5 193		
8	SP	751.04.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 300 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	772,65	773		

[illegible]

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
76	SP	751.04.39a	Montáž kapky kruhové jednolístě ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	26,000	385,90	10 033		
77	SP	751.04.40	Tlumič hluku čtyřhranný 600 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	4 778,70	19 115		
78	SP	751.04.40a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 600 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	965,60	3 862		
79	SP	751.04.41	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	1 658,35	3 317		
80	SP	751.04.41a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	1 254,60	2 509		
81	SP	751.04.42	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	34,000	1 014,05	34 478		
82	SP	751.04.42a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	34,000	144,50	4 913		
83	SP	751.04.43	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	12,000	935,85	11 230		
84	SP	751.04.43a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	12,000	125,80	1 510		
85	SP	751.04.44	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	17,000	897,60	15 259		
86	SP	751.04.44a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	17,000	115,60	1 965		
87	SP	751.04.45	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 240 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1500 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1500 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 11 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	4 569,60	27 418		
88	SP	751.04.45a	Montáž štěrbinové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 240 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1500 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1500 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 11 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	965,60	5 794		
89	SP	751.04.46	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 230 m3/h, Pztr= 25 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 11 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	2 959,70	2 960		
90	SP	751.04.46a	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 230 m3/h, Pztr= 25 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 11 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	772,65	773		
91	SP	751.04.47	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 8 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	2 283,10	27 397		
92	SP	751.04.47a	Montáž štěrbinové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 8 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	772,65	9 272		
93	SP	751.04.48	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 900 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 900 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	2 703,00	2 703		
94	SP	751.04.48a	Montáž štěrbinové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 900 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 900 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	772,65	773		
95	SP	751.04.49	Štěrbinová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 50 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 900 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 4,5 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	1 723,80	1 724		
96	SP	751.04.49a	Montáž štěrbinové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 50 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 600 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 4,5 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
97	SP	751.04.50	Výustka přívodní obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vp= 50 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	726,75	1 454		
98	SP	751.04.50a	Montáž výrustky přívodní obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vp= 50 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
99	SP	751.04.51	Výustka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	544,85	1 635		
100	SP	751.04.51a	Montáž výrustky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	578,85	1 737		
101	SP	751.04.52	Ventil přívodní kovový Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	166,60	833		
102	SP	751.04.52a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	144,50	723		
103	SP	751.04.53	Ventil přívodní kovový Ø125 mm do podhledu. Vp= 85 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	3,000	109,65	329		
104	SP	751.04.53a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø125 mm do podhledu. Vp= 85 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	3,000	144,50	434		
105	SP	751.04.54	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	88,40	442		
106	SP	751.04.54a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	144,50	723		
107	SP	751.04.55	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	166,60	833		
108	SP	751.04.55a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	5,000	144,50	723		
109	SP	751.04.56	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	11,000	88,40	972		
110	SP	751.04.56a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	11,000	144,50	1 590		
111	SP	751.04.57	Stěnová mřížka jednořadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 230 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	458,15	1 374		
112	SP	751.04.57a	Montáž stěnové mřížky jednořadě 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 230 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	482,80	1 448		
113	SP	751.04.58	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 355 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	449,65	450		
114	SP	751.04.58a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 355 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
115	SP	751.04.59	Krycí mřížka čtyřhranná 355 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	449,65	450		
116	SP	751.04.59a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 355 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
117	SP	751.04.60	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	358,70	359		
118	SP	751.04.60a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
119	SP	751.04.61	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodíhové pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolemem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	388,000	385,90	149 729		
120	SP	751.04.61a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodíhové pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolemem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	388,000	192,95	74 865		
121	SP	751.04.62	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 50 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodíhové pospojování.	bm	39,000	487,90	19 028		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
122	SP	751.04.62a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø200 mm, včetně 50 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	39,000	217,60	8 486		
123	SP	751.04.63	Kruhové potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	30,000	471,75	14 153		
124	SP	751.04.63a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	30,000	212,50	6 375		
125	SP	751.04.64	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	111,000	264,35	29 343		
126	SP	751.04.64a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	111,000	173,40	19 247		
127	SP	751.04.65	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	210,000	1 331,95	279 710		
128	SP	751.04.65a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	210,000	46,83	9 834		
129	SP	751.04.66	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	121,000	414,80	50 191		
130	SP	751.04.66a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	121,000	46,83	5 666		
131	SP	751.04.67	Tepečná a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	84,000	367,20	30 845		
132	SP	751.04.67a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	84,000	46,83	3 934		
133	SP	751.04.68	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	47,000	1 573,35	73 947		
134	SP	751.04.68a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	47,000	46,83	2 201		
135	SP	751.04.69	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 150 x 100 mm.	ks	1,000	385,90	386		
136	SP	751.04.69a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 150 x 100 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododíl		751.05.1	Větrání prostoru za jevištěm					1 487 207	
1	SP	751.05.02	Sestava vězduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla (ZZT s obtokem). Účinnost ZZT (mokrá) minimálně 84,8 %, účinnost ZZT (suchá) 77,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1 120 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 1,3 kW/230 V (EC motor); Vo= 1 120 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 11,5 kW (voda 7/13°C, 24,8 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 20,6 kW (voda 60/40°C, 10,9 kPa, tvzd= -15/30°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	173 088,05	173 088	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 992 kg. Maximální rozměry 5982 x 1200 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozí: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického	
2	SP	751.05.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla (ZZT s obtokem). Účinnost ZZT (mokrá) minimálně 84,8 %, účinnost ZZT (suchá) 77,4 %. Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1 120 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 1,3 kW/230 V (EC motor); Vo= 1 120 m3/h (Pex= 450 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 11,5 kW (voda 7/13°C, 24,8 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 20,6 kW (voda 60/40°C, 10,9 kPa, tvzd= -15/30°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	6 757,50	6 758	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); F - M5; protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou (SM - dodávka MaR); KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 992 kg. Maximální rozměry 5982 x 1200 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozí: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického	
3	SP	751.05.03	Adiabatický zvlhčovač pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odvlhčovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nařizeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	186 082,85	186 083		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	751.05.03a	Montáž adiabatického zvlněovače pro vhlčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 15-40 bar. Distribuční řím s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: výroba na míru dle vnitřních rozměrů zvlněovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odvlhčovač sít (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaRr (šídla pro řízení jsou dodávku profese MaRr). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.05.04	Protipožární klapka obdélníková 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 275,95	5 276		
6	SP	751.05.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
7	SP	751.05.05	Protipožární klapka obdélníková 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 275,95	5 276		
8	SP	751.05.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
9	SP	751.05.06	Protipožární klapka obdélníková 315 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 979,30	4 979		
10	SP	751.05.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
11	SP	751.05.07	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
12	SP	751.05.07a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
13	SP	751.05.08	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
14	SP	751.05.08a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
15	SP	751.05.09	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
16	SP	751.05.09a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
17	SP	751.05.10	Protipožární klapka kruhová Ø180 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
18	SP	751.05.10a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø180 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	627,30	627		
19	SP	751.05.11	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
20	SP	751.05.11a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
21	SP	751.05.12	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
22	SP	751.05.12a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
23	SP	751.05.13	Protipožární klapka kruhová Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
24	SP	751.05.13a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
25	SP	751.05.14	Protipožární klapka kruhová Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
26	SP	751.05.14a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
27	SP	751.05.15	Protipožární klapka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
28	SP	751.05.15a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
29	SP	751.05.16	Protipožární klapka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
30	SP	751.05.16a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
31	SP	751.05.17	Protipožární klapka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
32	SP	751.05.17a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
33	SP	751.05.18	Protipožární klapka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
34	SP	751.05.18a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
35	SP	751.05.19	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	890,80	891		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
36	SP	751.05.19a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	578,85	579		
37	SP	751.05.20	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	467,50	468		
38	SP	751.05.20a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	385,90	386		
39	SP	751.05.21	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	467,50	935		
40	SP	751.05.21a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		
41	SP	751.05.22	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	16,000	453,90	7 262		
42	SP	751.05.22a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	16,000	385,90	6 174		
43	SP	751.05.23	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø80/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	442,85	886		
44	SP	751.05.23a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø80/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		
45	SP	751.05.24	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 2 000 mm. Buřňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	1 658,35	1 658		
46	SP	751.05.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 2 000 mm. Buřňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
47	SP	751.05.25	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 1 000 mm. Buřňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 658,35	3 317		
48	SP	751.05.25a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 1 000 mm. Buřňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 254,60	2 509		
49	SP	751.05.26	Tlumič hluku kruhový Ø125 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 33 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 453,50	2 907		
50	SP	751.05.26a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø125 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 33 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	482,80	966		
51	SP	751.05.27	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 180,65	1 181		
52	SP	751.05.27a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	154,70	155		
53	SP	751.05.28	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	1 014,05	6 084		
54	SP	751.05.28a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	144,50	867		
55	SP	751.05.29	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	897,60	16 157		
56	SP	751.05.29a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	115,60	2 081		
57	SP	751.05.30	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 200 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	4,000	1 700,85	6 803		
58	SP	751.05.30a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 200 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	4,000	385,90	1 544		
59	SP	751.05.31	Vířivý anemostat kruhový radiální odtahový Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	2,000	1 309,85	2 620		
60	SP	751.05.31a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního odtahového Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	2,000	385,90	772		
61	SP	751.05.32	Výustka přívodní obdélníková 400x200 mm s regulací R1. Vp= 320 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 104,15	1 104		
62	SP	751.05.32a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. Vp= 320 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
63	SP	751.05.33	Výustka přívodní obdélníková 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 120 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	778,60	779		
64	SP	751.05.33a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 120 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
65	SP	751.05.34	Výustka odtahová obdélníková 300x200 mm s regulací R1. Vo= 320 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	988,55	989		
66	SP	751.05.34a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 300x200 mm s regulací R1. Vo= 320 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
67	SP	751.05.35	Výustka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vmax= 70 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	567,80	568		
68	SP	751.05.35a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vmax= 70 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
69	SP	751.05.36	Výustka přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 25 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	544,85	1 090		
70	SP	751.05.36a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 25 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		
71	SP	751.05.37	Výustka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 25 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	544,85	2 179		
72	SP	751.05.37a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 25 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	578,85	2 315		
73	SP	751.05.38	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	6,000	88,40	530		
74	SP	751.05.38a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	6,000	144,50	867		
75	SP	751.05.39	Ventil odtahový kovový Ø200 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	213,35	213		
76	SP	751.05.39a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø200 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
77	SP	751.05.40	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vmax= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	13,000	88,40	1 149		
78	SP	751.05.40a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vmax= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	13,000	144,50	1 879		
79	SP	751.05.41	Krycí mřížka čtyřhranná 250 x 315 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	386,75	774		
80	SP	751.05.41a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 250 x 315 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
81	SP	751.05.42	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silníboky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	308,000	385,90	118 857		
82	SP	751.05.42a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silníboky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	308,000	192,95	59 429		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
83	SP	751.05.43	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	63,000	420,75	26 507		
84	SP	751.05.43a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	63,000	217,60	13 709	změna výměry - vysvětlení č. 19	
85	SP	751.05.44	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	39,000	553,35	21 581		
86	SP	751.05.44a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	39,000	212,50	8 288		
87	SP	751.05.45	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	91,000	264,35	24 056		
88	SP	751.05.45a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	91,000	173,40	15 779		
89	SP	751.05.46	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	96,000	1 331,95	127 867		
90	SP	751.05.46a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	96,000	46,83	4 496		
91	SP	751.05.47	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	46,000	414,80	19 081		
92	SP	751.05.47a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	46,000	46,83	2 154		
93	SP	751.05.48	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	60,000	367,20	22 032		
94	SP	751.05.48a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	60,000	46,83	2 810		
95	SP	751.05.49	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	292,000	1 573,35	459 418		
96	SP	751.05.49a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	292,000	46,83	13 674		
97	SP	751.05.50	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
98	SP	751.05.50a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
99	SP	751.05.51	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	6,000	73,95	444		
100	SP	751.05.51a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	6,000	192,95	1 158		
101	SP	751.05.52	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d125 mm.	ks	2,000	68,00	136		
102	SP	751.05.52a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d125 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododdíl		751.06.1: Odvětrání tepelné zábrze od divadelní technologie						617 883	
1	SP	751.06.02	Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (vyskládané zařízení). Provedení dle výkresové dokumentace. Technologické větrání. Vp= 10 000 m3/h (Pex= 200 Pa), Pp= 3,150 kW/400 V (EC motor); Vo= 10 000 m3/h (Pex= 200 Pa), Po= 3,150 kW/400 V (EC motor). Skladba jednotky: přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - G4; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 400 kg. Maximální rozměry 3840 x 820 x 820 mm (děla x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 80 dB(A), LwA _{asání} = 79 dB(A), LwA _{skříň} = 53 dB(A), LwA _{výfuk} = 80 dB(A), LwA _{odtah} = 79 dB(A), LwA _{skříň} = 53 dB(A). Včetně rámu a pružného uložení. Včetně 2 ks pružných manžet 678x678/150 mm a 2 ks pružných manžet 630x710/150 mm. Včetně 3ks těsných regulačních klapek (2x 630 x 710/106 mm a 630 x 630/ 106 mm).	ks	1,000	129 897,85	129 898		
2	SP	751.06.02a	Montáž vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (vyskládané zařízení). Provedení dle výkresové dokumentace. Technologické větrání. Vp= 10 000 m3/h (Pex= 200 Pa), Pp= 3,150 kW/400 V (EC motor); Vo= 10 000 m3/h (Pex= 200 Pa), Po= 3,150 kW/400 V (EC motor). Skladba jednotky: přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - G4; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 400 kg. Maximální rozměry 3840 x 820 x 820 mm (děla x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 80 dB(A), LwA _{asání} = 79 dB(A), LwA _{skříň} = 53 dB(A), LwA _{výfuk} = 80 dB(A), LwA _{odtah} = 79 dB(A), LwA _{skříň} = 53 dB(A). Včetně rámu a pružného uložení. Včetně 2 ks pružných manžet 678x678/150 mm a 2 ks pružných manžet 630x710/150 mm. Včetně 3ks těsných regulačních klapek (2x 630 x 710/106 mm a 630 x 630/ 106 mm).	ks	1,000	6 274,70	6 275		
3	SP	751.06.03	Klapka čtyřhranná lamelová 560 x 630 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	2 738,70	2 739		
4	SP	751.06.03a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 560 x 630 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	724,20	724		
5	SP	751.06.04	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 630 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	2 205,75	2 206		
6	SP	751.06.04a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 630 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
7	SP	751.06.05	Tlumič hluku čtyřhranný 1800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	14 335,25	28 671		
8	SP	751.06.05a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	1 544,45	3 089		
9	SP	751.06.06	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	14 926,85	14 927		
10	SP	751.06.06a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 544,45	1 544		
11	SP	751.06.07	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 600 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	14 857,15	14 857		
12	SP	751.06.07a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 600 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	2 220,20	2 220		
13	SP	751.06.08	Tlumič hluku čtyřhranný 600 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	4 778,70	4 779		
14	SP	751.06.08a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 600 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
15	SP	751.06.09	Dýza s dlouhým dosahem d315 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 585 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	6 168,45	74 021		
16	SP	751.06.09a	Montáž dýzy s dlouhým dosahem d315 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 585 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	578,85	6 946		
17	SP	751.06.10	Dýza s dlouhým dosahem d200 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 300 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	4 424,25	53 091		
18	SP	751.06.10a	Montáž dýzy s dlouhým dosahem d200 / 172 mm. Instalace do stěny. Vp= 300 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	482,80	5 794		
19	SP	751.06.11	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 1800 x 450 mm. Vmax= 10 000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Atyp.	ks	2,000	6 248,35	12 497		
20	SP	751.06.11a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítím 1800 x 450 mm. Vmax= 10 000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Atyp.	ks	2,000	1 158,55	2 317		
21	SP	751.06.12	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 750 mm. Oko z pleťva 15x15 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	1 882,75	1 883		
22	SP	751.06.12a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 750 mm. Oko z pleťva 15x15 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	772,65	773		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
23	SP	751.06.13	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použít přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	200,000	385,90	77 180		
24	SP	751.06.13a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použít přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	200,000	192,95	38 590		
25	SP	751.06.14	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	11,000	1 377,00	15 147		
26	SP	751.06.14a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	11,000	289,85	3 188		
27	SP	751.06.15	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	121,000	414,80	50 191		
28	SP	751.06.15a	Montáž tepečná a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	121,000	46,83	5 666		
29	SP	751.06.16	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	25,000	753,10	18 828		
30	SP	751.06.16a	Montáž tepečná a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	28,000	41,81	1 171		
31	SP	751.06.17	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzkorkování).	m2	39,000	434,35	16 940		
32	SP	751.06.17a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzkorkování).	m2	39,000	434,35	16 940		
33	SP	751.06.18	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 200 mm.	ks	2,000	385,90	772		
34	SP	751.06.18a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 200 mm.	ks	2,000	192,95	386		
35	SP	751.06.19	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d560 mm.	ks	2,000	587,35	1 175		
36	SP	751.06.19a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d560 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododstři							1 033 383		
1	SP	751.07.02	751.07.1: Větrání technických prostorů ve 2 NP Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1080 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 0,78 kW/230 V (EC motor); Vo= 1080 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 11,3 kW (voda 7/13°C, 30 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 6,9 kW (voda 60/40°C, 6,8 kPa, tvzd= 11/30°C); Qg= 8,3 kW (etylenglykol 30%, 18,4 kPa, tvzd= 28/10°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	170 846,60	170 847	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 720 kg. Maximální rozměry 4803 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 80 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýfuk= 74	
2	SP	751.07.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1080 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 0,78 kW/230 V (EC motor); Vo= 1080 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 11,3 kW (voda 7/13°C, 30 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 6,9 kW (voda 60/40°C, 6,8 kPa, tvzd= 11/30°C); Qg= 8,3 kW (etylenglykol 30%, 18,4 kPa, tvzd= 28/10°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	6 757,50	6 758	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 720 kg. Maximální rozměry 4803 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 80 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýfuk= 74	
3	SP	751.07.03	Adiabatický zvlhčovač pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odušovací sít (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	187 511,70	187 512		
4	SP	751.07.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odušovací sít (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
40	SP	751.07.21a	Montáž klapky kruhové jednolisté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	434,35	434		
41	SP	751.07.22	Klapka kruhová jednolistá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	467,50	468		
42	SP	751.07.22a	Montáž klapky kruhové jednolisté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	385,90	386		
43	SP	751.07.23	Klapka kruhová jednolistá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	453,90	1 816		
44	SP	751.07.23a	Montáž klapky kruhové jednolisté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	385,90	1 544		
45	SP	751.07.24	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	3,000	2 247,40	6 742		
46	SP	751.07.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	3,000	1 254,60	3 764		
47	SP	751.07.25	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	2 247,40	2 247		
48	SP	751.07.25a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného500 x 250 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
49	SP	751.07.26	Tlumič hluku čtyřhranný 400 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	3,000	1 065,05	3 195		
50	SP	751.07.26a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	3,000	965,60	2 897		
51	SP	751.07.27	Tlumič hluku kruhový Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	2 117,35	4 235		
52	SP	751.07.27a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	578,85	1 158		
53	SP	751.07.28	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 519,80	1 520		
54	SP	751.07.28a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	173,40	173		
55	SP	751.07.29	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 180,65	1 181		
56	SP	751.07.29a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	154,70	155		
57	SP	751.07.30	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	935,85	936		
58	SP	751.07.30a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	125,80	126		
59	SP	751.07.31	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	897,60	3 590		
60	SP	751.07.31a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	115,60	462		
61	SP	751.07.32	Štěrbinová výust. Instalace do potrubí. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1300 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 4,0 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	1 828,35	3 657		
62	SP	751.07.32a	Montáž štěrbinové výustky. Instalace do potrubí. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1300 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 4,0 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	868,70	1 737		
63	SP	751.07.33	Štěrbinová výust. Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	1 175,55	2 351		
64	SP	751.07.33a	Montáž štěrbinové výustky. Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	772,65	1 545		
65	SP	751.07.34	Výustka přírodní obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vp= 190 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	840,65	841		
66	SP	751.07.34a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 400x150 mm s regulací R1. Vp= 190 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
67	SP	751.07.35	Výustka přírodní obdélníková 300x100 mm s regulací R1. Vp= 150 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	663,00	663		
68	SP	751.07.35a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 300x100 mm s regulací R1. Vp= 150 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
69	SP	751.07.36	Výustka odtahová obdélníková 500x150 mm s regulací R1. Vo= 360 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	963,05	963		
70	SP	751.07.36a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 500x150 mm s regulací R1. Vo= 360 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
71	SP	751.07.37	Výustka odtahová obdélníková 300x150 mm s regulací R1. Vo= 190 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	733,55	734		
72	SP	751.07.37a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 300x150 mm s regulací R1. Vo= 190 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
73	SP	751.07.38	Výustka odtahová obdélníková 200x150 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	616,25	616		
74	SP	751.07.38a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 200x150 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
75	SP	751.07.39	Výustka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	567,80	568		
76	SP	751.07.39a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
77	SP	751.07.40	Ventil přírodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	88,40	177		
78	SP	751.07.40a	Montáž ventilu přírodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	144,50	289		
79	SP	751.07.41	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Voma= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	166,60	167		
80	SP	751.07.41a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Voma= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
81	SP	751.07.42	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	88,40	177		
82	SP	751.07.42a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	144,50	289		
83	SP	751.07.43	Krycí mřížka čtyřhranná 315 x 200 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	378,25	378		
84	SP	751.07.43a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 315 x 200 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
85	SP	751.07.44	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silněboky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zaznačkována a trvale přístupna. Použitá přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovními spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	195,000	385,90	75 251		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
86	SP	751.07.44a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	195,000	192,95	37 625		
87	SP	751.07.45	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	11,000	654,50	7 200		
88	SP	751.07.45a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	11,000	221,85	2 440		
89	SP	751.07.46	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	7,000	454,75	3 183		
90	SP	751.07.46a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	7,000	217,60	1 523		
91	SP	751.07.47	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	19,000	553,35	10 514		
92	SP	751.07.47a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	19,000	212,50	4 038		
93	SP	751.07.48	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	30,000	215,05	6 452		
94	SP	751.07.48a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	30,000	173,40	5 202		
95	SP	751.07.49	Teplná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	8,000	414,80	3 318		
96	SP	751.07.49a	Montáž teplé a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	8,000	46,83	375		
97	SP	751.07.50	Teplná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	8,000	367,20	2 938		
98	SP	751.07.50a	Montáž teplé a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	8,000	46,83	375		
99	SP	751.07.51	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhlost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	155,000	1 573,35	243 869		
100	SP	751.07.51a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhlost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	155,000	46,83	7 259		
101	SP	751.07.52	Teplná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	121,000	753,10	91 125		
102	SP	751.07.52a	Montáž teplé a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	121,000	46,83	5 666		
103	SP	751.07.53	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 125 x 150 mm.	ks	1,000	385,90	386		
104	SP	751.07.53a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 125 x 150 mm	ks	1,000	192,95	193		
105	SP	751.07.54	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 80 x 150 mm.	ks	1,000	385,90	386		
106	SP	751.07.54a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 80 x 150 mm	ks	1,000	192,95	193		
107	SP	751.07.55	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	1,000	73,95	74		
108	SP	751.07.55a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	1,000	192,95	193		
109	SP	751.07.56	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d125 mm.	ks	1,000	68,00	68		
110	SP	751.07.56a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d125 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododdl		751.08.1:	Větrání CHÚC Nové scény				1 904 032		
1	SP	751.08.1.01	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 1020 x 1020 x 1020 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 8 070 m3/h / 400 Pa; P = 3,099 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	98 075,55	98 076		
2	SP	751.08.1.01a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 1020 x 1020 x 1020 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 8 070 m3/h / 400 Pa; P = 3,099 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
3	SP	751.08.1.02	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 820 x 820 x 820 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 9 100 m3/h / 400 Pa; P = 3,15 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	98 075,55	98 076		
4	SP	751.08.1.02a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 820 x 820 x 820 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 9 100 m3/h / 400 Pa; P = 3,15 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
5	SP	751.08.1.03	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 820 x 820 x 820 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 6 850 m3/h / 400 Pa; P = 2,662 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	61 674,30	61 674		
6	SP	751.08.1.03a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 820 x 820 x 820 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 6 850 m3/h / 400 Pa; P = 2,662 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
7	SP	751.08.1.04	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 1000 x 1250 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	15 413,05	15 413		
8	SP	751.08.1.04a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 1250 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
9	SP	751.08.1.05	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 560 x 400 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	2,000	2 261,85	4 524		
10	SP	751.08.1.05a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 560 x 400 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	2,000	675,75	1 352		
11	SP	751.08.1.06	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	11 379,80	11 380		
12	SP	751.08.1.06a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	917,15	917		
13	SP	751.08.1.07	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 678 x 678 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	2,000	9 845,55	19 691		
14	SP	751.08.1.07a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 678 x 678 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	2,000	772,65	1 545		
15	SP	751.08.1.08	Výustka přírodní obdélníkové 1200x200 mm s regulací R1. Vpmax= 2080 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	2 630,75	2 631		
16	SP	751.08.1.08a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x200 mm s regulací R1. Vpmax= 2080 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	965,60	966		
17	SP	751.08.1.09	Výustka přírodní obdélníkové 1000x500 mm s regulací R1. Vpmax= 1710 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	3 082,95	12 332		
18	SP	751.08.1.09a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1000x500 mm s regulací R1. Vpmax= 1710 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	965,60	3 862		
19	SP	751.08.1.10	Výustka přírodní obdélníková 1000x1250 mm s regulací R1. Vpmax= 8100 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL. Atyp.	ks	1,000	2 211,70	2 212		
20	SP	751.08.1.10a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1000x1250 mm s regulací R1. Vpmax= 8100 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL. Atyp.	ks	1,000	965,60	966		
21	SP	751.08.1.11	Výustka přírodní obdélníkové 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 875 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	8,000	1 210,40	9 683		
22	SP	751.08.1.11a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 875 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	8,000	578,85	4 631		
23	SP	751.08.1.12	Výustka přírodní obdélníková 300x500 mm s regulací R1. Vpmax= 900 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Vertikální lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	9,000	1 132,20	10 190		
24	SP	751.08.1.12a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 300x500 mm s regulací R1. Vpmax= 900 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Vertikální lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	9,000	578,85	5 210		
25	SP	751.08.1.13	Stěnová mřížka jednořadá 560x400 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 3420 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 20 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	1 602,25	3 205		
26	SP	751.08.1.13a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 560x400 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 3420 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 20 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		
27	SP	751.08.1.14	Krycí mřížka čtyřhranná 878 x 878 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 391,45	1 391		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
28	SP	751.08.1.14a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 878 x 878 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
29	SP	751.08.1.15	Krycí mřížka čtyřhranná 678 x 678 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	949,45	1 899		
30	SP	751.08.1.15a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 678 x 678 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	772,65	1 545		
31	SP	751.08.1.16	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítem 1000 x 500 mm. Vmax= 3420 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění. Barva RAL.	ks	2,000	5 068,55	10 137		
32	SP	751.08.1.16a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítem 1000 x 500 mm. Vmax= 3420 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění. Barva RAL.	ks	2,000	965,60	1 931		
33	SP	751.08.1.17	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítem 710 x 500 mm. Vmax= 4050 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění. Barva RAL.	ks	2,000	4 085,10	8 170		
34	SP	751.08.1.17a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítem 710 x 500 mm. Vmax= 4050 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění. Barva RAL.	ks	2,000	868,70	1 737		
35	SP	751.08.1.18	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodívého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	723,000	385,90	279 006		
36	SP	751.08.1.18a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodívého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	723,000	192,95	139 503		
37	SP	751.08.1.19	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodívého pospojení.	bm	25,000	1 597,15	39 929		
38	SP	751.08.1.19a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodívého pospojení.	bm	25,000	269,85	7 246		
39	SP	751.08.1.20	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	1 331,95	6 660		
40	SP	751.08.1.20a	Montáž teplé a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	46,83	234		
41	SP	751.08.1.21	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	69,000	414,80	28 621		
42	SP	751.08.1.21a	Montáž teplé a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	69,000	46,83	3 231		
43	SP	751.08.1.22	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	609,000	1 573,35	958 170		
44	SP	751.08.1.22a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	609,000	46,83	28 519		
45	SP	751.08.1.23	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1120 x 500 mm.	ks	1,000	385,90	386		
46	SP	751.08.1.23a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1120 x 500 mm.	ks	1,000	192,95	193		
47	SP	751.08.1.24	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1120 x 160 mm.	ks	1,000	385,90	386		
48	SP	751.08.1.24a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1120 x 160 mm.	ks	1,000	192,95	193		
49	SP	751.08.1.25	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 500 mm.	ks	1,000	385,90	386		
50	SP	751.08.1.25a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 500 mm.	ks	1,000	192,95	193		
51	SP	751.08.1.26	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
52	SP	751.08.1.26a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
53	SP	751.08.1.27	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 500 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
54	SP	751.08.1.27a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 500 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododdíl							3 329 196		
1	SP	751.09.02	751.09.1: Větrání kanceláří, šaten a obchodních prostor NS Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 4330 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 4130 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 43,5 kW (voda 7/13°C, 25,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 36,2 kW (voda 60/40°C, 12,0 kPa, tvzd= 11/36°C); Qg= 20,7 kW (etylenglykol 30%, 16,0 kPa, tvzd= 28/14°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřícení (ovnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	248 789,05	248 789	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 852 kg. Maximální rozměry 4903 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 82 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAvýfuk= 81 dB(A), LwAcclah= 75 dB(A), LwAokoli= 60 dB(A).	
2	SP	751.09.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 4330 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 4130 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 43,5 kW (voda 7/13°C, 25,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 36,2 kW (voda 60/40°C, 12,0 kPa, tvzd= 11/36°C); Qg= 20,7 kW (etylenglykol 30%, 16,0 kPa, tvzd= 28/14°C). Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	7 723,10	7 723	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřícení (ovnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 852 kg. Maximální rozměry 4903 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 82 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAvýfuk= 81	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
3	SP	751.09.03	Adiabaticky zvlhčovač pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobil na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 1050 x 500 mm). Odlučovací kazety bez rámu: 2 x 456 x 456 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	197 348,75	197 349		
4	SP	751.09.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vlhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobil na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 1050 x 500 mm). Odlučovací kazety bez rámu: 2 x 456 x 456 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.09.04	Protipožární klapka obdélníková 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 360,55	6 361		
6	SP	751.09.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
7	SP	751.09.05	Protipožární klapka obdélníková 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 192,25	6 192		
8	SP	751.09.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
9	SP	751.09.06	Protipožární klapka obdélníková 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 192,25	6 192		
10	SP	751.09.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
11	SP	751.09.07	Protipožární klapka obdélníková 500 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 535,20	5 535		
12	SP	751.09.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
13	SP	751.09.08	Protipožární klapka obdélníková 500 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 361,80	5 362		
14	SP	751.09.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
15	SP	751.09.09	Protipožární klapka obdélníková 500 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 361,80	5 362		
16	SP	751.09.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 150 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
17	SP	751.09.10	Protipožární klapka obdélníková 450 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 434,90	5 435		
18	SP	751.09.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
19	SP	751.09.11	Protipožární klapka obdélníková 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 298,90	5 299		
20	SP	751.09.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
21	SP	751.09.12	Protipožární klapka obdélníková 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 298,90	5 299		
22	SP	751.09.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
23	SP	751.09.13	Protipožární klapka obdélníková 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 056,65	5 057		
24	SP	751.09.13a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	724,20	724		
25	SP	751.09.14	Protipožární klapka obdélníková 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 056,65	5 057		
26	SP	751.09.14a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	724,20	724		
27	SP	751.09.15	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
28	SP	751.09.15a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
29	SP	751.09.16	Protipožární klapka kruhová Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 659,70	4 660		
30	SP	751.09.16a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø200 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
31	SP	751.09.17	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
32	SP	751.09.17a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
65	SP	751.09.34	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
66	SP	751.09.34a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
67	SP	751.09.35	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
68	SP	751.09.35a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
69	SP	751.09.36	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
70	SP	751.09.36a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
71	SP	751.09.37	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
72	SP	751.09.37a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
73	SP	751.09.38	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
74	SP	751.09.38a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
75	SP	751.09.39	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
76	SP	751.09.39a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
77	SP	751.09.40	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 300 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 540 až 2970 m³/h. Nastavení systému na 1325 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
78	SP	751.09.40a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 800 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 540 až 2970 m³/h. Nastavení systému na 1325 m³/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
79	SP	751.09.41	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 300 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 540 až 2970 m³/h. Nastavení systému na 1590 m³/h.	ks	1,000	9 325,35	9 325		
80	SP	751.09.41a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 800 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 540 až 2970 m³/h. Nastavení systému na 1590m³/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
81	SP	751.09.42	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m³/h. Nastavení systému na 610 m³/h.	ks	1,000	6 966,60	6 967		
82	SP	751.09.42a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu kruhového Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m³/h. Nastavení systému na 610 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
83	SP	751.09.43	Regulátor konstantního tlaku vzduchu kruhový Ø100 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 57 až 311 m³/h. Nastavení systému na 100 m³/h.	ks	1,000	6 643,60	6 644		
84	SP	751.09.43a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu kruhového Ø100 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 57 až 311 m³/h. Nastavení systému na 100 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
85	SP	751.09.44	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	1 213,80	2 428		
86	SP	751.09.44a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 355 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
87	SP	751.09.45	Klapka čtyřhranná lamelová 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	917,15	917		
88	SP	751.09.45a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
89	SP	751.09.46	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	890,80	891		
90	SP	751.09.46a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 250 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	578,85	579		
91	SP	751.09.47	Klapka čtyřhranná lamelová 225 x 100 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	861,90	862		
92	SP	751.09.47a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 225 x 100 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	482,80	483		
93	SP	751.09.48	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	840,65	841		
94	SP	751.09.48a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	531,25	531		
95	SP	751.09.49	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	476,85	954		
96	SP	751.09.49a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	434,35	869		
97	SP	751.09.50	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	22,000	453,90	9 986		
98	SP	751.09.50a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	22,000	385,90	8 490		
99	SP	751.09.51	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	3,000	8 989,60	26 969		
100	SP	751.09.51a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	3,000	3 378,75	10 136		
101	SP	751.09.52	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	6 634,25	13 269		
102	SP	751.09.52a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 737,40	3 475		
103	SP	751.09.53	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	3 185,80	3 186		
104	SP	751.09.53a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	772,65	773		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
105	SP	751.09.54	tlumič hluku čtyřhranný 500 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	3 185,80	9 557		
106	SP	751.09.54a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	675,75	2 027		
107	SP	751.09.55	tlumič hluku čtyřhranný 400 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	3,000	1 065,05	3 195		
108	SP	751.09.55a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	3,000	965,60	2 897		
109	SP	751.09.56	tlumič hluku kruhový Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	2 117,35	2 117		
110	SP	751.09.56a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	578,85	579		
111	SP	751.09.57	tlumič hluku kruhový Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 807,10	1 807		
112	SP	751.09.57a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	531,25	531		
113	SP	751.09.58	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	12,000	1 180,65	14 168		
114	SP	751.09.58a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	12,000	154,70	1 856		
115	SP	751.09.59	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	1 014,05	18 253		
116	SP	751.09.59a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	144,50	2 601		
117	SP	751.09.60	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	935,85	3 743		
118	SP	751.09.60a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	125,80	503		
119	SP	751.09.61	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	897,60	14 362		
120	SP	751.09.61a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	115,60	1 850		
121	SP	751.09.62	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	1,000	13 515,00	13 515		
122	SP	751.09.62a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qch = 765 W; P= 2,0 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 80 m3/h / 120 Pa; Qtop = 612 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1000 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 30 kg. LwA= 26 dB. Atyp.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
123	SP	751.09.63	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	5,000	13 515,00	67 575		
124	SP	751.09.63a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	5,000	1 737,40	8 687		
125	SP	751.09.64	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	5,000	13 515,00	67 575		
126	SP	751.09.64a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaže. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d100 mm. Připojení z pravé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qch = 553 W; P= 3,9 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 62,5 m3/h / 130 Pa; Qtop = 492 W; P= 0,2 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 800 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 27 kg. LwA= 23 dB. Atyp.	ks	5,000	1 737,40	8 687		
127	SP	751.09.65	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 300 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	3 965,25	11 896		
128	SP	751.09.65a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 300 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Barva RAL.	ks	3,000	868,70	2 606		
129	SP	751.09.66	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vo= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Odtahová. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
130	SP	751.09.66a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vo= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Odtahová. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	1,000	868,70	869		
131	SP	751.09.67	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 200 m3/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	2,000	1 734,85	3 470		
132	SP	751.09.67a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 200 m3/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	2,000	772,65	1 545		
133	SP	751.09.68	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 65 m3/h, Pztr= 7 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø123 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	1,000	2 283,10	2 283		
134	SP	751.09.68a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 65 m3/h, Pztr= 7 Pa. Jednořadá štěrbinová s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø123 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	1,000	772,65	773		
135	SP	751.09.69	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 100 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 600 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	1,000	2 191,30	2 191		
136	SP	751.09.69a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 100 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 600 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	1,000	578,85	579		
137	SP	751.09.70	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 100 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 600 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	2,000	2 191,30	4 383		
138	SP	751.09.70a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 100 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 600 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 600 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 5 kg. Barva RAL.	ks	2,000	578,85	1 158		
139	SP	751.09.71	Štěrbinová výust. Instalace do potrubí. Vpmax= 210 m3/h, Pztr= 20 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1000 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	4,000	1 576,75	6 307		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
140	SP	751.09.71a	Montáž štěrbínové výustky. Instalace do potrubí. Vpmax= 210 m3/h, Pztr= 20 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1000 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	4,000	772,65	3 091		
141	SP	751.09.72	Štěrbínová výust. Instalace do potrubí. Vpmax= 100 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	1 175,55	2 351		
142	SP	751.09.72a	Montáž štěrbínové výustky. Instalace do potrubí. Vpmax= 100 m3/h, Pztr= 5 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 2,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	772,65	1 545		
143	SP	751.09.73	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 230 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	2,000	1 844,50	3 689		
144	SP	751.09.73a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vp= 230 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	2,000	414,80	830		
145	SP	751.09.74	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 165 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	4,000	1 490,90	5 964		
146	SP	751.09.74a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 165 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	4,000	385,90	1 544		
147	SP	751.09.75	Vířivý anemostat kruhový radiální odtahový Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 200 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	2,000	1 474,75	2 950		
148	SP	751.09.75a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 200 m3/h. S vnitřní a vnější izolací.	ks	2,000	414,80	830		
149	SP	751.09.76	Výustka odtahová obdélníková 600x100 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	1 003,00	1 003		
150	SP	751.09.76a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 600x100 mm s regulací R1. Vo= 300 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
151	SP	751.09.77	Výustka odtahová obdélníková 500x150 mm s regulací R1. Vo= 420 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	963,05	963		
152	SP	751.09.77a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 500x150 mm s regulací R1. Vo= 420 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
153	SP	751.09.78	Výustka odtahová obdélníková 300x150 mm s regulací R1. Vo= 180 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	733,55	734		
154	SP	751.09.78a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 300x150 mm s regulací R1. Vo= 180 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
155	SP	751.09.79	Výustka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vo= 90 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	567,80	568		
156	SP	751.09.79a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vo= 90 m3/h. S upínacím rámečkem. Pevné lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
157	SP	751.09.80	Výustka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	544,85	1 090		
158	SP	751.09.80a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
159	SP	751.09.81	Ventil přívodní kovový Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	166,60	167		
160	SP	751.09.81a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
161	SP	751.09.82	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	88,40	177		
162	SP	751.09.82a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	144,50	289		
163	SP	751.09.83	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	3,000	166,60	500		
164	SP	751.09.83a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	3,000	144,50	434		
165	SP	751.09.84	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	16,000	88,40	1 414		
166	SP	751.09.84a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	16,000	144,50	2 312		
167	SP	751.09.85	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	787,95	788		
168	SP	751.09.85a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
169	SP	751.09.86	Krycí mřížka čtyřhranná 630 x 450 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	510,85	511		
170	SP	751.09.86a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 630 x 450 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
171	SP	751.09.87	Krycí mřížka čtyřhranná 400 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	393,55	394		
172	SP	751.09.87a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 400 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
173	SP	751.09.88	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	378,25	757		
174	SP	751.09.88a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
175	SP	751.09.89	Krycí mřížka kruhová Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	148,75	149		
176	SP	751.09.89a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
177	SP	751.09.90	Krycí mřížka kruhová Ø200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	131,75	132		
178	SP	751.09.90a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
179	SP	751.09.91	Stěnová mřížka jednořadá 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 200 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	397,80	1 591		
180	SP	751.09.91a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 200 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
181	SP	751.09.92	Stěnová mřížka jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 105 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	356,15	2 137		
182	SP	751.09.92a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 105 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	482,80	2 897		
183	SP	751.09.93	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Uchytí maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Uchytí uloženy silebky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	810,000	385,90	312 579		
184	SP	751.09.93a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Uchytí maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Uchytí uloženy silebky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	810,000	192,95	156 290		
185	SP	751.09.94	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	3,000	1 218,90	3 657		
186	SP	751.09.94a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	3,000	241,40	724		
187	SP	751.09.95	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	112,000	595,85	66 735		
188	SP	751.09.95a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	112,000	221,85	24 847		
189	SP	751.09.96	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	262,000	387,60	101 551		
190	SP	751.09.96a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	262,000	217,60	57 011		
191	SP	751.09.97	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	60,000	390,15	23 409		
192	SP	751.09.97a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	60,000	183,60	11 016		
193	SP	751.09.98	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	139,000	264,35	36 745		
194	SP	751.09.98a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	139,000	173,40	24 103		
195	SP	751.09.99	Průžné potrubí Ø100 (jmenovitý průměr v mm), izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	2,000	119,85	240		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
196	SP	751.09.99a	Montáž pružného potrubí Ø100 (jmenovitý průměr v mm). Izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	2,000	106,25	213		
197	SP	751.09.100	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	388,000	414,80	160 942		
198	SP	751.09.100a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	388,000	46,83	18 170		
199	SP	751.09.101	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	49,000	367,20	17 993		
200	SP	751.09.101a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	49,000	46,83	2 295		
201	SP	751.09.102	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	597,000	1 573,35	939 290		
202	SP	751.09.102a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	597,000	46,83	27 958		
203	SP	751.09.103	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	261,000	753,10	196 559		
204	SP	751.09.103a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	261,000	46,83	12 223		
205	SP	751.09.104	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková. Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí.	m2	1,000	753,10	753		
206	SP	751.09.104a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové. Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí.	m2	1,000	46,83	47		
207	SP	751.09.105	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	3,000	73,95	222		
208	SP	751.09.105a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	3,000	192,95	579		
Pododdíl		751.10.1: Větrání šaten sálístů				1 563 780			
1	SP	751.10.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1740 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 0,78 kW/230 V (EC motor); Vo= 1740 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 17,8 kW (voda 7/13°C, 13,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qd= 16,9 kW (voda 60/40°C, 12 kPa, tvzd= 11/40°C); Qg= 10,8 kW (etylenglykol 30%, 19,8 kPa, tvzd= 28/12°C). Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	175 207,10	175 207	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 764 kg. Maximální rozměry 4403 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 76 dB(A), LwA _{sál} = 64 dB(A), LwA _{vřfuk} = 72	
2	SP	751.10.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 1740 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 0,78 kW/230 V (EC motor); Vo= 1740 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 0,78 kW/230 V (EC motor); Qchl= 17,8 kW (voda 7/13°C, 13,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qd= 16,9 kW (voda 60/40°C, 12 kPa, tvzd= 11/40°C); Qg= 10,8 kW (etylenglykol 30%, 19,8 kPa, tvzd= 28/12°C). Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	8 205,90	8 206	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 764 kg. Maximální rozměry 4403 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 76 dB(A), LwA _{sál} = 64 dB(A), LwA _{vřfuk} = 72	
3	SP	751.10.03	Adiabatický zvlhčovač pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobil na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	186 421,15	186 421		
4	SP	751.10.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobil na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.10.04	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivní mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
38	SP	751.10.20a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
39	SP	751.10.21	Protipožární klapa kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
40	SP	751.10.21a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
41	SP	751.10.22	Protipožární klapa kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
42	SP	751.10.22a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
43	SP	751.10.23	Protipožární klapa kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
44	SP	751.10.23a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
45	SP	751.10.24	Protipožární klapa kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
46	SP	751.10.24a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
47	SP	751.10.25	Protipožární klapa kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
48	SP	751.10.25a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
49	SP	751.10.26	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	476,85	3 815		
50	SP	751.10.26a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	434,35	3 475		
51	SP	751.10.27	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	12,000	453,90	5 447		
52	SP	751.10.27a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	12,000	385,90	4 631		
53	SP	751.10.28	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 400 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	3,000	6 371,60	19 115		
54	SP	751.10.28a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 400 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	3,000	1 448,40	4 345		
55	SP	751.10.29	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	3 185,80	6 372		
56	SP	751.10.29a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	772,65	1 545		
57	SP	751.10.30	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 519,80	1 520		
58	SP	751.10.30a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	173,40	173		
59	SP	751.10.31	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	1 180,65	18 890		
60	SP	751.10.31a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	154,70	2 475		
61	SP	751.10.32	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	1 014,05	10 141		
62	SP	751.10.32a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	144,50	1 445		
63	SP	751.10.33	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	897,60	8 976		
64	SP	751.10.33a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	115,60	1 156		
65	SP	751.10.34	Štěrbínová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 200 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	8,000	3 343,05	26 744		
66	SP	751.10.34a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 200 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	8,000	868,70	6 950		
67	SP	751.10.35	Ventil přívodní kovový Ø160 mm do podhledu. Vp= 90 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	166,60	167		
68	SP	751.10.35a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø160 mm do podhledu. Vp= 90 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
69	SP	751.10.36	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	88,40	88		
70	SP	751.10.36a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
71	SP	751.10.37	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	9,000	166,60	1 499		
72	SP	751.10.37a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	9,000	144,50	1 301		
73	SP	751.10.38	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	9,000	88,40	796		
74	SP	751.10.38a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	9,000	144,50	1 301		
75	SP	751.10.39	Krycí mřížka čtyřhranná 400 x 250 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	402,90	403		
76	SP	751.10.39a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 400 x 250 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
77	SP	751.10.40	Stěnová mřížka jednořadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 200 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	16,000	458,15	7 330		
78	SP	751.10.40a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 200 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	16,000	482,80	7 725		
79	SP	751.10.41	Stěnová mřížka jednořadá 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	16,000	397,80	6 365		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
80	SP	751.10.41a	Montáž stěnové mřížky jednořadé 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Uplnění šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	16,000	482,80	7 725		
81	SP	751.10.42	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sálenbky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zmenění zařízení).	m2	353,000	385,90	136 223		
82	SP	751.10.42a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sálenbky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zmenění zařízení).	m2	353,000	192,95	68 111		
83	SP	751.10.43	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	20,000	772,65	15 453		
84	SP	751.10.43a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	20,000	221,85	4 437		
85	SP	751.10.44	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	96,000	454,75	43 656		
86	SP	751.10.44a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	96,000	217,60	20 890		
87	SP	751.10.45	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	28,000	215,05	6 021		
88	SP	751.10.45a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	28,000	173,40	4 855		
89	SP	751.10.46	Tepeľná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	24,000	414,80	9 955		
90	SP	751.10.46a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	24,000	46,83	1 124		
91	SP	751.10.47	Tepeľná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	69,000	367,20	25 337		
92	SP	751.10.47a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	69,000	46,83	3 231		
93	SP	751.10.48	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	323,000	1 573,35	508 192		
94	SP	751.10.48a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	323,000	46,83	15 126		
95	SP	751.10.49	Tepeľná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	48,000	753,10	36 149		
96	SP	751.10.49a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	48,000	46,83	2 248		
Pododíl		751.23.1: Větrání výtahových šachet a vnitřních schodišť						239 529	
1	SP	751.23.1.02	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø125 / 203 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 300 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 710,25	3 710		
2	SP	751.23.1.02a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø125 / 203 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 300 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	772,65	773		
3	SP	751.23.1.03	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 515,60	3 516		
4	SP	751.23.1.03a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	772,65	773		
5	SP	751.23.1.04	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 200 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 515,60	3 516		
6	SP	751.23.1.04a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 200 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	772,65	773		
7	SP	751.23.1.05	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 515,60	3 516		
8	SP	751.23.1.05a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	772,65	773		
9	SP	751.23.1.06	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 515,60	3 516		
10	SP	751.23.1.06a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø100 / 213 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 100 m3/h; Pext= 200 Pa; Po= 0,083 kW (230 V / 50 Hz). Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	772,65	773		
11	SP	751.23.1.07	Protipožární klapka obdélníková 200 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 810,15	4 810		
12	SP	751.23.1.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
13	SP	751.23.1.08	Protipožární klapka obdélníková 150 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 745,55	4 746		
14	SP	751.23.1.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 150 x 100 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
15	SP	751.23.1.09	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
16	SP	751.23.1.09a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
17	SP	751.23.1.10	Protipožární klapka kruhová Ø150 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
18	SP	751.23.1.10a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø150 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
19	SP	751.23.1.11	Protipožární klapka kruhová Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 594,25	4 594		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
20	SP	751.23.1.11a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
21	SP	751.23.1.12	Protipožární klapy kruhové Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 594,25	4 594		
22	SP	751.23.1.12a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
23	SP	751.23.1.13	Protipožární klapy kruhové Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 594,25	4 594		
24	SP	751.23.1.13a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø125 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
25	SP	751.23.1.14	Protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	2 679,20	2 679		
26	SP	751.23.1.14a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
27	SP	751.23.1.15	Protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	2 679,20	2 679		
28	SP	751.23.1.15a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
29	SP	751.23.1.16	Protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	2 679,20	2 679		
30	SP	751.23.1.16a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
31	SP	751.23.1.17	Protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
32	SP	751.23.1.17a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
33	SP	751.23.1.18	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
34	SP	751.23.1.18a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
35	SP	751.23.1.19	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
36	SP	751.23.1.19a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
37	SP	751.23.1.20	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	467,50	935		
38	SP	751.23.1.20a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		
39	SP	751.23.1.21	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	453,90	908		
40	SP	751.23.1.21a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	385,90	772		
41	SP	751.23.1.22	Klapka zpeřná kruhová Ø160 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	2,000	288,15	576		
42	SP	751.23.1.22a	Montáž klapy zpeřné kruhové Ø160 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	2,000	385,90	772		
43	SP	751.23.1.23	Klapka zpeřná kruhová Ø150 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	200,60	201		
44	SP	751.23.1.23a	Montáž klapy zpeřné kruhové Ø150 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	385,90	386		
45	SP	751.23.1.24	Klapka zpeřná kruhová Ø125 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	257,55	258		
46	SP	751.23.1.24a	Montáž klapy zpeřné kruhové Ø125 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	385,90	386		
47	SP	751.23.1.25	Klapka zpeřná kruhová Ø100 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	233,75	234		
48	SP	751.23.1.25a	Montáž klapy zpeřné kruhové Ø100 / 90 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	385,90	386		
49	SP	751.23.1.26	Trumčí hlu ku kruhov ý Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 807,10	1 807		
50	SP	751.23.1.28a	Montáž tlumíče hlu ku kruhového Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	531,25	531		
51	SP	751.23.1.27	Tlumíče hlu ku kruhov ý Ø160 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	3,000	1 384,65	4 154		
52	SP	751.23.1.27a	Montáž tlumíče hlu ku kruhového Ø160 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	3,000	482,80	1 448		
53	SP	751.23.1.28	Tlumí hlu ku kruhov ý Ø125 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 23 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	1 292,00	5 168		
54	SP	751.23.1.28a	Montáž tlumíče hlu ku kruhového Ø125 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 23 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	482,80	1 931		
55	SP	751.23.1.29	Výústka odtahová na kruhov é potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	544,85	545		
56	SP	751.23.1.29a	Montáž výústky odtahové na kruhov é potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
57	SP	751.23.1.30	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sílem 200 x 200 mm. Vmax= 200 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	2,000	781,15	1 562		
58	SP	751.23.1.30a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sílem 200 x 200 mm. Vmax= 200 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	2,000	578,85	1 158		
59	SP	751.23.1.31	Stěnová mřížka jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 105 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm.	ks	2,000	356,15	712		
60	SP	751.23.1.31a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 105 m3/h. Bez regulace. Uplínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm.	ks	2,000	482,80	966		
61	SP	751.23.1.32	Krycí mřížka kruhová Ø150 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	109,65	110		
62	SP	751.23.1.32a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø150 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
63	SP	751.23.1.33	Krycí mřížka kruhová Ø100 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	9,000	93,50	842		
64	SP	751.23.1.33a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø100 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	9,000	385,90	3 473		
65	SP	751.23.1.34	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 20% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sítěboky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	6,000	385,90	2 315		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
66	SP	751.23.1.34a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 20% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenickými. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	6,000	192,95	1 158		
67	SP	751.23.1.35	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	32,000	420,75	13 464		
68	SP	751.23.1.35a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	32,000	217,60	6 963		
69	SP	751.23.1.36	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	43,000	390,15	16 776		
70	SP	751.23.1.36a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	43,000	183,60	7 895		
71	SP	751.23.1.37	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	41,000	215,05	8 817		
72	SP	751.23.1.37a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	41,000	173,40	7 109		
73	SP	751.23.1.38	Teplená a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	15,000	1 331,95	19 979		
74	SP	751.23.1.38a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	15,000	46,83	702		
75	SP	751.23.1.39	Teplená a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	41,000	414,80	17 007		
76	SP	751.23.1.38a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	41,000	46,83	1 920		
77	SP	751.23.1.40	Teplená a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	2,000	367,20	734		
78	SP	751.23.1.40a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	2,000	46,83	94		
79	SP	751.23.1.41	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhodnot EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	11,000	1 573,35	17 307		
80	SP	751.23.1.41a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhodnot EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	11,000	46,83	515		
Pododíl			751.25.1: Dotápění a dochlazování vnitřních prostorů (zařízení umístění v podhledu)					189 873	
1	SP	751.25.1.02	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1320 m3/h (Pex= 40 Pa), P= 0,080 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,97 kW (voda 7/13°C, 2,4 kPa, tvzd= 24/15°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 54 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 44 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 109,60	15 110		
2	SP	751.25.1.02a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1320 m3/h (Pex= 40 Pa), P= 0,080 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,97 kW (voda 7/13°C, 2,4 kPa, tvzd= 24/15°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 54 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 44 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
3	SP	751.25.1.03	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1000 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,065 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,30 kW (voda 7/13°C, 2,5 kPa, tvzd= 24/14°C); Qt= 4,40 kW (voda 60/40°C, 4,5 kPa, tvzd= 21/34,2°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 53 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 43 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 838,05	15 838		
4	SP	751.25.1.03a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1000 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,065 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,30 kW (voda 7/13°C, 2,5 kPa, tvzd= 24/14°C); Qt= 4,40 kW (voda 60/40°C, 4,5 kPa, tvzd= 21/34,2°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 53 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 43 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
5	SP	751.25.1.04	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1000 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,065 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,30 kW (voda 7/13°C, 2,5 kPa, tvzd= 24/14°C); Qt= 4,40 kW (voda 60/40°C, 4,5 kPa, tvzd= 21/34,2°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 53 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 43 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 838,05	15 838		
6	SP	751.25.1.04a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 1000 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,065 kW/230 V (EC motor); QchI= 3,30 kW (voda 7/13°C, 2,5 kPa, tvzd= 24/14°C); Qt= 4,40 kW (voda 60/40°C, 4,5 kPa, tvzd= 21/34,2°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 50 kg. Maximální rozměry 1410 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 53 dB(A), LwAsání= 52 dB(A), LwAokoli = 43 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
7	SP	751.25.1.05	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 225 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,030 kW/230 V (EC motor); QchI= 1,47 kW (voda 7/13°C, 11,6 kPa, tvzd= 24/8,9°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 30 kg. Maximální rozměry 970 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 45 dB(A), LwAsání= 44 dB(A), LwAokoli = 34 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	10 892,75	10 893		
8	SP	751.25.1.05a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 225 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,030 kW/230 V (EC motor); QchI= 1,47 kW (voda 7/13°C, 11,6 kPa, tvzd= 24/8,9°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 30 kg. Maximální rozměry 970 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 45 dB(A), LwAsání= 44 dB(A), LwAokoli = 34 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	965,60	966		
9	SP	751.25.1.06	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 225 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,030 kW/230 V (EC motor); QchI= 1,47 kW (voda 7/13°C, 11,6 kPa, tvzd= 24/8,9°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 30 kg. Maximální rozměry 970 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 45 dB(A), LwAsání= 44 dB(A), LwAokoli = 34 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	10 892,75	10 893		
10	SP	751.25.1.06a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 225 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,030 kW/230 V (EC motor); QchI= 1,47 kW (voda 7/13°C, 11,6 kPa, tvzd= 24/8,9°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; CHL. Maximální hmotnost 30 kg. Maximální rozměry 970 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 45 dB(A), LwAsání= 44 dB(A), LwAokoli = 34 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	965,60	966		
11	SP	751.25.1.07	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	1 180,65	18 890		
12	SP	751.25.1.07a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	154,70	2 475		
13	SP	751.25.1.08	Štěrbínová výúst s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 440 m3/h, Pztr= 11 Pa. Vícefadé šterbina (4 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 19 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	2,000	7 318,50	14 637		
14	SP	751.25.1.08a	Montáž šterbínové výústky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 440 m3/h, Pztr= 11 Pa. Vícefadé šterbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 19 kg. Barva RAL.	ks	2,000	868,70	1 737		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
15	SP	751.25.1.09	Štěrbínová vývst s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 440 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbina (4 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Přívodní. Hmotnost 19 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	5 155,25	5 155		
16	SP	751.25.1.09a	Montáž štěrbínové vývstky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 440 m3/h, Pztr= 11 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Přívodní. Hmotnost 19 kg. Barva RAL.	ks	1,000	868,70	869		
17	SP	751.25.1.10	Štěrbínová vývst s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	3 965,25	15 861		
18	SP	751.25.1.10a	Montáž štěrbínové vývstky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Barva RAL.	ks	4,000	868,70	3 475		
19	SP	751.25.1.11	Štěrbínová vývst s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 966,10	3 966		
20	SP	751.25.1.11a	Montáž štěrbínové vývstky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Přívodní. Hmotnost 14 kg. Barva RAL.	ks	1,000	868,70	869		
21	SP	751.25.1.12	Štěrbínová vývst s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
22	SP	751.25.1.12a	Montáž štěrbínové vývstky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	868,70	869		
23	SP	751.25.1.13	Štěrbínová vývst s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
24	SP	751.25.1.13a	Montáž štěrbínové vývstky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	868,70	869		
25	SP	751.25.1.14	Krycí mřížka čtyřhranná 1306 x 195 mm. Oko z pleťva 15x15 mm.	ks	3,000	665,55	1 997		
26	SP	751.25.1.14a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1306 x 195 mm. Oko z pleťva 15x15 mm.	ks	3,000	772,65	2 318		
27	SP	751.25.1.15	Krycí mřížka čtyřhranná 866 x 131 mm. Oko z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	519,35	1 039		
28	SP	751.25.1.15a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 866 x 131 mm. Oko z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	772,65	1 545		
29	SP	751.25.1.16	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sletbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zmenění zařízení).	m2	18,000	385,90	6 946		
30	SP	751.25.1.16a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sletbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zmenění zařízení).	m2	18,000	192,95	3 473		
31	SP	751.25.1.17	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	4,000	266,05	1 064		
32	SP	751.25.1.17a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	4,000	217,60	870		
33	SP	751.25.1.18	Teplená a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	25,000	753,10	18 828		
34	SP	751.25.1.18a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	25,000	46,83	1 171		
Pododíl		751.27.1:	Chlazení rozvoden				1 783 837		
1	SP	751.27.1.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	27 874,90	27 875		
2	SP	751.27.1.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
3	SP	751.27.1.03	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 725,00	15 725		
4	SP	751.27.1.03a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
5	SP	751.27.1.04	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
6	SP	751.27.1.04a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
7	SP	751.27.1.05	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	25 184,65	25 185		
8	SP	751.27.1.05a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
9	SP	751.27.1.06	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 8,0 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladiovo R32. Přislušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	27 874,90	27 875		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
10	SP	751.27.1.06a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 8,0 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
11	SP	751.27.1.07	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 8,0 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	23 989,55	23 990		
12	SP	751.27.1.07a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 8,0 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
13	SP	751.27.1.08	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	27 874,90	27 875		
14	SP	751.27.1.08a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
15	SP	751.27.1.09	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 725,00	15 725		
16	SP	751.27.1.09a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
17	SP	751.27.1.10	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,5 kW; příkon chlazení: Pp= 0,85 kW; 230 V / 50 Hz; I= 3,2 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	20 298,85	20 299		
18	SP	751.27.1.10a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,5 kW; příkon chlazení: Pp= 0,85 kW; 230 V / 50 Hz; I= 3,2 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
19	SP	751.27.1.11	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	14 206,90	14 207		
20	SP	751.27.1.11a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
21	SP	751.27.1.12	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	27 874,90	27 875		
22	SP	751.27.1.12a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
23	SP	751.27.1.13	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 725,00	15 725		
24	SP	751.27.1.13a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
25	SP	751.27.1.14	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
26	SP	751.27.1.14a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
27	SP	751.27.1.15	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 983,15	22 983		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
28	SP	751.27.1.15a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
29	SP	751.27.1.16	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
30	SP	751.27.1.16a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
31	SP	751.27.1.17	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 983,15	22 983		
32	SP	751.27.1.17a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
33	SP	751.27.1.18	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
34	SP	751.27.1.18a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
35	SP	751.27.1.19	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 983,15	22 983		
36	SP	751.27.1.19a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
37	SP	751.27.1.20	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
38	SP	751.27.1.20a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,8 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
39	SP	751.27.1.21	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 983,15	22 983		
40	SP	751.27.1.21a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 38,5 kg. Rozměry 1250 x 270 x 700 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 80 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
41	SP	751.27.1.22	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	51 474,30	51 474		
42	SP	751.27.1.22a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
43	SP	751.27.1.23	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	25 184,65	25 185		
44	SP	751.27.1.23a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladiovo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 625,65	2 626		
45	SP	751.27.1.24	Ekologická provozní náplň pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	34,000	4 012,85	136 437		
46	SP	751.27.1.24a	Doplňení ekologické provozní náplně pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	34,000	117,78	4 005		
47	SP	751.27.1.25	Výustka přírodní obdélníková 1000x400 mm. Bez regulace. Pevné lamely. Vp= 1920 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	2 944,40	5 889		
48	SP	751.27.1.25a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1000x400 mm. Bez regulace. Pevné lamely. Vp= 1920 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	965,60	1 931		
49	SP	751.27.1.26	Výustka přírodní obdélníková 800x300 mm. Bez regulace. Pevné lamely. Vp= 960 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	1 220,60	4 882		
50	SP	751.27.1.26a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 800x300 mm. Bez regulace. Pevné lamely. Vp= 960 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	772,65	3 091		
51	SP	751.27.1.27	Krycí mřížka čtyřhranná 400 x 250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	8,000	402,90	3 223		
52	SP	751.27.1.27a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 400 x 250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	8,000	482,80	3 862		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
53	SP	751.27.1.28	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Uchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Uchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	69,000	385,90	26 627		
54	SP	751.27.1.28a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Uchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Uchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	69,000	192,95	13 314		
55	SP	751.27.1.29	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhlost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 65 kg/m3.	m2	18,000	1 573,35	28 320		
56	SP	751.27.1.29a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odhlost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 65 kg/m3.	m2	18,000	46,83	843		
57	SP	751.27.1.30	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	82,000	753,10	61 754		
58	SP	751.27.1.30a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	82,000	46,83	3 840		
59	SP	751.27.1.31	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	676,000	270,30	182 723		
60	SP	751.27.1.31a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	676,000	232,05	156 866		
61	SP	751.27.1.32	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	686,000	249,05	170 848		
62	SP	751.27.1.32a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	686,000	232,05	159 186		
63	SP	751.27.1.33	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	12,000	205,70	2 468		
64	SP	751.27.1.33a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	12,000	232,05	2 785		
65	SP	751.27.1.34	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	11,000	1 506,20	16 568		
66	SP	751.27.1.34a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	11,000	965,60	10 622		
67	SP	751.27.1.35	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1206 x 200 mm.	ks	2,000	385,90	772		
68	SP	751.27.1.35a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1206 x 200 mm.	ks	2,000	192,95	386		
69	SP	751.27.1.36	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 250 mm.	ks	1,000	385,90	386		
70	SP	751.27.1.36a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 250 mm.	ks	1,000	192,95	193		
71	SP	751.27.1.37	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
72	SP	751.27.1.37a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
73	SP	751.27.1.38	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvorkování).	m2	18,000	434,35	7 818		
74	SP	751.27.1.38a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvorkování).	m2	18,000	434,35	7 818		
Pododíl		751.28.1: Větrání ostatních prostorů					11 606		
1	SP	751.28.02	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
2	SP	751.28.02a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
3	SP	751.28.03	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
4	SP	751.28.03a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
Pododíl		751.29.1: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systém					1 001 520		
1	SP	751.29.1.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 22,4 kW; příkon chlazení: Pp= 6,10 kW; 400 V / 50 Hz; I= 9,97 A. Požadovaný topný výkon Qtop= 22,4 kW; příkon vytápění: Pp= 5,16 kW; 400 V / 50 Hz; I= 8,43 A. Převýšení systému do 30 m; maximální svzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 300 m. Hmotnost 198 kg. Rozměry 930 x 1745 x 760 mm (šířka x výška x hloubka). Garantovaný chod (tepelné čerpadlo): vytápění -30°C až +18°C; chlazení -15°C až +52°C. Garantovaný chod (rekuperace tepla): vytápění -10°C až +16°C; chlazení -15°C až +27°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 78 dB(A). LwAvytápění= 78 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Třítrubkový systém.	ks	1,000	153 378,25	153 378		
2	SP	751.29.1.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 22,4 kW; příkon chlazení: Pp= 6,10 kW; 400 V / 50 Hz; I= 9,97 A. Požadovaný topný výkon Qtop= 22,4 kW; příkon vytápění: Pp= 5,16 kW; 400 V / 50 Hz; I= 8,43 A. Převýšení systému do 30 m; maximální svzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 300 m. Hmotnost 198 kg. Rozměry 930 x 1745 x 760 mm (šířka x výška x hloubka). Garantovaný chod (tepelné čerpadlo): vytápění -30°C až +18°C; chlazení -15°C až +52°C. Garantovaný chod (rekuperace tepla): vytápění -10°C až +16°C; chlazení -15°C až +27°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 78 dB(A). LwAvytápění= 78 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Třítrubkový systém.	ks	1,000	9 846,40	9 846		
3	SP	751.29.1.03	Distribuční box pro napojení 6 ks vnitřních jednotek. Distribuční box zajišťuje nezávislé vytápění a chlazení každé vnitřní jednotky a to nezávisle na ostatních vnitřních jednotkách. Složení: solenoidové ventily, plynové a kapalinové potrubí, el. expanzní ventil podchlazovače, tlakový vyvažovací ventil a kapalinový bypassový ventil. Rozměr 1113 x 218 x 657 mm (šířka x výška x hloubka). Maximální počet napojitých jednotek 48. Příkon chlazení: Pp= 75,9 W; 230 V / 50 Hz; I= 0,27 A.. Příkon vytápění: Pp= 72,1 W; 230 V / 50 Hz; I= 0,27 A. Dimenze napojen i vnější jednotky: Ø15,88 mm (kapalina); Ø28,58 mm (nizkotlaký plyn); Ø22,2 mm (vysokotlaký plyn).	ks	1,000	100 232,00	100 232		
4	SP	751.29.1.03a	Montáž distribučního boxu pro napojení 6 ks vnitřních jednotek. Distribuční box zajišťuje nezávislé vytápění a chlazení každé vnitřní jednotky a to nezávisle na ostatních vnitřních jednotkách. Složení: solenoidové ventily, plynové a kapalinové potrubí, el. expanzní ventil podchlazovače, tlakový vyvažovací ventil a kapalinový bypassový ventil. Rozměr 1113 x 218 x 657 mm (šířka x výška x hloubka). Maximální počet napojitých jednotek 48. Příkon chlazení: Pp= 75,9 W; 230 V / 50 Hz; I= 0,27 A.. Příkon vytápění: Pp= 72,1 W; 230 V / 50 Hz; I= 0,27 A. Dimenze napojen i vnější jednotky: Ø15,88 mm (kapalina); Ø28,58 mm (nizkotlaký plyn); Ø22,2 mm (vysokotlaký plyn).	ks	1,000	3 861,55	3 862		
5	SP	751.29.1.04	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,6 kW; požadovaný topný výkon 4,0 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	17 551,65	17 552		
6	SP	751.29.1.04a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,6 kW; požadovaný topný výkon 4,0 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
7	SP	751.29.1.05	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; požadovaný topný výkon 2,5 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 904,80	16 905		
8	SP	751.29.1.05a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný Qchl= 2,2 kW; požadovaný topný výkon 2,5 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
9	SP	751.29.1.06	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 1,6 kW; požadovaný topný výkon 1,8 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 440,70	16 441		
10	SP	751.29.1.08a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 1,6 kW; požadovaný topný výkon 1,8 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
11	SP	751.29.1.07	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; požadovaný topný výkon 3,2 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	17 227,80	17 228		
12	SP	751.29.1.07a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; požadovaný topný výkon 3,2 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
13	SP	751.29.1.08	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; požadovaný topný výkon 3,2 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	17 227,80	17 228		
14	SP	751.29.1.08a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný Qchl= 2,8 kW; požadovaný topný výkon 3,2 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
15	SP	751.29.1.09	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 1,6 kW; požadovaný topný výkon 1,8 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 440,70	16 441		
16	SP	751.29.1.08a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 1,6 kW; požadovaný topný výkon 1,8 kW. Příkon 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
17	SP	751.29.1.10	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,1 kW; příkon chlazení: Pp= 4,26 kW; 400 V / 50 Hz; I= 7,0 A. Převýšení systému do 15 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do 80 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 71 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	70 028,10	70 028		
18	SP	751.29.1.10a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,1 kW; příkon chlazení: Pp= 4,26 kW; 400 V / 50 Hz; I= 7,0 A. Převýšení systému do 15 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do 80 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 71 dB(A). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	7 876,95	7 877		
19	SP	751.29.1.11	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 28 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 14,6 kg. Rozměry 700 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 378,20	15 378		
20	SP	751.29.1.11a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 28 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 14,6 kg. Rozměry 700 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
21	SP	751.29.1.12	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 4,5 kW; příkon chlazení 54 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 20 kg. Rozměry 900 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 994,05	16 994		
22	SP	751.29.1.12a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 4,5 kW; příkon chlazení 54 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 20 kg. Rozměry 900 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
23	SP	751.29.1.13	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 4,5 kW; příkon chlazení 54 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 20 kg. Rozměry 900 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 994,05	16 994		
24	SP	751.29.1.13a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 4,5 kW; příkon chlazení 54 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 20 kg. Rozměry 900 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	9 190,20	9 190		
25	SP	751.29.1.14	Ekologická provozní náplň pro systémy typu VRF. Předpokládán standard: R32.	kg	16,000	588,90	9 422		
26	SP	751.29.1.14a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu VRF. Předpokládán standard: R32.	kg	16,000	117,78	1 884		
27	SP	751.29.1.15	Štěrbínová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 210 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
28	SP	751.29.1.15a	Montáž štěrbínové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 210 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	868,70	869		
29	SP	751.29.1.16	Štěrbínová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 210 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
30	SP	751.29.1.16a	Montáž štěrbínové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 210 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Středová. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	868,70	869		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
31	SP	751.29.1.17	Tkaninové potrubí (textilní výstřeka). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 750 m3/h. Použitelný přetlak 40 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 9000 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 9017. Vyztužujívní hliníkové obrouče uvnitř. Průměr 250 mm. První konec začátek, druhý konec zaslepení. Složeno ze 3 ks 1. část: První konec začátek, druhý konec zip_1 ks (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 5000 mm). 2. část: První konec začátek, druhý konec zip_1 ks (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 3000 mm). 3. část: První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 900 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratečná v pračce. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	6 818,70	13 637		
32	SP	751.29.1.17a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výstřiky). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 750 m3/h. Použitelný přetlak 40 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 9000 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 9017. Vyztužujívní hliníkové obrouče uvnitř. Průměr 250 mm. První konec začátek, druhý konec zaslepení. Složeno ze 3 ks 1. část: První konec začátek, druhý konec zip_1 ks (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 5000 mm). 2. část: První konec začátek, druhý konec zip_1 ks (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 3000 mm). 3. část: První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 900 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratečná v pračce. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	3 378,75	6 758		
33	SP	751.29.1.18	Krycí mřížka čtyřhranná 860 x 148 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	519,35	1 039		
34	SP	751.29.1.18a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 860 x 148 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	772,65	1 545		
35	SP	751.29.1.19	Krycí mřížka čtyřhranná 660 x 148 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	481,10	481		
36	SP	751.29.1.19a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 660 x 148 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
37	SP	751.29.1.20	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 50% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěšového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	10,000	385,90	3 859		
38	SP	751.29.1.20a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 50% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěšového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	10,000	192,95	1 930		
39	SP	751.29.1.21	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	266,05	532		
40	SP	751.29.1.21a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 00 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	217,60	435		
41	SP	751.29.1.22	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 180,65	2 361		
42	SP	751.29.1.22a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	154,70	309		
43	SP	751.29.1.23	Tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	8,000	367,20	2 938		
44	SP	751.29.1.23a	Montáž tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	8,000	46,83	375		
45	SP	751.29.1.24	Tepléná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	3,000	753,10	2 259		
46	SP	751.29.1.24a	Montáž tepléná a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	3,000	46,83	140		
47	SP	751.29.1.25	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø19,05 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	56,000	281,35	15 756		
48	SP	751.29.1.25a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø19,05 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	56,000	232,05	12 995		
49	SP	751.29.1.26	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	78,000	270,30	21 083		
50	SP	751.29.1.26a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	78,000	232,05	18 100		
51	SP	751.29.1.27	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	244,000	259,25	63 257		
52	SP	751.29.1.27a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	244,000	232,05	56 620		
53	SP	751.29.1.28	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	131,000	249,05	32 626		
54	SP	751.29.1.28a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	131,000	232,05	30 399		
55	SP	751.29.1.29	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	182,000	205,70	37 437		
56	SP	751.29.1.29a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepléná a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	182,000	232,05	42 233		
57	SP	751.29.1.30	Rozbočovač potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 15,80 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 978,32	1 978		
58	SP	751.29.1.30a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 15,80 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
59	SP	751.29.1.31	Rozbočovač potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 978,32	1 978		
60	SP	751.29.1.31a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
61	SP	751.29.1.32	Rozbočovač potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení kapalné fáze 9,52 x 9,52 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 978,32	1 978		
62	SP	751.29.1.32a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení kapalné fáze 9,52 x 9,52 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
63	SP	751.29.1.33	Rozbočovač potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení kapalné fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 978,32	1 978		
64	SP	751.29.1.33a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Měděná tvarovka pro rozbočení kapalné fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
65	SP	751.29.1.34	Rám z ocelových profilů (do 18 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	4 402,15	4 402		
66	SP	751.29.1.34a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 18 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	280,99	281		
67	SP	751.29.1.35	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	4 402,15	4 402		
68	SP	751.29.1.35a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	280,99	281		
69	SP	751.29.1.36	Nátěr VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvozkování).	m2	12,000	434,35	5 212		
70	SP	751.29.1.36a	Aplikace nátěru VZT potrubí. Odmaštění, základní nátěr, 2x email. RAL (černý dle vyzvozkování).	m2	12,000	434,35	5 212		

Pododíl

751.31.1: Odvětrání výfukového kanálu v 7.NP

450 489

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	751.31.02	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 1020 x 1020 x 1020 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 20 000 m3/h / 300 Pa; P = 6,412 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	126 825,10	126 825		
2	SP	751.31.02a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 1020 x 1020 x 1020 mm (š x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 20 000 m3/h / 300 Pa; P = 6,412 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	5 309,10	5 309		
3	SP	751.31.03	Výměník zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 315,504 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 90 Pa. Médium etylynglykol 30%. Výměník složen ze 4 menších výměníků. 2 výměníky napojeny z pravé strany, 2 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 3500 x 2000 / 270 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 78,876 kW; médium: etylynglykol 30% tge= -5/9 °C, p= - 28,756 kPa, Q= 1,49 l/s, tvzd= 24/11°C, Vvzd= 15 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1750 x 1000 / 270 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN40. 6 fad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	1,000	241 858,15	241 858		
4	SP	751.31.03a	Montáž výměníku zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 315,504 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 90 Pa. Médium etylynglykol 30%. Výměník složen ze 4 menších výměníků. 2 výměníky napojeny z pravé strany, 2 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 3500 x 2000 / 270 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 78,876 kW; médium: etylynglykol 30% tge= -5/9 °C, p= - 28,756 kPa, Q= 1,49 l/s, tvzd= 24/11°C, Vvzd= 15 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1750 x 1000 / 270 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN40. 6 fad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	1,000	57 921,55	57 922		
5	SP	751.31.04	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	5 805,50	5 806		
6	SP	751.31.04a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	917,15	917		
7	SP	751.31.05	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 784,15	1 784		
8	SP	751.31.05a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
9	SP	751.31.06	Krycí mřížka čtyřhranná 878 x 878 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 391,45	1 391		
10	SP	751.31.06a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 878 x 878 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
11	SP	751.31.07	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy selenblyky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	8,000	385,90	3 087		
12	SP	751.31.07a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy selenblyky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	8,000	192,95	1 544		
13	SP	751.31.08	Montáž tepelné a prothlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	46,83	234		
14	SP	751.31.08a	Tepelná a prothluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	414,80	2 074		
Pododdíl			751.901: Kompletní demontáže VZT zařízení v nadzemní části Nové scény				873 545		
1	SP	751.90.1.91	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 80. Rozměry jednotky 2000 x 2000 / 6000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladíč; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 40 kW. Průtok vzduchu 33 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
2	SP	751.90.1.92	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí VTS CLIMA. Rozměry jednotky 1500 x 1500 / 5000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladíč; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 15,8 kW. Průtok vzduchu 20 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
3	SP	751.90.1.93	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1000 x 900 / 3500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladíč; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 7,2 kW. Průtok vzduchu 7 400 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
4	SP	751.90.1.94	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí KLM 10. Rozměry jednotky 1200 x 1200 / 3500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladíč; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Průtok vzduchu 8 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
5	SP	751.90.1.95	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 1000 x 1000 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladíč; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 2,2 kW. Průtok vzduchu 4 200 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
6	SP	751.90.1.96	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 80. Rozměry jednotky 2000 x 2000 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 20 kW. Průtok vzduchu 33 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
7	SP	751.90.1.97	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí VTS CLIMA. Rozměry jednotky 1500 x 1500 / 2000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 9,5 kW. Průtok vzduchu 20 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
8	SP	751.90.1.98	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 2000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Průtok vzduchu 12 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
9	SP	751.90.1.99	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1100 x 1100 / 1200 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 3,0 kW. Průtok vzduchu 8000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
10	SP	751.90.1.100	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1100 x 1100 / 1200 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 3,0 kW. Průtok vzduchu 6300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
11	SP	751.90.1.101	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 1100 x 1100 / 1200 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 2,2 kW. Průtok vzduchu 4200 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
12	SP	751.90.1.102	Demontáž pružné uloženého radiálního ventilátoru RNE 315. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d315, rozměr výtláčeného hrdla 315 x 225 mm. Motor 0,75 kW. Průtok vzduchu 2040 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
13	SP	751.90.1.103	Demontáž pružné uloženého radiálního ventilátoru RNE 250. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d250, rozměr výtláčeného hrdla 250 x 180 mm. Motor 0,55 kW. Průtok vzduchu 2500 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
14	SP	751.90.1.104	Demontáž pružné uloženého radiálního ventilátoru RNE 250. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d250, rozměr výtláčeného hrdla 250 x 180 mm. Motor 0,55 kW. Průtok vzduchu 1300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
15	SP	751.90.1.105	Demontáž pružné uloženého radiálního ventilátoru RNE 250. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d250, rozměr výtláčeného hrdla 250 x 180 mm. Motor 0,55 kW. Průtok vzduchu 1300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
16	SP	751.90.1.106	Demontáž pružné uloženého radiálního ventilátoru RNE 250. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d250, rozměr výtláčeného hrdla 250 x 180 mm. Motor 0,55 kW. Průtok vzduchu 1290 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
17	SP	751.90.1.107	Demontáž pružné uloženého axiálního ventilátoru do d315 (FALAX 315). Demontáž včetně krycí mřížky d315 na sání. Motor do 0,55 kW. Průtok vzduchu do 2040 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
18	SP	751.90.1.108	Demontáž pružné uloženého axiálního ventilátoru d315 (FALAX 315). Demontáž včetně krycí mřížky d315 na sání. Motor 0,55 kW. Průtok vzduchu 1680 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	4,000	1 700,00	6 800		
19	SP	751.90.1.109	Demontáž pružné uloženého axiálního ventilátoru do d315 (TROXVENT 315). Motor do 0,2 kW. Průtok vzduchu do 2000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
20	SP	751.90.1.110	Demontáž centrálního rotačního rekuperátoru o průměru Ø4000 mm. Uchycen ve stavební konstrukci. Průtok vzduchu 70 000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
21	SP	751.90.1.111	Demontáž expanzního boxu o rozměru do 1000 x 300 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: uzavírací klapka, filtr; ohříváč. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	4,000	1 700,00	6 800		
22	SP	751.90.1.112	Demontáž expanzního boxu o rozměru do 1000 x 300 / 2500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: uzavírací klapka, filtr; ohříváč. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	3,000	1 700,00	5 100		
23	SP	751.90.1.113	Demontáž expanzního boxu o rozměru do 1000 x 300 / 2000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: uzavírací klapka, filtr; ohříváč. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	4,000	1 700,00	6 800		
24	SP	751.90.1.114	Demontáž expanzního boxu o rozměru do 1000 x 300 / 1700 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: uzavírací klapka, filtr; ohříváč. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	18,000	1 700,00	30 600		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
25	SP	751.90.1.115	Demontáž parapetní VZT jednotky (SND 400). Jednotka opláštěná. Rozměr do 1000 x 800 / 300 mm (šířka x výška / hloubka). Motor 0,09 kW. Průtok vzduchu 300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	5,000	1 700,00	8 500		
26	SP	751.90.1.116	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1400 x 800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
27	SP	751.90.1.117	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1250 x 800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
28	SP	751.90.1.118	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
29	SP	751.90.1.119	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
30	SP	751.90.1.120	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 630 x 630 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	7,000	340,00	2 380		
31	SP	751.90.1.121	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 630 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
32	SP	751.90.1.122	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
33	SP	751.90.1.123	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 315 x 315 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
34	SP	751.90.1.124	Demontáž regulační klapky kruhové Ø400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
35	SP	751.90.1.125	Demontáž regulační klapky kruhové Ø250 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	7,000	340,00	2 380		
36	SP	751.90.1.126	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 200 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	9,000	340,00	3 060		
37	SP	751.90.1.127	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1400 x 800 / 3 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
38	SP	751.90.1.128	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1250 x 1000 / 4 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
39	SP	751.90.1.129	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1120 x 1000 / 5 200 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
40	SP	751.90.1.130	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1120 x 800 / 4 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
41	SP	751.90.1.131	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 1000 / 3 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
42	SP	751.90.1.132	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 710 / 2 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
43	SP	751.90.1.133	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 400 / 4 500 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
44	SP	751.90.1.134	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 1000 / 3 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
45	SP	751.90.1.135	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 1000 / 2 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
46	SP	751.90.1.136	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 560 x 400 / 2 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
47	SP	751.90.1.137	Demontáž anemostatu čtvercového do velikosti 500 x 500 mm. Včetně regulační klapky. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	15,000	340,00	5 100		
48	SP	751.90.1.138	Demontáž anemostatu kruhového do velikosti d500 mm. Včetně regulační klapky. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	94,000	340,00	31 960		
49	SP	751.90.1.139	Demontáž výustky obdélníkové do rozměru 500 x 200 mm do rozměru 800 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	340,00	1 360		
50	SP	751.90.1.140	Demontáž výustky obdélníkové do rozměru 500 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	230,000	340,00	78 200		
51	SP	751.90.1.141	Demontáž mřížky stěnové do rozměru 315 x 315 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	340,00	1 360		
52	SP	751.90.1.142	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	114,000	170,00	19 380		
53	SP	751.90.1.143	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	1 084,000	85,00	92 140		
54	SP	751.90.1.144	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	1 087,000	85,00	92 395		
55	SP	751.90.1.145	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	257,000	85,00	21 845		
56	SP	751.90.1.146	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	282,000	85,00	23 970		
57	SP	751.90.1.147	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	221,000	85,00	18 785		
58	SP	751.90.1.148	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	55,000	85,00	4 675		
59	SP	751.90.1.149	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 1,13 do 1,54 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	16,000	85,00	1 360		
60	SP	751.90.1.150	Demontáž kruhového potrubí od Ø100 do Ø200 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	52,000	85,00	4 420		
61	SP	751.90.1.151	Demontáž kruhového potrubí od Ø200 do Ø300 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	61,000	85,00	5 185		
62	SP	751.90.1.152	Demontáž kruhového potrubí od Ø300 do Ø400 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	254,000	85,00	21 590		
63	SP	751.90.1.153	Demontáž kruhového potrubí od Ø400 do Ø500 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	18,000	85,00	1 530		
64	SP	751.90.1.154	Demontáž kruhového potrubí flexibilního do Ø200 mm. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	25,000	85,00	2 125		
65	SP	751.90.1.155	Demontáž izolace vzduchotechnického potrubí do tloušťky 100 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	m2	3 929,000	85,00	333 965		
Pododíl		751.91: Šetrná demontáž chladivových zařízení						240 390	
1	SP	751.91.1.91	Odsáti chladiva R410a z 4 chladivových systémů. Odvoz. Ekologická likvidace.	kg	25,000	482,80	12 070		
2	SP	751.91.1.92	Vyvakuování a zaslepení kondenzační jednotky.	ks	4,000	3 032,13	12 129		
3	SP	751.91.1.93	Vyvakuování a zaslepení výparníkové jednotky.	ks	20,000	1 819,28	36 386		
4	SP	751.91.1.94	Šetrná demontáž pružné osazené vnější jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 100 kg. Rozměr jednotky do 900 x 1340 / 320 mm (šířka x výška / hloubka). Příkon do 5 kW. Chladivo R410a. Předání objednateli.	kpl	4,000	4 827,15	19 309		
5	SP	751.91.1.95	Šetrná demontáž pružné osazené vnitřní jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 30 kg. Rozměr jednotky do 1300 x 1300 / 400 mm (šířka x výška / hloubka). Chladivo R410a. Předání objednateli.	kpl	20,000	1 930,35	38 607		
6	SP	751.91.1.96	Demontáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí do Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	600,000	106,25	63 750		
7	SP	751.91.1.97	Demontáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí do Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	600,000	96,90	58 140		
Pododíl		751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)						1 280 304	
1	SP	751.92.1.91	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	185,000	217,60	40 256		
2	SP	751.92.1.92	Odstanění azbestu z rozvodů VZT, protipožární klapek, plochých těsnění Dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí VZT) - předpoklad výměry. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	m	600,000	1 921,00	1 152 600		
3	SP	751.92.1.93	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	170,00	170		
4	SP	751.92.1.94	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	170,00	340		
5	SP	751.92.1.95	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	170,00	170		
6	SP	751.92.1.96	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	170,00	340		
7	SP	751.92.1.97	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	170,00	170		
8	SP	751.92.1.98	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	170,00	170		
9	SP	751.92.1.99	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	170,00	340		
10	SP	751.92.1.100	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	4,000	170,00	680		
11	SP	751.92.1.101	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	9,000	170,00	1 530		
12	SP	751.92.1.102	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	1 530,00	1 530		
13	SP	751.92.1.103	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	1 530,00	1 530		
14	SP	751.92.1.104	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 250 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	5,000	1 530,00	7 650		
15	SP	751.92.1.105	Demontáž azbestových materiálů ze strojoven VZT Odstanění azbestových materiálů ze strojovny VZT (spojie přírub potrubí VZT, plochá těsnění)	m	144,000	505,75	72 828		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
209	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vzduchotechniky, strojovny VZT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově)		–			změna kódu položky na "Popisná položka" - položka popisná uvozující položky 751.92.1.92 až 751.92.1.105 (pořadí 2 až 15) - vysvětlení č. 25	
							1 108 243		
Pododíl		751.93. Požární ochrana							
1	SP	751.93.1.91	Protipožární ucpávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	24,000	482,80	11 587		
2	SP	751.93.1.92	Protipožární ucpávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	34,000	482,80	16 415		
3	SP	751.93.1.93	Protipožární ucpávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	46,000	965,60	44 418		
4	SP	751.93.1.94	Protipožární ucpávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	39,000	965,60	37 658		
5	SP	751.93.1.95	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od průměru 200 do průměru 400 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	38,000	1 930,35	73 353		
6	SP	751.93.1.96	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od průměru 200 do průměru 400 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	30,000	1 930,35	57 911		
7	SP	751.93.1.97	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od průměru 400 do průměru 600 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	19,000	2 895,95	55 023		
8	SP	751.93.1.98	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od průměru 400 do průměru 600 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	3,000	2 895,95	8 688		
9	SP	751.93.1.99	Protipožární ucpávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	37,000	1 544,45	57 145		
10	SP	751.93.1.100	Protipožární ucpávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	17,000	1 544,45	26 256		
11	SP	751.93.1.101	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	49,000	2 317,10	113 538		
12	SP	751.93.1.102	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	25,000	2 317,10	57 928		
13	SP	751.93.1.103	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	32,000	3 088,90	98 845		
14	SP	751.93.1.104	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	16,000	3 088,90	49 422		
15	SP	751.93.1.105	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	14,000	3 861,55	54 062		
16	SP	751.93.1.106	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	10,000	3 861,55	38 616		
17	SP	751.93.1.107	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	8,000	3 861,55	30 892		
18	SP	751.93.1.108	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	5,000	3 861,55	19 308		
19	SP	751.93.1.109	Protipožární ucpávky VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	16,000	5 406,00	86 496		
20	SP	751.93.1.110	Protipožární ucpávky VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	3,000	5 406,00	16 218		
21	SP	751.93.1.111	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	16,000	6 178,65	98 858		
22	SP	751.93.1.112	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	4,000	6 178,65	24 715		
23	SP	751.93.1.113	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	2,000	7 723,10	15 446		
24	SP	751.93.1.114	Protipožární ucpávka VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení ucpávky štítkem.	ks	2,000	7 723,10	15 446		
							909 554		
Pododíl		751.95. Ostatní							
1	SP	751.95.1.91	Zaškolení obsluhy.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
2	SP	751.95.1.92	Identifikační označení a štítky dle ISO 20560 a profesních standardů.	kpl	1,000	24 134,05	24 134		
3	SP	751.95.1.93	Seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek (provozní a kompletní zkoušky).	kpl	1,000	482 681,00	482 681		
4	SP	751.95.1.94	Realizační dokumentace zhotovitele stavby včetně dílenských podrobností.	kpl	1,000	96 536,20	96 536		
5	SP	751.95.1.95	Prostorové měření hluku pro instalované systémy.	kpl	1,000	82 055,60	82 056		
6	SP	751.95.1.96	Revize chladivových systémů (kontrola těsnosti systémů).	kpl	1,000	11 777,98	11 778		
7	SP	751.95.1.97	Provozní řády a předpisy.	kpl	1,000	24 134,05	24 134		
8	SP	751.95.1.98	Proplech a vyčištění chladivových systémů.	kpl	1,000	14 536,40	14 536		
9	SP	751.95.1.99	Stavební přípomoc.	kpl	1,000	115 843,10	115 843		
10	SP	751.95.1.100	Pomocné ocelové konstrukce. Povrchová úprava žárově zinkování.	kg	235,000	40,80	9 588		
11	SP	751.95.1.101	Pružné uložení VZT zařízení.	kpl	1,000	28 961,20	28 961		
							6 384 335		
TK 1. úroveň		751.9. ZÁŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)							
Pododíl		741.9.91: Demontáže							
1	SP	751.9.091.1	Demontáž zařízení přirozeného odvodu kouře a tepla Nové scény. Demontáž systému nad jevištěm a hledištěm s plochami odvodních žaluzií do 30 m2. Demontáž systému včetně dálkově ovládaných dymových klapek a veškerého příslušenství systému.	kpl	1,000	100 817,65	100 818		
							1 160 106		
Pododíl		751.9.01: Axální požární ventilátor							
1	SP	751.9.01.1	Axální požární ventilátor s výkonem Vo = 27,60 m3/s; dP.stat = 200Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž	ks	4,000	147 697,70	590 791		
2	SP	751.9.01.1a	Montáž axiálního požárního ventilátoru s výkonem Vo = 27,60 m3/s; dP.stat = 200Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž	ks	4,000	14 719,45	58 878		
3	SP	751.9.01.2	Axální požární ventilátor s výkonem Vo = 2,20 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	2,000	47 888,15	95 776		
4	SP	751.9.01.2a	Montáž axiálního požárního ventilátoru s výkonem Vo = 2,20 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	2,000	14 719,45	29 439		
5	SP	751.9.01.3	Axální požární ventilátor s výkonem Vo = 3,50 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	2,000	50 711,00	101 422		
6	SP	751.9.01.3a	Montáž axiálního požárního ventilátoru s výkonem Vo = 3,50 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	2,000	14 719,45	29 439		
7	SP	751.9.01.4	Axální požární ventilátor s výkonem Vo = 3,4 m3/s; dP.stat = 600Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro horizontální montáž, 2 x pružný přechodový kus	ks	2,000	77 528,50	155 057		
8	SP	751.9.01.4a	Montáž axiálního požárního ventilátoru s výkonem Vo = 3,4 m3/s; dP.stat = 600Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro horizontální montáž, 2 x pružný přechodový kus	ks	2,000	16 937,10	33 874		
9	SP	751.9.01.5	Axální požární ventilátor s výkonem Vo = 3,4 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	1,000	50 711,00	50 711		
10	SP	751.9.01.5a	Montáž axiálního požárního ventilátoru s výkonem Vo = 3,4 m3/s; dP.stat = 500Pa, 300°C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F 300 60, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro vertikální montáž, pružný přechodový kus	ks	1,000	14 719,45	14 719		
							1 133 592		
Pododíl		751.9.02: Axální ventilátor bez požární odolnosti							
1	SP	751.9.02.1	Axální ventilátor s výkonem Vp = 19,76 m3/s; dP.stat = 400 Pa, bez požární odolnosti, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro horizontální montáž, pružný přechodový kus	ks	6,000	170 482,80	1 022 897		
2	SP	751.9.02.1a	Montáž axiálního ventilátoru s výkonem Vp = 19,76 m3/s; dP.stat = 400 Pa, bez požární odolnosti, v sestavě sada montážních konzol a silentbloků pro horizontální montáž, pružný přechodový kus	ks	6,000	18 449,25	110 696		
							178 557		
Pododíl		751.9.03: Klapka pro odvod tepla a kouře do potrubí							
1	SP	751.9.03.1	Klapka pro odvod tepla a kouře, 800 x 250 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	3,000	11 554,05	34 662	změna výměry - vysvětlení č. 22	
2	SP	751.9.03.1a	Montáž klapky pro odvod tepla a kouře, 800 x 250 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	3,000	3 225,75	9 677	změna výměry - vysvětlení č. 22	
3	SP	751.9.03.2	Klapka pro odvod tepla a kouře, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	7,000	11 695,15	81 866		
4	SP	751.9.03.2a	Montáž klapky pro odvod tepla a kouře, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	7,000	3 225,75	22 580		
5	SP	751.9.03.3	Klapka pro odvod tepla a kouře, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	1,000	11 836,25	11 836		
6	SP	751.9.03.3a	Montáž klapky pro odvod tepla a kouře, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	1,000	3 225,75	3 226		
7	SP	751.9.03.4	Klapka pro odvod tepla a kouře, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	1,000	11 483,50	11 484		
8	SP	751.9.03.4a	Montáž klapky pro odvod tepla a kouře, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 C AA multi, včetně servopohonu na 230 V, příslušenství a snímačů koncové polohy	ks	1,000	3 225,75	3 226		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Pododtl									
1	SP	751.9.04.1	751.9.04: Střešní odvětrací klapka ZOKT Střešní odvětrací klapka ZOKT, dvojklapka, světlost klapy 2500 x 2000 mm, konstrukce s přerušením tepelných mostů, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň poklopů izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně podsady klapy 2700 x 2200 mm a snímačů koncové polohy	ks	4,000	63 414,25	489 164 253 657		
2	SP	751.9.04.1a	Montáž střešní odvětrací klapy ZOKT, dvojklapka, světlost klapy 2500 x 2000 mm, konstrukce s přerušením tepelných mostů, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň poklopů izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně podsady klapy 2700 x 2200 mm a snímačů koncové polohy	ks	4,000	10 988,80	43 955		
3	SP	751.9.04.2	Střešní odvětrací klapka ZOKT, jednoklapka, světlost klapy 800 x 800 mm, konstrukce s přerušením tepelných mostů, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň poklopů izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně podsady klapy 1000 x 1000 mm a snímačů koncové polohy	ks	5,000	29 640,35	148 202		
4	SP	751.9.04.2a	Montáž střešní odvětrací klapy ZOKT, jednoklapka, světlost klapy 800 x 800 mm, konstrukce s přerušením tepelných mostů, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň poklopů izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně podsady klapy 1000 x 1000 mm a snímačů koncové polohy	ks	5,000	8 670,00	43 350		
Pododtl									
1	SP	751.9.05.1	751.9.05: Lamelová odvětrací klapka ZOKT Lamelová odvětrací klapka ZOKT, světlost klapy 2500 x 2000 mm, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň lamel izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně snímačů koncové polohy	ks	4,000	229 864,65	919 459		
2	SP	751.9.05.1a	Montáž lamelové odvětrací klapy ZOKT, světlost klapy 2500 x 2000 mm, klasifikační třída požární odolnosti B 300, servopohon 230V, výtokový součinitel odvětrací klapy cv = 0,6, výplň lamel izolovaný hliník, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, včetně snímačů koncové polohy	ks	4,000	16 635,35	66 541		
Pododtl									
1	SP	751.9.06.1	751.9.06: Odvodní potrubí z ocelového pozink. plechu Odvodní potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	46,000	3 352,40	480 961 154 210		
2	SP	751.9.06.1a	Montáž odvodního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	46,000	1 048,90	48 249		
3	SP	751.9.06.2	Odvodní potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	7,000	2 913,80	20 397		
4	SP	751.9.06.2a	Montáž odvodního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	7,000	906,95	6 349		
5	SP	751.9.06.3	Odvodní potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 700 x 400 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	34,000	3 206,20	109 011		
6	SP	751.9.06.3a	Montáž odvodního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 700 x 400 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	34,000	997,90	33 929		
7	SP	751.9.06.4	Odvodní potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 800 x 250 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	14,000	3 060,00	42 840		
8	SP	751.9.06.4a	Montáž odvodního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 800 x 250 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	14,000	957,95	13 411		
9	SP	751.9.06.5	Odvodní potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	11,000	3 639,70	40 037		
10	SP	751.9.06.5a	Montáž odvodního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) S 500 single, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, uhlíkových přírub a teplotné odolného těsnění	bm	11,000	1 139,00	12 529		
Pododtl									
1	SP	751.9.07.1	751.9.07: Izolované odvodní potrubí Izolované odvodní potrubí, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	45,000	11 039,80	1 300 388 496 791		
2	SP	751.9.07.1a	Montáž izolovaného odvodního potrubí, 800 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	45,000	1 159,40	52 173		
3	SP	751.9.07.2	Izolované odvodní potrubí, 700 x 400 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	2,000	10 555,30	21 111		
4	SP	751.9.07.2a	Montáž izolovaného odvodního potrubí, 700 x 400 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	2,000	1 209,55	2 419		
5	SP	751.9.07.3	Izolované odvodní potrubí, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	23,000	9 598,20	220 759		
6	SP	751.9.07.3a	Montáž izolovaného odvodního potrubí, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	23,000	1 109,25	25 513		
7	SP	751.9.07.4	Izolované odvodní potrubí, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	35,000	9 598,20	335 937		
8	SP	751.9.07.4a	Montáž izolovaného odvodního potrubí, 500 x 500 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	35,000	1 109,25	38 824		
9	SP	751.9.07.5	Izolované odvodní potrubí, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	8,000	11 996,90	95 975		
10	SP	751.9.07.5a	Montáž izolovaného odvodního potrubí, 900 x 315 mm, klasifikační třída požární odolnosti EI 30 (ve-ho) S 500 multi, včetně kotvení potrubí umožňující délkovou roztačnost, tvarovek, přírub a teplotné odolného těsnění	bm	8,000	1 360,85	10 887		
Pododtl									
1	SP	751.9.08.1	751.9.08: Vyústky Ocelová sací vyústka, 525 x 525 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	22,000	1 976,25	182 692 43 478		
2	SP	751.9.08.1a	Montáž ocelové sací vyústky, 525 x 525 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	22,000	806,65	17 746		
3	SP	751.9.08.2	Ocelová sací vyústka, 525 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	4,000	1 835,15	7 341		
4	SP	751.9.08.1a	Montáž ocelové sací vyústky, 525 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	4,000	806,65	3 227		
5	SP	751.9.08.3	Ocelová sací vyústka, 825 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	4,000	2 540,65	10 163		
6	SP	751.9.08.3a	Montáž ocelové sací vyústky, 825 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	4,000	806,65	3 227		
7	SP	751.9.08.4	Ocelová sací vyústka, 1025 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	3,000	2 681,75	8 045		
8	SP	751.9.08.4a	Montáž ocelové sací vyústky, 1025 x 225 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	3,000	806,65	2 420		
9	SP	751.9.08.5	Ocelová sací vyústka, 625 x 425 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	3,000	2 399,55	7 199		
10	SP	751.9.08.5a	Montáž ocelové sací vyústky, 625 x 425 mm, s regulací se vzájemně posouvatelými plechy, včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu, s minimální propustností mřížky 70%	ks	3,000	806,65	2 420		
11	SP	751.9.08.6	Sací mřížka s rámem, průměr 1000 mm, z nehořlavého materiálu s minimální propustností 80%, např. pletivo s oky 10/10mm	ks	12,000	3 528,35	42 340		
12	SP	751.9.08.6a	Montáž sací mřížky s rámem, průměr 1000 mm, z nehořlavého materiálu s minimální propustností 80%, např. pletivo s oky 10/10mm	ks	12,000	1 109,25	13 311		
13	SP	751.9.08.7	Sací mřížka s rámem, průměr 1250 mm, z nehořlavého materiálu s minimální propustností 80%, např. pletivo s oky 10/10mm	ks	4,000	4 234,70	16 939		
14	SP	751.9.08.7a	Montáž sací mřížky s rámem, průměr 1250 mm, z nehořlavého materiálu s minimální propustností 80%, např. pletivo s oky 10/10mm	ks	4,000	1 209,55	4 838		
Pododtl									
1	SP	751.9.09.1	751.9.09: Protipožární upávky prostupu potrubí Protipožární upávka prostupu pro potrubí 800/315 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	12,000	4 536,45	239 132 54 437		
2	SP	751.9.09.1a	Montáž protipožární upávky prostupu pro potrubí 800/315 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	12,000	4 536,45	54 437		
3	SP	751.9.09.2	Protipožární upávka prostupu pro potrubí 500/500 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	2,000	4 032,40	8 065		
4	SP	751.9.09.2a	Montáž protipožární upávky prostupu pro potrubí 500/500 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	2,000	4 032,40	8 065		
5	SP	751.9.09.3	Protipožární upávka prostupu pro potrubí 800/250 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	8,000	4 234,70	33 878		
6	SP	751.9.09.3a	Montáž protipožární upávky prostupu pro potrubí 800/250 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	8,000	4 234,70	33 878		
7	SP	751.9.09.4	Protipožární upávka prostupu pro potrubí 700/400 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	4,000	4 536,45	18 146		
8	SP	751.9.09.4a	Montáž protipožární upávky prostupu pro potrubí 700/400 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	4,000	4 536,45	18 146		
9	SP	751.9.09.5	Protipožární upávka prostupu pro potrubí 900/315 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	1,000	5 040,50	5 041		
10	SP	751.9.09.5a	Montáž protipožární upávky prostupu pro potrubí 900/315 mm; min. požární odolnost EI 90	ks	1,000	5 040,50	5 041		
Pododtl									
1	SP	751.9.09.2.1	751.9.09.2.1: Ostatní Revizní a funkční zkoušky	kpl	1,000	32 866,95	132 924 32 867		
2	SP	751.9.09.2.2	Popisky na zařízení ZOKT	kpl	1,000	5 040,50	5 041		
3	SP	751.9.09.2.3	Proškolení obsluhy, návody na provozování zařízení	kpl	1,000	12 400,65	12 401		
4	SP	751.9.09.2.4	Realizační dokumentace zhotovitelé stavby	kpl	1,000	26 616,05	26 616		
5	SP	751.9.09.2.5	Ostatní stavební připojce potřebné k realizaci ZOKT	kpl	1,000	56 000,00	56 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Podobjekt TK 1, úroveň Pododstříl			D1.4.2.1: VYTÁPĚNÍ 730.01: ROZVODY VYTÁPĚNÍ 730.2: Ústřední vytápění - strojeovny	11 536 643 6 983 874 20 233					
28	SP	730.01.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
29	SP	730.01.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
30	SP	730.01.02.03	Montáž - Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 2,0 m průtok 0,013 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10, pro vytápění	kus	1,000	391,00	391		
31	SP	730.01.02.04	Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 2,0 m průtok 0,013 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10, pro vytápění	kus	1,000	8 484,70	8 485		
32	SP	730.01.02.05	Montáž - Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 5,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10, pro vytápění	kus	1,000	391,00	391		
33	SP	730.01.02.06	Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 5,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10, pro vytápění	kus	1,000	9 180,85	9 181		
Pododstříl			730.3: Ústřední vytápění - potrubí	3 088 346					
34	SP	730.01.03.01	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 16x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	1 248,000	124,95	155 938		
35	SP	730.01.03.02	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 16x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	1 248,000	79,90	99 715		
36	SP	730.01.03.03	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 18x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	275,000	130,90	35 998		
37	SP	730.01.03.04	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 18x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	275,000	96,90	26 648		
38	SP	730.01.03.05	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 20x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	352,000	143,65	50 565		
39	SP	730.01.03.06	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 20x2,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	352,000	121,55	42 786		
40	SP	730.01.03.07	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 26x3,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	246,000	175,95	43 284		
41	SP	730.01.03.08	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 26x3,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	246,000	211,65	52 066		
42	SP	730.01.03.09	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 32x3,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	114,000	201,45	22 965		
43	SP	730.01.03.10	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 32x3,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	114,000	311,10	35 465		
44	SP	730.01.03.11	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 40x3,5; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	95,000	233,75	22 206		
45	SP	730.01.03.12	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 40x3,5; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	95,000	549,95	52 245		
46	SP	730.01.03.13	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 50x4,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	83,000	284,75	23 634		
47	SP	730.01.03.14	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 50x4,0; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	83,000	793,05	65 823		
48	SP	730.01.03.15	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 63x4,5; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	5,000	351,90	1 760		
49	SP	730.01.03.16	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 63x4,5; typ sifování B, hliníková vrstva svařovaná laserem na tupo, spojované lisováním	m	5,000	1 366,80	6 834		
50	SP	730.01.03.17	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	6,000	55,25	332		
51	SP	730.01.03.18	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	6,000	21,25	128		
52	SP	730.01.03.19	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/32	kus	2,000	55,25	111		
53	SP	730.01.03.20	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/32	kus	2,000	23,80	48		
54	SP	730.01.03.21	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/63	kus	2,000	55,25	111		
55	SP	730.01.03.22	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/63	kus	2,000	98,60	197		
56	SP	730.01.03.23	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	55,25	111		
57	SP	730.01.03.24	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	42,50	85		
58	SP	730.01.03.25	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/20	kus	2,000	55,25	111		
59	SP	730.01.03.26	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/20	kus	2,000	13,60	27		
60	SP	730.01.03.27	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 20/16	kus	2,000	55,25	111		
61	SP	730.01.03.28	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 20/16	kus	2,000	11,05	22		
62	SP	730.01.03.29	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	2,000	55,25	111		
63	SP	730.01.03.30	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	2,000	28,05	56		
64	SP	730.01.03.31	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/62	kus	6,000	55,25	332		
65	SP	730.01.03.32	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/62	kus	6,000	119,85	719		
66	SP	730.01.03.33	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/26	kus	2,000	55,25	111		
67	SP	730.01.03.34	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/26	kus	2,000	9,35	19		
68	SP	730.01.03.35	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/40	kus	6,000	55,25	332		
69	SP	730.01.03.36	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/40	kus	6,000	77,35	464		
70	SP	730.01.03.37	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 110/90	kus	2,000	55,25	111		
71	SP	730.01.03.38	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 110/90	kus	2,000	166,60	333		
72	SP	730.01.03.39	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/32	kus	2,000	55,25	111		
73	SP	730.01.03.40	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/32	kus	2,000	34,85	70		
74	SP	730.01.03.41	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/20	kus	4,000	55,25	221		
75	SP	730.01.03.42	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/20	kus	4,000	14,45	58		
76	SP	730.01.03.43	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 20/16	kus	22,000	55,25	1 216		
77	SP	730.01.03.44	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 20/16	kus	22,000	91,80	2 020		
78	SP	730.01.03.45	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 20/18	kus	8,000	55,25	442		
79	SP	730.01.03.46	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 20/18	kus	8,000	99,45	796		
80	SP	730.01.03.47	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/26	kus	12,000	55,25	663		
81	SP	730.01.03.48	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/26	kus	12,000	175,10	2 101		
82	SP	730.01.03.49	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/16	kus	4,000	55,25	221		
83	SP	730.01.03.50	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/16	kus	4,000	164,05	656		
84	SP	730.01.03.51	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 18/16	kus	4,000	55,25	221		
85	SP	730.01.03.52	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 18/16	kus	4,000	91,80	367		
86	SP	730.01.03.53	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/20	kus	20,000	55,25	1 105		
87	SP	730.01.03.54	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/20	kus	20,000	122,40	2 448		
88	SP	730.01.03.55	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/16	kus	6,000	55,25	332		
89	SP	730.01.03.56	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/16	kus	6,000	114,75	689		
90	SP	730.01.03.57	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/18	kus	4,000	55,25	221		
91	SP	730.01.03.58	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 26/18	kus	4,000	122,40	490		
92	SP	730.01.03.59	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 40/32	kus	10,000	55,25	553		
93	SP	730.01.03.60	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 40/32	kus	10,000	367,20	3 672		
94	SP	730.01.03.61	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 50/40	kus	2,000	55,25	111		
95	SP	730.01.03.62	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 50/40	kus	2,000	591,60	1 183		
96	SP	730.01.03.63	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/20	kus	6,000	55,25	332		
97	SP	730.01.03.64	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 32/20	kus	6,000	167,45	1 005		
98	SP	730.01.03.65	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 63/40	kus	2,000	55,25	111		
99	SP	730.01.03.66	Redukce pro potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb 63/40	kus	2,000	944,35	1 889		
100	SP	730.01.03.67	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 18/15	kus	16,000	55,25	884		
101	SP	730.01.03.68	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 18/15	kus	16,000	50,15	802		
102	SP	730.01.03.69	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 22/18	kus	14,000	55,25	774		
103	SP	730.01.03.70	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 22/18	kus	14,000	62,90	881		
104	SP	730.01.03.71	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 22/15	kus	2,000	55,25	111		
105	SP	730.01.03.72	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 22/15	kus	2,000	59,50	119		
106	SP	730.01.03.73	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 28/22	kus	14,000	55,25	774		
107	SP	730.01.03.74	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 28/22	kus	14,000	158,95	2 225		
108	SP	730.01.03.75	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 35/28	kus	6,000	55,25	332		
109	SP	730.01.03.76	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 35/28	kus	6,000	204,85	1 229		
110	SP	730.01.03.77	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 42/35	kus	2,000	55,25	111		
111	SP	730.01.03.78	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 42/35	kus	2,000	303,45	607		
112	SP	730.01.03.79	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 16x2,0/15x1,0	kus	14,000	55,25	774		
113	SP	730.01.03.80	Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 16x2,0/15x1,0	kus	14,000	151,30	2 118		
114	SP	730.01.03.81	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 32x3,0/28x1,5	kus	4,000	55,25	221		
115	SP	730.01.03.82	Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 32x3,0/28x1,5	kus	4,000	647,70	2 591		
116	SP	730.01.03.83	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 40x3,5/35x1,5	kus	12,000	55,25	663		
117	SP	730.01.03.84	Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 40x3,5/35x1,5	kus	12,000	682,55	8 191		
118	SP	730.01.03.85	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 63x4,5/54x2,0	kus	4,000	55,25	221		
119	SP	730.01.03.86	Lisovací přímý kus s přechodem na mědné trubky PE-Xb/Cu 63x4,5/54x2,0	kus	4,000	1 345,55	5 382		
120	SP	730.01.03.87	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	400,000	175,95	70 380		
121	SP	730.01.03.88	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	400,000	301,75	120 700		
122	SP	730.01.03.89	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	324,000	194,65	63 067		
123	SP	730.01.03.90	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	324,000	373,15	120 901		
124	SP	730.01.03.91	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	109,000	220,15	23 996		
125	SP	730.01.03.92	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	109,000	464,10	50 587		
126	SP	730.01.03.93	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	103,000	246,50	25 390		
127	SP	730.01.03.94	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	103,000	599,25	61 723		
128	SP	730.01.03.95	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	53,000	272,00	14 416		
129	SP	730.01.03.96	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	53,000	856,80	45 410		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
134	SP	730.01.03.101	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	989,000	21,25	21 016		
135	SP	730.01.03.102	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	989,000	9,35	9 247		
136	SP	730.01.03.103	Montáž - kouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	85,000	21,25	1 806		
137	SP	730.01.03.104	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	85,000	9,35	795		
138	SP	730.01.03.105	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
139	SP	730.01.03.106	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 20x2,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	68,000	208,25	14 161		
140	SP	730.01.03.107	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 20x2,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	68,000	81,60	5 549		
141	SP	730.01.03.108	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	10,000	226,95	2 270		
142	SP	730.01.03.109	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	10,000	134,30	1 343		
143	SP	730.01.03.110	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	41,000	253,30	10 385		
144	SP	730.01.03.111	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	41,000	191,25	7 841		
145	SP	730.01.03.112	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x5,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	293,000	267,75	78 451		
146	SP	730.01.03.113	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x5,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	293,000	278,80	81 688		
147	SP	730.01.03.114	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x6,9; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	189,000	263,05	53 496		
148	SP	730.01.03.115	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x6,9; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	189,000	408,00	77 112		
149	SP	730.01.03.116	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x8,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	103,000	290,70	29 942		
150	SP	730.01.03.117	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x8,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	103,000	610,30	62 861		
151	SP	730.01.03.118	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x8,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	391,000	299,20	116 987		
152	SP	730.01.03.119	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x8,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	391,000	886,55	346 641		
153	SP	730.01.03.120	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 90x10,1; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	202,000	305,15	61 640		
154	SP	730.01.03.121	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 90x10,1; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	202,000	1 220,60	246 561		
155	SP	730.01.03.122	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 110x12,3; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	144,000	310,25	44 676		
156	SP	730.01.03.123	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 110x12,3; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	144,000	1 097,35	158 018		
157	SP	730.01.03.124	Rozdělovač podlahového vytápění, 3 větve, včetně podomítkové skříně	kus	2,000	4 513,50	9 027		
158	SP	730.01.03.125	Montáž rozdělovače včetně skříně	kus	2,000	1 443,30	2 887		
159	SP	730.01.03.126	Svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2	kus	12,000	107,95	1 295		
160	SP	730.01.03.127	Montáž svěrného šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2	kus	12,000	20,40	245		
161	SP	730.01.03.128	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	3 014,000	21,25	64 048		
162	SP	730.01.03.129	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	3 014,000	9,35	28 181		
163	SP	730.01.03.130	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	299,000	21,25	6 354		
164	SP	730.01.03.131	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	299,000	9,35	2 796		
165	SP	730.01.03.132	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	402,000	21,25	8 543		
166	SP	730.01.03.133	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	402,000	9,35	3 759		
167	SP	730.01.03.134	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	144,000	21,25	3 060		
168	SP	730.01.03.135	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	144,000	9,35	1 346		
169	SP	730.01.03.136	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododěti							1 402 865		
170	SP	730.01.04.01	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	68,000	103,70	7 052		
171	SP	730.01.04.02	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	68,000	227,80	15 400		
172	SP	730.01.04.03	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 16/300	kus	128,000	192,95	24 698		
173	SP	730.01.04.04	Připojovací koleno k radiátoru, 16/300	kus	128,000	300,05	38 406		
174	SP	730.01.04.05	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 18/300	kus	24,000	192,95	4 631		
175	SP	730.01.04.06	Připojovací koleno k radiátoru, 18/300	kus	24,000	292,40	7 018		
176	SP	730.01.04.07	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 20/300	kus	36,000	192,95	6 946		
177	SP	730.01.04.08	Připojovací koleno k radiátoru, 20/300	kus	36,000	300,05	10 802		
178	SP	730.01.04.09	Montáž - Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2,000	110,50	221		
179	SP	730.01.04.10	Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2,000	455,60	911		
180	SP	730.01.04.11	Montáž - Ventil regulační DN 15 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	19,000	1 517,25	28 828		
181	SP	730.01.04.12	Ventil regulační DN 15 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	19,000	16 270,70	309 143		
182	SP	730.01.04.13	Montáž - Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	1 555,50	1 556		
183	SP	730.01.04.14	Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	16 926,05	16 926		
184	SP	730.01.04.15	Montáž - Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	1 530,00	1 530		
185	SP	730.01.04.16	Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	16 565,65	16 566		
186	SP	730.01.04.17	Montáž - Ventil regulační DN 32 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	2,000	1 990,75	3 188		
187	SP	730.01.04.18	Ventil regulační DN 32 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	2,000	18 791,80	37 584		
188	SP	730.01.04.19	Montáž - Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	876,35	10 516		
189	SP	730.01.04.20	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	614,55	7 375		
190	SP	730.01.04.21	Montáž - Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	186,000	103,70	19 288		
191	SP	730.01.04.22	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	186,000	173,40	32 252		
192	SP	730.01.04.23	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	1,000	597,55	598		
193	SP	730.01.04.24	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	1,000	1 663,45	1 663		
194	SP	730.01.04.25	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	3,000	583,95	1 752		
195	SP	730.01.04.26	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	3,000	1 521,50	4 565		
196	SP	730.01.04.27	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	2,000	572,05	1 144		
197	SP	730.01.04.28	Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	2,000	1 531,70	3 063		
198	SP	730.01.04.29	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	2,000	610,30	1 221		
199	SP	730.01.04.30	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vřavažovací	kus	2,000	1 890,40	3 781		
200	SP	730.01.04.31	Vyreğulování ventilu nebo kohoutu dvojeğulačního s ručním ovládáním	kus	8,000	385,05	3 080		
201	SP	730.01.04.32	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	103,70	415		
202	SP	730.01.04.33	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	168,30	673		
203	SP	730.01.04.34	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	93,000	103,70	9 644		
204	SP	730.01.04.35	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	93,000	227,80	21 185		
205	SP	730.01.04.36	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	202,000	90,95	18 372		
206	SP	730.01.04.37	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	202,000	167,45	33 825		
207	SP	730.01.04.38	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	178,000	103,70	18 459		
208	SP	730.01.04.39	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	178,000	189,55	33 740		
209	SP	730.01.04.40	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	6,000	115,60	694		
210	SP	730.01.04.41	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	6,000	283,90	1 703		
211	SP	730.01.04.42	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	129,20	258		
212	SP	730.01.04.43	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	449,65	899		
213	SP	730.01.04.44	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	226,10	904		
214	SP	730.01.04.45	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	640,90	2 564		
215	SP	730.01.04.46	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový třífcečný G 1/2", Kvs 1,6 se servomotorem 24V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	841,50	1 683		
216	SP	730.01.04.47	Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový třífcečný G 1/2", Kvs 1,6 se servomotorem 24V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	12 794,20	25 588		
217	SP	730.01.04.48	Regulační šroubení - VK, 3/4" EUROKONUS rohové, DN 15, včetně vyregulování	kus	130,000	725,05	94 257		
218	SP	730.01.04.49	Montáž regulační šroubení - VK, 3/4"	kus	130,000	960,90	12 597		
219	SP	730.01.04.50	Regulační šroubení přímé, DN 15	kus	87,000	377,40	32 834		
220	SP	730.01.04.51	Regulační šroubení přímé, DN 20	kus	2,000	355,30	711		
221	SP	730.01.04.52	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 15	kus	87,000	96,90	8 430		
222	SP	730.01.04.53	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 20	kus	2,000	96,90	194		
223	SP	730.01.04.54	Vyreğulování ventilu nebo kohoutu dvojeğulačního s ručním ovládáním	kus	89,000	385,05	34 269		
224	SP	730.01.04.55	Montáž termostatického servopohonu	kus	62,000	126,65	7 852		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
225	SP	730.01.04.56	Termostatický servopohon pro desková tělesa (IRC hlavice), napájení 24 V	kus	62,000	703,80	43 636		
226	SP	730.01.04.57	Montáž termostatické hlavice	kus	69,000	65,45	4 516		
227	SP	730.01.04.58	Termostatická hlavice pro desková tělesa v provedení antivandal	kus	69,000	692,75	47 800		
228	SP	730.01.04.59	Sada pro připojení podlahových konvektorů, DN 15, Obsahuje termostatický ventil, termostatickou hlavici s dálkovým nastavením, přímé zpátečkové šroubení, svěrná šroubení	kus	23,000	2 680,90	61 661		
229	SP	730.01.04.60	Montáž sady pro připojení podlahových konvektorů	kus	23,000	824,50	18 964		
230	SP	730.01.04.61	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	23,000	385,05	8 856		
231	SP	730.01.04.62	Termostatický ventil HM pro připojení žebříkových těles, rohový, včetně termostatické hlavice	kus	21,000	2 240,60	47 053		
232	SP	730.01.04.63	Krytka armatury HM (bílá)	kus	21,000	145,35	3 052		
233	SP	730.01.04.64	Montáž Termostatického ventilu HM	kus	21,000	226,10	4 748		
234	SP	730.01.04.65	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	21,000	385,05	8 086		
235	SP	730.01.04.66	Termostatický ventil s předregulací RA-N*P, přímý, DN15	kus	3,000	1 147,50	3 443		
236	SP	730.01.04.67	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N*P, přímý, DN15	kus	3,000	199,75	599		
237	SP	730.01.04.68	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	385,05	1 155		
238	SP	730.01.04.69	Protipožární ucpávka potrubí	kus	78,000	1 619,97	126 358		
239	SP	730.01.04.70	Montáž protipožární ucpávky potrubí	kus	78,000	506,24	39 487		
Pododíl			730.5: Ústřední vytápění - otopná tělesa				934 357		
240	SP	730.01.05.01	Montáž - Designové otopné těleso jednoskové bez přídavné přestupní plochy se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, výška/délka/hloubka 400/300/62mm	kus	1,000	797,30	797		
241	SP	730.01.05.02	Designové otopné těleso jednoskové bez přídavné přestupní plochy se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, výška/délka/hloubka 400/300/62mm, PN 10	kus	1,000	3 289,50	3 290		
242	SP	730.01.05.03	Montáž - Designové otopné těleso jednoskové bez přídavné přestupní plochy se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, výška/délka/hloubka 1000/300/62 mm	kus	1,000	797,30	797		
243	SP	730.01.05.04	Designové otopné těleso jednoskové bez přídavné přestupní plochy se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, výška/délka/hloubka 1000/300/62 mm, PN 10	kus	1,000	4 057,90	4 058		
244	SP	730.01.05.05	Montáž - Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	852,55	853		
245	SP	730.01.05.06	Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W, PN 10	kus	1,000	8 011,25	8 011		
246	SP	730.01.05.07	Montáž - Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	852,55	853		
247	SP	730.01.05.08	Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W, PN 10	kus	1,000	10 648,80	10 649		
248	SP	730.01.05.09	Montáž - Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	984,30	984		
249	SP	730.01.05.10	Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W, PN 10	kus	1,000	13 198,80	13 199		
250	SP	730.01.05.11	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy s paralelním průtokem topného média přes topné desky,středové připojení, výška/délka 200/600 mm výkon 417 W	kus	2,000	852,55	1 705		
251	SP	730.01.05.12	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy s paralelním průtokem topného média přes topné desky,středové připojení, výška/délka 200/600 mm výkon 417 W, PN 10	kus	2,000	6 498,30	12 997		
252	SP	730.01.05.13	Montáž podlahového konvektoru	kus	23,000	1 236,75	28 445		
253	SP	730.01.05.14	Podlahový konvektor do suchého prostředí šířka/délka/výška 243/2500/60 mm, PN 10	kus	4,000	21 694,55	86 778		
254	SP	730.01.05.15	Podlahový konvektor do suchého prostředí šířka/délka/výška 303/1750/80 mm, PN 10	kus	2,000	10 925,05	21 850		
255	SP	730.01.05.16	Podlahový konvektor do suchého prostředí šířka/délka/výška 303/2000/80 mm, PN 10	kus	2,000	12 098,05	24 196		
256	SP	730.01.05.17	Podlahový konvektor do suchého prostředí šířka/délka/výška 200/1750/90 mm, PN 10	kus	2,000	10 212,75	20 426		
257	SP	730.01.05.18	Podlahový konvektor do suchého prostředí šířka/délka/výška 180/1800/230 mm, PN 10	kus	13,000	11 813,30	153 573		
258	SP	730.01.05.19	Montáž systémové desky pro suchý systém podlahového vytápění	kus	30,000	918,00	27 540		
259	SP	730.01.05.20	Systémová deska pro suchý systém podlahového vytápění, délka - 1175 mm, šířka - 768 mm, výška 25mm, rozteč 192 mm, průměr trubky 16 mm, hliníková těles - 100um	kus	30,000	1 287,75	38 633		
260	SP	730.01.05.21	Montáž - Konvektorová deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubicou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	3,000	632,40	1 897		
261	SP	730.01.05.22	Konvektorová deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubicou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	3,000	1 668,55	5 006		
262	SP	730.01.05.23	Montáž konvektorové deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubicou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	3,000	632,40	1 897		
263	SP	730.01.05.24	Montáž konvektorové deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubicou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	3,000	632,40	1 897		
264	SP	730.01.05.25	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W	kus	3,000	1 049,75	3 149		
265	SP	730.01.05.26	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W, PN 10	kus	3,000	5 761,30	17 284		
266	SP	730.01.05.27	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/400 mm výkon 1331 W	kus	1,000	918,00	918		
267	SP	730.01.05.28	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/400 mm výkon 1331 W, PN 10	kus	1,000	4 343,50	4 344		
268	SP	730.01.05.29	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	2,000	918,00	1 836		
269	SP	730.01.05.30	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W, PN 10	kus	2,000	5 097,45	10 195		
270	SP	730.01.05.31	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	3,000	918,00	2 754		
271	SP	730.01.05.32	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W, PN 10	kus	3,000	5 853,10	17 559		
272	SP	730.01.05.33	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W	kus	1,000	1 049,75	1 050		
273	SP	730.01.05.34	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W, PN 10	kus	1,000	6 983,60	6 984		
274	SP	730.01.05.35	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	3,000	1 049,75	3 149		
275	SP	730.01.05.36	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W, PN 10	kus	3,000	7 362,70	22 088		
276	SP	730.01.05.37	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1600 mm výkon 5326 W	kus	1,000	1 049,75	1 050		
277	SP	730.01.05.38	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/1600 mm výkon 5326 W, PN 10	kus	1,000	8 874,00	8 874		
278	SP	730.01.05.39	Montáž - Otopné těleso panel VK jednoskové bez přídavné přestupní plochy, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	797,30	797		
279	SP	730.01.05.40	Otopné těleso panel VK jednoskové bez přídavné přestupní plochy, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 362 W, PN 10	kus	1,000	1 820,70	1 821		
280	SP	730.01.05.41	Montáž - Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000	797,30	1 595		
281	SP	730.01.05.42	Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 401 W, PN 10	kus	2,000	1 867,45	3 735		
282	SP	730.01.05.43	Montáž - Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	3,000	797,30	2 392		
283	SP	730.01.05.44	Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 601 W, PN 10	kus	3,000	2 094,40	6 283		
284	SP	730.01.05.45	Montáž - Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	797,30	797		
285	SP	730.01.05.46	Otopné těleso panelové VK jednoskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W, PN 10	kus	1,000	2 204,90	2 205		
286	SP	730.01.05.47	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	4,000	852,55	3 410		
287	SP	730.01.05.48	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 600/500 mm výkon 644 W, PN 10	kus	4,000	2 447,15	9 789		
288	SP	730.01.05.49	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000	852,55	1 705		
289	SP	730.01.05.50	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/700 mm výkon 902 W, PN 10	kus	2,000	2 743,80	5 488		
290	SP	730.01.05.51	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	3,000	852,55	2 558		
291	SP	730.01.05.52	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/900 mm výkon 1030 W, PN 10	kus	3,000	2 890,85	8 673		
292	SP	730.01.05.53	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	2,000	852,55	1 705		
293	SP	730.01.05.54	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W, PN 10	kus	2,000	3 040,45	6 081		
294	SP	730.01.05.55	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	7,000	852,55	5 968		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
295	SP	730.01.05.56	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W, PN 10	kus	7,000	3 187,50	22 313		
296	SP	730.01.05.57	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/400 mm výkon 702 W	kus	2,000	852,55	1 705		
297	SP	730.01.05.58	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/400 mm výkon 702 W, PN 10	kus	2,000	2 156,45	4 313		
298	SP	730.01.05.59	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/500 mm výkon 877 W	kus	2,000	852,55	1 705		
299	SP	730.01.05.60	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/500 mm výkon 877 W, PN 10	kus	2,000	2 371,50	4 743		
300	SP	730.01.05.61	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W	kus	2,000	852,55	1 705		
301	SP	730.01.05.62	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W, PN 10	kus	2,000	2 829,65	5 659		
302	SP	730.01.05.63	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W	kus	2,000	852,55	1 705		
303	SP	730.01.05.64	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W, PN 10	kus	2,000	3 056,60	6 113		
304	SP	730.01.05.65	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky výška/délka 400/500 mm výkon 608 W	kus	2,000	852,55	1 705		
305	SP	730.01.05.66	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky výška/délka 400/500 mm výkon 608 W, PN 10	kus	2,000	2 463,30	4 927		
306	SP	730.01.05.67	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	5,000	852,55	4 263		
307	SP	730.01.05.68	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W, PN 10	kus	5,000	2 827,95	14 140		
308	SP	730.01.05.69	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	5,000	852,55	4 263		
309	SP	730.01.05.70	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W, PN 10	kus	5,000	3 009,85	15 049		
310	SP	730.01.05.71	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	7,000	852,55	5 968		
311	SP	730.01.05.72	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W, PN 10	kus	7,000	3 369,40	23 586		
312	SP	730.01.05.73	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	3,000	852,55	2 558		
313	SP	730.01.05.74	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W, PN 10	kus	3,000	3 547,90	10 644		
314	SP	730.01.05.75	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	984,30	984		
315	SP	730.01.05.76	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W, PN 10	kus	1,000	3 727,25	3 727		
316	SP	730.01.05.77	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	984,30	984		
317	SP	730.01.05.78	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W, PN 10	kus	1,000	3 908,30	3 908		
318	SP	730.01.05.79	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	5,000	984,30	4 922		
319	SP	730.01.05.80	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W, PN 10	kus	5,000	4 626,55	23 133		
320	SP	730.01.05.81	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, černá barva, středové připojení,výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	2,000	852,55	1 705		
321	SP	730.01.05.82	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, černá barva, středové připojení,výška/délka 900/400 mm výkon 925 W, PN 10	kus	2,000	3 100,80	6 202		
322	SP	730.01.05.83	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	2,000	852,55	1 705		
323	SP	730.01.05.84	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W, PN 10	kus	2,000	4 489,70	8 979		
324	SP	730.01.05.85	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	852,55	853		
325	SP	730.01.05.86	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení,výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W, PN 10	kus	1,000	4 765,95	4 766		
326	SP	730.01.05.87	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W	kus	1,000	984,30	984		
327	SP	730.01.05.88	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky,výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W, PN 10	kus	1,000	5 043,05	5 043		
328	SP	730.01.05.89	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, černá barva, středové připojení,výška/délka 900/1200 mm, výkon 2776 W	kus	1,000	984,30	984		
329	SP	730.01.05.90	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, černá barva, středové připojení,výška/délka 900/1200 mm, výkon 2776 W, PN 10	kus	1,000	5 321,85	5 322		
330	SP	730.01.05.91	Montáž - Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1220/450 mm	kus	17,000	884,85	15 042		
331	SP	730.01.05.92	Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1220/450 mm, PN 10	kus	17,000	2 307,75	39 232		
332	SP	730.01.05.93	Montáž - Otopné těleso trubkovéprohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1500/450 mm	kus	3,000	884,85	2 655		
333	SP	730.01.05.94	Otopné těleso trubkovéprohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1500/450 mm, PN 10	kus	3,000	2 595,05	7 785		
334	SP	730.01.05.95	Montáž - Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/750 mm	kus	1,000	884,85	885		
335	SP	730.01.05.96	Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/750 mm, PN 10	kus	1,000	3 456,10	3 456		
336	SP	730.01.05.97	Zednické výpomoci	%	0,106	164 857,50	17 475		
Pododtl		730.713: Izolace tepelné					1 126 393		
1	SP	730.01.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	2 052,000	30,60	62 791		
2	SP	730.01.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	2 052,000	6,80	13 954		
3	SP	730.01.01.03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	1 248,000	70,55	88 046		
4	SP	730.01.01.04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	261,000	74,80	19 523		
5	SP	730.01.01.05	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	246,000	82,45	20 283		
6	SP	730.01.01.06	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	114,000	143,65	16 376		
7	SP	730.01.01.07	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm	m	95,000	151,30	14 374		
8	SP	730.01.01.08	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	83,000	186,15	15 450		
9	SP	730.01.01.09	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/25mm	m	5,000	207,40	1 037		
10	SP	730.01.01.10	Montáž izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	72,150	173,40	12 511		
11	SP	730.01.01.11	pomocný materiál - izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	72,150	35,70	2 576		
12	SP	730.01.01.12	rohož izolační a protipožární z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 40mm	m2	72,150	485,35	35 018		
13	SP	730.01.01.13	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	412,000	69,70	28 716		
14	SP	730.01.01.14	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	412,000	14,45	5 953		
15	SP	730.01.01.15	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	10,000	243,10	2 431		
16	SP	730.01.01.16	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	68,000	238,00	16 184		
17	SP	730.01.01.17	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	41,000	275,40	11 291		
18	SP	730.01.01.18	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	293,000	287,30	84 179		
19	SP	730.01.01.19	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	683,000	106,25	72 569		
20	SP	730.01.01.20	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	683,000	22,10	15 094		
21	SP	730.01.01.21	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	189,000	342,55	64 742		
22	SP	730.01.01.22	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm	m	103,000	354,45	36 508		
23	SP	730.01.01.23	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm	m	381,000	481,10	183 110		
24	SP	730.01.01.24	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	346,000	165,75	57 350		
25	SP	730.01.01.25	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	346,000	34,85	12 058		
26	SP	730.01.01.26	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/100mm	m	202,000	523,60	105 767		
27	SP	730.01.01.27	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/100mm	m	144,000	857,65	123 502		
Pododtl		730.783: Dokončovací práce - nátlky					411 291		
337	SP	730.01.06.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	35,70	42 840		
338	SP	730.01.06.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	148,75	178 500		
339	SP	730.01.06.03	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	51,00	38 250		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
349	SP	730.02.01.08	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	169,000	27,20	4 597		
350	SP	730.02.01.09	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m	6,000	354,45	2 127		
351	SP	730.02.01.10	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	163,000	523,60	85 347		
352	SP	730.02.01.11	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	314,000	248,20	77 935		
353	SP	730.02.01.12	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	314,000	51,00	16 014		
354	SP	730.02.01.13	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm	m	312,000	987,70	308 162		
355	SP	730.02.01.14	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/100mm	m	2,000	1 417,80	2 836		
356	SP	730.02.01.15	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	54,000	181,90	9 823		
357	SP	730.02.01.16	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	3,000	224,40	673		
358	SP	730.02.01.17	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	3,000	224,40	673		
359	SP	730.02.01.18	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	12,000	523,60	6 283		
360	SP	730.02.01.19	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	24,000	523,60	12 566		
361	SP	730.02.01.20	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	12,000	224,40	2 693		
362	SP	730.02.01.21	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	32,000	457,30	14 634		
363	SP	730.02.01.22	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	32,000	92,65	2 965		
364	SP	730.02.01.23	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,256	158 960,00	40 694		
365	SP	730.02.01.24	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	18,000	457,30	8 231		
366	SP	730.02.01.25	tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	18,000	92,65	1 668		
367	SP	730.02.01.26	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,072	158 960,00	11 445		
368	SP	730.02.01.27	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	119,000	457,30	54 419		
369	SP	730.02.01.28	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	119,000	92,65	11 025		
370	SP	730.02.01.29	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,951	158 960,00	151 171		
Pododtl			730.767: Konstrukce zámečnické				95 728		
462	SP	730.02.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	250,000	35,70	8 925		
463	SP	730.02.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	250,000	148,75	37 188		
464	SP	730.02.05.03	Montáž - Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
465	SP	730.02.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	51,00	5 100		
466	SP	730.02.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	164,90	16 490		
Pododtl			730.783: Dekončovací práce - nátery				211 842		
467	SP	730.02.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	184,000	421,60	77 574		
468	SP	730.02.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	184,000	154,70	28 465		
469	SP	730.02.06.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	140,000	20,40	2 856		
470	SP	730.02.06.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	140,000	8,50	1 190		
471	SP	730.02.06.05	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	163,000	37,40	6 096		
472	SP	730.02.06.06	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	163,000	14,45	2 355		
473	SP	730.02.06.07	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	312,000	53,55	16 708		
474	SP	730.02.06.08	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	312,000	20,40	6 365		
475	SP	730.02.06.09	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	140,000	39,95	5 593		
476	SP	730.02.06.10	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	140,000	16,15	2 261		
477	SP	730.02.06.11	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	163,000	74,80	12 192		
478	SP	730.02.06.12	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	163,000	28,05	4 572		
479	SP	730.02.06.13	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	312,000	106,25	33 150		
480	SP	730.02.06.14	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	312,000	39,95	12 464		
TK 1. úroveň			730.05: STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY 3PP				369 695		
Pododtl			730.2: Ústřední vytápění - strojeovny				11 883		
493	SP	730.03.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	10,000	17,00	170		
494	SP	730.03.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	10,000	72,25	723		
495	SP	730.03.02.03	Provozní řád strojovny	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
Pododtl			730.3: Ústřední vytápění - potrubí				89 414		
496	SP	730.03.03.01	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	2,000	215,05	430		
497	SP	730.03.03.02	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	2,000	140,25	281		
498	SP	730.03.03.03	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	11,000	275,40	3 029		
499	SP	730.03.03.04	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	11,000	226,10	2 487		
500	SP	730.03.03.05	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	19,000	306,00	5 814		
501	SP	730.03.03.06	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	19,000	276,25	5 249		
502	SP	730.03.03.07	Montáž - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	21,000	341,70	7 176		
503	SP	730.03.03.08	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	21,000	318,75	6 694		
504	SP	730.03.03.09	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	20,000	369,75	7 395		
505	SP	730.03.03.10	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	20,000	433,50	8 670		
506	SP	730.03.03.11	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	44,000	307,70	13 539		
507	SP	730.03.03.12	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	44,000	504,90	22 216		
508	SP	730.03.03.13	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	2,000	55,25	111		
509	SP	730.03.03.14	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	2,000	48,45	97		
510	SP	730.03.03.15	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	2,000	55,25	111		
511	SP	730.03.03.16	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	2,000	72,25	145		
512	SP	730.03.03.17	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/15	kus	4,000	55,25	221		
513	SP	730.03.03.18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/15	kus	4,000	58,65	235		
514	SP	730.03.03.19	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	53,000	21,25	1 126		
515	SP	730.03.03.20	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	53,000	9,35	496		
516	SP	730.03.03.21	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	64,000	21,25	1 360		
517	SP	730.03.03.22	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	64,000	9,35	598		
518	SP	730.03.03.23	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
519	SP	730.03.03.24	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododtl			730.4: Ústřední vytápění - armatury				126 731		
520	SP	730.03.04.01	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	3,000	1 517,25	4 552		
521	SP	730.03.04.02	Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	3,000	16 270,70	48 812		
522	SP	730.03.04.03	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16, Kvs 2,5 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	1,000	1 517,25	1 517		
523	SP	730.03.04.04	Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16, Kvs 2,5 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	1,000	16 270,70	16 271		
524	SP	730.03.04.05	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	1,000	1 555,50	1 556		
525	SP	730.03.04.06	Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, 0-10V, 24V AC/DC	kus	1,000	16 926,05	16 926		
526	SP	730.03.04.07	Montáž - Odvzdušňovací nádob a z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000	876,35	3 505		
527	SP	730.03.04.08	Odvzdušňovací nádob a z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000	614,55	2 458		
528	SP	730.03.04.09	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	103,70	415		
529	SP	730.03.04.10	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	227,80	911		
530	SP	730.03.04.11	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	90,95	364		
531	SP	730.03.04.12	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	178,50	714		
532	SP	730.03.04.13	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	129,20	517		
533	SP	730.03.04.14	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	449,65	1 799		
534	SP	730.03.04.15							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
								59 718	
Pododíl		730.767:	Konstrukce zámečnické						
542	SP	730.03.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	125,000	35,70	4 463		
543	SP	730.03.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	125,000	148,75	18 594		
544	SP	730.03.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
545	SP	730.03.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,000	51,00	2 040		
546	SP	730.03.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	40,000	164,90	6 596		
								18 273	
Pododíl		730.783:	Dokončovací práce - nátery						
547	SP	730.03.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	6,710	421,60	2 829		
548	SP	730.03.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	6,710	154,70	1 038		
549	SP	730.03.06.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	53,000	20,40	1 081		
550	SP	730.03.06.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	53,000	8,50	451		
551	SP	730.03.06.05	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	64,000	37,40	2 394		
552	SP	730.03.06.06	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	64,000	14,45	925		
553	SP	730.03.06.07	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	53,000	39,95	2 117		
554	SP	730.03.06.08	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	53,000	16,15	856		
555	SP	730.03.06.09	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	64,000	74,80	4 787		
556	SP	730.03.06.10	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	64,000	28,05	1 795		
								1 176 119	
TK 1. úroveň		730.91:	DEMONTÁŽE					1 049 822	
Pododíl		730.911:	Demontáže						
557	SP	730.91.01	Likvidace a odvoz izolační suti	t	2,600	2 040,00	5 304		
558	SP	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	4 000,000	31,28	125 120		
559	SP	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	474,000	85,85	40 693		
560	SP	997013501	Odvoz suti - izolace na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,000	258,40	2 067		
561	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti - izolace a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,000	8,50	68		
562	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	8,000	2 040,00	16 320		
563	SP	730.91.08	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 / včetně likvidace suti	m	2 805,000	85,00	238 425		
564	SP	730.91.09	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 15	m	2 805,000	85,00	238 425		
565	SP	730.91.10	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 / včetně likvidace suti	m	1 073,000	85,00	91 205		
566	SP	730.91.11	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 32	m	1 073,000	85,00	91 205		
567	SP	730.91.12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 / včetně likvidace suti	m	165,000	85,00	14 025		
568	SP	730.91.13	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 50	m	165,000	85,00	14 025		
569	SP	730.91.14	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 / včetně likvidace suti	m	267,000	85,00	22 695		
570	SP	730.91.15	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 80	m	267,000	85,00	22 695		
571	SP	730.91.16	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 / včetně likvidace suti	m	154,000	85,00	13 090		
572	SP	730.91.17	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 133	m	154,000	85,00	13 090		
573	SP	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,000	1 020,00	7 140		
574	SP	997013501	Odvoz suti - potrubí na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,000	425,00	2 975		
575	SP	730.91.20	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 / včetně likvidace suti	kus	6,000	340,00	2 040		
576	SP	730.91.21	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	6,000	340,00	2 040		
577	SP	730.91.22	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 / včetně likvidace suti	kus	6,000	340,00	2 040		
578	SP	730.91.23	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,000	340,00	2 040		
579	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového / včetně likvidace suti	m2	32,000	340,00	10 880		
580	SP	730.91.25	Demontáž otopného tělesa panelového jednořádkového délka do 1500 mm / včetně likvidace suti	kus	30,000	340,00	10 200		
581	SP	730.91.26	pomocný materiál - otopného tělesa panelového jednořádkového délka do 1500 mm	kus	30,000	340,00	10 200		
582	SP	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm / včetně likvidace suti	kus	100,000	340,00	34 000		
583	SP	730.91.28	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	340,00	340		
584	SP	730.91.29	Zednické výpomoci	%	0,106	164 857,50	17 475		
								126 297	
Pododíl		730.912:	Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)					4 352	
585	SP	730.92.01	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nátřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzi včetně stávajících konstrukcí, vysáti konstrukcí vysávají úřady H13, přesuny hmot	m2	20,000	217,60			
586	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vytápění, strojovny ÚT (transport odpadu prostřednictvím stávajících výtlahů v každé budově)		–				
587	SP	730.92.02	Odstanění azbestu z rozvodů ÚT - plochých těsnění; dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí ÚT)	m	65,000	1 666,00	108 290		
588	SP	730.92.03	Demontáž azbestových materiálů ze strojovny ÚT (protipožární upěvky, spoje přírub potrubí, těsnění)	m	27,000	505,75	13 655		
								71 688	
TK 1. úroveň		730.93:	OSTATNÍ					71 658	
Pododíl		730.93:	Ostatní						
586	SP	730.93.01	Topná zkouška dle ČSN 060310 - 72 hodin	kpl	1,000	27 696,40	27 696		
586	SP	730.93.02	Realizační dokumentace trubkového rozdělovače a asbérače ve strojovně VZT 6NP	kpl	1,000	43 962,00	43 962		
								6 315 057	
Podobojekt		D1.4.3.1:	CHLAZENÍ					71 688	
TK 1. úroveň		730.93:	OSTATNÍ					71 658	
Pododíl		730.93:	Ostatní					27 696	
384	SP	730.93.01	Topná zkouška dle ČSN 060310 - 72 hodin	kpl	1,000	27 696,40	27 696		
385	SP	730.93.02	Realizační dokumentace trubkového rozdělovače a asbérače ve strojovně VZT 6NP	kpl	1,000	43 962,00	43 962		
								2 530 387	
TK 1. úroveň		752.01:	ROZVODY CHLADU					41 574	
Pododíl		730.2:	Ústřední vytápění - strojovny						
22	SP	752.01.02.01	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 3,98 m průtok 1,44 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	759,05	759		
23	SP	752.01.02.02	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 3,98 m průtok 1,44 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	9 318,55	9 319		
24	SP	752.01.02.03	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 1,43 m průtok 1,44 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	759,05	759		
25	SP	752.01.02.04	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 1,43 m průtok 1,44 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	8 805,15	8 805		
26	SP	752.01.02.05	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 1,84 m průtok 2,82 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	759,05	759		
27	SP	752.01.02.06	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 1,84 m průtok 2,82 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	9 500,45	9 500		
28	SP	752.01.02.07	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 3,67 m průtok 2,82 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	759,05	759		
29	SP	752.01.02.08	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlak 3,67 m průtok 2,82 m3/h, P=50W, 1x230V, PN10	kus	1,000	10 914,00	10 914		
								1 049 655	
Pododíl		730.3:	Ústřední vytápění - potrubí						
30	SP	752.01.03.01	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 16x2,0/15x1,0	kus	14,000	55,25	774		
31	SP	752.01.03.02	Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 16x2,0/15x1,0	kus	14,000	151,30	2 118		
32	SP	752.01.03.03	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 32x3,0/28x1,5	kus	4,000	55,25	221		
33	SP	752.01.03.04	Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 32x3,0/28x1,5	kus	4,000	647,70	2 591		
34	SP	752.01.03.05	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 40x3,5/35x1,5	kus	12,000	55,25	663		
35	SP	752.01.03.06	Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 40x3,5/35x1,5	kus	12,000	884,85	10 618		
36	SP	752.01.03.07	Montáž - Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 63x4,5/54x2,0	kus	4,000	55,25	221		
37	SP	752.01.03.08	Lisovací přímý kus s přechodem na měděné trubky PE-Xb/Cu 63x4,5/54x2,0	kus	4,000	2 248,25	8 993		
38	SP	752.01.03.09	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 20x2,8, vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	76,000	208,25	15 827		
39	SP	752.01.03.10	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 20x2,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	76,000	81,60	6 202		
40	SP	752.01.03.11	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	33,000	226,95	7 489		
41	SP	752.01.03.12	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	33,000	134,30	4 432		
42	SP	752.01.03.13	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	298,000	253,30	75 483		
43	SP	752.01.03.14	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	298,000	191,25	56 993		
44	SP	752.01.03.15	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x3,7; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	64,000	267,75	17 136		
45	SP	752.01.03.16	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x3,7; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	64,000	278,80	17 843		
46	SP	752.01.03.17	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x4,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	77,000	283,05	21 795		
47	SP	752.01.03.18	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x4,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	77,000	408,00	31 416		
48	SP	752.01.03.19	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x5,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	185,000	290,70	53 780		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
49	SP	752.01.03.20	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x5,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	185,000	610,30	112 906		
50	SP	752.01.03.21	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x6,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	84,000	299,20	25 133		
51	SP	752.01.03.22	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x6,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	84,000	886,55	74 470		
52	SP	752.01.03.23	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	4,000	55,25	221		
53	SP	752.01.03.24	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	4,000	21,25	85		
54	SP	752.01.03.25	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	55,25	111		
55	SP	752.01.03.26	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	42,50	85		
56	SP	752.01.03.27	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4,000	55,25	221		
57	SP	752.01.03.28	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4,000	28,05	112		
58	SP	752.01.03.29	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	55,25	111		
59	SP	752.01.03.30	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	119,85	240		
60	SP	752.01.03.31	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/25	kus	6,000	55,25	332		
61	SP	752.01.03.32	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/25	kus	6,000	9,35	56		
62	SP	752.01.03.33	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 42/35	kus	8,000	55,25	442		
63	SP	752.01.03.34	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 42/35	kus	8,000	21,25	170		
64	SP	752.01.03.35	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 28/22	kus	12,000	55,25	663		
65	SP	752.01.03.36	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 28/22	kus	12,000	158,95	1 907		
66	SP	752.01.03.37	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 35/28	kus	10,000	55,25	553		
67	SP	752.01.03.38	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 35/28	kus	10,000	204,85	2 049		
68	SP	752.01.03.39	Montáž - Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 42/35	kus	6,000	55,25	332		
69	SP	752.01.03.40	Redukce pro potrubí mědné, spojka redukovaná lisovací 42/35	kus	6,000	303,45	1 821		
70	SP	752.01.03.41	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	12,000	175,95	2 111		
71	SP	752.01.03.42	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	12,000	301,75	3 621		
72	SP	752.01.03.43	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	233,000	220,15	51 295		
73	SP	752.01.03.44	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	233,000	464,10	108 135		
74	SP	752.01.03.45	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	118,000	246,50	29 087		
75	SP	752.01.03.46	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	118,000	599,25	70 712		
76	SP	752.01.03.47	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	47,000	272,00	12 784		
77	SP	752.01.03.48	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	47,000	856,80	40 270		
78	SP	752.01.03.49	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	50,000	310,25	15 513		
79	SP	752.01.03.50	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	50,000	1 004,70	50 235		
80	SP	752.01.03.51	Montáž - Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	36,000	329,80	11 873		
81	SP	752.01.03.52	Potrubí mědné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	36,000	1 535,95	55 294		
82	SP	752.01.03.53	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí mědné do D 35x1,5	m	410,000	21,25	8 713		
83	SP	752.01.03.54	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí mědné do D 35x1,5	m	410,000	9,35	3 834		
84	SP	752.01.03.55	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí mědné do D 64x2	m	86,000	21,25	1 828		
85	SP	752.01.03.56	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí mědné do D 64x2	m	86,000	9,35	804		
86	SP	752.01.03.57	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
87	SP	752.01.03.58	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	407,000	21,25	8 649		
88	SP	752.01.03.59	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	407,000	9,35	3 805		
89	SP	752.01.03.60	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	141,000	21,25	2 996		
90	SP	752.01.03.61	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	141,000	9,35	1 318		
91	SP	752.01.03.62	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	269,000	21,25	5 716		
92	SP	752.01.03.63	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	269,000	9,35	2 515		
93	SP	752.01.03.64	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododdlí		730.4: Ústřední vytápění - armatury					525 668		
94	SP	752.01.04.01	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	84,000	103,70	8 711		
95	SP	752.01.04.02	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	84,000	227,80	19 135		
96	SP	752.01.04.03	Montáž - Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	4,000	110,50	442		
97	SP	752.01.04.04	Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	4,000	455,60	1 822		
98	SP	752.01.04.05	Montáž - Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	5,000	1 530,00	7 650		
99	SP	752.01.04.06	Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	5,000	16 565,65	82 828		
100	SP	752.01.04.07	Montáž - Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	2,000	1 555,50	3 111		
101	SP	752.01.04.08	Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	2,000	16 926,05	33 852		
102	SP	752.01.04.09	Montáž - Ventil regulační DN 32 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	1 593,75	1 594		
103	SP	752.01.04.10	Ventil regulační DN 32 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1,000	18 791,80	18 792		
104	SP	752.01.04.11	Montáž - Odvzdušňovací nádobu z trubek ocelových do DN 50	kus	6,000	876,35	5 258		
105	SP	752.01.04.12	Odvzdušňovací nádobu z trubek ocelových do DN 50	kus	6,000	614,55	3 687		
106	SP	752.01.04.13	Montáž - Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	69,000	103,70	7 155		
107	SP	752.01.04.14	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	69,000	173,40	11 965		
108	SP	752.01.04.15	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřavařovací	kus	4,000	597,55	2 390		
109	SP	752.01.04.16	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřavařovací	kus	4,000	1 663,45	6 654		
110	SP	752.01.04.17	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vřavařovací	kus	3,000	610,30	1 831		
111	SP	752.01.04.18	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vřavařovací	kus	3,000	1 890,40	5 671		
112	SP	752.01.04.19	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	115,60	462		
113	SP	752.01.04.20	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	290,70	1 163		
114	SP	752.01.04.21	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	4,000	129,20	517		
115	SP	752.01.04.22	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	4,000	273,70	1 095		
116	SP	752.01.04.23	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	211,000	115,60	24 392		
117	SP	752.01.04.24	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	211,000	283,90	59 903		
118	SP	752.01.04.25	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	20,000	129,20	2 584		
119	SP	752.01.04.26	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	20,000	449,65	8 993		
120	SP	752.01.04.27	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	226,10	452		
121	SP	752.01.04.28	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	640,90	1 282		
122	SP	752.01.04.29	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	308,55	1 234		
123	SP	752.01.04.30	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	986,00	3 944		
124	SP	752.01.04.31	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	257,55	1 030		
125	SP	752.01.04.32	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	1 413,55	5 654		
126	SP	752.01.04.33	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 3/4" se servomotorem, Kvs=6,3 m³/h, 24 V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	866,15	1 732		
127	SP	752.01.04.34	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 3/4" se servomotorem, Kvs=6,3 m³/h, 24 V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	12 902,15	25 804		
128	SP	752.01.04.35	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1" se servomotorem, Kvs=10 m³/h, 24 V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	905,25	1 811		
129	SP	752.01.04.36	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1" se servomotorem, Kvs=10 m³/h, 24 V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	13 318,65	26 637		
130	SP	752.01.04.37	Montáž - Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	28,05	112		
131	SP	752.01.04.38	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	22,10	88		
132	SP	752.01.04.39	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000	28,05	112		
133	SP	752.01.04.40	návarek M 20x1,5	kus	4,000	22,10	88		
134	SP	752.01.04.41	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 15	kus	64,000	96,90	6 202		
135	SP	752.01.04.42	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 20	kus	9,000	96,90	872		
136	SP	752.01.04.43	Regulační šroubení přímé, DN 15	kus	64,000	286,45	18 333		
137	SP	752.01.04.44	Regulační šroubení přímé, DN 20	kus	9,000	355,30	3 198		
138	SP	752.01.04.45	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrugačního s ručním ovládáním	kus	73,000	385,05	28 109		
139	SP	752.01.04.46	Montáž termostatické hlavice	kus	1,000	65,45	65		
140	SP	752.01.04.47	Termostatická hlavice pro desková tělesa v provedení antivandal	kus	1,000	692,75	693		
141	SP	752.01.04.48	Termostatický ventil s předregulací RA-N°P, přímý, DN15	kus	1,000	1 147,50	1 148		
142	SP	752.01.04.49	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N°P, přímý, DN15	kus	1,000	199,75	200		
143	SP	752.01.04.50	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrugačního s ručním ovládáním	kus	1,000	385,05	385		
144	SP	752.01.04.51	Protipožární upěvka potrubí	kus	35,000	1 628,85	57 010		
145	SP	752.01.04.52	Montáž protipožární upěvky potrubí	kus	35,000	509,02	17 816		
Pododdlí		752.713: Izolace tepelné					471 212		
1	SP	752.01.01.1	Montáž tepelné izolací a parotěsné objímky	ks	867,000	82,45	71 484		
2	SP	752.01.01.2	pomocný materiál - tepelné izolací a parotěsné objímky	ks	867,000	17,00	14 739		
3	SP	752.01.01.3	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	147,000	141,95	20 867		
4	SP	752.01.01.4	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 48 mm, tl.13,5 mm	ks	85,000	134,30	11 416		
5	SP	752.01.01.5	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 76 mm, tl.14 mm	ks	56,000	227,80	12 757		
6	SP	752.01.01.6	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 22 mm, tl.12 mm	ks	59,000	73,95	4 363		
7	SP	752.01.01.7	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 28 mm, tl.12,5 mm	ks	177,000	111,35	19 709		
8	SP	752.01.01.8	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	269,000	125,80	33 840		
9	SP	752.01.01.9	Tepelné izolací a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 42 mm, tl.13,5 mm	ks	74,000	127,50	9 435		
10	SP	752.01.01.10	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	1 303,000</				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
14	SP	752.01.01.14	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 22/19 mm	m	321,000	89,25	28 649	změna popisu - vysvětlení č. 32	
15	SP	752.01.01.15	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 35/19 mm	m	345,000	103,70	35 777	změna popisu - vysvětlení č. 32	
16	SP	752.01.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 42/19 mm	m	114,000	112,20	12 791	změna popisu - vysvětlení č. 32	
17	SP	752.01.01.17	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 54/19 mm	m	113,000	137,70	15 560	změna popisu - vysvětlení č. 32	
18	SP	752.01.01.18	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 64/25 mm	m	185,000	149,60	27 676	změna popisu - vysvětlení č. 32	
19	SP	752.01.01.19	Montáž izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	85,450	173,40	14 817	změna popisu - vysvětlení č. 32	
20	SP	752.01.01.20	pomocný materiál - izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	85,450	35,70	3 051		
21	SP	752.01.01.21	rohož izolační a protipožární z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 40mm	m2	85,450	485,35	41 473		
Pododtl		752.767 - Konstrukce zámečnické					442 278		
146	SP	752.01.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 368,000	35,70	48 838		
147	SP	752.01.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 368,000	148,75	203 490		
148	SP	752.01.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
149	SP	752.01.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	51,00	38 250		
150	SP	752.01.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	164,90	123 675		
TK 1. úroveň		752.02 - STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY 6NP					2 706 231		
Pododtl		730.2: Ústřední vytápění - stroje					976 689		
173	SP	752.02.02.01	Montáž - Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	14 431,30	28 863		
174	SP	752.02.02.02	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	122 465,45	244 931		
175	SP	752.02.02.03	Montáž - Příplatek k rozdělovačům a sběrům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 250	kus	6,000	4 329,90	25 979		
176	SP	752.02.02.04	Příplatek k rozdělovačům a sběrům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 250	kus	6,000	47 667,15	286 003		
177	SP	752.02.02.05	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	5 120,40	10 241		
178	SP	752.02.02.06	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	1 201,90	2 404		
179	SP	752.02.02.07	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	10 055,50	20 111		
180	SP	752.02.02.08	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	2 531,55	4 063		
181	SP	752.02.02.09	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	6,000	14 064,10	84 385		
182	SP	752.02.02.10	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	6,000	4 752,35	28 514		
183	SP	752.02.02.11	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 200	kus	2,000	15 033,95	30 068		
184	SP	752.02.02.12	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 200	kus	2,000	10 726,15	21 452		
185	SP	752.02.02.13	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
186	SP	752.02.02.14	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
187	SP	752.02.02.15	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlačk do 3 m průtok 4 m3/h, P=103W, 0,91 A, PN10	kus	1,000	759,05	759		
188	SP	752.02.02.16	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlačk do 3 m průtok 4 m3/h, P=103W, 0,91 A, PN10	kus	1,000	13 551,55	13 552		
189	SP	752.02.02.17	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlačk do 3 m průtok 1,7 m3/h, P=34W, 0,32 A, PN10	kus	1,000	759,05	759		
190	SP	752.02.02.18	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 32 výtlačk do 3 m průtok 1,7 m3/h, P=34W, 0,32 A, PN10	kus	1,000	9 500,45	9 500		
191	SP	752.02.02.19	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlačk do 3 m průtok 21 m3/h, P=601W, 2,75 A, PN10	kus	1,000	1 165,35	1 165		
192	SP	752.02.02.20	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlačk do 3 m průtok 21 m3/h, P=601W, 2,75 A, PN10	kus	1,000	36 214,25	36 214		
193	SP	752.02.02.21	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlačk do 7 m průtok 36 m3/h, P=1337W, 6,18 A, PN10	kus	2,000	1 165,35	2 331		
194	SP	752.02.02.22	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlačk do 7 m průtok 36 m3/h, P=1337W, 6,18 A, PN10	kus	2,000	56 009,90	112 020		
195	SP	752.02.02.23	Provozní řád stroje	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
Pododtl		730.3: Ústřední vytápění - potrubí					1 023 481		
196	SP	752.02.03.01	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	44,000	306,00	13 464		
197	SP	752.02.03.02	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	44,000	276,25	12 155		
198	SP	752.02.03.03	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	76,000	369,75	28 101		
199	SP	752.02.03.04	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	76,000	433,50	32 946		
200	SP	752.02.03.05	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0	m	150,000	787,95	118 193		
201	SP	752.02.03.06	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0	m	150,000	973,25	145 988		
202	SP	752.02.03.07	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	180,000	1 340,45	241 281		
203	SP	752.02.03.08	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	180,000	2 278,00	410 040		
204	SP	752.02.03.09	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000	55,25	111		
205	SP	752.02.03.10	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000	92,65	185		
206	SP	752.02.03.11	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/40	kus	2,000	55,25	111		
207	SP	752.02.03.12	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/40	kus	2,000	78,20	156		
208	SP	752.02.03.13	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 125/80	kus	6,000	55,25	332		
209	SP	752.02.03.14	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 125/80	kus	6,000	357,85	2 147		
210	SP	752.02.03.15	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 125/65	kus	6,000	55,25	332		
211	SP	752.02.03.16	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 125/65	kus	6,000	372,30	2 234		
212	SP	752.02.03.17	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	44,000	21,25	935		
213	SP	752.02.03.18	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	44,000	9,35	411		
214	SP	752.02.03.19	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	76,000	21,25	1 615		
215	SP	752.02.03.20	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	76,000	9,35	711		
216	SP	752.02.03.21	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	150,000	21,25	3 188		
217	SP	752.02.03.22	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	150,000	9,35	1 403		
218	SP	752.02.03.23	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	180,000	21,25	3 825		
219	SP	752.02.03.24	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	180,000	9,35	1 683		
220	SP	752.02.03.25	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
221	SP	752.02.03.26	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododtl		730.4: Ústřední vytápění - armatury					300 991		
222	SP	752.02.04.01	Montáž - Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 20 PN 16 do 120°C do vodorovného potrubí	kus	1,000	321,30	321		
223	SP	752.02.04.02	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 20 PN 16 do 120°C do vodorovného potrubí	kus	1,000	998,75	999		
224	SP	752.02.04.03	Montáž - Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 32 PN 16 do 120°C do vodorovného potrubí	kus	1,000	385,05	385		
225	SP	752.02.04.04	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 32 PN 16 do 120°C do vodorovného potrubí	kus	1,000	1 666,85	1 667		
226	SP	752.02.04.05	Montáž - Filtř DN 50 PN 16 do 120°C s vypouštěcí zátkou	kus	1,000	257,55	258		
227	SP	752.02.04.06	Filtř DN 50 PN 16 do 120°C s vypouštěcí zátkou	kus	1,000	1 787,55	1 788		
228	SP	752.02.04.07	Montáž - Filtř DN 125 PN 16 do 120°C s vypouštěcí zátkou	kus	3,000	995,35	2 986		
229	SP	752.02.04.08	Filtř DN 125 PN 16 do 120°C s vypouštěcí zátkou	kus	3,000	5 924,50	17 774		
230	SP	752.02.04.09	Montáž - Filtř DN 32 PN 40 do 120°C s vypouštěcí přírubou	kus	1,000	226,10	226		
231	SP	752.02.04.10	Filtř DN 32 PN 40 do 120°C s vypouštěcí přírubou	kus	1,000	1 377,85	1 378		
232	SP	752.02.04.11	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	1 593,75	1 594		
233	SP	752.02.04.12	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	18 791,80	18 792		
234	SP	752.02.04.13	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	1 632,85	1 633		
235	SP	752.02.04.14	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	21 498,20	21 498		
236	SP	752.02.04.15	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 100 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	2,000	1 786,70	3 573		
237	SP	752.02.04.16	Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 100 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	2,000	31 754,30	63 509		
238	SP	752.02.04.17	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 60 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	1 786,70	1 787		
239	SP	752.02.04.18	Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 60 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	31 754,30	31 754		
240	SP	752.02.04.19	Montáž - Regulační klapka s pohonem D80, PN16, Kvs 40 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	1,000	1 346,40	1 346		
241	SP	752.02.04.20	Regulační klapka s pohonem D80, PN16, Kvs 40 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	1,000	10 613,95	10 614		
242	SP	752.02.04.21	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	577,15	1 731		
243	SP	752.02.04.22	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	5 059,20	15 178		
244	SP	752.02.04.23	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	12,000	995,35	11 944		
245	SP	752.02.04.24	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	12,000	3 275,90	39 311		
246	SP	752.02.04.25	Montáž - Odvzdušňovací nádob z trubek ocelových do DN 50	kus	10,000	876,35	8 764		
247	SP	752.02.04.26	Odvzdušňovací nádob z trubek ocelových do DN 50	kus	10,000	614,55	6 146		
248	SP	752.02.04.27	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	103,70	1 037		
249	SP	752.02.04.28	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	227,80	2 278		
250	SP	752.02.04.29	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	90,95	910		
251	SP	752.02.04.30	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	178,50	1 785		
252	SP	752.02.04.31	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	226,10	904		
253	SP	752.02.04.32	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	640,90	2 564		
254	SP	752.02.04.33	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	257,55	1 030		
255	SP	752.02.04.34	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	1 413,55	5 654		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
256	SP	752.02.04.35	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	10,000	192,95	1 930		
257	SP	752.02.04.36	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +50°C, třída přesnosti 1	kus	10,000	440,30	4 403		
258	SP	752.02.04.37	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	10,000	494,70	4 947		
259	SP	752.02.04.38	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	10,000	659,60	6 596		
Pododíl								201 151	
151	SP	752.02.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	111,000	164,90	18 304		
152	SP	752.02.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	111,000	33,15	3 680		
153	SP	752.02.01.03	Izolační role ze syntetického kaučuku o tl.13 mm	m2	111,000	462,40	51 326		
154	SP	752.02.01.04	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	66,000	82,45	5 442		
155	SP	752.02.01.05	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	66,000	17,00	1 122		
156	SP	752.02.01.06	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	10,000	125,80	1 258		
157	SP	752.02.01.07	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	20,000	141,95	2 839		
158	SP	752.02.01.08	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 133 mm, tl.15,5 mm	ks	28,000	436,90	12 233		
159	SP	752.02.01.09	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 219 mm, tl.15,5 mm	ks	8,000	872,10	6 977		
160	SP	752.02.01.10	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	120,000	45,90	5 508		
161	SP	752.02.01.11	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	120,000	10,20	1 224		
162	SP	752.02.01.12	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø38/19mm	m	44,000	103,70	4 563	změna popisu - vysvětlení č. 32	
163	SP	752.02.01.13	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 60/25 mm	m	76,000	143,65	10 917	změna popisu - vysvětlení č. 32	
164	SP	752.02.01.14	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	147,000	80,75	11 870		
165	SP	752.02.01.15	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	147,000	17,00	2 499		
166	SP	752.02.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 133/32 mm	m	147,000	226,95	33 362	změna popisu - vysvětlení č. 32	
167	SP	752.02.01.17	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	7,800	457,30	3 567		
168	SP	752.02.01.18	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	7,800	92,65	723		
169	SP	752.02.01.19	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,062	158 960,00	9 856		
170	SP	752.02.01.20	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	7,610	457,30	3 480		
171	SP	752.02.01.21	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	7,610	92,65	705		
172	SP	752.02.01.22	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,061	158 960,00	9 697		
Pododíl								95 728	
260	SP	752.02.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	250,000	35,70	8 925		
261	SP	752.02.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	250,000	148,75	37 188		
262	SP	752.02.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
263	SP	752.02.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	51,00	5 100		
264	SP	752.02.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	164,90	16 490		
Pododíl								107 192	
265	SP	752.02.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	31,000	421,60	13 070		
266	SP	752.02.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	31,000	154,70	4 796		
267	SP	752.02.06.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	120,000	20,40	2 448		
268	SP	752.02.06.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	120,000	8,50	1 020		
269	SP	752.02.06.05	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	150,000	53,55	8 033		
270	SP	752.02.06.06	Mezináter jednonásobný syntetický náter potrubí DN do 150 mm	m	150,000	20,40	3 060		
271	SP	752.02.06.07	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	160,000	69,70	11 152		
272	SP	752.02.06.08	Mezináter jednonásobný syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	160,000	27,20	4 352		
273	SP	752.02.06.09	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 50 mm	m	120,000	39,95	4 794		
274	SP	752.02.06.10	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 50 mm	m	120,000	16,15	1 938		
275	SP	752.02.06.11	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 150 mm	m	150,000	106,25	15 938		
276	SP	752.02.06.12	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 150 mm	m	150,000	39,95	5 993		
277	SP	752.02.06.13	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 200 mm	m	160,000	138,40	22 304		
278	SP	752.02.06.14	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 200 mm	m	160,000	51,85	8 296		
TK 1. úroveň								461 621	
Pododíl								122 794	
293	SP	730.03.02.01	Montáž - Potrubí ocelové závitové černé bezesévé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	14,000	306,00	4 284		
294	SP	730.03.02.02	Potrubí ocelové závitové černé bezesévé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	14,000	276,25	3 868		
295	SP	730.03.02.03	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezesévé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	10,000	369,75	3 698		
296	SP	730.03.02.04	Potrubí ocelové závitové bezesévé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	10,000	433,50	4 335		
297	SP	730.03.02.05	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesévé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	20,000	307,70	6 154		
298	SP	730.03.02.06	Potrubí ocelové hladké bezesévé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	20,000	504,90	10 098		
299	SP	730.03.02.07	Montáž - Odvzdušňovací nádob a trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	876,35	7 011		
300	SP	730.03.02.08	Odvzdušňovací nádob a trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	614,55	4 916		
301	SP	730.03.02.09	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesévé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	63,000	528,70	33 308		
302	SP	730.03.02.10	Potrubí ocelové hladké bezesévé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	63,000	612,85	38 610		
303	SP	730.03.02.11	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/20	kus	2,000	55,25	111		
304	SP	730.03.02.12	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/20	kus	2,000	82,45	165		
305	SP	730.03.02.13	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32	kus	2,000	55,25	111		
306	SP	730.03.02.14	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32	kus	2,000	92,65	185		
307	SP	730.03.02.15	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40	kus	2,000	55,25	111		
308	SP	730.03.02.16	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40	kus	2,000	114,75	230		
309	SP	730.03.02.17	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50	kus	2,000	55,25	111		
310	SP	730.03.02.18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50	kus	2,000	140,25	281		
311	SP	730.03.02.19	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	14,000	21,25	298		
312	SP	730.03.02.20	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	14,000	9,35	131		
313	SP	730.03.02.21	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	93,000	21,25	1 976		
314	SP	730.03.02.22	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	93,000	9,35	870		
315	SP	730.03.02.23	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
316	SP	730.03.02.24	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododíl								132 150	
317	SP	730.03.03.01	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	1 192,55	1 193		
318	SP	730.03.03.02	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	15 564,35	15 564		
319	SP	730.03.03.03	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	2,000	1 593,75	3 188		
320	SP	730.03.03.04	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	2,000	18 791,80	37 584		
321	SP	730.03.03.05	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	1 690,65	1 691		
322	SP	730.03.03.06	Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	24 433,25	24 433		
323	SP	730.03.03.07	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	8,000	545,70	4 366		
324	SP	730.03.03.08	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	8,000	1 858,95	14 872		
325	SP	730.03.03.09	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	90,95	728		
326	SP	730.03.03.10	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	178,50	1 428		
327	SP	730.03.03.11	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	103,70	830		
328	SP	730.03.03.12	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	227,80	1 822		
329	SP	730.03.03.13	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	226,10	904		
330	SP	730.03.03.14	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	640,90	2 564		
331	SP	730.03.03.15	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	257,55	1 030		
332	SP	730.03.03.16	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	1 413,55	5 654		
333	SP	730.03.03.17	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	8,000	192,95	1 544		
334	SP	730.03.03.18	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +50°C, třída přesnosti 1	kus	8,000	440,30	3 522		
335	SP	730.03.03.19	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	8,000	494,70	3 958		
336	SP	730.03.03.20	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	8,000	659,60	5 277		
Pododíl								44 119	
279	SP	730.03.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	22,000	82,45	1 814		
280	SP	730.03.01.02	tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	22,000	17,00	374		
281	SP	730.03.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	2,000	125,80	252		
282	SP	730.03.01.04	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 76 mm, tl.14 mm	ks	4,000	227,80	911		
283	SP	730.03.01.05	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 89 mm, tl.14 mm	ks	16,000	249,05	3 985		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
284	SP	730.03.01.06	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	107,000	62,05	6 639		
285	SP	730.03.01.07	izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	107,000	13,60	1 455		
286	SP	730.03.01.08	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 76/25 mm	m	20,000	170,00	3 400	změna popisu - vysvětlení č. 32	
287	SP	730.03.01.09	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 42/19 mm	m	14,000	112,20	1 571	změna popisu - vysvětlení č. 32	
288	SP	730.03.01.10	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 60/25 mm	m	10,000	143,65	1 437	změna popisu - vysvětlení č. 32	
289	SP	730.03.01.11	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 89/25 mm	m	63,000	191,25	12 049	změna popisu - vysvětlení č. 32	
290	SP	730.03.01.12	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	5,600	457,30	2 561		
291	SP	730.03.01.13	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	5,600	92,65	519		
292	SP	730.03.01.14	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,045	158 960,00	7 153		
Pododdlí							129 346		
337	SP	730.03.04.01	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	268,000	148,75	39 865		
338	SP	730.03.04.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	268,000	148,75	39 865		
339	SP	730.03.04.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
340	SP	730.03.04.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	51,00	5 100		
341	SP	730.03.04.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	164,90	16 490		
Pododdlí							33 212		
342	SP	730.03.05.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	30,600	421,60	12 901		
343	SP	730.03.05.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	30,600	154,70	4 734		
344	SP	730.03.05.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	14,000	20,40	286		
345	SP	730.03.05.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	14,000	8,50	119		
346	SP	730.03.05.05	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	93,000	37,40	3 478		
347	SP	730.03.05.06	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	93,000	14,45	1 344		
348	SP	730.03.05.07	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	39,95	559		
349	SP	730.03.05.08	Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	16,15	226		
350	SP	730.03.05.09	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 100 mm	m	93,000	74,80	6 956		
351	SP	730.03.05.10	Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 100 mm	m	93,000	28,05	2 609		
TK 1, úroveň							546 159		
Pododdlí							121 519		
380	SP	730.92.01	730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASR) Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerálních izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vyšší konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	18,000	217,60	3 917		
381	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vytápění, strojovny ÚT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově):		–				
382	SP	730.92.02	Odstanění azbestu z rozvodů ÚT - plochých těsnění; dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí ÚT)	m	63,000	1 666,00	104 958		
383	SP	730.92.03	Demontáž azbestových materiálů ze strojovny ÚT (protipožární ucpávky, spoje přírub potrubí, těsnění)	m	25,000	505,75	12 644		
Pododdlí							424 641		
352	SP	730.91.01	Likvidace a odvoz izolační suti	t	1,000	2 040,00	2 040		
353	SP	730.91.02	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1 568,000	31,28	49 047		
354	SP	730.91.03	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	162,000	85,85	13 908		
355	SP	997013501	Odvoz suti - izolace na skládku a vyburaných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	11,000	258,40	2 842		
356	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti - izolace a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,000	8,50	94		
357	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	11,000	2 040,00	22 440		
358	SP	730.91.08	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 / včetně lividace suti	m	47,000	85,00	3 995		
359	SP	730.91.09	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 15	m	47,000	85,00	3 995		
360	SP	730.91.10	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 / včetně lividace suti	m	1 065,000	85,00	90 525		
361	SP	730.91.11	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 32	m	1 065,000	85,00	90 525		
362	SP	730.91.12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 / včetně lividace suti	m	412,000	85,00	35 020		
363	SP	730.91.13	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 50	m	412,000	85,00	35 020		
364	SP	730.91.14	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 / včetně lividace suti	m	44,000	85,00	3 740		
365	SP	730.91.15	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 80	m	44,000	85,00	3 740		
366	SP	730.91.16	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 / včetně lividace suti	m	60,000	85,00	5 100		
367	SP	730.91.17	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 133	m	60,000	85,00	5 100		
368	SP	730.91.18	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 / včetně lividace suti	m	102,000	85,00	8 670		
369	SP	730.91.19	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 159	m	102,000	85,00	8 670		
370	SP	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,000	1 020,00	7 140		
371	SP	997013501	Odvoz suti - potrubí na skládku a vyburaných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	7,000	425,00	2 975		
372	SP	730.91.22	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 / včetně lividace suti	kus	6,000	340,00	2 040		
373	SP	730.91.23	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	6,000	340,00	2 040		
374	SP	730.91.24	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 / včetně lividace suti	kus	6,000	340,00	2 040		
375	SP	730.91.25	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,000	340,00	2 040		
376	SP	730.91.26	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 / včetně lividace suti	kus	6,000	340,00	2 040		
377	SP	730.91.27	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150	kus	6,000	340,00	2 040		
378	SP	730.91.28	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	340,00	340		
379	SP	730.91.29	Zednické výpomoci	%	0,106	164 857,50	17 475		
Pododbjekt							59 108 771		
TK 1, úroveň							14 244 458		
Pododdlí							1 922 808		
1	MP	741.2.01.02	Rozvaděč 1RM7 - nástěnná skříň z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	47 160,13	47 160		
2	MP	741.2.01.02a	Montáž a usazení rozvaděče 1RM7	kpl	1,000	7 012,50	7 013		
3	MP	741.2.01.03	Rozvaděč 1R6_ZOKT - skříňové provedení 5 polí z ocelového plechu o rozměrech V 2000mm, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	409 878,50	409 879		
4	MP	741.2.01.03a	Montáž a usazení rozvaděče 1R6_ZOKT	kpl	1,000	61 625,00	61 625		
5	MP	741.2.01.04	Rozvaděč 1R6_VZT - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	59 355,50	59 356		
6	MP	741.2.01.04a	Montáž a usazení rozvaděče 1R6_VZT	kpl	1,000	8 818,75	8 819		
7	MP	741.2.01.05	Rozvaděč 40RM4021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	115 553,25	115 553		
8	MP	741.2.01.05a	Montáž a usazení rozvaděče 40RM4021	kpl	1,000	17 000,00	17 000		
9	MP	741.2.01.06	Rozvaděč 40RM5021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	73 034,13	73 034		
10	MP	741.2.01.06a	Montáž a usazení rozvaděče 40RM5021	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
11	MP	741.2.01.07	Rozvaděč 40RM5022 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	87 535,13	87 535		
12	MP	741.2.01.07a	Montáž a usazení rozvaděče 40RM5022	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
13	MP	741.2.01.08	Rozvaděč 40RM6021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	76 886,75	76 887		
14	MP	741.2.01.08a	Montáž a usazení rozvaděče 40RM6021	kpl	1,000	11 475,00	11 475		
15	MP	741.2.01.09	Rozvaděč RM_G3 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	123 105,50	123 106		
16	MP	741.2.01.09a	Montáž a usazení rozvaděče RM_G3	kpl	1,000	17 000,00	17 000		
17	MP	741.2.01.10	Rozvaděč 40RS4011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	99 237,50	99 238		
18	MP	741.2.01.10a	Montáž a usazení rozvaděče 40RS4011	kpl	1,000	14 875,00	14 875		
19	MP	741.2.01.11	Rozvaděč 40RS4012 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	98 349,25	98 349		
20	MP	741.2.01.11a	Montáž a usazení rozvaděče 40RS4012	kpl	1,000	14 875,00	14 875		
21	MP	741.2.01.12	Rozvaděč 40RS5011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	98 128,25	98 128		
22	MP	741.2.01.12a	Montáž a usazení rozvaděče 40RS5011	kpl	1,000	14 875,00	14 875		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
23	MP	741.2.01.13	Rozvaděč 40RS6011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	105 990,75	105 991		
24	MP	741.2.01.13a	Montáž a usazení rozvaděče 40RS6011	kpl	1,000	14 875,00	14 875		
25	MP	741.2.01.14	Rozvaděč R_OS - skříňové provedení 2 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	166 600,00	166 600		
26	MP	741.2.01.14a	Montáž a usazení rozvaděče R_OS	kpl	1,000	24 437,50	24 438		
27	MP	741.2.01.15	Rozvaděč 1R6_PPK - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
28	MP	741.2.01.15a	Montáž a usazení rozvaděče 1R6_PPK	kpl	1,000	8 500,00	8 500		
29	MP	741.2.01.16	Rozvaděč 1R2S_PPK - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	61 625,00	61 625		
30	MP	741.2.01.16a	Montáž a usazení rozvaděče 1R2S_PPK	kpl	1,000	8 500,00	8 500		
Pododdíl							5 639 171		
1	MP	741.2.02.02	KABEL (N)HXCH FE180/E30 3x25 RM/16	m	780,000	447,55	349 089		
2	MP	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25+16 mm2	m	780,000	55,25	43 095		
3	MP	741.2.02.03	KABEL (N)HXCH FE180/E30 3x35 RM/16	m	560,000	614,81	344 294		
4	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	560,000	55,25	30 940		
5	MP	741.2.02.04	KABEL (N)HXCH FE180/E30 3x4 RE/4	m	535,000	69,58	37 225		
6	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	535,000	31,88	17 056		
7	MP	741.2.02.05	KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	1 940,000	23,26	45 124		
8	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 940,000	26,56	51 526		
9	MP	741.2.02.06	KABEL 1-CXKH-R-J 3x150+70	m	690,000	1 821,03	1 256 511		
10	MP	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	690,000	126,44	87 244		
11	MP	741.2.02.07	KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5	m	10 262,000	33,92	348 087		
12	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10 262,000	26,56	272 559		
13	MP	741.2.02.08	KABEL 1-CXKH-R-J 3x4	m	98,000	54,48	5 339		
14	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	98,000	31,88	3 124		
15	MP	741.2.02.09	KABEL 1-CXKH-R-J 3x50+25	m	180,000	721,39	129 850		
16	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	180,000	65,88	11 858		
17	MP	741.2.02.10	KABEL 1-CXKH-R-J 3x50+35	m	430,000	721,39	310 198		
18	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	430,000	65,88	28 328		
19	MP	741.2.02.11	KABEL 1-CXKH-R-J 3x70+50	m	150,000	1 018,55	152 783		
20	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	150,000	77,56	11 634		
21	MP	741.2.02.12	KABEL 1-CXKH-R-J 4x16	m	570,000	237,24	135 227		
22	MP	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	570,000	49,94	28 466		
23	MP	741.2.02.13	KABEL 1-CXKH-R-J 4x25	m	50,000	387,33	19 367		
24	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	50,000	55,25	2 763		
25	MP	741.2.02.14	KABEL 1-CXKH-R-J 4x4	m	5,000	70,35	352		
26	MP	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	5,000	31,88	159		
27	MP	741.2.02.15	KABEL 1-CXKH-R-J 4x6	m	50,000	96,33	4 817		
28	MP	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	50,000	38,25	1 913		
29	MP	741.2.02.16	KABEL 1-CXKH-R-J 5x10	m	10,000	188,19	1 882		
30	MP	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	10,000	44,63	446		
31	MP	741.2.02.17	KABEL 1-CXKH-R-J 5x16	m	65,000	294,61	19 150		
32	MP	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	65,000	49,94	3 246		
33	MP	741.2.02.18	KABEL 1-CXKH-R-J 5x2,5	m	120,000	52,67	6 320		
34	MP	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	120,000	26,56	3 187		
35	MP	741.2.02.19	KABEL 1-CXKH-R-J 5x25	m	10,000	471,93	4 719		
36	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2	m	10,000	55,25	553		
37	MP	741.2.02.20	KABEL 1-CXKH-R-J 5x4	m	15,000	81,63	1 224		
38	MP	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	15,000	31,88	478		
39	MP	741.2.02.21	KABEL 1-CXKH-R-J 5x50	m	10,000	936,56	9 366		
40	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x50 mm2	m	10,000	65,88	659		
41	MP	741.2.02.22	KABEL 1-CXKH-R-J 5x6	m	557,000	115,91	64 562		
42	MP	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	557,000	38,25	21 305		
43	MP	741.2.02.23	KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	346,000	19,28	6 671		
44	MP	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	346,000	24,44	8 456		
45	MP	741.2.02.24	KABEL 1-CXKH-V-J 12x1,5	m	370,000	122,24	45 229		
46	MP	741122241	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	370,000	38,25	14 153		
47	MP	741.2.02.25	KABEL 1-CXKH-V-J 24x1,5	m	360,000	223,13	80 327		
48	MP	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	360,000	47,81	17 212		
49	MP	741.2.02.26	KABEL 1-CXKH-V-J 3x1,5	m	810,000	29,14	23 603		
50	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	810,000	26,56	21 514		
51	MP	741.2.02.27	KABEL 1-CXKH-V-J 3x10	m	170,000	154,66	26 292		
52	MP	741122212	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x10 mm2	m	170,000	44,63	7 587		
53	MP	741.2.02.28	KABEL 1-CXKH-V-J 3x16	m	180,000	222,92	40 126		
54	MP	741122213	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	180,000	49,94	8 989		
55	MP	741.2.02.29	KABEL 1-CXKH-V-J 3x2,5	m	1 800,000	41,06	73 908		
56	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 800,000	26,56	47 808		
57	MP	741.2.02.30	KABEL 1-CXKH-V-J 3x240+120	m	300,000	3 421,58	1 026 474		
58	MP	741122634	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	300,000	162,56	48 768		
59	MP	741.2.02.31	KABEL 1-CXKH-V-J 4x25	m	50,000	447,55	22 378		
60	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	50,000	55,25	2 763		
61	MP	741.2.02.32	KABEL 1-CXKH-V-J 5x10	m	180,000	221,11	39 800		
62	MP	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	180,000	44,63	8 033		
63	MP	741.2.02.33	KABEL CYKY-J 5x10	m	40,000	132,63	5 305		
64	MP	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	40,000	44,63	1 785		
65	MP	741.2.02.34	KABEL PRARlaCom F 2x2x0,8	m	145,000	18,91	2 742		
66	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	145,000	26,56	3 851		
67	MP	741.2.02.35	KABEL PRARlaCom F 4x2x0,8	m	830,000	34,08	28 286		
68	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	830,000	26,56	22 045		
69	MP	741.2.02.36	KABEL UTP 4x2x0,5 cat.6	m	90,000	9,14	823		
70	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	90,000	22,31	2 008		
71	MP	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	ks	5,000	86,06	430		
72	MP	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	ks	490,000	86,06	42 169		
73	MP	741130117	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x10 mm2	ks	1,000	156,19	156		
74	MP	741130118	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x16 mm2	ks	1,000	213,56	214		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
75	MP	741130121	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x25 mm2	ks	6,000	443,06	2 658		
76	MP	741130122	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x35 mm2	ks	4,000	568,44	2 274		
77	MP	741130126	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x50+35 mm2	ks	3,000	843,63	2 531		
78	MP	741130132	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2	ks	1,000	114,75	115		
79	MP	741130133	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x6 mm2	ks	1,000	153,00	153		
80	MP	741130135	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2	ks	4,000	284,75	1 139		
81	MP	741130136	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x25 mm2	ks	2,000	590,75	1 182		
82	MP	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	ks	3,000	143,44	430		
83	MP	741130145	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x6 mm2	ks	8,000	191,25	1 530		
84	MP	741130146	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2	ks	3,000	260,31	781		
85	MP	741130147	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2	ks	1,000	355,94	356		
86	MP	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	ks	2,000	743,75	1 488		
87	MP	741130153	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2	ks	4,000	344,25	1 377		
88	MP	741130158	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 24x0,5 až 1,5 mm2	ks	2,000	688,50	1 377		
89	MP	741130151R	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů	ks	17,000	106,25	1 806		
90	MP	741132416	celoplastových, počtu a průřezu žil 3x70+50 mm2	ks	2,000	2 167,50	4 335		
91	MP	741132421	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů	ks	3,000	2 979,25	8 938		
			celoplastových, počtu a průřezu žil 3x150+70 mm2						
92	MP	741132423	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů	ks	2,000	3 825,00	7 650		
			celoplastových, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2						
93	MP	741.2.02.01R	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kabelové koncovky, kabelová oka, kabelové příchytky, kabelové štítky a pod.)	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
Pododíl							3 525 097		
1	MP	741.2.03.41	741.2.03: Kabelové trasy Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x50mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	620,000	201,88	125 166		
2	MP	741.2.03.41a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 50mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	620,000	212,50	131 750		
3	MP	741.2.03.42	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x100mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	342,000	212,50	72 675		
4	MP	741.2.03.42a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 100mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	342,000	212,50	72 675		
5	MP	741.2.03.43	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x200mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	280,000	329,38	92 226		
6	MP	741.2.03.43a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 200mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	280,000	212,50	59 500		
7	MP	741.2.03.44	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x300mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	78,000	446,25	34 808		
8	MP	741.2.03.44a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 300mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	78,000	233,75	18 233		
9	MP	741.2.03.45	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x400mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	795,000	563,13	447 688		
10	MP	741.2.03.45a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	795,000	233,75	185 831		
11	MP	741.2.03.46	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x500mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	365,000	775,63	283 105		
12	MP	741.2.03.46a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 500mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	365,000	371,88	135 736		
13	MP	741.2.03.47	Stoupací kabelový žebřík těžký se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti upevnění max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně upevnění, kotvení a spojovacího materiálu.	m	240,000	2 018,75	484 500		
14	MP	741.2.03.47a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, stoupací vedení	m	240,000	425,00	102 000		
15	MP	741.2.03.48	Stoupací kabelový žebřík těžký se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x400mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti upevnění max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně upevnění, kotvení a spojovacího materiálu.	m	60,000	1 434,38	86 063		
16	MP	741.2.03.48a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm, stoupací vedení	m	60,000	265,63	15 938		
17	MP	741.2.03.49	Kabelová lávka se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x400mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně podpěr z příčných profilů US3 a spojovacího materiálu.	m	60,000	850,00	51 000		
18	MP	741.2.03.49a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm, montáž do zdvojené podlahy	m	60,000	265,63	15 938		
19	MP	741.2.03.50	Kabelová lávka se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně podpěr z příčných profilů US3 a spojovacího materiálu.	m	105,000	1 593,75	167 344		
20	MP	741.2.03.50a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, montáž na stropní závěs	m	105,000	425,00	44 625		
21	MP	741.2.03.51	Kabelová lávka se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně podpěr z příčných profilů US3 a spojovacího materiálu.	m	380,000	1 593,75	605 625		
22	MP	741.2.03.51a	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, montáž na výtěžník do stěny	m	380,000	425,00	161 500		
23	MP	741.2.03.52	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kotvy, hmoždinky, šrouby, podložky, kabelové příchytky, ochranné kryty a pod.)	kpl	1,000	131 172,00	131 172		
Pododíl							1 241 469		
1	MP	741.2.04.02	741.2.04: Koncové prvky - spínači Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný	ks	51,000	3 267,77	166 656		
2	MP	741.2.04.03	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	91,000	125,02	11 377		
3	MP	741.2.04.04	Spínač jednopólový IP 66	ks	31,000	358,43	11 111		
4	MP	741.2.04.05	Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX	ks	220,000	3 158,37	694 841		
5	MP	741.2.04.06	Prvek ovládací 4násobný, zapuštěný	ks	6,000	4 422,02	26 532		
6	MP	741.2.04.07	Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz KNX	ks	26,000	4 476,72	116 395		
7	MP	741.2.04.08	Prvek ovládací 2násobný, zapuštěný	ks	32,000	3 625,40	116 013		
8	MP	741.2.04.09	Přístroj spínače jednopólového	ks	2,000	82,22	164		
9	MP	741.2.04.10	Kryt spínače kolébkového	ks	2,000	158,53	317		
10	MP	741.2.04.11	Krabice elektroinstalační pro snímače přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX	ks	30,000	5,02	151		
11	MP	741.2.04.12	Krabice elektroinstalační pro snímače Busch-Präsenz KNX, Sky KNX	ks	1,000	5,02	5		
12	MP	741.2.04.13	Krabice instalační přístrojová podomítková, jednonásobná	ks	91,000	5,02	457		
13	MP	741.2.04.14	Speciální tlačítkový červený hlásič se 4 LED, pro manuální spuštění větrání CHÚC	ks	16,000	621,93	9 951		
14	MP	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, fazení 1-jednopólových	ks	51,000	159,38	8 128		
15	MP	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, fazení 2-dvoupólových	ks	38,000	159,38	6 056		
16	MP	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	ks	220,000	265,63	58 439		
17	MP	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	ks	16,000	265,63	4 250		
18	MP	741.2.04.15	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (šrouby, svorky, dutinky a pod.)	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
Pododíl							462 817		
1	MP	741.2.05.21	741.2.05: Koncové prvky - zásuvky Krabice instalační přístrojová podomítková, jednonásobná	ks	751,000	5,02	3 770		
2	MP	741.2.05.22	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	19,000	125,02	2 375		
3	MP	741.2.05.23	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	ks	348,000	169,22	58 889		
4	MP	741.2.05.24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, mechová černá	ks	14,000	169,22	2 369		
5	MP	741.2.05.25	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, mechová černá	ks	2,000	391,94	784		
6	MP	741.2.05.26	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	710,000	242,71	172 324		
7	MP	741.2.05.27	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, mechová černá	ks	36,000	242,71	8 738		
8	MP	741.2.05.28	Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, nástěnná	ks	62,000	123,25	7 642		
9	MP	741.2.05.29	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, nástěnná	ks	51,000	246,50	12 572		
10	MP	741.2.05.30	Zásuvka dvojitá v podlaze	ks	4,000	139,19	557		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
11	MP	741.2.05.31	Výklopný blok zapuštěný, 2x zásuvka, 2x USB nabíječi, barva bílá	ks	16,000	1 135,76	18 172		
12	MP	741.2.05.32	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou	ks	5,000	299,63	1 498		
13	MP	741.2.05.33	Zásuvka 32A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	5,000	343,37	1 717		
14	MP	741.2.05.34	Zásuvka 63A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	2,000	722,50	1 445		
15	MP	741.2.05.35	Zásuvka 16A/3P 400V IP67 vestavná	ks	9,000	235,88	2 123		
16	MP	741.2.05.36	Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná	ks	5,000	146,63	733		
17	MP	741.2.05.37	Zásuvka 63A/5P 400V IP67 vestavná	ks	2,000	772,44	1 545		
18	MP	741.2.05.38	Zásuvka 125A/5P 400V IP67 vestavná	ks	1,000	2 320,82	2 321		
19	MP	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	710,000	164,69	116 930		
20	MP	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	ks	36,000	164,69	5 929		
21	MP	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 2P+PE 16 A	ks	62,000	164,69	10 211		
22	MP	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	ks	51,000	164,69	8 399		
23	MP	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	ks	5,000	212,50	1 063		
24	MP	741313223	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	ks	2,000	265,63	531		
25	MP	741313301	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	ks	9,000	164,69	1 482		
26	MP	741313322	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	ks	5,000	212,50	1 063		
27	MP	741313323	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	ks	2,000	265,63	531		
28	MP	741313323R	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 125 A	ks	1,000	371,88	372		
29	MP	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, fazení 1-jednopolových	ks	5,000	159,38	797		
30	MP	741.2.05.39	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (šrouby, svorky, dutinky a pod.)	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
741.2.90: Demontáže								213 215	
1	MP	741.2.90.01	Demontáž rozváděčů včetně vypnutí napájení, odpojení vodičů a s následnou demontáž rozváděčové skříně včetně jejích komponentů. Po demontáži se zajistí odvoz materiálu a ekologická likvidace. Místo instalace se po ukončení prací vyčistí.	kg	6 000,000	8,50	51 000		
2	MP	741.2.90.02	Demontáž kabelů včetně odpojení kabelů od napájení, jejich bezpečné odstranění a uvolnění z kabelových tras. Následně se kabely vyjmou z instalace. Po demontáži se zajistí odvoz kabelů a jejich ekologická likvidace. Místo se po ukončení prací vyčistí.	kg	11 855,830	8,50	100 775		
3	MP	741.2.90.03	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	6 650,000	8,50	56 525		
4	MP	741.2.90.04	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	578,250	8,50	4 915		
741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)								834 496	
1	MP	741.2.91.01	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nátěru azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	55,000	217,60	11 968		
2	MP	popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech elektroinstalace, rozvodny SIL (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově)	—					
3	MP	741.2.91.02	Odstanění azbestu z rozvodů elektroinstalace, kabelových tras, požárních přepážek. Dekontaminace všech prostor kontrovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí elektroinstalace) - předpoklad výměry	m	450,000	1 666,00	749 700		
4	MP	741.2.91.03	Demontáž azbestových materiálů z rozvodů SIL, protipožárních ucpávek, odstranění azbestových materiálů z rozvodů elektroinstalace.	m	144,000	505,75	72 828		
741.2.92: Požární ochrana								113 190	
1	MP	741920301	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	ks	42,000	1 155,00	48 510		
2	MP	741920302	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,2 m2 požární odolnost EI 60	ks	12,000	2 310,00	27 720		
3	MP	741920304	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,4 m2 požární odolnost EI 60	ks	2,000	4 620,00	9 240		
4	MP	741920305	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,6 m2 požární odolnost EI 60	ks	4,000	6 930,00	27 720		
741.2.93: Ostatní								292 188	
1	MP	popisná položka	Položky uvedené v této kapitole platí pro díly 741.2 Silnoproud, 741.03 Osvětlení a 741.04 Hromosvod a uzemnění		—				
2	MP	741.2.93.01	Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
3	MP	741.2.93.02	Měření, zkoušky a vystavení výchozích revizí elektrického zařízení	kpl	1,000	106 250,00	106 250		
4	MP	741.2.93.03	Provozní řády, manuál provozu a provozní předpisy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
5	MP	741.2.93.04	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
6	MP	741.2.93.05	Součinnost s uvedením zařízení do provozu	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
7	MP	741.2.93.06	Revize elektro	kpl	1,000	106 250,00	106 250		
TK 1. úroveň								22 722 984	
Pododdíl								1 469 381	
1	MP	741.3.02	LED pásek v AL profilu, 60lm, BLUE, EVG,5W, L=500mm	m	27,950	650,00	18 168		
2	MP	741.3.02a	Montáž LED pásu v AL profilu, 60lm, BLUE, EVG,5W, L=500mm	m	27,950	318,75	8 909		
3	MP	741.3.03	Orientační svítidlo zapuštěné BLUE, 7W, 90lm, opal, EVG	ks	6,000	1 650,00	9 900		
4	MP	741.3.03a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	6,000	425,00	2 550		
5	MP	741.3.04	Orientační svítidlo zapuštěné LED 20W 454lm BLUE 42"x69" ND Black, bez striznéj hrany	ks	12,000	1 210,00	14 520		
6	MP	741.3.04a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	12,000	425,00	5 100		
7	MP	741.3.05	Prachotěs 1200mm 2XLAMP T8 HOUSING IP65	ks	119,000	615,00	73 185		
8	MP	741.3.05a	Trubice T8 UN 1200 15W 840	ks	238,000	127,50	30 345		
9	MP	741.3.05b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	119,000	425,00	50 575		
10	MP	741.3.06	M3-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2000lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	31,200	800,00	24 960		
11	MP	741.3.06a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	31,200	212,50	6 630		
12	MP	741.3.07	M3-2400mm, Led pásek v AL profilu, 2000lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	65,520	800,00	52 416		
13	MP	741.3.07a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	65,520	212,50	13 923		
14	MP	741.3.08	M1-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43, přisazený	m	15,600	840,00	13 104		
15	MP	741.3.08a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	15,600	212,50	3 315		
16	MP	741.3.09	M1-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	15,600	840,00	13 104		
17	MP	741.3.09a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	15,600	212,50	3 315		
18	MP	741.3.10	M1-1200mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	34,320	840,00	28 829		
19	MP	741.3.10a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	34,320	212,50	7 293		
20	MP	741.3.11	M1-1500mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	40,950	840,00	34 398		
21	MP	741.3.11a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	40,950	212,50	8 702		
22	MP	741.3.12	M1-2400mm-DALI, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43, přisazený	m	74,880	840,00	62 899		
23	MP	741.3.12a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	74,880	212,50	15 912		
24	MP	741.3.13	M1-600mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	2,340	840,00	1 966		
25	MP	741.3.13a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	2,340	318,75	746		
26	MP	741.3.14	CH1200mm, Led pásek v rohovém AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 70%, IP43	m	74,880	820,00	61 402		
27	MP	741.3.14a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	74,880	212,50	15 912		
28	MP	741.3.15	Reflektor na lištu 3F, GU10, 9,6W, 750 lm, 830, 230V, bílá	ks	28,000	910,00	25 480		
29	MP	741.3.15a	Montáž reflektoru na lištu 3F, GU10, 9,6W, 750 lm, 830, 230V, bílá	ks	28,000	159,38	4 463		
30	MP	741.3.16	3F lišta, přisazená, bílá, vč. Příslušenství	ks	28,000	570,00	15 960		
31	MP	741.3.16a	Montáž lišty 3F, přisazená, bílá, vč. Příslušenství	ks	28,000	212,50	5 950		
32	MP	741.3.17	Downlight LED 24W 2100m 3000K CRI80 DALI 120°, O240°12, IP44, zapuštěný	ks	8,000	950,00	7 600		
33	MP	741.3.17a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	8,000	265,63	2 125		
34	MP	741.3.18	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, Přisazený	ks	12,000	705,00	8 460		
35	MP	741.3.18a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	12,000	265,63	3 188		
36	MP	741.3.19	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, zapuštěný	ks	161,000	340,00	54 740		
37	MP	741.3.19a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	161,000	265,63	42 766		
38	MP	741.3.20	Downlight, LED 30W 2850lm 3000K CRI80 120°, O300°12, IP44, zapuštěný	ks	25,000	500,00	12 500		
39	MP	741.3.20a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	25,000	265,63	6 641		
40	MP	741.3.21	Reflektor LED 100W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	12,000	2 800,00	33 600		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
41	MP	741.3.21a	Montáž reflektoru LED 100W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	12,000	371,88	4 463		
42	MP	741.3.22	Reflektor LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	3,000	2 400,00	7 200		
43	MP	741.3.22a	Montáž reflektoru LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	3,000	371,88	1 116		
44	MP	741.3.23	Reflektor LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	23,000	9 970,00	229 310		
45	MP	741.3.23a	Montáž reflektoru LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	23,000	584,38	13 441		
46	MP	741.3.24	Reflektor LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	2,000	9 970,00	19 940		
47	MP	741.3.24a	Montáž reflektoru LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	2,000	584,38	1 169		
48	MP	741.3.25	Reflektor LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	2,000	9 970,00	19 940		
49	MP	741.3.25a	Montáž reflektoru LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	2,000	584,38	1 169		
50	MP	741.3.26	PANEL LED 28W 3400lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, rámeček, přisazený	ks	4,000	850,00	3 400		
51	MP	741.3.26a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	4,000	265,63	1 063		
52	MP	741.3.27	PANEL LED 28W 3400lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	20,000	675,00	13 500		
53	MP	741.3.27a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	20,000	265,63	5 313		
54	MP	741.3.28	PANEL LED 35W 3900lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, rámeček, přisazený	ks	4,000	910,00	3 640		
55	MP	741.3.28a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	4,000	265,63	1 063		
56	MP	741.3.29	PANEL LED 35W 3900lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	22,000	760,00	16 720		
57	MP	741.3.29a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	22,000	265,63	5 844		
58	MP	741.3.30	PANEL LED 35W 4100lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, rámeček, přisazený	ks	15,000	850,00	12 750		
59	MP	741.3.30a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	15,000	265,63	3 984		
60	MP	741.3.31	PANEL LED 35W 4100lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	12,000	675,00	8 100		
61	MP	741.3.31a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	12,000	265,63	3 188		
62	MP	741.3.32	Kruhové svítidlo pro světelné zdroje s patiči E27 (želva), IP44, 100W, O239x95, OPAL, white, E27	ks	99,000	340,00	33 660		
63	MP	741.3.32a	Žárovka LED VALUE CL A FR 100 non-dim 13W/840 E27	ks	99,000	90,31	8 941		
64	MP	741.3.32b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	99,000	265,63	26 297		
65	MP	741.3.33	Kruhové svítidlo pro světelné zdroje s patiči E27 (želva), IP44, 100W, O239x95, OPAL, white, E27	ks	5,000	340,00	1 700		
66	MP	741.3.33a	Žárovka VALUE CL A FR 100 non-dim 19W/840 E27	ks	5,000	191,25	956		
67	MP	741.3.33b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	5,000	265,63	1 328		
68	MP	741.3.34	LED pásek v AL profilu, 1550lm/m, 840, EVG, 10W/m, difuzor s propustností 75%	m	274,300	570,00	156 351		
69	MP	741.3.34a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	274,300	212,50	58 289		
Pododstl							1 546 587		
1	MP	741.3.40	741.3.02: Nouzové svítidla Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	30,000	2 690,00	80 700		
2	MP	741.3.40a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	30,000	265,63	7 969		
3	MP	741.3.41	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 400lm, IP65, white, CBS adres.	ks	77,000	1 299,00	100 023		
4	MP	741.3.41a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	77,000	265,63	20 454		
5	MP	741.3.42	Vestavné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	74,000	1 470,00	108 780		
6	MP	741.3.42a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	74,000	265,63	19 657		
7	MP	741.3.43	Vestavné nouzové LED, CORRIDOR, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres.	ks	21,000	1 345,00	28 245		
8	MP	741.3.43a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	21,000	265,63	5 578		
9	MP	741.3.44	Přisazený nouzový LED piktogram, 8,8W, 285lm, IP20, CBS adres.	ks	49,000	1 760,00	86 240		
10	MP	741.3.44a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	49,000	265,63	13 016		
11	MP	741.3.45	Nástěnné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 209lm, IP66, white, CBS adres.	ks	25,000	2 119,00	52 975		
12	MP	741.3.45a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	25,000	265,63	6 641		
13	MP	741.3.46	Přisazené kombinované nouzové LED, 8,6W, IP40, white, CBS adres.	ks	21,000	1 410,00	29 610		
14	MP	741.3.46a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	21,000	265,63	5 578		
15	MP	741.3.47	Vestavné nouzové LED, ASYMMETRIC, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	6,000	1 470,00	8 820		
16	MP	741.3.47a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	6,000	265,63	1 594		
17	MP	741.3.48	Přisazené nouzové LED, ASYMMETRIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje,	ks	11,000	2 690,00	29 590		
18	MP	741.3.48a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	11,000	265,63	2 922		
19	MP	741.3.49	Vestavné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,5W,29lm, IP65, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	64,000	4 330,00	277 120		
20	MP	741.3.49a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	64,000	265,63	17 000		
21	MP	741.3.50	Nástěnný nouzový LED piktogram, 4,1W,IP65, white, CBS adres.	ks	63,000	1 199,00	75 537		
22	MP	741.3.50a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	63,000	265,63	16 735		
23	MP	741.3.51	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres.	ks	30,000	1 165,00	34 950		
24	MP	741.3.51a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	30,000	265,63	7 969		
25	MP	741.3.52	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W, IP41, CBS adres.	ks	7,000	1 285,00	8 995		
26	MP	741.3.52a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	7,000	265,63	1 859		
27	MP	741.3.53	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W, IP40, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	55,000	2 515,00	138 325		
28	MP	741.3.53a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	55,000	265,63	14 610		
29	MP	741.3.54	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W, IP41, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	23,000	2 635,00	60 605		
30	MP	741.3.54a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	23,000	265,63	6 109		
31	MP	741.3.55	Stávající nouzové LED svítidlo doplněno o nouzové moduly, 4,1W, 285lm, IP40, CBS adres., 2x samostatné sv.zdroje	ks	23,000	2 814,00	64 722		
32	MP	741.3.55a	Montáž nouzového LED modulu do stávajícího svítidla	ks	23,000	425,00	9 775		
33	MP	741.3.56	Stávající nouzové LED svítidlo doplněno o nouzové moduly, 4,1W, 285lm, IP40, CBS adres., 2x samostatné sv.zdroje	ks	18,000	2 814,00	50 652		
34	MP	741.3.56a	Montáž nouzového LED modulu do stávajícího svítidla	ks	18,000	425,00	7 650		
35	MP	741.3.57	Nouzový adresný modul	ks	24,000	2 815,63	67 575		
36	MP	741.3.57a	Montáž nouzového adresního modulu pro LED svítidlo	ks	24,000	371,88	8 925		
37	MP	741.3.58	3F monitoring síťového napájení okruhů hlavního osvětlení, adresný	ks	25,000	2 390,63	59 766		
38	MP	741.3.58a	Montáž 3F monitoringu síťového napájení okruhů hlavního osvětlení, adresný	ks	25,000	371,88	9 297		
Pododstl							19 488 012		
1	MP	741.3.06.01	741.3.03: Repasovaná svítidla RE1a, RE1b-Restaurátorský záměr: Výměna stávajících trubcových zářivek za dvojici LED pásků, Led pásek ve dvou výkonových variantech 5 W/m, 400 lm, 4000K, CRI >80, 840 mm (RE1a) a 7,5 W/m, 700 lm, 4000K, CRI >80, 840 mm (RE1b). RE1a v počtu 420ks a RE1b v počtu 163 ks. a. Dvojice LED pásků je osazena v hliníkovém profilu s difuzorem	ks	583,000	1 640,00	956 120		
2	MP	741.3.06.02	RE1a-D, RE1b-D -Restaurátorský záměr: Výměna stávajících trubcových zářivek za dvojici LED pásků, vsazených v hliníkovém profilu s difuzorem.Led pásek ve dvou výkonových variantech 5 W/m, 400 lm, 4000K CR>80, 840mm (RE1a-D) a 7,5 W/m, 700 lm, 4000K, CRI >80, 840 mm (RE1b-D) včetně napájecího zdroje s podporou protokolu DALI. RE1a-D v počtu 20 ks a RE1b-D v počtu 140 ks. -Procentuální stmívání: 10 - 100%. KOMPATIBILNÍ S DALI SYSTÉMEM	ks	160,000	1 720,00	275 200		
3	MP	741.3.06.03	RE2 - Restaurátorský záměr: Výměna stávajících žárovek za dvojici LED pásků, vsazených v hliníkovém profilu s difuzorem, dle požadavků. Svěštění a vyčištění skleněných komponentů a jejich zavíčkování čirým pleksiklem, které zabrání usazování nečistot v dutině skleněného výstupu. V ceně je zahrnuta demontáž svítidel a stávajícího osvětlení, vyčištění a zavíčkování skel, instalace LED pásky (3x LED pásek /svítidlo, 12 W/m, 700 lm, 4000K, CRI >80, 840 mm, svítidla budou kompatibilní se systémem DALI. Procentuální stmívání: 10 - 100% a opětná instalace svítidel. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ 1 ROK SVÍTIDLA BUDOU KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM DALI. Likvidace suti	ks	4,000	135 850,00	543 400		
4	MP	741.3.06.04	RE3 - Restaurátorský záměr: Výměna stávajících žárovek a patic E27 za nové vč. světelného zdroje. Světelný zdroj LED, 14W, 4000K, CRI >80, 1085 lm, 60D. Do kovových konstrukcí svítidel není nezbytně nutné zasahovat, doporučujeme pouze očištění v rozebraném stavu a opětovné smontování. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ 1 ROK. Likvidace suti	ks	28,000	10 450,00	292 600		
5	MP	741.3.06.05	RE4 - Restaurátorský záměr: Výměna stávajících žárovek a patic E27 za nové světelný zdroj: 7 W, 550 lm, 4000K, CRI >80, 25D. Do kovových konstrukcí svítidel není nezbytně nutné zasahovat, doporučujeme pouze očištění v demontovaném stavu a opětovné smontování. V ceně je zahrnuta demontáž svítidel, vyčištění, výměna patic a žárovek E27.KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ 1 ROK. Lkvidace suti	ks	364,000	8 580,00	3 123 120		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	MP	741.3.06.06	RE5a a RE5b- Restaurátorský záměr: Kompletní výměna trubkových zdrojů za LED zdroje tvořené RGB-W páskem v skleněné trubici. Nová instalace včetně elektronické (cca 230 ks + 115 ks rezerva). Dále demontáž a uskladnění skel, demontáž a uskladnění pohledových kovů na 1 rok.Kompletní revize fixačních prvků, které zajišťují lisované skleněné bloky. Likvidace suti Při kontrole fixingů proběhně čištění jednotlivých skleněných bloků. Likvidace suti	kpl	1,000	13 915 000,00	13 915 000		
7	MP	741.3.06.07	RE7 Restaurátorský záměr: Výměna stávajících žárovek a patic E27 za nové. Do kovových konstrukcí svítidel není nezbytné nutně zasahovat, doporučujeme pouze očištění v rozebraném stavu a opětovné smontování. V ceně je zahrnuta demontáž svítidel, vyčištění, výměna patic a žárovek E27. Světelný zdroj LED. Slabší světelný zdroj 12 W, 900 lm, 4000k, CRI >80, 40 D (RE7a). Silnější světelný zdroj 22 W, 2200 lm, 4000k, CRI >80, 55D (RE7b). RE7a v počtu 8ks a RE7b v počtu 60 ks.. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ 1 ROK. Likvidace suti	ks	68,000	579,00	39 372		
8	MP	741.3.06.08	RE9 - Restaurátorský záměr: Skleněné prvky na svítidle jsou totožné s RE2. Výměna stávajících žárovek za dvojici LED pásků, LED pásek s difuzorem, 5 W/m, 400 lm, 4000k, CRI >80, 9240 mm, svítidla budou kompatibilní se systémem DALI. Procentuální stmívání: 10 - 100%. Svícení a vyčištění skleněných komponentů a jejich zavíčkování čírným plexisklem, které zabrání usazování nečistot v dutině skleněného výlisku.V ceně je zahrnuta demontáž svítidla a stávajícího osvětlení, vyčištění a zavíčkování skel, instalace LED pásků (4x LED pásek) a opětovná instalace. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ 1 ROK. Likvidace suti	ks	2,000	171 600,00	343 200		
Pododíl			741.3.10: Ovládání osvětlení				118 469		
1	MP	741.3.04.01	Panel dotykový - SmartTouch 7", zapuštěný, barva černá Ovládací prvky: volně programovatelné ovládací plochy Zobrazovací prvek: kapacitní dotykový displej s rozlišením 1 024 × 600 bodů Připojení k líní KNX: násvytnými svorkami Jmenovité napětí: 20 - 32 V DC Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C Rozměry (v × š × h): 165 × 246 × 25 mm	ks	2,000	43 403,13	86 806		
2	MP	741.3.04.02	Krabice montážní pro zapuštěnou montáž pro - SmartTouch 7"	ks	2,000	2 550,00	5 100		
3	MP	741.3.04.03	SW práce - tvorba obrazovek HMIL, uvedení do provozu	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
4	MP	741.3.04.04	Manuál obsluhy, zaškolení	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
Pododíl			741.3.90: Demontáže				100 555		
1	MP	741.3.90.01	Demontáž vnitřního svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace suti	kus	1 580,000	42,50	67 150		
2	MP	741.3.90.02	Demontáž nouzového svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace suti	kus	786,000	42,50	33 405		
TK 1. úroveň Pododíl			741.04: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 741.4.01: Ochrana před bleskem				692 988 8 457		
1	MP	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	2,000	690,63	1 381		
2	MP	35442144	tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn	kus	2,000	637,50	1 275		
3	MP	354422261	podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC podložkou 20 kg	kus	12,000	340,00	4 080		
4	MP	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	4,000	69,06	276		
5	MP	35441073	drát D 10mm FeZn	m	4,000	31,88	128		
6	MP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	69,06	691		
7	MP	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	10,000	25,50	255		
8	MP	35442253	držák vedení univerzální, plast 20mm	kus	2,000	21,25	43		
9	MP	59030081R	šrouby rychlospojné 3,9x22mm	100 kus	0,100	106,25	11		
10	MP	741.4.01.02	Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (šrouby matice, podložky, příchytky apod.)	kpl	1,000	318,75	319		
Pododíl			741.4.02: Uzemnění				683 840		
1	MP	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	1 875,000	17,71	33 206		
2	MP	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	1 000,000	29,53	29 530		
3	MP	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	400,000	45,59	18 236		
4	MP	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	150,000	71,43	10 715		
5	MP	34140851	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x35mm2	m	160,000	99,80	15 968		
6	MP	34141143	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x50mm2	m	160,000	142,62	22 819		
7	MP	741.4.02.01	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x70mm2	m	270,000	198,23	53 522		
8	MP	741.4.02.02	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x95mm2	m	125,000	267,73	33 466		
9	MP	741.4.02.03	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x120mm2	m	280,000	338,47	94 772		
10	MP	741.4.02.04	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x185mm2	m	190,000	537,96	102 212		
11	MP	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	3 275,000	31,88	104 407		
12	MP	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	310,000	60,56	18 774		
13	MP	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2	m	430,000	77,56	33 351		
14	MP	741120307	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 95 až 120 mm2	m	405,000	103,06	41 739		
15	MP	741120311	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 150 až 185 mm2	m	190,000	138,13	26 245		
16	MP	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	ks	15,000	38,25	574		
17	MP	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	ks	7,000	52,06	364		
18	MP	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	ks	3,000	71,19	214		
19	MP	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	ks	3,000	148,75	446		
20	MP	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2	ks	4,000	190,19	761		
21	MP	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm2	ks	3,000	217,81	653		
22	MP	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 70 mm2	ks	3,000	247,56	743		
23	MP	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 95 mm2	ks	1,000	265,63	266		
24	MP	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 120 mm2	ks	3,000	330,44	991		
25	MP	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 185 mm2	ks	2,000	438,81	878		
26	MP	741130036	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 240 mm2	ks	1,000	501,50	502		
27	MP	741.4.02.05	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, pro připojení vodičů o průřezu 6-95mm2, FeZN 30x4mm	ks	7 000	318,75	2 231		
28	MP	741.4.02.06	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasoviny 30x10mm	ks	6 000	2 472,74	14 836		
29	MP	741.4.02.07	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasoviny 50x10mm	ks	3 000	3 598,36	10 795		
30	MP	741.4.02.08	Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, příchytky apod.)	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
Pododíl			741.4.90: Demontáže				691		
1	MP	741421823R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha / včetně likvidace suti	m	10,000	69,06	691		
TK 1. úroveň Pododíl			741.10: MĚŘENÍ A REGULACE 741.10.01: Rozváděče				7 393 421 1 207 017		
1	MP	741.10.1.01	Rozváděč DT 1 - skříňový rozváděč, 4 pole 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 140kW, 400V Detail viz projektová dokumentace.	ks	1,000	486 002,01	486 002		
2	MP	741.10.1.02	Rozváděč DT 2 - skříňový rozváděč, 2 pole 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 15kW, 400V Detail viz projektová dokumentace.	ks	1,000	251 919,81	251 920		
3	MP	741.10.1.03	Montáž poli rozváděčů skříňových - usazení na místo, přesun	ks	6,000	9 135,00	54 810		
4	MP	741.10.1.04	Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a U - rozváděč 500x500x250 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 1kW, 400V Detail viz projektová dokumentace.	ks	5,000	5 740,26	28 701		
5	MP	741.10.1.05	Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a U - rozváděč 500x500x250 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, relé, přepínače, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 1kW, 230V Detail viz projektová dokumentace.	ks	40,000	5 990,82	239 633		
6	MP	741.10.1.06	Rozváděče vytáhy - rozvaděč 500x500x250 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vdc, jističe, pojistky, svorky, optické vany 2x6 svárů, pigtaily, patchordy, atd). Hlavní přívod rozváděče 1kW, 230V Detail viz projektová dokumentace.	ks	6,000	5 837,70	35 026		
7	MP	741.10.1.07	Montáž rozváděčů plastových - usazení na místo, přesun	ks	51,000	2 175,00	110 925		
Pododíl			741.10.02: Řídicí systém, komunikační prvky, software				1 463 038		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	MP	741.10.2.01	Rozvaděč DT1 - Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 190xAI, 70xAO, 250xDI, 80xDO Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	362 025,53	362 026		
2	MP	741.10.2.02	Rozvaděč DT1 - Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
3	MP	741.10.2.03	Rozvaděč DT1 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
4	MP	741.10.2.04	Rozvaděč DT1 - Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	8 068,82	8 069		
5	MP	741.10.2.05	Rozvaděč DT1 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	300 585,00	300 585		
6	MP	741.10.2.06	Rozvaděč DT2 - Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 40xAI, 20xAO, 40xDI, 15xDO Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	104 124,12	104 124		
7	MP	741.10.2.07	Rozvaděč DT2 - Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
8	MP	741.10.2.08	Rozvaděč DT2 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
9	MP	741.10.2.09	Rozvaděč DT2 - Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	1,19	1		
10	MP	741.10.2.10	Rozvaděč DT2 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	68 077,50	68 078		
11	MP	741.10.2.11	Rozvaděče vytápění, FCU, spitty, ERV a UJ - Univerzální IRC regulátor pro řízení vytápění, chlazení, FCU, ERV a UJ Detail viz projektová dokumentace.	ks	45,000	8 677,21	390 474		
12	MP	741.10.2.12	Rozvaděče vytápění, FCU, spitty, ERV a UJ - Parametrizace IRC regulátorů	ks	45,000	2 175,00	97 875		
13	MP	741.10.2.13	Rozvaděče vytahy - Managovatelný switc, 2xSFP port, 3xRJ45 port, 24Vdc, včetně SFP modulu	ks	6,000	13 604,23	81 625		
14	MP	741.10.2.14	Rozvaděče vytahy - Parametrizace switčů	ks	6,000	2 175,00	13 050		
Pododstři							3 220 234		
1	MP	741.10.4.01	Vodič silový s Cu jádrem CYY 6mm2	m		22,08	7 728		
2	MP	741.10.4.02	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HOSV, HO7V, NYY, YY, průřezu žily 6 mm2	m		26,10	9 135		
3	MP	741.10.4.03	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 668,000	14,09	23 502		
4	MP	741.10.4.04	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	252,000	23,55	5 935		
5	MP	741.10.4.05	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2	m	228,000	38,42	8 760		
6	MP	741.10.4.06	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	264,000	60,28	15 914		
7	MP	741.10.4.07	Kabel silový PRAFlaDur 3x1,5	m	1 578,000	28,80	45 446		
8	MP	741.10.4.08	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 6 mm2	m	3 990,000	32,19	128 438		
9	MP	741.10.4.09	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	ks	147,000	47,85	7 034		
10	MP	741.10.4.10	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	ks	13,000	56,55	735		
11	MP	741.10.4.11	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	8 592,000	6,20	53 270		
12	MP	741.10.4.12	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	7 104,000	9,49	67 417		
13	MP	741.10.4.13	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	2 466,000	14,46	35 658		
14	MP	741.10.4.14	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 5x2x0,8	m	1 524,000	26,49	39 847		
15	MP	741.10.4.15	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 1x2x0,8	m	2 868,000	18,59	53 316		
16	MP	741.10.4.16	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 2x2x0,8	m	3 666,000	28,45	104 298		
17	MP	741.10.4.17	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 3x2x0,8	m	3 312,000	47,30	156 658		
18	MP	741.10.4.18	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm	m	29 532,000	31,32	924 942		
19	MP	741.10.4.19	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 30x2x0,8	m	144,000	185,57	26 722		
20	MP	741.10.4.20	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem počtu do 50x1 mm2	m	144,000	42,63	6 139		
21	MP	741.10.4.21	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný FTP 5e	m	1 920,000	10,31	19 795		
22	MP	741.10.4.22	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný FTP 5e, Bčas1d1a1	m	1 338,000	15,95	21 341		
23	MP	741.10.4.23	Montáž kabelů měděných sdělovacích bez ukončení uložených volně, stíněných se slaných jádrem (FTP)	m	3 258,000	26,10	85 034		
24	MP	741.10.4.24	Kabel ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5	m	96,000	107,82	10 351		
25	MP	741.10.4.25	ÖLFLEX do 7x2,5 mm2	m	96,000	33,93	3 257		
26	MP	741.10.4.26	Optický kabel 6 vláken, siglemode 9/125	m	1 200,000	18,20	21 840		
27	MP	741.10.4.27	Montáž kabelu optického	m	1 200,000	43,50	52 200		
28	MP	741.10.4.28	Ukončení kabelů optického	ks	12,000	435,00	5 220		
29	MP	741.10.4.29	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1 090,000	47,85	52 157		
30	MP	741.10.4.30	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	soubor	1,000	54 418,50	54 419		
31	MP	741.10.4.31	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 50X50 vč. výložníků	m	250,000	22,03	57 258		
32	MP	741.10.4.32	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 50 mm	m	250,000	217,50	54 375		
33	MP	741.10.4.33	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 100X50 vč. výložníků	m	65,000	264,92	17 220		
34	MP	741.10.4.34	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 100X100 vč. výložníků	m	950,000	315,38	299 611		
35	MP	741.10.4.35	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 100 mm	m	1 015,000	234,90	238 424		
36	MP	741.10.4.36	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 250X100 vč. výložníků	m	120,000	389,57	46 748		
37	MP	741.10.4.37	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 250 mm	m	120,000	278,40	33 408		
38	MP	741.10.4.38	Elektroinstalační trubka, plastová, včetně příslušenství	m	400,000	22,07	8 828		
39	MP	741.10.4.39	Montáž elektroinstalační trubky, plastové	m	400,000	62,64	25 066		
40	MP	741.10.4.40	Ohebná hadice na kabely	m	2 400,000	18,20	43 680		
41	MP	741.10.4.41	Montáž ohebné hadice na kabely	m	2 400,000	39,15	93 960		
42	MP	741.10.4.42	Kabelová požární přepážka	ks	150,000	458,06	68 709	změna výměry - vysvětlení č. 30	
43	MP	741.10.4.43	Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu	ks	150,000	156,60	23 490	změna výměry - vysvětlení č. 30	
44	MP	741.10.4.44	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tlí. do 150 mm	ks	480,000	191,40	91 872		
45	MP	741.10.4.45	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	8 700,00	8 700		
46	MP	741.10.4.46	Ocelové konstrukce	kg	200,000	58,73	11 746		
47	MP	741.10.4.47	Výroba a montáž ocelových konstrukcí	kg	200,000	130,50	26 100		
48	MP	741.10.4.48	Nátěrové hmoty pro ocelové konstrukce dodávané profesí MaR - základní + vrchní syntetické RAL 7001	soubor	1,000	6 577,20	6 577		
49	MP	741.10.4.49	Provedení nátěrových prací pro ocelové konstrukce dodávané profesí MaR - 1x základní vrstva + 2x vrchní vrstva	soubor	1,000	18 966,00	18 966		
Pododstři							940 660		
1	MP	741.10.5.01	741.10.05: Kompletní prvky Sestava přístrojů pro monitorování vnějších podmínek (meteorologické stanice), měřené parametry: směr a rychlost větru, relativní vlhkost, 4x oslunění, 4x teplota, vč příslušenství (držáky, radiční štítky), výstup 4-20mA, přesnost měření přístrojů 1%	soubor	1,000	21 007,11	21 007		
2	MP	741.10.5.02	Montáž sestavy přístrojů pro monitorování vnějších podmínek vč. el. zapojení	soubor	1,000	826,50	827		
3	MP	741.10.5.03	Snímač CO2 do VZT potrubí, rozsah 0÷2000ppm, výstup 0÷10V, 180mm	ks	10,000	4 250,52	42 505		
4	MP	741.10.5.04	Montáž snímače CO2, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	10,000	426,30	4 263		
5	MP	741.10.5.05	Snímač CO2, interiérové provedení, rozsah 0÷2000ppm, výstup 0÷10V	ks	14,000	4 191,79	58 685		
6	MP	741.10.5.06	Montáž snímače CO2, interiérový vč. el. zapojení	ks	14,000	391,50	5 481		
7	MP	741.10.5.07	Snímač teploty do VZT potrubí, včetně příslušenství, Pt 1000, 180 mm	ks	13,000	562,55	7 573		
8	MP	741.10.5.08	Montáž snímače teploty, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	13,000	426,30	5 542		
9	MP	741.10.5.09	Snímač teploty příložný, včetně příslušenství, Pt 1000	ks	22,000	618,96	13 617		
10	MP	741.10.5.10	Montáž snímače teploty, příložný vč. el. zapojení	ks	22,000	391,50	8 613		
11	MP	741.10.5.11	Spínač rosného bodu, příložný	ks	12,000	2 331,38	27 977		
12	MP	741.10.5.12	Montáž spínače rosného bodu vč. el. zapojení	ks	12,000	400,20	4 802		
13	MP	741.10.5.13	Snímač teploty prostorový, interiérové provedení, včetně příslušenství, Pt 1000	ks	59,000	353,52	20 858		
14	MP	741.10.5.14	Montáž snímače teploty, interiérový vč. el. zapojení	ks	59,000	374,10	22 072		
15	MP	741.10.5.15	Kombinovaný snímač vlhkosti do VZT potrubí, rozsah 10÷95%, výstup 0÷10V, 180 mm a teploty Pt 1000	ks	19,000	4 191,79	79 644		
16	MP	741.10.5.16	Montáž kombinovaného snímače vlhkosti teploty, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	19,000	426,30	8 100		
17	MP	741.10.5.17	Kombinovaný snímač vlhkosti prostorový, rozsah 10÷95%, výstup 0÷10V a teploty Pt 1000	ks	14,000	4 191,79	58 685		
18	MP	741.10.5.18	Montáž kombinovaného snímače vlhkosti teploty, prostorový vč. el. zapojení	ks	14,000	391,50	5 481		
19	MP	741.10.5.19	Spínač tlakové difference, rozsah 30-300 Pa, včetně příslušenství, do VZT potrubí	ks	19,000	494,46	9 395		
20	MP	741.10.5.20	Spínač tlakové difference, rozsah 30-500 Pa, včetně příslušenství, do VZT potrubí	ks	2,000	494,46	989		
21	MP	741.10.5.21	Montáž spínače diferenčního tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	21,000	417,60	8 770		
22	MP	741.10.5.22	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷50Pa, výstup 0÷10V, prostorový	ks	6,000	2 722,49	16 335		
23	MP	741.10.5.23	Montáž snímače diferenčního tlaku, prostorový vč. el. zapojení	ks	6,000	426,30	2 568		
24	MP	741.10.5.24	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷500Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí	ks	1,000	2 722,49	2 722		
25	MP	741.10.5.25	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷1000Pa, výstup 0÷10V do VZT potrubí	ks	12,000	2 722,49	32 670		
26	MP	741.10.5.26	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷1500Pa, výstup 0÷10V do VZT potrubí	ks	8,000	2 722,49	21 780		
27	MP	741.10.5.27	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷2000Pa, výstup 0÷10V do VZT potrubí	ks	2,000	2 722,49	5 445		
28	MP	741.10.5.28	Montáž snímače diferenčního tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	23,000	426,30	9 805		
29	MP	741.10.5.29	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷15 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	2,000	8 537,44	17 075		
30	MP	741.10.5.30	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷20 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	1,000	8 537,44	8 537		
31	MP	741.10.5.31	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷30 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	2,000	8 537,44	17 075		
32	MP	741.10.5.32	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷50 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	1,000	8 537,44	8 537		
33	MP	741.10.5.33	Montáž snímače diferenčního tlaku, po potrubí, včetně pěticečné ventilové soupravy vč. el. zapojení	ks	6,000	478,50	2 871		
34	MP	741.10.5.34	Snímač tlaku 0÷500Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí	ks	5,000	4 332,73	21 664		
35	MP	741.10.5.35	Montáž snímače tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	5,000	426,30	2 132		
36	MP	741.10.5.36	Servopohon pro klapku, dvoupohový, s bezpečnostní funkcí, 10Nm, 24V AC/DC,	ks	4,000	3 793,64	15 175		
37	MP	741.10.5.37	Servopohon pro klapku, dvoupohový, s bezpečnostní funkcí, 20Nm, 24V AC/DC	ks	4,000	4 646,32	18 585		
38	MP	741.10.5.38	Servopohon pro klapku, analogový, s bezpečnostní funkcí, 10Nm, 24V AC/DC	ks	12,000	4 515,95	54 191		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
39	MP	741.10.5.39	Servopohon pro klapku, analogový, s bezpečnostní funkcí, 20Nm, 24V AC/DC	ks	5,000	5 289,95	26 450		
40	MP	741.10.5.40	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, 5Nm, 24V AC/DC	ks	12,000	2 115,27	25 383		
41	MP	741.10.5.41	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, 10Nm, 24V AC/DC	ks	2,000	2 327,86	4 656		
42	MP	741.10.5.42	Servopohon pro klapku, analogový, 5Nm, 24V AC/DC, 0÷10V	ks	3,000	2 546,32	7 639		
43	MP	741.10.5.43	Servopohon pro klapku, analogový, 10Nm, 24V AC/DC, 0÷10V	ks	9,000	3 326,18	29 936		
44	MP	741.10.5.44	Montáž servopohonu na klapku VZT vč. el. zapojení	ks	51,000	435,00	22 185		
45	MP	741.10.5.45	Sílový vypínač 230V, 10A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat	ks	23,000	648,32	14 911		
46	MP	741.10.5.46	Sílový vypínač 3x400V, 16A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrem pro ovládání EC motoru	ks	9,000	940,77	8 467		
47	MP	741.10.5.47	Sílový vypínač 3x400V, 20A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrem pro ovládání EC motoru	ks	8,000	926,68	7 413		
48	MP	741.10.5.48	Sílový vypínač 230V, 10A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrem pro ovládání AC motoru - frekvenčního měniče	ks	3,000	970,14	2 910		
49	MP	741.10.5.49	Montáž síloвого vypínače v plastové skříni vč. el. zapojení	ks	43,000	339,30	14 590		
50	MP	741.10.5.50	Protimrazový termostát, kapilára 6m, automatický reset, rozsah -10÷+25°C	ks	5,000	1 626,68	8 133		
51	MP	741.10.5.51	Montáž protimrazového termostatu vč. el. zapojení	ks	5,000	565,50	2 828		
52	MP	741.10.5.52	Tenzometrická váha pro měření zaplnění odpadní nádoby nemrzoucí směsí, rozsah 0-200kg, výstup 4-20mA	ks	1,000	6 560,76	6 561		
53	MP	741.10.5.53	Montáž Tenzometrické váhy vč. el. zapojení	ks	1,000	870,00	870		
54	MP	741.10.5.54	Elektrické zapojení přístrojů a zařízení dodávaných profesemi VZT, chlazení , topení (ventilátory, čerpadla, pohony, regulátory průtoku...)	ks	201,000	426,30	85 686		
Pododdlí							46 676		
1	MP	741.10.91.01	741.10.91: Demontáže Demontáže zařízení MaR ve strojovně vzduchotechniky, m.č. 1.6.12 (2 x rozvaděče, periferie MaR a s ní související kabeláž a nosný materiál instalovaný i mimo prostor strojovny). Detail viz projektová dokumentace (Technická zpráva kapitola 7) / včetně likvidace suti	soubor	1,000	46 675,50	46 676		
Pododdlí							515 797		
1	MP	741.10.92.01	741.10.92: Ostatní Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy	soubor	1,000	64 815,00	64 815		
2	MP	741.10.92.02	Oživení a provedení zkoušek	soubor	1,000	111 795,00	111 795		
3	MP	741.10.92.03	Finální zaregulování	soubor	1,000	40 211,40	40 211		
4	MP	741.10.92.04	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	21 750,00	21 750		
5	MP	741.10.92.05	Komplexní zkoušky	soubor	1,000	41 412,00	41 412		
6	MP	741.10.92.06	Dílečská dokumentace	soubor	1,000	235 813,50	235 814		
TK 1. úroveň Pododdlí							7 479 087 3 359 537		
1	MP	742.01.01	742.01.: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM Datový rozvaděč 600x600x42U, 19" stojanový rozvaděč s prosklenými uzamykatelnými dveřmi, odnímatelný zadní plech s nosností 800kg vč. ventilační jednotkou, jedním napájecím panelem 19" PDU s počítačovými zásuvkami 8x C13/F a jedním 19" napájecím panelem 9x220V, bez vypínače, kabel 3m dále, 6x ukladací policek a montážní příslušenství	ks	1,000	15 884,38	15 884		
2	MP	742.01.01a	Montáž - Datový rozvaděč 600x600x42U	ks	1,000	1 147,50	1 148		
3	MP	742.01.02	Datový rozvaděč 600x600x33U, 19" stojanový rozvaděč s prosklenými uzamykatelnými dveřmi, odnímatelný zadní plech s nosností 800kg vč. ventilační jednotkou, jedním napájecím panelem 19" PDU s počítačovými zásuvkami 8x C13/F a jedním 19" napájecím panelem 9x220V, bez vypínače, kabel 3m dále, 6x ukladací policek a montážní příslušenství	ks	1,000	14 418,13	14 418		
4	MP	742.01.02a	Montáž - Datový rozvaděč 600x600x33U	ks	1,000	1 147,50	1 148		
5	MP	742.01.03	1U vysoký 19" propojovací optický panel pro min. 24xLD-D (48vl.), Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Optický panel kompletně osazený pro 24 vláken (kazety, pigtaily, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí chybů vládna max. 40mm). Singlemode LC/PC pigtaily s G657.A2 vlákný, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL≥55dB. Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	2,000	8 160,37	16 321		
6	MP	742.01.03a	Montáž - 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	2,000	127,50	255		
7	MP	742.01.04	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranné - min. 12x HS	ks	4,000	21,90	88		
8	MP	742.01.04a	Montáž - Hřebínek pro uložení optických svárů	ks	4,000	63,75	255		
9	MP	742.01.05	Ochrana optického sváru 45mm	ks	48,000	2,64	127		
10	MP	742.01.05a	Montáž - Ochrana optického sváru 45mm	ks	48,000	6,38	306		
11	MP	742.01.06	1U vysoký 19" vyvazovací panel uzavíratelný s předním odnímatelným krytem, černý, hloubka vyvazovacího prostoru min. 110mm	ks	7,000	521,89	3 653		
12	MP	742.01.06a	Montáž - 1U vysoký 19" vyvazovací panel	ks	7,000	89,25	625		
13	MP	742.01.07	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný. Provedení HD pro 48x RJ45 portů v 1U. Barva černá. Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A STP modulů per port. Podpora vyměnitelných barevných značení včetně prachového krytí per port (min. 5 různých barev). Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	5,000	995,29	4 976		
14	MP	742.01.07a	Montáž - Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel	ks	5,000	127,50	638		
15	MP	742.01.08	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51) kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami. Bezzástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3). Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora tzv. krátkých datových linek již od 3m pro PL.	ks	193,000	108,50	20 941		
16	MP	742.01.08a	Montáž - Moduly RJ45 Cat6A STP	ks	193,000	51,00	9 843		
17	MP	742.01.09	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	20,000	43,99	880		
18	MP	742.01.09a	Montáž - Vyměnitelné popisové pole	ks	20,000	38,25	765		
19	MP	742.01.10	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu - různé barvy (min. 5)	ks	193,000	16,91	3 264		
20	MP	742.01.10a	Montáž - Vyměnitelná prachová krytka RJ45	ks	193,000	12,75	2 461		
21	MP	742.01.11	Bezzástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	40,000	14,27	571		
22	MP	742.01.11a	Montáž - Bezzástrojový zadní kabelový management	ks	40,000	76,50	3 060		
23	MP	742.01.12	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulární 1U propojovacím panelu - černá	ks	47,000	3,81	179		
24	MP	742.01.12a	Montáž - Záslepka neosazených RJ45 portů	ks	47,000	6,38	300		
25	MP	742.01.13	UPS 1/fáze, 3000kVA minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	43 987,50	87 975		
26	MP	742.01.13a	Montáž - UPS	ks	2,000	765,00	1 530		
27	MP	742.01.14	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	110,000	557,18	61 290		
28	MP	742.01.14a	Montáž - Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství	ks	110,000	153,00	16 830		
29	MP	742.01.15	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	162,000	288,36	46 714		
30	MP	742.01.15a	Montáž - Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství	ks	162,000	102,00	16 524		
31	MP	742.01.16	WiFi ACCES POINT typ 1 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	34,000	13 043,76	443 488		
32	MP	742.01.16a	Montáž - WiFi ACCES POINT typ 1	ks	34,000	382,50	13 005		
33	MP	742.01.17	WiFi ACCES POINT typ 2 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	13,000	13 043,76	169 569		
34	MP	742.01.17a	Montáž - WiFi ACCES POINT typ 2	ks	13,000	382,50	4 973		
35	MP	742.01.18	Video IP interkom - tabo, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice, stříška, licence a příslušenství	ks	2,000	23 264,50	46 529		
36	MP	742.01.18a	Montáž - Video IP interkom	ks	2,000	1 530,00	3 060		
37	MP	742.01.19	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	34,000	181,91	6 185		
38	MP	742.01.19a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	34,000	12,75	434		
39	MP	742.01.20	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	33,000	186,70	6 161		
40	MP	742.01.20a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	33,000	12,75	421		
41	MP	742.01.21	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	33,000	198,33	6 545		
42	MP	742.01.21a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	33,000	12,75	421		
43	MP	742.01.22	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	31,000	221,60	6 870		
44	MP	742.01.22a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	31,000	12,75	395		
45	MP	742.01.23	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	31,000	245,16	7 600		
46	MP	742.01.23a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	31,000	12,75	395		
47	MP	742.01.24	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	31,000	291,00	9 021		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
48	MP	742.01.24a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6a STP, 5,0m	ks	31,000	12,75	395		
49	MP	742.01.25	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu - různé barvy (min. 5)	ks	193,000	8,11	1 565		
50	MP	742.01.25a	Montáž - Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	193,000	12,75	2 461		
51	MP	742.01.26	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	622,08	4 977		
52	MP	742.01.26a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	8,000	12,75	102		
53	MP	742.01.27	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	631,56	5 052		
54	MP	742.01.27a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m	ks	8,000	12,75	102		
55	MP	742.01.28	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	641,34	5 131		
56	MP	742.01.28a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	8,000	12,75	102		
57	MP	742.01.29	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	650,82	5 207		
58	MP	742.01.29a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	8,000	12,75	102		
59	MP	742.01.30	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	670,08	5 361		
60	MP	742.01.30a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	8,000	12,75	102		
61	MP	742.01.31	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Barva kabelu žlutá. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vláknó. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	708,30	5 666		
62	MP	742.01.31a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	8,000	12,75	102		
63	MP	742.01.32	IP terminál SIP: 3-funkový LCD displej, 2-portový přepínač s GoS pro připojení PC, PoE Class 1, 3 programovatelná tlačítka vč. základní uživatelské licence, zdroje a ostatního příslušenství	ks	55,000	16 834,51	925 898		
64	MP	742.01.32a	Montáž - IP terminál SIP: 3-funkový LCD displej	ks	55,000	765,00	42 075		
65	MP	742.01.33	IP terminál SIP: 7" dotykový barevný displej, 48 programovatelných tlačítek na LCD, PoE Class 2 vč. základní uživatelské licence, zdroje a ostatního příslušenství	ks	5,000	16 834,51	84 173		
66	MP	742.01.33a	Montáž - IP terminál SIP: 7" dotykový barevný displej	ks	5,000	765,00	3 825		
67	MP	742.01.34	Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	32 257,50	64 515		
68	MP	742.01.34a	Montáž - Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	510,00	1 020		
69	MP	742.01.35	Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	24 437,50	24 438		
70	MP	742.01.35a	Montáž - Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	510,00	510		
71	MP	742.01.36	Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	32 257,50	64 515		
72	MP	742.01.36a	Montáž - Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	510,00	1 020		
73	MP	742.01.37	Switch 24 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	24 437,50	24 438		
74	MP	742.01.37a	Montáž - Switch 24 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	510,00	510		
75	MP	742.01.37	Instalační kabel Cat6a S/FTP s min. AWG23, šifra pásma min. 650MHz. Plášť kabelu LSFRZH, IEC 60332-3-24, IEC 60794-2, IEC 61034, EN50575 B2ca-s1a,d1,a1.	m	24 653,000	24,54	604 985		
76	MP	742.01.38a	Montáž - Instalační kabel Cat6a S/FTP	m	24 653,000	15,30	377 191		
77	MP	742.01.39	Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce. Plášť kabelu žlutý LSFRZH, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1. Průměr kabelu max. 5,4 mm. Tahová únosnost podle IEC 60794-1-21 E1A: ≥ 1000 N. Rozsah teploty v provozu: -20° C až +60° C.	m	565,000	25,90	14 634		
78	MP	742.01.39a	Montáž - Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2	m	565,000	15,30	8 645		
79	MP	742.01.40	Média konvertor sítě Gigabit Ethernet pro převod médií z optického vedení 1000BASE-LX/LH na metalické vedení 1000Base-T a naopak	ks	16,000	652,97	10 448		
80	MP	742.01.40a	Montáž - Média konvertor sítě Gigabit Ethernet pro převod médií z optického vedení 1000BASE-LX/LH na metalické vedení 1000Base-T a naopak	ks	16,000	191,25	3 060		
81	MP	742.01.41	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
82	MP	742.01.42	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, kompatibilní s aktivními prvky	ks	8,000	248,29	1 986		
83	MP	742.01.42a	Montáž - SFP+ transceiver	ks	8,000	229,50	1 836		
84	MP	742.01.43	Video IP interkom u výťahu V3 - stávající, jeho demontáž, uskladnění	ks	1,000	637,50	638		
85	MP	742.01.43a	Montáž - Video IP interkom u výťahu V3	ks	1,000	1 530,00	1 530		
Pododdl		742.02: Volání z WC invalidé					31 869		
1	MP	742.02.01	Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	210,000	31,96	6 712		
2	MP	742.02.01a	Montáž - Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	210,000	22,95	4 820		
3	MP	742.02.02	Oživení a programování systému	kpl	1,000	2 295,00	2 295		
4	MP	742.02.03	Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	3,000	925,20	2 776		
5	MP	742.02.03a	Montáž - Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem	ks	3,000	153,00	459		
6	MP	742.02.04	Tlačítko signální tahové vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	3,000	1 192,06	3 576		
7	MP	742.02.04a	Montáž - Tlačítko signální tahové	ks	3,000	153,00	459		
8	MP	742.02.05	Alarm - optická signalizace vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	3,000	1 924,70	5 774		
9	MP	742.02.05a	Montáž - Alarm - optická signalizace	ks	3,000	153,00	459		
10	MP	742.02.06	Transformátor - Sekundární napětí: 15 V, 2 VA, 230 V AC vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	3,000	1 258,34	3 775		
11	MP	742.02.06a	Montáž - Transformátor	ks	3,000	255,00	765		
Pododdl		742.03: Kamerový systém CCTV					783 429		
1	MP	742.03.01	LCD LED monitor, 24", 16:9, 1920x1080, VGA, HDMI, audio, IPS, PVA, stojan s vertikálním a horizontálním posunem, 230V	ks	2,000	3 900,23	7 800		
2	MP	742.03.01a	Montáž - LCD LED monitor, 24"	ks	2,000	229,50	459		
3	MP	742.03.02	Pracovní PC stanice midi tower, 8jádrový procesor 3,8 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB SSD, 1 × výsoco výkonná karta GPU, 1 × grafická karta, 1 × klávesnice, 1 × myš licence pro operační systém PRO	ks	1,000	43 987,50	43 988		
4	MP	742.03.02a	Montáž - Pracovní PC stanice midi tower	ks	1,000	1 275,00	1 275		
5	MP	742.03.03	Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	36,000	7 284,33	262 236		
6	MP	742.03.03a	Montáž - Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	36,000	382,50	13 770		
7	MP	742.03.04	Kamera vnitřní vchody vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	4,000	7 512,09	30 048		
8	MP	742.03.04a	Montáž - Kamera vnitřní vchody vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	4,000	510,00	2 040		
9	MP	742.03.05	Kamera venkovní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	17,000	7 512,09	127 706		
10	MP	742.03.05a	Montáž - Kamera venkovní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	17,000	510,00	8 670		
11	MP	742.03.06	Kamera otočná vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	1,000	11 436,75	11 437		
12	MP	742.03.06a	Montáž - Kamera otočná vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	1,000	382,50	383		
13	MP	742.03.07	License do záznamového CCTV SW	ks	58,000	4 398,75	255 128		
14	MP	742.03.08	Koordinace s dodavatelem fasády, podhledů, architektem pro umístění exteriérových kamer	ks	18,000	382,50	6 885		
15	MP	742.03.09	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
16	MP	742.03.10	Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	set	1,000	1 660,77	1 661		
17	MP	742.03.10a	Montáž - Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	set	1,000	382,50	383		
18	MP	742.03.11	Oživení a programování systému	kpl	1,000	6 375,00	6 375		
Pododdl		742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS					245 905		
1	MP	742.04.01	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
2	MP	742.04.02	LCD klávesnice vč. Instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	3 200,53	6 401		
3	MP	742.04.02a	Montáž - LCD klávesnice vč. Instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	318,75	638		
4	MP	742.04.03	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. boxu a příslušenství	ks	5,000	2 671,51	13 358		
6	MP	742.04.03a	Montáž - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. boxu a příslušenství	ks	5,000	510,00	2 550		
7	MP	742.04.04	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem vč. Plechového boxu a příslušenství	ks	1,000	5 170,98	5 171		
8	MP	742.04.04a	Montáž - Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem vč. Plechového boxu a příslušenství	ks	1,000	382,50	383		
9	MP	742.04.05	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	1,000	1 258,73	1 259		
10	MP	742.04.05a	Montáž - Akumulátor 12V / 18Ah	ks	1,000	127,50	128		
11	MP	742.04.06	Detektor tříštění skla kruhový s dosahem až 7,6m i pro skla s fólemi	ks	11,000	2 127,33	23 401		
12	MP	742.04.06a	Montáž - Detektor tříštění skla	ks	11,000	267,75	2 945		
13	MP	742.04.07	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m, antimasking	ks	10,000	869,98	8 700		
14	MP	742.04.07a	Montáž - PIR detektor stropní	ks	10,000	267,75	2 678		
15	MP	742.04.08	Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kabel 12m	ks	20,000	510,65	10 213		
16	MP	742.04.08a	Montáž - Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	20,000	229,50	4 590		
17	MP	742.04.09	Koordinace s dodavatelem oken a dveří pro montáž magnetických kontaktů do rámu dveří a oken	kpl	1,000	1 147,50	1 148		
18	MP	742.04.10	Instalační kabel FTP cat. 5e, LS0H, B2ca-s1,d1,a1	m	3 380,000	17,79	60 130		
19	MP	742.04.10a	Montáž - Instalační kabel FTP cat. 5e, LS0H, B2ca-s1,d1,a1	m	3 380,000	15,30	51 714		
20	MP	742.04.11	Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	890,000	24,08	21 431		
21	MP	742.04.11a	Montáž - Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	890,000	25,50	22 695		
22	MP	742.04.12	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododdl		742.05: Systém kontroly vstupu EKV					346 808		
1	MP	742.05.01	Kryt bezkontaktního snímače	ks	25,000	170,87	4 272		
2	MP	742.05.01a	Montáž - Kryt bezkontaktního snímače	ks	25,000	38,25	956		
3	MP	742.05.02	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	25,000	2 028,31	50 708		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	MP	742.05.02a	Montáž - Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	25,000	255,00	6 375		
6	MP	742.05.03	Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedno dveře	ks	25,000	1 305,94	32 649		
7	MP	742.05.03a	Montáž - Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedno dveře	ks	25,000	191,25	4 781		
8	MP	742.05.04	Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, diE ČSN en 13637	ks	1,000	879,75	880		
9	MP	742.05.04a	Montáž - Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, diE ČSN en 13637	ks	1,000	267,75	268		
10	MP	742.05.05	Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	1,000	97,75	98		
11	MP	742.05.05a	Montáž - Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	1,000	63,75	64		
12	MP	742.05.06	Integrační a ovládací modul pro ovládání výťahu, 8x výstup, 8x vstup vč. boxu a příslušenství	ks	3,000	7 771,13	23 313		
13	MP	742.05.06a	Montáž - Integrační a ovládací modul pro ovládání výťahu	ks	3,000	382,50	1 148		
14	MP	742.05.07	Demontování stávajícího docházkového terminálu, jeho úschova po dobu rekonstrukce	ks	1,000	382,50	383		
15	MP	742.05.07a	Montáž - na novou pozici ve vratnici	ks	1,000	573,75	574		
16	MP	742.05.08	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz pro zadávání karet, USB rozhraní	ks	1,000	2 028,31	2 028		
17	MP	742.05.08a	Montáž - Bezkontaktní snímač 13,56 MHz pro zadávání karet, USB rozhraní	ks	1,000	255,00	255		
18	MP	742.05.09	Koordinace s dodavatelem dveří pro osazení přípravy a montáže elektromechanických zámků, ovládání automatických dveří a vrat	ks	19,000	127,50	2 423		
19	MP	742.05.10	Koordinace s dodavatelem výťahu pro ovládání systémem EKV a umístění čtečky do kabiny výťahu	ks	4,000	255,00	1 020		
20	MP	742.05.11	Kabel 2x2,5 B2ca s1d1a1	m	1 770,000	26,23	46 427		
21	MP	742.05.11a	Montáž - Kabel 2x2,5 B2ca s1d1a1	m	1 770,000	25,50	45 135		
22	MP	742.05.12	Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	840,000	31,96	26 846		
23	MP	742.05.12a	Montáž - Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	840,000	22,95	19 278		
24	MP	742.05.13	Propojení se stávajícím parkovacím systémem, programování parkovacího systému	ks	1,000	2 550,00	2 550		
25	MP	742.05.14	Čtečka parkovacích listků	ks	1,000	41 152,75	41 153		
26	MP	742.05.14a	Montáž - Čtečka parkovacích listků	ks	1,000	9 286,25	9 286		
27	MP	742.05.15	Stolní snímač pro čtení osobních dokladů (OP, PAS) s USB výstupem	ks	1,000	7 917,75	7 918		
28	MP	742.05.15a	Montáž - Stolní snímač pro čtení osobních dokladů	ks	1,000	318,75	319		
29	MP	742.05.16	Pomocný napájecí zdroj pro napájení elektro zámků 13,8 V ss / 5A s réeovými výstupy a odpojovačem, vč. aku 40 Ah a boxu	ks	2,000	6 647,00	13 294		
30	MP	742.05.16a	Montáž - Pomocný napájecí zdroj	ks	2,000	382,50	765		
31	MP	742.05.17	Tlačítko pro ovládání dveří z recepcie	ks	3,000	293,25	880		
32	MP	742.05.17a	Montáž - Tlačítko pro ovládání	ks	3,000	255,00	765		
Pododdl		742.06	Jednotný čas				386 290		
1	MP	742.06.01	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	36,000	7 829,78	281 872		
2	MP	742.06.01a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	36,000	318,75	11 475		
3	MP	742.06.02	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm, čitelnost na vzdálenost 32 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	4,000	8 357,63	33 431		
4	MP	742.06.02a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm	ks	4,000	318,75	1 275		
6	MP	742.06.03	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm, čitelnost na vzdálenost 40 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	1,000	8 885,48	8 885		
7	MP	742.06.03a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm	ks	1,000	318,75	319		
8	MP	742.06.04	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, boční/stropní montáž	ks	2,000	14 401,51	28 803		
9	MP	742.06.04a	Montáž - Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	2,000	510,00	1 020		
10	MP	742.06.05	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm, čitelnost na vzdálenost 32 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, boční/stropní montáž	ks	1,000	14 499,26	14 499		
11	MP	742.06.05a	Montáž - Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm	ks	1,000	510,00	510		
12	MP	742.06.06	Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	3,000	146,63	440		
13	MP	742.06.06a	Montáž - Stropní závěs	ks	3,000	191,25	574		
14	MP	742.06.07	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododdl		742.09	Kabelové nosné systémy a příslušenství				1 273 613		
1	MP	742.09.01	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	5 200,000	10,17	52 884		
2	MP	742.09.01a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	5 200,000	44,63	232 076		
3	MP	742.09.02	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	6 800,000	11,24	76 432		
4	MP	742.09.02a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	6 800,000	44,63	303 484		
5	MP	742.09.03	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 700,000	16,90	28 730		
6	MP	742.09.03a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 700,000	44,63	75 871		
7	MP	742.09.04	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 900,000	23,22	44 118		
9	MP	742.09.04a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 900,000	44,63	84 797		
10	MP	742.09.05	Kabelový žlab 100x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	60,000	136,85	8 211		
11	MP	742.09.05a	Montáž - Kabelový žlab 100x60	m	60,000	153,00	9 180		
12	MP	742.09.06	Kabelový žlab 150x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	80,000	161,29	12 903		
13	MP	742.09.06a	Montáž - Kabelový žlab 150x60	m	80,000	153,00	12 240		
14	MP	742.09.07	Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	20,000	190,61	3 812		
14	MP	742.09.07a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	20,000	178,50	3 570		
15	MP	742.09.08	Kabelový žlab 100x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	234,60	3 519		
16	MP	742.09.08a	Montáž - Kabelový žlab 100x60	m	15,000	153,00	2 295		
17	MP	742.09.09	Kabelový žlab 150x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	249,26	3 739		
18	MP	742.09.09a	Montáž - Kabelový žlab 150x60	m	15,000	153,00	2 295		
19	MP	742.09.10	Kabelový žlab 200x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	249,26	7 478		
20	MP	742.09.10a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	30,000	178,50	5 355		
21	MP	742.09.11	Kabelový žlab 300x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	273,70	8 211		
22	MP	742.09.11a	Montáž - Kabelový žlab 300x60	m	30,000	178,50	5 355		
23	MP	742.09.12	Kabelový žlab 400x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	293,25	8 798		
24	MP	742.09.12a	Montáž - Kabelový žlab 400x60	m	30,000	178,50	5 355		
25	MP	742.09.13	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 100x60 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	70,000	195,50	13 685		
26	MP	742.09.13a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 100x60	m	70,000	153,00	10 710		
27	MP	742.09.14	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 150x60 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	195,50	5 865		
28	MP	742.09.14a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 150x60	m	30,000	153,00	4 590		
29	MP	742.09.15	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 200x100 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	96,000	224,83	21 584		
30	MP	742.09.15a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 200x100	m	96,000	178,50	17 136		
31	MP	742.09.16	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 300x100 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	16,000	293,25	4 692		
32	MP	742.09.16a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 300x100	m	16,000	178,50	2 856		
33	MP	742.09.17	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 100x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	312,80	4 692		
34	MP	742.09.17a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 100x60	m	15,000	153,00	2 295		
35	MP	742.09.18	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 150x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	361,68	5 425		
36	MP	742.09.18a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 150x60	m	15,000	153,00	2 295		
37	MP	742.09.19	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 200x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	361,68	10 850		
38	MP	742.09.19a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 200x60	m	30,000	178,50	5 355		
39	MP	742.09.20	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	391,00	11 730		
40	MP	742.09.20a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60	m	30,000	178,50	5 355		
41	MP	742.09.21	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	420,33	12 610		
42	MP	742.09.21a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60	m	30,000	178,50	5 355		
43	MP	742.09.22	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	1 500,000	22,37	33 555		
44	MP	742.09.22a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 500,000	19,13	28 695		
45	MP	742.09.23	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	2 500,000	6,30	15 750		
46	MP	742.09.23a	Montáž - Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	2 500,000	19,13	47 825		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Pododíl							1 051 636		
1	MP	742.10.01	Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	5 000,000	19,13	95 650		
2	MP	742.10.02	Demontáže stávajících rozvaděčů	ks	10,000	2 295,00	22 950		
3	MP	742.10.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	1 000,000	76,50	76 500		
4	MP	742.10.04	Demontáž a ekologická likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 12 tun.	kpl	1,000	15 300,00	15 300		
5	MP	742.10.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (12 tun)	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
6	MP	742.10.06	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začistění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	100,000	1 253,75	125 375		
7	MP	742.10.07	Drážky pro kabeláž ve zdivu do rozměru 30x30mm vč. zapravení	m	4 500,000	76,50	344 250		
8	MP	742.10.08	Svorky a příslušenství	ks	4 000,000	39,10	155 400		
9	MP	742.10.09	Popis prvků a tras	ks	10 000,000	12,75	127 500		
10	MP	742.10.10	Protipožární ucpávky	m2	10,000	2 741,25	27 413		
11	MP	742.10.11	Bezpečnostní tabulky	ks	50,000	74,38	3 719		
12	MP	742.10.12	Stavební přípomoc a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
13	MP	742.10.13	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
14	MP	742.10.14	Sádra	kg	200,000	16,13	3 226		
15	MP	742.10.15	Montážní pěna. Nízkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikací teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v ohybu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektroinstalace.	ks	70,000	102,83	7 198		
16	MP	742.10.16	Výchozí revize	kpl	1,000	1 530,00	1 530		
17	MP	742.10.17	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
18	MP	742.10.18	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
TK 1. úroveň							6 575 840		
Pododíl							3 160 991		
1	MP	750.01.01	Externí dotykový ovládací a zobrazovací panel povrchová montáž vč. aktivního opakováče a adaptéru redundance	ks	2,000	40 360,00	80 720		
2	MP	750.01.01a	Montáž - Externí dotykový ovládací a zobrazovací panel	ks	2,000	510,00	1 020		
3	MP	750.01.012	Nasávací jednotka jednofázová vč. filtru, detekčního modulu 0,10% /m a příslušenství	ks	1,000	37 747,14	37 747		
4	MP	750.01.02a	Montáž - Nasávací jednotka jednofázová	ks	1,000	1 912,50	1 913		
6	MP	750.01.03	Nasávací jednotka dvoufázová vč. filtru, detekčních modulů 0,10% /m a příslušenství	ks	7,000	37 747,14	264 230		
7	MP	750.01.03a	Montáž - Nasávací jednotka dvoufázová	ks	7,000	1 912,50	13 388		
8	MP	750.01.04	ABS trubka nasávacího systému, černá, vč. spojek, ohybů, kolen, koncovce, T-kusů, příchytěk a ostatního příslušenství	m	712,000	78,20	55 678		
9	MP	750.01.04a	Montáž - ABS trubka nasávacího systému	m	712,000	44,63	31 777		
10	MP	750.01.05	Redukční samolepka různých průměrů na nasávací potrubí	ks	144,000	42,03	6 052		
11	MP	750.01.05a	Montáž - Redukční samolepka různých průměrů na nasávací potrubí	ks	144,000	6,38	919		
12	MP	750.01.06	Pojistná páska pro redukční samolepky	ks	144,000	41,06	5 913		
13	MP	750.01.06a	Montáž - Pojistná páska pro redukční samolepky	ks	144,000	6,38	919		
14	MP	750.01.07	Vstupné výstupní prvek 12 výstupů vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	9,000	4 627,49	41 647		
15	MP	750.01.07a	Montáž - Vstupné výstupní prvek 12 výstupů	ks	9,000	510,00	4 590		
16	MP	750.01.08	Vstupné výstupní prvek alarmový 4 vstupy / 2 výstupy vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	59,000	3 421,25	201 854		
17	MP	750.01.08a	Montáž - Vstupné výstupní prvek alarmový 4 vstupy / 2 výstupy	ks	59,000	510,00	30 090		
18	MP	750.01.09	Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2	ks	7,000	9 687,03	67 809		
19	MP	750.01.09a	Montáž - Síťový zdroj	ks	7,000	318,75	2 231		
20	MP	750.01.10	Akumulátor 12 V DC / 38 Ah	ks	14,000	7 461,26	104 458		
21	MP	750.01.10a	Montáž - Akumulátor 12 V DC / 38 Ah	ks	14,000	127,50	1 785		
22	MP	750.01.11	Elektronika tlačítka s oddělovačem vč. červené skříňky a příslušenství	ks	59,000	1 633,40	96 371		
23	MP	750.01.11a	Montáž - Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	59,000	267,75	15 797		
24	MP	750.01.12	Elektronika tlačítka s oddělovačem vč. modré skříňky a příslušenství	ks	3,000	1 643,18	4 930		
25	MP	750.01.12a	Montáž - Elektronika tlačítka	ks	3,000	267,75	803		
26	MP	750.01.13	Termodiferenční hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	14,000	1 475,05	20 651		
27	MP	750.01.13a	Montáž - Termodiferenční hlásič	ks	14,000	267,75	3 749		
28	MP	750.01.14	Opticko-kouřový hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	381,000	1 466,25	558 641		
29	MP	750.01.14a	Montáž - Opticko-kouřový hlásič	ks	381,000	267,75	102 013		
30	MP	750.01.15	Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 B2caS1D1, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	18 168,000	17,78	323 027		
31	MP	750.01.15a	Montáž - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	18 168,000	22,95	416 956		
32	MP	750.01.16	Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	11 216,000	17,78	199 420		
33	MP	750.01.16a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R	m	11 216,000	22,95	257 407		
34	MP	750.01.17	Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	410,000	33,79	13 854		
35	MP	750.01.17a	Montáž - Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R	m	410,000	22,95	9 410		
36	MP	750.01.18	Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	1 720,000	27,07	46 560		
37	MP	750.01.18a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R	m	1 720,000	25,50	43 860		
38	MP	750.01.19	Integrace systému EPS do stávající grafické nadstavby	kpl	1,000	4 462,50	4 463		
39	MP	750.01.20	Kompletní zkušební vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
40	MP	750.01.21	Horolezecké práce pro montáž ve výškách	kpl	1,000	19 125,00	19 125		
41	MP	750.01.22	Oživení a programování systému	kpl	1,000	10 200,00	10 200		
42	MP	750.01.23	Žluté tlačítko, dvojité NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast	ks	8,000	818,36	6 547		
43	MP	750.01.23a	Montáž - Žluté tlačítko, dvojité NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast	ks	8,000	280,50	2 244		
44	MP	750.01.24	Oceloplechový rozvaděč s montážní deskou o rozměru 8.800mm x v.1000mm x h.250mm vč. Příslušenství	ks	4,000	5 865,00	23 460		
45	MP	750.01.24a	Montáž - Oceloplechový rozvaděč s motnážní deskou	ks	4,000	1 275,00	5 100		
46	MP	750.01.25	Síťový zdroj 24VDC/5A, 65 Ah EN 54-4/A2	ks	1,000	5 207,14	5 207		
47	MP	750.01.25a	Montáž - Síťový zdroj	ks	1,000	318,75	319		
48	MP	750.01.26	Akumulátor 12 V DC / 65 Ah	ks	2,000	4 117,72	8 235		
49	MP	750.01.26a	Montáž - Akumulátor 12 V DC / 65 Ah	ks	2,000	127,50	255		
Pododíl							1 312 021		
1	MP	750.02.01	Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivní tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	1,000	33 779,47	33 779		
2	MP	750.02.01a	Montáž - Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivní tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	1,000	267,75	268		
3	MP	750.02.02	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, ABS, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	180,000	688,16	123 869		
4	MP	750.02.02a	Montáž - 6W podhledový reproduktor	ks	180,000	280,50	50 490		
6	MP	750.02.03	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	2,000	879,75	1 760		
7	MP	750.02.03a	Montáž - 6W nástěnný reproduktor	ks	2,000	242,25	485		
8	MP	750.02.04	120W voděodolný skříňkový dvoupásmový reproduktor 8", 120/60W, plast, černý, IP55, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	16,000	20 234,25	323 748		
9	MP	750.02.04a	Montáž - 120W voděodolný skříňkový dvoupásmový reproduktor 8"	ks	16,000	318,75	5 100		
10	MP	750.02.05	10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor, 100V, 10/6/3/1,5W, kovový, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	13,000	672,52	8 743		
11	MP	750.02.05a	Montáž - 10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor	ks	13,000	229,50	2 984		
12	MP	750.02.06	6W nástěnný / zápusný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kovový, IP44, keramická svorkovnice, EN54	ks	2,000	1 168,11	2 336		
13	MP	750.02.06a	Montáž - 6W nástěnný / zápusný reproduktor	ks	2,000	255,00	510		
14	MP	750.02.07	Přepětíová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	1 759,50	1 760		
15	MP	750.02.07a	Montáž - Přepětíová ochrana včetně	set	1,000	318,75	319		
16	MP	750.02.08	Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	170,000	33,79	5 744		
17	MP	750.02.08a	Montáž - Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R	m	170,000	22,95	3 902		
18	MP	750.02.09	Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	4 160,000	27,07	112 611		
19	MP	750.02.09a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R	m	4 160,000	25,50	106 080		
20	MP	750.02.10	Kabel nehořlavý 2x1,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	8 723,000	20,28	176 902		
21	MP	750.02.10a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x1,5 P60-R	m	8 723,000	25,50	222 437		
22	MP	750.02.11	Akustická studie	kpl	1,000	10 200,00	10 200		
23	MP	750.02.12	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	19 125,00	19 125		
24	MP	750.02.13	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
25	MP	750.02.14	Horolezecké práce pro montáž ve výškách	kpl	1,000	19 125,00	19 125		
26	MP	750.02.15	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
27	MP	750.02.16	6W podhledový dvoupásmový reproduktor s bass reflexem, 100V, 6/3/1,5W, ABS, RAL 9003, IP44, keram. svorkovnice, EN54	ks	60,000	782,98	46 979		
28	MP	750.02.16a	Montáž - 6W podhledový dvoupásmový reproduktor s bass reflexem	ks	60,000	280,50	16 830		
Pododíl							1 469 674		
1	MP	750.03.01	Elektro- instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 200,000	10,17	12 204		
2	MP	750.03.01a	Montáž - Elektro- instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 200,000	44,63	53 556		
3	MP	750.03.02	Elektro- instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	800,000	11,24	8 992		
4	MP	750.03.02a	Montáž - Elektro- instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	800,000	44,63	35 704		
6	MP	750.03.03	Elektro- instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 300,000	16,90	21 970		
7	MP	750.03.03a	Montáž - Elektro- instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 300,000	44,63	58 019		
8	MP	750.03.04	Elektro- instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	2 050,000	23,22	47 601		
9	MP	750.03.04a	Montáž - Elektro- instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	2 050,000	44,63	91 492		
10	MP	750.03.05	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	800,000	22,37	17 896		
11	MP	750.03.05a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	800,000	19,13	15 304		
12	MP	750.03.06	Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R, normová nosná konstrukce, instalace po 0,3m vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	2 950,000	22,37	65 992		
13	MP	750.03.06a	Montáž - Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	2 950,000	19,13	56 434		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
14	MP	750.03.07	Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	18 245,000	6,30	114 944		
15	MP	750.03.07a	Montáž - Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, P60R	ks	18 245,000	19,13	349 027		
16	MP	750.03.08	Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	14 545,000	6,58	95 706		
17	MP	750.03.08a	Montáž - Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m P60R	ks	14 545,000	19,13	278 246		
18	MP	750.03.09	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	3 300,000	6,30	20 790		
19	MP	750.03.08a	Montáž - Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	3 300,000	19,13	63 129		
20	MP	750.03.10	Protipožární krabice pro sdělovací rozvody, pro napojení požárních zařízení s požární odolností die PBŘ, s keramickou svorkovnicí	ks	100,000	397,20	39 720		
21	MP	750.03.10a	Montáž - Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	100,000	229,50	22 950		
Pododíl		750.04. OSTATNÍ					633 154		
1	MP	750.04.01	Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	2 500,000	19,13	47 825		
2	MP	750.04.02	Demontáže stávajících rozvaděčů	ks	5,000	2 295,00	11 475		
3	MP	750.04.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	650,000	76,50	49 725		
4	MP	750.04.04	Demontáž a ekologická likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 5 tun	kpl	1,000	6 375,00	6 375		
5	MP	750.04.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (5 tun)	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
6	MP	750.04.06	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začistiění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	70,000	1 253,75	87 763		
7	MP	750.04.07	Drážky pro kabeláž ve zdivu do rozměru 30x30mm vč. zapravení	m	1 500,000	76,50	114 750		
8	MP	750.04.08	Svorky a příslušenství	ks	3 000,000	39,10	117 300		
9	MP	750.04.09	Popis prvků a tras	ks	10 000,000	12,75	127 500		
10	MP	750.04.10	Protipožární upěvky	m2	7,000	2 741,25	19 189		
11	MP	750.04.11	Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	74,38	1 488		
12	MP	750.04.12	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
13	MP	750.04.13	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
15	MP	750.04.15	Sádra	kg	70,000	16,13	1 129		
16	MP	750.04.16	Montážní pěna. Nízkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikací teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stihu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v chybu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektroinstalace.	kg	70,000	102,83	7 198		
17	MP	750.04.17	Výchozí revize	kpl	1,000	2 550,00	2 550		
18	MP	750.04.18	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
19	MP	750.04.19	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
Podobjekt		D1.4.6.1: STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ					32 273 032		
TK 1 úroveň		D1.4.6.1: STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ					32 273 032		
Pododíl		D1.4.6.1: STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ					32 273 032		
1	SP	862221	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 100 (108 x 2,0 mm) - kap.A) 8 a c) TZ - dodávka	m	146,000	3 400,00	496 400		
2	SP	862221XM	Tr.nerezová ocelí AISI 316 L - DN 100 (108x2,0 mm) -kap.A) 8 a c) TZ - montáž	m	146,000	700,00	102 200		
3	SP	862221X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN100 dle kap. A)8TZ - dodávka	ks	90,000	300,00	27 000		
4	SP	862221XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN100 dle kap. A)8TZ - montáž	ks	90,000	50,00	4 500		
5	SP	862222	Tr.nerezová ocelí AISI 316 L - DN 80 (89x2,0 mm)-kap.A) 8 a c) TZ - dodávka	m	186,000	2 680,00	498 480		
6	SP	862222M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 80 (89 x 2,0 mm) - kap. A) 8 c) TZ - montáž	m	186,000	600,00	111 600		
7	SP	862222X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN80 dle kap. A)8 TZ - dodávka	ks	100,000	250,00	25 000		
8	SP	862222XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN80 dle kap.A) 8 TZ - montáž	ks	100,000	50,00	5 000		
9	SP	862223	Tr.nerezová ocelí AISI 316L - DN 65 (76 x 2,0 mm)-kap. A)8 a c) TZ - dodávka	m	945,000	1 980,00	1 871 100		
10	SP	862223M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 65 (76 x 2,0 mm) - kap. A) 8 a c) TZ - D + M	m	945,000	500,00	472 500		
11	SP	862223X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN65 dle kap. A)8 TZ - dodávka	ks	500,000	220,00	110 000		
12	SP	862223XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN65 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	500,000	50,00	25 000		
13	SP	862224	Tr. nerezová ocelí AISI 316L - DN 50 (54 x 1,5 mm)-kap. A)8 a c) TZ - dodávka	m	43,000	1 450,00	62 350		
14	SP	862224M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 50 (54 x 1,5 mm) - kap. A) 8 a c) TZ - D + M	m	43,000	480,00	20 640		
15	SP	862224X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN50 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	12,000	200,00	2 400		
16	SP	862224XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN50 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	12,000	50,00	600		
17	SP	86221	Tr. nerezová ocelí AISI 316L - DN40 (42x1,5 mm)-kap.A)8 a c) TZ - dodávka	m	12,000	980,00	11 760		
18	SP	86221M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 40 (42 x 1,5 mm) - kap. A) 8 a c) TZ - D + M	m	12,000	460,00	5 520		
19	SP	86221X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN40 dle kap. A)8 TZ - dodávka	ks	8,000	180,00	1 440		
20	SP	86221XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN40 dle kapl. A) 8 TZ - montáž	ks	8,000	50,00	400		
21	SP	862211	Tr.nerezová ocelí AISI 316L dle EN10312-2-DN32 - kap. A)8 a c) TZ-dodávka	m	114,000	850,00	96 900		
22	SP	862211M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L dle EN10312-2 - DN 32-kap.A)8 a c) TZ - montáž	m	114,000	440,00	50 160		
23	SP	862211X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN32 dle kap.A)8 TZ - dodávka	ks	58,000	160,00	9 280		
24	SP	862211XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN 32 dle kapl. A) 8 TZ - montáž	ks	58,000	50,00	2 900		
25	SP	862212	Tr.nerezová ocelí AISI 316L - DN 25 /28x1,2 mm)-kap. A)8 a c)TZ - dodávka	m	106,000	650,00	68 900		
26	SP	862212	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L - DN 25 (28 x 1,2 mm) - kap. A) 8 c) TZ - montáž	m	106,000	440,00	46 640		
27	SP	862212X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN25 dle kap. A)8 TZ - dodávka	ks	55,000	150,00	8 250		
28	SP	862212XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN 25 dle kapl. A) 8 TZ - montáž	ks	55,000	50,00	2 750		
29	SP	862213	Tr. nerezová ocelí AISI 316L dle EN10312-2-DN20 - kap. A)8 a c) TZ-dodávka	m	134,000	600,00	80 400		
30	SP	862213M	Tr. nerezová ocelí AISI 316 L dle EN10312-2 - DN 20 - kp. A) 8 a c) TZ - montáž	m	134,000	440,00	58 960		
31	SP	862213X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.DN25 dle kap. A)8 TZ - dodávka	ks	68,000	120,00	8 160		
32	SP	862213XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr. DN 20 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	68,000	50,00	3 400		
33	SP	722210	Sekční ventili DN 25, kompletní dodávka dle kap. A)5 a c)TZ - dodávka	ks	3,000	35 000,00	105 000		
34	SP	722210M	Sekční ventili DN 25, kompletní montáž dle kap. A) 5 a c) TZ	ks	3,000	10 000,00	30 000		
35	SP	722211	Sekční ventili DN 32, kompletní dodávka dle kap. A)5 a c) TZ - dodávka	ks	1,000	55 000,00	55 000		
36	SP	722211M	Sekční ventili DN 32, kompletní montáž dle kap. A) 5 a c) TZ	ks	1,000	10 000,00	10 000		
37	SP	722212	Sekční ventili DN 40, kompletní dodávka dle kap. A) 5 a c) TZ - dodávka	ks	1,000	65 000,00	65 000		
38	SP	722212M	Sekční ventili DN 40, kompletní montáž dle kap. A) 5 a c) TZ	ks	1,000	15 000,00	15 000		
39	SP	722213	Sekční ventili DN 50, kompletní dodávka dle kap. A) 5 a c) TZ - dodávka	ks	15,000	85 000,00	1 275 000		
40	SP	722213M	Sekční ventili DN 50, kompletní montáž dle kap. A) 5 a c) TZ	ks	15,000	15 000,00	225 000		
41	SP	72323	Sekční ventili DN 65 kompletní dodávka dle kap. A)5 a c) TZ - dodávka	ks	3,000	100 000,00	300 000		
42	SP	72323M	Sekční ventili DN 65, kompletní montáž dle kap. A)5 a c) TZ	ks	3,000	15 000,00	45 000		
43	SP	72324	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 25 kompl. dodávka - kap. A) 8 a c)TZ - dodávka	ks	2,000	3 200,00	6 400		
44	SP	72324M	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 25 - kompletní montáž - kap.A) 8 a c) TZ	ks	2,000	750,00	1 500		
45	SP	72325	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 32 kompl. dodávka - kap. A) 8 a c)TZ - dodávka	ks	2,000	4 500,00	9 000		
46	SP	72325M	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 32 - kompl. montáž - kap. A) 8 a c) TZ	ks	2,000	850,00	1 700		
47	SP	72326	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 40 - kompl. dodávka - kap. A) 8 a c) TZ	ks	1,000	6 800,00	6 800		
48	SP	72326M	Vypouštěcí a odvodň. ventili DN 40 - kompl.montáž - kap. A)1 8 a c TZ	ks	1,000	950,00	950		
49	SP	72500	Hubice SHZ sprejového K80, visací - kap. A) 6,2 a c) TZ - dodávka	ks	80,000	850,00	68 000		
50	SP	72500M	Hubice SHZ sprejového K80, visací - montáž - kap. A) 6,2 a c) TZ	ks	80,000	300,00	24 000		
51	SP	725001	Hubice SHZ sprejového K80, stojací - kap. A) 6,2 a c) TZ - dodávka	ks	30,000	850,00	25 500		
52	SP	725001M	Hubice SHZ sprejového K80, stojací - montáž - kap. A) 6,2 a c) TZ	ks	30,000	300,00	9 000		
53	SP	725002	Hubice SHZ sprejového K80, boční výstřik - kap.A) 6,2 a c) TZ - dodávka	ks	36,000	980,00	35 280		
54	SP	725002M	Hubice SHZ sprejového K80, boční výstřik - montáž - kap.A) 6,2 a c) TZ	ks	36,000	300,00	10 800		
55	SP	767995104	Tr. rozdělovač pod SV 1-15, DN150 v 7.NP - kap. A)5.1.4 a c) TZ - dodávka	ks	1,000	75 000,00	75 000		
56	SP	767995104M	Tr. rozdělovač pod SV 1-15, DN 150 v 7.NP - kap. A)5.1.4 a c) TZ - montáž	ks	1,000	7 000,00	7 000		
57	SP	767995105	Tr. rozdělovač pod SV 17-19, DN100 v 2./3.NP - kap. A)5.1.4 a c) TZ - dodávka	ks	1,000	30 000,00	30 000		
58	SP	767995105M	Tr. rozděl. pod SV16,17-19, DN 100 v 2. / 3.NP - kap. A) 5.1.4 a c) TZ - montáž	ks	1,000	7 000,00	7 000		
59	SP	767995106	Tr. rozděl. ve strojovně SHZ WMS v -5.PP -DN 150 - kap.A)5.1.4 a c) TZ-dodávka	ks	1,000	70 000,00	70 000		
60	SP	767995106M	Tr. rozděl. ve strojovně SHZ WMS v -5.PP - DN 150 - kap. A) 5.1.4 a c) TZ - montáž	ks	1,000	7 000,00	7 000		
61	SP	73410081B	Přírubové šoupě DN 100, PN16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	5,000	25 000,00	125 000		
62	SP	73410081BM	Přírubové šoupě DN 100, PN16 - kap. c) TZ - montáž	ks	5,000	2 000,00	10 000		
63	SP	734100817	Přírubové šoupě DN 80, PN16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	4,000	20 000,00	80 000		
64	SP	734100817M	Přírubové šoupě DN 80, PN16 - kap. c) TZ - montáž	ks	4,000	1 800,00	7 200		
65	SP	734100815	Kulový uzavěr DN 65, PN 16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	30,000	18 000,00	540 000		
66	SP	734100815M	Kulový uzavěr DN 65, PN 16 - kap. c) TZ - montáž	ks	30,000	1 650,00	49 500		
67	SP	734100814	Kulový uzavěr DN 50, PN 16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	2,000	17 000,00	34 000		
68	SP	734100814M	Kulový uzavěr DN 50, PN 16 - kap. c) TZ - montáž	ks	2,000	1 580,00	3 160		
69	SP	734100813	Kulový uzavěr DN 40, PN16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	5,000	12 000,00	60 000		
70	SP	734100813M	Kulový uzavěr DN 40, PN16 - kap. c) TZ - montáž	ks	5,000	1 250,00	6 250		
71	SP	734100812	Kulový uzavěr DN 32, PN 16 - kap. c) TZ - dodávka	ks	5,000	8 000,00	40 000		
72	SP	734100812M	Kulový uzavěr DN 32, PN 16 - kap. c) TZ - montáž	ks	5,000	1 250,00	6 250		
73	SP	741112	Výstupní prvek pro 8 relé výstupů - doplnění stávajícího systému monitorování	ks	6,000	3 500,00	21 000		
74	SP	741112X	Montáž vst.prvku dle pol. 37 VV s parametry dle kap. A) 9 a c) TZ	ks	6,000	700,00	4 200		
75	SP	7411122	Vstupní prvek pro 2 vstupy, 1 výstup - doplnění stávajícího systému monitorování	ks	21,000	3 500,00	73 500		
76	SP	7411122X	Montáž vst.prvku dle pol. 39 VV s parametry dle kap. A) 9 a c) TZ	ks	21,000	700,00	14 700		
77	SP	741711	Relé 24V DC, 2P s parametry kompatibility se stávající ústřednou SHZ WMS	ks	21,000	1 500,00	31 500		
78	SP	741711X	Montáž relé dle pol. 41 VV s parametry dle kap. A) 9 a c) TZ	ks	21,000	500,00	10 500		
79	SP	742G61	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 1x2x0,8 k jednotl. sekčním ventilům 1 - 23 -dle kap. A) 9,3 a c) TZ	m	2 000,000	40,00	80 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
93	SP	703751	Protipož. ucpávka potrubního prostupu do pr.110 mm, EI 90 minut -kap.c) TZ- dodávka certif.materiálu + montáž, začištění, štitky	kpl	87,000	1 300,00	113 100		
94	SP	703751	Protipožární ucpávka potrubního a kabelového prostupu stěnou / stropem do tl. 500 mm, EI 90 minut-kap.c) TZ - dodávka certif.mater.+montáž,začištění,štitky	kpl	100,000	1 000,00	100 000		
95	SP	703754	Protipož. ucpávka jednotlivých kabelů a kabelových svazů - prostupu do pr. 110 mm, EI 90 minut - kap. c) TZ - dodávka certif.mat.+montáž,začištění,štitky	kpl	130,000	900,00	117 000		
96	SP	742P15	Označovací štítek - die ČSN - die kap. A) 11 a c) TZ - dodávka	ks	100,000	20,00	2 000		
97	SP	742P15M	Označovací štítek - die ČSN - die kap. A) 11 a c) TZ - montáž	ks	100,000	50,00	5 000		
98	SP	99913	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - dodávka	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
99	SP	99913M	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - montáž	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
100	SP	99915	Dokumentace provozní, značení, nápisy - die kap. A)11 a c) TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
101	SP	750B31	Provozní kniha - rozsah die kap. c) TZ a ČSN EN 12845, ČSN 342710	kpl	1,000	2 000,00	2 000		
102	SP	96941	Pročištění potrubí tlakovým vzduchem - die kap. A) 13 a c) TZ	m	1 686,000	50,00	84 300		
103	SP	899611	Tlaková zkouška potrubí do 150 mm - die kap. A)13 a c) TZ	m	1 686,000	7,00	11 802		
104	SP	7502R6	Výchozí revize slaboproudých rozvodů (kabeláže) - die platné ČSN v době instalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
105	SP	7502R4	Výchozí revize elektroinstalace celého systému SSHZ WMS a SHZ sprejového a funkční zkouška - strojní část a elektro - kap. A)13 TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
106	SP	7502R5	Kontrola (výchozí) provozuschopnosti systému SHZ sprejového - kap. A)13 TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
107	SP	7502R3	Uvedení celého systému SHZ sprejového do trvalého provozu - kap. A)13 a c) TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
108	SP	7502R1	Školení a zácvik personálu obsluhujícího SHZ sprejové - kap. A)13 a c) TZ	kpl	1,000	3 000,00	3 000		
109	SP	99925	Koordinální funkční zkouška - die ČSN 730875 a kap. A) 13 a c) TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
110	SP	99926	Realizační - výrobní / dílenská dokumentace die pol. 40 kapit.c) SEZNAM	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
111	SP	popisná položka	Vysvětlivky - D + M = dodávka a montáž	–	–	–	–		
112	SP	popisná položka	kpl = kompletní sestava zahrnující všechny potřebné materiály a úkony ke splnění obsahu položky	–	–	–	–		
Pododíl							23 206 750		
1	SP	7502E10	Svařovaná trubka AISI 316L 60,33 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	138,000	5 450,00	752 100		
2	SP	7502E10M	Svařovaná trubka AISI 316L 60,33 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	138,000	1 200,00	165 600		
3	SP	7502E10X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.60,33 die kap. a)8 TZ - dodávka	ks	50,000	350,00	17 500		
4	SP	7502E10XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.60,33 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	50,000	70,00	3 500		
5	SP	7502E9	Svařovaná trubka AISI 316L 48,3 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	213,000	4 650,00	990 450		
6	SP	7502E9M	Svařovaná trubka AISI 316L 48,3 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	213,000	1 100,00	234 300		
7	SP	7502E9X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.48,3 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	110,000	320,00	35 200		
8	SP	7502E9XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.48,3 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	110,000	50,00	5 500		
9	SP	7502E8	Svařovaná trubka AISI 316L 42,16 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	73,000	4 550,00	332 150		
10	SP	7502E8M	Svařovaná trubka AISI 316L 42,16 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	73,000	1 100,00	80 300		
11	SP	7502E8X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.42,16 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	45,000	320,00	14 400		
12	SP	7502E8XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.42,16 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	45,000	50,00	2 250		
13	SP	7502E6	Svařovaná trubka AISI 316L 33,4 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	800,000	3 450,00	2 760 000		
14	SP	7502E6M	Svařovaná trubka AISI 316L 33,4 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	800,000	980,00	784 000		
15	SP	7502E6X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.33,4 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	450,000	300,00	135 000		
16	SP	7502E6XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.33,4 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	450,000	50,00	22 500		
17	SP	7502E4	Svařovaná trubka AISI 316L 25,0 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	300,000	2 850,00	855 000		
18	SP	7502E4M	Svařovaná trubka AISI 316L 25,0 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	300,000	840,00	252 000		
19	SP	7502EX	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.25,0 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	170,000	250,00	42 500		
20	SP	7502E4XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.25,0 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	170,000	50,00	8 500		
21	SP	7502E3	Svařovaná trubka AISI 316L 20,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	400,000	2 350,00	940 000		
22	SP	7502E3M	Svařovaná trubka AISI 316L 20,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	400,000	840,00	336 000		
23	SP	7502E3X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.20,0 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	180,000	250,00	45 000		
24	SP	7502E3XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.20,0 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	180,000	50,00	9 000		
25	SP	7502E2	Svařovaná trubka AISI 316L 18,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	400,000	1 980,00	792 000		
26	SP	7502E2M	Svařovaná trubka AISI 316L 18,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	400,000	800,00	320 000		
27	SP	7502E2X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.18,0 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	260,000	250,00	65 000		
28	SP	7502E2XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.18,0 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	260,000	50,00	13 000		
29	SP	7502E1	Svařovaná tr. AISI 316L 15,0 x 1,5, vč. Tkusů, uchycení - die kap. A) 8 TZ - dodávka	m	300,000	1 780,00	534 000		
30	SP	7502E1M	Svařovaná tr. AISI 316L 15,0 x 1,5, vč. Tkusů, uchycení - die kap. A) 8 TZ - montáž	m	600,000	800,00	480 000		
31	SP	7502E1X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.15,0 die kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	280,000	250,00	70 000		
32	SP	7502E1XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.15,0 die kap. A) 8 TZ - montáž	ks	280,000	50,00	14 000		
33	SP	722210	Sekční ventily 1" (DN25) pro OH1 a OH2, Q do 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - dod.	ks	21,000	95 000,00	1 995 000		
34	SP	722210M	Sekční ventily 1" (DN25) pro OH1 a OH2, Q do 150 l/min-kap. A)5 a c) TZ - mont.	ks	21,000	18 000,00	378 000		
35	SP	755512	Sekční ventily 1 1/2" (DN40) pro OH3 a OH4, Q přes 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - dodávka	ks	12,000	135 000,00	1 620 000		
36	SP	722212M	Sekční ventily 1 1/2" (DN40) pro OH3 a OH4, Q přes 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - montáž	ks	12,000	20 000,00	240 000		
37	SP	72322	Zkušební, vypouštěcí a tlakovací ventily 1" - kap. A)8 a c TZ - dodávka	ks	33,000	5 000,00	165 000		
38	SP	72322M	Zkušební, vypouštěcí a tlakovací ventily 1" - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	ks	33,000	1 500,00	49 500		
39	SP	72321	Odvzdušňovací ventily 1/2" - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	ks	5,000	3 200,00	16 000		
40	SP	72321M	Odvzdušňovací ventily 1/2" - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	ks	5,000	1 000,00	5 000		
41	SP	99902	WM hlavice sprinkl., pro OH1 visací i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	526,000	4 250,00	2 235 500		
42	SP	99902M	WN hlavice sprinl. , pro OH1 visací i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A)6.1 a c)TZ - montáž	ks	526,000	450,00	236 700		
43	SP	99903	WM hlavice sprin., pro OH2, visací, i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	227,000	4 250,00	964 750		
44	SP	99903M	WM hlavice sprin., pro OH2, visací, i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	227,000	450,00	102 150		
45	SP	99904	WM hlavice sprin., pro OH3 i do podhledů; aktivální teplota die TZ - kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	227,000	4 250,00	964 750		
46	SP	99904M	WM hlavice sprin., pro OH3 i do podhledů; aktivální teplota die TZ - kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	227,000	450,00	102 150		
47	SP	99905	WM hlavice sprink., pro OH4,visací i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A)6.1 a c) TZ -dodávka	ks	20,000	4 250,00	85 000		
48	SP	99905M	WM hlavice sprin., pro OH4,visací, i do podhledů; aktivální teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	20,000	450,00	9 000		
49	SP	99911	WM hlavice sprinkl.,pro OH2,OH3,boční výstřik; aktivální teplota die TZ a kap. A)6.1 a c) TZ - dodávka	ks	4,000	4 250,00	17 000		
50	SP	99911M	WM hlavice sprinkl., pro OH2,OH3,boční výstřik; aktivální teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	4,000	450,00	1 800		
51	SP	72500	Připojovací prvek k WMS sprinkl.hlavicím - kap. A) 6.1.1 a c) TZ - dodávka	ks	1 000,000	1 650,00	1 650 000		
52	SP	72500M	Připojovací prvek k WMS sprinkl.hlavicím - kap. A) 6.1.1 a c) TZ - montáž	ks	1 000,000	250,00	250 000		
53	SP	99912	Náhradní hlavice pro všechny OH všech typů a aktivální teploty - kap. A) 6 a c) TZ	ks	12,000	4 250,00	51 000		
54	SP	741112	Výstupní prvek pro 8 relé výstupů - doplnění stávajícího systému monitorování	ks	3,000	3 500,00	10 500		
55	SP	741112X	Montáž vst.prvku die pol. 28 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	3,000	700,00	2 100		
56	SP	741112	Vstupní prvek pro 2 vstupy, 1 výstup - doplnění stávajícího systému monitor.	ks	20,000	3 500,00	70 000		
57	SP	741122X	Montáž vst.prvku die pol. 30 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	20,000	700,00	14 000		
58	SP	741711	Relé 24V DC, 2P s parametry kompatibility se stávající ústřednou SHZ	ks	20,000	1 500,00	30 000		
59	SP	741711	Montáž relé die pol. 32 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	20,000	500,00	10 000		
60	SP	742G61	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 3x1,5 k prvkům systému WMS die TZ 9.3 - dodávka	m	100,000	40,00	4 000		
61	SP	742G61M	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 3x1,5 k prvkům WMS die TZ 9.3 - montáž	m	100,000	30,00	3 000		
62	SP	742G61	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 1x2x0,8 k jednotlivým sekčním ventilům - die kap. A) 9.3 a c) TZ - dodávka	m	2 200,000	50,00	110 000		
63	SP	742G61M	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 1x2x0,8 k jednotlivým sekčním ventilům - die kap. A) 9.3 a c) TZ - montáž	m	2 200,000	80,00	176 000		
64	SP	742G61X	Uchycovací prvky kabelážě ze pro pol. 61, 62 VV - kap. c) TZ	ks	800,000	30,00	24 000		
65	SP	709523	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.svařované,zinkované-kap.c) TZ-dodávka	kg	250,000	50,00	12 500		
66	SP	709523M	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.svařované,zinkované - kap. c) TZ - montáž	kg	250,000	120,00	30 000		
67	SP	709513	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.sroubované,zinkované-kap.c) TZ - dodávka	kg	220,000	100,00	22 000		
68	SP	709513M	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.sroubované,zinkované - kap. c) TZ - montáž	kg	220,000	120,00	26 400		
69	SP	703211	Kabelový žlab nosný / drátěný - le ČSN 730895 - dodávka	m	50,000	100,00	5 000		
70	SP	703211M	Kabelový žlab nosný / drátěný - le ČSN 730895 - montáž	m	50,000	200,00	10 000		
71	SP	703411	Ei instalační trubka plastová do průměru 25 mm - die ČSN - dodávka	m	200,000	50,00	10 000		
72	SP	703411M	Ei instalační trubka plastová do průměru 25 mm - die ČSN - montáž	m	200,000	50,00	10 000		
73	SP	703751	Protipož. ucpávka potrubního a kabelového prostupu stěnou/stropem do tl. 500 mm, EI 90 minut - kap. c) TZ - dodávka certif.mater.+montáž, začištění, štitky	kpl	30,000	1 300,00	39 000		
74	SP	703754	Protipož. ucpávka jednotlivých kabelů a kabelových svatků- prostupu do pr.110 mm, EI 90 min. - kap.c) TZ - dodávka certif.mat.+montáž, začištění, štitky	kpl	50,000	1 000,00	50 000		
75	SP	742P15	Označovací štítek na kabel - die ČSN - die kap. 11 a c) TZ - dodávka	ks	200,000	20,00	4 000		
76	SP	742P15M	Označovací štítek na kabel - die ČSN - die kap. 11 a c) TZ - montáž	ks	200,000	50,00	10 000		
77	SP	99913	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - dodávka	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
78	SP	99913M	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - montáž	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
79	SP	99915	Dokumentace provozní, značení nápisy - die kap. A) 11 a c) TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
80	SP	750B31	Provozní kniha - rozsah die kap. c) TZ a ČSN EN 12845, ČSN 342710	kpl	1,000	2 000,00	2 000		
81	SP	96941	Pročištění potrubí tlakovým vzduchem / dusíkem - die kap. A)163a c) TZ	m	3 600,000	50,00	180 000		
82	SP	899611	Tlaková zkouška potrubí do 50 mm - die kap. A)13 a c) TZ a Přílohy č. 2 a 3 TZ	m	3 600,000	7,00	25 200		
83	SP	7502R6	Výchozí revize slaboproudých rozvodů (kabeláže) - die platné ČSN v době instalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
84	SP	7502R4	Výchozí revize elektroinstalace celého systému SSHZ WMS a SHZ sprejového a funkční zkouška - strojní část a část elektro - kap. A)16 TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
85	SP	7502R5	Kontrola (výchozí) provozuschopnosti systému WMS - kap. A)13 TZ vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
86									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
	Pododdíl	727.9.3	Ostatní				136 000		
1	SP	727.9.3.01	demontáže stávajících prvků (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové - 727.9.2 - SO 01 - SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní míha)	t	10,000	8 500,00	85 000		
2	SP	727.9.3.02	odvoz demontovaného materiálu (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové - 727.9.2 - SO 01 - SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní míha)	t	10,000	850,00	8 500		
3	SP	727.9.3.03	ekologická likvidace (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové - 727.9.2 - SO 01 - SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní míha)	t	10,000	4 250,00	42 500		
Skupina objektů			D1_SO_02: PROVOZNÍ BUDOVA B				327 435 711		
Objekt			D1.0_S2: STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST				240 897 702		
Podobjekt			D1.01.2: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				101 082 713		
TK 1. úroveň			2 A1.01: BOURÁNÍ, PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE				28 232 585		
Pododdíl			0006.1: Ochrana a odstrojení				1 062 415		
1	SP	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	1 077,339	578,00	622 702		
Výkaz výměr:									
			1.np			-			
			2.O01, 2.O02			-			
			horní jádro; (2,90+3,57+3,01+3,77+5,30 +18,79) *1,50			56,010			
			spodní jádro; (18,26 +18,20) *1,50			54,690			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			.			-			
			1.np-2.np			-			
			2.O03			-			
			ochrana opláštění; (0,60*2+0,40*2) *(7+7) *4,00			112,000			
			.			-			
			2.np			-			
			2.O01			-			
			horní jádro; (2,02+5,40 +7,45) *1,50			22,305			
			spodní jádro; (6,90 +6,90) *1,50			20,700			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			.			-			
			3.np			-			
			2.O06			-			
			horní jádro; (2,88+3,56+2,85+3,55+2,76 +4,46+3,51+2,80+3,45+2,88) *1,50			49,050			
			spodní jádro; (3,58+2,77+3,45 +3,36+2,88+3,52+5,58) *1,50			37,710			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			2.O04			-			
			ochrana opláštění táhel; (0,60*2+0,40*2) *(1+11 +7 +11+1) *2,50			155,000			
			2.O05			-			
			ochrana opláštění táhel; (0,60*2+0,40*2) *(3+3 +3+3) *2,50			60,000			
			.			-			
			4.np			-			
			2.O06			-			
			horní jádro; (5,95+4,68+3,58+2,85+3,55 +5,70 +5,95+4,56+3,51+2,80+3,45) *1,50			69,840			
			spodní jádro; (3,48+2,86+3,48 +14,75 +3,46+2,93+3,42) *1,50			51,570			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			2.O04			-			
			ochrana opláštění táhel; (0,60*2+0,40*2) *(1+11 +7 +11+1) *2,50			155,000			
			2.O05			-			
			ochrana opláštění táhel; (0,60*2+0,40*2) *(3+3 +3+3) *2,50			60,000			
			ochrana instalačního kanálu, madla a opláštění			-			
			horní strana; (0,35+4,58+2,65+2,33+0,46 +0,35+2,33+2,65+4,59+0,48) *(1,10+0,50)			33,232			
			spodní strana; (0,38+4,58+2,65+2,32+0,35 +0,35+14,17+2,65+4,59+0,48) *(1,10+0,50)			52,032			
			.			-			
			5.np			-			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			.			-			
			6.np			-			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			.			-			
			7.np			-			
			2.O006			-			
			horní schodiště; (4,20 +4,20) *1,50			12,600			
			.			-			
2	SP	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	492,170	578,00	284 474		
Výkaz výměr:									
			1.np			-			
			2.OP01			-			
			plochy viz dwg; (65,40 +273,80 +5,65)			344,850			
			.			-			
			2.np			-			
			2.BP03			-			
			plochy viz dwg; (38,20 +5,65)			43,850			
			.			-			
			3.np			-			
			2.BP03			-			
			plochy viz dwg; (12,95 +5,65)			18,600			
			.			-			
			4.np			-			
			2.BP03			-			
			plochy viz dwg; (13,40 +5,65)			19,050			
			krček - plocha viz dwg; (32,80)			32,800			
			.			-			
			5.np			-			
			2.BP03			-			
			plochy viz dwg; (12,47 +5,65)			18,120			
			.			-			
			7.np			-			
			2.BP03			-			
			vstupní haly; (7,50 +7,40)			14,900			
			.			-			
3	SP	619996137_1	Ochrana schodišťových stupňů obedněním z OSB desek	m2	177,330	612,00	108 526		
Výkaz výměr:									
			2.OP18			-			
			1.np-2.np			-			
			horní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			spodní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			.			-			
			2.np-3.np			-			
			horní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			spodní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			.			-			
			3.np-4.np			-			
			horní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			spodní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			
			mezipodesta; (2,60*1,20)			3,120			
			.			-			
			4.np-5.np			-			
			horní schodiště			-			
			stupně; (10*10)*1,25 *(0,18+0,28)			11,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			spodní schodiště						
			stupně; (10+10)*1,25 *(0,18+0,28)		11,500				
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			vyrovnávací stupně - krček		-				
			stupně; (3+3)*2,00 *(0,16+0,34)		6,000				
			.		-				
			5.np-6.np		-				
			horní schodiště		-				
			stupně; (10+7)*1,25 *(0,18+0,28)		9,775				
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			spodní schodiště		-				
			stupně; (10+7)*1,25 *(0,18+0,28)		9,775				
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			6.np-7.np		-				
			horní schodiště		-				
			stupně; (7+7)*1,25 *(0,18+0,28)		8,050				
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			podesta 6.np; (2,60*1,20)		3,120				
			spodní schodiště		-				
			stupně; (7+7)*1,25 *(0,18+0,28)		8,050				
			mezipodesta; (2,60*1,20)		3,120				
			podesta 6.np; (2,60*1,20)		3,120				
			.		-				
4	SP	997013117	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	34,937	561,00	19 600		
5	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	34 937	153,00	5 345		
6	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	663,803	5,95	3 950		
			Výkaz výměr: předpoklad celkem 20km; 34,937 *(20-1)		663,803				
7	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	34,937	510,00	17 818		
	Pododíl	0096.3	Bourací práce				8 248 395		
1	SP	767642813	Demontáž automatických dveří lineárních nebo teleskopických v přes 2,2 do 3,0 m š přes 2,0 do 2,5 m	kus	6,000	4 675,00	28 050		
			Výkaz výměr: 5.np		-				
			m.20; 1		1,000				
			.		-				
			3.np		-				
			m.21; 1		1,000				
			.		-				
			2.np		-				
			m.24; 1		1,000				
			.		-				
			1.np		-				
			m.13; 1+2		3,000				
			.		-				
2	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	275,520	259,25	71 429		
			Výkaz výměr: 7.np		-				
			(0,80*2,05)*26		42,640				
			5.np		-				
			(0,80*2,05)*(17+11+11)		63,960				
			4.np		-				
			(0,80*2,05)*(14+12)		42,640				
			3.np		-				
			(0,80*2,05)*(17+8+16)		67,240				
			2.np		-				
			(0,80*2,05)*(12+7)		31,160				
			1.np		-				
			(0,80*2,05)*(6+11)		27,880				
3	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	22,841	238,00	5 436		
			Výkaz výměr: 7.np		-				
			(1,30*2,15)		2,795				
			4.np		-				
			(1,60*2,15*4)		13,760				
			3.np		-				
			(1,24*2,36 +1,60*2,10)		6,286				
4	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	383,236	119,00	45 605		
			Výkaz výměr: 7.np		-				
			m.29; (1,64+2,26)*3,30		12,870				
			-(0,90*1,95)		- 1,755				
			m.19-27; (2,24*2 +6,76+1,87+0,94)*3,30		46,365				
			-(0,80*2,05*2 +0,60*2,05 +0,60*1,96*2 +0,80*1,96)		- 8,430				
			m.16;18; (4,63)*3,30		15,279				
			-(0,75*2,03*2)		- 3,045				
			m.01; (1,81)*3,30		5,973				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			5.np		-				
			m.10,12,14; (5,53)*3,10		17,143				
			-(0,60*1,97*3)		- 3,546				
			m.20; (6,38)*3,10		19,778				
			-(1,29*2,10*2)		- 5,418				
			m.08; (7,03)*3,10		21,793				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			m.43,45,46; (2,37+2,37+0,86)*3,10		17,360				
			-(0,90*1,97*2 +0,60*1,97)		- 4,728				
			.		-				
			4.np		-				
			m.18; (1,66)*3,50		5,810				
			m.19; (6,63+1,71+0,32+0,20)*3,50		31,010				
			-(0,80*2,10 +0,80*2,12)		- 3,376				
			m.28; (0,85+0,54)*3,50		4,865				
			m.31-33; (1,97+0,69 +1,97+2,05+0,84)*3,50		26,320				
			-(1,13*2,41 +0,60*1,95 +0,75*2,46 +0,60*1,96)		- 6,914				
			3.np		-				
			m.18; (1,79)*3,50		6,265				
			m.26,28; (2,42+0,40 +2,06+0,40*3)*3,50		21,280				
			-(0,80*1,97 +0,40*1,93)		- 2,348				
			m.08; (6,90+0,20)*3,50		24,850				
			-(0,60*1,99)		- 1,194				
			m.44,45; (2,30 +2,32 +2,01+0,26)*3,50		24,115				
			-(0,90*1,97*2)		- 3,546				
			.		-				
			2.np		-				
			m.11-19; (3,75+4,49+1,40*3 +2,35*2)*3,40		58,276				
			-(0,60*1,97*4)		- 4,728				
			m.31,32,34; (2,34 +2,30 +1,82+2,03+0,84)*3,40		31,722				
			-(0,90*1,97*2 +0,60*1,97*2)		- 5,910				
			1.np		-				
			m.9-12; (2,23*2+0,90 +1,39+0,78)*3,47		26,129				
			-(0,60*1,97*3)		- 3,546				
			m.18; (1,62 +2,34)*3,47		13,741				
			-(0,90*1,97*2)		- 3,546				
			m.19,23,24; (1,86+2,04 +1,59)*3,47		19,050				
			-(0,60*1,97*2)		- 2,364				
			.		-				
5	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1 061,659	246,50	261 699		
			Výkaz výměr: zadní strana schodišť - od -0,60						
			(2,73 +2,73)*23,34		127,436				
			.		-				
			7.np		-				
			m.07; (3,22+0,70*2)*3,35		15,477				
			-(0,65*0,65 +1,45*0,55)		- 1,220				
			m.12,13,15,17; (4,61+9,20+2,96*2)*3,35		66,096				
			-(0,90*1,97 +0,80*2,05*3)		- 6,693				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			m.16-21: (5,15 +5,86 +9,85)*3,35		69,881				
			-(0,80*1,95*4)		- 6,272				
			m.24-29: (4,60 +1,87 +1,92+4,74 +3,00+4,67)*3,35		69,680				
			-(0,90*1,96)		- 1,764				
			.		-				
			6.np		-				
			m.07: (1,82)*1,85		3,367				
			.		-				
			5.np		-				
			m.09-17: (1,62 +2,33 +1,04*2 +1,18 +1,985+0,50+0,31+1,69+1,11 +1,41+6,60)*3,10		64,527				
			-(0,80*1,97*4 +0,60*1,96)		- 7,480				
			m.50: (1,82)*3,20		5,824				
			m.40-46: (6,60 +1,83 +0,97*2+0,30)*3,10		33,077				
			-(0,80*1,96 +0,80*2,00)		- 3,168				
			obvodový parapet: (27,40*2+17,72*2+3,42*4)*1,03		107,038				
			.		-				
			4.np		-				
			m.10,12-15: (4,66+0,85*3+2,22)*3,50		33,005				
			-(0,60*1,95*4)		- 4,680				
			m.18: (1,71+0,47+0,40)*3,50		9,030				
			m.35: (1,81)*3,60		6,516				
			-(0,80*2,00)		- 1,600				
			m.36: (1,82*2)*3,60		13,104				
			-(0,83*2,08)		- 1,726				
			m.19/25: (9,22+9,63+0,66+0,40*2+0,70*2+0,25)*3,50		76,860				
			-(0,80*2,11*3)		- 5,064				
			m.08: (5,96)*3,50		20,860				
			-(0,60*1,95)		- 1,170				
			m.28,43: (4,42 +2,33*2)*3,50		31,780				
			-(0,90*1,93 +0,90*1,95)		- 3,492				
			.		-				
			3.np		-				
			m.09-18: (2,20+5,50+0,85*2 +1,20+1,35 +1,22 +1,73+0,40*2)*3,50		54,950				
			-(0,80*1,97 +0,60*1,97*4)		- 6,304				
			m.20/21: (3,60)*3,50		12,600				
			-(5,75*2,37)		- 13,628				
			m.51: (1,82)*3,50		6,370				
			m.43: (1,98 +1,85)*3,50		13,405				
			-(0,80*1,95 +0,80*2,00)		- 3,160				
			m.45,46: (1,00*2+0,66*2 +0,99)*3,50		15,085				
			.		-				
			2.np		-				
			m.01: (6,85)*3,50		23,975				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			m.17-19: (6,28 +6,28)*3,50		43,960				
			-(0,80*1,97*5)		- 7,880				
			m.24/26: (6,34)*3,50		22,190				
			-(5,78*2,39)		- 13,814				
			m.22: (1,82)*3,50		6,370				
			m.09,10: (4,06+0,42*2 +0,48*2+0,55*2 +2,62+2,54+0,71)*3,50		44,905				
			m.08: (5,83+2,34+2,25)*3,50		36,470				
			-(0,60*2,00)		- 1,200				
			m.29: (1,96 +1,84)*3,50		13,300				
			-(0,80*2,00*2)		- 3,200				
			m.31,34/35: (4,90)*3,50		17,150				
			.		-				
			1.np		-				
			m.27: (1,84)*3,47		6,385				
			m.13/15: (2,50+2,45+0,59*2 +2,47+2,44+0,59)*3,47		40,356				
			m.08: (5,89)*3,47		20,438				
			-(0,67*1,97)		- 1,320				
			m.21: (1,46+1,98)*3,47		11,937				
			-(0,80*1,97 *0,80*2,00)		- 2,522				
			m.18,19: (3,94)*3,47		13,672				
			m.24: (0,90)*3,47		3,123				
			.		-				
6	SP	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	505,169	1 428,00	721 381		
			Výkaz výměr: 7.np		-				
			m.06: (14,59+1,38*2)*3,35 *0,21		12,206				
			-(0,60*1,24 +(0,85+1,70+1,25+1,30)*0,55) *0,21		- 0,757				
			m.08: ((24,29+2,83)*3,35*0,30 +(2,60+0,41)*3,35*0,22)		29,474				
			-(0,90*1,92)*0,30		- 0,518				
			m.10: ((3,03)*3,35*0,38 +(1,57)*3,35*0,26 +(2,66)*3,35*0,21)		7,096				
			-(0,90*2,10)*0,38		- 0,718				
			-(1,20*2,10)*0,26		- 0,655				
			-(0,90*1,98 +0,90*2,10)*0,21		- 0,771				
			m.14: (5,06+0,31 +5,06)*3,35 *0,25		8,735				
			m.25/27,28: (6,95+0,32)*3,35 *0,22		5,358				
			-(0,80*1,96)*0,22		- 0,345				
			sokl po obvodě: ((4,86)*0,30*0,24 +(3,15 +2,75)*0,30*0,28 +(9,53)*0,30*0,25 +(5,15)*0,30*0,29)		2,008				
			m.08 - vana+stěna: (0,84*1,17*0,69 +1,30*1,00*0,21)		0,951				
			.		-				
			6.np		-				
			m.07: (2,265)*2,00*0,34		1,540				
			m.08: (2,27)*2,00*0,34		1,544				
			.		-				
			5.np		-				
			m.01: (6,85)*3,20 *0,20		4,384				
			-(0,60*1,95)*0,20		- 0,234				
			m.09,11,17: (3,69)*3,10 *0,21		2,402				
			-(0,80*1,97)*0,21		- 0,331				
			m.49,50: (1,81 +1,82)*3,20 *0,24		2,788				
			-(0,84*2,01*2)*0,24		- 0,810				
			m.21: (1,64+6,55)*3,10 *0,20		5,078				
			-(5,57*2,27)*0,20		- 2,529				
			m.20 - nadpraží: (6,04)*(3,55-2,44)*0,38		2,548				
			m.20: (2,25+0,40+2,31)*3,55 *0,85		14,967				
			m.37-45: ((11,85 +9,66+0,19)*3,55*0,40 +(2,24)*3,55*0,35)		33,597				
			-(2,03*2,44 +4,39*2,44 +2,09*2,44 +6,62*2,44)*0,40		- 14,767				
			-(0,90*1,97)*0,35		- 0,621				
			vybourání vyzdívané hrázděné konstrukce - horní jádro: (2,66+2,58+2,53+2,57)*3,55 *0,35		12,847				
			vybourání vyzdívané hrázděné konstrukce - dolní jádro: (2,54+2,52)*3,55 *0,35		6,287				
			.		-				
			4.np		-				
			m.01: (6,78)*3,50 *0,25		5,933				
			-(0,60*1,95)*0,25		- 0,293				
			m.14: ((1,65)*3,50*0,43 +(6,31)*3,50*0,23)		7,563				
			-(0,80*2,10)*0,43		- 0,722				
			-(0,80*2,11)*0,23		- 0,388				
			m.29: (2,00 +2,00)*3,50 *0,21		2,940				
			-(0,80*2,09 +0,80*2,00)*0,21		- 0,687				
			vybourání vyzdívek pro zesílení: (2,78+2,65 +0,30+4,63+3,62)*3,50 *0,40		19,572				
			vybourání vyzdívané hrázděné konstrukce - horní jádro: (2,64+2,57+2,53+2,57)*3,60 *(0,40+0,45)/2		15,774				
			vybourání vyzdívané hrázděné konstrukce - dolní jádro - m.28,29,31: (14,38 +14,42)*3,60 *0,39		40,435				
			-(0,90*2,10 +0,81*2,09 +0,80*2,10)*0,39		- 2,053				
			.		-				
			3.np		-				
			m.01: (6,83)*3,50 *0,22		5,259				
			-(0,60*1,97)*0,22		- 0,260				
			m.20,21: (1,69 +1,74)*3,50 *0,45		5,402				
			m.16,17,20: ((2,06)*3,50*0,29 +(2,20+1,48+1,71+4,20+0,90)*3,50*0,25)		11,270				
			-(0,905*2,11)*0,29		- 0,554				
			-(0,80*2,12*2 +0,80*2,07)*0,25		- 1,262				
			m.50: (1,82)*3,50 *0,29		1,847				
			-(0,80*2,00)*0,29		- 0,464				
			m.51: (1,82)*3,50 *0,25		1,593				
			-(0,80*2,00)*0,25		- 0,400				
			m.20/28: ((2,84)*3,50*0,28 +(0,60*2)*3,50*0,20)		3,623				
			m.32,36: (0,40 +0,40+2,77)*3,50 *0,40		4,998				
			m.41: (2,72)*3,50 *0,36		3,427				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			-(0,80*2,10)*0,36		- 0,605				
			m.42/44; (4,12)*3,50*0,20		2,884				
			vybourání vyzdívek pro zesílení; (2,73+2,81 +2,75+2,70)*3,50*0,40		15,386				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - horní jádro; (2,68+2,51+2,53+2,60)*3,60*0,40		14,861				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - dolní jádro; (2,54+2,52)*3,60*0,36		6,558				
			.		-				
			2.np		-				
			m.16,17,26,24; (9,26)*3,50*0,35		11,344				
			m.21; (1,81)*3,50*0,22		1,394				
			-(0,80*2,00)*0,22		- 0,352				
			m.22; (1,82)*3,50*0,26		1,656				
			-(0,83*2,09)*0,26		- 0,451				
			m.09; (4,32+0,45)*3,50*0,20		3,339				
			m.35; (8,33)*3,50*0,40		11,662				
			-(2,10*2,10*2)*0,40		- 3,528				
			m.34; (2,18)*3,50*0,45		3,434				
			vybourání vyzdívek pro zesílení; (2,78+2,74 +2,68+3,68)*3,50*0,40		16,632				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - horní jádro; (2,64+2,51)*3,59*0,37		6,841				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - horní jádro; (2,53+2,66)*3,59*0,47		8,757				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - dolní jádro; (2,55+3,54 +2,52+5,98)*3,59*0,49		25,665				
			.		-				
			1.np		-				
			m.01; (6,85)*3,47*0,23		5,467				
			-(0,60*1,97)*0,23		- 0,272				
			m.09-11/13; (6,88)*3,47*0,24		5,730				
			-(2,59*2,39)*0,24		- 1,486				
			m.13 - nadpraží; (9,20 +9,20)*1,25*0,45		10,350				
			m.26; (1,81)*3,47*0,35		2,198				
			-(0,80*2,00)*0,35		- 0,560				
			m.27; (2,10)*3,47*0,37		2,696				
			-(0,80*2,00)*0,37		- 0,592				
			m.15/16; (10,88 +0,31)*3,90*0,40		17,456				
			-(2,02*2,39*2 +1,20*2,10)*0,40		- 4,870				
			m.16; ((0,93)*3,90*0,37 +(0,87)*3,90*0,61 +(9,12)*3,90*0,40)		17,639				
			-(3,50*2,39 +0,98*2,05)*0,40		- 4,150				
			m.20-22; ((10,16)*4,20*0,50 +(1,61)*4,20*0,56 +(1,63)*4,20*0,44 +(1,74)*4,20*0,34 +(1,74)*4,20*0,29)		32,739				
			-(0,85*2,02)*0,56		- 0,962				
			-(0,85*2,02)*0,44		- 0,755				
			-(0,85*2,02)*0,34		- 0,584				
			-(0,85*2,02)*0,29		- 0,498				
			vybourání vyzdívek pro zesílení; (2,83+2,82 +3,73)*3,47*0,40		13,019				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - horní jádro; (2,64+2,57 +2,61+2,66)*3,90*0,45		18,392				
			vybourání vyzdívané hrázdné konstrukce - dolní jádro; (3,51 +2,70+2,58)*3,90*0,45		15,426				
			.		-				
7	SP	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	10,804	1 360,00	14 693		
Výkaz výměr:			vybourání zavidky členěného prutu		-				
			1.np-5.np		-				
			plocha viz dwg; (0,037)*(8+8)*18,25		10,804				
			.		-				
8	SP	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	348,238	148,75	51 800		
Výkaz výměr:			odbourání (odhalení) zdiva v pozici členěného prutu - 2.B07		-				
			2.np		-				
			horní jádro; (0,47+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,34 +0,45+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,28)*3,59		67,277				
			spodní jádro; (4,96+0,60 +0,60+0,62 +0,60+0,60 +0,60+6,09 +4,99+0,56 +0,60+0,53 +0,60+0,60 +0,60+4,92)*3,59		100,771				
			1.np		-				
			horní jádro; (2,78+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,24 +2,81+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,26)*3,70		86,173				
			spodní jádro; (5,16+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+2,76 +5,16+0,58 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,15)*3,70		94,017				
9	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	568,970	148,75	84 634		
Výkaz výměr:			odbourání (odhalení) zdiva v pozici členěného prutu - 2.B06		-				
			5.np		-				
			horní jádro; (0,23 +0,30+0,21 +0,40+3,41+0,28 +0,25+3,47+0,22)*3,55		31,134				
			spodní jádro; (0,35 +0,40+0,45 +0,24+0,27)*3,55		6,071				
			4.np		-				
			horní jádro; (0,31+0,60 +0,64+0,64 +0,52+3,45+0,30 +0,29+0,60 +0,60+0,60 +0,56+3,48+0,22)*3,60		46,116				
			spodní jádro; (0,31+0,60 +0,59+0,60 +0,58+3,44+0,25 +0,20+0,61 +0,60+0,60 +0,53+3,48+0,26)*3,60		45,540				
			3.np		-				
			horní jádro; (0,32+0,60 +0,60+0,64 +0,60+3,43+0,26 +0,26+0,60 +0,60+0,60 +0,60+3,43+0,26)*3,60		46,080				
			spodní jádro; (0,27+0,60 +0,60+0,60 +0,60+3,40+0,30 +0,20+0,60 +0,60+0,60 +0,60+3,49+0,26)*3,60		45,792				
			.		-				
			odbourání (odhalení) zdiva v pozici členěného prutu - 2.B07		-				
			2.np		-				
			horní jádro; (0,47+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,34 +0,45+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,28)*3,59		67,277				
			spodní jádro; (4,96+0,60 +0,60+0,62 +0,60+0,60 +0,60+6,09 +4,99+0,56 +0,60+0,53 +0,60+0,60 +0,60+4,92)*3,59		100,771				
			1.np		-				
			horní jádro; (2,78+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,24 +2,81+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,26)*3,70		86,173				
			spodní jádro; (5,16+0,60 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+2,76 +5,16+0,58 +0,60+0,60 +0,60+0,60 +0,60+5,15)*3,70		94,017				
			.		-				
10	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,337	4 760,00	6 366		
Výkaz výměr:			7.np		-				
			základy pod technologie		-				
			m.08; (1,03*0,85*0,15 +(1,14*0,64 +0,72*1,30 +2,025*1,48)*0,06 +(1,23*1,71 +0,72*1,30 +0,63*1,12)*0,07)		0,673				
			m.09; ((1,02*0,51+1,65*0,24)*0,21 +(1,36*0,91)*0,02)		0,217				
			m.08; ((1,35*0,92)*0,02 +(2,18*0,24+0,50*1,04)*0,19)		0,223				
			m.25; (1,00*0,47)*0,19		0,089				
			m.28; (1,37*0,90*0,03 +0,47*0,99*0,21)		0,135				
11	SP	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	70,230	89,25	6 268		
Výkaz výměr:			1.np		-				
			m.18,19; (2,68+2,02)*3,00		14,100				
			2.np		-				
			m.31,34; (2,67+2,00)*3,00		14,010				
			3.np		-				
			m.44,45; (2,68+2,00)*3,00		14,040				
			4.np		-				
			m.30,31; (2,68+2,00)*3,00		14,040				
			5.np		-				
			m.43,45; (2,68+2,00)*3,00		14,040				
12	SP	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	24,544	246,50	6 050		
Výkaz výměr:			7.np		-				
			m.08; (2,34+2,27+3,06)*3,20		24,544				
13	SP	767112811_1	Demontáž stěn - vnitřní prosklené stěny	m2	135,178	416,50	56 302		
Výkaz výměr:			5.np		-				
			m.20/21; (5,58*2,50 -1,85*2,27)		9,751				
			m.25-29		-				
			(1,45*1,50*2 +1,30*1,50*2 +2,55*2,35 +1,39*2,35 +1,13*2,35)		20,165				
			m.36-41,47		-				
			(1,19*2,31 +2,42*2,31 +1,18*2,31 +1,45*2,31 +0,92*2,31 +0,89*2,31)		18,596				
			.		-				
			3.np		-				
			m.20/21; (5,80*2,65 -2,00*2,40)		10,570				
			m.19,22,24,25,20		-				
			(0,54*1,93 +0,40*1,93*2 +0,40*1,93)		3,358				
			m.26,32-34,48		-				
			(2,54*2,30 +1,29*2,30 +1,395*2,30 +3,81*2,30 +0,40*2,30*4)		24,461				
			m.27-31,35,36		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(0,50*2,24 +0,64*2,24 +2,12*0,44 +2,64*2,24 +0,89*2,25) m.39-42 (0,40*2,55 +0,53*2,50) . 2.np m.24/26; (5,80*2,50 -1,86*2,30) . 1.np m.13/64; (9,21*2,50 -2,10*2,36) m.13/09; (2,60*2,40) .		11,403 - 2,345 - - 10,222 - - 18,069 6,240 -				
14	SP	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	1 110,867	102,00	113 308		
		Výkaz výměr:	5.np m.18,19,48; (1,29+1,31+1,31 +1,35+1,27)*3,10 -(0,80*1,97*3) m.25-29; (10,20+3,80*3 +16,49 +3,90*3+0,54+2,69+1,49+10,95)*3,10 -(0,80*1,97*5 +1,45*1,50*2 +1,30*1,50*2 +2,55*2,35 +1,39*2,35 +1,13*2,35) m.23,30-35; (14,05+5,26*5)*3,10 -(0,80*1,97*6) m.36-41,47; (3,73+1,30 +3,57+4,10+3,23 +3,13+5,10+3,48 +6,78 +1,30+1,29)*3,10 -(0,80*1,97*4 +1,19*2,31 +2,42*2,31 +1,18*2,31 +1,45*2,31 +0,92*2,31 +0,89*2,31) . 4.np m.21; (1,36+5,92)*3,54 -(0,80*1,97) m.25; (14,32+3,23+3,16 +4,30+14,03+4,33)*3,54 . 3.np m.19,22,24,25; (1,82 +5,80+4,61+7,10+1,89+1,93)*3,50 -(0,80*1,97*4 +0,54*1,93 +0,40*1,93*2) m.26,32-34,48; (1,92 +9,42+7,40+3,91*2+1,96 +16,58+14,02)*3,50 -(0,80*1,97*8 +2,54*2,30 +1,29*2,30 +1,395*2,30 +3,81*2,30 +0,40*2,30*4) m.27-31,35,36; (2,105+0,74+1,32+3,25 +7,32+3,10+2,81 +11,79 +11,78+1,92)*3,50 -(0,80*1,97*3 +1,14*2,31 +0,50*2,24 +0,64*2,24 +2,12*0,44 +2,64*2,24 +0,89*2,25) m.39-42; (4,78+4,69+4,78 +1,87*2 +4,76 +3,89+1,72 +1,36+1,82+1,61)*3,50 -(0,80*1,97*3 +0,83*1,99 +0,80*2,10 +0,60*1,97*2 +0,40*2,55 +0,53*2,50) . 2.np m.27/35; (4,61+1,95 +4,35+2,24 +1,00+0,36)*3,40 .	- 20,243 - 4,728 202,926 - 28,045 125,085 - 9,456 114,731 - 24,900 - - 25,771 - 1,576 153,530 - - 81,025 - 8,890 206,920 - 37,069 161,473 - 18,764 116,025 - 12,769 - - 49,334 -					
15	SP	763121812	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	76,072	161,50	12 286		
		Výkaz výměr:	4.np m.25; (14,75 +14,75)*2,70 -(0,80*2,11 +0,90*2,10)		- 79,650 - 3,578				
16	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,955	1 028,50	982		
		Výkaz výměr:	6.np m.05; (0,90*1,85)*0,25 m.09; (0,97*1,85)*0,30 .		- 0,416 0,538 -				
17	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	571,560	93,50	53 441		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP02; (70,20) 2.BP02a; (6,20) 2.BP04; (119,40) 2.BP04a; (132,00) 2.BP15; (21,10) 2.BP28; (222,66)		- 70,200 6,200 119,400 132,000 21,100 222,660				
18	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 909,500	144,50	275 923		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP01a; (15,10) 2.BP01b; (7,80) 2.BP06; (228,60) 2.BP07; (378,50) 2.BP16; (140,70) 2.BP20; (8,70) 2.BP24; (519,90) 2.BP25; (610,20)		- 15,100 7,800 228,600 378,500 140,700 8,700 519,900 610,200				
19	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	155,793	2 201,50	342 978		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP01a; (15,10)*(0,03) 2.BP01b; (7,80)*(0,03+0,04) 2.BP02; (70,20)*(0,02+0,02) 2.BP02a; (6,20)*(0,02+0,02) 2.BP03; (118,50)*(0,02) 2.BP04; (119,40)*(0,046) 2.BP04a; (132,00)*(0,046) 2.BP06; (228,60)*(0,02+0,035) 2.BP07; (378,50)*(0,02+0,035) 2.BP09; (41,40)*(0,03+0,02) 2.BP15; (21,10)*(0,044) 2.BP16; (140,70)*(0,02+0,035) 2.BP17; (10,80)*(0,02+0,04) 2.BP19; (16,00)*(0,03+0,035) 2.BP20; (8,70)*(0,025+0,035) 2.BP22a; (95,60)*(0,015) 2.BP22b; (82,40)*(0,035) 2.BP23; (566,70)*(0,045+0,050) 2.BP27; (24,74)*(0,045) 2.BP28; (222,66)*(0,085) 2.BP29 - piazzeta - plocha viz dwg; (43,75)*(0,045+0,055+0,040) 2.BP30 - nádvoří_Vorš. - plocha viz dwg; (129,95)*(0,055)	- 0,453 0,546 2,808 0,248 2,370 5,492 6,072 12,573 20,818 2,070 0,928 7,739 0,648 1,040 0,522 1,434 2,884 53,837 1,113 18,926 6,125 7,147					
20	SP	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárovbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,040	1 589,50	11 189		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP01b; (7,80)*0,19 2.BP19; (16,00)*0,225 2.BP20; (8,70)*0,225		- 1,482 3,600 1,958				
21	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	41,102	255,00	10 481		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP01b; (7,80)*(0,04) 2.BP04; (119,40)*(0,046) 2.BP04a; (132,00)*(0,046) 2.BP06; (228,60)*(0,035) 2.BP07; (378,50)*(0,035) 2.BP09; (41,40)*(0,02) 2.BP15; (21,10)*(0,044) 2.BP16; (140,70)*(0,035) 2.BP17; (10,80)*(0,04) 2.BP19; (16,00)*(0,035) 2.BP20; (8,70)*(0,035)	- 0,312 5,492 6,072 8,001 13,248 0,828 0,928 4,925 0,432 0,560 0,305					
22	SP	713120820_1	Odstranění separační vrstvy volně kladené z lepenky A400H	m2	1 695,140	629,00	1 066 243		
		Výkaz výměr:	podlahy 2.BP01b; (7,80) 2.BP02; (70,20) 2.BP02a; (6,20) 2.BP06; (228,60) 2.BP07; (378,50) 2.BP09; (41,40) 2.BP15; (21,10) 2.BP16; (140,70) 2.BP17; (10,80) 2.BP19; (16,00) 2.BP20; (8,70) 2.BP23; (566,70) 2.BP27; (24,74) 2.BP29 - piazzeta - plocha viz dwg; (43,75)	- 7,800 70,200 6,200 228,600 378,500 41,400 21,100 140,700 10,800 16,000 8,700 566,700 24,740 43,750					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			2.BP30 - nádvoří_Vorš. - plocha viz dwg; (129,95)		129,950				
23	SP	714450801	Demontáž antivitbračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	1 740,140	15,30	26 624		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP01b; (7,80)		7,800				
			2.BP03; (118,50)		118,500				
			2.BP04; (119,40)*2		238,800				
			2.BP04a; (132,00)*2		264,000				
			2.BP06; (228,60)		228,600				
			2.BP07; (378,50)		378,500				
			2.BP09; (41,40)*2		82,800				
			2.BP15; (21,10)*2		42,200				
			2.BP16; (140,70)		140,700				
			2.BP17; (10,80)		10,800				
			2.BP19; (16,00)		16,000				
			2.BP20; (8,70)		8,700				
			2.BP22a; (95,60)		95,600				
			2.BP22b; (82,40)		82,400				
			2.BP27; (24,74)		24,740				
24	SP	713120820_2	Odstanění separační vrstvy volně kladené z PE folie	m2	251,400	93,50	23 506		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP04; (119,40)		119,400				
			2.BP04a; (132,00)		132,000				
25	SP	713120811	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	649,100	44,20	28 690		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP22b; (82,40)		82,400				
			2.BP23; (566,70)		566,700				
26	SP	713120852	Odstanění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	43,750	44,20	1 934		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP29 - piazzeta - plocha viz dwg; (43,75)		43,750				
27	SP	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 588,100	89,25	141 738		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP02; (70,20)		70,200				
			2.BP02a; (6,20)		6,200				
			2.BP04; (119,40)*2		238,800				
			2.BP04a; (132,00)*2		264,000				
			2.BP15; (21,10)		21,100				
			2.BP23; (566,70)		566,700				
			2.BP27; (24,74)		24,740				
			2.BP28; (222,66)		222,660				
			2.BP29 - piazzeta - plocha viz dwg; (43,75)		43,750				
			2.BP30 - nádvoří_Vorš. - plocha viz dwg; (129,95)		129,950				
28	SP	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	95,600	93,50	8 939		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP22a; (95,60)		95,600				
29	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	95,600	85,00	8 126		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP22a; (95,60)		95,600				
30	SP	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	82,400	34,00	2 802		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP22b; (82,40)		82,400				
31	SP	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	82,400	42,50	3 502		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP22b; (82,40)		82,400				
32	SP	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	1 130,100	335,75	379 431		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP24; (519,90)		519,900				
			2.BP25; (610,20)		610,200				
33	SP	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	1 130,100	40,80	46 108		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			2.BP24; (519,90)		519,900				
			2.BP25; (610,20)		610,200				
34	SP	978012191_1	Otučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů (keramid) v rozsahu přes 50 do 100%	m2	111,500	195,50	21 798		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			2.BS1; (111,50)		111,500				
35	SP	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	236,800	238,00	56 358		
		Výkaz výměr:	podhledy		—				
			2.BS2; (236,80)		236,800				
36	SP	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	33,500	144,50	4 841		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			2.BS5; (33,50)		33,500				
37	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	270,300	93,50	25 273		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			2.BS2; (236,80)		236,800				
			2.BS5; (33,50)		33,500				
38	SP	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	1 475,900	127,50	188 177		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			2.BS11; (1475,90)		1 475,900				
39	SP	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojítě	m2	993,600	97,75	97 124		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			2.BS12; (993,60)		993,600				
40	SP	978059541	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 010,920	153,00	154 671		
		Výkaz výměr:	stěny		—				
			2.B01; (881,12)		881,120				
			2.B03		—				
			7.np		—				
			m.06; (1,33*2+14,20*2)*2,50		77,650				
			m.07; (0,68*2+2,84*2)*2,50		17,600				
			m.28; (5,05*2+1,86*2)*2,50		34,550				
41	SP	978059241	Odeskání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	51,212	323,00	16 541		
		Výkaz výměr:	1.np		—				
			m.20; (2,04*2+1,74*2)*2,60		19,656				
			m.22; (2,04*2+1,60*2)*2,60		18,928				
			7.np		—				
			m.10; (2,93*2+2,55 -0,90*3-1,20)*2,80		12,628				
			.		—				
42	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 - 2.B012	m2	224,806	110,50	24 841		
		Výkaz výměr:	2.B012		—				
			1.np-2.np		—				
			m.15, 27; (1,86+14,75+1,83 +1,81+14,81+1,87)*5,43		200,530				
			4.np		—				
			m.19; (2,10+2,61+2,68+0,38 +0,90)*2,80		24,276				
43	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů - 2.B012	m2	224,806	34,00	7 643		
		Výkaz výměr:	2.B012		—				
			1.np-2.np		—				
			m.15, 27; (1,86+14,75+1,83 +1,81+14,81+1,87)*5,43		200,530				
			4.np		—				
			m.19; (2,10+2,61+2,68+0,38 +0,90)*2,80		24,276				
44	SP	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	200,530	68,00	13 636		
		Výkaz výměr:	skladba B07		—				
			1.np-2.np		—				
			m.15, 27; (1,86+14,75+1,83 +1,81+14,81+1,87)*5,43		200,530				
			.		—				
45	SP	978013191	Otučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 005,467	148,75	149 563		
		Výkaz výměr:	pod kamenným obkladem; (51,212 +410,865)		462,077				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			ostatní - předpoklad na nebouraných stěnách; 350,00		350,000				
			spodní schodiště		-				
			1.np-7.np; (4,15+4,15) *23,30		193,390				
			.		-				
46	SP	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	99,350	323,00	32 090		
		Výkaz výměr:	levé schodiště		-				
			1.np-2.np - od -0,04 po +3,13		-				
			podesta; (2,25+1,70+0,70)		4,650				
			rameno; (6,30*2)		12,600				
			.		-				
			pravé horní schodiště		-				
			1.np-7.np		-				
			ramena; (3,50*9 +2,70*3 +1,45)		41,050				
			.		-				
			pravé spodní schodiště		-				
			1.np-7.np		-				
			ramena; (3,50*9 +2,70*3 +1,45)		41,050				
			.		-				
47	SP	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	52,930	272,00	14 397		
		Výkaz výměr:	2.np		-				
			ochoz; (13,60*2-1,65 +13,65*2-1,18*4+0,60*8)		52,930				
			.		-				
48	SP	963053936_1	Bourání schodišťových ramen samonosných ocelová konstrukce, betonová výplň	m2	13,584	1 249,50	16 973		
		Výkaz výměr:	levé schodiště		-				
			1.np-2.np - od -0,04 po +3,13		-				
			podesta; (2,20*1,65)		3,630				
			rameno; (1,58*6,30)		9,954				
			.		-				
49	SP	767415855_1	Demontáž obkladu (fasády) z panelů, viditelné uchycení, budov v přes 12 do 24 m panely opláštěné AL fólií, jádro z PUR pěny	m2	951,993	833,00	793 010		
		Výkaz výměr:	5.np-7.np - fasáda		-				
			obvod; (103,90+93,20)/2 *(0,96+8,70)		951,993				
50	SP	767415861_1	Demontáž podkladního roštu fasádních panelů	m2	951,993	161,50	153 747		
		Výkaz výměr:	5.np-7.np - fasáda		-				
			obvod; (103,90+93,20)/2 *(0,96+8,70)		951,993				
51	SP	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	457,200	102,00	46 634		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
52	SP	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	22,400	136,00	3 046		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
53	SP	714450801	Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle - ve střeše	m2	479,600	15,30	7 338		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
54	SP	712363825	Odstanění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu lehčeného, budova v přes 18 m - folie+izochran	m2	479,600	51,00	24 460		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
55	SP	713140841	Odstanění tepelné izolace střeš nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm - dílce polsid - polystyren+asfaltový pás	m2	479,600	46,75	22 421		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
56	SP	963011510_1	Odstanění vyrovnávací vrstvy střechy volně kladené z desek tloušťka 50 mm desky PZD / KSD / Stassa	m2	479,600	175,10	83 978		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
57	SP	712340831	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10" z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	479,600	72,25	34 651		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20)		457,200				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40)		22,400				
58	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,264	2 201,50	22 596		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20) *0,02		9,144				
			2.BZ2 - plocha viz dwg; (22,40) *0,05		1,120				
59	SP	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	45,720	1 572,50	71 895		
		Výkaz výměr:	střecha		-				
			2.BZ1 - plocha viz dwg; (457,20) *0,10		45,720				
60	SP	963051113_1	Bourání ŽB stropů plechobetonových - předpokládáná tloušťka 100 mm vybourání betonu včetně výztuže	m3	382,950	2 371,50	908 166		
		Výkaz výměr:	vybourání plechobetonových stropů		-				
			2.np		-				
			plochy viz dwg; (96,90 +170,50 +92,80 +22,90) *0,10		38,310				
			3.np		-				
			plochy viz dwg; (761,00) *0,10		76,100				
			4.np		-				
			plochy viz dwg; (761,00) *0,10		76,100				
			5.np		-				
			plochy viz dwg; (715,50) *0,10		71,550				
			6.np		-				
			plochy viz dwg; (629,50) *0,10		62,950				
			7.np		-				
			plochy viz dwg; (579,40) *0,10		57,940				
61	SP	963051001_1	Bourání plechobetonových stropů - vybourání ztraceného bednění z vřtkovických plechů	m2	3 829,500	348,50	1 334 581		
		Výkaz výměr:	vybourání plechobetonových stropů		-				
			2.np		-				
			plochy viz dwg; (96,90 +170,50 +92,80 +22,90)		383,100				
			3.np		-				
			plochy viz dwg; (761,00)		761,000				
			4.np		-				
			plochy viz dwg; (761,00)		761,000				
			5.np		-				
			plochy viz dwg; (715,50)		715,500				
			6.np		-				
			plochy viz dwg; (629,50)		629,500				
			7.np		-				
			plochy viz dwg; (579,40)		579,400				
Pododíl			0096.4: Likvidace suti				3 397 976		
1	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	3 287,825	476,00	1 565 005		
2	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3 287,825	153,00	503 037		
3	SP	997013509	Připletek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62 468,675	5,95	371 689		
		Výkaz výměr:	předpoklad celkem 20km; (3287,825) *(20-1)		62 468,675				
4	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	499,575	119,00	59 449		
5	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	924,098	136,00	125 677		
6	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1 334,047	297,50	396 879		
7	SP	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	101,703	297,50	30 257		
8	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	9,702	2 975,00	28 864		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
9	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	35,752	510,00	18 234		
10	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	92,916	1 360,00	126 366		
11	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,066	2 210,00	6 777		
12	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	275,415	1 275,00	351 155		
12	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	38,620	1 360,00	52 523		
13	SP	997013800_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu kovového	t	- 69,591	4 250,00	- 295 763		
14	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	42,522	1 360,00	57 829		
Pododtl							13 335 324		
1	SP	Popisná	0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest Zřízení kontrovaného pásma :		—				
2	SP	97000003	Instalace filtračního techniky vybavených HEPA filtrací s možností použití předfiltrů M5 a G4 v rozsahu pro 5násobnou výměnu vzduchu za hodinu dle bilančního vzorce (objem KP x počet výměn vzduchu = požadovaný hodinový výkon filtračních jednotek (FVJ) v m3/hod.) Požadovaná minimální kapacita 56 160m3/hod. pro každé KP. V poloze je zahrnutá denní výměna předfiltrů M5 a G4	kpl	1,000	193 460,00	193 460		
3	SP	97000004	Zřízení a zrušení staveniště, inženýring a legislativní zajištění: Dovoz a odvoz materiálu a sanační techniky, zřízení denní místnosti a zařízení staveniště, inženýring, zpracování závěrečné dokumentační zprávy	kpl	1,000	19 720,00	19 720		
4	SP	Popisná	Vybourání a likvidace montovaných příček z materiálu Ezalit a protipožárních obkladů ocelových konstrukcí (sloupů, táhla, řada stropních nosníků obsahující azbest (transport odpadu prostřednictvím mobilního jeřábu):		—				
5	SP	97000006	Demontáž vnitřních příček a obkladů z desek Ezalit (obsahují azbest) Azbestocementová deska a minerální izolace, odstranění těsnících tmelů s obsahem azbestu - předpoklad	m2	170,120	664,70	113 079		
Výkaz výměr:					1.np: (0,30*2+0,40*2)*2 *3,50	9,800			
					2.np: (0,30*2+0,40*2)*2 *3,70	10,360			
					3.np: (0,30*2+0,40*2)*2 *3,60	10,080			
					4.np: (0,30*2+0,40*2)*2 *3,60	10,080			
					5.np: (0,30*2+0,40*2)*2 *3,50	9,800			
					ostatní - předpoklad: 120,00	120,000			
6	SP	97000008	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysatí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	170,120	217,60	37 018		
7	SP	Popisná	Prostředky osobní ochrany pracovníka pro obvodový plášť a interiérové části budov:		—				
8	SP	97000017	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - filtr do polomasky FFPP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 8x denní výměna. (Předpokládaná délka prací v KP 30 dnů)	kpl	1,000	273 496,00	273 496		
9	SP	Popisná	Nakládání s odpady:		—				
10	SP	97000018	Interiérové části a obvodový plášť: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu pod kat.č. 17 06 05 (součástí jsou i azbestem kontaminované materiály - minerální izolace)	t	15,083	4 263,60	64 307		
Výkaz výměr:					kontaminovaná suť (170,12)*24,00/1000	— 4,083			
					(700,00 +300,00)*11,00/1000	11,000			
11	SP	Popisná	Závěrečná sanace a monitoring ovzduší:		—				
12	SP	97000022	Sanace vnitřních prostor kontrovaného pásma - sanace všech konstrukcí a vyměření prostoru Vysatí vysavači třídy H 13 a sanace enkapsulačním přípravkem na bázi styrenakrylátového kopolymeru FOSTER 3220. Do objemu kontrovaného pásma je zahrnutá i vnější část tvořená lešením s překrytou vysokopevnostní plachtou	m3	16 515,700	748,00	12 353 744		
Výkaz výměr:					vnitřní prostory - 1.np-2.np: (523,00*5,90)	3 085,700			
					vnitřní prostory - 3.np-7.np: (790,00*17,00)	13 430,000			
13	SP	97000023	Kontrolní měření po ukončení prací v každém kontrolovaném pásmu před zrušením kontrolovaného pásma V každém kontrolovaném pásmu se provede závěrečné měření na každém nadzemním podlaží a pracovní měření v dýchací zóně pracovníka na střešní část	kpl	10,000	28 050,00	280 500		
Pododtl							517 332		
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 443,000	146,00	356 678		
Výkaz výměr:					změřeno z dwg: 3405,00-962,00	2 443,000			
2	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	962,000	167,00	160 654		
Pododtl							1 671 143		
1	SP	943321131_1	0096.9: Provizorní opatření - lešení Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m3	6 640,000	38,00	252 320		
Výkaz výměr:					předpoklad: 830,0*8,00	6 640,000			
2	SP	943321231_1	Nájem pro prostorové lešení - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m3	6 640,000	144,00	956 160		
3	SP	943321831_1	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	6 640,000	27,00	179 280		
4	SP	949221111_1	Montáž lešerové podlahy s příčinky pro dílcová lešení v do 10 m - kompletní provedení včetně kotvení a pomocných konstrukcí, včetně pravidelných odborných prohlídek	m2	415,000	39,10	16 227		
Výkaz výměr:					předpoklad: 415,00	415,000			
5	SP	949221211_1	Nájem podlah pro prostorové lešení - doba nájmu dle harmonogramu zhotovitele	m2	415,000	107,10	44 447		
6	SP	949221811_1	Demontáž lešerové podlahy s příčinky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	415,000	24,65	10 230		
7	SP	997013511_1	Doprava prostorového lešení - tam a zpět	m3	6 640,000	32,00	212 480		
TK 1. úroveň							3 860 677		
Pododtl							3 702 675		
1	SP	342271401	2 A1.02: KONSTRUKCE 003.1: Svislé konstrukce zděné Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 115 mm	m2	36,334	855,73	31 092		
Výkaz výměr:					1np	—			
					osa 4230-4950	—			
					0,37*3,47	1,284			
					2np	—			
					osa 4230-4950	—			
					0,37*3,47	1,284			
					3np	—			
					osa 6390-7110	—			
					2,235*3,47	7,755			
					osa 4230-4950	—			
					0,37*3,47	1,284			
					4np	—			
					osa 4230-4950	—			
					(3,315+0,37)*3,40	12,529			
					5np	—			
					osa 4230-4950	—			
					(3,315+0,37)*3,31	12,197			
2	SP	342271531	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	964,253	1 061,48	1 023 535		
Výkaz výměr:					1np	—			
					osa 6390-7110	—			
					(4,755+7,535+1,81+1,885*2)*3,47	62,009			
					-1,20*2,00*2	- 4,800			
					-0,80*2,10*2	- 3,360			
					osa 4230-4950	—			
					(4,755+7,535+1,81+1,885*2)*3,47	—			
					-1,00*2,10*3	- 6,300			
					-1,20*2,10*3	- 2,400			
					2np	—			
					osa 6390-7110	—			
					(4,755+7,535+1,81+1,885*2)*3,41	60,937			
					-0,80*2,10*2	- 3,360			
					-1,80*2,10	- 3,780			
					-1,20*2,00*2	- 4,800			
					osa 4230-4950	—			
					(4,755+7,535+1,81+1,885*2)*3,60	3,600			
					-1,20*2,00*2	- 4,800			
					-1,00*2,10	- 2,100			
					3np	—			
					osa 6390-7110	—			
					(4,755+7,235*2+1,845+1,835*2)*3,47	85,848			
					-0,80*2,10*3	- 5,040			
					-1,20*2,00*2	- 4,800			
					osa 4230-4950	—			
					(4,845+3,325+4,065+3,465+5,95+7,215+1,87)*3,47	106,650			
					-0,80*2,10*3	- 5,040			
					-1,20*2,00	- 2,400			
					4np	—			
					osa 6390-7110	—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(4,755+7,285*2+1,82+1,835*2)*3,40		84,371				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			-1,20*2,00*2		- 4,800				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			osa 4230-4950		-				
			(4,845+3,295+4,065+3,465+6,74+7,095+1,87+1,805)*3,40		112,812				
			(6,90+4,64+2,75)*3,48		49,729				
			-0,80*2,10*3		- 5,040				
			-1,20*2,00*2		- 4,800				
			5np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(4,76+7,535+1,84+1,845*2)*3,31+8,595*3,10		85,645				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			-1,90*2,10		- 3,990				
			-1,20*2,00*2		- 4,800				
			osa 4230-4950		-				
			(4,85+3,295+5,95+4,07+3,47+1,895)*3,31+7,27*3,13		100,639				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			-1,00*2,00*2		- 4,000				
			-1,20*2,00		- 2,400				
			6np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,75+0,30)*3,39		10,340				
			7np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(5,41+5,945+1,90*2+6,955+1,60)*3,38		80,140				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			-1,20*2,00*2		- 4,800				
			-1,90*2,10		- 3,990				
			osa 4230-4950		-				
			(6,85+3,465+7,14+6,66+3,465+1,885*2+1,67)*3,38		110,932				
			-0,80*2,10*2		- 3,360				
			-0,90*2,10		- 1,890				
			-1,20*2,00		- 2,400				
			šachta za schodištěm		-				
			osa 6390-7110		-				
			osa 4230-4950		-				
			2,73*23,35*2		127,491				
3	SP	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry zdivo	m2	100,059	127,13	12 720		
			Výkaz výměr: předpoklad 10 %		-				
			(36,334+964,253)*0,10		100,059				
4	SP	311270731	Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárníc 10DF do P15 tl 300 mm vyzdívané do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	153,060	1 983,78	303 637		
			Výkaz výměr: 2np		-				
			osa 4230-4950		-				
			(2,235+2,22)*3,60		16,038				
			3np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,205+2,22)*3,47		15,355				
			osa 4230-4950		-				
			(0,42+0,64+2,215+2,205)*3,47		19,016				
			4np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,19+11,835)*3,40		47,685				
			-2,00*2,10*2		- 8,400				
			osa 4230-4950		-				
			(9,27+0,405)*3,40		32,895				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			-1,10*2,10		- 2,310				
			5np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,205*2)*3,31		14,597				
			osa 4230-4950		-				
			(2,22+0,42+5,455)*3,31		26,794				
			-2,10*2,10		- 4,410				
5	SP	311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm, vyzdívané do ocelové konstrukce, včetně napojení na sousední konstrukce	m2	166,135	1 959,74	325 581		
			Výkaz výměr: 1np		-				
			osa 4230-4950		-				
			(9,30*2)*2,75		51,150				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			-0,80*2,10		- 1,680				
			-1,10*2,10		- 2,310				
			-1,90*2,10*2		- 7,980				
			2np		-				
			osa 4230-4950		-				
			(9,285)*2,60		24,141				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			-0,80*2,10		- 1,680				
			-1,10*2,10		- 2,310				
			3np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(9,265)*2,15		19,920				
			-2,00*2,10*2		- 8,400				
			osa 4230-4950		-				
			9,225*2,60		23,985				
			-2,00*2,70		- 5,400				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			5np		-				
			osa 4230-4950		-				
			(9,345)*3,20		29,904				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			-1,10*2,10		- 2,310				
			7np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(4,695+2,00)*3,50		23,433				
			osa 4230-4950		-				
			(13,995)*3,50		48,983				
			-0,90*2,10		- 1,890				
			-1,10*2,10*2		- 4,620				
6	SP	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	70,514	7 438,20	524 494		
			Výkaz výměr: 1np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,32+2,195+2,217+2,22)*3,47*0,30		9,319				
			osa 4230-4950		-				
			(2,25+2,235+2,22+2,28)*3,47*0,30		9,353				
			2np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,335+2,175+2,205+2,25)*3,41*0,30		9,171				
			osa 4230-4950		-				
			(2,22+2,20+1,205)*3,60*0,30+3,21*3,60*0,12		7,462				
			3np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,335+2,255)*3,47*0,30		4,778				
			osa 4230-4950		-				
			(2,235+2,26)*3,47*0,30		4,679				
			-0,90*2,10*2		- 3,780				
			4np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,32+2,235)*3,40*0,30		4,646				
			osa 4230-4950		-				
			(2,225+2,22+2,22+2,28)*3,40*0,30		9,124				
			-0,90*2,10*0,30*2		- 1,134				
			5np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,335+2,27)*3,31*0,30		4,573				
			osa 4230-4950		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			(2,235+2,28)*3,31*0,30		4,483				
			-0,90*2,10*2		- 3,780				
			6np		-				
			osa 6390-7110		-				
			(2,43+1,835)*2,50*0,30		3,199				
			osa 4230-4950		-				
			2,425*2,50*0,30		1,819				
			7np		-				
			osa 6390-7110		-				
					3,549				
			(2,40+1,10)*3,38*0,30		-				
			osa 4230-4950		-				
			(2,10+0,91)*3,38*0,30		3,052				
7	SP	310239400_1	Zazdívkový otvorů, dozdívkový ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými	m3	32,373	7 438,20	240 797		
		Výkaz výměr:	1np		-				
			osa 6390-7110		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,27*0,25		3,143				
			osa 4950-4230		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,00*0,25*2		4,950				
			2np		-				
			osa 6390-7110		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,27*0,25		3,143				
			osa 4950-4230		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,00*0,25*2		4,950				
			3np		-				
			osa 6390-7110		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,27*0,25		3,143				
			osa 4950-4230		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,00*0,25*2		4,950				
			4np		-				
			osa 6390-7110		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,27*0,25		3,143				
			osa 4950-4230		-				
			nosník v nadpraží; 9,90*1,00*0,25*2		4,950				
8	SP	317234410_1	Obezdvíčka ocelových konstrukcí z cihel pálených na MC - dle pozn. 1.P5	m3	108,000	7 438,20	803 326		
		Výkaz výměr:	předpoklad		-				
			1.NP: 25,00		25,000				
			2.NP: 25,00		25,000				
			3.NP: 23,00		23,000				
			4.NP: 23,00		23,000				
			5.NP: 11,00		11,000				
			6.NP: 1,00		1,000				
9	SP	3173173001_1	Výpň ocelových konstrukcí minerální vatou - dle pozn. 2.P67	m3	82,000	1 437,80	117 900		
		Výkaz výměr:	předpoklad		-				
			1.NP: 19,00		19,000				
			2.NP: 19,00		19,000				
			2.NP: 18,00		18,000				
			4.NP: 18,00		18,000				
			5.NP: 8,00		8,000				
10	H	317713_01	Minerální vata tl. 80mm, minimální objemová hmotnost 40 kg/m3 - dodávka	m3	86,100	1 464,65	126 106		
11	SP	342291130_2	Ukötvení zdiva a přiček k ocelovým konstrukcím - dle pozn. 2.P55	m	1 105,000	113,75	125 694		
		Výkaz výměr:	předpoklad		-				
			1.NP: 160,00		160,000				
			2.NP: 185,00		185,000				
			3.NP: 185,00		185,000				
			4.NP: 185,00		185,000				
			5.NP: 175,0		175,000				
			6.NP: 35,00		35,000				
			7.NP: 180,00		180,000				
12	SP	342291112_1	Napojení zdiva ke stropní konstrukci - kluzné napojení umožňující pohyb konstrukce min. 20 mm, spára vyplněna protipožární PUR pěnou 30mm - dle pozn. 2.P55	m	543,842	116,29	63 243		
		Výkaz výměr:	tl. 115		-				
			1.-5.NP		-				
			0,37*2+2,235+0,37+(3,315+0,37)*2		10,715				
			tl. 150		-				
			1.NP		-				
			(4,755+7,535+1,81+1,885*2)		17,870				
			(4,755+7,535+1,81+1,885*2)		17,870				
			2.NP		-				
			(4,755+7,535+1,81+1,885*2)		17,870				
			(4,755+7,535+1,81+1,885*2)		17,870				
			3.NP		-				
			(4,755+7,235*2+1,845+1,835*2)		24,740				
			(4,845+3,325+4,065+3,465+5,95+7,215+1,87)		30,735				
			4.NP		-				
			(4,755+7,285*2+1,82+1,835*2)		24,815				
			(4,845+3,295+4,065+3,465+6,74+7,095+1,87+1,805)		33,180				
			(6,90+4,64+2,75)		14,290				
			5.NP		-				
			(4,76+7,535+1,84+1,845*2)+8,595		26,420				
			(4,85+3,295+5,95+4,07+3,47+1,895)+7,27		30,800				
			6.NP		-				
			(2,75+0,30)		3,050				
			7.NP		-				
			(5,41+5,945+1,90*2+6,955+1,60)		23,710				
			(6,65+3,465+7,14+6,66+3,465+1,885*2+1,67)		32,820				
			VPC tl. 300 mm		-				
			2.NP		-				
			(2,235+2,22)		4,455				
			3.NP		-				
			(2,235+2,22)+(0,42+0,64+2,215+2,205)		9,935				
			4.NP		-				
			(2,19+11,835)+(9,27+0,405)		23,700				
			5.NP		-				
			(2,205*2)+(2,22+0,42+5,455)		12,505				
			C tl. 300 mm		-				
			1.NP		-				
			9,30*2		18,600				
			2.NP		-				
			9,30*2		18,600				
			3.NP		-				
			9,30*2		18,600				
			4.NP		-				
			9,35		9,350				
			7.NP		-				
			4,70+2,00+14,00		20,700				
			zdivo CP		-				
			1.NP		-				
			(2,32+2,195+2,217+2,22)+(2,25+2,235+2,22+2,28)		17,937				
			2.NP		-				
			(2,335+2,175+2,205+2,25)+(2,22+2,20+1,205)+3,21		17,800				
			3.NP		-				
			(2,335+2,255)+(2,235+2,26)		9,085				
			4.NP		-				
			(2,32+2,235)+(2,225+2,22+2,22+2,28)		13,500				
			5.NP		-				
			(2,335+2,27)+(2,235+2,28)		9,120				
			6.NP		-				
			(2,43+1,835)+2,425		6,690				
			7.NP		-				
			(2,40+1,10)+(2,10+0,91)		6,510				
13	SP	2.P61	Zřízení nízký pro elektroinstalace ve vnějším plášti - rozměr 250x400x250 mm, podrobně viz pozn. 2.P61 / 1.NP	kus	1,000	2 275,00	2 275		
14	SP	2.P62	Zřízení nízký pro suchovod ve vnějším plášti - rozměr 250x400x250 mm, podrobně viz pozn. 2.P62 / 1.NP	kus	1,000	2 275,00	2 275		
Pododdlí			0037: Překlady a podchyty				158 002		
1	SP	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,141	59 150,00	8 340		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: 2.Pr11 - 2xL100x100x50 1.NP-5.NP; 2'5"0,75"2'9,4/1000		— 0,141				
2	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Výkaz výměr: 2.Pr03 - 2xIPE 180 1.NP-7.NP; 5'1,90"2'18,8/1000	t	0,357 — 0,357	59 150,00	21 128		
3	SP	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů Výkaz výměr: 2.Pr08 - 2xIPE 240 1.NP; 1'2,40"2'30,7/1000	t	0,147 — 0,147	59 150,00	8 716		
4	SP	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC Výkaz výměr: 2.Pr11; 1.NP-5.NP; 2'5"0,75"0,05 2.Pr08; 1.NP; 1'2,40"0,07	m3	0,543 0,375 0,168	8 616,85	4 679		
5	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Výkaz výměr: 2.Pr11; 1.NP-5.NP; 2'5"0,75"0,15"2	m2	2,250 2,250	923,50	2 078		
6	SP	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami Výkaz výměr: 2.Pr08; 1.NP; 1'2,40"0,30"2	m2	1,440 1,440	880,02	1 267		
7	SP	2.P48	Kotvení ocelového překladu k sloupu svařením stojiny překladu k pásnici sloupu na pozinkovaný úhelník s proísem 105x105x90x3mm svařený k sloupu a šroubově napojený k překladu 2x šrouby M10 pev. třídy 4.8 / 1. až 3.NP	kus	3,000	1 410,50	4 232		
8	SP	317151122	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu tl 1000 mm Výkaz výměr: 2.Pr04 - 1.NP-7.NP; 2'7	kus	14,000 14,000	749,85	10 498		
9	SP	317151124	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu tl 1250 mm Výkaz výměr: 2.Pr01 - 1.NP-7.NP; 2x2+6+5+2+2	kus	19,000 19,000	910,04	17 291		
10	SP	317151126	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu tl 1500 mm Výkaz výměr: 2.Pr02 - 1.NP-7.NP; 6+4+3+3+4+4	kus	24,000 24,000	1 079,31	25 903		
11	SP	317151132	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu tl 2250 mm Výkaz výměr: 2.Pr05 - 2.NP-7.NP; 1+1+1	kus	3,000 3,000	1 596,21	4 789		
12	SP	317151133	Překlad plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu tl 2500 mm Výkaz výměr: 2.Pr06 - 4.NP; 1	kus	1,000 1,000	1 870,12	1 870		
13	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Výkaz výměr: 2.Pr06.1 - 7.NP; 8	kus	8,000 8,000	492,87	3 943		
14	SP	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm Výkaz výměr: 2.Pr07 - 7.NP; 4	kus	4,000 4,000	570,54	2 282		
15	SP	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm Výkaz výměr: 2.Pr10 - 1.NP-4.NP; 4*4	kus	16,000 16,000	1 232,01	19 712		
16	SP	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm Výkaz výměr: 2.Pr9 - 1.NP-4.NP; 4*4	kus	16,000 16,000	1 329,56	21 273		
TK 1. úroveň			2 A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA				8 546 405		
Pododdíl			763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny				3 571 268		
1	SP	763211121_11	SDV příčka tl. 75 mm profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm / kompletní provedení, dle specifikace SDK: SD1.1	m2	100,266	1 374,10	137 776		
			Výkaz výměr: 1np (1,745*2)*3,47 2np (1,745*2)*3,47 3np (1,745*2+4,065)*3,47 -0,70*2,10*4 4np (1,745*2+4,065)*3,47 -0,70*2,10*4 5np (1,745*2+4,065)*3,12 -0,70*2,10*4 7np (1,69*2+1,81+3,89)*2,78 -0,80*2,10 -0,70*2,10*4		— 12,110 — 12,110 — 26,216 - 5,880 — 26,216 - 5,880 — 23,572 - 5,880 — 25,242 - 1,680 - 5,880				
2	SP	763111300_14	SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vlhku odolná PO deska, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.4	m2	268,184	1 709,89	458 565		
			Výkaz výměr: 1np 3,36*2*3,47 v nadpraží prosklené stěny osa 7110; 9,035*1,45 2np (9,245+3,36*2)*3,47 -1,80*2,10 3np (3,36*2)*3,47 v nadpraží prosklené stěny osa 7110; (9,035-2,235)*0,90 4np (2,235)*2*3,54 (3,36*2)*3,47 (2,295+10,50)*2*2,84 v nadpraží prosklené stěny osa 7110; 9,035*0,90 -6,00*1,00 5-6np 3,36*2*5,47		— 23,318 13,101 — 55,399 - 3,780 — 23,318 6,120 — 15,824 23,318 72,676 8,132 - 6,000 — 36,758				
3	SP	763111300_15	SDK příčka tl. 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vlhku odolná PO deska, s izolací tl. 2x50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.5	m2	96,172	1 840,93	177 046		
			Výkaz výměr: 4np (9,80)*3,54 -1,20*2,10 — ostatní stěny / nepostihnuté ve výkresové dokumentaci 1.NP; 10,00 2.NP; 12,00 3.NP; 12,00 4.NP; 12,00 5.NP; 6,00 6.NP; 6,00 7.NP; 6,00		— 34,692 - 2,520 — — 10,000 12,000 12,000 12,000 6,000 6,000 6,000				
4	SP	763111300_16	SDV/SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 oboustranně opláštěná desky 12,5 mm akust. tuhá + 1x12,5 mm vlhku odolná protipožární RF (DF), s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.6	m2	226,238	1 563,38	353 696		
			Výkaz výměr: 1np (6,92+1,745)*3,47 2np (6,92+1,745)*3,47 3np (6,92+1,745+1,80*2)*3,47 4np (6,92+1,745+1,80*2)*3,47 5np (6,92+1,745+1,80*2)*3,10 7np (7,035+1,64+1,80*2)*3,50		— 30,068 — 30,068 — 42,560 — 42,560 — 38,022 42,963 —				
5	SP	763111300_17	SDK příčka tl 290 mm 2x profil CW+UW 75 oboustranně opláštěná (ochrana příhradové konstrukce), desky 2x12,5 mm protipožární RF (DF), s izolací tl. 50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.7	m2	158,308	1 364,09	215 946		
			Výkaz výměr: 6np (19,965-2,43+4,57+20,11-2,425+4,505)*2,40 — ostatní stěny / nepostihnuté ve výkresové dokumentaci 5.NP; 22,00 6.NP; 22,00 7.NP; 8,00		— 106,308 — — 22,000 22,000 8,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	SP	763164600_1	SDK obložení ocelových nosníků	m	9,500	1 365,00	12 968		
		Výkaz výměr:	2.Pr03 1.NP-7.NP; 5*1,90		9,500				
7	SP	763111300_18	Opláštění požárního předělu nad skleněnou příčkou - opláštěno 2x15mm deskami typu RF(DF), ocelová kce viz zámečnický výrobek / dle specifikace SDK: SD1.8	m2	58,645	1 213,03	71 138		
		Výkaz výměr:	SD1.8 - pozn. 1. - oboustranně *2 nad prosklenými stěnami		—				
			1.NP		—				
			1,30*(3,50-2,40)*2		20,460				
			2.NP		—				
			1,90*(3,50-2,60)*2		3,420				
			3.NP		—				
			2,20*(3,50-2,10)*4		12,320				
			2,20*(3,50-2,60)*2		3,960				
			4.NP		—				
			2,20*(3,50-2,10)*4		12,320				
			2,20*(3,50-2,60)*2		3,960				
			5.NP		—				
			2,10*(3,15-2,10)		2,205				
8	SP	763111300_19	SDV příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 oboustranně opláštěná, desky 2x12,5 vřhku odolná deska, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.9	m2	42,956	2 104,83	90 415		
		Výkaz výměr:	1np		—				
			(0,92*2)*3,47		6,385				
			2np		—				
			(0,92*2)*3,47		6,385				
			3np		—				
			(0,92*2)*3,47		6,385				
			4np		—				
			(0,92*2)*3,47		6,385				
			5np		—				
			(0,92*2)*3,12		5,741				
			7np		—				
			(1,81+0,775+1,615)*2,78		11,676				
					—				
9	SP	763111300_112	CV příčka tl 125 mm samonosná, kovová konstrukce z jáklů viz část D1.2 SK oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm desky cementovápenné protipožární impregnované, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD1.12	m2	13,293	2 748,20	36 532		
		Výkaz výměr:	1np		—				
			1,90*3,47		6,593				
			-0,70*2,10*2		- 2,940				
			2np		—				
			1,835*3,47		6,367				
			-0,70*2,10*2		- 2,940				
			3np		—				
			1,835*3,47		6,367				
			-0,70*2,10*2		- 2,940				
			5np		—				
			1,835*3,12		5,725				
			-0,70*2,10*2		- 2,940				
10	SP	763113300_113	SDV příčka tl. 200 mm zdvojený profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, 1x12,5 mm akustická tuhá + 1x12,5 mm vřhku odolná PO deska, s izolací tl. 40+50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD 1.13	m2	56,753	1 729,00	98 125		
		Výkaz výměr:	1no		—				
			3,15*3,47		10,931				
			-2,00*2,10		- 4,200				
			2np		—				
			3,15*3,47		10,931				
			3np		—				
			3,15*3,47		10,931				
			4np		—				
			3,15*3,47		10,931				
			5-6np		—				
			3,15*5,47		17,231				
11	SP	763121400_21	SDV/SDK předstěna WC tl. 125 mm profil CW+UW 100, opláštění 1x12,5 mm vřhku odolná + 1x12,5 mm tuhá deska, s izolací tl. 40 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.1	m2	77,990	1 269,45	99 004		
		Výkaz výměr:	1np		—				
			(1,62*2)*2,40+1,88*1,40		10,408				
			2np		—				
			(1,62*2)*2,40+1,835*1,40		10,345				
			3np		—				
			(1,62*2)*2,40+(4,065+1,835)*1,40		16,036				
			4np		—				
			(1,62*2)*2,40+(4,065)*1,40		13,467				
			5np		—				
			(1,62*2)*2,40+(4,065+1,835)*1,40		16,036				
			7np		—				
			(0,90+1,60)*2,40		6,000				
			4,07*1,40		5,698				
12	SP	763121400_23	SDK stěna předsažená akustická a požární tl.125 mm profily CD a kotvící třmeny s parotěsnou fólií opláštění 2x12,5 mm deska protipožární RF (DF), s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.3	m2	524,073	924,56	484 537		
		Výkaz výměr:	5np		—				
			prstenec kolem fasády pod/nad okny; 100,60*(1,00+0,20+0,70+0,30)		221,320				
			6np		—				
			(4,65+3,28+2,31+4,53+4,735+3,18+2,765)*2,52		64,134				
			14,05*2*2,59		72,779				
			7np		—				
			(9,405+14,195*2+15,35)*3,51		186,539				
			815+2*7,08; (4,41+2,26)*3,51		23,412				
			odpočet okna; -(9,405+14,195*2+15,35)*1,51		- 80,249				
			parapet + nadpraží; (9,405+14,195*2+15,35)*0,34*2		36,139				
13	SP	763121400_24	SDV akustická předstěna tl. 142,5 mm profil CW+UW 100, samostojná, příp. kotvená přes pružné členy, opláštění 2x12,5 mm konstrukční deska, s izolací tl. 50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.4	m2	249,042	1 176,63	293 030		
		Výkaz výměr:	3np		—				
			(0,225+3,435+14,755+3,43+0,22)*3,21		70,829				
			(0,215+3,42+14,76+3,38+0,315)*3,21		70,909				
			-2,00*2,70		- 5,400				
			-2,00*2,10*3		- 12,600				
			-0,90*2,10		- 1,890				
			4np		—				
			(0,22+3,44+14,755+3,47+0,185)*3,26		71,948				
			(0,195+3,45+14,76+3,38+0,315)*3,26		72,046				
			-2,00*2,10*3		- 12,600				
			-0,90*2,10		- 1,890				
			-1,10*2,10		- 2,310				
14	SP	763121400_26	SDV předstěna WC tl 87,5 mm profil CW+UW 50 opláštění 1x12,5 mm vřhku odolná deska, s izolací tl. 40 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.6	m2	18,648	868,14	16 189		
		Výkaz výměr:	3np		—				
			(1,665*2)*1,40		4,662				
			4np		—				
			(1,665*2)*1,40		4,662				
			5np		—				
			(1,665*2)*1,40		4,662				
			7np		—				
			(1,665*2)*1,40		4,662				
15	SP	763121400_25	SDV předstěna akustická tl. 145 mm profil CW+UW 50, samostojná opláštění 2x12,5 mm, s izolací tl. 80 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.5	m2	8,526	1 268,54	10 816		
		Výkaz výměr:	1np		—				
			3,045*1,40		4,263				
			2np		—				
			3,045*1,40		4,263				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	SP	763121400_28	SDV akustická předstěna tl. 75 mm profil CW+UW 50, samostatná, příp. kotvená přes pružné členy, opláštění 2x12,5 mm SDV desky, s izolací tl. 50 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD2.8	m2	190,910	1 227,59	234 360		
		Výkaz výměr:	5-šnp (0,11+3,42+14,635+3,41+0,365+3,60+14,62+3,50)*5,04 -4,275*2,60 -2,085*2,60 -2,00*2,10*2 -0,90*2,10 -1,10*2,10		- 220,046 - 11,115 - 5,421 - 8,400 - 1,890 - 2,310				
17	SP	763121400_35	SDV/SDK stěna před OK nosnou konstrukcí tl.140 mm profil CW+UW 100 opláštění 2x12,5 mm SDK RFI (DFH2) + 1x12,5 SDV protipožární vlnku odolná deska, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD3.5	m2	56,091	1 516,06	85 037		
		Výkaz výměr:	šnp 5,765*1,73+(5,94+1,84*2)*2,23 7np (1,325+3,475+2,37)*3,44		- 31,426 - 24,665				
18	SP	763121400_41	Sádrokartonové nadpraží / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD4.1	m2	16,905	1 310,40	22 152		
		Výkaz výměr:	1.NP: 2,3*(3,50-2,20) 2.NP: 2,3*(3,45-2,20) 3.NP: 2,3*(3,50-2,70) 4.NP: 2,3*(3,50-2,10) 5.NP: 2,3*(5,40-2,80)		- 2,990 - 2,875 - 1,840 - 3,220 - 5,980				
19	SP	763121500_51	SDV/SDK protipožární obklad tl. 57,5 mm profil CD+UD, opláštění 1x15 mm PO vlnku odolná deska, vř. výtuzných rohových ocel. úhelníků, s izolací tl. 100 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace, dle specifikace SDK: SD5.1	m2	64,969	958,23	62 255		
		Výkaz výměr:	1np (0,39*2+0,50*2+0,21*2+0,50*2)*3,47 2np (0,39*2+0,50*2+0,21*2+0,50*2+0,22+0,315)*3,47 3np (0,205+0,375+0,21+0,305+0,205*2+0,30*2)*3,47 4np (0,20*3+0,30*3)*3,47 5np (0,39*4+0,31+0,27+0,15+0,30+0,21+0,30)*3,13 7np (0,26*2+0,355*2+0,30*2*3+0,414*2*3)*3,39		- 11,104 - 12,960 - 7,304 - 5,205 - 9,703 - 18,692				
20	SP	2.P7	Dělicí desková přepážka 2x12,5mm, konstrukce z sádrovláknitých desek kotvena do systémových hliníkových lišt kotvených k podlaže a do boků, na celou výšku místnosti, rozměr 1500x2400 mm - podrobně viz pozn. 2.P7 (obklady viz samostatná kap.)	kus	5,000	6 552,00	32 760		
		Výkaz výměr:	m. 2.1.01, 2.2.02, 2.3.03, 2.4.02, 2.5.02; 5		5,000				
21	SP	2.P17	Doplňení svislé/ vodorovné tepelné izolace v místech předsažené části 3.NP - kamenná minerální vata vkládaná do systémového hliníkového roštu (z UW CW 150) a kotvení do ocelové konstrukce	m2	153,400	762,58	116 980		
		Výkaz výměr:	pozn. 2.P.17 izolace ochozu svislá 91,00*1,45 vodorovná 16,50*0,65*2		- - - 131,950 - 21,450				
22	H	2.P17.1	Kamenná minerální vata tl. 140 mm - dodávka	m2	161,070	263,72	42 477		
23	SP	2.P70.1	Dvojnásobné opláštění nosníku ze sádrokartonových desek (Rigips RF (DF)) včetně hliníkové systémové podkonstrukce (CD 60x27x0,6), izolace, vnitřní protipožární obklad z kamenné vlny tl. min. 80mm - rozměr oca (š x v) 200x300 mm	m	87,000	1 082,90	94 212		
		Výkaz výměr:	2-4.NP - oca 7040 29,00*3		- 87,000				
24	SP	2.P70.2	Dvojnásobné opláštění nosníku ze sádrokartonových desek (Rigips RF (DF)) včetně hliníkové systémové podkonstrukce (CD 60x27x0,6), izolace, vnitřní protipožární obklad z kamenné vlny tl. min. 80mm - rozměr oca (š x v) 300x500 mm	m	72,000	1 483,30	106 798		
		Výkaz výměr:	6.NP - oca 6320; 29 00 7.NP - oca 4950, 6390; 21 50*2		29,000 43,000				
25	SP	2.P51	Instalační kanály 1.NP - rošt s CW/UW profilů, mezi profily požární minerální vata + opláštění z SDK požárních desek 2x12,5mm RF (DFH2)	m	18,200	1 082,90	19 709		
		Výkaz výměr:	1.NP 2,10*2+14,00		- 18,200				
26	SP	2.P86	Požární ochrana instalačního žlabu - rošt z typizovaných tenkostěnných ocelových profilů (CW + UW 50), jednostranné opláštění 2x SDV deska tl. 12,5mm, vnitřní minerální izolace 50mm	m	112,000	1 774,50	198 744		
		Výkaz výměr:	4. a 5.NP (10,50*2+35,00)*2		- 112,000				
11	SP	2.PH01	763.2 Postihedy sádrokartonové, sádrovlákněné SDV podhled - požadavek na vzduchovou neprůzvučnost - opláštění SDV deskami tl. 1x12,5 mm + 1x15 mm, dvouúrovňová konstrukce z CD profilů, akustická izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, kvalita povrchu Q3 / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	1 782,717	2 175,81	3 878 853	změna popisu - vysvětlení č. 19/22	
		Výkaz výměr:	1.NP pod galerií; 12,88*14,00 2.NP nad galerií; 27,45*14,00+1,60*4 3.NP 2.3.05 - Univerzální zkušebna pod galerií 370,85-13,31*10,80 čela; (13,31+10,80)*2*0,50 4.NP nad zkušebnou a galerií - 2.3.05, 2.4.04 (33,76+3,62+1,33+12,00*0,2)*14,00 2.4.05 - Technická místnost AVT; 2,75*2,13 2.4.06 - Režie; 2,75*8,25 5.NP 2.5.05 - Zkušebna balet; 24,80*14+1,60*4		180,320 390,700 227,102 24,110 578,340 5,858 22,688 353,600				
12	SP	2.PH02	Zavěšený SDK podhled, desky tl. 1x12,5 mm impregnované desky proti vlhkosti (RBI-H2), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, kvalita povrchu Q3, nad příchými akustické uzavření svislou deskou s minerální rohoží / kompletní konstrukce včetně otvorů, odsoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	189,425	741,65	140 487		
		Výkaz výměr:	1.NP 2.1.01 - WC ženy; 11,40 2.1.02 - WC muži; 11,30 2.1.06 - Úklid; 1,80 2.1.07 - WC; 1,90 2.NP 2.2.02 - WC ženy; 11,30 2.2.03 - WC muži; 11,30 2.2.06 - Úklid; 1,80 2.2.09 - WC; 1,80 3.NP 2.3.03 - WC ženy; 11,40 2.3.04 - WC muži; 11,30 2.3.08 - WC muži; 1,80 2.3.09 - WC ženy; 1,80 2.3.16 - Hygienické zázemí B; 6,20 2.3.17 - Hygienické zázemí A; 6,20 4.NP 2.4.02 - WC ženy; 11,20 2.4.03 - WC muži; 11,30 2.4.09 - Hygienické zázemí A; 6,20 2.4.10 - Hygienické zázemí B; 6,20 5.NP 2.5.02 - Hygienické zázemí ženy; 11,40		11,400 11,300 1,800 1,900 11,300 11,300 1,800 1,800 6,200 6,200 11,200 11,300 6,200 6,200 11,400				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			2.5.04 - Hygienické zázemí muži; 11,30 2.5.08 - Hygienické zázemí A; 6,20 2.5.09 - Hygienické zázemí B; 6,20 2.5.11 - Úklid; 1,80 2.5.12 - WC; 1,80 7.NP 2.7.02 - WC ženy; 10,70 2.7.03 - WC muži; 10,10 2.7.08 - Úklid; 3,10 Š 15 v 2.NP; 4,85*0,50		11,300 6,200 6,200 1,800 1,800 10,700 10,100 3,100 2,425				
13	SP	2.PH03	Zavěšený SDK podhled - požadavek na vzduchovou neprůzvučnost - desky tl. 1x15 mm desky protipožární (RF-DF), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, akustická izolace z minerálních vláken tl. 60 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	87,700	908,18	79 647		
			Výkaz výměr: 1.NP 2.1.04 - Rozvodna EL silnoproud; 7,50 2.1.12 - Sklad gastro; 9,40 4.NP 2.4.07 - Rozvodna EL silnoproud; 10,60 2.4.08 - Maskérna; 10,80 2.4.11 - Šatna; 24,40 2.4.14 - Rozvodna EL slaboproud; 3,60 5.NP 2.5.06 - Místnost lektori; 10,60 2.5.07 - Místnost maséra; 10,80 7.NP 2.7.13 - Rozvodna EL silnoproud; 10,30		7,500 9,400 10,600 10,800 24,400 3,600 10,600 10,800 10,300				
14	SP	2.PH04	Zavěšený SDK podhled, desky tl. 1x12,5 mm MA (DF) + 1x15 mm RF (DF), kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, akustická izolace z minerálních vláken tl. 60 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	172,600	1 313,13	226 646		
			Výkaz výměr: 1.NP 2.1.05 - Zázemí gastro; 27,70 2.NP 2.2.06 - Zázemí gastro; 56,30 3.NP 2.3.06 - Sklad techniky; 22,30 2.3.07 - Čekárna a šatna herci; 24,30 6.NP 2.6.03 - Šachta; 5,10 7.NP 2.7.05 - Místnost lektori; 21,50 2.7.06 - Hygienické zázemí B; 5,90 2.7.07 - Hygienické zázemí A; 6,40 2.7.12 - Rozvodna EL slaboproud; 3,10		27,700 56,300 22,300 24,300 5,100 21,500 5,900 6,400 3,100				
15	SP	2.PH10	Zavěšený podhled, 2x12,5 desky sádrovláknité do exteriéru, kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	257,650	1 942,85	500 575		
			Výkaz výměr: ochoz; 232,00+(33,00+12,00*2)*0,45		257,650				
16	SP	2.PH11	Nehořlavá minerální vlna mezi prvky podkonstrukce podhledu v tl. 50 mm / ostatní viz zámečnické konstrukce	m2	270,000	116,48	31 450		
			Výkaz výměr: ochoz; 3,00*90,00		270,000				
17	SP	2.PH12	Zavěšený podhled, 2x12,5 desky sádrovláknité do exteriéru, kovová dvouúrovňová konstrukce z CD profilů na závěsech, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140 mm / kompletní konstrukce včetně otvorů, odskoků a čel, včetně všech doplňků dle doporučení výrobce, včetně penetrace - podrobně viz specifikace skladeb	m2	32,900	1 942,85	63 920		
			Výkaz výměr: 6.NP 2.6.08 - Technický prostor - VZT; 12,90 2.6.10 - Technický prostor; 20,00		12,900 20,000				
18	SP	2.PH13	Minerální vlna vkládaná mezi nosníky kotvená PU pěnou ke stropní desce tl. 140 mm	m2	24,300	355,81	8 646		
			Výkaz výměr: 5.NP 2.5.10 - Šatna; 24,30		24,300				
19	SP	2.P85	Akustický předěl (šachty) v úrovni 1.NP - po osazení potrubí zhotoven rošt z typizovaných tenkostěnných ocelových profilů (CD + UD 100), oboustranně opláštění 2x SDV deska tl. 12,5mm, vnitřní minerální izolace min. 100mm	m2	10,000	2 275,00	22 750		
			Výkaz výměr: 1.NP Š 11; 3,70 Š 15; 6,30		3,700 6,300				
20	SP	2.P_šachty	Podhled nad výtahovými a instalačními šachtami včetně penetrace	m2	29,700	746,20	22 162		
			Výkaz výměr: EV9 - Evakuační výtah; 4,00 V10 - Výtahová šachta; 3,30 Š08 - Šachta; 2,20 Š09 - Šachta; 1,00 Š10 - Šachta; 4,30 Š11 - Šachta; 4,10 Š12 - Šachta; 4,70 Š13 - Šachta; 1,60 Š14 - Šachta; 1,20 Š15 - Šachta; 3,30		4,000 3,300 2,200 1,000 4,300 4,100 4,700 1,600 1,200 3,300				
TK 1. úroveň			2 A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY				7 711 380		
Podstla			0083: Podlahové konstrukce				2 413 487		
1	SP	632451428	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 35 běžný	m2	3,700	1 365,00	5 051		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah 2.PD22; 3,70		3,700				
2	SP	632451252	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	483,200	341,25	164 892		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah 2.PD15; 96,90 2.PD10; 345,40 2.PD12; 7,30 2.PD17; 27,70 2.PD22; 3,70 2.PD15 - šachty; 2,20		96,900 345,400 7,300 27,700 3,700 2,200				
3	SP	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 567,050	389,48	610 335		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah 2.PD04; 257,40 2.PD05; 189,10 2.PD07; 130,90 2.PD08; 90,60 2.PD09; 825,40 2.PD13; 13,70 2.PD17; 27,70 2.PD22; 3,70 2.PD26; 9,00 2.PD19; 18,80 2.PD08 - šachty; 0,75		257,400 189,100 130,900 90,600 825,400 13,700 27,700 3,700 9,000 18,800 0,750				
4	SP	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	207,500	27,30	5 665		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD17; 27,70*6 2.PD22; 3,70*1 2.PD19; 18,80*2		166,200 3,700 37,600				
5	SP	631319211_1	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 1,0 kg/m3 / samonivelační potěr	m3	79,229	154,70	12 257		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD04; 257,40*0,05 2.PD05; 189,10*0,046 2.PD07; 130,90*0,047 2.PD08; 90,60*0,048 2.PD09; 837,81*0,046 2.PD13; 13,70*0,050		12,870 8,699 6,152 4,349 38,539 0,685				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			2.PD15; 96,90*0,04		3,876				
			2.PD17; 27,70*0,078		2,161				
			2.PD22; 3,70*0,053		0,196				
			2.PD26; 9,00*0,05		0,450				
			2.PD19; 18,80*0,06		1,128				
					-				
			2.PD08 - šachty; 0,75*0,048		0,036				
			2.PD15 - šachty; 2,2*0,04		0,088				
6	SP	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	77,949	4 868,50	379 494		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah						
			2.PD01; 369,90*0,12		44,388				
			2.PD03; 322,70*0,104		33,561				
7	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	77,949	292,75	22 820		
8	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	77,949	88,91	6 930		
9	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari / drátobeton	t	12,585	31 850,00	400 818		
			Výkaz výměr: síť 8-100/100		-				
			2.PD01; 369,90*7,90/1000*1,15*2		6,721				
			2.PD03; 322,70*7,90/1000*1,15*2		5,863				
10	SP	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	2 742,850	13,65	37 440		
			Výkaz výměr: potěry; 483,20+1567,05		2 050,250				
			betonové mazaniny		-				
			2.PD01; 369,90		369,900				
			2.PD03; 322,70		322,700				
11	SP	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 772,760	9,10	16 132		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		-				
			2.PD04; 120,17		120,170				
			2.PD05; 121,00		121,000				
			2.PD07; 299,28		299,280				
			2.PD08; 99,51		99,510				
			2.PD09; 931,82		931,820				
			2.PD13 - v 2.PD26		-				
			2.PD15; 89,65		89,650				
			2.PD17; 21,52		21,520				
			2.PD19; 24,31		24,310				
			2.PD22; 7,74		7,740				
			2.PD26; 50,09		50,090				
			2.PD28; 7,67		7,670				
12	SP	634112114_1	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE - tech. parametry dle statického výpočtu	m	294,920	9,10	2 684		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		-				
			2.PD03; 155,14		155,140				
			2.PD01; 139,78		139,780				
13	SP	2.PD01_2.P24	Plech P6/P8 sprážený s COFRAPLUS nad podélnými ocelovými nosníky pod železobetonový rošt š. 390 v m.č. 2.3.05 - viz pozn. 2.P24 a skladba podlahy 2.PD01	m	158,700	2 282,59	362 247		
			Výkaz výměr: m.č. 2.3.05 - pozn. 2.P24; 14,10*7+10,00*6		158,700				
14	SP	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 - 2.PD01	m3	4,333	5 778,50	25 035		
			Výkaz výměr: m.č. 2.3.05 - pozn. 2.P24 a skladba podlahy 2.PD01; (14,10*7+10,00*6)*0,39*0,07		4,333				
15	SP	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm - 2.PD01	m2	22,218	2 730,00	60 655		
			Výkaz výměr: m.č. 2.3.05 - pozn. 2.P24 a skladba podlahy 2.PD01; (14,10*7+10,00*6)*2*0,07		22,218				
16	SP	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm - 2.PD01	m2	22,218	910,00	20 218		
17	SP	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 - 2.PD01	t	0,433	38 766,00	16 797		
			Výkaz výměr: m.č. 2.3.05 - pozn. 2.P24 a skladba podlahy 2.PD01; 4,333*100,00/1000		0,433				
18	SP	631342132_1	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 400 kg/m3	m3	74,827	2 720,90	203 595		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		-				
			2.PD10; 345,40*0,19		65,626				
			2.PD12; 7,30*0,17		1,241				
			2.PD13; 13,70*0,19		2,603				
			2.PD17; 27,70*0,17		4,709				
			2.PD22; 3,70*0,175		0,648				
19	SP	632451446	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	23,000	819,00	18 837		
			Výkaz výměr: 2.PD24; 23,00		23,000				
20	SP	632451456_1	Potěr pískocementový tl přes 0 až 55 mm tř. C 25 běžný	m2	27,000	819,00	22 113		
			Výkaz výměr: 2.PD20; 27,00		27,000				
21	SP	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,300	1 092,00	7 972		
			Výkaz výměr: 2.PD12; 7,30		7,300				
22	SP	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 095,400	9,10	9 968		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		-				
			2.PD07; 130,9		130,900				
			2.PD08; 90,60		90,600				
			2.PD09; 825,4		825,400				
			2.PD13; 13,70		13,700				
			2.PD19; 18,80		18,800				
			2.PD26; 9,00		9,000				
			2.PD28; 7,00		7,000				
23	SP	632481212	Separální vrstva z asfaltovaného pásu	m2	37,600	40,77	1 533		
			Výkaz výměr: 2.PD19; 18,80*2		37,600				
	Pododdíl	712::	Povlakové krytiny				633 669		
1	SP	2.SR01	Střecha hlavní plochy POPISNÁ POLOŽKA		-				
2	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	407,152	364,91	148 574		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01		-				
			odměřeno z dwg: 412,30		412,300				
			odpočet světlíků; -1,56*1,65*2		- 5,148				
3	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	6,632	219,31	1 454		
			Výkaz výměr: 2.SR01 kolem šachet výtahu a světlíků na výšku 200 mm		-				
			(1,70+1,80)*2*2 *0,20		2,800				
			(2,50+2,29)*2*2 *0,20		3,832				
4	H	28322001_1	Fólie hydroizolační střešní PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená ve spojích, tl 2,0mm, odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům , ohebnost za nízkých teplot: < -25°C, požární odolnost T1 pro skladby s požární odolností B ROOF (t1) - dodávka	m2	476,183	220,22	104 865		
			Výkaz výměr: ztrátové 15%, vytažení 20%		-				
			407,152*1,15		468,225				
			6,632*1,20		7,958				
5	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	827,568	50,96	42 173		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01 - 2x (detail 36)		-				
			odměřeno z dwg: 412,30		412,300				
			odpočet světlíků; -1,56*1,65*2		- 5,148				
			2.SR01 kolem šachet výtahu a světlíků na výšku 200 mm		-				
			(1,70+1,80)*2*2 *0,20		2,800				
			(2,50+2,29)*2*2 *0,20		3,832				
			=		413,784				
			413,784		413,784				
6	H	69311068	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka	m2	951,703	25,48	24 249		
7	SP	2.SR02	Střecha hlavní plochy, spádovaný žlab POPISNÁ POLOŽKA		-				
8	SP	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	55,878	364,91	20 390		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02		-				
			odměřeno z dwg		-				
			(22,40+3,20*2+12,90)*2*0,67		55,878				
9	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	31,692	219,31	6 950		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02 - vytažení na svislo a přes atiku		-				
			odměřeno z dwg		-				
			(22,40+3,20*2+12,90)*2*(0,070+0,160+0,150)		31,692				
10	H	28322001_1	Fólie hydroizolační střešní PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená ve spojích, tl 2,0mm, odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům , ohebnost za nízkých teplot: < -25°C, požární odolnost T1 pro skladby s požární odolností B ROOF (t1) - dodávka	m2	102,290	220,22	22 526		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: ztrátné 15%, vytlačení 20% 55,878*1,15+31,692*1,20		102,290				
11	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	87,570	50,96	4 463		
			Výkaz výměr: 55,878+31,692		87,570				
12	H	69311068	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka	m2	100,706	25,48	2 566		
13	SP	2 SR03	Obvodový žlab v 5.NP POPISNÁ POLOŽKA		—				
14	SP	712363620_1	Provedení povlakové krytiny žlabu	m2	86,240	600,60	51 796		
			Výkaz výměr: délka žlabu 107,80 bm, vodorovná plocha žlabu 0,24, vytlačení 0,23+0,12+0,20 (detail 47) 107,80*0,80		86,240				
15	H	28322001_2	Fólie hydroizolační střešní PVC-P pojistná - dodávka	m2	103,488	220,22	22 790		
			Výkaz výměr: ztrátné 20% 86,24*1,20		103,488				
16	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	86,240	50,96	4 395		
17	H	69311068	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka	m2	99,176	25,48	2 527		
18	SP	2 SR01-03	Doplňky povlakových krytin POPISNÁ POLOŽKA		—				
19	SP	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	411,800	185,64	76 447		
			Výkaz výměr: 2.SR01 kolem šachet výtahu a světlíků (1,70+1,80)*2*2 (2,50+2,29)*2*2 2.SR02 vnitřní kouty žlabu střechy odměřeno z dwg (21,92+2,75*2+12,40)*2 (22,40+3,20*2+12,90)*2 2.SR03 délka žlabu 107,80 bm 107,80*2		14,000 19,160 — — 79,640 83,400 — — 215,600				
20	SP	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	187,440	181,09	33 944		
			Výkaz výměr: 2.SR02 vnější kout žlabu odměřeno z dwg výměra viz Z profil (21,92+2,75*2+12,40)*2 2.SR03 délka žlabu 107,80 bm 107,80		— — 79,640 — — 107,800				
21	SP	712363373_1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m ukončovací lišta řs 70 mm	m	332,160	126,49	42 015		
			Výkaz výměr: 2.SR01 kolem dojezdu výtahu a světlíků (1,70+1,80)*2*2 (2,50+2,29)*2*2 2.SR02 atika odměřeno z dwg, výměra viz L profil (22,40+3,20*2+12,90)*2 2.SR03 délka žlabu 107,80 bm 107,80*2		— 14,000 19,160 — — 83,400 — 215,600				
22	SP	767995001_1	2.SR02 - Výtěžný koutový profil L 60x60 mm P4, kotveno přes T1 do žb konstrukce atiky	m	83,400	101,92	8 500		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg (22,40+3,20*2+12,90)*2		83,400				
23	SP	767995001_2	2.SR02 - Výtěžný koutový profil Z 50x100x50 mm P4, kotveno přes T1 do stropní konstrukce (žb deska v trapezovém plechu)	m	79,640	163,80	13 045		
			Výkaz výměr: odměřeno z dwg (21,92+2,75*2+12,40)*2		79,640				
	Pododíl	712.1: Povlakové krytiny - piazzeta					87 160		
1	SP	985131000_1	Očištění podkladu před zřízením izolace	m2	92,500	40,95	3 788		
			Výkaz výměr: 2.PD20; 27,00 2.PD24; 23,00 2.PD25; 42,50		27,000 23,000 42,500				
2	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	92,500	14,92	1 380		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD25; 42,50 2.PD20; 27,00 2.PD24; 23,00		42,500 27,000 23,000				
3	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,028	70 980,00	1 970		
			Výkaz výměr: 92,50*0,30/1000		0,028				
4	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	185,000	130,13	24 074		
			Výkaz výměr: 2.PD20; 27,00*2 2.PD24; 23,00*2 2.PD25; 42,50*2		54,000 46,000 85,000				
5	SP	712742559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP § 500 mm	m	175,000	78,99	13 823		
			Výkaz výměr: napojení u objektu a na piazzetě odměřeno: 82,00+93,00		175,000				
6	H	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu - dodávka	m2	207,000	161,98	33 530		
			Výkaz výměr: 92,50+175,00*0,50		180,000				
7	SP	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	92,500	62,34	5 766		
8	H	69311068	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka	m2	111,000	25,48	2 828		
	Pododíl	713.2: Izolace tepelné a akustické v podlahách					637 955		
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - tepelná izolace	m2	13,700	36,40	499		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah EPS 100, tl 50 mm 2.PD13; 13,70		— — 13,700				
2	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy - tepelná izolace	m2	27,800	72,80	2 024		
			Výkaz výměr: EPS 100, celk. tl. 200 mm - ve výkazu výměr 100+100 mm 2.PD19; 18,80 EPS 100, celk. tl. 240 mm - ve výkazu výměr 120+120 mm 2.PD26; 9,00		— 18,800 — 9,000				
3	H	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm - dodávka	m2	14,385	71,89	1 034		
			Výkaz výměr: 2.PD13; 13,70		13,700				
4	H	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm - dodávka	m2	39,480	143,78	5 676		
			Výkaz výměr: v montáži dvouvrstvá izolace 2.PD19; 18,80*2		— 37,600				
5	H	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm - dodávka	m2	18,900	171,99	3 251		
			Výkaz výměr: v montáži dvouvrstvá izolace 2.PD26; 9,00*2		18,000				
6	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - akustická izolace	m2	548,250	36,40	19 956		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah tl. 20 mm 2.PD02; 186,90 2.PD07; 130,90 2.PD08; 90,60 2.PD28; 7,00 2.PD08 - šachty; 0,75 = mezisoučet tl. 25 mm 2.PD14; 132,10		— — 186,900 130,900 90,600 7,000 0,750 416,150 — 132,100				
7	H	713.2.122	Akustická/kročejová izolace z minerální vaty určená do těžkých plovoucích podlah s vyšším zatížením tl 20mm - dodávka	m2	436,958	65,52	28 629		
8	H	713.2.124	Akustická/kročejová izolace z minerální vaty určená do těžkých plovoucích podlah s vyšším zatížením tl 30mm - dodávka	m2	138,705	97,37	13 506		
9	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - akustická izolace	m2	1 014,500	36,40	36 928		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			tl. 9 mm 2.PD05; 189,10 2.PD09; 825,40		– 189,100 825,400				
10	H	713.2.141	Akustická kročejová deska z dvojité pružinové struktury z pěny a plasti s dynamickou tuhostí 3,17 MN/m3 tl. 9 mm - dodávka	m2	1 065,225	225,30	239 995		
11	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - akustická izolace mezi akustické podložky	m2	692,600	36,40	25 211		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD01; 369,90 2.PD03; 322,70		– 369,900 322,700				
12	H	713.2.151	Akustická izolace z minerální vaty obj. hmotnost 40-60 kg/m3 mezi akustické podložky tl 40mm - dodávka	m2	727,230	273,91	199 196		
13	SP	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	50,000	194,74	9 737	úprava výměry - vysvětlení č. 27	
			Výkaz výměr: 2.PD20; 27,00 2.PD24; 23,00		27,000 23,000				
14	H	713.2.161	Parotěsné tepelné spádové desky z pěnoskla tl. 50 mm - dodávka	m2	28,350	682,50	19 349		
			Výkaz výměr: 2.PD20; 27,00		27,000				
15	H	713.2.162	Parotěsné tepelné spádové desky z pěnoskla tl. 100 mm - dodávka	m2	24,150	1 365,00	32 965		
			Výkaz výměr: 2.PD24; 23,00		23,000				
	Pododdíl	713.3: Izolace tepelná ve střeších					474 580		
1	SP	2.SR01	Střeška hlavní plochy POPISNÁ POLOŽKA		–				
2	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	407,152	46,41	18 896		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01 odměřeno z dwg: 412,30 odpočet světlíků: -1,56*1,65*2		– 412,300 - 5,148				
3	H	63231220_1	Deska tepelné izolační z čedičových vláken tl 40mm, min. 16000 kg/m3 - dodávka	m2	427,510	180,18	77 029		
4	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	400,307	90,64	36 284		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01 odměřeno z dwg: 412,30 odpočet světlíků: -1,56*1,65*2 odpočet výtahových šachet: -1,85*1,85*2		– 412,300 - 5,148 - 6,845				
5	H	28376142_1	Klin izolační EPS 150 S, pro spád 2 a 8% - dodávka	m3	42,032	2 165,80	91 033		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01 tl. 20-180 mm, průměr 100 mm odměřeno z dwg: 400,307 *0,100		– – 40,031				
6	SP	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dilců, desek	m2	400,307	87,63	35 079		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR01 odměřeno z dwg: 412,30 odpočet světlíků: -1,56*1,65*2 odpočet výtahových šachet: -1,85*1,85*2		– 412,300 - 5,148 - 6,845				
7	H	28375912	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm - dodávka	m2	840,645	174,72	146 877		
			Výkaz výměr: 400,307*2		800,614				
8	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dilců, desek	m2	3,832	218,40	837		
			Výkaz výměr: 2 SR01 kolem šachet výtahu na výšku 200 mm (2,50+2,29)*2*2 *0,20		3,832				
9	H	28375033	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm - dodávka	m2	4,024	298,48	1 201		
10	SP	2.SR02	Střeška hlavní plochy, spádovaný žlab POPISNÁ POLOŽKA		–				
11	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	51,708	90,64	4 687		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02 odměřeno z dwg (22,40+3,20*2+12,90)*2*0,620		– – 51,708				
12	H	28376142	Klin izolační EPS 150 S spád do 5% - dodávka	m3	4,343	2 165,80	9 407		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02 tl. 20-140 mm, průměr 80 mm 51,708 *0,080		– – 4,137				
13	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	51,708	46,41	2 400		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02 odměřeno z dwg (22,40+3,20*2+12,90)*2*0,620		– – 51,708				
14	H	28375912	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm - dodávka	m2	54,293	174,72	9 486		
15	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dilců, desek	m2	26,688	218,40	5 829		
			Výkaz výměr: plocha hlavní střechy 2.SR02 odměřeno z dwg, výška 320 mm (22,40+3,20*2+12,90)*2* 0,320		– – 26,688				
16	H	28375909	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm - dodávka	m2	28,022	111,02	3 111		
17	SP	2.SR03	Obvodový žlab v 5.NP POPISNÁ POLOŽKA		–				
18	SP	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	45,276	90,64	4 104		
			Výkaz výměr: délka žlabu 107,80 m, šířka 420 mm (detail 47) 107,80*0,42		– 45,276				
19	H	28376105	Klin izolační z XPS spádový, spád 1% - dodávka	m3	2,377	6 169,80	14 666		
			Výkaz výměr: délka žlabu 107,80 m, šířka 420 mm (detail 47), průměrná tloušťka 50 mm 107,80*0,42 *0,050		– 2,264				
20	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dilců, desek	m2	23,716	218,40	5 180		
			Výkaz výměr: délka žlabu 107,80 m, šířka 420 mm (detail 47) - výška izolace 220 mm 107,80*0,22		– 23,716				
21	H	28376444	Deska XPS hrana rovná tl 120mm - dodávka	m2	24,902	340,34	8 475		
	Pododdíl	714.1: Podkladní vrstvy podlah akustické					2 720 157		
1	H	2.PD01_A	Speciální systémový trapezový plech s vinami výšky 16 mm včetně systémové dimenzovaných kmitočtově laditelných akustických podložek	m2	369,900	3 658,16	1 353 153		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD01; 369,90		– 369,900				
2	H	2.PD03_A	Roznášeací systémová deska s PE folií včetně systémové dimenzovaných kmitočtově laditelných akustických podložek	m2	322,700	3 556,83	1 147 789		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD03; 322,70		– 322,700				
3	H	2.PD04_B	Kmitočtové laditelná pružná podložka (vl. kmitočet pružného členu do <35 Hz)	m2	257,400	851,65	219 215		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD04; 257,40		257,400				
	Pododdíl	762.1: Podkladní vrstvy podlah dřevěné					685 921		
1	SP	762501001_1	Položení podlahy z vícevrstvých desek z měkkého dřeva na podložky - v rozích a po obvodu pružné terče 50x50 mm, rozměr desky 2x1 m	m2	322,700	327,60	105 717		
			Výkaz výměr: 2.PD03; 322,7		322,700				
2	H	762_2.PD03	Vícevrstvá deska z měkkého dřeva 2x1m (tř. 4 dle PN-EN 635-3), pero drážka, borovice, kvalita třídění A/B - dodávka	m2	354,970	332,15	117 903		
3	SP	762526110	Položení poštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm - 2.PD03	m2	369,900	136,50	50 491		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz 2.PD01; 369,9		– 369,900				
4	H	605_2.PD03	Profil / prahy pro dřevěný rošt impregnované, rozměr 75x40 mm s rovnovážnou vlhkostí <10% (+/-2%) - dodávka	m	1 424,115	60,06	85 532		
			Výkaz výměr: předpoklad 3,5 m / m2 2.PD01; 369,9*3,5		– 1 294,650				
5	SP	953961100_1	Systémové kotvení dřevěných profilů do betonu šrouby s vyvrtáním otvoru - dodávka, montáž	kus	2 590,000	58,24	150 842		
			Výkaz výměr: předpoklad kotvení á 0,5 m 2.PD01; 369,9*3,50/0,5*(0,7)		2 590,000				
6	SP	762511296_1	Podlahové koe podkladové dvourázné - 2x dřevotřísková deska (OSB 4 P+D) křížem pokládané, vzájemně prošroubované	m2	132,100	1 037,40	137 041		
			Výkaz výměr: 2.PD14; 132,1		132,100				
7	SP	762526110	Položení poštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm - 2.PD03	m2	132,100	136,50	18 032		
8	H	605_2.PD14	Profil / prahy pro dřevěný rošt impregnované, rozměr 60x40 mm - dodávka	m	508,585	40,04	20 364		
			Výkaz výměr: předpoklad 3,5 m / m2 2.PD14; 132,10*3,5		462,350				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
	Pododdl		762.2: Podkladní vrstvy střech				58 451		
1	SP	762341040_1	Bednění žlabu sítěchy 2.SR03 - cementovláknité desky, celková tloušťka 37,5 (25+12,5) mm, kompletní provedení	m2	45,234	1 292,20	58 451		
			Výkaz výměr: délka žlabu 107,80 m, šířka 420 mm (detail 47) 107,70*0,42		- 45,234				
	TK 1. úroveň		2 A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ				17 358 793		
	Pododdl		0061: Omítky a zateplovací systémy vnitřní				2 795 184		
1	SP	629995101_1	Omýtlí stávajících ploch vodou	m2	1 306,690	74,26	97 035		
			Výkaz výměr: výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 61,71+1244,98		- 1 306,690				
2	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pro opravované omítky	m2	1 306,690	68,52	89 534		
			Výkaz výměr: výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 61,71+1244,98		- 1 306,690				
3	SP	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	1 014,819	125,58	127 441		
			Výkaz výměr: předpoklad - 30 % z plochy oprav (61,71+1244,98)*0,30 předpoklad - 30 % z plochy nových omítek (1748,39+327,65)*0,30		- 392,007 - 622,812				
4	SP	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestřukováním	m2	61,710	498,68	30 774		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 61,71		61,710				
5	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1 244,980	371,28	462 236		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 192,66 šachty die samostatného výkazu výměr: 1052,32		192,660 - 1 052,320				
6	SP	612131121_1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pro nové omítky	m2	2 605,370	68,52	178 520		
			Výkaz výměr: na nové omítky 2277,72+327,65		- 2 605,370				
7	SP	612321121_1	Vápenocementová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 277,720	291,20	663 272		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 1748,39 šachty die samostatného výkazu výměr: 666,13 odpočet omítek na pletivu: -136,80		1 748,390 - 666,130 -136,800				
8	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	327,650	353,99	115 985		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 327,65		327,650				
9	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - omítka na perlinku	m2	781,611	82,08	64 155		
			Výkaz výměr: 30 % z ploch nových omítek (2277,72+327,65)*0,30		- 781,611				
10	SP	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	183,360	828,10	151 840		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 183,36		183,360				
11	SP	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	183,360	63,52	11 647		
12	H	612 21	Minerální vata, objemové hmotnosti 30-50 kg/m3, tl. 70 mm - dodávka	m2	192,528	364,00	70 080		
13	SP	62221 1011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	7,090	768,04	5 445		
			Výkaz výměr: die samostatného výkazu výměr: 7,09		7,090				
14	SP	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	7,090	49,87	354		
15	H	612 22	Polystyren EPS Perimetr, tl. 70 mm - dodávka	m2	7,445	136,50	1 016		
16	SP	612142012	Potažení vnitřních stěn rabciovým pletivem	m2	136,800	143,78	19 669		
			Výkaz výměr: pozn. 2.P73 V8: 1,80*24,00 EV9: 2,10*24,00 V10: 1,80*24,00		- 43,200 50,400 43,200				
17	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	136,800	95,55	13 071		
18	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	136,800	291,20	39 836		
19	SP	612369001_1	Výztužné ocelové pletivo kotvené ke sloupu - die pozn. 1.P5 (návrh viz svislé konstrukce)	m2	681,750	172,90	117 875		
			Výkaz výměr: předpoklad 1.NP: 91,00*1,50 2.NP: 91,00*1,50 3.NP: 91,00*1,50 4.NP: 91,00*1,50 5.NP: 87,00*1,50 7.NP: 3,50*1,50		- 136,500 136,500 136,500 136,500 130,500 5,250				
20	SP	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	681,750	115,57	78 790		
21	SP	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	681,750	380,38	259 324		
22	SP	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 045,250	96,46	197 285		
			Výkaz výměr: 3x příplatek 681,75*3		- 2 045,250				
	Pododdl		009.7: Bourání při opravách				187 583		
1	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 306,690	60,20	78 663		
			Výkaz výměr: výměra z pol. 612325419 a 612325423 odd. 0061 192,66+61,71 šachty: 1052,32		- 254,370 1 052,320				
2	SP	784121000_1	Oškrabání malby	m2	1 306,690	35,00	45 734		
3	SP	997013117	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	26,539	1 310,00	34 766		
4	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	26,539	434,00	11 518		
5	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	504,241	13,10	6 606		
			Výkaz výměr: předpoklad 20 km: 26,539*19		504,241				
6	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	26,539	388,00	10 297		
	Pododdl		767.5: Podlahy kovové				907 200		
1	SP	2_PD16_R	Ocelová pororostová konstrukce kotvená k stropnicím, tl. 40 mm - dodávka, montáž, povrchová úprava	m2	189,000	4 800,00	907 200		
			Výkaz výměr: 2_PD16 - odměřeno: 189,00		189,000				
	Pododdl		775: Podlahy dřevěné				821 524		
1	SP	775101001_1	Podlaha z hoblovaných fošen (borovice případně olše) 8.150, pero drážka, vyhovující na otačení od kol hledísté - provedení ve stejné kvalitě jako divadelní podlaha SO01, povrchová úprava: černá lazura - dodávka, montáž, povrchová úprava	m2	369,900	1 719,90	636 191		
			Výkaz výměr: 2_PD01: 369,9		369,900				
2	SP	775145100_1	Montáž podkladní podložky pod dřevěné podlahy	m2	369,900	141,05	52 174		
3	H	775 01	Antistatická a recyklovatelná podkladní podložka (např. korková) - dodávka	m2	406,890	236,60	96 270		
			Výkaz výměr: 2_PD01: 369,9		369,900				
4	SP	775101010_1	Ukončovací / soklové lišty k podlaze z hoblovaných fošen - dodávka, montáž, povrchová úprava	m2	139,780	263,90	36 888		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz výměr 2_PD01: 139,78		- 139,780				
	Pododdl		776: Podlahy povlakové				1 959 547		
1	SP	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	825,400	163,80	135 201		
			Výkaz výměr: 2_PD09: 825,4		825,400				
2	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah - lino	m2	1 404,000	1,82	2 555		
3	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah - lino	m2	1 404,000	18,20	25 553		
4	SP	776251111_01	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem, svařované spoje	m2	1 404,000	200,20	281 081		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2_PD04: 257,4 2_PD05: 189,1 2_PD09: 825,4 2_PD14: 132,1		- 257,400 189,100 825,400 132,100				
5	SP	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	753,350	254,80	191 954		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			2.PD04; 64,95 2.PD05; 104,95 2.PD09; 568,07 2.PD14; 15,38		64,950 104,950 568,070 15,380				
6	H	776 01.2	Akustické lineoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2.5 mm nalaminovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, tmavě šedá - dodávka	m2	217,465	518,70	112 799		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD05; 189,1		189,100				
7	H	776 01.3	Akustické lineoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2.5 mm nalaminovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, světle šedá - dodávka	m2	1 101,125	518,70	571 154		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD09; 825,4 2.PD14; 132,1		825,400 132,100				
8	H	776 01.4	Akustické lineoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2.5 mm nalaminovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, světle zelená - dodávka	m2	79,120	518,70	41 040		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 1.PD12; 68,8		68,800				
9	H	776 01.5	Akustické lineoleum, protiskluznost min R9 - přírodní podlahová krytina, tl. 2.5 mm nalaminovaná na 1 mm silnou vrstvu polyolefinové pěny, černá - dodávka	m2	296,010	518,70	153 540		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD04; 257,4		257,400				
10	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem - marmoleum	m2	1 404,000	4,55	6 388		
11	SP	776212100_1	Položení povrchu Baletizol	m2	322,700	154,70	49 922		
			Výkaz výměr: 2.PD03; 322,7		322,700				
12	H	776 04.1	Baletizol (pružný koberec), mléčně bílý - dodávka	m2	371,105	1 046,50	388 361		
	Pododíl		777 : Podlahy lité syntetické, nátery				233 209		
1	SP	777521002_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, protiskluznost min R9 světle šedá / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu Baletizol	m2	185,000	599,69	110 943		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD07; 130,9 2.PD13; 13,70 2.PD17; 27,70 2.PD22; 3,70 2.PD26; 9,00		130,900 13,700 27,700 3,700 9,000				
2	SP	777529002_01	Polyuretanová podlaha - stěrka, probarvená tl. 3 mm, vylažení na sokl / skladba vrstev stěrkového systému a příprava povrchu doporučená dle výrobcem	m	311,930	117,39	36 617		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD07; 245,68 2.PD13; 27,09 2.PD17; 18,22 2.PD22; 6,34 2.PD26; 14,6		245,680 27,090 18,220 6,340 14,600				
3	SP	777611001_01	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, světle šedý / souvrství včetně tlouštětek a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	198,650	326,69	64 897		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD08; 80,00 2.PD15; 96,90 2.PD19; 18,80 2.PD08 - šachty; 0,75 2.PD15 - šachty; 2,2		80,000 96,900 18,800 0,750 2,200				
4	SP	777611001_02	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, tmavě šedý / souvrství včetně tlouštětek a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	10,600	326,69	3 463		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD08; 10,60		10,600				
5	SP	777619001_01	Systémový epoxidový nátěr, voděodpudivý, protiskluznost min R9, vylažení na sokl v. 100 mm / souvrství včetně tlouštětek a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	213,470	80,99	17 289		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 2.PD08; 99,51 2.PD15; 89,65 2.PD19; 24,31		99,510 89,650 24,310				
	Pododíl		780.1: Obklady keramické				149 159		
1	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	154,573	27,30	4 220		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 154,573		154,573				
2	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	154,573	591,50	91 430		
			Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr formát: 200/200 mm, bílá 2.SP9; 154,573		154,573				
3	H	2.SP9	Keramický obklad, rozměr 200x200 mm, bílý - dodávka	m2	177,759	217,33	38 632		
4	SP	781494110_1	Profilý rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,400	145,60	1 514		
			Výkaz výměr: 2.2.06 zázemí gastro; 4'2,60		10,400				
5	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	154,573	86,45	13 363		
	Pododíl		780.3: Obklady stěn ostatní				9 952 267		
1	SUB	2.SP4,10	Velkoplošný skleněný obklad, lepené bezpečnostní sklo 4+4mm s vkládanou barvenou fólií, případně vílevanou barvou - provedení dle 2.SP4 a 2.SP10	m2	609,480	5 419,87	3 303 302		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 609,48		609,480				
2	SUB	2.SP07,17_01	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, světle šedý - provedení dle 2.SP07,17	m2	300,940	4 089,04	1 230 556		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 300,94		300,940				
3	SUB	2.SP07,17_02	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, tmavě šedý - provedení dle 2.SP07,17	m2	520,740	4 089,04	2 129 327		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 520,74		520,740				
4	SUB	2.SP07,17_03	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, okrový - provedení dle 2.SP07,17	m2	319,410	4 089,04	1 306 080		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 319,41		319,410				
5	SUB	2.SP07,17_04	Velkoplošný deskový obklad z kompaktních desek HPL, lepený, bez určení barvy - provedení dle 2.SP07,17	m2	52,060	4 089,04	212 875		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 52,06		52,060				
6	SUB	2.SP08_01	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, okrový - provedení dle 2.SP08	m2	164,790	1 875,51	309 065		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 164,79		164,790				
7	SUB	2.SP08_03	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, tmavě šedý - provedení dle 2.SP08	m2	284,420	1 875,51	533 433		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 284,42		284,420				
8	SUB	2.SP08_04	Obklad z funkčních vláknocementových desek, lepený, bez určení barvy - provedení dle 2.SP08	m2	8,540	1 875,51	16 017		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 8,54		8,540				
9	SUB	2.SP15	Podkladní konstrukce pro obklad z dýhovaných MDF desky a lamel - provedení dle 2.SP15 / akustické obklady viz PS.03: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA	m2	92,669	4 415,43	409 173	změna popisu - vysvětlení 19/35	
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 92,669		92,669				
10	SUB	2.SP19	Obklad z dýhované MDF desky, probarvená ve hmotě - rovnoletý dub, pero-drážka, včetně podkladních konstrukcí - provedení dle 2.SP19	m2	71,502	4 272,29	305 477		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 71,502		71,502				
11	SUB	2.SP22	Obklad zrcadlový - zrcadlové sklo, formát 321x225 cm s bezpečnostní fólií, včetně podkladu z vícevrstvé desky z měkkého dřeva P+D - provedení dle 2.SP19	m2	33,635	5 855,85	196 962		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 33,635		33,635				
	Pododíl		784 : Malby				353 120		
1	SP	784109001_02	Malba na stěnách na omítku - akrylátová emulzní barva, ořezuvzdorná, omyvatelná, prodyšná, včetně penetrace podkladu, super matt plus, barva světle šedá	m2	1 006,584	80,08	80 607		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr; 1006,584		1 006,584				
2	SP	784109010_01	Malba na stěnách a podhledech na SDK/SDV - akrylátová emulzní barva, ořezuvzdorná, omyvatelná, prodyšná, super matt plus, barva bílá	m2	189,425	70,98	13 445		
			Výkaz výměr: dle 763.2: Podhledy sádkokartonové, sádrováknité 2.PH02; 189,425		189,425				
3	SP	784109021_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný nátěr silikonový příp.minerální, barva bílá	m2	1 464,870	70,98	103 976		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: die 763.2: Podhledy sádkartonové, sádrovláknité 2.PH01 s odpočtem šedé malby: 1782,717-858,097 2.PH03 s odpočtem šedé malby: 87,70-10,60 2.PH04; 172,6 2.PH10; 257,65 2.PH12; 32,9		– 924,620 77,100 172,600 257,650 32,900				
4	SP	784109022_01	Malba na podhledech SDK/SDV - dvojnásobný nátěr silikonový příp.minerální, barva tmavě šedá Výkaz výměr: die 763.2: Podhledy sádkartonové, sádrovláknité 2.PH01 3.NP 2.3.05 - Univerzální zkušebna pod galerií 370,85-13,31*10,80 čela: (13,31+10,80)*2*0,50 4.NP nad zkušebnou a galerií - 2.3.05, 2.4.04 (33,76+3,82+1,33+12,00*0,2)*14,00 2.4.05 - Technická místnost AVT; 2,75*2,13 2.4.06 - Režie; 2,75*8,25 = 2.PH03 2.4.07 - Rozvodna EL silnoproud; 10,60	m2	868,697	80,08	69 565		
5	SP	784181121	Hloubková jednodílná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: na omítky šachet viz samostatný výkaz výměr na nové omítky; 666,13 na opravované omítky; 1052,32	m2	1 718,450	12,74	21 893		
6	SP	784309003_01	Nátěr dvojnásobný protiprašný nátěr na bázi akrylátů nebo silikátů, bezbarvý Výkaz výměr: na omítky šachet; 1718,45 die 763.2: Podhledy sádkartonové, sádrovláknité šachty; 29,7	m2	1 748,150 1 718,450 29,700	36,40	63 633		
TK 1. úroveň			2. A1.06: VÝPLNĚ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY				28 846 880		
Pododstl			764 - Klenbové výrobky				284 584		
1	SP	2.L01	Atikový plech horní - dodávku nutno koordinovat s dodávkou střechy, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denfluoridem (Alu PVDF), r.š. 430 + 460	m	86,000	1 869,00	160 734		
2	SP	2.L02	Zastíkový žlab - materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denfluoridem (Alu PVDF), r.š. 650	m2	55,700	986,00	54 920	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 35	
3	SP	2.L05	Atikový plech střechy, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denfluoridem (Alu PVDF), r.š. 450 +300	m2	9,000	2 100,00	18 900		
4	SP	2.L06	Okapnice, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-denfluoridem (Alu PVDF), r.š. 150	m2	14,300	2 100,00	30 030		
Pododstl			766.10 - Dveře dřevěné				2 330 601		
1	SP	D	DVEŘE - podrobně viz tabulka dveří		–				
2	SP	DD.D	DVEŘE DŘEVĚNÉ - DVERNÍ KRÍDLA		–				
3	SP	2D.01	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	2,000	16 380,00	32 760		
4	SP	2D.02	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	10,000	4 732,00	47 320		
5	SP	2D.03	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 1100x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	17 290,00	17 290		
6	SP	2D.04	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800x2000 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	1,000	16 380,00	16 380		
7	SP	2D.04a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800x2000 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	16 380,00	32 760		
8	SP	2D.05	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700X2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	5 460,00	5 460		
9	SP	2D.05a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, druh DP2, rozměr 700X2100 mm, PO EW45DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
10	SP	2D.06	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	5 824,00	5 824		
11	SP	2D.07	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 800x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	8,000	4 732,00	37 856		
12	SP	2D.08	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	8,000	4 550,00	36 400		
13	SP	2D.09	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 700x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	8,000	4 550,00	36 400		
14	SP	2D.10	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, druh DP2, rozměr 900x2100 mm, PO EW45DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
15	SP	2D.10a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	5 824,00	11 648		
16	SP	2D.11	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, druh DP2, rozměr 900x2000 mm, PO EW45DP2-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	16 380,00	32 760		
17	SP	2D.11a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900x2000 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	5 824,00	11 648		
18	SP	2D.12	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 900x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	5 824,00	5 824		
19	SP	2D.14	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 2050x2000 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	22 750,00	22 750		
20	SP	2D.15	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL, rozměr 2150x2000 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	22 750,00	22 750		
21	SP	2D.65	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., (bok v části zkosený), rozměr 600x2100 mm, PO EI30 DP1, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	4,000	16 380,00	65 520		
22	SP	2D.66	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2,000	16 380,00	32 760		
23	SP	2D.66a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
24	SP	2D.66b	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
25	SP	2D.67	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 900x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
26	SP	2D.68	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch HPL a vláknocement., rozměr 1100x2100+500 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	20 020,00	40 040		
27	SP	2D.41	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., rozměr 700x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne	kus	8,000	16 380,00	131 040		
28	SP	2D.42	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., rozměr 1000x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	17 290,00	17 290		
29	SP	2D.42a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., rozměr 1000x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1,000	17 290,00	17 290		
30	SP	2D.43	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., druh DP2, rozměr 2000x2000 mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	22 750,00	45 500		
31	SP	2D.43a	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., druh DP2, rozměr 2000x2000 mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	22 750,00	22 750		
32	SP	2D.44	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., druh DP2, rozměr 1000x2000 mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	17 290,00	17 290		
33	SP	2D.45	Dveře (křídlo) dřevěné, povrch vláknocement., druh DP2, rozměr 800x900* (vlevo zkosené) mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	13 650,00	13 650		
34	SP	2D.46	Dveře (křídlo) hladké, otočné, dvoukřídlové, rozměr 800x900* (pravo zkosené) mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	13 650,00	13 650		
35	SP	2D.47	Dveře (křídlo) hladké, otočné, dvoukřídlové, rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP2-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	2,000	16 380,00	32 760		
36	SP	2D.48	Dveře (křídlo) hladké, otočné, jednokřídlové, rozměr 700x2100 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1,000	16 380,00	16 380		
37	SP	DD	DVEŘE DŘEVĚNÉ - ŽARUBNĚ		–				
38	SP	2D.01_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.01, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
39	SP	2D.02_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.02, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	10,000	4 550,00	45 500		
40	SP	2D.03_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.03, rozměr 1100x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
41	SP	2D.04_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.04, rozměr 800x2000 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
42	SP	2D.04a_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.04a, rozměr 800x2000 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
43	SP	2D.05_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.05, rozměr 700X2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
44	SP	2D.05a_Z	Žárubně "dřevěná" rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.05a, rozměr 700X2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
45	SP	2D.06_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.06, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
46	SP	2D.07_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.07, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny75 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
47	SP	2D.08_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.08, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny75 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
48	SP	2D.09_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.09, rozměr 700x2100 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
49	SP	2D.10_Z	Žárubně "dřevěná" rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.10, rozměr 900x2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
50	SP	2D.10a_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.10a, rozměr 900x2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
51	SP	2D.11_Z	Žárubně "dřevěná" rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.11, rozměr 900x2000 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
52	SP	2D.11a_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.11a, rozměr 900x2000 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
53	SP	2D.12_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.12, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
54	SP	2D.14_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.14, rozměr 2050x2000 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
55	SP	2D.15_Z	Žárubně dřevěná rámová, povrch HPL, pohledové skrytá, pro dveře 2D.15, rozměr 2150x2000 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
56	SP	2D.65_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 2D.65, rozměr 600x2100 mm	kus	4,000	4 550,00	18 200		
57	SP	2D.66_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknoceem.; pohledové skrytá, pro dveře 2D.66, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
58	SP	2D.66a_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 2D.66a, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
59	SP	2D.66b_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 2D.66b, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
60	SP	2D.67_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 2D.67, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
61	SP	2D.68_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch HPL; pohledové skrytá, pro dveře 2D.68, rozměr 1100x2100+500 mm, tl. stěny150 mm	kus	2,000	5 460,00	10 920		
62	SP	2D.41_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.41, rozměr 700x2100 mm	kus	8,000	4 550,00	36 400		
63	SP	2D.42_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.42, rozměr 1000x2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
64	SP	2D.42a_Z	Zárubeň dřevěná rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.42a, rozměr 1000x2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
65	SP	2D.43_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.43, rozměr 2000x2000 mm	kus	2,000	6 825,00	13 650		
66	SP	2D.43a_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.43a, rozměr 2000x2000 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
67	SP	2D.44_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.44, rozměr 1000x2000 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
68	SP	2D.45_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.45, rozměr 800x900" (vlevo zkosené) mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
69	SP	2D.46_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.46, rozměr 800x900" (vpravo zkosené) mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
70	SP	2D.47_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.47, rozměr 800x2100 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
71	SP	2D.48_Z	Zárubeň "dřevěná" rámová, povrch vláknoceem., pohledové skrytá, pro dveře 2D.48, rozměr 700x2100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
72	SP	DD_K	DVEŘE DŘEVĚNÉ - KOVÁNÍ		—				
73	SP	KD_A1	Kování typ A - klika-klika, R, C	kus	31 000	3 185,00	98 735		
74	SP	KD_A2	Kování typ A - klika-klika, R, C - WC	kus	16 000	3 185,00	50 960		
75	SP	KD_B1	Kování typ B - koule-klika, R, C	kus	14 000	3 185,00	44 590		
76	SP	KD_B2	Kování typ B - koule-klika, R, C - WC	kus	8 000	3 185,00	25 480		
77	SP	KD_D1	Kování typ D - paniková klika-klika, R, C	kus	6 000	4 550,00	27 300		
78	SP	KD_E1	Kování typ E - paniková klika-koule, R, C	kus	6 000	4 550,00	27 300		
79	SP	KD_PN1	2x paniková hrazda - klika, nerezové, rozetové	kus	2 000	18 200,00	36 400		
80	SP	KD_PO1	Zadlabací požární konzola pro dvoukř. dveře s integr. koordinátorem zavírání a elektromagnetem	kus	2 000	18 200,00	36 400		
81	SP	KD_PO	Zadlabací požární konzola pro dvoukř. dveře	kus	2 000	9 100,00	18 200		
82	SP	KD_PO3	Zadlabací požární konzola s koordinací zavírání pro dvoukř. dveře	kus	1 000	9 100,00	9 100		
83	SP	KD_S1	Zadlabací samozavírač vč. vestavěného dorazu	kus	58 000	6 825,00	395 850		
84	SP	KD_Z1	Elektromechanický zámek panikový zadlabací, vč. příslušenství, s cylindrickou vložkou	kus	9 000	10 920,00	98 280		
85	SP	KD_Z2	Zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou	kus	25 000	1 820,00	45 500		
86	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	43 000	1 820,00	78 260		
87	SP	KD_O_10	Dveřní zarážka	kus	18 000	162,00	3 276		
88	SP	KD_O_20	Zadlabací mechanická rozvora pasiv křídla	kus	3 000	2 275,00	6 825		
89	SP	KD_O_21	Zadlabací mechanická rozvora pasiv, křídla spojená s panikovou hrazdou	kus	2 000	6 825,00	13 650		
Pododdíl							1 346 011		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		—				
2	SP	2D.32	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch dýha, rozměr 2200x2600 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 32 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	106 015,00	212 030		
3	SP	2D.33	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch dýha a HPL, rozměr 2050x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 32 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	94 243,24	94 243		
4	SP	2D.35	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 2050x2000 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	88 725,00	88 725		
5	SP	2D.36	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 2000x2000 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	3,000	87 774,05	263 322		
6	SP	2D.37	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 1100x2000 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	77 714,00	77 714		
7	SP	2D.38	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 2300x2700 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	107 744,91	215 490		
8	SP	2D.39	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 2300x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	3,000	99 645,00	298 935		
9	SP	2D.40	Dveře automatické posuvné, atypické, povrch HPL, rozměr 2150x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	95 551,82	95 552		
Pododdíl							33 357		
1	SP	2.T01	Atypický hluboký okenní parapet s vestavěnou mřížkou, materiál dřevo - dub, AL elox, rozměr 260x2250 mm	kus	8,000	1 401,40	11 211		
2	SP	2.T02	Baletní tyč (madlo) včetně kotvení, průměr 50 mm	m	13,600	1 328,60	18 069		
3	SP	2.T03	Atypický okenní parapet , materiál dřevo - dub, rozměr 260x2250 mm	kus	8,000	509,60	4 077		
Pododdíl							869 259		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		—				
2	SP	DO_D	DVEŘE OCELOVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLA		—				
3	SP	2D.51	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 1000x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	2 000	30 672,46	61 345		
4	SP	2D.52	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 2200x2000 mm, PO EW30DP1 , zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	3 000	70 554,12	211 662		
5	SP	2D.52a	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 2200x2000 mm, PO EW45DP1 , zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1 000	78 596,70	78 597	změna výměry - vysvětlení č. 31	
6	SP	2D.53	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 2100x2600 mm, PO EW30DP1, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1 000	26 530,14	26 530		
7	SP	2D.53a	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 2100x2600 mm, PO EW45DP1, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1 000	26 530,14	26 530		
8	SP	2D.54	Dveře (křídlo) ocelové hladké, rozměr 700x1400 mm, PO EI30DP1	kus	3 000	13 115,83	39 347	změna popisu, změna výměry - vysvětlení č. 31	
9	SP	2D.80	Dveře (křídlo) ocelové hladké, exteriérové, rozměr 2000x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 42 dB	kus	1 000	54 409,81	54 410		
10	SP	2D.81	Dveře (křídlo) ocelové hladké, exteriérové, rozměr 2000x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB	kus	1 000	73 631,74	73 632		
11	SP	DO_Z	DVEŘE OCELOVÉ - ZÁRUBNĚ		—				
12	SP	2D.51_Z	Zárubeň ocelová obložková, pro dveře 2D.51, rozměr 1000x2100 mm	kus	2 000	3 094,00	6 188		
13	SP	2D.52_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 2D.52, rozměr 2200x2000 mm	kus	3 000	6 825,00	20 475		
14	SP	2D.52a_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 2D.52a, rozměr 2200x2000 mm	kus	1 000	6 825,00	6 825	změna výměry - vysvětlení č. 31	
15	SP	2D.53_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 2D.53, rozměr 2100x2600 mm	kus	1 000	6 825,00	6 825		
16	SP	2D.53a_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 2D.53a, rozměr 2100x2600 mm	kus	1 000	6 825,00	6 825		
17	SP	2D.54_Z	Zárubeň ocelová rohová, pro dveře 2D.54, rozměr 700x1400 mm	kus	3 000	4 277,00	12 831	změna popisu, změna výměry - vysvětlení č. 31	
18	SP	2D.80_Z	Zárubeň ocelová rámová, pro dveře 2D.80, rozměr 2000x2100 mm	kus	1 000	4 095,00	4 095		
19	SP	2D.81_Z	Zárubeň , pro dveře 2D.81, rozměr 2000x2100 mm	kus	1 000	4 095,00	4 095		
20	SP	DD_K	DVEŘE OCELOVÉ - KOVÁNÍ		—				
21	SP	KD_B3	Kování typ B - koule-klika, R, N	kus	2 000	1 137,50	2 275		
22	SP	KD_X_40	Kování - klika pouze na vnější straně, nerez, rozetové	kus	6 000	3 185,00	19 110	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
23	SP	KD_PN2	2x paniková hrazda - klika, nerezové rozetové	kus	1 000	11 830,00	11 830		
24	SP	KD_X_50	Kování klika - paniková klika, nerez, rozetové	kus	4 000	1 365,00	5 460	změna výměry (2D.54) - vysvětlení č. 31	
25	SP	KD_PO3	Zadlabací požární konzola pro dvoukř. dveře	kus	6 000	9 100,00	54 600	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
26	SP	KD_S10	Koordinátor zavírání dveří	kus	7 000	1 820,00	12 740	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
27	SP	KD_S3	Samozavírač	kus	15 000	3 185,00	47 775	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
28	SP	KD_S4	Samozavírač s kluznou lištou	kus	3 000	5 915,00	17 745	změna výměry (2D.54) - vysvětlení č. 31	
29	SP	KD_Z_01	Elektromechanický zámek panikový zadlabací, vč. příslušenství, s cylindrickou vložkou	kus	1 000	5 915,00	5 915		
30	SP	KD_Z_10	Zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou	kus	3 000	3 185,00	9 555	změna výměry (2D.54) - vysvětlení č. 31	
31	SP	KD_Z_20	Zadlabací mechanický (samozamykací) s cylindrickou vložkou	kus	1 000	3 185,00	3 185		
32	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	2 000	591,50	1 183		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
33	SP	KD_O_02	Padací práh - 2 kř.	kus	8,000	1 183,00	9 464	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
34	SP	KD_O_20	Zadlabací mechanická rozvora pasiv.křídla	kus	1,000	2 275,00	2 275		
35	SP	KD_O_21	Zadlabací mechanická rozvora pasiv. křídla spojená s panikovou hrazdou	kus	1,000	6 825,00	6 825		
36	SP	KD_O_40	Automatické dveřní zástrčky, mechanické spřažení otevírání s dvěma výtahu	kus	6,000	3 185,00	19 110	změna výměry (2D.52a) - vysvětlení č. 31	
							5 935 213		
Pododdl									
1	SP	D	767.12. Dveře kovové / ocelové prosklené DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		-				
2	SP	2D.16	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2100x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	192 844,92	192 845		
3	SP	2D.16a	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2100x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	192 844,92	192 845		
4	SP	2D.16b	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2100x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	192 844,92	192 845		
5	SP	2D.17	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1900x2050+500 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	151 924,17	151 924		
6	SP	2D.18	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1100x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	115 824,05	231 648		
7	SP	2D.20	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	196 262,32	196 262		
8	SP	2D.21	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1800x2050+500 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	201 072,70	201 073		
9	SP	2D.22	Dveře ocelové prosklené, rozměr sestava: 1950x2150, dveře:1300x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	4,000	168 223,57	672 894		
10	SP	2D.22a	Dveře otočné, rámové, ocelové prosklené, dvoukřídle dveře + 1x pevné křídlo, rozměr sestava: 1900x2150, dveře: 1400x2100 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	185 385,99	370 772		
11	SP	2D.22b	Dveře otočné, rámové, ocelové prosklené, dvoukřídle dveře + 1x pevné křídlo, rozměr sestava: 1900x2150, dveře: 1400x2100 mm, PO EW30DP3-C3, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	168 041,14	336 082		
12	SP	2D.22c	Dveře ocelové prosklené, rozměr sestava: 1950x2150, dveře:1300x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	4,000	152 071,18	608 285		
13	SP	2D.23	Dveře ocelové prosklené, rozměr sestava: 2200 x 2600, křídlo: 1100 x 2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	187 559,76	375 120		
14	SP	2D.23a	Dveře ocelové prosklené, rozměr sestava: 2200 x 2600, křídlo: 1100 x 2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	197 316,24	197 316		
15	SP	2D.23b	Dveře ocelové prosklené, rozměr sestava: 2200 x 2600, křídlo: 1100 x 2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	166 962,76	333 926		
16	SP	2D.24	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050+500 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	225 534,46	225 534		
17	SP	2D.25	Dveře ocelové prosklené, rozměr 1900x2050+500 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	205 227,39	410 455		
18	SP	2D.26	Dveře ocelové prosklené (bok v části zkosený), rozměr 800x2050 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	5,000	63 240,93	316 205		
19	SP	2D.26a	Dveře ocelové prosklené (bok v části zkosený), rozměr 800x2050 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	90 716,68	90 717		
20	SP	2D.27	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050+500 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	142 261,32	142 261		
21	SP	2D.27a	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050+500 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	142 261,32	142 261		
22	SP	2D.28	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050+500 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 37 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	142 261,32	142 261		
23	SP	2D.29	Dveře ocelové prosklené, rozměr 2000x2050+500 mm, PO EI30DP3-C3-S200, zvuk. neprůzvučnost 42 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	211 682,35	211 682		
Pododdl							2 595 672		
1	SP	D	767.23. Dveře skleněné dvouplášťové se skrytým rámem DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		-				
2	SP	2D.56	Dveře skleněné dvouplášťové, rozměr 800x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	13,000	61 794,48	803 328		
3	SP	2D.57	Dveře skleněné dvouplášťové, rozměr 900x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	12,000	75 103,19	901 238		
4	SP	2D.58	Dveře celoskleněné, rozměr rozměry sestavy: 900 x 2400, křídlo: 700x2100 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost ne, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	10,000	22 750,00	227 500		
5	SP	2D.71	Dveře automatické, posuvné, rozměr 4800x2400 mm, PO , včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	128 522,03	128 522		
6	SP	2D.72	Dveře automatické posuvné, rozměr 4400x2600 mm, PO ne, zvuk. neprůzvučnost 32 dB, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	128 311,82	256 624		
7	SP	2D.73	Dveře celoskleněné, rozměr 1500x2100+900 mm, PO EW30 (vodní clona), zvuk. neprůzvučnost ano, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	122 850,00	122 850		
8	SP	2D.74	Dveře celoskleněné, rozměr 1500x2100+1700 mm, PO EW30 (vodní clona), zvuk. neprůzvučnost ano, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	155 610,00	155 610		
Pododdl							5 906 627		
1	SP	2.E01	767.60. Skleněné příčky a okna Jednoduchá prosklená příčka s posuvnými dvoukřídlymi dveřmi , materiál nerezové profily, sklo vrstvené (VSG), rozměr. 9030 x 2400	kus	1,000	374 839,63	374 840		
2	SP	2.E02	Jednoduchá prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi, materiál nerezové profily, sklo bezpečnostní vrstvené, rozměr. 7650 x 2600	kus	1,000	333 413,72	333 414		
3	SP	2.E03	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál nerezové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2100 x 2100	kus	1,000	281 951,15	281 951		
4	SP	2.E04	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál nerezové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2150 x 2100	kus	1,000	292 819,22	292 819		
5	SP	2.E05	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál ocelové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2000 x 2600	kus	1,000	150 840,12	150 840		
6	SP	2.E06	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál ocelové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2250 x 2600	kus	1,000	125 238,96	125 239		
7	SP	2.E08	Dvojitě zasklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní kalené, rozměr. 19100 x 3160	kus	2,000	357 191,58	714 383		
8	SP	2.E09	Příčka s dvojitým zasklením (okno), materiál hliník, sklo bezpečnostní kalené, rozměr. 2550 x 590	kus	6,000	10 882,10	65 293		
9	SP	2.E10	Skleněná příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní vrstvené (VSG), rozměr. 2230 x 2600	kus	1,000	58 580,15	58 580		
10	SP	2.E11	Dvojitě zasklená bezrámová příčka, materiál hliník, sklo bezpečnostní kalené, rozměr. 19100 x 2815	kus	2,000	277 112,13	554 224		
11	SP	2.E12	Rotující akustický uzavěr, materiál hliníkové kazety, rozměr. 2230 x 1000 otvor pro uzavření (bez nábalu)	kus	2,000	318 500,00	637 000	změna popisu - vysvětlení č. 20	
12	SP	2.E13	Rámová příčka, materiál ocelové profily, sklo kalené (VSG), rozměr. 4275 x 2600	kus	1,000	47 475,55	47 476		
13	SP	2.E14	Rámová příčka, materiál ocelové profily, sklo vrstvené (VSG), rozměr. 2090 x 2600	kus	1,000	162 937,60	162 938		
14	SP	2.E16	Rámová příčka, materiál ocelové profily, sklo vrstvené (VSG), rozměr. 4450 x 2600	kus	1,000	22 608,24	22 608		
15	SP	2.E17	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál ocelové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr. 2215 x 2600	kus	1,000	111 243,00	111 243		
16	SP	2.E18	Mobilní akustická příčka, materiál rám: ocel / hliník, rozměr. 6750 x 2650 + 6710 x 2650	kus	1,000	752 661,91	752 662		
17	SP	2.E.19	Bezrámová skleněná příčka (přepážka) s požárním zasklením, ocelové profily, sklo protipožární (VSG) , rozměr. 250x3550	kus	6,000	43 883,16	263 299	změna výměry - vysvětlení č. 31 změna popisu - vysvětlení č. 20	
18	SP	2.E.20	Okno exteriérové hliníkové s izolačním trojsklem, rozměr. 2100x900 mm	kus	2,000	478 909,32	957 819	nová položka - vysvětlení č. 31	
Pododdl							478 909		
1	SP	2.GK	767.70. Generální klíč Generální klíč - viz specifikace v Technické zprávě ASŘ	soubor	1,000	478 909,32	478 909		
Pododdl							8 080 754		
1	SP	2.Z01	767.80. Zámečnické výrobky Stávající dvouramenné ocelové schodiště - repase, materiál ocel, rozměr. š.1200mm 1-6.NP- 1.ram. 10x180/260 6-7.NP 7x180/260	kpl	2,000	33 200,00	66 400	změna m.j. - vysvětlení č. 20	
2	SP	2.Z02	Stávající instalační žlab (1.NP) - repase, materiál ocel, rozměr. 360x2200xv.600mm	kus	6,000	4 500,00	27 000		
3	SP	2.Z03	Stávající opláštění kruhových sloupů (1-2.NP) - repase, materiál hliník, rozměr. ø200mm r.š.=630 h.6500mm	kus	14,000	1 950,00	27 300		
4	SP	2.Z4	Atypický nový světelný kanál včetně zakrytové mřížky v podhledu (3.NP), materiál ocel + hliník, rozměr. š. 430mm v.60mm	m	100,000	1 280,00	128 000		
5	SP	2.Z5	Nové zábradlí schodiště, trojtrubkové, materiál ocel + nerez, rozměr. ø80mm	m	34,000	10 192,00	346 528		
6	SP	2.Z6	Nový instalační žlab (1.NP), materiál ocel, rozměr. 360x2200xv.400mm	kus	2,000	9 800,00	19 600		
7	SP	2.Z7	Nové zábradlí galerie, materiál sklo + ocel, rozměr. v. 1100mm	m	26,000	16 343,60	424 934		
8	SP	2.Z8a	Nová montážní ocelová plošina (7.NP) - nový prvek, materiál ocel, rozměr: 2x nosník ~1950mm, plošina ~1950x~1200mm	kus	2,000	15 400,00	30 800		
9	SP	2.Z8b	Nový žebřík (6-7.NP), materiál ocel, šířka 420 mm	m	4,000	3 600,00	14 400	změna popisu, m.j. a výměry - vysvětlení č. 20	
10	SP	2.Z8c	Nové zábradlí v šachtě, materiál ocel, výška 1000 mm	m	4,800	6 800,00	32 640	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
11	SP	2.Z9	Nový hliníkový poklop jednotlivý (standardní), materiál hliník, rozměr. 600x600mm	kus	4,000	5 200,00	20 800		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	SP	2.Z10	Stávající opláštění sloupů (táhel) typické obdélníkové, demontovaný 3.-4.NP - repase, materiál hliník, rozměr. 300x125mm v.3000mm	kus	60,000	1 600,00	96 000		
13	SP	2.Z11	Stávající opláštění sloupů (táhel) kruhových - repase, materiál hliník, rozměr. ø200mm v.3000mm	kus	24,000	1 605,00	38 520		
14	SP	2.Z12	Stávající opláštění kotvení rastrové fasády k sloupům (3.-4.NP), materiál hliník, rozměr. š.50xv.150xd.170	kus	126,000	5 558,70	700 396		
15	SP	2.Z13	Nová revizní dvířka, materiál hliník, rozměr. 600x600mm	kus	35,000	2 200,00	77 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
16	SP	2.Z14	Nová atypická dvířka kryjící niku hydrantu, materiál nerez ocel, rozměr. 800x1200 mm	kus	16,000	4 300,00	68 800	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
17	SP	2.Z15	Stávající instalační žlab (3.-4.NP - repase, materiál ocel, rozměr. 280x2200xv.400mm	kus	50,000	3 040,00	152 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
18	SP	2.Z16	Nový instalační kanál 3.NP, materiál ocel, rozměr. 280x2200xv.400mm	kus	16,000	7 200,00	115 200	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
19	SP	2.Z17	Stávající čtyřkřídla brána - repase, materiál ocel, rozměr. d.7800mm, v.1800mm	kus	1,000	27 000,00	27 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
20	SP	2.Z18	Stávající pohled, materiál hliník	m2	240,000	1 652,00	396 480	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
21	SP	2.Z19	Stávající madlo - repase, materiál hliník, rozměr. š.80xv.200mm	m	58,000	750,00	43 500	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
22	SP	2.Z20	Nové madlo, materiál hliník, rozměr. š.80xv.200mm	m	55,000	1 500,00	82 500	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
23	SP	2.Z21	Nové madlo ochozu ve 4.NP, materiál ocel, rozměr. v.1100mm	m	44,000	1 850,00	81 400	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
24	SP	2.Z23	Nová protidešťová žaluzie, materiál ocel, hliník, rozměr. š.2000, v.1400	kus	2,000	5 900,00	11 800	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
25	SP	2.Z24	Nošný systém pro kotvení akustických panelů, materiál ocel, rozvinutí rozměr 1,2m / 1 x hokejka	m	208,000	1 020,00	212 160	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
26	SP	2.Z25	Nová mříž u horní podesty schodiště, materiál nerez, ocel, rozměr. v.1100, průměr 80mm	kus	2,000	24 000,00	48 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
28	SP	2.Z27	Stávající svislý obklad spojovacího krčku (návažnost na atikové oplechování) - repase, materiál hliník, rozměr. r.š.=1800mm	m	5,200	24 468,24	127 235	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
30	SP	2.Z29	Nový těžký poklop transportní trasy VZT, požárně odolný, materiál ocel, rozměr. 1000x1000mm	kus	2,000	10 200,00	20 400	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
31	SP	2.Z30	Stávající atypická zárubeň - repase, materiál hliník, rozměr. 400x200, otvor 1500x2100+1700	kus	2,000	2 650,00	5 300	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
35	SP	2.Z34	Stávající šikmý pohled 4.NP - repase, materiál hliník, ocel, rozměr. r.š.1,6m	m	43,000	19 965,57	858 520	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
36	SP	2.Z35	Nové kotevní body, materiál ocel	m	85,000	2 969,33	252 393	změna výměry - vysvětlení č. 35 doplnění popisu, změna m.j. - vysvětlení č. 20	
38	SP	2.Z37	Stávající opláštění kotvení rastrové fasády k sloupům (1.-2.NP) - repase, materiál hliník, ocel, rozměr. š.50xv.150xd.410	kus	28,000	650,00	18 200	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
39	SP	2.Z38	Stávající rohový panel - stávající, materiál hliník, rozměr. horní roh- 250x250mm spodní roh - 50x50mm	kus	16,000	6 853,84	109 661	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
40	SP	2.Z39	Nová světelná rampa, materiál ocel, rozměr. šikmá délka 450mm, bok v. 100 mm bok v. 100mm	m	66,000	1 300,00	85 800	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
41	SP	2.Z40	Stávající zámečnická mříž 3.-4.NP, materiál hliník, rozměr: v poli - 2400x640 krajní mřížka (levá + pravá) - 2170x 640	kus	50,000	5 320,00	266 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
42	SP	2.Z41	Nová dělicí přepážka s požárního skla, šířka 250 mm	m	31,200	20 111,00	627 463	změna popisu - vysvětlení č. 20	
43	SP	2.Z42	Nový šikmý pohled, materiál hliník , r.š. 1,60 m	m	43,000	1 536,00	66 048	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
44	SP	2.Z43	Nová dělicí přepážka opláštěná eloxovaným hliníkem, materiál hliník, rozměr. 430xv.70mm	m	19,200	1 020,00	19 584	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
45	SP	2.Z43b	Nová dělicí přepážka opláštěná eloxovaným hliníkem, materiál hliník, rozměr. 280xv.70mm	m	170,800	890,00	152 012	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
46	SP	2.Z44	Stávající svislý obklad spojovacího krčku, stávající (mezipatrový) - repase, materiál hliník, sestava z lamel š. cca 200 mm (4,9+1,4+1,4 = 7,7 m2)	m2	7,700	18 123,48	139 551	změna popisu, měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 34 doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
47	SP	2.Z45	Nové opláštění atiky spojovacího krčku, materiál hliník	m	5,250	16 689,70	87 621	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
49	SP	2.Z47	Nový svislý obklad nový, sál - zkušebna nový + repase, materiál hliník, rozměr. univerzální zkušebna 2x200, baletní sál 5x200	m	76,800	530,00	40 704	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
50	SP	2.Z48	Nová zámečnická mříž (3.NP), materiál hliník, rozměr. 1850x430	kus	10,000	6 950,00	69 500	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
51	SP	2.Z49	Nový atypický požární poklop - pro výměnu ventilátorů po strožovny CHÜC, materiál ocel, rozměr. v.rozměr: 1250x1250mm vnější: 1400x1400mm	kus	2,000	17 900,00	35 800	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
52	SP	2.Z50	Nová zámečnická mříž (1.NP), obdélníková, materiál hliník, rozměr. 360x2200mm	kus	8,000	6 800,00	54 400	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
53	SP	2.Z51	Nové madlo - zalomené, materiál hliník, rozměr. š.80xv.200mm	m	3,000	2 586,00	7 758	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
54	SP	2.Z52	Profily v podhledu na úrovni 3.NP, materiál hliník	m2	241,000	1 120,00	269 920	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
55	SP	2.Z53	Nová zakrytová mřížka schodiště, materiál hliník, rozměr. 650x450mm	kus	14,000	1 950,00	27 300	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
56	SP	2.Z54	Nová akustická revizní dvířka v podhledu (aku), materiál hliník, rozměr. 600x600mm	kus	22,000	2 300,00	50 600	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
57	SP	2.Z55	Nová mřížka v nīce pro radiátory (boční plocha), materiál hliník, rozměr. 2000x v.600mm	kus	8,000	5 300,00	42 400	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
58	SP	2.Z56	Nová atypická dvířka zakrývající nīku zāsuvек silnoproudu, materiál nerez ocel, rozměr. 600x900mm	kus	2,000	4 200,00	8 400	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
59	SP	2.Z57	Nová atypická dvířka zakrývající nīku napojení objektu na suchovod, materiál nerez ocel, rozměr. 600x900mm	kus	1,000	4 500,00	4 500	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
60	SP	2.Z58	Nová revizní dvířka v podhledu (standardní), materiál hliník, rozměr. 600x600mm	kus	62,000	2 600,00	161 200	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
61	SP	2.Z59	Nová mřížka v nīce pro radiátory (boční plocha), materiál hliník, rozměr. 1000x v.600mm	kus	6,000	2 700,00	16 200	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
62	SP	2.Z60	Vnitřní parapet, materiál ocel, rozměr. vodorovná pl. 300mm + 50mm	m	4,200	4 230,00	17 766	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
63	SP	2.Z61	Nová zámečnická mříž (4.NP), obdélníková, materiál hliník, rozměr. 230x1450mm	kus	8,000	2 560,00	20 480	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
64	SP	2.Z62	Nový instalační kanál 4.NP, materiál hliník, rozměr. 180x1400mm	kus	8,000	3 500,00	28 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
65	SP	2.Z63	Nová dělicí přepážka opláštěná eloxovaným hliníkem, materiál hliník, rozměr. 2x400x400 160x1450	kus	8,000	7 500,00	60 000	doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
66	SP	2.Z64	Atypické profily modulové kresby - repase, materiál hliník, svislé lamely celk. š. ca 320 mm, spodní U profil ca 60x120 mm	m	85,000	7 024,48	597 081	doplnění popisu - vysvětlení č. 34 doplnění popisu - vysvětlení č. 20	
67	SP	2.P36	Ocelové sloupky pro jevištní technologii - ocelové sloupky (jeklové profily 100x100x6) pro kotvení jevištní technologie, kotvené přes čelní desku a akustický pružné kmitočtové laditelný člen - délka 3070 mm	kus	22,000	8 900,00	195 800		
68	SP	2.P49	Rošt divadelní techniky - kotvení konstrukce z jeklových profilů 100x50x10mm přes navazencu čelní desku P10 propojené šrouby M12 s navazencou konzolovou deskou P15 na podélné nosníky, mezi ocelovými deskami vložena elastomerní vložka (ditto i pod maticemi) - viz det. D54 (vlastní rošt viz část SK)	kus	40,000	6 200,00	248 000		
Pododíl							1 004 861		
1	SP	OV04_D	767.90: Ostatní kompletní části a doplňky Revizní dvířka v podhledech se skrytým hliníkovým rámem vyplněná deskou SDK, povrchová úprava, barevnost dle podhledu ve kterém jsou zabudovány, rozměr 400x400 mm - dodávka	kus	100,000	682,50	68 250		
2	SP	OV04_M	Revizní dvířka v podhledech - montáž	kus	100,000	955,50	95 550		
3	SP	OV05_D	Hasičský přístroj sněhový, hmotnost hasiva 5kg, hasičský schopnost 70B - dodávka	kus	50,000	1 396,85	69 843		
4	SP	OV05_M	Hasičský přístroj sněhový - montáž	kus	50,000	577,85	28 893		
5	SP	OV06_D	Hasičský přístroj práškový, hmotnost hasiva 6kg, hasičský schopnost 21A	kus	50,000	630,63	31 532		
6	SP	OV06_M	Hasičský přístroj sněhový - montáž	kus	50,000	577,85	28 893		
7	SP	OV06_D	Hasičský přístroj práškový, hmotnost hasiva 6kg, hasičský schopnost 21A	kus	50,000	630,63	31 532		
8	SP	OV06_M	Hasičský přístroj sněhový - montáž	kus	50,000	577,85	28 893		
9	SP	OV08	Roletový požární uzávěr - délka 7,12m, výška rolety 2600mm, nábal 460x430mm - dodávka a montáž	kus	1,000	345 808,19	345 808		
10	SP	2.P2	Cementovláknité dělicí příčky - dělicí deskové přepážka 2x8mm, konstrukce z cementovláknitých desek (formát 3050 x 1200 mm) kotvena do systémových hliníkových listů kotvených k podlaže a do boků, na celou výšku místnosti, dvojice desek vzájemně prošroubována po obvodu, do výšky 100mm ošetřeno omyvatelným nátěrem dle doporučení výrobce, rozměr 2000x2600 mm	kus	4,000	15 470,00	61 880		
11	SP	OV10_D	Výleze na střechu prosklený (klapka CHÜC), systémový výrobek, čistý vnitřní rozměr vika 1500/1500 mm - dodávka	kus	2,000	100 945,00	201 890		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	SP	OV10_M	Výlez na střechu prosklený - montáž	kus	2,000	5 950,00	11 900		
TK 1. úroveň		2 A1.07: KAMENICKÉ PRVKY				6 527 024			
Pododtl		780.1: Obklady keramické				1 513 919			
1	SP	2.K01	Stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: očištění (tryskání, pára); předpoklad doplnění náhradami: cca 5%; tmelení drobných poškození lepení ураžených rohů (5%); včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; oprava povrchové úpravy: Konzervace a impregnace povrchu	m2	134,500	1 305,00	175 523		
2	SP	2.K02	Stávající obklad stěny vnější z kamenných velkoformátových desek Materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: očištění (tryskání, pára); předpoklad doplnění náhradami: cca 5% , tmelení drobných poškození lepení ураžených rohů (5%) , včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; oprava povrchové úpravy: konzervace povrchu / impregnace - ANTIGRAFFITI	m2	110,000	1 305,00	143 550		
3	SP	2.K03	Stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula šedá (Sedčany/ Požáry) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: očištění - omytí, pára; tmelení drobných poškození lepení ураžených rohů (5%); předpoklad doplnění náhradami: cca 5%; včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; konzervace povrchu, leštění	m2	182,610	1 420,00	259 306	změna výměry - vysvětlení č. 35	
4	SP	2.K04	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek Materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: očištění (omytí - pára); předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) vř. spárování; oprava povrchové úpravy: konzervace a impregnace povrchu,	m2	261,000	960,00	250 560		
5	SP	2.K05	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek do malty Materiál: tmavoseda žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: očištění - omytí, pára; opravy drobných vad tmelením- 5% , kontrola a obnova spárování- 100%; předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) vř. spárování; oprava povrchové úpravy: broušení (25%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	74,000	1 420,00	105 080		
6	SP	2.K07	Stávající stupně z kamenných velkoformátových desek materiál: tmavoseda žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: očištění - omytí, pára; opravy drobných vad tmelením- 5%; předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo); oprava povrchové úpravy: broušení (25%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	ks	220,000	2 160,00	475 200		
7	SP	2.K08	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek do malty materiál: tmavoseda žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: očištění - omytí, pára; opravy drobných vad tmelením- 5% , kontrola a obnova spárování- 100%; předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) vř. spárování; oprava povrchové úpravy: broušení 10%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	60,000	1 420,00	85 200		
8	SP	2.K09	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek kladených do maltového lože materiál: -mramor zelený / serpentinit (Verde Serano,Kuba) povrchová úprava broušení,leštění Návrh: očištění (omytí, pára); předpoklad doplnění náhradami: cca5%, tmelení drobných poškození 5%; revize a doplnění spárování (cca do100%); oprava povrchové úpravy: broušení (25%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	6,500	3 000,00	19 500		
Pododtl		780.2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici				1 982 035			
9	SP	2.K11	Stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava prýskání / opalování Návrh: ochrana (bednění) ; očištění (tryskání, pára); demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vř.č íslování poloh jednotlivých desek) , deponování; zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.); úprava rozměrů některých desek (zúžení) ; předpoklad doplnění náhradami: cca 20%; včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce(L-profilý 50x50x4 v dilatačních sparách; vř. spárování k tomu určenou hmotou; oprava povrchové úpravy: konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	503,000	3 370,00	1 695 110		
10	SP	2.K12	Stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula šedá (Sedčany) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh ochrana (bednění) ; očištění (omytí, pára); demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vř.č íslování poloh jednotlivých desek) , deponování; zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.); úprava rozměrů některých desek (zúžení) ; předpoklad doplnění náhradami: cca 20%; včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce(L-profilý 50x50x4 v dilatačních sparách; vř. spárování k tomu určenou hmotou; oprava povrchové úpravy: broušení (25%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	30,000	2 900,00	87 000		
11	SP	2.K13	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: žula šedá (Sedčany/ Požáry) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh ochrana (bednění) ; očištění (tryskání, pára); úprava formátů okolo prostupů TZB; očištění (tryskání) , opravy drobných vad tmelením- 5% , kontrola a obnova spárování- 100%; předpoklad doplnění náhradami: cca 25% (malta, lepidlo); vř. spárování k tomu určenou hmotou ; Oprava povrchové úpravy: broušení (25%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	5,500	2 900,00	15 950		
12	SP	2.K14	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál:tmavoseda žula (Sedčany), povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) očištění (tryskání) , opravy drobných vad tmelením- 5% , kontrola a obnova spárování- 100% předpoklad náhrad: cca 5% (malta, lepidlo) a doplnění nových výměr cca 60%) viz 2.K 32 vř. spárování k tomu určenou hmotou oprava povrchové úpravy: broušení (60%) / leštění , konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	82,500	2 230,00	183 975		
Pododtl		780.3: Obklady stěn ostatní				136 320			
13	SP	2.K20	Stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula hrubozrná liberecká, povrchová úprava pálení, prýskání ochrana (bednění) Návrh odborná demontáž , očištění, deponování a příprava pro montáž v jiné pozici	m2	65,000	1 200,00	78 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
14	SP	2. K21	Stávající mramorová podlaha, desky kladené do malty materiál: zelený mramor(serpentin)- Verde Serano)povrch : povrch: broušený leštěný Návrh odborná opatrná(!) demontáž , čištění, deponování a příprava pro montáž v jiné pozici (předp. ztráty- cca 10%)	m2	29,000	1 400,00	40 600		
15	SP	2. K22	Stávající obklady sloupů materiál: žula hrubozrná liberecká, povrchová úprava pálená / prýskaná Návrh odborná demontáž , čištění, deponování a příprava pro montáž v jiné pozici	m2	8,100	1 200,00	9 720		
16	SP	2.K23	Stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: tmavoseda žula (Sedčany) povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění) Návrh: odborná demontáž , čištění, deponování a příprava pro montáž v jiné pozici	m2	8,000	1 000,00	8 000		
Pododdl								780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných)	
17	SP	2. K30	Nový obklad stěn z kamenných velkoformátových desek materiál: žula sedá (Sedčany/ Požary) Návrh: nový obklad dle sparofezu - součástí výrobní dokumentace; předpoklad využití demontovaných desek (např. 3.K18); cca 10% ; včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; povrchová úprava: broušení, leštění , konzervace povrchu	m2	157,900	8 500,00	1 342 150	změna výměry - vysvětlení č. 35	
18	SP	2.K31	Nová dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: žula tmavoseda(Sedčany) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: doplnění pův dlažby (viz 2K 14) cca 60% výměry místnosti (malta, lepidlo); vč. spárování; sparofez v rámci výrobní dokumentace; povrchová úprava: broušení, leštění , konzervace povrchu	m2	212,000	6 300,00	1 335 600		
19	SP	2.K32	Nový obklad stěny z kamenných velkoformátových desek materiál: žula sedá (Sedčany/ Požary) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: nový obklad dle sparofezu - součástí výrobní dokumentace; včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; spárování ; povrchová úprava: broušení, leštění , konzervace povrchu	m2	8,000	8 800,00	70 400		
20	SP	2.K33	Nový obklad nadpraží, průvlaků, sloupů z kamenných desek materiál: žula sedá (Sedčany/ Požary) Návrh: nový obklad dle sparofezu - součástí výrobní dokumentace; včetně kotvení (nerez. speciální kamenické kotvy) a příp. podkonstrukce; spárování ; povrchová úprava: broušení, leštění , konzervace povrchu	m2	10,000	9 200,00	92 000		
21	SP	2.K34	Nová dlažba z kamenných desek materiál: mramor zelený (serpentin), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: nový sparofez - součástí výrobní dokumentace (desky na vazbu napříč spádu); protiskuzná úprava: frezované příčné drážky 15x3mm a 50mm v celé délce rampy- cca 2700mm; spárování probávenou spárovací hmotou ; povrchová úprava: broušení, leštění , konzervace povrchu	m2	7,000	7 800,00	54 600		
Podobjekt TK 1. úroveň Pododdl								D1.02.2: KONSTRUKČNÍ ČÁST 2 A2.01: OCELOVÉ KONSTRUKCE 0049.01: Ocelové konstrukce - demontáž	67 730 903 52 256 486 994 537
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.1.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00		--				
2	SP	02_O.D1.1	Strop 1.NP - nosníky - demontáž	t	6,381	19 967,73	127 411		
3	SP	02_O.D1.2	Strop 1.NP - vzpěry - demontáž	t	0,122	19 967,73	2 444		
4	SP	02_O.D2.1	Strop 2.NP - nosníky - demontáž	t	3,162	19 967,73	63 131		
5	SP	02_O.D3.1	Strop 3.NP - nosníky - demontáž	t	19,296	19 967,73	385 299		
6	SP	02_O.D3.2	Strop 3.NP - vzpěry - demontáž	t	0,122	19 967,73	2 444		
7	SP	02_O.D4.1	Strop 4.NP - nosníky - demontáž	t	3,388	19 967,73	67 658		
8	SP	02_O.D4.2	Strop 4.NP - vzpěry - demontáž	t	0,122	19 967,73	2 444		
9	SP	02_O.D5.1	Strop 5.NP - nosníky - demontáž	t	8,599	19 967,73	171 693		
10	SP	02_O.D5.2	Strop 5.NP - vzpěry - demontáž	t	0,122	19 967,73	2 444		
11	SP	02_O.D6.1	Strop 6.NP - nosníky - demontáž	t	0,421	19 967,73	8 405		
12	SP	02_O.D7.1	Strop 7.NP - nosníky - demontáž	t	0,291	19 967,73	5 808		
13	SP	02_O.D_P1	Nosníky - příhradový vazník PV1 - demontáž	t	7,780	19 967,73	155 355		
Pododdl								0049.02: Ocelové konstrukce - demontáž pro zpětnou montáž	2 425 267
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.1.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.R1.d	Nosníky - strop nad 1.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	17 129,578	34,00	582 406		
3	SP	O.R2.d	Nosníky - strop nad 2.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	28 193,603	34,00	958 583		
4	SP	O.R3.d	Nosníky - strop nad 3.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	2 096,319	34,00	71 275		
5	SP	O.R4.d	Nosníky - strop nad 4.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	15 320,887	34,00	520 910		
6	SP	O.R5.d	Nosníky - strop nad 5.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	1 744,160	34,00	59 301		
7	SP	O.R6.d	Nosníky - strop nad 6.NP - demontáž pro zpětné použití po ukončení bouracích prací	kg	6 846,850	34,00	232 793		
Pododdl								0049.03: Ocelové konstrukce - zpětná montáž	2 425 267
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.1.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.R1.m	Nosníky - strop nad 1.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	17 129,578	34,00	582 406		
3	SP	O.R2.m	Nosníky - strop nad 2.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	28 193,603	34,00	958 583		
4	SP	O.R3.m	Nosníky - strop nad 3.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	2 096,319	34,00	71 275		
5	SP	O.R4.m	Nosníky - strop nad 4.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	15 320,887	34,00	520 910		
6	SP	O.R5.m	Nosníky - strop nad 5.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	1 744,160	34,00	59 301		
7	SP	O.R6.m	Nosníky - strop nad 6.NP - zpětně namontované OK po ukončení bouracích prací	kg	6 846,850	34,00	232 793		
Pododdl								0049.04: Ocelové konstrukce - nové konstrukce	13 415 800
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.1.	Nosníky - strop nad 1.NP	kg	6 252,653	102,00	637 771		
3	SP	O.2.a	Nosníky - strop nad 2.NP	kg	18 928,393	102,00	1 930 696		
4	SP	O.2.b	Nosníky - strop nad 2.NP - podhled	kg	434,720	110,50	48 037		
5	SP	O.3	Nosníky - strop nad 3.NP	kg	8 718,864	102,00	889 324		
6	SP	O.4	Nosníky - strop nad 4.NP	kg	22 384,956	102,00	2 283 266		
7	SP	O.5	Nosníky - strop nad 5.NP	kg	9 624,747	102,00	981 724		
8	SP	O.6	Nosníky - strop nad 6.NP	kg	9 780,584	102,00	997 620		
9	SP	O.7	Nosníky - strop nad 7.NP	kg	563,365	102,00	57 463		
10	SP	O.8	Sloupy - zesílení	kg	23 185,052	89,25	2 069 266		
11	SP	O.9	Vertikální ztužení	kg	3 420,505	106,25	363 429		
12	SP	O.10	Trapézové plechy	kg	24 351,444	76,50	1 862 885		
13	SP	O.11	Spřahovací trny - celkem 6687 kg	kus	23 160,000	46,75	1 082 730		
14	SP	O.12	Lemovací a krycí plechy	kg	2 263,000	93,50	211 591		
Pododdl								0049.05: Ocelové konstrukce - výtah V8, EV9, V10 (O.Va)	237 176
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ -NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.V1a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 1.NP	kg	338,316	110,50	37 384		
3	SP	O.V2a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 2.NP	kg	336,468	110,50	37 180		
4	SP	O.V3a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 3.NP	kg	353,562	110,50	39 069		
5	SP	O.V4a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 4.NP	kg	355,476	110,50	39 280		
6	SP	O.V5a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 5.NP	kg	355,476	110,50	39 280		
7	SP	O.V6a.	Ocelová konstrukce výtahu V8, EV9, V10 - 6.NP	kg	166,320	110,50	18 378		
8	SP	O.V7a.	Ocelová konstrukce výtahu EV9, V10 - 7.NP	kg	240,708	110,50	26 605		
Pododdl								0049.06: Ocelové konstrukce - výtah N4 (O.Vb)	473 349
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	O.V1b.	Ocelová konstrukce výtahu N4 - 1.NP	kg	353,342	110,50	39 044		
3	SP	O.V2b.	Ocelová konstrukce výtahu N4 - 2.NP	kg	342,056	110,50	37 797		
4	SP	O.V3b.	Ocelová konstrukce výtahu N4 - 3.NP	kg	360,382	110,50	39 822		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
5	SP	O.V4b.	Ocelová konstrukce výtahu N4 - 4.NP	kg	342,276	110,50	37 821		
6	SP	O.V5b.	Ocelová konstrukce výtahu N4 - 5.NP + strop nad 5.NP	kg	2 885,641	110,50	318 863		
1	Pododtl		0049.07: Ocelové konstrukce - pro divadelní technologii				1 633 187		
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00 - kompletní provedení dle PD včetně spojovacího a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy výjma protipožárních úprav		--				
2	SP	G.2.1.1+2.1.2	Dopřikové ocelové konstrukce pro DT - 2.1.1 Závěsný trubkový rošt, 2.1.2 Závěsné kolejnice	kg	7 086,332	102,00	722 806		
3	SP	G.2.1.3	Dopřikové ocelové konstrukce pro DT - 2.1.3 Lávky	kg	4 829,385	106,25	513 122		
4	SP	G.2.1.5	Nové ocelové konstrukce pro DT - 2.1.5 Průtřískáblý	kg	1 565,015	106,25	165 220		
5	SP	G.2.1.8	Nové ocelové konstrukce pro DT - 2.1.8 Svislé kotvící profily	kg	2 099,900	110,50	232 039		
1	Pododtl		0049.08: Ocelové konstrukce - stávající				30 650 902		
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.1.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00		--				
2	SP	02_O.S1.1	Strop 1.NP - nosníky	t	17,237	102 000,00	1 758 204		
3	SP	02_O.S1.2	Strop 1.NP - sloupy, vzpěry	t	16,578	102 000,00	1 690 985		
4	SP	02_O.S1.3	Strop 1.NP - schodnice	t	0,782	102 000,00	79 718		
5	SP	02_O.S2.1	Strop 2.NP - nosníky	t	16,392	102 000,00	1 672 006		
6	SP	02_O.S2.2	Strop 2.NP - sloupy, vzpěry	t	15,872	102 000,00	1 618 930		
7	SP	02_O.S2.3	Strop 2.NP - schodnice	t	0,782	102 000,00	79 718		
8	SP	02_O.S3.1	Strop 3.NP - nosníky	t	19,502	102 000,00	1 989 235		
9	SP	02_O.S3.2	Strop 3.NP - sloupy, vzpěry	t	17,641	102 000,00	1 799 340		
10	SP	02_O.S3.3	Strop 3.NP - schodnice	t	0,782	102 000,00	79 718		
11	SP	02_O.S4.1	Strop 4.NP - nosníky	t	35,187	102 000,00	3 589 051		
12	SP	02_O.S4.2	Strop 4.NP - sloupy, vzpěry	t	17,890	102 000,00	1 824 768		
13	SP	02_O.S4.3	Strop 4.NP - schodnice	t	0,782	102 000,00	79 718		
14	SP	02_O.S5.1	Strop 5.NP - nosníky	t	18,945	102 000,00	1 932 402		
15	SP	02_O.S5.2	Strop 5.NP - sloupy, vzpěry	t	20,942	102 000,00	2 136 117		
16	SP	02_O.S5.3	Strop 5.NP - schodnice	t	0,636	102 000,00	64 870		
17	SP	02_O.S6.1	Strop 6.NP - nosníky	t	14,844	102 000,00	1 514 121		
18	SP	02_O.S6.2	Strop 6.NP - sloupy, vzpěry	t	5,223	102 000,00	532 747		
19	SP	02_O.S6.3	Strop 6.NP - diagonály	t	3,745	102 000,00	382 001		
20	SP	02_O.S6.4	Strop 6.NP - schodnice	t	0,477	102 000,00	48 683		
21	SP	02_O.S7.1	Strop 7.NP - nosníky	t	25,560	102 000,00	2 607 166		
22	SP	02_O.S7.2	Strop 7.NP - sloupy, vzpěry	t	8,188	102 000,00	835 167		
23	SP	02_O.S_P1	Příhradový vazník PV1	t	22,050	102 000,00	2 249 055		
24	SP	02_O.S_P2	Příhradový vazník PV2	t	10,714	102 000,00	1 092 871		
25	SP	02_O.S_P3	Příhradový vazník PV3	t	4,587	102 000,00	467 858		
26	SP	02_O.S_P4	Příhradový vazník PV4	t	5,161	102 000,00	526 457		
TK 1. úroveň			2 A2.02: ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE				7 704 679		
Pododtl			0041: Vodotěsné konstrukce železobetonové				7 704 679		
1	SP	Popis	viz dílčí výkaz výměr - D1.2 SKŘ - NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.d_VÝKAZ_MATERIÁLU_R00		--				
2	SP	411354213_1	Úprava, očištění stávajících trapezových plechů pro zpětné použití (bez povrchové úpravy plechů) Výkaz výměr: beton stropů celkem (dle ST_ListB1 - součet sl. E - plocha + 20% přídavek); 4254,916 odpočet nových plechů Cofraplus (list 05); -2854,80	m2	1 400,116	662,48	927 549		
3	SP	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 - do trapezového plechu	m3	379,179	5 778,50	2 191 085		
4	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	4 254,916	455,00	1 935 987		
5	SP	411354312	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	4 254,916	182,00	774 395		
6	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí B 500B	t	20,712	38 766,00	802 910		
7	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	19,583	38 766,00	759 156		
8	SP	919131001_1	Distanční pás: 10.4m2, výška pruku 210mm označení d120, 7 kusů - viz NSND_DPS_SO02_D.1.2.2.b.08_PUDORYS_STŘECHY_R00	kus	7,000	1 620,00	12 740		
9	SP	417321616	Zubující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 Výkaz výměr: beton půdorys stropu nad 5.NP - věnec VŠ +19,22 (řez 2-2) (3,40*0,20*0,15 +3,40*0,15*0,05)*2 věnec V801 D.1.2.2.b.14 100,00*0,15*0,32	m3	5,055	5 778,50	29 210		
10	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Výkaz výměr: půdorys stropu nad 5.NP - věnec VŠ +19,22 (řez 2-2) 3,40*0,27*2*2 věnec V801 D.1.2.2.b.14 100,00*2*0,32	m2	67,672	2 730,00	184 745		
11	SP	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	67,672	910,00	61 582		
12	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: půdorys stropu nad 5.NP - věnec VŠ +19,22 (řez 2-2); 0,255*130,00/1000 věnec V801 - D.1.2.2.b.14; 0,62	t	0,653	38 766,00	25 320		
TK 1. úroveň			2 A2.04: PROSTUPY				1 474 282		
Pododtl			0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích				1 474 282		
1	SP	Popis	dle přílohy: NSND_SO02_koordinace_prostupy_finále.xlsx		--				
2	SP	2-2-Pp-S-01-20	Prostup ocelovým nosníkem v 2.NP, průměr 275 mm	kus	20,000	7 500,00	150 000		
3	SP	2-2-Pp-S21_22	Prostup ocelovým nosníkem v 2.NP, rozměr 410x410 mm	kus	2,000	2 132,00	4 264		
4	SP	2-2-Pp-N8-01	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1570x3970 mm	kus	1,000	21 606,00	21 606		
5	SP	2-2-Pp-N8-02	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 2850x3360 mm	kus	1,000	24 219,00	24 219		
6	SP	2-2-Pp-N8-03	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 750x990 mm	kus	1,000	4 524,00	4 524		
7	SP	2-2-Pp-N-04_05	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1020x150 mm	kus	2,000	3 042,00	6 084		
8	SP	2-2-Pp-N8-06	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1790x1870 mm	kus	1,000	9 516,00	9 516		
9	SP	2-2-Pp-N8-07	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1190x1870 mm	kus	1,000	7 956,00	7 956		
10	SP	2-2-Pp-N8-08_09	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 350x1320 mm	kus	2,000	4 342,00	8 684		
11	SP	2-2-Pp-N8-10	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1070x1810 mm	kus	1,000	8 236,80	8 237		
12	SP	2-2-Pp-N8-11	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1030x3425 mm	kus	1,000	17 374,50	17 375		
13	SP	2-2-Pp-N8-12	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1780x1840 mm	kus	1,000	11 294,40	11 294		
14	SP	2-2-Pp-N8-13	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1185x1840 mm	kus	1,000	8 651,50	8 652		
15	SP	2-2-Pp-N8-14	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 340x2730 mm	kus	1,000	8 780,20	8 780		
16	SP	2-2-Pp-N8-15	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 1780x1850 mm	kus	1,000	11 325,60	11 326		
17	SP	2-2-Pp-N8-16	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 2100x1850 mm	kus	1,000	10 270,00	10 270		
18	SP	2-2-Pp-N8-17_18	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 125x750 mm	kus	2,000	2 275,00	4 550		
19	SP	2-2-Pp-N8-19	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 530x530 mm	kus	1,000	2 756,00	2 756		
20	SP	2-2-Pp-N8-20	Prostup plechobetonem v 2.NP, rozměr 320x2320 mm	kus	1,000	6 864,00	6 864		
21	SP	2-3-Pp-N8-01	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1070x3480 mm	kus	1,000	17 745,00	17 745		
22	SP	2-3-Pp-N8-02	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2850x3360 mm	kus	1,000	24 219,00	24 219		
23	SP	2-3-Pp-N8-06	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1780x1870 mm	kus	1,000	11 388,00	11 388		
24	SP	2-3-Pp-N8-07	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1240x1870 mm	kus	1,000	9 703,20	9 703		
25	SP	2-3-Pp-N8-10	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1075x1820 mm	kus	1,000	8 279,70	8 280		
26	SP	2-3-Pp-N8-11	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1030x3425 mm	kus	1,000	17 374,50	17 375		
27	SP	2-3-Pp-N8-15	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2100x1870 mm	kus	1,000	13 418,60	13 419		
28	SP	2-3-Pp-N8-17-20	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 650x650 mm	kus	4,000	3 380,00	13 520		
29	SP	2-3-Pp-N8-21	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2195x410 mm	kus	1,000	6 773,00	6 773		
30	SP	2-3-Pp-N8-22	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1360x400 mm	kus	1,000	4 576,00	4 576		
31	SP	2-3-Pp-N8-23	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1390x400 mm	kus	1,000	4 654,00	4 654		
32	SP	2-3-Pp-N8-24	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2260x400 mm	kus	1,000	6 916,00	6 916		
33	SP	2-3-Pp-N8-25	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2280x400 mm	kus	1,000	6 968,00	6 968		
34	SP	2-3-Pp-N8-26-30	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 480x1850 mm	kus	5,000	6 058,00	30 290		
35	SP	2-3-Pp-N8-31_32	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 400x2280 mm	kus	2,000	6 968,00	13 936		
36	SP	2-3-Pp-N8-33_34	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1320x400 mm	kus	2,000	4 472,00	8 944		
37	SP	2-3-Pp-N8-35	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2100x400 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500		
38	SP	2-3-Pp-N8-36_37	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2280x400 mm	kus	2,000	6 968,00	13 936		
39	SP	2-3-Pp-N8-41-44.51.52	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 400x400 mm	kus	6,000	2 080,00	12 480		
40	SP	2-3-Pp-N8-45	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 2270x400 mm	kus	1,000	6 942,00	6 942		
41	SP	2-3-Pp-N8-46	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1850x480 mm	kus	1,000	6 058,00	6 058		
42	SP	2-3-Pp-N8-47-50	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 480x480 mm	kus	4,000	2 496,00	9 984		
43	SP	2-3-Pp-N8-53	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 720x1390 mm	kus	1,000	5 486,00	5 486		
44	SP	2-3-Pp-N8-54	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1240x400 mm	kus	1,000	4 264,00	4 264		
45	SP	2-3-Pp-N8-54	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 400x2140 mm	kus	1,000	6 604,00	6 604		
46	SP	2-3-Pp-N8-55_56	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 1020x150 mm	kus	2,000	3 042,00	6 084		
47	SP	2-3-Pp-N8-57	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 870x150 mm	kus	1,000	2 652,00	2 652		
48	SP	2-3-Pp-N8-58.59	Prostup plechobetonem v 3.NP, rozměr 400x700 mm	kus	2,000	2 860,00	5 720		
49	SP	2-4-Pp-N8-01	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1070x3480 mm	kus	1,000	15 379,00	15 379		
50	SP	2-4-Pp-N8-02	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 2850x3380 mm	kus	1,000	24 219,00	24 219		
51	SP	2-4-Pp-N8-06	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1780x1870 mm	kus	1,000	11 388,00	11 388		
52	SP	2-4-Pp-N8-07	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1240x1870 mm	kus	1,000	9 703,20	9 703		
53	SP	2-4-Pp-N8-10	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1075x1820 mm	kus	1,000	8 279,70	8 280		
54	SP	2-4-Pp-N8-11	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1030x3425 mm	kus	1,000	16 216,20	16 216		
55	SP	2-4-Pp-N8-12	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1790x1820 mm	kus	1,000	11 263,20	11 263		
56	SP	2-4-Pp-N8-13	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1130x1820 mm	kus	1,000	8 437,00	8 437		
57	SP	2-4-Pp-N8-15	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 2100x1870 mm	kus	1,000	13 418,60	13 419		
58	SP	2-4-Pp-N8-16	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 1780x1850 mm	kus	1,000	11 325,60	11 326		
59	SP	2-4-Pp-N8-21	Prostup plechobetonem v 4.NP, rozměr 2195x410 mm	kus	1,000	6 773,00	6 773		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
29	SP	RF 16.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	4,900	5 882,52	28 824		
30	SP	RF 16.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	4,900	26 291,85	128 830		
Pododtl S_J: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená							2 417 218		
31	SP	S_J.2.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	139,000	2 244,38	311 969		
32	SP	S_J.2.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	139,000	7 988,42	1 110 390		
33	SP	S_J.2.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	139,000	7 157,26	994 859		
TK 1. úroveň F.22.V: FASÁDA VÝCHOD							21 094 320		
Pododtl RF 01: ZELENÁ - G02 svislá fasáda							7 095 246		
1	SP	RF 01.01	Demontáž stávající fasády	m2	229,600	4 395,06	1 009 106		
2	SP	RF 01.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	229,600	5 848,27	1 342 763		
3	SP	RF 01.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	229,600	20 659,31	4 743 378		
Pododtl RF 09.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část							5 806 314		
4	SP	RF 09.1.01	Demontáž stávající fasády	m2	155,200	4 737,53	735 265		
5	SP	RF 09.1.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	155,200	5 882,52	912 967		
6	SP	RF 09.1.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	155,200	18 935,28	2 938 755		
7	SP	RF 09.1.04	Dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	155,200	7 856,49	1 219 327		
Pododtl RF 09.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část							2 111 361		
8	SP	RF 09.2.01	Demontáž stávající fasády	m2	57,200	4 737,53	270 987		
9	SP	RF 09.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	57,200	5 882,52	336 480		
10	SP	RF 09.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	57,200	26 291,85	1 503 894		
Pododtl RF 17: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda							381 085		
11	SP	RF 17.01	Demontáž stávající fasády	m2	8,000	4 395,06	35 160		
12	SP	RF 17.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	8,000	5 848,27	46 786	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
13	SP	RF 17.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	8,000	22 543,61	180 349	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
14	SP	FD 108	Hliníkové jednokřídlové dveře, specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	118 789,05	118 789	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
Pododtl RF 18: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda							2 574 648		
15	SP	RF 18.01	Demontáž stávající fasády	m2	78,000	4 395,06	342 815		
16	SP	RF 18.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	78,000	6 069,64	473 432		
17	SP	RF 18.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	78,000	22 543,61	1 758 402		
Pododtl RF 19: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda							381 085		
18	SP	RF 19.01	Demontáž stávající fasády	m2	8,000	4 395,06	35 160		
19	SP	RF 19.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	8,000	5 848,27	46 786	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
20	SP	RF 19.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	8,000	22 543,61	180 349	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
21	SP	FD 107	Hliníkové jednokřídlové dveře, specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	118 789,05	118 789		
Pododtl S_V: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená							2 744 582		
22	SP	S_V.2.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	158,000	2 244,38	354 612		
23	SP	S_V.2.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	158,000	7 969,13	1 259 123		
24	SP	S_V.2.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	158,000	7 157,26	1 130 847		
TK 1. úroveň F.23.S: FASÁDA SEVER							12 329 076		
Pododtl RF 02: ZELENÁ - G02 svislá fasáda							896 177		
1	SP	RF 02.01	Demontáž stávající fasády	m2	29,000	4 395,06	127 457		
2	SP	RF 02.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	29,000	5 848,27	169 600		
3	SP	RF 02.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	29,000	20 659,31	599 120		
Pododtl RF 03: ZELENÁ - G02 svislá fasáda							1 260 828		
4	SP	RF 03.01	Demontáž stávající fasády	m2	40,800	4 395,06	179 318		
5	SP	RF 03.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	40,800	5 848,27	238 609		
6	SP	RF 03.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	40,800	20 659,31	842 900		
Pododtl RF 04: ZELENÁ - G02 svislá fasáda							874 545		
7	SP	RF 04.01	Demontáž stávající fasády	m2	28,300	4 395,06	124 380		
8	SP	RF 04.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	28,300	5 848,27	165 506		
9	SP	RF 04.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	28,300	20 659,31	584 658		
Pododtl RF 10.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část							837 789		
10	SP	RF 10.1.01	Demontáž stávající fasády	m2	22,500	4 737,53	106 594		
11	SP	RF 10.1.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	22,500	5 882,52	132 357		
12	SP	RF 10.1.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	22,500	18 935,28	426 044		
13	SP	RF 10.1.04	Dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	22,500	7 679,72	172 794		
Pododtl RF 10.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část							180 868		
14	SP	RF 10.2.01	Demontáž stávající fasády	m2	4,900	4 737,53	23 214		
15	SP	RF 10.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	4,900	5 882,52	28 824		
16	SP	RF 10.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	4,900	26 291,85	128 830		
Pododtl RF 11.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část							3 477 255		
17	SP	RF 11.1.01	Demontáž stávající fasády	m2	92,700	4 737,53	439 169		
18	SP	RF 11.1.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	92,700	5 882,52	545 310		
19	SP	RF 11.1.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	92,700	18 935,28	1 755 300		
20	SP	RF 11.1.04	Dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	92,700	7 955,51	737 476		
Pododtl RF 11.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část							1 365 740		
21	SP	RF 11.2.01	Demontáž stávající fasády	m2	37,000	4 737,53	175 289		
22	SP	RF 11.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	37,000	5 882,52	217 653		
23	SP	RF 11.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	37,000	26 291,85	972 798		
Pododtl RF 12.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část							837 789		
24	SP	RF 12.1.01	Demontáž stávající fasády	m2	22,500	4 737,53	106 594		
25	SP	RF 12.1.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	22,500	5 882,52	132 357		
26	SP	RF 12.1.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	22,500	18 935,28	426 044		
27	SP	RF 12.1.04	Dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	22,500	7 679,72	172 794		
Pododtl RF 12.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část							180 868		
28	SP	RF 12.2.01	Demontáž stávající fasády	m2	4,900	4 737,53	23 214		
29	SP	RF 12.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	4,900	5 882,52	28 824		
30	SP	RF 12.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	4,900	26 291,85	128 830		
Pododtl S_S: SLUNOLAMY / STŘECHA - zelená							2 417 218		
31	SP	S_S.2.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	139,000	2 244,38	311 969		
32	SP	S_S.2.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	139,000	7 988,42	1 110 390		
33	SP	S_S.2.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	139,000	7 157,26	994 859		
TK 1. úroveň F.24.Z: FASÁDA ZÁPAD							22 534 148		
Pododtl RF 05: ZELENÁ - G02 svislá fasáda							7 092 156		
1	SP	RF 05.01	Demontáž stávající fasády	m2	229,500	4 395,06	1 008 666		
2	SP	RF 05.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	229,500	5 848,27	1 342 178		
3	SP	RF 05.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	229,500	20 659,31	4 741 312		
Pododtl RF 13.1: ŠEDÁ šikmá fasáda - plná část							5 806 314		
4	SP	RF 13.1.01	Demontáž stávající fasády	m2	155,200	4 737,53	735 265		
5	SP	RF 13.1.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	155,200	5 882,52	912 967		
6	SP	RF 13.1.03	Dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů	m2	155,200	18 935,28	2 938 755		
7	SP	RF 13.1.04	Dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, atika	m2	155,200	7 856,49	1 219 327		
Pododtl RF 13.2: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - prosklená část							1 809 369		
8	SP	RF 13.2.01	Demontáž stávající fasády	m2	43,600	4 737,53	206 556		
9	SP	RF 13.2.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	43,600	5 882,52	256 478		
10	SP	RF 13.2.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	43,600	26 291,85	1 146 325		
Pododtl RF 13.3: ŽLUTÁ - G01 šikmá fasáda - výklopné okno							684 145		
11	SP	RF 13.3.01	Demontáž stávající fasády	m2	13,600	4 737,53	64 430		
12	SP	RF 13.3.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	13,600	5 882,52	80 002		
13	SP	RF 13.3.03	Dodávka a montáž rastru fasády	m2	13,600	26 291,85	357 569		
14	SP	RF 13.3.04	okno ven výklopné, osazené elektromotorem pro max. zdvih	m2	13,600	13 392,91	182 144		
Pododtl RF 20: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda							381 085		
15	SP	RF 20.01	Demontáž stávající fasády	m2	8,000	4 395,06	35 160		
16	SP	RF 20.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	8,000	5 848,27	46 786	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
17	SP	RF 20.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	8,000	22 543,61	180 349	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	
18	SP	FD 105	Hliníkové jednokřídlové dveře, specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	118 789,05	118 789		
Pododtl RF 21: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda							3 835 423		
19	SP	RF 21.01	Demontáž stávající fasády	m2	79,000	4 395,06	347 210		
20	SP	RF 21.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	79,000	6 202,46	489 994	změna výměry -	
								vysvětlení č. 22	

	Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
	21	SP	RF 21.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení - pevná část	m2	79,000	22 543,61	1 780 945	změna výměry - vysvětlení č. 22	
	22	SP	FD 109	zásuvné stěny včetně motorického pohonu, specifikace viz. tabulka dveří - 26 m2	ks	1,000	1 217 273,67	1 217 274		
	Pododíl									
				RF 22: ŽLUTÁ - G01 svislá fasáda				381 085		
	23	SP	RF 22.01	Demontáž stávající fasády	m2	8,000	4 395,06	35 160		
	24	SP	RF 22.02	Dodávka a montáž kotvení /ocel pozink + lak/	m2	8,000	5 848,27	46 786	změna výměry - vysvětlení č. 22	
	25	SP	RF 22.03	Dodávka a montáž rastru fasády a zasklení	m2	8,000	22 543,61	180 349	změna výměry - vysvětlení č. 22	
	26	SP	FD 106	Hliníkové jednokřídle dveře, specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	118 789,05	118 789		
	Pododíl									
				S Z				2 744 582		
	27	SP	S_Z 2.01	Demontáž stávajících slunolamů	m2	158,000	2 244,38	354 612		
	28	SP	S_Z 2.02	Repase, eloxování /předpoklad materiál hliník/	m2	158,000	7 969,13	1 259 123		
	29	SP	S_Z 2.03	Opětovná montáž slunolamů	m2	158,000	7 157,26	1 130 847		
	TK 1. úroveň									
				F.25.KP: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ				866 187		
				KP: Klempířské prvky				866 187		
	1	SP	KP007a.01	Prvek KP007a - demontáž stávající konstrukce - j, s, v, z	m2	102,500	165,00	16 913		
	2	SP	KP007a.02	Prvek KP007a - minerální izolace tl. 30mm, hliníkový zkružený rošt - j, s, v, z	m2	102,500	650,00	66 625		
	3	SP	KP007a.03	Prvek KP007a - přeloxování profilů - j, s, v, z	m2	102,500	420,00	43 050		
	4	SP	KP007a.04	Prvek KP007a - zpětná montáž - j, s, v, z	m2	102,500	550,00	56 375		
	5	SP	KP007b.01	Prvek KP007b - demontáž stávající konstrukce - j, s, v, z	m2	58,800	165,00	9 702		
	6	SP	KP007b.02	Prvek KP007b - minerální izolace tl. 30mm, hliníkový rošt - j, s, v, z	m2	58,800	650,00	38 220		
	7	SP	KP007b.03	Prvek KP007b - přeloxování profilů, ve spodní části nový AL plech tl. 3mm elox tmavý bronz - j, s, v, z	m2	58,800	420,00	24 696		
	8	SP	KP007b.04	Prvek KP007b - zpětná montáž - j, s, v, z	m2	58,800	550,00	32 340		
	9	SP	KP007c.01	Prvek KP007c - demontáž stávající konstrukce - j, s, v, z	m2	48,800	165,00	8 052		
	10	SP	KP007c.02	Prvek KP007c - minerální izolace tl. 30mm, hliníkový zkružený rošt - j, s, v, z	m2	48,800	650,00	31 720		
	11	SP	KP007c.03	Prvek KP007c - AL plech tl. 3 mm, tmavý elox bronz, podkladní deska - j, s, v, z	m2	48,800	650,00	31 720		
	12	SP	KP007c.04	Prvek KP007c - zpětná montáž - j, s, v, z	m2	48,800	550,00	26 840		
	13	SP	KP008.01	Prvek KP008 - demontáž stávající fasády - j, s, v, z	m2	158,700	165,00	26 186		
	14	SP	KP008.02	Prvek KP008 - vodotěsné, parotěsné uzavření, minerální izolace v objemu detailu - j, s, v, z	m2	158,700	360,00	57 132		
	15	SP	KP008.03	Prvek KP008 - hliníková podkonstrukce - j, s, v, z	m2	158,700	420,00	66 654		
	16	SP	KP008.04	Prvek KP008 - dotěsnění fasády po obvodu exteriér, pohledové lam,ely přeloxované, montáž - j, s, v, z	m2	158,700	420,00	66 654		
	17	SP	KP009a.01	Prvek KP009a - demontáž stávající fasády - j, s, v, z	m2	46,000	165,00	7 590		
	18	SP	KP009a.02	Prvek KP009a - vodotěsné, parotěsné uzavření, minerální izolace v objemu detailu - j, s, v, z	m2	46,000	360,00	16 560		
	19	SP	KP009a.03	Prvek KP009a - dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů, zkružený al rošt - j, s, v, z	m2	46,000	480,00	22 080		
	20	SP	KP009a.04	Prvek KP009a - dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, pohledové lamely přeloxované - j, s, v, z	m2	46,000	420,00	19 320		
	21	SP	KP009b.01	Prvek KP009b - demontáž stávající fasády - j, s, v, z	m2	111,400	165,00	18 381		
	22	SP	KP009b.02	Prvek KP009b - vodotěsné, parotěsné uzavření, minerální izolace v objemu detailu - j, s, v, z	m2	111,400	360,00	40 104		
	23	SP	KP009b.03	Prvek KP009b - dodávka a montáž rastru fasády a neprůhl. panelů, zkružený al rošt - j, s, v, z	m2	111,400	480,00	53 472		
	24	SP	KP009b.04	Prvek KP009b - dotěsnění fasády po obvodu exteriér/interiér, pohledové lamely přeloxované - j, s, v, z	m2	111,400	420,00	46 788		
	25	SP	KP009c.01	Prvek KP009c - demontáž stávající fasády - j, s, v, z	m2	17,700	165,00	2 921		
	26	SP	KP009c.02	Prvek KP009c - vodotěsné, parotěsné uzavření, minerální izolace v objemu detailu - j, s, v, z	m2	17,700	360,00	6 372		
	27	SP	KP009c.03	Prvek KP009c - podkladní konstrukce - j, s, v, z	m2	17,700	380,00	6 726		
	28	SP	KP009c.04	Prvek KP009c - AL plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox, zpětná montáž - j, s, v, z	m2	17,700	1 250,00	22 125		
	29	SP	KP010.01	Prvek KP010 - demontáž stávající konstrukce - západ	m2	0,200	165,00	33		
	30	SP	KP010.02	Prvek KP010 - parotěsné, vodotěsné uzavření - západ	m2	0,200	360,00	72		
	31	SP	KP010.03	Prvek KP010 - podkladní konstrukce - západ	m2	0,200	420,00	84		
	32	SP	KP010.04	Prvek KP010 - AL plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox, zpětná montáž - západ	m2	0,200	1 250,00	250		
	33	SP	KP011.01	Prvek KP011 - demontáž stávající konstrukce - východ	m2	0,200	165,00	33		
	34	SP	KP011.02	Prvek KP011 - parotěsné, vodotěsné uzavření - východ	m2	0,200	360,00	72		
	35	SP	KP011.03	Prvek KP011 - podkladní konstrukce - východ	m2	0,200	380,00	76		
	36	SP	KP011.04	Prvek KP011 - AL plech tl. 3 mm v barvě bronzový elox, zpětná montáž - východ	m2	0,200	1 250,00	250		
	Objekt									
				D1.4. T2: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				86 538 009		
				D1.4.1. 2- ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK				30 535 441		
				720- ZDRAVOTNÍ INSTALACE				6 324 368		
				720.01: Vnitřní kanalizace				1 178 445		
	1	SP	720.01.01	Montáž - Potrubí PE 100 SDR 11 d75 spojané, elektrovárokami, včetně kotvicích prvků	m	88,000	259,25	22 814		
	2	SP	720.01.02	Potrubí PE 100 SDR 11 d75 spojané, elektrovárokami, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	88,000	777,75	68 442		
	3	SP	720.01.03	Montáž - Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	160,000	266,90	42 704		
	4	SP	720.01.04	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	160,000	86,70	13 872		
	5	SP	720.01.05	Montáž - Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	133,000	291,55	38 776		
	6	SP	720.01.06	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	133,000	111,35	14 810		
	7	SP	720.01.07	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	45,000	294,95	13 273		
	8	SP	720.01.08	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	45,000	297,50	13 388		
	9	SP	720.01.09	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	245,000	294,95	72 263		
	10	SP	720.01.10	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	245,000	454,75	111 414		
	11	SP	720.01.11	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	110,000	325,55	35 811		
	12	SP	720.01.12	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	110,000	486,20	53 482		
	13	SP	720.01.13	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm, včetně kotvicích prvků	m	8,000	291,55	2 332		
	14	SP	720.01.14	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	8,000	111,35	891		
	15	SP	720.01.15	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	159,000	294,95	46 897		
	16	SP	720.01.16	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	159,000	454,75	72 305		
	17	SP	720.01.17	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	30,000	325,55	9 767		
	18	SP	720.01.18	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	30,000	486,20	14 586		
	19	SP	720.01.19	Montáž - Vyuvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	60,000	95,20	5 712		
	20	SP	720.01.20	Montáž - Vyuvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	33,000	105,40	3 478		
	21	SP	720.01.21	Montáž - Vyuvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	39,000	156,40	6 100		
	22	SP	720.01.22	Montáž - Vpusť podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka	kus	14,000	260,10	3 641		
	23	SP	720.01.23	Vpusť podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka (TP ZTI označení VP)	kus	14,000	3 014,95	42 209		
	24	SP	720.01.24	Montáž - Uzavěrka západová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	5,000	187,85	939		
	25	SP	720.01.25	Uzavěrka západová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	5,000	539,75	2 699		
	26	SP	720.01.26	Montáž - Uzavěrka západová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	24,000	260,10	6 242		
	27	SP	720.01.27	Uzavěrka západová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	24,000	515,10	12 362		
	28	SP	720.01.28	Montáž - Vtok střední DN 100 pro plochou střechu	kus	4,000	364,65	1 459		
	29	SP	720.01.29	Montáž - Vtok střední DN 100 pro plochou střechu	kus	4,000	3 578,50	14 314		
	30	SP	720.01.30	Montáž - Vtok střední DN 125 pro plochou střechu	kus	4,000	364,65	1 459		
	31	SP	720.01.31	Vtok střední DN 125 pro plochou střechu	kus	4,000	3 605,70	14 423		
	32	SP	720.01.32	Montáž - Zpětná klapka koncová kanalizační KG D 110	kus	2,000	281,35	563		
	33	SP	720.01.33	Zpětná klapka koncová kanalizační KG D 110	kus	2,000	3 167,95	6 336		
	34	SP	720.01.34	Montáž - Hlavice ventilační, přívětrávací D 50/75/110	kus					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
25	SP	720.02.25	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	122,000	24,33	2 968	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
26	SP	720.02.26	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	122,000	105,40	12 859	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
27	SP	720.02.27	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 50 mm	m	396,000	20,03	7 932	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
28	SP	720.02.28	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	241,000	105,40	25 401	změna výměry - vysvětlení č. 24	
29	SP	720.02.29	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	30,000	130,05	3 902	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
30	SP	720.02.30	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	55,000	130,05	7 153	změna výměry - vysvětlení č. 24	
31	SP	720.02.31	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 89 mm	m	25,000	24,33	608		
32	SP	720.02.32	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	25,000	182,75	4 569		
33	SP	720.02.33	Montáž - Vывedení a upevnění výpustek DN 15	kus	154,000	276,25	42 543		
34	SP	720.02.34	Montáž - Vывedení a upevnění výpustek DN 25	kus	14,000	281,35	3 939		
35	SP	720.02.35	Montáž - Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, nerezový, rozměr 650 x 650 x 250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	14,000	884,00	12 376	změna popisu - vysvětlení č. 19	
36	SP	720.02.36	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, nerezový, rozměr 650 x 650 x 250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	14,000	21 783,80	304 973	změna popisu - vysvětlení č. 19	
37	SP	720.02.37	Montáž - Skříň hydrantová bez výzbroje box s plnými dveřmi (rozvodů suchovodu), nerezový, rozměr 500 x 400 x 210 mm	kus	6,000	884,00	5 304	změna popisu - vysvětlení č. 19	
38	SP	720.02.38	Skříň hydrantová bez výzbroje box s plnými dveřmi (rozvodů suchovodu), nerezový, rozměr 500 x 400 x 210 mm	kus	6,000	24 700,15	148 201	změna popisu - vysvětlení č. 19	
39	SP	720.02.39	Montáž - Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52	kus	6,000	1 046,35	6 278		
40	SP	720.02.40	Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52 (rozvodů suchovodu)	kus	6,000	11 935,70	71 614		
41	SP	720.02.41	Montáž - Vodoměr domovní G 1/2" s impulzním výstupem M-BUS	kus	4,000	176,80	707		
42	SP	720.02.42	Vodoměr domovní G 1/2" Q=2,5 m3/h s impulzním výstupem M-BUS, cejchovaný	kus	4,000	4 784,65	19 139		
43	SP	720.02.43	Montáž - Ventil regulační cirkulační automatický DN 15, PN 16. Termoventil na pitnou vodu včetně termostatické hlavice s oddělenou kapilárou (2 m) a nastavitelným rozsahem 30 - 70°C (nastaveno na 45°C).	kus	6,000	317,90	1 907		
44	SP	720.02.44	Ventil regulační cirkulační automatický DN 15, PN 16. Termoventil na pitnou vodu včetně termostatické hlavice s oddělenou kapilárou (2 m) a nastavitelným rozsahem 30 - 70°C (nastaveno na 45°C).	kus	6,000	7 117,90	42 707		
45	SP	720.02.45	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 15	kus	7,000	161,50	1 131		
46	SP	720.02.46	Kohout kulový s vypouštěním DN 15 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	7,000	546,55	3 826		
47	SP	720.02.47	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	14,000	210,80	2 951		
48	SP	720.02.48	Kohout kulový s vypouštěním DN 25 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	14,000	876,35	12 269		
49	SP	720.02.49	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 32	kus	4,000	226,95	908		
50	SP	720.02.50	Kohout kulový s vypouštěním DN 32 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	4,000	1 133,90	4 536		
51	SP	720.02.51	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 50	kus	6,000	297,50	1 785		
52	SP	720.02.52	Kohout kulový s vypouštěním DN 50 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	6,000	2 790,55	16 743		
53	SP	720.02.53	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100	m	1 055,000	29,75	31 386		
54	SP	720.02.54	Propílač a dezinfekce vodovodní potrubí do DN 200	m	1 055,000	36,55	38 560		
55	SP	720.02.55	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 / včetně lividace suti	m	450,000	340,00	153 000		
56	SP	720.02.56	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 / včetně lividace suti	m	300,000	340,00	102 000		
57	SP	720.02.57	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 / včetně lividace suti	m	50,000	340,00	17 000		
58	SP	720.02.58	Protipožární těsnící manžeta do DN 100	kus	10,000	2 746,28	27 463		
59	SP	720.02.59	Zednické přimocce - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	132 383,25	132 383		
60	MP	720.02.60	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	70,000	113,90	7 973	nová položka - vysvětlení č. 24	
61	MP	720.02.61	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	55,000	69,53	3 824	nová položka - vysvětlení č. 24	
62	MP	720.02.62	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	55,000	165,75	9 116	nová položka - vysvětlení č. 24	
63	MP	720.02.63	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 30 mm, vnitřní průměr do 22 mm	m	396,000	173,82	68 833	nová položka - vysvětlení č. 24	
64	MP	720.02.64	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 40 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	110,000	173,82	19 120	nová položka - vysvětlení č. 24	
65	MP	720.02.65	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 25 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 15 mm.	m	206,000	238,85	49 203	nová položka - vysvětlení č. 24	
66	MP	720.02.66	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 22 mm.	m	190,000	254,15	48 289	nová položka - vysvětlení č. 24	
67	MP	720.02.67	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 40 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 28 mm.	m	60,000	278,80	16 728	nová položka - vysvětlení č. 24	
68	MP	720.02.68	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 35 mm.	m	50,000	258,40	12 920	nová položka - vysvětlení č. 24	
Pododdíl		720.03. Zalisovací předměty					1 708 214		
1	SP	720.03.01	Klozet závěsný, bílý, včetně sedátka v bílé barvě (TP ZTI označení WC)	kus	23,000	6 861,20	157 808		
2	SP	720.03.02	Klozet závěsný pro ZTP + sedátko, bílý (TP ZTI označení WC1)	kus	12,000	10 281,60	123 379		
3	SP	720.03.03	Pisoár diturvitový zavěšený, bezvodý bílý (TP ZTI označení PZ)	kus	13,000	10 370,00	134 810		
4	SP	720.03.04	Umyvadlo diturvitové nástěnné, bílé (TP ZTI označení U)	kus	10,000	1 050,60	10 506	změna popisu - vysvětlení č. 19	
5	SP	720.03.05	Umyvadlo diturvitové nástěnné pro ZTP, bílé (TP ZTI označení U1)	kus	12,000	2 769,30	33 232		
6	SP	720.03.06	Umyvátko diturvitové nástěnné, bílé (TP ZTI označení U2)	kus	4,000	1 354,05	5 416		
7	SP	720.03.07	Umyvadlo diturvitové zápusné, bílé (TP ZTI označení U3)	kus	2,000	4 584,90	9 170		
8	SP	720.03.08	Umyvadlo z umělého kamene pultové dvoudílné, (1580x520) (TP ZTI označení U4b)	kus	2,000	23 227,10	46 454		
9	SP	720.03.09	Umyvadlo z umělého kamene pultové dvoudílné, (1685x520) (TP ZTI označení U5)	kus	10,000	23 935,15	239 352		
10	SP	720.03.10	Sílon umyvadlový mosazný s chromovanou úpravou (TP ZTI označení U-U8)	kus	52,000	942,65	49 018	změna popisu - vysvětlení č. 19	
11	SP	720.03.11	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla bez, přepadu (TP ZTI označení U4-U8)	kus	25,000	613,70	15 343	změna popisu - vysvětlení č. 19	
12	SP	720.03.12	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla s, přepadem (TP ZTI označení U1-U3)	kus	27,000	629,00	16 983		
13	SP	720.03.13	Sprchová vanička litý, mramor (900x850) (TP ZTI označení SK1a)	kus	8,000	6 053,70	48 430		
14	SP	720.03.14	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x850) (TP ZTI označení SK1a)	kus	8,000	10 860,45	86 884		
15	SP	720.03.15	Výlevka diturvitová zavěšená s nerezovou mřížkou (TP ZTI označení VL)	kus	4,000	8 305,35	33 221		
16	SP	720.03.16	Ventil rohový připojovací DN 15 x DN 10 (TP ZTI označení U-U8, PZ, WC,WC1)	kus	152,000	632,40	96 125	změna výměry - vysvětlení č. 19	
17	SP	720.03.17	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otliv. odpadu (TP ZTI označení U, U2, U3)	kus	14,000	2 997,10	41 959		
18	SP	720.03.18	Baterie stojánková automatická na fotoočku (TP ZTI označení U4-U8)	kus	26,000	4 930,85	128 202	změna popisu - vysvětlení č. 19	
19	SP	720.03.19	Baterie umyvadlová stojánková ruční pro ZTP (TP ZTI označení U1)	kus	12,000	1 615,85	19 390		
20	SP	720.03.20	Baterie nástěnná ruční k výlevce (TP ZTI označení VL)	kus	4,000	1 864,05	7 456		
21	SP	720.03.21	Ruční sprcha s hadicí a sprchovou tyčí (TP ZTI označení SK,SK1,SK2)	kus	8,000	1 865,75	14 926		
22	SP	720.03.22	Baterie sprchová podomítková s ruční sprchou, zjevná klapka (TP ZTI označení SK,SK1SK2)	kus	8,000	4 543,25	36 346		
23	SP	720.03.23	Demontáž klozetu splachovacích / včetně lividace suti	kus	15,000	255,00	3 825		
24	SP	720.03.24	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem / včetně lividace suti	kus	4,000	255,00	1 020		
25	SP	720.03.25	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur / včetně lividace suti	kus	26,000	255,00	6 630		
26	SP	720.03.26	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur / včetně lividace suti	kus	5,000	255,00	1 275		
27	SP	720.03.27	Demontáž dveří jednotlivých na konzolách / včetně lividace suti	kus	13,000	255,00	3 315		
28	SP	720.03.28	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové / včetně lividace suti	kus	8,000	255,00	2 040		
29	SP	720.03.29	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	8,000	1 793,50	14 348		
30	SP	720.03.30	Montáž sprchových zástěn	kus	8,000	3 248,70	25 990		
31	SP	720.03.31	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4,000	650,25	2 601		
32	SP	720.03.32	Montáž klozetu závěsného	kus	35,000	663,00	23 205		
33	SP	720.03.33	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	13,000	753,95	9 801		
34	SP	720.03.34	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	52,000	758,20	39 426		
35	SP	720.03.35	Montáž baterie umyv. a drezové	kus	52,000	364,65	18 962		
36	SP	720.03.36	Montáž baterie nástěnné G 1/2	kus	4,000	364,65	1 459		
37	SP	720.03.37	Montáž baterií sprchových	kus	8,000	1 768,00	14 144		
38	SP	720.03.38	Montáž předstěňových systémů pro zaození	kus	35,000	1 079,50	37 783		
39	MP	720.03.39	Ventil rohový připojovací DN 15 x DN 10 (TP ZTI označení U-U8, PZ, WC,WC1)	kus	234,000	632,40	147 982	doplnění položky (pro technologii Gastro) - vysvětlení č. 27	
Pododdíl		720.04. Instalační prefabrikáty					327 372		
1	SP	720.04.01	Modul závěsný pro WC s nádržkou pod omítkou, splachovací tlačítko (KKP označí WC)	kus	23,000	6 718,40	154 523		
2	SP	720.04.02	Modul závěsný pro WC pro ZTP s nádržkou pod, omítkou oddálené splachování (KKP ozna. WC1)	kus	12,000	14 404,10	172 849		
Pododdíl		720.05. Strojní vybavení					864 644		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	720.05.01	Automatický odlučovač tuků, plastový vnitřní nadzemní průměr 1600 mm, výška 1600 mm, objem 2,20 m3, kapacita 300 l/den denně. Automatický systém vyklizení, vestavěným čerpadlem do fekálního vozu. Napojení fekálního vozu na spojku v nise na fasádě objektu. Bajonetová spojka, tlačítko spuštění čerpání a kabeláž do délky 300 m mezi odlučovačem tuků a nikou na fasádě.	kus	1,000	835 937,60	835 938		
2	SP	720.05.02	Montáž odlučovače tuků + uvedení do provozu	kus	1,000	28 706,20	28 706		
	Pododřl	720.06	Vnitřní plynovod				27 200		
1	SP	720.06.01	Demontáž potrubí ocelového závitového svařovaného DN 25-50 / včetně lividace suťi	m	80,000	340,00	27 200		
TK 1. úroveň			751- VZDUCHOTECHNIKA				24 211 073		
	Pododřl	751.08.2	Větrání CHUC Provozní budovy B				1 618 689		
1	SP	751.08.2.02	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 22 400 m3/h / 400 Pa; P = 6,434 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	126 825,95	126 826		
2	SP	751.08.2.02a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 22 400 m3/h / 400 Pa; P = 6,434 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	5 309,10	5 309		
3	SP	751.08.2.03	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Přímý výtlak. Základní parametry: V= 12 700 m3/h / 400 Pa; P = 3,099 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	98 075,55	98 076		
4	SP	751.08.2.03a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Přímý výtlak. Základní parametry: V= 12 700 m3/h / 400 Pa; P = 3,099 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	4 827,15	4 827		
5	SP	751.08.2.04	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 22 175 m3/h / 400 Pa; P = 6,434 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	126 825,95	126 826		
6	SP	751.08.2.04a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 1020 x 1020 x 1020 mm (§ x v x h). Radiální s hlukově izolovanou skříňí tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 22 175 m3/h / 400 Pa; P = 6,434 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 878 x 878 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	5 309,10	5 309		
7	SP	751.08.2.05	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	3,000	11 379,80	34 139		
8	SP	751.08.2.05a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 878 x 878 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	3,000	917,15	2 751		
9	SP	751.08.2.06	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 710 x 500 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	8 528,90	8 529		
10	SP	751.08.2.06a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 710 x 400 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	772,65	773		
11	SP	751.08.2.07	Klapka čtyřhranná lamelová 1000 x 450 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	2 682,60	2 683		
12	SP	751.08.2.07a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 450 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	820,25	820		
13	SP	751.08.2.08	Klapka čtyřhranná lamelová 1000 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	2 297,55	2 298		
14	SP	751.08.2.08a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	772,65	773		
15	SP	751.08.2.09	Klapka čtyřhranná lamelová 1000 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 962,65	1 963		
16	SP	751.08.2.09a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	724,20	724		
17	SP	751.08.2.10	Klapka čtyřhranná lamelová 630 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 784,15	1 784		
18	SP	751.08.2.10a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 630 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	724,20	724		
19	SP	751.08.2.11	Klapka čtyřhranná lamelová 560 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 680,45	1 680		
20	SP	751.08.2.11a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 560 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	675,75	676		
21	SP	751.08.2.12	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 362,55	1 363		
22	SP	751.08.2.12a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
23	SP	751.08.2.13	Výustka přívodní obdélníková 800x300 mm s regulací R1. Vpmax= 1700 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	1 879,35	7 517		
24	SP	751.08.2.13a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 800x300 mm s regulací R1. Vpmax= 1700 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	772,65	3 091		
25	SP	751.08.2.14	Výustka přívodní obdélníková 625x425 mm s regulací R1. Vp= 1880 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	14,000	1 890,40	26 466		
26	SP	751.08.2.14a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 625x425 mm s regulací R1. Vp= 1880 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	14,000	772,65	10 817		
27	SP	751.08.2.15	Výustka přívodní obdélníková 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1510 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	1 379,55	6 898		
28	SP	751.08.2.15a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 500x400 mm s regulací R1. Vp= 1510 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	578,85	2 894		
29	SP	751.08.2.16	Výustka přívodní obdélníková 400x300 mm s regulací R1. Vp= 760 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	1 055,70	5 279		
30	SP	751.08.2.16a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x300 mm s regulací R1. Vp= 760 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	578,85	2 894		
31	SP	751.08.2.17	Výustka přívodní obdélníková 300x150 mm s regulací R1. Vp= 260 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	14,000	733,55	10 270		
32	SP	751.08.2.17a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 300x150 mm s regulací R1. Vp= 260 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	14,000	578,85	8 104		
33	SP	751.08.2.18	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	2 159,00	4 318		
34	SP	751.08.2.18a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	965,60	1 931		
35	SP	751.08.2.19	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	1 784,15	3 568		
36	SP	751.08.2.19a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	965,60	1 931		
37	SP	751.08.2.20	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 035,30	1 035		
38	SP	751.08.2.20a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
39	SP	751.08.2.21	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 450 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	787,95	788		
40	SP	751.08.2.21a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 450 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
41	SP	751.08.2.22	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	564,40	564		
42	SP	751.08.2.22a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
43	SP	751.08.2.23	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	532,10	532		
44	SP	751.08.2.23a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
45	SP	751.08.2.24	Krycí mřížka čtyřhranná 800 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 484,10	1 484		
46	SP	751.08.2.24a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 800 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
47	SP	751.08.2.25	Krycí mřížka čtyřhranná 710 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	650,25	650		
48	SP	751.08.2.25a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 710 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
49	SP	751.08.2.26	Krycí mřížka čtyřhranná 630 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	457,30	457		
50	SP	751.08.2.26a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 630 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
51	SP	751.08.2.27	Krycí mřížka čtyřhranná 625 x 425 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	14,000	510,85	7 152		
52	SP	751.08.2.27a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 625 x 425 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	14,000	772,65	10 817		
53	SP	751.08.2.28	Krycí mřížka čtyřhranná 560 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	457,30	457		
54	SP	751.08.2.28a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 560 x 315 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
55	SP	751.08.2.29	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	419,90	420		
56	SP	751.08.2.29a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
57	SP	751.08.2.30	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 710 x 500 mm. Vmax= 3640 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	4 085,10	4 085		
58	SP	751.08.2.30a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítím 710 x 500 mm. Vmax= 3640 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	868,70	869		
59	SP	751.08.2.31	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silebky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	518,000	385,90	199 896		
60	SP	751.08.2.31a	Montáž potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silebky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	518,000	192,95	99 948		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
61	SP	751.08.2.32	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polempe hliníkovou folii. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	62,000	414,80	25 718		
62	SP	751.08.2.32a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polempe hliníkovou folii. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	62,000	46,83	2 903		
63	SP	751.08.2.33	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	450,000	1 573,35	708 008		
64	SP	751.08.2.33a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	450,000	46,83	21 074		
Pododíl							3 107 922		
1	SP	751.12.02	751.12.2: Větrání galerie s gastroprovozem. Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 7000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 3,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 7000 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 3,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 78,2 kW (voda 7/13°C, 16,3 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 79,7 kW (voda 60/40°C, 11,2 kPa, tvzd= 11/45°C); Qg= 39,4 kW (etylenglykol 30%, 19,5 kPa, tvzd= 28/14°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	341 303,05	341 303	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 195 kg. Maximální rozměry 5103 x 1682 x 1482 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 87 dB(A), LwAsání= 72 dB(A), LwAvýtuk= 82 dB(A).	
2	SP	751.12.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 7000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 3,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 7000 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 3,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 78,2 kW (voda 7/13°C, 16,3 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 79,7 kW (voda 60/40°C, 11,2 kPa, tvzd= 11/45°C); Qg= 39,4 kW (etylenglykol 30%, 19,5 kPa, tvzd= 28/14°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O, F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	9 653,45	9 653	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 195 kg. Maximální rozměry 5103 x 1682 x 1482 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 87 dB(A), LwAsání= 72 dB(A), LwAvýtuk= 82 dB(A), LwAodtah= 76 dB(A), LwAkotl= 63 dB(A).	
3	SP	751.12.03	Adiabatický zvlhčovač pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobí na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1350 x 650 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1303 x 632 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 2x 608 x 608 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	349 528,50	349 529		
4	SP	751.12.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobí na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1350 x 650 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1303 x 632 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 2x 608 x 608 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	12 549,40	12 549		
5	SP	751.12.04	Protipožární klapka obdélníková 800 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 872,25	6 872		
6	SP	751.12.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
7	SP	751.12.05	Protipožární klapka obdélníková 800 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 430,25	6 430		
8	SP	751.12.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
9	SP	751.12.06	Protipožární klapka obdélníková 560 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 891,35	5 891		
10	SP	751.12.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
11	SP	751.12.07	Protipožární klapka obdélníková 450 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 636,35	5 636		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	SP	751.12.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
13	SP	751.12.08	Protipožární klapka obdélníková 450 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 636,35	5 636		
14	SP	751.12.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
15	SP	751.12.09	Protipožární klapka obdélníková 400 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 681,40	5 681		
16	SP	751.12.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
17	SP	751.12.10	Protipožární klapka obdélníková 400 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 681,40	5 681		
18	SP	751.12.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
19	SP	751.12.11	Protipožární klapka obdélníková 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 507,15	5 507		
20	SP	751.12.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
21	SP	751.12.12	Protipožární klapka obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
22	SP	751.12.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
23	SP	751.12.13	Protipožární klapka obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
24	SP	751.12.13a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
25	SP	751.12.14	Protipožární klapka obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
26	SP	751.12.14a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
27	SP	751.12.15	Protipožární klapka obdélníková 300 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 192,65	5 193		
28	SP	751.12.15a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 300 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
29	SP	751.12.16	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 800 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Všechné servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 2016 až 11088 m3/h. Nastavení systému na 6000 m3/h.	ks	1,000	10 849,40	10 849		
30	SP	751.12.16a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 800 x 350 / 350 mm. Izolovaný. Všechné servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 2016 až 11088 m3/h. Nastavení systému na 6000 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
31	SP	751.12.17	Klapka čtyřhranná lamelová 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 090,55	1 091		
32	SP	751.12.17a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
33	SP	751.12.18	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	1 269,05	2 538		
34	SP	751.12.18a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
35	SP	751.12.19	Klapka čtyřhranná lamelová 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	917,15	1 834		
36	SP	751.12.19a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
37	SP	751.12.20	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	840,65	1 681		
38	SP	751.12.20a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	531,25	1 063		
39	SP	751.12.21	Klapka kruhová jednolistá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	20,000	467,50	9 350		
40	SP	751.12.21a	Montáž klapky kruhové jednolisté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	20,000	385,90	7 718		
41	SP	751.12.22	Tlumič hluku čtyřhranný 1400 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	22 299,75	22 300		
42	SP	751.12.22a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1400 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	4 247,45	4 247		
43	SP	751.12.23	Tlumič hluku čtyřhranný 1400 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	17 333,20	52 000		
44	SP	751.12.23a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1400 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	2 124,15	6 372		
45	SP	751.12.24	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	2,000	6 634,25	13 269		
46	SP	751.12.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	2,000	1 737,40	3 475		
47	SP	751.12.25	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	2 476,05	2 476		
48	SP	751.12.25a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
49	SP	751.12.26	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlučené koleno) 500 x 300 / 150 x 150 mm. Kulísový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,7 m/s - 16 Pa.	ks	1,000	2 363,00	2 363		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
50	SP	751.12.26a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené kolo) 500 x 300 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,7 m/s - 16 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
51	SP	751.12.27	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlumené kolo) 400 x 400 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	2 424,20	2 424		
52	SP	751.12.27a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené kolo) 400 x 400 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
53	SP	751.12.28	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlumené kolo) 400 x 300 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	2 017,90	2 018		
54	SP	751.12.28a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené kolo) 400 x 300 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
55	SP	751.12.29	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	1 180,65	11 807		
56	SP	751.12.29a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	10,000	154,70	1 547		
57	SP	751.12.30	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	26,000	1 014,05	26 365		
58	SP	751.12.30a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	26,000	144,50	3 757		
59	SP	751.12.31	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	20,000	935,85	18 717		
60	SP	751.12.31a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	20,000	125,80	2 516		
61	SP	751.12.32	Indukční jednotka. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d160 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 125 m3/h / 100 Pa; Qch = 1208 W; P= 6,8 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 125 m3/h / 101 Pa; Qtop = 1021 W; P= 0,8 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1500 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 35 kg. LwA= 24 dB. Atp.	ks	8,000	15 446,20	123 570		
62	SP	751.12.32a	Montáž indukční jednotky. Parapetní. Osazená v kanálu v podlaze. Kapotovaná. Napojení přívodu čerstvého vzduchu d160 mm. Připojení z levé strany. Základní parametry: chladicí voda 16/20°C; primární vzduch 16°C / 125 m3/h / 100 Pa; Qch = 1208 W; P= 6,8 kPa. Topná voda 45/35°C; vzduch 26°C / 125 m3/h / 101 Pa; Qtop = 1021 W; P= 0,8 kPa. Rozměry (délka x hloubka x výška): 1500 x 241 x 450 mm. Hmotnost: 35 kg. LwA= 24 dB. Atp.	ks	8,000	1 737,40	13 899		
63	SP	751.12.33	Podlahový difúzor d125 mm. Perforovaný panel difuzoru je vyroben z nerezové oceli (A304), kruhové přípojovací hrdlo z pozinkovaného ocelového plechu. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním.	ks	20,000	824,50	16 490		
64	SP	751.12.33a	Montáž podlahového difuzoru d125 mm. Perforovaný panel difuzoru je vyroben z nerezové oceli (A304), kruhové přípojovací hrdlo z pozinkovaného ocelového plechu. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním.	ks	20,000	772,65	15 453		
65	SP	751.12.34	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá šterbina (2 řady) s délkou 1950 mm. S nastávcí pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1950 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	5 309,95	63 719		
66	SP	751.12.34a	Montáž šterbínové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá šterbina (2 řady) s délkou 1950 mm. S nastávcí pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1950 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	1 544,45	18 533		
67	SP	751.12.35	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá šterbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nastávcí pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	3 343,05	33 431		
68	SP	751.12.35a	Montáž šterbínové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá šterbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nastávcí pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	868,70	8 687		
69	SP	751.12.36	Kuchyňská digestoř s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 2800 x 1000 x 500/600 mm; 1500 m3/h; tlaková ztráta 25 Pa. Příslušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dyzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 1 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 2 UV lampy uvnitř digestoře (2x rám 944x178x72 mm se dvěmi UV zářivkami; příkon 2 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 2 napojovací hrdla s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	127 620,70	127 621		
70	SP	751.12.36a	Montáž kuchyňské digestoře s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 2800 x 1000 x 500/600 mm; 1500 m3/h; tlaková ztráta 25 Pa. Příslušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dyzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 1 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 2 UV lampy uvnitř digestoře (2x rám 944x178x72 mm se dvěmi UV zářivkami; příkon 2 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 2 napojovací hrdla s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	5 309,10	5 309		
71	SP	751.12.37	Výustka odtahová obdélníková 400x200 mm s regulací R1. Vo= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	904,40	10 853		
72	SP	751.12.37a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. Vo= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	578,85	6 946		
73	SP	751.12.38	Výustka odtahová obdélníková 400x100 mm s regulací R1. Vo= 150 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	778,60	7 786		
74	SP	751.12.38a	Montáž výrustky odtahové obdélníkové 400x100 mm s regulací R1. Vo= 150 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	578,85	5 789		
75	SP	751.12.39	Krycí mřížka čtyřhranná 800 x 500 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	650,25	650		
76	SP	751.12.39a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 800 x 500 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
77	SP	751.12.40	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení). Spoje mezi potrubím budou těsněny pryží s dotmelením.	m2	950,000	385,90	366 605		
78	SP	751.12.40a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení). Spoje mezi potrubím budou těsněny pryží s dotmelením.	m2	950,000	192,95	183 303		
79	SP	751.12.41	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 80 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	67,000	589,90	39 523		
80	SP	751.12.41a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 80 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	67,000	217,60	14 579		
81	SP	751.12.42	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	84,000	553,35	46 481		
82	SP	751.12.42a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	84,000	212,50	17 850		
83	SP	751.12.43	Pružné potrubí Ø160 (jmenovitý průměr v mm). Izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	2,000	1 014,05	2 028		
84	SP	751.12.43a	Montáž pružného potrubí Ø160 (jmenovitý průměr v mm). Izolované (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, polyester s hliníkem). Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	bm	2,000	125,80	252		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
85	SP	751.12.44	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	135,000	367,20	49 572		
86	SP	751.12.44a	Montáž tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	135,000	46,83	6 322		
87	SP	751.12.45	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	268,000	414,80	111 166		
88	SP	751.12.45a	Montáž tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	268,000	46,83	12 550		
89	SP	751.12.46	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	339,000	1 573,35	533 366		
90	SP	751.12.46a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	339,000	46,83	15 875		
91	SP	751.12.47	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	289,000	753,10	217 646		
92	SP	751.12.47a	Montáž tepečná a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	289,000	46,83	13 534		
93	SP	751.12.48	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková. Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí.	m2	1,000	753,10	753		
94	SP	751.12.48a	Montáž tepečná a parotěsná izolace kaučukové. Základní parametry: tloušťka 10 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí.	m2	1,000	46,83	47		
95	SP	751.12.49	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 160 mm.	ks	4,000	385,90	1 544		
96	SP	751.12.49a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 160 mm.	ks	4,000	192,95	772		
97	SP	751.12.50	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 100 mm.	ks	2,000	385,90	772		
98	SP	751.12.50a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 100 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododdíl		751.13.2: Větrání kuchyně v 1.NP a 2.NP A ŽÁZEMÍ VE 2.PP					4 247 763		
1	SP	751.13.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 14 810 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 10 kW/400 V (EC motor); Vo= 14 810 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 10 kW/400 V (EC motor); Qg= 66,8 kW (etylenglykol 30%, 20,1 kPa, tvzd= 28/15°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	652 528,00	652 528	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - F7; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - 2" mastné sklo, F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 555 kg. Maximální rozměry 3882 x 2282 x 2082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 89 dB(A), LwA _{sání} = 79 dB(A), LwA _{výtuk} = 87 dB(A), LwA _{odtah} = 81 dB(A), LwA _{okoli} = 66 dB(A).	
2	SP	751.13.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 14 810 m3/h (Pex= 450 Pa), Pp= 10 kW/400 V (EC motor); Vo= 14 810 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 10 kW/400 V (EC motor); Qg= 66,8 kW (etylenglykol 30%, 20,1 kPa, tvzd= 28/15°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	14 480,60	14 481	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - F7; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - 2" mastné sklo, F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 555 kg. Maximální rozměry 3882 x 2282 x 2082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 89 dB(A), LwA _{sání} = 79 dB(A), LwA _{výtuk} = 87 dB(A), LwA _{odtah} = 81 dB(A), LwA _{okoli} = 66 dB(A).	
3	SP	751.13.03	Potrubní ohřívač a chladič do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 9 850 m3/h; Qchl= 110,1 kW (voda 7/13°C, 22,9 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 49,5 kW (voda 60/40°C, 10,7 kPa, tvzd= 11/26°C); Skladba jednotky: O; CHL. Maximální hmotnost 287 kg. Maximální rozměry 1082 x 1000 x 1682 mm (délka x výška x hloubka). Rozměr potrubí: 1600 x 700 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	55 991,20	55 991		
4	SP	751.13.03a	Montáž potrubního ohřívače a chladiče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 9 850 m3/h; Qchl= 110,1 kW (voda 7/13°C, 22,9 kPa, tvzd= 42/16°C); Qt= 49,5 kW (voda 60/40°C, 10,7 kPa, tvzd= 11/26°C); Skladba jednotky: O; CHL. Maximální hmotnost 287 kg. Maximální rozměry 1082 x 1000 x 1682 mm (délka x výška x hloubka). Rozměr potrubí: 1600 x 700 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	4 344,35	4 344		
5	SP	751.13.04	Potrubní ohřívač do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 450 m3/h; Qt= 17,9 kW (voda 60/40°C, 0,6 kPa, tvzd= 11/26°C). Maximální hmotnost 16 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	24 134,05	24 134		
6	SP	751.13.04a	Montáž potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 450 m3/h; Qt= 17,9 kW (voda 60/40°C, 0,6 kPa, tvzd= 11/26°C). Maximální hmotnost 16 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
7	SP	751.13.05	Potrubní chladič do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 450 m3/h; Qchl= 28,52 kW (voda 7/13°C, 31,1 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 33,9 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	28 938,25	28 938		
8	SP	751.13.05a	Montáž potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 450 m3/h; Qchl= 28,52 kW (voda 7/13°C, 31,1 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 33,9 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	2 895,95	2 896		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
9	SP	751.13.06	Potrubiň ohříváč do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 510 m3/h; Qt= 7,88 kW (voda 60/40°C, 0,2 kPa, tvzd= 11/26°C). Maximální hmotnost 12,8 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	17 376,55	17 377		
10	SP	751.13.06a	Montáž potrubiňového ohříváče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 510 m3/h; Qt= 7,88 kW (voda 60/40°C, 0,2 kPa, tvzd= 11/26°C). Maximální hmotnost 12,8 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
11	SP	751.13.07	Potrubiň chladič do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 510 m3/h; Qchl= 12,13 kW (voda 7/13°C, 9,8 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 20,6 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	20 074,45	20 074		
12	SP	751.13.07a	Montáž potrubiňového ohříváče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 510 m3/h; Qchl= 12,13 kW (voda 7/13°C, 9,8 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 20,6 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
13	SP	751.13.08	Protipožární klapka obdélníková 1500 x 560 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	13 200,50	13 201		
14	SP	751.13.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1500 x 560 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
15	SP	751.13.09	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 710 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	13 310,15	13 310		
16	SP	751.13.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 710 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
17	SP	751.13.10	Protipožární klapka obdélníková 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	8 852,75	8 853		
18	SP	751.13.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 399,95	1 400		
19	SP	751.13.11	Protipožární klapka obdélníková 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	8 852,75	8 853		
20	SP	751.13.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 399,95	1 400		
21	SP	751.13.12	Protipožární klapka obdélníková 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	8 852,75	8 853		
22	SP	751.13.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1120 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 399,95	1 400		
23	SP	751.13.13	Protipožární klapka obdélníková 800 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 708,20	6 708		
24	SP	751.13.13a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
25	SP	751.13.14	Protipožární klapka obdélníková 710 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 151,45	6 151		
26	SP	751.13.14a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 710 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
27	SP	751.13.15	Protipožární klapka obdélníková 710 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 151,45	6 151		
28	SP	751.13.15a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 710 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
29	SP	751.13.16	Protipožární klapka obdélníková 630 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 115,75	6 116		
30	SP	751.13.16a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
31	SP	751.13.17	Protipožární klapka obdélníková 400 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 941,50	5 942		
32	SP	751.13.17a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
33	SP	751.13.18	Protipožární klapka obdélníková 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		
34	SP	751.13.18a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
35	SP	751.13.19	Protipožární klapka obdélníková 300 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 636,35	5 636		
36	SP	751.13.19a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 300 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
37	SP	751.13.20	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
38	SP	751.13.20a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
39	SP	751.13.21	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
40	SP	751.13.21a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
41	SP	751.13.22	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
79	SP	751.13.41	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 139,85	1 140		
80	SP	751.13.41a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
81	SP	751.13.42	Klapka čtyřhranná lamelová 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	1 090,55	2 181		
82	SP	751.13.42a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
83	SP	751.13.43	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 040,40	1 040		
84	SP	751.13.43a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
85	SP	751.13.44	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	998,75	999		
86	SP	751.13.44a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
87	SP	751.13.45	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	961,35	1 923		
88	SP	751.13.45a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
89	SP	751.13.46	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	890,80	1 782		
90	SP	751.13.46a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	578,85	1 158		
91	SP	751.13.47	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	840,65	1 681		
92	SP	751.13.47a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	531,25	1 063		
93	SP	751.13.48	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	505,75	2 023		
94	SP	751.13.48a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	434,35	1 737		
95	SP	751.13.49	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	476,85	954		
96	SP	751.13.49a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	434,35	869		
97	SP	751.13.50	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	5,000	467,50	2 338		
98	SP	751.13.50a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	5,000	385,90	1 930		
99	SP	751.13.51	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	11,000	453,90	4 993		
100	SP	751.13.51a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	11,000	385,90	4 245		
101	SP	751.13.52	Tlumič hluku čtyřhranný 2000 x 750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	30 744,50	30 745		
102	SP	751.13.52a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 2000 x 750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
103	SP	751.13.53	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 1000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	30 744,50	30 745		
104	SP	751.13.53a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 1000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
105	SP	751.13.54	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	31 857,15	63 714		
106	SP	751.13.54a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	3 668,60	7 337		
107	SP	751.13.55	Tlumič hluku čtyřhranný 800 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	12 743,20	25 486		
108	SP	751.13.55a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2100 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	2 413,15	4 826		
109	SP	751.13.56	Tlumič hluku čtyřhranný 400 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	6 371,60	12 743		
110	SP	751.13.56a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	2 027,25	4 055		
111	SP	751.13.57	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlumené koleno) 1120 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,4 m/s - 29 Pa.	ks	1,000	10 397,20	10 397		
112	SP	751.13.57a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené koleno) 1120 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,4 m/s - 29 Pa.	ks	1,000	868,70	869		
113	SP	751.13.58	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlumené koleno) 800 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 10 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,8 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	5 716,25	5 716		
114	SP	751.13.58a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené koleno) 800 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 10 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,8 m/s - 35 Pa.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
115	SP	751.13.59	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlumené koleno) 400 x 315 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,2 m/s - 53 Pa.	ks	1,000	2 078,25	2 078		
116	SP	751.13.59a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlumené koleno) 400 x 315 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 6 dB a na frekvenci 500 Hz - 17 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,2 m/s - 53 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
117	SP	751.13.60	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	1 014,05	6 084		
118	SP	751.13.60a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	144,50	867		
119	SP	751.13.61	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	897,60	3 590		
120	SP	751.13.61a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	4,000	115,60	462		
121	SP	751.13.62	Štěrbinová výust' s plenum boxem. Vmax= 300 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1050 mm (1 ks). S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 12 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	2 719,15	5 438		
122	SP	751.13.62a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem. Vmax= 300 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1050 mm (1 ks). S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 12 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	772,65	1 545		
123	SP	751.13.63	Štěrbinová výust' s plenum boxem. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1050 mm (1 ks). S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	4,000	2 262,70	9 051		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
124	SP	751.13.63a	Montáž šetrbinové výustky s plenum boxem. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá šetrbina (2 řady) s délkou 1050 mm (1 ks). S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klápkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	4,000	772,65	3 091		
125	SP	751.13.64	Kuchyňská digestoř s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 3600 x 1300 x 500/600 mm; 2200 m3/h; tlaková ztráta 25 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 2 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 2 ks UV lamp uvnitř digestoře (2x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 4x lapač tuků; 2x napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	167 876,70	167 877		
126	SP	751.13.64a	Montáž kuchyňské digestoře s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 3600 x 1300 x 500/600 mm; 2200 m3/h; tlaková ztráta 25 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 2 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 2 ks UV lamp uvnitř digestoře (2x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 4x lapač tuků; 2x napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	6 757,50	6 758		
127	SP	751.13.65	Kuchyňská digestoř s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 2800 x 1300 x 500/600 mm; 1800 m3/h; tlaková ztráta 35 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 1 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	131 772,10	131 772		
128	SP	751.13.65a	Montáž kuchyňské digestoře s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 2800 x 1300 x 500/600 mm; 1800 m3/h; tlaková ztráta 35 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 1 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	5 309,10	5 309		
129	SP	751.13.66	Kuchyňská digestoř s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 3100 x 1300 x 500/600 mm; 1900 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 2 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 2 napojovací hrdla s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	149 824,40	149 824		
130	SP	751.13.66a	Montáž kuchyňské digestoře s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 3100 x 1300 x 500/600 mm; 1900 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Přislušenství: indukční systém 65 W / 230 V (na digestoři osazený a lokálně spouštěný ventilátor napojený na směrové dýzy uvnitř digestoře, nástřik vzduchu pod digestoř zajišťuje efektivnější odtah); 2 ks osvětlení 4 x 36 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x304x72 mm se čtyřmi UV zářivkami; příkon 4 x 89 W / 230 V); 3x lapač tuků; 2 napojovací hrdla s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	5 791,90	5 792		
131	SP	751.13.67	Kuchyňská digestoř s UV lampou. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1100 x 1100 x 500/600 mm; 500 m3/h; tlaková ztráta 15 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; 1 ks osvětlení 2 x 18 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x178x72 mm se dvěmi UV zářivkami; příkon 2 x 89 W / 230 V); 1x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	46 530,70	46 531		
132	SP	751.13.67a	Montáž kuchyňské digestoře s UV lampou Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1300 x 1100 x 500/600 mm; 500 m3/h; tlaková ztráta 15 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; 1 ks osvětlení 2 x 18 W (zářivky); 1 UV lampa uvnitř digestoře (1x rám 944x178x72 mm se dvěmi UV zářivkami; příkon 2 x 89 W / 230 V); 1x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač. Prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
133	SP	751.13.68	Kuchyňská digestoř. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1300 x 1400 x 500/600 mm; 750 m3/h; tlaková ztráta 15 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; 1 ks osvětlení 2 x 18 W (zářivky); 2x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač a prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	40 159,10	40 159		
134	SP	751.13.68a	Montáž kuchyňské digestoře Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1300 x 1400 x 500/600 mm; 750 m3/h; tlaková ztráta 15 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; 1 ks osvětlení 2 x 18 W (zářivky); 2x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Lokální vypínač a prokabelování. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
135	SP	751.13.69	Kuchyňská digestoř. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1100 x 1100 x 500 mm; 600 m3/h; tlaková ztráta 20 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; bez osvětlení; 1x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	2,000	31 084,50	62 169		
136	SP	751.13.69a	Montáž kuchyňské digestoře. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z nerezového plechu pro potravinářství. Základní parametry: 1100 x 1100 x 500 mm; 600 m3/h; tlaková ztráta 20 Pa. Přislušenství: bez indukčního systému; bez osvětlení; 1x lapač tuků; 1 napojovací hrdlo s přírubou. Navařené hrdlo se zátkou pro vypouštění kondenzátu. Materiál pro uchycení.	ks	2,000	2 413,15	4 826		
137	SP	751.13.70	Kontrolní řídící box pro napájení, spouštění a řízení UV lamp všech digestoří (zařízení č.12 a 13). Box s vstupem na nadřazený systém MaR (modbus). Měření proudu a vyhodnocování stavu UV trubic. Chod a porucha systému. Tlaková čidla pro automatické rozsvícení UV lamp dle chodu VZT zařízení (2 ks). Rozměr kontrolního boxu: 302 x 290 x 90 mm (délka x šířka x výška). Včetně lokálního tlačítka na stěnu pro manuální zapnutí UV lamp (rozměr: 160 x 90 x 50 mm). Řízení 0-12 V. Napájení 3x400 / 230 V. Maximální počet připojitelných UV lamp v rámu velikosti 944 x 304 x 72 mm je 18. Maximální počet připojitelných UV lamp v rámu velikosti 944 x 178 x 72 mm je 26. Maximální zátěž na řídící box je 3 x 2000 W. Prokabelování mezi řídícím boxem, ovládacím displejem a jednotlivými lampami v digestořích.	ks	1,000	57 921,55	57 922		
138	SP	751.13.70a	Montáž kontrolního řídícího boxu pro napájení, spouštění a řízení UV lamp všech digestoří (zařízení č.12 a 13). Box s vstupem na nadřazený systém MaR (modbus). Měření proudu a vyhodnocování stavu UV trubic. Chod a porucha systému. Tlaková čidla pro automatické rozsvícení UV lamp dle chodu VZT zařízení (2 ks). Rozměr kontrolního boxu: 302 x 290 x 90 mm (délka x šířka x výška). Včetně lokálního tlačítka na stěnu pro manuální zapnutí UV lamp (rozměr: 160 x 90 x 50 mm). Řízení 0-12 V. Napájení 3x400 / 230 V. Maximální počet připojitelných UV lamp v rámu velikosti 944 x 304 x 72 mm je 18. Maximální počet připojitelných UV lamp v rámu velikosti 944 x 178 x 72 mm je 26. Maximální zátěž na řídící box je 3 x 2000 W. Prokabelování mezi řídícím boxem, ovládacím displejem a jednotlivými lampami v digestořích.	ks	1,000	14 480,60	14 481		
139	SP	751.13.71	Výustka přírodní obdélníková 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1550 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	3 938,05	3 938		
140	SP	751.13.71a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1550 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
141	SP	751.13.72	Výustka přírodní obdélníková 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1500 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	3 938,05	3 938		
142	SP	751.13.72a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1500 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
143	SP	751.13.73	Výustka přírodní obdélníková 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1450 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	3 938,05	3 938		
144	SP	751.13.73a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x500 mm s regulací R1. Vp= 1450 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
145	SP	751.13.74	Výustka přírodní obdélníková 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1300 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	2 819,45	8 458		
146	SP	751.13.74a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1300 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	965,60	2 897		
147	SP	751.13.75	Výustka přírodní obdélníková 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1050 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	2 819,45	11 278		
148	SP	751.13.75a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1050 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	965,60	3 862		
149	SP	751.13.76	Výustka přírodní obdélníková 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	2 819,45	5 639		
150	SP	751.13.76a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x300 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	965,60	1 931		
151	SP	751.13.77	Výustka přírodní obdélníková 1200x200 mm s regulací R1. Vp= 1600 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	2 339,20	2 339		
152	SP	751.13.77a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1200x200 mm s regulací R1. Vp= 1600 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
153	SP	751.13.78	Výustka přírodní obdélníková 1000x300 mm s regulací R1. Vp= 1600 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	2 388,50	2 389		
154	SP	751.13.78a	Montáž výustky přírodní obdélníkové 1000x300 mm s regulací R1. Vp= 1600 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
155	SP	751.13.79	Výustka přírodní obdélníková 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	230,35	230		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
156	SP	751.13.79a	Montáž vyústky přírodní obdélníkové 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
157	SP	751.13.80	Vyústka přírodní obdélníková 600x200 mm s regulací R1. Vp= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 406,75	1 407		
158	SP	751.13.80a	Montáž vyústky přírodní obdélníkové 600x200 mm s regulací R1. Vp= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	772,65	773		
159	SP	751.13.81	Vyústka přírodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vp= 130 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	585,65	586		
160	SP	751.13.81a	Montáž vyústky přírodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vp= 130 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
161	SP	751.13.82	Vyústka přírodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vp= 120 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	585,65	1 171		
162	SP	751.13.82a	Montáž vyústky přírodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vp= 120 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
163	SP	751.13.83	Vyústka přírodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	544,85	545		
164	SP	751.13.83a	Montáž vyústky přírodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
165	SP	751.13.84	Vyústka přírodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 30 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	585,65	1 757		
166	SP	751.13.84a	Montáž vyústky přírodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 30 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
167	SP	751.13.85	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	585,65	1 171		
168	SP	751.13.85a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
169	SP	751.13.86	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 130 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	585,65	586		
170	SP	751.13.86a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 130 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
171	SP	751.13.87	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 120 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	585,65	1 171		
172	SP	751.13.87a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vo= 120 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
173	SP	751.13.88	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	544,85	1 635		
174	SP	751.13.88a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
175	SP	751.13.89	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	544,85	1 635		
176	SP	751.13.89a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
177	SP	751.13.90	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 30 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	544,85	1 090		
178	SP	751.13.90a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vo= 30 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
179	SP	751.13.91	Ventil přírodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	88,40	88		
180	SP	751.13.91a	Montáž ventilu přírodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
181	SP	751.13.92	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	88,40	88		
182	SP	751.13.92a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vo= 50 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
183	SP	751.13.93	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 560 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 563,15	1 563		
184	SP	751.13.93a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 560 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
185	SP	751.13.94	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 400 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	884,85	1 770		
186	SP	751.13.94a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 400 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	965,60	1 931		
187	SP	751.13.95	Stěnová mřížka jednořadá 300x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 300 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	405,45	1 622		
188	SP	751.13.95a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 300x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 300 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
189	SP	751.13.96	Stěnová mřížka jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	356,15	1 425		
190	SP	751.13.96a	Montáž stěnové mřížky jednořadá 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
191	SP	751.13.97	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatčkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Spoje mezi potrubím budou těsněny pryží s dotmelením.	m2	1 224,000	385,90	472 342		
192	SP	751.13.97a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatčkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Spoje mezi potrubím budou těsněny pryží s dotmelením.	m2	1 224,000	192,95	236 171		
193	SP	751.13.98	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	8,000	965,60	7 725		
194	SP	751.13.98a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	8,000	241,40	1 931		
195	SP	751.13.99	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	86,000	387,60	33 334		
196	SP	751.13.99a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	86,000	217,60	18 714		
197	SP	751.13.100	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	53,000	553,35	29 328		
198	SP	751.13.100a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	53,000	212,50	11 263		
199	SP	751.13.101	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	68,000	215,05	14 623		
200	SP	751.13.101a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	68,000	173,40	11 791		
201	SP	751.13.102	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	296,000	414,80	122 781		
202	SP	751.13.102a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	296,000	46,83	13 862		
203	SP	751.13.103	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	547,000	1 573,35	860 622		
204	SP	751.13.103a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	547,000	46,83	25 616		
205	SP	751.13.104	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	295,000	753,10	222 165		
206	SP	751.13.104a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	295,000	46,83	13 815		
207	SP	751.13.105	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 900 x 315 mm.	ks	1,000	385,90	386		
208	SP	751.13.105a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 900 x 315 mm.	ks	1,000	192,95	193		
209	SP	751.13.106	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 315 mm.	ks	1,000	385,90	386		
210	SP	751.13.106a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 315 mm.	ks	1,000	192,95	193		
211	SP	751.13.107	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	2,000	74,80	150		
212	SP	751.13.107a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	2,000	192,95	386		
213	SP	751.13.108	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	18,000	73,95	1 331		
214	SP	751.13.108a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	18,000	192,95	3 473		

Pododíl

751.16.2: Větrání zkušebny balat

2 442 383

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	751.16.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 8700 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 8700 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 97,7 kW (voda 7/13°C, 15,0 kPa, tvzd= 42/12°C); Qt= 122,3 kW (voda 60/40°C, 10,4 kPa, tvzd= 11/53°C); Qg= 47,9 kW (etylenglykol 30%, 19,7 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	420 697,30	420 697	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 522 kg. Maximální rozměry 5403 x 1882 x 1682 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 85 dB(A), LwA _{sání} = 72 dB(A), LwA _{výfuk} = 82 dB(A).	
2	SP	751.16.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 8700 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 8700 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 97,7 kW (voda 7/13°C, 15,0 kPa, tvzd= 42/12°C); Qt= 122,3 kW (voda 60/40°C, 10,4 kPa, tvzd= 11/53°C); Qg= 47,9 kW (etylenglykol 30%, 19,7 kPa, tvzd= 28/13°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	11 584,65	11 585	Skladba jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 522 kg. Maximální rozměry 5403 x 1882 x 1682 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA _{přívod} = 85 dB(A), LwA _{sání} = 72 dB(A), LwA _{výfuk} = 82 dB(A).	
3	SP	751.16.03	Adiabatický zvlhčovač pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1550 x 750 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1455 x 635 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 2 x 760 x 608 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	357 840,65	357 841		
4	SP	751.16.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1550 x 750 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1455 x 635 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 2 x 760 x 608 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávky profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	12 549,40	12 549		
5	SP	751.16.04	Protipožární klapka obdélníková 900 x 560 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	8 706,55	8 707		
6	SP	751.16.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 900 x 560 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
7	SP	751.16.05	Protipožární klapka obdélníková 630 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 238,15	6 238		
8	SP	751.16.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
9	SP	751.16.06	Protipožární klapka obdélníková 630 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 238,15	6 238		
10	SP	751.16.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
11	SP	751.16.07	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
12	SP	751.16.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
13	SP	751.16.08	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
14	SP	751.16.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
15	SP	751.16.09	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	SP	751.16.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
17	SP	751.16.10	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
18	SP	751.16.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
19	SP	751.16.11	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
20	SP	751.16.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
21	SP	751.16.12	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
22	SP	751.16.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
23	SP	751.16.13	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
24	SP	751.16.13a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
25	SP	751.16.14	Protipožární klapka obdélníková 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 731,55	5 732		
26	SP	751.16.14a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
27	SP	751.16.15	Protipožární klapka obdélníková 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 192,25	6 192		
28	SP	751.16.15a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
29	SP	751.16.16	Protipožární klapka obdélníková 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 192,25	6 192		
30	SP	751.16.16a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
31	SP	751.16.17	Klapka čtyřhranná lamelová 630 x 400 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	2 058,70	4 117		
32	SP	751.16.17a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 630 x 400 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	724,20	1 448		
33	SP	751.16.18	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	2 109,70	4 219		
34	SP	751.16.18a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 500 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	675,75	1 352		
35	SP	751.16.19	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 600 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	28 671,35	57 343		
36	SP	751.16.19a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 600 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	4 344,35	8 689		
37	SP	751.16.20	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 600 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 31 Pa.	ks	1,000	14 857,15	14 857		
38	SP	751.16.20a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 600 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 31 Pa.	ks	1,000	2 220,20	2 220		
39	SP	751.16.21	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 600 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	14 335,25	28 671		
40	SP	751.16.21a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 600 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	2,000	2 220,20	4 440		
41	SP	751.16.22	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	9 899,60	17 979		
42	SP	751.16.22a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	3 378,75	6 758		
43	SP	751.16.23	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	6 634,25	6 634		
44	SP	751.16.23a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
45	SP	751.16.24	Tlumič hluku čtyřhranný 800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	6 371,60	6 372		
46	SP	751.16.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	1 254,60	1 255		
47	SP	751.16.25	Tlumič hluku čtyřhranný (zatlučené koleno) 1000 x 500 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 2,4 m/s - 7 Pa.	ks	1,000	10 000,25	10 000		
48	SP	751.16.25a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlučené koleno) 1000 x 500 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 2,4 m/s - 7 Pa.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
49	SP	751.16.26	Štěrbínová výust. Instalace do potrubí. Vmax= 185 m3/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 800 mm. Posuvná regulační klapka. Uzavřená na obou koncích. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	48,000	1 110,10	53 285		
50	SP	751.16.26a	Montáž štěrbínové výustky. Instalace do potrubí. Vmax= 185 m3/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 800 mm. Posuvná regulační klapka. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	48,000	772,65	37 087		
51	SP	751.16.27	Výustka odtahová obdélníková 400x200 mm s regulací R1. Vmax= 365 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	24,000	904,40	21 706		
52	SP	751.16.27a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. Vmax= 365 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	24,000	578,85	13 892		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
53	SP	751.16.28	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 600 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	1 563,15	3 126			
54	SP	751.16.28a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 600 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	965,60	1 931			
55	SP	751.16.29	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	770,000	385,90	297 143			
56	SP	751.16.29a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	770,000	192,95	148 572			
57	SP	751.16.30	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 60 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	19,000	1 744,20	33 140			
58	SP	751.16.30a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 60 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	19,000	289,85	5 507			
59	SP	751.16.31	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	7,000	1 218,90	8 532			
60	SP	751.16.31a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	7,000	241,40	1 690			
61	SP	751.16.32	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	330,000	414,80	136 884			
62	SP	751.16.32a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	330,000	46,83	15 454			
63	SP	751.16.33	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	152,000	1 573,35	239 149			
64	SP	751.16.33a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	152,000	46,83	7 118			
65	SP	751.16.34	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	422,000	753,10	317 808			
66	SP	751.16.34a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	422,000	46,83	19 762			
67	SP	751.16.35	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	8,000	385,90	3 087			
68	SP	751.16.35a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	8,000	192,95	1 544			
1	Pododdíl		751.17.2: Větrání univerzální zkušebny				2 657 139			
1	SP	751.17.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 10000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 10000 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 111,6 kW (voda 7/13°C, 15,6 kPa, tvzd= 42/15°C); Qt= 120,5 kW (voda 60/40°C, 15,3 kPa, tvzd= 11/47°C); Qg= 52,9 kW (etylenglykol 30%, 18,2 kPa, tvzd= 28/13°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	455 203,05	455 203	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 722 kg. Maximální rozměry 5503 x 2082 x 1882 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 68 dB(A), LwAvýfuk= 77 dB(A), LwAodtah= 72 dB(A), LwAokoli= 60 dB(A).		
2	SP	751.17.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 10000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 10000 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 111,6 kW (voda 7/13°C, 15,6 kPa, tvzd= 42/15°C); Qt= 120,5 kW (voda 60/40°C, 15,3 kPa, tvzd= 11/47°C); Qg= 52,9 kW (etylenglykol 30%, 18,2 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	12 549,40	12 549	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; volná komora pro distributor adiabatického vřhčení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 722 kg. Maximální rozměry 5503 x 2082 x 1882 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 68 dB(A), LwAvýfuk= 77 dB(A), LwAodtah= 72 dB(A), LwAokoli= 60 dB(A).		
3	SP	751.17.03	Adiabatický zvňhčovač pro vřhčení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvňhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1750 x 850 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1610 x 810 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 1736 x 831 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	367 223,80	367 224			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	751.17.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vhlcení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 1030 x 400 x 860 mm. Hmotnost 80 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobit na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory. Vnitřní rozměr navržené komory 1750 x 850 mm (navržený rozměr distribučního rámu 1610 x 810 mm). Eliminátor kapek s odlučovacími kazetami: 1736 x 831 mm. Minimální výkon čerpadla: 10,5 l/h; maximální výkon čerpadla: 150 l/h. Příkon: 955 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	12 549,40	12 549		
5	SP	751.17.04	Protipožární klapka obdélníková 1000 x 560 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 015,10	9 015		
6	SP	751.17.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 560 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
7	SP	751.17.05	Protipožární klapka obdélníková 900 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	7 305,75	7 306		
8	SP	751.17.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 900 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 303,05	1 303		
9	SP	751.17.06	Protipožární klapka obdélníková 900 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	7 305,75	7 306		
10	SP	751.17.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 900 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 303,05	1 303		
11	SP	751.17.07	Protipožární klapka obdélníková 710 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 388,60	6 389		
12	SP	751.17.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 710 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
13	SP	751.17.08	Protipožární klapka obdélníková 710 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 388,60	6 389		
14	SP	751.17.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 710 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
15	SP	751.17.09	Protipožární klapka obdélníková 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 360,55	6 361		
16	SP	751.17.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
17	SP	751.17.10	Protipožární klapka obdélníková 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 360,55	6 361		
18	SP	751.17.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
19	SP	751.17.11	Protipožární klapka obdélníková 560 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 333,35	6 333		
20	SP	751.17.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
21	SP	751.17.12	Protipožární klapka obdélníková 560 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 333,35	6 333		
22	SP	751.17.12a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
23	SP	751.17.13	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 550 x 400 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 0 - 10 V). Základní parametry: možný rozsah průtoků 1584 až 8712 m3/h. Nastavení systému na 5000 m3/h.	ks	1,000	10 109,90	10 110		
24	SP	751.17.13a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 550 x 400 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 0 - 10 V). Základní parametry: možný rozsah průtoků 1584 až 8712 m3/h. Nastavení systému na 5000 m3/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
25	SP	751.17.14	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 550 x 400 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 0 - 10 V). Základní parametry: možný rozsah průtoků 1584 až 8712 m3/h. Nastavení systému na 5000 m3/h.	ks	1,000	10 109,90	10 110		
26	SP	751.17.14a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 550 x 400 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 0 - 10 V). Základní parametry: možný rozsah průtoků 1584 až 8712 m3/h. Nastavení systému na 5000 m3/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
27	SP	751.17.15	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 710 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 570,40	2 570		
28	SP	751.17.15a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 710 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	772,65	773		
29	SP	751.17.16	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 315 x 315 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	1 513,00	1 513		
30	SP	751.17.16a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 315 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	627,30	627		
31	SP	751.17.17	Klapka kruhová jednolístá na servopohon - Ø160/200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	1,000	680,00	680		
32	SP	751.17.17a	Montáž klapky kruhové jednolísté na servopohon - Ø160/200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	1,000	434,35	434		
33	SP	751.17.18	Klapka čtyřhranná lamelová 710 x 400 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	2 184,50	4 369		
34	SP	751.17.18a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 710 x 400 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	724,20	1 448		
35	SP	751.17.19	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	453,90	454		
36	SP	751.17.19a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	385,90	386		
37	SP	751.17.20	Tlumič hluku čtyřhranný 1500 x 750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	23 058,80	23 059		
38	SP	751.17.20a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1500 x 750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
39	SP	751.17.21	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 1000 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	13 267,65	13 268		
40	SP	751.17.21a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 1000 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 930,35	1 930		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
41	SP	751.17.22	TLumič hluku čtyřhranný 1500 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	14 926,85	59 707		
42	SP	751.17.22a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného1500 x 750 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	2 413,15	9 653		
43	SP	751.17.23	TLumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	6,000	6 634,25	39 806		
44	SP	751.17.23a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	6,000	1 737,40	10 424		
45	SP	751.17.24	TLumič hluku čtyřhranný 250 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 658,35	1 658		
46	SP	751.17.24a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 250 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	965,60	966		
47	SP	751.17.25	TLumič hluku kruhový Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 807,10	1 807		
48	SP	751.17.25a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	531,25	531		
49	SP	751.17.26	TLumič hluku kruhový Ø160 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 28 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 594,60	1 595		
50	SP	751.17.26a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø160 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 28 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	482,80	483		
51	SP	751.17.27	TLumič hluku kruhový Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 357,45	2 715		
52	SP	751.17.27a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø100 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 34 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	482,80	966		
53	SP	751.17.28	TLumič hluku čtyřhranný (zatlučené koleno) 710 x 400 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 18 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 16 Pa.	ks	1,000	4 805,90	4 806		
54	SP	751.17.28a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlučené koleno) 710 x 400 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 18 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3,5 m/s - 16 Pa.	ks	1,000	772,65	773		
55	SP	751.17.29	TLumič hluku čtyřhranný (zatlučené koleno) 630 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 4,9 m/s - 42 Pa.	ks	2,000	4 722,60	9 445		
56	SP	751.17.29a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlučené koleno) 630 x 450 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 4,9 m/s - 42 Pa.	ks	2,000	772,65	1 545		
57	SP	751.17.30	TLumič hluku čtyřhranný (zatlučené koleno) 500 x 560 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,0 m/s - 29 Pa.	ks	1,000	3 541,10	3 541		
58	SP	751.17.30a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného (zatlučené koleno) 500 x 560 / 150 x 150 mm. Kulisový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 5,0 m/s - 29 Pa.	ks	1,000	675,75	676		
59	SP	751.17.31	Štěrbínová vývstř. Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 8 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Z jedné strany uzavřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	1 175,55	2 351		
60	SP	751.17.31a	Montáž štěrbinové vývstřky.Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 8 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Z jedné strany uzavřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	2,000	772,65	1 545		
61	SP	751.17.32	Štěrbínová vývstř. Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 8 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Z obou stran otevřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	10,000	1 175,55	11 756		
62	SP	751.17.32a	Montáž štěrbinové vývstřky.Instalace do potrubí. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 8 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 900 mm. Posuvná regulační klapka. Z obou stran otevřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	10,000	772,65	7 727		
63	SP	751.17.33	Štěrbínová vývstř s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 200 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	3 342,20	3 342		
64	SP	751.17.33a	Montáž štěrbinové vývstřky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 200 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	868,70	869		
65	SP	751.17.34	Vřítivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 230 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012	ks	1,000	2 133,50	2 134		
66	SP	751.17.34a	Montáž vřítivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vp= 230 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	1,000	414,80	415		
67	SP	751.17.35	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 30 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	88,40	88		
68	SP	751.17.35a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 30 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
69	SP	751.17.36	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vo= 30 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	88,40	88		
70	SP	751.17.36a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vo= 30 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
71	SP	751.17.37	Výustka odtahová obdélníková 600x400 mm s regulací R1. Pevné lamely. Vmax= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	5,000	906,10	4 531		
72	SP	751.17.37a	Montáž vývstřky odtahové obdélníkové 600x400 mm s regulací R1. Pevné lamely. Vmax= 1000 m3/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	5,000	772,65	3 863		
73	SP	751.17.38	Výustka odtahová na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vo= 250 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	20,000	1 176,40	23 528		
74	SP	751.17.38a	Montáž vývstřky odtahové na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vo= 250 m3/h. Materiál pozink. Povrchová úprava RAL 7012.	ks	20,000	965,60	19 312		
75	SP	751.17.39	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 750 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 882,75	1 883		
76	SP	751.17.39a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 750 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
77	SP	751.17.40	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 315 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	757,35	1 515		
78	SP	751.17.40a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 315 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	772,65	1 545		
79	SP	751.17.41	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 560 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	944,35	944		
80	SP	751.17.41a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 560 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
81	SP	751.17.42	Krycí mřížka kruhová Ø200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	131,75	132		
82	SP	751.17.42a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
83	SP	751.17.43	Krycí mřížka kruhová Ø100 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	93,50	94		
84	SP	751.17.43a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø100 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
85	SP	751.17.44	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	903,000	385,90	348 468		
86	SP	751.17.44a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	903,000	192,95	174 234		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
87	SP	751.17.45	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	12,000	902,70	10 832		
88	SP	751.17.45a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	12,000	241,40	2 897		
89	SP	751.17.46	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	25,000	595,85	14 896		
90	SP	751.17.46a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	25,000	221,85	5 546		
91	SP	751.17.47	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	28,000	353,60	9 901		
92	SP	751.17.47a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	28,000	217,60	6 093		
93	SP	751.17.48	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	264,35	529		
94	SP	751.17.48a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	173,40	347		
95	SP	751.17.49	Tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	246,000	414,80	102 041		
96	SP	751.17.49a	Montáž tepléná a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	246,000	46,83	11 520		
97	SP	751.17.50	Tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	4,000	367,20	1 469		
98	SP	751.17.50a	Montáž tepléná a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	4,000	46,83	187		
99	SP	751.17.51	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	195,000	1 573,35	306 803		
100	SP	751.17.51a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	195,000	46,83	9 132		
101	SP	751.17.52	Tepléná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	515,000	753,10	387 847		
102	SP	751.17.52a	Montáž tepléná a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	515,000	46,83	24 117		
103	SP	751.17.53	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 315 mm.	ks	1,000	385,90	386		
104	SP	751.17.53a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 315 mm.	ks	1,000	192,95	193		
105	SP	751.17.54	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	4,000	74,80	299		
106	SP	751.17.54a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	4,000	192,95	772		
Pododdíl		751.21.2	Větrání chodeb a zázemí v PB B				4 128 689		
1	SP	751.21.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 10110 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 10110 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 102,8 kW (voda 7/13°C, 29,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 57,5 kW (voda 60/40°C, 13,9 kPa, tvzd= 11/28°C); Qg= 53,3 kW (etylenglykol 30%, 18,4 kPa, tvzd= 28/13°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	392 835,15	392 835	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 506 kg. Maximální rozměry 3982 x 2082 x 1882 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA(přívod)= 81 dB(A), LwA(sání)= 68 dB(A), LwA(výfuk)= 77 dB(A), LwA(odtah)= 72 dB(A), LwA(akol)= 59 dB(A).	
2	SP	751.21.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 10110 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 4,6 kW/400 V (EC motor); Vo= 10110 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 4,60 kW/400 V (EC motor); Qchl= 102,8 kW (voda 7/13°C, 29,7 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 57,5 kW (voda 60/40°C, 13,9 kPa, tvzd= 11/28°C); Qg= 53,3 kW (etylenglykol 30%, 18,4 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	11 584,65	11 585	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1 506 kg. Maximální rozměry 3982 x 2082 x 1882 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwA(přívod)= 81 dB(A), LwA(sání)= 68 dB(A), LwA(výfuk)= 77 dB(A), LwA(odtah)= 72 dB(A), LwA(akol)= 59 dB(A).	
3	SP	751.21.03	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 900 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	14 693,10	14 693		
4	SP	751.21.03a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 900 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
5	SP	751.21.04	Protipožární klapka obdélníková 1120 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 095,00	9 095		
6	SP	751.21.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1120 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
7	SP	751.21.05	Protipožární klapka obdélníková 800 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 310,40	6 310		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
168	SP	751.21.85a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
169	SP	751.21.86	Protipožární klápka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
170	SP	751.21.86a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
171	SP	751.21.87	Protipožární klápka kruhová Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 586,60	4 587		
172	SP	751.21.87a	Montáž protipožární klapy kruhové Ø100 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	531,25	531		
173	SP	751.21.88	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1190 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
174	SP	751.21.88a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1190 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
175	SP	751.21.89	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1190 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
176	SP	751.21.89a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1190 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
177	SP	751.21.90	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1100 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
178	SP	751.21.90a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1100 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
179	SP	751.21.91	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1100 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
180	SP	751.21.91a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 300 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 432 až 2376 m3/h. Nastavení systému na 1100 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
181	SP	751.21.92	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1220 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
182	SP	751.21.92a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1220 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
183	SP	751.21.93	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1220 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
184	SP	751.21.93a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1220 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
185	SP	751.21.94	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1050 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
186	SP	751.21.94a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1050 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
187	SP	751.21.95	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1050 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
188	SP	751.21.95a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 1050 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
189	SP	751.21.96	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 970 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
190	SP	751.21.96a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 970 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
191	SP	751.21.97	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 970 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
192	SP	751.21.97a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 970 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
193	SP	751.21.98	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 930 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
194	SP	751.21.98a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 930 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
195	SP	751.21.99	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 930 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
196	SP	751.21.99a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 930 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
197	SP	751.21.100	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 810 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		
198	SP	751.21.100a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 810 m3/h.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
199	SP	751.21.101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 250 x 200 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 360 až 1980 m3/h. Nastavení systému na 810 m3/h.	ks	1,000	8 863,80	8 864		

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
237	SP	751.21.120	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 1500 x 750 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	14 926,85	59 707		
238	SP	751.21.120a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného1500 x 750 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	2 413,15	9 653		
239	SP	751.21.121	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 250 x 500 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	6,000	1 658,35	9 950		
240	SP	751.21.121a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 250 x 500 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	6,000	965,60	5 794		
241	SP	751.21.122	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 200 x 500 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	1 658,35	6 633		
242	SP	751.21.122a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 200 x 500 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	868,70	3 475		
243	SP	751.21.123	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 400 x 200 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	10,000	1 065,05	10 651		
244	SP	751.21.123a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 400 x 200 / 1 000 mm. Buřkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buřky 400x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 5 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 25 Pa.	ks	10,000	965,60	9 656		
245	SP	751.21.124	Tlumicí hlu ku kruhový Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	1 807,10	10 843		
246	SP	751.21.124a	Montáž tlumicí hlu ku kruhového Ø200 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 24 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	6,000	482,80	2 897		
247	SP	751.21.125	Tlumicí hlu ku kruhový Ø200 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 16 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 450,10	2 900		
248	SP	751.21.125a	Montáž tlumicí hlu ku kruhového Ø200 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 16 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	434,35	869		
249	SP	751.21.126	Tlumicí hlu ku kruhový Ø160 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	1 384,65	1 385		
250	SP	751.21.126a	Montáž tlumicí hlu ku kruhového Ø160 / 600 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 3 dB a na frekvenci 500 Hz - 19 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	434,35	434		
251	SP	751.21.127	Tlumicí hlu ku kruhový Ø125 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 33 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 453,50	2 907		
252	SP	751.21.127a	Montáž tlumicí hlu ku kruhového Ø125 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 33 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	482,80	966		
253	SP	751.21.128	Pružné potrubí (tlumicí hlu ku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	25,000	1 180,65	29 516		
254	SP	751.21.128a	Montáž pružného potrubí (tlumicí hlu ku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	25,000	154,70	3 868		
255	SP	751.21.129	Pružné potrubí (tlumicí hlu ku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	87,000	1 014,05	88 222		
256	SP	751.21.129a	Montáž pružného potrubí (tlumicí hlu ku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	87,000	144,50	12 572		
257	SP	751.21.130	Pružné potrubí (tlumicí hlu ku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	56,000	897,60	50 266		
258	SP	751.21.130a	Montáž pružného potrubí (tlumicí hlu ku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Přislušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	56,000	115,60	6 474		
259	SP	751.21.131	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1800 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1800 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 12 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	5 049,00	10 098		
260	SP	751.21.131a	Montáž štěrbínové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 335 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1800 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm (2 ks). Délka 1800 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 12 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	1 544,45	3 089		
261	SP	751.21.132	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	10,000	3 343,05	33 431		
262	SP	751.21.132a	Montáž štěrbínové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 225 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	10,000	868,70	8 687		
263	SP	751.21.133	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 170 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 9,5 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	19,000	2 960,55	56 250		
264	SP	751.21.133a	Montáž štěrbínové výrustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 170 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klápkou. Přívodní. Hmotnost 9,5 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	19,000	772,65	14 680		
265	SP	751.21.134	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační kláčky Ø200. Vmax= 215 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	4,000	1 845,35	7 381		
266	SP	751.21.134a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační kláčky Ø200. Vmax= 215 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	4,000	414,80	1 659		
267	SP	751.21.135	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační kláčky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	24,000	1 490,90	35 782		
268	SP	751.21.135a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační kláčky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	24,000	385,90	9 262		
269	SP	751.21.136	Ventil přívodní kovový Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 110 m3/h. Přislušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	7,000	166,60	1 166		
270	SP	751.21.136a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø160 mm do podhledu. Vpmax= 110 m3/h. Přislušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	7,000	144,50	1 012		
271	SP	751.21.137	Ventil přívodní kovový Ø100 mm do podhledu. Vp= 30 m3/h. Přislušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	11,000	88,40	972		
272	SP	751.21.137a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø100 mm do podhledu. Vp= 30 m3/h. Přislušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	11,000	144,50	1 590		
273	SP	751.21.138	Výústka přívodní na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 220 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	682,55	2 048		
274	SP	751.21.138a	Montáž výústky přívodní na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 220 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
275	SP	751.21.139	Výústka přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	585,65	586		
276	SP	751.21.139a	Montáž výústky přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
277	SP	751.21.140	Štěrbínová výrust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbína (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klápkou. Odtahová. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	3 342,20	6 684		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
278	SP	751.21.140a	Montáž štěrbínové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 150 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Odtahová. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	2,000	868,70	1 737		
279	SP	751.21.141	Štěrbínová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 157,5 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Odtahová. Hmotnost 9,5 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	4,000	2 960,55	11 842		
280	SP	751.21.141a	Montáž štěrbínové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 157,5 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbina (2 řady) s délkou 1050 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Odtahová. Hmotnost 9,5 kg. Povrchová úprava eloxovaný hliník.	ks	4,000	772,65	3 091		
281	SP	751.21.142	Vířivý anemostat kruhový radiální odtahový Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 215 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	6,000	1 474,75	8 849		
282	SP	751.21.142a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 215 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	6,000	414,80	2 489		
283	SP	751.21.143	Vířivý anemostat kruhový radiální odtahový Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	26,000	1 100,75	28 620		
284	SP	751.21.143a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Odvod radiální. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 150 m3/h. S vnitřní a vnější izolací. Povrchová úprava RAL 9003.	ks	26,000	385,90	10 033		
285	SP	751.21.144	Výustka odtahová na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vmax= 220 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	682,55	2 048		
286	SP	751.21.144a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. V= 220 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
287	SP	751.21.145	Výustka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. V= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	544,85	1 635		
288	SP	751.21.145a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. V= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
289	SP	751.21.146	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	20,000	166,60	3 332		
290	SP	751.21.146a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vmax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	20,000	144,50	2 890		
291	SP	751.21.147	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	65,000	88,40	5 746		
292	SP	751.21.147a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	65,000	144,50	9 393		
293	SP	751.21.148	Stěnová mřížka jednodílná 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 235 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	458,15	18 326		
294	SP	751.21.148a	Montáž stěnové mřížky jednodílné 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 235 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	482,80	19 312		
295	SP	751.21.149	Stěnová mřížka jednodílná 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	397,80	15 912		
296	SP	751.21.149a	Montáž stěnové mřížky jednodílné 200x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	40,000	482,80	19 312		
297	SP	751.21.150	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 1250 x 1000 mm. Vmax= 20110 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Průtočná plocha minimálně 0,9 m2. Tlaková ztráta 30 Pa při 7 m/s. Atyp.	ks	1,000	8 626,65	8 627		
298	SP	751.21.150a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítím 1250 x 1000 mm. Vmax= 20110 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Průtočná plocha minimálně 0,9 m2. Tlaková ztráta 30 Pa při 7 m/s. Atyp.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
299	SP	751.21.151	Krycí mřížka čtyřhranná 1500 x 750 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 882,75	1 883		
300	SP	751.21.151a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1500 x 750 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
301	SP	751.21.152	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	1 186,000	385,90	457 677		
302	SP	751.21.152a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	1 186,000	192,95	228 839		
303	SP	751.21.153	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	454,000	387,60	175 970		
304	SP	751.21.153a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	454,000	217,60	98 790		
305	SP	751.21.154	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	153,000	553,35	84 663		
306	SP	751.21.154a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	153,000	212,50	32 513		
307	SP	751.21.155	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	407,000	264,35	107 590		
308	SP	751.21.155a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	407,000	173,40	70 574		
309	SP	751.21.156	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	280,000	414,80	116 144		
310	SP	751.21.156a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	280,000	46,83	13 112		
311	SP	751.21.157	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	408,000	367,20	149 818		
312	SP	751.21.157a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	408,000	46,83	19 107		
313	SP	751.21.158	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	173,000	1 573,35	272 190		
314	SP	751.21.158a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	173,000	46,83	8 102		
315	SP	751.21.159	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	361,000	753,10	271 869		
316	SP	751.21.159a	Montáž tepečné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	361,000	46,83	16 906		
317	SP	751.21.160	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d200 mm.	ks	1,000	95,20	95		
318	SP	751.21.160a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
319	SP	751.21.161	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	7,000	74,80	524		
320	SP	751.21.161a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	7,000	192,95	1 351		
Pododíl			751.23.2: Větrání vylahových šachet a vnitřních schodišť				84 032		
1	SP	751.23.2.02	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
2	SP	751.23.2.02a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
3	SP	751.23.2.03	Protipožární klapka obdélníková 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 056,65	5 057		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	751.23.2.03a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	724,20	724		
5	SP	751.23.2.04	Protipožární klapka kruhová Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
6	SP	751.23.2.04a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø160 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivční mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
7	SP	751.23.2.05	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 142,00	2 142		
8	SP	751.23.2.05a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 500 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	675,75	676		
9	SP	751.23.2.06	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 200 x 200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	906,10	906		
10	SP	751.23.2.06a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 200 x 200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	531,25	531		
11	SP	751.23.2.07	Klapka kruhová jednolístá na servopohon - Ø250/200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	1,000	826,20	826		
12	SP	751.23.2.07a	Montáž klapy kruhové jednolísté na servopohon - Ø250/200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servopohonu (SM dodávka MaR).	ks	1,000	482,80	483		
13	SP	751.23.2.08	Tlumič hluku čtyřhranný 400 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	3 185,80	3 186		
14	SP	751.23.2.08a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
15	SP	751.23.2.09	Tlumič hluku čtyřhranný 200 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	1 658,35	1 658		
16	SP	751.23.2.08a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 200 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	868,70	869		
17	SP	751.23.2.10	Tlumič hluku kruhový Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	2 117,35	2 117		
18	SP	751.23.2.10a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	578,85	579		
19	SP	751.23.2.11	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 400 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	449,65	899		
20	SP	751.23.2.11a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 400 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
21	SP	751.23.2.12	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	358,70	359		
22	SP	751.23.2.12a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
23	SP	751.23.2.13	Krycí mřížka kruhová Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	148,75	298		
24	SP	751.23.2.13a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	385,90	772		
25	SP	751.23.2.14	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sílem 200 x 200 mm. Vmax= 150 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	781,15	781		
26	SP	751.23.2.14a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sílem 200 x 200 mm. Vmax= 150 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	578,85	579		
27	SP	751.23.2.15	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	10,000	385,90	3 859		
28	SP	751.23.2.15a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	10,000	192,95	1 930		
29	SP	751.23.2.16	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø250 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	17,000	489,60	8 323		
30	SP	751.23.2.16a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø250 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	17,000	221,85	3 771		
31	SP	751.23.2.17	Tepeľná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	4,000	414,80	1 659		
32	SP	751.23.2.17a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	4,000	46,83	187		
33	SP	751.23.2.18	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	16,000	1 573,35	25 174		
34	SP	751.23.2.18a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	16,000	46,83	749		
Pododstři			751.25.2: Dotápění a dochlazování vnitřních prostorů				235 015		
1	SP	751.25.2.02	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAkoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		
2	SP	751.25.2.02a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAkoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
3	SP	751.25.2.03	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAkoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		
4	SP	751.25.2.03a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAkoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
5	SP	751.25.2.04	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 500 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,028 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,64 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,7°C); Qt= 5,28 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/52,6°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 50 dB(A), LwAsání= 49 dB(A), LwAkoli = 40 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	SP	751.25.2.04a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 500 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,028 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,64 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,7°C); Qt= 5,28 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/52,6°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 50 dB(A), LwAsání= 49 dB(A), LwAokoli = 40 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
7	SP	751.25.2.05	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAokoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		
8	SP	751.25.2.05a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAokoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
9	SP	751.25.2.06	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 500 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,028 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,64 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,7°C); Qt= 5,28 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/52,6°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 50 dB(A), LwAsání= 49 dB(A), LwAokoli = 40 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		
10	SP	751.25.2.06a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 500 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,028 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,64 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,7°C); Qt= 5,28 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/52,6°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 50 dB(A), LwAsání= 49 dB(A), LwAokoli = 40 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
11	SP	751.25.2.07	Vnitřní kanálová cirkulační jednotka (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAokoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	15 963,00	15 963		
12	SP	751.25.2.07a	Montáž vnitřní kanálové cirkulační jednotky (FCU). Základní parametry: přednastavený průtok V= 450 m3/h (Pex= 50 Pa), P= 0,027 kW/230 V (EC motor); Qchl= 2,48 kW (voda 7/13°C, 14,3 kPa, tvzd= 24/10,3°C); Qt= 4,88 kW (voda 60/40°C, 12,7 kPa, tvzd= 21/53,5°C). Skladba jednotky: F - G2; VEN s EC motorem; O; CHL. Maximální hmotnost 35 kg. Maximální rozměry 1305 x 509 x 225 mm (děška x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwAvýtlak= 49 dB(A), LwAsání= 48 dB(A), LwAokoli = 39 dB(A). Příslušenství: čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; kondenzátní vana; závěs pod strop; antivibrační podložky.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
13	SP	751.25.2.08	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	24,000	1 180,65	28 336		
14	SP	751.25.2.08a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	24,000	154,70	3 713		
15	SP	751.25.2.09	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	3 343,05	40 117		
16	SP	751.25.2.09a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 250 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	868,70	10 424		
17	SP	751.25.2.10	Krycí mřížka čtyřhranná 1201 x 186 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	6,000	631,55	3 789		
18	SP	751.25.2.10a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1201 x 186 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	6,000	772,65	4 636		
19	SP	751.25.2.11	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 80% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	27,000	385,90	10 419		
20	SP	751.25.2.11a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 80% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolennem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	27,000	192,95	5 210		
21	SP	751.25.2.12	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	4,000	266,05	1 064		
22	SP	751.25.2.12a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	4,000	217,60	870		
23	SP	751.25.2.13	Tepléná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	30,000	753,10	22 593		
24	SP	751.25.2.13a	Montáž tepléná a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	30,000	46,83	1 405		
Pododílí							442 494		
1	SP	751.27.2.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění - 18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	18 637,95	18 638		
2	SP	751.27.2.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
3	SP	751.27.2.03	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce, kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	11 415,50	11 416		
4	SP	751.27.2.03a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce, kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
5	SP	751.27.2.04	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	26 214,00	26 214		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	SP	751.27.2.04a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
7	SP	751.27.2.05	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	12 722,80	12 723		
8	SP	751.27.2.05a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
9	SP	751.27.2.06	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	26 214,00	26 214		
10	SP	751.27.2.06a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
11	SP	751.27.2.07	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	12 722,80	12 723		
12	SP	751.27.2.07a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
13	SP	751.27.2.08	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	18 637,95	18 638		
14	SP	751.27.2.08a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
15	SP	751.27.2.09	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	11 415,50	11 416		
16	SP	751.27.2.09a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
17	SP	751.27.2.10	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	26 214,00	26 214		
18	SP	751.27.2.10a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení: Pp= 3,2 kW; 230 V / 50 Hz; I= 11,1 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 68 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
19	SP	751.27.2.11	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	12 722,80	12 723		
20	SP	751.27.2.11a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,2 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
21	SP	751.27.2.12	Ekologická provozní náplň pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	12,000	2 940,15	35 282		
22	SP	751.27.2.12a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	12,000	117,78	1 413		
23	SP	751.27.2.13	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	103,000	270,30	27 841		
24	SP	751.27.2.13a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	103,000	232,05	23 901		
25	SP	751.27.2.14	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	171,000	249,05	42 588		
26	SP	751.27.2.14a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	171,000	232,05	39 681		
27	SP	751.27.2.15	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	62,000	205,70	12 753		
28	SP	751.27.2.15a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	62,000	232,05	14 387		
29	SP	751.27.2.16	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	5,000	2 425,70	12 129		
30	SP	751.27.2.16a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	5,000	1 930,35	9 652		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
	Pododíl		751.29.2: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systémy				197 069		
1	SP	751.29.2.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C, chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	60 046,55	60 047		
2	SP	751.29.2.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění - 20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	6 892,65	6 893		
3	SP	751.29.2.03	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vyparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 966,85	16 967		
4	SP	751.29.2.03a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vyparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
5	SP	751.29.2.04	Vnitřní kanálová jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vyparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 28 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 14,6 kg. Rozměry 700 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	18 443,30	18 443		
6	SP	751.29.2.04a	Montáž vnitřní kanálové jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vyparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 28 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 14,6 kg. Rozměry 700 x 190 x 460 mm (šířka x výška x hloubka). Externí tlak 50 Pa. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
7	SP	751.29.2.05	Ekologická provozní náplň pro systémy typu VRF. Předpokládaný standard: R32.	kg	3,000	588,90	1 767		
8	SP	751.29.2.05a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu VRF. Předpokládaný standard: R32.	kg	3,000	117,78	353		
9	SP	751.29.2.06	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	2 476,05	2 476		
10	SP	751.29.2.06a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	868,70	869		
11	SP	751.29.2.07	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	3,000	1 180,65	3 542		
12	SP	751.29.2.0a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	3,000	154,70	464		
13	SP	751.29.2.08	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	409,70	410		
14	SP	751.29.2.08a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
15	SP	751.29.2.09	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	3 343,05	10 029		
16	SP	751.29.2.09a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 180 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbinová (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	868,70	2 606		
17	SP	751.29.2.10	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolémem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	5,000	385,90	1 930		
18	SP	751.29.2.10a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolémem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	5,000	192,95	965		
19	SP	751.29.2.11	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 50 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	487,90	976		
20	SP	751.29.2.11a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 50 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	217,60	435		
21	SP	751.29.2.12	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití: -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	8,000	753,10	6 025		
22	SP	751.29.2.12a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití: -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepící. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	8,000	46,83	375		
23	SP	751.29.2.13	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	43,000	270,30	11 623		
24	SP	751.29.2.13a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	43,000	232,05	9 978		
25	SP	751.29.2.14	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	43,000	259,25	11 148		
26	SP	751.29.2.14a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	43,000	232,05	9 978		
27	SP	751.29.2.15	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	7,000	249,05	1 743		
28	SP	751.29.2.15a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	7,000	232,05	1 624		
29	SP	751.29.2.16	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	7,000	205,70	1 440		
30	SP	751.29.2.16a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	7,000	232,05	1 624		
31	SP	751.29.2.17	Rozbočovač potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	694,48	694		
32	SP	751.29.2.17a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení plyné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	102,33	102		
33	SP	751.29.2.18	Rozbočovač potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení kapalně fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	694,48	694		
34	SP	751.29.2.18a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení kapalně fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	1,000	102,33	102		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
35	SP	751.29.2.19	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružně uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	2 425,70	2 426		
36	SP	751.29.2.19a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružně uchycený, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	1,000	1 930,35	1 930		
							1 881 199		
1	SP	751.30.02	751.30.2: Větrání ateliéru Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3600 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 3600 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,50 kW/400 V (EC motor); Qt= 39,8 kW (voda 60/40°C, 12,8 kPa, tvzd= 11/44°C); Qg= 19,9 kW (etylenglykol 30%, 16,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; volná komora pro distributor adiabatického vříhnutí (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1600 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	259 991,20	259 991	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 787 kg. Maximální rozměry 4703 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 80 dB(A), LwAsání= 71 dB(A), LwAvýfuk= 77 dB(A), LwAodtah= 73 dB(A), LwAokali= 57 dB(A).	
2	SP	751.30.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3600 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 3600 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,50 kW/400 V (EC motor); Qt= 39,8 kW (voda 60/40°C, 12,8 kPa, tvzd= 11/44°C); Qg= 19,9 kW (etylenglykol 30%, 16,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); O; F - F7; volná komora pro distributor adiabatického vříhnutí (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1600 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	10 619,05	10 619	Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 787 kg. Maximální rozměry 4703 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 80 dB(A), LwAsání= 71 dB(A), LwAvýfuk= 77 dB(A), LwAodtah= 73 dB(A), LwAokali= 57 dB(A).	
3	SP	751.30.03	Adiabatický zvlhčovač pro vříhnutí vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobí na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 1050 x 500 mm). Odlučovací kazety bez rámu: 2 x 456 x 456 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	195 930,10	195 930		
4	SP	751.30.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vříhnutí vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobí na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 1050 x 500 mm). Odlučovací kazety bez rámu: 2 x 456 x 456 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.30.04	Potrubní chladíče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 800 m3/h; Qchl= 14,54 kW (voda 7/13°C, 45,8 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 21 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet. Včetně eliminátoru klapek 600 x 350 mm.	ks	2,000	20 074,45	40 149		
6	SP	751.30.04a	Montáž potrubního chladíče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 800 m3/h; Qchl= 14,54 kW (voda 7/13°C, 45,8 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 21 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružných manžet. Včetně eliminátoru klapek 600 x 350 mm.	ks	2,000	2 703,00	5 406		
7	SP	751.30.05	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
8	SP	751.30.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
9	SP	751.30.06	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
10	SP	751.30.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
11	SP	751.30.07	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
12	SP	751.30.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
13	SP	751.30.08	Protipožární klapka obdélníková 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		
14	SP	751.30.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
15	SP	751.30.09	Protipožární klapka obdélníková 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	SP	751.30.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
17	SP	751.30.10	Protipožární klapka obdélníková 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		
18	SP	751.30.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
19	SP	751.30.11	Protipožární klapka obdélníková 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		
20	SP	751.30.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
21	SP	751.30.12	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	9 233,55	9 234		
22	SP	751.30.12a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
23	SP	751.30.13	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	9 233,55	9 234		
24	SP	751.30.13a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
25	SP	751.30.14	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	9 233,55	9 234		
26	SP	751.30.14a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
27	SP	751.30.15	Regulátor konstantního tlaku čtyřhranný 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	9 233,55	9 234		
28	SP	751.30.15a	Montáž regulátoru konstantního tlaku čtyřhranného 450 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 810 až 4455 m³/h. Nastavení systému na 1800 m³/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
29	SP	751.30.16	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	6 742,20	13 484		
30	SP	751.30.16a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	2 703,00	5 406		
31	SP	751.30.17	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 750 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	7 686,55	15 373		
32	SP	751.30.17a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 750 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	2,000	1 448,40	2 897		
33	SP	751.30.18	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 1000 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	7 964,50	7 965		
34	SP	751.30.18a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 1000 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	2 317,10	2 317		
35	SP	751.30.19	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 1000 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	6 634,25	26 537		
36	SP	751.30.19a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 1000 x 250 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	1 061,65	4 247		
37	SP	751.30.20	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	6 371,60	6 372		
38	SP	751.30.20a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 800 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
39	SP	751.30.21	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 400 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	3 185,80	3 186		
40	SP	751.30.21a	Montáž tlumicí hlu ku čtyřhranného 400 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
41	SP	751.30.22	Štěrbínová výust. Instalace do potrubí. Vmax= 180 m³/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěršina (2 řady) s délkou 800 mm. Posuvná regulační klapka. Z jedné strany uzavřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	20,000	1 110,10	22 202		
42	SP	751.30.22a	Montáž štěrbinové výustky. Instalace do potrubí. Vmax= 180 m³/h, Pztr= 6 Pa. Víceřadá štěršina (2 řady) s délkou 800 mm. Posuvná regulační klapka. Z jedné strany uzavřená. Montážní konzola pro osazení bez plenum boxu. Hmotnost 3,5 kg. Černé lamely. Barva RAL.	ks	20,000	772,65	15 453		
43	SP	751.30.23	Výustka odtahová obdélníková 400x200 mm s regulací R1. V0= 300 m³/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	904,40	10 853		
44	SP	751.30.23a	Montáž výustky odtahové obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. V0= 300 m³/h. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	12,000	578,85	6 946		
45	SP	751.30.24	Krycí mřížka čtyřhranná 750 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	650,25	650		
46	SP	751.30.24a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 750 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
47	SP	751.30.25	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	470,05	470		
48	SP	751.30.25a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 500 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
49	SP	751.30.26	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	631,000	385,90	243 503		
50	SP	751.30.26a	Montáž potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	631,000	192,95	121 751		
51	SP	751.30.27	Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m³; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	142,000	414,80	58 902		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
52	SP	751.30.27a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	142,000	46,83	6 650		
53	SP	751.30.28	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	276,000	1 573,35	434 245		
54	SP	751.30.28a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	276,000	46,83	12 925		
55	SP	751.30.29	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	303,000	753,10	228 189		
56	SP	751.30.29a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	303,000	46,83	14 189		
57	SP	751.30.30	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	4,000	385,90	1 544		
58	SP	751.30.30a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	4,000	192,95	772		
Pododíl								712 215	
1	SP	751.90.2.91	751.902. Kompletní demontáž VZT zařízení v nadzemní části Provazní budovy B Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1200 x 1200 / 3500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; rotační rekuperátor; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 4,0 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
2	SP	751.90.2.92	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 3500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
3	SP	751.90.2.93	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 850 x 850 / 2700 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 2,2 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
4	SP	751.90.2.94	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1700 x 1700 / 4500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; rotační rekuperátor; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 11 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
5	SP	751.90.2.95	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 3500 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
6	SP	751.90.2.96	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 2700 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
7	SP	751.90.2.97	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 1360 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
8	SP	751.90.2.98	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 1360 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
9	SP	751.90.2.99	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 800. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet, uzavírací klapky. Rozměr nasávacího hrdla d800, rozměr výtlačného hrdla 800 x 560 mm. Motor 7,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
10	SP	751.90.2.100	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 630. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d630, rozměr výtlačného hrdla 630 x 450 mm. Motor 3,0 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
11	SP	751.90.2.101	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 400. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d400, rozměr výtlačného hrdla 400 x 280 mm. Motor 1,1 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
12	SP	751.90.2.102	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 400. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d400, rozměr výtlačného hrdla 400 x 280 mm. Motor 1,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
13	SP	751.90.2.103	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 315. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d315, rozměr výtlačného hrdla 315 x 225 mm. Motor 1,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
14	SP	751.90.2.104	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 315. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d315, rozměr výtlačného hrdla 315 x 225 mm. Motor 0,75 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
15	SP	751.90.2.105	Demontáž pružné uložené radiálního ventilátoru RNE 315. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, fermenového převodu s fermenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d315, rozměr výtlačného hrdla 315 x 225 mm. Motor 0,55 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
16	SP	751.90.2.106	Demontáž pružné uložené axiálního ventilátoru d315 (FALAX 315). Demontáž včetně krycí mřížky d315 na sání. Motor 0,12 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	4,000	1 700,00	6 800		
17	SP	751.90.2.107	Demontáž parapetní VZT jednotky. Kruhové zařízení. Jednotka opláštěná. Rozměr 1150 x 510 / 226 mm (šířka x výška / hloubka). Motor 0,055 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	6,000	1 700,00	10 200		
18	SP	751.90.2.108	Demontáž indukční jednotky. Pneumaticky ovládaná. Umístěná v kanálu v podlaže. Rozměr 620 x 399 / 233 mm (šířka x výška / hloubka). Připojovací hrdlo d100. Složení: filtr, topný a chladicí výměník. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	172,000	1 700,00	292 400		
19	SP	751.90.2.109	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1600 x 1000 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
20	SP	751.90.2.110	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1250 x 800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
21	SP	751.90.2.111	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1250 x 630 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
22	SP	751.90.2.112	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1000 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
23	SP	751.90.2.113	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 1000 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
24	SP	751.90.2.114	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
25	SP	751.90.2.115	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 630 x 315 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
26	SP	751.90.2.116	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 900 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
27	SP	751.90.2.117	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 630 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
28	SP	751.90.2.118	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
29	SP	751.90.2.119	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 400 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
30	SP	751.90.2.120	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1800 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
31	SP	751.90.2.121	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1800 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	6,000	170,00	1 020		
32	SP	751.90.2.122	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1600 x 1000 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
33	SP	751.90.2.123	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1600 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	3,000	170,00	510		
34	SP	751.90.2.124	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1400 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	7,000	170,00	1 190		
35	SP	751.90.2.125	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1250 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	170,00	680		
36	SP	751.90.2.126	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1250 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	170,00	680		
37	SP	751.90.2.127	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1250 x 400 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
38	SP	751.90.2.128	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 900 x 1000 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	3,000	170,00	510		
39	SP	751.90.2.129	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 900 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	170,00	680		
40	SP	751.90.2.130	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 900 x 400 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	3,000	170,00	510		
41	SP	751.90.2.131	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 880 x 600 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	16,000	170,00	2 720		
42	SP	751.90.2.132	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
43	SP	751.90.2.133	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 710 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
44	SP	751.90.2.134	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 710 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
45	SP	751.90.2.135	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 630 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	170,00	680		
46	SP	751.90.2.136	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 900 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
47	SP	751.90.2.137	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	170,00	170		
48	SP	751.90.2.138	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 250 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
49	SP	751.90.2.139	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 315 x 250 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	170,00	340		
50	SP	751.90.2.140	Demontáž stěrbinové výustky. Vícefadé, délky 2000 mm. Včetně regulační klapky. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	12,000	170,00	2 040		
51	SP	751.90.2.141	Demontáž anemostatu čtvercového do velikosti 500 x 500 mm. Včetně regulační klapky. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	8,000	170,00	1 360		
52	SP	751.90.2.142	Demontáž anemostatu kruhového do velikosti d500 mm. Včetně regulační klapky. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	135,000	170,00	22 950		
53	SP	751.90.2.143	Demontáž výustky obdélníkové do rozměru 500 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	221,000	170,00	37 570		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
54	SP	751.90.2.144	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	565,000	85,00	48 025		
55	SP	751.90.2.145	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	690,000	85,00	58 650		
56	SP	751.90.2.146	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	308,000	85,00	26 180		
57	SP	751.90.2.147	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	557,000	85,00	47 345		
58	SP	751.90.2.148	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	234,000	85,00	19 890		
59	SP	751.90.2.149	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	66,000	85,00	5 610		
60	SP	751.90.2.150	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	17,000	85,00	1 445		
61	SP	751.90.2.151	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 1,13 do 1,54 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	22,000	85,00	1 870		
62	SP	751.90.2.152	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 1,54 do 2,1 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	22,000	85,00	1 870		
63	SP	751.90.2.153	Demontáž kruhového potrubí od Ø100 do Ø200 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	576,000	85,00	48 960		
64	SP	751.90.2.154	Demontáž kruhového potrubí od Ø200 do Ø300 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	84,000	85,00	7 140		
65	SP	751.90.2.155	Demontáž kruhového potrubí od Ø300 do Ø400 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodíého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	72,000	85,00	6 120		
66	SP	751.90.2.156	Demontáž kruhového potrubí flexibilního do Ø200 mm. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	66,000	85,00	5 610		
67	SP	751.90.2.157	Demontáž izolace vzduchotechnického potrubí do tloušťky 100 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	m2	240,000	85,00	20 400		
Pododíl			751.91: Šestná demontáž chladivových zařízení				322 562		
1	SP	751.91.2.91	Odstátí chladiva R410a z 13 chladivových systémů. Odvoz. Ekologická likvidace.	kg	50,000	60,64	3 032		
2	SP	751.91.2.92	Vyukuvování a zaslepení kondenzační jednotky.	ks	13,000	3 032,13	39 418		
3	SP	751.91.2.93	Vyukuvování a zaslepení výparníkové jednotky.	ks	13,000	1 819,28	23 651		
4	SP	751.91.2.94	Šetrná demontáž pružné osazené vnější jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 100 kg. Rozměr jednotky do 900 x 1340 / 320 mm (šířka x výška / hloubka). Přiklon do 5 kW. Chladivo R410a. Předání objednateli.	kpl	13,000	4 827,15	62 753		
5	SP	751.91.2.95	Šetrná demontáž pružné osazené vnitřní jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 30 kg. Rozměr jednotky do 1300 x 1300 / 400 mm (šířka x výška / hloubka). Chladivo R410a. Předání objednateli.	kpl	13,000	1 930,35	25 095		
6	SP	751.91.2.96	Demontáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí do Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	830,000	106,25	88 188		
7	SP	751.91.2.97	Demontáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí do Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	830,000	96,90	80 427		
Pododíl			751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)				655 248		
1	SP	751.92.2.91	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	75,000	149,60	11 220		
2	SP	751.92.2.92	Odstranění azbestu z rozvodu VZT, protipožárních klapek, plochých těsnění Dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí VZT) - předpoklad výměry. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	m	350,000	1 496,00	523 600		
3	SP	751.92.2.93	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	850,00	2 550		
4	SP	751.92.2.94	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	4,000	850,00	3 400		
5	SP	751.92.2.95	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	9,000	850,00	7 650		
6	SP	751.92.2.96	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	6,000	850,00	5 100		
7	SP	751.92.2.97	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
8	SP	751.92.2.98	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	850,00	1 700		
9	SP	751.92.2.99	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	850,00	2 550		
10	SP	751.92.2.100	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
11	SP	751.92.2.101	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	12,000	850,00	10 200		
12	SP	751.92.2.102	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	11,000	850,00	9 350		
13	SP	751.92.2.103	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	9,000	680,00	6 120		
14	SP	751.92.2.104	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	680,00	680		
15	SP	751.92.2.105	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 160 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	680,00	1 360		
16	SP	751.92.2.106	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 250 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	680,00	680		
17	SP	751.92.2.107	Demontáž protipožární klapky kruhové d315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	7,000	680,00	4 760		
18	SP	751.92.2.108	Demontáž azbestových materiálů ze strojoven VZT.	ks	3,000	680,00	2 040		
19	SP	751.92.2.109	Odstranění azbestových materiálů ze strojovny VZT (spojé přírub potrubí VZT, plochá těsnění)	m	144,000	420,75	60 588		
321	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vzduchotechniky, strojovny VZT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově)		—			změna kódu položky na "Popisná položka" - položka popisná uvozující položky 751.92.1.92 až 751.92.1.109 (pořadí 2 až 19) - vysvětlení č. 25	
Pododíl			751.93: Pečání ochrana				834 289		
1	SP	751.93.2.91	Protipožární upávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	12,000	482,80	5 794		
2	SP	751.93.2.92	Protipožární upávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	16,000	482,80	7 725		
3	SP	751.93.2.93	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	13,000	965,60	12 553		
4	SP	751.93.2.94	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	70,000	965,60	67 592		
5	SP	751.93.2.95	Protipožární upávka VZT rozvodu od průměru 200 do průměru 400 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	5,000	1 930,35	9 652		
6	SP	751.93.2.96	Protipožární upávka VZT rozvodu od průměru 200 do průměru 400 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	8,000	1 930,35	15 443		
7	SP	751.93.2.97	Protipožární upávka VZT rozvodu od průměru 400 do průměru 600 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
8	SP	751.93.2.98	Protipožární upávka VZT rozvodu od průměru 400 do průměru 600 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
9	SP	751.93.2.99	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	27,000	1 544,45	41 700		
10	SP	751.93.2.100	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	8,000	1 544,45	12 356		
11	SP	751.93.2.101	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	39,000	2 317,10	90 367		
12	SP	751.93.2.102	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	13,000	2 317,10	30 122		
13	SP	751.93.2.103	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	24,000	3 088,90	74 134		
14	SP	751.93.2.104	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	26,000	3 088,90	80 311		
15	SP	751.93.2.105	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	27,000	3 861,55	104 262		
16	SP	751.93.2.106	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	12,000	3 861,55	46 339		
17	SP	751.93.2.107	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	10,000	3 861,55	38 616		
18	SP	751.93.2.108	Protipožární upávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávky štítkem.	ks	4,000	3 861,55	15 446		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
19	SP	751.93.2.109	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	4,000	5 406,00	21 624		
20	SP	751.93.2.110	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	2,000	5 406,00	10 812		
21	SP	751.93.2.111	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	1,000	6 178,65	6 179		
22	SP	751.93.2.112	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	11,000	6 178,65	67 965		
23	SP	751.93.2.113	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	4,000	7 723,10	30 892		
24	SP	751.93.2.114	Protipožární upávkva VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávkvy štítkem.	ks	5,000	7 723,10	38 616		
Pododdl							644 365		
1	SP	751.95.2.91	Zaškolení obsluhy.	kpl	1,000	14 480,60	14 481		
2	SP	751.95.2.92	Identifikační označení a štítky dle ISO 20560 a profesních standardů.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
3	SP	751.95.2.93	Seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek (provozní a komplexní zkoušky).	kpl	1,000	337 876,70	337 877		
4	SP	751.95.2.94	Realizační dokumentace zhotovitele stavby včetně dilenských podrobností.	kpl	1,000	67 575,00	67 575		
5	SP	751.95.2.95	Prostorové měření hluku pro instalované systémy.	kpl	1,000	67 575,00	67 575		
6	SP	751.95.2.96	Revize chladivových systémů (kontrola těsnosti systému).	kpl	1,000	4 547,89	4 548		
7	SP	751.95.2.97	Provozní řády a předpisy.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
8	SP	751.95.2.98	Proplach a vyčištění chladivových systémů.	kpl	1,000	5 613,01	5 613		
9	SP	751.95.2.99	Stavební přípomoc.	kpl	1,000	77 229,30	77 229		
10	SP	751.95.2.100	Pomocné ocelové konstrukce. Povrchová úprava žárově zinkování.	kg	283,000	40,80	11 546		
11	SP	751.95.2.101	Pružné uložení VZT zařízení.	kg	1,000	19 306,90	19 307		
Podobjekt TK 1. úroveň Pododdl							7 578 787 4 459 196 20 233		
D1.4.2.2.2: VYTÁPĚNÍ			730.01: ROZVODY VYTÁPĚNÍ						
			730.2: Ústřední vytápění - strojeovny						
29	SP	730.01.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
30	SP	730.01.02.02	orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
31	SP	730.01.02.03	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 2,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10 pro vytápění	kus	1,000	391,00	391		
32	SP	730.01.02.04	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 2,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V,PN10 pro vytápění	kus	1,000	8 484,70	8 485		
33	SP	730.01.02.05	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 5,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10 pro vytápění	kus	1,000	391,00	391		
34	SP	730.01.02.06	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 15 výtlačk do 5,0 m průtok 0,042 m3/h, P=18W, 1x230V, PN10 pro vytápění	kus	1,000	9 180,85	9 181		
Pododdl							1 581 706		
35	SP	730.01.03.01	730.3: Ústřední vytápění - potrubí	kus	2,000	4 513,50	9 027		
36	SP	730.01.03.02	Rozčíslovací podlahového vytápění, 3 větve, včetně podomítkové skříně	m	46,000	175,95	8 094		
37	SP	730.01.03.03	Montáž - Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	46,000	301,75	13 881		
38	SP	730.01.03.04	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	46,000	21,25	978		
39	SP	730.01.03.05	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	46,000	9,35	430		
40	SP	730.01.03.06	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,000	226,95	1 816		
41	SP	730.01.03.07	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	8,000	134,30	1 074		
42	SP	730.01.03.08	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	19,000	253,30	4 813		
43	SP	730.01.03.09	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x5,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	19,000	191,25	3 634		
44	SP	730.01.03.10	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x6,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	41,000	267,75	10 978		
45	SP	730.01.03.11	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x6,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	41,000	278,80	11 431		
46	SP	730.01.03.12	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x6,9; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	16,000	283,05	4 529		
47	SP	730.01.03.13	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x6,9; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	16,000	408,00	6 528		
48	SP	730.01.03.14	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x8,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	10,000	290,70	2 907		
49	SP	730.01.03.15	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x8,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	10,000	610,30	6 103		
50	SP	730.01.03.16	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x8,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	10,000	299,20	2 992		
51	SP	730.01.03.17	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 75x8,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	10,000	886,55	8 866		
52	SP	730.01.03.18	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 90x10,1; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	237,000	305,15	72 321		
53	SP	730.01.03.19	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 90x10,1; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svačováním	m	237,000	1 220,60	289 282		
54	SP	730.01.03.20	Montáž - Potrubí ocelové závitové černé bezesvě bžné nízkotlaké DN 15	m	4,000	215,05	860		
55	SP	730.01.03.21	Potrubí ocelové závitové černé bezesvě bžné nízkotlaké DN 15	m	4,000	140,25	561		
56	SP	730.01.03.22	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	105,000	21,25	2 231		
57	SP	730.01.03.23	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	105,000	9,35	982		
58	SP	730.01.03.24	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 16x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	1 620,000	124,95	202 419		
59	SP	730.01.03.25	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 16x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	1 620,000	79,90	129 438		
60	SP	730.01.03.26	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 18x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	380,000	130,90	49 742		
61	SP	730.01.03.27	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 18x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	380,000	96,90	36 822		
62	SP	730.01.03.28	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 20x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	375,000	143,65	53 869		
63	SP	730.01.03.29	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 20x2,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	375,000	121,55	45 581		
64	SP	730.01.03.30	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 26x3,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	412,000	175,95	72 491		
65	SP	730.01.03.31	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 26x3,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	412,000	211,65	87 200		
66	SP	730.01.03.32	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 32x3,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	471,000	201,45	94 883		
67	SP	730.01.03.33	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 32x3,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	471,000	311,10	146 528		
68	SP	730.01.03.34	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 40x3,5; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	63,000	233,75	14 726		
69	SP	730.01.03.35	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 40x3,5; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	63,000	549,95	34 647		
70	SP	730.01.03.36	Montáž - Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 50x4,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	6,000	284,75	1 709		
71	SP	730.01.03.37	Potrubí plastové z PE-Xb/AL/PE-Xb, 50x4,0; typ sítování B, hliníková vrstva svačovaná laserem na tuho, spojované lisováním	m	6,000	793,05	4 758		
72	SP	730.01.03.38	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/20	kus	6,000	55,25	332		
73	SP	730.01.03.39	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/20	kus	6,000	14,45	87		
74	SP	730.01.03.40	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/20	kus	2,000	55,25	111		
75	SP	730.01.03.41	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/20	kus	2,000	13,60	27		
76	SP	730.01.03.42	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	10,000	55,25	553		
77	SP	730.01.03.43	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	10,000	21,25	213		
78	SP	730.01.03.44	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	55,25	111		
79	SP	730.01.03.45	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2,000	42,50	85		
80	SP	730.01.03.46	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/32	kus	2,000	55,25	111		
81	SP	730.01.03.47	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/32	kus	2,000	98,60	197		
82	SP	730.01.03.48	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/75	kus	4,000	55,25	221		
83	SP	730.01.03.49	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/75	kus	4,000	114,75	459		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
84	SP	730.01.03.50	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4,000	55,25	221		
85	SP	730.01.03.51	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4,000	28,05	112		
86	SP	730.01.03.52	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	55,25	111		
87	SP	730.01.03.53	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	119,85	240		
88	SP	730.01.03.54	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 20/16	kus	14,000	55,25	774		
89	SP	730.01.03.55	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 20/16	kus	14,000	91,80	1 285		
90	SP	730.01.03.56	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 20/18	kus	14,000	55,25	774		
91	SP	730.01.03.57	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 20/18	kus	14,000	99,45	1 392		
92	SP	730.01.03.58	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/26	kus	18,000	55,25	995		
93	SP	730.01.03.59	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/26	kus	18,000	175,10	3 152		
94	SP	730.01.03.60	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/16	kus	2,000	55,25	111		
95	SP	730.01.03.61	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/16	kus	2,000	164,05	328		
96	SP	730.01.03.62	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 18/16	kus	26,000	55,25	1 437		
97	SP	730.01.03.63	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 18/16	kus	26,000	91,80	2 387		
98	SP	730.01.03.64	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/20	kus	20,000	55,25	1 105		
99	SP	730.01.03.65	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/20	kus	20,000	122,40	2 448		
100	SP	730.01.03.66	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/16	kus	10,000	55,25	553		
101	SP	730.01.03.67	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/16	kus	10,000	114,75	1 148		
102	SP	730.01.03.68	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/18	kus	6,000	55,25	332		
103	SP	730.01.03.69	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 26/18	kus	6,000	122,40	734		
104	SP	730.01.03.70	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 40/32	kus	10,000	55,25	553		
105	SP	730.01.03.71	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 40/32	kus	10,000	367,20	3 672		
106	SP	730.01.03.72	Montáž - Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/20	kus	6,000	55,25	332		
107	SP	730.01.03.73	Redukce pro potrubí plastovéz PE-Xb/AL/PE-Xb 32/20	kus	6,000	167,45	1 005		
108	SP	730.01.03.74	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
109	SP	730.01.03.75	Montáž rozdělovače včetně skříňe	kus	2,000	1 443,30	2 887		
110	SP	730.01.03.76	Svrné šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2	kus	8,000	107,95	864		
111	SP	730.01.03.77	Montáž svrného šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2	kus	8,000	20,40	163		
112	SP	730.01.03.78	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	kus	3 411,000	21,25	72 484		
113	SP	730.01.03.79	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	kus	3 411,000	9,35	31 893		
114	SP	730.01.03.80	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	20,000	21,25	425		
115	SP	730.01.03.81	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	20,000	9,35	187		
116	SP	730.01.03.82	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	132,000	21,25	2 805		
117	SP	730.01.03.83	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	132,000	9,35	1 234		
118	SP	730.01.03.84	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododdíl 730.4: Ústřední vytápění - armatury								953 606	
119	SP	730.01.04.01	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	104,000	103,70	10 785		
120	SP	730.01.04.02	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	104,000	227,80	23 691		
121	SP	730.01.04.03	Montáž - Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2,000	110,50	221		
122	SP	730.01.04.04	Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2,000	455,60	911		
123	SP	730.01.04.05	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 16/300	kus	154,000	192,95	29 714		
124	SP	730.01.04.06	Připojovací koleno k radiátoru, 16/300	kus	154,000	300,05	46 208		
125	SP	730.01.04.07	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 18/300	kus	44,000	192,95	8 490		
126	SP	730.01.04.08	Připojovací koleno k radiátoru, 18/300	kus	44,000	292,40	12 866		
127	SP	730.01.04.09	Montáž - Připojovací koleno k radiátoru, 20/300	ks	23,000	192,95	4 438		
128	SP	730.01.04.10	Připojovací koleno k radiátoru, 20/300	ks	23,000	300,05	6 901		
129	SP	730.01.04.11	Montáž - Regulační mix pro stropní sálavé vytápění	kus	2,000	824,50	1 649		
130	SP	730.01.04.12	Regulační mix pro stropní sálavé vytápění	kus	2,000	14 853,75	29 708		
131	SP	730.01.04.13	Montáž - Montáž regulačního mixu pro stropní sálavé vytápění	kus	2,000	824,50	1 649		
132	SP	730.01.04.14	Montáž regulačního mixu pro stropní sálavé vytápění	kus	2,000	14 853,75	29 708		
133	SP	730.01.04.15	Montáž - Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	6,000	1 530,00	9 180		
134	SP	730.01.04.16	Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	6,000	16 898,00	101 388		
135	SP	730.01.04.17	Montáž - Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	876,35	7 011		
136	SP	730.01.04.18	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	614,55	4 916		
137	SP	730.01.04.19	Montáž - Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	118,000	103,70	12 237		
138	SP	730.01.04.20	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	118,000	173,40	20 461		
139	SP	730.01.04.21	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	2,000	583,95	1 168		
140	SP	730.01.04.22	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	2,000	1 521,50	3 043		
141	SP	730.01.04.23	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	103,70	415		
142	SP	730.01.04.24	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	168,30	673		
143	SP	730.01.04.25	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	130,000	90,95	11 824		
144	SP	730.01.04.26	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	130,000	167,45	21 769		
145	SP	730.01.04.27	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	18,000	103,70	1 867		
146	SP	730.01.04.28	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	18,000	189,55	3 412		
147	SP	730.01.04.29	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	115,60	1 387		
148	SP	730.01.04.30	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	283,90	3 407		
149	SP	730.01.04.31	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 1/2" se servomotorem 24V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	841,50	1 683		
150	SP	730.01.04.32	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 1/2" se servomotorem 24V AC/DC, 0-10V	kus	2,000	12 794,20	25 588		
151	SP	730.01.04.33	Regulační šroubení - VK, 3/4" EUROKONUS rohové, DN 15, včetně vyregulování	kus	113,000	725,05	81 931		
152	SP	730.01.04.34	Montáž regulační šroubení - VK, 3/4"	kus	113,000	96,90	10 950		
153	SP	730.01.04.35	Radiátorové šroubení RLV, přímé, DN 15	kus	28,000	377,40	10 567		
154	SP	730.01.04.36	Regulační šroubení přímé, DN 15	kus	8,000	377,40	3 019		
155	SP	730.01.04.37	Regulační šroubení přímé, DN 20	kus	6,000	446,25	2 678		
156	SP	730.01.04.38	Montáž radiátorového šroubení RLV, přímé, DN 15	kus	28,000	96,90	2 713		
157	SP	730.01.04.39	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 15	kus	8,000	96,90	775		
158	SP	730.01.04.40	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 20	kus	6,000	96,90	581		
159	SP	730.01.04.41	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s ručním ovládáním	kus	42,000	385,05	16 172		
160	SP	730.01.04.42	Montáž termostatického servopohonu	kus	93,000	126,65	11 778		
161	SP	730.01.04.43	Termostatický servopohon pro desková tělesa (IRC hlavice), napájení 24 V	kus	93,000	703,80	65 453		
162	SP	730.01.04.44	Montáž termostatické hlavice	kus	48,000	65,45	3 142		
163	SP	730.01.04.45	Termostatická hlavice pro desková tělesa v provedení antivandal	kus	48,000	692,75	33 252		
164	SP	730.01.04.46	Termostatický ventil HM pro připojení žebříkových těles, rohový, včetně termostatické hlavice	kus	17,000	2 240,60	38 090		
165	SP	730.01.04.47	Krytka armatury HM (bílá)	kus	17,000	145,35	2 471		
166	SP	730.01.04.48	Montáž Termostatického ventilu HM	kus	17,000	226,10	3 844		
167	SP	730.01.04.49	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	17,000	385,05	6 546		
168	SP	730.01.04.50	Termostatický ventil s předregulací RA-N"P, přímý, DN15	kus	32,000	1 147,50	36 720		
169	SP	730.01.04.51	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N"P, přímý, DN15	kus	32,000	199,75	6 392		
170	SP	730.01.04.52	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	32,000	385,05	12 322		
171	SP	730.01.04.53	Protipožární ucpávka potrubí	kus	78,000	1 619,97	126 358		
172	SP	730.01.04.54	Montáž protipožární ucpávky potrubí	kus	78,000	506,24	39 487		
Pododdíl 730.5: Ústřední vytápění - otopná tělesa								764 365	
173	SP	730.01.05.01	Montáž - Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	7,000	797,30	5 581		
174	SP	730.01.05.02	Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 242 W, PN 10	kus	7,000	6 691,20	46 838		
175	SP	730.01.05.03	Montáž - Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK jednodeskové 1 přidavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	4,000	797,30	3 189		
176	SP	730.01.05.04	Designové otopné těleso panelové s vodorovnými prolisy VK jednodeskové 1 přidavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 401 W, PN 10	kus	4,000	6 691,20	26 765		
177	SP	730.01.05.05	Montáž - Konvektorová deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubkou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	24,000	632,40	15 178		
178	SP	730.01.05.06	Konvektorová deska pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubkou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	24,000	1 668,55	40 045		
179	SP	730.01.05.07	Montáž - Montáž konvektorové desky pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubkou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	24,000	632,40	15 178		
180	SP	730.01.05.08	Montáž konvektorové desky pro vytápění s integrovanou pětivrstvou trubkou PE-RT EVOH 10x1,3 mm s kyslíkovou bariérou a se závěsem pro profil CD, 336x2500 mm	kus	24,000	632,40	15 178		
181	SP	730.01.05.09	Montáž - Vertikální dvoudeskové těleso se dvěmi přestupními plochami, středové připojení, výška/délka 2000/400 mm výkon 1576W	kus	1,000	1 116,05	1 116		
182	SP	730.01.05.10	Vertikální dvoudeskové těleso se dvěmi přestupními plochami, středové připojení, výška/délka 2000/400 mm výkon 1576W, PN 10	kus	1,000	15 961,42	15 961		
183	SP	730.01.05.11	Montáž - Vertikální dvoudeskové těleso se dvěmi přestupními plochami, středové připojení, výška/délka 2400/800 mm výkon 3478W	kus	1,000	1 116,05	1 116		
184	SP	730.01.05.12	Vertikální dvoudeskové těleso se dvěmi přestupními plochami, středové připojení, výška/délka 2400/800 mm výkon 3478W, PN 10	kus	1,000	19 857,32	19 857		
185	SP	730.01.05.13	Montáž vertikálně dvoudeskových těles	kus	2,000	1 116,05	2 232		
186	SP	730.01.05.14	Montáž vertikálně dvoudeskových těles	kus	2,000	1 116,05	2 232		
187	SP	730.01.05.15	Montáž - Otopné těleso trubkové prohrnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1220/450 mm	kus	2,000	884,85	1 770		
188	SP	730.01.05.16	Otopné těleso trubkové prohrnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1220/450 mm, PN 10	kus	2,000	2 307,75	4 616		
189	SP	730.01.05.17	Montáž - Otopné těleso trubkovéprohrnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1500/450 mm	kus</					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
191	SP	730.01.05.19	Montáž - Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/450 mm	kus	8,000	884,85	7 079		
192	SP	730.01.05.20	Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/450 mm, PN 10	kus	8,000	2 931,65	23 453		
193	SP	730.01.05.21	Montáž - Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/600 mm	kus	2,000	884,85	1 770		
194	SP	730.01.05.22	Otopné těleso trubkové prohnuté se spodním středovým připojením výška/délka 1820/600 mm, PN 10	kus	2,000	3 191,75	6 384		
195	SP	730.01.05.23	Montáž - Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/600 mm výkon 407 W	kus	5,000	852,55	4 263		
196	SP	730.01.05.24	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/600 mm výkon 407 W, PN 10	kus	5,000	3 240,30	16 202		
197	SP	730.01.05.25	Montáž - Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/800 mm výkon 542 W	kus	1,000	852,55	853		
198	SP	730.01.05.26	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/800 mm výkon 542 W, PN 10	kus	1,000	1 713,60	1 714		
199	SP	730.01.05.27	Montáž - Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	8,000	852,55	6 820		
200	SP	730.01.05.28	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W, PN 10	kus	8,000	3 077,85	24 623		
201	SP	730.01.05.29	Montáž - Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200 mm výkon 1459 W	kus	10,000	984,30	9 843		
202	SP	730.01.05.30	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200 mm výkon 1459 W, PN 10	kus	10,000	3 538,55	35 386		
203	SP	730.01.05.31	Montáž - Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W	kus	10,000	1 049,75	10 498		
204	SP	730.01.05.32	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W, PN 10	kus	10,000	4 500,75	45 008		
205	SP	730.01.05.33	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	4,000	852,55	3 410		
206	SP	730.01.05.34	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/400 mm výkon 515 W, PN 10	kus	4,000	2 298,40	9 194		
207	SP	730.01.05.35	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	2,000	852,55	1 705		
208	SP	730.01.05.36	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/500 mm výkon 644 W, PN 10	kus	2,000	2 447,15	4 894		
209	SP	730.01.05.37	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	26,000	852,55	22 166		
210	SP	730.01.05.38	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 773 W, PN 10	kus	26,000	2 594,20	67 449		
211	SP	730.01.05.39	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	3,000	852,55	2 558		
212	SP	730.01.05.40	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/700 mm výkon 902 W, PN 10	kus	3,000	2 743,80	8 231		
213	SP	730.01.05.41	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	2,000	852,55	1 705		
214	SP	730.01.05.42	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W, PN 10	kus	2,000	2 890,85	5 782		
215	SP	730.01.05.43	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	852,55	853		
216	SP	730.01.05.44	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W, PN 10	kus	1,000	3 040,45	3 040		
217	SP	730.01.05.45	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	9,000	852,55	7 673		
218	SP	730.01.05.46	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W, PN 10	kus	9,000	3 187,50	28 688		
219	SP	730.01.05.47	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W	kus	1,000	852,55	853		
220	SP	730.01.05.48	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W, PN 10	kus	1,000	2 469,25	2 469		
221	SP	730.01.05.49	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	852,55	853		
222	SP	730.01.05.50	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W, PN 10	kus	1,000	2 827,95	2 828		
223	SP	730.01.05.51	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	2,000	852,55	1 705		
224	SP	730.01.05.52	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W, PN 10	kus	2,000	3 009,85	6 020		
225	SP	730.01.05.53	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, středové připojení, výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	3,000	852,55	2 558		
226	SP	730.01.05.54	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, středové připojení, výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W, PN 10	kus	3,000	3 187,50	9 563		
227	SP	730.01.05.55	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	6,000	852,55	5 115		
228	SP	730.01.05.56	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W, PN 10	kus	6,000	3 547,90	21 287		
229	SP	730.01.05.57	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	984,30	984		
230	SP	730.01.05.58	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W, PN 10	kus	1,000	4 270,40	4 270		
231	SP	730.01.05.59	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W	kus	1,000	852,55	853		
232	SP	730.01.05.60	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W, PN 10	kus	1,000	3 377,05	3 377		
233	SP	730.01.05.61	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	2,000	852,55	1 705		
234	SP	730.01.05.62	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W, PN 10	kus	2,000	3 655,85	7 312		
235	SP	730.01.05.63	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	1,000	852,55	853		
236	SP	730.01.05.64	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W, PN 10	kus	1,000	4 489,70	4 490		
237	SP	730.01.05.65	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	852,55	853		
238	SP	730.01.05.66	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W, PN 10	kus	1,000	4 765,95	4 766		
239	SP	730.01.05.67	Montáž - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	1,000	984,30	984		
240	SP	730.01.05.68	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, středové připojení, výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W, PN 10	kus	1,000	5 321,85	5 322		
241	SP	730.01.05.69	Montáž - Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	8,000	1 049,75	8 398		
242	SP	730.01.05.70	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W, PN 10	kus	8,000	5 995,90	47 967		
243	SP	730.01.05.71	Montáž - Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000	918,00	918		
244	SP	730.01.05.72	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy se sériovým průtokem topného média přes topné desky, výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W, PN 10	kus	1,000	5 097,45	5 097		
245	SP	730.01.05.73	Zednické výpomoci	%	0,106	164 857,50	17 475		
Pododdlí		730.713:	Isolace tepelné				727 996		
1	SP	730.01.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	3 327,000	22,10	73 527		
2	SP	730.01.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	3 327,000	5,95	19 796		
3	SP	730.01.01.03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	1 620,000	70,55	114 291		
4	SP	730.01.01.04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	380,000	74,80	28 424		
5	SP	730.01.01.05	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	375,000	78,20	29 325		
6	SP	730.01.01.06	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	412,000	82,45	33 969		
7	SP	730.01.01.07	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	471,000	143,65	67 659		
8	SP	730.01.01.08	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm	m	63,000	151,30	9 532		
9	SP	730.01.01.09	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	6,000	196,15	1 117		
10	SP	730.01.01.10	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	127,000	65,45	8 312		
11	SP	730.01.01.11	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	127,000	13,60	1 727		
12	SP	730.01.01.12	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	63,000	243,10	15 315		
13	SP	730.01.01.13	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	4,000	238,00	952		
14	SP	730.01.01.14	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	19,000	275,40	5 233		
15	SP	730.01.01.15	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	41,000	287,30	11 779		
16	SP	730.01.01.16	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	36,000	96,05	3 458		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
17	SP	730.01.01.17	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	36,000	20,40	734		
18	SP	730.01.01.18	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	16,000	342,55	5 481		
19	SP	730.01.01.19	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm	m	10,000	354,45	3 545		
20	SP	730.01.01.20	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm	m	10,000	481,10	4 811		
21	SP	730.01.01.21	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	237,000	15,30	3 626		
22	SP	730.01.01.22	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	237,000	27,20	6 446		
23	SP	730.01.01.23	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/100mm	m	237,000	523,60	124 093		
24	SP	730.01.01.24	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	54,000	457,30	24 694		
25	SP	730.01.01.25	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	54,000	92,65	5 003		
26	SP	730.01.01.26	plech Al hladký pokovrdý tl 1.00mm tabule	kg	146,000	853,40	124 596		
27	SP	730.01.01.27	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	1,000	457,30	457		
28	SP	730.01.01.28	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	1,000	92,65	93		
Pododíl							411 291		
730.767 - Konstrukce zámečnické									
246	SP	730.01.06.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	35,70	42 840		
247	SP	730.01.06.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	148,75	178 500		
248	SP	730.01.06.03	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	51,00	38 250		
249	SP	730.01.06.04	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	164,90	123 675		
250	SP	730.01.06.05	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
TK 1. úroveň							1 280 650		
Pododíl							14 114		
730.05- STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 3PP									
730.2: Ústřední vytápění - stroje									
273	SP	730.02.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	35,000	17,00	595		
274	SP	730.02.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	35,000	72,25	2 529		
275	SP	730.02.02.03	Provozní řád stroje	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
Pododíl							356 217		
730.3: Ústřední vytápění - potrubí									
276	SP	730.02.03.01	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	17,000	306,00	5 202		
277	SP	730.02.03.02	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	17,000	276,25	4 696		
278	SP	730.02.03.03	Montáž - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	43,000	341,70	14 693		
279	SP	730.02.03.04	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	43,000	345,95	14 876		
280	SP	730.02.03.05	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	41,000	369,75	15 160		
281	SP	730.02.03.06	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	41,000	433,50	17 774		
282	SP	730.02.03.07	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	93,000	307,70	28 616		
283	SP	730.02.03.08	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	93,000	504,90	46 956		
284	SP	730.02.03.09	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	17,000	528,70	8 988		
285	SP	730.02.03.10	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	17,000	612,85	10 418		
286	SP	730.02.03.11	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	120,000	667,25	80 070		
287	SP	730.02.03.12	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	120,000	748,00	89 760		
288	SP	730.02.03.13	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25	kus	4,000	55,25	221		
289	SP	730.02.03.14	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25	kus	4,000	72,25	289		
290	SP	730.02.03.15	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/20	kus	4,000	55,25	221		
291	SP	730.02.03.16	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/20	kus	4,000	68,85	275		
292	SP	730.02.03.17	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/20	kus	2,000	55,25	111		
293	SP	730.02.03.18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/20	kus	2,000	82,45	165		
294	SP	730.02.03.19	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32	kus	2,000	55,25	111		
295	SP	730.02.03.20	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32	kus	2,000	92,65	185		
296	SP	730.02.03.21	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25	kus	2,000	55,25	111		
297	SP	730.02.03.22	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25	kus	2,000	100,30	201		
298	SP	730.02.03.23	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40	kus	12,000	55,25	663		
299	SP	730.02.03.24	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40	kus	12,000	114,75	1 377		
300	SP	730.02.03.25	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50	kus	2,000	55,25	111		
301	SP	730.02.03.26	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50	kus	2,000	140,25	281		
302	SP	730.02.03.27	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32	kus	4,000	55,25	221		
303	SP	730.02.03.28	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32	kus	4,000	143,65	575		
304	SP	730.02.03.29	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/65	kus	2,000	55,25	111		
305	SP	730.02.03.30	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/65	kus	2,000	129,20	258		
306	SP	730.02.03.31	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/40	kus	2,000	55,25	111		
307	SP	730.02.03.32	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/40	kus	2,000	178,50	357		
308	SP	730.02.03.33	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65	kus	2,000	55,25	111		
309	SP	730.02.03.34	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65	kus	2,000	207,40	415		
310	SP	730.02.03.35	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/80	kus	2,000	55,25	111		
311	SP	730.02.03.36	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/80	kus	2,000	192,95	386		
312	SP	730.02.03.37	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	59,000	21,25	1 254		
313	SP	730.02.03.38	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	59,000	9,35	552		
314	SP	730.02.03.39	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	151,000	21,25	3 209		
315	SP	730.02.03.40	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	151,000	9,35	1 412		
316	SP	730.02.03.41	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	120,000	21,25	2 550		
317	SP	730.02.03.42	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	120,000	9,35	1 122		
318	SP	730.02.03.43	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
319	SP	730.02.03.44	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododíl							465 023		
730.4: Ústřední vytápění - armatury									
320	SP	730.02.04.01	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	2,000	1 555,50	3 111		
321	SP	730.02.04.02	Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	2,000	16 926,05	33 852		
322	SP	730.02.04.03	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	2,000	1 530,00	3 060		
323	SP	730.02.04.04	Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	2,000	16 565,65	33 131		
324	SP	730.02.04.05	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 25 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	5,000	1 632,85	8 164		
325	SP	730.02.04.06	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 25 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	5,000	21 498,20	107 491		
326	SP	730.02.04.07	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 632,85	1 633		
327	SP	730.02.04.08	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	21 498,20	21 498		
328	SP	730.02.04.09	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 593,75	1 594		
329	SP	730.02.04.10	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	18 791,80	18 792		
330	SP	730.02.04.11	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	20,000	545,70	10 914		
331	SP	730.02.04.12	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	20,000	1 858,95	37 179		
332	SP	730.02.04.13	Montáž - Odvzdušňovací nádob a z trubek ocelových do DN 50	kus	26,000	876,35	22 785		
333	SP	730.02.04.14	Odvzdušňovací nádob a z trubek ocelových do DN 50	kus	26,000	614,55	15 978		
334	SP	730.02.04.15	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	26,000	103,70	2 696		
335	SP	730.02.04.16	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	26,000	227,80	5 923		
336	SP								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
352	SP	730.02.04.33	Montáž - Měřič tepla kompaktní Qn 6 G 5/4	kus	1,000	1 292,00	1 292		
353	SP	730.02.04.34	Měřič tepla kompaktní Qn 6 G 5/4	kus	1,000	14 804,45	14 804		
354	SP	730.02.04.35	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	26,000	494,70	12 862		
355	SP	730.02.04.36	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	26,000	659,60	17 150		
Pododíl		730.713: Izolace tepelné						302 694	
251	SP	730.02.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	17,000	1 821,55	30 966		
252	SP	730.02.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	17,000	16,15	275		
253	SP	730.02.01.03	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	17,000	287,30	4 884		
254	SP	730.02.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	314,000	4,25	1 335		
255	SP	730.02.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	314,000	28,05	8 808		
256	SP	730.02.01.06	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m	41,000	354,45	14 532		
257	SP	730.02.01.07	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	43,000	329,80	14 181		
258	SP	730.02.01.08	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	93,000	481,10	44 742		
259	SP	730.02.01.09	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	17,000	523,60	8 901		
260	SP	730.02.01.10	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm	m	120,000	701,25	84 150		
261	SP	730.02.01.11	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	40,000	197,20	7 888		
262	SP	730.02.01.12	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	20,000	23,80	476		
263	SP	730.02.01.13	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	20,000	23,80	476		
264	SP	730.02.01.14	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	14,000	457,30	6 402		
265	SP	730.02.01.15	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	14,000	92,65	1 297		
266	SP	730.02.01.16	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,112	158 960,00	17 804		
267	SP	730.02.01.17	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	10,000	457,30	4 573		
268	SP	730.02.01.18	tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	10,000	92,65	927		
269	SP	730.02.01.19	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,040	158 960,00	6 358		
270	SP	730.02.01.20	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	24,000	457,30	10 975		
271	SP	730.02.01.21	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	24,000	92,65	2 224		
272	SP	730.02.01.22	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,192	158 960,00	30 520		
Pododíl		730.767: Konstrukce zámečnické						65 805	
356	SP	730.02.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	158,000	35,70	5 641		
357	SP	730.02.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	158,000	148,75	23 503		
358	SP	730.02.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
359	SP	730.02.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,000	51,00	2 040		
360	SP	730.02.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	40,000	164,90	6 596		
Pododíl		730.783: Dokončovací práce - nátery						76 796	
361	SP	730.02.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	37,000	421,60	15 599		
362	SP	730.02.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	37,000	154,70	5 724		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
37	SP	752.01.03.01	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	88,000	226,95	19 972		
38	SP	752.01.03.02	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 25x3,5; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	88,000	134,30	11 818		
39	SP	752.01.03.03	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	199,000	253,30	50 407		
40	SP	752.01.03.04	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 32x4,4; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	199,000	191,25	38 059		
41	SP	752.01.03.05	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x3,7; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	15,000	267,75	4 016		
42	SP	752.01.03.06	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 40x3,7; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	15,000	278,80	4 182		
43	SP	752.01.03.07	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x4,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	180,000	283,05	50 949		
44	SP	752.01.03.08	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 50x4,6; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	180,000	408,00	73 440		
45	SP	752.01.03.09	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x5,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	125,000	290,70	36 338		
46	SP	752.01.03.10	Potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT, 63x5,8; vnitřní vrstva z PP-RCT, střední vrstva z kompaundu PP-RCT a karbonových vláken, vnější vrstva z PP-RCT, spojované polyfúzním svařováním	m	125,000	610,30	76 288		
47	SP	752.01.03.11	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	4 000	55,25	221		
48	SP	752.01.03.12	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 40/32	kus	4 000	21,25	85		
49	SP	752.01.03.13	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2 000	55,25	111		
50	SP	752.01.03.14	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	2 000	42,50	85		
51	SP	752.01.03.15	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4 000	55,25	221		
52	SP	752.01.03.16	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 50/40	kus	4 000	28,05	112		
53	SP	752.01.03.17	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/25	kus	4 000	55,25	221		
54	SP	752.01.03.18	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 32/25	kus	4 000	9,35	37		
55	SP	752.01.03.19	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	10 000	307,70	3 077		
56	SP	752.01.03.20	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	10 000	504,90	5 049		
57	SP	752.01.03.21	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6	m	50 000	528,70	26 435		
58	SP	752.01.03.22	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6	m	50 000	612,85	30 643		
59	SP	752.01.03.23	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0	m	76 000	667,25	50 711		
60	SP	752.01.03.24	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0	m	76 000	748,00	56 848		
61	SP	752.01.03.25	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5	m	39 000	787,95	30 730		
62	SP	752.01.03.26	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5	m	39 000	973,25	37 957		
63	SP	752.01.03.27	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 159x4,5	m	46 000	961,35	44 222		
64	SP	752.01.03.28	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 159x4,5	m	46 000	1 285,20	59 119		
65	SP	752.01.03.29	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 219x6,3	m	193 000	1 340,45	258 707		
66	SP	752.01.03.30	Potrubí ocelové hladké bezesvé nízkotlaké nebo středotlaké D 219x6,3	m	193 000	2 278,00	439 654		
67	SP	752.01.03.31	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	8 000	21,25	170		
68	SP	752.01.03.32	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	8 000	9,35	75		
69	SP	752.01.03.33	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	137 000	21,25	2 911		
70	SP	752.01.03.34	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	137 000	9,35	1 281		
71	SP	752.01.03.35	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	38 000	21,25	808		
72	SP	752.01.03.36	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	38 000	9,35	355		
73	SP	752.01.03.37	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	161 000	21,25	3 421		
74	SP	752.01.03.38	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	161 000	9,35	1 505		
75	SP	752.01.03.39	Proplach potrubí	kpl	1 000	13,60	14		
76	SP	752.01.03.40	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	287 000	21,25	6 099		
77	SP	752.01.03.41	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	287 000	9,35	2 683		
78	SP	752.01.03.42	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	195 000	21,25	4 144		
79	SP	752.01.03.43	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	195 000	9,35	1 823		
80	SP	752.01.03.44	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	125 000	21,25	2 656		
81	SP	752.01.03.45	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	125 000	9,35	1 169		
82	SP	752.01.03.46	Napouštění systému	kpl	1 000	1 923,55	1 924		
Pododíl		730.4: Ústřední vytápění - armatury						328 666	
83	SP	752.01.04.01	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	24,000	103,70	2 489		
84	SP	752.01.04.02	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	24,000	227,80	5 467		
85	SP	752.01.04.03	Montáž - Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2 000	110,50	221		
86	SP	752.01.04.04	Čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	2 000	455,60	911		
87	SP	752.01.04.05	Montáž - Spoj přírubový PN 61 do 120°C DN 80	kus	4 000	55,25	221		
88	SP	752.01.04.06	Spoj přírubový PN 61 do 120°C DN 80	kus	4 000	440,30	1 761		
89	SP	752.01.04.07	Montáž - Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	5 000	1 530,00	7 650		
90	SP	752.01.04.08	Ventil regulační DN 20 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	5 000	16 565,65	82 828		
91	SP	752.01.04.09	Montáž - Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1 000	1 555,50	1 556		
92	SP	752.01.04.10	Ventil regulační DN 25 PN 16 do 120°C s elektrickým servomotorem, napájení 24 V	kus	1 000	16 926,05	16 926		
93	SP	752.01.04.11	Montáž - Regulační klapka s pohonem DN80, PN16	kus	2 000	1 346,40	2 693		
94	SP	752.01.04.12	Regulační klapka s pohonem DN80, PN16	kus	2 000	10 614,80	21 230		
95	SP	752.01.04.13	Montáž - Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50	kus	4 000	876,35	3 505		
96	SP	752.01.04.14	Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50	kus	4 000	614,55	2 458		
97	SP	752.01.04.15	Montáž - Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	16 000	103,70	1 659		
98	SP	752.01.04.16	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	16 000	173,40	2 774		
99	SP	752.01.04.17	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	1 000	597,55	598		
100	SP	752.01.04.18	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	1 000	1 663,45	1 663		
101	SP	752.01.04.19	Montáž - Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	1 000	583,95	584		
102	SP	752.01.04.20	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vřazovací	kus	1 000	1 521,50	1 522		
103	SP	752.01.04.21	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	4 000	115,60	462		
104	SP	752.01.04.22	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	4 000	290,70	1 163		
105	SP	752.01.04.23	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4 000	115,60	462		
106	SP	752.01.04.24	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4 000	283,90	1 136		
107	SP	752.01.04.25	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	26 000	129,20	3 359		
108	SP	752.01.04.26	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	26 000	449,65	11 691		
109	SP	752.01.04.27	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2 000	308,55	617		
110	SP	752.01.04.28	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2 000	986,00	1 972		
111	SP	752.01.04.29	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný DN 20 se servomotorem, Kvs= 6,3 m3/h, 24V AC/DC, 0-10 V	kus	1 000	866,15	866		
112	SP	752.01.04.30	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný DN 20 se servomotorem, Kvs= 6,3 m3/h, 24V AC/DC, 0-10 V	kus	1 000	12 902,15	12 902		
113	SP	752.01.04.31	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=2,5 m3/h, 24V AC/DC, 0-10 V	kus	1 000	841,50	842		
114	SP	752.01.04.32	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=2,5 m3/h, 24V AC/DC, 0-10 V	kus	1 000	12 794,20	12 794		
115	SP	752.01.04.33	Montáž - Ultrazukový Měřič tepla, DN15, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1 000	1 044,65	1 045		
116	SP	752.01.04.34	Ultrazukový Měřič tepla, DN15, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1 000	8 512,75	8 513		
117	SP	752.01.04.35	Montáž - Ultrazukový Měřič tepla, DN20, qp=2,0 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1 000	1 099,05	1 099		
118	SP	752.01.04.36	Ultrazukový Měřič tepla, DN20, qp=2,0 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1 000	9 089,90	9 102		
119	SP	752.01.04.37	Montáž - Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4 000	28,05	112		
120	SP	752.01.04.38	Náavarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4 000	22,10	88		
121	SP	752.01.04.39	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4 000	28,05	112		
122	SP	752.01.04.40	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4 000	28,05	112		
123	SP	752.01.04.41	Regulační šroubení přímé, DN 20	kus	14 000	355,30	4 974		
124	SP	752.01.04.42	Montáž regulačního šroubení, přímé, DN 20	kus	14 000	96,90	1 357		
125	SP	752.01.04.43	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoiregulačního s ručním ovládáním	kus	14 000	385,05	5 391		
126	SP	752.01.04.44	Protipožární ucpávka potrubí	kus	42 000	1 628,85	68 412		
127	SP	752.01.04.45	Montáž protipožární ucpávky potrubí	kus	42 000	509,02	21 379		
Pododíl		752.713: Izolace tepelné						519 370	
1	SP	752.01.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	565,000	82,45	46 584		
2	SP	752.01.01.02	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	565,000	17,00	9 605		
3	SP	752.01.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 28 mm, tl.12,5 mm	ks	49,000	111,35	5 456		
4	SP	752.01.01.04	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	111,000	125,80	13 964		
5	SP	752.01.01.05	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 42 mm, tl.13,5 mm	ks	8 000	127,50	1 020		
6	SP	752.01.01.06	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 48 mm, tl.13,5 mm	ks	100,000	134,30	13 430		
7	SP	752.01.01.07	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	69,000	141,95	9 795		
8	SP	752.01.01.08	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 76 mm, tl.14 mm	ks	5,000	227,80	1 139		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
9	SP	752.01.01.09	Tepeľné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 89 mm, tl.14,5 mm	ks	28,000	249,05	6 973		
10	SP	752.01.01.10	Tepeľné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 108 mm, tl.14,5 mm	ks	42,000	329,80	13 852		
11	SP	752.01.01.11	Tepeľné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 133 mm, tl.15,5 mm	ks	21,000	436,90	9 175		
12	SP	752.01.01.12	Tepeľné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 160 mm, tl.16 mm	ks	25,000	475,15	11 879		
13	SP	752.01.01.13	Tepeľné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 219 mm, tl.15,5 mm	ks	107,000	872,10	93 315		
14	SP	752.01.01.14	Montáž izolace tepeľné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	667,000	45,05	30 048		
15	SP	752.01.01.15	pomocný materiál - izolace tepeľné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	667,000	10,20	6 803		
16	SP	752.01.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 25/19 mm	m	88,000	93,50	8 228	změna popisu - vysvětlení č. 32	
17	SP	752.01.01.17	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 35/19 mm	m	199,000	103,70	20 636	změna popisu - vysvětlení č. 32	
18	SP	752.01.01.18	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 42/19 mm	m	15,000	112,20	1 683	změna popisu - vysvětlení č. 32	
19	SP	752.01.01.19	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 54/19 mm	m	180,000	137,70	24 786	změna popisu - vysvětlení č. 32	
20	SP	752.01.01.20	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 64/25 mm	m	125,000	137,70	17 213	změna popisu - vysvětlení č. 32	
21	SP	752.01.01.21	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 76/25 mm	m	10,000	170,00	1 700	změna popisu - vysvětlení č. 32	
22	SP	752.01.01.22	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 89/25 mm	m	50,000	191,25	9 563	změna popisu - vysvětlení č. 32	
23	SP	752.01.01.23	Montáž izolace tepeľné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	161,000	88,40	14 232		
24	SP	752.01.01.24	pomocný materiál - izolace tepeľné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	161,000	17,85	2 874		
25	SP	752.01.01.25	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 108/32 mm	m	76,000	246,50	18 734	změna popisu - vysvětlení č. 32	
26	SP	752.01.01.26	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 133/32 mm	m	39,000	226,95	8 851	změna popisu - vysvětlení č. 32	
27	SP	752.01.01.27	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 160/32 mm	m	46,000	264,35	12 160	změna popisu - vysvětlení č. 32	
28	SP	752.01.01.28	Montáž izolace tepeľné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	160,000	164,90	26 384		
29	SP	752.01.01.29	pomocný materiál - izolace tepeľné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	160,000	33,15	5 304		
30	SP	752.01.01.30	Izolační role ze syntetického kaučuku v m2 tloušťka izolace 13mm	m2	160,000	462,40	73 984		
Pododěť		752.767	Konstrukce zámečnické					411 291	
128	SP	752.01.05.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	35,70	42 840		
129	SP	752.01.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	1 200,000	148,75	178 500		
130	SP	752.01.05.03	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	51,00	38 250		
131	SP	752.01.05.04	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	750,000	164,90	123 675		
132	SP	752.01.05.05	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
TK 1. úroveň		752.03.2	STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKA 3PP					1 638 812	
Pododěť		730.3	Ústřední vytápění - potrubí					700 462	
160	SP	752.02.02.01	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	24,000	306,00	7 344		
161	SP	752.02.02.02	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	24,000	276,25	6 630		
162	SP	752.02.02.03	Montáž - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	8,000	341,70	2 734		
163	SP	752.02.02.04	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	8,000	345,95	2 768		
164	SP	752.02.02.05	Montáž - Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	11,000	369,75	4 067		
165	SP	752.02.02.06	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách do DN 50	m	11,000	433,50	4 769		
166	SP	752.02.02.07	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	54,000	528,70	28 550		
167	SP	752.02.02.08	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	54,000	612,85	33 094		
168	SP	752.02.02.09	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	40,000	667,25	26 690		
169	SP	752.02.02.10	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	40,000	748,00	29 920		
170	SP	752.02.02.11	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0	m	17,000	787,95	13 395		
171	SP	752.02.02.12	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0	m	17,000	973,25	16 545		
172	SP	752.02.02.13	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 159x4,5	m	45,000	961,35	43 261		
173	SP	752.02.02.14	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 159x4,5	m	45,000	1 285,20	57 834		
174	SP	752.02.02.15	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	112,000	1 340,45	150 130		
175	SP	752.02.02.16	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	112,000	2 278,00	255 136		
176	SP	752.02.02.17	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	2,000	55,25	111		
177	SP	752.02.02.18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	2,000	72,25	145		
178	SP	752.02.02.19	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/20	kus	6,000	55,25	332		
179	SP	752.02.02.20	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/20	kus	6,000	68,85	413		
180	SP	752.02.02.21	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000	55,25	111		
181	SP	752.02.02.22	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000	92,65	185		
182	SP	752.02.02.23	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/25	kus	2,000	55,25	111		
183	SP	752.02.02.24	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/25	kus	2,000	100,30	201		
184	SP	752.02.02.25	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/50	kus	4,000	55,25	221		
185	SP	752.02.02.26	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/50	kus	4,000	157,25	629		
186	SP	752.02.02.27	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/65	kus	4,000	55,25	221		
187	SP	752.02.02.28	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/65	kus	4,000	129,20	517		
188	SP	752.02.02.29	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/80	kus	4,000	55,25	221		
189	SP	752.02.02.30	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/80	kus	4,000	192,95	772		
190	SP	752.02.02.31	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 200/150	kus	2,000	55,25	111		
191	SP	752.02.02.32	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 200/150	kus	2,000	922,25	1 845		
192	SP	752.02.02.33	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	32,000	21,25	680		
193	SP	752.02.02.34	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	32,000	9,35	299		
194	SP	752.02.02.35	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 61x2,6 do D 60,3x2,9	m	11,000	21,25	234		
195	SP	752.02.02.36	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	11,000	9,35	103		
196	SP	752.02.02.37	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	54,000	21,25	1 148		
197	SP	752.02.02.38	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	54,000	9,35	505		
198	SP	752.02.02.39	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	57,000	21,25	1 211		
199	SP	752.02.02.40	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	57,000	9,35	533		
200	SP	752.02.02.41	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	45,000	21,25	956		
201	SP	752.02.02.42	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	45,000	9,35	421		
202	SP	752.02.02.43	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	112,000	21,25	2 380		
203	SP	752.02.02.44	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	112,000	9,35	1 047		
204	SP	752.02.02.45	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
205	SP	752.02.02.46	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododěť		730.4	Ústřední vytápění - armatury					542 025	
206	SP	752.02.03.01	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 530,00	1 530		
207	SP	752.02.03.02	Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 4 do 120°C s elektrickým servomotorem napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	16 565,65	16 566		
208	SP	752.02.03.03	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 530,00	1 530		
209	SP	752.02.03.04	Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16, Kvs 6,3 do 120°C s elektrickým servomotorem napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	16 565,65	16 566		
210	SP	752.02.03.05	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 555,50	1 556		
211	SP	752.02.03.06	Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	16 926,05	16 926		
212	SP	752.02.03.07	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 593,75	1 594		
213	SP	752.02.03.08	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16, Kvs 10 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	18 791,80	18 792		
214	SP	752.02.03.09	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 690,65	1 691		
215	SP	752.02.03.10	Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16, Kvs 16 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	24 433,25	24 433		
216	SP	752.02.03.11	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16, Kvs 25 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 754,40	1 754		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
217	SP	752.02.03.12	Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16, Kvs 25 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	27 104,80	27 105		
218	SP	752.02.03.13	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 65 PN, Kvs 40 16 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	1 754,40	1 754		
219	SP	752.02.03.14	Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16, Kvs 40 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	1,000	27 104,80	27 105		
220	SP	752.02.03.15	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 40 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	3,000	1 786,70	5 360		
221	SP	752.02.03.16	Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16, Kvs 40 do 120°C s elektrickým servomotorem 24V AC/DC, řízení 0-10V	kus	3,000	31 754,30	95 263		
222	SP	752.02.03.17	Montáž - Regulační klapka s pohonem D80, PN16, Kvs 40 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	2,000	1 346,40	2 693		
223	SP	752.02.03.18	Regulační klapka s pohonem D80, PN16, Kvs 40 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	2,000	10 613,95	21 228		
224	SP	752.02.03.19	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	11,000	577,15	6 349		
225	SP	752.02.03.20	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	11,000	2 215,10	24 366		
226	SP	752.02.03.21	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	9,000	712,30	6 411		
227	SP	752.02.03.22	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	9,000	2 559,35	23 034		
228	SP	752.02.03.23	Montáž - Odvzdušňovací nádobu z trubek ocelových do DN 50	kus	22,000	876,35	19 280		
229	SP	752.02.03.24	Odvzdušňovací nádobu z trubek ocelových do DN 50	kus	22,000	614,55	13 520		
230	SP	752.02.03.25	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	103,70	2 281		
231	SP	752.02.03.26	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	227,80	5 012		
232	SP	752.02.03.27	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	308,55	926		
233	SP	752.02.03.28	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	986,00	2 958		
234	SP	752.02.03.29	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	257,55	1 030		
235	SP	752.02.03.30	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	1 413,55	5 654		
236	SP	752.02.03.31	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100mm délky 100 mm	kus	22,000	192,95	4 245		
237	SP	752.02.03.32	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +50°C, třída přesnosti 1	kus	22,000	440,30	9 687		
238	SP	752.02.03.33	Montáž - Měňec tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	1,000	1 099,05	1 099		
239	SP	752.02.03.34	Měňec tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	1,000	9 089,90	9 090		
240	SP	752.02.03.35	Montáž - Měňec tepla kompaktní Qn 3,5 G 2	kus	1,000	1 417,80	1 418		
241	SP	752.02.03.36	Měňec tepla kompaktní Qn 3,5 G 2	kus	1,000	33 461,10	33 461		
242	SP	752.02.03.37	Montáž - Měňec tepla kompaktní Qn 15 G 2	kus	1,000	1 417,80	1 418		
243	SP	752.02.03.38	Měňec tepla kompaktní Qn 15 G 2	kus	1,000	24 118,75	24 119		
244	SP	752.02.03.39	Montáž - Měňec tepla kompaktní Qn 40 G 3	kus	1,000	1 736,55	1 737		
245	SP	752.02.03.40	Měňec tepla kompaktní Qn 40 G 3	kus	1,000	36 093,55	36 094		
246	SP	752.02.03.41	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	22,000	494,70	10 883		
247	SP	752.02.03.42	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	22,000	659,60	14 511		
Pododíl		752.713: Izolace tepelné					172 044		
133	SP	752.02.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	78,000	164,90	12 862		
134	SP	752.02.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	78,000	33,15	2 586		
135	SP	752.02.01.03	izolační role ze syntetického kaučuku o tl.13 mm	m2	78,000	462,40	36 067		
136	SP	752.02.01.04	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	44,000	82,45	3 628		
137	SP	752.02.01.05	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	44,000	17,00	748		
138	SP	752.02.01.06	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	2,000	125,80	252		
139	SP	752.02.01.07	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	2,000	141,95	284		
140	SP	752.02.01.08	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 133 mm, tl.15,5 mm	ks	8,000	436,90	3 495		
141	SP	752.02.01.09	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 219 mm, tl.15,5 mm	ks	4,000	872,10	3 488		
142	SP	752.02.01.10	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 89 mm, tl.14 mm	ks	12,000	249,05	2 989		
143	SP	752.02.01.11	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 108 mm, tl.14,5 mm	ks	8,000	329,80	2 638		
144	SP	752.02.01.12	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 160 mm, tl.16 mm	ks	8,000	475,15	3 801		
145	SP	752.02.01.13	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	199,000	73,95	14 716		
146	SP	752.02.01.14	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	199,000	16,15	3 214		
147	SP	752.02.01.15	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 42/19 mm	m	24,000	112,20	2 693	změna popisu - vysvětlení č. 32	
148	SP	752.02.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø48/19mm	m	8,000	123,25	986	změna popisu - vysvětlení č. 32	
149	SP	752.02.01.17	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 60/25 mm	m	11,000	143,65	1 580	změna popisu - vysvětlení č. 32	
150	SP	752.02.01.18	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 89/25 mm	m	54,000	191,25	10 328	změna popisu - vysvětlení č. 32	
151	SP	752.02.01.19	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 160/32 mm	m	45,000	264,35	11 896	změna popisu - vysvětlení č. 32	
152	SP	752.02.01.20	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 133/32 mm	m	17,000	226,95	3 858	změna popisu - vysvětlení č. 32	
153	SP	752.02.01.21	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 108/32 mm	m	40,000	246,50	9 860	změna popisu - vysvětlení č. 32	
154	SP	752.02.01.22	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	17,000	457,30	7 774		
155	SP	752.02.01.23	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	17,000	92,65	1 575		
156	SP	752.02.01.24	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,136	158 960,00	21 619		
157	SP	752.02.01.25	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	5,000	457,30	2 287		
158	SP	752.02.01.26	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	5,000	92,65	463		
159	SP	752.02.01.27	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,040	158 960,00	6 358		
Pododíl		752.767: Konstrukce zámečnické					135 938		
248	SP	752.02.04.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	468,000	35,70	16 708		
249	SP	752.02.04.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	468,000	148,75	69 615		
250	SP	752.02.04.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
251	SP	752.02.04.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	51,00	5 100		
252	SP	752.02.04.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	164,90	16 490		
Pododíl		752.783: Dokončovací práce - nátery					88 342		
253	SP	752.02.05.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	47,000	421,60	19 815		
254	SP	752.02.05.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	47,000	154,70	7 271		
255	SP	752.02.05.03	Montáž - Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 50 mm	m	32,000	20,40	653		
256	SP	752.02.05.04	Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 50 mm	m	32,000	6,50	272		
257	SP	752.02.05.05	Montáž - Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 100 mm	m	73,000	37,40	2 730		
258	SP	752.02.05.06	Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 100 mm	m	73,000	14,45	1 055		
259	SP	752.02.05.07	Montáž - Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 150 mm	m	68,000	53,55	3 641		
260	SP	752.02.05.08	Mezináter jednorázový syntetický náter potrubí DN do 150 mm	m	68,000	20,40	1 387		
261	SP	752.02.05.09	Montáž - Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 200 mm	m	112,000	69,70	7 806		
262	SP	752.02.05.10	Mezináter jednorázový syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	112,000	27,20	3 046		
263	SP	752.02.05.11	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 50 mm	m	32,000	39,95	1 278		
264	SP	752.02.05.12	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 50 mm	m	32,000	16,15	517		
265	SP	752.02.05.13	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 100 mm	m	73,000	74,80	5 460		
266	SP	752.02.05.14	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 100 mm	m	73,000	28,05	2 048		
267	SP	752.02.05.15	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 150 mm	m	68,000	106,25	7 225		
268	SP	752.02.05.16	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 150 mm	m	68,000	39,95	2 717		
269	SP	752.02.05.17	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 200 mm	m	112,000	139,40	15 613		
270	SP	752.02.05.18	Krycí dvojnásobný syntetický emailový náter potrubí DN do 200 mm	m	112,000	51,85	5 807		
TK 1. úroveň		752.91: DEMONTÁŽE					446 633		
Pododíl		730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASR)					108 021		
299	SP	730.92.01	Encapsulace nebezpečných odpadů a encapsulace stávajících konstrukcí Provedení encapsulačního oboustranného nátřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzi včetně stávajících konstrukcí, vysatí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	13,000	149,60	1 945		
300	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vytápění, strojovny ÚT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výhyb v každé budově).		–				
301	SP	730.92.02	Odstranění azbestu z rozvodů ÚT - plochých těsnění; dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, encapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí ÚT)	m	65,000	1 496,00	97 240		
302	SP	730.92.03	Demontáž azbestových materiálů ze strojovny ÚT (protipožární upěvňky, spoje přírub potrubí, těsnění)	m	21,000	420,75	8 836		
Pododíl		752.911: Demontáže					338 612		
271	SP	730.91.01	Likvidace a odvoz izolační suti	t	1,000	2 040,00	2 040		
272	SP	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1 361,000	31,28	42 572		
273	SP	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	127,000	85,85	10 903		
274	SP	997013501	Odvoz suti - izolace na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	9,000	258,40	2 326		
275	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti - izolace a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,000	8,50	77		
276	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	9,000	2 040,00	18 360		
277	SP	730.91.08	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 / včetně likvidace suti	m	854,000	85,00	72 590		
278	SP	730.91.09	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 32	m	854,000	28,05	23 955		
279	SP	730.91.10	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 / včetně likvidace suti	m	145,000	85,00	12 325		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
280	SP	730.91.11	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 50	m	145,000	28,05	4 067		
281	SP	730.91.12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 / včetně lividace suti	m	362,000	85,00	30 770		
282	SP	730.91.13	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 80	m	362,000	55,25	20 001		
283	SP	730.91.14	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 / včetně lividace suti	m	38,000	85,00	3 230		
284	SP	730.91.15	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 133	m	38,000	55,25	2 100		
285	SP	730.91.16	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 / včetně lividace suti	m	89,000	85,00	7 565		
286	SP	730.91.17	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 159	m	89,000	55,25	4 917		
287	SP	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,000	1 020,00	7 140		
288	SP	997013501	Odvoz suti - potrubí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,000	425,00	2 975		
289	SP	730.91.20	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 / včetně lividace suti	kus	6,000	170,00	1 020		
290	SP	730.91.21	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	6,000	170,00	1 020		
291	SP	730.91.22	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 / včetně lividace suti	kus	6,000	170,00	1 020		
292	SP	730.91.23	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,000	351,90	2 111		
293	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového / včetně lividace suti	m2	32,000	85,00	2 720		
294	SP	730.91.25	Demontáž otopného tělesa panelového jednozářadého děla do 1500 mm / včetně lividace suti	kus	30,000	85,00	2 550		
295	SP	730.91.26	pomocný materiál - otopného tělesa panelového jednozářadého děla do 1500 mm	kus	30,000	109,65	3 290		
296	SP	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm / včetně lividace suti	kus	100,000	340,00	34 000		
297	SP	730.91.28	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	5 495,25	5 495		
298	SP	730.91.29	Zednické výpomoci	%	0,106	164 857,50	17 475		
Podobjekt			D1.4.4.2: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR					20 496 532	
TK 1. úroveň			741.02: SILNOPROUD					6 417 795	
Pododíl			741.2.01: RN rozvaděče					1 202 464	
1	MP	741.2.01.02	Rozvaděč 2R6_VZT - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x400, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	85 000,00			
2	MP	741.2.01.02a	Montáž a usazení rozvaděče 2R6_VZT	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
3	MP	741.2.01.03	Rozvaděč 30RM1021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	89 628,25	89 628		
4	MP	741.2.01.03a	Montáž a usazení rozvaděče 30RM1021	kpl	1,000	13 281,25	13 281		
5	MP	741.2.01.04	Rozvaděč 30RM4021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	101 718,44	101 718		
6	MP	741.2.01.04a	Montáž a usazení rozvaděče 30RM4021	kpl	1,000	14 875,00	14 875		
7	MP	741.2.01.05	Rozvaděč 30RM7021 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	91 784,06	91 784		
8	MP	741.2.01.05a	Montáž a usazení rozvaděče 30RM7021	kpl	1,000	13 812,50	13 813		
9	MP	741.2.01.06	Rozvaděč RM_G2 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	198 410,19	198 410		
10	MP	741.2.01.06a	Montáž a usazení rozvaděče RM_G2	kpl	1,000	29 750,00	29 750		
11	MP	741.2.01.07	Rozvaděč 30RS1011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	91 097,69	91 098		
12	MP	741.2.01.07a	Montáž a usazení rozvaděče 30RS1011	kpl	1,000	13 600,00	13 600		
13	MP	741.2.01.08	Rozvaděč 30RS4011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	147 410,19	147 410		
14	MP	741.2.01.08a	Montáž a usazení rozvaděče 30RS4011	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
15	MP	741.2.01.09	Rozvaděč 30RS7011 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	134 659,13	134 659		
16	MP	741.2.01.09a	Montáž a usazení rozvaděče 30RS7011	kpl	1,000	20 187,50	20 188		
17	MP	741.2.01.10	Rozvaděč 2R4_PPK - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
18	MP	741.2.01.10a	Montáž a usazení rozvaděče 2R4_PPK	kpl	1,000	8 500,00	8 500		
19	MP	741.2.01.11	Rozvaděč 2R3S_PPK - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývoody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
20	MP	741.2.01.11a	Montáž a usazení rozvaděče 2R3S_PPK	kpl	1,000	8 500,00	8 500		
Pododíl			741.2.02: Kabely a vodiče					1 489 767	
1	MP	741.2.02.02	KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	1 335,000	23,26	31 052		
2	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 335,000	26,56	35 458		
3	MP	741.2.02.03	KABEL 1-CXKH-R-J 3x16	m	40,000	160,76	6 430		
4	MP	741122213	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	40,000	49,94	1 998		
5	MP	741.2.02.04	KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5	m	11 648,000	33,92	395 100		
6	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	11 648,000	26,56	309 371		
7	MP	741.2.02.05	KABEL 1-CXKH-R-J 3x35+25	m	70,000	521,68	36 518		
8	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	70,000	60,56	4 239		
9	MP	741.2.02.06	KABEL 1-CXKH-R-J 3x50+35	m	195,000	721,39	140 671		
10	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	195,000	65,88	12 847		
11	MP	741.2.02.07	KABEL 1-CXKH-R-J 4x16	m	305,000	237,24	72 358		
12	MP	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	305,000	49,94	15 232		
13	MP	741.2.02.08	KABEL 1-CXKH-R-J 5x10	m	333,000	188,19	62 667		
14	MP	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	333,000	44,63	14 862		
15	MP	741.2.02.09	KABEL 1-CXKH-R-J 5x25	m	72,000	471,93	33 979		
16	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2	m	72,000	55,25	3 978		
17	MP	741.2.02.10	KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	760,000	19,28	14 653		
18	MP	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	760,000	24,44	18 574		
19	MP	741.2.02.11	KABEL 1-CXKH-V-J 12x1,5	m	225,000	122,24	27 504		
20	MP	741122241	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	225,000	38,25	8 606		
21	MP	741.2.02.12	KABEL 1-CXKH-V-J 24x1,5	m	110,000	223,13	24 544		
22	MP	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	110,000	47,81	5 259		
23	MP	741.2.02.13	KABEL 1-CXKH-V-J 3x6	m	265,000	88,89	23 556		
24	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	265,000	38,25	10 136		
25	MP	741.2.02.14	KABEL 1-CXKH-V-J 4x2,5	m	155,000	54,60	8 463		
26	MP	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	155,000	26,56	4 117		
27	MP	741.2.02.15	KABEL 1-CXKH-V-J 4x25	m	50,000	447,55	22 378		
28	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	50,000	55,25	2 763		
29	MP	741.2.02.16	KABEL PRAFiaCom F 2x2x0,8	m	510,000	18,91	9 644		
30	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	510,000	26,56	13 546		
31	MP	741.2.02.17	KABEL PRAFiaCom F 4x2x0,8	m	410,000	34,08	13 973		
32	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	410,000	26,56	10 890		
33	MP	741.2.02.18	KABEL UTP 4x2x0,5 cat.6	m	100,000	9,14	914		
34	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	100,000	22,31	2 231		
35	MP	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	ks	15,000	57,38	861		
36	MP	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	ks	598,000	86,06	51 464		
37	MP	741130116	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x6 mm2	ks	3,000	114,75	344		
38	MP	741130118	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x16 mm2	ks	1,000	213,56	214		
39	MP	741130125	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2	ks	1,000	716,13	716		
40	MP	741130126	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x50+35 mm2	ks	2,000	843,63	1 687		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
41	MP	741130132	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2	ks	3,000	114,75	344		
42	MP	741130135	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2	ks	4,000	284,75	1 139		
43	MP	741130136	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x25 mm2	ks	1,000	590,75	591		
44	MP	741130146	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2	ks	8,000	260,31	2 082		
45	MP	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	ks	2,000	743,75	1 488		
46	MP	741130153	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2	ks	4,000	344,25	1 377		
47	MP	741130158	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 24x0,5 až 1,5 mm2	ks	1,000	688,50	689		
48	MP	741130151R	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4xpárovýchx0,5 až 0,8 mm2	ks	16,000	106,25	1 700		
49	MP	741.2.02.19	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kabelové koncovky, kabelová oka, kabelové příchytky, kabelové štitky a pod.)	kpl	1,000	26 562,50	26 563		
Pododíl							1 280 108		
1	MP	741.2.03.21	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x100mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	280,000	212,50	59 500		
2	MP	741.2.03.21a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 100mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	280,000	212,50	59 500		
3	MP	741.2.03.22	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x200mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	220,000	329,38	72 464		
4	MP	741.2.03.22a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 200mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	220,000	233,75	51 425		
5	MP	741.2.03.23	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x300mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	110,000	446,25	49 088		
6	MP	741.2.03.23a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 300mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	110,000	233,75	25 713		
7	MP	741.2.03.24	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x400mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	280,000	563,13	157 676		
8	MP	741.2.03.24a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	280,000	265,63	74 376		
9	MP	741.2.03.25	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru s tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x500mm, Povrchová úprava - žárový zinek, Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	380,000	775,63	294 739		
10	MP	741.2.03.25a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 500mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	380,000	371,88	141 314		
11	MP	741.2.03.26	Stoupací kabelový žebřík těžký se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm, Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti upevnění max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně upevnění, kotvení a spojovacího materiálu.	m	50,000	2 018,75	100 938		
12	MP	741.2.03.26a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, stoupací vedení	m	50,000	425,00	21 250		
13	MP	741.2.03.27	Stoupací kabelový žebřík těžký se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x400mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti upevnění max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně upevnění, kotvení a spojovacího materiálu.	m	70,000	1 434,38	100 407		
14	MP	741.2.03.27a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 400mm, stoupací vedení	m	70,000	265,63	18 594		
15	MP	741.2.03.28	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kotvy, hmoždinky, šrouby, podložky, kabelové příchytky, ochranné kryty a pod.)	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
Pododíl							922 255		
1	MP	741.2.04.02	Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný	ks	30,000	3 267,77	98 033		
2	MP	741.2.04.03	Prvek ovládací 4násobný, zapuštěný	ks	15,000	4 422,02	66 330		
3	MP	741.2.04.04	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonásobný	ks	58,000	125,02	7 251		
4	MP	741.2.04.05	Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX	ks	174,000	3 158,37	549 556		
5	MP	741.2.04.06	Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz KNX	ks	17,000	4 476,72	76 104		
6	MP	741.2.04.07	Krabice elektroinstalační pro snímáče přítomnosti	ks	11,000	5,02	55		
7	MP	741.2.04.08	Prvek ovládací 2násobný, zapuštěný	ks	13,000	3 625,40	47 130		
8	MP	741.2.04.09	Spínač jednopólový IP 66	ks	12,000	358,43	4 301		
9	MP	741.2.04.10	Krabice instalační přístrojová podomítková, jedonásobná	ks	58,000	5,02	291		
10	MP	741.2.04.11	Speciální tlačítkový červený nápis se 4 LED, pro manuální spuštění větrání CHÜC	ks	14,000	621,93	8 707		
11	MP	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, fazení 1-jednopólových	ks	30,000	159,38	4 781		
12	MP	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, fazení 2-dvoupólových	ks	28,000	159,38	4 463		
13	MP	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	ks	174,000	265,63	46 220		
14	MP	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	ks	14,000	265,63	3 719		
15	MP	741.2.04.12	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (šrouby, svorky, dutinky a pod.)	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
Pododíl							252 695		
1	MP	741.2.05.16	Krabice instalační přístrojová podomítková, jedonásobná	ks	434,000	5,02	2 179		
2	MP	741.2.05.17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonásobný	ks	14,000	125,02	1 750		
3	MP	741.2.05.18	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	ks	201,000	169,22	34 013		
4	MP	741.2.05.19	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, mechová černá	ks	9,000	169,22	1 523		
5	MP	741.2.05.20	Zásuvka jedonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	416,000	242,71	100 967		
6	MP	741.2.05.21	Zásuvka jedonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, mechová černá	ks	18,000	242,71	4 369		
7	MP	741.2.05.22	Zásuvka jedonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem	ks	38,000	123,25	4 684		
8	MP	741.2.05.23	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky	ks	12,000	246,50	2 958		
9	MP	741.2.05.24	Zásuvka 16A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	1,000	268,07	268		
10	MP	741.2.05.25	Zásuvka 32A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	6,000	343,37	2 060		
11	MP	741.2.05.26	Zásuvka 63A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	2,000	722,50	1 445		
12	MP	741.2.05.27	Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná	ks	2,000	146,63	293		
13	MP	741.2.05.28	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou	ks	12,000	299,63	3 596		
14	MP	741.2.05.29	3-pólový odpínač 32A v kryti IP65, plastový, šedý, žluto-červená rukojť uzamykatelná třemi zámký s indikací 0-1 a OFF-ON, N-, PE- svorky	ks	6,000	862,79	5 177		
15	MP	741.2.05.30	3-pólový odpínač 63A v kryti IP65, plastový, šedý, žluto-červená rukojť uzamykatelná třemi zámký s indikací 0-1 a OFF-ON, N-, PE- svorky	ks	1,000	1 222,50	1 223		
16	MP	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	434,000	164,69	71 475		
17	MP	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 2P+PE 16 A	ks	38,000	164,69	6 258		
18	MP	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+N+PE 16 A	ks	12,000	164,69	1 976		
19	MP	741313221	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	ks	1,000	212,50	213		
20	MP	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	ks	6,000	212,50	1 275		
21	MP	741313223	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	ks	2,000	265,63	531		
22	MP	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	ks	2,000	212,50	425		
23	MP	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, fazení 1-jednopólových	ks	12,000	159,38	1 913		
24	MP	741.2.05.31	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (šrouby, svorky, dutinky a pod.)	kpl	1,000	2 125,00	2 125		
Pododíl							151 245		
1	MP	741.2.90.01	Demontáž rozváděčů včetně vypnutí napájení, odpojení vodičů a s následnou demontáž rozváděčové skříňe včetně jejích komponentů. Po demontáži se zajistí odvoz materiálu a ekologická likvidace. Místo instalace se po ukončení prací vyčistí.	kg	4 000,000	8,50	34 000		
2	MP	741.2.90.02	Demontáž kabelů včetně odpojení kabelů od napájení, jejich bezpečné odstranění a uvolnění z kabelových tras. Následně se kabely vyjmou z instalace. Po demontáži se zajistí odvoz kabelů a jejich ekologická likvidace. Místo se po ukončení prací vyčistí.	kg	10 589,330	8,50	90 009		
3	MP	741.2.90.03	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	2 780,000	8,50	23 630		
4	MP	741.2.90.04	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	424,200	8,50	3 606		
Pododíl							908 072		
1	MP	751.2.91.01	741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ) Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného náštiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	65,000	149,60	9 724		
2	MP	popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech elektroinstalace, rozvodny SIL (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově)		–				
3	MP	751.2.91.02	Odstánění azbestu z rozvodů elektroinstalace, kabelových tras, požárních přepážek. Dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojí přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí elektroinstalace) - předpoklad výměry	m	560,000	1 496,00	837 760		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	MP	751.2.91.03	Demontáž azbestových materiálů z rozvodů SIL, protipožárních ucpávek, odstranění azbestových materiálů z rozvodů elektroinstalace.	m	144,000	420,75	60 588		
Pododíl		741.2.92: Požární ochrana					56 595		
1	MP	741920301	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	ks	39,000	1 155,00	45 045		
2	MP	741920302	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,2 m2 požární odolnost EI 60	ks	5,000	2 310,00	11 550		
Pododíl		741.2.93: Ostatní					154 594		
1	MP	popisná položka	Položky uvedené v této kapitole platí pro díly 741.2 Silnoproud, 741.03 Osvětlení a 741.04 Hromosvod a uzemnění		–				
2	MP	741.2.93.01	Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	26 562,50	26 563		
3	MP	741.2.93.02	Měření, zkoušky a vystavení výchozích revizí elektrického zařízení	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
4	MP	741.2.93.03	Provozní řády, manuál provozu a provozní předpisy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
5	MP	741.2.93.04	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	531,25	531		
6	MP	741.2.93.05	Součinnost s uvedením zařízení do provozu	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
7	MP	741.2.93.06	Revize elektro	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
TK 1. úroveň		741.03: OSVĚTLENÍ					2 324 850		
Pododíl		741.3.01: Vnitřní svítidla					1 314 548		
1	MP	741.3.02	M2-2400mm, 2x Led pásek v AL profilu, 4800lm/m, 840, EVG, 33,6W/m, difuzor s propustností 70%, IP43	m	31,200	1 450,00	45 240		
2	MP	741.3.02a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	31,200	212,50	6 630		
3	MP	741.3.03	M2-2400mm-DALI, 2x Led pásek v AL profilu, 4800lm/m, 840, EVG, 33,6W/m, difuzor s propustností 70%, IP43	m	62,400	1 650,00	102 960		
4	MP	741.3.03a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	62,400	212,50	13 260		
5	MP	741.3.04	Prachotěs 1200mm 2XLAMP T8 HOUSING IP65	ks	37,000	615,00	22 755		
6	MP	741.3.04a	Trubice T8 UN 1200 15W 840	ks	74,000	127,50	9 435		
7	MP	741.3.04b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	37,000	425,00	15 725		
8	MP	741.3.05	Prachotěs 1500 mm 2XLAMP T8 HOUSING IP65	ks	11,000	780,00	8 580		
9	MP	741.3.05a	Trubice T8 UN 1500 23W 840	ks	22,000	127,50	2 805		
10	MP	741.3.05b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	11,000	425,00	4 675		
11	MP	741.3.06	M3-2400mm, Led pásek v AL profilu, 2000lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	93,600	800,00	74 880		
12	MP	741.3.06a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	93,600	212,50	19 890		
13	MP	741.3.07	M3-2400mm-DALI, Led pásek v AL profilu, 2000lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	18,720	800,00	14 976		
14	MP	741.3.07a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	18,720	212,50	3 978		
15	MP	741.3.08	M1-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	6,500	840,00	5 460		
16	MP	741.3.08a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	6,500	212,50	1 381		
17	MP	741.3.09	M1-1500mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	35,100	840,00	29 484		
18	MP	741.3.09a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	35,100	212,50	7 459		
19	MP	741.3.10	M1-2400mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	180,960	840,00	152 006		
20	MP	741.3.10a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	180,960	212,50	38 454		
21	MP	741.3.11	M1-2400mm-DALI, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43, přisazený	m	28,080	840,00	23 587		
22	MP	741.3.11a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	28,080	212,50	5 967		
23	MP	741.3.12	M1-2400mm-DALI, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	18,720	840,00	15 725		
24	MP	741.3.12a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	18,720	212,50	3 978		
25	MP	741.3.13	CH1200mm, Led pásek v rohovém AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 70%, IP43	m	81,120	820,00	66 518		
26	MP	741.3.13a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	81,120	212,50	17 238		
27	MP	741.3.14	Downlight LED 24W 2100m 3000K CRI80 DALI 120°, O240°12, IP44, zapustený	ks	68,000	340,00	23 120		
28	MP	741.3.14a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	68,000	265,63	18 063		
29	MP	741.3.15	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, Přisazený	ks	34,000	705,00	23 970		
30	MP	741.3.15a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	34,000	265,63	9 031		
31	MP	741.3.16	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, zapustený	ks	148,000	340,00	50 320		
32	MP	741.3.16a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	148,000	265,63	39 313		
33	MP	741.3.17	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 DALI 120°, O240°12, IP44, zapustený	ks	4,000	950,00	3 800		
34	MP	741.3.17a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	4,000	265,63	1 063		
35	MP	741.3.18	Reflektor LED 100W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	2,000	2 800,00	5 600		
36	MP	741.3.18a	Montáž reflektoru LED 100W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	2,000	371,88	744		
37	MP	741.3.19	Reflektor LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	4,000	2 400,00	9 600		
38	MP	741.3.19a	Montáž reflektoru LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	4,000	371,88	1 488		
39	MP	741.3.20	Reflektor LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	8,000	9 970,00	79 760		
40	MP	741.3.20a	Montáž reflektoru LED 150W 18760lm CRI80 3000K 60°/90°/60x120° DMX IP66 IK10	ks	8,000	584,38	4 675		
41	MP	741.3.21	PANEL LED 28W 3400lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	3,000	675,00	2 025		
42	MP	741.3.21a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	3,000	425,00	1 275		
43	MP	741.3.22	PANEL LED 35W 3900lm 4000K CRI90 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	17,000	750,00	12 750		
44	MP	741.3.22a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	17,000	425,00	7 225		
45	MP	741.3.23	Kruhové svítidlo pro světelné zdroje s patičí E27 (želva), IP44, 100W, O239x95, OPAL, white, E27	ks	2,000	340,00	680		
46	MP	741.3.23a	Žárovka LED VALUE CL A FR 100 non-dim 13W/840 E27	ks	2,000	90,31	181		
47	MP	741.3.23b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	2,000	425,00	850		
48	MP	741.3.24	Kruhové svítidlo pro světelné zdroje s patičí E27 (želva), IP44, 100W, O239x95, OPAL, white, E27	ks	15,000	340,00	5 100		
49	MP	741.3.24a	Žárovka VALUE CL A FR 100 non-dim 19W/840 E27	ks	15,000	191,25	2 869		
50	MP	741.3.24b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	15,000	425,00	6 375		
51	MP	741.3.25	Lineární LED, 50 W, 6000 lm, 4000 K, CRI 90, 30°30°3000, hliník, IP 44, DMX, microprisma	ks	20,000	9 000,00	180 000		
52	MP	741.3.25a	Montáž lineárního svítidla LED, 50 W, 6000 lm, 4000 K, CRI 90, 30°30°3000, hliník, IP 44, DMX, microprisma	ks	20,000	425,00	8 500		
53	MP	741.3.26	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O215°65, DMX, CRI >90, zapustený	ks	24,000	430,00	10 320		
54	MP	741.3.26a	Montáž svítidla downlight LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O215°65, DMX, CRI >90, zapustený	ks	24,000	265,63	6 375		
55	MP	741.3.27	LED pásek v AL profilu, 15500lm/m, 840, EVG, 10W/m, difuzor s propustností 75%, DALI	m	75,400	610,00	45 994		
56	MP	741.3.27a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	75,400	212,50	16 023		
57	MP	741.3.28	LED pásek v AL profilu, 15500lm/m, 840, EVG, 10W/m, difuzor s propustností 75%	m	31,200	570,00	17 784		
58	MP	741.3.28a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	31,200	212,50	6 630		
Pododíl		741.3.02: Nouzová svítidla					858 141		
1	MP	741.3.31	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	32,000	2 690,00	86 080		
2	MP	741.3.31a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	32,000	265,63	8 500		
3	MP	741.3.32	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 400lm, IP65, white, CBS adres.	ks	14,000	1 299,00	18 186		
4	MP	741.3.32a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	14,000	265,63	3 719		
5	MP	741.3.33	Vestavné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	126,000	1 470,00	185 220		
6	MP	741.3.33a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	126,000	265,63	33 469		
7	MP	741.3.34	Vestavné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	12,000	1 470,00	17 640		
8	MP	741.3.34a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	12,000	265,63	3 188		
9	MP	741.3.35	Vestavné nouzové LED, CORRIDOR, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres.	ks	33,000	1 345,00	44 385		
10	MP	741.3.35a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	33,000	265,63	8 766		
11	MP	741.3.36	Přisazený nouzový LED piktogram, 8,8W, 285lm, IP20, CBS adres.	ks	8,000	1 760,00	14 080		
12	MP	741.3.36a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	8,000	265,63	2 125		
13	MP	741.3.37	Nástěnné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 209lm, IP66, white, CBS adres.	ks	3,000	2 119,00	6 357		
14	MP	741.3.37a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	3,000	265,63	797		
15	MP	741.3.38	Vestavné nouzové LED, CORRIDOR, 10,4W, 900lm, IP65, grey, CBS adres.	ks	5,000	2 444,00	12 220		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	MP	741.3.38a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	5,000	265,63	1 328		
17	MP	741.3.39	Přisazené nouzové LED, ASYMMETRIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje,	ks	14,000	2 690,00	37 660		
18	MP	741.3.39a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	14,000	265,63	3 719		
19	MP	741.3.40	Nástanný nouzový LED piktogram, 4,1W,IP65, white, CBS adres.	ks	19,000	1 199,00	22 781		
20	MP	741.3.40a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	19,000	265,63	5 047		
21	MP	741.3.41	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W,IP40, CBS adres.	ks	10,000	1 165,00	11 650		
22	MP	741.3.41a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	10,000	265,63	2 656		
23	MP	741.3.42	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W,IP41, CBS adres.	ks	1,000	1 285,00	1 285		
24	MP	741.3.42a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	1,000	265,63	266		
25	MP	741.3.43	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W, IP40, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	59,000	2 515,00	148 385		
26	MP	741.3.43a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	59,000	265,63	15 672		
27	MP	741.3.44	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W, IP41, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	26,000	2 635,00	68 510		
28	MP	741.3.44a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	26,000	265,63	6 906		
29	MP	741.3.45	Stávající nouzové LED svítidlo doplněno o nouzové moduly, 4,1W, 285lm, IP40, CBS adres., 2x samostatné sv.zdroje	ks	4,000	2 814,00	11 256		
30	MP	741.3.45a	Montáž nouzového LED modulu do stávajícího svítidla	ks	4,000	425,00	1 700		
31	MP	741.3.46	3F monitoring síťového napájení okruhu hlavního osvětlení, adresný	ks	27,000	2 390,63	64 547		
32	MP	741.3.46a	Montáž 3F monitoringu síťového napájení okruhu hlavního osvětlení, adresný	ks	27,000	371,88	10 041		
							72 516		
1	MP	741.3.04.01	741.3.10: Ovládání osvětlení Panel dotykový - SmartTouch 7", zapuštěný, barva černá Ovládací prvky: volné programovatelné dotykové plochy Zobrazovací prvek: kapacitní dotykový displej s rozlišením 1 024 × 600 bodů Připojení k líní KNX: násumnými svorkami Jmenovité napětí: 20 - 32 V DC Stupeň krytí: IP 20 Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C Rozměry (v × š × h): 165 × 246 × 25 mm	ks	1,000	43 403,13	43 403		
2	MP	741.3.04.02	Krabice montážní pro zapuštěnou montáž pro - SmartTouch 7"	ks	1,000	2 550,00	2 550		
3	MP	741.3.04.03	SW práce - tvorba obrazovek HMI, uvedení do provozu	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
4	MP	741.3.04.04	Manuál obsluhy, zaškolení	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
							79 645		
1	MP	741.3.91.01	741.3.90: Demontáže Demontáž vnitřního svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace suti	kus	1 319,000	42,50	56 058		
2	MP	741.3.91.02	Demontáž nouzového svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace suti.	kus	555,000	42,50	23 588		
							279 113		
TK 1. úroveň							29 134		
Pododdíl							741.04: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		
1	MP	35442144	741.4.01: Ochrana před bleskem tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn	kus	2,000	637,50	1 275		
2	MP	354422261	podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC podložkou 20 kg	kus	12,000	233,75	2 805		
3	MP	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	4,000	69,06	276		
4	MP	35441073	drát D 10mm FeZn	m	4,000	31,88	128		
5	MP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	69,06	691		
6	MP	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	10,000	25,50	255		
7	MP	35442253	držák vedení univerzální, plast 20mm	kus	2,000	21,25	43		
8	MP	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	90,000	69,06	6 215		
9	MP	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	90,000	147,69	13 292		
10	MP	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	20,000	69,06	1 381		
11	MP	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	20,000	31,88	638		
12	MP	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	10,000	69,06	691		
13	MP	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10 mm -plocha, 2 šrouby	kus	10,000	27,63	276		
14	MP	59030081R	šrouby rychlořezné 3.9x22mm	100 kus	0,200	531,25	106		
15	MP	741.4.01.02	Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (šrouby matice, podložky, příchytky apod.)	kpl	1,000	1 062,50	1 063		
							249 289		
Pododdíl							741.4.02: Uzemnění		
1	MP	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	500,000	17,71	8 855		
2	MP	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	800,000	29,53	23 624		
3	MP	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	150,000	45,59	6 839		
4	MP	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	50,000	71,43	3 572		
5	MP	34140851	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x35mm2	m	120,000	99,80	11 976		
6	MP	34141143	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x50mm2	m	50,000	142,62	7 131		
7	MP	741.4.03.01	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x70mm2	m	90,000	198,23	17 841		
8	MP	741.4.03.02	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x95mm2	m	125,000	267,73	33 466		
9	MP	741.4.03.03	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x120mm2	m	75,000	338,47	25 385		
10	MP	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	1 450,000	31,88	46 226		
11	MP	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	170,000	60,56	10 295		
12	MP	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2	m	140,000	77,56	10 858		
13	MP	741120307	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 95 až 120 mm2	m	200,000	103,06	20 612		
14	MP	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	ks	4,000	38,25	153		
15	MP	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	ks	4,000	52,06	208		
16	MP	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	ks	1,000	71,19	71		
17	MP	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	ks	1,000	148,75	149		
18	MP	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2	ks	3,000	190,19	571		
19	MP	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm2	ks	1,000	217,81	218		
20	MP	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 70 mm2	ks	1,000	247,56	248		
21	MP	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 95 mm2	ks	1,000	265,63	266		
22	MP	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 120 mm2	ks	1,000	330,44	330		
23	MP	741.4.03.04	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, pro připojení vodičů o průřezu 6-95mm2, FeZn 30x4mm	ks	5,000	318,75	1 594		
24	MP	741.4.03.05	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasoviny 30x10mm	ks	4,000	2 472,74	9 891		
25	MP	741.4.03.06	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasoviny 50x10mm	ks	1,000	3 598,36	3 598		
26	MP	741.4.03.07	Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, příchytky apod.)	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
							691		
1	MP	741421823R	741.4.90: Demontáže Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha / včetně likvidace suti	m	10,000	69,06	691		
TK 1. úroveň							741.10: MĚŘENÍ A REGULACE		
Pododdíl							741.10.01: Rozváděče		
1	MP	741.10.1.01	Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a IJ - rozváděč 500x500x250 (vxšh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, prepínače, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 1kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	4,000	5 740,26	22 961		
2	MP	741.10.1.02	Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a IJ - rozváděč 500x500x250 (vxšh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, relé, prepínače, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 1kW, 230V Detail viz projektová dokumentace	ks	29,000	5 990,82	173 734		
3	MP	741.10.1.03	Montáž rozváděčů plastových - usazení na místo, přesun	ks	33,000	2 175,00	71 775		
							360 298		
1	MP	741.10.3.01	741.10.03: Řídicí systém, software, dispečerské pracoviště Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a IJ - Univerzální IRC regulátor pro řízení vytápění, chlazení, FCU, ERV a IJ Detail viz projektová dokumentace	ks	33,000	8 677,21	286 348		
2	MP	741.10.3.02	Rozváděče vytápění, FCU, splity, ERV a IJ - Parametrizace IRC regulátorů	ks	34,000	2 175,00	73 950		
							864 695		
1	MP	741.10.4.01	741.10.04: Kabely a nosné části Vodič silový s Cu jádrem CYY 6mm2	m	190,000	22,08	4 195		
2	MP	741.10.4.02	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žily 6 mm2	m	190,000	26,10	4 959		
3	MP	741.10.4.03	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 614,000	14,09	22 741		
4	MP	741.10.4.04	Kabel silový PRAFIaDur 3x1,5	m	468,000	28,80	13 478		
5	MP	741.10.4.05	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plyných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 6 mm2	m	2 082,000	30,45	63 397		
6	MP	741.10.4.06	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	ks	90,000	39,15	3 524		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
7	MP	741.10.4.07	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	450,000	6,20	2 790		
8	MP	741.10.4.08	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	2 292,000	14,46	33 142		
9	MP	741.10.4.09	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 5x2x0,8	m	48,000	25,49	1 224		
10	MP	741.10.4.10	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 1x2x0,8	m	96,000	18,59	1 785		
11	MP	741.10.4.11	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 2x2x0,8	m	768,000	28,45	21 850		
12	MP	741.10.4.12	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 5x2x0,8	m	24,000	47,30	1 135		
13	MP	741.10.4.13	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JVTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm	m	3 678,000	32,19	118 395		
14	MP	741.10.4.14	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný FTP 5e	m	2 046,000	10,31	21 094		
15	MP	741.10.4.15	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný FTP 5e, Bčas1d1a1	m	420,000	15,95	6 699		
16	MP	741.10.4.16	Montáž kabelů měděných sdělovacích bez ukončení uložených volně, stíněných se slaných jádrem (FTP)	m	2 466,000	26,10	64 363		
17	MP	741.10.4.17	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	ks	376,000	47,85	17 992		
18	MP	741.10.4.18	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	soubor	1,000	26 426,25	26 426		
19	MP	741.10.4.19	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2mks 50X50 vč. výložníků	m	110,000	229,03	25 193		
20	MP	741.10.4.20	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	110,000	217,50	23 925		
21	MP	741.10.4.21	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2mks 100X50 vč. výložníků	m	110,000	264,92	29 141		
22	MP	741.10.4.22	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2mks 100X100 vč. výložníků	m	240,000	315,38	75 691		
23	MP	741.10.4.23	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	350,000	243,60	85 260		
24	MP	741.10.4.24	Elektroinstalační trubka, plastová, včetně příslušenství	m	200,000	22,07	4 414		
25	MP	741.10.4.25	Montáž elektroinstalační trubky, plastové	m	200,000	56,55	11 310		
26	MP	741.10.4.26	Ohebná hadice na kabely	m	1 200,000	18,20	21 840		
27	MP	741.10.4.27	Montáž ohebné hadice na kabely	m	1 200,000	39,15	46 980		
28	MP	741.10.4.28	Kabelová požární přepážka	ks	100,000	458,06	45 806		
29	MP	741.10.4.29	Ostatní práce pro trasy požární těsnicí materiál do prostupu	ks	100,000	156,60	15 660		
30	MP	741.10.4.30	Vybourání otvorů v betonových příchůkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	ks	215,000	191,40	41 151		
31	MP	741.10.4.31	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	9 135,00	9 135		
Pododtl		741.10.05: Kompletní prvky					91 646		
1	MP	741.10.5.01	Snímač teploty prostorový, interiérové provedení, včetně příslušenství, Pt 1000	ks	18,000	453,36	8 160		
2	MP	741.10.5.02	Montáž snímače teploty, interiérový vč. el. zapojení	ks	18,000	417,60	7 517		
3	MP	741.10.5.03	Elektrické zapojení přístrojů a zařízení dodávaných profesemi VZT, chlazení , topení (ventilátory, čerpadla, pohony, regulátory průtoku....)	ks	148,000	513,30	75 968		
Pododtl		741.10.91: Demontáže					51 027		
1	MP	741.10.91.01	Demontáže zařízení MaR provozní budova B, strojovna vzduchotechniky, m.č. 17 (3 x rozvaděče, periferie MaR a s ní související kabeláž a nosný materiál instalovaný i mimo prostor strojovny v provozní budově B). Detail viz projektová dokumentace (Technická zpráva kapitola 7) / včetně likvidace suří	soubor	1,000	51 027,24	51 027		
Pododtl		741.10.92: Ostatní					141 201		
1	MP	741.10.92.01	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy	soubor	1,000	30 885,00	30 885		
2	MP	741.10.92.02	Očvení a provedení zkoušek	soubor	1,000	21 315,00	21 315		
3	MP	741.10.92.03	Finální zaregulování	soubor	1,000	10 440,00	10 440		
4	MP	741.10.92.04	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	8 700,00	8 700		
5	MP	741.10.92.05	Komplexní zkoušky	soubor	1,000	18 096,00	18 096		
6	MP	741.10.92.06	Dilenská dokumentace	soubor	1,000	51 765,00	51 765		
TK 1. úroveň		742: SLABOPROUDÉ ROZVODY					5 494 992		
Pododtl		742.01: Teletelní a datové rozvody, IP INTERKOM					2 435 790		
265	MP	742.01.01	Datový rozvaděč 600x600x42U, 19" stojanový rozvaděč s prosklenými uzamykatelnými dveřmi, odnímatelný zadní plech s nosností 800kg vč. ventilační jednotkou, jedním napájecím panelem 19" PDU s počítačovými zásuvkami 8x C13/F a jedním 19" napájecím panelem 9x220V, bez vypínače, kabel 3m dále, 6x ukladací políčka a montážní příslušenství	ks	2,000	15 884,38	31 769		
266	MP	742.01.01a	Montáž - Datový rozvaděč 600x600x42U	ks	2,000	1 147,50	2 295		
267	MP	742.01.02	1U vysoký 19" propojovací optický panel pro min. 24xLD-D (48vl.), Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Optický panel kompletně osazený pro 24 vláken (kazety, pigtaly, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybu vlákna max. 40mm). Singlemode LC/PC pigtaly s G657.A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp50,25dB a RL≥55dB. Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	2,000	8 160,37	16 321		
268	MP	742.01.02a	Montáž - 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	2,000	127,50	255		
270	MP	742.01.03	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách - min. 12x HS	ks	4,000	21,90	88		
271	MP	742.01.03a	Montáž - Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách - min. 12x HS	ks	4,000	63,75	255		
272	MP	742.01.04	Ochrana optického sváru 45mm	ks	48,000	2,64	127		
273	MP	742.01.04a	Montáž - Ochrana optického sváru 45mm	ks	48,000	6,38	306		
274	MP	742.01.05	1U vysoký 19" vyvazovací panel uzavíratelný s předním odnímatelným krytem, černý, hloubka vyvazovacího prostoru min. 110mm	ks	7,000	521,89	3 653		
275	MP	742.01.05a	Montáž - 1U vysoký 19" vyvazovací panel	ks	7,000	89,25	625		
276	MP	742.01.06	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný. Provedení HD pro 48x RJ45 portů v 1U. Barva černá. Podpora montáže/demontáže/výměry Cat6A STP modulů per port. Podpora výměnitelných barevných značení včetně prachového krytů per port (min. 5 různých barev). Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	6,000	995,29	5 972		
277	MP	742.01.06a	Montáž - Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel	ks	6,000	127,50	765		
278	MP	742.01.07	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51) kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami. Bezdrátová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3). Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora tzv. krátkých datových linek již od 3m pro PL.	ks	236,000	108,50	25 606		
279	MP	742.01.07a	Montáž - Moduly RJ45 Cat6A STP	ks	236,000	51,00	12 036		
280	MP	742.01.08	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	20,000	43,99	880		
281	MP	742.01.08a	Montáž - Vyměnitelné popisové pole	ks	20,000	38,25	765		
282	MP	742.01.09	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu - různé barvy (min. 5)	ks	236,000	16,91	3 991		
283	MP	742.01.09a	Montáž - Vyměnitelná prachová krytka RJ45	ks	236,000	12,75	3 009		
284	MP	742.01.10	Bezdrátový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	40,000	14,27	571		
285	MP	742.01.10a	Montáž - Bezdrátový zadní kabelový management	ks	40,000	76,50	3 060		
286	MP	742.01.11	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	52,000	3,81	198		
287	MP	742.01.11a	Montáž - Záslepka neosazených RJ45 portů	ks	52,000	6,38	332		
288	MP	742.01.12	UPS 1/fáze, 3000kVA minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	43 987,50	87 975		
289	MP	742.01.12a	Montáž - UPS	ks	2,000	765,00	1 530		
290	MP	742.01.13	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	51,000	557,18	28 416		
291	MP	742.01.13a	Montáž - Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství	ks	51,000	153,00	7 803		
292	MP	742.01.14	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	68,000	288,36	19 608		
293	MP	742.01.14a	Montáž - Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřičho protokolu a příslušenství	ks	68,000	102,00	6 936		
294	MP	742.01.15	WiFi ACCES POINT typ 1 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	13,000	13 043,76	169 569		
295	MP	742.01.15a	Montáž - WiFi ACCES POINT typ 1	ks	13,000	382,50	4 973		
296	MP	742.01.16	WiFi ACCES POINT typ 2 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	7,000	13 043,76	91 306		
297	MP	742.01.16a	Montáž - WiFi ACCES POINT typ 2	ks	7,000	382,50	2 678		
298	MP	742.01.17	Video IP interkom - tablo, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice, stříška, licence a příslušenství	ks	1,000	23 264,50	23 265		
299	MP	742.01.17a	Montáž - Video IP interkom	ks	1,000	1 530,00	1 530		
300	MP	742.01.18	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora výměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora výměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	40,000	181,91	7 276		
301	MP	742.01.18a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	40,000	12,75	510		
302	MP	742.01.19	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora výměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora výměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	39,000	186,70	7 281		
303	MP	742.01.19a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	39,000	12,75	497		
304	MP	742.01.20	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora výměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora výměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	40,000	198,33	7 933		
305	MP	742.01.20a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	40,000	12,75	510		
306	MP	742.01.21	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora výměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora výměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	39,000	221,60	8 642		
307	MP	742.01.21a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	39,000	12,75	497		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
308	MP	742.01.22	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	39,000	245,16	9 561		
309	MP	742.01.22a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	39,000	12,75	497		
310	MP	742.01.23	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	39,000	291,00	11 349		
311	MP	742.01.23a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	39,000	12,75	497		
312	MP	742.01.24	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu - různé barvy (min. 5)	ks	236,000	8,11	1 914		
313	MP	742.01.24a	Montáž - Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	236,000	12,75	3 009		
314	MP	742.01.25	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	622,08	4 977		
315	MP	742.01.25a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	8,000	12,75	102		
316	MP	742.01.26	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	631,56	5 052		
317	MP	742.01.26a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m	ks	8,000	12,75	102		
318	MP	742.01.27	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	641,34	5 131		
319	MP	742.01.27a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	8,000	12,75	102		
320	MP	742.01.28	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	650,82	5 207		
321	MP	742.01.28a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	8,000	12,75	102		
322	MP	742.01.29	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	670,08	5 361		
323	MP	742.01.29a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	8,000	12,75	102		
324	MP	742.01.30	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Barva kabelu žlutá. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	708,30	5 666		
325	MP	742.01.30a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	8,000	12,75	102		
326	MP	742.01.31	IP terminál SIP: 3-fádkový LCD displej, 2-portový přepínač s QoS pro připojení PC, PoE Class 1, 3 programovatelná tlačítka vč. základní uživatelské licence, zdroje a ostatního příslušenství	ks	55,000	16 834,51	925 898		
327	MP	742.01.31a	Montáž - IP terminál SIP: 3-fádkový LCD displej	ks	55,000	765,00	42 075		
328	MP	742.01.32	IP terminál SIP: 7" dotykový barevný displej, 48 programovatelných tlačítek na LCD, PoE Class 2 vč. základní uživatelské licence, zdroje a ostatního příslušenství	ks	5,000	16 834,51	84 173		
329	MP	742.01.32a	Montáž - IP terminál SIP: 7" dotykový barevný displej	ks	5,000	765,00	3 825		
330	MP	742.01.33	Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	32 257,50	64 515		
331	MP	742.01.33a	Montáž - Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	2,000	510,00	1 020		
332	MP	742.01.34	Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	24 437,50	24 438		
333	MP	742.01.34a	Montáž - Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	510,00	510		
334	MP	742.01.35	Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	3,000	32 257,50	96 773		
335	MP	742.01.35a	Montáž - Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	3,000	510,00	1 530		
336	MP	742.01.36	Instalační kabel Cat6A S/FTP s min. AWG23, šířka pásma min. 650MHz. Plášť kabelu LSFRZH, IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034, EN50575 B2ca-s1a,d1,a1.	m	13 089,000	24,54	321 204		
337	MP	742.01.36a	Montáž - Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	13 089,000	15,30	200 262		
338	MP	742.01.37	Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2 G.657.A1 vlákno a CLT konstrukce. Plášť kabelu žlutý LSFRZH, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1. Průměr kabelu max. 5,4 mm. Tahová únosnost podle IEC 60794-1-21 E1A: ≥ 1000 N. Rozsah teploty v provozu: -20° C až +60° C.	m	294,000	25,90	7 615		
339	MP	742.01.37a	Montáž - Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2	m	294,000	15,30	4 498		
340	MP	742.01.38	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
341	MP	742.01.39	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, kompatibilní s aktivními prvky	ks	8,000	248,29	1 966		
342	MP	742.01.39a	Montáž - SFP+ transceiver	ks	8,000	229,50	1 836		
Pododdlí			742.02: Volání z WC invalidé				94 835		
265	MP	742.02.01	Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	590,000	31,96	18 856		
266	MP	742.02.01a	Montáž - Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	590,000	22,95	13 541		
267	MP	742.02.02	Oživení a programování systému	kpl	1,000	2 295,00	2 295		
268	MP	742.02.03	Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	10,000	925,20	9 252		
270	MP	742.02.03a	Montáž - Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem	ks	10,000	153,00	1 530		
271	MP	742.02.04	Tlačítko signální tahové vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	10,000	1 192,06	11 921		
272	MP	742.02.04a	Montáž - Tlačítko signální tahové	ks	10,000	153,00	1 530		
273	MP	742.02.05	Alarm - optická signalizace vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	10,000	1 924,70	19 247		
274	MP	742.02.05a	Montáž - Alarm - optická signalizace	ks	10,000	153,00	1 530		
275	MP	742.02.06	Transformátor - Sekundární napětí: 15 V, 2 VA, 230 V AC vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	10,000	1 258,34	12 583		
276	MP	742.02.06a	Montáž - Transformátor	ks	10,000	255,00	2 550		
Pododdlí			742.03: Kamerový systém CCTV				455 402		
265	MP	742.03.01	Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	23,000	7 284,33	167 540		
266	MP	742.03.01a	Montáž - Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	23,000	382,50	8 798		
267	MP	742.03.02	Kamera vnitřní vchody vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	2,000	7 512,08	15 024		
268	MP	742.03.02a	Montáž - Kamera vnitřní vchody vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	2,000	510,00	1 020		
270	MP	742.03.03	Kamera venkovní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	10,000	7 512,08	75 121		
271	MP	742.03.03a	Montáž - Kamera venkovní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	10,000	510,00	5 100		
272	MP	742.03.04	Kamera otočná vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	1,000	11 436,75	11 437		
273	MP	742.03.04a	Montáž - Kamera otočná vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	1,000	382,50	383		
274	MP	742.03.05	Licence do záznamového CCTV SW	ks	36,000	4 398,75	158 355		
275	MP	742.03.06	Koordinace s dodavatelem fasády, pohledů, architektem pro umístění exteriérových kamer	ks	11,000	382,50	4 208		
276	MP	742.03.07	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
277	MP	742.03.08	Přepětové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	set	1,000	1 660,77	1 661		
278	MP	742.03.08a	Montáž - Přepětové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	set	1,000	382,50	383		
279	MP	742.03.09	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododdlí			742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS				148 994		
265	MP	742.04.01	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
266	MP	742.04.02	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. boxu a příslušenství	ks	4,000	2 671,51	10 686		
267	MP	742.04.02a	Montáž - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. boxu a příslušenství	ks	4,000	510,00	2 040		
268	MP	742.04.03	Detektor tříštění skla kruhový s dosahem až 7,6m i pro skla s fólemi	ks	4,000	2 127,33	8 509		
270	MP	742.04.03a	Montáž - Detektor tříštění skla	ks	4,000	267,75	1 071		
271	MP	742.04.04	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m, antimasking	ks	3,000	869,98	2 610		
272	MP	742.04.04a	Montáž - PIR detektor stropní	ks	3,000	267,75	803		
273	MP	742.04.05	Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kabel 12m	ks	10,000	510,65	5 107		
274	MP	742.04.05a	Montáž - Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	10,000	229,50	2 295		
275	MP	742.04.06	Koordinace s dodavatelem oken a dveří pro montáž magnetických kontaktů do rámu dveří a oken	kpl	1,000	1 147,50	1 148		
276	MP	742.04.07	Instalační kabel FTP cat. 5e, LSZH, B2ca-s1,d1,a1	m	2 465,000	17,79	43 852		
277	MP	742.04.07a	Montáž - Instalační kabel FTP cat. 5e, LSZH, B2ca-s1,d1,a1	m	2 465,000	15,30	37 715		
278	MP	742.04.08	Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	540,000	24,08	13 003		
279	MP	742.04.08a	Montáž - Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	540,000	25,50	13 770		
280	MP	742.04.09	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododdlí			742.05: Systém kontroly vstupu EKV				301 390		
265	MP	742.05.01	Kryt bezkontaktního snímače	ks	28,000	170,87	4 784		
266	MP	742.05.01a	Montáž - Kryt bezkontaktního snímače	ks	28,000	38,25	1 071		
267	MP	742.05.02	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	28,000	2 028,31	56 793		
268	MP	742.05.02a	Montáž - Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	28,000	255,00	7 140		
270	MP	742.05.03	Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jeden dveře	ks	28,000	1 305,94	36 566		
271	MP	742.05.03a	Montáž - Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jeden dveře	ks	28,000	191,25	5 355		
272	MP	742.05.04	Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, dle ČSN en 13637	ks	1,000	879,75	880		
273	MP	742.05.04a	Montáž - Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, dle ČSN en 13637	ks	1,000	267,75	268		
274	MP	742.05.05	Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	1,000	97,75	98		
275	MP	742.05.05a	Montáž - Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	1,000	63,75	64		
276	MP	742.05.06	Integrační a ovládací modul pro ovládání výtahu, 8x vstup, 8x výstup, 8x vstup vč. boxu a příslušenství	ks	3,000	7 771,13	23 313		
277	MP	742.05.06a	Montáž - Integrační a ovládací modul pro ovládání výtahu	ks	3,000	382,50	1 148		
278	MP	742.05.07	Koordinace s dodavatelem dveří pro osazení přípravy a montáže elektromechanických zámků, ovládání automatických dveří a vrat	ks	35,000	127,50	4 463		
279	MP	742.05.08	Koordinace s dodavatelem výtahu pro ovládání systémem EKV a umístění čtečky do kabiny výtahu	ks	3,000	255,00	765		

			Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
280	MP		742.05.09	Kabel 2x2,5 B2ca s1d1a1	m	1 990,000	26,23	52 198		
281	MP		742.05.09a	Montáž - Kabel 2x2,5 B2ca s1d1a1	m	1 990,000	25,50	50 745		
282	MP		742.05.10	Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	580,000	31,96	18 537		
283	MP		742.05.10a	Montáž - Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	580,000	22,95	13 311		
284	MP		742.05.11	Integrační a reléový modul pro dvoje dveře ZxiWiegand, 2X Relé, box a příslušenství	ks	1,000	5 530,70	5 531		
285	MP		742.05.11a	Montáž - Integrační a reléový modul	ks	1,000	382,50	383		
286	MP		742.05.12	Kryt bezkontaktního snímače s kódovou klávesnicí	ks	1,000	170,87	171		
287	MP		742.05.12a	Montáž - Kryt bezkontaktního snímače s kódovou klávesnicí	ks	1,000	38,25	38		
288	MP		742.05.13	Bezkontaktní snímáč 13,56 MHz s kódovou klávesnicí vč. instalační krabice	ks	1,000	2 028,31	2 028		
289	MP		742.05.13a	Montáž - Bezkontaktní snímáč 13,56 MHz s kódovou klávesnicí vč. instalační krabice	ks	1,000	255,00	255		
290	MP		742.05.14	Tlačítko pro přepínání režimu	ks	1,000	1 173,00	1 173		
291	MP		742.05.14a	Montáž - Tlačítko pro přepínání režimu	ks	1,000	255,00	255		
292	MP		742.05.15	Pomocný napájecí zálohovaný zdroj pro napájení elektro zámků 13,8 V ss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, vč. aku 40 Ah a boxu	ks	2,000	6 647,00	13 294		
293	MP		742.05.15a	Montáž - Pomocný napájecí zálohovaný zdroj pro napájení elektro zámků 13,8 V ss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, vč. aku 40 Ah a boxu	ks	2,000	382,50	765		
Pododdíl									238 354	
265	MP		742.06.01	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	18,000	7 829,78	140 936		
266	MP		742.06.01a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	18,000	318,75	5 738		
267	MP		742.06.02	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm, čitelnost na vzdálenost 32 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	5,000	8 357,63	41 788		
268	MP		742.06.02a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm	ks	5,000	318,75	1 594		
270	MP		742.06.03	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, boční/stropní montáž	ks	3,000	14 401,51	43 205		
271	MP		742.06.03a	Montáž - Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	3,000	510,00	1 530		
272	MP		742.06.04	Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	3,000	146,63	440		
273	MP		742.06.04a	Montáž - Stropní závěs	ks	3,000	191,25	574		
274	MP		742.06.05	Oživení a programování systému	kpl	1,000	2 550,00	2 550		
Pododdíl									918 859	
265	MP		742.09.01	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	3 800,000	10,17	38 646		
266	MP		742.09.01a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	3 800,000	44,63	169 594		
267	MP		742.09.02	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	4 600,000	11,24	51 704		
268	MP		742.09.02a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	4 600,000	44,63	205 298		
270	MP		742.09.03	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 100,000	16,90	18 590		
271	MP		742.09.03a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 100,000	44,63	49 093		
272	MP		742.09.04	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 800,000	23,22	41 796		
273	MP		742.09.04a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 800,000	44,63	80 334		
274	MP		742.09.05	Kabelový žlab 100x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	290,000	136,85	39 687		
275	MP		742.09.05a	Montáž - Kabelový žlab 100x60	m	290,000	153,00	44 370		
276	MP		742.09.06	Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	20,000	190,61	3 812		
277	MP		742.09.06a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	20,000	178,50	3 570		
278	MP		742.09.07	Kabelový žlab 200x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	249,26	7 478		
279	MP		742.09.07a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	30,000	178,50	5 355		
280	MP		742.09.08	Kabelový žlab 400x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	45,000	293,25	13 196		
281	MP		742.09.08a	Montáž - Kabelový žlab 400x60	m	45,000	178,50	8 033		
282	MP		742.09.09	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	35,000	391,00	13 685		
283	MP		742.09.09a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60	m	35,000	178,50	6 248		
284	MP		742.09.10	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	45,000	420,33	18 915		
285	MP		742.09.10a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60	m	45,000	178,50	8 033		
286	MP		742.09.11	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	1 100,000	22,37	24 607		
287	MP		742.09.11a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 100,000	19,13	21 043		
288	MP		742.09.12	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	1 800,000	6,30	11 340		
289	MP		742.09.12a	Montáž - Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	1 800,000	19,13	34 434		
Pododdíl									901 378	
1	MP		742.10.01	Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	4 250,000	19,13	81 303		
2	MP		742.10.02	Demontáže stávajících rozvaděčů	ks	6,000	2 295,00	13 770		
3	MP		742.10.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	750,000	76,50	57 375		
4	MP		742.10.04	Demontáže a ekologická likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 7 tun.	kpl	1,000	8 925,00	8 925		
5	MP		742.10.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (7 tun)	kpl	1,000	52 211,25	52 211		
6	MP		742.10.06	Prostupy stěrami, stropem, jádrové vtřání včetně zašlícení a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	80,000	1 253,75	100 300		
7	MP		742.10.07	Drážky pro kabeláž ve zdvo do rozměru 30x30mm vč. zpravení	m	3 700,000	76,50	283 050		
8	MP		742.10.08	Svorky a příslušenství	ks	3 500,000	39,10	136 850		
9	MP		742.10.09	Popis prvků a tras	ks	7 500,000	12,75	95 625		
10	MP		742.10.10	Protipožární ucpávky	m2	8,000	2 741,25	21 930		
11	MP		742.10.11	Bezpečnostní tabulky	ks	40,000	74,38	2 975		
12	MP		742.10.12	Stavební přípomoc a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
13	MP		742.10.13	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
14	MP		742.10.14	Sádra	kg	180,000	16,13	2 903		
15	MP		742.10.15	Montážní pěna. Nizkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikační teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v ohybu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektroinstalace.	ks	55,000	102,83	5 656		
16	MP		742.10.16	Výchozí revize	kpl	1,000	1 530,00	1 530		
17	MP		742.10.17	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
18	MP		742.10.18	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
TK 1. úroveň Pododdíl									4 202 446	
127	MP		750.01.01	750.01: Elektrická požární signalizace EPS	ks	7,000	4 627,49	32 392		
128	MP		750.01.01a	Vstupní výstupní prvek 12 výstupů vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	7,000	510,00	3 570		
129	MP		750.01.02	Vstupní výstupní prvek alarmový 4 vstupy / 2 výstupy vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	33,000	3 421,25	112 901		
130	MP		750.01.02a	Montáž - Vstupné výstupní prvek alarmový 4 vstupy / 2 výstupy	ks	33,000	510,00	16 830		
132	MP		750.01.03	Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2	ks	4,000	9 687,03	38 748		
133	MP		750.01.03a	Montáž - Síťový zdroj	ks	4,000	318,75	1 275		
134	MP		750.01.04	Akumulátor 12 V DC / 38 Ah	ks	8,000	7 461,26	59 690		
135	MP		750.01.04a	Montáž - Akumulátor 12 V DC / 38 Ah	ks	8,000	127,50	1 020		
136	MP		750.01.05	Elektronika tlačítka s oddělovačem vč. červené skříňky a příslušenství	ks	37,000	1 643,18	60 798		
137	MP		750.01.05a	Montáž - Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	37,000	267,75	9 907		
138	MP		750.01.06	Elektronika tlačítka s oddělovačem vč. modré skříňky a příslušenství	ks	2,000	1 643,18	3 286		
139	MP		750.01.06a	Montáž - Elektronika tlačítka	ks	2,000	267,75	536		
140	MP		750.01.07	Termodiferenciální hlásic vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	15,000	1 475,05	22 126		
141	MP		750.01.07a	Montáž - Termodiferenciální hlásic	ks	15,000	267,75	4 016		
142	MP		750.01.08	Opticko-kouřový hlásic vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	305,000	1 466,25	447 206		
143	MP		750.01.08a	Montáž - Opticko-kouřový hlásic	ks	305,000	267,75	81 664		
144	MP		750.01.09	Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 B2caS1D1, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	13 184,000	17,78	234 412		
145	MP		750.01.09a	Montáž - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	13 184,000	22,95	302 573		
146	MP		750.01.10	Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	5 340,000	17,78	94 945		
147	MP		750.01.10a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R	m	5 340,000	22,95	122 553		
148	MP		750.01.11	Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	250,000	33,79	8 448		
149	MP		750.01.11a	Montáž - Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R	m	250,000	22,95	5 738		
150	MP		750.01.12	Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	990,000	27,07	26 799		
151	MP		750.01.12a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R	m	990,000	25,50	25 245		
152	MP		750.01.13	Integrace systému EPS do stávající grafické nadstavby	kpl	1,000	4 462,50	4 463		
153	MP		750.01.14	Komplexní zkoušky vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
154	MP		750.01.15	Oživení a programování systému	kpl	1,000	10 200,00	10 200		
155	MP		750.01.16	Oceloplechový rozvaděč s montážní deskou o rozměru 8.800mm x v.1000mm x h.250mm vč. Příslušenství	ks	4,000	5 865,00	23 460		
156	MP		750.01.16a	Montáž - Oceloplechový rozvaděč s montážní deskou	ks	4,000	1 275,00	5 100		
Pododdíl									648 854	
750.02: Nouzový zvukový systém NZS										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
127	MP	750.02.01	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, ABS, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	177,000	688,16	121 804		
128	MP	750.02.01a	Montáž - 6W podhledový reproduktor	ks	177,000	280,50	49 649		
129	MP	750.02.02	10W přísazený stropní/nástěnný reproduktor, 100V, 10/6/3/1,5W, kovový, kruhový, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	4,000	672,52	2 690		
130	MP	750.02.02a	Montáž - 10W přísazený stropní/nástěnný reproduktor	ks	4,000	229,50	918		
132	MP	750.02.03	Přepětíová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	1 759,50	1 760		
133	MP	750.02.03a	Montáž - Přepětíová ochrana	set	1,000	318,75	319		
134	MP	750.02.04	Kabel nehohlavý 2x2,5 P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D1 dle PrEN 50399:07	m	1 900,000	27,07	51 433		
135	MP	750.02.04a	Montáž - Kabel nehohlavý 2x2,5 P60-R	m	1 900,000	25,50	48 450		
136	MP	750.02.05	Kabel nehohlavý 2x1,5 P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D1 dle PrEN 50399:07	m	6 771,000	20,28	137 316		
137	MP	750.02.05a	Montáž - Kabel nehohlavý 2x1,5 P60-R	m	6 771,000	25,50	172 661		
138	MP	750.02.06	Akustická studie	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
139	MP	750.02.07	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	19 125,00	19 125		
140	MP	750.02.08	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
141	MP	750.02.09	Obžvení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
142	MP	750.02.10	6W podhledový dvoupásmový reproduktor s bass reflexem, 100V, 6/3/1,5W, ABS, RAL 9003, IP44, keram. svorkovnice, EN54	ks	18,000	782,98	14 094		
143	MP	750.02.10a	Montáž - 6W podhledový dvoupásmový reproduktor s bass reflexem	ks	18,000	280,50	5 049		
Pododtl		750.03. Ostatní					1 036 306		
127	MP	750.03.01	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	600,000	10,17	6 102		
128	MP	750.03.01a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	600,000	44,63	26 778		
129	MP	750.03.02	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	400,000	11,24	4 496		
130	MP	750.03.02a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	400,000	44,63	17 852		
132	MP	750.03.03	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	800,000	16,90	13 520		
133	MP	750.03.03a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	800,000	44,63	35 704		
134	MP	750.03.04	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 400,000	23,22	32 508		
135	MP	750.03.04a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 400,000	44,63	62 482		
136	MP	750.03.05	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	450,000	22,37	10 067		
137	MP	750.03.05a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	450,000	19,13	8 609		
138	MP	750.03.06	Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R, normová nosná konstrukce, instalace po 0,3m vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	2 100,000	22,37	46 977		
139	MP	750.03.06a	Montáž - Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	2 100,000	19,13	40 173		
140	MP	750.03.07	Kabelová příchytka jednoduchá, rozesup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	14 620,000	6,30	92 106		
141	MP	750.03.07a	Montáž - Kabelová příchytka jednoduchá, rozesup 0,3 m, P60R	ks	14 620,000	19,13	279 681		
142	MP	750.03.08	Kabelová příchytka dvojitá, rozesup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	11 020,000	6,58	72 512		
143	MP	750.03.08a	Montáž - Kabelová příchytka dvojitá, rozesup 0,3 m P60R	ks	11 020,000	19,13	210 813		
144	MP	750.03.09	Kabelová příchytka, rozesup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	2 000,000	6,30	12 600		
145	MP	750.03.09a	Montáž - Kabelová příchytka, rozesup 0,5 m	ks	2 000,000	19,13	38 260		
146	MP	750.03.10	Protipožární krabice pro sdělovací rozvody, pro napojení požárních zařízení s požární odolností dle PBŘ, s keramickou svorkovnicí	ks	40,000	397,20	15 888		
147	MP	750.03.10a	Montáž - Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	40,000	229,50	9 180		
Pododtl		750.04. OSTATNÍ					749 737		
1	MP	750.04.01	Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	800,000	19,13	15 304		
2	MP	750.04.02	Demontáže stávajících rozvadědů	ks	5,000	2 295,00	11 475		
3	MP	750.04.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	650,000	76,50	49 725		
4	MP	750.04.04	Demontáž a ekologická likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 14 tun	kpl	1,000	17 850,00	17 850		
5	MP	750.04.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (14 tun)	kpl	1,000	17 850,00	17 850		
6	MP	750.04.06	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začáštění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	60,000	1 253,75	75 225		
7	MP	750.04.07	Drážky pro kabeláž ve zdvu do rozměru 30x30mm vč. zapravení	m	1 300,000	76,50	99 450		
8	MP	750.04.08	Svorky a příslušenství	ks	3 000,000	39,10	117 300		
9	MP	750.04.09	Popis prvků a tras	ks	10 000,000	12,75	127 500		
10	MP	750.04.10	Protipožární ucpávky	m2	6,000	2 741,25	16 448		
11	MP	750.04.11	Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	74,38	1 488		
12	MP	750.04.12	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
13	MP	750.04.13	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
15	MP	750.04.15	Sádra	kg	60,000	16,13	968		
16	MP	750.04.16	Montážní pěna, Nizkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikační teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v dýbu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektronisace.	ks	70,000	2 295,00	160 650		
17	MP	750.04.17	Výchozí revize						
18	MP	750.04.18	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
19	MP	750.04.19	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
Podobjekt		D1.4.6. 2: STABILNÍ HASIČÍ ZAŘÍZENÍ					23 091 730		
TK 1. úroveň		727.9: STABILNÍ HASIČÍ ZAŘÍZENÍ					23 091 730		
Pododtl		727.9.2: SHZ sprinklerové, vysokotlaká vodní mha					22 887 730		
1	SP	7502E10	Svařovaná trubka AISI 316L 60,33 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	140,000	5 450,00	763 000		
2	SP	7502E10M	Svařovaná trubka AISI 316L 60,33 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	140,000	1 200,00	168 000		
3	SP	7502E10X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.60,33 dle kap. a)8 TZ - dodávka	ks	100,000	350,00	35 000		
4	SP	7502E10XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.60,33 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	100,000	70,00	7 000		
5	SP	7502E9	Svařovaná trubka AISI 316L 48,3 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	212,000	4 650,00	985 800		
6	SP	7502E9M	Svařovaná trubka AISI 316L 48,3 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	212,000	1 100,00	233 200		
7	SP	7502E9X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.48,3 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	110,000	320,00	35 200		
8	SP	7502E9XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.48,3 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	110,000	50,00	5 500		
9	SP	7502E8	Svařovaná trubka AISI 316L 42,16 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	100,000	4 550,00	455 000		
10	SP	7502E8M	Svařovaná trubka AISI 316L 42,16 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	100,000	1 100,00	110 000		
11	SP	7502E8X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.42,16 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	45,000	320,00	14 400		
12	SP	7502E8XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.42,16 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	45,000	50,00	2 250		
13	SP	7502E6	Svařovaná trubka AISI 316L 33,4 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	1 010,000	3 450,00	3 484 500		
14	SP	7502E6M	Svařovaná trubka AISI 316L 33,4 x 2,77, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	1 010,000	980,00	989 800		
15	SP	7502E6X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.33,4 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	450,000	300,00	135 000		
16	SP	7502E6XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.33,4 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	450,000	50,00	22 500		
17	SP	7502E4	Svařovaná trubka AISI 316L 25,0 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	405,000	2 850,00	1 154 250		
18	SP	7502E4M	Svařovaná trubka AISI 316L 25,0 x 2,0, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	405,000	840,00	340 200		
19	SP	7502EX	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.25,0 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	180,000	250,00	45 000		
20	SP	7502EXM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.25,0 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	180,000	50,00	9 000		
21	SP	7502E3	Svařovaná trubka AISI 316L 20,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	447,000	2 350,00	1 050 450		
22	SP	7502E3M	Svařovaná trubka AISI 316L 20,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	447,000	840,00	375 480		
23	SP	7502E3X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.20,0 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	250,000	250,00	62 500		
24	SP	7502E3XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.20,0 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	250,000	50,00	12 500		
25	SP	7502E2	Svařovaná trubka AISI 316L 18,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	m	735,000	1 980,00	1 455 300		
26	SP	7502E2M	Svařovaná trubka AISI 316L 18,0 x 1,5, vč. fitinků - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	m	735,000	800,00	588 000		
27	SP	7502EX	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.18,0 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	300,000	250,00	75 000		
28	SP	7502EXM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.18,0 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	300,000	50,00	15 000		
29	SP	7502E1	Svařovaná tr. AISI 316L 15,0 x 1,5, vč. Tkusů, uchycení - dle kap. A) 8 TZ - dodávka	m	720,000	1 780,00	1 281 600		
30	SP	7502E1M	Svařovaná tr. AISI 316L 15,0 x 1,5, vč. Tkusů, uchycení - dle kap. A) 8 TZ - montáž	m	720,000	800,00	576 000		
31	SP	7502E1X	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.15,0 dle kap. A) 8 TZ - dodávka	ks	420,000	250,00	105 000		
32	SP	7502E1XM	Certifikované závěsy, kotvení a uchycení tr.15,0 dle kap. A) 8 TZ - montáž	ks	420,000	50,00	21 000		
33	SP	722210	Sekční ventily 1" (DN25) pro OH1 a OH2, Q do 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - dod.	ks	21,000	95 000,00	1 995 000		
34	SP	722210M	Sekční ventily 1" (DN25) pro OH1 a OH2, Q do 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - montáž	ks	21,000	18 000,00	378 000		
35	SP	755512	Sekční ventily 1 1/2" (DN40) pro OH3 a OH4, Q přes 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - dodávka	ks	16,000	135 000,00	2 160 000		
36	SP	722212M	Sekční ventily 1 1/2" (DN40) pro OH3 a OH4, Q přes 150 l/min - kap. A) 5 a c) TZ - montáž	ks	16,000	20 000,00	320 000		
37	SP	72322	Zkušební, vypouštěcí a tlakovací ventily 1" - kap. A)8 a c TZ - dodávka	ks	32,000	5 000,00	160 000		
38	SP	72322M	Zkušební, vypouštěcí a tlakovací ventily 1" - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	ks	32,000	1 500,00	48 000		
39	SP	72321	Odvzdušňovací ventily 1/2" - kap. A) 8 a c) TZ - dodávka	ks	2,000	3 200,00	6 400		
40	SP	72321M	Odvzdušňovací ventily 1/2" - kap. A) 8 a c) TZ - montáž	ks	2,000	1 000,00	2 000		
41	SP	99902	WM hlavice sprinkl., pro OH1 visací i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	139,000	4 250,00	590 750		
42	SP	99902M	WM hlavice sprinkl., pro OH1 visací i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	139,000	450,00	62 550		
43	SP	99903	WM hlavice sprin., pro OH2, visací, i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	94,000	4 250,00	399 500		
44	SP	99903M	WM hlavice sprin., pro OH2, visací, i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	94,000	450,00	42 300		
45	SP	99904	WM hlavice sprin., pro OH3 i do podhledu; aktivční teplota dle TZ - kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	13,000	4 250,00	55 250		
46	SP	99904M	WM hlavice sprin., pro OH3 i do podhledu; aktivční teplota dle TZ - kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	13,000	450,00	5 850		
47	SP	99905	WM hlavice sprinkl., pro OH4, visací i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - dodávka	ks	71,000	4 250,00	301 750		
48	SP	99905M	WM hlavice sprin., pro OH4, visací, i do podhledu; aktivční teplota dle TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	71,00				

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
50	SP	99911M	WM hlavice sprinkl., pro OH2,OH3,boční výstřik; aktivací teplota die TZ a kap. A) 6.1 a c) TZ - montáž	ks	4,000	450,00	1 800		
51	SP	72500	Připojovací prvek k WMS sprinkl.hlavícím - kap. A) 6.1.1 a c) TZ - dodávka	ks	321,000	1 650,00	529 650		
52	SP	72500M	Připojovací prvek k WMS sprinkl.hlavícím - kap. A) 6.1.1 a c) TZ - montáž	ks	321,000	250,00	80 250		
53	SP	99912	Náhradní hlavice pro všechny OH všech typů a aktivací teploty - kap. A) 6 a c) TZ	ks	12,000	4 250,00	51 000		
54	SP	741112	Výstupní prvek pro 8 relé výstupů - doplnění stávajícího systému monitorování	ks	3,000	3 500,00	10 500		
55	SP	741112X	Montáž vst.prvku die pol. 28 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	3,000	700,00	2 100		
56	SP	741122	Vstupní prvek pro 2 vstupy, 1 výstup - doplnění stávajícího systému monitor.	ks	37,000	3 500,00	129 500		
57	SP	741122X	Montáž vst.prvku die pol. 30 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	37,000	700,00	25 900		
58	SP	741711	Relé 24V DC, 2P s parametry kompatibility se stávající ústřednou SHZ	ks	37,000	1 500,00	55 500		
59	SP	741711	Montáž relé die pol. 32 VV s parametry die kap. A) 9 a c) TZ	ks	37,000	500,00	18 500		
60	SP	742G61	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 3x1,5 k prvkům systému WMS die TZ 9.3 - dodávka	m	100,000	40,00	4 000		
61	SP	742G61M	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 3x1,5 k prvkům WMS die TZ 9.3 - montáž	m	100,000	30,00	3 000		
62	SP	742G61	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 1x2x0,8 k jednotlivým sekčním ventilům - die kap. A) 9.3 a c) TZ - dodávka	m	2 300,000	50,00	115 000		
63	SP	742G61M	Slaboproudé rozvody (kabeláž) typu 1x2x0,8 k jednotlivým sekčním ventilům - die kap. A) 9.3 a c) TZ - montáž	m	2 300,000	80,00	184 000		
64	SP	742G61X	Uchyovací prvky kabeláže pro pol. 61, 62 VV - kap. c) TZ	ks	1 200,000	30,00	36 000		
65	SP	709523	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.svařované,zinkované-kap.c) TZ-dodávka	kg	100,000	50,00	5 000		
66	SP	709523M	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.svařované,zinkované - kap. c) TZ - montáž	kg	100,000	120,00	12 000		
67	SP	709513	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.šroubované,zinkované-kap.c) TZ - dodávka	kg	200,000	100,00	20 000		
68	SP	709513M	Podpurné a pomocné konstrukce-ocel.šroubované,zinkované - kap. c) TZ - montáž	kg	200,000	120,00	24 000		
69	SP	703211	Kabelový žlab nosný / drátěný - le ČSN 730895 - dodávka	m	100,000	100,00	10 000		
70	SP	703211M	Kabelový žlab nosný / drátěný - le ČSN 730895 - montáž	m	100,000	200,00	20 000		
71	SP	703411	Ei instalační trubka plastová do průměru 25 mm - die ČSN - dodávka	m	220,000	50,00	11 000		
72	SP	703411M	Ei instalační trubka plastová do průměru 25 mm - die ČSN - montáž	m	220,000	50,00	11 000		
73	SP	703751	Protipož. ucpávka potrubního a kabelového prostupu stěnou/stropem do tl. 500 mm, EI 90 minut - kap. c) TZ - dodávka certif.mat.+montáž, začištění, štitky	kpl	50,000	1 000,00	50 000		
74	SP	703751	Protipož. ucpávka jednotlivých kabelů a kabelových svatek-ú. prostupu do pr.110 mm, EI 90 min. - kap.c) TZ - dodávka certif.mat.+montáž, začištění, štitky	kpl	80,000	900,00	72 000		
75	SP	742P15	Označovací štítek na kabel - die ČSN - die kap. 11 a c) TZ - dodávka	ks	150,000	20,00	3 000		
76	SP	742P15M	Označovací štítek na kabel - die ČSN - die kap. 11 a c) TZ - montáž	ks	150,000	50,00	7 500		
77	SP	99913	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - dodávka	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
78	SP	99913M	Informační a výstražné tabulky - die kap. A) 11 a c) TZ - montáž	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
79	SP	99915	Dokumentace provozní, značení nápisy - die kap. A) 11 a c) TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
80	SP	750B31	Provozní kniha - rozsah die kap. c) TZ a ČSN EN 12845, ČSN 342710	kpl	1,000	2 000,00	2 000		
81	SP	96941	Pročištění potrubí tlakovým vzduchem / dusíkem - die kap. A)163a c) TZ	m	2 400,000	50,00	120 000		
82	SP	899611	Tlaková zkouška potrubí do 50 mm - die kap. A)13 a c) TZ a Přílohy č. 2 a 3 TZ	m	2 400,000	7,00	16 800		
83	SP	7502R6	Výchozí revize slaboproudých rozvodů (kabeláže) - die platné ČSN v době instalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
84	SP	7502R4	Výchozí revize elektroinstalace celého systému SSHZ WMS a SHZ sprejového a funkční zkouška - strojní část (část elektro - kap. A)16 TZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
85	SP	7502R5	Kontrola (výchozí) provozuschopnosti systému WMS - kap. A)13 TZ vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
86	SP	7502R3	Uvedení celého systému WMS do trvalého provozu - kap. A)13 a c) TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
87	SP	7502R1	Školení a zácvik personálu obsluhujícího WMS - kap. A)13 a c) TZ	kpl	1,000	3 000,00	3 000		
88	SP	99925	Koordinální funkční zkouška - die ČSN 730875 a kap. A)13 a c) TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
89	SP	99926	Realizační - výrobní / dílenská dokumentace die pol. 50 kapit.c) SEZNAM	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
90	SP	popisná položka	Výsvětlivky - D + M = dodávka a montáž		-				
91	SP	popisná položka	kpl = kompletní sestava zahrnující všechny potřebné materiály a úkony ke splnění obsahu položky		-				
							204 000		
1	SP	727.9.3.01	727.9.3. Ostatní demontáže stávajících prvků (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové)	t	8,000	8 500,00	68 000		
2	SP	727.9.3.02	odvoz demontovaného materiálu (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové)	t	8,000	8 500,00	68 000		
3	SP	727.9.3.03	ekologická likvidace (položka platí pro oddíl: - 727.9.1 - SO 01 - SHZ sprejové-drenčerové)	t	8,000	8 500,00	68 000		
Skupina objektů Objekt Podobjekt TK 1. úroveň Pododdl							258 841 984 123 111 825 97 347 914 27 843 878 82 303		
1	SP	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Výkaz výměr: zazdivky stávajících prostupů do 0,6 m2 viz samostatný soubor "NSND_SO03_prostupy_230412.xlsx" tl. stěny cca 300mm; (0,60)*60*0,30	m3	10,800	7 620,69	82 303		
							4 730 301		
1	SP	619996117_1	0096.1: Ochrana a odstrojení Ochrana podlahy obedněním z OSB desek geotextilie 300g/m2, sesvlakované desky OSB3 tl.18mm - žulové podlahy / zřízení, údržba, demontáž Výkaz výměr: ochrana podlahy - skladba Oxxx předpoklad - geotextilie min 300 g/m2 + OSB III kamenná mozaika 60x60x60 mm 3.BP35; (65,70) žulová dlažba 30 mm 3.BS61; (50,90) 3.BT51; (69,79) 3.BT17; (11,10) 3.BGP20; (34,27) 3.BS10; (23,79) liberecká žulová dlažba (rozměr 795x795 mm, tloušťka 30 mm) 3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50) - podlaha ve spodním podlaží schodišť 6.pp S10; (11,00) S2; (11,00) 5.pp S4; (10,00) S4; (10,00) - 3.O03 - ochrana šachty 3.pp m.35-56; (1,50*2,05*2 +1,50*3,60*2) 2.pp m.04; (3,50*1,50) 1.pp m.03; (3,50*1,50) -	m2	654,500	578,00	378 301		
							3 316,000		
2	SP	619996117_2	Ochrana podlahy obedněním z 2xOSB desek, geotextilie 300g/m2 + separační vrstva z PE fólie - piazzetta / zřízení, údržba, demontáž Výkaz výměr: ochrana dlažeb piazzetty; 3316,00 demontáž a zpětná montáž dlažeb viz Kamenické výrobky	m2	3 316,000	756,50	2 508 554		
3	SP	619996137_1	Ochrana schodišťových stupňů obedněním z OSB desek geotextilie 300g/m2, sesvlakované desky OSB3 tl.18mm, tesarský spojeno do tuhého celku / trojúhelníkové zvýšky u stupňů / zřízení, údržba, demontáž Výkaz výměr: ochrana podlahy - skladba O2 ?? - schodiště - stupnice + podstupnice + podesty geotextilie min 300 g/m2 + OSB III - schodiště - S10 - 6.pp-1.np podesty, mezipodesty; (2,40*1,25)*12 stupně; (1,13)*(7+7						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			podesty, mezipodesty; (2,38*1,10)*8		20,944				
			stupně; (1,12)*(8+7+8 +8+7 +7+8) *(0,18+0,26)		29,568				
					–				
			schodiště - S5 - 5.pp-1.pp		–				
			spodní plocha 5.pp; (4,20*2,40)		10,080				
			podesty, mezipodesty; (2,38*1,10)*10		26,180				
			stupně; (1,12)*(7+8 +7+8 +8+7 +7+8 +10+8) *(0,18+0,26)		38,438				
			.		–				
			schodiště - piné stupně		–				
			1.pp		–				
			m.01 - vstup na spodní půlkruhovou podestu; (3,50+3,63+3,76+3,89 +2,05+2,05+2,05+2,32) *(0,16+0,30)		10,695				
					–				
			m.01 - mezi podestou a vstupem; (4,18*8 +4,28*8) *(0,15+0,30)		30,456				
			m.02 - výstupní schodiště; (3,35*15) *(0,17+0,30)		23,618				
					–				
			venkovní stupně		–				
			3.BGP4 - parter 1.pp (nákladní rampa) - stupně; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65 +2,80+2,50+2,20+1,90) *(0,16+0,30)		53,268				
					–				
4	SP	619996127_1	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek představené stěny z desek OSB3 tl.24mm, na vlastním roštu, fixovaná šikmými vzpěrami a svlaky / zřízení, údržba, demontáž	m2	564,472	578,00	326 265		
			Výkaz výměr: ochrana stěny - skladba O3 ???		–				
			pomocná svlaková konstrukce z OSB III - (výška 2,5m u mramorových obkládů a výška 1,5m u žulových obkládů)		–				
			stěny		–				
			3.D03		–				
			1.pp		–				
			m.01 - obvodové stěny; ((0,61+1,25+13,06+3,66+3,92+12,16)*1,50 +(2,86+0,175+2,11 +2,06+0,20+0,38+0,20+1,89)*1,20)		63,840				
			m.01 - střed - schodiště vnější obklad; ((0,16+0,47+0,16+1,54 +0,16+0,52+0,16+1,56)*1,50 +(2,17+7,50+2,12)*1,50)		24,780				
			m.01 - střed - schodiště vnitřní obklad; (4,23+4,23)*1,50		12,690				
			m.01 - obklad bloků; (2,05*0,20 +(2,35+2*0,38)*0,92 +(0,70*2)*(0,20+0,92)/2 +(0,38+1,00)*2,20) *6		42,547				
			m.05; (0,32+0,65 +2,23) *1,50		4,800				
			m.06; (1,45) *1,50		2,175				
			m.11; (0,12+4,59+2,51+0,12) *1,50		11,010				
			m.13; (37,42 -(0,92+0,80*3+0,60+0,89+1,60+0,80+3,10)) *1,50		40,665				
			1.pp-6.pp		–				
			schodiště - S10 - m.50, 10, 01, 33, 01, 08; (4,50+4,50)*1,50 *7		94,500				
			1.pp-2.pp		–				
			schodiště - S2 - m.35; (4,50+4,50)*1,50		13,500				
					–				
			stěny		–				
			3.D01 - hliníkový obklad - eloxovaný - výška 1,5m		–				
			1.pp-6.pp		–				
			od -16,92 po -0,20 tj.16,72m		–				
			schodiště - S10 - m.50, 10, 01, 33, 01, 08; (2,48+2,48)*1,50 *7		52,080				
			1.pp-6.pp		–				
			od -15,66 po -0,20 tj.15,46m		–				
			schodiště - S2 - m.35, 19, 06, 02, ..., 18; (2,50+2,50) *7		35,000				
			1.pp-2.pp		–				
			od -3,59 po -0,20 tj.3,39m		–				
			schodiště - S3 - m.39; (4,12*2+2,31*2)*1,50		19,290				
			.		–				
			3.pp		–				
			m.18; (5,79 +1,60*4) *2,50		30,475				
					–				
			2.pp		–				
			m.S3.11 - část ve 2.pp; (1,35+30,30) *2,80		88,620				
					–				
			1.pp		–				
			rampa; (0,70*2+5,00*2) *2,50		28,500				
					–				
5	SP	619996137_2	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek 2x geotextilie 300g/m2 (oboustranně), sesvlastované desky OSB3 tl.14mm / zřízení, údržba, demontáž	m2	189,000	612,00	115 668		
			Výkaz výměr: 3.O02 - ochrana zábradlí		–				
			pod SO_01		–				
			levé spodní schodiště - S10		–				
			6.pp-1.pp - od -16,92 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*13 *(1,00+0,20)		54,600				
					–				
			pravé spodní schodiště - S3		–				
			1.pp-1.pp - od -3,59 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*2 *(1,00+0,20)		8,400				
			.		–				
			pravé horní schodiště - S2		–				
			6.pp-1.pp - od -15,66 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*12 *(1,00+0,20)		50,400				
			.		–				
			po SO_02		–				
			pravé horní schodiště - S4		–				
			5.pp-2.pp - od -14,40 po -3,73		–				
			ramena; (3,50)*9 *(1,00+0,20)		33,600				
					–				
			pravé spodní schodiště - S5		–				
			5.pp-1.pp - od -14,40 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*10 *(1,00+0,20)		42,000				
					–				
6	SP	767134831_1	Demontáž obložení stěn lamelami hliníkový obklad eloxovaný, šetrně odstrojený a uskladněný pro další možné využití, zpětné navrácení - 3.D01	m2	203,827	416,50	84 894		
			Výkaz výměr: stěny		–				
			3.D01 - hliníkový lamelový obklad		–				
			1.pp-6.pp		–				
			od -16,92 po -0,20 tj.16,72m		–				
			schodiště - S10 - m.50, 10, 01, 33, 01, 08; (2,48+2,48)*16,72		82,931				
			1.pp-6.pp		–				
			od -15,66 po -0,20 tj.15,46m		–				
			schodiště - S2 - m.35, 19, 06, 02, ..., 18; (2,50+2,50)*15,46		77,300				
			1.pp-2.pp		–				
			od -3,59 po -0,20 tj.3,39m		–				
			schodiště - S3 - m.39; (4,12*2+2,31*2)*3,39		43,595				
7	SP	767134101_1	Šetrná demontáž lamel na rampě - délka cca 3,30m, včetně manipulace a uskladnění pro pozdější použití	kus	41,000	416,50	17 077		
			Výkaz výměr: bourání viz statika		–				
			Vjezd z ulice Divadelní		–				
			lamely na rampě - viz výkaz bourání; 41,00		41,000				
					–				
8	SP	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití - 3.D02	m	49,450	544,00	26 901		
			Výkaz výměr: bourání viz ZP bourané		–				
			viz ZP bourané - B.S1.01 - Zábradlí schodiště z piazzetty do 1.pp; (4,99 +(1,38+5,06+0,85+1,37+2,66)*2 +7,80 +(2,35)*2)		40,130				
			viz ZP bourané - B.S1.07 - Zábradlí na schodišti S5 z 1.pp do 1.np; (1,16+1,50+2,00)*2		9,320				
			.		–				
9	SP	767161844	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití - včetně uskladnění, viz pozn.1.D05	m	60,240	697,00	41 987		
			Výkaz výměr: levé spodní schodiště		–				
			6.pp-1.pp - od -16,92 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*13		45,500				
			.		–				
			pravé spodní schodiště		–				
			1.pp-1.pp - od -3,59 po -0,18		–				
			ramena; (3,50)*2		7,000				
					–				
			bourání viz ZP bourané		–				
			viz ZP bourané - B.S1.13 - Zábradlí schodiště S4; (1,50 +3,12*2)		7,740				
			.		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
10	SP	767591101_1	Šetrná demontáž stávajících podlahových roštů úprava, repase, příprava na zpětné uložení	m2	191,000	722,50	137 998		
		Výkaz výměr: 4.pp m.31,37,39,40; (114,90 +53,60 +15,10 +7,40)			191,000				
11	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	442,937	561,00	248 488		
12	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	442,937	153,00	67 769		
13	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 415,803	5,95	50 074		
		Výkaz výměr: předpoklad celkem 20km; 442,937 *(20-1)			8 415,803				
14	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	439,967	510,00	224 383		
15	SP	997013800_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu kovového	t	- 2,970	4 250,00	- 12 623		
16	MP	619996127_2	Ochrana sochy na nám. Václava Havla - zabalení do geotextilie, bublinkové folie, obednění OSB (dtto ostatní ochrana) - plocha cca 18 m2	kus	1,000	250 000,00	250 000	nová položka - vysvětlení č. 33	
	Pododíl	0096.2: Provizorní opatření					1 158 911		
1	SP	763212131_1	Sádrovláknitá příčka dvojitá tl. 250 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB - provizorní stěna pro únikové schodiště	m2	15,225	2 420,60	36 854		
		Výkaz výměr: 4.pp-2.pp (1,50)*7,53 2.pp (1,50)*2,62			11,295 - 3,930				
2	SP	763211123	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace EI 30 Rw do 43 dB - dočasná prachotěsná příčka	m2	494,311	1 173,90	580 271		
		Výkaz výměr: 6.pp nasávací kanál; (2,11 +3,45 +3,33 +2,15) *1,21 . 3.pp m.58-60; (11,65+1,50+1,47+1,54 +1,04 +1,07) *3,47 -(0,90*1,97*5) m.35-56 - utěsnění otvorů; (1,00*2,15*2 +1,29*2,15 +0,81*2,15*2 +1,00*2,15*5 +1,24*2,15 +0,80*2,15*2 +1,00*2,15 +1,04*2,15 +1,27*2,15 +0,80*2,15*2) m.28; (1,05)*2,46 parking - pro únikové schodiště; (1,30+6,94) *2,27 -(0,90*1,97*1) . 2.pp m.01/09; (3,64)*2,98 -(2,40*2,20*1) m.05,06/07; (4,26)*2,98 -(0,90*1,97*1) parking - pro únikové schodiště; (1,30+6,94) *2,27 -(0,90*1,97*1) . 1.pp m.107; (3,85+10,93 +2,24+0,84+8,25) *3,42 m.107 - utěsnění otvoru; (1,10*2,15) -(0,90*1,97*3) m.108; (2,17+2,66+1,61 +2,18+2,97) *(3,42+2,16)/2 parking - pro únikové schodiště; (1,50*2+1,27) *2,55 -(0,90*1,97*1) rampa - pro únikové schodiště; (1,31+7,68+4,11+1,45) *2,70 -(0,90*1,97*1) = MEZISOUČET DLE ZOV 1.PP 03-1PP-01 - prostor v 1.PP - provizorní schodiště v osách 800-1280/ 8310-7350; 10,16 03-1PP-02 - prostor 1.PP v osách 2000-4160 / 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 10,64 03-1PP-03 - prostor 1.PP v osách 320-5600/ 9750-7830; 30,48 2.PP 03-2PP-01 - prostor v 2.PP - provizorní schodiště v osách 800-1280/ 8310-7590; 24,29 03-2PP-02 - prostor 2.PP v osách 2000-3200/ 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 11,80 3.PP 03-3PP-01 - prostor v 3.PP - provizorní schodiště v osách 800-1280/ 8310-7590; 24,29 03-3PP-02 - prostor 3.PP v osách 2000-3200/ 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 11,80 4.PP 03-4PP-01 - prostor v 4.PP - provizorní schodiště v osách 800-1040/ 8310-7590; 5,90 03-4PP-02 - prostor 4.PP v osách 2000-3200/ 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 11,80 5.PP 03-5PP-01 - prostor 5.PP v osách 2000-3200/ 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 11,80 6.PP 03-6PP-01 - prostor 6.PP v osách 2000-3200/ 8310-7830 (schodiště S10, výtah V0); 17,25 = MEZISOUČET 170,210			- 13,358 - - 63,397 - 8,865 37,969 2,583 18,705 - 1,773 - 10,847 - 5,280 12,695 - 1,773 18,705 - 1,773 - 89,296 2,365 - 5,319 32,336 10,889 - 1,773 39,285 - 1,773 324,101 - 10,160 10,640 30,480 - 24,290 11,800 - 24,290 11,800 5,900 11,800 11,800 - 17,250 170,210				
3	SP	DPP_D01	Vzduchotěsné jednokřídlé dveře v dočasné SDV přičce, včetně zárubně a kování rozměr 900x1970 mm, dodávka a montáž	kus	13,000	29 120,00	378 560		
		Výkaz výměr: 3.pp m.58-60; 5 parking - pro únikové schodiště; 1 . 2.pp m.05,06/07; 1 parking - pro únikové schodiště; 1 . 1.pp m.107; 3 parking - pro únikové schodiště; 1 rampa - pro únikové schodiště; 1 . -			- 5,000 1,000 - 1,000 1,000 - 3,000 1,000 1,000 -				
4	SP	DPP_D02	Vzduchotěsné dvoukřídlé dveře v dočasné SDV přičce, včetně zárubně a kování rozměr 2400x2200 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	40 950,00	40 950		
		Výkaz výměr: 2.pp m.01/09; 1 . -			- 1,000 -				
5	SP	763211822	Demontáž sádrovláknité příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	15,225	143,65	2 187		
		Výkaz výměr: dočasné SDV příčky 4.pp-2.pp (1,50)*7,53 2.pp (1,50)*2,62			- - 11,295 - 3,930				
6	SP	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	494,311	83,90	41 473		
7	SP	763181811	Demontáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	13,000	119,00	1 547		
		Výkaz výměr: dočasné dveře v SDV příčkách 3.pp m.58-60; 5 parking - pro únikové schodiště; 1 . 2.pp m.05,06/07; 1 parking - pro únikové schodiště; 1 . 1.pp m.107; 3 parking - pro únikové schodiště; 1 rampa - pro únikové schodiště; 1 . -			- - 5,000 1,000 - 1,000 1,000 - 3,000 1,000 1,000 -				
8	SP	763181812	Demontáž dvoukřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	246,50	247		
		Výkaz výměr: dočasné dveře v SDV příčkách 2.pp m.01/09; 1 . -			- - 1,000 -				
9	SP	763111424_1	Sádkartonová příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 - provizorní stěna pro únikové schodiště, včetně napojení na okolní konstrukce	m2	19,320	1 410,50	27 251		
		Výkaz výměr: doplnění provizorní SDK stěny a uzavření rampy v 5.PP viz část požární bezpečnostního řešení 5.PP (5,20+3,20)*2,30			- 19,320				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
10	SP	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité - provizorní stěna pro unikové schodiště	m2	19,320	102,00	1 971		
11	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	21,765	561,00	12 210		
12	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,765	153,00	3 330		
13	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	413,535	5,95	2 461		
			Výkaz výměr: předpoklad celkem 20km; 21,765*(20-1)		413,535				
14	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	21,525	1 360,00	29 274		
15	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a - demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,240	1 360,00	326		
	Pododíl		0096.3: Bourací práce				13 169 027		
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	426,400	259,25	110 544		
			Výkaz výměr: 6.pp		—				
			(0,80*2,05)*14		22,960				
			5.pp		—				
			(0,80*2,05)*(3+22)		41,000				
			4.pp		—				
			(0,80*2,05)*(11+18)		47,560				
			3.pp		—				
			(0,80*2,05)*(8+31+25)		104,960				
			2.pp		—				
			(0,80*2,05)*(18+18)		59,040				
			1.pp		—				
			(0,80*2,05)*(17+21+24 +26 +4)		150,880				
2	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	139,269	238,00	33 146		
			Výkaz výměr: 6.pp		—				
			(1,55*2,10 +1,48*2,10 +1,64*2,10 +1,60*2,10 +1,50*2,10)		16,317				
			5.pp		—				
			(1,50*2,05*8 +1,50*2,91)		28,965				
			4.pp		—				
			(1,50*2,05*3 +1,20*2,15*2)		14,385				
			3.pp		—				
			(1,50*2,05*2 +1,43*2,05 +1,50*2,05*4)		21,382				
			2.pp		—				
			(2,50*2,25*2)		11,250				
			1.pp		—				
			(1,70*2,05*2 +1,35*2,05 +1,35*2,05 +1,35*2,05*3 +1,55*2,05 +1,50*2,25*2 +1,55*2,05*4)		46,970				
3	SP	767112811_1	Demontáž stěn - prosklené stěny se vstupními dveřmi	m2	25,914	331,50	8 590		
			Výkaz výměr: 1.pp		—				
			vstupní stěny: (1,55*2,10 +3,51*2,10 +1,62*2,10 +3,15*2,10 +2,51*2,10)		25,914				
4	SP	763121812	Demontáž SDK předszazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kčl opláštění dvojité	m2	173,284	161,50	27 985		
			Výkaz výměr: 4.pp		—				
			m.04 - předstěna chodby: (35,86)*2,40		86,064				
			.		—				
			2.pp		—				
			m.24 - předstěna chodby: (35,60)*2,45		87,220				
			.		—				
5	SP	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	497,224	102,00	50 717		
			Výkaz výměr: 1.pp		—				
			m.45,46,47; (2,10+5,22 +4,18 +3,98)*3,20		49,536				
			- (0,90*1,97*3)		- 5,319				
			m.95,94; (5,53+4,77 +5,62+6,61)*3,20		72,096				
			- (0,90*1,97*2)		- 3,546				
			m.65,66; (5,20+4,83+6,63+4,22+8,75+4,48)*3,20		109,152				
			- (0,90*1,97*2)		- 3,546				
			m.67,68; (6,59+4,20+4,28 +6,63+6,62+4,29)*3,20		104,352				
			- (0,90*1,97 +1,25*1,98)		- 4,248				
			m.69-72; (6,54+4,35 +6,61+2,05 +1,92+1,77+2,10)*3,20		81,088				
			- (0,90*1,97*2 +1,45*1,97)		- 6,403				
			m.87-89; (5,07*3,16 +6,77+6,08)*3,20		67,456				
			- (0,90*1,97*2)		- 3,546				
			m.79,85; (3,60+3,25+3,29 +0,66*2+0,53*2 +1,38+1,51)*3,20		49,312				
			- (0,90*1,97 +1,25*1,97*3)		- 9,161				
6	SP	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	220,283	27,20	5 992		
			Výkaz výměr: stěny		—				
			3.B19 - ocelová konstrukce pod hliníkový obklad		—				
			1.pp-6.pp		—				
			od -16,92 po -0,20 tj.16,72m		—				
			schodiště - S10 - m.50, 10, 01, 33, 01, 08; (2,70+2,70)*16,72		90,288				
			1.pp-6.pp		—				
			od -15,66 po -0,20 tj.15,46m		—				
			schodiště - S2 - m.35, 19, 06, 02, ..., 18; (2,70+2,70)*15,46		83,484				
			1.pp-2.pp		—				
			od -3,59 po -0,20 tj.3,39m		—				
			schodiště - S3 - m.39; (4,16*2+2,70*2)*3,39		46,511				
7	SP	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných - včetně vrat	m2	165,743	246,50	40 856		
			Výkaz výměr: 6.pp		—				
			m.01; (2,80) *3,00		8,400				
			.		—				
			5.pp		—				
			m.08 - viz ZP bourané - B.S5.01; (6,59)*2,30		15,157				
			m.13,16 - viz ZP bourané - B.S5.02; (13,75)*2,515		34,581				
			m.06 - viz ZP bourané - B.S5.03; (7,09+1,425)*2,14		18,222				
			.		—				
			3.pp		—				
			m.21; (6,55)*2,50		16,375				
			.		—				
			1.pp		—				
			Mříž - uzavření prostoru schodiště z piazzetty do 1. PP v Divadelní ulici - viz ZP bourané - B.S1.02; (4,075*2,70)		11,003				
			Vrata - severní uzavěra rampy v Divadelní ulici - viz ZP bourané - B.S1.03; (4,845+1,915)*1,995		13,486				
			m.73 - viz ZP bourané - B.S1.09; (6,50)*3,05		19,825				
			m.81 - viz ZP bourané - B.S1.06; (2,41)*3,455 +1,85*(0,495+3,03)/2		11,587				
			m.107 - viz ZP bourané - B.S1.10; (5,145)*3,325		17,107				
			.		—				
8	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	796,512	119,00	94 785		
			Výkaz výměr: 6.pp-1.pp		—				
			přízdívka ve schodišti - od -16,95 po -0,18 tj.16,77m		—				
			(4,50+4,50)*16,77		150,930				
			- (0,95*2,00*5 +0,85*2,00*3)		- 14,600				
			.		—				
			6.pp		—				
			m.01; (1,10+0,60) *3,94		6,698				
			.		—				
			5.pp		—				
			m.12; (1,42*2,50-0,80*1,95)		1,990				
			m.15; (2,31+1,50+0,89) *2,95		13,865				
			- (0,80*1,95*2)		- 3,120				
			m.17; (0,60+0,30) *2,65		2,385				
			m.22; (1,72+1,72) *2,65		9,116				
			- (0,80*1,97 +0,60*1,98)		- 2,764				
			m.32; (1,50*2,20 -0,80*1,95)		1,740				
			.		—				
			4.pp		—				
			m.37; (0,41 +0,41) *4,78		3,920				
			m.25; (2,05) *2,50		5,125				
			- (0,80*1,95)		- 1,560				
			m.10; (0,60+0,31) *2,50		2,275				
			m.06; (1,72 +1,72) *2,50		8,600				
			- (0,80*1,97 +0,60*1,98)		- 2,764				
			m.31/lůžník schodiště: (1,50)*3,68		5,520				
			- (1,20*2,15)		- 2,580				
			.		—				
			3.pp		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			m.08 - sociálky; (2,55*2+0,75)*2,80		16,380				
			-(0,60*2,00*2)		- 2,400				
			m.21/23; (3,17)*5,15		16,326				
			-(0,79*1,95)		- 1,541				
			m.25,26,27; (1,68 +1,76+0,34+1,00+0,91 +1,13+1,02)*2,50		19,600				
			-(0,60*1,96 +0,60*2,00 +0,80*1,95)		- 3,936				
			m.30; (1,02+3,55+0,95+0,98)*2,50		16,250				
			-(0,80*1,95 +0,60*1,93)		- 2,718				
			m.34; (1,75 +1,72+0,60+0,73)*2,50		12,000				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			m.72; (0,85+0,89)*5,19		9,031				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.22,23; (1,07 +2,56)*2,45		8,894				
			m.21,24; (0,20+47,30+0,22)*2,45		116,914				
			m.27,28,29; (1,76 +1,77+0,30+0,95+0,86 +1,10+0,93)*2,45		18,792				
			-(0,60*1,93 +0,56*2,00 +0,80*1,96)		- 3,846				
			m.29,30; (13,65+1,42*2)*2,45		40,401				
			-(0,80*1,97 +0,89*1,96 +0,80*1,97)		- 4,896				
			m.31; (3,48+0,90+0,33*2 +0,30 +1,03*2+0,87)*2,45		20,262				
			-(0,80*1,94 +0,60*1,93 +0,59*2,00)		- 3,890				
			m.35; (1,77 +0,58+0,77)*2,45		7,644				
			-(0,80*1,98)		- 1,584				
			m.36; (3,07+0,75)*2,45		9,359				
			-(0,90*1,98)		- 1,782				
			.		-				
			1.pp		-				
			m.04/03; (1,73)*3,04		5,259				
			-(0,80*1,98)		- 1,584				
			m.08-10,15; (19,10+0,88 +2,88+1,44*2 +4,31+0,85*2)*3,23		102,553				
			-(0,60*1,93*5)		- 5,790				
			m.16-19; (3,18 +4,44+1,36*3 +2,31+1,36*2)*3,23		54,038				
			-(0,60*1,96*6)		- 7,056				
			m.52; (0,85)*2,55		2,168				
			m.22-30; (17,86 +1,50*3+0,90*6+1,31*2)*3,23		98,127				
			-(0,58*2,00*8)		- 9,280				
			m.33,34; (8,29 +2,08+0,86)*3,23		36,273				
			-(0,60*1,94 +0,59*2,00)		- 2,344				
			m.41-43; (6,35+0,60 +1,48+0,88*2 +1,87)*3,16		38,110				
			-(0,60*1,94 +0,56*2,00*2)		- 3,404				
			m.96/97; (2,30+1,14)*3,14		10,802				
			m.80; (0,60+0,65*2 +1,72)*3,14		11,367				
			-(0,60*1,97)		- 1,182				
			.		-				
9	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tlí do 150 mm	m2	1 457,317	246,50	359 229		
		Výkaz výměr:	6.pp		-				
			m.06; (2,04*2,10)		4,284				
			-(1,40*1,97)		- 2,758				
			m.07, 01; (2,57+1,80*2 +0,84)*3,94		27,619				
			-(1,60*1,97)		- 3,152				
			m.09; (1,55)*3,50		5,425				
			-(0,90*1,97)		- 1,773				
			m.16; (1,20)*3,64		4,368				
			-(0,90*1,95)		- 1,755				
			.		-				
			5.pp		-				
			m.02; (2,15+0,85 +0,88)*2,27		8,808				
			-(0,95*1,97 +0,75*1,97)		- 3,349				
			m.12; (1,70)*(2,65+0,25)		4,930				
			m.19; (1,40*2,50 -0,80*2,00)		1,900				
			m.41 - přízdlíka; (1,00)*2,65		2,650				
			m.32 - v šachtě - od -16,46 po -0,20 tj.16,26; (0,90+0,75) *16,26		26,829				
			.		-				
			4.pp		-				
			m.38 - od -11,88 po -0,20 tj.11,68m; (2,70)*11,68		31,536				
			m.34; (2,15+0,85 +0,88)*2,27		8,808				
			-(0,90*1,97 +0,75*1,97)		- 3,251				
			m.21; (1,70) *(2,50+0,20)		4,590				
			m.15, 13; (2,07 +0,82) *2,50		7,225				
			-(0,80*1,95)		- 1,560				
			m.09; (1,41*2,50 -0,80*2,00)		1,925				
			m.07 - přízdlíka; (1,00)*2,50		2,500				
			.		-				
			3.pp		-				
			m.02; (2,15+0,85 +0,88)*2,27		8,808				
			-(0,90*1,97 +0,75*1,97)		- 3,251				
			m.08 - sociálky; (4,53+2,53)*2,80		19,768				
			-(0,80*1,95)		- 1,560				
			m.08/10; (7,23)*5,20		37,596				
			-(1,33*1,86)		- 2,474				
			m.18; (5,79)*5,15		29,819				
			m.22; (1,42)*2,50		3,550				
			-(0,94*2,00)		- 1,880				
			m.24; (2,40)*2,50		6,000				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			m.12; (2,96+4,08+1,89)*5,15		45,990				
			m.35-56 - vlevo; (2,10+2,09+1,07+1,05+2,11+2,00)*3,40		35,428				
			odpočet otvorů; -(1,25*1,25*4 +0,80*1,97*2) *0,20		- 1,880				
			m.35-56 - vpravo; (3,42+2+3,40*2+3,31*2+3,09+3,39 +2,39)*3,40		99,042				
			odpočet otvorů; -(2,38*2,19*4 +1,70*1,70*4 +1,10*1,96)		- 34,565				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.01-06; (9,05+7,32+6,95 +5,00+1,35+1,26 +2,38 +3,48+4,26 +3,65)*2,99		133,653				
			-(0,90*1,97*5 +2,40*2,20 +0,60*1,97)		- 15,327				
			m.11; (2,15+0,85 +0,88)*2,27		8,808				
			-(0,90*1,97 +0,75*1,97)		- 3,251				
			m.13; (0,88)*2,99		2,631				
			-(0,75*1,97)		- 1,478				
			m.21/24; (1,82)*2,45		4,459				
			-(0,90*1,98)		- 1,782				
			m.22,23; (7,57+2,01+4,42 +4,43+1,57 +1,53+1,42)*2,45		56,228				
			-(0,80*1,96 +0,90*1,96)		- 3,332				
			m.25; (1,49*2,50 -0,94*2,00)		1,845				
			m.26; (2,40*2,50 -0,90*1,96)		4,236				
			m.27; (1,43)*2,45		3,504				
			m.31; (1,09)*2,45		2,671				
			m.34,35; (1,61 +1,00 +1,77)*2,45		10,731				
			-(0,90*1,96 +0,80*1,96)		- 3,332				
			m.36; (4,35)*2,45		10,658				
			.		-				
			1.pp		-				
			m.03/07; (1,65)*3,04		5,016				
			m.08,10,15; (1,21 +2,88 +1,35+0,20*2 +1,20+0,20*2 +1,05+0,27)*3,23		28,295				
			-(0,76*1,92 +0,76*2,08)		- 3,040				
			m.12; (2,30+1,95)*2,55		10,838				
			-(0,90*1,97)		- 1,773				
			m.56-60; (5,55+2,15 +5,25+4,55 +2,63+2,48 +0,41+2,63)*2,55		65,408				
			-(1,60*1,98 +0,80*1,97*3)		- 7,896				
			m.62-64; (0,60+10,05+2,00+4,85 +5,25 +4,65)*2,55		69,870				
			-(0,80*1,97)		- 1,576				
			m.16-20; (9,95+6,93+1,65+4,42)*3,23		74,129				
			-(0,80*1,95 +0,60*1,95 +0,80*1,97 +0,80*1,96*2 +0,80*1,95 +0,88*1,97)		- 10,755				
			m.21-30; (20,03+1,83+10,04 +8,75+3,17+3,17 +4,20*2+3,80*2 +8,71+3,17+3,40 +4,44+2,98+3,42 +1,21+1,19+1,20+1,17*2)*3,23		307,012				
			-(0,80*1,97*10 +1,27*2,00)		- 18,300				
			m.32; (1,22*2)*3,23		7,881				
			-(0,80*1,96*2)		- 3,136				
			m.33,34; ((1,40+0,15*2)*2 +0,98+2,38)*3,23		21,835				
			m.38,41-43; ((1,40+0,15*2)*2 +3,92+0,30*2+5,31+1,93 +4,51 +4,20+7,48*2)*3,16		122,703				
			-(0,90*1,96 +0,80*1,95 +0,60*1,96)		- 4,500				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			m.93: (1,71*3,14 -1,09*2,00)		3,189				
			m.91: (2,40*3,14 -0,90*1,96)		5,772				
			m.90: (1,67+1,77)*3,14		10,802				
			m.87: (4,43+2,45)*3,14		21,603				
			-(0,80*1,97)		-1,576				
			m.96/97: (2,23+1,48)*3,14		11,649				
			-(0,80*1,97 +0,80*1,94)		-3,128				
			m.84: (1,72*3,14 -1,02*2,00)		3,361				
			m.83,78,77,81: (4,21+2,45+6,61 +2,68+2,14*2 +1,99+2,39)*3,14		77,275				
			-(0,90*1,96 +0,90*1,95 +0,60*1,97 +1,00*2,00 +0,90*1,99)		-8,492				
			m.80: (1,73 +1,72)*3,14		10,833				
			-(0,80*1,97)		-1,576				
			m.75: (4,94)*3,14		15,512				
			m.73: (2,75)*3,14		8,635				
			m.99-106: (3,30+3,33+1,98+3,34+3,33+2,02 +3,33 +1,81*2 +2,10*2)*2,91		82,790				
			-(1,45*1,95*4 +1,00*1,90 +0,90*1,96 +1,00*1,90)		-16,674				
			-		-				
10	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	142,791	1 428,00	203 906		
			Výkaz výměr: 5.pp		-				
			m.05: (2,50)*5,15 *0,20		2,575				
			-(1,40*1,97) *0,20		-0,552				
			m.10: (1,42*2,50 -0,80*2,00) *0,175		0,341				
			m.11: (2,41*2,65 -0,90*1,97) *0,17		0,784				
			-		-				
			4.pp		-				
			m.24: (1,42*2,50 -0,80*2,00) *0,175		0,341				
			m.22: (2,41*2,50 -0,90*1,95) *0,17		0,726				
			m.21: (1,35*2,50) *0,20		0,675				
			-		-				
			3.pp		-				
			m.09: (3,81)*5,20 *0,20		3,962				
			-(0,80*1,95) *0,20		-0,312				
			m.19: (3,69)*5,15 *0,27		5,131				
			-(1,40*1,94)*0,27		-0,733				
			m.20: (2,54+1,67)*5,15 *0,20		4,336				
			-(0,80*2,00) *0,20		-0,320				
			m.07/18-19: (4,52 +6,55)*5,15 *0,34		19,384				
			-(0,80*1,96*2) *0,34		-1,066				
			m.25: (1,35)*2,50 *0,20		0,675				
			m.35-56 - vlevo: (2,07+2,11+1,03+1,05+2,11+2,05)*3,39 *0,20		7,065				
			odpočet otvorů: -(1,25*0,80*4 +1,25*0,80*8 +0,80*1,97*2) *0,20		-2,830				
			m.35-56 - vpravo: (3,42+3,38+3,31+3,37)*3,36 *0,20		9,059				
			odpočet otvorů: -(1,25*1,70*8) *0,20		-3,400				
			m.72 - zazdíčka původního otvoru: (2,20*2,50)*0,37		2,035				
			m.58: (4,20)*3,44 *0,20		2,890				
			m.59: (4,24)*3,44 *0,20		2,917				
			-		-				
			1.pp		-				
			m.01/04: ((2,95)*(3,46+0,60) -0,90*2,47) *0,60		5,852				
			m.01/04,03,07: (2,00*3,46 +(7,54+0,70*2)*3,04) *0,45		15,344				
			m.01/05,06,11,12: ((1,48+13,97+7,30)*3,04 -(0,76 +1,60+3,49+1,54)*2,05) *0,30		16,203				
			m.08,09,15: (6,34+2,88 +4,32 +8,86+4,16)*3,23 *0,20		17,158				
			-(0,76*2,09) *0,20		-0,318				
			m.15: (2,55)*3,23 *0,39		3,212				
			m.16: (3,175)*3,23 *0,20		2,051				
			m.06: (2,14*2)*3,23 *0,20		2,765				
			-(0,76*1,96) *0,20		-0,301				
			m.13: (1,56*3,23*0,30 +1,39*3,23*0,25 +3,12*(3,23-2,06*0,20))		11,468				
			m.56: (2,40*2,55 -1,60*1,96) *0,20		0,597				
			m.78,81,83: (5,24+2,00)*3,14 *0,20		4,547				
			-(0,90*1,97) *0,20		-0,365				
			m.73: ((4,28 +4,37)*3,14 -1,40*2,27 -1,40*2,20) *0,40		8,361				
			m.75,76: ((3,88)*3,14 -0,90*1,97 -1,40*2,20) *0,35		2,566				
			-		-				
11	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	95,700	4 760,00	455 532		
			Výkaz výměr: 1.pp		-				
			m.02: (pi*4,60/2 +3,60*2 +1,97)*3,46 *0,60 xx - obsaženo viz bourání statika		-				
			-		-				
			bourání viz statika		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				
			stěny - viz výkaz bourání: 45,00		45,000				
			stěna rampy - viz výkaz bourání: 1,70		1,700				
			-		-				
			Stropy pod SO 01		-				
			mlánská stěna, monierka, záhlavka na úroveň -8,270 - viz výkaz bourání: 41,00		41,000				
			stěny 1.PP - viz výkaz bourání: 4,00		4,000				
			stěny 2.PP - viz výkaz bourání: 1,00		1,000				
			-		-				
			Stropy pod SO 02		-				
			stěny 1.PP - viz výkaz bourání: 2,50		2,500				
			stěny 2.PP - viz výkaz bourání: 0,50		0,500				
			-		-				
12	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	237,599	4 760,00	1 130 970		
			Výkaz výměr: 6.pp		-				
			m.17: (1,56*1,56 +1,10*1,10 +1,90*3,82 +1,56*4,94 +1,10*1,10 +1,30*2,68) *0,17		3,961				
			m.17: (0,85*1,40) *0,25		0,298				
			-		-				
			5.pp		-				
			m.23 - průměrná výška - cca 1,00m: (2,85*1,40+0,45*1,20+0,85*2,10) *1,00		6,315				
			-		-				
			3.pp		-				
			m.10: (1,30*0,84 +1,30*0,86 +1,12*1,13 +1,08*1,13 +1,09*1,18 +3,20*1,33 +1,16*1,08 +4,14*1,92 +0,82*3,51 +2,80*1,33 +1,09*2,88) *0,27		7,873				
			m.10: (1,70*1,70 +2,01*4,19 +0,80*6,33 +5,065*1,89 +1,17*1,14 +3,21*1,31 +1,92*1,90 +5,465*1,875 +2,66*0,60) *0,27		12,684				
			m.35-56: (1,25*0,25)*1,00 *8		2,500				
			m.35-56: (1,25*1,25)*0,96 *4		6,000				
			m.35-56: (0,46*2,62)*0,15 *4		0,723				
			m.35-56: (0,50*1,65)*0,68 *4		2,244				
			m.58: (4,20*2,95)*0,39		4,832				
			m.59: (4,24*2,95)*0,39		4,878				
			m.35-56 - vybourání naběhu a koruny mlánské stěny - plocha profilu viz řez GG: (1,65+2,95+2,95+1,65) *5,226		48,079				
			-		-				
			1.pp		-				
			m.102: (1,99*1,265) *0,12		0,302				
			m.105: (3,59*1,12)*2 *0,18		1,447				
			m.106: (3,20*0,81+1,99*0,63) *0,12		0,461				
			-		-				
			bourání viz statika		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				
			deska -4,62 - viz výkaz bourání: 15,00		15,000				
			kruhový základ - viz výkaz bourání: 50,00		50,000				
			mlánská stěna, monierka, záhlavka na úroveň -6,40: 70,00		70,000				
			-		-				
13	SP	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	159,460	3 740,00	596 382		
			Výkaz výměr: strop nad 1.pp		-				
			ve schodišti: (3,97*2,70) *0,28		3,001				
			v šachtě - plocha viz dwg (obvod 15,55m); (10,28) *0,28		2,878				
			-		-				
			strop nad 2.pp		-				
			pro výtah: (4,20*7,82) *0,30		9,853				
			-		-				
			strop nad 3.pp		-				
			pro provizorní schodiště: (1,50*9,90) *0,15		2,228				
			-		-				
			bourání viz statika		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			strop -0,30 - viz výkaz bourání; 25,00		25,000				
			strop -0,63 - viz výkaz bourání; 47,00		47,000				
			strop -3,60 - viz výkaz bourání; 35,00		35,000				
			.		-				
			Stropy pod SO 01		-				
			strop nad 1.PP (-0,300) - viz výkaz bourání; 1,00		1,000				
			strop nad 2.PP (-3,600) - viz výkaz bourání; 1,00		1,000				
			.		-				
			Stropy pod SO 02		-				
			strop nad 1.PP (-0,300) - viz výkaz bourání; 16,00		16,000				
			strop nad 2.PP (-3,600) - viz výkaz bourání; 16,00		16,000				
			strop nad 4.PP (-9,100) - viz výkaz bourání; 0,50		0,500				
			.		-				
14	SP	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	55,000	3 910,00	215 050		
		Výkaz výměr:	bourání viz statika		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				
			nosník kolem schodiště - viz výkaz bourání; 23,00		23,000				
			nosník podél ul. Divadelní - viz výkaz bourání; 32,00		32,000				
			.		-				
15	SP	971052570_1	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB konstrukcích - bourání v kontaktní oblasti (pouze beton, výztuž zůstane)	m3	42,200	6 630,00	279 786		
		Výkaz výměr:	bourání viz statika		-				
			provizorní schodiště		-				
			otvory pro dveře - kontaktní oblast - viz výkaz bourání; 0,70		0,700				
			.		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				
			kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) -0,30 - viz výkaz bourání; 5,00		5,000				
			kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) -3,60 - viz výkaz bourání; 1,00		1,000				
			.		-				
			Stropy pod SO 01		-				
			strop nad 1.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 5,00		5,000				
			strop nad 2.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 2,50		2,500				
			stěny 1.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 1,00		1,000				
			stěny 2.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 0,50		0,500				
			.		-				
			Stropy pod SO 02		-				
			strop nad 1.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 4,00		4,000				
			strop nad 2.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 6,00		6,000				
			strop nad 4.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 2,00		2,000				
			stěny 1.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 1,00		1,000				
			stěny 2.PP - kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz bourání; 0,50		0,500				
			.		-				
			Jádra pod budovou NS		-				
			kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz (sanační beton); 13,00		13,000				
			.		-				
16	SP	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	53,500	1 360,00	72 760		
		Výkaz výměr:	bourání viz statika		-				
			provizorní schodiště		-				
			schodiště -0,63 až -3,06 - viz výkaz bourání - průměrná tloušťka včetně stupňů cca 200mm; 1,20 /0,20		6,000				
			.		-				
			Vjezd z ulice Divadelní		-				
			schodiště -0,63 až -3,06 - viz výkaz bourání - průměrná tloušťka včetně stupňů cca 200mm; 3,00 /0,20		15,000				
			.		-				
			schodiště -3,06 až -4,62 - viz výkaz bourání - průměrná tloušťka včetně stupňů cca 200mm; 4,50 /0,20		22,500				
			.		-				
			schodiště -3,10 až -4,62 - viz výkaz bourání - průměrná tloušťka včetně stupňů cca 200mm; 2,00 /0,20		10,000				
			.		-				
17	SP	974042555	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	193,192	518,50	100 170		
		Výkaz výměr:	pozn. 1.B02		-				
			6.pp		-				
			m.39, ...; (7,97+44,90+pi*2,60/4+5,17 +14,79*9)		193,192				
18	SP	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,230	4 165,00	960		
		Výkaz výměr:	pozn. 1.B01		-				
			6.pp		-				
			m.06; (1,00*0,60*4 +0,40*0,60*2) *0,08		0,230				
19	SP	973042351	Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	4 505,00	45 050		
		Výkaz výměr:	pro osazení HEB 260 - podepření stropu		-				
			2.pp; 2		2,000				
			1.pp; 4+4		8,000				
20	SP	973042251	Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	30,000	2 890,00	86 700		
		Výkaz výměr:	pro osazení výměn otvorů		-				
			stropy pod SO_01		-				
			úr.-3,70; 7		7,000				
			úr.-0,30; 5		5,000				
			stropy pod SO_01		-				
			úr.-9,10; 2		2,000				
			úr.-3,70; 14		14,000				
			úr.-0,30; 2		2,000				
21	SP	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	2,630	10 030,00	26 374		
		Výkaz výměr:	5.pp		-				
			m.19 - ostění; (0,19*2,45)*0,40		0,186				
			.		-				
			4.pp		-				
			m.33; (1,00*2,20-0,70*1,98)*0,40		0,326				
			m.09 - ostění; (0,19*2,20)*0,45		0,188				
			.		-				
			3.pp		-				
			m.33; (1,00*2,20-0,70*1,97)*0,40		0,328				
			m.22 - ostění; (0,10*2,20 +0,20*2,20)*0,46		0,304				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.10; (1,00*2,20-0,70*1,97)*0,40		0,328				
			m.22 - ostění; (0,22*2,45)*0,46		0,248				
			m.32 - ostění; (0,27*2,45 +0,37*2,45)*0,46		0,721				
			.		-				
22	SP	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	73,684	7 633,00	562 429		
		Výkaz výměr:	6.pp		-				
			m.06; (1,00*2,25)*0,42		0,945				
			m.08; (1,00*2,20-0,50*1,95 +0,93*2,20 +2,14*2,20-0,82*1,95)*0,40		2,552				
			.		-				
			5.pp		-				
			m.01; (1,00*2,20-0,70*1,97 +1,24*2,20)*0,40		1,420				
			.		-				
			4.pp		-				
			m.38; (1,00*2,25) *0,40		0,900				
			m.33; (0,90*2,20 +0,93*2,20 +0,92*2,20)*0,40		2,420				
			.		-				
			3.pp		-				
			m.01; (0,92*2,20)*0,40		0,810				
			m.31; (1,80*2,20 -1,00*2,00)*0,45		0,882				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.08; (1,00*2,20)*0,40		0,880				
			m.10; (2,15*2,20 +0,92*2,20)*0,40		2,702				
			.		-				
			1.pp		-				
			m.14; (2,52*2,85 +2,52*2,85)*0,40		5,746				
			m.50; (2,15*2,20 +0,92*2,20 +1,31*2,20-0,90*1,97)*0,40		3,145				
			m.39.40; (2,13*2,20)*0,48		2,249				
			m.39.40; (2,13*2,20)*0,40		1,674				
			m.66; (1,50*2,20 +1,96*2,20)*0,40		3,045				
			m.69; (0,81*2,20)*0,40		0,713				
			.		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			bourání viz statika		-				
			provizorní schodiště		-				
			otvory pro dveře - viz výkaz bourání (3,20); (0,90*2,15*5 +1,20*2,15) *0,40		4,902				
			.		-				
			Jádra pod budovou NS		-				
			jádro J1 - viz výkaz bourání; 14,00		14,000				
			jádro J2 - viz výkaz bourání; 19,00		19,000				
			jádro J3 - viz výkaz bourání; 3,00		3,000				
			jádro J4 - viz výkaz bourání; 15,50		15,500				
			odpočet - bourání v kontaktní oblasti , pouze beton (výztuž zůstane) - viz výkaz (sanační beton); -13,00		-13,000				
			.		-				
23	SP	971052671	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 750 mm	m3	2,669	8 925,00	23 818		
		Výkaz výměr:	6.pp		-				
			m.06; (2,51*2,85 -2,04*2,10) *0,93		2,669				
			.		-				
24	SP	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	16,800	1 309,00	21 991		
		Výkaz výměr:	pozn. 1.B01		-				
			6.pp		-				
			m.06; ((2*1,00+2*0,60)*4 +(2*0,40+2*0,60)*2)		16,800				
25	SP	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	468,490	3 102,50	1 453 490		
		Výkaz výměr:	6.pp		-				
			m.06 - tl.420mm; (6*1,00+4*2,25)		15,000				
			m.08; (6*1,00+1*2,20 +6*0,93+4*2,20 +1*2,14+5*(2,14-0,82)+4*2,20)		40,120				
			.		-				
			5.pp		-				
			m.01; (1*1,00+5*(1,00-0,70)+1*2,20 +6*1,24+4*2,20)		20,940				
			m.19 - ostění; (6*0,19+1*2,45)		3,590				
			.		-				
			4.pp		-				
			m.38; (6*1,00+4*2,25)		15,000				
			m.33; (6*0,90+4*2,20 +6*0,93+4*2,20 +6*0,92+4*2,20)		42,900				
			m.33; (1*1,00+5*(1,00-0,70)+4*2,20)		11,300				
			.		-				
			3.pp		-				
			m.01; (6*0,92+4*2,20)		14,320				
			m.33; (1*1,00+5*(1,00-0,70)+4*2,20)		11,300				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.08; (6*1,00+4*2,20)		14,800				
			m.10; (6*2,15+7*2,20 +6*0,92+4*2,20)		42,620				
			m.10; (1*1,00+5*(1,00-0,70)+4*2,20)		11,300				
			.		-				
			1.pp		-				
			m.14; (8*2,52+8*2,85 +8*2,52+8*2,85)		85,920				
			m.50; (8*2,15+7*2,20 +6*0,92+4*2,20 +1*1,31+5*(1,31-0,90)+5*2,20)		56,980				
			m.39.40; (6*2,13+6*2,20)		25,980				
			m.66; (6*1,50+5*2,20 +6*1,96+6*2,20)		44,960				
			m.69; (6*0,81+3*2,20)		11,460				
			.		-				
26	SP	977211114	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm	m	59,090	3 850,50	227 526		
		Výkaz výměr:	4.pp		-				
			m.09 - ostění; (6*0,19+1*2,20)		3,340				
			.		-				
			3.pp		-				
			m.31; (1*1,80+5*(1,80-1,00)+2*2,20)		10,200				
			m.22 - ostění; (6*0,10+1*2,20 +6*0,20+1*2,20)		6,200				
			.		-				
			2.pp		-				
			m.22 - ostění; (7*0,22+1*2,45)		3,990				
			m.32 - ostění; (7*0,27+1*2,45 +7*0,37+1*2,45)		9,380				
			.		-				
			1.pp		-				
			m.39.40; (6*2,13+6*2,20)		25,980				
			.		-				
27	SP	977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	42,640	5 669,50	241 747		
		Výkaz výměr:	6.pp		-				
			m.06; (3*2,51+8*(2,51-2,04)+11*2,85)		42,640				
28	SP	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,935	1 028,50	1 990		
		Výkaz výměr:	3.pp		-				
			m.27; (0,90*2,15)		1,935				
29	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,870	1 028,50	3 980		
		Výkaz výměr:	3.pp		-				
			m.29; (0,90*2,15 +0,90*2,15)		3,870				
30	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,434	1 028,50	2 503		
		Výkaz výměr:	3.pp		-				
			m.05/08; (2,05*2,55 +1,86*2,55-1,40*1,86 +0,90*2,05) *0,20		1,842				
			m.08/25; (1,00*2,05) *0,20		0,410				
			m.12; (1,65*2,15-1,40*1,97) *0,23		0,182				
31	SP	977151125_1	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměr do 200 mm	m	174,250	5 567,50	970 137		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			průměr do 200mm		-				
			nové zděné stěny tl.do 300mm - ZTI; (70,00) *0,30		21,000				
			nové zděné stěny tl.do 300mm - RTCHL; (140,00) *0,30		42,000				
			stávající zděné stěny tl.do 300mm - RTCHL; (70,00) *0,30		21,000				
			stávající zděné stěny tl.do 300mm - ZTI; (85,00) *0,30		25,500				
			stávající ŽB stěny tl.do 300mm - RTCHL; (80,00) *0,30		24,000				
			stávající ŽB stěny tl.do 300mm - ZTI; (65,00) *0,30		19,500				
			stávající ŽB stropy tl.do 250mm - ZTI; (85,00) *0,25		21,250				
			.		-				
32	SP	977151128_1	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměr do 300 mm	m	87,600	7 454,50	653 014		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			průměr do 300mm		-				
			nové zděné stěny tl.do 300mm - VZTI; (220,00) *0,30		66,000				
			stávající zděné stěny tl.do 300mm - VZTI; (65,00) *0,30		19,500				
			stávající ŽB stěny tl.do 300mm - VZTI; (7,00) *0,30		2,100				
			.		-				
33	SP	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	27,000	3 740,00	100 980		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			velikost do 450x450mm		-				
			stávající ŽB stěny tl.do 300mm - VZTI; (27,00)		27,000				
			.		-				
34	SP	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	1,200	10 030,00	12 036		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			velikost přes 450x450mm		-				
			stávající ŽB stěny tl.do 300mm - VZTI; (0,80)*5 *0,30		1,200				
			.		-				
35	SP	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	14,000	3 740,00	52 360		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			velikost do 450x450mm		-				
			stávající ŽB stropy tl.do 250mm - VZTI; (14,00)		14,000				
			.		-				
36	SP	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,000	9 690,00	9 690		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			velikost přes 450x450mm		-				
			stávající ŽB stropy tl.do 250mm - ZTI; (0,80)*5 *0,25		1,000				
			.		-				
37	SP	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	60,000	3 740,00	224 400		
		Výkaz výměr:	prostupy - stavební část		-				
			velikost do 450x450mm		-				
			stávající zděné stěny tl.do 300mm - VZTI; (60,00)		60,000				

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			.		-				
38	SP	971033541	Výbournání otvorů ve zdvlu oíhelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	7,200	2 890,00	20 808		
		Výkaz výměr:	proslupy - stavební část		-				
			velikost přes 450x450mm		-				
			stávající zděné stěny tl.do 300mm - VZT; (0,80)*30 *0,30		7,200				
			.		-				
39	SP	965081413	Bourání podlah litých xylolítových plochy přes 1 m2	m2	607,100	323,00	196 093		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BC10/B; (607,10)		607,100				
40	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolítových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 003,980	93,50	93 872		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BE10; (124,14)		124,140				
			3.BF10; (735,94)		735,940				
			3.BG51; (3,20)		3,200				
			3.BG61; (34,70)		34,700				
			3.BH51; (4,80)		4,800				
			3.BH61; (83,50)		83,500				
			3.BGP21; (17,70)		17,700				
41	SP	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	33,800	204,00	6 895		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BI7; (33,80)		33,800				
42	SP	776201812	Demontáž lepených povlaskových podlah s podložkou ručně	m2	421,900	144,50	60 965		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BO7; (103,70)		103,700				
			3.BV10; (20,50)		20,500				
			3.BV61; (66,00)		66,000				
			3.BX10; (33,50)		33,500				
			3.BX61; (86,30)		86,300				
			3.BGP23a a BP23a; (56,40)		56,400				
			3.BGP23b a BP23b; (55,50)		55,500				
43	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	281,634	2 201,50	620 016		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BA7; (2,20) *(0,03+0,04)		0,154				
			3.BA10; (63,50) *(0,03+0,07)		6,350				
			3.BA51; (7,60) *(0,03+0,07)		0,760				
			3.BC5; (32,90) *(0,05)		1,645				
			3.BC7; (49,30) *(0,03+0,028)		2,859				
			3.BC10/B; (607,10) *0,068		41,283				
			3.BE10; (124,14) *(0,02+0,06)		9,931				
			3.BF10; (735,94) *(0,015+0,02 +0,035)		51,516				
			3.BG51; (3,20) *(0,02+0,06)		0,256				
			3.BG61; (34,70) *(0,02+0,06)		2,776				
			3.BH51; (4,80) *(0,02+0,02 +0,035)		0,360				
			3.BH61; (83,50) *(0,02+0,02 +0,035)		6,263				
			3.BI7; (33,80) *(0,01+0,01)		0,676				
			3.BO7; (103,70) *(0,02+0,044)		6,637				
			3.BS61; (50,80) *(0,03+0,04)		3,556				
			3.BT51; (69,79) *(0,05+0,03+0,05)		9,073				
			3.BV10; (20,50) *(0,025+0,06)		1,743				
			3.BV61; (66,00) *(0,025+0,06)		5,610				
			3.BX10; (33,50) *(0,023+0,06)		2,781				
			3.BX61; (86,30) *(0,023+0,06)		7,163				
			3.BT17; (11,10) *(0,05+0,028)		0,866				
			3.BS9; (79,07) *0,04		3,163				
			3.BNP1; (565,00) *(0,032+0,07)		57,630				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50)		41,200				
			*(0,03+0,055 +0,04)						
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - schodiště; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65		4,922				
			+2,80+2,50+2,20+1,90)*0,34 *(0,03+0,055 +0,04)						
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - litinová mříž; (31,50)*0,50 *(0,03+0,055 +0,04)		1,969				
			3.BGP19; (104,94) *(0,052)		5,457				
			3.BGP20; (34,27) *(0,05+0,03)		2,742				
			3.BGP21; (17,70) *(0,008)		0,142				
			3.BP19; (10,20) *(0,052)		0,530				
			3.BP18; (4,70) *(0,052)		0,244				
			3.BS10; (23,79) *(0,03+0,028)		1,380				
44	SP	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	22,331	2 771,00	61 878		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BA16; (15,00) *(0,03+0,13)		2,400				
			3.BP35; (65,70) *(0,03+0,10 +0,03+0,08)		15,768				
			3.BT86; (32,02) *(0,03+0,10)		4,163				
45	SP	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	201,587	1 589,50	320 422		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BA51; (7,60) *0,41		3,116				
			3.BG51; (3,20) *0,41		1,312				
			3.BG61; (34,70) *0,51		17,697				
			3.BH51; (4,80) *0,41		1,968				
			3.BH61; (83,50) *0,51		42,585				
			3.BS61; (50,80) *0,51		25,908				
			3.BT51; (69,79) *0,34		23,729				
			3.BV61; (66,00) *0,51		33,660				
			3.BX61; (86,30) *0,51		44,013				
			3.BP19; (10,20) *0,51		5,202				
			3.BP18; (4,70) *0,51		2,397				
46	SP	965049111	Připlatek k bourání betonových mazaanin za bourání mazaanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	64,247	255,00	16 383		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BF10; (735,94) *0,035		25,758				
			3.BH51; (4,80) *0,035		0,168				
			3.BH61; (83,50) *0,035		2,923				
			3.BP35; (65,70) *0,10		6,570				
			3.BT51; (69,79) *0,05		3,490				
			3.BT17; (11,10) *0,028		0,311				
			3.BT86; (32,02) *0,10		3,202				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50)		18,128				
			*(0,055)						
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - schodiště; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65		2,165				
			+2,80+2,50+2,20+1,90)*0,34 *(0,055)						
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - litinová mříž; (31,50)*0,50 *(0,055)		0,866				
			3.BS10; (23,79) *0,028		0,666				
47	SP	965045123	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	125,500	153,00	19 202		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BGP23a a BP23a; (56,40)		56,400				
			3.BGP23b a BP23b; (55,50)		55,500				
			3.BGP25 a BP25; (13,60)		13,600				
48	SP	713120820_1	Odstřanění separační vrstvy volně kladené z lepenky A400H	m2	2 302,862	629,00	1 448 500		
		Výkaz výměr:	podlahy		-				
			3.BC7; (49,30)		49,300				
			3.BC10/B; (607,10)		607,100				
			3.BE10; (124,14)		124,140				
			3.BF10; (735,94)		735,940				
			3.BG51; (3,20)		3,200				
			3.BG61; (34,70)		34,700				
			3.BH51; (4,80)		4,800				
			3.BH61; (83,50)		83,500				
			3.BV10; (20,50)		20,500				
			3.BV61; (66,00)		66,000				
			3.BX10; (33,50)		33,500				
			3.BX61; (86,30)		86,300				
			3.BT17; (11,10)		11,100				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50)		329,600				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - schodiště; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65		39,372				
			+2,80+2,50+2,20+1,90)*0,34						
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - litinová mříž; (31,50)*0,50		15,750				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.BGP20; (34,27)		34,270				
			3.BS10; (23,79)		23,790				
49	SP	714450801	Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	1 872,770	15,30	28 653		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BC7; (49,30)		49,300				
			3.BC10/B; (607,10)		607,100				
			3.BE10; (124,14)		124,140				
			3.BF10; (735,94)		735,940				
			3.BG51; (3,20)		3,200				
			3.BG61; (34,70)		34,700				
			3.BH51; (4,80)		4,800				
			3.BH61; (83,50)		83,500				
			3.BV10; (20,50)		20,500				
			3.BV61; (66,00)		66,000				
			3.BX10; (33,50)		33,500				
			3.BX61; (86,30)		86,300				
			3.BS10; (23,79)		23,790				
50	SP	713120820_2	Odstanění separační vrstvy volně kladené z PE folie	m2	245,340	93,50	22 939		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BGP19; (104,94)		104,940				
			3.BGP23a a BP23a; (56,40)		56,400				
			3.BGP23b a BP23b; (55,50)		55,500				
			3.BGP25 a BP25; (13,60)		13,600				
			3.BP19; (10,20)		10,200				
			3.BP18; (4,70)		4,700				
51	SP	713120853	Odstanění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	4,700	21,25	100		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BP18; (4,70)		4,700				
52	SP	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 625,642	102,00	165 815		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BF10; (735,94)		735,940				
			3.BH51; (4,80)		4,800				
			3.BH61; (83,50)		83,500				
			3.BI7; (33,80)		33,800				
			3.BP35; (65,70)		65,700				
			3.BT51; (69,79)		69,790				
			3.BV61; (66,00)		66,000				
			3.BX61; (66,30)		66,300				
			3.BT17; (11,10)		11,100				
			3.BT65; (32,02)		32,020				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50)		329,600				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - schodiště; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65 +2,80+2,50+2,20+1,90)*0,34		39,372				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - litinová mříž; (31,50)*0,50		15,750				
			3.BGP20; (34,27)		34,270				
			3.BGP21; (17,70)		17,700				
53	SP	713120852_1	Odstanění tepelné izolace podlah lepené z pěnového skla tl do 100 mm	m2	430,092	42,50	18 279		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BT17 - pěnosklo; (11,10)		11,100				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - plocha viz dwg - nad + pod schodama + podesta; (247,50+77,60+4,50)		329,600				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - schodiště; (19,50*4 +7,55+7,25+6,95+6,65 +2,80+2,50+2,20+1,90)*0,34		39,372				
			3.BGP4 - parter 1.np (nákladní rampa) - litinová mříž; (31,50)*0,50		15,750				
			3.BGP20; (34,27)		34,270				
54	SP	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,599	1 020,00	4 691		
		Výkaz výměr:	podlany		—				
			3.BP35 - písek; (65,70) *0,07		4,599				
55	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	314,200	535,50	168 254		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			3.BGP21; (17,70)		17,700				
			3.BGP22; (4,50)		4,500				
			3.SC7 + -; (292,00)		292,000				
56	SP	767591801_1	Demontáž podlah nebo podest z ocelových pochůzných roštů	m2	538,985	195,50	105 372		
		Výkaz výměr:	podlahy		—				
			viz tabulka místnosti - ruš. ocel. rošt; (39,90)		39,900				
			3.pp		—				
			m.72; (6,09*2,71)		16,504				
			m.35-56; (1,42*1,95 +1,41*3,24 +1,43*3,26 +1,43*1,94)		14,773				
			.		—				
			dle specifikace zámečnických prvků - bourané		—				
			viz ZP bourané - B.S5.06; (27,70)		27,700				
			viz ZP bourané - B.S5.07; (171,70)		171,700				
			viz ZP bourané - B.S4.01; (80,30)		80,300				
			viz ZP bourané - B.S4.02; (58,80)		58,800				
			viz ZP bourané - B.S4.03; (16,60)		16,600				
			viz ZP bourané - B.S4.04; (45,90)		45,900				
			viz ZP bourané - B.S4.05; (1,60)		1,600				
			viz ZP bourané - B.S3.01; (15,70)		15,700				
			viz ZP bourané - B.S3.02; (0,90*2,03)*4		7,308				
			viz ZP bourané - B.S1.05; (42,20)		42,200				
			.		—				
57	SP	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	157,300	157,25	24 735		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			3.BS5; (157,30)		157,300				
58	SP	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	2,200	238,00	524		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			3.BS11; (2,20)		2,200				
59	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	159,500	93,50	14 913		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			3.BS5; (157,30)		157,300				
			3.BS11; (2,20)		2,200				
60	SP	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	2 001,090	229,50	459 250		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			3.BS4; (828,50)		828,500				
			3.BS6; (22,80)		22,800				
			.		—				
			stěny		—				
			3.B05; (1081,82)		1 081,820				
			3.B07a; (67,97)		67,970				
			.		—				
61	SP	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	222,940	148,75	33 162		
		Výkaz výměr:	stěny		—				
			3.B15a; (222,94)		222,940				
			.		—				
62	SP	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovně pl přes 1 m2 - podhled	m2	22,800	212,50	4 845		
		Výkaz výměr:	stropy		—				
			3.BS6; (22,80)		22,800				
			.		—				
63	SP	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svisle pl přes 1 m2	m2	67,970	148,75	10 111		
		Výkaz výměr:	stěny		—				
			3.B07a; (67,97)		67,970				
64	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 787,421	131,75	235 493		
		Výkaz výměr:	stěny		—				
			3.B04; (1170,05)		1 170,050				
			3.B05; (549,401)		549,401				
			3.B07a; (67,97)		67,970				
65	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	25,480	140,25	3 574		
		Výkaz výměr:	stěny		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.B13; (25,48)		25,480				
66	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	25,480	46,75	1 191		
		Výkaz výměr:	stěny		—				
			3.B13; (25,48)		25,480				
67	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	588,686	148,75	87 567		
		Výkaz výměr:	stěny - předpoklad - 10% - části na zbylých stěnách		—				
			3.B01; (4428,53)*0,10		442,853				
			3.B17; (763,38)*0,10		76,338				
			3.B18; (694,95)*0,10		69,495				
68	SP	963053936_1	Bourání, demontáž schodišťových ramen samonosných ocelová konstrukce, betonová výplň	m2	100,947	1 249,50	126 133		
		Výkaz výměr:	levé spodní schodiště		—				
			6.pp-1.pp - od -16,92 po -0,18		—				
			podesty: (2,70*1,40)*7		26,460				
			ramena: (1,13*2,80)*13		41,132				
			mezipodesty: (2,70*1,23)*6		19,926				
			právé spodní schodiště		—				
			1.pp-1.np - od -3,59 po -0,18		—				
			podesty: (2,70*1,40)*1		3,780				
			ramena: (1,13*2,80)*2		6,328				
			mezipodesty: (2,70*1,23)*1		3,321				
			.		—				
69	SP	968071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	8,224	9 350,00	76 892		
		Výkaz výměr:	bourání viz statika		—				
			Vjezd z ulice Divadelní		—				
			sloupy - průměr cca 193mm, hmotnost - předpoklad 75kg/mb; (3,46*9) *75,00 /1000		2,336				
			demontáž OK části plošiny -4,38 - předpoklad; 2,00		2,000				
			sloupy mezi lamelama - průměr cca 100mm, hmotnost - předpoklad 30kg/mb; (3,46*5) *30,00 /1000		0,519				
			.		—				
			bourání viz ZP bourané		—				
			viz ZP bourané - B.S5.04 - Zavěšená obslužná plošina + žebřík - předpoklad 480kg; (480,00) /1000		0,480				
			viz ZP bourané - B.S5.04 - Rampa - předpoklad 420kg; (420,00) /1000		0,420				
			viz ZP bourané - B.S2.01 - Kolejnice pro transport transformátorů - předpoklad cca 39 kg/m; (47,93) *39,00 /1000		1,869				
			.		—				
			viz ZP bourané - B.S1.08 - Lamely fasádních otvorů - předpoklad 50 kg/kus; (12,00) *50,00 /1000		0,600				
			.		—				
70	SP	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	22,600	340,00	7 684		
		Výkaz výměr:	bourání viz ZP bourané		—				
			viz ZP bourané - B.S5.04 - Zavěšená obslužná plošina + žebřík - zábradlí; (4,80*2*0,70*2)		11,000				
			viz ZP bourané - B.S5.04 - Rampa - zábradlí; (6,00)		6,000				
			viz ZP bourané - B.S1.12 - Stávající zábradlí v Divadelní ulici; (5,60)		5,600				
			.		—				
71	SP	966008222	Bourání betonového nebo polymrberbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	5,000	212,50	1 063		
		Výkaz výměr:	bourání viz ZP bourané		—				
			viz ZP bourané - B.S1.11 - Odvodňovací žlab s litinovou mřížkou - piazzetta 1.pp / 1.np; (5,00)		5,000				
			.		—				
72	SP	975043121	Jednořadové podchytné stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	258,000	756,50	195 177		
		Výkaz výměr:	bourání viz statika		—				
			provizorní schodiště		—				
			stojkování v kontaktní oblasti - viz výkaz bourání; 5,00		5,000				
			.		—				
			Vjezd z ulice Divadelní		—				
			stojkování v kontaktní oblasti -0,30 - viz výkaz bourání; 27,00		27,000				
			stojkování v kontaktní oblasti -3,60 - viz výkaz bourání; 20,00		20,000				
			.		—				
			Stropy pod SO 01		—				
			strop nad 1.PP - stojkování - viz výkaz bourání; 90,00		90,000				
			strop nad 2.PP - stojkování - viz výkaz bourání; 20,00		20,000				
			.		—				
			Stropy pod SO 02		—				
			strop nad 1.PP - stojkování - viz výkaz bourání; 60,00		60,000				
			strop nad 2.PP - stojkování - viz výkaz bourání; 30,00		30,000				
			strop nad 4.PP - stojkování - viz výkaz bourání; 6,00		6,000				
			.		—				
	Pododdíl	0096.4: Likvidace suti					4 284 392		
1	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	4 143,737	476,00	1 972 419		
2	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4 143,737	153,00	633 992		
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78 731,003	5,95	468 449		
		Výkaz výměr:	předpoklad celkem 20km; 4143,737*(20-1)		78 731,003				
4	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 17 01 01	t	1 049,652	119,00	124 909		
5	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód - odpadu 17 01 01	t	1 662,347	136,00	226 079		
6	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 - 01 02	t	796,235	297,50	236 880		
7	SP	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických - výrobků kód odpadu 17 01 03	t	156,684	297,50	46 613		
8	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	14,096	2 975,00	41 936		
9	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,832	510,00	424		
10	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	44,241	1 275,00	56 407		
11	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	296,683	2 210,00	655 669		
12	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a - demoličního kód odpadu 17 09 04	t	62,122	1 275,00	79 206		
13	SP	997013800_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového	t	- 60,845	4 250,00	- 258 591		
	Pododdíl	0096.5: Likvidace konstrukcí obsahujících azbest					932 913		
1	SP	Popisná	Zřízení kontrovaného pásma :		—				
2	SP	97000003	Instalace filtrační techniky vysočených HEPA filtrací s možností použití předfiltrů M5 a G4 v rozsahu pro Snášobnou výměnu vzduchu za hodinu dle bilančního vzorce (objem KP x počet výměn vzduchu = požadovaný hodinový výkon filtračních jednotek (FVJ) v m3/hod.) Požadovaná minimální kapacita 56 160m3/hod. pro každé KP. V poloze je zahrnutá denní výměna předfiltrů M5 a G4	kpl	1,000	7 517,40	7 517		
3	SP	97000004	Zřízení a zrušení staveniště, inženýring a legislativní zajištění	kpl	1,000	11 220,00	11 220		
			Dovoz a odvoz materiálu a sanační techniky, zřízení denní místnosti a zařízení staveniště, inženýring, zpracování závěrečné dokumentační zprávy						
4	SP	Popisná	Demontáž a likvidace vnitřního deskového obkladu z desek Ezalit (obsahuj azbest) (transport odpadů prostřednictvím stávajících výťahů v každé budově);		—				
5	SP	97000006	Demontáž vnitřního deskového obkladu z desek Ezalit (obsahuj azbest)	m2	225,312	767,55	172 938		
			2x Azbestocementová deska tloušťka 10 mm a minerální izolace, odstranění těsnících tmelů s obsahem azbestu						
		Výkaz výměr:	3.PP		—				
			m. 2.S6.04 - stěy (20,00+3,14)*2*1,20		55,536				
			m. 2.S6.06 - stěy (20,00+3,40+0,25*2)*2*1,20		57,360				
			m. 2.S6.06 - stěy (20,00+3,30+0,30)*2*1,20		56,640				
			m. 2.S6.07 - stěy (20,00+2,14+1,10)*2*1,20		55,776				
6	SP	97000008	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí	m2	450,624	149,60	67 413		
			Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot						
7	SP	97000008	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí	m2	225,312	93,50	21 067		
			Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot						
8	SP	Popisná	Prostředky osobní ochrany pracovníka pro obvodový plášť a interiérové části budov:		—				
9	SP	97000017	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	kpl	1,000	219 912,00	219 912		
			Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - filtr do polomasky FFPP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 8x denní výměna. (Předpokládaná délka prací v KP 30 dnů)						
10	SP	Popisná	Nakládání s odpady:		—				
11	SP	97000018	Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu pod kat.č. 17 06 05	t	4,600	4 263,60	19 613		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	SP	Popisná	Závěrečná sanace a monitoring ovzduší:		–				
13	SP	97000022	Sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma - sanace všech konstrukcí a vymízení prostoru Vysatí vysavači třídy H 13 a sanace enkapsulačním přípravkem na bázi styrenakrylátového kopolymeru FOSTER 3220. Do objemu kontrolovaného pásma je zahrnutá i vnější část tvořená lešením s překrytou vysokopevnostní plachtou	m3	402,450	748,00	301 033		
Výkaz výměr: (65,5+72,3+69+61,5)*1,50					402,450				
14	SP	97000023	Kontrolní měření po ukončení prací v každém kontrolovaném pásmu před zrušením kontrolovaného pásma V každém kontrolovaném pásmu se provede závěrečné měření na každém nadzemním podlaží a pracovní měření v dýchací zóně pracovníka na střešní část	kpl	4,000	28 050,00	112 200		
Pododdíl				0096.8: Úklid před předáním					
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7 478,000	146,00	1 393 223		
Výkaz výměr: změněno z dwg: 9283,0-1805,0					7 478,000		1 091 788		
2	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 805,000	167,00	301 435		
Pododdíl				0096.9: Provozovní opatření - lešení					
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11 227,250	51,85	582 133		
Výkaz výměr: lešení pro bourání, nové konstrukce a povrchové úpravy - x 2,5					–				
součet viz tabulka podlah					–				
světla výška místnosti - do 3,20m; (4490,90) *2,5					11 227,250				
2	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6 574,750	69,70	458 260		
Výkaz výměr: lešení pro bourání, nové konstrukce a povrchové úpravy - x 2,5					–				
součet viz tabulka podlah					–				
světla výška místnosti - přes 3,20m; (2629,90) *2,5					6 574,750				
3	SP	949121121_1	Montáž lešení lehkého kozoového dílcového ve schodišti v do 1,5 m, včetně pravidelných odborných prohlídek	sada	92,000	850,00	78 200		
Výkaz výměr: schodiště - 4x sada / patro					–				
6.pp-1.pp					–				
S10 - výška 16,90m; (4*6)					24,000				
S2 - výška 15,66m; (4*6)					24,000				
5.pp-1.pp					–				
S4 - výška 14,40m; (4*5)					20,000				
S5 - výška 14,40m; (4*5)					20,000				
1.pp					–				
S3 - výška 3,60m; (4*1)					4,000				
4	SP	949121221	Příplatek k lešení lehkému kozoovému dílcovému ve schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití	sada	11 224,000	21,25	238 510		
Výkaz výměr: předpoklad - 4 měs - 122 dní; (92,00) *122					11 224,000				
5	SP	949121821	Demontáž lešení lehkého kozoového dílcového ve schodišti v do 1,5 m	sada	92,000	212,50	19 550		
6	SP	949311112_1	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m, včetně pravidelných odborných prohlídek	m	444,250	510,00	226 568		
Výkaz výměr: výtahy					–				
N1 - výška 17,30m - plocha 15,00m2; (17,30)*3					51,900				
N4 - výška 4,00m - plocha 15,80m2; (4,00)*3					12,000				
V0 - výška 18m; (18,00)					18,000				
V1 - výška 18m; (18,00)					18,000				
V2 - výška 18m; (18,00)					18,000				
V3 - výška 3,10m; (3,10)					3,100				
V4 - výška 4,20m; (4,20)					4,200				
V8 - výška 16,20m; (16,20)					16,200				
V9 - výška 16,20m; (16,20)					16,200				
V10 - výška 16,56m; (16,56)					16,560				
.					–				
šachty					–				
Š8; (3,80)					3,800				
Š9; (14,40)					14,400				
Š10; (9,10)					9,100				
Š11; (3,80)					3,800				
Š13; (14,40)					14,400				
Š14; (14,40)					14,400				
Š15; (3,80)					3,800				
Š20; (7,90)*2					15,800				
Š21; (7,90)*2					15,800				
Š22; (14,40)					14,400				
Š23; (8,10)					8,100				
Š24; (10,70)					10,700				
Š25; (8,10)					8,100				
Š27; (8,00)					8,000				
Š30; (17,00)					17,000				
Š32; (4,00)					4,000				
Š33; (15,70)					15,700				
Š34; (15,70)					15,700				
Š50; (15,70)					15,700				
Š51; (3,49)					3,490				
Š52; (8,20)					8,200				
Š53; (8,00)					8,000				
Š54; (11,80)					11,800				
Š55; (11,70)					11,700				
Š56; (14,20)					14,200				
.					–				
7	SP	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	54 198,500	6,80	368 550		
Výkaz výměr: předpoklad - 4 měs - 122 dní; (444,25) *122					54 198,500				
8	SP	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	444,250	272,00	120 836		
TK 1. úroveň							2 583 288		
Pododdíl							187 096		
1	SP	278383147	Zalívka pod stroje z cementové zalívkové hmoty pl přes 5 m2 tl přes 150 do 180 mm	m2	14,000	9 464,00	132 496		
Výkaz výměr: pozn. 3.P32 - úprava betonového základu dieselagregátu; 14,00					14,000				
2	SP	3.P58	Základ pod VZT jednotku h=100 mm od čisté podlahy, konstrukční vyztužení, bednění a odbednění, dilatování od obvodových stěn, rozměr 2250x2250 mm	kus	4,000	13 650,00	54 600		
Pododdíl				003.1: Svislé konstrukce zděné					
1	SP	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	127,507	1 285,71	163 937		
Výkaz výměr: 1PP					–				
mč S1.02.03; (10,40-0,59+10,52)*3,15-0,80*2,10*4					57,320				
mč S1.08.09; (10,85+4,21+3,16)*3,15-0,80*2,10*2					54,033				
mč S1.10/12; 4,43*3,15					13,955				
mč S1.45 zazdívká; 1,00*2,20					2,200				
2	SP	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	67,084	1 859,64	124 752		
Výkaz výměr: 1PP					–				
mč S1.02; 4.655*2,55-0,90*2,10					9,980				
mč S1.04; (5,76)*3,20					18,432				
mč S1.25.42; (4,35+4,28+6,58)*3,15-0,80*2,10-3,60*2,10					38,672				
3	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	14,575	7 176,86	104 602		
Výkaz výměr: 4PP					–				
úníkové schodiště; 0,90*2,20*0,40					0,792				
mč S4.12; 0,85*2,20*0,40					0,748				
=					1,540				
3PP					–				
úníkové schodiště; 0,90*2,28*2*0,40					1,642				
mč S3.28-49; (1,28+0,81*3+1,29)*2,20*0,26					2,860				
=					4,502				
2PP					–				
úníkové schodiště; 0,90*2,20*2*0,40					1,584				
mč S2.06; 0,85*2,20*0,40					0,748				
=					2,332				
1PP					–				
úníkové schodiště; 1,20*2,20*0,40					1,056				
mč 1.S1.05; (0,86+1,07+1,10+1,10)*2,20*0,42-(1,10*1,20*0,25)*3					2,826				
mč S1.12; 1,22*2,20*0,30					0,805				
mč S1.14; 3,32*2,85*0,16					1,514				
=					6,201				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	208,301	669,43	139 443		
		Výkaz výměr:	6PP						
			mč S6.01; 1,55*3,45		5,348				
			mč S5.05; 0,28*3,54		0,991				
			=		6,339				
			5PP		-				
			mč S5.01; 1,55*2,27		3,519				
			mč S5.07; 1,71*2,65-0,70*1,97		3,153				
			=		6,671				
			4PP		-				
			mč S4.01; 2,00*2,27		4,540				
			šachta N1; 2,68*8,30		22,244				
			=		26,784				
			3PP		-				
			mč S3.01; 2,00*2,27		4,540				
			mč S3.06; (2,31+1,74)*2,46-0,70*2,10*2		7,023				
			mč S3.07; (1,72+1,75+0,15)*2,46-0,70*2,10*2		5,965				
			mč S3.12; (2,02+1,73)*2,46-0,70*2,10*2		6,285				
			mč S3.26; (0,63)*2,46		1,550				
			=		25,363				
			2PP		-				
			mč S2.01; 2,00*2,27		4,540				
			mč S2.14; 0,31*2,45		0,760				
			mč S2.10; (1,76+1,75+0,15)*2,45-0,70*2,10*2		6,027				
			mč S2.14; (1,99+1,73)*2,45-0,70*2,10*2		6,174				
			=		17,501				
			1PP		-				
			mč S1.03; 1,85*3,02-0,70*2,10		4,117				
			mč S1.16; (0,65*2+0,70+1,15)*2,55		8,033				
			mč S1.07; (1,40+1,50*2)*3,15-0,70*2,10		12,390				
			mč S1.08; 3,37*3,15		10,616				
			mč S1.11+13; ((1,65+2,02+0,27*2+1,53)*2+1,89)*3,15-0,70*2,10*4		36,236				
			mč S1.01; 3,33*3,15		10,490				
			mč S1.02a; 1,69*3,15		5,324				
			mč S1.08+08; (1,65+2,00+1,53+0,29*2)*2*3,15-0,70*2,10*4		30,408				
			mč S1.33; 1,35*3,15		4,253				
			mč S1.35; 0,60*2*3,15		3,780				
			=		125,644				
5	SP	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	7,888	7 438,20	58 670		
		Výkaz výměr:	2PP		-				
			osa 800 řez D; 9,42*0,58*0,30		1,639				
			nasávací kanál; 13,69*0,70*0,30		2,875				
			=		4,514				
			1PP		-				
			mč S1.36; (4,18*3,15-2,10*2,70)*0,45		3,374				
			=		3,374				
6	SP	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	1 006,562	746,77	751 671		
		Výkaz výměr:	6PP		-				
			mč S6.02; (1,55+0,85)*3,45-0,90*2,10		6,390				
			mč S5.14; (3,04*3,64-1,40*2,10)		8,126				
			mč S5.14; 14,88*5,40		80,352				
			=		94,868				
			5PP		-				
			mč S5.01; (2,00+0,85)*2,27-0,90*2,10		4,580				
			mč S5.21/08; 1,29*5,15-0,90*2,10		4,754				
			mč S5.07; 1,76*2,65-0,90*2,10		2,774				
			=		12,107				
			4PP		-				
			mč S4.03; (6,26+4,57)*4,71		51,009				
			mč S4.02; (2,00+0,85)*2,27-0,90*2,10		4,580				
			mč S4.07; (0,33+0,81)*2,35		2,679				
			mč S4.09; 1,76*2,35-0,80*2,10		2,456				
			=		60,724				
			3PP		-				
			mč S3.02; (2,00+0,85)*2,27-0,90*2,10		4,580				
			mč S3.55+56; (4,63+0,60)*2,46-0,90*1,97		11,093				
			mč S3.55+56; (2,18+7,20)*5,20		48,776				
			mč S3.02+03+04+05; (5,98+5,46+6,05+3,17)*2,46-0,80*2,10		49,144				
			mč S3.07; (0,89+1,12)*2,46-0,70*2,10		3,475				
			mč S3.12; (0,83+1,03)*2,46-0,70*2,10		3,106				
			mč S3.13; (1,76*2)*2,46-0,70*2,10*2		5,719				
			mč S3.16; 1,20*2,46-0,90*1,97		1,179				
			mč S3.28-49; 1,28*2*3,39-0,80*1,97*2		5,526				
			mč S3.53; 2,38*3,39-1,10*1,97		5,901				
			=		138,498				
			2PP		-				
			mč S2.01; (2,00+0,85)*2,27-0,90*2,10		4,580				
			mč S2.18+04+05+07+08; (9,03+7,36+7,00+1,47*2+4,86+3,50+2,42+4,26+3,64)*3,00-0,90*1,97*5-0,70*1,97-2,40*2,20		119,506				
			mč S2.02-07; (5,47+5,97+5,61+6,05+3,21)*2,45-0,90*2,10		62,570				
			mč S2.10; (3,31+0,93+1,06)*2,45-0,70*2,10		11,515				
			mč S2.09+11-14; (4,31+1,40*2+4,30+0,91+0,87+0,43*2)*2,45-0,70*2,10		32,953				
			mč S2.17; 1,77*2,45-0,80*2,10		2,657				
			mč S2.15; (2,65+0,43)*2,45-0,90*2,10		5,656				
			=		239,435				
			1pp 416		-				
			mč S1.04; (5,09+2,90+0,61)*3,24-1,60*2,10		24,504				
			mč S1.06; (6,62)*3,24		21,449				
			mč S1.02-3, Š30; (2,26+1,85+2,15)*2,55-0,70*2,10		14,493				
			mč S1.17-19; (0,70+1,86+1,61+0,40+2,96*2+1,91+2,48)*2,55-0,80*2,10*2-0,70*2,10*2		31,644				
			mč S1.25; 4,85*2,55		12,368				
			.. výška 3,15		-				
			mč S1.07-09; (3,05+2,05+2,75+6,05+0,20*2+4,18+3,00)*3,15-0,80*2,10*2		64,302				
			mč S1.10-13; (5,05+4,89+0,30+5,00+2,60)*3,15-0,80*2,10*2		52,836				
			mč S1.15; 1,71*3,15-0,80*2,10		3,707				
			mč S1.14; (2,22+1,70)*3,15		12,348				
			mč S1.05.06; (2,87*2+2,23+2,36)*3,15		32,540				
			mč S1.18; 2,90*3,15-1,80*2,10		5,355				
			mč S1.44; (3,35+2,15)*3,15-0,80*2,10		15,645				
			mč S1.26,27; (0,90+0,87*2+2,30+0,48+0,95)*3,15-0,80*2,10		18,386				
			mč S1.28; 3,41*3,15-0,90*2,10		8,852				
			mč S1.30-33; (6,62+3,60+2,19+2,18+4,80+2,46)*3,15-0,70*2,10-0,80*2,10*5		58,958				
			mč S1.34,35; (3,80+7,28)*3,15-0,80*2,10		33,222				
			mč S1.36; (3,55+0,37*4)*3,15		15,845				
			.. výška 2,92		-				
			mč S1.39.40; (3,30*2+3,35*2+1,92+2,00+0,27)*2,92-1,40*2,10*5-0,90*2,10		34,481				
			=		460,931				
7	SP	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	1 120,701	788,92	884 144		
		Výkaz výměr:	6PP		-				
			mč S5.04; 3,63*3,54-1,60*2,10		9,490				
			=		9,490				
			5PP		-				
			mč S5.08; (6,69+1,46*2+5,46+13,72)*2,65-1,40*2,10*4		64,534				
			výtahy; (1,50*2+1,60)*2,65-1,20*2,00*3		4,990				
			mč S5.04; (1,78+1,52+0,89)*2,65-0,80*1,97		9,528				
			=		79,051				
			4PP		-				
			mč S4.10; (1,49*2+2,04+2,05)*2,35-1,40*2,10*2-0,80*1,97*2		7,583				
			výtahy; (1,40+1,53+1,59)*2,35-1,20*2,00*3		3,422				
			mč S4.08; (1,14+0,31)*2,35		3,408				
			=		14,412				
			3PP		-				
			mč S3.25; (0,48+1,97+1,21+4,73+6,54+0,28*2+2,13)*2,46-1,90*2,10-0,80*2,10*4		32,635				
			výtahy; (1,71+1,44+1,78)*2,46-1,20*2,00*3		4,928				
			mč S3.26; (2,13+1,62)*2,46-0,80*2,10-1,90*2,10		3,555				
			mč S3.12; (1,01+0,45)*2,46		3,592				
			mč S3.13; 1,70*2,46		4,182				
			mč S3.21; (2,88+4,08+1,89+1,69+1,90)*5,15-0,90*2,10-0,60*1,97		60,994				
			mč S3.23; (7,23)*5,15-1,40*1,97		34,477				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			mč S3.28-49; (11,55-0,25*5)*3,49+1,00*2,10*8-0,80*1,97*9-1,25*0,60*4-0,80*1,00		34,763				
			mč S3.51+52; (4,20+4,24)*3,49-1,25*0,60*4		26,456				
			=		205,581				
			2PP		-				
			mč S25.20; (1,81+4,47+6,58+6,58+1,82+0,41*2+0,70)*2,45-0,90*2,10*6-1,70*2,10		40,901				
			výtahy; (1,63+1,42+1,71)*2,45-1,20*2,00*3		4,462				
			mč S2.18; (1,82+6,72+6,63+1,75+0,41*2+0,70)*2,45-0,80*2,10*4-1,70*2,10-0,90*2,10		32,998				
			mč S2.14; (1,01+0,45)*2,45		3,577				
			mč S2.17; 1,77*2,45		4,337				
			=		86,275				
			1PP 766		-				
			mč S1.30, Š54; (4,40+1,05*2)*3,02-0,90*2,10-1,60*2,10		14,380				
			mč S1.06.29; (4,30+2,50+12,50+0,28)*3,24-1,90*2,10		59,449				
			S30; 2,15*2,55		5,483				
			mč S1.21 šachta; (0,60+0,70)*2,55		3,315				
			mč S1.16-21; (26,55+7,20+2,50+0,60*2)*2,55-0,70*2,10-0,80*2,10*2		90,668				
			.. výška 3,15		-				
			mč S1.10-12; (7,20+4,20+5,20+2,05+1,30)*3,15-0,80*2,10*2-1,20*2,10		56,963				
			mč S1.01; (10,64+4,90)*3,15-0,80*2,10		47,271				
			mč S1.04; (6,62+0,85+0,33+4,21+3,18)*3,15-0,80*2,10		46,169				
			mč S1.05.06; (2,00+1,90)*3,15-0,80*2,10*2		8,925				
			výtahy; (1,72+1,66+1,72)*3,15-1,20*2,00*3		8,865				
			mč S1.07; (3,15+4,21+4,37)*3,15-0,80*2,10		35,270				
			mč S1.08.09; 2,00*3,15*2		12,600				
			mč S1.08.09 přízdívka; 3,02*3,15		9,513				
			mč S1.10; (10,84+0,15+3,54)*3,15-0,80*2,10		44,090				
			mč S1.18; 3,20*3,15-0,80*2,10		8,400				
			mč S1.41,21,23; (2,90+6,60+0,30*2+2,39+3,90+4,85+4,20)*3,15-1,80*2,10-1,40*2,10*2-2,10*2,70		64,806				
			mč S1.19; 1,71*2*3,15-0,80*2,10		9,093				
			mč S1.24.25; (7,03+2,08+1,77)*3,15		34,272				
			mč S1.26.27,28; (13,82+0,28+10,12+3,73+4,30)*3,15-0,90*2,10-0,80*2,10*4		92,978				
			mč S1.29-33; (1,82+4,47+2,23+4,28)*3,15		40,320				
			mč S1.35; 3,80*3,15-0,80*2,10		10,290				
			.. výška 2,92		-				
			mč S1.14; (1,80*2+2,10*2)*2,92		22,776				
			=		725,893				
8	SP	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,760	639,44	1 125		
			Výkaz výměr: 3PP		-				
			mč S3.26; (0,80)*2,20		1,760				
9	SP	311272031	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	8,466	1 727,71	14 627		
			Výkaz výměr: 1.S1.24 - podezdění rampy - pozn. 3.P29		-				
			2,11*0,60+6,00*2*0,60*2*2		8,466				
10	SP	3.P39.1	Zřízení a úprava nik pro umístění technologie zvedacího zařízení N1, rozměr niky (š*v*hl) 1000x600x65 mm	kus	4,000	2 275,00	9 100		
11	SP	3.P39.2	Zřízení a úprava nik pro umístění technologie zvedacího zařízení N1, rozměr niky (š*v*hl) 400x600x65 mm	kus	2,000	1 820,00	3 640		
12	SP	3.P51	Požární ucpávký prostupů stávajících vedení technologií novou zděnou příčkovou konstrukcí	m2	0,797	8 469,37	6 748		
			Výkaz výměr: 5.PP - mezi 1.S5.05 a 1.S5.14		-				
			předpoklad 10 % plochy		-				
			((0,40+0,12+2,51)*3,60-1,40*2,10)*0,1		0,797				
	Pododíl		0037: Překlady a podchytytky				133 734		
1	SP	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	12,000	291,76	3 501		
			Výkaz výměr: 4PP; 2		2,000				
			3PP; 3		3,000				
			2PP; 4		4,000				
			1PP; 3		3,000				
2	SP	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	63,000	384,13	24 200		
			Výkaz výměr: Pr01		1,000				
			6PP; 1		1,000				
			SPP; 5		5,000				
			3PP; 12		12,000				
			2PP; 14		14,000				
			1PP; 19		19,000				
			Pr13		-				
			1PP; 6*2		12,000				
3	SP	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	1,000	434,08	434		
			Výkaz výměr: 3PP; 1		1,000				
4	SP	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	5,000	495,66	2 478		
			Výkaz výměr: 6PP; 1		1,000				
			1PP; 4		4,000				
5	SP	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	2,000	542,77	1 086		
			Výkaz výměr: 1PP; 2		2,000				
6	SP	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	5,000	658,38	3 292		
			Výkaz výměr: 1PP; 5		5,000				
7	SP	317168018	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm	kus	1,000	771,12	771		
			Výkaz výměr: 2PP; 1		1,000				
8	SP	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	6,000	329,42	1 977		
			Výkaz výměr: 4PP; 2		2,000				
			3PP; 2		2,000				
			1PP; 2		2,000				
9	SP	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	32,000	434,92	13 917		
			Výkaz výměr: 6PP; 1		1,000				
			3PP; 6		6,000				
			2PP; 1		1,000				
			1PP; 24		24,000				
10	SP	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	29,000	490,33	14 220		
			Výkaz výměr: 5PP; 3		3,000				
			4PP; 3		3,000				
			3PP; 7		7,000				
			2PP; 13		13,000				
			1PP; 3		3,000				
11	SP	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	9,000	554,71	4 992		
			Výkaz výměr: 5PP; 4		4,000				
			3PP; 1		1,000				
			1PP; 4		4,000				
12	SP	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	11,000	616,46	6 781		
			Výkaz výměr: 6PP; 1		1,000				
			3PP; 8		8,000				
			1PP; 2		2,000				
13	SP	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	2,000	735,07	1 470		
			Výkaz výměr: 1PP; 2		2,000				
14	SP	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	806,69	807		
			Výkaz výměr: 1PP; 1		1,000				
15	SP	317168028	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	4,000	874,36	3 497		
			Výkaz výměr: 3PP; 4		4,000				
16	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	522,55	3 135		
			Výkaz výměr: 1PP; 3*2		6,000				
17	SP	317998133	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 80 mm	m	2,500	124,15	310		
			Výkaz výměr: Pr21 1PP		-				
			Z*1,25		2,500				
18	SP		Pr32 Ocelový překlad, 2xIPE180, opatřen přírubami, kotvený do stávající stěny chemickými kotvami, délka 1500 mm - kompletní provedení - Pr32	kus	1,000	2 957,50	2 958		
			Výkaz výměr: 1PP		-				
			nad prosklenými stěnami		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
19	SP	Pr33	Ocelový překlad, 2xIPE180, opatřen přírubami, kotvený do stávající stěny chemickými kotvami, délka 850 mm - kompletní provedení - Pr33	kus	1,000	2 047,50	2 048		
Výkaz výměr: 1PP nad prosklenými stěnami					-	-			
20	SP	Pr34	Ocelový překlad, 2xIPE140, vyzděný, opatřen jednostranně přírubami, kotvený do stávající stěny chemickými kotvami, délka 1500 mm - kompletní provedení - Pr34	kus	1,000	2 138,50	2 139		
Výkaz výměr: 1PP nad prosklenými stěnami					-	-			
21	SP	Pr31	Ocelový překlad, 2xIPE180, opatřen přírubami, kotvený do stávající stěny chemickými kotvami, délka 1100 mm - kompletní provedení - Pr31	kus	3,000	2 320,50	6 962		
Výkaz výměr: 1PP nad prosklenými stěnami					-	-			
22	SP	Pr20	Opláštěný jeklový profil 120x120x4 mm, SDV 15 mm, délka 1300 mm - Pr20 - 3PP	kus	20,000	1 638,00	32 760		
Výkaz výměr: 1PP nad prosklenými stěnami					-	-			
TK 1. úroveň Pododíl: 3 A1.03: SUCHÁ VÝSTAVBA 763.1: Suchá výstavba - příčky, předstěny							1 801 728 765 627		
1	SP	763211121_11	SDV příčka tl. 75 mm profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm / dle specifikace SDK: SD1.1	m2	13,755	1 374,10	18 901		
Výkaz výměr: 1PP mč S1.02.03; (1,52+0,93+0,40+0,93+1,52)*3,15-0,70*2,10*2 =					-	13,755 13,755			
2	SP	763111300_16	SDK/SDV příčka tl. 125 mm, profil CW+UW 75 oboustranně opláštěná, desky 2x12,5 mm impregnované protipožární+akustická, s izolací tl. 60 mm / dle specifikace SDK: SD1.6	m2	7,392	2 064,79	15 263		
Výkaz výměr: 1PP mč S1.07; 2,88*3,15-0,80*2,10					-	7,392			
3	SP	763111300_18	Opláštění požárního předělu nad skleněnou příčkou - opláštěno 2x15mm deskami typu RF(DF), ocelová kce viz zámečnický výrobek / dle specifikace SDK: SD1.8	m2	8,104	1 794,52	14 543		
Výkaz výměr: 1PP oboustranně *2 nad prosklenými stěnami mč S1.25; 1,96*0,40*2 mč S1.37; 2,70*0,92 *2					-	3,136 4,968			
4	SP	763111301_18	Opláštění nadpraží sekčních vrat v 1.PP - opláštěno oboustranně 1x12,5mm tuhou deskou, ocelová kce viz zámečnický výrobek - SD1.8a	m2	4,280	876,33	3 751		
Výkaz výměr: 1PP oboustranně *2 osa 2000; 3,40*0,28 *2 osa 6320; 3,60*0,33 *2					-	1,904 2,376			
5	SP	763111300_100	SDK/SDV příčka tl. 142,5 mm - 2x profil CW+UW 75+100, z jedné strany opláštěná, desky 2x12,5 mm impregnované protipožární+akustická, z druhé strany desky 1x12,5 mm impregnované protipožární, výplň 2x izolace tl. 50+50 mm / dle specifikace SDK: SD1.10	m2	12,789	1 954,68	24 998		
Výkaz výměr: 1PP mč S1.02.03; (2,03*2)*3,15					-	12,789			
6	SP	763111300_111	Požární oboustranně opláštění nosné konstrukce dělicí stěny z jaklu (viz část D1.2) tl. 100 mm, 1x20 mm cementovápenná vřhku odolná PO deska, s izolací / kompletní systémové provedení včetně penetrace - dle specifikace SDK: SD1.11	m2	54,535	7 087,08	386 490		
Výkaz výměr: 6PP schodiště S10; 2,70*3,78 5PP schodiště S10; 2,70*2,47 4PP schodiště S10; 2,70*2,575 3PP schodiště S10; 2,70*2,575 2PP schodiště S10; 2,70*2,575 1PP schodiště S10; 2,70*3,10 schodiště S3; 2,72*3,10 =					-	10,206 6,669 6,953 6,953 6,953 8,370 8,432 54,535			
7	SP	763111300_113	SDV stěna tl. 200 mm - 2x profil CW+UW 50 oboustranně opláštěná, desky 2x12,5 mm impregnované protipožární+akustická, výplň min. izolace tl. 40+50 mm / dle specifikace SDK: SD1.13	m2	25,578	2 429,70	62 147		
Výkaz výměr: 1PP nákladní výtah (3,22*2+3,48)*3,15 -2,10*2,70					-	31,248 -5,670			
8	SP	763121400_21	SDV/SDK předstěna WC tl. 125 mm profil CW+UW 100, opláštění 1x12,5 mm vřhku odolná + 1x12,5 mm tuhá deska, s izolací tl. 40 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace - dle specifikace SDK: SD2.1	m2	40,586	1 483,30	60 201		
Výkaz výměr: předstěny sociálky 5PP mč S5.07; 0,97*1,40 4PP mč S4.09; 1,70*1,40 3PP mč S3.06; 1,10*1,40 mč S3.07; 0,91*1,40 mč S3.12; 1,01*1,40 mč S3.13; 1,15*1,40 2PP mč S2.10; 0,94*1,40 mč S2.14; 1,01*1,40 1PP mč S1.03; 1,00*1,40 mč S1.18; (1,61+0,96)*1,40 mč S1.17; 2,48*1,40 mč S1.11; 0,97*2*1,40 mč S1.13; 0 mč S1.30+31; 1,61*2*1,40 mč S1.08+09; 0,80*4*1,40 mč S1.18; 3,18*1,40 mč S1.19; 1,71*1,40 mč S1.33; 0,90*1,40 =					-	1,358 2,380 1,540 1,274 1,414 1,610 1,316 1,414 1,400 3,598 3,472 2,716 4,508 4,480 4,452 2,394 1,260 40,586			
9	SP	763121400_29	Instalační předstěna SDK tl. 250 mm profil CW+UW 100, desky 2x12,5 mm desky RF (DF), výplň min. izolace tl. 50 mm / dle specifikace SDK: SD2.9	m2	22,356	848,12	18 961		
Výkaz výměr: 1PP předstěna; S1.05; 6,90*3,24					-	22,356			
10	SP	763121400_33	SDK stěna šachtová tl. 105 mm profil CW+UW 75, opláštění 2x15 mm, protipožární deska, s izolací tl. 60 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace - dle specifikace SDK: SD3.3	m2	158,495	1 013,74	160 672		
Výkaz výměr: 6PP schodiště S10; 2,70*3,45 schodiště S2; (2,70*2+0,70+0,20)*2,49 = 5PP schodiště S10; 2,70*2,27 schodiště S2; (2,70*2+0,70+0,20)*2,57 = 4PP schodiště S10; 2,70*2,27 schodiště S2; (2,70*2+0,70+0,20)*2,57 výtah EV9; 1,76*2,35 = 3PP schodiště S10; 2,70*2,27 schodiště S2; (2,47*2+0,70+0,20)*2,57 výtah EV9; 1,76*2,45 = 2PP schodiště S10; 2,70*2,27 schodiště S2; (2,47+2,58+0,70+0,20)*2,57 výtah EV9; 1,76*2,45 = 1PP					-	9,315 15,687 25,002 6,129 16,191 22,320 6,129 16,191 4,136 26,456 6,129 15,009 4,312 25,450 6,129 15,292 4,312 25,733 -			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			schodiště S10; 2,70*2*2,20 schodiště S2; (2,70*2+0,70+0,20)*2,55 výtah EV9; 1,78*3,14 =		11,880 16,065 5,589 33,534				
Pododíl			763.2: Pohledy sádkartonové, sádkovláknité				1 135 801		
1	SP	763131451	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD / 3.PH03	m2	125,000	870,87	108 859		
			Výkaz výměr: die samostatného VV 3.PH03 pohled SDK; 125,00		— 125,000				
2	SP	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	125,000	38,68	4 835		
3	SP	763131771	Příplatek k SDK pohledu za rovinnost kvality Q3	m2	125,000	91,91	11 489		
4	SP	3.PH05	SDK pohled - samostatný požární předěl ve skladbě: 3x desky DF 12,5 mm, dvouúrovňová konstrukce samonosná UA 75 + R-CD, minerální vata tl. 2x40 mm, 2x desky DF 20 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace dle specifikace 3.PH05	m2	42,118	3 194,10	134 528		
			Výkaz výměr: die samostatného VV; 41,10 přípočet za šikminu nad schody; 1,85*2,20*0,25		41,100 1,018				
5	SP	3.PH11	SDK pohled - samostatný požární předěl ve skladbě: 3x desky DF 12,5 mm, dvouúrovňová konstrukce samonosná UA 75 + R-CD, minerální vata tl. 2x40 mm, 2x desky DF 20 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace dle specifikace 3.PH11	m2	16,500	2 866,50	47 297		
			Výkaz výměr: die samostatného VV; 16,50		16,500				
6	SP	3.PH04.1	Kazetový pohled v šatnách v 1.PP - dvouúrovňová konstrukce na závěsech, skrytý rošt, stropní panel ze skelného vlákna, rozměr 600/600 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace dle specifikace 3.PH04	m2	241,000	945,49	227 863		
			Výkaz výměr: die samostatného VV; 241,00		241,000				
7	SP	3.PH04.2	Kazetový pohled v šatnách v 1.PP - ukončovací lišta u stěn skrytá s negativní spárou / kompletní systémové provedení včetně penetrace dle specifikace 3.PH04	m2	162,920	945,49	154 039		
			Výkaz výměr: 1.S1.10; 19,92 1.S1.12; 20,2 2.S1.01; 31,5 2.S1.04; 31 2.S1.07; 30,44 2.S1.10; 29,86		19,920 20,200 31,500 31,000 30,440 29,860				
8	SP	763111001.1	Očištění, obroušení stávajících stropů před provedením podhledů	m2	423,600	88,27	37 391		
			Výkaz výměr: 3.PH03 pohled SDK; 125 3.PH04 pohled kazetový ; 241 3.PH05 SDK požární; 41,1 3.PH11 SDK požární; 16,5		125,000 241,000 41,100 16,500				
9	SP	3.P59	Požární ochrana ocelové hlavice - 2xSDV červená deska + podkonstrukce z CW+UW50, minerální vata , rozměr 2250x2250 mm / kompletní systémové provedení včetně penetrace - dle det. D1.d.74	kus	30,000	13 650,00	409 500		
			Výkaz výměr: die pozn. 3.P59 1.PP; 10 2.PP; 10 3.PP; 10		— 10,000 10,000 10,000				
TK 1. úroveň Pododíl			3 A1.04: PODLAHY (PODKLADY), STŘECHY 0063: Podlahové konstrukce				7 455 061 4 681 372		
1	SP	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 346,250	389,48	913 817		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah 3.PD02b; 254,9 3.PD02c; 207,8 3.PD02d; 532,2 3.PD02h; 596,2 3.PD02i; 21,20 3.PD02j; 21,55 3.PD02k; 5,20 3.PD03; 19,60 3.PD03a; 28,30 3.PD03b; 30,90 3.PD03c; 37,70 3.PD03d; 28,00 3.PD04; 360,10 3.PD08; 174,40 3.PD15; 18,00 3.PD15 - šachty; 10,20		254,900 207,800 532,200 596,200 21,200 21,550 5,200 19,600 28,300 30,900 37,700 28,000 360,100 174,400 18,000 10,200				
2	SP	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	10 164,300	27,30	277 485		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02d; 532,2*3 3.PD02h; 596,2*10 3.PD02i; 21,20*14 3.PD02j; 21,55*10 3.PD03; 19,60*3 3.PD03a; 28,30*3 3.PD03b; 30,90*3 3.PD03c; 37,70*3 3.PD03d; 28,00*3 3.PD04; 360,10*3 3.PD08; 174,40*3 3.PD15; 18,00*2 3.PD15 - šachty; 10,20*2		— 1 596,600 5 962,000 296,800 215,500 58,800 84,900 92,700 113,100 84,000 1 080,300 523,200 36,000 — 20,400				
3	SP	631319211.1	Příplatek k mazaninám za přídání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 1,0 kg/m3 / samonivelační potěr	m3	170,912	154,70	26 440		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02b; 254,9*0,047 3.PD02c; 207,8*0,0475 3.PD02d; 532,2*0,077 3.PD02h; 596,2*0,097 3.PD02i; 21,20*0,117 3.PD02j; 21,55*0,097 3.PD02k; 5,20*0,0495 3.PD03; 19,60*0,065 3.PD03a; 28,30*0,065 3.PD03b; 30,90*0,065 3.PD03c; 37,70*0,065 3.PD03d; 28,00*0,065 3.PD04; 360,10*0,065 3.PD08; 174,40*0,063 3.PD15; 18,00*0,058 3.PD15 - šachty; 10,20*0,058		— 11,980 9,871 40,979 57,831 2,480 2,090 0,257 1,274 1,840 2,009 2,451 1,820 23,407 10,987 1,044 0,592				
4	SP	632451425	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	12,300	1 365,00	16 790		
			Výkaz výměr: 3.PD11; 12,30		12,300				
5	SP	632451435	Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	193,500	819,00	158 477		
			Výkaz výměr: 3.PD10; 193,50		193,500				
6	SP	632451445.1	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 spádovaný	m2	25,900	819,00	21 212		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz výměr 3.PD06; 11,20 3.PD07; 14,70		— 11,200 14,700				
7	SP	632451485.1	Potěr pískocementový tl 40 až 77,5 mm tř. C 20 spádovaný	m2	716,800	455,00	326 144		
			Výkaz výměr: 3.PD05; 716,80		716,800				
8	SP	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	917,100	409,50	375 552		
			Výkaz výměr: 3.PD08; 174,40 3.PD05; 716,80 3.PD06; 11,20 3.PD07; 14,70		174,400 716,800 11,200 14,700				
9	SP	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	3 088,950	13,65	42 164		
			Výkaz výměr: potěry; 2346,25+25,90+716,80		3 088,950				
10	SP	632450132.1	Vyrovnávací cementový potěr tl 0-55 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	775,600	455,00	352 898		
			Výkaz výměr: 3.PD18; 396,3 3.PD18a; 207,7		396,300 207,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.PD20; 171,6		171,600				
11	SP	632450136_1	Vyrovnávací cementový potěr tl 70 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	171,600	728,00	124 925		
			Výkaz výměr: 3.PD20; 171,6		171,600				
12	SP	631319211_2	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 1,0 kg/m3 / vyrovnávací potěr	m3	23,268	154,70	3 600		
			Výkaz výměr: vyrovnávací potěr		–				
			3.PD18; 396,3*0,03		11,889				
			3.PD18a; 207,7*0,03		6,231				
			3.PD20; 171,6*0,03		5,148				
13	SP	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,394	6 820,45	91 352		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			3.PD02; 201,1*0,065		13,072				
			3.PD02 - šachty; 4,96*0,065		0,322				
14	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	13,394	585,49	7 842		
15	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,394	177,81	2 382		
16	SP	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	50,589	4 868,50	246 293		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			3.PD01; 552,9*0,09		49,761				
			3.PD01 - šachty; 9,20*0,09		0,828				
17	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	50,589	292,75	14 810		
18	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	50,589	88,91	4 498		
19	SP	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,050	4 140,50	16 769		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			3.PD02; 30,00*0,135		4,050				
20	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	4,050	146,37	593		
21	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,050	44,45	180		
22	SP	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	68,033	681,59	46 371		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			3.PD01; 552,9*0,09		49,761				
			3.PD02; 201,1*0,065		13,072				
			3.PD02; 30,00*0,135		4,050				
			3.PD01 - šachty; 9,20*0,09		–				
			3.PD02 - šachty; 4,96*0,065		0,828				
					0,322				
23	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari / drátkobeton	t	4,075	31 850,00	129 802		
			Výkaz výměr: síť 8/100/100		–				
			3.PD01; 552,9*4,44*1,15/1000		2,823				
			3.PD02; 201,1*4,44*1,15/1000		1,027				
			3.PD02; 30,00*4,44*1,15/1000		0,153				
			3.PD01 - šachty; 9,2*4,44*1,15/1000		–				
			3.PD02 - šachty; 4,96*4,44*1,15/1000		0,047				
					0,025				
24	SP	634911114_1	Řezání dilatačních spár hl přes 50 do 80 mm	m	1 341,840	68,25	91 581		
			Výkaz výměr: předpoklad		–				
			3.PD08; 174,40*1,2		209,280				
			3.PD05; 716,80*1,2		860,160				
			3.PD06; 11,20*1,2		13,440				
			3.PD07; 14,70*1,2		17,640				
			3.PD02; 201,1*1,2		241,320				
25	SP	634911114_2	Řezání dilatačních spár hl přes 80 do 100 mm	m	663,480	109,20	72 452		
			Výkaz výměr: předpoklad		–				
			3.PD01; 552,9*1,2		663,480				
26	SP	634911114_2	Řezání dilatačních spár hl přes 100 do 150 mm	m	36,000	182,00	6 552		
			Výkaz výměr: předpoklad		–				
			3.PD02; 30,00*1,2		36,000				
27	SP	624635300_1	Vyplnění řezaných dilatací v rastru 3 x 3 m, vodotěsným silikonovým tmelem	m	2 041,320	63,70	130 032		
			Výkaz výměr: dle řezání		–				
			1341,84+663,48+36,00		2 041,320				
28	SP	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	2 333,280	9,10	21 233		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		–				
			3.PD02b; 254,32		254,320				
			3.PD02c; 198,05		198,050				
			3.PD02d; 476,6		476,600				
			3.PD02k; 5,6		5,600				
			3.PD03; 42,4		42,400				
			3.PD03a; 77,99		77,990				
			3.PD03b; 77,48		77,480				
			3.PD03c; 93,54		93,540				
			3.PD03d; 69,38		69,380				
			3.PD04; 293,1		293,100				
			3.PD08; 105,12		105,120				
			3.PD15; 31,14		31,140				
			3.PD15 - šachty; 22,18		22,180				
			3.PD05; 302,03		–				
					302,030				
			3.PD06; 18,88		18,880				
			3.PD07; 27,14		27,140				
			3.PD02; 224,02		224,020				
			3.PD02 - šachty; 14,31		14,310				
29	SP	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	938,480	9,10	8 540		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		–				
			3.PD02h; 547,71		547,710				
			3.PD02j; 31,76		31,760				
			3.PD01; 334,77		334,770				
			3.PD01 - šachty; 24,24		24,240				
30	SP	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	31,760	9,10	289		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		–				
			3.PD02j; 31,76		31,760				
31	SP	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	21,200	13,65	289		
			Výkaz výměr: viz samostatný výkaz výměr podlah		–				
			3.PD02l; 21,20		21,200				
32	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 038,850	9,10	18 554		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah		–				
			3.PD02c; 207,8		207,800				
			3.PD02d; 532,2		532,200				
			3.PD02j; 21,55		21,550				
			3.PD02l; 30,00		30,000				
			3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD03a; 28,30		28,300				
			3.PD03b; 30,90		30,900				
			3.PD03c; 37,70		37,700				
			3.PD03d; 28,00		28,000				
			3.PD04; 360,10		360,100				
			3.PD05; 716,80		716,800				
			3.PD06; 11,20		11,200				
			3.PD07; 14,70		14,700				
33	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4 826,760	50,05	241 579		
			Výkaz výměr: 3.PD15a; 6,70		6,700				
			3.PD15a; 277,0		277,000				
			3.PD02e; 677,2*37,80		715,000				
			3.PD02l; 30,00		30,000				
			3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD04; 360,10		360,100				
			3.PD05; 716,80		716,800				
			3.PD06; 11,20		11,200				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.PD08; 174,40		174,400				
			3.PD02c; 207,8		—				
			3.PD02d; 532,2		207,800				
			3.PD02h; 596,2		532,200				
			3.PD02i; 21,20		596,200				
			3.PD02j; 21,55		21,200				
			3.PD02k; 5,20		21,550				
					5,200				
			3.PD02a; 7,25		—				
			3.PD02b; 254,9		7,250				
			3.PD01a; 160,3		254,900				
			3.PD02; 201,1		160,300				
			3.PD02f; 486,6		201,100				
					486,600				
			3.PD02a - šachty; 1,03		—				
			3.PD02f - šachty; 7,73		1,030				
			3.PD15a - šachty; 12,9		7,730				
					12,900				
34	SP	985131000_1	Brokování stávajících podlah	m2	629,540	100,10	63 017		
		Výkaz výměr:	3.PD02a; 7,25		7,250				
			3.PD02b; 254,9		254,900				
			3.PD01a; 160,3		160,300				
			3.PD02; 201,1		201,100				
			3.PD02 - šachty; 4,96		4,960				
			3.PD02a - šachty; 1,03		1,030				
35	SP	632450100_1	Lokální vyspravení cementového potěru v rozsahu 20% cementovou stěrkou v tl. 20 až 30 mm / plocha ve VV = 20 % z celkové plochy	m2	59,320	891,80	52 902		
		Výkaz výměr:	3.PD15a; 6,70*0,20		1,340				
			3.PD15a; 277,0*0,20		55,400				
			3.PD15a - šachty; 12,9*0,20		2,580				
36	SP	632450101_2	Lokální vyspravení cementového potěru v rozsahu 20% cementovou stěrkou v tl. do 2,5 mm/ plocha ve VV = 20 % z celkové plochy	m2	734,886	818,09	601 203		
		Výkaz výměr:	3.PD02e; (677,2+37,80)*0,20		143,000				
			3.PD02f; 30,00*0,20		6,000				
			3.PD03; 19,60*0,20		3,920				
			3.PD04; 360,10*0,20		72,020				
			3.PD05; 716,80*0,20		143,360				
			3.PD06; 11,20*0,20		2,240				
			3.PD08; 174,40*0,20		34,880				
					—				
			3.PD02c; 207,8*0,20		41,560				
			3.PD02d; 532,2*0,20		106,440				
			3.PD02h; 596,2*0,20		119,240				
			3.PD02i; 21,20*0,20		4,240				
			3.PD02j; 21,55*0,20		4,310				
			3.PD02k; 5,20*0,20		1,040				
					—				
			3.PD02a; 7,25*0,20		1,450				
			3.PD02b; 254,9*0,20		50,980				
			3.PD02a - šachty; 1,03*0,20		0,206				
37	SP	632450102_3	Lokální vyspravení cementového potěru v rozsahu 20% cementovou stěrkou v tl. do 5 mm/ plocha ve VV = 20 % z celkové plochy	m2	98,866	908,18	89 788		
		Výkaz výměr:	3.PD02f; 486,6*0,20		97,320				
			3.PD02f - šachty; 7,73*0,20		1,546				
38	SP	952902121	Čištění budov zametání drsných podlah	m2	411,600	4,26	1 753		
		Výkaz výměr:	předpoklad 2x		—				
			3.PD10; 193,50*2		387,000				
			3.PD11; 12,30*2		24,600				
39	SP	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	61,740	194,74	12 023		
		Výkaz výměr:	předpoklad 30 %		—				
			3.PD10; 193,50*0,30		58,050				
			3.PD11; 12,30*0,30		3,690				
40	SP	632902210_1	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro lokální vyspravení povrchů	m2	205,800	91,00	18 728		
		Výkaz výměr:	3.PD10; 193,50		193,500				
			3.PD11; 12,30		12,300				
41	SP	630312130_1	Lokální vyspravení stávajícího povrchu cementového potěru v rozsahu 30 % sanační cem.stěrkou v tl. 20 mm	m2	3,690	546,00	2 015		
		Výkaz výměr:	3.PD11; 12,30*0,30		3,690				
42	SP	630312131_1	Lokální vyspravení stávajícího povrchu cementového potěru v rozsahu 30 % sanační cem.stěrkou v tl. 28 mm	m2	58,050	637,00	36 978		
		Výkaz výměr:	3.PD10; 193,50*0,30		58,050				
43	SP	3.P33	Vyplnění spáry rozhraní různých podlahových konstrukcí trvale pružným tmelem PU s těsnícím provazcem	m	9,250	455,00	4 209		
		Výkaz výměr:	1.S1.22, 02, 03; 4,40+3,00+1,85		9,250				
44	SP	3.P61	Zkosená hrana cementového potěru, min. rozměr při 45 st. 30 mm	m	4,000	91,00	364		
		Výkaz výměr:	1.S1.29; 4,00		4,000				
45	SP	3.P67	Sanace stupňů stávajícího schodiště 3.PP - výpravky, oprava hran, zbroušení, nový nátěr dle podlahové nátlapné vrstvy přilehlých prostor	m2	11,484	600,60	6 897		
		Výkaz výměr:	2.S3.15		—				
			2,90*(0,18+0,26)*9		11,484				
	Pododřl	0096.4:	Likvidace sutí				16 158		
1	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	3,148	1 310,00	4 124		
2	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,148	434,00	1 366		
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,812	13,10	784		
		Výkaz výměr:	předpoklad 20 km; 3,148*19		59,812				
4	SP	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	3,148	3 140,00	9 885		
	Pododřl	712 -:	Povlakové krytiny				973 497		
1	SP	985131000_1	Očištění podkladu před zřízením izolace	m2	1 437,500	40,95	58 866		
		Výkaz výměr:	výměry odměřeny - půdorys parteru		—				
			3.PD17; 536,8		536,800				
			3.PD17a; 125,1		125,100				
			3.PD18; 396,3		396,300				
			3.PD18a; 207,7		207,700				
			3.PD20; 171,6		171,600				
2	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 229,800	14,92	18 349		
		Výkaz výměr:	3.PD17; 536,8		536,800				
			3.PD17a; 125,1		125,100				
			3.PD18; 396,3		396,300				
			3.PD20; 171,6		171,600				
3	H	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,369	70 980,00	26 187		
		Výkaz výměr:	1229,80*0,30/1000		0,369				
4	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 459,600	130,13	320 068		
		Výkaz výměr:	3.PD17; 536,8*2		1 073,600				
			3.PD17a; 125,1*2		250,200				
			3.PD18; 396,3*2		792,600				
			3.PD20; 171,6*2		343,200				
5	SP	712742559	Provedení povlakové krytiny stěch zesílením pásy přitavením NAIP § 500 mm	m	115,000	78,99	9 084		
		Výkaz výměr:	výměry odměřeny - půdorys parteru		—				
			napojení u objektu a na piazzettě; 115,0		115,000				
6	H	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu - dodávka	m2	2 894,665	161,98	468 878		
		Výkaz výměr:	2459,60+115,00*0,50		2 517,100				
7	SP	712391172	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	775,600	62,34	48 351		
		Výkaz výměr:	3.PD18; 396,3		396,300				
			3.PD18a; 207,7		207,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.PD20; 171,6		171,600				
8	H	69311068	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka	m2	930,720	25,48	23 715		
	Pododtl		713.2: izolace tepelné a akustické v podlahách				1 741 901		
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva - tepelná izolace	m2	2 189,010	36,40	79 680		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz		–				
			3.PD02; 201,1		201,100				
			3.PD02c; 207,8		207,800				
			3.PD02d; 532,2		532,200				
			3.PD02j; 21,55		21,550				
			3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD03a; 28,30		28,300				
			3.PD03b; 30,90		30,900				
			3.PD03c; 37,70		37,700				
			3.PD03d; 28,00		28,000				
			3.PD04; 360,10		360,100				
			3.PD05; 716,80		716,800				
			3.PD02 - šachty; 4,96		4,960				
2	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy - tepelná izolace	m2	60,000	72,80	4 368		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz		–				
			3.PD02i; 30,00		30,000				
			m. 1.S1.24; 30,00		30,000				
3	H	28376363	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa A=0,034 tl 200mm	m2	63,000	446,81	28 149		
			Výkaz výměr: 3.PD02i; 30,00*2		60,000				
4	H	713.3.101	Tepelná izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu EPS T 4000, tl. 20 mm - dodávka	m2	529,830	25,48	13 500		
			Výkaz výměr: 3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD03a; 28,30		28,300				
			3.PD03b; 30,90		30,900				
			3.PD03c; 37,70		37,700				
			3.PD03d; 28,00		28,000				
			3.PD04; 360,10		360,100				
5	H	713.3.102	Tepelná izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu EPS T 6500, tl. 20 mm - dodávka	m2	1 768,631	31,85	56 331		
			Výkaz výměr: 3.PD02; 201,1		201,100				
			3.PD02c; 207,8		207,800				
			3.PD02d; 532,2		532,200				
			3.PD02j; 21,55		21,550				
			3.PD05; 716,80		716,800				
			3.PD02 - šachty; 4,96		4,960				
6	H	713.3.201	Podlahový pěnový polystyren EPS 200 - dodávka	m3	14,945	1 957,41	29 254		
			Výkaz výměr: m. 1.S1.24; 30,00*0,60		18,000				
			m. 1.S1.24 - odpočet plochy pod rampou (průměrná tl. 300 mm)		–				
			-5,95*2,11*0,30		- 3,766				
7	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	562,100	36,40	20 460		
			Výkaz výměr: výměra viz samostatný výkaz výměr		–				
			3.PD01; 552,9		552,900				
			3.PD01 - šachty; 9,2		9,200				
8	H	713.3.201	Akustická izolační PE pěnová folie tl. 5 mm - dodávka	m2	590,205	9,10	5 371		
9	SP	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	536,800	194,74	104 536	úprava výměry - vysvětlení č. 27	
			Výkaz výměr: 3.PD17; 536,8		536,800				
10	H	713.3.161	Parotěsné tepelné spádové desky z pěnosilka tl. 50-200 mm - dodávka / výměra v m3!	m3	84,546	16 562,00	1 400 251		
			Výkaz výměr: 3.PD17; 0,15*536,80		80,520				
	Pododtl		767.6: Zdvžené podlahy				42 133		
1	SP	3.P60	Systémová zdvojená podlaha, povrchová úprava dielektrický koberec tl.3mm / kompletní provedení dle popisu v pozn. 3.P60	m2	13,600	3 098,01	42 133		
			Výkaz výměr: m.č. 1.S1.29; 13,60		13,600				
	TK 1. úroveň		3 A1.05: ÚPRAVY POVRCHŮ				22 478 829		
	Pododtl		0061: Omítky a zateplovací systémy vnitřní				9 290 674		
1	SP	619999001_1	Očištění, obroušení stávajících ploch před provedením omítek - stropy	m2	6 343,100	22,75	144 306		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy		–				
			3.PH02 VPS omítka, nátěr; 169,2		169,200				
			3.PH01 stěrka, nátěr; 3837,8		3 837,800				
			3.PH07 VPC omítka, nátěr; 61,4		61,400				
			3.PH08 vyspravení, nátěr; 762,5		762,500				
			3.PH09 vyspravení, nátěr; 707,6		707,600				
			3.PH09 vyspravení, nátěr - pozn. 3.P34; 50,00		50,000				
			3.PH06 ZS, omítka, nátěr; 119,1		119,100				
			3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5		635,500				
2	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4 068,400	88,45	359 850		
			Výkaz výměr: 3.PH01 stěrka, nátěr; 3837,8		3 837,800				
			3.PH02 VPS omítka, nátěr; 169,2		169,200				
			3.PH07 VPC omítka, nátěr; 61,4		61,400				
3	SP	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů / 3.PH01	m2	3 837,800	245,70	942 947		
			Výkaz výměr: dle samostatného VV; 3837,80		3 837,800				
4	SP	611181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů / 3.PH01	m2	7 675,600	42,13	323 373		
			Výkaz výměr: celková tl. 5 mm		–				
			dle samostatného VV; 3837,80*2		7 675,600				
5	SP	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně / 3.PH02	m2	169,200	403,13	68 210		
			Výkaz výměr: dle samostatného VV; 169,20		169,200				
6	SP	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně / 3.PH01	m2	169,200	102,83	17 399		
7	SP	611315422	Úprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % / 3.PH07	m2	9,400	358,54	3 370		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy		–				
			3.PH07		–				
			Š09; 3,2		3,200				
			Š13; 3,2		3,200				
			Š14; 3,00		3,000				
8	SP	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně / 3.PH07	m2	52,000	223,86	11 641		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy		–				
			3.PH07		–				
			Š08; 6,8		6,800				
			Š10; 6,4		6,400				
			Š11; 4,7		4,700				
			Š15; 10,7		10,700				
			Š30; 1,5		1,500				
			Š54; 2		2,000				
			Š57; 9,2		9,200				
			Š10; 2,2		2,200				
			Š27; 2,7		2,700				
			Š54; 2,6		2,600				
			Š55; 3,2		3,200				
9	SP	611135090_1	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů, zapravení nerovností v rozsahu 30% (výměra = 30 % z plochy) / 3.PH08 - stávající úprava tenkovrstvá disperzní stěrka Rudin, včetně přípravy podkladu	m2	228,750	162,89	37 261		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy		–				
			3.PH08 vyspravení, nátěr; 762,5*0,30		228,750				
10	SP	611325491_1	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů, zapravení nerovností v rozsahu 50% (výměra = 50 % z plochy) / 3.PH09 - stávající úprava Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabc + síť pr. 4, oka 150x150, včetně přípravy podkladu	m2	350,450	691,17	242 221		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy		–				
			3.PH09 vyspravení, nátěr; 707,6*0,50		353,800				
			odpočet		–				
			2.S5.18 - Náhradní zdroj; -106,70*0,50		- 53,350				
			3.PH09 vyspravení, nátěr - pozn. 3.P34; 50,00		50,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
11	SP	611325491_2	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů, zapravení nerovnosti v rozsahu 50% (výměra = 50 % z plochy) / 3.PH09 - stávající úprava Lignopor tl. 75 mm, dvoustvrstvá vápenná omítka + rabc + síť pr. 4, oka 150x150, včetně přípravy podkladu - provádět smí pouze kvalifikovaná firma (transformátory pod napětím)	m2	53,350	691,17	36 874		
Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy					–				
3.PH09					–				
2.S5.18 - Náhradní zdroj; 106,70*0,50					53,350				
12	SP	611221001_1	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl. do 40 mm / 3.PH06	m2	119,100	546,00	65 029		
Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy					–				
3.PH06 ZS, omítka, nátěr; 119,1					119,100				
13	H	611 01	Tuhá deska z minerální vlny s kolmým vláknem tl. 30 mm - dodávka	m2	125,055	209,30	26 174		
14	SP	611221011_1	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl. přes 40 do 80 mm / 3.PH22	m2	635,500	819,00	520 475		
Výkaz výměr: výměry viz samostatné výkazy					–				
3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5					635,500				
15	H	611 02	Dvoustvrstvá deska z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a tuhou horní vrstvou, součinitel tepelné vodivosti lambdaD 0,036 W/m·K tl. 80 mm - dodávka	m2	667,275	236,60	157 877		
16	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	754,600	88,45	66 744		
Výkaz výměr: 3.PH06 ZS, omítka, nátěr; 119,1					119,100				
3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5					635,500				
17	SP	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	754,600	223,86	168 925		
Výkaz výměr: 3.PH06 ZS, omítka, nátěr; 119,1					119,100				
3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5					635,500				
18	SP	611323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stropů za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	1 271,000	13,83	17 578		
Výkaz výměr: celková tl. omítky 15 mm					–				
3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5*2					1 271,000				
19	SP	61999001_2	Očištění, obrušení stávajících ploch před provedením omítek - stěny	m2	7 377,420	22,75	167 836		
Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr					–				
3.SP01					–				
plochy úprav schodišť; 99,9					99,900				
3.SP04					–				
plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1186,29					1 186,290				
plochy úprav instalačních šachet; 851,93					851,930				
plochy úprav výtahových šachet; 533,46					533,460				
3.SP05					–				
pod bezprašný nátěr					–				
plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1962,72					1 962,720				
plochy úprav instalačních šachet; 47,3					47,300				
3.SP08; 417,62					417,620				
3.SP14; 34,21					34,210				
3.SP15 - plochy úprav schodišť; 26,44					26,440				
3.SP09; 437,69					437,690				
3.SP10					–				
místnosti s nátěrem; 433,58					433,580				
místnosti s keram. obkladem; 528,75					528,750				
3.SP12; 161,00+129,42					290,420				
3.SP11					–				
m.č. 2.S3.22 - pod nátěr					–				
103,83*5,00					519,150				
-(0,6+1,4+1,4+0,8+0,9)*1,97					- 10,047				
-0,90*1,80					- 1,620				
špalety; 0,4*2,00+0,1*2,00+0,15*2,00					1,300				
odpočet úpravy 3.SP17; -12,8*3,49					- 44,672				
m.č. 1.S5.13 - nad keramickým obkladem					–				
67,02*(3,44-2,50)					62,999				
20	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pod nové omítky	m2	11 666,332	68,52	799 377		
Výkaz výměr: pod PO izolaci					–				
3.SP17 - m.č. 2.S3.22 / PO izolace; 12,80*3,49					44,672				
pod omítky tl. 5 mm					–				
3.SP04					–				
plochy úprav instalačních šachet; 551,73					551,730				
plochy úprav výtahových šachet; 249,46					249,460				
=					845,862				
3.SP05					–				
plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 676,27					676,270				
plochy úprav instalačních šachet; 47,3					47,300				
pod omyvatelný nátěr; 514,13					514,130				
=					1 237,700				
pod štukovou dvoustvrstvou omítku					–				
3.SP01					–				
plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 7206,31					7 206,310				
plochy úprav instalačních šachet; 18,3					18,300				
plochy úprav schodišť; 48,53					48,530				
=					7 273,140				
3.SP08; 97,36					97,360				
3.SP12; 129,42					129,420				
pod vápenosádrovou omítku					–				
3.SP02; 330,59					330,590				
pod omítku pod obklady					–				
3.SP03; 283,1					283,100				
3.SP03a; 121,08					121,080				
3.SP03b; 180,57					180,570				
3.SP03c; 241,76					241,760				
3.SP03d; 238,21					238,210				
3.SP03e; 139,84					139,840				
3.SP07; 23,89					23,890				
3.SP14; 34,21					34,210				
3.SP15 - plochy úprav schodišť; 11,33					11,330				
opravy vápenných omítek					–				
3.SP08; 417,62					417,620				
3.SP14; 34,21					34,210				
3.SP15 - plochy úprav schodišť; 26,44					26,440				
21	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 499,920	353,99	2 654 897		
Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr					–				
3.SP01					–				
plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 7206,31					7 206,310				
plochy úprav instalačních šachet; 18,3					18,300				
plochy úprav schodišť; 48,53					48,530				
=					7 273,140				
3.SP08; 97,36					97,360				
3.SP12; 129,42					129,420				
22	SP	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	330,590	347,62	114 920		
Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr					–				
3.SP02; 330,59					330,590				
23	SP	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	330,590	97,37	32 190		
Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr					–				
3.SP02; 330,59					330,590				
24	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	1 273,990	291,20	370 986		
Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr					–				
3.SP03; 283,1					283,100				
3.SP03a; 121,08					121,080				
3.SP03b; 180,57					180,570				
3.SP03c; 241,76					241,760				
3.SP03d; 238,21					238,210				
3.SP03e; 139,84					139,840				
3.SP07; 23,89					23,890				
3.SP14; 34,21					34,210				
3.SP15 - plochy úprav schodišť; 11,33					11,330				
25	SP	612221011_1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl. přes 40 do 80 mm	m2	44,672	828,10	36 993		
Výkaz výměr: 3.SP17 - m.č. 2.S3.22 / PO izolace; 12,80*3,49					44,672				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
26	SP	612251105_1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	44,672	63,52	2 838		
27	H	611 02	Dvouvrstvá deska z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a tuhou horní vrstvou, součinitel tepelné vodivosti lambdaD 0,036 W/m·K tl. 80 mm - dodávka	m2	46,906	236,60	11 098		
28	SP	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	1 998,942	186,55	372 903		
		Výkaz výměr:	3.SP17 - m.č. 2.S3.22 / PO izolace; 12,80*3,49		44,672				
			=		44,672				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP04		-				
			plochy úprav instalačních šachet; 551,73		551,730				
			plochy úprav výtahových šachet (bez N1); 249,46-84,62		164,840				
			=		716,570				
			3.SP05		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 676,27		676,270				
			plochy úprav instalačních šachet; 47,3		47,300				
			pod omyvatelný nátěr; 514,13		514,130				
			=		1 237,700				
29	SP	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	89,344	12,65	1 130		
		Výkaz výměr:	celková tl. omítky 15 mm		-				
			3.SP17 - m.č. 2.S3.22 / PO izolace; 12,80*3,49*2		89,344				
30	SP	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestřukováním	m2	517,520	396,76	205 331		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP01		-				
			plochy úprav schodišť; 99,9		99,900				
			3.SP08; 417,62		417,620				
31	SP	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	180,650	269,36	48 660		
		Výkaz výměr:	pod obklady		-				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP14; 34,21		34,210				
			3.SP15 - plochy úprav schodišť; 26,44		26,440				
			pozn. 3.P34		-				
			3.SP13; 120,00		120,000				
32	SP	612135090_1	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn, zapravení nerovností v rozsahu 20% (výměra = 20 % z plochy) / 3.SP05 - stávající úprava tenkovrstvá disperzní stěrka Rudin, včetně přípravy podkladu	m2	402,004	158,34	63 653		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP05		-				
			pod bezprašný nátěr		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1962,72*0,20		392,544				
			plochy úprav instalačních šachet; 47,3*0,20		9,460				
33	SP	612135092_1	Vyspravení omítky či stěrky zapravení nerovností v rozsahu 100% (výměra = 100 % z plochy), včetně přípravy podkladu / 3.SP04	m2	2 289,600	104,65	239 607		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP04		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1186,29		1 186,290				
			plochy úprav instalačních šachet; 851,93		851,930				
			plochy úprav výtahových šachet (bez N1); 533,46-282,08		251,380				
34	SP	612325491_1	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn, zapravení nerovností v rozsahu 30% (výměra = 30 % z plochy), včetně přípravy podkladu / 3.SP10 - stávající úprava Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabc + síť pr. 4, oka 150x150	m2	375,825	691,17	259 759		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP10		-				
			místnosti s nátěrem; 433,58*0,30		130,074				
			místnosti s keram. obkladem; 528,75*0,30		158,625				
			=		288,699				
			3.SP12; (161,00+129,42)*0,30		87,126				
35	SP	612325491_11	Příplatek k položce 612325491_1 za práce v prostoru pod napětím	m2	31,680	455,00	14 414		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP10		-				
			2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60*0,30		31,680				
36	SP	612325491_2	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn, zapravení nerovností v rozsahu 50% (výměra = 50 % z plochy), včetně přípravy podkladu / 3.SP11, 13 - stávající úprava Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabc + síť pr. 4, oka 150x150	m2	263,555	691,17	182 161		
		Výkaz výměr:	3.SP11		-				
			m.č. 2.S3.22 - pod nátěr		-				
			103,83*5,00		519,150				
			-(0,6+1,4+1,4+0,8+0,9)*1,97		- 10,047				
			-0,90*1,80		- 1,620				
			špalety; 0,4*2,00+0,1*2,00+0,15*2,00		1,300				
			odpočet úpravy 3.SP17; -12,8*3,49		- 44,672				
			m.č. 1.S5.13 - nad keramickým obkladem		-				
			67,02*(3,44-2,50)		62,999				
			=		527,110				
			odpočet 50 % ploch; -527,11*0,5		- 263,555				
37	SP	612325491_3	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn, zapravení nerovností v rozsahu 100% (výměra = 100 % z plochy), včetně přípravy podkladu / 3.SP09 - stávající úprava Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabc + síť pr. 4, oka 150x150	m2	437,690	691,17	302 518		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP09; 437,69		437,690				
38	SP	612142012	Potažení vnitřních stěn rabcovým pletivem	m2	282,080	143,78	40 557		
		Výkaz výměr:	pozn. 3.P11		-				
			dle samostatného výkazu výměr		-				
			N1; 282,08		282,080				
39	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	282,080	95,55	26 953		
40	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	282,080	291,20	82 142		
41	SP	3.P68	Zvětšení a úpravy stávajícího prostupu v nenosné pro osazení nové požární clanky VZT- rozšíření zhruba 30 mm ze všech stran - 6.PP	kus	2,000	2 000,00	4 000		
42	SP	3.P69	Stávající prostup ve stěnové konstrukci - úprava ostění v návaznosti na vedení VZT - omítnutí, dozdrožnění stran dle reálné velikosti otvoru a velikosti procházejícího potrubí - 6.PP	kus	5,000	9 100,00	45 500		
	Pododdl		009.7: Bourání při opravách				1 641 463		
1	SP	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	9,400	46,30	435		
		Výkaz výměr:	výměry viz samostatné výkazy		-				
			3.PH07		-				
			Š09; 3,2		3,200				
			Š13; 3,2		3,200				
			Š14; 3,00		3,000				
2	SP	978011141_1	Otlučení (osekání) vnitřní omítky stropů v rozsahu 10 - 30 % - stávající úprava tenkovrstvá disperzní stěrka Rudin (výměra = 100 % plochy)	m2	762,500	46,30	35 304		
		Výkaz výměr:	výměry viz samostatné výkazy		-				
			3.PH08 vyspravení, nátěr; 762,5		762,500				
3	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	578,170	37,00	21 392		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			vápenocementová jádrová omítka štuková - oprava 20 %		-				
			3.SP01		-				
			plochy úprav schodišť; 99,9		99,900				
			lokální oprava stávajícího povrchu, cca 20% - vápenná omítka		-				
			3.SP08; 417,62		417,620				
			3.SP14; 34,21		34,210				
			3.SP15 - plochy úprav schodišť; 26,44		26,440				
4	SP	978013141_1	Otlučení (osekání) vnitřní omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % - stávající úprava tenkovrstvá disperzní stěrka Rudin (výměra = 100 % plochy)	m2	4 581,700	37,00	169 523		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			očistění a vyspravení omítky či stěrky, 100%		-				
			3.SP04		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1186,29		1 186,290				
			plochy úprav instalačních šachet; 851,93		851,930				
			plochy úprav výtahových šachet; 533,46		533,460				
			lokální oprava stávajícího povrchu, cca 20% - stěrka Rudin/Neoponit		-				
			3.SP05		-				
			pod bezprašný nátěr		-				

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1962,72 plochy úprav instalačních šachet; 47,3				1 962,720 47,300		
5	SP	966080100_1	Odstranění stávající úpravy stropů a stěn v rozsahu 50 % - Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabric + sif pr. 4, oka 150x150 (výměra = 100 % plochy)	m2	1 128,010	250,00	282 002		
		Výkaz výměr:	stropy výměry viz samostatné výkazy 3.PH09 vyspravení, nátěr; 707,6 odpočet 2.S5.18 - Náhradní zdroj; -106,70		- 707,600 - 106,700				
			stěny 3.SP11 m.č. 2.S3.22 - pod nátěr 103,83*5,00 -(0,6+1,4+1,4+0,8+0,9)*1,97 -0,90*1,80 špalety; 0,4*2,00+0,1*2,00+0,15*2,00 odpočet úpravy 3.SP17; -12,8*3,49 m.č. 1.S5.13 - nad keramickým obkladem 67,02*(3,44+2,50)		- - - 519,150 - 10,047 - 1,620 1,300 - 44,672 - 62,999				
6	SP	966080100_2	Odstranění stávající úpravy stropů a stěn v rozsahu 50 % - Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabric + pr. 4, oka 150x150 (výměra = 100 % plochy) - provádět smí pouze kvalifikovaná firma (transformátory pod napětím!)	m2	106,700	450,00	48 015		
		Výkaz výměr:	výměry viz samostatné výkazy 3.PH09 2.S5.18 - Náhradní zdroj; 106,70		- 106,700				
7	SP	966080101_1	Odstranění stávající úpravy stropů a stěn v rozsahu 30 % - Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabric + sif pr. 4, oka 150x150 (výměra = 100 % plochy)	m2	1 147,150	76,70	87 986		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP10 místnosti s nátěrem; 433,58 místnosti s keram. obkladem; 528,75 odpočet 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; -105,60 3.SP12; 161,00+129,42		- - 433,580 528,750 - 105,600 290,420				
8	SP	966080101_2	Odstranění stávající úpravy stropů a stěn v rozsahu 30 % - Lignopor tl. 75 mm, dvouvrstvá vápenná omítka + rabric + pr. 4, oka 150x150 (výměra = 100 % plochy) - provádět smí pouze kvalifikovaná firma (transformátory pod napětím!)	m2	105,600	76,70	8 100		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP10 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60		- - 105,600 -				
9	SP	784121000_1	Oškrabání malby	m2	13 679,920	35,00	478 797		
		Výkaz výměr:	výměry viz samostatné výkazy STROPY 3.PH07 Š09; 3,2 Š13; 3,2 Š14; 3,00 3.PH08 vyspravení, nátěr; 762,5 3.PH09 vyspravení, nátěr; 707,6 3.PH01 stěrka, nátěr; 3837,8 3.PH02 VPS omítka, nátěr; 169,2 3.PH07 VPC omítka, nátěr; 61,4 3.PH06 ZS, omítka, nátěr; 119,1 3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5 . STĚNY stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP01 plochy úprav schodišť; 99,9 3.SP04 plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1186,29 plochy úprav instalačních šachet; 851,93 plochy úprav vytáhových šachtet; 533,46 3.SP05 pod bezprašní nátěr plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1962,72 plochy úprav instalačních šachet; 47,3 3.SP08; 417,62 3.SP14; 34,21 3.SP15 - plochy úprav schodišť; 26,44 3.SP09; 437,69 3.SP10 místnosti s nátěrem; 433,58 místnosti s keram. obkladem; 528,75 3.SP12; 161,00+129,42 3.SP11 m.č. 2.S3.22 - pod nátěr 103,83*5,00 -(0,6+1,4+1,4+0,8+0,9)*1,97 -0,90*1,80 špalety; 0,4*2,00+0,1*2,00+0,15*2,00 odpočet úpravy 3.SP17; -12,8*3,49 m.č. 1.S5.13 - nad keramickým obkladem 67,02*(3,44+2,50)		- - - 3,200 3,200 3,000 762,500 707,600 3 837,800 169,200 61,400 119,100 635,500 - - - 99,900 - 1 186,290 851,930 533,460 - 1 962,720 47,300 417,620 34,210 26,440 437,690 433,580 528,750 290,420 - - 519,150 - 10,047 - 1,620 1,300 - 44,672 - 62,999				
10	SP	997013117	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	214,166	1 310,00	280 557		
11	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	214,166	434,00	92 948		
12	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		4 069,154	13,10	53 306		
		Výkaz výměr:	předpoklad 20 km; 214,166*19		4 069,154				
13	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	214,166	388,00	83 096		
	Pododdíl		711.1: Izolace proti vodě v podlahách				4 701		
1	SP	711493112_1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou 1K na bázi cementu	m2	6,700	701,61	4 701		
		Výkaz výměr:	výměra viz samostatný výkaz 3.PD15b; 6,70		- 6,700				
	Pododdíl		711.2: Izolace proti vodě na stěnách				50 164		
1	SP	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou 1K na bázi cementu	m2	63,000	796,25	50 164		
		Výkaz výměr:	stěny - viz samostatný výkaz výměr dvojásobná izolace 3.SP06; 31,50*2		- - 63,000				
	Pododdíl		770.4: Schodiště z betonových prvků				2 346 936		
1	SP	3.PD19_S3_01M	Osazení schodišťových stupňů na ocelovou konstrukci lepením přes gumovou podložku - schodiště S3 / 3.PD19	kus	20,000	1 365,00	27 300		
2	H	3.PD19_S3_01D	Betonové samonosné ploché stupně tl. 50 mm, rozměru 1100x280 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene. probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S3 / 3.PD19	kus	22,000	5 915,00	130 130		
3	H	3.PD19_S3_02M	Osazení betonových desek podest na ocelovou konstrukci schodiště - schodiště S3 / 3.PD19	m2	6,200	4 095,00	25 389		
		Výkaz výměr:	schodiště z 1.PP do 1.NP; 1,90+1,35*2+1,60		6,200				
4	H	3.PD19_S3_02D	Betonové desky podest tl. 50 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene. probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S3 / 3.PD19	m2	6,820	19 201,00	130 951		
5	SP	3.PD19_S10_01M	Osazení schodišťových stupňů na ocelovou konstrukci lepením přes gumovou podložku - schodiště S10 / 3.PD19	kus	97,000	1 365,00	132 405		
		Výkaz výměr:	6.PP až 1.NP 14+15*3+16+20+2		- 97,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	H	3.PD19_S10_01D	Betonové samonosné ploché stupně tl. 50 mm, rozměrů 1100x280 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene. probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S10 / 3.PD19	kus	106,700	5 915,00	631 131		
7	H	3.PD19_S10_02M	Osazení betonových desek podest na ocelovou konstrukci schodiště - schodiště S10 / 3.PD19	m2	50,350	4 095,00	206 183		
		Výkaz výměr: 6.PP-1.NP			—				
			8,50+6,85+7,15+7,00+7,15+13,70		50,350				
8	H	3.PD19_S10_02D	Betonové desky podest tl. 50 mm, pohledový beton,světle šedý (přírodní), první a poslední stupeň schod. ramene. probarvený ve hmotě (písková) / dodávka včetně povrchové úpravy (hydrofobizační impregnace silikonová) - schodiště S10 / 3.PD19	m2	55,385	19 201,00	1 063 447		
	Pododdíl		7715: Podlahy z dlaždic - náálapné plochy				1 809 412		
1	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	344,800	9,10	3 138		
		Výkaz výměr: dla montáže dlažby			—				
			dlažba 100x100; 222,00		222,000				
			mozaika; 122,80		122,800				
2	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	344,800	27,30	9 413		
3	SP	771501112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	401,619	354,90	142 534		
		Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz výměr			—				
			3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD03a; 28,30		28,300				
			3.PD03b; 30,90		30,900				
			3.PD03c; 37,70		37,700				
			3.PD03d; 28,00		28,000				
			3.PD06; 11,20		11,200				
			3.PD08; 174,40		174,400				
			vytažení na stěnu 150 mm		—				
			3.PD03; 4,40*0,15		0,660				
			3.PD03a; 77,99*0,15		11,699				
			3.PD03b; 77,48*0,15		11,622				
			3.PD03c; 93,54*0,15		14,031				
			3.PD03d; 69,38*0,15		10,407				
			3.PD06; 48,88*0,15		7,332				
			3.PD08; 105,12*0,15		15,768				
4	SP	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	476,790	72,80	34 710		
		Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz			—				
			3.PD03; 4,40		4,400				
			3.PD03a; 77,99		77,990				
			3.PD03b; 77,48		77,480				
			3.PD03c; 93,54		93,540				
			3.PD03d; 69,38		69,380				
			3.PD06; 48,88		48,880				
			3.PD08; 105,12		105,120				
5	SP	771591241	Izolace těsnicími pásy vnitřní kout	kus	253,000	40,95	10 360		
		Výkaz výměr: 1.S1.07 - WC/sprcha; 14			14,000				
			1.S1.11 - Sprcha/WC; 18		18,000				
			1.S1.13 - Sprcha/WC; 18		18,000				
			2.S1.02 - Sprcha/WC; 8		8,000				
			2.S1.02a - Sprcha/WC - Invalidé; 4		4,000				
			2.S1.03 - Sprcha/WC; 11		11,000				
			2.S1.03a - Sprcha/WC - Invalidé; 4		4,000				
			2.S1.08 - Sprcha/WC; 18		18,000				
			2.S1.09 - Sprcha/WC; 18		18,000				
			2.S1.19 - WC/úklid; 4		4,000				
			2.S1.30 - WC muži; 9		9,000				
			2.S1.31 - WC ženy; 8		8,000				
			2.S1.33 - WC hasiči; 8		8,000				
			2.S2.02 - Sklad nápojů a potravin; 4		4,000				
			2.S2.03 - Chladničky kavárna; 3		3,000				
			2.S2.04 - Hrubá přípravná restaurace; 4		4,000				
			2.S2.05 - Chladničky restaurace; 4		4,000				
			2.S2.07 - Suchý sklad potravin restaurace; 4		4,000				
			2.S2.10 - Sprcha/WC; 13		13,000				
			2.S2.14 - Sprcha/WC; 12		12,000				
			2.S2.15 - Sklad nápojů; 4		4,000				
			2.S2.17 - Úklid; 4		4,000				
			2.S2.21 - Sklad lihovin; 5		5,000				
			2.S3.06 - WC; 13		13,000				
			2.S3.07 - Sprcha/WC šatna; 13		13,000				
			2.S3.12 - Sprcha/WC šatna; 12		12,000				
			2.S3.13 - WC; 8		8,000				
			2.S5.07 - WC; 8		8,000				
6	SP	771591242	Izolace těsnicími pásy vnější roh	kus	44,000	40,95	1 802		
		Výkaz výměr: 1.S1.07 - WC/sprcha; 6			6,000				
			1.S1.11 - Sprcha/WC; 6		6,000				
			1.S1.13 - Sprcha/WC; 6		6,000				
			2.S1.02 - Sprcha/WC; 4		4,000				
			2.S1.03 - Sprcha/WC; 3		3,000				
			2.S1.08 - Sprcha/WC; 6		6,000				
			2.S1.09 - Sprcha/WC; 6		6,000				
			2.S1.30 - WC muži; 1		1,000				
			2.S2.03 - Chladničky kavárna; 1		1,000				
			2.S2.05 - Chladničky restaurace; 1		1,000				
			2.S2.10 - Sprcha/WC; 1		1,000				
			2.S2.21 - Sklad lihovin; 1		1,000				
			2.S3.06 - WC; 1		1,000				
			2.S3.07 - Sprcha/WC šatna; 1		1,000				
7	SP	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	222,000	618,80	137 374		
		Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz			—				
			3.PD03; 19,60		19,600				
			3.PD03d; 28,00		28,000				
			3.PD08; 174,40		174,400				
8	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	21,900	54,60	1 196		
		Výkaz výměr: 3.PD03			—				
			2.S1.33; 3,10		3,100				
			2.S2.17; 4,50		4,500				
			2.S5.07; 4,80		4,800				
			3.PD03d		—				
			2.S3.13; 4,70		4,700				
			3.PD08		—				
			2.S2.03; 4,80		4,800				
9	H	KD 11	Keramická dlažba - formát 100x100 mm, tř. protiskluznosti R9, kvalita 1, světle šedá / dodávka	m2	22,540	515,91	11 629		
		Výkaz výměr: 3.PD03; 19,60			19,600				
10	H	KD 12	Keramická dlažba - formát 100x100 mm, tř. protiskluznosti R9, kvalita 1, světle modrá / dodávka	m2	32,200	515,91	16 612		
		Výkaz výměr: 3.PD03d; 28,00			28,000				
11	H	KD 13	Keramická dlažba - formát 100x100 mm, tř. protiskluznosti R10, kvalita 1, světle šedá / dodávka	m2	200,560	515,91	103 471		
		Výkaz výměr: 3.PD08; 174,40			174,400				
12	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovnych flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	30,460	227,50	6 930		
		Výkaz výměr: 2.S2.15 - Sklad nápojů; 19,54			19,540				
			2.S2.21 - Sklad lihovin; 10,92		10,920				
13	H	KD 14	Sokl ke keramické dlažbě formát 100x100 mm, tř. protiskluznosti R10, kvalita 1, světle šedá / dodávka	m	33,506	127,53	4 273		
14	SP	771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	122,800	819,00	100 573		
		Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz			—				
			3.PD03a; 28,30		28,300				
			3.PD03b; 30,90		30,900				
			3.PD03c; 37,70		37,700				
			3.PD06; 11,20		11,200				
			3.PD07; 14,70		14,700				
15	SP	771589191	Příplatek k montáži podlah z mozaiky za plochu do 5 m2	m2	18,700	81,90	1 532		
		Výkaz výměr: 3.PD03b			—				
			2.S1.02; 4,60		4,600				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.PD03c 2.S1.03; 5,00 2.S1.03a; 4,80 2.S2.14; 4,30		— 5,000 4,800 4,300				
16	H	KDm 11	Keramická dlažba - mozaika formát 25x25 mm, tř. protiskluznosti R9, kvalita 1, světle šedá / dodávka	m2	32,545	799,47	26 019		
			Výkaz výměr: 3.PD03a; 28,30		28,300				
17	H	KDm 12	Keramická dlažba - mozaika formát 25x25 mm, tř. protiskluznosti R9, kvalita 1, tmavě oranžová / dodávka	m2	48,415	870,84	42 162		
			Výkaz výměr: 3.PD03b; 30,90 3.PD06; 11,20		30,900 11,200				
18	H	KDm 13	Keramická dlažba - mozaika formát 25x25 mm, tř. protiskluznosti R9, kvalita 1, světle modrá / dodávka	m2	60,260	799,47	48 176		
			Výkaz výměr: 3.PD03c; 37,70 3.PD07; 14,70		37,700 14,700				
19	SP	952902041	Čistění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky / před opravou	m2	667,700	86,45	57 723		
20	SP	771571920_1	Keramická dlažba stávající, lokální vyspravení v rozsahu 30% včetně soklíků - doplnění dlažby lepením, doplnění cement.stěrky / dlažba stejného formátu100x100	m2	667,700	1 220,23	814 748		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz 3.PD09; 121,20 3.PD09a; 546,5		— 121,200 546,500				
21	H	KD 21	Keramická dlažba - formát 100x100 mm, tř. protiskluznosti R10, stejný formát a barva jako stávající / dodávka	m2	230,357	515,91	118 843		
			Výkaz výměr: vyspravení - rozsah 30 % 3.PD09; 121,20*0,30 3.PD09a; 546,5*0,30		— 36,360 163,950				
22	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	525,000	54,60	28 665		
			Výkaz výměr: předpoklad (obvod 3PD09, 09a, sokl 3PD08); 525,00		525,000				
23	SP	771592011	Čistění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1 012,500	86,45	87 531		
			Výkaz výměr: dle montáže 222,00+122,80+667,70		— 1 012,500				
	Pododřl		776.: Podlahy povlakové				751 639		
1	SP	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	360,100	254,80	91 753		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz 3.PD04; 360,10		— 360,100				
2	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah - lino	m2	360,100	1,82	655		
3	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah - lino	m2	360,100	18,20	6 554		
4	SP	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	360,100	163,80	58 984		
5	H	776 05.1	Vinyl, tř. protiskluznosti R9, světle šedý / dodávka	m2	414,115	400,40	165 812		
6	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	271,100	72,80	19 736		
			Výkaz výměr: výměry viz samostatný výkaz 3.PD04; 271,10		— 271,100				
7	H	776 05.2	Sokl k vinylu / dodávka	m	298,100	72,80	21 702		
8	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem - vinyl	m2	360,100	4,55	1 638		
9	SP	776261110_1	Volné pokolení pryžových dielektrických koberec	m2	496,900	109,20	54 261		
			Výkaz výměr: 3.PD10; 193,50 3.PD10a; 291,1 3.PD11; 12,30		496,900 193,500 291,100 12,300				
10	H	776 06.1	Dielektrický pryžový koberec, rýhovaný tl. 5 mm / dodávka	m2	546,590	600,60	328 282		
11	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem - pryž	m2	496,900	4,55	2 261		
	Pododřl		777.: Podlahy lité syntetické, náter				2 522 227		
1	SP	777521003_01	Samonivelační stěrka hladká, na bázi speciálního polyuretanbetonu, včetně penetrace / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	844,000	873,60	737 318		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD01; 552,9 3.PD01a; 160,3 stěrka na podkladních vrstvách 3.PD02e; 121,60 3.PD01 - šachty; 9,2		— 552,900 160,300 121,600 9,200				
2	SP	777529003_01	Sokl v náterovém systému k samonivelační stěrce na bázi polyuretanbetonu - vytážení v. 150 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	385,140	262,99	101 288		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD01; 268,36 3.PD01a; 44,32 stěrka na podkladních vrstvách 3.PD02e; 48,22 3.PD01 - šachty; 24,24		— 268,360 44,320 48,220 24,240				
3	SP	777511001_01	Samonivelační systémová epoxidová stěrka vč. vyrovnávací vrstvy a penetrace tl. 3 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	254,900	541,45	138 016		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02b; 254,9		— 254,900				
4	SP	777519002_01	Sokl v náterovém systému k samonivelační systémové epoxidové stěrce - vytážení v. 150 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	216,770	80,99	17 556		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02b; 216,77		— 216,770				
5	SP	777511002_01	Samonivelační systémová epoxidová stěrka vč. vyrovnávací vrstvy a penetrace tl. 5 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	236,060	541,45	127 815		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02; 201,1 3.PD02i; 30,00 3.PD02 - šachty; 4,96		— 201,100 30,000 4,960				
6	SP	777519001_01	Sokl v náterovém systému k samonivelační systémové epoxidové stěrce - 1x náter, vytážení v. 150 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	215,140	80,99	17 424		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02; 185,38 3.PD02i; 15,45 3.PD02 - šachty; 14,31		— 185,380 15,450 14,310				
7	SP	777611002_01	Systémový epoxidový náter dvojnásobný včetně penetrace / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	3 335,860	326,69	1 089 792		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02a; 7,25 3.PD02c; 207,8 3.PD02d; 532,2 3.PD02e; 677,2 3.PD02f; 486,6 3.PD02g; 55,10 3.PD02h; 596,2 3.PD02i; 21,20 3.PD02j; 21,55 3.PD02k; 5,20 3.PD05; 716,80 3.PD02a - šachty; 1,03 3.PD02f - šachty; 7,73		— 7,250 207,800 532,200 677,200 486,600 55,100 596,200 21,200 21,550 5,200 716,800 1,030 7,730				
8	SP	777619002_01	Systémový epoxidový náter dvojnásobný včetně penetrace, vytážení na sokl v. 150 mm / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m	2 549,670	80,99	206 498		
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02a; 0 3.PD02c; 198,05 3.PD02d; 476,6 3.PD02e; 552,87 3.PD02f; 322,68 3.PD02g; 83,41 3.PD02h; 547,71 3.PD02i; 15,7 3.PD02j; 31,76 3.PD02k; 5,6 3.PD05; 302,03 3.PD02f - šachty; 13,26		— — 198,050 476,600 552,870 322,680 83,410 547,710 15,700 31,760 5,600 302,030 13,260				
9	SP	783927160_01	Systémový akrylátový podlahový náter, voděodpudivý, protiprašný, konzervační, světle šedý / souvrství včetně tlouštěk a přípravy podkladu dle doporučení výrobce	m2	324,800	222,95	72 414		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD15; 18,00 3.PD15a; 6,70 3.PD15a; 277,0 3.PD15 - šachty; 10,2 3.PD15a - šachty; 12,9		– 18,000 6,700 277,000 10,200 12,900				
10	SP	777601009_01	Systémová sanační stěrka Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02e; 37,80	m2	37,800	326,69	12 349		
11	SP	777609009_01	Sokl k systémové sanační stěrce Výkaz výměr: výkaz výměr viz samostatný výkaz podlah 3.PD02e; 21,70	m	21,700	80,99	1 757		
	Pododdíl	780.1: Obklady keramické					2 601 867		
1	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Výkaz výměr: 3.NP 1.3.04 27,30*2,40-2,80*2,10	m2	59,640	27,30	1 628		
2	SP	781131112	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Výkaz výměr: 1.S1.11 Sprcha/WC; ((1,45+0,97)*2*2,50-0,70*2,50+0,10*2,50*2)*2 1.S1.13 Sprcha/WC; ((1,45+0,97)*2*2,50-0,70*2,50+0,10*2,50*2)*2 2.S1.02 Sprcha/WC; ((1,00+1,55)*2-0,60*2,50)*2,50 2.S1.02a Sprcha/WC - Invalidé; (1,0+1,30)*2,50 2.S1.03 Sprcha/WC; (2,05+0,90+0,10)*2*2,50-0,70*2,50 2.S1.03a Sprcha/WC - Invalidé; (1,0+1,30)*2,50 2.S1.08 Sprcha/WC; ((1,53+1,00)*2*2,50-0,70*2,50)*2 2.S1.09 Sprcha/WC; ((1,53+1,00)*2*2,50-0,70*2,50)*2 2.S2.10 Sprcha/WC; (1,75+0,84)*2*2,35-0,70*2,10 2.S2.14 Sprcha/WC; (1,70+0,86)*2*2,35-0,70*2,10 2.S3.07 Sprcha/WC šatna; (1,72+0,83)*2*2,35-0,70*2,10 2.S3.12 Sprcha/WC šatna; (1,73+0,84)*2*2,35-0,70*2,10	m2	163,389	354,90	57 987		
3	SP	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr formát: 100/100 mm, světle šedá RAL 7035 3.SP03; 268,76 formát: 100/100 mm, bílá 3.SP03d; 232,62 formát: 100/100 mm, světle modrá 3.SP03e; 136,37	m2	637,750	618,80	394 640		
4	H	3.SP03_01	Keramický obklad - formát 100x100 mm, kvalita 1, světle šedá / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03; 268,76	m2	309,074	515,91	159 454		
5	H	3.SP03d_01	Keramický obklad - formát 100x100 mm, kvalita 1, bílá / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03d; 232,62	m2	267,513	799,47	213 869		
6	H	3.SP03e_01	Keramický obklad - formát 100x100 mm, kvalita 1, světle modrá / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03e; 136,37	m2	156,826	799,47	125 377		
7	SP	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr formát: mozaika 25/25 světle šedá RAL 7035 3.SP03a; 110,12 formát: mozaika 25/25 tmavě oranžová RAL 2009 3.SP03b; 165,12 stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP03c; 221,23	m2	496,470	819,00	406 609		
8	SUB	3.SP03a_01	Keramický obklad - mozaika formát 25x25 mm, kvalita 1, světle šedá / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03a; 110,12	m2	126,638	799,47	101 243		
9	SUB	3.SP03b_01	Keramický obklad - mozaika formát 25x25 mm, kvalita 1, tmavě oranžová / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03b; 165,12	m2	189,888	870,84	165 362		
10	SUB	3.SP03c_01	Keramický obklad - mozaika formát 25x25 mm, kvalita 1, světle modrá / dodávka Výkaz výměr: 3.SP03c; 221,23	m2	254,415	799,12	203 308		
11	SP	781494110_1	Profilý rohové lepené flexibilním lepidlem Výkaz výměr: 1.S1.11 Sprcha/WC; 6*2,50 1.S1.13 Sprcha/WC; 6*2,50 1.S1.17 WC ženy; 2,4 1.S1.18 WC muži; 4*2,4 2.S1.02 Sprcha/WC; 2*2,50 2.S1.03 Sprcha/WC; 3*2,50 2.S1.08 Sprcha/WC; 6*2,50 2.S1.09 Sprcha/WC; 6*2,50 2.S2.03 Chladničky kavárna; 2,35 2.S2.05 Chladničky restaurace; 2,35 2.S2.10 Sprcha/WC; 2,35 2.S3.06 WC; 2,35 2.S3.07 Sprcha/WC šatna; 2,35	m	96,250	145,60	14 014		
12	SP	781471901_1	Lokální doplnění a vyspravení obkladu ve stejném rozměru a odstínu, 30%, přesprávování Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP10 - oprava obkladů; 529,59 odpočet 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; -105,60	m2	423,990	864,50	366 539		
13	SP	781471901_2	Lokální doplnění a vyspravení obkladu ve stejném rozměru a odstínu, 30%, přesprávování - práce v prostoru pod napětím Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP10 2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60	m2	105,600	864,50	91 291		
14	SP	781471902_1	Lokální doplnění a vyspravení obkladu ve stejném rozměru a odstínu, 50%, přesprávování Výkaz výměr: 3.SP11 m.č. 1.S5.13 67,02*2,50-1,40*1,97	m2	164,792	864,50	142 463		
15	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky Výkaz výměr: dle montáže nové 637,75+496,47 opravy 423,99+105,60+164,792	m2	1 828,602	86,45	158 083		
	Pododdíl	780.3: Obklady stěn ostatní					407 732		
1	SUB	3.SP15_01	Velkoplošný skleněný obklad, lepené bezpečnostní sklo 4+4mm s vkládanou barevnou fólií, případně vílevanou barvou - provedení dle popisu 3.SP15 Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP15 plochy úprav schodišť; 37,77	m2	37,770	5 419,87	204 708		
2	SUB	3.SP14_01	Funkční vláknocementové desky tl. 6 mm, lepené - provedení dle popisu 3.SP14 Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr 3.SP14 plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 66,70 plochy úprav schodišť; 41,55	m2	108,250	1 875,51	203 024		
	Pododdíl	784: Malby					1 052 014		
1	SP	784181121	Hloubková jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: na omítky 14830,094+212,30+1107,78+6252,544+711,559	m2	23 114,277	10,92	252 408		
2	SP	784309001_01	Nátěr akrylátový Výkaz výměr: stropy - výměry viz samostatné výkazy 3.PH01 stěrka, nátěr; 3837,8 3.PH08 vyspravení, nátěr; 762,5 3.PH09 vyspravení, nátěr; 707,6 odpočet 2.S5.18 Náhradní zdroj; -106,7 3.PH06 ZS, omítky, nátěr; 119,1	m2	14 887,694	29,12	433 530		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3.PH22 ZS PO, omítka, nátěr; 635,5		635,500				
			stěny		-				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP01		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 7029,78		7 029,780				
			plochy úprav instalačních šachet; 18,3		18,300				
			plochy úprav schodišť; 146,3		146,300				
					-				
			3.SP10		-				
			místnosti s nátěrem; 429,11		429,110				
			místnosti s keram. obkladem; 528,75		528,750				
					-				
			3.SP11		-				
			m.č. 2.S3.22		-				
			103,63*5,00		519,150				
			-(0,6+1,4+1,4+0,8+0,9)*1,97		-10,047				
			-0,90*1,80		-1,620				
			špalety; 0,4*2,00+0,1*2,00+0,15*2,00		1,300				
			m.č. 1.S5.13 - nad keramickým obkladem		-				
			67,02*(3,44+2,50)		62,999				
					-				
			3.SP17 - m.č. 2.S3.22 / PO izolace; 12,80*3,49		44,672				
			.		-				
			odpočet		-				
			2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60		105,600				
			2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60		-				
			2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60		-				
			=		14 830,094				
			na SDK podhledy		-				
			3.PH05 SDK požární; 41,10		41,100				
			3.PH11 SDK požární; 16,50		16,500				
3	SP	784309001_02	Nátěr akrylátový - provádět smí pouze kvalifikovaná firma (transformátory pod napětím!)	m2	212,300	40,95	8 694		
			Výkaz výměr: stropy - výměry viz samostatné výkazy		-				
			3.PH09		-				
			2.S5.18 Náhradní zdroj; 106,7		106,700				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			2.S5.18 - práce v prostoru pod napětím; 105,60		105,600				
4	SP	784309002_01	Nátěr modifikovaný disperzní	m2	1 424,780	40,95	58 345		
			Výkaz výměr: stropy - výměry viz samostatné výkazy		-				
			3.PH02 VPS omítka, nátěr; 169,2		169,200				
					-				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP02; 330,59		330,590				
			3.SP08; 607,99		607,990				
			=		1 107,780				
			šachtové stěny - viz SDK 763.1; 158,50*2		317,000				
5	SP	784309003_01	Nátěr dvojnásobný protiprašný nátěr na bázi akrylátů nebo silikátů, bezbarvý	m2	6 252,544	36,40	227 593		
			Výkaz výměr: stropy - výměry viz samostatné výkazy		-				
			3.PH07 VPC omítka, nátěr; 61,4		61,400				
			.		-				
			stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP04		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 1162,84		1 162,840				
			plochy úprav instalačních šachet; 1401,87		1 401,870				
			plochy úprav výtahových šachet; 780,76		780,760				
					-				
			3.SP05		-				
			plochy úprav stěn 1.PP-6.PP; 2107,82		2 107,820				
			plochy úprav instalačních šachet; 94,61		94,610				
					-				
			3.SP09; 436,02		436,020				
					-				
			3.SP12 - nad v. 2,0 m		-				
			2.S3.21		-				
			53,60*(4,95+2,00)		158,120				
			2.S5.19		-				
			22,32*(4,20+2,00)		49,104				
					-				
6	SP	784309004_01	Nátěr omyvatelný nátěr na bázi silikonové disperze včetně penetrace	m2	1 006,559	70,98	71 446		
			Výkaz výměr: stěny - viz samostatný výkaz výměr		-				
			3.SP05 - omyvatelný nátěr; 504,47		504,470				
					-				
			3.SP12 - do v. 2,0 m		-				
			2.S3.21		-				
			53,60*2,00 -(0,6*2+1,4+1,4)*1,97-0,90*2,10+0,15*2,00*2		98,030				
			2.S3.54		-				
			34,40*1,97-0,80*1,97		66,192				
			2.S5.19		-				
			22,32*2,00-0,90*1,97		42,867				
			pozn. 3.P34		-				
			3.SP13 stěny + strop; 120,00+50,00		170,000				
			na SDK podhledy		-				
			=		881,559				
			3.PH03 podhled SDK; 125,00		125,000				
TK 1. úroveň			3 A1.06: VÝPLNÉ OTVORŮ, KOMPLETAČNÍ PRVKY				24 379 432		
	Pododíl		764 - Klempářské výrobky				134 191		
1	SP	3.L01	Parapetní plech, materiál Al plech lakovaný polyvinyl-fluoridem (Alu PVDF), r.š. 500	m	2,700	1 050,00	2 835		
2	SP	3.L02	Lemovací žlab střešního svétlíku - obvodový, materiál Cu plech, r.š. 1550	m	14,600	5 037,00	73 540		
3	SP	3.L03	Lemovací žlab střešního svétlíku - dělicí, materiál Cu plech, r.š. 1100	m	14,600	3 960,00	57 816		
Pododíl			766. 10.: Dveře dřevéné				4 164 775		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		-				
2	SP	DD.D	DVEŘE DŘEVĚNÉ - DVERNÍ KRÍDLA		-				
3	SP	3D.001	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 900x1970 mm, PO ne - stávající	kus	1,000	4 914,00	4 914	změna popisu -	
4	SP	3D.002	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 900x1800 mm, PO EW45DP1-C3 - stávající	kus	1,000	16 380,00	16 380	vysvětlení č. 33	
5	SP	3D.003	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1450x1970 mm, PO EW30DP1-C3-S200 - stávající	kus	1,000	20 020,00	20 020	změna popisu -	
6	SP	3D.006	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 900x2100 mm, PO ne	kus	1,000	4 914,00	4 914	vysvětlení č. 33	
7	SP	3D.102	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1600x2100 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	22 750,00	22 750		
8	SP	3D.103	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1600x2100 mm, PO ne	kus	1,000	7 280,00	7 280		
9	SP	3D.104	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 900x2100 mm, PO ne	kus	1,000	4 914,00	4 914		
10	SP	3D.105	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 700x2100 mm, PO ne	kus	17,000	26 403,33	448 857	změna popisu -	
11	SP	3D.106	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 900x2100 mm, PO EI90DP1-C3-S200	kus	2,000	20 020,00	40 040	vysvětlení č. 31	
12	SP	3D.107	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 700x2100 mm, PO ne	kus	1,000	4 550,00	4 550		
13	SP	3D.108	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 600x2100 mm, PO EW30DP1	kus	1,000	16 380,00	16 380		
14	SP	3D.109	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 800x2100 mm, PO ne	kus	16,000	28 912,95	462 607		
15	SP	3D.110	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 800x2100 mm, PO ne	kus	12,000	4 732,00	56 784	změna výměry -	
16	SP	3D.111	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1900x2100 mm, PO ne	kus	1,000	9 100,00	9 100	vysvětlení č. 32	
17	SP	3D.112	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 800x2100 mm, PO EW90DP1-C3	kus	2,000	16 380,00	32 760		
18	SP	3D.113	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 800x2100 mm, PO EI90DP1-C3-S200	kus	1,000	16 380,00	16 380		
19	SP	3D.114	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 900x2100 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	16 380,00	16 380		
20	SP	3D.115	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1400x2100 mm, PO ne	kus	1,000	7 280,00	7 280		
22	SP	3D.117	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1400x2100 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	20 020,00	20 020		
23	SP	3D.118	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 1850x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	21 840,00	21 840		
24	SP	3D.120	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 800x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	3,000	16 380,00	49 140		
25	SP	3D.121	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 900x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	16 380,00	16 380		
26	SP	3D.122	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 800x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	16 380,00	16 380		
27	SP	3D.123	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 700x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	16 380,00	16 380		
28	SP	3D.124	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 800x2100 mm, PO ne	kus	6,000	28 912,95	173 478		
29	SP	3D.125	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 700x2100 mm, PO ne	kus	14,000	26 403,33	369 647		
30	SP	3D.126	Dveře (křídlo) hladké fóliované, rozměr 800x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	16 380,00	16 380		
31	SP	3D.128	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 1800x2100 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	21 840,00	21 840		
32	SP	3D.130	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 800x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	1,000	16 380,00	16 380		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
33	SP	3D.131	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 700x2100 mm, PO ne	kus	2,000	26 403,33	52 807		
34	SP	3D.141	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 700x2100 mm, PO ne	kus	2,000	26 403,33	52 807		
35	SP	3D.144	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 1800x2100 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	21 840,00	21 840		
36	SP	3D.149	Dveře (křídlo) hladké foliované, rozměr 900x2100 mm, PO ne	kus	2,000	4 914,00	9 828		
37	SP	DD_Z	DVEŘE DŘEVĚNÉ - ŽÁRUBNĚ	-	-	-	-		
38	SP	3D.001_Z	Žárubeň ocelová , pro dveře 3D.001, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny670 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
39	SP	3D.002_Z	Žárubeň ocelová , pro dveře 3D.002, rozměr 900x1800 mm, tl. stěny100 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
40	SP	3D.003_Z	Žárubeň ocelová , pro dveře 3D.003, rozměr 1450x1970 mm, tl. stěny300 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
41	SP	3D.006_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.006, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
42	SP	3D.102_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.102, rozměr 1600x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
43	SP	3D.103_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.103, rozměr 1600x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
44	SP	3D.104_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.104, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny300 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
45	SP	3D.105_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.105, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	17,000	22 489,01	382 313	změna výměry - vysvětlení č. 31	
46	SP	3D.106_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.106, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny395/450 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
47	SP	3D.107_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.107, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
48	SP	3D.108_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.108, rozměr 600x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
49	SP	3D.109_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.109, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	16,000	22 671,01	362 736		
50	SP	3D.110_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.110, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	12,000	4 550,00	54 600	změna výměry - vysvětlení č. 32	
51	SP	3D.111_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.111, rozměr 1900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
52	SP	3D.112_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.112, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
53	SP	3D.113_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.113, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny445 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
54	SP	3D.114_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.114, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny400 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
55	SP	3D.115_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.115, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
56	SP	3D.117_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.117, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny400 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
58	SP	3D.118_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.118, rozměr 1850x2100 mm, tl. stěny400 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
59	SP	3D.120_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.120, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	3,000	4 550,00	13 650		
60	SP	3D.121_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.121, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
61	SP	3D.122_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.122, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
62	SP	3D.123_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.123, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny350 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
63	SP	3D.124_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.124, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny250 mm	kus	6,000	22 671,01	136 026		
64	SP	3D.125_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.125, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny80 mm	kus	14,000	22 489,01	314 846		
65	SP	3D.126_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.126, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny300 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
66	SP	3D.128_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.128, rozměr 1800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
67	SP	3D.130_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.130, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
68	SP	3D.131_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.131, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny-	kus	2,000	22 489,01	44 978		
69	SP	3D.141_Z	Žárubeň bezlafcová, pro dveře 3D.141, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny80 mm	kus	2,000	22 489,01	44 978		
70	SP	3D.144_Z	Žárubeň bezlafcová s bočním fixním zasklením, celková šířka 2700 mm, pro dveře 3D.144, rozměr 1800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
71	SP	3D.149_Z	Žárubeň ocelová, pro dveře 3D.149, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
72	SP	DD_K	DVEŘE DŘEVĚNÉ - KOVÁNÍ	-	-	-	-		
73	SP	KD_A1	Kování typ A - klika-klika, R, C	kus	6,000	3 185,00	19 110		
74	SP	KD_A2	Kování typ A - klika-klika, R, C - WC	kus	31,000	916,37	28 407	změna výměry (3D.105) - vysvětlení č. 31	
75	SP	KD_X_10	Kování klika - klika dveřní štítové kování, chrom	kus	15,000	3 185,00	47 775		
76	SP	KD_B1	Kování typ B - koule-klika, R, C	kus	17,000	3 185,00	54 145		
77	SP	KD_B2	Kování typ B - koule-klika, R, C - WC	kus	4,000	3 185,00	12 740		
78	SP	KD_X_20	Kování - paniková klika-kulatá klika rozetové, chrom	kus	6,000	4 550,00	27 300		
79	SP	KD_X_31	Kování koule-klika dveřní štítové, chrom	kus	16,000	3 185,00	50 960	změna výměry - vysvětlení č. 32	
80	SP	KD_X_32	Kování - paniková klika-kulatá klika, štítové, chrom	kus	1,000	4 550,00	4 550		
81	SP	KD_X_33	Kování - paniková klika-klika, štítové, chrom	kus	4,000	4 550,00	18 200	změna výměry (3D.116) - vysvětlení č. 31	
82	SP	KD_S1	Zadlabací samozavírač vč. vestavěného dorazu	kus	21,000	6 825,00	143 325		
83	SP	KD_S10	Koordinátor zavírání dveří	kus	8,000	1 820,00	14 560		
84	SP	KD_Z_01	Elektromechanický zámeček panikový zadlabací, vč. příslušenství, s cylindrickou vložkou	kus	1,000	10 920,00	10 920		
85	SP	KD_Z_02	Ektromechanický zámeček s panikovou funkcí vč. příslušenství s cylindr.vložkou	kus	11,000	10 920,00	120 120		
86	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	5,000	1 820,00	9 100		
87	SP	KD_O_02	Padací práh - 2 kř.	kus	3,000	3 640,00	10 920		
88	MP	3D.601	Dveře (křídlo) HPL laminátové, rozměr 700x2100 mm - posuvné, PO ne	kus	1,000	4 550,00	4 550	nová položka - vysvětlení č. 31	
89	MP	3D.141_Z	Žárubeň pro dveře posuvné 3D.601, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny 125 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550	nová položka - vysvětlení č. 31	
90	MP	3D.141_DP	Pouzdro do SDK pro dveře posuvné 3D.601, rozměr 700x2100 mm, tl. stěny 125 mm	kus	1,000	10 920,00	10 920	nová položka - vysvětlení č. 31	
91	MP	KD_XP_01	Kování pro dveře posuvné 3D.601	kus	1,000	3 185,00	3 185	nová položka - vysvětlení č. 31	
Pododstři							7 229 480		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří	-	-	-	-		
2	SP	DO_D	DVEŘE OCELOVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLA	-	-	-	-		
3	SP	3D.004	Dveře (křídlo) ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI45DP1-C3-Sm - stávající	kus	2,000	27 782,30	55 565		
4	SP	3D.005	Dveře (křídlo) ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EW30DP1 - stávající	kus	1,000	21 742,63	21 743		
5	SP	3D.127	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 2100x2700 mm, PO NE	kus	1,000	74 412,52	74 413		
6	SP	3D.129	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1800x2100 mm, PO EI90DP1-C3-S200	kus	1,000	96 258,89	96 259		
7	SP	3D.132	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	43 405,18	43 405		
8	SP	3D.133	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	36 099,70	36 100		
9	SP	3D.134	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	64 981,28	64 981		
10	SP	3D.135	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO NE	kus	3,000	32 299,54	96 899		
11	SP	3D.136	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO NE	kus	1,000	32 299,54	32 300		
12	SP	3D.137	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	1,000	16 952,39	16 952		
13	SP	3D.138	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	1,000	16 952,39	16 952		
14	SP	3D.139	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	19 413,94	19 414		
15	SP	3D.140	Dveře (křídlo) ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	1,000	22 592,57	22 593		
16	SP	3D.142	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1850x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	50 112,79	50 113		
17	SP	3D.143	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO NE	kus	1,000	31 724,42	31 724		
18	SP	3D.145	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI45DP1-C3	kus	2,000	16 749,46	33 499		
19	SP	3D.146	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI45DP1-C3	kus	3,000	16 749,46	50 248		
20	SP	3D.147	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1200x2100 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	57 650,32	57 650		
21	SP	3D.148	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EI45DP1	kus	1,000	13 569,92	13 570		
22	SP	3D.150	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 2400x2200 mm, PO EI45DP1-C3	kus	1,000	75 086,83	75 087		
23	SP	3D.151	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 2400x2200 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	128 495,64	128 496		
24	SP	3D.152	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI60DP1-C3	kus	1,000	22 965,67	22 966		
25	SP	3D.153	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	2,000	20 350,33	40 701		
26	SP	3D.154	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	5,000	14 135,03	70 675		
27	SP	3D.155	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI45DP1-C3-Sm	kus	4,000	29 417,57	117 670		
28	SP	3D.156	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI60DP1-C3	kus	1,000	20 912,71	20 913		
29	SP	3D.157	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	33 099,43	33 099		
30	SP	3D.158	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI45DP1	kus	1,000	18 741,45	18 741		
31	SP	3D.159	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW30DP1-C3-S200	kus	2,000	19 969,04	39 938		
32	SP	3D.160	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EW30DP1-C3-S200	kus	1,000	11 096,54	11 097		
33	SP	3D.161	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	2,000	17 944,29	35 889		
34	SP	3D.162	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	6,000	16 376,36	98 258		
35	SP	3D.163	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	1,000	16 376,36	16 376		
36	SP	3D.164	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1700x2100 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	2,000	49 151,83	98 304		
37	SP	3D.165	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO NE	kus	1,000	12 332,32	12 332		
38	SP	3D.166	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	2,000	25 222,47	50 445		
39	SP	3D.167	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI45DP1-C3	kus	1,000	23 382,45	23 382		
40	SP	3D.168	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EI90DP1-C3	kus	3,000	31 241,21	93 724		
41	SP	3D.169	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI30DP1-C3	kus	3,000	13 075,79	39 227		
42	SP	3D.170	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI30DP1-C3	kus	1,000	11 024,65	11 025		
43	SP	3D.171	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1970 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	1,000	42 777,28	42 777		
44	SP	3D.172	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x2100 mm, PO NE	kus	3,000	15 365,35	46 096		
45	SP	3D.173	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x2100 mm, PO EI45DP1-C3	kus	2,000	15 071,42	30 143		
46	SP	3D.174	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1900x2100 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	2,000	52 124,80	104 250		
47	SP	3D.175	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO NE	kus	5,000	15 023,19	75 116		
48	SP	3D.176	Dveře (kříd						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
60	SP	3D.188	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW30DP1	kus	1,000	15 069,60	15 070		
61	SP	3D.189	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	13 338,78	13 339		
62	SP	3D.190	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	2,000	24 127,74	48 255		
63	SP	3D.191	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	39 939,90	39 940		
64	SP	3D.192	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	3,000	20 912,71	62 738		
65	SP	3D.193	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO NE	kus	12,000	15 023,19	180 278		
66	SP	3D.194	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	4,000	11 024,65	44 099		
67	SP	3D.195	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1100x1970 mm, PO NE	kus	1,000	20 497,75	20 498	změna výměry - vysvětlení č. 31	
68	SP	3D.196	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1100x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	23 015,72	23 016		
69	SP	3D.197	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO NE	kus	3,000	14 417,13	43 251		
70	SP	3D.198	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	17 564,82	17 565		
71	SP	3D.199	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	20 402,20	20 402		
72	SP	3D.200	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1200x2100 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	30 763,46	30 763		
73	SP	3D.201	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	13 569,92	13 570		
74	SP	3D.202	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	22 965,67	22 966		
75	SP	3D.203	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	3,000	16 749,46	50 248		
76	SP	3D.204	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	4,000	14 696,50	58 786		
77	SP	3D.205	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1860 mm, PO EW45DP1-C3	kus	4,000	42 319,55	169 278		
78	SP	3D.206	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW45DP1-C3-S200	kus	1,000	21 590,66	21 591		
79	SP	3D.207	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO NE	kus	3,000	15 023,19	45 070		
80	SP	3D.208	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	2,000	22 634,43	45 269		
81	SP	3D.209	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	26 317,20	26 317		
82	SP	3D.210	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EI45DP1-C3-S200	kus	2,000	43 405,18	86 810		
83	SP	3D.211	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	1,000	19 306,56	19 307		
84	SP	3D.212	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	40 557,79	40 558		
85	SP	3D.213	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO NE	kus	1,000	15 995,07	15 995		
86	SP	3D.214	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	1,000	37 330,93	37 331		
87	SP	3D.215	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	2,000	35 524,58	71 049		
88	SP	3D.216	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO NE	kus	1,000	11 662,56	11 663		
89	SP	3D.217	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1970 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	65 128,70	65 129		
90	SP	3D.218	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	29 728,79	29 729		
91	SP	3D.219	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 700x1970 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	1,000	17 614,87	17 615		
92	SP	3D.220	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	17 580,29	17 580		
93	SP	3D.221	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	6,000	36 825,88	220 955		
94	SP	3D.222	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	19 292,00	19 292		
95	SP	3D.223	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x1970 mm, PO NE	kus	1,000	37 361,87	37 362		
96	SP	3D.224	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x2100 mm, PO EI60DP1-C3-S200	kus	1,000	15 456,35	15 456		
97	SP	3D.225	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EI45DP2-C3-S200	kus	1,000	24 805,69	24 806		
98	SP	3D.226	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 2300x2750 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	131 921,79	131 922		
99	SP	3D.227	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x2100 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	12 412,40	12 412		
100	SP	3D.228	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EW45DP1-C3	kus	2,000	12 917,45	25 835		
101	SP	3D.229	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1600x2100 mm, PO NE	kus	1,000	41 128,36	41 128		
102	SP	3D.230	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 900x1970 mm, PO EW60DP1-C3	kus	1,000	16 749,46	16 749		
103	SP	3D.231	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1400x2100 mm, PO EW45DP1-C3	kus	1,000	41 740,79	41 741		
104	SP	3D.232	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EI30DP1-C3-S200	kus	1,000	17 944,29	17 944		
105	SP	3D.233	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 800x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	1,000	21 080,15	21 080		
106	SP	3D.234	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 1100x1970 mm, PO EW30DP1-C3	kus	2,000	39 046,28	78 093		
107	SP	DO. Z	DVEŘE OCELOVÉ - ZÁRUBNĚ						
108	SP	3D.004. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.004, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny150 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
109	SP	3D.005. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.005, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny200 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
110	SP	3D.127. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.127, rozměr 2100x2700 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
111	SP	3D.129. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.129, rozměr 1800x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	6 279,00	6 279		
112	SP	3D.132. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.132, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 279,00	6 279		
113	SP	3D.133. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.133, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
114	SP	3D.134. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.134, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
115	SP	3D.135. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.135, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	3,000	4 095,00	12 285		
116	SP	3D.136. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.136, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny145 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
117	SP	3D.137. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.137, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
118	SP	3D.138. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.138, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny260 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
119	SP	3D.139. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.139, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny375 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
120	SP	3D.140. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.140, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny100 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
121	SP	3D.142. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.142, rozměr 1850x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
122	SP	3D.143. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.143, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny200 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
123	SP	3D.145. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.145, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
124	SP	3D.146. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.146, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny115 mm	kus	3,000	4 277,00	12 831		
125	SP	3D.147. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.147, rozměr 1200x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	6 825,00	6 825		
126	SP	3D.148. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.148, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
127	SP	3D.150. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.150, rozměr 2400x2200 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
128	SP	3D.151. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.151, rozměr 2400x2200 mm, tl. stěny250 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
129	SP	3D.152. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.152, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
130	SP	3D.153. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.153, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny400 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
131	SP	3D.154. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.154, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny400 mm	kus	5,000	4 704,70	23 524		
132	SP	3D.155. Z	Zárubeň ocelová Podle PBR stávající, ale nemohou být (jiný rozměr, jiná pozice), pro dveře 3D.155, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	4,000	4 550,00	18 200		
133	SP	3D.156. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.156, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
134	SP	3D.157. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.157, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny250 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
135	SP	3D.158. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.158, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
136	SP	3D.159. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.159, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny150/300 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
137	SP	3D.160. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.160, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
138	SP	3D.161. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.161, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny510 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
139	SP	3D.162. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.162, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	6,000	3 094,00	18 564		
140	SP	3D.163. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.163, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
141	SP	3D.164. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.164, rozměr 1700x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	6 279,00	12 558		
142	SP	3D.165. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.165, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
143	SP	3D.166. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.166, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny410/450 mm	kus	2,000	4 704,70	9 409		
144	SP	3D.167. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.167, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
145	SP	3D.168. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.168, rozměr 600x1970 mm, tl. stěny100/170 mm	kus	3,000	4 277,00	12 831		
146	SP	3D.169. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.169, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny115/265 mm	kus	3,000	4 277,00	12 831		
147	SP	3D.170. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.170, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny200 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
148	SP	3D.171. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.171, rozměr 1400x1970 mm, tl. stěny200 mm	kus	1,000	6 279,00	6 279		
149	SP	3D.172. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.172, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	3,000	3 094,00	9 282		
150	SP	3D.173. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.173, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
151	SP	3D.174. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.174, rozměr 1900x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	6 279,00	12 558		
152	SP	3D.175. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.175, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny100 mm	kus	5,000	3 094,00	15 470		
153	SP	3D.176. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.176, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny100 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
154	SP	3D.177. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.177, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny180 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
155	SP	3D.178. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.178, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny195 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
156	SP	3D.179. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.179, rozměr 850x1970 mm, tl. stěny410 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
157	SP	3D.180. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.180, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny350 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
158	SP	3D.181. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.181, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny300 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
159	SP	3D.182. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.182, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
160	SP	3D.183. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.183, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny300 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
161	SP	3D.184. Z	Zárubeň ocelová , pro dveře 3D.184, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny300 mm						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
188	SP	3D 211_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 211, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
189	SP	3D 212_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 212, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
190	SP	3D 213_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 213, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
191	SP	3D 214_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 214, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	6 279,00	6 279		
192	SP	3D 215_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 215, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	2,000	5 733,00	11 466		
193	SP	3D 216_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 216, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094		
194	SP	3D 217_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 217, rozměr 1400x1970 mm, tl. stěny200 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
195	SP	3D 218_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 218, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny400 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
196	SP	3D 219_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 219, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny200 (100+100i) mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
197	SP	3D 220_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 220, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny500 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
198	SP	3D 221_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 221, rozměr 1400x1970 mm, tl. stěny300 (200+100i) mm	kus	6,000	5 733,00	34 398		
199	SP	3D 222_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 222, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny300 (200+100i) mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
200	SP	3D 223_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 223, rozměr 1400x1970 mm, tl. stěny145 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
201	SP	3D 224_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 224, rozměr 800x2100 mm, tl. stěny500 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
202	SP	3D 225_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 225, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny300 (200+100i) mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
203	SP	3D 226_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 226, rozměr 2300x2750 mm, tl. stěny400 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
204	SP	3D 227_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 227, rozměr 900x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
205	SP	3D 228_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 228, rozměr 600x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	2,000	4 277,00	8 554		
206	SP	3D 229_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 229, rozměr 1600x2100 mm, tl. stěny140 mm	kus	1,000	4 095,00	4 095		
207	SP	3D 230_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 230, rozměr 900x1970 mm, tl. stěny150 mm	kus	1,000	4 277,00	4 277		
208	SP	3D 231_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 231, rozměr 1400x2100 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	5 733,00	5 733		
209	SP	3D 232_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 232, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny520 mm	kus	1,000	4 704,70	4 705		
210	SP	3D 233_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 233, rozměr 800x1970 mm, tl. stěny115 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550		
211	SP	3D 234_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D 234, rozměr 1100x1970 mm, tl. stěny270/115 mm	kus	2,000	4 550,00	9 100		
212	SP	DD_K	DVEŘE OCELOVÉ - KOVÁNÍ		–				
213	SP	KD_A1	Kování typ A - klika-klika, R, C	kus	15,000	1 137,50	17 063		
214	SP	KD_X_10	Kování klika - klika dveřní štítové kování, chrom	kus	51,000	3 185,00	162 435	změna výměry (3D.195, 3S.235) - vysvětlení č. 31	
215	SP	KD_X_11	Kování klika - klika dveřní štítové kování, chrom - WC	kus	1,000	1 137,50	1 138		
216	SP	KD_B1	Kování typ B - koule-klika, R, C	kus	2,000	1 137,50	2 275		
217	SP	KD_X_31	Kování koule-klika dveřní štítové, chrom	kus	5,000	1 137,50	5 688		
218	SP	KD_X_60	Kování kulatá klika - klika dveřní štítové kování, chrom	kus	38,000	1 137,50	43 225		
219	SP	KD_X_61	Kování kulatá klika - klika dveřní - rozetové kování, chrom	kus	3,000	3 185,00	9 555		
220	SP	KD_X_70	Paniková klika - klika dveřní rozetové kování, chrom	kus	2,000	4 550,00	9 100		
221	SP	KD_X_71	Paniková klika - kulatá klika dveřní štítové kování, chrom	kus	42,000	1 365,00	57 330		
222	SP	KD_X_72	Paniková klika - klika dveřní štítové kování, chrom	kus	25,000	1 365,00	34 125		
223	SP	KD_S1	Zadlabací samozavírač vč. vestavěného dorazu	kus	132,000	5 915,00	780 780	změna výměry (3S.235) - vysvětlení č. 31	
224	SP	KD_S10	Koordinátor zavírání dveří	kus	34,000	3 185,00	108 290		
225	SP	KD_Z_02	Úzký elektromechanický zámek s panikovou funkcí vč. příslušenství s cylindr.vložkou	kus	69,000	5 915,00	408 135	změna výměry (3S.235) - vysvětlení č. 31	
226	SP	KD_O_01	Padací práh	kus	36,000	591,50	21 294		
227	SP	KD_O_02	Padací práh - 2 kř.	kus	4,000	1 183,00	4 732		
228	MP	3D_235	Dveře (křídlo) hladké ocelové, rozměr 600x1970 mm, PO EW90DP1-C3	kus	1,000	16 380,00	16 380	nová položka - vysvětlení č. 31	
229	MP	3D_235_Z	Zárubeň ocelová, pro dveře 3D.235, rozměr 700x1970 mm, tl. stěny 100/170 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550	nová položka - vysvětlení č. 31	
Pododdl							1 314 950		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		–				
2	SP	3D.501	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2500x2750 mm, PO EW90DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	136 500,00	273 000		
3	SP	3D.502	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2350x2700 mm, PO EW90DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	2,000	131 950,00	263 900		
4	SP	3D.503	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2280x2700 mm, PO EW60DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	131 950,00	131 950		
5	SP	3D.504	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2100x2700 mm, PO EW60DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	127 400,00	127 400		
6	SP	3D.505	Dveře výťahové dveře jednokřídle, rozměr 900x2100 mm, PO EW45DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	3,000	40 950,00	122 850		
7	SP	3D.506	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2500x2750 mm, PO EW45DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	136 500,00	136 500		
8	SP	3D.507	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2350x2700 mm, PO EW45DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	131 950,00	131 950		
9	SP	3D.508	Dveře výťahové dveře dvoukřídle, rozměr 2100x2700 mm, PO EW60DP1,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	127 400,00	127 400		
Pododdl							235 764		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		–				
2	SP	3D.401	Dveře prosklené posuvné dveře, rozměr 1000x2100 mm, PO EI30DP1-C3-S200,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	158 854,15	158 854		
3	SP	3D.402	Dveře prosklené posuvné dveře, rozměr 2200x2100 mm, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	76 909,56	76 910		
4	SP	3D.405	Dveře ocelové, rozměr 2200x2100 mm, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž / součástí drátěné stěny viz. specifikace zámečnických prvků 3Z/129		–				
Pododdl							484 266		
1	SP	D	DVEŘE - podrobné viz tabulka dveří		–				
2	SP	3D.301	Systémová sekční vrata s integrovanými dveřmi, rozměr 3200x2700 (resp. 900x2100 mm, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	78 844,22	78 844		
3	SP	3D.302	Systémová sekční vrata s integrovanými dveřmi, rozměr 3600x2700 (resp. 900x2100 mm, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	78 844,22	78 844		
4	SP	3D.403	Dveře posuvná teleskopická vrata, rozměr 3600x2100 mm, PO EW60DP1-C3,včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	154 184,03	154 184		
5	SP	3D.404	Dveře posuvná teleskopická vrata, rozměr 6500x2640 mm, včetně zárubně a kování / dodávka a montáž	kus	1,000	172 393,13	172 393		
Pododdl							1 258 689		
1	SP	3.E01	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál ocelové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr: 6600 x 2500, požární odolnost: EI 90 DP1	kus	1,000	787 164,73	787 165	změna popisu - vysvětlení č. 20	
2	SP	3.E02	Rámová příčka s požárním zasklením, materiál ocelové profily, sklo protipožární (VSG), rozměr: 2200 x 2500	kus	1,000	232 149,89	232 150	změna popisu - vysvětlení č. 25	
3	SP	3.O01	Okno jednolité, fixní zasklení izolačním dvojsklem, materiál AL, rozměr: 2000x1250	kus	1,000	24 591,84	24 592		
4	SP	3.O02	Okno jednolité, fixní zasklení izolačním dvojsklem, materiál AL, rozměr: 860x1840	kus	2,000	18 789,68	37 579		
5	SP	3.O03	Okno jednolité, fixní zasklení izolačním dvojsklem, materiál AL, rozměr: 860x1250	kus	1,000	12 748,19	12 748		
6	SP	3.O04	Hliníkový oboukrový pásový světlík k osvětlení a větrání, materiál AL, rozměr: 2500x7450	kus	1,000	82 227,60	82 228	změna rozměru - vysvětlení č. 20	
7	MP	3.O05	Okno jednolité, fixní zasklení izolačním dvojsklem, materiál ocel, rozměr: 1400x1200 mm	kus	1,000	82 227,60	82 228	nová položka - vysvětlení č. 31	
Pododdl							992 939		
1	SP	3.GK	Generální klíč - viz specifikace v Technické zprávě ASŘ	soubor	1,000	992 938,66	992 939		
Pododdl							7 948 543		
1	SP	3Z/001	767.80: Zámečnické výrobky Sekundární konstrukce nadpraží jeklové svěšené svařované rámy ze Cfrhs 50x50x3 sloupky á 1m (SD1.8a) Povrchová úprava: nátěrový systém včetně antikorozního základu	kus	30,000	950,00	28 500		
1	SP	3Z/101	Pojezdová brána, materiál ocel, rozměr: světlo rozměry otvoru: š. 16,4 m, v. 2,0m	kus	1,000	168 000,00	168 000		
2	SP	3Z/102	Severní uzavěra zásobovací rampy, materiál ocel, rozměr: 4,10x2,54 m; 0,80x2,54 m; 0,85x3,3 m	kus	1,000	58 900,00	58 900		
3	SP	3Z/103	Zábradlí podél nové hydraulické plošiny, materiál ocel, rozměr: celková délka: 22,810 m; výška 900 mm	kus	1,000	197 000,00	197 000		
4	SP	3Z/104	Zábradlí lomeného schodiště, materiál ocel, rozměr: délka madla: 5,6 bm; výška zábradlí 900 mm	kus	1,000	25 000,00	25 000		
5	SP	3Z/105	Zábradlí do technologické chodby podél rampy, materiál ocel, rozměr: 1350x900 mm	kus	1,000	14 981,00	14 981		
6	SP	3Z/106	Fasádní lamely podél rampy v Divadelní ulici - repase, materiál ocel, rozměr: 360 x 3175 mm	kus	56,000	2 560,00	143 360	změna měrné jednotky - vysvětlení č. 35	
7	SP	3Z/107	Pororosty v technické chodbě podél rampy v Divadelní ulici, materiál ocel, rozměr: 42,2 m2	m2	42,200	1 980,00	83 556	změna měrné jednotky - vysvětlení č. 35	
8	SP	3Z/108	Zábradlí schodiště, materiál ocel, rozměr: 3,33 bm	m	3,330	12 500,00	41 625		
9	SP	3Z/109	Ocelový světlík - repase, materiál ocel, rozměr: 440x8250 mm	kus	1,000	25 800,00	25 800		
10	SP	3Z/110	Pororosty, materiál ocel, rozměr: 1400x600 mm	kus	1,000	9 800,00	9 800		
11	SP	3Z/111	Vodící drážky pojezdu klecí na kulisy, materiál ocel, rozměr: 137 bm	m	137,000	550,00	75 350		
12	SP	3Z/112	Zábradlí provozního schodiště, materiál ocel, rozměr: 560x1065-1385 mm	kus	1,000	17 082,00	17 082		
13	SP	3Z/113	Madlo zábradlí schodiště S10, materiál nerez, rozměr: 53,5 bm	m	53,500	2 275,00	121 713		
14	SP	3Z/113a	Zábradlí schodiště S10, materiál nerez trubka, rozměr: průměr 40mm tl. stěny 4mm	m	43,000	20 849,58	896 532	doplnění popisu, změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 35	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
15	SP	32/114	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: podesta; 2 mezipodesty; 3 ramena - 7/7/6 stupňů	kus	1,000	11 000,00	11 000		
16	SP	32/115	Zábradlí stávajícího schodiště: - repase, materiál ocel/ nerez, rozměr: 21,41 bm	m	21,410	2 593,50	55 527		
17	SP	32/116	Madlo zábradlí schodiště S3, materiál nerez, rozměr: 6,33 bm	m	6,330	3 048,50	19 297		
18	SP	32/117	Zábradlí rampy a schodiště, materiál nerez, rozměr: 5950x900 mm; 2915x900 mm; 2440x900 mm	kus	1,000	141 232,00	141 232		
19	SP	32/118	Dvouramenné ocelové schodiště z: , materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 10 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 10 stupňů	kus	1,000	210 000,00	210 000		
20	SP	32/119	Kopie zábradlí stávajících schodišť: , materiál ocel, rozměr: 20,60 bm	m	20,600	18 053,00	371 892		
21	SP	32/120	Mřížový předěl 1.PP a 1.NP na schodišti S2, materiál ocel, rozměr: pevná boční část: 1870x515-2930 mm; přední část s brankou: 1235x3275 mm	kus	1,000	15 600,00	15 600		
22	SP	32/121	Svařovaný rám nadpraží fasádních lamel pod doplňovanou zb stropní deskou, materiál ocel, rozměr: 280x450 mm; délka 4900 mm	kpl	1,000	7 800,00	7 800	změna měrné jednotky - vysvětlení č. 35	
23	SP	32/122	Vodorovný lem kamenného obkladu zásobovací rampy, materiál ocel , rozměr: 25,1 bm	m	25,100	950,00	23 845		
24	SP	32/123	Provozní ocelové schodiště, materiál ocel, rozměr: 400x750x720 mm	kus	1,000	25 000,00	25 000		
25	SP	32/124	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	145 000,00	145 000		
26	SP	32/125	Kopie zábradlí stávajících schodišť: , materiál ocel, rozměr: 20,60 bm	m	20,600	18 053,00	371 892		
27	SP	32/126	VZT kanál ve schodišťovém tubusu, materiál ocel, rozměr: celková délka 5m šachta Š76 a 19m šachta Š77, rozvinutá šířka 0,5m	kpl	1,000	21 120,00	21 120	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 35	
28	SP	32/127	Pomocný rám pro kotvení zapuštěného výtahového portálu: , materiál ocel, rozměr: rám 2630x1070	kus	11,000	4 900,00	53 900		
29	SP	32/128	Posuvná mříž, materiál ocel, rozměr: 2x 1930x2160 mm	kus	1,000	12 900,00	12 900		
30	SP	32/129	Drátěná stěna s posuvnou bránou po kolejničce, materiál ocel, rozměr: 7675x2140 mm	kus	1,000	131 396,00	131 396		
31	SP	32/130	Lamely - výplň fasádního otvoru - repase, materiál ocel, rozměr: 360x1830 mm	kus	4,000	21 200,00	84 800		
32	SP	32/131	Protidešťová žaluzie - repase, materiál ocel, rozměr: 900x1515 mm	kus	1,000	31 680,00	31 680		
33	SP	32/132	Točité schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: ø 1470 mm na KV 3680 mm, 17 stupňů	kus	1,000	41 000,00	41 000		
34	SP	32/133	Zábradlí kolem točitého schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: délka 1640+830 mm, výška 1025 mm	m	2,470	6 900,00	17 043		
35	SP	32/134	Zábradlí - repase, materiál ocel, rozměr: délka 11435+2135 mm, výška 1150 mm	m	13,570	3 500,00	47 495		
36	SP	32/135	Žebřík, materiál ocel, rozměr: 440x4790 mm,	kus	1,000	7 800,00	7 800		
37	SP	32/136	Filtrální stěna s dveřmi, materiál ocel, rozměr: 5150x3350x100 mm; celková hmotnost 250 kg	kus	1,000	47 500,00	47 500		
38	SP	32/137	Sokl kamenného stáládu, materiál ocel, rozměr: 40x40x3 mm, celková délka: 24 m	m	24,000	1 958,00	46 992		
39	SP	32/201	Pororost v šachtě Š54 + repase, materiál ocel, rozměr: 1230x865 mm; 710x238 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800		
40	SP	32/202	Stávající žebřík v šachtě Š54 - repase, materiál ocel, rozměr: 440x8250 mm	kus	1,000	19 800,00	19 800		
41	SP	32/203	Žebřík v šachtě Š55 - repase, materiál ocel, rozměr: 440x4470 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900		
42	SP	32/204	Kolejničce pro transport transformátorů, materiál ocel, rozměr: 47,93 m´	m	47,930	1 200,00	57 516		
44	SP	32/206	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: podesta; 2 ramena - 8/7 stupňů; mezipodesta	kus	1,000	65 000,00	65 000		
45	SP	32/207	Zábradlí stávajícího schodiště: - repase, materiál ocel/ nerez, rozměr: 16,63 bm	m	16,630	5 915,00	98 366		
46	SP	32/208	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	65 000,00	65 000		
47	SP	32/209	Zábradlí stávajícího schodiště: - repase, materiál ocel, rozměr: 17,22 bm	m	17,220	6 600,00	113 652		
48	SP	32/210	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š54 na úrovni -5,04 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300		
49	SP	32/211	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2520 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800		
50	SP	32/212	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	37 000,00	37 000		
51	SP	32/213	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 17,22 bm	m	17,220	16 900,00	291 018		
52	SP	32/214	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š5 na úrovni -5,04 nosná konstrukce: IPE 100 - 6,9 m´, závěs - pás 80x5 mm - 4,6 m´, střížkový podlahový plech tl. 5 mm - 2,55 m2; repase povrchu na místě (očistění, odstranění nesoudržných a odpryskaných částí barvy, obrušení povrchové koroze, viz záhlaví) 30 % plochy instalačního jádra: úprava pro nové rozvody TZB - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	35 003,00	35 003		
53	SP	32/220	Jelková stěna v nasávacím objektu (pro osazení VZT technologi pro regulaci vzduchu) Táhlá, přičle, podélníky a tužení z profilů CFRHS50x50x3 vzájemně svařených, atypický rozměr poli, kotvení přes kotevní desky povrchová úprava: nátěrový systém včetně antikorozního základu - podkonstrukce, viz záhlaví viz. detail: D1.1d.70	kus	4,000	9 600,00	38 400	doplnění popisu, změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 34	
53	SP	32/215	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2700 mm	kus	1,000	9 800,00	9 800		
55	SP	32/302	Madlo stávajícího schodiště madlo: jekl 50x30 mm; úchyty: pás L 105x 120 mm - repase, materiál ocel, rozměr: délka 2700 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000	změna měrné jednotky a výměry - vysvětlení č. 35	
56	SP	32/303	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: podesta; 2 ramena - 8/7 stupňů; mezipodesta	kus	1,000	65 000,00	65 000		
57	SP	32/304	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel/ nerez, rozměr: 16,63 bm	m	16,630	9 100,00	151 333		
58	SP	32/305	Pororost v nasávací komoře nové ocelové pozinkované rošty + repase, materiál ocel, rozměr: 550x2030 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800		
59	SP	32/306	Pororost v šachtě Š53 - repase, materiál ocel, rozměr: 6100x2700 mm	kus	1,000	26 550,00	26 550		
60	SP	32/307	Stávající zábradlí provozního schodiště, materiál ocel, rozměr: délka: 2310 mm; výška: 1000 mm	m	2,310	3 900,00	9 009		
61	SP	32/308	Provozní schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 750x1240 mm; výška: 585 mm; výška zábradlí: 1000 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900		
62	SP	32/309	Provozní schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 730x750 mm; výška 585 mm; výška zábradlí 1110 mm	kus	1,000	8 200,00	8 200		
63	SP	32/310	Provozní schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 730x750 mm; výška 585 mm; výška zábradlí 1110 mm	kus	1,000	7 200,00	7 200		
64	SP	32/311	Stávající obslužná plošina + repase, materiál ocel, rozměr: 680x710 mm; výška 1900 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500		
65	SP	32/312	Poklop montážního otvoru - repase, materiál ocel, rozměr: 2700x6900 m; výška 220 mm	kus	1,000	16 800,00	16 800		
66	SP	32/313	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	57 000,00	57 000		
67	SP	32/314	Zábradlí stávajícího schodiště: - repase, materiál ocel, rozměr: 15,85 bm	m	15,850	5 500,00	87 175		
68	SP	32/315	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š4 na úrovni -7,56 nosná konstrukce: IPE 100 - 6,9 m´, závěs - pás 80x5 mm - 4,6 m´, střížkový podlahový plech tl. 5 mm - 2,55 m2; repase povrchu na místě (očistění, odstranění nesoudržných a odpryskaných částí barvy, obrušení povrchové koroze, viz záhlaví) 30 % plochy instalačního jádra: úprava pro nové rozvody TZB - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	35 050,00	35 050		
69	SP	32/316	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2880 mm	kus	1,000	8 650,00	8 650		
70	SP	32/317	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z: - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	65 000,00	65 000		
71	SP	32/318	Zábradlí stávajícího schodiště: - repase, materiál ocel, rozměr: 15,85 bm	m	15,850	5 500,00	87 175		
72	SP	32/319	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	4 600,00	4 600		
73	SP	32/320	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2520 mm	kus	1,000	4 600,00	4 600		
74	SP	32/321	schodiště vč. zábradlí v místnosti se šachtou Š23 - repase, materiál ocel, rozměr: 960x1550 mm; výška zábradlí 1000 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900		
75	SP	32/322	schodiště vč. zábradlí v místnosti se šachtou Š23 - repase, materiál ocel, rozměr: 910x880 mm; výška zábradlí 1110 mm	kus	1,000	8 200,00	8 200		
76	SP	32/323	pororosty šachty Š22 + repase, materiál ocel, rozměr: 1800x2030 mm; výška 30 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800		
77	SP	32/324	pororosty šachty Š23, materiál ocel, rozměr: 1800x1410 mm; výška 30 mm	kus	1,000	4 200,00	4 200		
78	SP	32/325	pororosty šachty Š24, materiál ocel, rozměr: 3260x1390 mm; výška 30 mm	kus	1,000	8 211,00	8 211		
79	SP	32/326	pororosty šachty Š25, materiál ocel, rozměr: 1905x1400 mm; výška 30 mm	kus	1,000	5 050,00	5 050		
80	SP	32/327	pororost, materiál ocel, rozměr: 900x2030 mm	kus	2,000	3 400,00	6 800		
81	SP	32/328	pororost, materiál ocel, rozměr: 900x2030 mm	kus	2,000	3 400,00	6 800		
82	SP	32/329	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: 700x1095 mm; výška 4945 mm	kus	1,000	14 900,00	14 900		
83	SP	32/330	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: plošina: 650x700 mm; výška 1150 mm; žebřík: 600x250 mm; výška 3530 mm	kus	1,000	7 200,00	7 200		
84	SP	32/331	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: 700x765 mm; výška 4995 mm	kus	1,000	12 500,00	12 500		
85	SP	32/332	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: plošina: 1230x830 mm; výška zábradlí 1160 mm; žebřík: 455x2490 mm	kus	1,000	7 400,00	7 400		
86	SP	32/333	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: plošiny: 1370x670 mm, 715x1615 mm; výška zábradlí 1955 mm; žebřík: 460x2995 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900		
87	SP	32/334	Stávající obslužná plošina se žebříkem + repasé, materiál ocel, rozměr: plošiny: 700x1685 mm, výška 1025 mm; 650x700 mm, výška 1700 mm; žebřík: 500x4860 mm	kus	1,000	14 200,00	14 200		
88	SP	32/335	Plechový podtíel v nasávací šachtě, materiál ocel, rozměr: 10,3x1,95 m	m2	20,085	1 450,00	29 123		
89	SP	32/341	Nová obslužná plošina rám pororostu, sloupky CFRHS60x60x3, přičle CFRHS120x60x3	kpl	1,000	38 400,00	38 400		
89	SP	32/340	sloupky 8x2,4m, přičle 3x1,2m, podélníky 4x1,8m svary 4mm kotevní desky 8x P8x 150x150 + 4xM8-100 (5.8) nový pororost: ocelový pozinkovaný, 30x2 mm nosné pásy Jelková stěna sloupky, přičle, prahy z profilů CFRHS50x50x3 vzájemně svařených, atypický rozměr poli, kotvení přes kotevní desky k stropní konstrukci/ podlahy povrchová úprava: nátěrový systém včetně antikorozního základu viz. detail: D1.1d.70	kpl	3,000	17 800,00	53 400		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
89	SP	32/342	Nová obslužná plošina rám pororoštu, sloupky CFRHS60x60x3, příčle CFRHS120x60x3 sloupky 8x2,4m, příčle 3x1,2m, podélníky 4x2,3m svary 4mm kotelni desky 8x P8x 150x150 + 4xM8-100 (5.8) nový pororošt: ocelový pozinkovaný, 30x2 mm nosné pásy	kpl	2,000	49 800,00	99 600		
90	SP	32/401	Pororošt v šachtě Š54 + repase, materiál ocel, rozměr: 2x 970x832 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200		
91	SP	32/402	Stávající žebřík v šachtě Š54 - vykazáno položkou 32/109	kus	—	—	—		
92	SP	32/403	Stávající žebřík v šachtě Š55 - repase, materiál ocel, rozměr: 440x4470 mm	kus	1,000	9 300,00	9 300		
93	SP	32/404	Pororošt nové ocelové pozinkované rošty + repase, materiál ocel, rozměr: 80,8 m2	m2	80,800	1 680,00	135 744		
94	SP	32/405	Pororošt nové ocelové pozinkované rošty + repase, materiál ocel, rozměr: 25,2 m2	m2	25,200	1 680,00	42 336		
95	SP	32/406	Pororošt + repase, materiál ocel, rozměr: 58,8 m2	m2	58,800	1 680,00	98 784		
96	SP	32/407	Pororošt + repase, materiál ocel, rozměr: 16,6 m2	m2	16,600	1 680,00	27 888		
98	SP	32/409	Pororošt + repase, materiál ocel, rozměr: 45,93 m2	m2	45,930	1 680,00	77 162		
99	SP	32/410	Žebřík, materiál ocel, rozměr: 440x2100 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500		
100	SP	32/411	Stávající dvouramenné ocelové schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: podesta; 2 mezipodesty; 3 ramena - 7/8/7 stupňů	kus	1,000	85 000,00	85 000		
101	SP	32/412	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel/ nerez, rozměr: 24,86 bm	m	24,860	3 549,00	88 228		
102	SP	32/413	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	45 000,00	45 000		
103	SP	32/414	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 15,89 bm	m	15,890	3 500,00	55 615		
104	SP	32/415	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500		
105	SP	32/416	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2520 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500		
106	SP	32/417	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 8 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 7 stupňů	kus	1,000	45 000,00	45 000		
107	SP	32/418	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 15,89 bm	m	15,890	3 500,00	55 615		
108	SP	32/419	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500		
109	SP	32/420	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2880 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500		
110	SP	32/421	Pororošt + repase, materiál ocel, rozměr: 30,30 m2	m2	30,300	1 950,00	59 085		
111	SP	32/422	Pororošt + repase, materiál ocel, rozměr: 7,82 m2	m2	7,820	1 950,00	15 288		
113	SP	32/502	Stávající drátěná stěna s dveřmi - repase, materiál ocel, rozměr: 3370x2125 mm	kus	1,000	35 600,00	35 600		
114	SP	32/503	Stávající dvouramenné ocelové schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	4 500,00	4 500		
115	SP	32/504	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel/ nerez, rozměr: 15,55 bm	m	15,550	3 185,00	49 527		
116	SP	32/505	Uzavření prostoru pod schodištěm Š2 - repase, materiál ocel, rozměr: 2690x440-2350 mm	kus	1,000	8 800,00	8 800		
117	SP	32/506	Madlo stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 2410 mm	m	2,410	2 500,00	6 025		
118	SP	32/507	Rampa vč. zábradlí, materiál ocel, rozměr: 1035x5970 mm; výška zábradlí 1000 mm	kus	1,000	39 600,00	39 600		
119	SP	32/508	Pororošty vč. částečné úpravy nosné konstrukce ve 2.S5.01, materiál ocel, rozměr: 27,7 m2	m2	27,700	3 200,00	88 640		
120	SP	32/509	Zábradlí stávající obslužné lávky - repase, materiál ocel, rozměr: celková délka 14,9 m; výška zábradlí 1,03 m	m	14,900	3 200,00	47 680		
121	SP	32/510	Stávající provozní žebřík - repase, materiál ocel, rozměr: 520x430 mm; výška 925 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920		
122	SP	32/511	Provozní schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 1100x1090 mm; výška zábradlí 950 mm	kus	1,000	7 200,00	7 200		
123	SP	32/512	Provozní schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 830x1090 mm; výška zábradlí 950 mm	kus	1,000	6 700,00	6 700		
124	SP	32/513	Sáchetní poklop - repase, materiál ocel, rozměr: 625x925 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500		
125	SP	32/514	Sáchetní poklop - repase, materiál ocel, rozměr: 625x925 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500		
126	SP	32/515	Stávající provozní žebřík - repase, materiál ocel, rozměr: 500x4110 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500		
127	SP	32/516	Pororošty, materiál ocel, rozměr: 171,7 m2	m2	171,700	1 950,00	334 815		
128	SP	32/517	Obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: plošina: 640x840 mm; výška plošiny: 805 mm; žebřík: 500x3515 mm	kus	1,000	4 600,00	4 600		
129	SP	32/518	Obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: plošina: 600x1450 mm; výška plošiny: 2405 mm; žebřík: 470x3640 mm	kus	1,000	12 900,00	12 900		
130	SP	32/519	Obslužná plošina se žebříkem - repase, materiál ocel, rozměr: plošina: 945x3010 mm, výška plošiny: 2250 mm; žebřík: 500x3780 mm	kus	1,000	16 900,00	16 900		
131	SP	32/520	Stávající dvouramenné ocelové schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 8 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 7 stupňů	kus	1,000	45 000,00	45 000		
132	SP	32/521	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 15,55 bm	m	15,550	3 500,00	54 425		
133	SP	32/522	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	5 200,00	5 200		
134	SP	32/523	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2900 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500		
135	SP	32/524	Stávající dvouramenné ocelové schodiště z - repase, materiál ocel, rozměr: nástupní rameno: 7 stupňů; mezipodesta; výstupní rameno: 8 stupňů	kus	1,000	45 000,00	45 000		
136	SP	32/525	Zábradlí stávajícího schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: 15,55 bm	m	15,550	3 500,00	54 425		
137	SP	32/526	Podlahové plechy v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 1800x1490 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700		
138	SP	32/527	Žebřík v instalačním jádru schodiště Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 400x2720 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800		
139	SP	32/528	Zábradlí provozního schodiště - repase, materiál ocel, rozměr: délka 1900 mm; výška 1110 mm	m	1,900	3 500,00	6 650		
140	SP	32/529	Obslužná plošina se žebříkem + repase, materiál ocel, rozměr: 610x925 mm; výška 4880 mm	kus	1,000	14 400,00	14 400		
141	SP	32/530	Obslužná plošina se žebříkem - repase, materiál ocel, rozměr: 2975x1500 mm; výška plošiny 1685 mm; výška zábradlí 1100 mm	kus	1,000	18 220,00	18 220		
142	SP	32/531	Technologická konzola - repase, materiál ocel, rozměr: 775x690 mm; výška 565 mm	kus	1,000	3 600,00	3 600		
143	SP	32/532	Podlahové plechy - repase, materiál ocel, rozměr: 17,0 m2	m2	17,000	1 560,00	26 520		
144	SP	32/533	Ocelový rám základu náhradního zdroje, materiál ocel, rozměr: 5300x2700 mm; výška 100 mm	kus	1,000	16 200,00	16 200		
145	SP	32/534	Plechová dvířka vstupu do šachty Š09 pod schodištěm Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 885x970 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100		
146	SP	32/535	Stávající ocelový žebřík do prohlubně šachty Š09 za schodištěm Š4 - repase, materiál ocel, rozměr: 450x2300 mm	kus	1,000	4 400,00	4 400		
147	SP	32/536	Plechová dvířka vstupu do šachty Š13 pod schodištěm Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 900x950 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500		
148	SP	32/537	Stávající ocelový žebřík do prohlubně šachty Š13 za schodištěm Š5 - repase, materiál ocel, rozměr: 450x2300 mm	kus	1,000	3 560,00	3 560		
149	SP	32/601	Vodící drážky pojezdu klecí na kulis 2x L 40x40x3; pás 35x3; rektifikační podložky, materiál ocel, rozměr: 202 bm	m	202,000	1 750,00	353 500		
150	SP	32/602	Stávající ocelový žebřík v nasávací komoře VZT - repase, materiál ocel, rozměr: 500x3900 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800		
151	SP	32/603	Pororošty + repase, materiál ocel, rozměr: 1680x820 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200		
767,90: Ostatní kompletní části a doplňky							615 836		
1	SP	3.P3.1_D	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - systémové řešení vestavěná montovaná stěna sociálního zázemí, celková výška kabiny 2030 mm, barevnost a kování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem - rozměr 1920x2030 mm (1.S1.17)	kus	1,000	1 183,00	1 183		
2	SP	3.P3.1_M	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - montáž	kus	1,000	9 100,00	9 100		
3	SP	3.P3.2_D	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - systémové řešení vestavěná montovaná stěna sociálního zázemí, celková výška kabiny 2030 mm, barevnost a kování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem - rozměr 1350x2030 mm (1.S1.19)	kus	1,000	1 183,00	1 183		
4	SP	3.P3.2_M	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - montáž	kus	1,000	9 100,00	9 100		
5	SP	3.P3.2_D	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - systémové řešení vestavěná montovaná stěna sociálního zázemí, celková výška kabiny 2030 mm, barevnost a kování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem / stěna s 2x dveřmi 700x2100 mm, rozměr 1710x2030 mm (1.S1.19)	kus	1,000	24 570,00	24 570		
6	SP	3.P3.2_M	Vestavěná lehká HPL konstrukce hygienického zázemí - montáž	kus	1,000	2 639,00	2 639		
7	SP	OV04_D	Revizní dvířka v podhledech se skrytým hliníkovým rámem vyplněná deskou SDK, povrchová úprava, barevnost dle pohledu ve kterém jsou zabudovány, rozměr 400x400 mm - dodávka	kus	100,000	682,50	68 250		
8	SP	OV04_M	Revizní dvířka v podhledech - montáž	kus	100,000	955,50	95 550		
9	SP	OV05_D	Hasičský přístroj sněhový, hmotnost hasiva 5kg, hasicí schopnost 70B - dodávka	kus	63,000	1 396,85	88 002		
10	SP	OV05_M	Hasičský přístroj sněhový - montáž	kus	63,000	577,85	36 405		
11	SP	OV06_D	Hasičský přístroj práškový, hmotnost hasiva 6kg, hasicí schopnost 21A	kus	54,000	630,63	34 054		
12	SP	OV06_M	Hasičský přístroj sněhový - montáž	kus	54,000	577,85	31 204		
13	SP	OV09_D	Sprchové skládací / zalamovací dveře - rozměr 700/1950 mm - dodávka	kus	10,000	16 592,83	165 928		
14	SP	OV09_M	Sprchové skládací / zalamovací dveře - montáž	kus	10,000	4 866,83	48 668		
TK 1. úroveň							10 705 901		
Pododíl							812 670		
1	SP	3.K01	stávající stupně z kamenných desek materiál: tmavoseda žula (Sedlčany), povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění- viz OP 41) očištění (pára,tryskání), opravy drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: broušení / leštění, konzervace a impregnace povrchu (100%)	ks	221,000	1 200,00	265 200		
2	SP	3.K02	dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: tmavoseda žula (Sedlčany), povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění. Viz OP 41) očištění (pára, tryskání), opravy drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo) oprava povrchové úpravy: broušení / leštění, konzervace a impregnace povrchu (100%))	m2	79,500	820,00	65 190		
3	SP	3.K03	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: tmavoseda žula (Sedlčany), povrchová úprava broušená / leštěná ochrana (bednění. Viz OP 41) očištění (pára , tryskání), opravy drobných vad tmelením- 5% , předpoklad doplnění náhradami: cca 5% (malta, lepidlo oprava povrchové úpravy: broušení / leštění, konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	24,000	820,00	19 680	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	3.K04	stávající obklad stěny ve formě bosáže, desky tl. cca 50mm, zkosené hrany Materiál:jemnozrnny božanovský pískovec , broušený Návrh: ochrana bedněním ze strany rampy- cc70m2 očištění (pára , jemné tryskání, ošetření algicidy proti řasám, odsolení do úrovně cca 1000mm po celé délce, (obklad buničtým absorbentem, opakovaný dle potřeby- min 2x)) opravy drobných vad tmelením , plombami - cca 10% předpoklad doplnění náhradami: cca 10% ,včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) a příp. Podkonstrukce, spárování povrchová úprava: konzervace povrchu, drobné retuše- 20% , Hydrofobizace (koruna) impregnace Antigrffiti- celá výška	m2	180,000	2 570,00	462 600		
Pododtl			780.2: Kamenické prvky stávající, demontované, vrácené na původní pozici				4 415 505		
5	SP	3.K.05	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula šedá (Požáry(?)) Povrchová úprava broušená / leštěná návrh ochrana (bednění) demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.), repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), impregnace povrchu, kompletní spárování, včetně kotvení (nerez kamenické kotvy) předpoklad doplnění náhradami: cca15%	m2	49,900	4 350,00	217 065	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
6	SP	3.K06	výdlažba chodníku - typ pražská mozaika ze štípaných kamenných kostek materiál: vápenec-silvenecký mramor demontáž , deponování, repase povrchu:čištění (pára, tryskání zpětná montáž , ukládání do zavhlé cement.pískové směsi., kompletní spárování, předpoklad doplnění náhradami: cca 20%	m2	11,700	2 835,00	33 170		
7	SP	3.K07.a	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek kladených do malty materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava: tryskaná Návrh: demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivých desek) , čištění, deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.), repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Doplnění označených desek (viz pozn) podél budovy frézovanými drážkami 15x4mm, 6x/1desku impregnace povrchu předpoklad doplnění náhradami: cca 30% desek kladených do malty, kladení do zavhlé cement.písk směsi - 1. řada podél stěn Oprava povrchové úpravy:tryskání konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	979,600	3 000,00	2 938 800	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
8	SP	3.K07.b	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek, kladených na podložky materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava tryskaná Návrh: demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivých desek) , deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.), repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Doplnění označených desek (viz pozn) podél budovy frézovanými drážkami 15x4mm, 6x/1desku impregnace povrchu předpoklad doplnění náhradami: cca15 % desek kladených na podložky zpětná montáž: kladení na terčové podložky rektifikovatelné (ostatní desky v ploše) Povrchové úpravy: tryskání, konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	285,400	2 800,00	799 120	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
9	SP	3.K08	stávající dlažba z kamenných velkoformátových desek, kladených do malty (?) materiál: tmavěšedá žula(Sedlčany),) povrchová úprava tryskaná Návrh: demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivých desek) , čištění, deponování, a zpětná montáž dle upraveného sparofezu (součást výř.dok.), repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), označených desek podél budovy (viz pozn) doplnit frézovanými drážkami 15x4mm impregnace povrchu předpoklad doplnění náhradami: cca 30% desek kladených do malty, kladení do zavhlé cement.písk směsi - 1. řada podél stěn Oprava povrchové úpravy: tryskání konzervace a impregnace povrchu (100%)	m2	66,500	3 900,00	259 350	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
10	SP	3.K09	lavice z masivních kamenných desek na deskových nohách - rozměr 1800x600x100 mm a 2x noha 550x400x250 mm materiál : hrubozrná liberecká žula, broušená leštěná odborná demontáž, odvoz do skladu, odborná repase: čištění parou, tmelení, opravy povrchu tmelení, plomby uražené hrany) zpětná odborná montáž, spárování , nové kotvení oprava povrchové úpravy: přebroušení, leštění, konzervace povrchu,	ks	5,000	12 000,00	60 000	úprava popisu - vysvětlení č. 35	
11	SP	3.K09a	stávající masivní schodišťové stupně materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava hrubě broušená Návrh: repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Úprava povrchu: impregnace, pokládání dle nového detailního sparofezu (součást výř.dok.) do zavhlé cementopískové směsi	bm	108,000	1 000,00	108 000		
Pododtl			780.3: Oklady stěn ostatní				961 321		
12	SP	3.K10	stávající obklad stěny z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená/ leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (např. doplnění klínů obkladu po úpravě nivelety zásobovací uličky) (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	m2	180,000	1 300,00	234 000		
13	SP	3.K11a	stávající stupně stupnice a podstupnice z kamenných desek tl 30 (20) mm do betonu, rozměr cca 4000x300x30 mm a podstupnice 4000x120x cca 20 mm materiál: šedá žula, materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená Návrh: demontáž odpad do sutě, případně jiné využití	kus	16,000	3 000,00	48 000	nová položka - vysvětlení č. 35	
13	SP	3.K11b	stávající stupně stupnice a podstupnice z kamenných desek tl 30 (20) mm do betonu, rozměr cca 3500x300x30 mm a podstupnice 3500x120x cca 20 mm materiál: šedá žula, materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená Návrh: demontáž odpad do sutě, případně jiné využití	kus	15,000	2 625,00	39 375	nová položka - vysvětlení č. 35	
14	SP	3.K12	stávající masivní schodišťové stupně kladené do betonu materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) Návrh: demontáž odpad do sutě, případně jiné využití	m	27,000	750,00	20 250	doplnění popisu - vysvětlení č. 35	
15	SP	3.K13	stávající obklad zábradlí z bloků z kamenných velkoformátových obkladových desek na zděném jádře materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , desky tl. cca 30 a 50mm povrchová úprava broušená Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	ks	6,000	12 000,00	72 000		
16	SP	3.K13a	lavice z masivních kamenných desek tvaru lichoběžníku na deskových nohách (750x400x200) materiál : hrubozrná liberecká žula, broušená leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití	ks	1,000	8 500,00	8 500		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
17	SP	3.K14	výdlažba venkovní podesty - typ pražská mozaika ze štipaných kamenných kostek materiál: vápenec- sílvenecký mramor Návrh: demontáž odpad do sutě, případně jiné využití	m2	14,200	450,00	6 390		
18	SP	3.K15	stávající obrubníky z kamenných desek materiál: hrubozrná tmavošedá žula broušená, tryskaná,(Sedčičany?), demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivýchprvků) , deponování, repase povrchu:čištění (pára, tryskání tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), (předpoklad odpadu do sutě- cca 10%) zpětná montáž viz 3K.21	m	110,000	700,00	77 000		
19	SP	3.K16	dlažba z kamenných desek materiál:hrubozrná žula liberecká (růžová), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	m2	83,200	850,00	70 720		
20	SP	3.K17	dlažba z kamenných desek materiál:hrubozrná tmavošedá žula(Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	m2	69,000	850,00	58 650		
21	SP	3.K 18	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek Materiál: žula šedá (Požáry-?) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	m2	17,600	950,00	16 720	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
22	SP	3.K19	stávající obklad stěny vnitřní z kamenných velkoformátových desek materiál: žula světlé šedá, jemnozrná – Mrákovin /(Požáry(?)) povrchová úprava broušená / leštěná Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%) ,	m2	100,880	950,00	95 836	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
23	SP	3.K20	stávající obklad masivního blokového zábradlí (atiky) z kamenných velkoformátových obkladových desek na zděném jádře materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , desky tl. cca 30 a 50mm povrchová úprava: tryskaná // pálená Návrh: odborná demontáž, očištění a uskladnění pro možnost dalšího využití (předpoklad odpadu do sutě- cca 30%)	m2	41,000	1 200,00	49 200		
24	SP	3.K20.a	demontovaný obklad stěny ve formě bosáže, desky tl. cca 50mm, zkosené hrany Materiál:jemnozrný božanovský pískovec , broušený Návrh: očištění (pára , jemné tryskání, ošetření algicidy proti fasám, využití ve 3K.23	m2	1,500	1 500,00	2 250		
25	SP	3.K20.b	demontované stupně z kamenných desek materiál: tmavošedá žula (Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná využití ve 3K.32	ks	93,000	1 200,00	111 600		
26	SP	3.K20.c	demontovaná dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: tmavošedá žula(Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná využití ve 3K.33	m2	36,400	850,00	30 940		
27	SP	3.K20.d	bouraná dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: tmavošedá žula(Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná využití ve 3.K03	m2	23,400	850,00	19 890		
Pododíl			780.4: Kamenické prvky nové (případně doplněné z deponovaných)				4 516 405		
28	SP	3.K21	obrubníky z kamenných desek materiál: hrubozrná šedivá žula broušená demontáž (v rámci výř.dok. zakreslení sparofezu vč.č íslování poloh jednotlivýchprvků) , deponování, repase povrchu:čištění (pára, tryskání tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), zpětná montáž demontovaných prvků dle K15 předpoklad nových kusů 20%	m	55,000	1 650,00	90 750		
29	SP	3.K 22	výdlažba venková typ pražská mozaika ze štipaných kamenných kostek materiál: vápenec- sílvenecký mramor Montáž: ukládání do zavhlé cement.pískové směsi , kompletní spárování, využití pol.K14(cca 10m2),	m2	65,000	5 500,00	357 500		
30	SP	3.K23	obklad stěny ve formě bosáže, desky tl. cca 50mm, zkosené hrany Materiál:jemnozrný božanovský pískovec , broušený kotvení na nerez kamenické kotvy spárování, hydrobizace (koruna) , impregnace Antigrافit- celá výška	m2	60,000	18 000,00	1 080 000		
31	SP	3.K24	Nová dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava hrubě broušená Návrh: Pokládání dle nového detailního sparofezu (součást výř.dok..) Do zavhlé cementopískové směsi předpoklad doplnění deponovanými deskami: cca20% (repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Úprava povrchu: impregnace	m2	87,000	9 180,00	798 660	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
32	SP	3.K25	Nová dlažba z kamenných velkoformátových desek materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava hrubě broušená Návrh: Pokládání dle nového detailního sparofezu (součást výř.dok..) kladení na terčových podložkách rektifikovatelních, (desky v ploše) předpoklad doplnění deponovanými deskami: cca20% (repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Úprava povrchu: impregnace	m2	123,000	7 935,00	976 005	doplnění m.j. - vysvětlení č. 19/18	
33	SP	3.K26	nové masivní schodišťové stupně materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava hrubě broušená Návrh: Pokládání dle nového detailního sparofezu(součást výř.dok..) do zavhlé cementopískové směsi předpoklad doplnění deponovanými kusy cca 10% (repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Úprava povrchu: impregnace	m	21,000	7 500,00	157 500		
34	SP	3.K27	obklad soklu nové železobetonové stěny podél ulice Divadelní (pod bosáží) včetně doplnění stávajícího obkladu soklu stávající stěny po snížení nivelety asfaltového krytu zásobovací komunikace (odhalený klín paty stěny), desky tl. cca 30mm Materiál:jemnozrný božanovský pískovec , broušený Návrh: kotvení na nerez kamenické kotvy 6,5 m2 (nová stěna) + 1,2 m2 (doplnění stávajícího obkladu) spárování, impregnace povrchová úprava: impregnace Antigrافit- celá výška	m2	8,000	7 000,00	56 000		
35	SP	3.K28	Doplnění obkladu stěny v zásobovací uličce po úpravě nivelety navazujícího povrchu (odhalený klín paty stěny) kamenné velkoformátové desky materiál: - liberecká hrubozrná žula (růžová) , povrchová úprava broušená/ leštěná Návrh: kotvení na nerez kamenické kotvy	m2	3,000	7 500,00	22 500		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
36	SP	3.K31	obrubník chodníkové mozaiky z kamenných desek materiál: hrubozrná šedivá žula broušená Montáž: ukládání do maltového lože	m	6,600	2 900,00	19 140		
37	SP	3.K32	stupně z kamenných desek materiál: tmavošedá žula (Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná	ks	10,000	8 400,00	84 000		
38	SP	3.K33	dlažba (vč.soklu) z kamenných desek materiál: tmavošedá žula(Sedčičany), povrchová úprava broušená / leštěná	m2	2,700	10 500,00	28 350		
39	SP	3.K 34	obklad soklu nové železobetonové stěny-podnože vykládací rampy materiál: - liberecká hrubozrná žula (ružová) , povrchová úprava hrubě broušená Návrt: Pokládání dle nového detailního sparořezu (součást výř.dok.) předpoklad doplnění deponovanými deskami: cca 80-100% (repase povrchu:čištění parou, tryskáním, tmelení drobných poškození lepení uražených rohů (5%), Úprava povrchu: impregnace	m2	180,000	4 700,00	846 000		
Podobjekt TK 1, úroveň Pododtlí			D1.02.3: KONSTRUKČNÍ ČÁST 3 A2.03: KONSTRUKCE 001: Zemní práce					25 763 910 24 901 722 272 786	
1	SP	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	150,121	280,10	42 049		
Výkaz výměr:			výkop pro jímku: (5,44*8,22) *3,32 pro šachtu: (1,30*1,30+1,80*2,30)/2 *0,57			148,460 1,662			
2	SP	132253253	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	75,893	420,88	31 942		
Výkaz výměr:			výkop pro pasy pasy: (14,98*2,00 +2,35*2,60) *1,50 pasy: (4,15*1,50 +16,60*1,50) *0,70			— 54,105 21,788			
3	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	226,014	241,77	54 643		
Výkaz výměr:			výkopek - tř.1: (150,121 +75,893)			226,014			
4	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 260,140	18,65	42 152		
Výkaz výměr:			předpoklad cca 20km; (226,014) *(20-10)			2 260,140			
5	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	309,355	214,50	66 357		
Výkaz výměr:			přepočít m3/t - x1,8 výkopek; (226,014) *1,8 zásyp: -(54,15) *1,8			— 406,825 - 97,470			
6	SP	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,150	120,88	6 546		
Výkaz výměr:			zásyp; (54,15)			54,150			
7	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,150	241,77	13 092		
Výkaz výměr:			zásyp; (54,15)			54,150			
8	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,500	18,65	10 099		
Výkaz výměr:			předpoklad cca 20km; (54,15) *(20-10)			541,500			
9	SP	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	54,150	109,09	5 907		
Výkaz výměr:			zásyp pro pasy pasy: (14,98*2,00 +2,35*2,60) *1,50 odpočet - pasy: -(13,98*1,00*0,10 +13,68*0,70*1,20) odpočet - pasy: -(1,35*1,60*0,10 +1,05*1,30*1,20) pasy: (4,15*1,50 +16,60*1,50) *0,70 odpočet - pasy: -(3,15*1,00 +15,60*1,00)*0,10 odpočet - pasy: -(3,00*0,70 +15,30*0,70)*0,40			— 54,105 - 12,889 - 1,854 21,788 - 1,875 - 5,124			
Pododtlí			0015: Roubení					709 609	
1	SP	151721100_1	Záporové pažení - ocelová zápora HEB 140 délka 7100 mm, vrt průměr 300 mm délka 7300 mm / kofen C30/37 délka 3900 mm - dodávka a montáž	kus	19,000	32 305,00	613 795		
Výkaz výměr:			pažení pro provedení jímky: (5+9+5)			19,000			
2	SP	151721101_1	Záporové pažení - pažiny z PZD desek rozměr 1000x500 mm, tloušťka 100 mm - dodávka a montáž	m2	56,000	1 319,50	73 892		
Výkaz výměr:			pažení pro provedení jímky: (4,00+8,00+4,00) *3,50			56,000			
3	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,654	149,24	9 351		
Výkaz výměr:			vyrovnání pažení; (8,02+5,15*2) *3,42			62,654			
4	SP	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	65,787	191,10	12 572		
Výkaz výměr:			vyrovnání pažení; (8,02+5,15*2) *3,42 *1,05			65,787			
Pododtlí			0021: Úpravy podtlíže a základové spáry					57 952	
1	SP	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,388	5 405,40	45 340		
Výkaz výměr:			podkladní beton - beton C16/20 v tloušťce 100 mm jímka: (5,06*8,02) *0,10 pro šachtu: (1,30*1,30+1,80*2,30)/2 *0,57 odpočet šachty: -(1,20*1,20) *0,57 pod pasy: (13,98*1,00 +1,35*1,60 +3,15*1,00 +15,60*1,00) *0,10			— 4,058 1,662 - 0,821 3,489 —			
2	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	8,388	910,00	7 633		
3	SP	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	2,736	1 365,00	3 735		
Výkaz výměr:			podkladní beton - beton C16/20 v tloušťce 100 mm bednění pro šachtu: (1,20*4) *0,57			— 2,736			
4	SP	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	2,736	455,00	1 245		
Pododtlí			0022: Zvláštní zakládání					1 089 680	
1	SP	283111101_1	Trubková mikropilota svislá - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x10 mm - délka 17,50 m - kompletní provedení včetně vrtu, likvidace vývrtku, cementové zálivky a injektáže kofene	kus	11,000	72 845,50	801 301		
Výkaz výměr:			mikropiloty M01-M09 - 9x - délka 17,50m; 9 M14-M15 - 2x - délka 17,50m; 2 -			— 9,000 2,000 —			
2	SP	283111102_1	Trubková mikropilota svislá - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x10 mm - délka 15,50 m - kompletní provedení včetně vrtu, likvidace vývrtku, cementové zálivky a injektáže kofene	kus	4,000	60 151,00	240 604		
Výkaz výměr:			mikropiloty M10-M13 - 4x - délka 15,50m; 4			— 4,000			
3	SP	283131101_1	Hlava mikropiloty namáhaná tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm - hlavice trubkové mikropiloty, pro TR 70/10 - dodávka a montáž	kus	15,000	3 185,00	47 775		
Výkaz výměr:			mikropiloty M01-M09 - 9x; 9 M10-M13 - 4x; 4 M14-M15 - 2x; 2			— 9,000 4,000 2,000			
Pododtlí			0027: Základy					1 469 821	
1	SP	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	19,474	5 587,40	108 811		
Výkaz výměr:			vjezd - základy Z01 - š.700mm, v.1200mm; (13,68)*0,70 *1,20 Z02 - š.1300mm, v.1200mm; (1,05)*1,30 *1,20 Z03 - š.860mm, v.400mm; (2,98)*0,86 *0,40 Z04 - š.860mm, v.400mm; (15,465)*0,86 *0,40 -			— 11,491 1,638 1,025 5,320 —			
2	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	56,284	1 365,00	76 828		
Výkaz výměr:			vjezd - základy Z01 - š.700mm, v.1200mm; (2*13,68+2*0,70) *1,20 Z02 - š.1300mm, v.1200mm; (2*1,05+2*1,30) *1,20 Z03 - š.860mm, v.400mm; (2*2,98+2*0,86) *0,40 Z04 - š.860mm, v.400mm; (2*15,465+2*0,86) *0,40 -			— 34,512 5,640 3,072 13,060 —			
3	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	56,284	455,00	25 609		
4	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,000	38 766,00	77 532		
Výkaz výměr:			předpoklad výztužení; (2,00)			2,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
5	SP	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	17,829	5 587,40	99 618		
		Výkaz výměr:	jímka zvedáku		—				
			JD01; (4,96*7,92) *(0,47+0,40)/2		17,088				
			odpočet prostupu jímky; -(0,40*0,40)*0,40		- 0,064				
			deska jímky; (1,20*1,20) *0,47		0,677				
			stěny jímky; (1,20*2+0,40*2)*0,10 *0,40		0,128				
			.		—				
6	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,417	1 365,00	8 759		
		Výkaz výměr:	jímka zvedáku		—				
			JD01; (7,92) *(0,47+0,40)/2		3,445				
			b prostupu jímky; (0,40*4)*0,40		0,640				
			deska jímky; (1,20*3) *0,47		1,692				
			stěny jímky; (1,20*2+0,40*2)*0,10 *2		0,640				
			.		—				
7	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,417	455,00	2 920		
8	SP	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,496	38 766,00	96 762		
		Výkaz výměr:	předpoklad výztužení - 140 kg/m3; (17,829) *0,140		2,496				
9	SP	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	26,449	5 814,90	153 800		
		Výkaz výměr:	stěny jímky zvedáku - JS01		—				
			tl.360mm; (7,92)*2,82 *0,36		8,040				
			tl.400mm; (7,92*2*4,20)*2,82 *0,40		18,409				
			.		—				
10	SP	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	44,669	2 730,00	121 946		
		Výkaz výměr:	stěny jímky zvedáku - JS01		—				
			tl.360mm; (7,92)*2,82 *2		44,669				
			.		—				
11	SP	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	44,669	910,00	40 649		
12	SP	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	43,766	5 460,00	238 965		
		Výkaz výměr:	stěny jímky zvedáku - JS01		—				
			tl.400mm; (7,12*2*4,20)*2,82 *1		43,766				
			.		—				
13	SP	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	43,766	1 820,00	79 654		
14	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,703	38 766,00	143 545		
		Výkaz výměr:	předpoklad výztužení - 140 kg/m3; (26,449) *0,140		3,703				
15	SP	953334524	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spár betonových kci s bitumenovým povrchem š 380 mm - pracovní spára ZD	m	30,560	2 275,00	69 524		
		Výkaz výměr:	jímka zvedáku		—				
			předpoklad v ZD; (1,20*4 +4,96*2+7,92*2)		30,560				
16	SP	953334624	Těsnící křížový plech do řízených směřovacích spár betonových kci š přes 300 do 400 mm	m	11,000	1 820,00	20 020		
		Výkaz výměr:	jímka zvedáku		—				
			předpoklad ve stěnách - viz výkaz; (11,00)		11,000				
17	SP	279361101_1	Ocelová svařovaná konstrukce vkládaná do bednění kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kg	868,784	120,72	104 880		
		Výkaz výměr:	vzpěra pro jímku		—				
			TR 194/10; (2,00*2 +2,00*2) *45,40		363,200				
			lemování jímky		—				
			L200/100/10; (7,50+4,50*2) *23,00		379,500				
			kotvy; (33,00) *1,00		33,000				
			=		775,700				
			rezerva, prostřih - 12%; (775,70) *0,12		93,084				
			.		—				
Pododíl		0032	Svislé konstrukce železobetonové				4 253 512		
1	SP	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	45,400	5 814,90	263 996		
		Výkaz výměr:	Vjezd z ulice Divadelní - viz výkaz		—				
			úroveň -3,60		—				
			ST01a; (17,00)		17,000				
			ST01h; (1,10)		1,100				
			ST02; (1,00)		1,000				
			ST03; (2,40)		2,400				
			ST04; (0,60)		0,600				
			ST05; (13,90)		13,900				
			ST06; (1,50)		1,500				
			ST07; (3,40)		3,400				
			dopočet VV; 4,50		4,500				
			.		—				
			KONTROLA		—				
			ST01 - od -6,00 po -1,12 tj.4,88m; (13,48)*4,88 *0,30 xx		—				
			odpočet otvorů; -(3,74*0,62)*2) *0,30 xx		—				
			ST02 - od -6,00 po -1,12 tj.4,88m; (0,80)*4,88 *0,30 xx		—				
			ST03 - od -6,00 po -3,80 tj.2,20m; (1,37+1,14)*2,20 *0,30 xx		—				
			ST03 - od -4,88 po -3,80 tj.1,08m; (1,05)*1,08 *0,30 xx		—				
			ST04 - od -6,00 po -4,37 tj.1,63m; (2,20)*1,63 *0,20 xx		—				
			ST05 - od -6,00 po -3,80 tj.2,20m; (13,32)*2,20 *0,30 xx		—				
			ST05 - od -5,57 po -3,80 tj.1,77m; (7,92)*1,77 *0,30 xx		—				
			ST06 - od -6,00 po -0,53 tj.5,47m; (0,61+0,33)*5,47 *0,30 xx		—				
			ST07 - od -6,00 po -3,80 tj.2,20m; (2,73)*2,20 *0,30 xx		—				
			.		—				
2	SP	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	27,290	5 814,90	158 689		
		Výkaz výměr:	Vjezd z ulice Divadelní - viz výkaz		—				
			úroveň -0,30		—				
			ST17; (2,52)		2,520				
			ST18a; (4,05)		4,050				
			ST18b; (2,09)		2,090				
			ST19; (1,63)		1,630				
			dopočet VV; 2,00		2,000				
			.		—				
			Jádra pod budovou NS		—				
			zabetonování otvorů - viz výkaz; 15,00		15,000				
			.		—				
3	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	525,523	2 730,00	1 434 679		
		Výkaz výměr:	Vjezd z ulice Divadelní - viz výkaz		—				
			úroveň -3,60		—				
			ST01a; (117,39)		117,390				
			ST01h; (2,85)*3		8,550				
			ST02; (9,27)		9,270				
			ST03; (18,17)		18,170				
			ST04; (7,78)		7,780				
			ST05; (101,64)		101,640				
			ST06; (13,48)		13,480				
			ST07; (45,73)		45,730				
			dopočet VV; 4,50 /0,30*2		30,000				
			.		—				
			úroveň -0,30		—				
			ST17; (16,76)		16,760				
			ST18a; (28,27)		28,270				
			ST18b; (14,92)		14,920				
			ST19; (25,23)		25,230				
			dopočet VV; 2,00 /0,30*2		13,333				
			=		450,523				
			Jádra pod budovou NS		—				
			zabetonování otvorů - viz výkaz; 15,00 /0,40 *2		75,000				
			.		—				
4	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	525,523	910,00	478 226		
5	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	10,900	38 766,00	422 549		
		Výkaz výměr:	Vjezd z ulice Divadelní - viz výkaz		—				
			výztužení - viz VV - úř.-3,60; (6,80)		6,800				
			výztužení - viz VV - úř.-0,30; (1,80)		1,800				
			.		—				
			Jádra pod budovou NS		—				
			výztužení - viz VV - jádra; (2,30)		2,300				
			.		—				
6	SP	311361101_1	Ocelová svařovaná nosná podpěrná konstrukce pro odchycování otvorů ve stěnách kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kg	1 800,000	120,72	217 296		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: Jádra pod budovou NS OK - viz výkaz statika; (1800,00) -		- 1 800,000 -				
7	SP	985331214	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní - viz výkaz kotvení výztuže na chem. kotvu - viz VV; (300,00)*0,20 - Stropy pod budovou SO 01 stěny 1.pp otvory - viz VV statika a pozn.2; (50,00)*0,20 stěny 2.pp otvory - viz VV statika a pozn.2; (20,00)*0,20 - Stropy pod budovou SO 02 stěny 1.pp otvory - viz VV statika a pozn.2; (20,00)*0,20 stěny 2.pp otvory - viz VV statika a pozn.2; (20,00)*0,20 -	m	82,000	2 002,00	164 164		
8	SP	310321111_1	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdívu nadzákladovém včetně bednění a výztuže sanační beton Výkaz výměr: otvory pro provizorní schodiště sanační beton - úprava ostění - viz VV statika; 0,70 sanační beton - pro zrušení; (0,90*2,15*5 +1,20*2,15)*0,40 - Stropy pod budovou SO 01 stěny 1.pp otvory - viz VV statika; (5,00) stěny 1.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; (1,00) stěny 2.pp otvory - viz VV statika; (2,00) stěny 2.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; (0,50) - Stropy pod budovou SO 02 stěny 1.pp otvory - viz VV statika; (1,00) stěny 1.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; (1,00) stěny 2.pp otvory - viz VV statika; (1,00) stěny 2.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; (0,50) - Jádra pod budovou NS kontaktní oblasti - pouze beton (výztuž zůstane+doplnění) - viz výkaz (sanační beton); 13,00 -	m3	30,602	36 400,00	1 113 913		
1	SP	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní strop nad 2.pp - úř.-3,60 hlavice - D07; (3,30*3,30)*0,10 hh.-3,60 - tl.200mm - D06 - plocha viz dwg; (31,55 +4,50)*0,20 hh.-3,60 - tl.300mm - D06 - plocha viz dwg; (25,70 +3,80)*0,30 hh.-3,60 - tl.300mm - D08 - plocha viz dwg; (99,85)*0,30 odpočet prostupu; -(2,00*1,00)*0,30 - = 46,504 strop nad 1.pp - úř.-0,30 hh.-0,77 - tl.250mm - D01 - plocha viz dwg; (86,80)*0,25 hh.-0,77 až -0,28 - šikmá - tl.250mm - D02; (31,05*1,03)*0,25 hh.-0,28 - tl.250mm - D03 - plocha viz dwg; (101,70)*0,25 hh.-0,28 - tl.300mm - D04 a D05 - plocha viz dwg; (134,95)*0,30 - = 95,605 rezerva - dopočet viz VV - 10%; 142,109*0,10 - - Stropy pod budovou SO 01 strop nad 4.pp (-9,200) D43 - tl.200mm; (6,09*2,71)*0,20 strop nad 3.pp (-6,400) D44 - tl.250mm - plocha viz dwg; (58,30)*0,25 strop nad 2.pp (-3,700) D41 - tl.200mm; (4,45*2,72)*0,20 D42 - tl.200mm; (1,65*2,72)*0,20 - Stropy pod budovou SO 02 strop nad 2.pp (-3,700) D10 - tl.300mm - hh -4,80; (3,04*3,58)*0,30 D16 - tl.200mm; (1,68*2,05)*2*0,20 D17 - tl.200mm; (1,68*3,36)*2*0,20 strop nad 1.pp (-0,300) D01 - tl.250mm - plocha viz dwg; (9,70)*0,25 D04 - tl.250mm - plocha viz dwg; (46,50 -2,05*0,65 -2,84*3,35)*0,25 T01 - obrácený trám; (7,50)*0,30*0,50 -	m3	196,878	5 778,50	1 137 661		
2	SP	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní strop nad 2.pp - úř.-3,60 hlavice - D07; ((3,30*3,30) +(3,30*4)*0,10) hh.-3,60 - tl.200mm - D06 - plocha viz dwg; (31,55 +4,50) hh.-3,60 - tl.300mm - D06 - plocha viz dwg; (25,70 +3,80) hh.-3,60 - tl.300mm - D08 - plocha viz dwg; (99,85) odpočet prostupu; -(2,00*1,00) b prostupu; (2*2,00+2*1,00)*0,30 - = 177,410 strop nad 1.pp - úř.-0,30 hh.-0,77 - tl.250mm - D01 - plocha viz dwg; (86,80) hh.-0,77 až -0,28 - šikmá - tl.250mm - D02; (31,05*1,03) hh.-0,28 - tl.250mm - D03 - plocha viz dwg; (101,70) hh.-0,28 - tl.300mm - D04 a D05 - plocha viz dwg; (134,95) - = 355,432 rezerva - dopočet viz VV - 10%; 547,052*0,10 - odpočet - bednění dna nosníků; -(9,926 +31,884) - - Stropy pod budovou SO 01 strop nad 4.pp (-9,200) D43 - tl.200mm; (6,09*2,71) strop nad 3.pp (-6,400) D44 - tl.250mm - plocha viz dwg; (58,30 +4,00) strop nad 2.pp (-3,700) D41 - tl.200mm; (4,45*2,72 +2,60) D42 - tl.200mm; (1,65*2,72 +1,00) - Stropy pod budovou SO 02 strop nad 2.pp (-3,700) D10 - tl.300mm - hh -4,80; (3,04*3,58) D16 - tl.200mm; (1,68*2,05 +0,88)*2 D17 - tl.200mm; (1,68*3,36 +1,32)*2 strop nad 1.pp (-0,300) D01 - tl.250mm - plocha viz dwg; (9,70 +1,50) D04 - tl.250mm - plocha viz dwg; (46,50 -2,84*3,35) +(2*2,05+2*0,65 +2*2,84+2*3,35)*0,25 T01 - obrácený trám; (7,50)*2*0,50 -	m2	738,224	1 365,00	1 007 676		
3	SP	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	738,224	455,00	335 892		
4	SP	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	738,224	455,00	335 892		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
5	SP	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	738,224	182,00	134 357		
6	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	29,532	38 766,00	1 144 826		
			Výkaz výměr: předpoklad vyztužení - stropy - 150 kg/m3; 196,878*0,150		29,532				
7	SP	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	35,912	5 778,50	207 520		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 1.pp - úr.-0,30		-				
			T01 - plocha průřezu - 0,96m2; (31,00) *0,96		29,760				
			T02; (11,06) *0,60*0,32		2,124				
			T03; (6,50) *0,30*0,32		0,624				
			T04; (1,46) *0,30*0,32		0,140				
			-		-				
			=		32,648				
			rezerva - dopočet viz VV - 10%; 32,648 *0,10		3,265				
8	SP	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	23,317	2 730,00	63 654		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 1.pp - úr.-0,30		-				
			T02; (11,06) *(0,60+2*0,32)		13,714				
			T03; (6,50) *(0,30+2*0,32)		6,110				
			T04; (1,46) *(0,30+2*0,32)		1,372				
			-		-				
			=		21,197				
			rezerva - dopočet viz VV - 10%; 21,197 *0,10		2,120				
9	SP	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	23,316	910,00	21 218		
10	SP	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,926	455,00	4 517		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 1.pp - úr.-0,30		-				
			T02; (11,06) *0,60		6,636				
			T03; (6,50) *0,30		1,950				
			T04; (1,46) *0,30		0,438				
			-		-				
			=		9,024				
			rezerva - dopočet viz VV - 10%; 9,024 *0,10		0,902				
11	SP	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,926	182,00	1 807		
12	SP	413351121	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	113,263	2 730,00	309 208		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 1.pp - úr.-0,30		-				
			T01 - plocha průřezu - 0,96m2; (31,00) *(1,21-0,25+0,49+0,17+0,445+0,60+0,62)		101,835				
			čelo; (0,935)*1,21		1,131				
			-		-				
			=		102,966				
			rezerva - dopočet viz VV - 10%; 102,966 *0,10		10,297				
13	SP	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	113,263	910,00	103 069		
14	SP	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	31,884	455,00	14 507		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 1.pp - úr.-0,30		-				
			T01 - dno - 0,935m; (31,00) *0,935		28,985				
			-		-				
			=		28,985				
			rezerva - dopočet viz VV - 10%; 28,985 *0,10		2,899				
15	SP	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	31,884	182,00	5 803		
16	SP	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	5,387	38 766,00	208 825		
			Výkaz výměr: předpoklad vyztužení - nosníky - 150 kg/m3; (35,912) *0,150		5,387				
17	SP	411361101_1	Ocelová svařovaná nosná podpěrná konstrukce pro napojení a podchycování stropů a otvorů kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kg	56 414,889	120,72	6 810 405		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 2.pp - v napojení		-				
			HEB 260; (3,60 +4,30) *93,00		734,700				
			P30; (40,90+4,70)		45,600				
			-		-				
			strop nad 1.pp - v napojení		-				
			HEB 260; (4,30 +3,60 +7,50) *93,00		1 432,200				
			P20; (113,00)		113,000				
			P30; (40,90+4,70)*2		91,200				
			strop nad 1.pp - výměny pro schodiště		-				
			HEA 140; (4,10*2) *24,70		202,540				
			P15; (49,50)		49,500				
			-		-				
			=		2 668,740				
			rezerva, prostřih - 12%; (2668,74) *0,12		320,249				
			=		320,249				
			-		-				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.08; (462,20)		462,200				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (2831,40)		2 831,400				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (7569,10)		7 569,100				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.11; (5977,80)		5 977,800				
			-		-				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.12; (204,80)		204,800				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.13; (24154,40)		24 154,400				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (12226,20)		12 226,200				
			-		-				
18	SP	413232231	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	40,000	646,10	25 844		
			Výkaz výměr: pro osazení HEB 260 - podepření stropu		-				
			2.pp; 2		2,000				
			1.pp; 4+4		8,000				
			-		-				
			pro osazení výměn otvorů		-				
			stropy pod SO_01		-				
			úr.-3,70; 7		7,000				
			úr.-0,30; 5		5,000				
			stropy pod SO_01		-				
			úr.-9,10; 2		2,000				
			úr.-3,70; 14		14,000				
			úr.-0,30; 2		2,000				
			-		-				
19	SP	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	210,000	442,26	92 875		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop nad 2.pp - v napojení		-				
			M24; (8,00)		8,000				
			-		-				
			strop nad 1.pp - v napojení		-				
			M24; (16,00)		16,000				
			-		-				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (50,00)		50,000				
			-		-				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.13; (95,00 +24,00)		119,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (17,00)		17,000				
			-		-				
20	SP	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	210,000	304,85	64 019		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			strop nad 2.pp - v napojení		-				
			M24; (8,00)		8,000				
			strop nad 1.pp - v napojení		-				
			M24; (16,00)		16,000				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (50,00)		50,000				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.13; (95,00 +24,00)		119,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			M24 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (17,00)		17,000				
					-				
21	SP	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	175,000	140,14	24 525		
			Výkaz výměr: strop nad 1.pp - výměny pro schodiště		-				
			M16 - sprážení; (24,00)		24,000				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.08; (50,00)		50,000				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (68,00)		68,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (25,00 +8,00)		33,000				
					-				
22	SP	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	175,000	169,26	29 621		
			Výkaz výměr: strop nad 1.pp - výměny pro schodiště		-				
			M16 - sprážení; (24,00)		24,000				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.08; (50,00)		50,000				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (68,00)		68,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (25,00 +8,00)		33,000				
					-				
23	SP	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	34,000	102,83	3 496		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			M12 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (34,00)		34,000				
					-				
24	SP	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	34,000	86,81	2 952		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			M12 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (34,00)		34,000				
					-				
25	SP	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	343,200	2 002,00	687 086		
			Výkaz výměr: Vjezd z ulice Divadelní		-				
			vjezd - strop nad 2.pp		-				
			kotvení výztuže na chem. kotvu - viz VV; (322,00)*0,20		64,400				
			kontrola - cca 10 ks/mb; (12,35+10,42 +3,65 +7,12+0,70-2,00)*10 xx		-				
			vjezd - strop nad 1.pp		-				
			kotvení výztuže na chem. kotvu - viz VV; (344,00)*0,20		68,800				
			kontrola - cca 10 ks/mb; (16,85+0,15 +3,00+3,65 +9,98+0,70)*10 xx		-				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (150,00)*0,20		30,000				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (150,00)*0,20		30,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (200,00)*0,20		40,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (100,00)*0,20		20,000				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (150,00)*0,20		30,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (150,00)*0,20		30,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			otvory - viz VV statika a pozn.2; (150,00)*0,20		30,000				
					-				
26	SP	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,700	2 275,00	31 168		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			svorník M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (0,72*5+0,70*5 +0,66*5+0,66*5)		13,700				
					-				
27	SP	31197006_1	Tyč závitová Pz 8.8 M16 dodávka	m	20,000	182,91	3 658		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			svorník M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (5+5 +5+5)		20,000				
					-				
28	SP	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,400	445,90	178		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 3.pp (-9,200)		-				
			svorník M16 - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.09; (5+5 +5+5)*2 /100		0,400				
					-				
29	SP	985331222	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	70,200	4 550,00	319 410		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) a H2 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*6 +9*6)*0,65		70,200				
					-				
30	SP	31197017	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M30	m	108,000	442,26	47 764		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) a H2 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*6 +9*6)		108,000				
					-				
31	SP	31111012	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M30	100 kus	2,160	4 823,00	10 418		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) a H2 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*6 +9*6)*2 /100		2,160				
					-				
32	SP	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	180,000	28,39	5 110		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*20)		180,000				
					-				
33	SP	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m	18,000	287,56	5 176		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*20)*0,10		18,000				
					-				
34	SP	31111010	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24	100 kus	3,600	1 820,00	6 552		
			Výkaz výměr: Stropy pod budovou SO 01 a SO 02		-				
			strop nad 2.pp a 1.pp		-				
			svorník M30 - pro hlavici H1 (9x) - OK - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (9*20)*2 /100		3,600				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			.		-				
35	SP	411388531_1	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech včetně bednění a výztuže sanační beton	m3	25,500	36 400,00	928 200		
		Výkaz výměr:	Vjezd z ulice Divadelní		-				
			strop -0,30 - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 5,00		5,000				
			strop -3,60 - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 1,00		1,000				
			.		-				
			Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 2.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 2,50		2,500				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			strop nad 1.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 5,00		5,000				
			.		-				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			strop nad 4.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 2,00		2,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			strop nad 2.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 6,00		6,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			strop nad 1.pp - kontaktní oblasti - dobetonování - viz bourání; 4,00		4,000				
			.		-				
36	SP	985341421	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB klenb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 210 kN/mm2 š 50 mm	m	476,700	4 095,00	1 952 087		
		Výkaz výměr:	Stropy pod budovou SO 01		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.08; (85,00)		85,000				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.10; (114,00)		114,000				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.11; (123,80)		123,800				
			.		-				
			Stropy pod budovou SO 02		-				
			strop nad 4.pp (-9,200)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.12; (31,80)		31,800				
			strop nad 2.pp (-3,700)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.13; (42,30)		42,300				
			strop nad 1.pp (-0,300)		-				
			lamely - viz statika - v.č.D.1.2.3.2.b.14; (79,80)		79,800				
			.		-				
	Pododtl	0043: Schodiště					970 116		
1	SP	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,160	11 830,00	37 383		
		Výkaz výměr:	schodiště na rampě		-				
			SC01; (1,35)		1,350				
			SC02a; (0,85)		0,850				
			SC02b; (0,96)		0,960				
			.		-				
2	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	26,700	3 640,00	97 188		
		Výkaz výměr:	schodiště na rampě		-				
			SC01; (11,00)		11,000				
			SC02a; (7,20)		7,200				
			SC02b; (8,50)		8,500				
			.		-				
3	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	26,700	1 820,00	48 594		
4	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,379	38 766,00	14 700		
		Výkaz výměr:	schodiště na rampě		-				
			předpoklad vyztužení - 120 kg/m3; (3,16) *0,120		0,379				
			.		-				
5	SP	430361101_1	Ocelová svařovaná a montovaná konstrukce provizorního schodiště, včetně stupňů, podest a zábradlí kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kg	4 940,200	150,00	741 030		
		Výkaz výměr:	viz výkaz - statika v.č.D.1.2.1.b.01; 4940,20		4 940,200				
6	SP	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m - provizorní schodiště	t	4,940	6 320,00	31 221		
	Pododtl	0096.4: Likvidace sutí					- 8 727		
1	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	5,519	1 310,00	7 230		
2	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,519	434,00	2 395		
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,867	13,10	1 374		
		Výkaz výměr:	předpoklad celkem 20km; 5,5193*(20-1)		104,867				
4	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,579	2 190,00	1 269		
5	SP	997013800_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu kovového	t	- 4,940	4 250,00	- 20 995		
	TK 1. úroveň	3 A2.04: PROSTUPY					862 188		
	Pododtl	0096.6: Prostupy v nosných konstrukcích					862 188		
1	SP		dle přílohy: NSND_SO03_koordinace_prostupy_finále.xlsx		-				
2	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	10,000	4 550,00	45 500		
		Výkaz výměr:	3-s1-P-z-60; 1		1,000				
			3-s1-P-z-66; 1		1,000				
			3-s1-P-z-73; 1		1,000				
			3-s3-P-z-04; 1		1,000				
			3-s3-P-z-23; 1		1,000				
			3-s3-P-z-24; 1		1,000				
			3-s3-P-z-26; 1		1,000				
			3-s3-P-z-27; 1		1,000				
			3-s3-P-z-28; 1		1,000				
			3-s3-P-z-29; 1		1,000				
3	SP	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropích	m2	7,334	5 460,00	40 045		
		Výkaz výměr:	3-s1-P-z-62; 0,34		0,340				
			3-s1-P-z-63; 0,54		0,540				
			3-s1-P-z-64; 0,45		0,450				
			3-s1-P-z-65; 0,5475		0,548				
			3-s1-P-z-68; 0,42		0,420				
			3-s1-P-z-69; 0,7098		0,710				
			3-s1-P-z-70; 0,32		0,320				
			3-s1-P-z-71; 0,42		0,420				
			3-s1-P-z-72; 0,45		0,450				
			3-s3-P-z-01; 0,793		0,793				
			3-s3-P-z-05; 0,572		0,572				
			3-s3-P-z-06; 0,572		0,572				
			3-s3-P-z-10; 0,54		0,540				
			3-s3-P-z-11; 0,36		0,360				
			3-s3-P-z-22; 0,3		0,300				
4	SP	411321616	Beton stropů	m3	2,205	5 814,90	12 822		
		Výkaz výměr:	3-s1-P-z-67; 3,44*0,25		0,860				
			3-s3-P-z-02; 1,32*0,25		0,330				
			3-s3-P-z-03; 2,86*0,25		0,715				
			3-s3-P-z-08; 1,2*0,25		0,300				
5	SP	411351011	bednění - zřízení	m2	8,780	1 365,00	11 985		
		Výkaz výměr:	3-s1-P-z-67; 3,44		3,400				
			3-s3-P-z-02; 1,32		1,320				
			3-s3-P-z-03; 2,86		2,860				
			3-s3-P-z-08; 1,2		1,200				
6	SP	411351012	bednění odstranění	m2	8,780	455,00	3 995		
7	SP	411354313	podpěrky - zřízení	m2	8,780	455,00	3 995		
8	SP	411354314	podpěrky - odstranění	m2	8,780	162,00	1 598		
9	SP	411361821	výztuž	t	0,331	38 766,00	12 822		
10	SP	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,393	5 700,00	13 637		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-z-04d; 5,16*0,25		1,290				
			3-s1-Ps-N-31; 4,41*0,25		1,103				
11	SP	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	14,487	4 070,00	58 961		
		Výkaz výměr:	2-1-P-N-08; 6,305*0,25		1,576				
			2-1-P-N-18; 9,576*0,25		2,394				
			3-s1-P-N-01; 9,272*0,25		2,318				
			3-s1-P-N-02; 9,576*0,25		2,394				
			3-s1-P-N-04; 5,356*0,25		1,339				
			3-s1-P-N-13; 4,704*0,25		1,176				
			3-s1-P-N-14; 6,75*0,25		1,688				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			3-s1-P-N-16; 6,408*0,25		1,602				
12	SP	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	104,500	3 090,00	322 905		
		Výkaz výměr:	2-1-P-N-08; 20,7		20,700				
			2-1-P-N-18; 12,42		12,420				
			3-s1-P-N-01; 15,24		15,240				
			3-s1-P-N-02; 12,42		12,420				
			3-s1-P-N-04; 10,84		10,840				
			3-s1-P-N-13; 11,06		11,060				
			3-s1-P-N-14; 11,1		11,100				
			3-s1-P-N-16; 10,72		10,720				
13	SP	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	17,520	3 850,00	67 452		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-z-04d; 9,1		9,100				
			3-s1-Ps-N-31; 8,42		8,420				
14	SP	972054240_1	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 250 mm	kus	1,000	980,00	980		
		Výkaz výměr:	3-s2-P-n-01; 1		1,000				
15	SP	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-N-13; 1		1,000				
16	SP	972054340_1	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 250 mm	kus	17,000	1 750,00	29 750		
		Výkaz výměr:	2-1-P-N-20; 1		1,000				
			1-1-P-N-04; 1		1,000				
			1-1-P-N-15; 1		1,000				
			3-s1-P-N-05; 1		1,000				
			3-s1-P-N-09; 1		1,000				
			3-s1-P-N-10; 1		1,000				
			3-s1-P-N-11; 1		1,000				
			3-s1-P-N-19; 1		1,000				
			3-s1-P-N-22; 1		1,000				
			3-s1-P-N-23; 1		1,000				
			3-s1-P-N-24; 1		1,000				
			3-s1-P-N-26; 1		1,000				
			3-s1-P-N-27; 1		1,000				
			3-s1-P-N-29; 1		1,000				
			3-s1-P-N-30; 1		1,000				
			3-s1-P-N-17; 1		1,000				
			3-s1-P-N-20; 1		1,000				
			3-s1-P-n-27; 1		1,000				
17	SP	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	6,000	1 430,00	8 580		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-N-03; 1		1,000				
			3-s1-Ps-N-04a; 1		1,000				
			3-s1-Ps-N-04b; 1		1,000				
			3-s1-Ps-N-08; 1		1,000				
			3-s1-Ps-N-32; 1		1,000				
			3-s1-Ps-N-33; 1		1,000				
18	SP	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	3,026	12 200,00	36 923		
		Výkaz výměr:	2-1-P-N-10; 0,368*0,25		0,092				
			2-1-P-N-11; 0,368*0,25		0,092				
			1-1-P-N-01; 0,50*0,25		0,125				
			1-1-P-N-02; 0,263*0,25		0,066				
			1-1-P-N-03; 0,561*0,25		0,140				
			1-1-P-N-05; 0,432*0,25		0,108				
			1-1-P-N-07; 0,418*0,25		0,104				
			1-1-P-N-08; 0,418*0,25		0,104				
			1-1-P-N-11; 0,311*0,25		0,078				
			1-1-P-N-12; 0,645*0,25		0,161				
			3-s1-P-N-03; 0,265*0,25		0,066				
			3-s1-P-N-12; 0,279*0,25		0,070				
			3-s1-P-N-21; 0,348*0,25		0,087				
			3-s1-P-N-25; 0,479*0,25		0,120				
			3-s1-P-N-31; 0,500*0,25		0,125				
			3-s1-P-N-52; 0,383*0,25		0,096				
			3-s1-P-N-54; 0,3*0,25		0,075				
			3-s3-P-N-32; 0,936*0,25		0,234				
			3-s1-P-N-19; 0,3*0,25		0,075				
			3-s1-P-N-21a; 0,375*0,25		0,094				
			3-s1-P-N-22a; 0,375*0,25		0,094				
			3-s1-P-N-23a; 0,375*0,25		0,094				
			3-s1-P-N-24a; 0,375*0,25		0,094				
			3-s1-P-n-26; 0,495*0,25		0,124				
			3-s2-P-N-03; 0,32*0,25		0,080				
			3-s2-P-Z-06a; 0,85*0,25		0,213				
			3-s2-P-N-06b; 0,6*0,25		0,150				
			3-s2-P-N-08; 0,27*0,25		0,068				
19	SP	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,183	12 600,00	2 302		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-N-04c; 0,258*0,30		0,077				
			3-s1-Ps-N-43a; 0,351*0,30		0,105				
20	SP	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	3,403	7 510,00	25 553		
		Výkaz výměr:	2-1-P-N-17; 1,313*0,25		0,328				
			2-1-P-S-19; 3,311*0,25		0,828				
			1-1-P-N-10; 2,211*0,25		0,553				
			3-s1-P-N-28; 1,35*0,25		0,338				
			3-s1-P-N-53; 3,94*0,25		0,985				
			3-s1-P-n-25; 1,485*0,25		0,371				
21	SP	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	1,552	9 640,00	14 959		
		Výkaz výměr:	3-s1-Ps-N-30; 3,375*0,25		0,844				
			3-s1-PS-z-50; 2,832*0,25		0,708				
22	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	64,542	1 310,00	84 550		
23	SP	997013511	Odvoz sutí a vyburaných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	64,542	434,00	28 011		
24	SP	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 226,295	13,10	16 064		
25	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	64,542	275,00	17 749		
Objekt			D1.4_T3: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	135 730 159					
Podobjekt			D1.4.1_3: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA, ZOTK	35 298 604					
TK 1, úroveň			720: ZDRAVOTNÍ INSTALACE	9 629 462					
Pododdíl			720.01: Vnitřní kanalizace	2 121 579					
1	SP	720.01.01	Montáž - Potrubí PE 100 SDR 11 d90 spojované, elektrotvarovkami, včetně kotvicích prvků	m	12,000	290,70	3 488		
2	SP	720.01.02	Potrubí PE 100 SDR 11 d90 spojované, elektrotvarovkami, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	12,000	910,35	10 924		
3	SP	720.01.03	Montáž - Potrubí PE 100 SDR 11 d110 spojované, elektrotvarovkami, včetně kotvicích prvků	m	165,000	321,30	53 015		
4	SP	720.01.04	Potrubí PE 100 SDR 11 d110 spojované, elektrotvarovkami, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	165,000	1 195,10	197 192		
5	SP	720.01.05	Montáž - Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	90,000	266,90	24 021		
6	SP	720.01.06	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	90,000	86,70	7 803		
7	SP	720.01.07	Montáž - Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	45,000	291,55	13 120		
8	SP	720.01.08	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	45,000	111,35	5 011		
9	SP	720.01.09	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	40,000	294,95	11 798		
10	SP	720.01.10	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	40,000	297,50	11 900		
11	SP	720.01.11	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	250,000	294,95	73 738		
12	SP	720.01.12	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	250,000	454,75	113 688		
13	SP	720.01.13	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	45,000	325,55	14 650		
14	SP	720.01.14	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	45,000	486,20	21 879		
15	SP	720.01.15	Montáž - Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	25,000	389,30	9 733		
16	SP	720.01.16	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	25,000	828,75	20 719		
17	SP	720.01.17	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně kotvicích prvků	m	280,000	294,95	82 586		
18	SP	720.01.18	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	280,000	450,50	126 140		
19	SP	720.01.19	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	250,000	325,55	81 388		
20	SP	720.01.20	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	250,000	486,20	121 550		
21	SP	720.01.21	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	190,000	389,30	73 967		
22	SP	720.01.22	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	190,000	828,75	157 463		
23	SP	720.01.23	Montáž - Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené SN4 D 200 x 4,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	65,000	426,70	27 736		
24	SP	720.01.24	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené SN4 D 200 x 4,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	65,000	1 014,90	65 969		
25	SP	720.01.25	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	48,000	95,20	4 570		
26	SP	720.01.26	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	26,000	105,40	2 740		
27	SP	720.01.27	Montáž - Vывedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	31,000	156,40	4 848		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
28	SP	720.01.28	Montáž - Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 150 se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění. Klapka bude důkladně uchycena a zajištěna proti pohybu při tlaku vody z veřejného řadu.	kus	1,000	362,95	363		
29	SP	720.01.29	Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 150, plastová se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění.	kus	1,000	9 268,40	9 268		
30	SP	720.01.30	Montáž - Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 200 se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění. Klapka bude důkladně uchycena a zajištěna proti pohybu při tlaku vody z veřejného řadu.	kus	3,000	426,70	1 280		
31	SP	720.01.31	Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 200, plastová se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění.	kus	3,000	15 246,45	45 739		
32	SP	720.01.32	Montáž - Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka	kus	30,000	260,10	7 803		
33	SP	720.01.33	Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka (TP ZTI označení VP)	kus	30,000	3 014,95	90 449		
34	SP	720.01.34	Montáž - Uzávěrka zápchová DN 40, pro automatické pračky	kus	3,000	260,10	780		
35	SP	720.01.35	Uzávěrka zápchová DN 40, pro automatické pračky	kus	3,000	437,75	1 313		
36	SP	720.01.36	Montáž - Uzávěrka zápchová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	7,000	187,85	1 315		
37	SP	720.01.37	Uzávěrka zápchová DN 40 boční vtok, pro VZT a sekční ventily	kus	7,000	539,75	3 778		
38	SP	720.01.38	Montáž - Uzávěrka zápchová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	6,000	260,10	1 561		
39	SP	720.01.39	Uzávěrka zápchová DN 40 podomítková, pro VZT a sekční ventily	kus	6,000	515,10	3 091		
40	SP	720.01.40	Montáž - Hlavice ventilační, přívětrávací D 50/75/110	kus	23,000	208,25	4 790		
41	SP	720.01.41	Hlavice ventilační, přívětrávací D 50/75/110	kus	23,000	785,40	18 064		
42	SP	720.01.42	Montáž - Šoupátko pro odpadní vodu přírubové DN 80	kus	4,000	492,15	1 969		
43	SP	720.01.43	Šoupátko pro odpadní vodu litinové přírubové DN 80, PN 10/16 s nestoupavým vřetenem	kus	4,000	14 155,05	56 620		
44	SP	720.01.44	Montáž - Zpětná klapka pro odpadní vodu litinová přírubová DN 80	kus	4,000	492,15	1 969		
45	SP	720.01.45	Zpětná klapka pro odpadní vodu přírubová litinová DN 80, vnitřní část z nerezové oceli	kus	4,000	9 965,40	39 862		
46	SP	720.01.46	Demontáž potrubí litinového do DN 100 / včetně lidače suti	m	450,000	170,00	76 500		
47	SP	720.01.47	Demontáž potrubí litinového do DN 200 / včetně lidače suti	m	510,000	170,00	86 700		
48	SP	720.01.48	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm / včetně lidače suti	m	120,000	170,00	20 400		
49	SP	720.01.49	Protipožární těsnící manžeta do DN 125	ks	21,000	3 024,39	63 512		
50	SP	720.01.50	Zednické přípomocce - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	174 712,40	174 712		
51	SP	720.01.51	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	1 407,000	39,95	56 210		
52	SP	720.01.52	HZS - Odpadní jímky v 6.PP., demontáž stávající technologi, vyčištění tlakovou vodou / včetně lidače suti	h	70,000	170,00	11 900		
Pododíl		720.011: Odvodnění zásovací rampy						133 572	
54	SP	720.01.54	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně kotvicích prvků	m	20,000	325,55	6 511		
55	SP	720.01.55	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	20,000	486,20	9 724		
56	SP	720.01.56	Montáž - Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, včetně kotvicích prvků	m	15,000	389,30	5 840		
57	SP	720.01.57	Potrubí HT odpadní svodné (ležaté zavěšené) D 160 x 3,9 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	828,75	12 431		
58	SP	720.01.58	Montáž - Potrubí KG svodné (ležaté v zemi) SN8 D 125 x 3,4 mm	m	5,000	300,05	1 500		
59	SP	720.01.59	Potrubí KG svodné (ležaté v zemi) SN8 D 125 x 3,4 mm	m	5,000	521,05	2 605		
60	SP	720.01.60	Montáž - Potrubí KG svodné (ležaté v zemi) SN8 D 150 x 3,9 mm	m	10,000	322,95	3 230		
61	SP	720.01.61	Potrubí KG svodné (ležaté v zemi) SN8 D 150 x 3,9 mm	m	10,000	716,55	7 166		
62	SP	720.01.62	Montáž - Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 150 se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění. Klapka bude důkladně uchycena a zajištěna proti pohybu při tlaku vody z veřejného řadu.	kus	1,000	362,95	363		
63	SP	720.01.63	Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 150, plastová se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění.	kus	1,000	9 268,40	9 268		
64	SP	720.01.64	Montáž - Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 200 se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění. Klapka bude důkladně uchycena a zajištěna proti pohybu při tlaku vody z veřejného řadu.	kus	3,000	426,70	1 280		
65	SP	720.01.65	Zpětná klapka proti vzdučné vodě DN 200, plastová se dvěma automatickými uzavírači a jedním ručně uzavíratelným nouzovým uzavíratelem. Klapka vybavena revizními kryty k čištění.	kus	3,000	15 246,45	45 739		
66	SP	720.01.66	Montáž - Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka	kus	1,000	260,10	260		
67	SP	720.01.67	Vpust podlahová, svislý odtok, D 110 mm, nerezová mřížka (TP ZTI označení VP)	kus	1,000	3 740,85	3 741		
68	SP	720.01.68	Zednické přípomocce - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	5 995,90	5 996		
69	SP	720.01.69	Vsazení odfody do stávajícího potrubí D 125	kus	1,000	4 731,95	4 732		
70	SP	720.01.70	Vsazení odfody do stávajícího potrubí D 200	kus	2,000	5 394,10	10 788		
71	SP	720.01.71	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	50,000	39,95	1 998		
Pododíl		720.02: Vnitřní vodovod						5 082 009	
73	SP	720.01.73	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 25, včetně kotvicích prvků	m	18,000	270,30	4 865		
74	SP	720.01.74	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 25, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	18,000	241,40	4 345		
75	SP	720.01.75	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 32, včetně kotvicích prvků	m	75,000	302,60	22 695		
76	SP	720.01.76	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 32, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	75,000	308,55	23 141		
77	SP	720.01.77	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 40, včetně kotvicích prvků	m	210,000	338,30	71 043		
78	SP	720.01.78	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 40, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	210,000	356,15	74 792		
79	SP	720.01.79	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 50, včetně kotvicích prvků	m	65,000	368,05	23 923		
80	SP	720.01.80	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 50, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	65,000	492,15	31 990		
81	SP	720.01.81	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 80, včetně kotvicích prvků	m	18,000	527,85	9 501		
82	SP	720.01.82	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 80, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	18,000	826,20	14 872		
83	SP	720.01.83	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 100, včetně kotvicích prvků	m	100,000	578,85	57 885		
84	SP	720.01.84	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 100, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	100,000	1 145,80	114 580		
85	SP	720.01.85	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	130,000	166,60	21 658		
86	SP	720.01.86	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	130,000	476,85	61 991		
87	SP	720.01.87	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	80,000	184,45	14 756		
88	SP	720.01.88	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	80,000	585,65	46 852		
89	SP	720.01.89	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	330,000	208,25	68 723		
90	SP	720.01.90	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	330,000	715,70	236 181		
91	SP	720.01.91	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	302,000	232,90	70 336		
92	SP	720.01.92	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	302,000	911,20	275 182		
93	SP	720.01.93	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	312,000	257,55	80 356		
94	SP	720.01.94	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	312,000	1 346,40	420 077		
95	SP	720.01.95	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	83,000	293,25	24 340		
96	SP	720.01.96	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	83,000	1 779,05	147 661		
97	SP	720.01.97	Montáž - Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	67,000	311,95	20 901		
98	SP	720.01.98	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm, včetně lisovaných tvarovek a kotvicích prvků	m	67,000	2 672,40	179 051	změna výměry - vysvětlení č. 24	
99	SP	720.01.99	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm, včetně kotvicích prvků	m	145,000	197,20	28 594		
100	SP	720.01.100	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 20mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	145,000	88,40	12 818		
101	SP	720.01.101	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm, včetně kotvicích prvků	m	120,000	214,20	25 704		
102	SP	720.01.102	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 25mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	120,000	109,65	13 158		
103	SP	720.01.103	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm, včetně kotvicích prvků	m	240,000	239,70	57 528		
104	SP	720.01.104	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16polyfúz. svařováním D 32mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	240,000	150,45	36 108		
105	SP	720.01.105	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm, včetně kotvicích prvků	m	180,000	253,30	45 594		
106	SP	720.01.106	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 40mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	180,000	209,10	37 638		
107	SP	720.01.107	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm, včetně kotvicích prvků	m	60,000	267,75	16 065		
108	SP	720.01.108	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 50mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	60,000	301,75	18 105		
109	SP	720.01.109	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm, včetně kotvicích prvků	m	30,000	274,55	8 237		
110	SP	720.01.110	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 63mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	30,000	404,60	12 138		
111	SP	720.01.111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 110mm, včetně kotvicích prvků	m	220,000	293,25	64 515		
112	SP	720.01.112	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16polyfúz. svařováním D 110mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	220,000	1 042,95	229 449		
113	SP	720.01.113	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	145,000	24,33	3 528	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
114	SP	720.01.114	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	145,000	105,40	15 283	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
115	SP	720.01.115	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	633,000	11,53	7 298	změna výměry - vysvětlení č. 24	
116	SP	720.01.116	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	120,000	113,90	13 668	změna popisu a výměry - vysvětlení č. 24	
117	SP	720.01.117	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	180,000	130,05	23 409	změna výměry - vysvětlení č. 24	
118	SP	720.01.118	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	365,000	24,33	8 880	změna výměry - vysvětlení č. 24	
119	SP	720.01.119	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	365,000	165,75	60 499	změna výměry - vysvětlení č. 24	
120	SP	720.01.120	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 89 mm	m	18,000	24,33	438		
121	SP	720.01.121	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	18,000	182,75	3 290		
122	SP	720.01.122	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	220,000	24,33	5 353		
123	SP	720.01.123	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	220,000	221,85	48 807		
124	SP	720.01.124	Montáž - Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	177,000	276,25	48 896		
125	SP	720.01.125	Montáž - Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	15,000	281,35	4 220		
126	SP	720.01.126	Montáž - Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, plechová červená plná, rozměr 650 x 650 x 250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	15,000	884,00	13 260	změna popisu - vysvětlení č. 19	
127	SP	720.01.127	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, plechová červená plná, rozměr 650 x 650 x250 mm, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	15,000	5 688,20	85 323	změna popisu - vysvětlení č. 19	
128									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
130	SP	720.01.130	Montáž - Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52	kus	5,000	1 046,35	5 232		
131	SP	720.01.131	Požární příslušenství-spojka hadicová požární B 52 (rozvody suchovodu)	kus	5,000	11 935,70	59 679		
132	SP	720.01.132	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 15	kus	26,000	161,50	4 199		
133	SP	720.01.133	Kohout kulový s vypouštěním DN 15 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	26,000	546,55	14 210		
134	SP	720.01.134	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 20	kus	19,000	162,35	3 085		
135	SP	720.01.135	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	19,000	623,05	11 838		
136	SP	720.01.136	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	21,000	210,80	4 427		
137	SP	720.01.137	Kohout kulový s vypouštěním DN 25 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	21,000	876,35	18 403		
138	SP	720.01.138	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 32	kus	9,000	226,95	2 043		
139	SP	720.01.139	Kohout kulový s vypouštěním DN 32 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	9,000	1 133,90	10 205		
140	SP	720.01.140	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 40	kus	2,000	265,20	530		
141	SP	720.01.141	Kohout kulový s vypouštěním DN 40 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	2,000	1 895,50	3 791		
142	SP	720.01.142	Montáž - Kohout kulový s vypouštěním DN 50	kus	9,000	297,50	2 678		
143	SP	720.01.143	Kohout kulový s vypouštěním DN 50 PN 42, pochromovaná mosaz	kus	9,000	2 790,55	25 115		
144	SP	720.01.144	Montáž - Klapka zpětná,2vnitřní závit DN 15	kus	11,000	161,50	1 777		
145	SP	720.01.145	Klapka zpětná,2vnitřní závit DN 15, mosaz	kus	11,000	454,75	5 002		
146	SP	720.01.146	Montáž - Klapka zpětná,2vnitřní závit DN 20	kus	4,000	162,35	649		
147	SP	720.01.147	Klapka zpětná,2vnitřní závit DN 20, mosaz	kus	4,000	685,10	2 740		
148	SP	720.01.148	Montáž - Ventil regulační automatický DN 15	kus	11,000	317,90	3 497		
149	SP	720.01.149	Ventil regulační cirkulační automatický DN 15 PN 16, mosaz	kus	11,000	7 117,90	78 297		
150	SP	720.01.150	Montáž - Ventil regulační automatický DN 20	kus	4,000	318,75	1 275		
151	SP	720.01.151	Ventil regulační cirkulační automatický DN 20 PN 16, mosaz	kus	4,000	6 502,50	26 010		
152	SP	720.01.152	Montáž - Šoupátko přírub. vodárenské DN 100	kus	10,000	629,00	6 290		
153	SP	720.01.153	Šoupátko litinové přírub. vodárenské DN 100 PN 10/16, nestoupavé včetně	kus	10,000	5 690,75	56 908		
154	SP	720.01.154	Montáž - Ventil redukční přírub. DN 80 rozsah 1,5 -6,5 bar	kus	1,000	647,70	648		
155	SP	720.01.155	Ventil redukční litinový přírub. DN 80 rozsah 1,5 -6,5 bar	kus	1,000	37 504,55	37 505		
156	SP	720.01.156	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100	m	2 605,000	29,75	77 499		
157	SP	720.01.157	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200	m	2 605,000	36,55	95 213		
158	SP	720.01.158	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 / včetně lividace suti	m	750,000	170,00	127 500		
159	SP	720.01.159	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 / včetně lividace suti	m	810,000	170,00	137 700		
160	SP	720.01.160	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 / včetně lividace suti	m	170,000	170,00	28 900		
161	SP	720.01.161	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 / včetně lividace suti	m	15,000	170,00	2 550		
162	SP	720.01.162	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100 / včetně lividace suti	m	190,000	170,00	32 300		
163	SP	720.01.163	Propojení měděného potrubí D 35 mm	kus	2,000	4 790,60	9 581		
164	SP	720.01.164	Propojení měděného potrubí D 54 mm	kus	2,000	8 638,55	17 277		
165	SP	720.01.165	Propojení plastového potrubí polyf. D 110 mm	kus	5,000	2 483,70	12 419		
166	SP	720.01.166	Protipožární těsnící manžeta do DN 100	kus	19,000	2 746,28	52 179		
167	SP	720.01.167	Montáž - Skříň nerezová o rozměru 600 x 600 / 280 mm (šířka x výška / hloubka) pro instalaci nezámrzného ventilu s vývodem na hadici, bajonetového šroubení pro napojení fekálního vozu pro čerpání tuků z odlučovače tuků a ovládacího tlačítka pro spuštění čerpadla odlučovače tuků. Instalace do niky 700 x 700 / 300 mm (šířka x výška / hloubka). Včetně dvířek na pantu a zámku s klíčem pro zabezpečení (uzamčení).	kus	1,000	2 781,05	2 781		
168	SP	720.01.168	Skříň nerezová o rozměru 600 x 600 / 250 mm (šířka x výška / hloubka) pro instalaci nezámrzného ventilu s vývodem na hadici, bajonetového šroubení pro napojení fekálního vozu pro čerpání tuků z odlučovače tuků a ovládacího tlačítka pro spuštění čerpadla odlučovače tuků. Instalace do niky 700 x 700 / 300 mm (šířka x výška / hloubka). Včetně dvířek na pantu a zámku s klíčem pro zabezpečení (uzamčení).	kus	1,000	35 219,48	35 219		
169	SP	720.01.169	Zednické přípomoc - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	340 224,40	340 224	nová položka -	
170	MP	720.01.170	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	240,000	113,90	27 336	vysvětlení č. 24	
171	MP	720.01.171	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 45 mm - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2	m	93,000	130,05	12 095	nová položka -	
172	MP	720.01.172	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 115 mm	m	100,000	69,53	6 953	nová položka -	
173	MP	720.01.173	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 115 mm	m	100,000	255,85	25 585	nová položka -	
174	MP	720.01.174	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 30 mm, vnitřní průměr do 22 mm	m	540,000	173,82	93 863	nová položka -	
175	MP	720.01.175	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 40 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	697,000	173,82	121 153	nová položka -	
176	MP	720.01.176	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny do 40 mm, vnitřní průměr do 54 mm	m	67,000	173,82	11 646	nová položka -	
177	MP	720.01.177	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 25 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 15 mm.	m	130,000	238,85	31 051	nová položka -	
178	MP	720.01.178	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 18 mm	m	80,000	249,05	19 924	nová položka -	
179	MP	720.01.179	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 22 mm.	m	330,000	254,15	83 870	nová položka -	
180	MP	720.01.180	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 28 mm.	m	302,000	278,80	84 198	nová položka -	
181	MP	720.01.181	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 30 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 35 mm.	m	312,000	258,40	80 621	nová položka -	
182	MP	720.01.182	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 25 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 42 mm.	m	83,000	259,25	21 518	nová položka -	
183	MP	720.01.183	Izolace tepelná nálevková z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Se zámkem zamezujícím ztrátě tepla ve spoji a přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. S povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Tloušťka stěny 40 mm, I=0,037 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3, vnitřní průměr 54 mm.	m	67,000	332,35	22 267	nová položka -	
Pododěti		720.03. Zahřívací předměty					1 464 398		
1	SP	720.03.01	Klozet závěsný, bílý, včetně sedátka v bílé barvě (TP ZTI označení WC)	kus	23,000	6 861,20	157 808		
2	SP	720.03.02	Klozet závěsný pro ZTP + sedátko, bílý (TP ZTI označení WC1)	kus	4,000	10 281,60	41 126		
3	SP	720.03.03	Pisoiár diturivový závěšený, bezvody bílý (TP ZTI označení PZ)	kus	2,000	10 370,00	20 740		
4	SP	720.03.04	Umyvadlo diturivové nástěnné, bílé (TP ZTI označení U)	kus	16,000	1 050,60	16 810	změna popisu -	
5	SP	720.03.05	Umyvadlo diturivové nástěnné pro ZTP, bílé (TP ZTI označení U)	kus	4,000	2 769,30	11 077	vysvětlení č. 19	
7	SP	720.03.07	Umyvadlo diturivové zápuštné, bílé (TP ZTI označení U3)	kus	17,000	4 584,90	77 943		
9	SP	720.03.09	Umyvadlo z umělého kamene pultové třídliné, (1825x500) (TP ZTI označení U6d)	kus	2,000	30 605,95	61 212		
10	SP	720.03.14	Sifon umyvadlový mosazný s chromovanou úpravou (TP ZTI označení U-U8)	kus	43,000	942,65	40 534	změna popisu -	
16	SP	720.03.07	Sprchová vanička litý, mramor (800x700) (TP ZTI označení SK1d)	kus	4,000	5 631,25	22 525	vysvětlení č. 19	
25	SP	720.03.07	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x1000)(TP ZTI označení SK1e)	kus	1,000	10 943,75	10 944		
34	SP	720.03.07	Ventil výtokový DN 15 x DN 20 nezámrzný, v nerezové skříňce ve fasádě	kus	1,000	24 256,45	24 256		
43	SP	720.03.07	Baterie nástěnná ruční (TP ZTI označení VL)	kus	4,000	1 864,05	7 456		
52	SP	720.03.07	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	17,000	1 793,50	30 490		
61	SP	720.03.07	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	43,000	364,65	15 680		
168	SP	720.03.02	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla bez, přepadu (TP ZTI označení U4-U8)	kus	6,000	613,70	3 682	změna popisu -	
169	SP	720.03.03	Umyvadlová výpust celokovová pro umyvadla s, přepadu (TP ZTI označení U1-U3)	kus	37,000	629,00	23 273	vysvětlení č. 19	
170	SP	720.03.04	Podlahový sprchový žlábek 80 mm, s nerezovou mřížkou (TP ZTI označení SK)	kus	2,000	11 079,75	22 160		
171	SP	720.03.05	Vana acrylátová 1700x800 (TP ZTI označení V)	kus	1,000	5 391,55	5 392		
172	SP	720.03.09	Sprchová vanička litý, mramor (800x800) (TP ZTI označení SK1c)	kus	2,000	5 435,75	10 872		
173	SP	720.03.14	Sprchová vanička litý, mramor (900x850) (TP ZTI označení SK1a)	kus	2,000	6 053,70	12 107		
174	SP	720.03.02	Sprchová vanička litý, mramor (900x800) (TP ZTI označení SK1b)	kus	8,000	6 053,70	48 430		
175	SP	720.03.03	Sprchová vanička litý, mramor (1100x900) (TP ZTI označení SK1e)	kus	1,000	7 072,00	7 072		
176	SP	720.03.04	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x800) (TP ZTI označení SK1g)	kus	4,000	10 943,75	43 775		
177	SP	720.03.05	Sprchová zástěna nerez, čiré sklo, (1950x950) (TP ZTI označení SK1b)	kus	2,000	10 943,75	21 888		
178	SP	720.03.09	Sprchová zástěna nerez, mléčné sklo, (1950x850) (TP ZTI označení SK1d)	kus	2,000	13 337,35	26 675		
179	SP	720.03.14	Sprchová zástěna nerez, mléčné sklo, (1950x900)(TP ZTI označení SK1f)	kus	2,000	13 337,35	26 675		
180	SP	720.03.02	Sprchová zástěna nerez, mléčné sklo, (1950x950) (TP ZTI označení SK1c)	kus	6,000	13 337,35	80 024		
181	SP	720.03.03	Vyletka diturivová zavěšená s nerezovou mřížkou (TP ZTI označení VL)	kus	4,000	8 305,35	33 221		
182	SP	720.03.04	Ventil rohový připojovací DN 15 x DN 10	kus	117,000	632,40	73 991	změna měřemý -	
183	SP	720.03.05	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	kus	4,000	839,80	3 359	vysvětlení č. 19	
184	SP	720.03.09	Baterie umyvadlová stoján. ruční bez otvírání, odpadu (TP ZTI označení U,U2,U3)	kus	33,000	2 997,10	98 904		
185	SP	720.03.14	Baterie stojánková automatická na fotoobučku (TP ZTI označení U4-U8)	kus	6,000	4 930,85	29 585	změna popisu -	
186	SP	720.03.02	Baterie vanová nástěnná s ruční sprchou (TP ZTI označení V)	kus	1,000	4 682,65	4 683	vysvětlení č. 19	
187	SP	720.03.03	Baterie umyvadlová stojánková ruční pro ZTP (TP ZTI označení U1)	kus	4,000	1 615,85	6 463		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
188	SP	720.03.04	Ruční sprcha s hadicí a sprchovou tyčí (TP ZTI označení SK,SK1,SK2)	kus	19,000	1 865,75	35 449		
189	SP	720.03.05	Baterie sprchová podomítková s ruční sprchou, zpětná klapka (TP ZTI označení SK,SK1,SK2)	kus	19,000	4 543,25	86 322		
190	SP	720.03.09	Demontáž klozetů splachovacích / včetně liváde suti	kus	18,000	364,65	6 564		
191	SP	720.03.14	Demontáž pisořů bez nádrže + 1 záchodkem / včetně liváde suti	kus	8,000	364,65	2 917		
192	SP	720.03.02	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur / včetně liváde suti	kus	40,000	364,65	14 586		
193	SP	720.03.03	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur / včetně liváde suti	kus	19,000	884,00	16 796		
194	SP	720.03.04	Demontáž dřezů jednotlivých na konzolách / včetně liváde suti	kus	3,000	364,65	1 094		
195	SP	720.03.05	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové / včetně liváde suti	kus	7,000	364,65	2 553		
196	SP	720.03.09	Montáž sprchových zástěn	kus	17,000	3 248,70	55 228		
197	SP	720.03.14	Montáž van se západovou uzavírkou	kus	1,000	2 625,65	2 626		
198	SP	720.03.02	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4,000	650,25	2 601		
199	SP	720.03.03	Montáž klozetu závěsného	kus	27,000	663,00	17 901		
200	SP	720.03.04	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	2,000	753,95	1 508		
201	SP	720.03.05	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	kus	43,000	758,20	32 603		
202	SP	720.03.09	Montáž baterie nástěnné G 1/2	kus	4,000	364,65	1 459		
203	SP	720.03.14	Montáž baterií sprchových	kus	19,000	1 768,00	33 592		
204	SP	720.03.02	Montáž baterií vanových nástěnných	kus	1,000	623,90	624		
205	SP	720.03.03	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	27,000	1 079,50	29 147		
Pododíl							212 140		
1	SP	720.04.01	Modul závěsný pro WC s nádržkou pod omítkou, splachovací tlačítko (KKP označení WC)	kus	23,000	6 718,40	154 523		
2	SP	720.04.02	Modul závěsný pro WC pro ZTP s nádržkou pod, omítkou oddálené splachování (KKP ozn. WC1)	kus	4,000	14 404,10	57 616		
Pododíl							615 766		
1	SP	720.05.01	720.05. Strojní vybavení Čerpadlo kalové fezací na čerpání fekálií, litinové ponorné, Q=287 l/min, H=15,55 m s napojením automatickou spojkou potrubí (jímky v 5.PP.)	kus	4,000	92 771,55	371 086	změna popisu - vysvětlení č. 19	
2	SP	720.05.02	Automatická spojka potrubí DN 80 k ponornému, čerpadlu	kus	4,000	6 925,80	27 703		
3	SP	720.05.03	Montáž ponorného čerpadla	kus	4,000	9 969,65	39 879		
4	SP	720.05.04	Čerpadlo cirkulační do potrubí Qmax=67 m3/h, H=9,0 m (strojovna TVU 3.PP.)	kus	1,000	176 005,25	176 005		
5	SP	720.05.05	Montáž cirkulačního čerpadla do potrubí	kus	1,000	1 092,25	1 092		
TK 1. úroveň							25 669 141		
Pododíl							576 035		
1	SP	751.08.3.02	751.08.3. Větrání CHÚC S003 Ventilátor čtyřhranný opláštěný 820 x 820 x 820 mm (§ x v x h). Radiální s hlukové izolovanou skříni tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 7 560 m3/h / 400 Pa; P = 2,662 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	61 674,30	61 674		
2	SP	751.08.3.02a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 820 x 820 x 820 mm (§ x v x h). Radiální s hlukové izolovanou skříni tloušťky 30 mm. EC motor. Boční výtlak. Základní parametry: V= 7 560 m3/h / 400 Pa; P = 2,662 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 678 x 678 / 150 mm (2ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	4 827,15	4 827		
3	SP	751.08.3.03	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 800 x 1500 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce. Atyp.	ks	1,000	15 973,20	15 973		
4	SP	751.08.3.03a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 1500 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce. Atyp.	ks	1,000	1 110,10	1 110		
5	SP	751.08.3.04	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 800 x 1000 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	5 541,15	5 541		
6	SP	751.08.3.04a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 1000 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (15 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	917,15	917		
7	SP	751.08.3.05	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 800 x 800 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	10 297,75	10 298		
8	SP	751.08.3.05a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 800 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	917,15	917		
9	SP	751.08.3.06	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 678 x 678 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	9 845,55	9 846		
10	SP	751.08.3.06a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 678 x 678 / 106 mm. Provedení těsné se servomotorem 230 V (10 Nm). Havarijní funkce.	ks	1,000	772,65	773		
11	SP	751.08.3.07	Klapka čtyřhranná lamelová 710 x 450 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	2 223,60	2 224		
12	SP	751.08.3.07a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 710 x 450 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	772,65	773		
13	SP	751.08.3.08	Klapka čtyřhranná lamelová 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 090,55	1 091		
14	SP	751.08.3.08a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 450 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
15	SP	751.08.3.09	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	890,80	891		
16	SP	751.08.3.09a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	578,85	579		
17	SP	751.08.3.10	Výustka přívodní obdélníková 800x200 mm s regulací R1. Vpmax= 770 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	1 620,95	1 621		
18	SP	751.08.3.10a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 800x200 mm s regulací R1. Vpmax= 770 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	772,65	773		
19	SP	751.08.3.11	Výustka přívodní obdélníková 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 970 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	1 210,40	7 262		
20	SP	751.08.3.11a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 970 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	578,85	3 473		
21	SP	751.08.3.12	Výustka přívodní obdélníková 300x500 mm s regulací R1. Vpmax= 970 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Vertikální lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	901,00	901		
22	SP	751.08.3.12a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 300x500 mm s regulací R1. Vpmax= 970 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem. Vertikální lamely. Povrchová úprava RAL.	ks	1,000	578,85	579		
23	SP	751.08.3.13	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 784,15	1 784		
24	SP	751.08.3.13a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 1000 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
25	SP	751.08.3.14	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 784,15	1 784		
26	SP	751.08.3.14a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 1250 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
27	SP	751.08.3.15	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 400 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	666,40	666		
28	SP	751.08.3.15a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 400 mm. Okna z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	772,65	773		
29	SP	751.08.3.16	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodíového pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zatažkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	203,000	385,90	78 338		
30	SP	751.08.3.16a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodíového pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zatažkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	203,000	192,95	39 169		
31	SP	751.08.3.17	Teplná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	18,000	414,80	7 466		
32	SP	751.08.3.17a	Montáž teplé a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	18,000	46,83	843		
33	SP	751.08.3.18	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	191,000	1 573,35	300 510		
34	SP	751.08.3.18a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	191,000	46,83	8 945		
35	SP	751.08.3.19	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
36	SP	751.08.3.19a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
37	SP	751.08.3.20	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
38	SP	751.08.3.20a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododíl							107 131		
1	SP	751.15.02	751.15.3. Odvětrání odpadků Ventilátor kruhový potrubní diagonální Ø250 / 300 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 660 m3/h; Pext= 240 Pa; Po= 0,124 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	1 737,40	1 737		
2	SP	751.15.02a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního diagonálního Ø250 / 300 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 660 m3/h; Pext= 240 Pa; Po= 0,124 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	2 124,15	2 124		
3	SP	751.15.03	Protipožární klapka kruhová Ø250 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 807,60	4 808		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	SP	751.15.03a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø250 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	704,65	705		
5	SP	751.15.04	Protipožární klapka kruhová Ø225 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 807,60	4 808		
6	SP	751.15.04a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø225 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	675,75	676		
7	SP	751.15.05	Protipožární klapka kruhová Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	4 620,60	4 621		
8	SP	751.15.05a	Montáž protipožární klapky kruhové Ø140 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
9	SP	751.15.06	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
10	SP	751.15.06a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
11	SP	751.15.07	Klapka zpětná kruhová Ø250 / 125 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	669,80	670		
12	SP	751.15.07a	Montáž klapky zpětné kruhové Ø250 / 125 mm. Mechanická. Instalace do potrubí.	ks	1,000	385,90	386		
13	SP	751.15.08	Klapka kruhová jednotlivá ruční Ø180/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	490,45	490		
14	SP	751.15.08a	Montáž klapky kruhové jednotlivé ruční Ø180/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	434,35	434		
15	SP	751.15.09	Klapka kruhová jednotlivá ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	467,50	468		
16	SP	751.15.09a	Montáž klapky kruhové jednotlivé ruční Ø140/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	385,90	386		
17	SP	751.15.10	Tlumič hluku kruhový Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	2 117,35	2 117		
18	SP	751.15.10a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	578,85	579		
19	SP	751.15.11	Tlumič hluku kruhový Ø224 / 1000 mm (aktivní délka tlumiče). Celková délka 1200 mm. Provedení s jádrem pro zvýšený útlum hluku. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 35 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	2 317,10	2 317		
20	SP	751.15.11a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø224 / 1000 mm (aktivní délka tlumiče). Celková délka 1200 mm. Provedení s jádrem pro zvýšený útlum hluku. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 35 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	578,85	579		
21	SP	751.15.12	Výustka odtahová na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vo= 450 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	1 176,40	1 176		
22	SP	751.15.12a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vo= 450 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	965,60	966		
23	SP	751.15.13	Výustka odtahová na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vomax= 210 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	682,55	683		
24	SP	751.15.13a	Montáž výustky odtahové na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vomax= 210 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
25	SP	751.15.14	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	378,25	378		
26	SP	751.15.14a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
27	SP	751.15.15	Krycí mřížka čtyřhranná 300 x 150 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	378,25	757		
28	SP	751.15.15a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 300 x 150 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
29	SP	751.15.16	Krycí mřížka kruhová Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	148,75	149		
30	SP	751.15.16a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
31	SP	751.15.17	Krycí mřížka kruhová Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	148,75	298		
32	SP	751.15.17a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø250 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	385,90	772		
33	SP	751.15.18	Krycí mřížka kruhová Ø225 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	148,75	149		
34	SP	751.15.18a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø225 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
35	SP	751.15.19	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 0% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silentbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	1,000	385,90	386		
36	SP	751.15.19a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 0% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silentbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	1,000	192,95	193		
37	SP	751.15.20	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	38,000	654,50	24 871		
38	SP	751.15.20a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	38,000	221,85	8 430		
39	SP	751.15.21	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	9,000	387,60	3 488		
40	SP	751.15.21a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	9,000	217,60	1 958		
41	SP	751.15.22	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	10,000	309,40	3 094		
42	SP	751.15.22a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	10,000	173,40	1 734		
43	SP	751.15.23	Teplená a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	27,000	414,80	11 200		
44	SP	751.15.23a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	27,000	46,83	1 264		
45	SP	751.15.24	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	5,000	1 573,35	7 867		
46	SP	751.15.24a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	5,000	46,83	234		

Pododíl

751.19.3: Větrání reze

1 067 153

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	751.18.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3500 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 3500 m3/h (Pex= 300 Pa), Por= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qg= 15,9 kW (etylenglykol 30%, 15,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	257 670,70	257 671	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - F7; volná komora pro distributor adiabatického vříšení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 649 kg. Maximální rozměry 4082 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 71 dB(A), LwAvýtuk= 78 dB(A), LwAodtah= 72	
2	SP	751.18.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3500 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 3500 m3/h (Pex= 300 Pa), Por= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qg= 15,9 kW (etylenglykol 30%, 15,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	10 619,05	10 619	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); F - F7; volná komora pro distributor adiabatického vříšení (uvnitř nerezová, těsná, délka komory 1300 mm, s osvětlením, uprostřed revizní vstup, vyspádovaná vana); VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 649 kg. Maximální rozměry 4082 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 71 dB(A), LwAvýtuk= 78 dB(A), LwAodtah= 72	
3	SP	751.18.03	Adiabatický zvlhčovač pro vříšení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	187 859,35	187 859		
4	SP	751.18.03a	Montáž adiabatického zvlhčovače pro vříšení vzduchu včetně příslušenství pro distribuci tlakové vody. Základní parametry: rozměr jednotky s čerpadlem (š x hl x v): 600 x 300 x 800 mm. Hmotnost 64 kg. Vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, tlak 75-80 bar. Distribuční rám s tryskami a vypouštěcími solenoidovými ventily. Rozměr distribučního rámu s tryskami: vyrobít na míru dle vnitřních rozměrů zvlhčovací komory (vnitřní rozměr navržené komory 950 x 450 mm). Odlučovací síť (bez rámu): 940 x 440 mm. Příkon: 275 W; napájení: 230 V/50 Hz. Příslušenství: talová hadice DN16 s délkou 5 m. Včetně modulu pro ovládání z nadřazeného systému MaR (čidla pro řízení jsou dodávkou profese MaR). Kompletní materiál pro napojení a uložení vyvíječe do vnitřního prostředí.	ks	1,000	9 170,65	9 171		
5	SP	751.18.04	Potrubní chladič do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 000 m3/h; Qchl= 16,58 kW (voda 7/13°C, 14,0 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 28 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružné manžety. Včetně eliminátoru klapek 800 x 500 mm.	ks	1,000	24 404,35	24 404		
6	SP	751.18.04a	Montáž potrubního chladiče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 000 m3/h; Qchl= 16,58 kW (voda 7/13°C, 14,0 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 28 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružné manžety. Včetně eliminátoru klapek 800 x 500 mm.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
7	SP	751.18.05	Potrubní chladič do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 500 m3/h; Qchl= 12,07 kW (voda 7/13°C, 9,6 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 21 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružné manžety. Včetně eliminátoru klapek 600 x 350 mm.	ks	1,000	20 074,45	20 074		
8	SP	751.18.05a	Montáž potrubního chladiče do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 500 m3/h; Qchl= 12,07 kW (voda 7/13°C, 9,6 kPa, tvzd= 42/18°C). Maximální hmotnost 21 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 395 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružné manžety. Včetně eliminátoru klapek 600 x 350 mm.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
9	SP	751.18.06	Potrubní ohřívač do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 000 m3/h; Qtop= 17,34 kW (voda 60/40°C, 1,0 kPa, tvzd= 11/36°C). Maximální hmotnost 16 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružné manžety.	ks	1,000	19 306,90	19 307		
10	SP	751.18.06a	Montáž potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 000 m3/h; Qtop= 17,34 kW (voda 60/40°C, 1,0 kPa, tvzd= 11/36°C). Maximální hmotnost 16 kg. Maximální rozměry 838 x 538 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 800 x 500 mm. Včetně pružné manžety.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
11	SP	751.18.07	Potrubní ohřívač do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 500 m3/h; Qtop= 13,08 kW (voda 60/40°C, 0,9 kPa, tvzd= 11/36°C). Maximální hmotnost 12,8 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružné manžety.	ks	1,000	17 376,55	17 377		
12	SP	751.18.07a	Montáž potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 1 500 m3/h; Qtop= 13,08 kW (voda 60/40°C, 0,9 kPa, tvzd= 11/36°C). Maximální hmotnost 12,8 kg. Maximální rozměry 638 x 388 / 190 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 600 x 350 mm. Včetně pružné manžety.	ks	1,000	2 413,15	2 413		
13	SP	751.18.08	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
14	SP	751.18.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
15	SP	751.18.09	Protipožární klapka obdélníková 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	SP	751.18.09a	Montáž protipožární klapy obdélníkové 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
17	SP	751.18.10	Protipožární klapa obdélníková 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 530,95	5 531		
18	SP	751.18.10a	Montáž protipožární klapy obdélníkové 400 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
19	SP	751.18.11	Protipožární klapa obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
20	SP	751.18.11a	Montáž protipožární klapy obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
21	SP	751.18.12	Protipožární klapa obdélníková 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 421,30	5 421		
22	SP	751.18.12a	Montáž protipožární klapy obdélníkové 400 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	868,70	869		
23	SP	751.18.13	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 459,45	1 459		
24	SP	751.18.13a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 400 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
25	SP	751.18.14	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 269,05	1 269		
26	SP	751.18.14a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 400 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
27	SP	751.18.15	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 246,95	1 247		
28	SP	751.18.15a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 400 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
29	SP	751.18.16	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 355 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 372,75	1 373		
30	SP	751.18.16a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 315 x 355 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
31	SP	751.18.17	Klapka čtyřhranná lamelová 225 x 225 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	887,40	887		
32	SP	751.18.17a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 225 x 225 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	531,25	531		
33	SP	751.18.18	Tluměcí hluku čtyřhranný 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	6 742,20	13 484		
34	SP	751.18.18a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	2,000	2 703,00	5 406		
35	SP	751.18.19	Tluměcí hluku čtyřhranný 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	4 975,90	14 928		
36	SP	751.18.19a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	3,000	1 448,40	4 345		
37	SP	751.18.20	Tluměcí hluku čtyřhranný 500 x 400 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	4 952,10	19 808		
38	SP	751.18.20a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 400 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	772,65	3 091		
39	SP	751.18.21	Tluměcí hluku čtyřhranný 300 x 150 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 300x150x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 18 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 20 Pa.	ks	1,000	1 065,05	1 065		
40	SP	751.18.21a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 300 x 150 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 300x150x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 18 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 20 Pa.	ks	1,000	868,70	869		
41	SP	751.18.22	Tluměcí hluku kruhový Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	2 117,35	2 117		
42	SP	751.18.22a	Montáž tlumiče hluku kruhového Ø250 / 900 mm. Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 4 dB a na frekvenci 500 Hz - 20 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	1,000	578,85	579		
43	SP	751.18.23	Tkaninové potrubí (textilní výstřeka). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 1000 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 2600 mm. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 250 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 2600 mm). Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	1 054,85	2 110		
44	SP	751.18.23a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výstřeka). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 1000 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 2600 mm. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 250 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 2600 mm). Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	1 448,40	2 897		
45	SP	751.18.24	Tkaninové potrubí (textilní výstřeka). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 750 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1000 mm. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 250 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 1000 mm). Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	1 498,55	2 997		
46	SP	751.18.24a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výstřeka). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 750 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1000 mm. Prodyšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 250 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d250_zip 1 ks; celková délka 1000 mm). Kompletní dodávka včetně, závěsového a upínacího materiálu. Pratelná v práci. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy svislé: lanko pozinkované.	ks	2,000	965,60	1 931		
47	SP	751.18.25	Krycí mřížka čtyřhranná 500 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	449,65	899		
48	SP	751.18.25a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 500 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
49	SP	751.18.26	Krycí mřížka čtyřhranná 400 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	430,95	862		
50	SP	751.18.26a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 400 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
51	SP	751.18.27	Krycí mřížka čtyřhranná 300 x 150 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	378,25	757		
52	SP	751.18.27a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 300 x 150 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	2,000	462,80	966		
53	SP	751.18.28	Krycí mřížka kruhová Ø250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	148,75	149		
54	SP	751.18.28a	Montáž krycí mřížky kruhové Ø250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
55	SP	751.18.29	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarové. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silněboky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	279,000	385,90	107 666		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
56	SP	751.18.29a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální tloušťkou třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočku, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zавěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	279,000	192,95	53 833			
57	SP	751.18.30	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	5,000	772,65	3 863			
58	SP	751.18.30a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojování.	bm	5,000	221,85	1 109			
59	SP	751.18.31	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	17,000	414,80	7 052			
60	SP	751.18.31a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	17,000	46,83	796			
61	SP	751.18.32	Teplená a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	3,000	367,20	1 102			
62	SP	751.18.32a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	3,000	46,83	140			
63	SP	751.18.33	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	32,000	1 573,35	50 347			
64	SP	751.18.33a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	32,000	46,83	1 499			
65	SP	751.18.34	Teplená a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	199,000	753,10	149 867			
66	SP	751.18.34a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	199,000	46,83	9 319			
Pododdíl							1 163 818			
1	SP	751.19.02	751.19.31: Větrání garderobiéry, prádelny a pece Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 4400 m3/h (Pex= 350 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 4400 m3/h (Pex= 300 Pa), Po= 2,50 kW/400 V (EC motor); Qchl= 44,21kW (voda 7/13°C, 26,3kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 16,2 kW (voda 60/40°C, 13,1 kPa, tvzd= 11/22°C); Qg= 20,0 kW (etylenglykol 30%, 29,2 kPa, tvzd= 28/15°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	229 431,15	229 431	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); CHL; F - F7; O; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 691 kg. Maximální rozměry 3382 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýtuk= 77 dB(A), LwAodtah= 73 dB(A), LwAokoli = 57 dB(A).		
2	SP	751.19.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 4400 m3/h (Pex= 350 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V (EC motor); Vo= 4400 m3/h (Pex= 300 Pa), Po= 2,50 kW/400 V (EC motor); Qchl= 44,21kW (voda 7/13°C, 26,3kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 16,2 kW (voda 60/40°C, 13,1 kPa, tvzd= 11/22°C); Qg= 20,0 kW (etylenglykol 30%, 29,2 kPa, tvzd= 28/15°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	10 619,05	10 619	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); CHL; F - F7; O; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; cirkulační komora s těsnou klapkou (SM - dodávka MaR); výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 691 kg. Maximální rozměry 3382 x 1382 x 1182 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 81 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýtuk= 77 dB(A), LwAodtah= 73 dB(A), LwAokoli = 57 dB(A).		
3	SP	751.19.03	Ventilátor kyselinovzdorný radiální. Rozměry: 476 x 414 / 520 mm (délka x šířka / výška). Připojovací hrdla sání a výtlak Ø160 mm. AC motor (IE 3) umístěný mimo proud vzduchu. Základní parametry: Vo= 150 m3/h; Pext= 250 Pa; Po= 0,196 kW (400 V / 50 Hz). Maximální teplota média +70°C. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 72 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAokoli = 69 dB(A). Ventilátory mají vysoce účinná jednostranně sací oběžná kola s tvarovými lopatkami vyrobenými z polypropylénu. Zabudované termistory (PTC). Plášť ventilátoru vyroben z tepelně zpracovaného UV odolného polyetylénu. S možností natočení směru výtlaku dle potřeby. Příslušenství: včetně konzoly vyrobené z pozinkovaného plechu opatřené práškovou barvou. Materiál pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	19 053,60	19 054			
4	SP	751.19.03a	Montáž ventilátoru kyselinovzdorného radiálního. Rozměry: 476 x 414 / 520 mm (délka x šířka / výška). Připojovací hrdla sání a výtlak Ø160 mm. AC motor (IE 3) umístěný mimo proud vzduchu. Základní parametry: Vo= 150 m3/h; Pext= 250 Pa; Po= 0,196 kW (400 V / 50 Hz). Maximální teplota média +70°C. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 72 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAokoli = 69 dB(A). Ventilátory mají vysoce účinná jednostranně sací oběžná kola s tvarovými lopatkami vyrobenými z polypropylénu. Zabudované termistory (PTC). Plášť ventilátoru vyroben z tepelně zpracovaného UV odolného polyetylénu. S možností natočení směru výtlaku dle potřeby. Příslušenství: včetně konzoly vyrobené z pozinkovaného plechu opatřené práškovou barvou. Materiál pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	2 413,15	2 413			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
5	SP	751.19.04	Ventilátor kyselinovzdorný radiální. Rozměry: 476 x 414 / 520 mm (délka x šířka / výška). Připojovací hrdla sání a výtlak Ø160 mm. AC motor (IE 3) umístěný mimo proud vzduchu. Základní parametry: Vo= 150 m3/h; Pext= 250 Pa; Po= 0,196 kW (400 V / 50 Hz). Maximální teplota média +70°C. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 72 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAckoli = 69 dB(A). Ventilátory mají výsoce účinná jednostranná sací oběžná kola s tvarovanými lopatkami vyrobenými z polypropylénu. Zabudované termistory (PTC). Plášť ventilátoru vyroben z tepelně zpracovaného UV odolného polyethylenu. S možností natočení směru výtlaku dle potřeby. Příslušenství: včetně konzoly vyrobené z pozinkovaného plechu opatřené práškovou barvou. Materiál pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	19 053,60	19 054		
6	SP	751.19.04a	Montáž ventilátoru kyselinovzdorného radiálního. Rozměry: 476 x 414 / 520 mm (délka x šířka / výška). Připojovací hrdla sání a výtlak Ø160 mm. AC motor (IE 3) umístěný mimo proud vzduchu. Základní parametry: Vo= 150 m3/h; Pext= 250 Pa; Po= 0,196 kW (400 V / 50 Hz). Maximální teplota média +70°C. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 72 dB(A), LwAsání= 70 dB(A), LwAckoli = 69 dB(A). Ventilátory mají výsoce účinná jednostranná sací oběžná kola s tvarovanými lopatkami vyrobenými z polypropylénu. Zabudované termistory (PTC). Plášť ventilátoru vyroben z tepelně zpracovaného UV odolného polyethylenu. S možností natočení směru výtlaku dle potřeby. Příslušenství: včetně konzoly vyrobené z pozinkovaného plechu opatřené práškovou barvou. Materiál pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	2 413,15	2 413		
7	SP	751.19.05	Protipožární klapka obdélníková 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 360,55	6 361		
8	SP	751.19.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 450 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
9	SP	751.19.06	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
10	SP	751.19.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
11	SP	751.19.07	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 972,95	5 973		
12	SP	751.19.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
13	SP	751.19.08	Protipožární klapka obdélníková 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 507,15	5 507		
14	SP	751.19.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
15	SP	751.19.09	Protipožární klapka obdélníková 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 507,15	5 507		
16	SP	751.19.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
17	SP	751.19.10	Protipožární klapka obdélníková 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 507,15	5 507		
18	SP	751.19.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
19	SP	751.19.11	Protipožární klapka obdélníková 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 507,15	5 507		
20	SP	751.19.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 300 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
21	SP	751.19.12	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1920 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
22	SP	751.19.12a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1920 m3/h.	ks	1,000	1 544,45	1 544		
23	SP	751.19.13	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1920 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
24	SP	751.19.13a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1920 m3/h.	ks	1,000	1 544,45	1 544		
25	SP	751.19.14	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1830 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
26	SP	751.19.14a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1830 m3/h.	ks	1,000	1 544,45	1 544		
27	SP	751.19.15	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1830 m3/h.	ks	1,000	9 048,25	9 048		
28	SP	751.19.15a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu čtyřhranného 350 x 250 / 350 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 630 až 3465 m3/h. Nastavení systému na 1830 m3/h.	ks	1,000	1 544,45	1 544		
29	SP	751.19.16	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m3/h. Nastavení systému na 650 m3/h.	ks	1,000	5 720,50	5 721		
30	SP	751.19.16a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu kruhového Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m3/h. Nastavení systému na 650 m3/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
31	SP	751.19.17	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m3/h. Nastavení systému na 650 m3/h.	ks	1,000	5 720,50	5 721		
32	SP	751.19.17a	Montáž regulátoru proměnného průtoku vzduchu kruhového Ø200 / 400 mm. Izolovaný. Včetně servopohonu a výstupu pro řízení z nadřazeného systému MaR (řídící signál 2 - 10 V, 0 V = zavřeno). Základní parametry: možný rozsah průtoků 226 až 1244 m3/h. Nastavení systému na 650 m3/h.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
33	SP	751.19.18	Klapka kruhová kyselinovzdorná ruční Ø100/120 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Materiál polypropylen.	ks	2,000	1 331,95	2 664		
34	SP	751.19.18a	Montáž klapky kruhové kyselinovzdorné ruční Ø100/120 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Materiál polypropylen.	ks	2,000	482,80	966		
35	SP	751.19.19	Klapka zpětná kruhová kyselinovzdorná Ø125 / 145 mm. Mechanická. Horizontální instalace do potrubí. Materiál polypropylen.	ks	2,000	1 104,15	2 208		
36	SP	751.19.19a	Montáž klapky zpětné kruhové kyselinovzdorné Ø125 / 145 mm. Mechanická. Horizontální instalace do potrubí. Materiál polypropylen.	ks	2,000	482,80	966		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
37	SP	751.19.20	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	4,000	8 989,60	35 958		
38	SP	751.19.20a	Montáž tlumiče hlu ku čtyřhranného 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	4,000	3 378,75	13 515		
39	SP	751.19.21	Tlumicí hlu ku čtyřhranný 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	3 185,80	12 743		
40	SP	751.19.21a	Montáž tlumiče hlu ku čtyřhranného 500 x 400 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1 m na frekvenci 125 Hz - 9 dB a na frekvenci 500 Hz - 26 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	4,000	772,65	3 091		
41	SP	751.19.22	Pružné potrubí (tlumič hlu ku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 519,80	3 040		
42	SP	751.19.22a	Montáž pružného potrubí (tlumič hlu ku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	173,40	347		
43	SP	751.19.23	Pružné potrubí (tlumič hlu ku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	1 180,65	18 890		
44	SP	751.19.23a	Montáž pružného potrubí (tlumič hlu ku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hlu ku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	154,70	2 475		
45	SP	751.19.24	Štěrbinová vývstř s plenum bozem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vp= 240 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	8,000	3 343,05	26 744		
46	SP	751.19.24a	Montáž štěrbinové vývstřky s plenum bozem izolované z vnitřní i vnější strany. Vp= 240 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	8,000	868,70	6 950		
47	SP	751.19.25	Štěrbinová vývstř s plenum bozem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vo= 320 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Odtahová. Hmotnost 14 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	3 643,95	21 864		
48	SP	751.19.25a	Montáž štěrbinové vývstřky s plenum bozem izolované z vnitřní i vnější strany. Vo= 320 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (3 řady) s délkou 1200 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø198 mm. Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Krajní. Odtahová. Hmotnost 14 kg. Barva RAL.	ks	6,000	868,70	5 212		
49	SP	751.19.26	Odsávací zákryt z plastu. Kyselinozdorný. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z polypropylenu. Základní parametry: 1800 x 700 / 200 mm (délka x šířka / výška); 150 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Příslušenství: 1 napojovací hrdlo s přírubou d100. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	10 947,15	10 947		
50	SP	751.19.26a	Montáž odsávacího zákrytu z plastu. Kyselinozdorný. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z polypropylenu. Základní parametry: 1800 x 700 / 200 mm (délka x šířka / výška); 150 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Příslušenství: 1 napojovací hrdlo s přírubou d100. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
51	SP	751.19.27	Odsávací zákryt z plastu. Kyselinozdorný. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z polypropylenu. Základní parametry: 800 x 700 / 200 mm (délka x šířka / výška); 150 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Příslušenství: 1 napojovací hrdlo s přírubou d100. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	4 865,40	4 865		
52	SP	751.19.27a	Montáž odsávacího zákrytu z plastu. Kyselinozdorný. Atypické tvarové provedení na míru. Vyrobit z polypropylenu. Základní parametry: 800 x 700 / 200 mm (délka x šířka / výška); 150 m3/h; tlaková ztráta 30 Pa. Příslušenství: 1 napojovací hrdlo s přírubou d100. Materiál pro uchycení.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
53	SP	751.19.28	Tkaninové potrubí (textilní výstřek). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 1830 m3/h. Použitelný přetlak 100 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1500 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 315 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d315, zip 1 ks; celková délka 1500 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratelná v prače. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy vislé: lanko pozinkované.	ks	1,000	1 467,95	1 468		
54	SP	751.19.28a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výstřek). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 1830 m3/h. Použitelný přetlak 100 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1500 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 315 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d315, zip 1 ks; celková délka 1500 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratelná v prače. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy vislé: lanko pozinkované.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
55	SP	751.19.29	Tkaninové potrubí (textilní výstřek). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 650 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1750 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 200 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d200, zip 1 ks; celková délka 1750 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratelná v prače. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy vislé: lanko pozinkované.	ks	1,000	1 225,70	1 226		
56	SP	751.19.29a	Montáž tkaninového potrubí (textilní výstřek). Distribuce vzduchu mikroperforací (otvory v tkanině o průměru 200 až 400 µm). Průtok 650 m3/h. Použitelný přetlak 80 Pa. Tvar kruhový. Celková délka 1750 mm. Prodýšná tkanina jako prevence proti kondenzaci. Materiál PMS BC. Barva RAL 7035. Průměr 200 mm. Složeno z 1 ks. První konec začátek, druhý konec zaslepení (rovný kus d200, zip 1 ks; celková délka 1750 mm). Kompletní dodávka včetně, závěšového a upínacího materiálu. Pratelná v prače. Jednoduché zavěšení, háček. Nosný prvek: lanko pozinkované, závěsy vislé: lanko pozinkované.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
57	SP	751.19.30	Krycí mlžka čtyřhranná 630 x 450 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	510,85	511		
58	SP	751.19.30a	Montáž krycí mlžky čtyřhranné 630 x 450 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
59	SP	751.19.31	Krycí mlžka čtyřhranná 500 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	449,65	450		
60	SP	751.19.31a	Montáž krycí mlžky čtyřhranné 500 x 400 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
61	SP	751.19.32	Krycí mlžka kruhová Ø250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	148,75	149		
62	SP	751.19.32a	Montáž krycí mlžky kruhové Ø250 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	385,90	386		
63	SP	751.19.33	Protidešťová žaluziová klapka čtyřhranná se sítím. Plastová kyselinozdorná 200 x 200 mm. Gravitální s nástavcem na kruhové potrubí Ø125. Vmax= 300 m3/h. Z polypropylenu. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	2 697,90	2 698		
64	SP	751.19.33a	Montáž protidešťové žaluziové klapky čtyřhranné se sítím. Plastová kyselinozdorná 200 x 200 mm. Gravitální s nástavcem na kruhové potrubí Ø125. Vmax= 300 m3/h. Z polypropylenu. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	578,85	579		
65	SP	751.19.34	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěšového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	348,000	385,90	134 293		
66	SP	751.19.34a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěšového materiálu a vodivého pospojování. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolénem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	348,000	192,95	67 147		
67	SP	751.19.35	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojování.	bm	1,000	949,45	949		
68	SP	751.19.35a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 70 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojování.	bm	1,000	221,85	222		
69	SP	751.19.36	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojování.	bm	11,000	454,75	5 002		
70	SP	751.19.36a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 40 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěšového materiálu a vodivého pospojování.	bm	11,000	217,60	2 394		
71	SP	751.19.37	Kruhové potrubí plastové kyselinozdorné do Ø200 mm, včetně 100 % tvarovek. Z polypropylenu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního a závěšového materiálu.	bm	1,000	2 062,95	2 063		
72	SP	751.19.37a	Montáž kruhového potrubí plastového kyselinozdorné do Ø200 mm, včetně 100 % tvarovek. Z polypropylenu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního a závěšového materiálu.	bm	1,000	144,50	145		
73	SP	751.19.38	Kruhové potrubí plastové kyselinozdorné do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z polypropylenu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního a závěšového materiálu.	bm	87,000	762,45	66 333		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
74	SP	751.19.38a	Montáž kruhového potrubí plastového kyselínovzdorné do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z polypropylenu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního a závěsového materiálu.	bm	87,000	144,50	12 572		
75	SP	751.19.39	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	96,000	414,80	39 821		
76	SP	751.19.39a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	96,000	46,83	4 496		
77	SP	751.19.40	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	43,000	367,20	15 790		
78	SP	751.19.40a	Montáž tepelné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňené na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	43,000	46,83	2 014		
79	SP	751.19.41	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	71,000	1 573,35	111 708		
80	SP	751.19.41a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	71,000	46,83	3 325		
81	SP	751.19.42	Tepečná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	148,000	753,10	111 459		
82	SP	751.19.42a	Montáž tepelné a parotěsná izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	148,000	46,83	6 931		
Pododdíl		751.20.3: Větrání chodeb, skládá a technický prostorů v podzemních patrech (SO03)					5 290 268		
1	SP	751.20.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZTT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 13 895 m3/h (Pex= 500 Pa), Pp= 2x3,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 13 845 m3/h (Pex= 500 Pa), Po= 2x5,0 kW/400 V (EC motor); Qt= 27,9 kW (voda 60/40°C, 12,1 kPa, tvzd= 11/17°C); Qg= 62,5 kW (etylenglykol 30%, 16,7 kPa, tvzd= 28/15°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	474 638,30	474 638	Skládka jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; VEN s EC motorem. Skládka jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZTT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1401 kg. Maximální rozměry 3423 x 282 x 2082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 86 dB(A), LwAsání= 75 dB(A), LwAvýfuk= 85 dB(A), LwAodtah= 79 dB(A), LwAokoli = 65 dB(A).	
2	SP	751.20.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZTT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 13 895 m3/h (Pex= 500 Pa), Pp= 2x3,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 13 845 m3/h (Pex= 500 Pa), Po= 2x5,0 kW/400 V (EC motor); Qt= 27,9 kW (voda 60/40°C, 12,1 kPa, tvzd= 11/17°C); Qg= 62,5 kW (etylenglykol 30%, 16,7 kPa, tvzd= 28/15°C). Skládka jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; VEN s EC motorem. Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	12 067,45	12 067	Skládka jednotky odvod: F - MS; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZTT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 1401 kg. Maximální rozměry 3423 x 282 x 2082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwApřívod= 86 dB(A), LwAsání= 75 dB(A), LwAvýfuk= 85 dB(A), LwAodtah= 79 dB(A), LwAokoli = 65 dB(A).	
3	SP	751.20.03	Protipožární klapka obdélníková 1250 x 900 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	14 693,10	14 693		
4	SP	751.20.03a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 900 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
5	SP	751.20.04	Protipožární klapka obdélníková 800 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	12 709,20	12 709		
6	SP	751.20.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 1000 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
7	SP	751.20.05	Protipožární klapka obdélníková 800 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 562,85	6 563		
8	SP	751.20.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 207,00	1 207		
9	SP	751.20.06	Protipožární klapka obdélníková 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 092,80	6 093		
10	SP	751.20.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
11	SP	751.20.07	Protipožární klapka obdélníková 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 192,25	6 192		
12	SP	751.20.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
13	SP	751.20.08	Protipožární klapka obdélníková 450 x 355 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 746,00	5 746		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
306	SP	751.20.154a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 400 x 355 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
307	SP	751.20.155	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	998,75	1 998		
308	SP	751.20.155a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
309	SP	751.20.156	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	998,75	999		
310	SP	751.20.156a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 355 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	627,30	627		
311	SP	751.20.157	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	961,35	961		
312	SP	751.20.157a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 315 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
313	SP	751.20.158	Klapka čtyřhranná lamelová 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	917,15	917		
314	SP	751.20.158a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 280 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
315	SP	751.20.159	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 083,75	1 084		
316	SP	751.20.159a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 280 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	578,85	579		
317	SP	751.20.160	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	890,80	1 782		
318	SP	751.20.160a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 250 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	578,85	1 158		
319	SP	751.20.161	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	840,65	1 681		
320	SP	751.20.161a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 200 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	531,25	1 063		
321	SP	751.20.162	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	2,000	840,65	1 681		
322	SP	751.20.162a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	2,000	531,25	1 063		
323	SP	751.20.163	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	3,000	505,75	1 517		
324	SP	751.20.163a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø200/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	3,000	434,35	1 303		
325	SP	751.20.164	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	476,85	3 815		
326	SP	751.20.164a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	8,000	434,35	3 475		
327	SP	751.20.165	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø150/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	228,65	915		
328	SP	751.20.165a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø150/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	4,000	434,35	1 737		
329	SP	751.20.166	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	22,000	467,50	10 285		
330	SP	751.20.166a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø125/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	22,000	385,90	8 490		
331	SP	751.20.167	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	155,000	453,90	70 355		
332	SP	751.20.167a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	155,000	385,90	59 815		
333	SP	751.20.168	Tlumič hluku čtyřhranný 1400 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	4,000	44 599,50	178 398		
334	SP	751.20.168a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1400 x 1000 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 43 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	4,000	4 344,35	17 377		
335	SP	751.20.169	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevňený hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	9,000	1 014,05	9 126		
336	SP	751.20.169a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevňený hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	9,000	144,50	1 301		
337	SP	751.20.170	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevňený hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	17,000	897,60	15 259		
338	SP	751.20.170a	Montáž pružného potrubí (tlumiče hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevňený hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	17,000	115,60	1 965		
339	SP	751.20.171	Štěrbínová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 260 m3/h, Pztr= 10 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	3,000	3 469,70	10 409		
340	SP	751.20.171a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vpmax= 260 m3/h, Pztr= 10 Pa. Víceřadá štěrbinová (3 řady) s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø158 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Přívodní. Hmotnost 10 kg. Barva RAL.	ks	3,000	772,65	2 318		
341	SP	751.20.172	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 160 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	1 226,55	3 680		
342	SP	751.20.172a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø300 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 8. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø160. Vmax= 160 m3/h. Povrchová úprava RAL.	ks	3,000	385,90	1 158		
343	SP	751.20.173	Výustka přívodní obdélníková 600x300 mm s regulací R1. Vp= 775 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 628,60	3 257		
344	SP	751.20.173a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 600x300 mm s regulací R1. Vp= 775 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	772,65	1 545		
345	SP	751.20.174	Výustka přívodní obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vpmax= 500 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	1 234,20	4 937		
346	SP	751.20.174a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vpmax= 500 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	578,85	2 315		
347	SP	751.20.175	Výustka přívodní obdélníková 400x200 mm s regulací R1. Vp= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 104,15	2 208		
348	SP	751.20.175a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. Vp= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
349	SP	751.20.176	Výustka přívodní obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vp= 290 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 008,10	2 016		
350	SP	751.20.176a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x150 mm s regulací R1. Vp= 290 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
351	SP	751.20.177	Výustka přívodní obdélníková 400x100 mm s regulací R1. Vp= 225 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	912,05	1 824		
352	SP	751.20.177a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 400x100 mm s regulací R1. Vp= 225 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
353	SP	751.20.178	Výustka přívodní obdélníková 300x200 mm s regulací R1. Vp= 285 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	988,55	1 977		
354	SP	751.20.178a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 300x200 mm s regulací R1. Vp= 285 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
355	SP	751.20.179	Výustka přívodní na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vp= 290 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	1 176,40	1 176		
356	SP	751.20.179a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 800x100 mm s regulací R1. Vp= 290 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	772,65	773		
357	SP	751.20.180	Výustka přívodní na kruhové potrubí 600x100 mm s regulací R1. Vp= 240 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	819,40	819		
358	SP	751.20.180a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 600x100 mm s regulací R1. Vp= 240 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	772,65	773		
359	SP	751.20.181	Výustka přívodní na kruhové potrubí 500x100 mm s regulací R1. Vpmax= 250 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	779,45	1 559		
360	SP	751.20.181a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 500x100 mm s regulací R1. Vp= 250 m3/h. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
361	SP	751.20.182	Výustka přívodní na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 200 m3/h. Materiál pozink.	ks	5,000	682,55	3 413		
362	SP	751.20.182a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 200 m3/h. Materiál pozink.	ks	5,000	578,85	2 894		
363	SP	751.20.183	Výustka přívodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	15,000	585,65	8 785		
364	SP	751.20.183a	Montáž výustky přívodní na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	15,000	578,85	8 683		
365	SP	751.20.184	Výustka přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	50,000	544,85	27 243		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
366	SP	751.20.184a	Montáž vyústky přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	50,000	578,85	28 943		
367	SP	751.20.185	Vyústka přívodní na kruhové potrubí 225x75 mm s regulací R1. Vpmax= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	10,000	544,85	5 449		
368	SP	751.20.185a	Montáž vyústky přívodní na kruhové potrubí 225x75 mm s regulací R1. Vpmax= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	10,000	578,85	5 789		
369	SP	751.20.186	Vyústka odtahová obdélníková 800x200 mm s regulací R1. Vo= 775 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 752,70	3 505		
370	SP	751.20.186a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 800x200 mm s regulací R1. Vo= 775 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	772,65	1 545		
371	SP	751.20.187	Vyústka odtahová obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vo= 525 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 237,60	2 475		
372	SP	751.20.187a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vo= 525 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
373	SP	751.20.188	Vyústka odtahová obdélníková 500x100 mm s regulací R1. Vo= 250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 024,25	1 024		
374	SP	751.20.188a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 500x100 mm s regulací R1. Vo= 250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
375	SP	751.20.189	Vyústka odtahová obdélníková 400x200 mm s regulací R1. Vo= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 104,15	2 208		
376	SP	751.20.189a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 400x200 mm s regulací R1. Vo= 335 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
377	SP	751.20.190	Vyústka odtahová obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vpmax= 350 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	6,000	1 008,10	6 049		
378	SP	751.20.190a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 400x150 mm s regulací R1. Vpmax= 350 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	6,000	578,85	3 473		
379	SP	751.20.191	Vyústka odtahová obdélníková 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 225 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	912,05	2 736		
380	SP	751.20.191a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 225 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
381	SP	751.20.192	Vyústka odtahová obdélníková 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 160 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	819,40	1 639		
382	SP	751.20.192a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 160 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
383	SP	751.20.193	Vyústka odtahová obdélníková 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	22,000	726,75	15 989		
384	SP	751.20.193a	Montáž vyústky odtahové obdélníkové 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	22,000	578,85	12 735		
385	SP	751.20.194	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 210 m3/h. Materiál pozink.	ks	6,000	682,55	4 095		
386	SP	751.20.194a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 400x100 mm s regulací R1. Vpmax= 210 m3/h. Materiál pozink.	ks	6,000	578,85	3 473		
387	SP	751.20.195	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	15,000	585,65	8 785		
388	SP	751.20.195a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 300x100 mm s regulací R1. Vpmax= 150 m3/h. Materiál pozink.	ks	15,000	578,85	8 683		
389	SP	751.20.196	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	37,000	544,85	20 159		
390	SP	751.20.196a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vpmax= 100 m3/h. Materiál pozink.	ks	37,000	578,85	21 417		
391	SP	751.20.197	Vyústka odtahová na kruhové potrubí 225x75 mm s regulací R1. Vpmax= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	10,000	544,85	5 449		
392	SP	751.20.197a	Montáž vyústky odtahové na kruhové potrubí 225x75 mm s regulací R1. Vpmax= 50 m3/h. Materiál pozink.	ks	10,000	578,85	5 789		
393	SP	751.20.198	Ventil přívodní kovový Ø160 mm do podhledu. Vp= 130 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	166,60	167		
394	SP	751.20.198a	Montáž ventilu přívodního kovového Ø160 mm do podhledu. Vp= 130 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	1,000	144,50	145		
395	SP	751.20.199	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vo= 90 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	166,60	333		
396	SP	751.20.199a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vo= 90 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	144,50	289		
397	SP	751.20.200	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	17,000	88,40	1 503		
398	SP	751.20.200a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vpmax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	17,000	144,50	2 457		
399	SP	751.20.201	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 1250 x 1000 mm. Vmax= 21935 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Průtočná plocha minimálně 0,9 m2. Tlaková ztráta 30 Pa při 7 m/s. Atyp.	ks	1,000	8 626,65	8 627		
400	SP	751.20.201a	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 1250 x 1000 mm. Vmax= 21935 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Průtočná plocha minimálně 0,9 m2. Tlaková ztráta 30 Pa při 7 m/s. Atyp.	ks	1,000	1 158,55	1 159		
401	SP	751.20.202	Krycí mřížka čtyřhranná 800 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 149,20	1 149		
402	SP	751.20.202a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 800 x 1000 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
403	SP	751.20.203	Stěnová mřížka jednodílná 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 240 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	458,15	1 833		
404	SP	751.20.203a	Montáž stěnové mřížky jednodílné 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 240 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	4,000	482,80	1 931		
405	SP	751.20.204	Stěnová mřížka jednodílná 300x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 260 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	405,45	2 433		
406	SP	751.20.204a	Montáž stěnové mřížky jednodílné 300x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 260 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	6,000	482,80	2 897	změna výměry - vysvětlení č. 19	
407	SP	751.20.205	Stěnová mřížka jednodílná 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Bez regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	18,000	356,15	6 411		
408	SP	751.20.205a	Montáž stěnové mřížky jednodílné 200x100 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 150 m3/h. Bez regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	18,000	482,80	8 690		
409	SP	751.20.206	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sileblokly. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	1 916,000	385,90	739 384		
410	SP	751.20.206a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy sileblokly. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	1 916,000	192,95	369 692		
411	SP	751.20.207	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	9,000	654,50	5 891		
412	SP	751.20.207a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	9,000	221,85	1 997		
413	SP	751.20.208	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	541,000	387,60	209 692		
414	SP	751.20.208a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	541,000	217,60	117 722		
415	SP	751.20.209	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	253,000	553,35	139 998		
416	SP	751.20.209a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø140 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	253,000	212,50	53 763		
417	SP	751.20.210	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	633,000	215,05	136 127		
418	SP	751.20.210a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého do Ø100 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	633,000	173,40	109 762		
419	SP	751.20.211	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	165,000	414,80	68 442		
420	SP	751.20.211a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	165,000	46,83	7 727		
421	SP	751.20.212	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	100,000	367,20	36 720		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
422	SP	751.20.212a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polempe hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	100,000	46,83	4 683		
423	SP	751.20.213	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	391,000	1 573,35	615 180		
424	SP	751.20.213a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	391,000	46,83	18 311		
425	SP	751.20.214	Tepelná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	690,000	753,10	519 639		
426	SP	751.20.214a	Montáž tepelné a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	690,000	46,83	32 313		
427	SP	751.20.215	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 355 x 200 mm.	ks	3,000	385,90	1 158		
428	SP	751.20.215a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 355 x 200 mm.	ks	3,000	192,95	579		
429	SP	751.20.216	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 200 mm.	ks	2,000	385,90	772		
430	SP	751.20.216a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 200 mm.	ks	2,000	192,95	386		
431	SP	751.20.217	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 280 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
432	SP	751.20.217a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 280 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
433	SP	751.20.218	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	4,000	385,90	1 544		
434	SP	751.20.218a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 200 mm.	ks	4,000	192,95	772		
435	SP	751.20.219	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 150 mm.	ks	1,000	385,90	386		
436	SP	751.20.219a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 150 mm.	ks	1,000	192,95	193		
437	SP	751.20.220	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 160 mm.	ks	1,000	385,90	386		
438	SP	751.20.220a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 160 mm.	ks	1,000	192,95	193		
439	SP	751.20.221	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	3,000	385,90	1 158		
440	SP	751.20.221a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	3,000	192,95	579		
441	SP	751.20.222	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 140 mm.	ks	1,000	385,90	386		
442	SP	751.20.222a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 140 mm.	ks	1,000	192,95	193		
443	SP	751.20.223	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 140 mm.	ks	1,000	385,90	386		
444	SP	751.20.223a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 140 mm.	ks	1,000	192,95	193		
445	SP	751.20.224	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 180 x 150 mm.	ks	2,000	385,90	772		
446	SP	751.20.224a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 180 x 150 mm.	ks	2,000	192,95	386		
447	SP	751.20.225	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d200 mm.	ks	1,000	95,20	95		
448	SP	751.20.225a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
449	SP	751.20.226	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d180 mm.	ks	2,000	115,60	231		
450	SP	751.20.226a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d180 mm.	ks	2,000	192,95	386		
451	SP	751.20.227	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	5,000	74,80	374		
452	SP	751.20.227a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d160 mm.	ks	5,000	192,95	965		
453	SP	751.20.228	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	146,000	73,95	10 797		
454	SP	751.20.228a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	146,000	192,95	28 171		
455	SP	751.20.229	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d100 mm.	ks	20,000	61,20	1 224		
456	SP	751.20.229a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d100 mm.	ks	20,000	192,95	3 859		
Pododdíl		751.22.3: Větrání šaten v suterénu						1 373 817	
1	SP	751.22.02	Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3640 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 3640 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 36,2 kW (voda 7/13°C, 24,6 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 20,7 kW (voda 60/40°C, 7,8 kPa, tvzd= 11/28°C); Qg= 20,1 kW (etylenglykol 30%, 18,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	209 491,00	209 491	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 602 kg. Maximální rozměry 2582 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwAphřivod= 83 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýfuk= 80 dB(A), LwAodtah= 75 dB(A), LwAokoli = 59 dB(A).	
2	SP	751.22.02a	Montáž sestavné vzduchotechnické jednotky pro přívod a odvod vzduchu. Instalace do vnitřního prostředí (na betonový základ). Jednotka napojená na centrální kapalinový okruh ZZT (etylenglykol 30%). Přívod a odvod nad sebou. Vp= 3640 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V (EC motor); Vo= 3640 m3/h (Pex= 400 Pa), Po= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 36,2 kW (voda 7/13°C, 24,6 kPa, tvzd= 42/18°C); Qt= 20,7 kW (voda 60/40°C, 7,8 kPa, tvzd= 11/28°C); Qg= 20,1 kW (etylenglykol 30%, 18,3 kPa, tvzd= 28/13°C). Zařízení splňuje nařízení nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018. Včetně pružných manžet a rámu.	ks	1,000	12 549,40	12 549	Skladba jednotky přívod: KL (SM - dodávka MaR); O; F - F7; CHL; VEN s EC motorem. Skladba jednotky odvod: F - M5; VEN s EC motorem; výměník centrálního kapalinového okruhu ZZT; KL (SM - dodávka MaR). Maximální hmotnost 602 kg. Maximální rozměry 2582 x 1282 x 1082 mm (délka x výška x hloubka). Odolnost proti korozi: třída C4 podle EN ISO 12944-2:2018. Klasifikace dle EN 1886, 2. edice 2008: D1, L1, T2, TB2. Celková hladina akustického výkonu: LwAphřivod= 83 dB(A), LwAsání= 69 dB(A), LwAvýfuk= 80 dB(A), LwAodtah= 75 dB(A), LwAokoli = 59 dB(A).	
3	SP	751.22.03	Protipožární klapka obdélníková 500 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 644,85	5 645		
4	SP	751.22.03a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
5	SP	751.22.04	Protipožární klapka obdélníková 500 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 644,85	5 645		
6	SP	751.22.04a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 250 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
7	SP	751.22.05	Protipožární klapka obdélníková 450 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	6 055,40	6 055		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
8	SP	751.22.05a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 450 x 500 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
9	SP	751.22.06	Protipožární klapka obdélníková 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 275,95	5 276		
10	SP	751.22.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
11	SP	751.22.07	Protipožární klapka obdélníková 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 275,95	5 276		
12	SP	751.22.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 355 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	917,15	917		
13	SP	751.22.08	Protipožární klapka obdélníková 315 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 215,60	5 216		
14	SP	751.22.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
15	SP	751.22.09	Protipožární klapka obdélníková 315 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 215,60	5 216		
16	SP	751.22.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 200 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	820,25	820		
17	SP	751.22.10	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	1 598,85	3 198		
18	SP	751.22.10a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
19	SP	751.22.11	Klapka čtyřhranná lamelová 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	998,75	1 998		
20	SP	751.22.11a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 355 x 200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	2,000	627,30	1 255		
21	SP	751.22.12	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	16,000	476,85	7 630		
22	SP	751.22.12a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø160/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	16,000	434,35	6 950		
23	SP	751.22.13	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	18,000	453,90	8 170		
24	SP	751.22.13a	Montáž klapky kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	18,000	385,90	6 946		
25	SP	751.22.14	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	6 742,20	6 742		
26	SP	751.22.14a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	2 703,00	2 703		
27	SP	751.22.15	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	7 686,55	7 687		
28	SP	751.22.15a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
29	SP	751.22.16	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	4 975,90	19 904		
30	SP	751.22.16a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	4,000	1 448,40	5 794		
31	SP	751.22.17	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	2 476,05	4 952		
32	SP	751.22.17a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 200 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	868,70	1 737		
33	SP	751.22.18	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 519,80	3 040		
34	SP	751.22.18a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø250 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,7 dB a na frekvenci 500 Hz - 19,5 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	173,40	347		
35	SP	751.22.19	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	1 180,65	18 890		
36	SP	751.22.19a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø200 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 12,1 dB a na frekvenci 500 Hz - 22,8 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	16,000	154,70	2 475		
37	SP	751.22.20	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	1 014,05	2 028		
38	SP	751.22.20a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø160 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 25,4 dB a na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	2,000	144,50	289		
39	SP	751.22.21	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	25,000	935,85	23 396		
40	SP	751.22.21a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø125 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 18,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 29,9 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	25,000	125,80	3 145		
41	SP	751.22.22	Pružné potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	897,60	16 157		
42	SP	751.22.22a	Montáž pružného potrubí (tlumič hluku) Ø100 / 1000 (jmenovitý průměr / délka v mm). Izolované s útlumem hluku (zpevněný hliník, minerální vata 25 mm, parozábrana). Základní parametry: minimální útlum pro frekvenci 125 Hz - 22,9 dB a na frekvenci 500 Hz - 38,6 dB. Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí a spojování do série.	ks	18,000	115,60	2 081		
43	SP	751.22.23	Štěrbinová výjst s plenum boxem izolované z vnější i vnitřní strany. Vpmax= 230 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	3 343,05	16 715		
44	SP	751.22.23a	Montáž štěrbinové výjstky s plenum boxem izolované z vnější i vnitřní strany. Vpmax= 230 m3/h, Pztr= 15 Pa. Víceřadá štěrbiná (2 řady) s délkou 1200 mm. S nástavci pro připojení o průměru Ø198 mm (1 ks). Délka 1200 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 10 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	5,000	868,70	4 344		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
45	SP	751.22.24	Štěrbinová výust s plenum boxem izolovaná z vnitřní i vnější strany. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednofadá štěrbiná s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 8 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	20,000	2 283,10	45 662		
46	SP	751.22.24a	Montáž štěrbinové výustky s plenum boxem izolované z vnitřní i vnější strany. Vmax= 100 m3/h, Pztr= 15 Pa. Jednofadá štěrbiná s délkou 1050 mm. S nástavcem pro připojení o průměru Ø125 mm. Délka 1050 mm. S regulační klapkou. Hmotnost 8 kg. Povrchová úprava RAL.	ks	20,000	772,65	15 453		
47	SP	751.22.25	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø600 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 48. Lamely ve dvou směrech. Včetně regulační klapky Ø250. Vmax= 420 m3/h.	ks	1,000	2 839,00	2 839		
48	SP	751.22.25a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø600 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 48. Lamely ve dvou směrech. Včetně regulační klapky Ø250. Vmax= 420 m3/h.	ks	1,000	434,35	434		
49	SP	751.22.26	Vířivý anemostat kruhový radiální odtahový Ø600 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 40. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø250. Vmax= 420 m3/h.	ks	1,000	2 493,90	2 494		
50	SP	751.22.26a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního odtahového Ø600 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 40. Odvod radiální. Včetně regulační klapky Ø250. Vmax= 420 m3/h.	ks	1,000	434,35	434		
51	SP	751.22.27	Vířivý anemostat kruhový radiální přívodní Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vmax= 230 m3/h.	ks	1,000	1 569,10	1 569		
52	SP	751.22.27a	Montáž vířivého anemostatu kruhového radiálního přívodního Ø400 mm s plenumboxem a s horizontálním připojením. Nastavitelný. Počet lamel 16. Lamely v jednom směru. Včetně regulační klapky Ø200. Vp= 230 m3/h.	ks	1,000	414,80	415		
53	SP	751.22.28	Ventil odtahový kovový Ø200 mm do podhledu. Vomax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	14,000	213,35	2 987		
54	SP	751.22.28a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø200 mm do podhledu. Vomax= 150 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	14,000	144,50	2 023		
55	SP	751.22.29	Ventil odtahový kovový Ø160 mm do podhledu. Vomax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	166,60	333		
56	SP	751.22.29a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø160 mm do podhledu. Vomax= 100 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	2,000	144,50	289		
57	SP	751.22.30	Ventil odtahový kovový Ø100 mm do podhledu. Vomax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	18,000	88,40	1 591		
58	SP	751.22.30a	Montáž ventilu odtahového kovového Ø100 mm do podhledu. Vomax= 60 m3/h. Příslušenství: včetně zděře pro napojení a upevnění do podhledu.	ks	18,000	144,50	2 601		
59	SP	751.22.31	Stěnová mřížka jednofadá 400x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 460 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	8,000	528,70	4 230		
60	SP	751.22.31a	Montáž stěnové mřížky jednofadé 400x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 460 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	8,000	482,80	3 862		
61	SP	751.22.32	Stěnová mřížka jednofadá 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 250 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	458,15	4 582		
62	SP	751.22.32a	Montáž stěnové mřížky jednofadé 300x150 mm včetně upevňovacího rámečku. Vmax= 250 m3/h. Regulace. Upínání šrouby. Provedení uzavřené. Rozteč lamel 12,5 mm. Povrchová úprava RAL.	ks	10,000	482,80	4 828		
63	SP	751.22.33	Krycí mřížka čtyřhranná 450 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	470,05	470		
64	SP	751.22.33a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 450 x 500 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
65	SP	751.22.34	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbičky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití průrubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	466,000	385,90	179 829		
66	SP	751.22.34a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbičky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použití průrubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	466,000	192,95	89 915		
67	SP	751.22.35	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 80 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	1 008,10	2 016		
68	SP	751.22.35a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 80 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	221,85	444		
69	SP	751.22.36	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	89,000	420,75	37 447		
70	SP	751.22.36a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	89,000	217,60	19 366		
71	SP	751.22.37	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	35,000	553,35	19 367		
72	SP	751.22.37a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø140 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	35,000	212,50	7 438		
73	SP	751.22.38	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	16,000	313,65	5 018		
74	SP	751.22.38a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	16,000	173,40	2 774		
75	SP	751.22.39	Tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	183,000	414,80	75 908		
76	SP	751.22.39a	Montáž tepléná a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	183,000	46,83	8 570		
77	SP	751.22.40	Tepléná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	76,000	367,20	27 907		
78	SP	751.22.40a	Montáž tepléná a protihlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,046 W/mK.	m2	76,000	46,83	3 559		
79	SP	751.22.41	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	113,000	1 573,35	177 789		
80	SP	751.22.41a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	113,000	46,83	5 292		
81	SP	751.22.42	Tepléná a parotěsná izolace kaučuková s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	207,000	753,10	155 892		
82	SP	751.22.42a	Montáž tepléná a parotěsné izolace kaučukové s vnější hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 20 mm; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,037 W/mK. Rozsah použití -40°C až +85°C. Součinitel odporu difuze vodních par ≥10000. Samolepicí. Povrch s ALU mřížkou s vyztuženou fólií.	m2	207,000	46,83	9 694		
Pododíl		751.27.3: Chlazení rozvoden					546 363		
1	SP	751.27.3.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qch= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	49 813,40	49 813		
2	SP	751.27.3.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qch= 3,8 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
3	SP	751.27.3.03	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 182,45	22 182		
4	SP	751.27.3.03a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,8 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
5	SP	751.27.3.04	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	18 637,95	18 638		
6	SP	751.27.3.04a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
7	SP	751.27.3.05	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	11 415,50	11 416		
8	SP	751.27.3.05a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
9	SP	751.27.3.06	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,54 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	49 813,40	49 813		
10	SP	751.27.3.06a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,54 kW; příkon chlazení: Pp= 3,91 kW; 400 V / 50 Hz; I= 4,4 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 85 m. Celoroční provoz. Hmotnost 90 kg. Rozměry 950 x 1380 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 66 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
11	SP	751.27.3.07	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,54 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 182,45	22 182		
12	SP	751.27.3.07a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 12,54 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 18,3 kg. Rozměry 1200 x 360 x 265 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
13	SP	751.27.3.08	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 6,80 kW; příkon chlazení: Pp= 2,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 10,6 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	26 214,00	26 214		
14	SP	751.27.3.08a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 6,80 kW; příkon chlazení: Pp= 2,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 10,6 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 60 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 25 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
15	SP	751.27.3.09	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 6,80 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 11,5 kg. Rozměry 975 x 354 x 209 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	12 722,80	12 723		
16	SP	751.27.3.09a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 6,80 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 11,5 kg. Rozměry 975 x 354 x 209 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
17	SP	751.27.3.10	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	18 637,95	18 638		
18	SP	751.27.3.10a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení: Pp= 1,48 kW; 230 V / 50 Hz; I= 4,5 A. Převýšení systému do 15 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 30 m. Celoroční provoz. Hmotnost 35 kg. Rozměry 770 x 545 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -18°C až +18°C; chlazení -15°C až +48°C. Jištění 16 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 65 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadřazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
19	SP	751.27.3.11	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	11 415,50	11 416		
20	SP	751.27.3.11a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,2 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
21	SP	751.27.3.12	Ekologická provozní náplň pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	9,000	5 488,45	49 396		
22	SP	751.27.3.12a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	9,000	117,78	1 060		
23	SP	751.27.3.13	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	135,000	270,30	36 491		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
24	SP	751.27.3.13a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	135,000	232,05	31 327		
25	SP	751.27.3.14	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	192,000	249,05	47 818		
26	SP	751.27.3.14a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	192,000	232,05	44 554		
27	SP	751.27.3.15	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	57,000	205,70	11 725		
28	SP	751.27.3.15a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	57,000	232,05	13 227		
29	SP	751.27.3.16	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	5,000	2 425,70	12 129		
30	SP	751.27.3.16a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	5,000	1 930,35	9 652		
Pododdíl			751.29.3: Vytápění a chlazení prostorů VRF a MULTISPLIT systémů				331 960		
1	SP	751.29.3.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	60 046,55	60 047		
2	SP	751.29.3.02a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	6 892,65	6 893		
3	SP	751.29.3.03	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 435,15	15 435		
4	SP	751.29.3.03a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
5	SP	751.29.3.04	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 758,15	15 758		
6	SP	751.29.3.04a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,8 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
7	SP	751.29.3.05	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	60 046,55	60 047		
8	SP	751.29.3.05a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu VRF (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,0 kW; příkon chlazení: Pp= 2,81 kW; 230 V / 50 Hz; I= 19,6 A. Převýšení systému do 10 m; maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou do potrubí 50 m. Hmotnost 65 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -20°C až +24°C; chlazení -5°C až +48°C. Jištění 32 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus. Pro napojení dvou vnitřních jednotek.	ks	1,000	6 892,65	6 893		
9	SP	751.29.3.06	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	15 049,25	15 049		
10	SP	751.29.3.06a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 2,2 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
11	SP	751.29.3.07	Vnitřní nástěnná jednotka systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,6 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 50 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	16 082,00	16 082		
12	SP	751.29.3.07a	Montáž vnitřní nástěnné jednotky systému přímého chlazení typu VRF (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 3,6 kW; příkon chlazení 30 W / 230 V / 50 Hz. Hmotnost 8,4 kg. Rozměry 818 x 316 x 189 mm (šířka x výška x hloubka). Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
13	SP	751.29.3.08	Ekologická provozní náplň pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	6,000	588,90	3 533		
14	SP	751.29.3.08a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	6,000	117,78	707		
15	SP	751.29.3.09	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	86,000	270,30	23 246		
16	SP	751.29.3.09a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	86,000	232,05	19 956		
17	SP	751.29.3.10	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	25,000	259,25	6 481		
18	SP	751.29.3.10a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø12,70 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	25,000	232,05	5 801		
19	SP	751.29.3.11	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	86,000	249,05	21 418		
20	SP	751.29.3.11a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	86,000	232,05	19 956		
21	SP	751.29.3.12	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	25,000	205,70	5 143		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
22	SP	751.29.3.12a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø6,35 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	25,000	232,05	5 801		
23	SP	751.29.3.13	Rozbočovač potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení plynné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	2,000	694,48	1 389		
24	SP	751.29.3.13a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení plynné fáze 15,88 x 12,70 x 12,70 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	2,000	102,33	205		
25	SP	751.29.3.14	Rozbočovač potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení kapalně fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	2,000	694,48	1 389		
26	SP	751.29.3.14a	Montáž rozbočovače potrubí systému VRF. Méděná tvarovka pro rozbočení kapalně fáze 9,52 x 6,35 x 6,35 mm / 292 mm. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	ks	2,000	102,33	205		
27	SP	751.29.3.15	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	2,000	2 425,70	4 851		
28	SP	751.29.3.15a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	2,000	1 930,35	3 861		
Pododdíli			751.34.3: Havarijní větrání kořelny				468 447		
1	SP	751.34.02	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 640 x 402 / 717 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dozadu zahnutými lopatkami. AC motor s vnějším rotorem. Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 2 460 m³/h / 200 Pa; P= 0,537 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	31 885,20	31 885		
2	SP	751.34.02a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 640 x 402 / 717 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dozadu zahnutými lopatkami. AC motor s vnějším rotorem. Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 2 460 m³/h / 200 Pa; P= 0,537 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
3	SP	751.34.03	Ventilátor čtyřhranný opláštěný 740 x 440 / 787 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dozadu zahnutými lopatkami. AC motor s vnějším rotorem. Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 3 600 m³/h / 170 Pa; P= 0,542 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 700 x 400 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	33 705,90	33 706		
4	SP	751.34.03a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného 740 x 440 / 787 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dozadu zahnutými lopatkami. AC motor s vnějším rotorem. Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 3 600 m³/h / 170 Pa; P= 0,542 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 700 x 400 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
5	SP	751.34.04	Ventilátor čtyřhranný opláštěný do nevybušného prostředí 640 x 340 / 642 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dopředu zahnutými lopatkami. AC motor. Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC). Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80µJ + vodík). Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C). Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn). Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 2 430 m³/h / 200 Pa; P= 0,797 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	37 302,25	37 302		
6	SP	751.34.04a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného do nevybušného prostředí 640 x 340 / 642 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dopředu zahnutými lopatkami. AC motor. Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC). Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80µJ + vodík). Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C). Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn). Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 2 430 m³/h / 200 Pa; P= 0,797 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
7	SP	751.34.05	Ventilátor čtyřhranný opláštěný do nevybušného prostředí 640 x 390 / 717 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dopředu zahnutými lopatkami. AC motor. Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC). Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80µJ + vodík). Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C). Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn). Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 3 600 m³/h / 200 Pa; P= 1,791 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	43 803,05	43 803		
8	SP	751.34.05a	Montáž ventilátoru čtyřhranného opláštěného do nevybušného prostředí 640 x 390 / 717 mm (š x v / d). Radiální, jednostranně sací s dopředu zahnutými lopatkami. AC motor. Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC). Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80µJ + vodík). Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C). Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn). Instalace do potrubí. Základní parametry: V= 3 600 m³/h / 200 Pa; P= 1,791 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: Pružné manžety 600 x 350 / 120 mm (2ks). Včetně materiálu pro zavěšení a pružné uložení ventilátoru.	ks	1,000	3 668,60	3 669		
9	SP	751.34.06	Potrubní ohřívač elektrický do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 430 m³/h; Qtop= 12,50 kW (elektrická energie 15 kW / 400 V / 22 A, tvzd= -15/0°C). Maximální hmotnost 13,8 kg. Maximální rozměry 639 x 338 / 370 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 500 x 300 mm.	ks	1,000	14 480,60	14 481		
10	SP	751.34.06a	Montáž elektrického potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 2 430 m³/h; Qtop= 12,50 kW (elektrická energie 15 kW / 400 V / 22 A, tvzd= -15/0°C). Maximální hmotnost 13,8 kg. Maximální rozměry 639 x 338 / 370 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 500 x 300 mm.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
11	SP	751.34.07	Potrubní ohřívač elektrický do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 600 m³/h; Qtop= 18,50 kW (elektrická energie 22 kW / 400 V, 31,8 A, tvzd= -15/0°C). Maximální hmotnost 13,8 kg. Maximální rozměry 739 x 338 / 500 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 500 x 300 mm.	ks	1,000	21 238,10	21 238		
12	SP	751.34.07a	Montáž elektrického potrubního ohřívače do čtyřhranného potrubí. Instalace do potrubí. Vp= 3 600 m³/h; Qtop= 18,50 kW (elektrická energie 22 kW / 400 V, 31,8 A, tvzd= -15/0°C). Maximální hmotnost 13,8 kg. Maximální rozměry 739 x 338 / 500 mm (šířka x výška / délka). Rozměr potrubí: 500 x 300 mm.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
13	SP	751.34.08	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 700 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 570,40	2 570		
14	SP	751.34.08a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 700 x 400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	724,20	724		
15	SP	751.34.09	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 600 x 350 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	2 098,65	4 197		
16	SP	751.34.09a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 600 x 350 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	675,75	1 352		
17	SP	751.34.10	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 600 x 300 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	2 058,70	2 059		
18	SP	751.34.10a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 600 x 300 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	675,75	676		
19	SP	751.34.11	Tlumič hluku čtyřhranný 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	4 975,90	9 952		
20	SP	751.34.11a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 750 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 448,40	2 897		
21	SP	751.34.12	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	3 316,70	6 633		
22	SP	751.34.12a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	1 158,55	2 317		
23	SP	751.34.13	Výústka přírodní obdélníková 800x500 mm s regulací R1. Vp= 1800 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	2 869,60	5 739		
24	SP	751.34.13a	Montáž výústky přírodní obdélníkové 800x500 mm s regulací R1. Vp= 1800 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	772,65	1 545		
25	SP	751.34.14	Výústka přírodní obdélníková 600x200 mm s regulací R1. Vp= 810 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	1 406,75	4 220		
26	SP	751.34.14a	Montáž výústky přírodní obdélníkové 600x200 mm s regulací R1. Vp= 810 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	772,65	2 318		
27	SP	751.34.15	Výústka odtahová obdélníková 600x200 mm s regulací R1. Vo= 810 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	1 406,75	4 220		
28	SP	751.34.15a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 600x200 mm s regulací R1. Vo= 810 m³/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	3,000	578,85	1 737		
29	SP	751.34.16	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 800 x 630 mm. V= 3 600 m³/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	5 264,05	5 264		
30	SP	751.34.16a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítím 800 x 630 mm. V= 3 600 m³/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	868,70	869		
31	SP	751.34.17	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítím 630 x 630 mm. V= 2 430 m³/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	4 438,70	4 439		
32	SP	751.34.17a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítím 630 x 630 mm. V= 2 430 m³/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	868,70	869		
33	SP	751.34.18	Hlavice výfuková kruhová Ø450. V= 3 600 m³/h. D720/1050 mm (vnější průměr / délka). Z pozinkovaného ocelového plechu. S přírubovým spojem. S odvodním kanálem. S kotvicími oky a sítím. Včetně montážního materiálu pro upevnění.	ks	1,000	5 269,15	5 269		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
34	SP	751.34.18a	Montáž hlavice výfukové kruhové Ø450. V= 3 600 m3/h. D720/1050 mm (vnější průměr / délka). Z pozinkovaného ocelového plechu. S přírubovým spojem. S odvodním kanálkem. S kotvicími oky a silem. Včetně montážního materiálu pro upevnění.	ks	1,000	772,65	773		
35	SP	751.34.19	Hlavice výfuková kruhová Ø355. V= 2 430 m3/h. D560/840 mm (vnější průměr / délka). Z pozinkovaného ocelového plechu. S přírubovým spojem. S odvodním kanálkem. S kotvicími oky a silem. Včetně montážního materiálu pro upevnění.	ks	1,000	4 277,20	4 277		
36	SP	751.34.19a	Montáž hlavice výfukové kruhové Ø355. V= 2 430 m3/h. D560/840 mm (vnější průměr / délka). Z pozinkovaného ocelového plechu. S přírubovým spojem. S odvodním kanálkem. S kotvicími oky a silem. Včetně montážního materiálu pro upevnění.	ks	1,000	675,75	676		
37	SP	751.34.20	Krycí mřížka čtyřhranná 600 x 350 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	475,15	475		
38	SP	751.34.20a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 600 x 350 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483		
39	SP	751.34.21	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	97,000	385,90	37 432		
40	SP	751.34.21a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	97,000	192,95	18 716		
41	SP	751.34.22	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	14,000	1 331,95	18 647		
42	SP	751.34.22a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	14,000	46,83	656		
43	SP	751.34.23	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	16,000	414,80	6 637		
44	SP	751.34.23a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	16,000	46,83	749		
45	SP	751.34.24	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	65,000	1 573,35	102 268		
46	SP	751.34.24a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	65,000	46,83	3 044		
47	SP	751.34.25	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 250 mm.	ks	1,000	385,90	386		
48	SP	751.34.25a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 250 mm.	ks	1,000	192,95	193		
49	SP	751.34.26	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 250 mm.	ks	2,000	385,90	772		
50	SP	751.34.26a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 315 x 250 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododdíl		751.38.3	Přívod spalovacího vzduchu pro DIESEL				191 949		
1	SP	751.38.02	Ventilátor kruhový potrubní diagonální Ø450 / 686 mm. EC motor. Základní parametry: Vp= 4500 m3/h; Pext= 250 Pa; Pp= 2,475 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	40 747,30	40 747		
2	SP	751.38.02a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního diagonálního Ø250 / 300 mm. EC motor. Základní parametry: Vo= 660 m3/h; Pext= 240 Pa; Po= 0,124 kW (230 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	1 737,40	1 737		
3	SP	751.38.03	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 1000 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	3 620,15	7 240		
4	SP	751.38.03a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1000 x 500 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	2,000	868,70	1 737		
5	SP	751.38.04	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	8 989,60	8 990		
6	SP	751.38.04a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 2 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x2000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 2,0 m na frekvenci 125 Hz - 18 dB a na frekvenci 500 Hz - 42 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 44 Pa.	ks	1,000	3 378,75	3 379		
7	SP	751.38.05	Tlumič hluku čtyřhranný 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	6 634,25	6 634		
8	SP	751.38.05a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 11 dB a na frekvenci 500 Hz - 29 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
9	SP	751.38.06	Výjetka přívodní obdélníková 800x500 mm s regulací R1. Vp= 1125 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	2 869,60	11 478		
10	SP	751.38.06a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 800x500 mm s regulací R1. Vp= 1125 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	772,65	3 091		
11	SP	751.38.07	Protidešťové žaluzie čtyřhranné se silem 1000 x 800 mm. V= 4 500 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	5 681,40	5 681		
12	SP	751.38.07a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se silem 1000 x 800 mm. V= 4 500 m3/h. Z hliníkových profilů. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
13	SP	751.38.08	Krycí mřížka čtyřhranná 1000 x 500 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	787,95	788		
14	SP	751.38.08a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1000 x 500 mm. Oka z pletiva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966		
15	SP	751.38.09	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	67,000	385,90	25 855		
16	SP	751.38.09a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	67,000	192,95	12 928		
17	SP	751.38.10	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	0,500	1 086,30	543		
18	SP	751.38.10a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø560 mm, včetně 0 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	0,500	289,85	145		
19	SP	751.38.11	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	1 331,95	6 660		
20	SP	751.38.11a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s vnějším oplechováním. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	5,000	46,83	234		
21	SP	751.38.12	Tepečná a protihluková izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	20,000	414,80	8 296		
22	SP	751.38.12a	Montáž tepečné a protihlukové izolace z minerální vaty upevňená na trny s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	20,000	46,83	937		
23	SP	751.38.13	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	25,000	1 573,35	39 334		
24	SP	751.38.13a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	25,000	46,83	1 171		
25	SP	751.38.14	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1000 x 500 mm.	ks	1,000	385,90	386		
26	SP	751.38.14a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 1000 x 500 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododdíl		751.39.3	Nasávací objekt				6 677 765		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	751.39.02	Oboustranné nasávací radiální ventilátor. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	173 765,50	173 766		
2	SP	751.39.02a	Montáž oboustranné nasávacího radiálního ventilátoru. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	8 205,90	8 206		
3	SP	751.39.03	Oboustranné nasávací radiální ventilátor. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	173 765,50	173 766		
4	SP	751.39.03a	Montáž oboustranné nasávacího radiálního ventilátoru. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	8 205,90	8 206		
5	SP	751.39.04	Oboustranné nasávací radiální ventilátor. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	173 765,50	173 766		
6	SP	751.39.04a	Montáž oboustranné nasávacího radiálního ventilátoru. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	8 205,90	8 206		
7	SP	751.39.05	Oboustranné nasávací radiální ventilátor. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	173 765,50	173 766		
8	SP	751.39.05a	Montáž oboustranné nasávacího radiálního ventilátoru. Se spirální skříňí. Řemenový pohon. Atypická sestava s EC motorem (minimálně IE4). Základní parametry: V= 60 000 m3/h / 330 Pa; P= 11 kW (400 V / 50 Hz). Rozměry ventilátoru: 1865 x 2160 / 2228 mm (dělná x šířka / výška). Rozměry roznášecího rámu s elektromotorem a: 2450 x 1795 / 220 mm (dělná x šířka / výška). Maximální hmotnost s rámem a motorem 1400 kg. Celková hladina akustického výkonu: LwAsání= 75 dB(A), LwAvýtlak= 85 dB(A), LwAokoli = 93 dB(A). Příslušenství: 2x ochranná mříž na sání ventilátoru Ø1200 mm. Pružná manžeta na výtlak 1683 x 1220 / 200 mm (1ks). Základový rám. Včetně materiálu pro pružné uložení ventilátoru. Dodáv v rozloženém stavu, sestavit na místě.	ks	1,000	8 205,90	8 206		
9	SP	751.39.06	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
10	SP	751.39.06a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
11	SP	751.39.07	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
12	SP	751.39.07a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
13	SP	751.39.08	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
14	SP	751.39.08a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
15	SP	751.39.09	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
16	SP	751.39.09a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
17	SP	751.39.10	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
18	SP	751.39.10a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
19	SP	751.39.11	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		
20	SP	751.39.11a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
21	SP	751.39.12	Protipožární klapka obdélníková přefuková 1200 x 630 / 865 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	9 994,30	9 994		

[illegible]

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
74	SP	751.39.38a	Montáž protipožární klapky obdélníkové přefukové 1400 x 500 / 350 mm. V provedení minimálně EI90S. S přefukovou mřížkou na obou stranách. Aktivční mechanismus se servopohonem 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím křídlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
75	SP	751.39.39	Šetrná demontáž stávajícího teplovodního výměníku předehřevu vzduchu o rozměru do 1700 x 1700 / 300 mm (šířka x výška / délka). Vyčištění a osazení do původní polohy. Parametry: V= 60 000 m3/h; Qt= 525 kW (voda 60/40°C, 10,4 kPa, tvzd= -15/11°C).	ks	1,000	19 306,90	19 307		
76	SP	751.39.40	Výměník zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 200,436 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 110 Pa. Médium etylen glykol 30%. Výměník složen ze 6 menších výměníků. 3 výměníky napojeny z pravé strany, 3 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 2400 x 2850 / 280 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 33,406 kW; médium etylen glykol 30% tgs= 9/-5 °C, p= 68,729 kPa, Q= 0,63 l/s, tvzd= -12/-2°C, Vvzd= 10 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1200 x 950 / 280 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN25. 7 řad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	4,000	343 736,60	1 374 946		
77	SP	751.39.40a	Montáž výměníku zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 200,436 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 110 Pa. Médium etylen glykol 30%. Výměník složen ze 6 menších výměníků. 3 výměníky napojeny z pravé strany, 3 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 2400 x 2850 / 280 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 33,406 kW; médium etylen glykol 30% tgs= 9/-5 °C, p= 68,729 kPa, Q= 0,63 l/s, tvzd= -12/-2°C, Vvzd= 10 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1200 x 950 / 280 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN25. 7 řad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	4,000	86 882,75	347 531		
78	SP	751.39.41	Výměník zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 284,058 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 100 Pa. Médium etylen glykol 30%. Výměník složen ze 6 menších výměníků. 3 výměníky napojeny z pravé strany, 3 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 2400 x 2850 / 210 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 47,343 kW; médium etylen glykol 30% tgs= -6/9 °C, p= 61,453 kPa, Q= 0,84 l/s, tvzd= 21/8°C, Vvzd= 10 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1200 x 950 / 210 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN25. 6 řad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	4,000	275 806,30	1 103 225		
79	SP	751.39.41a	Montáž výměníku zpětného získávání tepla (ZZT). Celkový výkon výměníku QZZTc= 284,058 kW. Průtok vzduchu: Vpc= 60 000 m3/h, tlaková ztráta do 100 Pa. Médium etylen glykol 30%. Výměník složen ze 6 menších výměníků. 3 výměníky napojeny z pravé strany, 3 výměníky napojené z levé strany. Celkový rozměr výměníku 2400 x 2850 / 210 mm (šířka x výška / hloubka). Základní parametry: 1 ks výměníku: QZZT1= 47,343 kW; médium etylen glykol 30% tgs= -6/9 °C, p= 61,453 kPa, Q= 0,84 l/s, tvzd= 21/8°C, Vvzd= 10 000 m3/h). Rozměr výměníku: 1200 x 950 / 210 mm (šířka x výška / hloubka). Dimenze napojení DN25. 6 řad výměníku. Materiál trubkovnice: měď, materiál žebër: hliník. Příslušenství: materiál pro utěsnění jednotlivých výměníků mezi sebou (syntetický kaučuk), materiál pro uložení výměníku.	ks	4,000	86 882,75	347 531		
80	SP	751.39.42	Filtrační stěna s vložkovými filtry FVC 2 a vstupními dveřmi. Do rozměru 5150 x 3350 mm. Vyrobit dle výkresové části PD po přesném zaměření na místě. Tlaková odolnost stěny do 600 Pa. Vložkové filtry vyrobeny dle normy PC 12 5112. Vložky usazené ve filtrační stěně. Filtrační stěna složena z 20 ks vložkových filtrů FVC 2 - 1x4 (atyp) s 80 ks filtračních vložek 690 x 610 x 50 mm a 1 ks vložkového filtru FVC 2 - 1x6 s 6 ks filtračních vložek 610 x 610 x 50 mm. Čelní vylidání vložek proti směru proudu vzduchu. Materiál pro vyplnění prostoru mezi filtračními vložkami, dveřmi a stěnou (pozinkovaný ocelový plech kvality VZT rozvodu tloušťky minimálně 1 mm (100% tvarovka, plocha 20 m2). Materiál pro utěsnění jednotlivých prvků mezi sebou (syntetický kaučuk tloušťky 6 mm, 5 m2). Nosný materiál pro uchycení a stabilitu (ocel profilová do 80 kg). Montážní, spojovací a upevňovací materiál.	kpl	1,000	686 004,40	686 004	Základní parametry: Vložkový filtr FVC 2 - 1x4 (atyp) z pozinkovaného plechu. Rozměr 680 x 964 x 700 mm (výška x délka x hloubka). Uvnitř vložkového filtru 4 ks filtračních vložek. Rozměr 890 x 610 x 50 mm (atyp). Otevírání na pant. Materiál pozinkovaný plech. Filtrační textilie VFT4 (2" mastné sklo) včetně nástřihu textilie. Vložkový filtr FVC 2 - 1x6 z pozinkovaného plechu. Rozměr 694 x 964 x 700 mm (výška x délka x hloubka). Uvnitř vložkového filtru 6 ks filtračních vložek. Rozměr 610 x 610 x 50 mm (atyp). Otevírání na pant. Materiál pozinkovaný plech. Filtrační textilie VFT4 (2" mastné sklo) včetně nástřihu textilie. Včetně dveří 900 x 1970 mm s klikou a zámkem umístěných uvnitř filtrační stěny	
81	SP	751.39.43	Utěsnění prostoru mezi výměníky ZZT, freecooling a obtokovými klapkami v nasávacím objektu. Vyrobit dle výkresové části PD po přesném zaměření na místě. Tlaková odolnost do 600 Pa. Prostor utěsněn pozinkovaným ocelovým plechem kvality VZT rozvodu tloušťky minimálně 1,2 mm (100% tvarovka, plocha 50 m2). Materiál pro utěsnění jednotlivých prvků mezi sebou (syntetický kaučuk tloušťky 6 mm, 15 m2). Panty (24 ks) a pellice (8ks) pro uchycení obtokových klapek. Nosný materiál pro uchycení a stabilitu (ocel profilová do 300 kg). Montážní, spojovací a upevňovací materiál.	kpl	1,000	96 536,20	96 536		
82	SP	751.39.44	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 1600 x 1600 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	4,000	17 296,65	69 187		
83	SP	751.39.44a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1600 x 1600 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	4,000	1 207,00	4 828		
84	SP	751.39.45	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 1250 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	13 180,10	13 180		
85	SP	751.39.45a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 1250 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	965,60	966		
86	SP	751.39.46	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 800 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	8,000	8 233,95	65 872		
87	SP	751.39.46a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 800 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	8,000	1 110,10	8 881		
88	SP	751.39.47	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 630 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	16,000	7 307,45	116 919		
89	SP	751.39.47a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 630 x 1400 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	16,000	917,15	14 674		
90	SP	751.39.48	Tlumič hluku čtyřhranný 4200 x 3000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	311 995,05	623 990		
91	SP	751.39.48a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 4200 x 3000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 200x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 12 dB a na frekvenci 500 Hz - 38 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 30 Pa.	ks	2,000	24 134,05	48 268		
92	SP	751.39.49	Tlumič hluku čtyřhranný 2000 x 3000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	3,000	122 979,70	368 939		
93	SP	751.39.49a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 2000 x 3000 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	3,000	7 047,35	21 142		
94	SP	751.39.50	Tlumič hluku čtyřhranný 2000 x 2750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	107 606,60	107 607		
95	SP	751.39.50a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 2000 x 2750 / 1 500 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 250x500x1500 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,5 m na frekvenci 125 Hz - 15 dB a na frekvenci 500 Hz - 41 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 37 Pa.	ks	1,000	6 757,50	6 758		
96	SP	751.39.51	Krycí mřížka čtyřhranná 1800 x 2400 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	4,000	6 061,35	24 245		
97	SP	751.39.51a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1800 x 2400 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	4,000	1 737,40	6 950		
98	SP	751.39.52	Krycí mřížka čtyřhranná 1400 x 1250 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	2 383,40	2 383		
99	SP	751.39.52a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1400 x 1250 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 737,40	1 737		
100	SP	751.39.53	Krycí mřížka čtyřhranná 1250 x 630 mm. Oká z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	1 229,95	1 230		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	
101	SP	751.39.53a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 1250 x 630 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	965,60	966			
102	SP	751.39.54	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	151,000	385,90	58 271			
103	SP	751.39.54a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	151,000	192,95	29 135			
Pododdíl			751.41.3: Havarijní odvětrání regulační stanice plynu 2.S1.21				32 464			
1	SP	751.41.02	Ventilátor kruhový potrubní radiální Ø315 / 264 mm. Nevýbušné provedení. AC motor. Základní parametry: Vo= 750 m3/h; Pext= 115 Pa; Po= 0,084 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	3 710,25	3 710			
2	SP	751.41.02a	Montáž ventilátoru kruhového potrubního radiálního Ø315 / 264 mm. Nevýbušné provedení. AC motor. Základní parametry: Vo= 750 m3/h; Pext= 115 Pa; Po= 0,084 kW (400 V / 50 Hz). Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení a napojení ventilátoru (pružné manžety 2 ks).	ks	1,000	2 413,15	2 413			
3	SP	751.41.03	Klapka čtyřhranná lamelová regulační 500 x 200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	1 265,65	1 266			
4	SP	751.41.03a	Montáž klapky čtyřhranné lamelové 500 x 200 mm. Provedení těsné s přípravou pro osazení servomotoru (SM dodávka MaR).	ks	1,000	627,30	627			
5	SP	751.41.04	Tlumič hluku čtyřhranný 500 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	2 476,05	2 476			
6	SP	751.41.04a	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného 500 x 200 / 1 000 mm. Buňkový s oboustranným náběhem a ochranným plechem. Základní rozměr buňky 500x200x1000 mm. Základní parametry: minimální útlum pro 1,0 m na frekvenci 125 Hz - 7 dB a na frekvenci 500 Hz - 15 dB. Maximální tlaková ztráta pro jmenovitou rychlost 3 m/s - 24 Pa.	ks	1,000	868,70	869			
7	SP	751.41.05	Výústka odtahová obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vo= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 237,60	1 238			
8	SP	751.41.05a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vo= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579			
9	SP	751.41.06	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítlem 900 x 1850 mm. V= 1000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Atyp.	ks	1,000	10 671,75	10 672			
10	SP	751.41.06a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítlem 900 x 1850 mm. V= 1000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění. Atyp.	ks	1,000	1 158,55	1 159			
11	SP	751.41.07	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	358,70	359			
12	SP	751.41.07a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 200 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	1,000	482,80	483			
13	SP	751.41.08	Potrubi čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 50% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	4,000	385,90	1 544			
14	SP	751.41.08a	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 50% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silenbloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Použitě přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	4,000	192,95	772			
15	SP	751.41.09	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 90 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	0,500	1 346,40	673			
16	SP	751.41.09a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 90 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	0,500	241,40	121			
17	SP	751.41.10	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	4,000	654,50	2 618			
18	SP	751.41.10a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	4,000	221,85	887			
Pododdíl			751.42.3: Temperování nákladové rampy v 1.PP				378 993			
1	SP	751.42.02	Horizontální dveřní clona s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 4200 m3/h, V2= 3500 m3/h, V3= 2100 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,87 kW/230 V; I= 5,1 A. EC motor. Qtop= 16,94 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 8,4 kPa, tvzd= -15/10°C).	ks	1,000	131 495,00	131 495	Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem; O. Maximální hmotnost 100 kg. Maximální rozměry 2549 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 79 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řešení clon až do 64. Příslušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	SP	751.42.02a	Montáž horizontální dveřní clony s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 4200 m3/h, V2= 3500 m3/h, V3= 2100 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,87 kW/230 V; I= 5,1 A. EC motor. Qtop= 16,94 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 8,4 kPa, tvzd= -15/10°C). Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 100 kg. Maximální rozměry 2549 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 79 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řetězení clon až do 64. Přislušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační podložky.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
3	SP	751.42.03	Horizontální dveřní clona s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 4200 m3/h, V2= 3500 m3/h, V3= 2100 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,87 kW/230 V; I= 5,1 A. EC motor. Qtop= 16,94 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 8,4 kPa, tvzd= -15/10°C). Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 100 kg. Maximální rozměry 2549 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 79 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řetězení clon až do 64. Přislušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační podložky.	ks	1,000	131 495,00	131 495		
4	SP	751.42.03a	Montáž horizontální dveřní clony s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 4200 m3/h, V2= 3500 m3/h, V3= 2100 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,87 kW/230 V; I= 5,1 A. EC motor. Qtop= 16,94 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 8,4 kPa, tvzd= -15/10°C). Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 100 kg. Maximální rozměry 2549 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 79 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řetězení clon až do 64. Přislušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační podložky.	ks	1,000	3 861,55	3 862		
5	SP	751.42.04	Horizontální dveřní clona s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 3300 m3/h, V2= 2050 m3/h, V3= 1700 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,68 kW/230 V; I= 4,1 A. EC motor. Qtop= 16,43 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 6,7 kPa, tvzd= -15/8,3°C). Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 90 kg. Maximální rozměry 2039 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 77 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řetězení clon až do 64. Přislušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační podložky.	ks	1,000	104 418,25	104 418		
6	SP	751.42.04a	Montáž horizontální dveřní clony s vertikálním výfukem vzduchu. Základní parametry: Průtok vzduchu: V1= 3300 m3/h, V2= 2050 m3/h, V3= 1700 m3/h. Nastaveno na průtok V3= 2100 m3/h. Příkon: Pp= 0,68 kW/230 V; I= 4,1 A. EC motor. Qtop= 16,43 kW (etylenglykol 30 %, teplotní spád 25/10°C, 6,7 kPa, tvzd= -15/8,3°C). Skladba jednotky: F - G1; VEN s EC motorem. Maximální hmotnost 90 kg. Maximální rozměry 2039 x 306 x 525 mm (délka x výška x hloubka). Celková hladina akustického výkonu: LwA= 77 dB(A). Výška instalace 2,75 m. Plášť vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Čelní a spodní kryt jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka, zadní a boční díly jsou v šedé barvě RAL7046. Kompletní řízení z nadsazeného systému MaR (modbus RTU ovládání BMS systémem s modulem FC BAP). Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu. Automatické udržování prostorové teploty. Plynule nastavitelná výstupní rychlost vzduchu. Řetězení clon až do 64. Přislušenství: stěnová konzole délky 400 mm; antivibrační podložky.	ks	1,000	3 861,55	3 862		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
127	SP	751.65.65	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
128	SP	751.65.65a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
129	SP	751.65.66	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
130	SP	751.65.66a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
131	SP	751.65.67	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
132	SP	751.65.67a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
133	SP	751.65.68	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
134	SP	751.65.68a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
135	SP	751.65.69	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
136	SP	751.65.69a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
137	SP	751.65.70	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
138	SP	751.65.70a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
139	SP	751.65.71	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
140	SP	751.65.71a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
141	SP	751.65.72	Protipožární větrací mřížka obdélníková 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	5 224,10	5 224		
142	SP	751.65.72a	Montáž protipožární větrací mřížky obdélníkové 200 x 300 mm. V provedení minimálně EI60. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC.	ks	1,000	578,85	579		
143	SP	751.65.73	Šetrná demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 800 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC. Osazení do nové polohy.	ks	1,000	1 448,40	1 448		
144	SP	751.65.73a	Šetrná demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 315 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC. Osazení do nové polohy.	ks	1,000	1 351,50	1 352		
145	SP	751.65.74	Šetrná demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 400 / 325 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC. Osazení do nové polohy.	ks	3,000	1 351,50	4 055		
146	SP	751.65.74a	Šetrná demontáž protipožární klapky kruhové Ø400 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC. Osazení do nové polohy.	ks	3,000	1 351,50	4 055		
147	SP	751.65.75	Šetrná demontáž protipožární klapky kruhové Ø315 / 450 mm. V provedení minimálně EI60S. Aktivační mechanismus se servopohonom 230 V (AC), se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Napájení 230V AC. Osazení do nové polohy.	ks	2,000	1 351,50	2 703		
148	SP	751.65.76	Šetrná demontáž stávajícího axiálního ventilátoru Ø315 / 400 mm (FALAX 315). Demontáž včetně pružných manžet. Vyčištění, repase. Po stavebních úpravách zpětná montáž axiálního ventilátoru FALAX 315 do nové polohy. Včetně materiálu pro pružné uložení a uchycení zařízení. Vo= 3000 m3/h. Před pracemi odpojit od elektrické energie. Po provedených pracích opět napojit na rozvody elektrické energie. Do 0,2 kW / 230 V.	kpl	1,000	5 791,90	5 792		
149	SP	751.65.77	Vyčištění a repase stávajícího ventilátoru RNA 500 pro havarijní odvětrání strojovny chlazení (pozice 2/12). Výměna ložisek, řemenice a řemene. Seřízení a zaregulování na původně projektovaný průtok 5000 m3/h. Zvýšit externí tlak zařízení o 100 Pa. Před pracemi odpojit od elektrické energie. Po provedených pracích opět napojit na rozvody elektrické energie. Do 1 kW / 400 V.	kpl	1,000	7 723,10	7 723		
150	SP	751.65.78	Klapka čtyřhranná lamelová 500 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 362,55	1 363		
151	SP	751.65.79	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 500 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
152	SP	751.65.80	Klapka čtyřhranná lamelová 400 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 459,45	1 459		
153	SP	751.65.81	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 400 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
154	SP	751.65.82	Klapka čtyřhranná lamelová 315 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 344,70	1 345		
155	SP	751.65.82a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 315 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	627,30	627		
156	SP	751.65.83	Klapka čtyřhranná lamelová 250 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	961,35	961		
157	SP	751.65.83a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 250 x 315 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	578,85	579		
158	SP	751.65.84	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	1 004,70	1 005		
159	SP	751.65.84a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 200 x 250 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	531,25	531		
160	SP	751.65.85	Klapka čtyřhranná lamelová 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	840,65	841		
161	SP	751.65.85a	Montáž klapy čtyřhranné lamelové 200 x 150 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování. Atyp.	ks	1,000	531,25	531		
162	SP	751.65.86	Klapka kruhová jednolístá ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	453,90	454		
163	SP	751.65.86a	Montáž klapy kruhové jednolísté ruční Ø100/200 mm. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.	ks	1,000	385,90	386		
164	SP	751.65.87	Výustka přívodní obdélníková 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 875 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	2 026,40	4 053		
165	SP	751.65.87a	Montáž výustky přívodní obdélníkové 1000x200 mm s regulací R1. Vp= 875 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	965,60	1 931		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
166	SP	751.65.88	Výústka přívodní obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vp= 250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 008,10	1 008		
167	SP	751.65.88a	Montáž výústky přívodní obdélníkové 400150 mm s regulací R1. Vp= 250 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
168	SP	751.65.89	Výústka přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 70 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	585,65	586		
169	SP	751.65.88a	Montáž výústky přívodní na kruhové potrubí 200x100 mm s regulací R1. Vp= 70 m3/h. Materiál pozink.	ks	1,000	578,85	579		
170	SP	751.65.90	Výústka odtahová obdélníková 800x200 mm s regulací R1. Vo= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	1 752,70	1 753		
171	SP	751.65.90a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 800x200 mm s regulací R1. Vo= 750 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	1,000	772,65	773		
172	SP	751.65.91	Výústka odtahová obdélníková 500x200 mm s regulací R1. Vo= 700 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 237,60	2 475		
173	SP	751.65.91a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 500x200 mm s regulací R1. Vo= 700 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
174	SP	751.65.92	Výústka odtahová obdélníková 400x150 mm s regulací R1. Vomax= 400 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	1 008,10	2 016		
175	SP	751.65.92a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 400x150 mm s regulací R1. Vomax= 400 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	2,000	578,85	1 158		
176	SP	751.65.93	Výústka odtahová obdélníková 300x200 mm s regulací R1. Vo= 350 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	988,55	3 954		
177	SP	751.65.93a	Montáž výústky odtahové obdélníkové 300x200 mm s regulací R1. Vo= 350 m3/h. S upínacím rámečkem. Materiál pozink.	ks	4,000	578,85	2 315		
178	SP	751.65.94	Krycí mřížka čtyřhranná 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	378,25	757		
179	SP	751.65.94a	Montáž krycí mřížky čtyřhranné 200 x 300 mm. Oka z pleťva 15x15 mm.	ks	2,000	482,80	966		
180	SP	751.65.95	Protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítlem 500 x 1250 mm. Vmax= 5 000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	4 974,20	4 974		
181	SP	751.65.95a	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné se sítlem 500 x 1250 mm. Vmax= 5 000 m3/h. Z hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou RAL. Včetně montážního rámu pro upevnění.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
182	SP	751.65.96	Setrná demontáž stávajícího tlumiče hluku 1000 x 500 / 1000 mm (šířka x výška / délka). Vyčištění, uskladnění. Po stavebních úpravách zpětná montáž do původní polohy.	kpl	6,000	3 861,55	23 169		
183	SP	751.65.96a	Setrná demontáž výústky přívodní obdélníkové do rozměru 600 x 300 mm s regulací R1. Vp= 1055 m3/h. Vyčištění. Uskladnění. Po stavebních úpravách osazení do původní polohy.	kpl	9,000	1 448,40	13 036		
184	SP	751.65.97	Setrná demontáž výústky odtahové obdélníkové do rozměru 600 x 300 mm s regulací R1. Vo= 1055 m3/h. Vyčištění. Uskladnění. Po stavebních úpravách osazení do původní polohy.	kpl	9,000	1 448,40	13 036		
185	SP	751.65.97a	Setrná demontáž krycí mřížky kruhové Ø315 mm. Osazení do nové polohy.	ks	5,000	772,65	3 863		
186	SP	751.65.98	Setrná demontáž výústky čtyřhranné odtahové 560 x 200 mm. Vyčištění. Osazení do nové polohy.	kpl	5,000	1 254,60	6 273		
187	SP	751.65.99	Setrná demontáž krycí mřížky čtyřhranné o rozměru 500x315 mm. Osazení do nové polohy.	ks	1,000	1 061,65	1 062		
188	SP	751.65.100	Setrná demontáž krycí mřížky čtyřhranné o rozměru 200x200 mm. Osazení do nové polohy.	ks	2,000	965,60	1 931		
189	SP	751.65.101	Setrná demontáž krycí mřížky kruhové Ø315 mm. Osazení do nové polohy.	ks	5,000	772,65	3 863		
190	SP	751.65.102	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění díel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	520,000	385,90	200 668		
191	SP	751.65.103	Montáž potrubí čtyřhranného skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 40% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy slenbiky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění díel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení).	m2	520,000	192,95	100 334		
192	SP	751.65.104	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	6,000	902,70	5 416		
193	SP	751.65.105	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø400 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	6,000	241,40	1 448		
194	SP	751.65.106	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	3,000	595,85	1 788		
195	SP	751.65.106a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø280 mm, včetně 10 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	3,000	221,85	666		
196	SP	751.65.107	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	387,60	775		
197	SP	751.65.107a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø200 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	2,000	217,60	435		
198	SP	751.65.108	Kruhové potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	6,000	264,35	1 586		
199	SP	751.65.108a	Montáž kruhového potrubí spirálně vinuté do Ø100 mm, včetně 20 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.	bm	6,000	173,40	1 040		
200	SP	751.65.109	Teplená a protluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	153,000	414,80	63 464		
201	SP	751.65.109a	Montáž tepelné a protlukové izolace z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou fólií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 45 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,053 W/mK.	m2	153,000	46,83	7 165		
202	SP	751.65.110	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	707,000	1 573,35	1 112 358		
203	SP	751.65.110a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	707,000	46,83	33 109		
204	SP	751.65.111	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 400 mm.	ks	1,000	385,90	386		
205	SP	751.65.111a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 400 mm.	ks	1,000	192,95	193		
206	SP	751.65.112	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 315 mm.	ks	1,000	385,90	386		
207	SP	751.65.112a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 400 x 315 mm.	ks	1,000	192,95	193		
208	SP	751.65.113	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 200 mm.	ks	1,000	385,90	386		
209	SP	751.65.113a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 450 x 200 mm.	ks	1,000	192,95	193		
210	SP	751.65.114	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 315 mm.	ks	2,000	385,90	772		
211	SP	751.65.114a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 250 x 315 mm.	ks	2,000	192,95	386		
212	SP	751.65.115	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 450 mm.	ks	1,000	385,90	386		
213	SP	751.65.115a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 450 mm.	ks	1,000	192,95	193		
214	SP	751.65.116	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	3,000	385,90	1 158		
215	SP	751.65.116a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 200 x 150 mm.	ks	3,000	192,95	579		
216	SP	751.65.117	Zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	1,000	73,95	74		
217	SP	751.65.117a	Montáž zaslepení VZT rozvodu kruhového o rozměru d150 mm.	ks	1,000	192,95	193		
Pododíl			751 903. Demontáž VZT zařízení v pozemních částech řešeného objektu				1 123 360		
1	SP	751.90.3.91	Demontáž axiálního ventilátoru WOODS 100J.G. Rozměr zařízení Ø1000 / 1500 mm (průměr / délka). Složení: krycí mřížka na sání, ventilátor a pneumaticky natáčenými lopatkami, přechod na výtlaku, krycí mřížka. Motor 27,5 kW. Průtok vzduchu 60 000 m3/h Rozložení. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	4,000	1 700,00	6 800		
2	SP	751.90.3.92	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1700 x 1700 / 5150 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; zvlhčovací komora; ohříváč; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor do 30 kW. Průtok vzduchu 16 500 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
3	SP	751.90.3.93	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1700 x 1700 / 4900 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor do 30 kW. Průtok vzduchu 12 200 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
4	SP	751.90.3.94	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1600 x 1600 / 3800 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; zvlhčovací komora; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 15 kW. Průtok vzduchu 18 660 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
5	SP	751.90.3.95	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1600 x 1600 / 4000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 5,5 kW. Průtok vzduchu 15000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
6	SP	751.90.3.96	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1100 x 1100 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: cirkulační komora s klapkami, filtr; ohříváč; chladicí; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Průtok vzduchu 6700 m3/h. Motor do 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
7	SP	751.90.3.97	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1000 x 2100 / 2600 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladič; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Průtok vzduchu 6000 m3/h. Motor 3,0 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
8	SP	751.90.3.98	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 40. Rozměry jednotky 1200 x 1200 / 2600 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladič; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Průtok vzduchu 6912 m3/h. Motor 1,1 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
9	SP	751.90.3.99	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 1000 x 1000 / 2700 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; chladič; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2196 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
10	SP	751.90.3.100	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky do 900 x 900 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ohříváč; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2510 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
11	SP	751.90.3.101	Demontáž vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky do 900 x 900 / 3000 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: filtr; ventilátor. Včetně 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2160 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
12	SP	751.90.3.102	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 63. Rozměry jednotky 1700 x 1700 / 1700 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor do 11 kW. Průtok vzduchu 15000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
13	SP	751.90.3.103	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 50. Rozměry jednotky 1360 x 1360 / 1360 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 2,2 kW. Průtok vzduchu 6300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
14	SP	751.90.3.104	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2710 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
15	SP	751.90.3.105	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2250 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
16	SP	751.90.3.106	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2200 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
17	SP	751.90.3.107	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 0,75 kW. Průtok vzduchu 2510 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
18	SP	751.90.3.108	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 0,75 kW. Průtok vzduchu 2160 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
19	SP	751.90.3.109	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor 1,1 kW. Průtok vzduchu 2000 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
20	SP	751.90.3.110	Demontáž ventilátorového dílu vzduchotechnické jednotky do vnitřního prostředí BKB 31. Rozměry jednotky 900 x 900 / 950 mm (šířka x výška / délka). Jednotka ve složení: ventilátor a 2 ks pružných manžet. Motor do 3,0 kW. Průtok vzduchu 3300 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
21	SP	751.90.3.111	Demontáž pružně uloženého radiálního ventilátoru RNE 630. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d630, rozměr výtačného hrdla 630 x 450 mm. Motor 5,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
22	SP	751.90.3.112	Demontáž pružně uloženého radiálního ventilátoru RNE 500. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d500, rozměr výtačného hrdla 500 x 355 mm. Motor do 3,0 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	2,000	1 700,00	3 400		
23	SP	751.90.3.113	Demontáž pružně uloženého radiálního ventilátoru RNE 400. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d400, rozměr výtačného hrdla 400 x 280 mm. Motor 1,5 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
24	SP	751.90.3.114	Demontáž pružně uloženého radiálního ventilátoru RNE 400. Demontáž včetně rámu, elektromotoru, řemenového převodu s řemenem, 2 ks pružných manžet. Rozměr nasávacího hrdla d400, rozměr výtačného hrdla 400 x 280 mm. Motor 1,2 kW. Průtok vzduchu 3800 m3/h. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	2,000	1 700,00	3 400		
25	SP	751.90.3.115	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d500 (FALAX 500). Motor do 0,55 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	8,000	1 700,00	13 600		
26	SP	751.90.3.116	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d400 (FALAX 400). Motor do 0,35 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	2,000	1 700,00	3 400		
27	SP	751.90.3.117	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d400 (FALAX 400). Demontáž včetně krycí mřížky d400 na sání. Motor 0,12 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
28	SP	751.90.3.118	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d315 (FALAX 315). Motor do 0,25 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	15,000	1 700,00	25 500		
29	SP	751.90.3.119	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d315 (FALAX 315). Demontáž včetně krycí mřížky d315 na sání. Motor 0,18 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
30	SP	751.90.3.120	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d315 (FALAX 315). Demontáž včetně krycí mřížky d315 na sání. Motor 0,12 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	6,000	1 700,00	10 200		
31	SP	751.90.3.121	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d250. Demontáž včetně krycí mřížky d250 na sání. Motor 0,03 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	2,000	1 700,00	3 400		
32	SP	751.90.3.122	Demontáž pružně uloženého axiálního ventilátoru d250 (ELEKTRODESIGN TD 1300/250). Motor 0,3 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
33	SP	751.90.3.123	Demontáž pružně uložené cirkulační vytápěcí jednotky (SAHARA). Rozměr do 1000 x 1000 / 350 mm (šířka x výška / hloubka). Topný výkon do 60 kW. Motor do 0,3 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	1,000	1 700,00	1 700		
34	SP	751.90.3.124	Demontáž pružně uloženého radiálního ventilátoru d100. Motor 0,01 kW. Odvoz. Ekologická likvidace.	kpl	2,000	1 700,00	3 400		
35	SP	751.90.3.125	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1800 x 1800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
36	SP	751.90.3.126	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1600 x 1600 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	8,000	340,00	2 720		
37	SP	751.90.3.127	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 1250 x 800 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
38	SP	751.90.3.128	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 1000 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
39	SP	751.90.3.129	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 630 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
40	SP	751.90.3.130	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 800 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
41	SP	751.90.3.131	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 630 x 630 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
42	SP	751.90.3.132	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 630 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
43	SP	751.90.3.133	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
44	SP	751.90.3.134	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	10,000	340,00	3 400		
45	SP	751.90.3.135	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 500 x 315 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
46	SP	751.90.3.136	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 400 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
47	SP	751.90.3.137	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 400 x 315 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
48	SP	751.90.3.138	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 400 x 200 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
49	SP	751.90.3.139	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 315 x 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
50	SP	751.90.3.140	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 315 x 315 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
51	SP	751.90.3.141	Demontáž regulační klapky čtyřhranné 315 x 250 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
52	SP	751.90.3.142	Demontáž regulační klapky kruhové Ø100 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
53	SP	751.90.3.143	Demontáž zpětné klapky kruhové do Ø250 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	3,000	340,00	1 020		
54	SP	751.90.3.144	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 4200 x 3000 / 3 000 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
55	SP	751.90.3.145	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1800 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	6,000	340,00	2 040		
56	SP	751.90.3.146	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1600 x 1000 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
57	SP	751.90.3.147	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1600 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
58	SP	751.90.3.148	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1225 x 1390 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
59	SP	751.90.3.149	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1225 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
60	SP	751.90.3.150	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 800 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
61	SP	751.90.3.151	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	14,000	340,00	4 760		
62	SP	751.90.3.152	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 1000 x 315 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
63	SP	751.90.3.153	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 800 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
64	SP	751.90.3.154	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 710 x 400 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	6,000	340,00	2 040		
65	SP	751.90.3.155	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 710 x 315 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	16,000	340,00	5 440		
66	SP	751.90.3.156	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 630 x 630 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
67	SP	751.90.3.157	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 630 x 500 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
68	SP	751.90.3.158	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 450 x 160 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	340,00	680		
69	SP	751.90.3.159	Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného 400 x 315 / 1 000 mm. Demontáž včetně potrubí. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	340,00	1 360		
70	SP	751.90.3.160	Demontáž tlumiče hluku kruhového d250 / 1 000 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	1,000	340,00	340		
71	SP	751.90.3.161	Demontáž anemostatu čtvercového do velikosti 500 x 500 mm. Včetně regulační klápy. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	14,000	340,00	4 760		
72	SP	751.90.3.162	Demontáž výustky obdélníkové do rozměru 500 x 400 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	17,000	340,00	5 780		
73	SP	751.90.3.163	Demontáž výustky obdélníkové do rozměru 500 x 200 mm do rozměru 800 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	226,000	340,00	76 840		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
74	SP	751.90.3.164	Demontáž vyústky obdélníkové do rozměru 500 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	3,000	340,00	1 020		
75	SP	751.90.3.165	Demontáž mlíčky stěnové do rozměru 600 x 400 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	4,000	340,00	1 360		
76	SP	751.90.3.166	Demontáž mlíčky stěnové do rozměru 600 x 200 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	25,000	340,00	8 500		
77	SP	751.90.3.167	Demontáž mlíčky stěnové do rozměru 280 x 140 mm. Včetně regulace. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	22,000	340,00	7 480		
78	SP	751.90.3.168	Demontáž mlíčky krycí do rozměru 800 x 500 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	25,000	340,00	8 500		
79	SP	751.90.3.169	Demontáž mlíčky kruhové do průměru 400 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	19,000	340,00	6 460		
80	SP	751.90.3.170	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	74,000	170,00	12 580		
81	SP	751.90.3.171	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	550,000	170,00	93 500		
82	SP	751.90.3.172	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	1 122,000	170,00	190 740		
83	SP	751.90.3.173	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	510,000	170,00	86 700		
84	SP	751.90.3.174	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	163,000	170,00	27 710		
85	SP	751.90.3.175	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	235,000	170,00	39 950		
86	SP	751.90.3.176	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	65,000	170,00	11 050		
87	SP	751.90.3.177	Demontáž čtyřhranného potrubí průřezu přes 1,13 do 1,54 m2. Včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: včetně montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	19,000	170,00	3 230		
88	SP	751.90.3.178	Demontáž kruhového potrubí od Ø100 do Ø200 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	20,000	170,00	3 400		
89	SP	751.90.3.179	Demontáž kruhového potrubí od Ø200 do Ø300 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	17,000	170,00	2 890		
90	SP	751.90.3.180	Demontáž kruhového potrubí od Ø300 do Ø400 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	65,000	170,00	11 050		
91	SP	751.90.3.181	Demontáž kruhového potrubí od Ø400 do Ø500 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	29,000	170,00	4 930		
92	SP	751.90.3.182	Demontáž kruhového potrubí od Ø500 do Ø600 mm včetně tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	78,000	170,00	13 260		
93	SP	751.90.3.183	Demontáž kruhového potrubí flexibilního do Ø200 mm. Přislušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním, montážního, závěsového materiálu. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	85,000	170,00	14 450		
94	SP	751.90.3.184	Demontáž izolace vzduchotechnického potrubí do tloušťky 100 mm. Odvoz. Ekologická likvidace.	m2	1 972,000	170,00	335 240		
Pododíl		751.92: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)					1 422 111		
1	SP	751.92.3.91	Encapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	242,000	149,60	36 203		
2	SP	751.92.3.92	Odstranění azbestu z rozvodu VZT, protipožárních klapek, plochých těsnění Dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zařízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí VZT) - předpoklad výměry. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	m	800,000	1 496,00	1 196 800		
3	SP	751.92.3.93	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1600 x 800 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	19,000	850,00	16 150		
4	SP	751.92.3.94	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 800 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
5	SP	751.92.3.95	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1250 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	13,000	850,00	11 050		
6	SP	751.92.3.96	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
7	SP	751.92.3.97	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 1000 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	9,000	850,00	7 650		
8	SP	751.92.3.98	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 800 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	850,00	1 700		
9	SP	751.92.3.99	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
10	SP	751.92.3.100	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
11	SP	751.92.3.101	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 450 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	850,00	1 700		
12	SP	751.92.3.102	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 800 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	13,000	850,00	11 050		
13	SP	751.92.3.103	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 630 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
14	SP	751.92.3.104	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	850,00	2 550		
15	SP	751.92.3.105	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
16	SP	751.92.3.106	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 630 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	850,00	1 700		
17	SP	751.92.3.107	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 560 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	850,00	850		
18	SP	751.92.3.108	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	7,000	850,00	5 950		
19	SP	751.92.3.109	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	4,000	850,00	3 400		
20	SP	751.92.3.110	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 500 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	850,00	1 700		
21	SP	751.92.3.111	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	8,000	850,00	6 800		
22	SP	751.92.3.112	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	8,000	850,00	6 800		
23	SP	751.92.3.113	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	6,000	850,00	5 100		
24	SP	751.92.3.114	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 400 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	850,00	2 550		
25	SP	751.92.3.115	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	680,00	2 040		
26	SP	751.92.3.116	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	680,00	2 040		
27	SP	751.92.3.117	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	680,00	680		
28	SP	751.92.3.118	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 315 x 160 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	5,000	680,00	3 400		
29	SP	751.92.3.119	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 250 x 250 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	680,00	2 040		
30	SP	751.92.3.120	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 250 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	680,00	680		
31	SP	751.92.3.121	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	1,000	680,00	680		
32	SP	751.92.3.122	Demontáž protipožární klapky obdélníkové 200 x 200 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	2,000	680,00	1 360		
33	SP	751.92.3.123	Demontáž protipožární klapky kruhové d500 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	3,000	680,00	2 040		
34	SP	751.92.3.124	Demontáž protipožární klapky kruhové d400 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	19,000	680,00	12 920		
35	SP	751.92.3.125	Demontáž protipožární klapky kruhové d315 mm. Umístění na sběrné místo v rámci stavby.	ks	13,000	680,00	8 840		
36	SP	751.92.3.126	Demontáž azbestových materiálů ze strojovny VZT (spojé přírub potrubí VZT, plochá těsnění)	m	144,000	420,75	60 588		
457	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vzduchotechniky, strojovny VZT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtlahů v každé budově)		–			změna kódu položky na "Popisná položka" - položka popisná uvozující položky 751.92.3.92 až 751.92.3.126 (pořadí 2 až 36) - vysvětlení č. 25	
Pododíl		751.93: Požární ochrana					1 191 985		
1	SP	751.93.3.91	Protipožární upávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	5,000	482,80	2 414		
2	SP	751.93.3.92	Protipožární upávka technologického rozvodu do průměru 75 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	14,000	482,80	6 759		
3	SP	751.93.3.93	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	50,000	965,60	48 280		
4	SP	751.93.3.94	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	90,000	965,60	86 904		
5	SP	751.93.3.95	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 do průměru 400 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	14,000	1 930,35	27 025		
6	SP	751.93.3.96	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 200 do průměru 400 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	6,000	1 930,35	11 582		
7	SP	751.93.3.97	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 400 do průměru 600 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
8	SP	751.93.3.98	Protipožární upávka VZT rozvodu do průměru 400 do průměru 600 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	1,000	2 895,95	2 896		
9	SP	751.93.3.99	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	19,000	1 544,45	29 345		
10	SP	751.93.3.100	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	28,000	1 544,45	43 245		
11	SP	751.93.3.101	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	44,000	2 317,10	101 952		
12	SP	751.93.3.102	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1000 mm do obvodu 1500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	50,000	2 317,10	115 855		
13	SP	751.93.3.103	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	32,000	3 088,90	98 845		
14	SP	751.93.3.104	Protipožární upávka VZT rozvodu do obvodu 1500 mm do obvodu 2000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upávký štítkem.	ks	19,000	3 088,90	58 689		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
15	SP	751.93.3.105	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	24,000	3 861,55	92 677		
16	SP	751.93.3.106	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	13,000	3 861,55	50 200		
17	SP	751.93.3.107	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	11,000	3 861,55	42 477		
18	SP	751.93.3.108	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 2500 mm do obvodu 3000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	6,000	3 861,55	23 169		
19	SP	751.93.3.109	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	2,000	5 406,00	10 812		
20	SP	751.93.3.110	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 3000 mm do obvodu 3500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	1,000	5 406,00	5 406		
21	SP	751.93.3.111	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	7,000	6 178,65	43 251		
22	SP	751.93.3.112	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 3500 mm do obvodu 4000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	39,000	6 178,65	240 967		
23	SP	751.93.3.113	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	4,000	7 723,10	30 892		
24	SP	751.93.3.114	Protipožární úcpávka VZT rozvodu od obvodu 4000 mm do obvodu 5000 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení úcpávky štítkem.	ks	2,000	7 723,10	15 446		
Pododdíl		751.94	Úprava vody pro adiabatické vřhání					770 465	
1	SP	751.94.91	Kompaktní úpravná vody reverzní osmózou pro adiabatické zvlhčovače. Výkon zařízení do 1500 l/h. Požadované výstupní parametry: demineralizovaná voda 5-30 µS/cm, tlak na vstupu do zvlhčovače >2 bar (do 5 bar). Úpravná vody s akumulací upravené vody a tlakovou stanicí. Přislušenství: Akumulace vybavena hliďáním hladiny. Od maximální hladiny je ovládán chod RO a od minimální hladiny je hliďána tlaková stanice proti chodu. Podružný elektro rozvaděč. Kompletní propojení nabízené technologie provedené v lepeném plastu PN 16 včetně všech potřebných ochozů a uzavíracích ventilů. Atypické vyskládání a propojení do strojovny. Koordiance se stávající technologií. Napojení na technologický rozvod. Uvedení do provozu.	ks	1,000	482 681,00	482 681	Složení zařízení: Mechanický předfiltr (napojení 1", spodní odkalovací ventil); duplexní, automatický změkčovací filtr (objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1x automatický, duplexní řídicí ventil, 2x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1x solná nádoba s víkem 150 l, 1x plovákový ventil, 1x 100 l změkčovací pryskyřice); dechlorační filtr (Napojení 1", zařízení ve složení: 1x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1x vnitřní rozdělovací systém, 1x 156 l aktivního uhlí); reverzní osmóza (výkon 1,5 m3/hod při teplotě surové vody 15 °C, zařízení je montováno na nerezovém rámu a je připraveno k připojení. Ve složení: jemný filtr, diferenční manometr, tlakový spínač, vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, průtokoměr koncentrátu, regulační a řídicí armatury, řídicí jednotka); zásobní	
2	SP	751.94.91a	Kompletní montáž kompaktní úpravný vody reverzní osmózou pro adiabatické zvlhčovače. Výkon zařízení do 1500 l/h. Požadované výstupní parametry: demineralizovaná voda 5-30 µS/cm, tlak na vstupu do zvlhčovače >2 bar (do 5 bar). Úpravná vody s akumulací upravené vody a tlakovou stanicí. Přislušenství: Akumulace vybavena hliďáním hladiny. Od maximální hladiny je ovládán chod RO a od minimální hladiny je hliďána tlaková stanice proti chodu. Podružný elektro rozvaděč. Kompletní propojení nabízené technologie provedené v lepeném plastu PN 16 včetně všech potřebných ochozů a uzavíracích ventilů. Atypické vyskládání a propojení do strojovny. Koordiance se stávající technologií. Napojení na technologický rozvod. Uvedení do provozu.	ks	1,000	44 464,35	44 464	Složení zařízení: Mechanický předfiltr (napojení 1", spodní odkalovací ventil); duplexní, automatický změkčovací filtr (objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1x automatický, duplexní řídicí ventil, 2x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1x solná nádoba s víkem 150 l, 1x plovákový ventil, 1x 100 l změkčovací pryskyřice); dechlorační filtr (Napojení 1", zařízení ve složení: 1x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1x vnitřní rozdělovací systém, 1x 156 l aktivního uhlí); reverzní osmóza (výkon 1,5 m3/hod při teplotě surové vody 15 °C, zařízení je montováno na nerezovém rámu a je připraveno k připojení. Ve složení: jemný filtr, diferenční manometr, tlakový spínač, vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, průtokoměr koncentrátu, regulační a řídicí armatury, řídicí jednotka); zásobní	
3	SP	751.94.92	Svěrný kohout DN25 PN16. Instalace na PPR rozvod. Vhodný pro demineralizovanou vodu. Včetně příslušenství pro montáž (nerezové těsnění).	ks	2,000	2 718,30	5 437		
4	SP	751.94.92a	Montáž svěrného kohoutu DN25 PN16. Instalace na PPR rozvod. Vhodný pro demineralizovanou vodu. Včetně příslušenství pro montáž (nerezové těsnění).	kus	2,000	198,05	396		
5	SP	751.94.93	Svěrný kohout DN25 PN16. Instalace na PPR rozvod. Vhodný pro demineralizovanou vodu. Včetně příslušenství pro montáž (nerezové těsnění).	ks	14,000	2 718,30	38 056		
6	SP	751.94.93a	Montáž svěrného kohoutu DN25 PN16. Instalace na PPR rozvod. Vhodný pro demineralizovanou vodu. Včetně příslušenství pro montáž (nerezové těsnění).	kus	14,000	198,05	2 773		
7	SP	751.94.94	Kohout kulový plastový DN25 PN20 s motýlkem. Chromovaná koule, teflonové sedlo.	kus	1,000	2 338,35	2 338		
8	SP	751.94.94a	Montáž kohoutu kulového plastového DN25 PN20 s motýlkem. Chromovaná koule, teflonové sedlo.	kus	1,000	198,05	198		
9	SP	751.94.95	Rozvod potrubí z plastů PPR PN16 spojované polyfúzním svařováním DN25, včetně tvarovek a kotvících prvků. Rozvod vhodný pro demineralizovanou vodu.	m	50,000	725,90	36 295		
10	SP	751.94.95a	Montáž rozvodu potrubí z plastů PPR PN16 spojované polyfúzním svařováním DN25, včetně tvarovek a kotvících prvků. Rozvod vhodný pro demineralizovanou vodu.	m	50,000	198,90	9 945		
11	SP	751.94.96	Rozvod potrubí z plastů PPR PN16 spojované polyfúzním svařováním DN20, včetně tvarovek a kotvících prvků. Rozvod vhodný pro demineralizovanou vodu.	m	174,000	590,75	102 791		
12	SP	751.94.96a	Montáž rozvodu potrubí z plastů PPR PN16 spojované polyfúzním svařováním DN20, včetně tvarovek a kotvících prvků. Rozvod vhodný pro demineralizovanou vodu.	m	174,000	226,10	39 341		
13	SP	751.94.97	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE. Tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm.	m	37,000	68,85	2 547		
14	SP	751.94.97a	Montáž izolace tepelné nálevkové z pěnového PE. Tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm.	m	37,000	29,75	1 101		
15	SP	751.94.98	Potrubí HT připojovací d40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	8,000	39,95	320		
16	SP	751.94.98a	Montáž potrubí HT připojovací d40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	8,000	222,70	1 782		
Pododdíl		751.95	Oleštní					746 492	
1	SP	751.95.3.91	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	14 480,60	14 481		
2	SP	751.95.3.92	Identifikační označení a štítky dle ISO 20560 a profesních standardů.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
3	SP	751.95.3.93	Selžení a zareglování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek (provozní a komplexní zkoušky).	kpl	1,000	308 915,50	308 916		
4	SP	751.95.3.94	Realizační dokumentace zhotovitele stavby včetně dílenských podrobností.	kpl	1,000	62 748,70	62 749		
5	SP	751.95.3.95	Prostorové měření hluku pro instalované systémy.	kpl	1,000	48 268,10	48 268		
6	SP	751.95.3.96	Revize chladivových systémů (kontrola těsnosti systému).	kpl	1,000	5 406,00	5 406		
7	SP	751.95.3.97	Provozní řády a předpisy.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
8	SP	751.95.3.98	Proplach a vyčištění chladivových systémů.	kpl	1,000	5 613,01	5 613		
9	SP	751.95.3.99	Stavební připomocy.	kpl	1,000	77 229,30	77 229		
10	SP	751.95.3.100	Pomocné ocelové konstrukce. Povrchová úprava žárové zinkování.	kg	530,000	45,90	24 327		
11	SP	751.95.3.101	Pružné uložení VZT zařízení.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
12	SP	751.95.3.102	Vyčištění stávajících vzduchotechnických zařízení v upravené oblasti řešeného prostoru.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
13	SP	751.95.3.103	Vyčištění stávajících vzduchotechnických potrubí v řešeném prostoru do vzdálenosti 1 m od upraveného místa.	kpl	1,000	19 306,90	19 307		
14	SP	751.95.3.104	Identifikace, kontrola a zaměření stávajících zařízení a potrubních tras, které budou upravovány a případně nově napojovány.	kpl	1,000	24 134,05	24 134		
15	SP	751.95.3.105	Náhradní filtrační materiál ve stupni filtrace minimálně M5 na stávající stavbou nedotčená VZT zařízení osazená v suterénu objektu. Výměna kapsových filtrů po celou dobu rekonstrukce objektu - Jedná se o stávající VZT jednotky: BKB80 _5 kusů, BKB 63_5 kusů, BKB 50_9 kusů, BKB 40_2 kusy, BKB 31_5 kusů. Dále pak stávající VZT zařízení osazené v rámci rekonstrukce garáží a to: 7x přívodní zařízení č. 5 (V= 1970 m3/h), Elektredesign TXBR 400 (filtrační tkanina M5 na krycí mřížku ventilátoru do d500 mm, 1x sestavná VZT jednotka č. 30 (Garderoberia), Janka typ KLMOD 20V/16 (V=13 000 m3/h), filtrace viz příložený TL, 1x přívodní zařízení č. 4 (Přívod západ), Janka KLMOD 29 V (V= 27 600 m3/h), filtrace viz příložený TL.	kpl	1,000	78 835,25	78 835	doplnění popisu (doplnění typů ponechávaných stávajících VZT jednotek, případné technických parametrů stávajících ponechávaných VZT jednotek) - vysvětlení č. 30	
Podobjekt TK 1, úroveň Pododdlí			D1.4.2.3: VYTÁPĚNÍ 730.02: PŘÍPRAVA TV 3PP 720.02: Vnitřní vodovod					25 964 910 3 901 551 345 927	
13	SP	730.01.02.01	Montáž - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40x3,7 mm	m	10,000	267,75	2 678		
14	SP	730.01.02.02	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40x3,7 mm	m	10,000	278,80	2 788		
15	SP	730.01.02.03	Montáž - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63x8,6 mm	m	15,000	290,70	4 361		
16	SP	730.01.02.04	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63x8,6 mm	m	15,000	610,30	9 155		
17	SP	730.01.02.05	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 110x15,1 mm	m	95,000	310,25	29 474		
18	SP	730.01.02.06	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 110x15,1 mm	m	95,000	1 097,35	104 248		
19	SP	730.01.02.07	Montáž - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 125x11,4 mm	m	3,000	317,05	951		
20	SP	730.01.02.08	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 125x11,4 mm	m	3,000	1 941,40	5 824		
21	SP	730.01.02.09	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná	kus	4,000	577,15	2 309		
22	SP	730.01.02.10	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná	kus	4,000	2 548,30	10 193		
23	SP	730.01.02.11	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	103,70	415		
24	SP	730.01.02.12	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	227,80	911		
25	SP	730.01.02.13	Montáž - Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	30,000	346,80	10 404		
26	SP	730.01.02.14	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	30,000	3 502,00	105 060		
27	SP	730.01.02.15	Montáž - Kohout kulový přímý s pohonem G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit; 24V AC/DC, 1500N, řízení 3-bodové	kus	3,000	731,00	2 193		
28	SP	730.01.02.16	Kohout kulový přímý s pohonem G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit; 24V AC/DC, 1500N, řízení 3-bodové	kus	3,000	13 221,75	39 665		
29	SP	730.01.02.17	Montáž - Filtr bronzový G 3" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	346,80	347		
30	SP	730.01.02.18	Filtr bronzový G 3" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	4 545,80	4 546		
31	SP	730.01.02.19	Montáž - Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000	238,00	714		
32	SP	730.01.02.20	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000	512,55	1 538		
33	SP	730.01.02.21	Montáž - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	123,000	21,25	2 614		
34	SP	730.01.02.22	pomocný materiál - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	123,000	9,35	1 150		
35	SP	730.01.02.23	Montáž - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	123,000	24,65	3 032		
36	SP	730.01.02.24	pomocný materiál - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	123,000	11,05	1 359		
Pododdlí			730.2: Ústřední vytápění - strojovny					2 906 261	
37	SP	730.01.03.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
38	SP	730.01.03.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
39	SP	730.01.03.03	Montáž - Ohříváč nerezový stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 4000 l v pl. 9,8 m2/4,48 m2, třída nerezové oceli AISI316	kus	4,000	22 530,95	90 124		
40	SP	730.01.03.04	Ohříváč nerezový stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 4000 l v pl. 9,8 m2/4,48 m2, třída nerezové oceli AISI316	kus	4,000	664 925,25	2 659 701		
41	SP	730.01.03.05	Montáž - Nádobu tlaková expanzní pro akumulaci ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 l	kus	1,000	1 220,60	1 221		
42	SP	730.01.03.06	Nádobu tlaková expanzní pro akumulaci ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 l	kus	1,000	24 611,75	24 612		
43	SP	730.01.03.07	Provozní řád strojovny	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
44	SP	730.01.03.08	Mědi pájený deskový výměník tepla, výkon 150 kW, průtok 4,3 m3/h, tlaková ztráta 14,4 kPa, výměník musí mít certifikaci AHRI	kus	2,000	25 058,85	50 118		
45	SP	730.01.03.09	5_Montáž mědi pájeného deskového výměníku tepla	kus	2,000	3 847,10	7 694		
46	SP	730.01.03.10	5_Montáž mědi pájeného deskového výměníku tepla	kus	2,000	3 847,10	7 694		
47	SP	730.01.03.11	5_Montáž - Tepelná izolace pro výměník tepla	kus	2,000	385,05	770		
48	SP	730.01.03.12	5_Tepelná izolace pro výměník tepla	kus	2,000	2 748,05	5 496		
49	SP	730.01.03.13	5_Montáž - Šroubení 2" pro výměník tepla	kus	8,000	549,95	4 400		
50	SP	730.01.03.14	5_Šroubení 2" pro výměník tepla	kus	8,000	4 396,20	35 170		
51	SP	730.01.03.15	5_Montáž - Podpěra pro výměník tepla	kus	2,000	494,70	989		
52	SP	730.01.03.16	5_Podpěra pro výměník tepla	kus	2,000	2 198,10	4 396		
53	SP	730.01.03.17	Montáž - Proplach a čištění deskového výměníku	kus	2,000	275,40	551		
54	SP	730.01.03.18	pomocný materiál - Proplach a čištění deskového výměníku	kus	2,000	275,40	551		
Pododdlí			730.3: Ústřední vytápění - potrubí					60 189	
55	SP	730.01.04.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	26,000	307,70	8 000		
56	SP	730.01.04.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	26,000	504,90	13 127		
57	SP	730.01.04.03	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	26,000	9,35	243		
58	SP	730.01.04.04	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	26,000	9,35	243		
59	SP	730.01.04.05	Montáž - Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 40x5,5	m	10,000	55,25	553		
60	SP	730.01.04.06	Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 40x5,5	m	10,000	164,90	1 649		
61	SP	730.01.04.07	Montáž - Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 63x8,6	m	15,000	55,25	829		
62	SP	730.01.04.08	Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 63x8,6	m	15,000	192,95	2 894		
63	SP	730.01.04.09	Montáž - Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 110/12,3	m	95,000	55,25	5 249		
64	SP	730.01.04.10	Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 110/12,3	m	95,000	275,40	26 163		
65	SP	730.01.04.11	Montáž - Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 125/14,0	m	3,000	55,25	166		
66	SP	730.01.04.12	Připílatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 125/14,0	m	3,000	357,85	1 074		
Pododdlí			730.4: Ústřední vytápění - armatury					158 086	
67	SP	730.01.05.01	Montáž - Ventil přírubový pojistný DN 20/25 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800 kPa, aw=0,565, So=176 mm2	kus	2,000	321,30	643		
68	SP	730.01.05.02	Ventil přírubový pojistný DN 20/25 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800 kPa, aw=0,565, So=176 mm2	kus	2,000	19 608,65	39 217		
69	SP	730.01.05.03	Montáž - Ventil přírubový pojistný DN 40/50 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800kPa, aw=0,549, So=1017 mm2	kus	1,000	423,30	423		
70	SP	730.01.05.04	Ventil přírubový pojistný DN 40/50 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800kPa, aw=0,549, So=1017 mm2	kus	1,000	27 194,90	27 195		
71	SP	730.01.05.05	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	10,000	545,70	5 457		
72	SP	730.01.05.06	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	10,000	1 858,95	18 590		
73	SP	730.01.05.07	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	103,70	415		
74	SP	730.01.05.08	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	227,80	911		
75	SP	730.01.05.09	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový čtyřcestný G 3"	kus	1,000	1 154,30	1 154		
76	SP	730.01.05.10	Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový čtyřcestný G 3"	kus	1,000	15 236,25	15 236		
77	SP	730.01.05.11	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	18,000	192,95	3 473		
78	SP	730.01.05.12	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	18,000	440,30	7 925		
79	SP	730.01.05.13	Montáž - Měřič tepla kompaktní Qn 25 DN65	kus	1,000	1 604,80	1 605		
80	SP	730.01.05.14	Měřič tepla kompaktní Qn 25 DN65	kus	1,000	33 532,50	33 533		
81	SP	730.01.05.15	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení	kus	2,000	494,70	989		
82	SP	730.01.05.16	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení, třída přesnosti 1	kus	2,000	659,60	1 319		
Pododdlí			730.713: Izolace tepelné					301 224	
1	SP	730.01.01.01	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x rohož	m2	60,000	472,49	28 349		
2	SP	730.01.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné těles plocha tvarová 2x rohož	m2	60,000	40,50	2 430		
3	SP	730.01.01.03	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 100mm	m2	60,000	2 451,40	147 084		
4	SP	730.01.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	163,000	164,05	26 740		
5	SP	730.01.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	163,000	33,15	5 403		
6	SP	730.01.01.06	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 40/25mm	m	10,000	151,30	1 513		
7	SP	730.01.01.07	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 134/25mm	m	3,000	1 000,45	3 001		
8	SP	730.01.01.08	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 110/25mm	m	95,000	721,65	68 557		
9	SP	730.01.01.09	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 63/25mm	m	15,000	207,40	3 111		
10	SP	730.01.01.10	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	24,000	120,70	2 897		
11	SP	730.01.01.11	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	24,000	24,65	592		
12	SP	730.01.01.12	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm	m	24,000	481,10	11 546		
Pododdlí			730.767: Konstrukce zámečnické					124 995	
83	SP	730.01.06.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	356,000	35,70	12 709		
84	SP	730.01.06.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	356,000	148,75	52 955		
85	SP	730.01.06.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
86	SP	730.01.06.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	145,000	51,00	7 395		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
87	SP	730.01.06.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	145,000	164,90	23 911		
Pododíl								4 869	
88	SP	730.01.07.01	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	105,40	422		
89	SP	730.01.07.02	Základní antikorozní jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	39,10	156		
90	SP	730.01.07.03	Montáž - Krycí jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	105,40	422		
91	SP	730.01.07.04	Krycí jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	39,10	156		
92	SP	730.01.07.05	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	24,000	37,40	898		
93	SP	730.01.07.06	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	24,000	14,45	347		
94	SP	730.01.07.07	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	24,000	74,80	1 795		
95	SP	730.01.07.08	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	24,000	28,05	673		
TK 1. úroveň								357 193	
Pododíl								64 375	
102	SP	730.02.02.01	Montáž - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 110x15,1 mm	m	20,000	310,25	6 205		
103	SP	730.02.02.02	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 110x15,1 mm	m	20,000	1 097,35	21 947		
104	SP	730.02.02.03	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 120°C samočinná	kus	1,000	577,15	577		
105	SP	730.02.02.04	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 120°C samočinná	kus	1,000	5 059,20	5 059		
106	SP	730.02.02.05	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	103,70	415		
107	SP	730.02.02.06	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	227,80	911		
108	SP	730.02.02.07	Montáž - Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	238,00	238		
109	SP	730.02.02.08	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	986,00	986		
110	SP	730.02.02.09	Montáž - Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	346,80	1 040		
111	SP	730.02.02.10	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	3 502,00	10 506		
112	SP	730.02.02.11	Montáž - 21. Ventili solenoidový G 1 1/2" včetně cívky a konektoru s diodou, bez napětí zavřeno	kus	2,000	334,90	670		
113	SP	730.02.02.12	21. Ventili solenoidový G 1 1/2" včetně cívky a konektoru s diodou, bez napětí zavřeno	kus	2,000	4 800,80	9 602		
114	SP	730.02.02.13	Montáž - Filtř bronzový G 3" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	346,80	347		
115	SP	730.02.02.14	Filtř bronzový G 3" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	4 545,80	4 546		
116	SP	730.02.02.15	Montáž - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	21,25	425		
117	SP	730.02.02.16	pomocný materiál - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	9,35	187		
118	SP	730.02.02.17	Montáž - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	24,65	493		
119	SP	730.02.02.18	pomocný materiál - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	11,05	221		
Pododíl								96 079	
120	SP	730.02.03.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	10,000	17,00	170		
121	SP	730.02.03.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	10,000	72,25	723		
122	SP	730.02.03.03	Montáž - Nádobu tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 l	kus	1,000	1 220,60	1 221		
123	SP	730.02.03.04	Nádobu tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 l	kus	1,000	24 611,75	24 612		
124	SP	730.02.03.05	Provozní řád strojovny	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
125	SP	730.02.03.06	Mědi pájený deskový výměník tepla, výkon 150 kW, průtok 4,3 m3/h, tlaková ztráta 14,4 kPa, výměník musí mít certifikaci AHR	kus	1,000	25 058,85	25 059		
126	SP	730.02.03.07	5. Montáž mědi pájeného deskového výměníku tepla	kus	1,000	3 847,10	3 847		
127	SP	730.02.03.08	5. Montáž mědi pájeného deskového výměníku tepla	kus	1,000	3 847,10	3 847		
128	SP	730.02.03.09	5. Montáž - Tepelná izolace pro výměník tepla	kus	1,000	385,05	385		
129	SP	730.02.03.10	5. Tepelná izolace pro výměník tepla	kus	1,000	2 748,05	2 748		
130	SP	730.02.03.11	5. Montáž - Šroubení 2" pro výměník tepla	kus	4,000	549,95	2 200		
131	SP	730.02.03.12	5. Šroubení 2" pro výměník tepla	kus	4,000	4 396,20	17 585		
132	SP	730.02.03.13	5. Montáž - Podpěra pro výměník tepla	kus	1,000	494,70	495		
133	SP	730.02.03.14	5. Podpěra pro výměník tepla	kus	1,000	2 198,10	2 198		
Pododíl								34 046	
134	SP	730.01.04.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	33,000	307,70	10 154		
135	SP	730.01.04.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	33,000	504,90	16 662		
136	SP	730.01.04.03	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	33,000	9,35	309		
137	SP	730.01.04.04	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	33,000	9,35	309		
138	SP	730.01.04.05	Montáž - Příplatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 110/12,3	m	20,000	55,25	1 105		
139	SP	730.01.04.06	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 110/12,3	m	20,000	275,40	5 508		
Pododíl								68 970	
140	SP	730.02.05.01	Montáž - Ventil přírubový pojistný DN 20/25 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800 kPa, aw=0,565, So=176 mm2	kus	1,000	321,30	321		
141	SP	730.02.05.02	Ventil přírubový pojistný DN 20/25 PN 40 do 120°C pružinový; potv.=800 kPa, aw=0,565, So=176 mm2	kus	1,000	19 608,65	19 609		
142	SP	730.02.05.03	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	3,000	545,70	1 637		
143	SP	730.02.05.04	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	3,000	1 858,95	5 577		
144	SP	730.02.05.05	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	103,70	415		
145	SP	730.02.05.06	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	227,80	911		
146	SP	730.02.05.07	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	3,000	192,95	579		
147	SP	730.02.05.08	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	3,000	440,30	1 321		
148	SP	730.02.05.09	Montáž - Měňč tepla kompaktní Qn 25 DN65	kus	1,000	1 604,80	1 605		
149	SP	730.02.05.10	Měňč tepla kompaktní Qn 25 DN65	kus	1,000	33 532,50	33 533		
150	SP	730.02.05.11	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení	kus	3,000	494,70	1 484		
151	SP	730.02.05.12	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení, třída přesnosti 1	kus	3,000	659,60	1 979		
Pododíl								39 441	
96	SP	730.02.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	20,000	180,20	3 604		
97	SP	730.02.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	20,000	36,55	731		
98	SP	730.02.01.03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 110/25mm	m	20,000	721,65	14 433		
99	SP	730.02.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	33,000	120,70	3 983		
100	SP	730.02.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	33,000	24,65	813		
101	SP	730.02.01.06	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm	m	33,000	481,10	15 876		
Pododíl								48 022	
152	SP	730.02.06.01	Montáž - Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	85,000	35,70	3 035		
153	SP	730.02.06.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	85,000	148,75	12 644		
154	SP	730.02.06.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
155	SP	730.02.06.04	Montáž - Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	51,00	1 020		
156	SP	730.02.06.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	164,90	3 298		
Pododíl								6 261	
157	SP	730.02.07.01	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	105,40	422		
158	SP	730.02.07.02	Základní antikorozní jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	39,10	156		
159	SP	730.02.07.03	Montáž - Krycí jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	105,40	422		
160	SP	730.02.07.04	Krycí jedonosábný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	39,10	156		
161	SP	730.02.07.05	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	33,000	37,40	1 234		
162	SP	730.02.07.06	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	33,000	14,45	477		
163	SP	730.02.07.07	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	33,000	74,80	2 468		
164	SP	730.02.07.08	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	33,000	28,05	926		
TK 1. úroveň								2 203 868	
Pododíl								201 180	
207	SP	730.03.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
208	SP	730.03.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
209	SP	730.03.02.03	Montáž - Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	2,000	538,90	1 078		
210	SP	730.03.02.04	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	2,000	308,55	617		
211	SP	730.03.02.05	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlak do 8,08 m průtok 69,5 m3/h, Pmax=2,2 kW, 1x230V, PN10	kus	2,000	1 517,25	3 035		
212	SP	730.03.02.06	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlak do 8,08 m průtok 69,5 m3/h, Pmax=2,2 kW, 1x230V, PN10	kus	2,000	87 273,75	174 548		
213	SP	730.03.02.07	Montáž čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 80 zdvojené	kus	2,000	2 538,95	5 078		
214	SP	730.03.02.08	Čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 80 zdvojené	kus	2,000	2 024,96	4 050		
215	SP	730.03.02.09							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
228	SP	730.03.03.13	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	40,000	1 340,45	53 618		
229	SP	730.03.03.14	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	40,000	2 278,00	91 120		
230	SP	730.03.03.15	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32	kus	4,000	55,25	221		
231	SP	730.03.03.16	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32	kus	4,000	143,65	575		
232	SP	730.03.03.17	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/80	kus	4,000	55,25	221		
233	SP	730.03.03.18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/80	kus	4,000	357,85	1 431		
234	SP	730.03.03.19	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/100	kus	12,000	55,25	663		
235	SP	730.03.03.20	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/100	kus	12,000	357,85	4 294		
236	SP	730.03.03.21	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	169,000	21,25	3 591		
237	SP	730.03.03.22	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	169,000	9,35	1 580		
238	SP	730.03.03.23	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	76,000	21,25	1 615		
239	SP	730.03.03.24	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	76,000	9,35	711		
240	SP	730.03.03.25	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	66,000	21,25	1 403		
241	SP	730.03.03.26	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	66,000	9,35	617		
242	SP	730.03.03.27	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	40,000	21,25	850		
243	SP	730.03.03.28	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	40,000	9,35	374		
244	SP	730.03.03.29	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
245	SP	730.03.03.30	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododstři		730.4. Ústřední vytápění - armatury					703 775		
246	SP	730.03.04.01	11. Regulační klapka, DN 80, PN16; pohon: 24V AC/DC, krouticí moment 40 Nm, řízení 0-10 V	kus	1,000	19 979,25	19 979		
247	SP	730.03.04.02	12. 13. Regulační klapka, DN 200, PN16; pohon: 24V AC/DC, krouticí moment 160 Nm, řízení 0-10 V	kus	2,000	47 696,90	95 394		
248	SP	730.03.04.03	18. Regulační klapka, DN 150, PN16; pohon: 24V AC/DC, krouticí moment 160 Nm, řízení 0-10 V	kus	1,000	43 231,85	43 232		
249	SP	730.03.04.04	23. Uzavírací klapka, DN 150, PN16; pohon: 24V AC/DC, krouticí moment 160 Nm, řízení 3-bodové	kus	1,000	41 890,55	41 891		
250	SP	730.03.04.05	9. Regulační klapka, DN 100, PN16; pohon: 24V AC/DC, krouticí moment 90 Nm, řízení 0-10 V	kus	1,000	25 176,15	25 176		
251	SP	730.03.04.06	Montáž regulační klapky, DN 80 včetně pohonu	kus	1,000	1 786,70	1 787		
252	SP	730.03.04.07	Montáž regulační klapky, DN 200 včetně pohonu	kus	2,000	2 620,55	5 241		
253	SP	730.03.04.08	Montáž regulační klapky, DN 150 včetně pohonu	kus	1,000	2 363,00	2 363		
254	SP	730.03.04.09	Montáž uzavírací klapky, DN 150 včetně pohonu	kus	1,000	1 978,80	1 979		
255	SP	730.03.04.10	Montáž regulační klapky, DN 100 včetně pohonu	kus	1,000	1 921,85	1 922		
256	SP	730.03.04.11	Montáž - Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	577,15	577		
257	SP	730.03.04.12	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	5 059,20	5 059		
258	SP	730.03.04.13	Montáž - Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	712,30	712		
259	SP	730.03.04.14	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	6 565,40	6 565		
260	SP	730.03.04.15	Montáž - Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 200 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	995,35	995		
261	SP	730.03.04.16	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 200 PN 40 do 120°C do svislého potrubí	kus	1,000	19 371,50	19 372		
262	SP	730.03.04.17	Montáž - Filtr DN 200 PN 40 do 120°C s výpustištěm přírubou	kus	1,000	1 411,85	1 412		
263	SP	730.03.04.18	Filtr DN 200 PN 40 do 120°C s výpustištěm přírubou	kus	1,000	17 282,20	17 282		
264	SP	730.03.04.19	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	545,70	1 091		
265	SP	730.03.04.20	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	3 258,05	6 516		
266	SP	730.03.04.21	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	995,35	1 991		
267	SP	730.03.04.22	Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	10 820,50	21 641		
268	SP	730.03.04.23	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	1 154,30	1 154		
269	SP	730.03.04.24	Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	13 407,90	13 408		
270	SP	730.03.04.25	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	995,35	3 981		
271	SP	730.03.04.26	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	3 275,90	13 104		
272	SP	730.03.04.27	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	1 154,30	1 154		
273	SP	730.03.04.28	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	4 229,60	4 230		
274	SP	730.03.04.29	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 300 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	2 616,30	2 616		
275	SP	730.03.04.30	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 300 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	13 605,95	13 606		
276	SP	730.03.04.31	Montáž - Kohout pínicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	103,70	830		
277	SP	730.03.04.32	Kohout pínicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	227,80	1 822		
278	SP	730.03.04.33	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	103,70	207		
279	SP	730.03.04.34	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	189,55	379		
280	SP	730.03.04.35	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový třífasečný G 1 1/4" se servomotorem, Kvs=2,5 m³/h	kus	2,000	962,20	1 924		
281	SP	730.03.04.36	Směšovací ventil otopných a chladících systémů závitový třífasečný G 1 1/4" se servomotorem, Kvs=2,5 m³/h	kus	2,000	14 219,65	28 439		
282	SP	730.03.04.37	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100mm délky 100 mm	kus	4,000	192,95	772		
283	SP	730.03.04.38	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	4,000	440,30	1 761		
284	SP	730.03.04.39	Montáž - Modul M BUS	kus	6,000	385,05	2 310		
285	SP	730.03.04.40	Modul M BUS	kus	6,000	659,60	3 958		
286	SP	730.03.04.41	Montáž - Jímka pro teplotní čidla	kus	12,000	110,50	1 326		
287	SP	730.03.04.42	Jímka pro teplotní čidla	kus	12,000	455,60	5 467		
288	SP	730.03.04.43	Montáž - Zprovoznění MT	kus	6,000	1 649,00	9 894		
289	SP	730.03.04.44	Zprovoznění MT	kus	6,000	1 649,00	9 894		
290	SP	730.03.04.45	Montáž - Ultrazvukový Měřič tepla, DN100, qp=60 m³/h, PN25, přírubové připojení	kus	4,000	2 143,70	8 575		
291	SP	730.03.04.46	Ultrazvukový Měřič tepla, DN100, qp=60 m³/h, PN25, přírubové připojení	kus	4,000	42 775,40	171 102		
292	SP	730.03.04.47	Montáž - Ultrazvukový Měřič tepla, DN65, qp=25 m³/h, PN25, přírubové připojení	kus	2,000	1 604,80	3 210		
293	SP	730.03.04.48	Ultrazvukový Měřič tepla, DN65, qp=25 m³/h, PN25, přírubové připojení	kus	2,000	35 928,65	71 857		
294	SP	730.03.04.49	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	4,000	494,70	1 979		
295	SP	730.03.04.50	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	4,000	659,60	2 638		
Pododstři		730.713: Izolace tepelné					658 070		
165	SP	730.03.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	5,000	59,50	298		
166	SP	730.03.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 40 mm	m	5,000	12,75	64		
167	SP	730.03.01.03	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	5,000	238,00	1 190		
168	SP	730.03.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	17,000	134,30	2 283		
169	SP	730.03.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	17,000	28,05	477		
170	SP	730.03.01.06	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m	5,000	354,45	1 772		
171	SP	730.03.01.07	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	6,000	523,60	3 142		
172	SP	730.03.01.08	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm	m	6,000	701,25	4 208		
173	SP	730.03.01.09	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	136,000	299,20	40 691		
174	SP	730.03.01.10	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	136,000	61,20	8 323		
175	SP	730.03.01.11	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm	m	70,000	987,70	69 139		
176	SP	730.03.01.12	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/100mm	m	66,000	1 417,80	93 575		
177	SP	730.03.01.13	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	40,000	947,34	37 894		
178	SP	730.03.01.14	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	40,000	20,25	810		
179	SP	730.03.01.15	rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pleťku 100kg/m3 tl 100mm	m2	28,070	2 451,40	69 811		
180	SP	730.03.01.16	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	43,000	328,95	14 145		
181	SP	730.03.01.17	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 200	kus	1,000	1 127,95	1 128		
182	SP	730.03.01.18	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 150	kus	1,000	843,20	843		
183	SP	730.03.01.19	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 125	kus	2,000	726,75	1 454		
184	SP	730.03.01.20	izolace tepelná vrstvená pro zpětný ventil s povrchovou teplotou do 150°C DN 125	kus	1,000	726,75	727		
185	SP	730.03.01.21	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	2,000	23,80	48		
186	SP	730.03.01.22	izolace tepelná vrstvená pro zpětný ventil s povrchovou teplotou do 150°C DN 100	kus	1,000	603,50	604		
187	SP	730.03.01.23	izolace tepelná vrstvená pro zpětný ventil bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	1,000	523,60	524		
188	SP	730.03.01.24	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 150	kus	1,000	843,20	843		
189	SP	730.03.01.25	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 125	kus	4,000	726,75	2 907		
190	SP	730.03.01.26	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 300	kus	1,000	1 539,35	1 539		
191	SP	730.03.01.27	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	2,000	523,60	1 047		
192	SP	730.03.01.28	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	4,000	23,80	95		
193	SP	730.03.01.29	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 100	kus	2,000	603,50	1 207		
194	SP	730.03.01.30	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 125	kus	12,000	726,75	8 721		
195	SP	730.03.01.31	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 150	kus	4,000	843,20	3 373		
196	SP	730.03.01.32	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 200	kus	2,000	1 127,95	2 256		
197	SP	730.03.01.33	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 300	kus	2,000	1 539,35	3 079		
198	SP	730.03.01.34	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
298	SP	730.03.05.03	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	10,000	20,40	204		
299	SP	730.03.05.04	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	10,000	8,50	85		
300	SP	730.03.05.05	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	12,000	37,40	449		
301	SP	730.03.05.06	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	12,000	14,45	173		
302	SP	730.03.05.07	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	136,000	53,55	7 283		
303	SP	730.03.05.08	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	136,000	20,40	2 774		
304	SP	730.03.05.09	Montáž - Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	40,000	69,70	2 788		
305	SP	730.03.05.10	Základní antikorozní jedonosábný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	40,000	27,20	1 088		
306	SP	730.03.05.11	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 50 mm	m	10,000	39,95	400		
307	SP	730.03.05.12	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 50 mm	m	10,000	16,15	162		
308	SP	730.03.05.13	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 100 mm	m	12,000	74,80	898		
309	SP	730.03.05.14	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 100 mm	m	12,000	28,05	337		
310	SP	730.03.05.15	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 150 mm	m	136,000	106,25	14 450		
311	SP	730.03.05.16	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 150 mm	m	136,000	39,95	5 433		
312	SP	730.03.05.17	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	40,000	139,40	5 576		
313	SP	730.03.05.18	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	40,000	51,85	2 074		
TK 1. úroveň		730.07: R+S PRO ÚT SO01 VE 3PP VČ. HLAVNÍHO PŘÍVODU					1 009 975		
Pododtl		730.2: Ústřední vytápění - stroje					341 825		
345	SP	730.04.02.01	Montáž - Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	4 286,55	8 573		
346	SP	730.04.02.02	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	54 824,15	109 648		
347	SP	730.04.03.03	Montáž - Přijímač k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	2,000	1 286,05	2 572		
348	SP	730.04.04.04	Přijímač k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	2,000	21 630,00	43 860		
349	SP	730.04.02.05	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	4 992,05	19 968		
350	SP	730.04.02.06	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	868,70	3 475		
351	SP	730.04.02.07	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	10 180,45	20 361		
352	SP	730.04.02.08	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	2 578,90	5 158		
353	SP	730.04.02.09	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	4,000	10 310,50	41 242		
354	SP	730.04.02.10	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	4,000	3 164,55	12 658		
355	SP	730.04.02.11	Montáž orientačních štítků na potrubí/zalížení	kus	20,000	17,00	340		
356	SP	730.04.02.12	Materiál orientačních štítků na potrubí/zalížení	kus	20,000	72,25	1 445		
357	SP	730.04.02.13	Montáž - Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač 4 m průtok 0,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	2,000	901,85	1 804		
358	SP	730.04.02.14	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač 4 m průtok 0,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	2,000	9 522,55	19 045		
359	SP	730.04.02.15	Montáž - Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač 4,53 m průtok 11,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	901,85	902		
360	SP	730.04.02.16	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač 4,53 m průtok 11,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	24 856,55	24 857		
361	SP	730.04.02.17	Montáž - Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlač 6,7 m průtok 6,7 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	1 000,45	1 000		
362	SP	730.04.02.18	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlač 6,7 m průtok 6,7 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	24 916,90	24 917		
Pododtl		730.3: Ústřední vytápění - potrubí					120 624		
363	SP	730.04.03.01	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/63	kus	3,000	55,25	166		
364	SP	730.04.03.02	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 90/63	kus	3,000	98,60	296		
365	SP	730.04.03.03	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	55,25	111		
366	SP	730.04.03.04	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/63	kus	2,000	119,85	240		
367	SP	730.04.03.05	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/32	kus	2,000	55,25	111		
368	SP	730.04.03.06	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 75/32	kus	2,000	77,35	155		
369	SP	730.04.03.07	Montáž - Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	1,000	55,25	55		
370	SP	730.04.03.08	Redukce pro potrubí plastové z PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT 63/50	kus	1,000	42,50	43		
371	SP	730.04.03.09	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	87,000	528,70	45 997		
372	SP	730.04.03.10	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	87,000	612,85	53 318		
373	SP	730.04.03.11	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	87,000	21,25	1 849		
374	SP	730.04.03.12	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	87,000	9,35	813		
375	SP	730.04.03.13	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
376	SP	730.04.03.14	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4	m	8,000	253,30	2 026		
377	SP	730.04.03.15	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4	m	8,000	191,25	1 530		
378	SP	730.04.03.16	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 90x10,1	m	4,000	305,15	1 221		
379	SP	730.04.03.17	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 90x10,1	m	4,000	1 220,60	4 882		
380	SP	730.04.03.18	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 110/12,3	m	4,000	310,25	1 241		
381	SP	730.04.03.19	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 110/12,3	m	4,000	1 097,35	4 389		
382	SP	730.04.03.20	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x10,1	m	4,000	21,25	85		
383	SP	730.04.03.21	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x10,1	m	4,000	9,35	37		
384	SP	730.04.03.22	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	4,000	21,25	85		
385	SP	730.04.03.23	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x12,3	m	4,000	9,35	37		
386	SP	730.04.03.24	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododtl		730.4: Ústřední vytápění - armatury					197 888		
387	SP	730.04.04.01	Montáž - PP-R příruba volná 50	kus	6,000	55,25	332		
388	SP	730.04.04.02	PP-R příruba volná 50	kus	6,000	283,90	1 703		
389	SP	730.04.04.03	Montáž - PP-R příruba volná 63	kus	2,000	55,25	111		
390	SP	730.04.04.04	PP-R příruba volná 63	kus	2,000	379,95	760		
391	SP	730.04.04.05	Montáž - PP-R příruba volná 75	kus	8,000	55,25	442		
392	SP	730.04.04.06	PP-R příruba volná 75	kus	8,000	441,15	3 529		
393	SP	730.04.04.07	Montáž - PP-R příruba volná 90	kus	8,000	55,25	442		
394	SP	730.04.04.08	PP-R příruba volná 90	kus	8,000	595,85	4 767		
395	SP	730.04.04.09	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 50	kus	6,000	55,25	332		
396	SP	730.04.04.10	PP-R nákrůžek lemový 50	kus	6,000	39,10	235		
397	SP	730.04.04.11	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 63	kus	2,000	55,25	111		
398	SP	730.04.04.12	PP-R nákrůžek lemový 63	kus	2,000	55,25	111		
399	SP	730.04.04.13	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 75	kus	8,000	55,25	442		
400	SP	730.04.04.14	PP-R nákrůžek lemový 75	kus	8,000	96,05	768		
401	SP	730.04.04.15	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 90	kus	8,000	55,25	442		
402	SP	730.04.04.16	PP-R nákrůžek lemový 90	kus	8,000	141,95	1 136		
403	SP	730.04.04.17	Montáž - Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 65	kus	2,000	55,25	111		
404	SP	730.04.04.18	Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 65	kus	2,000	451,35	903		
405	SP	730.04.04.19	Montáž - Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 80	kus	4,000	55,25	221		
406	SP	730.04.04.20	Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 80	kus	4,000	616,25	2 465		
407	SP	730.04.04.21	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	481,95	482		
408	SP	730.04.04.22	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	2 448,85	2 449		
409	SP	730.04.04.23	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	545,70	546		
410	SP	730.04.04.24	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	3 258,05	3 258		
411	SP	730.04.04.25	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	577,15	577		
412	SP	730.04.04.26	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	5 059,20	5 059		
413	SP	730.04.04.27	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	545,70	2 183		
414	SP	730.04.04.28	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	1 858,95	7 436		
415	SP	730.04.04.29	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	6,000	577,15	3 463		
416	SP	730.04.04.30	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	6,000	2 215,10	13 291		
417	SP	730.04.04.31	Montáž - Regulační klapka s pohonem DN80, PN16, pohon 24V AC/DC, 0-10V	kus	1,000	1 786,70	1 787		
418	SP	730.04.04.32	Regulační klapka s pohonem DN80, PN16, pohon 24V AC/DC, 0-10V	kus	1,000	19 979,25	19 979		
419	SP	730.04.04.33	Montáž - Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	10,000	876,35	8 764		
420	SP	730.04.04.34	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	10,000	614,55	6 146		
421	SP	730.04.04.35	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	115,60	231		
422	SP	730.04.04.36	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	290,70	581		
423	SP	730.04.04.37	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	129,20	258		
424	SP	730.04.04.38	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	273,70	547		
425	SP	730.04.04.39	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	238,00	238		
426	SP	730.04.04.40	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	656,20	656		
427	SP	730.04.04.41	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	18,000	103,70	1 867		
428	SP	730.04.04.42	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	18,000	227,80	4 100		
429	SP	730.04.04.43	Montáž - Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	308,55	309		
430	SP	730.04.04.44	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	2 503,25	2 503		
431	SP	730.04.04.45	Montáž - Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	346,80	347		
432	SP	730.04.04.46	Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	4 545,80	4 546		
433	SP	730.04.04.47	Montáž - Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,000	129,20	258		
434	SP	730.04.04.48	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,000	312,80	626		
435	SP	730.04.04.49	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C v						

	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
445	SP	730.04.04.59	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífázový G 2" se servomotorem, Kvs=40 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	1 275,00	1 275		
446	SP	730.04.04.60	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífázový G 2" se servomotorem, Kvs=40 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	17 997,05	17 997		
447	SP	730.04.04.61	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	10,000	192,95	1 930		
448	SP	730.04.04.62	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	10,000	440,30	4 403		
449	SP	730.04.04.63	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	7,000	494,70	3 463		
450	SP	730.04.04.64	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	7,000	659,60	4 617		
451	SP	730.04.04.65	Montáž - Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	28,05	112		
452	SP	730.04.04.66	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	22,10	88		
453	SP	730.04.04.67	Montáž - Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000	28,05	112		
454	SP	730.04.04.68	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000	28,05	112		
Pododíl							280 376		
314	SP	730.04.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	12,000	79,90	959		
315	SP	730.04.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	12,000	17,00	204		
316	SP	730.04.01.03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 32/25mm	m	8,000	143,65	1 149		
317	SP	730.04.01.04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 89/25mm	m	4,000	470,90	1 884		
318	SP	730.04.01.05	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	4,000	250,75	1 003		
319	SP	730.04.01.06	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	4,000	51,00	204		
320	SP	730.04.01.07	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 134/20mm	m	4,000	1 000,45	4 002		
321	SP	730.04.01.08	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	91,000	130,90	11 912		
322	SP	730.04.01.09	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	91,000	27,20	2 475		
323	SP	730.04.01.10	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	91,000	523,60	47 648		
324	SP	730.04.01.11	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	5,500	175,95	968		
325	SP	730.04.01.12	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	5,500	35,70	196		
326	SP	730.04.01.13	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm	m	5,500	701,25	3 857		
327	SP	730.04.01.14	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	40,000	211,65	8 466		
328	SP	730.04.01.15	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	1,000	23,80	24		
329	SP	730.04.01.16	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	1,000	523,60	524		
330	SP	730.04.01.17	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	1,000	23,80	24		
331	SP	730.04.01.18	izolace tepelná vrstvená pro zpětnou klapku s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	1,000	523,60	524		
332	SP	730.04.01.19	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	6,000	523,60	3 142		
333	SP	730.04.01.20	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	4,000	23,80	95		
334	SP	730.04.01.21	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus	14,000	523,60	7 330		
335	SP	730.04.01.22	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	12,000	23,80	286		
336	SP	730.04.01.23	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	36,600	457,30	16 737		
337	SP	730.04.01.24	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	36,600	92,65	3 391		
338	SP	730.04.01.25	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,293	158 960,00	46 575		
339	SP	730.04.01.26	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	9,000	457,30	4 116		
340	SP	730.04.01.27	tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	9,000	92,65	834		
341	SP	730.04.01.28	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,036	158 960,00	5 723		
342	SP	730.04.01.29	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	58,280	457,30	26 651		
343	SP	730.04.01.30	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	58,280	92,65	5 400		
344	SP	730.04.01.31	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,466	158 960,00	74 075		
Pododíl							37 383		
455	SP	730.04.05.01	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	30,000	148,75	4 463		
456	SP	730.04.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	30,000	148,75	4 463		
457	SP	730.04.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
458	SP	730.04.05.04	Montáž - Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	51,00	102		
459	SP	730.04.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	164,90	330		
Pododíl							31 901		
460	SP	730.04.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	32,000	421,60	13 491		
461	SP	730.04.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	32,000	154,70	4 950		
462	SP	730.04.06.03	Montáž - Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	87,000	37,40	3 254		
463	SP	730.04.06.04	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	87,000	14,45	1 257		
464	SP	730.04.06.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	87,000	74,80	6 508		
465	SP	730.04.06.06	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	87,000	28,05	2 440		
TK 1. úroveň							1 641 368		
Pododíl							68 135		
496	SP	730.05.02.01	Montáž - Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	6 154,85	12 310		
497	SP	730.05.02.02	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	114 120,15	228 240		
498	SP	730.05.02.03	Montáž - Připlatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	4,000	1 847,05	7 388		
499	SP	730.05.02.04	Připlatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	4,000	45 648,40	182 594		
500	SP	730.05.02.05	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	2,000	4 907,05	9 814		
501	SP	730.05.02.06	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	2,000	522,75	1 046		
502	SP	730.05.02.07	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	4 947,85	9 896		
503	SP	730.05.02.08	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	667,25	1 335		
504	SP	730.05.02.09	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	4 992,05	9 984		
505	SP	730.05.02.10	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	868,70	1 737		
506	SP	730.05.02.11	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	10 180,45	20 361		
507	SP	730.05.02.12	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	3 164,55	6 329		
508	SP	730.05.02.13	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	10 310,50	20 621		
509	SP	730.05.02.14	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	3 164,55	6 329		
510	SP	730.05.02.15	Montáž - Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	2,000	14 064,10	28 128		
511	SP	730.05.02.16	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	2,000	4 752,35	9 505		
512	SP	730.05.02.17	Montáž orientačních štítků na potrubí/zariadení	kus	20,000	17,00	340		
513	SP	730.05.02.18	Materiál orientačních štítků na potrubí/zariadení	kus	20,000	72,25	1 445		
514	SP	730.05.02.19	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 3 m průtok 0,15 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	901,85	902		
515	SP	730.05.02.20	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 3 m průtok 0,15 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	9 522,55	9 523		
516	SP	730.05.02.21	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4,96 m průtok 5,52 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	901,85	902		
517	SP	730.05.02.22	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4,96 m průtok 5,52 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	16 082,00	16 082		
518	SP	730.05.02.23	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4 m průtok 0,5 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	901,85	902		
519	SP	730.05.02.24	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4 m průtok 0,5 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	16 082,00	16 082		
520	SP	730.05.02.25	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4 m průtok 0,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	901,85	902		
521	SP	730.05.02.26	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 40 výtlačk 4 m průtok 0,6 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	9 522,55	9 523		
522	SP	730.05.02.27	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 50 výtlačk 4,98 m průtok 8,42 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	1 000,45	1 000		
523	SP	730.05.02.28	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 50 výtlačk 4,98 m průtok 8,42 m3/h jednotlivé pro vytápění, Pmax=280W, 1x230V, PN10	kus	1,000	24 916,90			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
545	SP	730.05.03.22	Montáž - Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 90x10,1	m	4,000	305,15	1 221		
546	SP	730.05.03.23	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 90x10,1	m	4,000	1 220,60	4 882		
547	SP	730.05.03.24	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	12,000	21,25	255		
548	SP	730.05.03.25	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	12,000	9,35	112		
549	SP	730.05.03.26	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	4,000	21,25	85		
550	SP	730.05.03.27	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8	m	4,000	9,35	37		
551	SP	730.05.03.28	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	4,000	21,25	85		
552	SP	730.05.03.29	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 90x8,2	m	4,000	9,35	37		
553	SP	730.05.03.30	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododíl							280 029		
554	SP	730.05.04.01	Montáž - PP-R příruba volná 50	kus	8,000	55,25	442		
555	SP	730.05.04.02	PP-R příruba volná 50	kus	8,000	283,90	2 271		
556	SP	730.05.04.03	Montáž - PP-R příruba volná 63	kus	2,000	55,25	111		
557	SP	730.05.04.04	PP-R příruba volná 63	kus	2,000	379,95	760		
558	SP	730.05.04.05	Montáž - PP-R příruba volná 75	kus	8,000	55,25	442		
559	SP	730.05.04.06	PP-R příruba volná 75	kus	8,000	441,15	3 529		
560	SP	730.05.04.07	Montáž - PP-R příruba volná 90	kus	8,000	55,25	442		
561	SP	730.05.04.08	PP-R příruba volná 90	kus	8,000	595,85	4 767		
562	SP	730.05.04.09	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 50	kus	8,000	55,25	442		
563	SP	730.05.04.10	PP-R nákrůžek lemový 50	kus	8,000	39,10	313		
564	SP	730.05.04.11	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 63	kus	2,000	55,25	111		
565	SP	730.05.04.12	PP-R nákrůžek lemový 63	kus	2,000	55,25	111		
566	SP	730.05.04.13	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 75	kus	10,000	55,25	553		
567	SP	730.05.04.14	PP-R nákrůžek lemový 75	kus	10,000	96,05	961		
568	SP	730.05.04.15	Montáž - PP-R nákrůžek lemový 90	kus	10,000	55,25	553		
569	SP	730.05.04.16	PP-R nákrůžek lemový 90	kus	10,000	143,65	1 437		
570	SP	730.05.04.17	Montáž - Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 65	kus	2,000	55,25	111		
571	SP	730.05.04.18	Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 65	kus	2,000	451,35	903		
572	SP	730.05.04.19	Montáž - Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 80	kus	2,000	55,25	111		
573	SP	730.05.04.20	Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 80	kus	2,000	616,25	1 233		
574	SP	730.05.04.21	Montáž - Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 125	kus	2,000	55,25	111		
575	SP	730.05.04.22	Spoj přírubový PN 16/1 do 120°C DN 125	kus	2,000	890,80	1 782		
576	SP	730.05.04.23	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	545,70	546		
577	SP	730.05.04.24	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	3 258,05	3 258		
578	SP	730.05.04.25	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	577,15	577		
579	SP	730.05.04.26	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	5 059,20	5 059		
580	SP	730.05.04.27	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	545,70	2 183		
581	SP	730.05.04.28	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	1 858,95	7 436		
582	SP	730.05.04.29	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	577,15	2 309		
583	SP	730.05.04.30	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	2 215,10	8 860		
584	SP	730.05.04.31	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,000	995,35	1 991		
585	SP	730.05.04.32	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,000	3 275,90	6 552		
586	SP	730.05.04.33	Montáž - Regulační klapka s pohonem DN80, PN16, pohon 24V AC/DC, 0-10V	kus	1,000	1 786,70	1 787		
587	SP	730.05.04.34	Regulační klapka s pohonem DN80, PN16, pohon 24V AC/DC, 0-10V	kus	1,000	19 979,25	19 979		
588	SP	730.05.04.35	Montáž - Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	876,35	10 516		
589	SP	730.05.04.36	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	614,55	7 375		
590	SP	730.05.04.37	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	103,70	104		
591	SP	730.05.04.38	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	168,30	168		
592	SP	730.05.04.39	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	115,60	116		
593	SP	730.05.04.40	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	290,70	291		
594	SP	730.05.04.41	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	129,20	129		
595	SP	730.05.04.42	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	273,70	274		
596	SP	730.05.04.43	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	238,00	238		
597	SP	730.05.04.44	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	656,20	656		
598	SP	730.05.04.45	Montáž - Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	257,55	258		
599	SP	730.05.04.46	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	926,50	927		
600	SP	730.05.04.47	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	103,70	2 281		
601	SP	730.05.04.48	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	227,80	5 012		
602	SP	730.05.04.49	Montáž - Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	103,70	104		
603	SP	730.05.04.50	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	137,70	138		
604	SP	730.05.04.51	Montáž - Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	308,55	309		
605	SP	730.05.04.52	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	2 503,25	2 503		
606	SP	730.05.04.53	Montáž - Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	346,80	347		
607	SP	730.05.04.54	Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	4 545,80	4 546		
608	SP	730.05.04.55	Montáž - Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	115,60	116		
609	SP	730.05.04.56	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	204,85	205		
610	SP	730.05.04.57	Montáž - Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	129,20	129		
611	SP	730.05.04.58	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	312,80	313		
612	SP	730.05.04.59	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	90,95	1 091		
613	SP	730.05.04.60	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	167,45	2 009		
614	SP	730.05.04.61	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	6,000	103,70	622		
615	SP	730.05.04.62	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	6,000	189,55	1 137		
616	SP	730.05.04.63	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	115,60	462		
617	SP	730.05.04.64	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	283,90	1 136		
618	SP	730.05.04.65	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	129,20	517		
619	SP	730.05.04.66	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	449,65	1 799		
620	SP	730.05.04.67	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=0,4 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	841,50	842		
621	SP	730.05.04.68	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=0,4 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	12 794,20	12 794		
622	SP	730.05.04.69	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=1,6 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	841,50	842		
623	SP	730.05.04.70	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1/2" se servomotorem, Kvs=1,6 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	12 794,20	12 794		
624	SP	730.05.04.71	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 3/4" se servomotorem, Kvs=2,5m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	866,15	866		
625	SP	730.05.04.72	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 3/4" se servomotorem, Kvs=2,5m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	12 902,15	12 902		
626	SP	730.05.04.73	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 6/4" se servomotorem, Kvs=25 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	1 020,00	1 020		
627	SP	730.05.04.74	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 6/4" se servomotorem, Kvs=25 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	15 555,00	15 555		
628	SP	730.05.04.75	Montáž - Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 2" se servomotorem, Kvs=40 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	1 275,00	1 275		
629	SP	730.05.04.76	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 2" se servomotorem, Kvs=40 m3/h, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	1,000	17 997,05	17 997		
630	SP	730.05.04.77	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	12,000	192,95	2 315		
631	SP	730.05.04.78	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	12,000	440,30	5 284		
632	SP	730.05.04.79	Montáž - Ultrazukový Měřič tepla, DN15, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1,000	1 044,65	1 045		
633	SP	730.05.04.80	Ultrazukový Měřič tepla, DN15, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	1,000	8 512,75	8 513		
634	SP	730.05.04.81	Montáž - Ultrazukový Měřič tepla, DN20, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	2,000	1 099,05	2 198		
635	SP	730.05.04.82	Ultrazukový Měřič tepla, DN20, qp=0,6 m3/h, PN25, šroubové připojení	kus	2,000	14 694,80	29 380		
636	SP	730.05.04.83	Montáž - Modul M BUS	kus	3,000	385,05	1 155		
637	SP	730.05.04.84	Modul M BUS	kus	3,000	659,60	1 979		
638	SP	730.05.04.85	Montáž - Jímka pro teplotní čidla	kus	6,000	110,50	663		
639	SP	730.05.04.86	Jímka pro teplotní čidla	kus	6,000	455,60	2 734		
640	SP	730.05.04.87	Montáž - Zprovoznění MT	kus	3,000	1 649,00	4 947		
641	SP	730.05.04.88	Zprovoznění MT	kus	3,000	1 649,00	4 947		
642	SP	730.05.04.89	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	8,000	494,70	3 958		
643	SP	730.05.04.90	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	8,000	659,60	5 277		
644	SP	730.05.04.91	Montáž - Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	5,000	28,05	140		
645	SP	730.05.04.92	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	5,000	22,10	111		
646	SP	730.05.04.93	Montáž - Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	28,05	168		
647	SP	730.05.04.94	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	22,10	133		
648	SP	730.05.04.95	Montáž - Montáž návarku M 20x1,5	kus	6,000	28,05	168		
649	SP	730.05.04.96	Montáž návarku M 20x1,5	kus	6,000	28,05	168		
Pododíl							361 483		
466	SP	730.05.01.01	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	34,000	228,65	7 774		
467	SP	730.05.01.02	Izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	1,000	23,80	24		
468	SP	730.05.01.03	Izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 80	kus					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
475	SP	730.05.01.10	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	8,000	23,80	190		
476	SP	730.05.01.11	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 125	kus	4,000	726,75	2 907		
477	SP	730.05.01.12	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	20,000	66,30	1 326		
478	SP	730.05.01.13	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	20,000	13,60	272		
479	SP	730.05.01.14	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 32/25mm	m	4,000	143,65	575		
480	SP	730.05.01.15	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 28/25mm	m	4,000	82,45	330		
481	SP	730.05.01.16	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 76/9mm	m	4,000	382,50	1 530		
482	SP	730.05.01.17	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/20mm	m	4,000	78,20	313		
483	SP	730.05.01.18	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 89/25mm	m	4,000	470,90	1 884		
484	SP	730.05.01.19	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	87,000	247,35	21 519		
485	SP	730.05.01.20	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	87,000	50,15	4 363		
486	SP	730.05.01.21	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm	m	87,000	987,70	85 930		
487	SP	730.05.01.22	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	40,000	457,30	18 292		
488	SP	730.05.01.23	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	40,000	92,65	3 706		
489	SP	730.05.01.24	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,320	158 960,00	50 867		
490	SP	730.05.01.25	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	9,000	457,30	4 116		
491	SP	730.05.01.26	tepelné izolace oplechování snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m2	9,000	92,65	834		
492	SP	730.05.01.27	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,036	158 960,00	5 723		
493	SP	730.05.01.28	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	77,000	457,30	35 212		
494	SP	730.05.01.29	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	77,000	92,65	7 134		
495	SP	730.05.01.30	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,615	158 960,00	97 760		
Pododstři		730.767- Konstrukce zámečnické						37 383	
650	SP	730.05.05.01	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	30,000	148,75	4 463		
651	SP	730.05.05.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	30,000	148,75	4 463		
652	SP	730.05.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
653	SP	730.05.05.04	Montáž - Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	51,00	102		
654	SP	730.05.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	164,90	330		
Pododstři		730.783- Dokončovací práce - nátěry						42 205	
655	SP	730.05.06.01	Montáž - Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	40,000	421,60	16 864		
656	SP	730.05.06.02	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	40,000	154,70	6 188		
657	SP	730.05.06.03	Montáž - Základní antikorozní jednásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	87,000	53,55	4 659		
658	SP	730.05.06.04	Základní antikorozní jednásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	87,000	20,40	1 775		
659	SP	730.05.06.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	87,000	106,25	9 244		
660	SP	730.05.06.06	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	87,000	39,95	3 476		
TK 1. úroveň		730.09- ZPĚTNÉ ZISKÁVÁNÍ TEPLA						13 325 076	
Pododstři		713.730- Izolace tepelné						501 963	
661	SP	730.06.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	102,000	82,45	8 410		
662	SP	730.06.01.02	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	102,000	17,00	1 734		
663	SP	730.06.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 38 mm, tl.13 mm	ks	10,000	125,80	1 258		
664	SP	730.06.01.04	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	20,000	141,95	2 839		
665	SP	730.06.01.05	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 133 mm, tl.15,5 mm	ks	28,000	436,90	12 233		
666	SP	730.06.01.06	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 219 mm, tl.15,5 mm	ks	8,000	872,10	6 977		
667	SP	730.06.01.07	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 76 mm, tl.14 mm	ks	4,000	227,80	911		
668	SP	730.06.01.08	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 89 mm, tl.14 mm	ks	16,000	249,05	3 985		
669	SP	730.06.01.09	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 108 mm, tl.14,5 mm	ks	8,000	329,80	2 638		
670	SP	730.06.01.10	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 160 mm, tl.16 mm	ks	8,000	475,15	3 801		
671	SP	730.06.01.11	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	491,000	46,75	22 954		
672	SP	730.06.01.12	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	491,000	10,20	5 008		
673	SP	730.06.01.13	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 76/25 mm	m	76,000	170,00	12 920	změna popisu - vysvětlení č. 32	
674	SP	730.06.01.14	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 89/25 mm	m	20,000	191,25	3 825	změna popisu - vysvětlení č. 32	
675	SP	730.06.01.15	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 35/19 mm	m	150,000	103,70	15 555	změna popisu - vysvětlení č. 32	
676	SP	730.06.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 42/19 mm	m	71,000	112,20	7 966	změna popisu - vysvětlení č. 32	
677	SP	730.06.01.17	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 54/19 mm	m	74,000	137,70	10 190	změna popisu - vysvětlení č. 32	
678	SP	730.06.01.18	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 64/25 mm	m	100,000	137,70	13 770	změna popisu - vysvětlení č. 32	
679	SP	730.06.01.19	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	629,000	85,85	54 000		
680	SP	730.06.01.20	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	629,000	17,85	11 228		
681	SP	730.06.01.21	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 108/32 mm	m	394,000	246,50	97 121	změna popisu - vysvětlení č. 32	
682	SP	730.06.01.22	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 133/32 mm	m	235,000	226,95	53 333	změna popisu - vysvětlení č. 32	
683	SP	730.06.01.23	Montáž izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	215,000	173,40	37 281		
684	SP	730.06.01.24	Izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	215,000	35,70	7 676		
685	SP	730.06.01.25	rohož izolační a protipožární z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 40mm	m2	215,000	485,35	104 350		
Pododstři		720.02- Vnitřní vodovod						56 550	
686	SP	730.06.02.01	Montáž - Mechanický nerezový filtr glykolu pro kapsový filtr, MP 2,5, připojení DN40	kus	1,000	353,69	354		
687	SP	730.06.02.02	Mechanický nerezový filtr glykolu pro kapsový filtr, MP 2,5, připojení DN40	kus	1,000	11 474,77	11 475		
688	SP	730.06.02.03	Montáž - Systémový (potrubní) oddělovač, připojení DN40, PN 10	kus	1,000	334,90	335		
689	SP	730.06.02.04	Systémový (potrubní) oddělovač, připojení DN40, PN 10	kus	1,000	18 790,95	18 791		
690	SP	730.06.02.05	Montáž - Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	1,000	238,00	238		
691	SP	730.06.02.06	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	1,000	512,55	513		
692	SP	730.06.02.07	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	103,70	104		
693	SP	730.06.02.08	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	227,80	228		
694	SP	730.06.02.09	Montáž - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x3,7 mm	m	40,000	267,75	10 710		
695	SP	730.06.02.10	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x3,7 mm	m	40,000	278,80	11 152		
696	SP	730.06.02.11	Montáž - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	40,000	21,25	850		
697	SP	730.06.02.12	pomocný materiál - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	40,000	9,35	374		
698	SP	730.06.02.13	Montáž - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	24,65	986		
699	SP	730.06.02.14	pomocný materiál - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	11,05	442		
Pododstři		730.2- Ústřední vytápění - strojeovny						2 487 260	
700	SP	730.06.03.01	Montáž - Nádobu tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 200 l	kus	2,000	1 348,95	2 698		
701	SP	730.06.03.02	Nádobu tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 200 l	kus	2,000	13 891,55	27 783		
702	SP	730.06.03.03	Montáž - Nádobu tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 2 l	kus	1,000	632,40	632		
703	SP	730.06.03.04	Nádobu tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 2 l	kus	1,000	1 056,55	1 057		
704	SP	730.06.03.05	Montáž - Servisní ventil se zajištěním DN25	kus	3,000	129,20	388		
705	SP	730.06.03.06	Servisní ventil se zajištěním DN25	kus	3,000	1 123,70	3 371		
706	SP	730.06.03.07	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 3,0 m průtok 0,8 m3/h, 50 W, 0,46 A, 1x230 V, PN16	kus	1,000	489,60	490		
707	SP	730.06.03.08	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 3,0 m průtok 0,8 m3/h, 50 W, 0,46 A, 1x230 V, PN106	kus	1,000	8 539,95	8 540		
708	SP	730.06.03.09	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 5,0 m průtok 2,8 m3/h, 116 W, 1,02 A, 1x230V, PN16; upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	489,60	490		
709	SP	730.06.03.10	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 5,0 m průtok 2,8 m3/h, 116 W, 1,02 A, 1x230V, PN16; upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	15 726,70	15 727		
710	SP	730.06.03.11	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač 65,0 m průtok 5,0 m3/h, 5,5 kW, 19/11 A, 3x220/380 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	572,05	572		
711	SP	730.06.03.12	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač 65,0 m průtok 5,0 m3/h, 5,5 kW, 19/11 A, 3x220/380 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	89 767,65	89 768		
712	SP	730.06.03.13	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlač 18 m průtok 5,0 m3/h, 4 kW, 7,6-6,2 A, 3x380-500 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	1 165,35	1 165		
713	SP	730.06.03.14	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlač 13 m průtok 5,0 m3/h, 4 kW, 7,6-6,2 A, 3x380-500 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	92 183,35	92 183		
714	SP	730.06.03.15	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 125 výtlač 7 m průtok 115 m3/h, 4 kW, 7,7 - 6,0 A, 3x380-500 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	1 726,35	1 726		
715	SP	730.06.03.16	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 125 výtlač 7 m průtok 115 m3/h, 4 kW, 7,7 - 6,0 A, 3x380-500 V, vhodné pro 40% ethylenglykol, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	108 641,90	108 642		
716	SP	730.06.03.17	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 125 výtlač 4,5 m průtok 115 m3/h, 3 kW, 5,8 - 4,6 A, 3x380-500 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	1 726,35	1 726		
717	SP	730.06.03.18	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 125 výtlač 4,5 m průtok 115 m3/h, 3 kW, 5,8 - 4,6 A, 3x380-500 V, PN16, upávkva S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	109 273,45	109 273		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
718	SP	730.06.03.19	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 150 výtlač 11 m průtok 250 m3/h, 11kW, 22,0-17,8 A, 3x380-480 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 923,55	1 924		
719	SP	730.06.03.20	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 150 výtlač 11 m průtok 250 m3/h, 11kW, 22,0-17,8 A, 3x380-480 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	218 312,30	218 312		
720	SP	730.06.03.21	Montáž - Čerpadlo zdvojené teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlač 14 m průtok 93 m3/h dvojdílné, 7,5 W, 14,1-11,2 A, 3x380-500 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	2 759,10	5 518		
721	SP	730.06.03.22	Čerpadlo zdvojené teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlač 14 m průtok 93 m3/h dvojdílné, 7,5 W, 14,1-11,2 A, 3x380-500 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	225 487,15	450 974		
722	SP	730.06.03.23	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlač 9 m průtok 93 m3/h dvojdílné, 3,0 W, 5,8-4,6 A, 3x380-500 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 517,25	1 517		
723	SP	730.06.03.24	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 100 výtlač 6,5 m průtok 93 m3/h dvojdílné, 3,0 W, 5,8-4,6 A, 3x380-500 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	209 793,60	209 794		
724	SP	730.06.03.25	Montáž - Čerpadlo samonasávací jednostupňové odstředivé, DN 25 výtlač 12m průtok 5 m3/h, 1,5kW, 6,6 A, 1x230 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	489,60	490		
725	SP	730.06.03.26	Čerpadlo samonasávací jednostupňové odstředivé, DN 25 výtlač 12m průtok 5 m3/h, 1,5kW, 6,6 A, 1x230 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	26 792,00	26 792		
726	SP	730.06.03.27	Montáž - Elektronické oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem; DN65 výtlač 2,5m průtok 54 m3/h, 750W, 3,05 A, 3x220 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 110,10	1 110		
727	SP	730.06.03.28	Elektronické oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem; DN65 výtlač 2,5m průtok 54 m3/h, 750W, 3,05 A, 3x220 V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	55 349,45	55 349		
728	SP	730.06.03.29	Montáž - Otevřená plastová nádrž o objemu 100l pro zachytávání ethylen glykolu	kus	1,000	516,80	517		
729	SP	730.06.03.30	Otevřená plastová nádrž o objemu 100l pro zachytávání ethylen glykolu	kus	1,000	7 144,25	7 144		
730	SP	730.06.03.31	Montáž - Elektrický flow switch s měřením průtoku 250 m3/h; tr. DN250; 4-20 mA	kus	1,000	1 349,97	1 350		
731	SP	730.06.03.32	Elektrický flow switch s měřením průtoku 250 m3/h; tr. DN250; 4-20 mA	kus	1,000	12 932,74	12 933		
732	SP	730.06.03.33	Montáž - Elektrický flow switch s měřením průtoku 86,4 m3/h; tr. DN100; 4-20 mA, do 40% ethylen glykolu	kus	1,000	1 181,23	1 181		
733	SP	730.06.03.34	Elektrický flow switch s měřením průtoku 86,4 m3/h; tr. DN100; 4-20 mA, do 40% ethylen glykolu	kus	1,000	8 106,59	8 107		
734	SP	730.06.03.35	Montáž - Elektrický flow switch s měřením průtoku 135 m3/h; tr. DN125; 4-20 mA, do 40% ethylen glykolu	kus	1,000	1 181,23	1 181		
735	SP	730.06.03.36	Elektrický flow switch s měřením průtoku 135 m3/h; tr. DN125; 4-20 mA, do 40% ethylen glykolu	kus	1,000	8 106,59	8 107		
736	SP	730.06.03.37	Provozni řád stroje	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
737	SP	730.06.03.38	Montáž - Automatický dávkovač peroxidu vodíku	kus	1,000	5 496,25	5 495		
738	SP	730.06.03.39	Automatický dávkovač peroxidu vodíku	kus	1,000	123 561,10	123 561		
739	SP	730.06.03.40	Montáž - Sanisid 30 kg	kus	1,000	10 715,10	10 715		
740	SP	730.06.03.41	Montáž - Uvedení automatického dávkovače peroxidu vodíku do provozu a provoz do dosažení potřebné koncentrace, provozní předpis, zaškolení obsluhy	kus	1,000	3 847,10	3 847		
741	SP	730.06.03.42	Montáž - Plastová nádrž na ethylen glykol, objem 10000 l, revizní otvor DN600, s vnitřní přepadovou přepážkou, přípojná hrdla DN40, se nímáčem hladiny, svařovaná na místě	kus	1,000	37 367,70	37 368		
742	SP	730.06.03.43	Plastová nádrž na ethylen glykol, objem 10000 l, revizní otvor DN600, s vnitřní přepadovou přepážkou, přípojná hrdla DN40, se nímáčem hladiny, svařovaná na místě, 4 x 1,1 x 3 m	kus	1,000	140 678,40	140 678		
743	SP	730.06.03.44	Ocelový rám pro usazení plastové nádrže na ethylen glykol	kpl	1,000	54 952,50	54 953		
744	SP	730.06.03.45	Úprava ocelové lávky pro prostorové potřeby nové plastové nádrže na ethylen glykol	kpl	1,000	16 485,75	16 486		
745	SP	730.06.03.46	Rozšíření podvozí lávky v prostoru náhradního zdroje	kpl	1,000	54 952,50	54 953		
746	SP	730.06.03.47	Demontáž a zpětná osazení stávajícího funkčního zařízení ve strojovně úpravný vody pro potřeby montáže nové technologie Z27a FC (úpravná voda, stávající rozdělovač a sběrač a nádrže), včetně pomocného materiálu	kpl	1,000	102 597,97	102 598		
747	SP	730.06.03.48	Ethylen glykol 99,9% čistoty	l	4 000,000	21,25	85 000		
748	SP	730.06.03.49	Rozebíratelný nerezový deskový výměník tepla, výkon 1500 kW, tlaková ztráta 49,2 kPa, 16 bar; voda 34/27°C, Eth.g. 30% 20/32°C	kus	1,000	27 476,25	27 476		
749	SP	730.06.03.50	Rozebíratelný nerezový deskový výměník tepla, výkon 30 kW, tlaková ztráta 22,7 kPa, 16 bar; voda 40/30°C, Eth.g. 30% 20/30°C	kus	1,000	15 497,20	15 497		
750	SP	730.06.03.51	Rozebíratelný nerezový deskový výměník tepla, výkon 750 kW, tlaková ztráta 49,1 kPa, 16 bar; voda 40/33°C, Eth.g. 30% 31/38°C	kus	1,000	239 592,90	239 593		
752	SP	730.06.03.53	5_Montáž deskového výměníku tepla	kus	3,000	14 287,65	42 863	změna výměřů - vysvětlení č. 32	
753	SP	730.06.03.54	5_Tepelná izolace pro výměník tepla	kus	3,000	10 075,05	30 225		
754	SP	730.06.03.55	5_Montáž - Podpěra pro výměník tepla	kus	3,000	494,70	1 484	změna výměřů - vysvětlení č. 32	
755	SP	730.06.03.56	5_Podpěra pro výměník tepla	kus	3,000	1 649,00	4 947	změna výměřů - vysvětlení č. 32	
Pododdl 730.3: Ústřední vytápění - potrubí							6 246 338		
756	SP	730.06.04.01	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 33,7x3,25	m	150,000	398,65	59 798		
757	SP	730.06.04.02	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 33,7x3,25	m	150,000	847,45	127 118		
758	SP	730.06.04.03	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 42,4x3,25	m	71,000	442,00	31 382		
759	SP	730.06.04.04	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 42,4x3,25	m	71,000	1 132,20	80 386		
760	SP	730.06.04.05	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 48,3x3,2	m	74,000	494,70	36 608		
761	SP	730.06.04.06	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 48,3x3,2	m	74,000	1 319,20	97 621		
762	SP	730.06.04.07	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 60,3x3,2	m	100,000	520,20	52 020		
763	SP	730.06.04.08	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 60,3x3,2	m	100,000	1 764,60	176 460		
764	SP	730.06.04.09	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 76,1x3,65	m	76,000	631,55	47 998		
765	SP	730.06.04.10	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 76,1x3,65	m	76,000	1 898,90	144 316		
766	SP	730.06.04.11	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 88,9x3,2	m	20,000	698,70	13 974		
767	SP	730.06.04.12	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 88,9x3,2	m	20,000	2 166,65	43 333		
768	SP	730.06.04.13	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 108x4,0	m	394,000	820,25	323 179		
769	SP	730.06.04.14	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 108x4,0	m	394,000	3 838,60	1 512 408		
770	SP	730.06.04.15	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 133x4,5	m	235,000	1 089,70	256 080		
771	SP	730.06.04.16	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 133x4,5	m	235,000	5 961,90	1 401 047		
772	SP	730.06.04.17	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 219,8x8,18	m	30,000	2 248,25	67 448		
773	SP	730.06.04.18	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 219,8x8,18	m	30,000	15 483,60	464 508		
774	SP	730.06.04.19	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 323,9x4,0	m	2,000	2 951,20	5 902		
775	SP	730.06.04.20	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 323,9x4,0	m	2,000	12 522,20	25 044		
776	SP	730.06.04.21	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 28x2,6	m	1,000	243,95	244		
777	SP	730.06.04.22	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 28x2,6	m	1,000	173,40	173		
778	SP	730.06.04.23	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 31,8/2,6	m	8,000	275,40	2 203		
779	SP	730.06.04.24	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 31,8/2,6	m	8,000	226,10	1 809		
780	SP	730.06.04.25	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 44,5x2,6	m	8,000	306,00	2 448		
781	SP	730.06.04.26	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 44,5x2,6	m	8,000	276,25	2 210		
782	SP	730.06.04.27	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	190,000	1 340,45	254 686		
783	SP	730.06.04.28	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3	m	190,000	2 278,00	432 820		
784	SP	730.06.04.29	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 273x7,0	m	96,000	1 414,40	135 782		
785	SP	730.06.04.30	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 273x7,0	m	96,000	3 070,20	294 739		
786	SP	730.06.04.31	Montáž - Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	110,000	282,20	31 042		
787	SP	730.06.04.32	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	110,000	84,15	9 257		
788	SP	730.06.04.33	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 25/15	kus	4,000	55,25	221		
789	SP	730.06.04.34	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 25/15	kus	4,000	73,95	296		
790	SP	730.06.04.35	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/25	kus	6,000	55,25	332		
791	SP	730.06.04.36	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/25	kus	6,000	129,20	775		
792	SP	730.06.04.37	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32	kus	5,000	55,25	276		
793	SP	730.06.04.38	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32	kus	5,000	107,95	540		
794	SP	730.06.04.39	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 32/25	kus	2,000	55,25	111		
795	SP	730.06.04.40	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 32/25	kus	2,000	90,95	182		
796	SP	730.06.04.41	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 32/20	kus	10,000	55,25	553		
797	SP	730.06.04.42	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 32/20	kus	10,000	163,20	1 632		
798	SP	730.06.04.43	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 50/32	kus	10,000	55,25	553		
799	SP	730.06.04.44	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 50/32	kus	10,000	146,20	1 462		
800	SP	730.06.04.45	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 125/100	kus	6,000	55,25	332		
801	SP	730.06.04.46	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 125/100	kus	6,000	1 426,30	8 558		
802	SP	730.06.04.47	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 125/65	kus	2,000	55,25	111		
803	SP	730.06.04.48	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 125/65	kus	2,000	1 066,75	2 134		
804	SP	730.06.04.49	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/125	kus	4,000	55,25	221		
805	SP	730.06.04.50	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/125	kus	4,000	3 037,05	12 148		
806	SP	730.06.04.51	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/150	kus	4,000	55,25	221		
807	SP	730.06.04.52	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/150	kus	4,000	2 360,45	9 442		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
808	SP	730.06.04.53	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/100	kus	6,000	55,25	332		
809	SP	730.06.04.54	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/100	kus	6,000	2 350,25	14 102		
810	SP	730.06.04.55	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 250/150	kus	5,000	55,25	276		
811	SP	730.06.04.56	Příplatek k potrubí ocelovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 250/150	kus	5,000	1 394,00	6 970		
812	SP	730.06.04.57	Montáž - Redukce pro potrubí PE 110/63, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	55,25	111		
813	SP	730.06.04.58	Redukce pro potrubí PE 110/63, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	659,60	1 319		
814	SP	730.06.04.59	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	295,000	21,25	6 269		
815	SP	730.06.04.60	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	295,000	9,35	2 758		
816	SP	730.06.04.61	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	196,000	21,25	4 165		
817	SP	730.06.04.62	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	196,000	9,35	1 833		
818	SP	730.06.04.63	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	629,000	21,25	13 366		
819	SP	730.06.04.64	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	629,000	9,35	5 881		
820	SP	730.06.04.65	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	215,000	21,25	4 569		
821	SP	730.06.04.66	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	215,000	9,35	2 010		
822	SP	730.06.04.67	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 245x6,3 do D 273x7,0	m	96,000	21,25	2 040		
823	SP	730.06.04.68	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 245x6,3 do D 273x7,0	m	96,000	9,35	898		
824	SP	730.06.04.69	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	110,000	21,25	2 338		
825	SP	730.06.04.70	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	110,000	9,35	1 029		
826	SP	730.06.04.71	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
827	SP	730.06.04.72	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododěti									
730.4 Ústední vytápění - armatury									
828	SP	730.06.05.01	Montáž - Signalizace proti manipulaci pro ventily přírubový uzavírací přímý DN 200	kus	5,000	6 749,87	33 749		
829	SP	730.06.05.02	Signalizace proti manipulaci pro ventily přírubový uzavírací přímý DN 200	kus	5,000	20 249,60	101 248		
830	SP	730.06.05.03	Montáž - Ventil přírubový pojistný 3/4"x1", otvírací tlak 6 bar, PN 40 do 120°C pružinový nárožní plynodvůžný	kus	4,000	321,30	1 285		
831	SP	730.06.05.04	Ventil přírubový pojistný 3/4"x1", otvírací tlak 6 bar, PN 40 do 120°C pružinový nárožní plynodvůžný	kus	4,000	16 015,70	64 063		
832	SP	730.06.05.05	Montáž - Ventil přírubový pojistný 3/4"x1", otvírací tlak 15 bar, PN 40 do 120°C pružinový nárožní plynodvůžný	kus	4,000	321,30	1 285		
833	SP	730.06.05.06	Ventil přírubový pojistný 3/4"x1", otvírací tlak 15 bar, PN 40 do 120°C pružinový nárožní plynodvůžný	kus	4,000	16 015,70	64 063		
834	SP	730.06.05.07	Montáž - Filtř DN 25 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	129,20	129		
835	SP	730.06.05.08	Filtř DN 25 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	1 099,05	1 099		
836	SP	730.06.05.09	Montáž - Filtř DN 40 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	3,000	238,00	714		
837	SP	730.06.05.10	Filtř DN 40 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	3,000	1 704,25	5 113		
838	SP	730.06.05.11	Montáž - Filtř DN 125 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	995,35	995		
839	SP	730.06.05.12	Filtř DN 125 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	6 473,60	6 474		
840	SP	730.06.05.13	Montáž - Filtř DN 200 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	3,000	1 411,85	4 236		
841	SP	730.06.05.14	Filtř DN 200 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	3,000	17 282,20	51 847		
842	SP	730.06.05.15	Montáž - Filtř DN 250 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	1 731,45	1 731		
843	SP	730.06.05.16	Filtř DN 250 PN 40 do 120°C z uhlíkové oceli s výpouštěcí přírubou	kus	1,000	45 303,30	45 303		
844	SP	730.06.05.17	Montáž - Mechanický nerezový filtř glykolu pro kapkový filtř, PM 2.5	kus	1,000	1 619,97	1 620		
845	SP	730.06.05.18	Mechanický nerezový filtř glykolu pro kapkový filtř, PM 2.5	kus	1,000	16 874,67	16 875		
846	SP	730.06.05.19	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16 do 120°C, Kvs 2,5 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	1 517,25	3 035		
847	SP	730.06.05.20	Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16 do 120°C, Kvs 2,5 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	16 270,70	32 541		
848	SP	730.06.05.21	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16 do 120°C, Kvs 4 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 517,25	1 517		
849	SP	730.06.05.22	Ventil přírubový regulační DN 15 PN 16 do 120°C, Kvs 4 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	16 270,70	16 271		
850	SP	730.06.05.23	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16 do 120°C, Kvs 6,3 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 555,50	1 556		
851	SP	730.06.05.24	Ventil přírubový regulační DN 25 PN 16 do 120°C, Kvs 6,3 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	16 926,05	16 926		
852	SP	730.06.05.25	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16 do 120°C, Kvs 4 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	5,000	1 530,00	7 650		
853	SP	730.06.05.26	Ventil přírubový regulační DN 20 PN 16 do 120°C, Kvs 4 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	5,000	16 565,65	82 828		
854	SP	730.06.05.27	Montáž - Ventil přírubový uzavírací DN 40 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 3-bodové	kus	4,000	1 247,80	4 991		
855	SP	730.06.05.28	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 3-bodové	kus	4,000	21 498,20	85 993		
856	SP	730.06.05.29	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	3,000	1 593,75	4 781		
857	SP	730.06.05.30	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	3,000	18 791,80	56 375		
858	SP	730.06.05.31	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 16 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	1 593,75	3 188		
859	SP	730.06.05.32	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 16 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	18 791,80	37 584		
860	SP	730.06.05.33	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16 do 120°C, Kvs 25 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	1 690,65	3 381		
861	SP	730.06.05.34	Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16 do 120°C, Kvs 25 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	24 433,25	48 867		
862	SP	730.06.05.35	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16 do 120°C, Kvs 25 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 754,40	1 754		
863	SP	730.06.05.36	Ventil přírubový regulační DN 65 PN 16 do 120°C, Kvs 25 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	27 104,80	27 105		
864	SP	730.06.05.37	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16 do 120°C, Kvs 40 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 786,70	1 787		
865	SP	730.06.05.38	Ventil přírubový regulační DN 80 PN 16 do 120°C, Kvs 40 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	31 754,30	31 754		
866	SP	730.06.05.39	Montáž - Ventil přírubový regulační DN 150 PN 16 do 120°C, Kvs 250 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	2 912,95	2 913		
867	SP	730.06.05.40	Ventil přírubový regulační DN 150 PN 16 do 120°C, Kvs 250 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	78 051,25	78 051		
868	SP	730.06.05.41	Montáž - Regulační klapka s pohonem D250, PN16, Kvs 400 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	3 490,10	6 980		
869	SP	730.06.05.42	Regulační klapka s pohonem D250, PN16, Kvs 400 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	2,000	56 462,95	112 926		
870	SP	730.06.05.43	Montáž - Regulační klapka s pohonem D200, PN16, Kvs 160 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	4,000	3 170,50	12 682		
871	SP	730.06.05.44	Regulační klapka s pohonem D200, PN16, Kvs 160 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	4,000	47 696,90	190 788		
872	SP	730.06.05.45	Montáž - Regulační klapka s pohonem D100, PN16, Kvs 63 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	4,000	1 921,85	7 687		
873	SP	730.06.05.46	Regulační klapka s pohonem D100, PN16, Kvs 63 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	4,000	25 176,15	100 705		
874	SP	730.06.05.47	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	712,30	2 137		
875	SP	730.06.05.48	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	6 565,40	19 696		
876	SP	730.06.05.49	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 110 PN 16 do 100°C samočinná na PE potrubí	kus	1,000	712,30	712		
877	SP	730.06.05.50	Klapka přírubová zpětná DN 110 PN 16 do 100°C samočinná na PE potrubí	kus	1,000	5 861,60	5 862		
878	SP	730.06.05.51	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	995,35	2 986		
879	SP	730.06.05.52	Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	kus	3,000	10 820,50	32 462		
880	SP	730.06.05.53	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 200 PN 16 do 100°C samočinná	kus	6,000	1 411,85	8 471		
881	SP	730.06.05.54	Klapka přírubová zpětná DN 200 PN 16 do 100°C samočinná	kus	6,000	19 371,50	116 229		
882	SP	730.06.05.55	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 300 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	2 616,30	2 616		
883	SP	730.06.05.56	Klapka přírubová zpětná DN 300 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	59 725,25	59 725		
884	SP	730.06.05.57	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 120°C samočinná	kus	4,000	423,30	1 693		
885	SP	730.06.05.58	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 120°C samočinná	kus	4,000	1 829,20	7 317		
886	SP	730.06.05.59	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	5,000	712,30	3 562		
887	SP	730.06.05.60	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	5,000	2 559,35	12 797		
888	SP	730.06.05.61	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	8,000	995,35	7 963		
889	SP	730.06.05.62	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	8,000	3 275,90	26 207		
890	SP	730.06.05.63	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	1 154,30	4 617		
891	SP	730.06.05.64	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	4 229,60	16 918		
892	SP	730.06.05.65	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	10,000	1 411,85	14 119		
893	SP	730.06.05.66	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	10,000	7 103,45	71 035		
894	SP	730.06.05.67	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 250 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	1 731,45	1 731		
895	SP	730.06.05.68	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 250 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,000	10 504,30	10 504		
896	SP	730.06.05.69	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací s pohonem DN 110 PN 16 na PE potrubí, Kvs 520 m3/h, 24V AC/DC, řízení 3-bodové, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 536,80	1 537		
897	SP	730.06.05.70	Klapka mezipřírubová uzavírací s pohonem DN 110 PN 16 na PE potrubí, Kvs 520 m3/h, 24V AC/DC, řízení 3-bodové, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	41 890,55	41 891		
898	SP	730.06.05.71	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací s pohonem DN 140 PN 16 na PE potrubí, Kvs 1400 m3/h, 24V AC/DC, řízení 3-bodové, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	1 978,80	1 979		
899	SP	730.06.05.72	Klapka mezipřírubová uzavírací s pohonem DN 140 PN 16 na PE potrubí, Kvs 1400 m3/h, 24V AC/DC, řízení 3-bodové, vhodné pro 40% ethylen glykol	kus	1,000	41 890,55	41 891		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
900	SP	730.06.05.73	Montáž - Uzavírací klapka s pohonem D200, PN16, Kvs 160 m3/h, el. pohon 24V, otevřeno/zavřeno, signalizace proti manipulaci, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	13,000	2 235,50	29 062		
901	SP	730.06.05.74	Uzavírací klapka s pohonem D200, PN16, Kvs 160 m3/h, el. pohon 24V, otevřeno/zavřeno, signalizace proti manipulaci, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	13,000	40 243,25	523 162		
902	SP	730.06.05.75	Montáž - Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	11,000	876,35	9 640		
903	SP	730.06.05.76	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	11,000	614,55	6 760		
904	SP	730.06.05.77	Montáž - Ventil závitový regulační přímý DN100 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	1 275,00	1 275		
905	SP	730.06.05.78	Ventil závitový regulační přímý DN100 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	22 035,40	22 035		
906	SP	730.06.05.79	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	90,95	1 091		
907	SP	730.06.05.80	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	12,000	167,45	2 009		
908	SP	730.06.05.81	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	32,000	103,70	3 318		
909	SP	730.06.05.82	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	32,000	189,55	6 066		
910	SP	730.06.05.83	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	7,000	129,20	904		
911	SP	730.06.05.84	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	7,000	449,65	3 148		
912	SP	730.06.05.85	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	20,000	226,10	4 522		
913	SP	730.06.05.86	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	20,000	640,90	12 816		
914	SP	730.06.05.87	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	67,000	308,55	20 673		
915	SP	730.06.05.88	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	67,000	986,00	66 062		
916	SP	730.06.05.89	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	18,000	257,55	4 636		
917	SP	730.06.05.90	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	18,000	1 413,55	25 444		
918	SP	730.06.05.91	Montáž - Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestý G 1" se servomotorem, Kvs 6,3 m3/h, pohon 24 V, ovládání 0-10 V	kus	1,000	905,25	905		
919	SP	730.06.05.92	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestý G 1" se servomotorem, Kvs 6,3 m3/h, pohon 24 V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	13 318,65	13 319		
920	SP	730.06.05.93	Montáž - Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	5,000	103,70	519		
921	SP	730.06.05.94	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	5,000	227,80	1 139		
922	SP	730.06.05.95	Montáž - Spoj nerezový přírubový PN 6/1 do 200°C DN 200	kus	4,000	55,25	221		
923	SP	730.06.05.96	Spoj nerezový přírubový PN 6/1 do 200°C DN 200	kus	4,000	2 317,10	9 268		
924	SP	730.06.05.97	Montáž - Měhč tepla kompaktní Qn 100, DN125, PN16, přírubové připojení, síťové napájení vč. M-BUS a propojovacích kabelů	kus	1,000	2 572,10	2 572		
925	SP	730.06.05.98	Měhč tepla kompaktní Qn 100, DN125, PN16, přírubové připojení, síťové napájení vč. M-BUS a propojovacích kabelů	kus	1,000	42 962,40	42 962		
926	SP	730.06.05.99	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	19,000	192,95	3 666		
927	SP	730.06.05.100	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	19,000	440,30	8 366		
928	SP	730.06.05.101	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	14,000	494,70	6 926		
929	SP	730.06.05.102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	14,000	659,60	9 234		
930	SP	730.06.05.103	Montáž - Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	52,000	28,05	1 459		
931	SP	730.06.05.104	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	52,000	22,10	1 149		
932	SP	730.06.05.105	Protipožární ucpávka potrubí	kus	64,000	1 619,97	103 678		
933	SP	730.06.05.106	Montáž protipožární ucpávky potrubí	kus	64,000	506,24	32 399		
Pododíl			730.767: Konstrukce zámečnické				1 065 876		
934	SP	730.06.06.01	Standardní uchycení potrubí s protlukovou ochranou	kg	2 400,000	148,75	357 000		
935	SP	730.06.06.02	Standardní uchycení potrubí s protlukovou ochranou	kg	2 400,000	148,75	357 000		
936	SP	730.06.06.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
937	SP	730.06.06.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 500,000	51,00	76 500		
938	SP	730.06.06.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	1 500,000	164,90	247 350		
Pododíl			730.783: Dokončovací práce - nátery				85 581		
939	SP	730.06.07.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	12,500	421,60	5 270		
940	SP	730.06.07.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	12,500	154,70	1 934		
941	SP	730.06.07.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	190,000	69,70	13 243		
942	SP	730.06.07.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	190,000	27,20	5 168		
943	SP	730.06.07.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	190,000	139,40	26 486		
944	SP	730.06.07.06	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 200 mm	m	190,000	51,85	9 852		
945	SP	730.06.07.07	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN přes 200 mm	m2	82,000	69,70	5 715		
946	SP	730.06.07.08	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN přes 200 mm	m2	82,000	27,20	2 230		
947	SP	730.06.07.09	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN přes 200 mm	m2	82,000	139,40	11 431		
948	SP	730.06.07.10	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN přes 200 mm	m2	82,000	51,85	4 252		
TK 1. úroveň			730.10: NASÁVACÍ OBJEKT				2 837 530		
Pododíl			730.2: Ústřední vytápění - strojevy				229 520		
965	SP	730.07.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zariadení	kus	20,000	17,00	340		
966	SP	730.07.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zariadení	kus	20,000	72,25	1 445		
967	SP	730.07.02.03	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlač do 5,1 m průtok 50 m3/h, P=1377W, 6,18A, PN10	kus	4,000	1 165,35	4 661		
968	SP	730.07.02.04	Čerpadlo teplovodní makroběžné přírubové DN 65 výtlač do 5,1 m průtok 50 m3/h, P=1377W, 6,18A, PN10	kus	4,000	55 768,50	223 074		
Pododíl			730.3: Ústřední vytápění - potrubí				11 111		
969	SP	730.07.03.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 89x3,6	m	4,000	528,70	2 115		
970	SP	730.07.03.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 89x3,6	m	4,000	612,85	2 451		
971	SP	730.07.03.03	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 108x4,0	m	4,000	667,25	2 669		
972	SP	730.07.03.04	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 108x4,0	m	4,000	748,00	2 992		
973	SP	730.07.03.05	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/80	kus	16,000	55,25	884		
Pododíl			730.4: Ústřední vytápění - armatury				97 682		
974	SP	730.07.04.01	Montáž - Směšovací třicestý ventil DN65, Kv=63 m3/h; se servomotorem, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	4,000	1 645,60	6 582		
975	SP	730.07.04.02	Směšovací třicestý ventil DN65, Kv=63 m3/h; se servomotorem, řízení 0-10V, napájení 24V AC/DC	kus	4,000	22 774,90	91 100		
Pododíl			730.719: Izolace tepelné				2 367 961		
949	SP	730.07.01.01	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x rohož	m2	106,000	612,85	64 962		
950	SP	730.07.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné těles plocha tvarová 2x rohož	m2	106,000	123,25	13 065		
951	SP	730.07.01.03	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 100mm	m2	106,000	1 716,15	181 912		
952	SP	730.07.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	128,000	132,60	16 973		
953	SP	730.07.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	128,000	28,05	3 590		
954	SP	730.07.01.06	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	124,000	523,60	64 926		
955	SP	730.07.01.07	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm	m	4,000	701,25	2 805		
956	SP	730.07.01.08	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	286,000	354,45	101 373		
957	SP	730.07.01.09	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	286,000	72,25	20 664		
958	SP	730.07.01.10	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/50mm	m	286,000	1 417,80	405 491		
959	SP	730.07.01.11	Montáž izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	527,660	173,40	91 496		
960	SP	730.07.01.12	izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	527,660	35,70	18 837		
961	SP	730.07.01.13	rohož izolační a protipožární z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 40mm	m2	527,660	485,35	256 100		
962	SP	730.07.01.14	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	618,000	457,30	282 611		
963	SP	730.07.01.15	tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	618,000	92,65	57 258		
964	SP	730.07.01.16	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	4,944	158 960,00	785 898		
Pododíl			730.783: Dokončovací práce - nátery				131 255		
976	SP	730.07.05.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	184,000	421,60	77 574		
977	SP	730.07.05.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	184,000	154,70	28 465		
978	SP	730.07.05.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	163,000	37,40	6 096		
979	SP	730.07.05.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	163,000	14,45	2 355		
980	SP	730.07.05.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 100 mm	m	163,000	74,80	12 192		
981	SP	730.07.05.06	Krycí dvojnásobný syntetický náter potrubí DN do 100 mm	m	163,000	28,05	4 572		
TK 1. úroveň			730.11: ZÁSOBOVACÍ RAMPA				268 686		
Pododíl			730.2: Ústřední vytápění - strojevy				24 972		
988	SP	730.08.02.01	Montáž - Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 3,5 m průtok 2,9 m3/h, 84 W, 0,75 A, 1x230V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	489,60	490		
989	SP	730.08.02.02	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač 3,5 m průtok 2,9 m3/h, 84 W, 0,75 A, 1x230V, PN16, ucpávka S1, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	13 492,05	13 492		
990	SP	730.08.02.03	Provozní řád strojevy	kpl	1,000	10 990,50	10 991		
Pododíl			730.3: Ústřední vytápění - potrubí				138 054		
991	SP	730.08.03.01	Montáž - Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 48,3x3,2	m	74,000	494,70	36 608		
992	SP	730.08.03.02	Potrubí ocelové nerezové spojované svařováním D 48,3x3,2	m	74,000	1 319,20	97 621		
993	SP	730.08.03.03	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/25	kus	2,000	55,25	111		
994	SP	730.08.03.04	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/25	kus	2,000	129,20	258		
995	SP	730.08.03.05	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32	kus	2,000	55,25	111		
996	SP	730.08.03.06	Příplatek k potrubí ocelovému nerezovému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32	kus	2,000	107,95	216		
997	SP	730.08.03.07	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	39,000	21,25	829		
998	SP	730.08.03.08	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	39,000	9,35	365		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
999	SP	730.08.03.09	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
1000	SP	730.08.03.10	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododdl							38 075		
1001	SP	730.08.04.01	730.4: Ústřední vytápění - armatury Montáž - Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	1 593,75	1 594		
1002	SP	730.08.04.02	Ventil přírubový regulační DN 32 PN 16 do 120°C, Kvs 10 m3/h s elektrickým servomotorem 24V, ovládání 0-10 V, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	18 791,80	18 792		
1003	SP	730.08.04.03	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 120°C samočinná	kus	1,000	423,30	423		
1004	SP	730.08.04.04	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 120°C samočinná	kus	1,000	1 829,20	1 829		
1005	SP	730.08.04.05	Montáž - Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000	103,70	104		
1006	SP	730.08.04.06	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000	227,80	228		
1007	SP	730.08.04.07	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	103,70	311		
1008	SP	730.08.04.08	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	189,55	569		
1009	SP	730.08.04.09	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	308,55	926		
1010	SP	730.08.04.10	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	986,00	2 958		
1011	SP	730.08.04.11	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	1,000	192,95	193		
1012	SP	730.08.04.12	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +120°C, třída přesnosti 1	kus	1,000	440,30	440		
1013	SP	730.08.04.13	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	1,000	494,70	495		
1014	SP	730.08.04.14	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	1,000	659,60	660		
1015	SP	730.08.04.15	Montáž - Návarok s trubkovým závitem G 1/2	kus	1,000	28,05	28		
1016	SP	730.08.04.16	Návarok s trubkovým závitem G 1/2	kus	1,000	22,10	22		
1017	SP	730.08.04.17	Protipožární upěvká potrubí	kus	4,000	1 619,97	6 480		
1018	SP	730.08.04.18	Montáž protipožární upěvký potrubí	kus	4,000	506,24	2 025		
Pododdl							10 168		
982	SP	730.08.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	14,000	82,45	1 154		
983	SP	730.08.01.02	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	14,000	17,00	238		
984	SP	730.08.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 48 mm, tl.13,5 mm	ks	14,000	134,30	1 880		
985	SP	730.08.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	39,000	44,20	1 724		
986	SP	730.08.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	39,000	9,35	365		
987	SP	730.08.01.06	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 48/19 mm	m	39,000	123,25	4 807	změna popisu - vysvětlení č. 32	
Pododdl							56 552		
1019	SP	730.08.05.01	Standardní uchycení potrubí s protlukovou ochranou	kg	85,000	148,75	12 644		
1020	SP	730.08.05.02	Standardní uchycení potrubí s protlukovou ochranou	kg	85,000	148,75	12 644		
1021	SP	730.08.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
1022	SP	730.08.05.04	Montáž - Montáž atypických zednických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	15,000	51,00	765		
1023	SP	730.08.05.05	Atypické zednické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	15,000	164,90	2 474		
Pododdl							864		
1024	SP	730.08.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,500	421,60	632		
1025	SP	730.08.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,500	154,70	232		
TK 1, úroveň							404 043		
Pododdl							290 721		
1026	SP	730.91.01	Likvidace a odvoz izolační suti	t	1,000	2 040,00	2 040		
1027	SP	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	851,000	31,28	26 619		
1028	SP	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	109,000	85,85	9 358		
1029	SP	997013501	Odvoz suti - izolace na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,000	258,40	2 584		
1030	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti - izolace a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,000	8,50	85		
1031	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	10,000	2 040,00	20 400		
1032	SP	730.91.04	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 / včetně livadce suti	kus	4,000	170,00	680		
1033	SP	730.91.05	pomocný materiál - čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	4,000	170,00	680		
1034	SP	730.91.06	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 / včetně livadce suti	m	653,000	85,00	55 505		
1035	SP	730.91.07	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 15	m	653,000	85,00	55 505		
1036	SP	730.91.08	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 / včetně livadce suti	m	133,000	85,00	11 305		
1037	SP	730.91.09	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 32	m	133,000	85,00	11 305		
1038	SP	730.91.10	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 / včetně livadce suti	m	65,000	85,00	5 525		
1039	SP	730.91.11	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 50	m	65,000	85,00	5 525		
1040	SP	730.91.12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 / včetně livadce suti	m	77,000	85,00	6 545		
1041	SP	730.91.13	pomocný materiál - potrubí ocelového závitového do DN 80	m	77,000	85,00	6 545		
1042	SP	730.91.14	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 / včetně livadce suti	m	24,000	85,00	2 040		
1043	SP	730.91.15	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 133	m	24,000	85,00	2 040		
1044	SP	730.91.16	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 / včetně livadce suti	m	8,000	85,00	680		
1045	SP	730.91.17	pomocný materiál - potrubí ocelového hladkého do D 159	m	8,000	85,00	680		
1046	SP	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,000	1 020,00	7 140		
1047	SP	997013501	Odvoz suti - potrubí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,000	425,00	2 975		
1048	SP	730.91.18	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 / včetně livadce suti	kus	40,000	170,00	6 800		
1049	SP	730.91.19	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	40,000	170,00	6 800		
1050	SP	730.91.20	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 / včetně livadce suti	kus	40,000	170,00	6 800		
1051	SP	730.91.21	pomocný materiál - armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	40,000	170,00	6 800		
1052	SP	730.91.22	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100 / včetně livadce suti	kus	4,000	170,00	680		
1053	SP	730.91.23	pomocný materiál - armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100	kus	4,000	170,00	680		
1054	SP	730.91.24	Demontáž otopného tělesa litinového článkového / včetně livadce suti	m2	15,000	85,00	1 275		
1055	SP	730.91.25	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm / včetně livadce suti	kus	20,000	170,00	3 400		
1056	SP	730.91.26	pomocný materiál - otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	20,000	170,00	3 400		
1057	SP	730.91.27	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	850,00	850		
1058	SP	730.91.28	Zednické výpomoci	%	0,166	164 857,50	17 475		
Pododdl							113 322		
1059	SP	730.92.01	730.912: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ) Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	25,000	149,60	3 740		
1060	SP	Popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech vytápění, strojovny ÚT (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově);		-				
1061	SP	730.92.02	Odstanění azbestu z rozvodů ÚT - plochých těsnění; dekontaminace všech prostor kontrolovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrolovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí ÚT)	m	62,000	1 496,00	92 752		
1062	SP	730.92.03	Demontáž azbestových materiálů ze strojovny ÚT (protipožární upěvky, spoje přírub potrubí, těsnění)	m	40,000	420,75	16 830		
TK 1, úroveň							115 620		
Pododdl							115 620		
1063	SP	730.93.01	Topná zkouška dle ČSN 060310 - 72 hodin	kus	1,000	27 696,40	27 696		
1064	SP	730.93.02	Realizační dokumentace trubkového rozdělovače a asbérače ve strojovně VZT 3PP	kpl	1,000	43 962,00	43 962		
1064	SP	730.93.03	Realizační dokumentace plastové nádrže na ethylenglykol	kpl	1,000	43 962,00	43 962		
Podobjekt							10 875 550		
TK 1, úroveň							183 621		
Pododdl							4 946		
4	SP	752.01.02.01	Montáž orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	17,00	340		
5	SP	752.01.02.02	Materiál orientačních štítků na potrubí/zařízení	kus	20,000	72,25	1 445		
6	SP	752.01.02.03	Montáž čerpadla oběhového mokrěběžného přírubového DN 40 jednodílné, čerpadlo přemístěné ze studené zpátečky stávajících kotlů Hoval	kus	2,000	901,85	1 804		
7	SP	752.01.02.04	Čerpadla oběhového mokrěběžného přírubového DN 40 jednodílné, čerpadlo přemístěné ze studené zpátečky stávajících kotlů Hoval	kus	2,000	678,69	1 357		
Pododdl							14 922		
8	SP	752.01.03.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	8,000	667,25	5 338		
9	SP	752.01.03.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	8,000	748,00	5 984		
10	SP	752.01.03.03	Montáž - Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/40	kus	4,000	55,25	221		
11	SP	752.01.03.04	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/40	kus	4,000	299,20	1 197		
12	SP	752.01.03.05	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	8,000	21,25	170		
13	SP	752.01.03.06	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	8,000	9,35	75		
14	SP	752.01.03.07	Proplach potrubí	kpl	1,000	13,60	14		
15	SP	752.01.03.08	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododdl							100 082		
16	SP	752.01.04.01	Montáž - Ventil přírubový regulační s elektrickým servomotorem; DN 125, PN 16, kv=40; AC/DC 24V, 2500N, řízení 0-10V	kus	1,000	3 303,10	3 303		
17	SP	752.01.04.02	Ventil přírubový regulační s elektrickým servomotorem; DN 125, PN 16, kv=40; AC/DC 24V, 2500N, řízení 0-10V	kus	1,000	56 957,65	56 958		
18	SP	752.01.04.03	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	712,30	1 425		
19	SP	752.01.04.04	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	6 565,40	13 131		
20	SP	752.01.04.05	Montáž - Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	4,000	712,30	2 849		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
143	SP	752.02.04.15	Klapka mezifřubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	9,000	7 103,45	63 931		
144	SP	752.02.04.16	Montáž - Klapka mezifřubová uzavírací DN 250 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,000	1 731,45	3 463		
145	SP	752.02.04.17	Klapka mezifřubová uzavírací DN 250 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,000	10 504,30	21 009		
146	SP	752.02.04.18	Montáž - Uzavírací klapka s pohonem D250, PN16, Kvs 400 m3/h, el. pohon 24V, otevřeno/zavřeno, signalizace proti manipulaci, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	2 555,95	2 556		
147	SP	752.02.04.19	Uzavírací klapka s pohonem D250, PN16, Kvs 400 m3/h, el. pohon 24V, otevřeno/zavřeno, signalizace proti manipulaci, vhodné pro 40% ethylenglykol	kus	1,000	53 264,40	53 264		
148	SP	752.02.04.20	Montáž - Odvzdušňovací nádob a trubek ocelových do DN 50	kus	9,000	876,35	7 887		
149	SP	752.02.04.21	Odvzdušňovací nádob a trubek ocelových do DN 50	kus	9,000	614,55	5 531		
150	SP	752.02.04.22	Montáž - Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	9,000	90,95	819		
151	SP	752.02.04.23	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	9,000	167,45	1 507		
152	SP	752.02.04.24	Montáž - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	10,000	103,70	1 037		
153	SP	752.02.04.25	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	10,000	189,55	1 896		
154	SP	752.02.04.26	Montáž - Manostatický kohout G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	91,000	129,20	11 757		
155	SP	752.02.04.27	Manostatický kohout G 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	91,000	339,34	30 880		
156	SP	752.02.04.28	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	226,10	226		
157	SP	752.02.04.29	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	640,90	641		
158	SP	752.02.04.30	Montáž - Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	308,55	309		
159	SP	752.02.04.31	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	1,000	986,00	986		
160	SP	752.02.04.32	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	48,000	308,55	14 810		
161	SP	752.02.04.33	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	48,000	3 813,95	183 070		
162	SP	752.02.04.34	Montáž - Spoj nerezový přírubový PN 6/1 do 200°C DN 200	kus	4,000	55,25	221		
163	SP	752.02.04.35	Spoj nerezový přírubový PN 6/1 do 200°C DN 200	kus	4,000	2 317,10	9 268		
164	SP	752.02.04.36	Montáž - Senzor průtoku	kus	1,000	135,74	136		
165	SP	752.02.04.37	Senzor průtoku	kus	1,000	11 537,71	11 538		
166	SP	752.02.04.38	Montáž - Měřič tepla kompaktní Qn 300, DN150, PN16, přírubové připojení, síťové napájení vč. M-BUS a propojovacích kabelů	kus	1,000	3 209,60	3 210		
167	SP	752.02.04.39	Měřič tepla kompaktní Qn 300, DN150, PN16, přírubové připojení, síťové napájení vč. M-BUS a propojovacích kabelů	kus	1,000	105 412,75	105 413		
168	SP	752.02.04.40	Montáž - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	9,000	192,95	1 737		
169	SP	752.02.04.41	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah 0°C až +50°C, třída přesnosti 1	kus	9,000	440,30	3 963		
170	SP	752.02.04.42	Montáž - Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	5,000	494,70	2 474		
171	SP	752.02.04.43	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení, třída přesnosti 1	kus	5,000	659,60	3 298		
172	SP	752.02.04.44	Montáž - Kondenzační smýčka k přivaření stočená PN 250 do 120°C	kus	1,000	275,40	275		
173	SP	752.02.04.45	Kondenzační smýčka k přivaření stočená PN 250 do 120°C	kus	1,000	580,55	581		
174	SP	752.02.04.46	Montáž - Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,000	28,05	196		
175	SP	752.02.04.47	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,000	22,10	155		
176	SP	752.02.04.48	Protipožární upínávka potrubí	kus	8,000	1 628,85	13 031		
177	SP	752.02.04.49	Montáž protipožární upínávky potrubí	kus	8,000	509,02	4 072		
Pododdlí		752.713: Izolace tepelné					481 222		
39	SP	752.02.01.01	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	103,000	164,90	16 985		
40	SP	752.02.01.02	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	103,000	33,15	3 414		
41	SP	752.02.01.03	Izolační role ze syntetického kaučuku o tl.13 mm	m2	103,000	462,40	47 627		
42	SP	752.02.01.04	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	142,000	82,45	11 708		
43	SP	752.02.01.05	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	142,000	17,00	2 414		
44	SP	752.02.01.06	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 133 mm, tl.15,5 mm	ks	2,000	436,90	874		
45	SP	752.02.01.07	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 219 mm, tl.15,5 mm	ks	64,000	872,10	55 814		
46	SP	752.02.01.08	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 76 mm, tl.14 mm	ks	12,000	227,80	2 734		
47	SP	752.02.01.09	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 89 mm, tl.14 mm	ks	6,000	249,05	1 494		
48	SP	752.02.01.10	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 108 mm, tl.14,5 mm	ks	16,000	329,80	5 277		
49	SP	752.02.01.11	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 160 mm, tl.16 mm	ks	2,000	475,15	950		
50	SP	752.02.01.12	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 273 mm, tl.16 mm	ks	40,000	1 011,50	40 460		
51	SP	752.02.01.13	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	102,000	74,80	7 630		
52	SP	752.02.01.14	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	102,000	16,15	1 647		
53	SP	752.02.01.15	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 76/25 mm	m	37,000	170,00	6 290	změna popisu - vysvětlení č. 32	
54	SP	752.02.01.16	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 89/25 mm	m	20,000	191,25	3 825	změna popisu - vysvětlení č. 32	
55	SP	752.02.01.17	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 108/32 mm	m	45,000	246,50	11 093	změna popisu - vysvětlení č. 32	
56	SP	752.02.01.18	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	7,000	90,95	637		
57	SP	752.02.01.19	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	7,000	18,70	131		
58	SP	752.02.01.20	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 133/32 mm	m	2,000	226,95	454	změna popisu - vysvětlení č. 32	
59	SP	752.02.01.21	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 160/32 mm	m	5,000	264,35	1 322	změna popisu - vysvětlení č. 32	
60	SP	752.02.01.22	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	27,000	457,30	12 347		
61	SP	752.02.01.23	pomocný materiál - tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	27,000	92,65	2 502		
62	SP	752.02.01.24	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,216	158 960,00	34 335		
63	SP	752.02.01.25	Montáž izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	301,330	173,40	52 251		
64	SP	752.02.01.26	pomocný materiál - izolace tepelné a protipožární potrubí rohožemi z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou	m2	301,330	35,70	10 757		
65	SP	752.02.01.27	rohož izolační a protipožární z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 40mm	m2	301,330	485,35	146 251		
Pododdlí		752.767: Konstrukce zámečnické					272 598		
178	SP	752.02.05.01	Standardní uchycení potrubí s protilukovou ochranou	kg	780,000	148,75	116 025		
179	SP	752.02.05.02	Standardní uchycení potrubí s protilukovou ochranou	kg	780,000	148,75	116 025		
180	SP	752.02.05.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
181	SP	752.02.05.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	58,000	51,00	2 958		
182	SP	752.02.05.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	58,000	164,90	9 564		
Pododdlí		783.730: Dokončovací práce - nátery					20 171		
183	SP	752.02.06.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	35,000	421,60	14 756		
184	SP	752.02.06.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	35,000	154,70	5 415		
TK 1, úroveň		752.06: AKUMULACE CHLADU HISTORICKÁ BUDOVA					191 686		
Pododdlí		730.3: Ústřední vytápění - potrubí					41 948		
191	SP	752.03.02.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 57x3,2	m	48,000	369,75	17 748		
192	SP	752.03.02.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojárnách spojované svařováním D 57x3,2	m	48,000	433,50	20 808		
193	SP	752.03.02.03	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	kus	48,000	21,25	1 020		
194	SP	752.03.02.04	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	48,000	9,35	449		
195	SP	752.03.02.05	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododdlí		730.4: Ústřední vytápění - armatury					67 725		
196	SP	752.03.03.01	Montáž - Regulační klapka s pohonem D50, PN16, Kvs 25 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	4,000	1 251,20	5 005		
197	SP	752.03.03.02	Regulační klapka s pohonem D50, PN16, Kvs 25 m3/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	4,000	9 406,95	37 628		
198	SP	752.03.03.03	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	4,000	481,95	1 928		
199	SP	752.03.03.04	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	4,000	2 448,85	9 795		
200	SP	752.03.03.05	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	8,000	257,55	2 060		
201	SP	752.03.03.06	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	8,000	1 413,55	11 308		
Pododdlí		752.713: Izolace tepelné					13 736		
185	SP	752.03.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	16,000	82,45	1 319		
186	SP	752.03.01.02	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	16,000	17,00	272		
187	SP	752.03.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	16,000	141,95	2 271		
188	SP	752.03.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	48,000	51,00	2 448		
189	SP	752.03.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	48,000	11,05	530		
190	SP	752.03.01.06	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 60/25 mm	m	48,000	143,65	6 895	změna popisu - vysvětlení č. 32	
Pododdlí		752.767: Konstrukce zámečnické					56 417		
202	SP	752.03.04.01	Standardní uchycení potrubí s protilukovou ochranou	kg	86,000	148,75	12 793		
203	SP	752.03.04.02	Standardní uchycení potrubí s protilukovou ochranou	kg	86,000	148,75	12 793		
204	SP	752.03.04.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
205	SP	752.03.04.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	13,000	51,00	663		
206	SP	752.03.04.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	13,000	164,90	2 144		
Pododdlí		752.783: Dokončovací práce - nátery					11 860		
207	SP	752.03.05.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	13,500	421,60	5 692		
208	SP	752.03.05.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	13,500	154,70	2 088		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
209	SP	752.03.05.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	48,000	20,40	979		
210	SP	752.03.05.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	48,000	8,50	408		
211	SP	752.03.05.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	48,000	39,95	1 918		
212	SP	752.03.05.06	Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	48,000	16,15	775		
TK 1, úroveň Pododíl 752.07: AKUMULACE CHLADU PROVOZNI BUDOVA 730.3: Ústřední vytápění - potrubí							69 825 11 930		
219	SP	752.03.02.01	Montáž - Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovných spojované svařováním D 57x3,2	m	12,000	369,75	4 437		
220	SP	752.03.02.02	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovných spojované svařováním D 57x3,2	m	12,000	433,50	5 202		
221	SP	752.03.02.03	Montáž - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	12,000	21,25	255		
222	SP	752.03.02.04	pomocný materiál - Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	12,000	9,35	112		
223	SP	752.03.02.05	Napouštění systému	kpl	1,000	1 923,55	1 924		
Pododíl 730.4: Ústřední vytápění - armatury							16 931		
224	SP	752.03.03.01	Montáž - Regulační klapka s pohonem D50, PN16, Kvs 25 m³/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	1,000	1 251,20	1 251		
225	SP	752.03.03.02	Regulační klapka s pohonem D50, PN16, Kvs 25 m³/h, el. pohon 24V, ovládání 0-10 V	kus	1,000	9 406,95	9 407		
226	SP	752.03.03.03	Montáž - Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	481,95	482		
227	SP	752.03.03.04	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	1,000	2 448,85	2 449		
228	SP	752.03.03.05	Montáž - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	257,55	515		
229	SP	752.03.03.06	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	1 413,55	2 827		
Pododíl 752.713: Izolace tepelné							3 434		
213	SP	752.03.01.01	Montáž tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	4,000	82,45	330		
214	SP	752.03.01.02	pomocný materiál - tepelné izolační a parotěsné objímky	ks	4,000	17,00	68		
215	SP	752.03.01.03	Tepelné izolační a parotěsná objímka ze syntetického kaučuku, vnější průměr potrubí 57 mm, tl.13,5 mm	ks	4,000	141,95	568		
216	SP	752.03.01.04	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	12,000	51,00	612		
217	SP	752.03.01.05	pomocný materiál - izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	12,000	11,05	133		
218	SP	752.03.01.06	Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2m Ø 60/25 mm	m	12,000	143,65	1 724	změna popisu - vysvětlení č. 32	
Pododíl Pododíl 752.767: Konstrukce zámečnické							35 070		
230	SP	752.03.04.01	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	21,500	148,75	3 198		
231	SP	752.03.04.02	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	21,500	148,75	3 198		
232	SP	752.03.04.03	Zednické výpomoci	%	0,170	164 857,50	28 026		
233	SP	752.03.04.04	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,000	51,00	153		
234	SP	752.03.04.05	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 5 kg	kg	3,000	164,90	495		
Pododíl 752.783: Dokončovací práce - nátery							2 461		
235	SP	752.03.05.01	Montáž - Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,500	421,60	1 054		
236	SP	752.03.05.02	Nátery syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,500	154,70	387		
237	SP	752.03.05.03	Montáž - Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	12,000	20,40	245		
238	SP	752.03.05.04	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	12,000	8,50	102		
239	SP	752.03.05.05	Montáž - Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	39,95	479		
240	SP	752.03.05.06	Krycí dvojnásobný syntetický emailový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	16,15	194		
TK 1, úroveň Pododíl 752.92: OSTATNÍ 752.92: Ostatní							27 696 27 696		
241	SP	730.92.01	Topná zkouška dle ČSN 060310 - 72 hodin	kus	1,000	27 696,40	27 696		
Podobjekt TK 1, úroveň Pododíl D1.4.4. 3: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR 741.01: ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 741.1.01: VN rozvaděče							63 587 095 3 750 282 3 139 688		
1	MP	741.1.01.02	Rozvaděč vysokého napětí - Un=24kV, In=1250A, Ik=20kA, IP=3X, Standard IEC 62271-200, pole 1 - přívod ŠxVxH 750x2000x800mm, pole 2-7 - vývodové ŠxVxH 500x2000x800mm, s vakuovými vypínači, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	7,000	425 000,00	2 975 000		
2	MP	741.1.01.02a	Montáž a usazení rozvaděče VN	ks	7,000	15 937,50	111 563		
3	MP	741.1.01.03	Výpočet a nastavení ochranného terminálu	ks	1,000	53 125,00	53 125		
Pododíl 741.1.02: Kabely a vodiče							483 095		
1	MP	741.1.02.01	Odpojení a zpětné připojení kabelu VN 22-AXEKVCEY 3x1x120/16mm2	ks	1,000	37 187,50	37 188		
2	MP	741.1.02.02	Odpojení a zpětné připojení kabelu VN 22-AXEKCEY 3x70/16mm2	ks	6,000	37 187,50	223 125		
3	MP	741.1.02.03	KABEL 1-CXKH-V-J 12x1,5	m	980,000	122,24	119 795		
4	MP	741122241	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	980,000	38,25	37 485		
5	MP	741.1.02.04	KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	525,000	19,28	10 122		
6	MP	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	525,000	24,44	12 831		
7	MP	741130153	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2	ks	7,000	344,25	2 410		
8	MP	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	ks	7,000	57,38	402		
9	MP	741.1.02.05	Rámová konstrukce rozvaděče - ocelový nosník, profil U65, 7,1kg/1m, PÚ - žárový zinek	m	22,000	1 062,50	23 375		
10	MP	741.1.02.06	Montáž rámové konstrukce rozvaděče z profilu U65 žz, 1m = 1ks profilu	m	22,000	743,75	16 363		
Pododíl 741.1.90: Demontáže							53 125		
1	MP	741.1.90.01	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče VN	celek	1,000	53 125,00	53 125		
Pododíl 741.1.93: Ostatní							74 375		
1	MP	741.1.93.01	Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
2	MP	741.1.93.02	Měření, zkoušky a vystavení výchozích revizí elektrického zařízení VN	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
3	MP	741.1.93.03	Provozní řády, manuál provozu a provozní předpisy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
4	MP	741.1.93.04	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
5	MP	741.1.93.05	Součinnost s uvedením zařízení do provozu	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
6	MP	741.1.93.06	Vybavení rozvodny VN, včetně ochranných pracovních pomůcek, dle ČSN EN 50110-1 ed.3	kpl	1,000	31 875,00	31 875		
TK 1, úroveň Pododíl 741.02: SILNOPROUD 741.2.01: NN rozvaděče							22 751 074 8 864 017		
1	MP	741.2.01.02	Rozvaděč RM3 - skříňové provedení 8 polí z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	1 016 098,50	1 016 099		
2	MP	741.2.01.02a	Montáž a usazení rozvaděče RM3	kpl	1,000	148 750,00	148 750		
3	MP	741.2.01.03	Rozvaděč RC3 - skříňové provedení 2 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	285 530,94	285 531		
4	MP	741.2.01.03a	Montáž a usazení rozvaděče RC3	kpl	1,000	42 500,00	42 500		
5	MP	741.2.01.04	Rozvaděč RM-4 - skříňové provedení 8 polí z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	1 016 372,63	1 016 373		
6	MP	741.2.01.04a	Montáž a usazení rozvaděče RM4	kpl	1,000	148 750,00	148 750		
7	MP	741.2.01.05	Rozvaděč RC4 - skříňové provedení 2 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	285 530,94	285 531		
8	MP	741.2.01.05a	Montáž a usazení rozvaděče RC4	kpl	1,000	42 500,00	42 500		
9	MP	741.2.01.06	Rozvaděč RM-5 - skříňové provedení 8 polí z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	910 338,31	910 338		
10	MP	741.2.01.06a	Montáž a usazení rozvaděče RM-5	kpl	1,000	138 125,00	138 125		
11	MP	741.2.01.07	Rozvaděč RC5 - skříňové provedení 2 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	285 530,94	285 531		
12	MP	741.2.01.07a	Montáž a usazení rozvaděče RC5	kpl	1,000	42 500,00	42 500		
13	MP	741.2.01.08	Rozvaděč RM-6 - skříňové provedení 8 polí z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	696 844,88	696 845		
14	MP	741.2.01.08a	Montáž a usazení rozvaděče RM-6	kpl	1,000	106 250,00	106 250		
15	MP	741.2.01.09	Rozvaděč RC6 - skříňové provedení 2 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	285 530,94	285 531		
16	MP	741.2.01.09a	Montáž a usazení rozvaděče RC6	kpl	1,000	42 500,00	42 500		
17	MP	741.2.01.10	Rozvaděč 2R3S_VZT - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	125 234,75	125 235		
18	MP	741.2.01.10a	Montáž a usazení rozvaděče 2R3S_VZT	kpl	1,000	18 593,75	18 594		
19	MP	741.2.01.11	Rozvaděč 2R5S_NZ - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x400, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	55 660,13	55 660		
20	MP	741.2.01.11a	Montáž a usazení rozvaděče 2R5S_NZ	kpl	1,000	8 500,00	8 500		
21	MP	741.2.01.12	Rozvaděč 23RM0122 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, příводы / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	221 780,94	221 781		
22	MP	741.2.01.12a	Montáž a usazení rozvaděče 23RM0122	kpl	1,000	31 875,00	31 875		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
23	MP	741.2.01.13	Rozvaděč 23RM0123 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	124 097,88	124 098		
24	MP	741.2.01.13a	Montáž a usazení rozvaděče 23RM0123	kpl	1,000	18 062,50	18 063		
25	MP	741.2.01.14	Rozvaděč 23HRM0220 - skříňové provedení 4 pole z ocelového plechu o rozměrech V 2000mm, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	466 160,19	466 160		
26	MP	741.2.01.14a	Montáž a usazení rozvaděče 23HRM0220	kpl	1,000	69 062,50	69 063		
27	MP	741.2.01.15	Rozvaděč 23HRG0240 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	100 497,63	100 498		
28	MP	741.2.01.15a	Montáž a usazení rozvaděče 23HRG0240	kpl	1,000	14 875,00	14 875		
29	MP	741.2.01.16	Rozvaděč 24HRM0320 - skříňové provedení 5 polí z ocelového plechu o rozměrech V 2000mm, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	452 516,63	452 517		
30	MP	741.2.01.16a	Montáž a usazení rozvaděče 24HRM0320	kpl	1,000	63 750,00	63 750		
31	MP	741.2.01.17	Rozvaděč 24HRG0340 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	119 571,63	119 572		
32	MP	741.2.01.17a	Montáž a usazení rozvaděče 24HRG0340	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
33	MP	741.2.01.18	Rozvaděč RM_G1 nástěnná skříň z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x800x250, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	72 849,25	72 849		
34	MP	741.2.01.18a	Montáž a usazení rozvaděče RM_G1	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
35	MP	741.2.01.19	Rozvaděč 23RS0112 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	91 942,38	91 942		
36	MP	741.2.01.19a	Montáž a usazení rozvaděče 23RS0112	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
37	MP	741.2.01.20	Rozvaděč 23RS0113 - skříňové provedení 1 pole z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 1200x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	158 053,25	158 053		
38	MP	741.2.01.20a	Montáž a usazení rozvaděče 23RS0113	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
39	MP	741.2.01.21	Rozvaděč 23HRS0210 - skříňové provedení 4 pole z ocelového plechu o rozměrech V 2000mm, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	505 110,38	505 110		
40	MP	741.2.01.21a	Montáž a usazení rozvaděče 23HRS0210	kpl	1,000	63 750,00	63 750		
41	MP	741.2.01.22	Rozvaděč 24HRS0310 - skříňové provedení 4 pole z ocelového plechu o rozměrech V 2000mm, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	420 472,69	420 473		
42	MP	741.2.01.22a	Montáž a usazení rozvaděče 24HRS0310	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
43	MP	741.2.01.23	Rozvaděč 1R1S - nástěnná skříň z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 600x800x250, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody / vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace <viz TD rozvaděče	kpl	1,000	47 353,50	47 354		
44	MP	741.2.01.23a	Montáž a usazení rozvaděče 1R1S	kpl	1,000	6 906,25	6 906		
Pododdíl		741.2.02:	Kabely a vodiče				8 389 547		
1	MP	741.2.02.02	KABEL 1-CXKH-R-J 24x1,5	m	1 245,000	212,50	264 563		
2	MP	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	1 245,000	47,81	59 523		
3	MP	741.2.02.03	KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	4 295,000	23,26	99 902		
4	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 295,000	26,56	114 075		
5	MP	741.2.02.04	KABEL 1-CXKH-R-J 3x120+50	m	80,000	1 545,17	123 614		
6	MP	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	80,000	103,06	8 245		
7	MP	741.2.02.05	KABEL 1-CXKH-R-J 3x150+70	m	110,000	1 821,03	200 313		
8	MP	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	110,000	126,44	13 908		
9	MP	741.2.02.06	KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5	m	35 807,000	33,92	1 214 573		
10	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	35 807,000	26,56	951 034		
11	MP	741.2.02.07	KABEL 1-CXKH-R-J 3x240+120	m	360,000	2 953,50	1 063 260		
12	MP	741122634	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	360,000	162,56	58 522		
13	MP	741.2.02.08	KABEL 1-CXKH-R-J 3x35+25	m	1 200,000	521,68	626 016		
14	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	1 200,000	60,56	72 672		
15	MP	741.2.02.09	KABEL 1-CXKH-R-J 3x50+35	m	320,000	721,39	230 845		
16	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	320,000	65,88	21 082		
17	MP	741.2.02.10	KABEL 1-CXKH-R-J 3x6	m	9 977,000	76,38	762 043		
18	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	9 977,000	38,25	381 620		
19	MP	741.2.02.11	KABEL 1-CXKH-R-J 3x70+50	m	135,000	1 018,55	137 504		
20	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	135,000	77,56	10 471		
21	MP	741.2.02.12	KABEL 1-CXKH-R-J 3x95+50	m	150,000	1 403,68	210 552		
22	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	150,000	89,25	13 388		
23	MP	741.2.02.13	KABEL 1-CXKH-R-J 4x10	m	170,000	156,24	26 561		
24	MP	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	170,000	44,63	7 587		
25	MP	741.2.02.14	KABEL 1-CXKH-R-J 4x16	m	160,000	237,24	37 958		
26	MP	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	160,000	49,94	7 990		
27	MP	741.2.02.15	KABEL 1-CXKH-R-J 4x25	m	50,000	387,33	19 367		
28	MP	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	55,25	2 763		
29	MP	741.2.02.16	KABEL 1-CXKH-R-J 5x10	m	1 941,000	188,19	365 277		
30	MP	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	1 941,000	44,63	86 627		
31	MP	741.2.02.17	KABEL 1-CXKH-R-J 5x2,5	m	85,000	52,67	4 477		
32	MP	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	85,000	26,56	2 258		
33	MP	741.2.02.18	KABEL 1-CXKH-R-J 5x25	m	120,000	471,93	56 632		
34	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2	m	120,000	55,25	6 630		
35	MP	741.2.02.19	KABEL 1-CXKH-R-J 5x50	m	60,000	936,56	56 194		
36	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x50 mm2	m	60,000	65,88	3 953		
37	MP	741.2.02.20	KABEL 1-CXKH-R-J 5x6	m	145,000	115,91	16 807		
38	MP	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	145,000	38,25	5 546		
39	MP	741.2.02.21	KABEL 1-CXKH-R-J 7x1,5	m	116,000	54,18	6 285		
40	MP	741122647	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	116,000	26,56	3 081		
41	MP	741.2.02.22	KABEL 1-CXKH-R-J 7x1,5	m	120,000	54,18	6 502		
42	MP	741122647	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	120,000	26,56	3 187		
43	MP	741.2.02.23	KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	631,000	19,28	12 166		
44	MP	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	631,000	24,44	15 422		
45	MP	741.2.02.24	KABEL 1-CXKH-V-J 12x1,5	m	700,000	122,24	85 568		
46	MP	741122241	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	700,000	38,25	26 775		
47	MP	741.2.02.25	KABEL 1-CXKH-V-J 24x1,5	m	20,000	223,13	4 463		
48	MP	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	20,000	47,81	956		
49	MP	741.2.02.26	KABEL 1-CXKH-V-J 3x120+50	m	90,000	1 727,97	155 517		
50	MP	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	90,000	103,06	9 275		
51	MP	741.2.02.27	KABEL 1-CXKH-V-J 3x2,5	m	387,000	41,06	15 890		
52	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	387,000	26,56	10 279		
53	MP	741.2.02.28	KABEL 1-CXKH-V-J 3x240+120	m	50,000	3 421,58	171 079		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
54	MP	741122634	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	50,000	162,56	8 128		
55	MP	741 2.02.29	KABEL 1-CXKH-V-J 3x50+35	m	40,000	843,17	33 727		
56	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	40,000	65,88	2 635		
57	MP	741 2.02.30	KABEL 1-CXKH-V-J 3x6	m	80,000	88,89	7 111		
58	MP	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	80,000	38,25	3 060		
59	MP	741 2.02.31	KABEL 1-CXKH-V-J 4x1,5	m	530,000	38,16	20 225		
60	MP	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	530,000	26,56	14 077		
61	MP	741 2.02.32	KABEL 1-CXKH-V-J 4x16	m	15,000	273,37	4 101		
62	MP	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	15,000	49,94	749		
63	MP	741 2.02.33	KABEL 1-CXKH-V-J 4x2,5	m	420,000	54,60	22 932		
64	MP	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	420,000	26,56	11 155		
65	MP	741 2.02.34	KABEL 1-CXKH-V-J 4x25	m	330,000	447,55	147 692		
66	MP	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	330,000	55,25	18 233		
67	MP	741 2.02.35	KABEL PRAFIaCom F 2x2x0,8	m	255,000	18,91	4 822		
68	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JITY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	255,000	26,56	6 773		
69	MP	741 2.02.36	KABEL PRAFIaCom F 4x2x0,8	m	585,000	34,08	19 937		
70	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JITY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	585,000	26,56	15 538		
71	MP	741 2.02.37	KABEL UTP 4x2x0,5 cat.6	m	130,000	9,14	1 188		
72	MP	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JITY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	130,000	22,31	2 900		
73	MP	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	ks	7,000	57,38	402		
74	MP	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	ks	479,000	86,06	41 223		
75	MP	741130116	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x6 mm2	ks	75,000	114,75	8 606		
76	MP	741130117	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x10 mm2	ks	1,000	156,19	156		
77	MP	741130118	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x16 mm2	ks	2,000	213,56	427		
78	MP	741130122	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x35 mm2	ks	8,000	568,44	4 548		
79	MP	741130124	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x25+16 mm2	ks	2,000	514,25	1 029		
80	MP	741130126	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x50+35 mm2	ks	6,000	843,63	5 062		
81	MP	741130132	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2	ks	6,000	114,75	689		
82	MP	741130135	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2	ks	1,000	284,75	285		
83	MP	741130136	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x25 mm2	ks	3,000	590,75	1 772		
84	MP	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 24x0,5 až 1,5 mm2	ks	13,000	143,44	1 865		
85	MP	741130145	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x6 mm2	ks	2,000	191,25	383		
86	MP	741130146	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2	ks	27,000	260,31	7 028		
87	MP	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	ks	3,000	743,75	2 231		
88	MP	741130151	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2	ks	1,000	200,81	201		
89	MP	741130153	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2	ks	13,000	344,25	4 475		
90	MP	741130158	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 24x0,5 až 1,5 mm2	ks	7,000	688,50	4 820		
91	MP	7411301516	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x4x0,5 až 0,8 mm2	ks	15,000	106,25	1 594		
92	MP	741132416	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x70+50 mm2	ks	1,000	1 634,13	1 634		
93	MP	741132417	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 mm2	ks	2,000	2 358,75	4 718		
94	MP	741132418	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2	ks	2,000	2 698,75	5 398		
95	MP	741132421	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x150+70 mm2	ks	1,000	2 979,25	2 979		
96	MP	741132423	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2	ks	5,000	3 825,00	19 125		
97	MP	741 2.02.38	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kabelové koncovky, kabelová oka, kabelové příchytky, kabelové štitky a pod.)	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
Pododdíl		741 2.03:	Kabelové trasy				1 462 773		
1	MP	741.2.03.41	Mřížový žlab VxŠ 55x200mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	13,000	265,63	3 453		
2	MP	741.2.03.41a	Montáž mřížového žlabu VxŠ 55x200mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	13,000	233,75	3 039		
3	MP	741.2.03.42	Nástěnný a závěsný výložník Š210mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	10,000	159,78	1 594		
4	MP	741.2.03.42a	Montáž nástěnného a závěsného výložníku Š210mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	10,000	53,13	531		
5	MP	741.2.03.43	Kabelový žebřík VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	m	100,000	340,00	34 000		
6	MP	741.2.03.43a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	m	100,000	302,81	30 281		
7	MP	741.2.03.44	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	45,000	796,88	35 860		
8	MP	741.2.03.44a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	45,000	334,69	15 061		
9	MP	741.2.03.45	Kloubová spojka pro žebřík V60mm	ks	12,000	106,25	1 275		
10	MP	741.2.03.45a	Montáž kloubové spojky pro žebřík V60mm	ks	12,000	53,13	638		
11	MP	741.2.03.46	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	40,000	26,56	1 062		
12	MP	741.2.03.46a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	40,000	53,13	2 125		
13	MP	741 2.03.47	Výložník profil U 50x30 s navařenou základnou, délka 200mm	ks	40,000	159,38	6 375		
14	MP	741.2.03.47a	Montáž výložníku profil U 50x30 s navařenou základnou, délka 200mm	ks	40,000	21,25	850		
15	MP	741 2.03.48	Výložník profil U 50x30 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	40,000	223,13	8 925		
16	MP	741.2.03.48a	Montáž výložníku profil U 50x30 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	40,000	42,50	1 700		
17	MP	741 2.03.49	Příchytka žebříku V60mm, prodloužená	ks	20,000	53,13	1 063		
18	MP	741.2.03.49a	Montáž příchytky žebříku V60mm, prodloužená	ks	20,000	53,13	1 063		
19	MP	741 2.03.50	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	20,000	796,88	15 938		
20	MP	741.2.03.50a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	20,000	334,69	6 694		
21	MP	741 2.03.51	Oblouk žebříku horizontální V60mm, 90°	ks	1,000	2 178,13	2 178		
22	MP	741.2.03.51a	Montáž oblouku žebříku horizontální V60mm, 90°	ks	1,000	53,13	53		
23	MP	741 2.03.52	Oblouk žebříku svislý V60mm, 90°	ks	1,000	3 506,25	3 506		
24	MP	741.2.03.52a	Montáž oblouku žebříku svislý V60mm, 90°	ks	1,000	53,13	53		
25	MP	741 2.03.53	Kloubová spojka pro žebřík V60mm	ks	4,000	106,25	425		
26	MP	741.2.03.53a	Montáž kloubové spojky pro žebřík V60mm	ks	4,000	53,13	213		
27	MP	741 2.03.54	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	30,000	26,56	797		
28	MP	741.2.03.54a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	30,000	53,13	1 594		
29	MP	741 2.03.55	Příchytka žebříku V60mm, prodloužená	ks	60,000	53,13	3 188		
30	MP	741.2.03.55a	Montáž příchytky žebříku V60mm, prodloužená	ks	60,000	53,13	3 188		
31	MP	741 2.03.56	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	20,000	796,88	15 938		
32	MP	741.2.03.56a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	20,000	334,69	6 694		
33	MP	741 2.03.57	Oblouk žebříku 90° horizontální V60mm	ks	2,000	2 178,13	4 356		
34	MP	741.2.03.57a	Montáž oblouku žebříku 90° horizontální V60mm	ks	2,000	53,13	106		
35	MP	741 2.03.58	T-kus žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	ks	1,000	5 312,50	5 313		
36	MP	741.2.03.58a	Montáž T-kusu žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	ks	1,000	53,13	53		
37	MP	741 2.03.59	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	24,000	26,56	637		
38	MP	741.2.03.59a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	24,000	53,13	1 275		
39	MP	741 2.03.60	Výložník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 1000mm	ks	26,000	318,75	8 288		
40	MP	741.2.03.60a	Montáž výložníku profilu U 50x50 s navařenou základnou, délka 1000mm	ks	26,000	106,25	2 763		
41	MP	741 2.03.61	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	18,000	796,88	14 344		
42	MP	741.2.03.61a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	18,000	334,69	6 024		
43	MP	741 2.03.62	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	12,000	26,56	319		
44	MP	741.2.03.62a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	12,000	53,13	638		
45	MP	741 2.03.63	Výložník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	24,000	223,13	5 355		
46	MP	741.2.03.63a	Montáž výložníku profilu U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	24,000	42,50	1 020		
47	MP	741 2.03.64	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	27,000	796,88	21 516		
48	MP	741.2.03.64a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	27,000	334,69	9 037		
49	MP	741 2.03.65	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	18,000	26,56	478		
50	MP	741.2.03.65a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	18,000	53,13	956		
51	MP	741 2.03.66	Výložník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 1000mm	ks	36,000	318,75	11 475		
52	MP	741.2.03.66a	Montáž výložníku profilu U 50x50 s navařenou základnou, délka 1000mm	ks	36,000	106,25	3 825		
53	MP	741 2.03.67	Mřížový žlab se zachováním funkčnosti při požáru a tvarovanou integrovanou spojkou a výškou bočnice 55mm. Rozměr žlabu: VxŠ 55x100mm, Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení zatížení žlabu 10 kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa, včetně podpěr, závěsů a spojovacího materiálu.	m	15,000	212,50	3 188		
54	MP	741.2.03.67a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevně uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 100mm, montáž do pohledu na stropní závěs	m	15,000	212,50	3 188		
55	MP	741 2.03.68	Kabelový žebřík VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	m	56,000	340,00	19 040		
56	MP	741.2.03.68a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	m	56,000	302,81	16 957		
57	MP	741 2.03.69	Kabelový žebřík VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	56,000	796,88	44 625		
58	MP	741.2.03.69a	Montáž kabelového žebříku VxŠ 60x600mm, pásové zinkováno	m	56,000	334,69	18 743		
59	MP	741 2.03.70	Oblouk žebříku 90° horizontální V60mm	ks	4,000	2 178,13	8 713		
60	MP	741.2.03.70a	Montáž oblouku žebříku 90° horizontální V60mm	ks	4,000	53,13	213		
61	MP	741 2.03.71	T-kus žebříku VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	ks	4,000	3 028,13	12 113		
62	MP	741.2.03.71a	Montáž T-kusu žebříku VxŠ 60x400mm, pásové zinkováno	ks	4,000	53,13	213		
63	MP	741 2.03.72	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	52,000	26,56	1 381		
64	MP	741.2.03.72a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	52,000	53,13	2 763		
65	MP	741 2.03.73	Výložník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 600mm	ks	38,000	297,50	11 305		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
66	MP	741.2.03.73a	Montáž výtlačníku profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 600mm	ks	38,000	63,75	2 423		
67	MP	741.2.03.74	Těžký nástěnný výtlačník s navařenou základnou, délka 600mm	ks	38,000	318,75	12 113		
68	MP	741.2.03.74a	Montáž těžkého nástěnného výtlačníku s navařenou základnou, délka 600mm	ks	38,000	159,38	6 056		
69	MP	741.2.03.75	Středně těžký nástěnný výtlačník s navařenou základnou, délka 400mm	ks	38,000	244,38	9 286		
70	MP	741.2.03.75a	Montáž středně těžkého nástěnného výtlačníku s navařenou základnou, délka 400mm	ks	38,000	53,13	2 019		
71	MP	741.2.03.76	Mřížový žlab VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	104,000	371,88	38 676		
72	MP	741.2.03.76a	Montáž mřížového žlabu VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	104,000	265,63	27 626		
73	MP	741.2.03.77	Spojka mřížového žlabu, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	208,000	15,94	3 316		
74	MP	741.2.03.77a	Montáž spojky mřížového žlabu, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	208,000	21,25	4 420		
75	MP	741.2.03.78	Podpěra mřížového žlabu 400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	86,000	53,13	4 569		
76	MP	741.2.03.78a	Montáž podpěry mřížového žlabu 400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	86,000	53,13	4 569		
77	MP	741.2.03.79	Kabelový žebřík VxS 60x200mm, pásové zinkováno, včetně kotvicího materiálu	m	36,000	292,19	10 519		
78	MP	741.2.03.79a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x200mm, pásové zinkováno, včetně kotvicího materiálu	m	36,000	265,63	9 563		
79	MP	741.2.03.80	Mřížový žlab VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	100,000	371,88	37 188		
80	MP	741.2.03.80a	Montáž mřížového žlabu VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	100,000	265,63	26 563		
81	MP	741.2.03.81	Spojka mřížového žlabu, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	200,000	15,94	3 188		
82	MP	741.2.03.81a	Montáž spojky mřížového žlabu, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	200,000	21,25	4 250		
83	MP	741.2.03.82	Podpěra mřížového žlabu 400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	84,000	53,13	4 463		
84	MP	741.2.03.82a	Montáž podpěry mřížového žlabu 400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	ks	84,000	53,13	4 463		
85	MP	741.2.03.83	Kabelový žebřík VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	130,000	796,88	103 594		
86	MP	741.2.03.83a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	130,000	334,69	43 510		
87	MP	741.2.03.84	Oblouk žebříku 90° horizontální V60mm	ks	4,000	2 178,13	8 713		
88	MP	741.2.03.84a	Montáž obloku žebříku 90° horizontální V60mm	ks	4,000	53,13	213		
89	MP	741.2.03.85	T-kus žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	6,000	3 028,13	18 169		
90	MP	741.2.03.85a	Montáž T-kusu žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	6,000	53,13	319		
91	MP	741.2.03.86	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	126,000	26,56	3 347		
92	MP	741.2.03.86a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	126,000	53,13	6 694		
93	MP	741.2.03.87	Výtlačník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 600mm	ks	40,000	297,50	11 900		
94	MP	741.2.03.87a	Montáž výtlačníku profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 600mm	ks	40,000	63,75	2 550		
95	MP	741.2.03.88	Výtlačník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	66,000	223,13	14 727		
96	MP	741.2.03.88a	Montáž výtlačníku profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	66,000	42,50	2 805		
97	MP	741.2.03.89	Těžký nástěnný výtlačník s navařenou základnou, délka 600mm	ks	40,000	318,75	12 750		
98	MP	741.2.03.89a	Montáž těžkého nástěnného výtlačníku s navařenou základnou, délka 600mm	ks	40,000	159,38	6 375		
99	MP	741.2.03.90	Středně těžký nástěnný výtlačník s navařenou základnou, délka 400mm	ks	20,000	244,38	4 888		
100	MP	741.2.03.90a	Montáž středně těžkého nástěnného výtlačníku s navařenou základnou, délka 400mm	ks	20,000	53,13	1 063		
101	MP	741.2.03.91	Kabelový žebřík VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	15,000	796,88	11 953		
102	MP	741.2.03.91a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	15,000	334,69	5 020		
103	MP	741.2.03.92	Kabelový žebřík VxS 60x400mm, pásové zinkováno	m	6,000	340,00	2 040		
104	MP	741.2.03.92a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	m	6,000	302,81	1 817		
105	MP	741.2.03.93	T-kus žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	2,000	3 028,13	6 056		
106	MP	741.2.03.93a	Montáž T-kusu žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	2,000	53,13	106		
107	MP	741.2.03.94	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	38,000	26,56	1 009		
108	MP	741.2.03.94a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	38,000	53,13	2 019		
109	MP	741.2.03.95	Výtlačník profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	8,000	223,13	1 785		
110	MP	741.2.03.95a	Montáž výtlačníku profil U 50x50 s navařenou základnou, délka 400mm	ks	8,000	42,50	340		
111	MP	741.2.03.96	Těžký nástěnný výtlačník s navařenou základnou, délka 600mm	ks	8,000	318,75	2 550		
112	MP	741.2.03.96a	Montáž těžkého nástěnného výtlačníku s navařenou základnou, délka 600mm	ks	8,000	159,38	1 275		
113	MP	741.2.03.97	Kabelový žebřík VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	21,000	796,88	16 734		
114	MP	741.2.03.97a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	21,000	334,69	7 028		
115	MP	741.2.03.98	Přichytka žebříku V60mm	ks	28,000	37,19	1 041		
116	MP	741.2.03.98a	Montáž přichytky žebříku V60mm	ks	28,000	53,13	1 488		
117	MP	741.2.03.99	Oblouk žebříku 90° horizontální V60mm	ks	2,000	2 178,13	4 356		
118	MP	741.2.03.99a	Montáž obloku žebříku 90° horizontální V60mm	ks	2,000	53,13	106		
119	MP	741.2.03.100	T-kus žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	1,000	3 028,13	3 028		
120	MP	741.2.03.100a	Montáž T-kusu žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	ks	1,000	53,13	53		
121	MP	741.2.03.101	Podélná spojka pro žebřík V60mm	ks	24,000	26,56	637		
122	MP	741.2.03.101a	Montáž podélné spojky pro žebřík V60mm	ks	24,000	53,13	1 275		
123	MP	741.2.03.102	Kabelový žebřík VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	9,000	796,88	7 172		
124	MP	741.2.03.102a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	9,000	334,69	3 012		
125	MP	741.2.03.103	Přichytka žebříku V60mm	ks	12,000	37,19	446		
126	MP	741.2.03.103a	Montáž přichytky žebříku V60mm	ks	12,000	53,13	638		
127	MP	741.2.03.104	Kabelový žebřík VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	3,000	796,88	2 391		
128	MP	741.2.03.104a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x600mm, pásové zinkováno	m	3,000	334,69	1 004		
129	MP	741.2.03.105	Kabelový žebřík VxS 60x400mm, pásové zinkováno	m	3,000	340,00	1 020		
130	MP	741.2.03.105a	Montáž kabelového žebříku VxS 60x400mm, pásové zinkováno	m	3,000	302,81	908		
131	MP	741.2.03.106	Přichytka žebříku V60mm	ks	8,000	37,19	298		
132	MP	741.2.03.106a	Montáž přichytky žebříku V60mm	ks	8,000	53,13	425		
133	MP	741.2.03.107	Mřížový žlab VxS 55x600mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	180,000	637,50	114 750		
134	MP	741.2.03.107a	Montáž mřížového žlabu VxS 55x600mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	180,000	318,75	57 375		
135	MP	741.2.03.108	Mřížový žlab VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	140,000	371,88	52 063		
136	MP	741.2.03.108a	Montáž mřížového žlabu VxS 50x400mm, se zachováním funkčnosti při požáru	m	140,000	265,63	37 188		
137	MP	741.2.03.109	Podpěra mřížového žlabu 500mm, včetně kotvicího a spojovacího materiálu	ks	270,000	85,00	22 950		
138	MP	741.2.03.109a	Montáž podpěry mřížového žlabu 500mm, včetně kotvicího a spojovacího materiálu	ks	270,000	53,13	14 345		
139	MP	741.2.03.110	Podpěra mřížového žlabu 400mm, včetně kotvicího a spojovacího materiálu	ks	93,000	53,13	4 941		
140	MP	741.2.03.110a	Montáž podpěry mřížového žlabu 400mm, včetně kotvicího a spojovacího materiálu	ks	93,000	53,13	4 941		
141	MP	34571091	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20mm, délka 3m	m	1 000,000	21,25	21 250		
142	MP	741110001	Montáž trubky plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	1 000,000	42,50	42 500		
143	MP	34571093	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	760,000	26,56	20 186		
144	MP	741110002	Montáž trubky elektroinstalační tuhé na omítku D do 20mm	m	760,000	42,50	32 300		
145	MP	741.2.03.111	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (kotvy, hmoždinky, šrouby, podložky apod.)	kpl	1,000	42 500,00	42 500		
Pododíl		741.2.04: Konecové prvky - spínači					1 917 922		
1	MP	741.2.04.02	Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný	ks	35,000	3 267,77	114 372		
2	MP	741.2.04.03	Prvek ovládací 2násobný, zapuštěný	ks	56,000	3 625,40	203 022		
3	MP	741.2.04.04	Prvek ovládací 4násobný, zapuštěný	ks	3,000	4 422,02	13 266		
4	MP	741.2.04.05	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	94,000	125,02	11 752		
5	MP	741.2.04.06	Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX	ks	391,000	3 158,37	1 234 923		
6	MP	741.2.04.07	Krabice elektroinstalační pro snímač přítomnosti KNX	ks	332,000	5,02	1 667		
7	MP	741.2.04.08	Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz KNX	ks	40,000	4 476,72	179 069		
8	MP	741.2.04.09	Krabice elektroinstalační pro snímač přítomnosti a snímač pohybu	ks	40,000	5,02	201		
9	MP	741.2.04.10	Krabice instalační přístrojová podomítková, jednonásobná	ks	94,000	5,02	472		
10	MP	741.2.04.11	Speciální tlačítkový červený hlásič se 4 LED, pro manuální spuštění větrání CHÚC	ks	23,000	621,93	14 304		
11	MP	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, fazení 1-jednopolových	ks	35,000	159,38	5 578		
12	MP	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, fazení 2-dvoupólových	ks	59,000	159,38	9 403		
13	MP	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	ks	94,000	265,63	24 969		
14	MP	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	ks	332,000	265,63	88 189		
15	MP	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	ks	23,000	265,63	6 109		
16	MP	741.2.04.12	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál (šrouby, svorky, dutinky a pod.)	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
Pododíl		741.2.05: Konecové prvky - zásuvky					374 518		
1	MP	741.2.05.16	Krabice instalační přístrojová podomítková, jednonásobná	ks	547,000	5,02	2 746		
2	MP	741.2.05.17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	23,000	125,02	2 875		
3	MP	741.2.05.18	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	ks	262,000	169,22	44 336		
4	MP	741.2.05.19	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	547,000	242,71	132 762		
5	MP	741.2.05.20	Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem	ks	220,000	123,25	27 115		
6	MP	741.2.05.21	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky	ks	18,000	246,50	4 437		
8	MP	741.2.05.23	Zásuvka 32A/5P 400V IP67 nástěnná	ks	26,000	343,37	8 928		
9	MP	741.2.05.24	Zásuvka 16A/3P 400V IP67 vestavná	ks	5,000	235,88	1 179		
10	MP	741.2.05.25	Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná	ks	1,000	226,23	226		
11	MP	741.2.05.26	Zásuvka 63A/5P 400V IP67 vestavná	ks	1,000	772,44	772		
12	MP	741.2.05.27	Zásuvka 125A/5P 400V IP67 vestavná	ks	1,000	2 320,82	2 321		
13	MP	741.2.05.28	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizačním doutnavkou	ks	1,000	299,63	300		
14	MP	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž	ks	547,000	164,69	90 085		
15	MP	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 2P+PE 16 A	ks	220,000	164,69	36 232		
16	MP	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	ks	18,000	164,69			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	MP	741.2.90.02	Demontáž kabelů včetně odpojení kabelů od napájení, jejich bezpečné odstranění a uvolnění z kabelových tras. Následně se kabely vyjmou z instalace. Po demontáži se zajistí odvoz kabelů a jejich ekologická likvidace. Místo se po ukončení prací vyčistí.	kg	14 424,500	8,50	122 608		
3	MP	741.2.90.03	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	7 600,000	8,50	64 600		
4	MP	741.2.90.04	Demontáž kabelových tras včetně odstranění kabelových žlabů, nosníků a dalšího příslušenství, které podírá kabely. Po demontáži se materiál odveze a ekologicky zlikviduje. Místo instalace se po dokončení prací vyčistí.	kg	622,650	8,50	5 293		
Pododíl			741.2.91: Demontáž zařízení a prvků obsahujících azbest (likvidace a ostatní práce s azbestem viz ASŘ)				1 044 208		
1	MP	751.2.91.01	Enkapsulace nebezpečných odpadů a enkapsulace stávajících konstrukcí Provedení enkapsulačního oboustranného nástřiku azbestových desek a minerální izolace vodní PVAC disperzí včetně stávajících konstrukcí, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13, přesuny hmot	m2	75,000	149,60	11 220		
2	MP	popisná položka	Demontáž azbestových desek v rozvodech elektroinstalace, rozvodny SIL (transport odpadů prostřednictvím stávajících výtahů v každé budově)		–				
3	MP	751.2.91.02	Odstanění azbestu z rozvodů elektroinstalace, kabelových tras, požárních přepážek. Dekontaminace všech prostor kontrovaného pásma včetně všech stávajících konstrukcí. Práce demontáže budou prováděny v režimu kontrovaného pásma po jednotlivých místnostech - zřízení dílčího pásma, použití prostředků OOPP, enkapsulace spojů přírub, demontáž, balení a závěrečná sanace konstrukcí elektroinstalace) - předpoklad výměry	m	650,000	1 496,00	972 400		
4	MP	751.2.91.03	Demontáž azbestových materiálů z rozvodů SIL, protipožárních upávek, odstranění azbestových materiálů z rozvodů elektroinstalace.	m	144,000	420,75	60 588		
Pododíl			741.2.92: Požární ochrana				138 600		
1	MP	741920301	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	ks	12,000	1 155,00	13 860		
2	MP	741920302	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,2 m2 požární odolnost EI 60	ks	8,000	2 310,00	18 480		
3	MP	741920303	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,3 m2 požární odolnost EI 60	ks	21,000	3 300,00	69 300		
4	MP	741920304	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,4 m2 požární odolnost EI 60	ks	2,000	4 620,00	9 240		
5	MP	741920305	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,6 m2 požární odolnost EI 60	ks	4,000	6 930,00	27 720		
Pododíl			741.2.93: Ostatní				292 188		
1	MP	popisná položka	Položky uvedené v této kapitole platí pro díly 741.2 Silnoproud, 741.03 Osvětlení a 741.04 Hromosvod a uzemnění		–				
2	MP	741.2.93.01	Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
3	MP	741.2.93.02	Měření, zkoušky a vystavení výchozích revizí elektrického zařízení	kpl	1,000	106 250,00	106 250		
4	MP	741.2.93.03	Provozní řády, manuál provozu a provozní předpisy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
5	MP	741.2.93.04	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
6	MP	741.2.93.05	Součinnost s uvedením zařízení do provozu	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
7	MP	741.2.93.06	Revize elektro	kpl	1,000	106 250,00	106 250		
TK 1. úroveň			741.03: OSVĚTLENÍ				6 495 665		
Pododíl			741.3.01: Vnitřní svítidla				1 594 395		
1	MP	741.3.02	Prachotěs 1200mm 2XLAMP T8 HOUSING IP65	ks	720,000	615,00	442 800		
2	MP	741.3.02a	Trubice T8 UN 1200 15W 840	ks	1 440,000	127,50	183 600		
3	MP	741.3.02b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	720,000	425,00	306 000		
4	MP	741.3.03	Prachotěs 1500 mm 2XLAMP T8 HOUSING IP65	ks	43,000	780,00	33 540		
5	MP	741.3.03a	Trubice T8 UN 1500 23W 840	ks	86,000	127,50	10 965		
6	MP	741.3.03b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	43,000	425,00	18 275		
7	MP	741.3.04	M1-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43, přisazený	m	68,900	840,00	57 876		
8	MP	741.3.04a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	68,900	212,50	14 641		
9	MP	741.3.05	M1-1000mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	11,700	840,00	9 828		
10	MP	741.3.05a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	11,700	212,50	2 486		
11	MP	741.3.06	M1-1200mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	1,560	840,00	1 310		
12	MP	741.3.06a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	1,560	212,50	332		
13	MP	741.3.07	M1-1500mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	9,750	840,00	8 190		
14	MP	741.3.07a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	9,750	212,50	2 072		
15	MP	741.3.08	M1-600mm, Led pásek v AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 75%, IP43	m	7,800	840,00	6 552		
16	MP	741.3.08a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	7,800	318,75	2 486		
17	MP	741.3.09	CH1200mm, Led pásek v rohovém AL profilu, 2400lm/m, 840, EVG, 16,8W/m, difuzor s propustností 70%, IP43	m	137,280	820,00	112 570		
18	MP	741.3.09a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	137,280	212,50	29 172		
19	MP	741.3.10	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, Přisadený	ks	39,000	705,00	27 495		
20	MP	741.3.10a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	39,000	265,63	10 360		
21	MP	741.3.11	Downlight, LED 24W 2200lm 4000K CRI80 120°, O240°12, IP44, zapustený	ks	57,000	340,00	19 380		
22	MP	741.3.11a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	57,000	265,63	15 141		
23	MP	741.3.12	Reflektor LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	4,000	2 400,00	9 600		
24	MP	741.3.12a	Montáž reflektoru LED 50W 11950 lm 3000K DALI IP66 I08 Blac Op12	ks	4,000	371,88	1 488		
25	MP	741.3.13	PANEL LED 28W 3400lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, rámeček, přisazený	ks	27,000	850,00	22 950		
26	MP	741.3.13a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	27,000	425,00	11 475		
27	MP	741.3.14	PANEL LED 35W 3900lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	40,000	750,00	30 000		
28	MP	741.3.14a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	40,000	425,00	17 000		
29	MP	741.3.15	PANEL LED 35W 4100lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, rámeček, přisazený	ks	14,000	850,00	11 900		
30	MP	741.3.15a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	14,000	425,00	5 950		
31	MP	741.3.16	PANEL LED 35W 4100lm 4000K CRI80 UGR19 90°, 595°595°10, IP40, zapustený	ks	8,000	675,00	5 400		
32	MP	741.3.16a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	8,000	425,00	3 400		
33	MP	741.3.17	Kruhové svítidlo pro světelné zdroje s patičí E27 (želva), IP44, 100W, O239x95, OPAL, white, E27	ks	183,000	340,00	62 220		
34	MP	741.3.17a	Žárovka VALUE CL A FR 100 non-dim 19W/840 E27	ks	183,000	180,63	33 055		
35	MP	741.3.17b	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	183,000	265,63	48 610		
36	MP	741.3.18	LED pásek v AL profilu, 1550lm/m, 840, EVG, 10W/m, difuzor s propustností 75%	m	20,800	570,00	11 866		
37	MP	741.3.18a	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	20,800	212,50	4 420		
Pododíl			741.3.02: Nouzová svítidla				1 214 014		
1	MP	741.3.20	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	46,000	2 690,00	123 740		
2	MP	741.3.20a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	46,000	265,63	12 219		
3	MP	741.3.21	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres.	ks	9,000	1 345,00	12 105		
4	MP	741.3.21a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	9,000	265,63	2 391		
5	MP	741.3.22	Přisazené nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 400lm, IP65, white, CBS adres.	ks	209,000	1 299,00	271 491		
6	MP	741.3.22a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	209,000	265,63	55 517		
7	MP	741.3.23	Vestavné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	6,000	1 470,00	8 820		
8	MP	741.3.23a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	6,000	265,63	1 594		
9	MP	741.3.24	Přisazené nouzové LED, CORRIDOR, 4,1W, 285lm, IP42, white, CBS adres.	ks	7,000	1 470,00	10 290		
10	MP	741.3.24a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	7,000	265,63	1 859		
11	MP	741.3.25	Přisazený nouzový LED piktogram, 8,8W, 285lm, IP20, CBS adres.	ks	55,000	1 760,00	96 800		
12	MP	741.3.25a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	55,000	265,63	14 610		
13	MP	741.3.26	Nástěnné nouzové LED, ANNTIPANIC, 4,1W, 209lm, IP66, white, CBS adres.	ks	5,000	2 119,00	10 595		
14	MP	741.3.26a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	5,000	265,63	1 328		
15	MP	741.3.27	Přisazené kombinované nouzové LED, 8,6W, IP40, white, CBS adres.	ks	20,000	1 410,00	28 200		
16	MP	741.3.27a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového židia	ks	20,000	265,63	5 313		
17	MP	741.3.28	Přisazené nouzové LED, ASYMMETRIC, 4,1W, 261lm, IP42, white, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje,	ks	6,000	2 690,00	16 140		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
18	MP	741.3.28a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	6,000	265,63	1 594		
19	MP	741.3.29	Nástanný nouzový LED piktogram, 4,1W, IP65, white, CBS adres.	ks	177,000	1 199,00	212 223		
20	MP	741.3.29a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	177,000	265,63	47 017		
21	MP	741.3.30	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W, IP65, white, CBS adres.	ks	11,000	1 410,00	15 510		
22	MP	741.3.30a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	11,000	265,63	2 922		
23	MP	741.3.31	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W, IP40, CBS adres.	ks	12,000	1 165,00	13 980		
24	MP	741.3.31a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	12,000	265,63	3 188		
25	MP	741.3.32	Přisazený nouzový LED piktogram, 3,5W, IP41, CBS adres.	ks	6,000	1 285,00	7 710		
26	MP	741.3.32a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	6,000	265,63	1 594		
27	MP	741.3.33	Nástěnný nouzový LED piktogram, 1,8W, IP40, CBS adres. 2x samostatné sv.zdroje	ks	25,000	2 515,00	62 875		
28	MP	741.3.33a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	25,000	265,63	6 641		
29	MP	741.3.34	3F monitoring síťového napájení okruhů hlavního osvětlení, adresný	ks	60,000	2 390,63	143 438		
30	MP	741.3.34a	Montáž 3F monitoringu síťového napájení okruhů hlavního osvětlení, adresný	ks	60,000	371,88	22 313		
Pododíl		741.3.11:	CBS				3 559 884		
1	MP	741.3.11.01	Adresný systém CBS, hlavní stanice a substance 91+56 okruhů, záložní stanice 87 okruhů	ks	1,000	2 303 200,00	2 303 200		
2	MP	741.3.11.01a	Montáž systému CBS, hlavní stanice a substance 91+56 okruhů, záložní stanice 87 okruhů	kpl	1,000	250 218,75	250 219		
3	MP	741.3.11.02	Baterie HS 01 - 220VDC (108ks 2V článků, rozměr článku 105 x 206 x 420mm, hmotnost článku 17,3kg) grid power V L 2-215 (C10/1,8V 213Ah), včetně propojovacího a spojovacího materiálu, se systémem rekombinačních zátek grid aquagen pro (s účinností rekombinace 99%, snižující nároky na odvětrávání akumulátorové místnosti o 50%)	ks	1,000	335 000,00	335 000		
4	MP	741.3.11.02a	Bateriový stojan - dvoupatrový ve dvou řadách, stupňovitý E-SGL 2-32, rozměry 3150 x 500 x 1710 (výška s baterií) mm + 80 mm výška rekombinační zátky grid aquagen pro	ks	1,000	8 500,00	8 500		
5	MP	741.3.11.02b	Montáž baterie a stojanu na připravené přívody a jištění	ks	1,000	10 625,00	10 625		
6	MP	741.3.11.03	Baterie HS 02 - 220VDC (18ks 12V bloků, rozměr bloku 380 x 205 x 383mm, hmotnost bloku 67,0kg) grid power V L 12-150 (C10/1,8V 151Ah), včetně propojovacího a spojovacího materiálu, se systémem rekombinačních zátek grid aquagen pro (s účinností rekombinace 99%, snižující nároky na odvětrávání akumulátorové místnosti o 50%)	ks	1,000	186 062,50	186 063		
7	MP	741.3.11.03a	Bateriový stojan - dvoupatrový, ve dvou řadách, E-PGL 2-20, rozměry 1950 x 500 x 1575 (výška s baterií) mm + 80 mm výška rekombinační zátky grid aquagen pro	ks	1,000	8 500,00	8 500		
8	MP	741.3.11.03b	Montáž baterie a stojanu na připravené přívody a jištění	ks	1,000	2 125,00	2 125		
9	MP	741.3.11.04	Baterie HS 03 - 220VDC (18ks 12V bloků, rozměr bloku 380 x 205 x 383mm, hmotnost bloku 67,0kg) grid power V L 12-150 (C10/1,8V 151Ah), včetně propojovacího a spojovacího materiálu, se systémem rekombinačních zátek grid aquagen pro (s účinností rekombinace 99%, snižující nároky na odvětrávání akumulátorové místnosti o 50%)	ks	1,000	158 153,13	158 153		
10	MP	741.3.11.04a	Bateriový stojan - dvoupatrový, ve dvou řadách, stupňovitý E-SGL 2-20, rozměry 1950 x 500 x 1675 (výška s baterií) mm + 80 mm výška rekombinační zátky grid aquagen pro	ks	1,000	8 500,00	8 500		
11	MP	741.3.11.04b	Montáž baterie a stojanu na připravené přívody a jištění	ks	1,000	2 125,00	2 125		
12	MP	741.3.11.05	DC ZDROJ HS 03 216 V / 28 A (D400G216/14-28/70)BWnu-PDG 3000 SE). Sestavený z 1 nosiče, osazeného 2 moduly usměrňovače typu E230G216/14BWru-PDT 3000 SE s možností rozšíření o další 3 moduly a vybavený systémem dálkového dohledu MCU3000, rozměry (v × š × h): 2000 (+100mm sokl) × 800 × 830 mm, skříň UC2088, přívody, vývody vrchem	ks	1,000	164 687,50	164 688		
13	MP	741.3.11.05a	Instalace zdroje, tvorba projektové dokumentace, montáž na připravené přívody a jištění vč. materiálu bez nutnosti speciálních dopravních a zvedacích prostředků	ks	1,000	58 437,50	58 438		
14	MP	741.3.11.06	SKŘÍŇ AC/DC DISTRIBUCE Výbava:9× vypínání návazných rozváděčů; vypínač 100A 9× jištění vývod DC distribuce; pojistkový odpínač 2p 3× jištění vstupů usměrňovačových rozváděčů; pojistkový odpínač 3p, rozměry: (v × š × h): 2000 (+100mm sokl) × 400 × 830 mm, skříň UC2048, přívody, vývody vrchem	ks	1,000	53 125,00	53 125		
15	MP	741.3.11.06a	Instalace skříně AC/DC, tvorba projektové dokumentace, montáž na připravené přívody a jištění vč. materiálu bez nutnosti speciálních dopravních a zvedacích prostředků	ks	1,000	10 625,00	10 625		
Pododíl		741.3.90:	Demontáže				127 373		
1	MP	741.3.90.01	Demontáž vnitřního svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace sutí	kus	2 520,000	42,50	107 100		
2	MP	741.3.90.02	Demontáž nouzového svítidla, odvoz a ekologická likvidace. Včetně likvidace sutí.	kus	457,000	42,50	19 423		
3	MP	741.3.90.03	Demontáž CBS i včetně likvidace	kpl	1,000	850,00	850		
TK 1. úroveň		741.04:	HROMOSVOD A UZEMĚNÍ				1 043 276		
Pododíl		741.4.02:	Uzemnění				1 043 276		
1	MP	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	1 375,000	17,71	24 351		
2	MP	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	400,000	29,53	11 812		
3	MP	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	300,000	45,59	13 677		
4	MP	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	300,000	71,43	21 429		
5	MP	34140851	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x35mm2	m	220,000	99,80	21 966		
6	MP	34141143	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x50mm2	m	240,000	142,62	34 229		
7	MP	741.4.03.01	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x70mm2	m	90,000	198,23	17 841		
8	MP	741.4.03.02	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x120mm2	m	370,000	338,47	125 234		
9	MP	741.4.03.03	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x150mm2	m	250,000	437,38	109 345		
10	MP	741.4.03.04	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x185mm2	m	160,000	537,96	86 074		
11	MP	741.4.03.05	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x240mm2	m	200,000	678,37	135 674		
12	MP	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	2 075,000	31,88	66 151		
13	MP	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	520,000	60,56	31 491		
14	MP	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2	m	900,000	77,56	69 804		
15	MP	741120307	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 95 až 120 mm2	m	975,000	103,06	100 484		
16	MP	741120311	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 150 až 185 mm2	m	600,000	138,13	82 878		
17	MP	741120313	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 240 až 300 mm2	m	200,000	180,63	36 126		
18	MP	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	ks	11,000	38,25	421		
19	MP	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	ks	2,000	52,06	104		
20	MP	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	ks	2,000	71,19	142		
21	MP	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	ks	6,000	148,75	893		
22	MP	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2	ks	5,000	190,19	951		
23	MP	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm2	ks	4,000	217,81	871		
24	MP	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 70 mm2	ks	1,000	247,56	248		
25	MP	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 120 mm2	ks	6,000	330,44	1 983		
26	MP	741130015	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 150 mm2	ks	3,000	367,63	1 103		
27	MP	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 185 mm2	ks	2,000	438,81	878		
28	MP	741.4.03.06	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, pro připojení vodičů o průřezu 6-95mm2, FeZn 30x4mm	ks	8,000	318,75	2 550		
29	MP	741.4.03.07	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasiviny 30x10mm	ks	5,000	2 472,74	12 364		
30	MP	741.4.03.08	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, z Cu pasiviny 50x10mm	ks	6,000	3 598,36	21 590		
31	MP	741.4.03.09	Ostatní nespecifikovaný montážní a spojovací materiál (kabelová oka, šrouby matice, podložky, péčichytky apod.)	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
TK 1. úroveň		741.10:	MĚŘENÍ A REGULACE				13 896 837		
Pododíl		741.10.01:	Rozváděče				2 413 417		
1	MP	741.10.1.01	Rozváděč DT 3 - skříňový rozváděč, 8 polí 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3 st., zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 140kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	1,000	921 027,24	921 027		
2	MP	741.10.1.02	Rozváděč DT4 - skříňový rozváděč, 5 polí 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3 st., zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 45kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	1,000	570 162,33	570 162		
3	MP	741.10.1.03	Rozváděč DT 5 - skříňový rozváděč, 2 pole 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3 st., zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozváděče 15kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	1,000	228 534,21	228 534		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	MP	741.10.1.04	Rozvaděč DT 6 - skříňový rozvaděč, 3 pole 2000x800x400 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepěťové ochr. 2 a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní přívod rozvaděče 75kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	1,000	338 918,94	338 919		
5	MP	741.10.1.05	Montáž poli rozváděčů skříňových - usazení na místo, přesun	ks	18,000	9 135,00	164 430		
6	MP	741.10.1.06	Rozvaděče vytápění, FCU, splity, ERV a UJ - rozvaděč 500x500x250 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, svorky, atp). Hlavní přívod rozvaděče 1kW, 400V Detail viz projektová dokumentace	ks	3,000	5 740,26	17 221		
7	MP	741.10.1.07	Rozvaděče vytápění, FCU, splity, ERV a UJ - rozvaděč 500x500x250 (vxšxh), krytí IP54, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroje 24Vac, jističe, pojistky, relé, přepínače, svorky, atd). Hlavní přívod rozvaděče 1kW, 230V Detail viz projektová dokumentace	ks	22,000	5 990,82	131 798		
8	MP	741.10.1.08	Montáž rozváděčů plastových - usazení na místo, přesun	ks	25,000	1 653,00	41 325		
Pododdl		741.10.02: Řídicí systém, komunikační prvky, software					2 356 514		
1	MP	741.10.2.01	Rozvaděč DT3 - Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 490xW, 200xAO, 260xDI, 80xDO Detail viz projektová dokumentace	soubor	1,000	661 847,19	661 847		
2	MP	741.10.2.02	Rozvaděč DT3 - Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
3	MP	741.10.2.03	Rozvaděč DT3 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
4	MP	741.10.2.04	Rozvaděč DT3- Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	8 068,82	8 069		
5	MP	741.10.2.05	Rozvaděč DT3 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	492 855,00	492 855		
6	MP	741.10.2.06	Rozvaděč DT 4- Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 30xAI, 40xAO, 120xDI, 30xDO Detail viz projektová dokumentace	soubor	1,000	154 750,95	154 751		
7	MP	741.10.2.07	Rozvaděč DT4 - Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
8	MP	741.10.2.08	Rozvaděč DT4 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
9	MP	741.10.2.09	Rozvaděč DT4 - Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	4 615,79	4 616		
10	MP	741.10.2.10	Rozvaděč DT4 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	109 620,00	109 620		
11	MP	741.10.2.11	Rozvaděč DT5 - Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 50AI, 15xAO, 80xDI, 35xDO Detail viz projektová dokumentace	soubor	1,000	142 604,27	142 604		
12	MP	741.10.2.12	Rozvaděč DT5 - Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
13	MP	741.10.2.13	Rozvaděč DT5 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
14	MP	741.10.2.14	Rozvaděč DT5- Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	1,19	1		
15	MP	741.10.2.15	Rozvaděč DT5 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	86 130,00	86 130		
16	MP	741.10.2.16	Rozvaděč DT6 - Univerzální modulární komunikativní programovatelné řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnicí (BACNET IP, MODBUS IP), komunikačním rozhraní RS485 a RS232 - 100AI, 50xAO, 100xDI, 45xDO Detail viz projektová dokumentace	soubor	1,000	209 295,90	209 296		
17	MP	741.10.2.17	Rozvaděč DT6- Ovládací grafický panel, HMI 7"	ks	1,000	14 742,32	14 742		
18	MP	741.10.2.18	Rozvaděč DT6 - Switch 10-portový (konektory RJ45, 10/100Mbps), 24Vdc	ks	1,000	3 823,00	3 823		
19	MP	741.10.2.19	Rozvaděč DT6- Převodník Mbus/RS232, 24Vdc	ks	1,000	1,19	1		
20	MP	741.10.2.20	Rozvaděč DT6 - SW pro RS a ovládací panel, včetně integrace komunikací	soubor	1,000	141 157,50	141 158		
21	MP	741.10.2.21	Rozvaděče vytápění, FCU, splity, ERV a UJ - Univerzální IRC regulátor pro řízení vytápění, chlazení, FCU, ERV a UJ. Detail viz projektová dokumentace	ks	25,000	8 677,21	216 930		
22	MP	741.10.2.22	Rozvaděče vytápění, FCU, splity, ERV a UJ - Parametrizace IRC regulátorů	ks	25,000	2 175,00	54 375		
Pododdl		741.10.04: Kabely a nosné části					5 457 840		
1	MP	741.10.4.01	Vodič silový s Cu jádrem CYY 6mm2	m	440,000	22,08	9 715		
2	MP	741.10.4.02	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly 6 mm2	m	440,000	26,10	11 484		
3	MP	741.10.4.03	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	4 596,000	14,09	64 758		
4	MP	741.10.4.04	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	2 352,000	23,55	55 390		
5	MP	741.10.4.05	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2	m	1 008,000	38,42	38 727		
6	MP	741.10.4.06	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	204,000	60,28	12 297		
7	MP	741.10.4.07	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 6 mm2	m	8 160,000	32,19	262 670		
8	MP	741.10.4.08	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	220,000	47,85	10 527		
9	MP	741.10.4.09	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	ks	8,000	56,55	452		
10	MP	741.10.4.10	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	30 315,000	6,20	187 953		
11	MP	741.10.4.11	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	24 132,000	9,49	229 013		
12	MP	741.10.4.12	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	11 038,000	14,46	159 609		
13	MP	741.10.4.13	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 5x2x0,8	m	4 164,000	25,49	106 140		
14	MP	741.10.4.14	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný J-Y(st)Y 10x2x0,8	m	300,000	48,85	14 655		
15	MP	741.10.4.15	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm	m	69 949,000	32,19	2 251 658		
16	MP	741.10.4.16	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný FTP 5e	m	3 186,000	10,31	32 848		
17	MP	741.10.4.17	Kabel sdělovací s Cu jádrem, stíněný PRAFlaGuard 5x2x0,8	m	300,000	28,45	8 535		
18	MP	741.10.4.18	Montáž kabelů měděných sdělovacích bez ukončení uložených volně, stíněných se slaných jádrem (FTP, PRAFlaGuard)	m	3 486,000	26,10	90 985		
19	MP	741.10.4.19	Kabel ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5	m	360,000	107,82	38 815		
20	MP	741.10.4.20	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích se slaným jádrem ÖLFLEX do 7x2,5 mm2	ks	360,000	33,93	12 215		
21	MP	741.10.4.21	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	ks	1 984,000	47,85	94 934		
22	MP	741.10.4.22	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	soubor	1,000	75 648,24	75 648		
23	MP	741.10.4.23	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 50X50 vč. výložníků	m	830,000	229,03	190 095		
24	MP	741.10.4.24	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 50 mm	m	830,000	217,50	180 525		
25	MP	741.10.4.25	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 100X50 vč. výložníků	m	35,000	264,92	9 272		
26	MP	741.10.4.26	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 100X100 vč. výložníků	m	610,000	315,38	192 382		
27	MP	741.10.4.27	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 100 mm	m	645,000	247,95	159 928		
28	MP	741.10.4.28	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 150X100 vč. výložníků	m	65,000	362,92	23 590		
29	MP	741.10.4.29	Žlab kabelový galvanicky pozinkovaný 2m/ks 250X100 vč. výložníků	m	120,000	389,57	46 748		
30	MP	741.10.4.30	Montáž žlabů včetně stojin s výložníky kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 250 mm	m	185,000	278,40	51 504		
31	MP	741.10.4.31	Elektroinstalační trubka, plastová, včetně příslušenství	m	600,000	22,07	13 242		
32	MP	741.10.4.32	Montáž elektroinstalační trubky, plastové	m	600,000	62,64	37 584		
33	MP	741.10.4.33	Ohebná hadice na kabely	m	3 300,000	18,20	60 060		
34	MP	741.10.4.34	Montáž ohebné hadice na kabely	m	3 300,000	39,15	129 195		
35	MP	741.10.4.35	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	ks	683,000	191,40	130 726		
36	MP	741.10.4.36	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	5 089,50	5 090		
37	MP	741.10.4.37	Ocelové konstrukce	kg	250,000	58,73	14 683		
38	MP	741.10.4.38	Výroba a montáž ocelových konstrukcí	kg	250,000	130,50	32 625		
39	MP	741.10.4.39	Nátěrové hmoty pro ocelové konstrukce dodávané profesí MaR - základní + vrchní syntetické RAL 7001	soubor	1,000	7 395,00	7 395		
40	MP	741.10.4.40	Provedení nátěrových prací pro ocelové konstrukce dodávané profesí MaR - 1x základní vrstva + 2x vrchní vrstva	soubor	1,000	34 417,20	34 417		
42	MP	741.10.4.42	Kabelová požární přepážka	ks	170,000	1 740,00	295 800	nová položka - vysvětlení č. 30	
43	MP	741.10.4.43	Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu	ks	170,000	435,00	73 950	nová položka - vysvětlení č. 30	
Pododdl		741.10.05: Kompletní prvky					2 609 957		
1	MP	741.10.5.01	Snímač CO2 do VZT potrubí, rozsah 0÷2000ppm, výstup 0÷10V, 180mm	ks	11,000	21 007,11	231 078		
2	MP	741.10.5.02	Montáž snímače CO2, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	11,000	478,50	5 264		
3	MP	741.10.5.03	Snímač CO2, interiérové provedení, rozsah 0÷2000ppm, výstup 0÷10V	ks	31,000	4 250,52	131 766		
4	MP	741.10.5.04	Montáž snímače CO2, interiérový vč. el. zapojení	ks	31,000	426,30	13 215		
5	MP	741.10.5.05	Snímač teploty do VZT potrubí, včetně příslušenství, Pt 1000, 180 mm	ks	33,000	4 191,79	138 329		
6	MP	741.10.5.06	Montáž snímače teploty, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	33,000	391,50	12 920		
7	MP	741.10.5.07	Snímač teploty příložený, včetně příslušenství, Pt 1000	ks	53,000	582,55	30 875		
8	MP	741.10.5.08	Montáž snímače teploty, příložený vč. el. zapojení	ks	53,000	426,30	22 594		
9	MP	741.10.5.09	Spínač rosného bodu, příložený	ks	2,000	618,96	1 238		
10	MP	741.10.5.10	Montáž spínače rosného bodu vč. el. zapojení	ks	2,000	391,50	783		
11	MP	741.10.5.11	Snímač teploty prostorový, interiérové provedení, včetně příslušenství, Pt 1000	ks	140,000	2 331,38	326 393		
12	MP	741.10.5.12	Montáž snímače teploty, interiérový vč. el. zapojení	ks	140,000	400,20	56 028		
13	MP	741.10.5.13	Snímač teploty do potrubí, nebo zásobníku, včetně příslušenství, médium ethylénglykol nebo voda, Pt 1000, včetně jímky, 100 mm	ks	104,000	911,41	94 787		
14	MP	741.10.5.14	Montáž snímače teploty do potrubí nebo zásobníku vč. el. zapojení	ks	104,000	426,30	44 335		
15	MP	741.10.5.15	Kombinovaný snímač vlhkosti do VZT potrubí, rozsah 10÷95%, výstup 0÷10V, 180 mm a teploty Pt 1000	ks	29,000	4 191,79	121 562		
16	MP	741.10.5.16	Montáž kombinovaného snímače vlhkosti teploty, do VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	29,000	426,30	12 363		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
17	MP	741.10.5.17	Kombinovaný snímač vlhkosti prostorový, rozsah 10÷95%, výstup 0÷10V a teploty Pt 1000	ks	20,000	4 191,79	83 836		
18	MP	741.10.5.18	Montáž kombinovaného snímače vlhkosti teploty, prostorový vč. el. zapojení	ks	20,000	391,50	7 830		
19	MP	741.10.5.19	Kapacitní snímač hladiny vrstvy tuku v lapolu	ks	1,000	6 061,59	6 062		
20	MP	741.10.5.20	Montáž kapacitního snímače vrstvy tuku v lapolu vč. el. zapojení	ks	1,000	652,50	653		
21	MP	741.10.5.21	Snímač tlaku 0÷10bar, 4÷20mA (0÷10V), včetně návarku a kůžebního ventilu	ks	6,000	2 547,49	15 285		
22	MP	741.10.5.22	Montáž snímače tlaku včetně kůžebního ventilu vč. el. zapojení	ks	6,000	426,30	2 558		
23	MP	741.10.5.23	Plovákový spínač, médium splašková voda	ks	4,000	1 012,42	4 050		
24	MP	741.10.5.24	Montáž plovákového snímače hladiny, médium splašková voda vč. el. zapojení	ks	4,000	391,50	1 566		
25	MP	741.10.5.25	Ultrazukový snímač, 0-3m, 4÷20mA (0÷10V), médium voda	ks	1,000	6 206,06	6 206		
26	MP	741.10.5.26	Ultrazukový snímač, 0-10m, 4÷20mA (0÷10V), médium voda nebo voda-etylenglykol	ks	2,000	16 303,23	32 606		
27	MP	741.10.5.27	Montáž ultrazukového a radarového snímače hladiny vč. el. zapojení	ks	3,000	652,50	1 958		
28	MP	741.10.5.28	Ponorný hydrostatický hladinoměr, 0-3m, 4÷20mA (0÷10V), médium voda	ks	1,000	9 572,18	9 572		
29	MP	741.10.5.29	Montáž hydrostatického hladinoměru vč. el. zapojení	ks	1,000	652,50	653		
30	MP	741.10.5.30	Spínač tlakové difference, rozsah 30-300 Pa, včetně příslušenství, do VZT potrubí	ks	27,000	494,46	13 350		
31	MP	741.10.5.31	Spínač tlakové difference, rozsah 30-500 Pa, včetně příslušenství, do VZT potrubí	ks	3,000	494,46	1 483		
32	MP	741.10.5.32	Montáž spínače difference tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	30,000	417,60	12 528		
33	MP	741.10.5.33	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷50Pa, výstup 0÷10V, prostorový	ks	4,000	2 722,49	10 890		
34	MP	741.10.5.34	Montáž snímače diferenčního tlaku, prostorový vč. el. zapojení	ks	4,000	426,30	1 705		
35	MP	741.10.5.35	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷300Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí	ks	3,000	2 722,49	8 167		
36	MP	741.10.5.36	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷500Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí	ks	1,000	2 722,49	2 722		
37	MP	741.10.5.37	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷300Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí, EX i	ks	1,000	2 722,49	2 722		
38	MP	741.10.5.38	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷500Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrub, EX i	ks	2,000	2 722,49	5 445		
39	MP	741.10.5.39	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷1000Pa, výstup 0÷10V do VZT potrubí	ks	31,000	2 722,49	84 397		
40	MP	741.10.5.40	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷1500Pa, výstup 0÷10V do VZT potrubí	ks	6,000	2 722,49	16 335		
41	MP	741.10.5.41	Montáž snímače diferenčního tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	44,000	426,30	18 757		
42	MP	741.10.5.42	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷20 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	2,000	8 995,50	17 991		
43	MP	741.10.5.43	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷30 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	1,000	8 995,50	8 996		
44	MP	741.10.5.44	Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0÷50 kPa, výstup 0÷10V včetně pěticečné ventilové soupravy	ks	3,000	8 995,50	26 987		
45	MP	741.10.5.45	Montáž snímače diferenčního tlaku, po potrubí, včetně pěticečné ventilové soupravy vč. el. zapojení	ks	6,000	739,50	4 437		
46	MP	741.10.5.46	Snímač tlaku 0÷500Pa, výstup 0÷10V, do VZT potrubí	ks	14,000	3 148,83	44 084		
47	MP	741.10.5.47	Montáž snímače tlaku, VZT potrubí vč. el. zapojení	ks	14,000	426,30	5 968		
48	MP	741.10.5.48	Detektor zemního plynu, 2. stupňový	ks	2,000	3 518,80	7 038		
49	MP	741.10.5.49	Detektor CO, 2. stupňový	ks	3,000	3 518,80	10 556		
50	MP	741.10.5.50	Montáž dvoustupňového detektoru zemního plynu nebo CO vč. el. zapojení	ks	5,000	426,30	2 132		
51	MP	741.10.5.51	Detektor zemního plynu, 2. stupňový, EX i	ks	1,000	14 240,81	14 241		
52	MP	741.10.5.52	Montáž dvoustupňového detektoru zemního plynu, EX i vč. el. zapojení	ks	1,000	426,30	426		
53	MP	741.10.5.53	Detektor chladiva R134a, 2. stupňový	ks	3,000	4 346,82	13 040		
54	MP	741.10.5.54	Montáž dvoustupňového detektoru chladiva R134a vč. el. zapojení	ks	3,000	426,30	1 279		
55	MP	741.10.5.55	Výstražný signalizační panel úniku chladiva	ks	1,000	4 162,43	4 162		
56	MP	741.10.5.56	Montáž výstražného signalizačního panelu úniku chladiva vč. el. zapojení	ks	1,000	408,90	409		
57	MP	741.10.5.57	Zařízení pro měření pH, rozpuštěného kyslíku a tvrdosti vody, vč. impulsní potrubí AISI 304 10x, výstup 4-20mA, přesnost měření přístrojů 1%	ks	1,000	13 587,79	13 588		
58	MP	741.10.5.58	Montáž zařízení pro měření pH, rozpuštěného kyslíku a tvrdosti kotelní vody, nerezový panel pro umístění sond a analyzátoru, impulsní potrubí AISI 304 10x1 vč. el. zapojení	ks	1,000	652,50	653		
59	MP	741.10.5.59	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, s bezpečnostní funkcí, 10Nm, 24V AC/DC	ks	13,000	3 793,64	49 317		
60	MP	741.10.5.60	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, s bezpečnostní funkcí, 10Nm, 24V AC/DC, Ex d	ks	1,000	44 379,66	44 380		
61	MP	741.10.5.61	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, s bezpečnostní funkcí, 20Nm, 24V AC/DC	ks	7,000	4 646,32	32 524		
62	MP	741.10.5.62	Servopohon pro klapku, analogový, s bezpečnostní funkcí, 10Nm, 24V AC/DC	ks	13,000	4 515,95	58 707		
63	MP	741.10.5.63	Servopohon pro klapku, analogový, s bezpečnostní funkcí, 20Nm, 24V AC/DC	ks	34,000	5 289,95	179 858		
64	MP	741.10.5.64	Servopohon pro klapku, dvoupolohový, 10Nm, 24V AC/DC	ks	3,000	2 327,86	6 984		
65	MP	741.10.5.65	Servopohon pro klapku, analogový, 5Nm, 24V AC/DC, 0÷10V	ks	7,000	2 546,32	17 824		
66	MP	741.10.5.66	Servopohon pro klapku, analogový, 10Nm, 24V AC/DC, 0÷10V	ks	9,000	3 326,18	29 936		
67	MP	741.10.5.67	Montáž servopohonu na klapku VZT vč. el. zapojení	ks	87,000	513,30	44 657		
68	MP	741.10.5.68	Sílový vypínač 230V, 10A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat	ks	49,000	648,32	31 768		
69	MP	741.10.5.69	Sílový vypínač 3x400V, 16A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání EC motoru	ks	36,000	902,02	32 473		
70	MP	741.10.5.70	Sílový vypínač 3x400V, 20A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání EC motoru	ks	12,000	940,77	11 289		
71	MP	741.10.5.71	Sílový vypínač 3x400V, 32A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání EC motoru	ks	4,000	991,28	3 965		
72	MP	741.10.5.72	Sílový vypínač 230V, 16A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání FM motoru	ks	3,000	691,78	2 075		
73	MP	741.10.5.73	Sílový vypínač 3x400V, 16A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání FM motoru	ks	8,000	902,02	7 216		
74	MP	741.10.5.74	Sílový vypínač 3x400V, 25A, třipolohový se signalizačním kontaktem automat a potenciometrm pro ovládání FM motoru	ks	2,000	626,01	1 252		
75	MP	741.10.5.75	Montáž sílového vypínače v plastové skříni vč. el. zapojení	ks	114,000	391,50	44 631		
76	MP	741.10.5.76	Frekvenční měnič pro oběhové čerpadlo, 400V; 2,2kW; IP54	ks	2,000	14 164,47	28 329		
77	MP	741.10.5.77	Frekvenční měnič pro oběhové čerpadlo, 400V; 0,75kW; IP54	ks	4,000	10 676,21	42 705		
78	MP	741.10.5.78	Montáž frekvenčního měniče, vč. el. zapojení	kd	6,000	957,00	5 742		
79	MP	741.10.5.79	Protimrazový termostat, kapilára 6m, automaticky reset, rozsah -10÷+25°C	ks	4,000	1 626,68	6 507		
80	MP	741.10.5.80	Montáž protimrazového termostatu vč. el. zapojení	ks	4,000	565,50	2 262		
81	MP	741.10.5.81	Radarový snímač hladiny, 4÷20 mA, 0÷3m, médium nafta	ks	1,000	1 879,20	1 879		
82	MP	741.10.5.82	Montáž radarového snímače hladiny vč. el. zapojení	ks	1,000	565,50	566		
83	MP	741.10.5.83	Tenzometrická váha pro měření zaplnění odpadní nádoby nemrznoucí směsí, rozsah 0-200kg, výstup 4-20mA	ks	1,000	6 560,76	6 561		
84	MP	741.10.5.84	Montáž Tenzometrické váhy vč. el. zapojení	ks	1,000	870,00	870		
85	MP	741.10.5.85	Tlačítko se signálkou v plastové skříni	ks	2,000	574,33	1 149		
86	MP	741.10.5.86	Montáž tlačítka se signálkou v plastové skříni, vč. el. zapojení	ks	2,000	304,50	609		
87	MP	741.10.5.87	Elektrické zapojení přístrojů a zařízení dodávaných profesími VZT, chlazení , topení (ventilátory, čerpadla, pohony, regulátory průtoků...)	ks	299,000	478,50	143 072		
Pododdíl		741.10.91: Demontáže						146 984	
1	MP	741.10.91.01	Demontáž zařízení MaR v nasávacím objektu m.č.2.S1.15 (2 x rozvaděče, periferie MaR a s ní související kabeláž a nosný materiál). Detail viz projektová dokumentace (Technická zpráva kapitola 7) / včetně likvidace suti	soubor	1,000	39 743,34	39 743		
2	MP	741.10.91.02	Demontáž zařízení MaR ve strojovně vzduchotechniky, m.č.2.S3.22 (3 x rozvaděče, periferie MaR a s ní související kabeláž a nosný materiál). Detail viz projektová dokumentace (Technická zpráva kapitola 7) / včetně likvidace suti	soubor	1,000	45 822,03	45 822		
3	MP	741.10.91.03	Demontáž zařízení MaR ve strojovně TT - kabely k čerpadlům, ventilům a čidlům větve S9, S11, S12, S14. Detail viz projektová dokumentace (Technická zpráva kapitola 7) / včetně likvidace suti	soubor	1,000	9 247,23	9 247		
4	MP	741.10.91.04	Úpravy stávajícího odtahového VZT zařízení 3A pro parking. Úprava SW stávajícího zařízení č. 3A (odvětrání parkingu). Zaregulování na vyšší průtok vzduchu. Doplnění o společný chod s nově navrženým zařízením č.7, 10, 12, 13 na žádaný průtok. Detail viz projektová dokumentavce.	soubor	1,000	2 175,00	2 175		
5	MP	741.10.91.05	Úpravy v kotelně m.č. 2.S3.16, 2.S3.20 Z teplé zpátečky kotlů K3 a K4 budou demontována čerpadla 1.3M1, 1.3M2, 1.4M1, 1.4M2, tyto čerpadla budou přemístěna na potrubí studené zpátečky. Z pohledu profese MaR budou odpojeni stávající kabely, následně pak připojeny na přemístěná čerpadla. Kabely se dle potřeby upraví. Ve stávajících rozvaděcích nebudou fyzicky provedeny žádné změny. Dojde však k úpravě softwarového vybavení, na místo původních jednoduchých čerpadla budou ovládána čerpadla dvojitá. Detail viz projektová dokumentace / včetně likvidace suti	soubor	1,000	6 250,08	6 250		
6	MP	741.10.91.06	Úpravy v kotelně m.č. 2.S3.16, 2.S3.20 Ze studené zpátečky budou demontovány stávající čerpadla 1.3M4 a 1.4M4, tyto čerpadla budou instalována na vstup výměníku k dochlazení topné vratné vody do plynových kotlů. Z pohledu profese MaR budou odpojeni stávající kabely, následně pak připojeny na přemístěná čerpadla. Kabely se dle potřeby upraví. Ve stávajících rozvaděcích nebudou fyzicky provedeny žádné změny. Dojde však k úpravě softwarového vybavení. Detail viz projektová dokumentace / včetně likvidace suti	soubor	1,000	3 270,33	3 270		
7	MP	741.10.91.07	Úpravy chlazení 2.S5.11 Výměna vyžitého regulačního ventilu, S pohledu MaR se jedná o odpojení stávajícího a připojení nového regulačního ventilu. Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	1 044,00	1 044		
8	MP	741.10.91.08	Úpravy chlazení 2.S5.11 Připojení čerpadel původně umístěných na studené zpátečky kotlů Hoval, čerpadla budou připojena ze stávajícího rozvaděče, bude provedena změna SW vybavení. Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	5 740,26	5 740		
9	MP	741.10.91.09	Úpravy stávajícího zařízení 2.20 a 2.21 v m.č. 1.S5.13 Doplnění stávajícího řídícího systému v rozvaděči MaR v m.č. 1.S5.13 o 5x AI, úprava SW vybavení doplněného řídícího systému, kompletní vývod pro odporový snímač teploty, vývody, ostatní drobný elektroinstalační materiál. Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	8 834,85	8 835		
10	MP	741.10.91.10	Úprava stávajícího systému rozvodu chladu Doplnění řízení zkrátá rozvodů chladu. Doplnění stávajícího řídícího systému v rozvaděcích MaR BA, BB, BE, BF (historická budova a provozní budova A) o 5x AO, úprava SW vybavení doplněného řídícího systému, kompletní vývod pro regulační ventil se servopohonem, vývody, ostatní drobný elektroinstalační materiál. Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	9 482,13	9 482		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
11	MP	741.10.91.11	Úprava stávajícího systému ZZT Historické budovy Doplnění řízení regulačních ventilů (4x) a monitorování teploty (5x). Doplnění stávajícího řídicího systému v rozvaděcích MaR ZZT (historická budova) o 4x AO, 5xAl, úprava SW vybavení doplněného řídicího systému, kompletní vývod pro regulační ventily se servopohonem (4x) a snímače teploty (5x), vývodky, ostatní drobný elektroinstalační materiál. Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	15 374,64	15 375		
Pododstři							912 125		
1	MP	741.10.92.01	741.10.92: Ostatní Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy	soubor	1,000	84 390,00	84 390		
2	MP	741.10.92.02	Oživení a provedení zkoušek	soubor	1,000	211 410,00	211 410		
3	MP	741.10.92.03	Finální zaregulování	soubor	1,000	75 272,40	75 272		
4	MP	741.10.92.04	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	21 750,00	21 750		
5	MP	741.10.92.05	Kompletní zkoušky	soubor	1,000	66 468,00	66 468		
6	MP	741.10.92.06	Dílenská dokumentace	soubor	1,000	452 835,00	452 835		
TK 1. úroveň Pododstři							7 359 788 3 340 225		
482	MP	742.01.01	742.01: Telefonní a datové rozvody, P INTERKOM Datový rozvaděč 600x600x42U, 19" stojanový rozvaděč se prosklenými uzamykatelnými dveřmi, odnímatelný zadní plech s nosností 800kg vč. ventilační jednotkou, jedním napájecím panelem 19" PDU s počítačovými zásuvkami 8x C13/F a jedním 19" napájecím panelem 9x220V, bez vypínače, kabel 3m dále, 6x ukládací policek a montážní příslušenství	ks	6,000	15 884,38	95 306		
483	MP	742.01.01a	Montáž - Datový rozvaděč 600x600x42U	ks	6,000	1 147,50	6 885		
484	MP	742.01.02	Datový rozvaděč 600x1000x42U, 19" stojanový serverový rozvaděč s perforovanými dveřmi a zadními dveřmi, s nosností 1500kg vč. ventilační jednotkou, jedním napájecím panelem 19" PDU s počítačovými zásuvkami 8x C13/F a jedním 19" napájecím panelem 9x220V, bez vypínače, kabel 3m dále, 6x ukládací policek a montážní příslušenství	ks	2,000	23 136,45	46 273		
485	MP	742.01.02a	Montáž - Datový rozvaděč 600x1000x42U	ks	2,000	1 147,50	2 295		
487	MP	742.01.03	1U vysoký 19" propojovací optický panel pro min. 24xLD-D (48vl.). Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Optický panel kompletně osazený pro 48 vláken (kazety, pigtaly, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybu vlákna max. 40mm). Singlemode LC/PC pigtaly s G657.A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL≥55dB. Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	6,000	8 160,37	48 962		
488	MP	742.01.03a	Montáž - 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	6,000	127,50	765		
489	MP	742.01.04	1U vysoký 19" propojovací optický panel pro min. 24xLD-D (48vl.). Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Optický panel kompletně osazený pro 24 vláken (kazety, pigtaly, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybu vlákna max. 40mm). Singlemode LC/PC pigtaly s G657.A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL≥55dB. Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	8,000	8 160,37	65 283		
490	MP	742.01.04a	Montáž - 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	8,000	127,50	1 020		
491	MP	742.01.05	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách - min. 12x HS	ks	40,000	21,90	876		
492	MP	742.01.05a	Montáž - Hřebínek pro uložení optických svárů	ks	40,000	63,75	2 550		
493	MP	742.01.06	Ochrana optického sváru 45mm	ks	480,000	2,64	1 267		
494	MP	742.01.06a	Montáž - Ochrana optického sváru 45mm	ks	480,000	6,38	3 062		
495	MP	742.01.07	1U vysoký 19" vyvazovací panel uzavíratelný s předním odnímatelným krytem, černý, hloubka vyvazovacího prostoru min. 110mm	ks	29,000	521,89	15 135		
496	MP	742.01.07a	Montáž - 1U vysoký 19" vyvazovací panel	ks	29,000	89,25	2 588		
497	MP	742.01.08	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný. Provedení HD pro 48x RJ45 portů v 1U. Barva černá. Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A STP modulů per port. Podpora vyměnitelných barevných značení včetně prachového krytů per port (min. 5 různých barev). Propojovací panel v provedení „AIM ready“.	ks	16,000	995,29	15 925		
498	MP	742.01.08a	Montáž - Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel	ks	16,000	127,50	2 040		
499	MP	742.01.09	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51) kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami. Bezdrátová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3). Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora tzv. krátkých datových linek již od 3m pro PL.	ks	603,000	108,50	65 426		
500	MP	742.01.09a	Montáž - Moduly RJ45 Cat6A STP	ks	603,000	51,00	30 753		
501	MP	742.01.10	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	64,000	43,99	2 815		
502	MP	742.01.10a	Montáž - Vyměnitelné popisové pole	ks	64,000	38,25	2 448		
503	MP	742.01.11	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu - různé barvy (min. 5)	ks	603,000	16,91	10 197		
504	MP	742.01.11a	Montáž - Vyměnitelná prachová krytka RJ45	ks	603,000	12,75	7 688		
505	MP	742.01.12	Bezdrátový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	128,000	14,27	1 827		
506	MP	742.01.12a	Montáž - Bezdrátový zadní kabelový management	ks	128,000	76,50	9 792		
507	MP	742.01.13	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	165,000	3,81	629		
508	MP	742.01.13a	Montáž - Záslepka neosazených RJ45 portů	ks	165,000	6,38	1 053		
509	MP	742.01.14	UPS 1/1fáze, 3000kVA minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	5,000	43 987,50	219 938		
510	MP	742.01.14a	Montáž - UPS	ks	5,000	765,00	3 825		
511	MP	742.01.15	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	83,000	557,18	46 246		
512	MP	742.01.15a	Montáž - Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	83,000	153,00	12 699		
513	MP	742.01.16	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do podlahového boxu včetně měřicího protokolu a příslušenství (podlahový box není součástí této PD)	ks	3,000	557,18	1 672		
514	MP	742.01.16a	Montáž - Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do podlahového boxu včetně měřicího protokolu a příslušenství (podlahový box není součástí této PD)	ks	3,000	153,00	459		
515	MP	742.01.17	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	90,000	288,36	25 952		
516	MP	742.01.17a	Montáž - Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství (design určí architekt)	ks	90,000	102,00	9 180		
517	MP	742.01.18	WIFI ACCES POINT typ 1 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	43,000	13 043,76	560 882		
518	MP	742.01.18a	Montáž - WIFI ACCES POINT typ 1	ks	43,000	362,50	16 448		
519	MP	742.01.19	WIFI ACCES POINT typ 2 vč. držáku, licence, integrace do stávajícího kontroléru a příslušenství minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	13 043,76	13 044		
520	MP	742.01.19a	Montáž - WIFI ACCES POINT typ 2	ks	1,000	362,50	383		
521	MP	742.01.20	Video IP interkom - tablo, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice, stříška, licence a příslušenství	ks	3,000	23 264,50	69 794		
522	MP	742.01.20a	Montáž - Video IP interkom	ks	3,000	1 530,00	4 590		
523	MP	742.01.21	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	101,000	181,91	18 373		
524	MP	742.01.21a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	101,000	12,75	1 288		
525	MP	742.01.22	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	101,000	186,70	18 857		
526	MP	742.01.22a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	101,000	12,75	1 288		
527	MP	742.01.23	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	101,000	198,33	20 031		
528	MP	742.01.23a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	101,000	12,75	1 288		
529	MP	742.01.24	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	100,000	221,60	22 160		
530	MP	742.01.24a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	100,000	12,75	1 275		
531	MP	742.01.25	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	100,000	245,16	24 516		
532	MP	742.01.25a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	100,000	12,75	1 275		
533	MP	742.01.26	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m. Plášť LSZH, různé barvy (min. 5 různých barev). Maximální tloušťka kabelu 4,7mm. Terminace vodičů v RJ45 plug pomocí IDC kontaktů. Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy. Podpora vyměnitelných barevných značení per RJ45 plug (min. 5 různých barev). Podpora vyměnitelného mechanického zámku per port. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	100,000	291,00	29 100		
534	MP	742.01.26a	Montáž - Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	100,000	12,75	1 275		
535	MP	742.01.27	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu - různé barvy (min. 5)	ks	598,000	8,11	4 850		
536	MP	742.01.27a	Montáž - Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	598,000	12,75	7 625		
537	MP	742.01.28	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyps0,25dB a RL≥55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	622,08	49 766		
538	MP	742.01.28a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	80,000	12,75	1 020		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
539	MP	742.01.29	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	631,56	50 525		
540	MP	742.01.29a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m	ks	80,000	12,75	1 020		
541	MP	742.01.30	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	641,34	51 307		
542	MP	742.01.30a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	80,000	12,75	1 020		
543	MP	742.01.31	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	650,82	52 066		
544	MP	742.01.31a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	80,000	12,75	1 020		
545	MP	742.01.32	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	670,08	53 606		
546	MP	742.01.32a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	80,000	12,75	1 020		
547	MP	742.01.33	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m. Určené pro HD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm. Barva kabelu žlutá. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657 A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp0,25dB a RL=55dB. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“.	ks	80,000	708,30	56 664		
548	MP	742.01.33a	Montáž - Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	80,000	12,75	1 020		
549	MP	742.01.34	Rozšíření stávající telefonní ústředny o VoIP modul pro převod IP-TDM, pro 8 kanálů	ks	2,000	3 910,00	7 820		
550	MP	742.01.34a	Montáž - Rozšíření stávající telefonní ústředny o VoIP modul pro převod IP-TDM, pro 8 kanálů	ks	2,000	1 530,00	3 060		
551	MP	742.01.35	Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	9,000	32 257,50	290 318		
552	MP	742.01.35a	Montáž - Switch 48 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	9,000	510,00	4 590		
553	MP	742.01.36	Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	24 437,50	24 438		
554	MP	742.01.36a	Montáž - Switch 24 port bez POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	1,000	510,00	510		
555	MP	742.01.37	Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	3,000	32 257,50	96 773		
556	MP	742.01.37a	Montáž - Switch 48 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	3,000	510,00	1 530		
557	MP	742.01.37	Switch 24 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	4,000	24 437,50	97 750		
558	MP	742.01.38a	Montáž - Switch 24 port s POE dle minimální technické specifikace v technické zprávě	ks	4,000	510,00	2 040		
559	MP	742.01.39	Instalační kabel Cat6A S/FTP s min. AWG23, šifra pásma min. 650MHz. Plášť kabelu LSFRZH, IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034, EN50575 B2ca-s1a,d1,a1.	m	20 798,000	24,54	510 383		
560	MP	742.01.39a	Montáž - Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	20 798,000	15,30	318 209		
561	MP	742.01.40	Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce, Plášť kabelu žlutý LSFRZH, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1. Průměr kabelu max. 5,4 mm. Tahová únosnost podle IEC 60794-1-21 E1A: ≥ 1000 N. Rozsah teploty v provozu: -20° C až +60° C.	m	1 343,000	25,90	34 784		
562	MP	742.01.40a	Montáž - Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2	m	1 343,000	15,30	20 548		
563	MP	742.01.41	Média konvertor sítě Gigabit Ethernet pro převod médií z optického vedení 1000BASE-LX/LH na metalické vedení 1000Base-T a naopak	ks	16,000	652,97	10 448		
564	MP	742.01.41a	Montáž - Média konvertor sítě Gigabit Ethernet pro převod médií z optického vedení 1000BASE-LX/LH na metalické vedení 1000Base-T a naopak	ks	16,000	191,25	3 060		
565	MP	742.01.42	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
566	MP	742.01.43	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, kompatibilní s aktivními prvky	ks	20,000	248,29	4 966		
567	MP	742.01.43a	Montáž - SFP+ transceiver	ks	20,000	229,50	4 590		
Pododtl			742.02: Volání z WC invalidé				19 705		
482	MP	742.02.01	Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	98,000	31,96	3 132		
483	MP	742.02.01a	Montáž - Metalický kabel 4x2x0,8, B2ca-s1,d1,a1	m	98,000	22,95	2 249		
484	MP	742.02.02	Oživení a programování systému	kpl	1,000	2 295,00	2 295		
485	MP	742.02.03	Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	925,20	1 850		
487	MP	742.02.03a	Montáž - Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem	ks	2,000	153,00	306		
488	MP	742.02.04	Tlačítko signální tahové vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	1 192,06	2 384		
489	MP	742.02.04a	Montáž - Tlačítko signální tahové	ks	2,000	153,00	306		
490	MP	742.02.05	Alarm - optická signalizace vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	1 924,70	3 849		
491	MP	742.02.05a	Montáž - Alarm - optická signalizace	ks	2,000	153,00	306		
492	MP	742.02.06	Transformátor - Sekundární napětí: 15 V, 2 VA, 230 V AC vč. ráměčku, instalační krabice a příslušenství	ks	2,000	1 258,34	2 517		
493	MP	742.02.06a	Montáž - Transformátor	ks	2,000	255,00	510		
Pododtl			742.03: Kamerový systém CCTV				538 083		
482	MP	742.03.01	Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	31,000	7 284,33	225 814		
483	MP	742.03.01a	Montáž - Kamera vnitřní vč. držáku, konzoly a příslušenství	ks	31,000	362,50	11 858		
484	MP	742.03.02	Licence do záznamového CCTV SW	ks	31,000	4 398,75	136 361		
485	MP	742.03.03	Záznamový video server specifikace viz. technická zpráva	ks	1,000	156 400,00	156 400		
487	MP	742.03.03a	Montáž - Záznamový video server specifikace viz. technická zpráva	ks	1,000	1 912,50	1 913		
488	MP	742.03.04	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	2 550,00	2 550		
489	MP	742.03.05	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododtl			742.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PTZS				80 756		
482	MP	742.04.01	Ústředna PTZS, až 512 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s tamperem, příslušenství	ks	1,000	21 993,75	21 994		
483	MP	742.04.01a	Montáž - Ústředna PTZS,	ks	1,000	1 912,50	1 913		
484	MP	742.04.02	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000	1 176,91	1 177		
485	MP	742.04.02a	Montáž - AKU 12V/17Ah	ks	1,000	127,50	128		
487	MP	742.04.03	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživatelů	ks	1,000	8 759,38	8 759		
488	MP	742.04.03a	Montáž - Systémový GSM modul	ks	1,000	318,75	319		
489	MP	742.04.04	TCP/IP komunikátor v krytu, verze dle EN norem. ISOM protokol	ks	1,000	7 233,50	7 234		
490	MP	742.04.04a	Montáž - TCP/IP komunikátor	ks	1,000	318,75	319		
491	MP	742.04.05	Komunikační modul pro integraci ústředn PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	7 145,53	7 146		
492	MP	742.04.05a	Montáž - Komunikační modul pro integraci ústředn PTZS	ks	1,000	255,00	255		
493	MP	742.04.06	Volitelný plug-in modul TCP/IP (XPORIT) do komunikačního modulu	ks	1,000	4 052,72	4 053		
494	MP	742.04.06a	Montáž - Volitelný plug-in modul TCP/IP	ks	1,000	191,25	191		
495	MP	742.04.07	Koordinace a integrace systému PTZS do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
496	MP	742.04.08	Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	670,000	17,79	11 919		
497	MP	742.04.08a	Montáž - Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	670,000	15,30	10 251		
498	MP	742.04.09	Oživení a programování systému	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
Pododtl			742.05: Systém kontroly vstupu EKV				380 607		
482	MP	742.05.01	Kryt bezkontaktního snímače	ks	30,000	170,87	5 126		
483	MP	742.05.01a	Montáž - Kryt bezkontaktního snímače	ks	30,000	38,25	1 148		
484	MP	742.05.02	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	29,000	2 028,31	58 821		
485	MP	742.05.02a	Montáž - Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "master"	ks	29,000	255,00	7 395		
487	MP	742.05.03	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "slave"	ks	1,000	2 028,31	2 028		
488	MP	742.05.03a	Montáž - Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice "slave"	ks	1,000	255,00	255		
489	MP	742.05.04	Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře	ks	29,000	1 305,94	37 872		
490	MP	742.05.04a	Montáž - Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře	ks	29,000	191,25	5 546		
491	MP	742.05.05	Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, dle ČSN en 13637	ks	3,000	879,75	2 639		
492	MP	742.05.05a	Montáž - Nouzové odblokovací tlačítko, povrchová montáž, dle ČSN en 13637	ks	3,000	267,75	803		
493	MP	742.05.06	Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	3,000	97,75	293		
494	MP	742.05.06a	Montáž - Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	ks	3,000	63,75	191		
495	MP	742.05.07	Napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A	ks	1,000	1 043,97	1 044		
496	MP	742.05.07a	Montáž - Napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A	ks	1,000	255,00	255		
497	MP	742.05.08	Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze	ks	1,000	23 352,48	23 352		
498	MP	742.05.08a	Montáž - Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze	ks	1,000	318,75	319		
499	MP	742.05.09	Koordinace s dodavatelem dveří pro osazení přípravky a montáže elektromechanických zámků, ovládání automatických dveří a vrat	ks	24,000	127,50	3 060		
500	MP	742.05.10	Kabel 2x2,5 B2ca-s1d1a1	m	1 920,000	26,23	50 362		
501	MP	742.05.10a	Montáž - Kabel 2x2,5 B2ca-s1d1a1	m	1 920,000	25,50	48 960		
502	MP	742.05.11	Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	680,000	31,96	21 733		
503	MP	742.05.11a	Montáž - Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0	m	680,000	22,95	15 606		
504	MP	742.05.12	Software pro agendu kontroly přístupu do 49 AP	ks	1,000	9 775,00	9 775		
505	MP	742.05.13	Uživatelská licence kontroly přístupu, 5 uživatelů do 49 AP	ks	1,000	9 775,00	9 775		
506	MP	742.05.14	Synchronizace personálních záznamů z informačního systému do přístupového SW	ks	1,000	9 775,00	9 775		
507	MP	742.05.15	Propojení s integračním bezpečnostním systémem, implementace do stávající grafické nadstavby	ks	1,000	6 375,00	6 375		
508	MP	742.05.16	Servisní a systémová podpora - jeden rok a garance zájžení řešení systému	ks	1,000	15 300,00	15 300		
509	MP	742.05.17	Oživení, implementace, školení systému a programování systému	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
510	MP	742.05.18	Pomocný napájecí zálohovaný zdroj pro napájení elektro zámků 13,8 V ss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, vč. aku 40 Ah a boxu	ks	5,000	6 647,00	33 235		
511	MP	742.05.18a	Montáž - Pomocný napájecí zálohovaný zdroj	ks	5,000	382,50	1 913		
Pododtl			742.06: Jednotný čas				287 700		
482	MP	742.06.01	Síťový časový server NTS je časový server pro použití v síťových prostředích. Synchronizace času prostřednictvím protokolu NTP eventuelně přijímače časového signálu DCF nebo GPS	ks	1,000	18 122,85	18 123		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
483	MP	742.06.01a	Montáž - Sítový časový server NTS je časový server pro použití v síťových prostředích. Synchronizace času prostřednictvím protokolu NTP eventuelně přijímače časového signálu DCF nebo GPS	ks	1,000	280,50	281		
484	MP	742.06.02	Montážní sada pro montáž NTS do racku	ks	1,000	1 231,65	1 232		
485	MP	742.06.03	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény	ks	1,000	19 926,34	19 926		
487	MP	742.06.03a	Montáž - Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény	ks	1,000	637,50	638		
488	MP	742.06.04	Konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení, podpora unicast nebo multicast, pro max. 5000 podružných hodin (strojků), pro max. 100 hlavních hodin	ks	1,000	6 060,50	6 061		
489	MP	742.06.05	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	20,000	7 829,78	156 596		
490	MP	742.06.05a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	20,000	318,75	6 375		
491	MP	742.06.06	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm, čitelnost na vzdálenost 32 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	1,000	8 357,63	8 358		
492	MP	742.06.06a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm	ks	1,000	318,75	319		
493	MP	742.06.07	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm, čitelnost na vzdálenost 40 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, nástěnná montáž	ks	1,000	8 885,48	8 885		
494	MP	742.06.07a	Montáž - Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm	ks	1,000	318,75	319		
495	MP	742.06.08	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, boční/stropní montáž	ks	1,000	14 401,51	14 402		
496	MP	742.06.08a	Montáž - Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 57 mm	ks	1,000	510,00	510		
497	MP	742.06.09	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm, čitelnost na vzdálenost 32 m, synchronizace NTP, napájení PoE, IP54, boční/stropní montáž	ks	2,000	14 499,26	28 999		
498	MP	742.06.09a	Montáž - Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 75 mm	ks	2,000	510,00	1 020		
499	MP	742.06.10	Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	4,000	146,63	587		
500	MP	742.06.10a	Montáž - Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	4,000	191,25	765		
501	MP	742.06.11	Kabel pro přenos dat 4 x 0,25 mm²	m	200,000	32,65	6 530		
502	MP	742.06.11a	Montáž - Kabel pro přenos dat 4 x 0,25 mm²	m	200,000	22,95	4 590		
503	MP	742.06.12	Živení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
Pododíl							1 529 797		
482	MP	742.09.01	742.09: Kabelové nosné systémy a příslušenství Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	5 600,000	10,17	56 952		
483	MP	742.09.01a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	5 600,000	44,63	249 928		
484	MP	742.09.02	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	6 950,000	11,24	78 118		
485	MP	742.09.02a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	6 950,000	44,63	310 179		
489	MP	742.09.03	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	2 500,000	16,90	42 250		
490	MP	742.09.03a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	2 500,000	44,63	111 575		
491	MP	742.09.04	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	2 800,000	23,22	65 016		
492	MP	742.09.04a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	2 800,000	44,63	124 964		
493	MP	742.09.05	Kabelový žlab 100x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	220,000	136,85	30 107		
494	MP	742.09.05a	Montáž - Kabelový žlab 100x60	m	220,000	153,00	33 660		
495	MP	742.09.06	Kabelový žlab 150x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	100,000	161,29	16 129		
496	MP	742.09.06a	Montáž - Kabelový žlab 150x60	m	100,000	153,00	15 300		
497	MP	742.09.07	Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	90,000	190,61	17 155		
498	MP	742.09.07a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	90,000	178,50	16 065		
499	MP	742.09.08	Kabelový žlab 200x100 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	90,000	190,61	17 155		
500	MP	742.09.08a	Montáž - Kabelový žlab 200x100	m	90,000	178,50	16 065		
501	MP	742.09.09	Kabelový žlab 400x100 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	25,000	351,90	8 798		
502	MP	742.09.09a	Montáž - Kabelový žlab 400x100	m	25,000	178,50	4 463		
503	MP	742.09.10	Kabelový žlab 200x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	20,000	249,26	4 985		
504	MP	742.09.10a	Montáž - Kabelový žlab 200x60	m	20,000	178,50	3 570		
505	MP	742.09.11	Kabelový žlab 300x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	10,000	273,70	2 737		
506	MP	742.09.11a	Montáž - Kabelový žlab 300x60	m	10,000	178,50	1 785		
507	MP	742.09.12	Kabelový žlab 400x60 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	293,25	4 399		
508	MP	742.09.12a	Montáž - Kabelový žlab 400x60	m	15,000	178,50	2 678		
509	MP	742.09.13	Kabelový žlab 200x100 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	351,90	5 279		
510	MP	742.09.13a	Montáž - Kabelový žlab 200x100 (vertikální), zinkovaný, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	178,50	2 678		
511	MP	742.09.14	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 100x60 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	55,000	195,50	10 753		
512	MP	742.09.14a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 100x60	m	55,000	153,00	8 415		
513	MP	742.09.15	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 200x60 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	70,000	215,05	15 054		
514	MP	742.09.15a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 200x60	m	70,000	178,50	12 495		
515	MP	742.09.16	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 300x100 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	80,000	293,25	23 460		
516	MP	742.09.16a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 300x100	m	80,000	178,50	14 280		
517	MP	742.09.17	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 400x100 P60R, normová nosná konstrukce, plný, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	35,000	342,13	11 975		
518	MP	742.09.17a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (horizontální), 400x100	m	35,000	178,50	6 248		
519	MP	742.09.18	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 200x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	361,68	5 425		
520	MP	742.09.18a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 200x60	m	15,000	178,50	2 678		
521	MP	742.09.19	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	15,000	391,00	5 865		
522	MP	742.09.19a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 300x60	m	15,000	178,50	2 678		
523	MP	742.09.20	Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60 P60R, normová nosná konstrukce, perforovaný, zinkovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství	m	30,000	420,33	12 610		
524	MP	742.09.20a	Montáž - Kabelový žlab P60R, normová nosná konstrukce (vertikální), 400x60	m	30,000	178,50	5 355		
525	MP	742.09.21	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	1 850,000	22,37	41 385		
526	MP	742.09.21a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 850,000	19,13	35 391		
527	MP	742.09.22	Kabelová přichytka, rozestup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	2 900,000	6,30	18 270		
528	MP	742.09.22a	Montáž - Kabelová přichytka, rozestup 0,5 m	ks	2 900,000	19,13	55 477		
Pododíl							1 182 916		
1	MP	742.10.01	742.10: Ostatní Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	7 500,000	19,13	143 475		
2	MP	742.10.02	Demontáže stávajících rozváděčů	ks	12,000	2 295,00	27 540		
3	MP	742.10.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	750,000	76,50	57 375		
4	MP	742.10.04	Demontáž a ekologická likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 14 tun.	kpl	1,000	17 850,00	17 850		
5	MP	742.10.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (14 tun)	kpl	1,000	17 850,00	17 850		
6	MP	742.10.06	Finální přípojka poskytovatele CETIN ve formě HDPE chráničky s protahovacím drátem vč. koordinace s poskytovatelem	m	200,000	97,08	19 416		
7	MP	742.10.07	Finální přípojka poskytovatele T-Mobile ve formě optického 24vl kabelu vč. koordinace s poskytovatelem	m	170,000	75,77	12 881		
8	MP	742.10.08	Finální přípojka poskytovatele Vodafone ve formě optického 24vl kabelu vč. koordinace s poskytovatelem	m	200,000	75,77	15 154		
9	MP	742.10.09	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	110,000	1 253,75	137 913		
10	MP	742.10.10	Drážky pro kabeláž ve zdivu do rozměru 30x30mm vč. zapravení	m	3 000,000	76,50	229 500		
11	MP	742.10.11	Svorky a příslušenství	ks	6 000,000	39,10	234 600		
12	MP	742.10.12	Popis prvků a tras	ks	14 000,000	12,75	178 500		
13	MP	742.10.13	Protipožární ucpávky	m2	13,000	2 741,25	35 636		
14	MP	742.10.14	Bezpečnostní tabulky	ks	60,000	74,38	4 463		
15	MP	742.10.15	Stavební přímopomoc a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
16	MP	742.10.16	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
17	MP	742.10.17	Sádra	kg	250,000	16,13	4 033		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
18	MP	742.10.18	Montážní pěna. Nízkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikační teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v tahu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektroinstalace.	ks	80,000	102,83	8 226		
19	MP	742.10.19	Výchozí revize		1,000	1 530,00	1 530		
20	MP	742.10.20	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
21	MP	742.10.21	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
TK 1 úroveň							8 280 173		
Pododtl							4 427 282		
223	MP	750.01.01	750. NPS, NZS 750.01. Elektrická požární signalizace EPS Akumulator 12 V DC / 24 Ah	ks	4,000	1 575,73	6 303		
224	MP	750.01.01a	Montáž - Akumulator 12 V DC / 24 Ah	ks	4,000	127,50	510		
225	MP	750.01.02	Ústředna EPS pro až 18 pozic pro moduly do ústředny	ks	2,000	180 837,50	361 675		
226	MP	750.01.02a	Montáž - Ústředna EPS pro až 18 pozic pro moduly do ústředny	ks	2,000	10 200,00	20 400		
228	MP	750.01.03	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	12 365,38	12 365		
229	MP	750.01.03a	Montáž - Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	382,50	383		
230	MP	750.01.04	Deska č. 1 se 4 pozicemi pro moduly do ústředny	ks	3,000	1 210,15	3 630		
231	MP	750.01.04a	Montáž - Deska č. 1 se 4 pozicemi pro moduly do ústředny	ks	3,000	1 210,15	3 630		
232	MP	750.01.05	Deska č. 2 se 4 pozicemi pro moduly do ústředny	ks	3,000	1 210,15	3 630		
233	MP	750.01.05a	Montáž - Deska č. 2 se 4 pozicemi pro moduly do ústředny	ks	3,000	1 210,15	3 630		
234	MP	750.01.06	Modul do ústředny pro kruhové vedení	ks	24,000	3 347,94	80 351		
235	MP	750.01.06a	Montáž - Modul do ústředny pro kruhové vedení	ks	24,000	255,00	6 120		
236	MP	750.01.07	Mikromodul do ústředny pro sesílávání se stávajícími ústřednami 62,5 kBd	ks	2,000	7 797,52	15 595		
237	MP	750.01.07a	Montáž - Mikromodul do ústředny pro sesílávání se stávajícími ústřednami 62,5 kBd	ks	2,000	255,00	510		
238	MP	750.01.08	Sériové rozhraní obousměrné	ks	2,000	8 388,91	16 778		
239	MP	750.01.08a	Montáž - Sériové rozhraní obousměrné	ks	2,000	382,50	765		
240	MP	750.01.09	RS232-iso Interface modul	ks	2,000	3 421,25	6 843		
241	MP	750.01.09a	Montáž - RS232-iso Interface modul	ks	2,000	255,00	510		
242	MP	750.01.10	Management software pro integraci do stávající grafické nadstavby	ks	2,000	19 550,00	39 100		
243	MP	750.01.11	Server EPS pro sériové rozhraní	ks	2,000	8 388,91	16 778		
244	MP	750.01.11a	Montáž - Server EPS pro sériové rozhraní	ks	2,000	382,50	765		
245	MP	750.01.13	Nasávací jednotka jednohlásičová vč. filtru, detekčního modulu 0,10% /m a příslušenství	ks	1,000	37 747,14	37 747		
246	MP	750.01.13a	Montáž - Nasávací jednotka jednohlásičová	ks	1,000	1 912,50	1 913		
247	MP	750.01.15	ABS trubka nasávacího systému, černá, vč. spojek, ohýbů, kolen, koncovce, T-kusů, příchytěk a ostatního příslušenství	m	100,000	78,20	7 820		
248	MP	750.01.15a	Montáž - ABS trubka nasávacího systému	m	100,000	44,63	4 463		
249	MP	750.01.16	Redukční samolepka různých průměrů na nasávací potrubí	ks	14,000	42,03	588		
250	MP	750.01.16a	Montáž - Redukční samolepka různých průměrů na nasávací potrubí	ks	14,000	6,38	89		
251	MP	750.01.17	Pojistná páska pro redukční samolepky	ks	14,000	41,06	575		
252	MP	750.01.17a	Montáž - Pojistná páska pro redukční samolepky	ks	14,000	6,38	89		
253	MP	750.01.18	Vstupné výstupní prvek 12 výstupů vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	16,000	4 627,49	74 040		
254	MP	750.01.18a	Montáž - Vstupné výstupní prvek 12 výstupů	ks	16,000	510,00	8 160		
255	MP	750.01.19	Vstupné výstupní prvek alarmový 4 vstupů / 2 výstupy vč. zakončovacích členů, boxu a příslušenství	ks	140,000	3 421,25	478 975		
256	MP	750.01.19a	Montáž - Vstupné výstupní prvek alarmový 4 vstupů / 2 výstupy	ks	140,000	510,00	71 400		
257	MP	750.01.20	Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2	ks	8,000	9 687,03	77 496		
258	MP	750.01.20a	Montáž - Síťový zdroj	ks	8,000	318,75	2 550		
259	MP	750.01.21	Akumulator 12 V DC / 38 Ah	ks	16,000	7 461,26	119 380		
260	MP	750.01.21a	Montáž - Akumulator 12 V DC / 38 Ah	ks	16,000	127,50	2 040		
261	MP	750.01.22	Teplotní detekční kabel, 68°C vč. příchytěk a příslušenství	m	180,000	127,08	22 874		
262	MP	750.01.22a	Montáž - Teplotní detekční kabel, 68°C vč. příchytěk a příslušenství	m	180,000	38,25	6 885		
263	MP	750.01.23	Elektronika tlačítka s oddělovačem vč. červené skříňky a příslušenství	ks	60,000	1 633,40	98 004		
264	MP	750.01.23a	Montáž - Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	60,000	267,75	16 065		
265	MP	750.01.25	Termodiferenciální hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	15,000	1 475,05	22 126		
266	MP	750.01.25a	Montáž - Termodiferenciální hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	15,000	267,75	4 016		
267	MP	750.01.26	Multisenzorový hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	19,000	1 612,88	30 645		
268	MP	750.01.26a	Montáž - Multisenzorový hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	19,000	267,75	5 087		
269	MP	750.01.27	Opticko-kouřový hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	337,000	1 466,25	494 126		
270	MP	750.01.27a	Montáž - Opticko-kouřový hlásič vč. patice, popisovacího štítku a příslušenství	ks	337,000	267,75	90 232		
271	MP	750.01.30	Demontáž stávajících opticko-kouřových čidel, vyčištění a možné opětovné použití	ks	201,000	408,00	82 008		
272	MP	750.01.31	Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 B2caS1D1, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	25 949,000	17,78	461 373		
273	MP	750.01.31a	Montáž - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	25 949,000	22,95	595 530		
274	MP	750.01.32	Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	16 348,000	17,78	290 667		
275	MP	750.01.32a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2x0,8 P60-R	m	16 348,000	22,95	375 187		
276	MP	750.01.33	Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	150,000	33,79	5 069		
277	MP	750.01.33a	Montáž - Kabel nehořlavý 4x2x0,8 P60-R	m	150,000	22,95	3 443		
278	MP	750.01.34	Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	980,000	27,07	26 529		
279	MP	750.01.34a	Montáž - Kabel nehořlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	980,000	25,50	24 990		
280	MP	750.01.35	Knihna EPS	kpl	1,000	228,74	229		
281	MP	750.01.36	Integrace systému EPS do stávající grafické nadstavby	kpl	1,000	4 462,50	4 463		
282	MP	750.01.37	Kompletní zkušební vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
283	MP	750.01.39	Oživení a programování systému	kpl	1,000	2 422,50	2 423		
284	MP	750.01.40	Oceloplechový rozvaděč s montážní deskou o rozměru 8.1000mm x v.2100mm x h.300mm vč. Příslušenství	ks	1,000	22 971,25	22 971		
285	MP	750.01.40a	Montáž - Oceloplechový rozvaděč s motnážní deskou	ks	1,000	1 275,00	1 275		
286	MP	750.01.41	Multifunkční červená sířena EN54-3	ks	100,000	748,77	74 877		
287	MP	750.01.41a	Montáž - Multifunkční červená sířena EN54-3	ks	100,000	267,75	26 775		
288	MP	750.01.42	Oceloplechový rozvaděč s montážní deskou o rozměru 8.800mm x v.1000mm x h.250mm vč. Příslušenství	ks	12,000	5 865,00	70 380		
289	MP	750.01.42a	Montáž - Oceloplechový rozvaděč s motnážní deskou	ks	12,000	1 275,00	15 300		
290	MP	750.01.43	Síťový zdroj 24VDC/5A, 65 Ah EN 54-4/A2	ks	4,000	5 207,14	20 829		
291	MP	750.01.43a	Montáž - Síťový zdroj	ks	4,000	318,75	1 275		
292	MP	750.01.44	Akumulator 12 V DC / 65 Ah	ks	8,000	4 117,72	32 942		
293	MP	750.01.44a	Montáž - Akumulator 12 V DC / 65 Ah	ks	8,000	127,50	1 020		
294	MP	750.01.45	Integrace, databáze požárních klapků do MAR přes protokol MODBUS	kpl	1,000	2 422,50	2 423		
Pododtl							1 484 602		
223	MP	750.02.01	750.02. Nouzový zvukový systém NZS Ústředna NZS - stojanový rozvaděč 600x600, 42U kompletně vybavený každý stojan: (ventilační jednotka, ukládací políčky, rozvodné panely s přepětovou ochranou 5x 230V, vyvazovací panely, propojovací panely, montážní sady, atd...)	ks	2,000	16 861,88	33 724		
224	MP	750.02.01a	Montáž - Ústředna NZS - stojanový rozvaděč 600x600, 42U kompletně vybavený každý stojan: (ventilační jednotka, ukládací políčky, rozvodné panely s přepětovou ochranou 5x 230V, vyvazovací panely, propojovací panely, montážní sady, atd...)	ks	2,000	1 147,50	2 295		
225	MP	750.02.02	Baterie 12 V / 24 Ah pro montáž do racku	ks	20,000	1 661,75	33 235		
226	MP	750.02.02a	Montáž - Baterie 12 V / 24 Ah pro montáž do racku	ks	20,000	127,50	2 550		
228	MP	750.02.03	Modul pro připojení 4 audio vstupů z externích audio zdrojů, DSP procesor pro každý kanál, 16 presetů, LCD	ks	1,000	34 212,50	34 213		
229	MP	750.02.03a	Montáž - Modul pro připojení 4 audio vstupů z externích audio zdrojů, DSP procesor pro každý kanál, 16 presetů, LCD	ks	1,000	382,50	383		
230	MP	750.02.04	Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky	ks	1,000	14 662,50	14 663		
231	MP	750.02.04a	Montáž - Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky	ks	1,000	267,75	268		
232	MP	750.02.05	Modul záznamníku hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů	ks	2,000	11 730,00	23 460		
233	MP	750.02.05a	Montáž - Modul záznamníku hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů	ks	2,000	255,00	510		
234	MP	750.02.06	Modul 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)	ks	1,000	9 286,25	9 286		
235	MP	750.02.06a	Montáž - Modul 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)	ks	1,000	255,00	255		
236	MP	750.02.07	Modul procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	11 241,25	11 241		
237	MP	750.02.07a	Montáž - Modul procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	255,00	255		
238	MP	750.02.08	Modul dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16	ks	1,000	25 903,75	25 904		
239	MP	750.02.08a	Montáž - Modul dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16	ks	1,000	255,00	255		
240	MP	750.02.09	Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač, architektura 1:1, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16	ks	1,000	27 370,00	27 370		
241	MP	750.02.09a	Montáž - Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek	ks	1,000	229,50	230		
242	MP	750.02.10	Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16	ks	4,000	30 302,50	121 210		
243	MP	750.02.10a	Montáž - Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek	ks	4,000	382,50	1 530		
244	MP	750.02.11	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, EN54-16, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16	ks	1,000	72 628,25	72 628		
245	MP	750.02.11a	Montáž - Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W	ks	1,000	765,00	765		
246	MP	750.02.12	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, EN54-16,DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16	ks	5,000	76 245,00	381 225		
247	MP	750.02.12a	Montáž - Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W	ks	5,000	765,00	3 825		
248	MP	750.02.13	Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	ks	5,000	8 308,75	41 544		
249	MP	750.02.13a	Montáž - Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	ks	5,000	637,50	3 188		
250	MP	750.02.14	Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	1,000	636,35	636		
251	MP	750.02.14a	Montáž - Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	1,000	25,50	26		
252	MP	750.02.15	Náplňový kabel propojovací 0,5m, černý	ks	9,000	180,84	1 628		
253	MP	750.02.15a	Montáž - Náplňový kabel propojovací 0,5m, černý	ks	9,000	25,50	230		
254	MP	750.02.16	Sběrníkový kabel 2HU	ks	12,000	244,38	2 933		
255	MP	750.02.16a	Montáž - Sběrníkový kabel 2HU	ks	12,000	63,75	765		
256	MP	750.02.17	19" systémová vana pro systémové funkční moduly	ks	2,000	1 173,00	2 346		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
257	MP	750.02.17a	Montáž - 19" systémová vana pro systémové funkční moduly	ks	2,000	191,25	383		
258	MP	750.02.18	19" úchyt modulu 3U	ks	2,000	391,00	782		
259	MP	750.02.18a	Montáž - 19" úchyt modulu 3U	ks	2,000	127,50	255		
260	MP	750.02.19	19" úchyt modulu 2U	ks	16,000	391,00	6 256		
261	MP	750.02.19a	Montáž - 19" úchyt modulu 2U	ks	16,000	76,50	1 224		
262	MP	750.02.20	Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	9,000	74,88	674		
263	MP	750.02.20a	Montáž - Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	9,000	89,25	803		
264	MP	750.02.21	Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	11,000	74,88	824		
265	MP	750.02.21a	Montáž - Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	11,000	89,25	982		
266	MP	750.02.22	Sada BUS opakovače signálu, Master + Slave + 2HU + 3m sběrníkový kabel	ks	1,000	12 218,75	12 219		
267	MP	750.02.22a	Montáž - Sada BUS opakovače signálu	ks	1,000	229,50	230		
268	MP	750.02.23	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, ABS, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	30,000	688,16	20 645		
269	MP	750.02.23a	Montáž - 6W podhledový reproduktor	ks	30,000	280,50	8 415		
270	MP	750.02.24	20W zvukový projektor, stropní/nástěnný, 100V, 20/10/5W, IP55, keram. svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	2,000	1 612,88	3 226		
271	MP	750.02.24a	Montáž - 20W zvukový projektor, stropní/nástěnný	ks	2,000	255,00	510		
272	MP	750.02.25	10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor, 100V, 10/6/3/1,5W, kovový, kruhový, IP44, keramická svorkovnice, EN54 včetně příslušenství	ks	75,000	672,52	50 439		
273	MP	750.02.25a	Montáž - 10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor	ks	75,000	229,50	17 213		
274	MP	750.02.26	Přepětová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	1 759,50	1 760		
275	MP	750.02.26a	Montáž - Přepětová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	382,50	383		
276	MP	750.02.27	Kabel nehohlavý 4x2x0,8 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	550,000	33,79	18 585		
277	MP	750.02.27a	Montáž - Kabel nehohlavý 4x2x0,8 P60-R	m	550,000	22,95	12 623		
278	MP	750.02.28	Kabel nehohlavý 2x2,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	2 050,000	27,07	55 494		
279	MP	750.02.28a	Montáž - Kabel nehohlavý 2x2,5 P60-R	m	2 050,000	25,50	52 275		
280	MP	750.02.29	Kabel nehohlavý 2x1,5 P60-R die ZP-27/2008, B2caS1D1 die PrEN 50399:07	m	6 564,000	20,28	133 118		
281	MP	750.02.29a	Montáž - Kabel nehohlavý 2x1,5 P60-R	m	6 564,000	25,50	167 382		
282	MP	750.02.30	Akustická studie	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
283	MP	750.02.31	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	19 125,00	19 125		
284	MP	750.02.32	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	kpl	1,000	12 750,00	12 750		
285	MP	750.02.33	Oživení a programování systému	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
286	MP	750.02.34	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, DSP processor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti, 4 audio vstupy	ks	2,000	9 546,27	19 093		
287	MP	750.02.34a	Montáž - Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W	ks	2,000	765,00	1 530		
Pododstři							1 752 054		
223	MP	750.03.01	750.03. Ostatní Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchyt, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 400,000	10,17	14 238		
224	MP	750.03.01a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 400,000	44,63	62 482		
225	MP	750.03.02	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchyt, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 000,000	11,24	11 240		
226	MP	750.03.02a	Montáž - Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 000,000	44,63	44 630		
228	MP	750.03.03	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchyt, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	1 600,000	16,90	27 040		
229	MP	750.03.03a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 600,000	44,63	71 408		
230	MP	750.03.04	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchyt, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	2 200,000	23,22	51 084		
231	MP	750.03.04a	Montáž - Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	2 200,000	44,63	98 186		
232	MP	750.03.05	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20 vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	1 250,000	22,37	27 963		
233	MP	750.03.05a	Montáž - Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 250,000	19,13	23 913		
234	MP	750.03.06	Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R, normová nosná konstrukce, instalace po 0,3m vč. kotvy a montážního příslušenství	ks	3 180,000	22,37	71 137		
235	MP	750.03.06a	Montáž - Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	3 180,000	19,13	60 833		
236	MP	750.03.07	Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	24 990,000	6,30	157 437		
237	MP	750.03.07a	Montáž - Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, P60R	ks	24 990,000	19,13	478 059		
238	MP	750.03.08	Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	12 810,000	6,58	84 290		
239	MP	750.03.08a	Montáž - Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m P60R	ks	12 810,000	19,13	245 055		
240	MP	750.03.09	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m včetně kotvy, bez požární odolnosti	ks	6 800,000	6,30	42 840		
241	MP	750.03.09a	Montáž - Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	6 800,000	19,13	130 084		
242	MP	750.03.10	Protipožární krabice pro sdělovací rozvody, pro napojení požárních zařízení s požární odolností dle PBŘ, s keramickou svorkovnicí	ks	80,000	397,20	31 776		
243	MP	750.03.10a	Montáž - Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	80,000	229,50	18 360		
Pododstři							626 236		
1	MP	750.04.01	750.04: OSTATNÍ Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla	m	3 500,000	19,13	66 955		
2	MP	750.04.02	Demontáže stávajících rozvaděčů	ks	5,000	2 295,00	11 475		
3	MP	750.04.03	Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů	ks	650,000	76,50	48 725		
4	MP	750.04.04	Demontáž a ekologické likvidace stávajících slaboproudých systémů do hmotnosti 5 tun	kpl	1,000	6 375,00	6 375		
5	MP	750.04.05	Odvoz demontovaných slaboproudých systémů k ekologické likvidaci (5 tun)	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
6	MP	750.04.06	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začistění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	90,000	1 253,75	112 838		
7	MP	750.04.07	Drážky pro kabeláž ve zdivu do rozměru 30x30mm vč. zapravení	m	800,000	76,50	61 200		
8	MP	750.04.08	Svorky a příslušenství	ks	3 000,000	39,10	117 300		
9	MP	750.04.09	Popis prvků a tras	ks	10 000,000	12,75	127 500		
10	MP	750.04.10	Protipožární ucpávky	m2	8,000	2 741,25	21 930		
11	MP	750.04.11	Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	74,38	1 488		
12	MP	750.04.12	Stavební přípomoc a koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
13	MP	750.04.13	Koordinace s architektem	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
15	MP	750.04.15	Sádra	kg	50,000	16,13	807		
16	MP	750.04.16	Montážní pěna. Nizkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikací teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v dhybu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektronistalace.	ks	80,000	102,83	8 226		
17	MP	750.04.17	Výchozí revize	kpl	1,000	1 530,00	1 530		
18	MP	750.04.18	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 912,50	1 913		
19	MP	750.04.19	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	7 650,00	7 650		
Skupina objektů							4 567 196		
Objekt							4 567 196		
Podobjekt							2 032 263		
TK 1, úroveň							781 490		
Podstři							781 490		
1	SP	720.02.9.01	Montáž - Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 80, včetně kotvicích prvků	m	15,000	527,85	7 918		
2	SP	720.02.9.02	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 80, včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	15,000	826,20	12 393		
3	SP	720.02.9.03	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm, včetně kotvicích prvků	m	15,000	274,55	4 118		
4	SP	720.02.9.04	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním D 63 mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	15,000	404,60	6 069		
5	SP	720.02.9.05	Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním D 110 mm, včetně kotvicích prvků	m	40,000	293,25	11 730		
6	SP	720.02.9.06	Potrubí rozvodů z plastů PPR PN16polyfúz.svařováním D 110 mm, včetně tvarovek a kotv. prvků	m	40,000	1 042,95	41 718		
7	SP	720.02.9.07	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	40,000	24,33	973		
8	SP	720.02.9.08	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	40,000	221,85	8 874		
9	SP	720.02.9.09	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 63 mm	m	15,000	24,33	365		
10	SP	720.02.9.10	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	15,000	165,75	2 486		
11	SP	720.02.9.11	Montáž - Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 89 mm	m	15,000	24,33	365		
12	SP	720.02.9.12	Izolace tepelná nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	15,000	182,75	2 741		
13	SP	720.02.9.13	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100	m	105,000	29,75	3 124		
14	SP	720.02.9.14	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200	m	105,000	36,55	3 838		
15	SP	720.02.9.15	Demontáž potrubí seoslových závitových DN 80, strojna TUV ve 3.PP / včetně lividace suti	m	40,000	186,15	7 446		
16	SP	720.02.9.16	Demontáž armatur s dvěma závitý G 3, strojovna TUV ve 3.PP / včetně lividace suti	kus	25,000	291,55	7 289		
17	SP	720.02.9.17	Zpětná montáž armatur s dvěma závitý G 3, strojovna 2.S3.22 ve 3.PP	kus	25,000	374,85	9 371		
18	SP	720.02.9.18	Demontáž armatur s dvěma závitý G 3, strojovna 2.S3.22 ve 3.PP / včetně lividace suti	kus	25,000	291,55	7 289		
19	SP	720.02.9.19	Zpětná montáž armatur s dvěma závitý G 3, strojivna TUV ve 3.PP	kus	25,000	374,85	9 371		
20	SP	720.02.9.20	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63, AT stanice ve 3.PP / včetně lividace suti	m	8,000	124,95	1 000		
21	SP	720.02.9.21	Demontáž armatur s dvěma závitý G 2, AT stanice ve 3.PP / včetně lividace suti	kus	2,000	253,30	507		
22	SP	720.02.9.22	Zpětná montáž armatur s dvěma závitý G 2, AT stanice ve 3.PP	kus	2,000	297,50	595		
23	SP	720.02.9.23	Protipožární těsnící manžeta do DN 100	kus	4,000	2 746,28	10 985		
24	SP	720.02.9.24	Zednické přípomoc - stavební dělník, bourání otvorů a drážek, včetně zapravení	kpl	1,000	8 394,60	8 395		
25	SP	720.02.9.25	Ochrana nepřemístěné technologie (armatury, rozvody, ...) ve strojovně TUV (z.S3.21) a v AT stanici (2.S3.02) před poškozením stavebními pracemi.	kpl	1,000	51 977,50	51 978		
26	SP	720.02.9.26	HZS - Stávající AT stanice ve 3.PP (2.S3.02). Kompletní přemístění do 2.S3.23 včetně armatur. Napojení na stávající rozvod (AT stanice).	kpl	1,000	62 939,10	62 939		
27	SP	720.02.9.27	HZS - Stávající AT stanice ve 3.PP (2.S3.23). Kompletní přemístění do původní polohy 2.S3.02 včetně armatur. Napojení na stávající rozvod (AT stanice).	kpl	1,000	251 213,25	251 213		
28	SP	720.02.9.28	HZS - Akumulační jímky pitné vody 4 ks ve 3.PP, vyčištění tlak.vodou, desinfekce (AT stanice). Provizorní vymístění ve 2.S3.23.	kpl	1,000	44 271,40	44 271		
29	SP	720.02.9.29	HZS - Akumulační jímky pitné vody 4 ks ve 3.PP, vyčištění tlak.vodou, desinfekce (AT stanice). Zpětné osazení do 2.S3.02.	kpl	1,000	44 271,40	44 271		
30	SP	720.02.9.30	HZS - Akumulační jímky pitné vody 4 ks 3.PP, přemístění do 2.S3.23. Napojení na stávající rozvod (AT stanice)	kpl	1,000	59 254,35	59 254		
31	SP	720.02.9.31	HZS - Akumulační jímky pitné vody 4ks ve3.PP, přemístění zpět do 2.S3.02. Napojení na stávající rozvod (AT stanice)	kpl	1,000	59 254,35	59 254		
32	SP	720.02.9.32	HZS - Demontáž úpravy vody pro TUV (místnost TUV ve 3.PP.) / včetně lividace suti	kpl	1,000	4 493,10	4 493		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
33	SP	720.02.9.33	HZS - Montáž stávající úpravy vody pro TUV do 2.S3.22 a uvedení do provozu (provizorní umístění)	kpl	1,000	15 181,85	15 182		
34	SP	720.02.9.34	HZS - Demontáž úpravy vody pro TUV ze strojovny 2.S3.22 (provizorní umístění) / včetně lividace suti	kpl	1,000	4 493,10	4 493		
35	SP	720.02.9.35	HZS - Montáž úpravy vody pro TUV do původní polohy (2.S3.21) a uvedení do provozu (místnost TUV ve 3.PP.)	kpl	1,000	15 181,85	15 182		
TK 1. úroveň			720.9: ZDRAVOTNÍ INSTALACE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				103 720		
Pododíl			720.01: Vnitřní kanalizace				59 372		
1	SP	720.01.Z.01	Montáž - Potrubí PE 100 ležaté zavěšené D 50 x 2,6 mm, výtlačné potrubí kanalizace od čerpacích boxů	m	50,000	164,90	8 245		
2	SP	720.01.Z.02	Potrubí PE 100 ležaté zavěšené D 50 x 2,6 mm 10 bar, výtlačné potrubí kanalizace od čerpacích boxů ve stavebních buňkách	m	50,000	720,80	36 040		
3	SP	720.01.Z.03	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	50,000	31,45	1 573		
4	SP	720.01.Z.04	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100, napojení výtlačného potrubí kanalizace do budovy A	kus	1,000	13 514,15	13 514		
Pododíl			720.02: Vnitřní vodovod				44 348		
6	SP	720.02.Z.01	Montáž - Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	50,000	174,25	8 713		
7	SP	720.02.Z.02	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm 10 bar - přívod pitné vody pro stavební buňky z budovy A	m	50,000	136,85	6 843		
8	SP	720.02.Z.03	Montáž - Izolace nádvěková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr do 45 mm	m	50,000	24,33	1 217		
9	SP	720.02.Z.04	Izolace tepelná nádvěková z pěnového PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	50,000	113,90	5 695		
10	SP	720.02.Z.05	Montáž - Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,000	210,80	632		
11	SP	720.02.Z.06	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 PN 42 - mosaz pochromovaná	kus	3,000	876,35	2 629		
12	SP	720.02.Z.07	Montáž - Klapka zpětná,2xvnitřní závit N5 DN 25	kus	1,000	210,80	211		
13	SP	720.02.Z.08	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 - mosaz	kus	1,000	698,70	699		
14	SP	720.02.Z.09	Montáž - Vodoměr domovní DN25x260mm, Qn 3,5	kus	1,000	210,80	211		
15	SP	720.02.Z.10	Vodoměr domovní DN25x260mm, Qn 3,5 - cejchovaný	kus	1,000	4 299,30	4 299		
16	SP	720.02.Z.11	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	50,000	29,75	1 488		
17	SP	720.02.Z.12	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	50,000	26,35	1 318		
18	SP	720.02.Z.13	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25, napojení ze stávajícího rozvodu vody budovy A	kus	1,000	10 395,50	10 396		
TK 1. úroveň			730.51: VYTÁPĚNÍ - opatření po dobu výstavby				549 525		
Pododíl			730.50: Demontáže a zpětné montáže				549 525		
1	SP	730.50.01	Seťrná demontáž stávající technologie RTCH ze strojovny ohřevu teplé vody (2.S3.21). Demontáž malého TČ, šks výměníku, R+S, úpravy vody, technologického rozvodu, izolace, armatur a veškerého příslušenství. Provizorní osazení technologie do strojovny VZT 2.S3.22 (vzdálenost do 10 m). Rozsah patrný z výkresové dokumentace.	kpl	1,000	274 762,50	274 763		
2	SP	730.50.02	Seťrná demontáž stávající provizorně umístěné technologie RTCH pro ohřev TV ze strojovny VZT (2.S3.22). Demontáž malého TČ, šks výměníku, R+S, úpravy vody, technologického rozvodu, izolace, armatur a veškerého příslušenství. Zpětné osazení technologie do strojovny ohřevu TV 2.S3.21 (vzdálenost do 10 m). Rozsah patrný z výkresové dokumentace.	kpl	1,000	274 762,50	274 763		
TK 1. úroveň			751: VZDUCHOTECHNIKA				597 528		
Pododíl			751.70: Požární větrání Provizorního a předprovizorního schodiště				147 702		
1	SP	751.70.02	Výustka přívodní obdélníkové 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 1150 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem.	ks	9,000	1 210,40	10 894		
2	SP	751.70.02a	Montáž výustky přívodní obdélníková 500x300 mm s regulací R1. Vpmax= 1150 m3/h. Pevné lamely. S upínacím rámečkem.	ks	9,000	578,85	5 210		
3	SP	751.70.03	Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	77,000	385,90	29 714		
4	SP	751.70.03a	Montáž potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13379 - včetně 30% tvarovek. Včetně spojovacího, montážního a závěsového materiálu a vodivého pospojení. Úchyty maximálně 3 m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvkem, které je součástí potrubí. Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení. Úchyty uloženy silembloky. Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze. Provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřicí místa musí být zazatkována a trvale přístupna. Použití přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zeměnní zařízení).	m2	77,000	192,95	14 857		
5	SP	751.70.04	Protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	53,000	1 573,35	83 388		
6	SP	751.70.04a	Montáž protipožární izolace z minerální vaty v provedení dle příslušného atestu. S funkcí tepelné a akustické izolace. Minimální odolnost EI 45 S. Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 66 kg/m3.	m2	53,000	46,83	2 482		
7	SP	751.70.05	Zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 250 mm.	ks	2,000	385,90	772		
8	SP	751.70.05a	Montáž zaslepení VZT rozvodu čtyřhranného o rozměru 560 x 250 mm.	ks	2,000	192,95	386		
Pododíl			751.71: Demontáže a zpětné montáže technologie ve strojovně 2.S3.22				7 721		
9	SP	751.71.01	Demontáž sestavy pro přívod vzduchu do garáží d315 mm. Sestava složená z krycí mřížky na sání, axiálního ventilátoru, protipožární klapky a krycí mřížky na výtlak. Ukládání po dobu stavebních a montážních prací. Zpětná montáž do strojovny 2.S3.22. Zapojení, zprovoznění.	ks	4,000	1 930,35	7 721		
Pododíl			751.72: Chlazení místnosti 506 v PB A				260 980		
10	SP	751.72.02	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 12,3 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 59 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -10°C až +18°C; chlazení -10°C až +48°C. Jistiění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	47 789,55	47 790		
11	SP	751.72.02a	Vnitřní vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 12,3 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 59 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -10°C až +18°C; chlazení -10°C až +48°C. Jistiění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
12	SP	751.72.03	Vnitřní kazetová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 32,4 kg. Rozměry 840 x 840 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 576,00	22 576		
13	SP	751.72.03a	Montáž vnitřní kazetové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 32,4 kg. Rozměry 840 x 840 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		
14	SP	751.72.04	Vnější jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 12,3 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 59 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -10°C až +18°C; chlazení -10°C až +48°C. Jistiění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	47 789,55	47 790		
15	SP	751.72.04a	Montáž vnější jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (vzduchem chlazený kondenzátor). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení: Pp= 3,57 kW; 230 V / 50 Hz; I= 12,3 A. Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou do 50 m. Celoroční provoz. Hmotnost 59 kg. Rozměry 950 x 834 x 330 mm (šířka x výška x hloubka). Tepelné čerpadlo. Garantovaný chod: vytápění -10°C až +18°C; chlazení -10°C až +48°C. Jistiění 20 A. Celková hladina akustického výkonu LwAchlazení= 70 dB(A). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro pružné uložení jednotky dle požadavků výrobce. Včetně příslušenství pro kompletní napojení a řízení z nadsazeného systému MaR (sběrnice RS485). Komunikace Modbus.	ks	1,000	6 236,45	6 236		
16	SP	751.72.05	Vnitřní kazetová jednotka systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 32,4 kg. Rozměry 840 x 840 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	22 576,00	22 576		
17	SP	751.72.05a	Montáž vnitřní kazetové jednotky systému přímého chlazení typu SPLIT (výparníková jednotka). Základní parametry: požadovaný chladicí výkon Qchl= 9,5 kW; příkon chlazení = napájeno z vnější jednotky 230 V / 50 Hz. Hmotnost 32,4 kg. Rozměry 840 x 840 x 288 mm (šířka x výška x hloubka). Chladivo R32. Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků výrobce; kabelový ovladač (barevný s češtinou); čerpadlo kondenzátu s výtlakem 70 cm; suchý kontakt; antibakteriální předfiltr; externí čidlo teploty. Komunikace Modbus.	ks	1,000	2 953,75	2 954		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
18	SP	751.72.06	Ekologická provozní náplň pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	8,000	1 764,60	14 117		
19	SP	751.72.06a	Doplnění ekologické provozní náplně pro systémy typu SPLIT. Předpokládaný standard: R32.	kg	8,000	45,48	364		
20	SP	751.72.07	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	80,000	270,30	21 624		
21	SP	751.72.07a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø15,88 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	80,000	232,05	18 564		
22	SP	751.72.08	Technologický rozvod. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	80,000	249,05	19 924		
23	SP	751.72.08a	Montáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí Ø9,52 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce.	bm	80,000	232,05	18 564		
24	SP	751.72.09	Rám z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	2,000	2 425,70	4 851		
25	SP	751.72.09a	Montáž rámu z ocelových profilů (do 10 kg) pod vnější jednotku. Pružné uchycení, včetně antikorozní povrchové úpravy zinkováním. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobí na míru dle uchycovacích bodů vnější jednotky.	ks	2,000	1 930,35	3 861		
Pododdl							69 024		
26	SP	751.73.01	Demontáž, odvoz a ekologická likvidace dvou stávajících nefunkčních kompresorů v místnosti 2.S5.14. Demontáž včetně veškerého příslušenství (vzdušníků, ...). Hmotnost technologie do 250 kg.	kpl	1,000	4 827,15	4 827		
27	SP	751.73.02	Šetrná demontáž pístového kompresoru Orlik sloužícího pro pneumatické ovládání zařízení v PB A. Demontáž zařízení včetně veškerého příslušenství (2 ks vzdušníků, propojovací tlakové potrubí do DN25, 15 m, kabeláž, tlakoměr, armatury, ...). Hmotnost celého zařízení do 500 kg. Přemístění z místnosti 2.S3.23 do (3.PP) do místnosti 5.S5.14 (6.PP). Přesun v rámci objektu do vzdálenosti 50 m, výška patra do 7 m. Nové osazení do kompresorové místnosti v 5.PP (2.S5.14). Pružné osazení na roznáseči rám. Před demontáží odpojit od elektrické energie. Po přemístění napojit na elektrickou energii po demontovaných nefunkčních kompresorech. Detail viz projektová dokumentace.	kpl	1,000	8 205,90	8 206		
28	SP	751.73.03	Šetrná demontáž stávajícího rozvodu tlakového vzduchu do DN 25 vedeného v objektu SO03 do místnosti 2.S3.22. Délka do 100 m. Demontáž včetně příslušenství (uchycení potrubí, uzavírací armatury, ...). Opětovná montáž stávajícího tlakového rozvodu v objektu SO03 na přesunutou technologii do 5.PP (místnost 2.S5.14). Včetně uchycení, montážního a spojovacího materiálu. Délka rozvodu do 50 m. Detail viz projektová dokumentace.	kpl	1,000	48 268,10	48 268		
29	SP	751.73.04	Úprava stávající ochranné klece v prostoru 2.S5.14 dle přesné technologie (odstranění přepážky z pleťva).	kpl	1,000	2 895,95	2 896		
30	SP	751.73.05	Zprovoznění a odzkoušení přesunutého zařízení.	kpl	1,000	4 827,15	4 827		
Pododdl							27 997		
31	SP	751.91A.01	751.91A: Šetrná demontáž chladivových zařízení v Provozní budově A	kg	8,000	23,42	187		
32	SP	751.91A.02	Odsátí chladiva R410a z 2 chladivových systémů. Odvoz. Ekologická likvidace.	ks	2,000	1 170,81	2 342		
33	SP	751.91A.03	Vyvakuování a zaslepení kondenzační jednotky.	ks	2,000	702,49	1 405		
34	SP	751.91A.04	Vyvakuování a zaslepení výparníkové jednotky.	ks	2,000	4 633,35	9 267		
35	SP	751.91A.05	Šetrná demontáž pružné osazené vnější jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 100 kg. Rozměr jednotky do 900 x 835 / 320 mm (šířka x výška / hloubka). Příkon do 4 kW. Chladivo R410a. Předání objednateli.	kpl	2,000	1 737,40	3 475		
36	SP	751.91A.06	Šetrná demontáž pružné osazené vnitřní jednotky chladivového systému přímého výparu chladiva. Hmotnost zařízení do 25 kg. Rozměr jednotky do 700 x 700 / 300 mm (šířka x výška / hloubka). Chladivo R410a. Předání objednateli.	bm	60,000	96,90	5 814		
37	SP	751.91A.07	Demontáž technologického rozvodu. Chladivové Cu potrubí do Ø12,70 mm, včetně tepelné a parotěsné izolace, tvarovek, montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a napájecího kabelu a pomocného materiálu. Přesné provedení dle specifikace výrobce. Odvoz. Ekologická likvidace.	bm	60,000	91,80	5 508		
Pododdl							13 517		
38	SP	751.93.4.91	751.93: Požární ochrana Protipožární upcávky technologického rozvodu do průměru 75 mm (šachta, strop). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upcávky štítkem.	ks	4,000	482,80	1 931		
39	SP	751.93.4.92	Protipožární upcávky technologického rozvodu do průměru 75 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upcávky štítkem.	ks	8,000	482,80	3 862		
40	SP	751.93.4.93	Protipožární upcávka VZT rozvodu od obvodu 2000 mm do obvodu 2500 mm (stěna). Odolnost minimálně EI 60. Včetně označení upcávky štítkem.	ks	2,000	3 861,55	7 723		
Pododdl							70 586		
41	SP	751.95.4.01	751.95: Ostatní Zaškolení obsluhy.	kpl	1,000	2 895,95	2 896		
42	SP	751.95.4.02	Identifikační označení a štítky dle ISO 20560 a profesních standardů.	kpl	1,000	1 930,35	1 930		
43	SP	751.95.4.03	Seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek (provozní a komplexní zkoušky).	kpl	1,000	9 653,45	9 653		
44	SP	751.95.4.04	Realizační dokumentace zhotovitele stavby včetně dílenských podrobností.	kpl	1,000	4 827,15	4 827		
45	SP	751.95.4.05	Revize chladivových systémů (kontrola těsnosti systému).	kpl	1,000	5 888,99	5 889		
46	SP	751.95.4.06	Provozní řády a předpisy.	kpl	1,000	1 930,35	1 930		
47	SP	751.95.4.07	Proplach a vyčištění chladivových systémů.	kpl	1,000	9 690,94	9 691		
48	SP	751.95.4.08	Stavební přípomoc.	kpl	1,000	19 306,99	19 307		
49	SP	751.95.4.09	Pomocné ocelové konstrukce. Povrchová úprava žárové zinkování.	kg	45,000	42,50	1 913		
50	SP	751.95.4.10	Pružné uložení VZT zařízení.	kpl	1,000	2 895,95	2 896		
51	SP	751.95.4.11	Zaregulování stávajících zařízení po dobu provizoria na upravený průtok.	kpl	1,000	9 653,45	9 653		
Podobjekt							2 534 933		
TK 1. úroveň			D1.4.5.4: SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR - opatření po dobu výstavby						
Pododdl			741.01: ZABOHOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ						
			741.01.51: Náhradní zdroj						
1	MP	741.1.51.01	Úprava výzbroje stávající rozvodné pro připojení záložního NZ	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
2	MP	741.1.51.02	Pronájem kabelu pro připojení do hl. rozvodné 100m jistič 1250 A	den	35,000	4 037,50	141 313		
3	MP	741.1.51.03	Stavební přípomoci pro montáž	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
4	MP	741.1.51.04	Pronájem elektrocentrály 480 kW, 600 kVA, 850 A na 35 dní	den	35,000	6 268,75	219 406		
5	MP	741.1.51.05	Doprava	ks	2,000	47 812,50	95 625		
6	MP	741.1.51.06	Instalace a deinstalace	ks	2,000	8 500,00	17 000		
7	MP	741.1.51.07	PHM	l	1 200,000	26,56	31 872		
Pododdl							76 500		
8	MP	741.1.52.01	741.01.52: CBS Šetrná demontáž stávajících 4ks rozvaděče CBS z místnosti 1.S2.08. Nové osazení do provizorního místa (1.S2.06). Přemístění do vzdálenosti 10 m, hmotnost do 500 kg. Napojení přemístěné technologie na stávající rozvody elektro (prodloužení kabeláže). Provedené dle výkresové dokumentace.	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
9	MP	741.1.52.02	Šetrná demontáž stávající bateriových stojanů s bateriemi z místnosti 1.S2.09. Nové osazení do provizorního místa (1.S2.06). Přemístění do vzdálenosti 10 m, hmotnost do 2000 kg. Napojení přemístěné technologie na stávající rozvody elektro (prodloužení kabeláže). Provedené dle výkresové dokumentace.	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
10	MP	741.1.52.03	Noená ocelová konstrukce pro osazení provizorně přesunutého stávající CBS a baterie v místnosti 1.S2.06. Povrchová úprava žárové zinkování.	kg	80,000	159,38	12 750		
11	MP	741.1.52.04	Zprovoznění a odzkoušení provizorně přesunutého technologie CBS	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
Pododdl							294 882		
12	MP	741.1.53.01	741.01.53: Prozatímní přesun rozvaděče RKO – koteleny Kabelová lávka se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně podpěr z příčných profilů US3 a spojovacího materiálu.	m	12,000	1 593,75	19 125		
13	MP	741.1.53.02	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, montáž do podhledu na stropní závěs	m	12,000	425,00	5 100		
14	MP	741.1.53.03	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 2.S3.20	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
15	MP	741.1.53.04	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 2.S3.21	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
16	MP	741.1.53.05	KABEL 1-KABEL CYKY 3x120+50	m	40,000	1 211,21	48 448		
17	MP	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	40,000	103,06	4 122		
18	MP	741.1.53.06	KABEL 1-KABEL CYKY 3x70+50	m	20,000	764,29	15 286		
19	MP	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	20,000	77,56	1 551		
20	MP	741.1.53.07	KABEL CYKY-J 24x1,5	m	60,000	128,33	7 700		
21	MP	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	60,000	47,81	2 869		
22	MP	741.1.53.08	KABEL CYKY-J 4x2,5	m	280,000	28,65	8 022		
23	MP	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	280,000	26,56	7 437		
24	MP	741.1.53.09	KABEL CYKY-J 4x4	m	320,000	45,03	14 410		
25	MP	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	320,000	31,88	10 202		
26	MP	741.1.53.10	KABEL CYKY-J 4x6	m	20,000	66,41	1 328		
27	MP	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	20,000	38,25	765		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
28	MP	741.1.53.11	KABEL CYKY-J 5x1,5	m	620,000	20,81	12 902		
29	MP	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	620,000	26,56	16 467		
30	MP	741.1.53.12	KABEL CYKY-J 5x2,5	m	20,000	34,20	684		
31	MP	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	26,56	531		
32	MP	741.1.53.13	KABEL CYKY-J 7x1,5	m	240,000	33,66	8 078		
33	MP	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	240,000	26,56	6 374		
34	MP	741.1.53.14	KABEL CYKY-O 2x2,5	m	20,000	15,08	302		
35	MP	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	20,000	26,56	531		
36	MP	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	kus	2,000	57,38	115		
37	MP	741130127	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x70+50 mm2	kus	2,000	960,50	1 921		
38	MP	741130131	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2	kus	4,000	1 209,13	4 837		
39	MP	741130132	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2	kus	60,000	114,75	6 885		
40	MP	741130133	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x6 mm2	kus	2,000	153,00	306		
41	MP	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	kus	64,000	143,44	9 180		
42	MP	741130151	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2	kus	24,000	200,81	4 819		
43	MP	741130158	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 24x0,5 až 1,5 mm2	kus	6,000	688,50	4 131		
44	MP	741136003	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x50 až 70 mm2	kus	1,000	2 071,88	2 072		
45	MP	741136004	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 až 150+70 mm2	kus	2,000	2 305,63	4 611		
46	MP	741.1.53.15	Revize zařízení elektro	ks	2,000	5 312,50	10 625		
47	MP	741.1.53.16	Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
Pododdl		741.01.54:	Prozatímní přesun rozvaděčů 23RS0211, 23RM0221, 23RU0231, 23RG0241				58 438		
48	MP	741.1.54.17	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 1.S2.10	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
49	MP	741.1.54.18	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 2.S2.06	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
50	MP	741.1.54.19	Revize zařízení elektro	ks	2,000	5 312,50	10 625		
51	MP	741.1.54.20	Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
Pododdl		741.01.55:	Prozatímní přesun rozvaděčů RS-DOND, Z.B.S.O.				79 688		
52	MP	741.1.55.21	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 1.S2.10	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
53	MP	741.1.55.22	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru 1.S2.06	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
54	MP	741.1.55.23	Provizorní kabeláž pro naspojování	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
55	MP	741.1.55.24	Revize zařízení elektro	ks	2,000	5 312,50	10 625		
56	MP	741.1.55.25	Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
Pododdl		741.01.56:	Přesun rozvaděče 23RG0341				39 100		
57	MP	741.1.56.26	Odpojení kabelů, demontáž a přesun rozvaděče, opětovná montáž rozvaděče v prostoru, včetně naspojování a připojení kabelů	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
58	MP	741.1.56.27	Ocelový nosník, profil U65, 7,1kg/1m, PÚ - žárový zinek	m	4,000	1 062,50	4 250		
59	MP	741.1.56.28	Montáž rámu pod rozvaděč z profilu U65 Zz, 1m = 1ks profilu	m	4,000	743,75	2 975		
60	MP	741.1.56.29	Revize zařízení elektro	ks	1,000	5 312,50	5 313		
61	MP	741.1.56.30	Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
Pododdl		741.01.57:	Přesun rozvaděčů Bv1, Bv2, Bv3				117 000		
62	MP	741.1.57.31	Odstavení výřahu Bv1 z provozu, odpojení rozvaděče výřahu od kabeláže, demontáž rozvaděče Bv1, osazení rozvaděče Bv1 do nové pozice, nastavení kabeláže kabeláže (do vzdálenosti 10 m), zapojení, odzkoušení funkcí výřahu, provedení zkoušky po opravě v rozsahu opravy.	kpl	1,000	39 000,00	39 000		
63	MP	741.1.57.32	Odstavení výřahu Bv2 z provozu, odpojení rozvaděče výřahu od kabeláže, demontáž rozvaděče Bv2, osazení rozvaděče Bv2 do nové pozice, nastavení kabeláže kabeláže (do vzdálenosti 10 m), zapojení, odzkoušení funkcí výřahu, provedení zkoušky po opravě v rozsahu opravy.	kpl	1,000	39 000,00	39 000		
64	MP	741.1.57.33	Odstavení výřahu Bv3 z provozu, odpojení rozvaděče výřahu od kabeláže, demontáž rozvaděče Bv3, osazení rozvaděče Bv3 do nové pozice, nastavení kabeláže kabeláže (do vzdálenosti 10 m), zapojení, odzkoušení funkcí výřahu, provedení zkoušky po opravě v rozsahu opravy.	kpl	1,000	39 000,00	39 000		
Pododdl		741.01.58:	Doplnění přístrojové výzbroje stávajících rozvaděčů				300 000		
65	MP	741.1.58.01	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 23RM0221, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
66	MP	741.1.58.02	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 23RM0321, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
67	MP	741.1.58.03	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 23RM0521, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
68	MP	741.1.58.04	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 23RG0541, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
69	MP	741.1.58.05	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 24RM0420, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
70	MP	741.1.58.06	Doplnění přístrojové výzbroje stávajícího rozvaděče 24RG0440, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace včiv TD rozvaděče	kpl	1,000	50 000,00	50 000	nová položka - vysvětlení č. 19	
TK 1. úroveň		741.03:	OSVĚTLENÍ				123 786		
Pododdl		741.03.21:	Rozvaděče				38 250		
1	MP	741.03.21.01	Vystrojení rozvaděč, 16 M, jističi osvětlení a NO, včetně kusové zkoušky	ks	2,000	15 937,50	31 875		
2	MP	741.03.21.02	Montáž rozvaděče	ks	2,000	3 187,50	6 375		
Pododdl		741.03.22:	Kabely, vodiče				15 192		
3	MP	741.03.22.01	Dodávka kabelu PRAFLASAFE X-J 3X 1,5	m	300,000	24,08	7 224		
4	MP	741.03.22.02	Montáž kabelu PRAFLASAFE X-J 3X 1,5	m	300,000	26,56	7 968		
Pododdl		741.03.23:	Ostatní prvky silnoproudých rozvodů				63 438		
5	MP	741.03.23.01	Prachotěs LED1200mm, 39 W, 115 lm/W, IP 65	ks	26,000	768,75	19 988		
6	MP	741.03.23.01a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	26,000	425,00	11 050		
7	MP	741.03.23.02	LED nouzové svítidlo s akumulátorem, 3,2 W, 100lm, IP 42, doba zálohy 3h, 270 mmx 119 mm	ks	24,000	925,00	22 200		
8	MP	741.03.23.02a	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	ks	24,000	425,00	10 200		
Pododdl		741.03.93:	Ostatní				6 906		
9	MP	741.03.93.01	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 593,75	1 594		
10	MP	741.03.93.02	Revize	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
TK 1. úroveň		741.05:	SILNOPROUD - OSTATNÍ				163 625		
Pododdl		741.05.01:	Ostatní				163 625		
1	MP	741.05.01	Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
2	MP	741.05.02	Měření, zkoušky a vystavení výchozích revizí elektrického zařízení	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
3	MP	741.05.03	Provozní řády, manuál provozu a provozní předpisy	kpl	1,000	5 312,50	5 313		
4	MP	741.05.04	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
5	MP	741.05.05	Identifikace kabelových tras a jednotlivých kabelů v řešené části suterénu objektu a jejich jednoznačné označení. Značení bude určovat trasy a kabely určené k demontáži bez náhrady, trasy a kabely určené k přeložení, trasy a kabely určené k ponechání bez nutnosti ochrany a trasy a kabely určené k ponechání se zajištěním ochrany proti poškození. Dále bude použito označení pro jednotlivé objekty ND (Historická budova, Nová scéna, Provozní budova A, Provozní budova B a suterén. Trasy a kabely určené pro suterén objektu budou označeny podrobněji, tzn. přímo pro prostory nebo technologické celky, pro které jsou určeny (například parking, kotelná, strojovna chlazení, strojovna SHZ, ...).	h	350,000	382,50	133 875		
TK 1. úroveň		741.10:	MĚŘENÍ A REGULACE				384 036		
Pododdl		741.10.90:	Demontáže a opětovné montáže				145 091		
1	MP	741.10.90.01	Demontáže a opětovné montáže, strojovna 2.S3.21 Práce chronologicky: - 3 x rozvaděč MaR, odpojení všech kabelů a vymístění rozvaděče do místnosti 2.S3.20 - úprava, nastavení kabelů od odpojeného zařízení, zapojení do přemístěného rozvaděče - zprovoznění a provozní zkoušky rozvaděče MaR přemístěného do m.č. 2.S3.20 - opětovné odpojení kabelů od přemístěného rozvaděče MaR v m.č. 2.S3.20 - opětovné přemístění rozvaděče MaR do m.č. 2.S3.21 - opětovné zapojení kabelů do rozvaděče MaR opětovné přemístěného do m.č. 2.S3.21 - zprovoznění a provozní zkoušky rozvaděče MaR opětovné přemístěného do m.č. 2.S3.21 Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	85 827,24	85 827		
2	MP	741.10.90.02	Demontáže a opětovné montáže, strojovna 2.S3.22 Práce chronologicky: - 1 x rozvaděč MaR, odpojení všech kabelů a vymístění rozvaděče do místnosti 2.S3.23 - úprava, nastavení kabelů od odpojeného zařízení, zapojení do přemístěného rozvaděče - zprovoznění a provozní zkoušky rozvaděče MaR přemístěného do m.č. 2.S3.23 - opětovné odpojení kabelů od přemístěného rozvaděče MaR v m.č. 2.S3.23 - opětovné přemístění rozvaděče MaR do m.č. 2.S3.22 - opětovné zapojení kabelů do rozvaděče MaR opětovné přemístěného do m.č. 2.S3.22 - zprovoznění a provozní zkoušky rozvaděče MaR opětovné přemístěného do m.č. 2.S3.22 Úprava softwaru zařízení 5.1 až 5.7 (Nové i vazba chodu zařízení na nově instalovaná zařízení 9, 16, 18,30 ve strojovně 2.S3.22. V případě chodu některého z nově osazených zařízení spustit příslušný počet zařízení č. 5 k dorovnání vzduchové bilance). Detail viz projektová dokumentace.	soubor	1,000	59 263,53	59 264		
Pododdl		741.10.92:	Ostatní				238 946		
1	MP	741.10.92.01	Oživení a provedení zkoušek přeusnutých prvků	soubor	1,000	5 002,50	5 003		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	MP	741.10.92.01	Oživení a provedení zkoušek	soubor	1,000	5 002,50	5 003		
2	MP	741.10.92.02	Zaregulování	soubor	1,000	10 005,00	10 005		
2	MP	741.10.92.02	Komplexní zkoušky komunikace, nastavení, konfigurace	soubor	1,000	10 005,00	10 005		
3	MP	741.10.92.03	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	6 003,00	6 003		
3	MP	741.10.92.03	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	5 002,50	5 003		
4	MP	741.10.92.04	Identifikace kabelových tras a jednotlivých kabelů v řešené části suterénu objektu a jejich jednoznačné označení. Značení bude určovat trasy a kabely určené k demontáži bez náhrady, trasy a kabely určené k přeložení, trasy a kabely určené k ponechání bez nutnosti ochrany a trasy a kabely určené k ponechání se zajištěním ochrany proti poškození. Dále bude použito označení pro jednotlivé objekty ND (Historická budova, Nová scéna, Provozní budova A, Provozní Budova B a suterén. Trasy a kabely určené pro suterén objektu budou označeny podrobněji, tzn. přímo pro prostory nebo technologické celky, pro které jsou určeny (například parking, kotelná, strojovna chlazení, strojovna SHZ, ...).	h	350,000	478,50	167 475		
4	MP	741.10.92.04	Návod k obsluze/Funkční popis systému MaR dle zvyklostí Zadavatele Vzor k nahlédnutí je u Zadavatele	soubor	1,000	30 450,00	30 450		
TK 1. úroveň Pododíl							185 961 22 100		
1	MP	742.01.90	742: SLABOPROUDÉ ROZVODY 742.01: Telefonní a datové rozvody, IP INTERKOM Úprava stávajícího serverového rozvaděče v hlavní servermárně PB A v 5NP 1x Kompletně vybavená optická vana pro ukončení 48vl OS2 a 24xLC/PC-duplex 4x Držák spoje 12 x tepelně smrštitelná ochrana 48x Ochrana optických spojů 45mm 36x SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, kompatibilní s aktivními prvky	ks	1,000	19 550,00	19 550		
2	MP	742.01.90a	Montáž - Úprava stávajícího serverového rozvaděče	ks	1,000	2 550,00	2 550		
Pododíl							163 861		
3	MP	742.10.90	742.10: Ostatní Provozovní přípojka poskytovatele CETIN ve formě HDPE chráničky s protahovacím drátem vč. koordinace s poskytovatelem	m	200,000	97,08	19 416		
4	MP	742.10.91	Provozovní přípojka poskytovatele T-Mobile ve formě optického 24vl kabelu vč. koordinace s poskytovatelem	m	170,000	63,02	10 713		
5	MP	742.10.92	Provozovní přípojka poskytovatele Vodafone ve formě optického 24vl kabelu vč. koordinace s poskytovatelem	m	200,000	63,02	12 604		
6	MP	742.10.93	Šetrná demontáž stávajícího parkovacího platebního automatu systému Green center z místnosti 1.S1.21. Provozovní osazení do nové polohy po dobu rekonstrukce. Po provedených stavebních úpravách demontáž z provozovního umístění a osazení do finální polohy v místnosti 1.S1.21. Včetně 2x odpojení a napojení na stávající systémy budovy, včetně úpravy (prodloužení kabeláže do 10 m).	kpl	1,000	25 500,00	25 500		
7	MP	742.10.94	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začistění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	30,000	1 253,75	37 613		
8	MP	742.10.95	Svorky a příslušenství	ks	200,000	39,10	7 820		
9	MP	742.10.96	Popis prvků a tras	ks	30,000	12,75	383		
10	MP	742.10.97	Sádra	kg	10,000	16,13	161		
11	MP	742.10.98	Montážní pěna. Nizkoexpanzní. Velikost balení 750 ml. Aplikační teplota +5°C / 35°C. Tepelná odolnost -40°C / 90°C (po vytvrzení). Specifická hmotnost po vytvrzení 25 kg/m3. Báze polyuretan. Pevnost ve stříhu minimálně 17 N/cm2 (DIN 53427). Pevnost v tlaku minimálně 3 N/cm2 (DIN 53421). Pevnost v ohybu minimálně 7 N/cm2 (DIN 53423). Izolační faktor minimálně 32 mW/metr Kelvin. Vhodné k montáži elektroinstalace.	ks	3,000	102,83	308		
12	MP	742.10.99	Revize	kpl	1,000	1 147,50	1 148		
13	MP	742.10.100	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 295,00	2 295		
14	MP	742.10.101	Identifikace kabelových tras a jednotlivých kabelů v řešené části suterénu objektu a jejich jednoznačné označení. Značení bude určovat trasy a kabely určené k demontáži bez náhrady, trasy a kabely určené k přeložení, trasy a kabely určené k ponechání bez nutnosti ochrany a trasy a kabely určené k ponechání se zajištěním ochrany proti poškození. Dále bude použito označení pro jednotlivé objekty ND (Historická budova, Nová scéna, Provozní budova A, Provozní Budova B a suterén. Trasy a kabely určené pro suterén objektu budou označeny podrobněji, tzn. přímo pro prostory nebo technologické celky, pro které jsou určeny (například parking, kotelná, strojovna chlazení, strojovna SHZ, ...).	h	120,000	382,50	45 900		
TK 1. úroveň Pododíl							190 785 30 402		
1	MP	750.01.90	750: EPS, NZS 750.01: Elektrická požární signalizace EPS Doplnění výstroje stávající rozvodné EPS	kpl	1,000	1 955,00	1 955		
2	MP	750.01.91	Úprava SW stávající rozvodné EPS	kpl	1,000	2 550,00	2 550		
3	MP	750.01.92	Dodávka kabelu pro připojení k stávající EPS rozvodné - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 B2caS1D1, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	240,000	17,78	4 267		
4	MP	750.01.93	Montáž - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	240,000	22,95	5 508		
5	MP	750.01.94	Dodávka kabelu pro Přepojení čidel EPS - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 B2caS1D1, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	160,000	17,78	2 845		
6	MP	750.01.95	Montáž - Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	160,000	22,95	3 672		
7	MP	750.01.96	Demontáž, vyčištění, přesun a montáž stávajících opticko-kouřových čidel	ks	16,000	382,50	6 120		
8	MP	750.01.97	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 955,00	1 955		
9	MP	750.01.98	Revize	kpl	1,000	1 530,00	1 530		
Pododíl							114 483		
10	MP	750.02.90	750.02: Nouzový zvukový systém NZS Doplnění výstroje stávající ústředny	ks	1,000	1 955,00	1 955		
11	MP	750.02.91	Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivní tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	2,000	33 779,47	67 559		
12	MP	750.02.92	Montáž - Digitální mikrofonní stanice	ks	2,000	267,75	536		
13	MP	750.02.93	Dodávka kabelu pro připojení k stávající NZS lince - Kabel nehořlavý 2x1,5 P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D1 dle PrEN 50399-07	m	300,000	20,28	6 084		
14	MP	750.02.94	Montáž - Kabel nehořlavý 2x1,5 P60-R	m	300,000	25,50	7 650		
15	MP	750.02.95	Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, včetně protipožární kotvy, P60R	ks	1 000,000	6,30	6 300		
16	MP	750.02.96	Montáž - Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, P60R	ks	1 000,000	19,13	19 130		
17	MP	750.02.97	Demontáž, vyčištění, přesun a montáž stávajícího reproduktoru, EN54 včetně příslušenství	ks	4,000	446,25	1 785		
18	MP	750.02.98	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 955,00	1 955		
19	MP	750.02.99	Revize	kpl	1,000	1 530,00	1 530		
Pododíl							45 900		
14	MP	750.03.90	750.03: Ostatní Identifikace kabelových tras a jednotlivých kabelů v řešené části suterénu objektu a jejich jednoznačné označení. Značení bude určovat trasy a kabely určené k demontáži bez náhrady, trasy a kabely určené k přeložení, trasy a kabely určené k ponechání bez nutnosti ochrany a trasy a kabely určené k ponechání se zajištěním ochrany proti poškození. Dále bude použito označení pro jednotlivé objekty ND (Historická budova, Nová scéna, Provozní budova A, Provozní Budova B a suterén. Trasy a kabely určené pro suterén objektu budou označeny podrobněji, tzn. přímo pro prostory nebo technologické celky, pro které jsou určeny (například parking, kotelná, strojovna chlazení, strojovna SHZ, ...).	h	120,000	382,50	45 900		
Skupina objektů Objekt Podobjekt TK 1. úroveň Pododíl							3 766 965 3 766 965 3 766 965 423 150 423 150		
1	SP	02730	POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vodovod, kanalizace, plyn, silové vedení, veřejné osvětlení, sdělovací vedení, teplelárenská zařízení, ověření výšek vedení sítí kopanými sondami ověření hloubky kolektorů dvěma sondami položka zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením sond a jejich zpětným zásypem	komple	1,000	227 500,00	227 500		
2	SP	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU vzorky a 2x statická zátěžová zkouška pláně, provedení, vyhodnocení, posouzení stavu podloží, předání závěrečné zprávy k provedeným zkouškám 3x v tištěné podobě a v digitální podobě	soubor	1,000	91 000,00	91 000		
3	SP	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY GEOTECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci, výškopis a polohopis předání 3x v tištěné podobě a v digitální podobě	soubor	1,000	45 500,00	45 500		
4	SP	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	45 500,00	45 500		
5	SP	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace realizovaného díla po celou dobu výstavby se zaměřením na zakrývané konstrukce sdílení fotografií na digitálním úložišti a finální předání kompletní fotodokumentace na datovém nosiči při předání/převzetí díla minimální rozlišení fotografií 300 dpi	soubor	1,000	13 650,00	13 650		
TK 1. úroveň Pododíl							1 761 739 355 962		
1	SP	113106131	IO 1.02: KOMUNIKACE 001.: Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací po pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky	m2	6,500	170,00	1 105		
Výkaz výměr: 6,50 viz příloha D2.1.b.1					6,500				
2	SP	113106143	Rozebrání dlažeb komunikací po pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	83,200	340,00	28 288		
Výkaz výměr: 17,20+66,00 viz příloha D2.1.b.1					83,200				
3	SP	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	153,000	212,50	32 513		
Výkaz výměr: 153,00					153,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			viz příloha D2.1.b.1						
4	SP	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	51,000	212,50	10 838		
			Výkaz výměr: 51,00 viz příloha D2.1.b.1		51,000				
5	SP	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 100 mm	m2	51,000	212,50	10 838		
			Výkaz výměr: 51,00 viz příloha D2.1.b.1		51,000				
6	SP	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	204,000	212,50	43 350		
			Výkaz výměr: 153,00+51,00 viz příloha D2.1.b.1		204,000				
7	SP	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	153,000	212,50	32 513		
			Výkaz výměr: 153,00 viz příloha D2.1.b.1		153,000				
8	SP	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,500	212,50	1 381		
			Výkaz výměr: 6,50 viz příloha D2.1.b.1		6,500				
9	SP	113154124	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	153,000	297,50	45 518		
			Výkaz výměr: 153,00 viz příloha D2.1.b.1		153,000				
10	SP	113201112	Vytřhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m2	101,000	127,50	12 878		
			Výkaz výměr: 30,00+71,00 viz Příloha D2.1.b.1		101,000				
11	SP	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	52,800	127,50	6 732		
			Výkaz výměr: (51,00+153,00)*0,20+12,00 viz příloha D2.1.b.1		52,800				
12	SP	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,950	1 045,50	23 994		
			Výkaz výměr: 76,500*(0,45+0,55)/2*0,60 viz příloha D2.1.b.1		22,950				
13	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,750	348,50	26 399		
			Výkaz výměr: 52,800+22,950 "viz položka 122252204 132251102		75,750				
14	SP	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	757,500	17,00	12 878		
			Výkaz výměr: 75,750*10 "viz položka 162751117		757,500				
15	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,500	238,00	36 057		
			Výkaz výměr: 75,750*2,00 "viz položka 162751117		151,500				
16	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	75,750	17,00	1 288		
			Výkaz výměr: 75,750 "viz položka 162751117		75,750				
17	SP	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	238,500	123,25	29 395		
			Výkaz výměr: 18,00+216,00+4,50 "konstrukce 1; 2 a 3 viz Příloha D2.1.b.1		238,500				
Pododtl		002 : Zakládání					63 286		
18	SP	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,688	1 128,40	14 317		
			Výkaz výměr: 76,500*(0,52+0,55)/2*0,31 viz příloha D2.1.b.1		12,688				
19	SP	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	191,250	42,86	8 197		
			Výkaz výměr: 76,500*2,50 viz příloha D2.1.b.1		191,250				
20	SP	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	219,938	34,40	7 566		
			Výkaz výměr: 191,250*1,15		219,938				
21	SP	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	76,500	434,07	33 206		
			Výkaz výměr: 76,50 viz příloha D2.1.b.1		76,500				
Pododtl		005 : Komunikace					865 440		
22	SP	564851012	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	4,500	245,70	1 106		
			Výkaz výměr: 4,50 "konstrukce 3 viz Příloha D2.1.b.1		4,500				
23	SP	564861011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	309,40	5 569		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
24	SP	564871111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	216,000	386,75	83 538		
			Výkaz výměr: 216,00 "konstrukce 2 viz Příloha D2.1.b.1		216,000				
25	SP	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	18,000	668,85	12 039		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
26	SP	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	18,000	427,70	7 699		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
27	SP	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	216,000	491,40	106 142		
			Výkaz výměr: 216,00 "konstrukce 2 viz Příloha D2.1.b.1		216,000				
28	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	18,000	50,05	901		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
29	SP	573231105X01	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2	m2	18,000	31,85	573		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
30	SP	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	18,000	491,40	8 845		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 viz Příloha D2.1.b.1		18,000				
31	SP	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	216,000	837,20	180 835		
			Výkaz výměr: 216,00 "konstrukce 2		216,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			viz Příloha D2.1.b.1						
32	SP	591442111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	4,500	819,00	3 686		
			Výkaz výměr: 4,50 *konstrukce 3 viz Příloha D2.1.b.1		4,500				
33	SP	58381003X02	kostka dlažební kamenná pražská mozaika vícebarevná 4/6 cm	m2	4,590	1 501,50	6 892		
			Výkaz výměr: 4,50*1,02		4,590				
34	SP	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	83,200	778,05	64 734		
			Výkaz výměr: 43,00*0,40 *vodící linie (22,00*2+20,00+18,50)*0,80 *kolem vodící linie viz Příloha D2.1.b.4		17,200 66,000				
35	SP	58381128X03	deska dlažební žulová s vyfrézovanými podélnými drážkami šířky 15 mm hloubky 5 mm 400 x 400 mm umělá vodící linie	m2	17,716	4 686,50	83 026		
			Výkaz výměr: 43,00*0,40*1,03		17,716				
36	SP	58381173X04	kamenná dlažba podél vodící linie	m2	67 980	4 049,50	275 285		
			Výkaz výměr: (22,00*2+20,00+18,50)*0,80*1,03 *kolem vodící linie viz Příloha D2.1.b.4		67,980				
37	SP	596991121X05	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby do 60 mm	m	90,000	273,00	24 570		
			Výkaz výměr: 43,00*2+4,00 viz Příloha D2.1.b.1		90,000				
	Pododíl		008.: Trubní vedení				2 077		
38	SP	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,424	3 210,00	1 361		
			Výkaz výměr: 3,14*0,30*0,30*1,50 viz Příloha D2.1.b.1		0,424				
39	SP	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg	kus	1,000	716,00	716		
			Výkaz výměr: 1 viz Příloha D2.1.b.1		1,000				
	Pododíl		009.: Ostatní konstrukce a práce				283 002		
40	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	257,53	515		
			Výkaz výměr: 2 *P6 C3a viz Příloha D2.1.b.1		2,000				
41	SP	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	896,35	896		
42	SP	40445620	žákovové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	856,31	856		
43	SP	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	587,86	588		
			Výkaz výměr: 1 viz Příloha D2.1.b.1		1,000				
44	SP	40445205X01	zrcadlo dopravní kruhové D 1 000 mm	kus	1,000	7 462,00	7 462		
45	SP	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	3,000	1 292,20	3 877		
			Výkaz výměr: 3 viz Příloha D2.1.b.1		3,000				
46	SP	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	811,72	2 435		
47	SP	915221113X02	Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehluché s reflexní úpravou pokládky včetně dodání všeho potřebného materiálu a předznačení	m2	3,875	95,55	370		
			Výkaz výměr: 15,5*0,25 viz Příloha D2.1.b.1		3,875				
48	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,000	400,40	38 438		
			Výkaz výměr: 67,20 *stávající 28,80 viz Příloha D2.1.b.1		67,200 28,800				
49	SP	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	24,000	2 020,20	48 485		
			Výkaz výměr: 28,80-4,80		24,000				
50	SP	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm	m	4,800	6 815,90	32 716		
			Výkaz výměr: 3,14*0,50/2*6+0,09		4,800				
51	SP	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	274,275	163,80	44 926		
			Výkaz výměr: (18,00+216,00+4,50)*1,15 *konstrukce 1; 2 a 3 viz Příloha D2.1.b.1		274,275				
52	SP	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	24,000	131,95	3 167		
			Výkaz výměr: 7,00+17,00 viz Příloha D2.1.b.1		24,000				
53	SP	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	24,000	204,75	4 914		
			Výkaz výměr: 7,00+17,00 viz Příloha D2.1.b.1		24,000				
54	SP	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	216,000	4,55	983		
			Výkaz výměr: 216,00 *konstrukce 2 viz Příloha D2.1.b.1		216,000				
55	SP	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	20,500	632,45	12 965		
			Výkaz výměr: 20,50 viz Příloha D2.1.b.1		20,500				
56	SP	592271311X03	žlab odvodňovací z polymerbetonu světlé šířky 200 mm s roštem litinovým pro třídu zatížení D 400 včetně čel, vpusť a napojení na kanalizaci	m	20,500	3 690,05	75 646		
57	SP	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	109,00	382		
			Výkaz výměr: 3,50 viz Příloha D2.1.b.1		3,500				
58	SP	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	67,200	50,30	3 380		
			Výkaz výměr: 67,20 viz Příloha D2.1.b.1		67,200				
	Pododíl		0096.4: Likvidace suti				186 877		
59	SP	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	220,249	51,70	11 387		
			Výkaz výměr: 270,628-1,827-19,552-29,00		220,249				
60	SP	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 184,731	11,10	46 451		
			Výkaz výměr: 220,249*19		4 184,731				
61	SP	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,827	57,90	106		
62	SP	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,713	14,20	493		
			Výkaz výměr: 1,827*19		34,713				
63	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	38,472	751,00	28 892		
			Výkaz výměr: 19,552+29,00-67,20*0,150		38,472				
64	SP	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	730,968	18,90	13 815		
			Výkaz výměr: 38,472*19		730,968				
65	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	78,540	143,00	11 231		
			Výkaz výměr: 12,240+66,300		78,540				
66	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,158	342,00	38 700		
			Výkaz výměr: 220,249+1,827+38,472-78,540-68,85		113,158				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
67	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,850	520,00	35 802		
Výkaz výměr: 33,660*35,190					68,850				
								5 095	
68	SP	998225111	0998: Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,286	81,80	5 095		
Výkaz výměr: 52,206*67,20*0,150					62,286				
								562 352	
TK 1. úroveň Pododdíl			IO 1.03: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 009 - Ostatní konstrukce a práce					562 352	
1	SP	911381411	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných ocelových celkové délky do 500 m	m	147,000	1 092,00	160 524		
Výkaz výměr: 147,00 viz Příloha D2.1.b.5					147,000				
2	SP	911381422	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných ocelových Příplatek k ceně za první a každý další den použití po dobu 31 až 180 dnů	m	19 992,000	6,39	127 749		
Výkaz výměr: 147,000*136 viz Příloha D2.1.b.5					19 992,000				
3	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	7,000	64,25	450		
Výkaz výměr: 7 viz Příloha D2.1.b.5					7,000				
4	SP	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	2,000	73,89	148		
Výkaz výměr: 2 viz Příloha D2.1.b.5					2,000				
5	SP	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	56,000	12,01	673		
Výkaz výměr: 7*8 *2x 4 dny viz Příloha D2.1.b.5					56,000				
6	SP	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	272,000	24,12	6 561		
Výkaz výměr: 2*136 viz Příloha D2.1.b.5					272,000				
7	SP	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	5,000	275,73	1 379		
Výkaz výměr: 5 viz Příloha D2.1.b.5					5,000				
8	SP	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116	kus	680,000	171,99	116 953		
Výkaz výměr: 5*136 viz Příloha D2.1.b.5					680,000				
9	SP	913331112	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové světelné soupravy s 10 světly	kus	1,000	245,70	246		
Výkaz výměr: 1 viz Příloha D2.1.b.5					1,000				
10	SP	913331212	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1112	kus	136,000	244,79	33 291		
Výkaz výměr: 136 viz Příloha D2.1.b.5					136,000				
11	SP	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	2,000	313,95	628		
Výkaz výměr: 2 viz Příloha D2.1.b.5					2,000				
12	SP	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus	16,000	466,83	7 469		
Výkaz výměr: 2*8 *2x 4 dny viz Příloha D2.1.b.5					16,000				
13	SP	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus	8,000	68,52	548		
Výkaz výměr: 8 viz Příloha D2.1.b.5					8,000				
14	SP	913911121	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku plastového	kus	8,000	46,23	370		
Výkaz výměr: 8 viz Příloha D2.1.b.5					8,000				
15	SP	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113	kus	1 088,000	74,80	81 382		
Výkaz výměr: 8*136 viz Příloha D2.1.b.5					1 088,000				
16	SP	913911221	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121	kus	1 088,000	21,84	23 762		
Výkaz výměr: 8*136 viz Příloha D2.1.b.5					1 088,000				
17	SP	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	4,000	30,67	123		
Výkaz výměr: 4 viz Příloha D2.1.b.5					4,000				
18	SP	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	4,000	24,39	98		
Výkaz výměr: 4 viz Příloha D2.1.b.5					4,000				
								236 994	
TK 1. úroveň Pododdíl			IO 1.04: VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY 001.: Zemní práce					236 994	
1	SP	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	118,350	132,86	15 724		
Výkaz výměr: 18,00*0,25*2 "konstrukce 1 216,00*0,25*2 "konstrukce 2 4,50*0,30 "konstrukce 3 viz Příloha D2.1.b.1					9,000 108,000 1,350				
2	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	118,350	79,90	9 456		
Výkaz výměr: 118,350 "viz položka 171152111					118,350				
3	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	118,350	298,48	35 325		
Výkaz výměr: 118,350 "viz položka 122252204					118,350				
4	SP	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 183,500	23,02	27 244		
Výkaz výměr: 118,350*10					1 183,500				
5	SP	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,350	49,23	5 826		
Výkaz výměr: 118,350 "viz položka 171152111					118,350				
6	SP	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	118,350	114,66	13 570		
Výkaz výměr: 18,00*0,25*2 "konstrukce 1 216,00*0,25*2 "konstrukce 2 4,50*0,30 "konstrukce 3 viz Příloha D2.1.b.1					9,000 108,000 1,350				
7	SP	58331201X01	Štěrkovitý materiál do aktivní zóny	t	213,030	272,09	57 963		
Výkaz výměr: 118,350*1,800					213,030				
8	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	236,700	264,81	62 681		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			Výkaz výměr: 118,350*2,000 "viz položka 122252204 236,700						
9	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	118,350	20,38	2 412		
			Výkaz výměr: 118,350 "viz položka 122252204 118,350						
10	SP	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	238,500	28,48	6 792		
			Výkaz výměr: 18,00 "konstrukce 1 18,000 216,00 "konstrukce 2 216,000 4,50 "konstrukce 3 4,500 viz Příloha D2.1.b.1						
	TK 1. úroveň Pododdíl		IO 1.05: VODICÍ LINIE PRO NEVIDOMÉ MIMO POZEMKY ND 001.: Zemní práce				782 730 46 192		
1	SP	113106143	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	135,860	340,00	46 192		
			Výkaz výměr: 25,60+1,70+108,56 135,860 viz příloha D2.1.b.1						
	Pododdíl		005.: Komunikace				717 984		
2	SP	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	1,700	682,50	1 160		
			Výkaz výměr: 1,70 "prodloužení signálního pásu 1,700 viz Příloha D2.1.b.4						
3	SP	59246117X06	dlažba z kompozitního kamene (polymerbetonová) s reliéfním povrchem pro vodorovné a signální pásy pro nevidomé a slabozraké bílé barvy tl. 30 mm	m2	1,751	2 839,20	4 971		
			Výkaz výměr: 1,70*1,03 1,751						
4	SP	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	134,160	778,05	104 383		
			Výkaz výměr: 64,00*0,40 "vodící linie 25,600 (7,50*2+2,00+52,50*2+7,00+6,50)*0,80+0,40*0,40 "kolem vodící linie 108,560 viz Příloha D2.1.b.4						
5	SP	58381128X03	deska dlažební žulová s vyfrézovanými podélnými drážkami šířky 15 mm hloubky 5 mm 400 x 400 mm umělá vodící linie	m2	26,368	4 686,50	123 574		
			Výkaz výměr: 64,00*0,40*1,03 26,368						
6	SP	58381173X04	kamenná dlažba podél vodící linie	m2	110,731	4 049,50	448 405		
			Výkaz výměr: ((7,50*2+2,00+52,50*2+7,00+6,50)*0,80+0,40*0,40)*1,02 "kolem vodící linie 110,731 viz Příloha D2.1.b.4						
7	SP	596991121X05	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby do 60 mm	m	130,000	273,00	35 490		
			Výkaz výměr: 64,00*2+2,00 130,000 viz Příloha D2.1.b.1						
	Pododdíl		0096.4: Likvidace sutí				16 011		
8	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	31,927	102,00	3 257		
9	SP	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	606,613	8,50	5 156		
			Výkaz výměr: 31,927*19 606,613						
10	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,927	238,00	7 599		
	Pododdíl		0998: Přesun hmot				2 542		
11	SP	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	31,078	81,80	2 542		
Skupina objektů			D3_PS: PROVOZNÍ SOUBORY				628 990 417		
Objekt			D3_PS.01_03_V: PROVOZNÍ SOUBORY - PS.01, PS.03, VÝTAHY				94 272 287		
Podobjekt			PS.01: INTERIÉR				34 556 730		
TK 1. úroveň			790.1: INTERIÉR - SO 01				19 192 166		
Pododdíl			790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ				5 466 506		
1	SP	popisná položka	Interiér vestavěný - viz. část dokumentace: KNIHA VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE, č.v.: D3.1.a.3 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/05a	KUCHYŇ A ; D, DOPR.	ks	1,000	99 815,63	99 816		
3	SP	INT/05aM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
4	SP	INT/05b	KUCHYŇ B; D, DOPR.	ks	1,000	99 815,63	99 816		
5	SP	INT/05bM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
6	SP	INT/05c	KUCHYŇ C ; D, DOPR.	ks	1,000	99 815,63	99 816		
7	SP	INT/05cM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
8	SP	INT/05d	KUCHYŇ D; D, DOPR.	ks	1,000	99 815,63	99 816		
9	SP	INT/05dM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
10	SP	INT/05e	KUCHYŇ E ; D, DOPR.	ks	1,000	126 433,13	126 433		
11	SP	INT/05eM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
12	SP	INT/05f	KUCHYŇ F ; D, DOPR.	ks	1,000	97 597,50	97 598		
13	SP	INT/05fM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
14	SP	INT/05g	KUCHYŇ G ; D, DOPR.	ks	1,000	70 980,00	70 980		
15	SP	INT/05gM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
16	SP	INT/05k	KUCHYŇ K ; D, DOPR.	ks	1,000	88 725,00	88 725		
17	SP	INT/05kM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
18	SP	INT/05m	KUCHYŇ M ; D, DOPR.	ks	1,000	94 048,50	94 049		
19	SP	INT/05mM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
20	SP	INT/05n	KUCHYŇ N ; D, DOPR.	ks	1,000	27 504,75	27 505		
21	SP	INT/05nM	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
22	SP	INT/05o	BOK KUCHYŇE A; D, DOPR.	ks	6,000	614,25	3 686		
23	SP	INT/05oM	MONTÁŽ	ks	6,000	204,75	1 229		
24	SP	INT/702	MYČKA VESTAVNÁ ÚZKÁ; D, DOPR	ks	2,000	16 107,00	32 214		
25	SP	INT/702M	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
26	SP	INT/703	MYČKA VOLNÁ ÚZKÁ; D, DOPR.	ks	2,000	16 107,00	32 214		
27	SP	INT/703M	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
28	SP	INT/704	LEDNICE VESTAVNÁ PULTOVÁ BEZ MRAŽÁKEM; D, DOPR.	ks	2,000	8 872,50	17 745		
29	SP	INT/704M	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
30	SP	INT/705	LEDNICE VESTAVNÁ VYSOKÁ S MRAŽÁKEM; D, DOPR.	ks	6,000	18 291,00	109 746		
31	SP	INT/705M	MONTÁŽ	ks	6,000	409,50	2 457		
32	SP	INT/706	DŘEZ NEREZ VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A ODPADU; D, DOPR.	ks	7,000	8 190,00	57 330		
33	SP	INT/706M	MONTÁŽ	ks	7,000	546,00	3 822		
34	SP	INT/707	LEDNICE VOLNÁ PULTOVÁ; D, DOPR.	ks	3,000	8 872,50	26 618		
35	SP	INT/707M	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
36	SP	INT/709	LEDNICE VOLNÁ ATYP. ROZMĚR ; D, DOPR.	ks	1,000	8 872,50	8 873		
37	SP	INT/709M	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
38	SP	INT/710	MW TROUBA VESTAVNÁ ; D, DOPR.	ks	4,000	9 555,00	38 220		
39	SP	INT/710M	MONTÁŽ	ks	4,000	409,50	1 638		
40	SP	INT/711	MW TROUBA VESTAVNÁ S GRILEM; D, DOPR.	ks	1,000	9 555,00	9 555		
41	SP	INT/711M	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
42	SP	INT/712	MW TROUBA VOLNÁ; D, DOPR.	ks	3,000	9 555,00	28 665		
43	SP	INT/712M	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
44	SP	INT/713	DVOUPLOTÝNKA SKLOKERAMICKÁ VOLNÁ; D, DOPR.	ks	1,000	7 234,50	7 235		
45	SP	INT/713M	MONTÁŽ	ks	1,000	341,25	341		
46	SP	INT/06a	POKLADNÍ PULT; D, DOPR.	ks	1,000	204 750,00	204 750		
47	SP	INT/06aM	MONTÁŽ	ks	1,000	49 140,00	49 140		
48	SP	INT/06b	SKŘÍŇKA NÍZKÁ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	12,000	6 169,80	74 038		
49	SP	INT/06bM	MONTÁŽ	ks	12,000	682,50	8 190		
50	SP	INT/06d	PÓDIUM POKLADNÝ ; D, DOPR.	m2	22,300	3 630,90	80 969		
51	SP	INT/06dM	MONTÁŽ	m2	22,300	1 706,25	38 049		
52	SP	INT/06e	SKLENĚNÁ PŘEPÁŽKA POSUVNÁ; D, DOPR.	ks	6,000	12 831,00	76 986		
53	SP	INT/06eM	MONTÁŽ	ks	6,000	20 475,00	122 850		
54	SP	INT/06f	SKLENĚNÁ PŘEPÁŽKA PEVNÁ; D, DOPR.	m2	9,500	7 350,53	69 830		
55	SP	INT/06fM	MONTÁŽ	m2	9,500	20 475,00	194 513		
56	SP	INT/06g	VSTUP SKLENĚNÝ POSUVNÝ; D, DOPR.	ks	1,000	37 605,75	37 606		
57	SP	INT/06gM	MONTÁŽ	ks	1,000	19 792,50	19 793		
58	SP	INT/06h	PULT VRÁTNICE ; D, DOPR.	ks	1,000	38 220,00	38 220		
59	SP	INT/06hM	MONTÁŽ	ks	1,000	3 412,50	3 413		
60	SP	INT/06ch	PÓDIUM VRÁTNICE; D, DOPR.	m2	7,600	3 630,90	27 595		
61	SP	INT/06chM	MONTÁŽ	m2	7,600	1 706,25	12 968		
62	SP	INT/06i	ZÁPULTÍ VRÁTNICE; D, DOPR.	ks	1,000	54 054,00	54 054		
63	SP	INT/06iM	MONTÁŽ	ks	1,000	9 418,50	9 419		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
64	SP	INT/00j	VITRÍNA NA KLÍČE; D, DOPR.	ks	1,000	61 425,00	61 425		
65	SP	INT/00jm	MONTÁŽ	ks	1,000	3 412,50	3 413		
66	SP	INT/00k	EL.ROLETA - VRÁTNICE; D, DOPR.	ks	1,000	38 220,00	38 220		
67	SP	INT/00km	MONTÁŽ	ks	1,000	7 644,00	7 644		
70	SP	INT/00w	SKŘÍŇKA S KERAM. DŘEZEM; D, DOPR.	ks	1,000	61 425,00	61 425		
71	SP	INT/00wm	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
72	SP	INT/00y	DESKA S UMYVADLY; D, DOPR.	ks	1,000	15 697,50	15 698		
73	SP	INT/00ym	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
76	SP	INT/19c	SYSTÉMOVÁ REGÁLOVÁ SESTAVA REKVIZ.; D, DOPR.	bm	4,200	2 184,00	9 173	změna výměry - vysvětlení č.37	
77	SP	INT/19cm	MONTÁŽ	bm	4,200	136,50	573	změna výměry - vysvětlení č.37	
78	SP	INT/19d	SYSTÉMOVÁ REGÁLOVÁ SESTAVA REKVIZ.; D, DOPR.	bm	3,600	2 184,00	7 862	změna výměry - vysvětlení č.37	
79	SP	INT/19dm	MONTÁŽ	bm	3,600	13,65	49	změna výměry - vysvětlení č.37	
80	SP	INT/19e	SYSTÉMOVÁ REGÁLOVÁ SESTAVA REKVIZ.; D, DOPR.	bm	5,400	2 184,00	11 794		
81	SP	INT/19em	MONTÁŽ	bm	5,400	136,50	737		
82	SP	INT/19g	AUTOMAT NA VODU; D, DOPR.	ks	2,000	99 918,00	199 836		
83	SP	INT/19gm	MONTÁŽ	ks	2,000	2 047,50	4 095		
84	SP	INT/19h	ZÁVĚSNÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM; D, DOPR.	bm	29,000	3 467,10	100 546		
85	SP	INT/19hm	MONTÁŽ	bm	29,000	409,50	11 876		
86	SP	INT/20a	STĚNA 1.2.06 A, S OKNY; D, DOPR.	bm	3,800	8 083,53	30 717		
87	SP	INT/20am	MONTÁŽ	bm	3,800	546,00	2 075		
88	SP	INT/20b	STĚNA 1.2.06 B, S OKNY; D, DOPR.	bm	1,800	8 667,75	15 602		
89	SP	INT/20bm	MONTÁŽ	bm	1,800	546,00	983		
90	SP	INT/20c	STĚNA 1.2.06 C, S POLICEMI; D, DOPR.	bm	2,300	6 552,00	15 070		
91	SP	INT/20cm	MONTÁŽ	bm	2,300	546,00	1 256		
92	SP	INT/20d	STĚNA 1.2.07 A S OKNY; D, DOPR.	bm	7,150	8 083,53	57 797		
93	SP	INT/20dm	MONTÁŽ	bm	7,150	546,00	3 904		
94	SP	INT/20e	STĚNA 1.2.07 B; D, DOPR.	ks	1,000	8 083,53	8 084		
95	SP	INT/20em	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
96	SP	INT/20f	STĚNA 1.2.08 A S OKNY; D, DOPR.	ks	2,000	8 083,53	16 167		
97	SP	INT/20fm	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
98	SP	INT/20g	STĚNA 1.2.08 B; D, DOPR.	ks	1,000	4 368,00	4 368		
99	SP	INT/20gm	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
100	SP	INT/20h	STĚNA 1.2.08 C; D, DOPR.	bm	5,500	2 579,85	14 189		
101	SP	INT/20hm	MONTÁŽ	bm	5,500	546,00	3 003		
102	SP	INT/20ch	STĚNA 1.2.09 A; D, DOPR.	bm	2,300	8 083,53	18 592		
103	SP	INT/20chm	MONTÁŽ	bm	2,300	546,00	1 256		
104	SP	INT/20i	STĚNA 1.2.09 B S OKNY; D, DOPR.	bm	1,890	8 083,53	15 278		
105	SP	INT/20im	MONTÁŽ	bm	1,890	546,00	1 032		
106	SP	INT/20j	STĚNA 1.2.09 C S OKNY; D, DOPR.	bm	4,290	8 083,53	34 678		
107	SP	INT/20jm	MONTÁŽ	bm	4,290	546,00	2 342		
108	SP	INT/20k	STĚNA 1.2.09 D; D, DOPR.	bm	2,300	8 083,53	18 592		
109	SP	INT/20km	MONTÁŽ	bm	2,300	546,00	1 256		
110	SP	INT/20l	STĚNA 1.2.10 A KOSTYMÉRNA; D, DOPR.	bm	2,300	8 083,53	18 592		
111	SP	INT/20lm	MONTÁŽ	bm	2,300	546,00	1 256		
112	SP	INT/20m	STĚNA 1.2.10 B S OKNY; D, DOPR.	bm	5,400	8 083,53	43 651		
113	SP	INT/20mm	MONTÁŽ	bm	5,400	546,00	2 948		
114	SP	INT/20n	STĚNA 1.2.10 C; D, DOPR.	bm	4,900	8 463,00	41 469		
115	SP	INT/20nm	MONTÁŽ	bm	4,900	546,00	2 675		
116	SP	INT/20o	STĚNA 1.2.10 D; D, DOPR.	ks	2,000	8 083,53	16 167		
117	SP	INT/20om	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
118	SP	INT/20p	STĚNA 1.2.10 E; D, DOPR.	bm	6,500	8 083,53	52 543		
119	SP	INT/20pm	MONTÁŽ	bm	6,500	546,00	3 549		
120	SP	INT/20q	STĚNA 1.2.10 F; D, DOPR.	ks	1,000	8 083,53	8 084		
121	SP	INT/20qm	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
122	SP	INT/20r	STĚNA 1.2.10 G; D, DOPR.	bm	2,700	8 083,53	21 826		
123	SP	INT/20rm	MONTÁŽ	bm	2,700	546,00	1 474		
124	SP	INT/20s	STĚNA 1.2.11 A; D, DOPR.	bm	2,500	5 623,80	14 060		
125	SP	INT/20sm	MONTÁŽ	bm	2,500	546,00	1 365		
126	SP	INT/20t	STĚNA 1.2.11 B; D, DOPR.	bm	2,500	2 579,85	6 450		
127	SP	INT/20tm	MONTÁŽ	bm	2,500	546,00	1 365		
128	SP	INT/20u	STĚNA 1.2.11 C; D, DOPR.	bm	6,000	8 083,53	48 501		
129	SP	INT/20um	MONTÁŽ	bm	6,000	546,00	3 276		
130	SP	INT/20v	STĚNA 1.2.12 A; D, DOPR.	bm	1,200	5 733,00	6 880	změna výměry - vysvětlení č.37	
131	SP	INT/20vm	MONTÁŽ	bm	1,200	546,00	655	změna výměry - vysvětlení č.37	
132	SP	INT/20w	STĚNA 1.2.12 B; D, DOPR.	ks	1,000	3 822,00	3 822		
133	SP	INT/20wm	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
134	SP	INT/20za	STĚNA 1.2.13 C; D, DOPR.	m2	3,120	6 552,00	20 442	změna výměry - vysvětlení č.37	
135	SP	INT/20zam	MONTÁŽ	m2	3,120	546,00	1 704	změna výměry - vysvětlení č.37	
136	SP	INT/21e	STĚNA 1.2.36 A SE SKŘÍŇEMI; D, DOPR.	bm	4,600	7 282,28	33 498		
137	SP	INT/21em	MONTÁŽ	bm	4,600	682,50	3 140		
138	SP	INT/21f	STĚNA 1.2.36 B SE SKŘÍŇEMI; D, DOPR.	bm	4,900	7 282,28	35 683		
139	SP	INT/21fm	MONTÁŽ	bm	4,900	682,50	3 344		
140	SP	INT/31a	BAROVÝ PULT; D, DOPR.	bm	9,850	35 490,00	349 577		
141	SP	INT/31am	MONTÁŽ	bm	9,850	12 285,00	121 007		
142	SP	INT/31c	ZÁBARÍ - NONA; D, DOPR.	bm	9,850	1 378,65	13 580		
143	SP	INT/31cm	MONTÁŽ	bm	9,850	4 095,00	40 336		
144	SP	INT/31g	PULT ŠATNÍ VELKÝ-KOPIE; D, DOPR.	bm	12,000	51 187,50	614 250		
145	SP	INT/31gm	MONTÁŽ	bm	12,000	9 555,00	114 660		
146	SP	INT/31h	VĚŠÁKY OBOUSTRANNÉ; D, DOPR.	ks	13,000	7 234,50	94 049		
147	SP	INT/31hm	MONTÁŽ	ks	13,000	4 095,00	53 235		
148	SP	INT/31q	PODIUM BARU - NONA; D, DOPR.	m2	16,150	3 630,90	58 639	změna výměry - vysvětlení č.37	
149	SP	INT/31qm	MONTÁŽ	m2	16,150	2 047,50	33 067	změna výměry - vysvětlení č.37	
150	SP	INT/31n	STĚNA ŠATNA 1.3.01 B; D, DOPR.	bm	12,100	3 139,50	37 988		
151	SP	INT/31nm	MONTÁŽ	bm	12,100	682,50	8 258		
152	SP	790.10.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.10 - INTERIÉR VESTAVĚNÝ)	kpl	1,000	241 150,00	241 150		
Pododdlí								6 250 405	
1	SP	popisná položka	790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ Mobilář - viz. část dokumentace: KNIHA VOLNÉHO MOBILIÁRE, č.v. D3.1.a.4 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/01a	DVOJDVEŘOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ KOVOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	5 940,48	5 940		
3	SP	INT/01am	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
4	SP	INT/01d	ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇ; D, DOPR.	ks	12,000	7 644,00	91 728		
5	SP	INT/01dm	MONTÁŽ	ks	12,000	409,50	4 914		
6	SP	INT/01f	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	3,000	4 967,24	14 902		
7	SP	INT/01fm	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
8	SP	INT/01g	SKŘÍŇ ŠATNÍ S VYS. TYČÍ; D, DOPR.	ks	1,000	4 967,24	4 967		
9	SP	INT/01gm	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
12	SP	INT/01j	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	6,000	4 967,24	29 803		
13	SP	INT/01jm	MONTÁŽ	ks	6,000	409,50	2 457		
14	SP	INT/01k	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	1,000	4 967,24	4 967		
15	SP	INT/01km	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
16	SP	INT/01n	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	6 552,00	6 552		
17	SP	INT/01nm	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
18	SP	INT/01o	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	6 552,00	6 552		
19	SP	INT/01om	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
20	SP	INT/01p	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	3,000	6 552,00	19 656		
21	SP	INT/01pm	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
22	SP	INT/01q	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	4,000	6 552,00	26 208		
23	SP	INT/01qm	MONTÁŽ	ks	4,000	409,50	1 638		
24	SP	INT/01u	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	6 552,00	6 552		
25	SP	INT/01um	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
26	SP	INT/01v	SKŘÍŇ POLICOVÁ MALÁ; D, DOPR.	ks	4,000	4 120,94	16 484		
27	SP	INT/01vm	MONTÁŽ	ks	4,000	409,50	1 638		
28	SP	INT/01w	SKŘÍŇ NIZKÁ; D, DOPR.	ks	4,000	4 120,94	16 484		
29	SP	INT/01wm	MONTÁŽ	ks	4,000	409,50	1 638		
30	SP	INT/01x	SKŘÍŇ NIZKÁ; D, DOPR.	ks	2,000	4 120,94	8 242		
31	SP	INT/01xm	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
32	SP	INT/01y	SKŘÍŇ NIZKÁ; D, DOPR.	ks	2,000	4 120,94	8 242		
33	SP	INT/01ym	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
34	SP	INT/02a	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	2,000	5 709,80	11 420		
35	SP	INT/02aM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
36	SP	INT/02b	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	6,000	5 709,80	34 259		
37	SP	INT/02bM	MONTÁŽ	ks	6,000	68,25	410		
38	SP	INT/02d	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	3,000	5 709,80	17 129		
39	SP	INT/02dM	MONTÁŽ	ks	3,000	136,50	410		
40	SP	INT/02e	KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ LAMINO; D, DOPR.	ks	8,000	9 418,50	75 348		
41	SP	INT/02eM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
42	SP	INT/02r	STŮL JÍDELNÍ A; D, DOPR.	ks	2,000	4 914,00	9 828		
43	SP	INT/02rM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
44	SP	INT/02g	STŮL JÍDELNÍ C; D, DOPR.	ks	1,000	3 139,50	3 140		
45	SP	INT/02gM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
46	SP	INT/02i	STŮL JÍDELNÍ F; D, DOPR.	ks	5,000	2 593,50	12 968		
47	SP	INT/02iM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
48	SP	INT/02k	STOLEK ODKLÁDACÍ A; D, DOPR.	ks	1,000	1 296,75	1 297		
49	SP	INT/02kM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
50	SP	INT/02n	STOLEK KONFERENCEČNÍ; D, DOPR.	ks	1,000	1 296,75	1 297		
51	SP	INT/02nM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
52	SP	INT/03a	ŽIDLE JÍDELNÍ, PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	22,000	2 457,00	54 054		
53	SP	INT/03aM	MONTÁŽ	ks	22,000	68,25	1 502		
54	SP	INT/03b	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODRŮČKAMI; D, DOPR.	ks	16,000	1 774,50	28 392		
55	SP	INT/03bM	MONTÁŽ	ks	16,000	68,25	1 092		
56	SP	INT/03c	POLOKŘESILKO; D, DOPR.	ks	13,000	3 146,33	40 902		
57	SP	INT/03cM	MONTÁŽ	ks	13,000	68,25	887		
58	SP	INT/03d	SEDAČKA PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	2,000	3 412,50	6 825		
59	SP	INT/03dM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
60	SP	INT/03e	POLOKŘELO PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	8,000	3 685,50	29 484		
61	SP	INT/03eM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
62	SP	INT/03f	KŘESLO PRACOVNÍ MASKÉRNA; D, DOPR.	ks	6,000	14 059,50	84 357		
63	SP	INT/03fM	MONTÁŽ	ks	6,000	341,25	2 048		
64	SP	INT/03g	KŘESLO ODPOČIVNÉ; D, DOPR.	ks	3,000	11 602,50	34 808		
65	SP	INT/03gM	MONTÁŽ	ks	3,000	204,75	614		
66	SP	INT/03h	POHOVKA MODULÁRNÍ; D, DOPR.	ks	1,000	15 697,50	15 698		
67	SP	INT/03hM	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
68	SP	INT/03i	LAVICE MALÁ; D, DOPR.	ks	1,000	887,25	887		
69	SP	INT/03iM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
70	SP	INT/03p	KŘESLO BALKON; D, DOPR.	ks	54,000	5 801,25	313 268		
71	SP	INT/03pM	MONTÁŽ	ks	54,000	477,75	25 799		
72	SP	INT/04a	VĚŠÁKOVÁ STĚNA A; D, DOPR.	ks	7,000	3 862,95	27 041		
73	SP	INT/04aM	MONTÁŽ	ks	7,000	409,50	2 867		
74	SP	INT/04b	VĚŠÁKOVÁ STĚNA B; D, DOPR.	ks	7,000	4 368,00	30 576		
75	SP	INT/04bM	MONTÁŽ	ks	7,000	409,50	2 867		
76	SP	INT/04c	VĚŠÁKOVÁ STĚNA C; D, DOPR.	ks	3,000	4 777,50	14 333		
77	SP	INT/04cM	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
78	SP	INT/04d	ODPADKOVÝ KOŠ; D, DOPR.	ks	74,000	1 706,25	126 263		
79	SP	INT/04dM	MONTÁŽ	ks	74,000	68,25	5 051		
80	SP	INT/04f	ŠTENOR MOBILNÍ MALÝ; D, DOPR.	ks	11,000	3 822,00	42 042		
81	SP	INT/04fM	MONTÁŽ	ks	11,000	68,25	751		
84	SP	INT/04j	PARAPET; D, DOPR.	bm	9,300	4 684,68	43 568		
85	SP	INT/04jM	MONTÁŽ	bm	9,300	764,40	7 109		
86	SP	INT/04n	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA B; D, DOPR.	bm	5,600	2 184,00	12 230		
87	SP	INT/04nM	MONTÁŽ	bm	5,600	136,50	764		
88	SP	INT/04o	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA C; D, DOPR.	bm	9,200	1 992,90	18 335		
89	SP	INT/04oM	MONTÁŽ	bm	9,200	136,50	1 256		
90	SP	INT/04p	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA D; D, DOPR.	bm	24,400	1 713,08	41 799		
91	SP	INT/04pM	MONTÁŽ	bm	24,400	136,50	3 331		
94	SP	INT/04i	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA E; D, DOPR.	bm	1,600	1 501,50	2 402		
95	SP	INT/04iM	MONTÁŽ	bm	1,600	136,50	218		
96	SP	INT/04u	ZRCADLO A; D, DOPR.	ks	1,000	1 911,00	1 911		
97	SP	INT/04uM	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
98	SP	INT/04v	SKŘÍNKA NAD LEDNICÍ; D, DOPR.	ks	1,000	3 617,25	3 617		
99	SP	INT/04vM	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
100	SP	INT/05c	ŽIDLE PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	6,000	6 224,40	37 346		
101	SP	INT/06aM	MONTÁŽ	ks	6,000	136,50	819		
102	SP	INT/07g	JÍDELNÍ STŮL; D, DOPR.	ks	3,000	6 142,50	18 428		
103	SP	INT/07gM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
104	SP	INT/07m	ABSAC; D, DOPR.	ks	2,000	15 288,00	30 576		
105	SP	INT/07mM	MONTÁŽ	ks	2,000	1 638,00	3 276		
108	SP	INT/08a	LÍČÍCI STOLEK -DYHA; D, DOPR.	ks	34,000	10 068,24	342 320		
109	SP	INT/08aM	MONTÁŽ	ks	34,000	1 160,25	39 449		
110	SP	INT/08b	OTOČNÉ KŘESLO; D, DOPR.	ks	28,000	28 665,00	802 620		
111	SP	INT/08bM	MONTÁŽ	ks	28,000	68,25	1 911		
112	SP	INT/08c	ODPOČIVNÉ KŘESLO; D, DOPR.	ks	6,000	3 412,50	20 475		
113	SP	INT/08cM	MONTÁŽ	ks	6,000	68,25	410		
114	SP	INT/08d	ŠATNÍ SKŘÍŇ; D, DOPR.	ks	31,000	13 377,00	414 687		
115	SP	INT/08dM	MONTÁŽ	ks	31,000	682,50	21 158		
116	SP	INT/08e	ODKLÁDACÍ STOLEK; D, DOPR.	ks	10,000	614,25	6 143		
117	SP	INT/08eM	MONTÁŽ	ks	10,000	68,25	683		
118	SP	INT/08f	ZRCADLO NÁSTĚNNÉ; D, DOPR.	ks	10,000	5 733,00	57 330		
119	SP	INT/08fM	MONTÁŽ	ks	10,000	136,50	1 365		
120	SP	INT/08g	PANELY S VĚŠÁKY; D, DOPR.	bm	42,000	2 252,25	94 595		
121	SP	INT/08gM	MONTÁŽ	bm	42,000	614,25	25 799		
122	SP	INT/08i	ROZKLÁDACÍ POHOVKA; D, DOPR.	ks	4,000	28 665,00	114 660		
123	SP	INT/08iM	MONTÁŽ	ks	4,000	273,00	1 092		
124	SP	INT/08j	BOK LÍČÍČHO STOLKU; D, DOPR.	ks	20,000	1 160,25	23 205		
125	SP	INT/08jM	MONTÁŽ	ks	20,000	204,75	4 095		
126	SP	INT/08q	VĚŠÁKOVÁ STĚNA; D, DOPR.	ks	8,000	2 252,25	18 018		
127	SP	INT/08qM	MONTÁŽ	ks	8,000	614,25	4 914		
128	SP	INT/09a	PRACOVNÍ STŮL; D, DOPR.	ks	4,000	5 596,50	22 386		
129	SP	INT/09aM	MONTÁŽ	ks	4,000	68,25	273		
130	SP	INT/09b	ŽIDLE OTÁČECÍ S PODRŮČKAMI; D, DOPR.	ks	5,000	3 139,50	15 698		
131	SP	INT/09bM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
132	SP	INT/09c	ŽIDLE STOHOVATELNÁ; D, DOPR.	ks	20,000	7 371,00	147 420		
133	SP	INT/09cM	MONTÁŽ	ks	20,000	68,25	1 365		
134	SP	INT/09d	STŮL; D, DOPR.	ks	2,000	8 162,70	16 325		
135	SP	INT/09dM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
136	SP	INT/09g	ZÁVĚSY OKENNÍ S POJEZDEM; D, DOPR.	bm	25,500	3 467,10	88 411		
137	SP	INT/09gM	MONTÁŽ	bm	25,500	2 730,00	69 615		
138	SP	INT/09h	KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ; D, DOPR.	ks	4,000	9 418,50	37 674		
139	SP	INT/09hM	MONTÁŽ	ks	4,000	68,25	273		
140	SP	INT/09i	STŮL JEDNACÍ; D, DOPR.	ks	5,000	8 872,50	44 363		
141	SP	INT/09iM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
142	SP	INT/09j	ŽIDLE KONFERENCEČNÍ ČALOUNĚNÁ STOHOV.; D, DOPR.	ks	20,000	12 558,00	251 160		
143	SP	INT/09jM	MONTÁŽ	ks	20,000	68,25	1 365		
144	SP	INT/09k	POHOVKA MODULÁRNÍ KONCOVÁ; D, DOPR.	ks	9,000	28 119,00	253 071		
145	SP	INT/09kM	MONTÁŽ	ks	9,000	273,00	2 457		
146	SP	INT/09l	POHOVKA MODULÁRNÍ ŘADOVÁ; D, DOPR.	ks	6,000	16 175,25	97 052		
147	SP	INT/09lM	MONTÁŽ	ks	6,000	273,00	1 638		
148	SP	INT/09m	POHOVKA MODULÁRNÍ ROHOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	16 107,00	16 107		
149	SP	INT/09mM	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
150	SP	INT/09o	KŘESLO UŠÁK; D, DOPR.	ks	2,000	8 463,00	16 926		
151	SP	INT/09oM	MONTÁŽ	ks	2,000	273,00	546		
152	SP	INT/09p	STŮL JÍDELNÍ; D, DOPR.	ks	1,000	6 142,50	6 143		
153	SP	INT/09pM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
154	SP	INT/09q	ODKLÁDACÍ STOLEK A; D, DOPR.	ks	5,000	1 569,75	7 849		
155	SP	INT/09qM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
156	SP	INT/09r	ODKLÁDACÍ STOLEK B; D, DOPR.	ks	2,000	1 569,75	3 140		
157	SP	INT/09rM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
158	SP	INT/09i	ŽIDLE PRACOVNÍ STAVIT. OTÁČ. ; D, DOPR.	ks	9,000	3 822,00	34 398		
159	SP	INT/09tM	MONTÁŽ	ks	9,000	68,25	614		
160	SP	INT/09u	STŮL PRACOVNÍ B; D, DOPR.	ks	1,000	2 934,75	2 935		
161	SP	INT/09uM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
162	SP	INT/09v	1x STŮL SE ŠICÍM STROJEM 1x STŮL S OVERLOCKEM; D, DOPR.	ks	2,000	70 980,00	141 960		
163	SP	INT/09vM	MONTÁŽ	ks	2,000	682,50	1 365		
164	SP	INT/09x	STŮL PRACOVNÍ C; D, DOPR.	ks	1,000	2 934,75	2 935		
165	SP	INT/09yM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
166	SP	INT/09z	SKŘÍŇOVÝ PROSTOROVÝ PRVEK; D, DOPR.	ks	12,000	12 148,50	12 149		
167	SP	INT/09zM	MONTÁŽ	ks	1,000	477,75	478		
168	SP	INT/11e	SKŘÍŇ POLICOVÁ DVOUKŘÍDLÁ; D, DOPR.	ks	2,000	8 297,84	16 596		
169	SP	INT/11eM	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
170	SP	INT/11f	SKŘÍN POLICOVÁ MALÁ; D, DOPR.	ks	7,000	4 120,94	28 847		
171	SP	INT/11fM	MONTÁŽ	ks	7,000	409,50	2 867		
172	SP	INT/11h	SKŘÍN ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	2,000	4 967,24	9 934		
173	SP	INT/11hM	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
174	SP	INT/11i	SKŘÍN ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	5,000	4 967,24	24 836		
175	SP	INT/11iM	MONTÁŽ	ks	5,000	409,50	2 048		
176	SP	INT/11i	SKŘÍN MASÉRA SE ŽALUZÍ; D, DOPR.	ks	4,000	12 155,33	48 621		
177	SP	INT/11iM	MONTÁŽ	ks	4,000	1 092,00	4 368		
178	SP	INT/14c	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA A; D, DOPR.	bm	22,800	2 184,00	49 795		
179	SP	INT/14cM	MONTÁŽ	bm	22,800	136,50	3 112		
180	SP	INT/14d	MOBILNÍ BAR; D, DOPR.	ks	6,000	15 779,40	94 676		
181	SP	INT/14dM	MONTÁŽ	ks	6,000	1 228,50	7 371		
182	SP	INT/14f	PRAČKA; D, DOPR.	ks	1,000	35 899,50	35 900		
183	SP	INT/14fM	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
184	SP	INT/14g	SUŠIČKA; D, DOPR.	ks	1,000	35 490,00	35 490		
185	SP	INT/14gM	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
186	SP	INT/14z	TREZOR /stávející, pouze manipulace na nové místo cca 3m/; PŘESUN.	ks	1,000	6 825,00	6 825		
187	SP	INT/19a	PRACOVNÍ STUL; D, DOPR.	ks	1,000	6 142,50	6 143		
188	SP	INT/19aM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
189	SP	INT/19b	PRACOVNÍ PLOCHA; D, DOPR.	ks	1,000	2 934,75	2 935		
190	SP	INT/19bM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
191	SP	INT/19i	STŮL U STĚNY; D, DOPR.	ks	4,000	6 142,50	24 570		
192	SP	INT/19iM	MONTÁŽ	ks	4,000	68,25	273		
193	SP	INT/19z	ZÁVĚSY ZATEMŇOVACÍ S POJEZDEM, D, DOPR.	ks	8,000	3 467,10	27 737		
194	SP	INT/19zM	MONTÁŽ	ks	8,000	682,50	5 460		
195	SP	INT/19za	ZÁVĚSY ZATEMŇOVACÍ S POJEZDEM, D, DOPR.	ks	4,000	3 467,10	13 868		
196	SP	INT/19zaM	MONTÁŽ	ks	4,000	682,50	2 730		
197	SP	INT/31b	BAROVÁ ŽIDLE; D, DOPR.	ks	10,000	15 697,50	156 975		
198	SP	INT/31bM	MONTÁŽ	ks	10,000	136,50	1 365		
199	SP	INT/31d	POLOKŘESLO ČALOUNĚNÉ; D, DOPR.	ks	92,000	2 866,50	263 718		
200	SP	INT/31dM	MONTÁŽ	ks	92,000	68,25	6 279		
201	SP	INT/31e	STOLEK KAVÁRENSKÝ A; D, DOPR.	ks	7,000	8 736,00	61 152		
202	SP	INT/31eM	MONTÁŽ	ks	7,000	68,25	478		
203	SP	INT/31f	STŮL KAVÁRENSKÝ B; D, DOPR.	ks	8,000	12 967,50	103 740		
204	SP	INT/31fM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
205	SP	INT/31k	STŮL KAVÁRENSKÝ C; D, DOPR.	ks	8,000	8 872,50	70 980		
206	SP	INT/31kM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
207	SP	INT/31i	ODKLÁDACÍ STOLEK; D, DOPR.	ks	3,000	8 463,00	25 389		
208	SP	INT/31iM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
209	SP	INT/115	VARNÁ KONVICE; D, DOPR.	ks	5,000	2 047,50	10 238		
210	SP	INT/115M	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
211	SP	INT/114	LEDNICE VYSOKÁ; D, DOPR.	ks	1,000	18 291,00	18 291		
212	SP	INT/114M	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
213	SP	790.20.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.20 - VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ)	kpl	1,000	200 200,00	200 200		
Pododdíl 790.30: RESTAUROVANÝ MOBILIÁŘ A VÝTVARNÁ DÍLA							3 183 746		
1	SP	popisná položka	Mobilář a výtvarná díla - restaurovaná - viz. část dokumentace: KNIHA RESTAUROVANÉHO MOBILIÁŘE A VÝTVARNÝCH DĚL, č.v. D3.1.a.6 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/02q	STOLEK ODKLÁDACÍ REPASE; DOPR.	ks	4,000	32 760,00	131 040		
3	SP	INT/03i	KOŽENÉ KŘESLO, REPASE; DOPR.	ks	12,000	27 300,00	327 600		
4	SP	INT/03p	ATYPICKÝ ODPADKOVÝ KOŠ REPASE; DOPR.	ks	2,000	10 920,00	21 840		
5	SP	INT/03q	ATYPICKÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÍZKÝ REPASE; DOPR.	ks	2,000	13 650,00	27 300		
6	SP	INT/19ch	DIVADELNÍ KŘESLO REPASE; DOPR.	ks	10,000	43 980,00	436 800		
7	SP	INT/03i	POJIZDNÝ KOVOVÝ NOSIČ KOPIE (k repase); DOPR.	ks	27,000	47 913,93	1 293 676		
8	SP	INT/03a	ČESKÁ KRAJINA - FRANTIŠEK JIROUDEK, OLEJ NA PLÁTNĚ; REPASE; DOPR.	kpl	1,000	343 070,00	343 070		
9	SP	INT/03i	EMBLÉM NSND / LATERNA MAGICA; REPASE; DOPR.	kpl	1,000	482 300,00	482 300		
10	SP	INT/03u	UMĚNÍ RADOSTI; REPASE; DOPR.	kpl	1,000	31 850,00	31 850		
11	SP	INT/03v	UMĚNÍ BOJE; REPASE; DOPR.	kpl	1,000	31 850,00	31 850		
12	SP	790.30.01	USKLADNĚNÍ MOBILIÁŘE (20měsíců); DOPR.	kpl	1,000	18 200,00	18 200		
13	SP	790.30.02	PODROBNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR - VYPRACOVÁNÍ (platí pro celý oddíl - 790.30 - RESTAUROVANÝ MOBILIÁŘ A VÝTVARNÁ DÍLA)	kpl	1,000	27 300,00	27 300		
14	SP	790.30.03	PROJEVNÁNÍ S OBOREM P.P.	kpl	1,000	10 920,00	10 920		
Pododdíl 790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ							492 713		
1	SP	popisná položka	Vybavení hygienických zázemí - viz. část dokumentace: KNIHA OSTATNÍHO VYBAVENÍ, č.v. D3.1.a.5 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/Z	ZRCADLO (výška 1300mm, tl. 5mm); D, DOPR.	bm	31,360	1 321,00	41 427		
3	SP	INT/ZM	MONTÁŽ	bm	31,360	133,02	4 172		
4	SP	INT/Z1	ZRCADLO (výška 2050mm, šířka 1100mm, tl. 6mm); D, DOPR.	ks	1,000	6 744,04	6 744		
5	SP	INT/Z1M	MONTÁŽ	ks	1,000	4 171,57	4 172		
6	SP	INT/Zi	ZRCADLO IMOBILNÍ (rozměr 500x900x120mm, tl. 5mm); D, DOPR.	ks	3,000	4 040,90	12 123		
7	SP	INT/ZiM	MONTÁŽ	ks	3,000	935,85	2 808		
8	SP	INT/ZU	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY; D, DOPR.	ks	31,000	691,05	21 423		
9	SP	INT/ZUM	MONTÁŽ	ks	31,000	520,20	16 126		
10	SP	INT/DRZ	WC ŠTĚTKA; D, DOPR.	ks	38,000	899,30	34 173		
11	SP	INT/DRZM	MONTÁŽ	ks	38,000	520,20	19 768		
12	SP	INT/ZP	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR; D, DOPR.	ks	39,000	585,65	22 840		
13	SP	INT/ZPM	MONTÁŽ	ks	39,000	520,20	20 288		
14	SP	INT/HAK	HAČEK ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	63,000	68,85	4 338		
15	SP	INT/HAKM	MONTÁŽ	ks	63,000	520,20	32 773		
16	SP	INT/KO	ODPADKOVÝ KOŠ, 30i, ZÁVĚSNÝ NA UM. DESKU; D, DOPR.	ks	12,000	1 829,20	21 950		
17	SP	INT/KOM	MONTÁŽ	ks	12,000	520,20	6 242		
18	SP	INT/KO2	ODPADKOVÝ KOŠ / VOLNÉ STOJÍCÍ (3i); D, DOPR.	ks	37,000	524,45	19 405		
19	SP	INT/KO2M	MONTÁŽ	ks	37,000	520,20	19 247		
20	SP	INT/KV	ODPADKOVÝ KOŠ - VHOZ; D, DOPR.	ks	12,000	1 055,70	12 668		
21	SP	INT/KVM	MONTÁŽ	ks	12,000	520,20	6 242		
22	SP	INT/DM	ZÁPUSTNÝ DÁVKOVAČ MYDLA; D, DOPR.	ks	22,000	640,05	14 081		
23	SP	INT/DMM	MONTÁŽ	ks	22,000	520,20	11 444		
24	SP	INT/DMS	DÁVKOVAČ MYDLA SPRCHA A IMOBILNÍ; D, DOPR.	ks	15,000	955,40	14 331		
25	SP	INT/DMSM	MONTÁŽ	ks	15,000	520,20	7 803		
26	SP	INT/OR	OSOUEŠČ RUKOU; D, DOPR.	ks	4,000	21 091,05	84 364		
27	SP	INT/ORM	MONTÁŽ	ks	4,000	520,20	2 081		
28	SP	INT/S	SPRCHOVÉ SEDÁTKO; D, DOPR.	ks	2,000	4 893,45	9 787		
29	SP	INT/SM	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
30	SP	INT/IM	MADLO; D, DOPR.	ks	3,000	1 498,55	4 496		
31	SP	INT/MM	MONTÁŽ	ks	3,000	520,20	1 561		
32	SP	INT/Ms	MADLO SKLOPNÉ; D, DOPR.	ks	3,000	2 074,00	6 222		
33	SP	INT/MsM	MONTÁŽ	ks	3,000	520,20	1 561		
34	SP	INT/M1	MADLO PEVNÉ VODOROVNÉ (délky 600mm); D, DOPR.	ks	2,000	756,50	1 513		
35	SP	INT/M1M	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
36	SP	INT/M2	MADLO PEVNÉ SVISLÉ (délky 500mm); D, DOPR.	ks	2,000	710,60	1 421		
37	SP	INT/M2M	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
Pododdíl 790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE							702 935		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - repase - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		--				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	2,500	3 316,95	8 292	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (34*(0,3))*0,35					3,600				
3	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	20,000	4 054,05	81 081	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (148*(0,3))*0,35					15,500				
4	SP	OS/L4	LIŠTA D	m	2,800	8 599,50	24 079	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (48*(0,3))*0,35					5,000				
5	SP	OS/K1	KOSTIČKA A	ks	973,000	270,27	262 973	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (230*(20*0,6))*0,35					966,000				
6	SP	OS/K2	KOSTIČKA B	ks	91,000	270,27	24 595	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (230*(20*0,03))*0,35					48,300				
7	SP	OS/K3	KOSTIČKA C	ks	438,000	270,27	118 378	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (230*(20*0,2595))*0,35					717,800				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
8	SP	OSIK4	KOSTIČKA D	ks	51,000	270,27	13 784	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,03))*0,35		48,300				
9	SP	OSIK5	KOSTIČKA E	ks	84,000	270,27	22 703	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,05))*0,35		80,500				
10	SP	OSIK6	KOSTIČKA F	ks	135,000	270,27	36 486	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,08))*0,35		128,800				
11	SP	790.51.01	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.51 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	kpl	1,000	110 565,00	110 565		
	Pododíl		790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ				2 331 005		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - nový - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		–				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	5,100	3 316,95	16 916	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (34*(0,3))*0,65		6,630				
3	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	40,000	4 054,05	162 162	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (148*(0,3))*0,65		28,860				
4	SP	OS/L4	LIŠTA D	ks	10,000	8 599,50	85 995	změna měrné jednotky, změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (48*(0,3))*0,65		9,360				
5	SP	OSIK1	KOSTIČKA A	ks	5,500	270,27	1 486	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,6))*0,65		1 794,000				
6	SP	OSIK2	KOSTIČKA B	ks	1 945,000	270,27	525 675	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,03))*0,65		89,700				
7	SP	OSIK3	KOSTIČKA C	ks	182,000	270,27	49 189	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,2595))*0,65		775,905				
8	SP	OSIK4	KOSTIČKA D	ks	876,000	270,27	236 757	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,03))*0,65		89,700				
9	SP	OSIK5	KOSTIČKA E	ks	102,000	270,27	27 568	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,05))*0,65		149,500				
10	SP	OSIK6	KOSTIČKA F	ks	169,000	270,27	45 676	změna výměry - vysvětlení č. 33	
			Výkaz výměr: (230*(20*0,08))*0,65		239,200				
11	SP	OS/B1	ŠTÍTEK A	ks	270,000	2 186,73	590 417	změna výměry - vysvětlení č. 33	
12	SP	OS/B2	ŠTÍTEK B	ks	11,000	2 186,73	24 054	změna výměry - vysvětlení č. 33	
13	SP	790.52.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.52 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	7,000	61 425,00	429 975		
14	SP	790.52.02	MONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.52 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	135 135,00	135 135		
	Pododíl		790.53: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VENKOVNÍ				764 855		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - venkovní - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		–				
2	SP	OS/O1	INFOOBRAZOVKY; D, DOPR.	ks	20,000	17 290,00	345 800		
3	SP	OS/O1M	MONTÁŽ	ks	20,000	1 820,00	36 400		
4	SP	OS/O2	SVĚTELNÉ NOVINY - REPASE (demontáž + montáž); D, DOPR.	kpl	1,000	227 500,00	227 500		
5	SP	OS/O2M	MONTÁŽ	kpl	1,000	18 200,00	18 200		
6	SP	OS/G1	GRAFICKÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ; D, DOPR.	ks	6,000	1 365,00	8 190		
7	SP	OS/G1M	MONTÁŽ	ks	6,000	227,50	1 365		
8	SP	790.53.01	DEMONTÁŽ TROJÚHELNÍKOVÉHO OBRAZOVKOVÉHO SLOUPU, vč. likvidace, zapravení dřer po kotvách a kabelech. Demontovaný displej uskladnit pro ND.; DOPR. MONT.	kpl	1,000	113 750,00	113 750		
9	SP	790.53.02	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.53 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VENKOVNÍ)	kpl	1,000	13 650,00	13 650		
	TK 1. úroveň		790.2: INTERIÉR - SO 02				9 003 599		
	Pododíl		790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ				2 184 200		
1	SP	popisná položka	Interiér vestavěný - viz. část dokumentace: KNIHA VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE, č.v.: D3.1.a.3 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		–				
2	SP	INT/05f	KUCHYŇ F; D, DOPR.	ks	1,000	97 597,50	97 598		
3	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
4	SP	INT/05h	KUCHYŇ H ; D, DOPR.	ks	1,000	89 725,00	89 725		
5	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
6	SP	INT/05i	KUCHYŇ I; D, DOPR.	ks	1,000	89 725,00	89 725		
7	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
8	SP	INT/05o	BOK KUCHYŇÉ A; D, DOPR.	ks	3,000	614,25	1 843		
9	SP	INT/05oM	MONTÁŽ	ks	3,000	204,75	614		
10	SP	INT/06	DŘEZ NEREZ VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A ODPADU; D, DOPR.	ks	3,000	8 190,00	24 570		
11	SP	INT/06M	MONTÁŽ	ks	3,000	546,00	1 638		
12	SP	INT/07	LEDNICE VOLNÁ PULTOVÁ; D, DOPR.	ks	3,000	8 872,50	26 618		
13	SP	INT/07M	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
14	SP	INT/07M	MONTÁŽ	ks	3,000	19 383,00	58 149		
15	SP	INT/07M	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
16	SP	INT/07a	BAROVÝ PULT KLUB - GALERIE; D, DOPR.	bm	15,100	54 327,00	820 338	změna výměry - vysvětlení č.37	
17	SP	INT/07aM	MONTÁŽ	bm	15,100	8 190,00	123 669	změna výměry - vysvětlení č.37	
18	SP	INT/07n	PÓDIUM BARU ; D, DOPR.	m2	14,000	3 630,90	50 833		
19	SP	INT/07nM	MONTÁŽ	m2	14,000	3 549,00	49 686		
20	SP	INT/07r	BAROVÝ PULT GALERIE BAR - KLUB; D, DOPR.	bm	4,600	54 327,00	249 904		
21	SP	INT/07rM	MONTÁŽ	bm	4,600	8 190,00	37 674		
22	SP	INT/14xa	PANEL LIČ.STOLKU -BOK A; D, DOPR.	ks	3,000	1 638,00	4 914		
23	SP	INT/14xaM	MONTÁŽ	ks	3,000	546,00	1 638		
24	SP	INT/14xb	PANEL LIČ.STOLKU -BOK B; D, DOPR.	ks	2,000	1 638,00	3 276		
25	SP	INT/14xbM	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
26	SP	INT/14xc	PANELY S VĚŠÁKY; D, DOPR.	ks	9,000	2 252,25	20 270		
27	SP	INT/14xcM	MONTÁŽ	ks	9,000	546,00	4 914		
28	SP	INT/31ch	PULT ŠATNÍ MALÝ; D, DOPR.	ks	4,000	8 899,80	35 599		
29	SP	INT/31chM	MONTÁŽ	ks	4,000	2 047,50	8 190		
30	SP	INT/31i	VĚŠÁKY OBOUSTRANNÉ ; D, DOPR.	ks	7,000	7 234,50	50 642		
31	SP	INT/31M	MONTÁŽ	ks	7,000	4 095,00	28 665		
32	SP	INT/31j	VĚŠÁKY JEDNOSTRANNÉ; D, DOPR.	ks	20,000	5 187,00	103 740		
33	SP	INT/31jM	MONTÁŽ	ks	20,000	2 047,50	40 950		
42	SP	790.10.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.10 - INTERIÉR VESTAVĚNÝ)	kpl	1,000	136 795,75	136 796		
	Pododíl		790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ				4 132 196		
1	SP	popisná položka	Mobiliář - viz. část dokumentace: KNIHA MOBILIÁŘE, č.v. D3.1.a.4 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		–				
2	SP	INT/01e	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	30,000	4 967,24	149 017		
3	SP	INT/01eM	MONTÁŽ	ks	30,000	546,00	16 380		
4	SP	INT/01b	SKŘÍŇ ŠATNÍ S VNĚJŠÍ VĚŠÁKOVOU TYČÍ - šatny sbory ; D, DOPR.	ks	9,000	7 644,00	68 796		
5	SP	INT/01M	MONTÁŽ	ks	9,000	546,00	4 914		
10	SP	INT/01g	SKŘÍŇ ŠATNÍ S VYS. TYČÍ; D, DOPR.	ks	2,000	4 967,24	9 934		
11	SP	INT/01gM	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
12	SP	INT/01i	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	7,000	4 967,24	34 771	změna výměry - vysvětlení č.37	
13	SP	INT/01IM	MONTÁŽ	ks	7,000	546,00	3 822	změna výměry - vysvětlení č.37	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
14	SP	INT/01j	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	5,000	4 967,24	24 836		
15	SP	INT/01jM	MONTÁŽ	ks	5,000	546,00	2 730		
16	SP	INT/01q	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	3,000	6 552,00	19 656		
17	SP	INT/01qM	MONTÁŽ	ks	3,000	546,00	1 638		
18	SP	INT/01s	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	3,000	6 552,00	19 656		
19	SP	INT/01sM	MONTÁŽ	ks	3,000	546,00	1 638		
20	SP	INT/01x	SKŘÍŇ POLICOVÁ MALÁ; D, DOPR.	ks	4,000	4 120,94	16 484		
21	SP	INT/01xM	MONTÁŽ	ks	4,000	546,00	2 184		
22	SP	INT/01y	SKŘÍŇ NÍZKÁ; D, DOPR.	ks	4,000	4 120,94	16 484		
23	SP	INT/01yM	MONTÁŽ	ks	4,000	546,00	2 184		
24	SP	INT/02a	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	2,000	5 709,80	11 420		
25	SP	INT/02aM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
26	SP	INT/02b	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	2,000	5 709,80	11 420		
27	SP	INT/02bM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
28	SP	INT/02d	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	1,000	5 709,80	5 710		
29	SP	INT/02dM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
30	SP	INT/02e	KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ; D, DOPR.	ks	2,000	9 418,50	18 837		
31	SP	INT/02eM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
32	SP	INT/02r	STŮL JÍDELNÍ A; D, DOPR.	ks	1,000	3 549,00	3 549		
33	SP	INT/02rM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
34	SP	INT/02i	STŮL JÍDELNÍ F; D, DOPR.	ks	8,000	2 593,50	20 748		
35	SP	INT/02iM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
36	SP	INT/02k	STOLEK ODKLÁDACÍ; D, DOPR.	ks	2,000	1 296,75	2 594		
37	SP	INT/02kM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
38	SP	INT/02j	STŮL MASÉRA; D, DOPR.	ks	1,000	38 220,00	38 220		
39	SP	INT/02iM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
40	SP	INT/02n	STOLEK KONFERENČNÍ; D, DOPR.	ks	2,000	1 569,75	3 140		
41	SP	INT/02nM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
42	SP	INT/02o	STOLEK S UMYVADLEM; D, DOPR.	ks	1,000	41 496,00	41 496		
43	SP	INT/02oM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
44	SP	INT/02p	STOLEK ODKLÁDACÍ; D, DOPR.	ks	2,000	1 569,75	3 140		
45	SP	INT/02pM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
46	SP	INT/03a	ŽIDLE JÍDELNÍ, PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	29,000	2 457,00	71 253		
47	SP	INT/03aM	MONTÁŽ	ks	29,000	68,25	1 979		
48	SP	INT/03b	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODRUČKAMI; D, DOPR.	ks	8,000	1 774,50	14 196		
49	SP	INT/03bM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
50	SP	INT/03c	POLOKŘESILKO; D, DOPR.	ks	15,000	3 146,33	47 195		
51	SP	INT/03cM	MONTÁŽ	ks	15,000	68,25	1 024		
52	SP	INT/03d	ŽIDLE PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	1,000	3 412,50	3 413		
53	SP	INT/03dM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
54	SP	INT/03e	POLOKŘELO PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	5,000	3 685,50	18 428		
55	SP	INT/03eM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
56	SP	INT/03f	KŘESLO PRACOVNÍ MASKÉRNA; D, DOPR.	ks	2,000	14 059,50	28 119		
57	SP	INT/03fM	MONTÁŽ	ks	2,000	341,25	683		
58	SP	INT/03i	LAVICE MALÁ; D, DOPR.	ks	5,000	887,25	4 436		
59	SP	INT/03iM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
60	SP	INT/03m	LAVICE STŘEDNÍ; D, DOPR.	ks	2,000	1 146,60	2 293		
61	SP	INT/03mM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
62	SP	INT/04a	VĚŠÁKOVÁ STĚNA A; D, DOPR.	ks	9,000	3 862,95	34 767		
63	SP	INT/04aM	MONTÁŽ	ks	9,000	409,50	3 686		
64	SP	INT/04b	VĚŠÁKOVÁ STĚNA B; D, DOPR.	ks	2,000	4 368,00	8 736		
65	SP	INT/04bM	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
66	SP	INT/04c	VĚŠÁKOVÁ STĚNA C; D, DOPR.	ks	3,000	4 777,50	14 333		
67	SP	INT/04cM	MONTÁŽ	kus	3,000	409,50	1 229	změna výměry, doplnění m.j. - vysvětlení č. 19	
68	SP	INT/04d	ODPADKOVÝ KOŠ; D, DOPR.	ks	38,000	1 706,25	64 838		
69	SP	INT/04dM	MONTÁŽ	ks	38,000	68,25	2 594		
70	SP	INT/04g	LÍČÍCI MÍSTO - šatny sbory; D, DOPR.	ks	9,000	10 068,24	90 614		
71	SP	INT/04gM	MONTÁŽ	ks	9,000	4 368,00	39 312		
72	SP	INT/04h	BOK LÍČÍCIHO STOLKU A; D, DOPR.	ks	2,000	5 896,80	11 794		
73	SP	INT/04hM	MONTÁŽ	ks	2,000	1 173,90	2 348		
74	SP	INT/04i	BOK LÍČÍCIHO STOLKU B; D, DOPR.	ks	2,000	11 793,60	23 587		
75	SP	INT/04iM	MONTÁŽ	ks	2,000	2 128,40	4 259		
76	SP	INT/04k	ZRCADLO B; D, DOPR.	ks	3,000	1 911,00	5 733		
77	SP	INT/04kM	MONTÁŽ	ks	3,000	273,00	819		
80	SP	INT/04q	DĚLÍČI INT. PŘÍČKA; D, DOPR.	ks	1,000	10 068,24	10 068		
81	SP	INT/04qM	MONTÁŽ	ks	1,000	4 368,00	4 368		
82	SP	INT/04u	ZRCADLO A; D, DOPR.	ks	3,000	1 911,00	5 733		
83	SP	INT/04uM	MONTÁŽ	ks	3,000	273,00	819		
84	SP	INT/04w	ŽÁDA SKŘÍŇOVÉ SESTAVY; D, DOPR.	bm	5,800	2 538,90	14 726		
85	SP	INT/04wM	MONTÁŽ	bm	5,800	614,25	3 563		
88	SP	INT/04y	ZRCADLO C; D, DOPR.	ks	1,000	2 115,75	2 116		
89	SP	INT/04yM	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
90	SP	INT/04z	ZÁVĚSY DĚLÍČI S GARNÝŽÍ; D, DOPR.	ks	4,000	614,25	2 457		
91	SP	INT/04zM	MONTÁŽ	ks	4,000	273,00	1 092		
92	SP	INT/05	ZÁVĚSY ZKUŠEBNA BALET; D, DOPR.	ks	14,000	21 294,00	298 116		
93	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	14,000	941,85	13 186		
94	SP	INT/07b	BAROVÁ ŽIDLE A; D, DOPR.	ks	24,000	11 739,00	281 736		
95	SP	INT/07bM	MONTÁŽ	ks	24,000	682,50	16 380		
96	SP	INT/07c	BAROVÁ ŽIDLE B; D, DOPR.	ks	12,000	11 739,00	140 868		
97	SP	INT/07cM	MONTÁŽ	ks	12,000	68,25	819		
98	SP	INT/07d	ŽIDLE S PODRUČKAMI; D, DOPR.	ks	52,000	4 777,50	248 430	změna specifikace a výměry - vysvětlení č.37	
99	SP	INT/07dM	MONTÁŽ	ks	52,000	68,25	3 549	změna specifikace a výměry - vysvětlení č.37	
100	SP	INT/07e	ŽIDLE BEZ PODRÚČEK; D, DOPR.	ks	28,000	2 866,50	80 262		
101	SP	INT/07eM	MONTÁŽ	ks	28,000	68,25	1 911		
102	SP	INT/07f	BAROVÝ STOLEK; D, DOPR.	ks	3,000	6 279,00	18 837		
103	SP	INT/07fM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
104	SP	INT/07g	JÍDELNÍ STŮL; D, DOPR.	ks	20,000	5 050,50	101 010		
105	SP	INT/07gM	MONTÁŽ	ks	20,000	68,25	1 365		
106	SP	INT/07h	STŮL KONFERENČNÍ A; D, DOPR.	ks	2,000	1 433,25	2 867		
107	SP	INT/07hM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
108	SP	INT/07i	KŘESLO A; D, DOPR.	ks	8,000	19 110,00	152 880		
109	SP	INT/07iM	MONTÁŽ	ks	8,000	68,25	546		
110	SP	INT/07j	POHOVKA A; D, DOPR.	ks	2,000	43 680,00	87 360		
111	SP	INT/07jM	MONTÁŽ	ks	2,000	273,00	546		
112	SP	INT/07k	VITRÍNA PROSKLENÁ MOBILNÍ; D, DOPR.	ks	5,000	50 368,50	251 843		
113	SP	INT/07kM	MONTÁŽ	ks	5,000	2 047,50	10 238		
114	SP	INT/07l	VINOTÉKA; D, DOPR.	ks	2,000	24 570,00	49 140		
115	SP	INT/07lM	MONTÁŽ	ks	2,000	136,50	273		
116	SP	INT/07m	ABSAC; D, DOPR.	ks	4,000	8 599,50	34 398		
117	SP	INT/07mM	MONTÁŽ	ks	4,000	1 092,00	4 368		
118	SP	INT/07o	REGÁLOVÁ DĚLÍČI STĚNA ; D, DOPR.	ks	1,000	30 712,50	30 713		
119	SP	INT/07oM	MONTÁŽ	ks	1,000	2 047,50	2 048		
120	SP	INT/07p	SKŘÍŇKA ZÁBAŘÍ; D, DOPR.	ks	6,000	24 570,00	147 420		
121	SP	INT/07pM	MONTÁŽ	ks	6,000	2 047,50	12 285		
122	SP	INT/07q	POLICE ZÁBAŘÍ; D, DOPR.	ks	6,000	4 777,50	28 665		
123	SP	INT/07qM	MONTÁŽ	ks	6,000	1 023,75	6 143		
124	SP	INT/07s	STŮL KONFERENČNÍ B; D, DOPR.	ks	5,000	1 433,25	7 166		
125	SP	INT/07sM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
126	SP	INT/07t	POHOVKA B; D, DOPR.	ks	4,000	43 680,00	174 720		
127	SP	INT/07tM	MONTÁŽ	ks	4,000	273,00	1 092		
128	SP	INT/07u	ZELENÍ; D, DOPR.	ks	3,000	4 777,50	14 333		
129	SP	INT/07uM	MONTÁŽ	ks	3,000	136,50	410		
130	SP	INT/09k	POHOVKA MODULÁRNÍ KONCOVÁ; D, DOPR.	ks	11,000	28 119,00	309 309		
131	SP	INT/09kM	MONTÁŽ	ks	11,000	136,50	1 502		
132	SP	INT/09l	POHOVKA MODULÁRNÍ ŘADOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	16 175,25	16 175		
133	SP	INT/09lM	MONTÁŽ	ks	1,000	136,50	137		
134	SP	INT/09m	POHOVKA MODULÁRNÍ ROHOVÁ; D, DOPR.	ks	5,000	16 107,00	80 535		
135	SP	INT/09mM	MONTÁŽ	ks	5,000	136,50	683		
136	SP	INT/11a	SKŘÍŇ NÍZKÁ S UMYVADLEM; D, DOPR.	ks	1,000	21 294,00	21 294		
137	SP	INT/11aM	MONTÁŽ	ks	1,000	819,00	819		
138	SP	INT/11b	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	10,000	4 967,24	49 672		
139	SP	INT/11bM	MONTÁŽ	ks	10,000	409,50	4 095		
140	SP	INT/11i	SKŘÍŇ MASÉRA; D, DOPR.	ks	2,000	12 155,33	24 311		
141	SP	INT/11iM	MONTÁŽ	ks	2,000	1 092,00	2 184		
144	SP	INT/14c	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA A; D, DOPR.	bm	6,400	2 184,00	13 978		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
145	SP	INT/14cM	MONTÁŽ	bm	6,400	136,50	874		
146	SP	INT/14e	PEC STERICELL 404 ECO; D, DOPR.	ks	1,000	88 725,00	88 725		
147	SP	INT/14eM	MONTÁŽ	ks	1,000	2 047,50	2 048		
148	SP	790.20.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.20 - VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ)	kpl	1,000	182 000,00	182 000		
Pododdíl		790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ					572 388		
1	SP	popisná položka	Vybavení hygienických zázemí - viz. část dokumentace: KNIHA OSTATNÍHO VYBAVENÍ, č.v. D3.1.a.5 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		—				
2	SP	INT/Z	ZRCADLO (výška 1300mm, tl. 5mm); D, DOPR.	bm	26,010	1 321,00	34 359		
3	SP	INT/ZM	MONTÁŽ	bm	26,010	4 171,57	108 503		
4	SP	INT/ZI	ZRCADLO IMOBILNÍ (rozměr 500x900x120mm, tl. 5mm); D, DOPR.	ks	12,000	2 900,00	34 800		
5	SP	INT/ZM	MONTÁŽ	ks	12,000	150,00	1 800		
6	SP	INT/ZU	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY; D, DOPR.	ks	47,000	691,05	32 479		
7	SP	INT/ZUM	MONTÁŽ	ks	47,000	520,20	24 449		
8	SP	INT/DRZ	DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU; D, DOPR.	ks	35,000	899,30	31 476		
9	SP	INT/DRZM	MONTÁŽ	ks	35,000	520,20	18 207		
10	SP	INT/ZP	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR; D, DOPR.	ks	32,000	585,65	18 741		
11	SP	INT/ZPM	MONTÁŽ	ks	32,000	520,20	16 646		
12	SP	INT/HAK	HÁČEK ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	36,000	68,85	2 479		
13	SP	INT/HAKM	MONTÁŽ	ks	36,000	520,20	18 727		
14	SP	INT/KO	ODPADKOVÝ KOŠ, 30l, ZÁVĚSNÝ NA UM. DESKU; D, DOPR.	ks	24,000	1 829,20	43 901		
15	SP	INT/KOM	MONTÁŽ	ks	24,000	520,20	12 485		
16	SP	INT/KO2	ODPADKOVÝ KOŠ, 3L - VOLNÉ STOJÍCÍ; D, DOPR.	ks	30,000	524,45	15 734		
17	SP	INT/KO2M	MONTÁŽ	ks	30,000	520,20	15 606		
18	SP	INT/KV	ODPADKOVÝ KOŠ - VHOZ; D, DOPR.	ks	24,000	1 055,70	25 337		
19	SP	INT/KVM	MONTÁŽ	ks	24,000	520,20	12 485		
20	SP	INT/AD	ZÁPUSTNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA; D, DOPR.	ks	23,000	640,05	14 721		
21	SP	INT/ADM	MONTÁŽ	ks	23,000	520,20	11 965		
22	SP	INT/DMS	DÁVKOVAČ MÝDLA SPRCHA A IMOBILNÍ; D, DOPR.	ks	15,000	955,40	14 331		
23	SP	INT/DMSM	MONTÁŽ	ks	15,000	520,20	7 803		
24	SP	INT/M	MADLO; D, DOPR.	ks	12,000	1 498,55	17 983		
25	SP	INT/MM	MONTÁŽ	ks	12,000	520,20	6 242		
26	SP	INT/Ms	MADLO SKLOPNÉ; D, DOPR.	ks	12,000	2 074,00	24 888		
27	SP	INT/MsM	MONTÁŽ	ks	12,000	520,20	6 242		
Pododdíl		790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE					702 935		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - repase - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		—				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	2,500	3 316,95	8 292	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						1,680			
3	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	20,000	4 054,05	81 081	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						9,660			
4	SP	OS/L4	LIŠTA D	m	2,800	8 599,50	24 079	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						1,890			
5	SP	OS/K1	KOSTIČKA A	ks	973,000	270,27	262 973	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						529,200			
6	SP	OS/K2	KOSTIČKA B	ks	91,000	270,27	24 595	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						26,460			
7	SP	OS/K3	KOSTIČKA C	ks	438,000	270,27	118 378	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						228,879			
8	SP	OS/K4	KOSTIČKA D	ks	51,000	270,27	13 784	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						26,460			
9	SP	OS/K5	KOSTIČKA E	ks	84,000	270,27	22 703	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						44,100			
10	SP	OS/K6	KOSTIČKA F	ks	135,000	270,27	36 486	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						70,560			
11	SP	790.51.01	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.51 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	kpl	1,000	110 565,00	110 565		
Pododdíl		790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ					1 397 775		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - nový - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		—				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	5,100	3 316,95	16 916	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						3,120			
3	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	40,000	4 054,05	162 162	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						17,940			
4	SP	OS/L4	LIŠTA D	m	5,500	8 599,50	47 297	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						3,510			
5	SP	OS/K1	KOSTIČKA A	ks	1 945,000	270,27	525 675	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						982,800			
6	SP	OS/K2	KOSTIČKA B	ks	182,000	270,27	49 189	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						49,140			
7	SP	OS/K3	KOSTIČKA C	ks	876,000	270,27	236 757	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						425,061			
8	SP	OS/K4	KOSTIČKA D	ks	102,000	270,27	27 568	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						49,140			
9	SP	OS/K5	KOSTIČKA E	ks	169,000	270,27	45 676	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						81,900			
10	SP	OS/K6	KOSTIČKA F	ks	270,000	270,27	72 973	změna výměry - vysvětlení č. 33	
						131,040			
11	SP	OS/B1	ŠTÍTEK A	ks	11,000	2 186,73	24 054	změna výměry - vysvětlení č. 33	
12	SP	OS/B2	ŠTÍTEK B	ks	7,000	2 186,73	15 307	změna výměry - vysvětlení č. 33	
13	SP	790.52.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.52 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	61 425,00	61 425	změna výměry - vysvětlení č. 33	
14	SP	790.52.02	MONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.52 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	112 776,30	112 776		
Pododdíl		790.53: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VENKOVNÍ					14 105		
1	SP	popisná položka	Orientační systém - venkovní - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		—				
2	SP	OS/G1	GRAFICKÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ; D, DOPR.	ks	6,000	1 365,00	8 190		
3	SP	OS/G1M	MONTÁŽ	ks	6,000	227,50	1 365		
4	SP	790.53.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.53 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	4 550,00	4 550		
TK 1. úroveň		790.3: INTERIÉR - SO 03					6 360 964		
Pododdíl		790.10: INTERIÉR VESTAVĚNÝ					844 425		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	popisná položka	Interiér vestavěný - viz. část dokumentace: KNIHA VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE, č.v.: D3.1.a.3 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/05f	KUCHYŇ F; D, DOPR.	ks	1,000	97 597,50	97 598		
3	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
4	SP	INT/05i	KUCHYŇ I ; D, DOPR.	ks	1,000	88 725,00	88 725		
5	SP	INT/05M	MONTÁŽ	ks	1,000	6 825,00	6 825		
6	SP	INT/05i	KUCHYŇ L ; D, DOPR.	ks	1,000	177 450,00	177 450		
7	SP	INT/05IM	MONTÁŽ	ks	1,000	20 475,00	20 475		
8	SP	INT/05o	BOK KUCHYŇNÉ A; D, DOPR.	ks	1,000	614,25	614		
9	SP	INT/05oM	MONTÁŽ	ks	1,000	204,75	205		
10	SP	INT/106	DŘEZ NEREZ VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A ODPADU; D, DOPR.	ks	3,000	8 190,00	24 570		
11	SP	INT/106M	MONTÁŽ	ks	3,000	819,00	2 457		
12	SP	INT/107	LEDNICE VOLNÁ PULTOVÁ; D, DOPR.	ks	2,000	8 872,50	17 745		
13	SP	INT/107M	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
14	SP	INT/108	MYČKA VOLNÁ KLAS. ; D, DOPR.	ks	1,000	19 383,00	19 383		
15	SP	INT/108M	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
16	SP	INT/111	MW TROUBA VESTAVNÁ S GRILEM; D, DOPR.	ks	1,000	9 555,00	9 555		
17	SP	INT/111M	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
18	SP	INT/14xb	PANEL LIČ.STOLKU -BOK B; D, DOPR.	ks	16,000	1 638,00	26 208		
19	SP	INT/14xbM	MONTÁŽ	ks	16,000	546,00	8 736		
20	SP	INT/112	MW TROUBA VOLNÁ; D, DOPR.	ks	2,000	9 555,00	19 110		
21	SP	INT/112M	MONTÁŽ	ks	2,000	273,00	546		
22	SP	INT/113	DVOUPLOTÝNKÁ SKLOKERAMICKÁ VOLNÁ; D, DOPR.	ks	1,000	8 872,50	8 873		
23	SP	INT/113M	MONTÁŽ	ks	1,000	273,00	273		
24	SP	INT/14a	PANELY S VĚŠÁKY; D, DOPR.	ks	40,000	2 252,25	90 090		
25	SP	INT/14aM	MONTÁŽ	ks	40,000	546,00	21 840		
26	SP	INT/14x	OCHRANNÉ PRKNO -OKOP; D, DOPR.	bm	44,800	1 160,25	51 979		
27	SP	INT/14xM	MONTÁŽ	bm	44,800	819,00	36 691		
28	SP	INT/14xa	PANEL LIČ.STOLKU -BOK A; D, DOPR.	ks	7,000	1 638,00	11 466		
29	SP	INT/14xaM	MONTÁŽ	ks	7,000	546,00	3 822		
30	SP	790.10.01	DILENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.10 - INTERIÉR VESTAVĚNÝ)	kpl	1,000	91 000,00	91 000		
	Pododíl		790.20: VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ				3 935 175		
1	SP	popisná položka	Mobiliář - viz. část dokumentace: KNIHA VOLNÉHO MOBILIÁŘE, č.v. D3.1.a.4 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		--				
2	SP	INT/01a	DVOJDVEŘOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ KOVOVÁ; D, DOPR.	ks	57,000	5 940,48	338 607		
3	SP	INT/01aM	MONTÁŽ	ks	57,000	546,00	31 122		
4	SP	INT/01b	SKŘÍŇ ŠATNÍ + VĚŠÁKOVÁ TYČ; D, DOPR.	ks	70,000	4 967,24	347 707		
5	SP	INT/01bM	MONTÁŽ	ks	70,000	546,00	38 220		
6	SP	INT/01j	SKŘÍŇ ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	12,000	4 967,24	59 607		
7	SP	INT/01jM	MONTÁŽ	ks	12,000	546,00	6 552		
8	SP	INT/01g	SKŘÍŇ ŠATNÍ S VYS. TYČÍ; D, DOPR.	ks	1,000	4 967,24	4 967		
9	SP	INT/01gM	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
10	SP	INT/01q	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	6,000	6 552,00	39 312		
11	SP	INT/01qM	MONTÁŽ	ks	6,000	546,00	3 276		
12	SP	INT/01r	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	2,000	6 552,00	13 104		
13	SP	INT/01rM	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
14	SP	INT/01u	SKŘÍŇ POLICOVÁ; D, DOPR.	ks	1,000	6 552,00	6 552		
15	SP	INT/01uM	MONTÁŽ	ks	1,000	546,00	546		
16	SP	INT/02a	STŮL PRACOVNÍ; D, DOPR.	ks	5,000	5 982,80	29 914		
17	SP	INT/02aM	MONTÁŽ	ks	5,000	68,25	341		
18	SP	INT/02c	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	3,000	5 709,80	17 129		
19	SP	INT/02cM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
20	SP	INT/02d	STŮL PRACOVNÍ ; D, DOPR.	ks	3,000	5 709,80	17 129		
21	SP	INT/02dM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
22	SP	INT/02e	KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ; D, DOPR.	ks	3,000	9 418,50	28 256	změna výměry - vysvětlení č.37	
23	SP	INT/02eM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205	změna výměry - vysvětlení č.37	
24	SP	INT/02g	STŮL JÍDELNÍ C; D, DOPR.	ks	12,000	1 296,75	15 561		
25	SP	INT/02gM	MONTÁŽ	ks	12,000	68,25	819		
26	SP	INT/02i	STŮL JÍDELNÍ F; D, DOPR.	ks	2,000	2 593,50	5 187		
27	SP	INT/02iM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
28	SP	INT/02j	STŮL JÍDELNÍ G; D, DOPR.	ks	6,000	2 593,50	15 561		
29	SP	INT/02jM	MONTÁŽ	ks	6,000	68,25	410		
30	SP	INT/02m	STOLEK S UMYVADLEM; D, DOPR.	ks	1,000	12 967,50	12 968		
31	SP	INT/02mM	MONTÁŽ	ks	1,000	68,25	68		
32	SP	INT/03a	ŽIDLE JÍDELNÍ, PRACOVNÍ; D, DOPR.	ks	141,000	2 457,00	346 437	změna výměry - vysvětlení č.37	
33	SP	INT/03aM	MONTÁŽ	ks	141,000	68,25	9 623	změna výměry - vysvětlení č.37	
34	SP	INT/03e	POLOKŘELO PRACOVNÍ OTÁČECÍ; D, DOPR.	ks	3,000	3 685,50	11 057		
35	SP	INT/03eM	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
36	SP	INT/03m	LAVICE STŘEDNÍ; D, DOPR.	ks	7,000	1 146,60	8 026		
37	SP	INT/03mM	MONTÁŽ	ks	7,000	68,25	478		
38	SP	INT/03n	LAVICE VELKÁ; D, DOPR.	ks	10,000	1 433,25	14 333		
39	SP	INT/03nM	MONTÁŽ	ks	10,000	68,25	683		
40	SP	INT/04a	VĚŠÁKOVÁ STĚNA A; D, DOPR.	ks	13,000	3 862,95	50 218		
41	SP	INT/04aM	MONTÁŽ	ks	13,000	409,50	5 324		
42	SP	INT/04b	VĚŠÁKOVÁ STĚNA B; D, DOPR.	ks	14,000	4 368,00	61 152		
43	SP	INT/04bM	MONTÁŽ	ks	14,000	409,50	5 733		
44	SP	INT/04c	VĚŠÁKOVÁ STĚNA C; D, DOPR.	ks	2,000	4 777,50	9 555		
45	SP	INT/04cM	MONTÁŽ	ks	2,000	409,50	819		
46	SP	INT/04d	ODPADKOVÝ KOŠ; D, DOPR.	ks	38,000	1 706,25	64 838		
47	SP	INT/04dM	MONTÁŽ	ks	38,000	68,25	2 594		
48	SP	INT/04e	ŠTENDR MOBILNÍ UNIVERSÁLNÍ; D, DOPR.	ks	15,000	9 418,50	141 278		
49	SP	INT/04eM	MONTÁŽ	ks	15,000	68,25	1 024		
50	SP	INT/04g	LIČÍCÍ MÍSTO - šatny sbory; D, DOPR.	ks	71,000	10 068,24	714 845		
51	SP	INT/04gM	MONTÁŽ	ks	71,000	546,00	38 766		
52	SP	INT/04h	BOK LIČÍCÍHO STOLKU A; D, DOPR.	ks	8,000	5 896,80	47 174		
53	SP	INT/04hM	MONTÁŽ	ks	8,000	1 173,90	9 391		
54	SP	INT/04i	BOK LIČÍCÍHO STOLKU B; D, DOPR.	ks	16,000	11 793,60	188 698		
55	SP	INT/04iM	MONTÁŽ	ks	16,000	2 129,40	34 070		
58	SP	INT/04m	ŽEHLIČÍ PRKNO; D, DOPR.	ks	2,000	1 678,95	3 358		
59	SP	INT/04mM	MONTÁŽ	ks	2,000	68,25	137		
60	SP	INT/04n	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA B; D, DOPR.	bm	34,900	2 184,00	76 222		
61	SP	INT/04nM	MONTÁŽ	bm	34,900	136,50	4 764		
62	SP	INT/04o	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA C; D, DOPR.	bm	6,000	1 992,90	11 957		
63	SP	INT/04oM	MONTÁŽ	bm	6,000	136,50	819		
64	SP	INT/04p	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA D; D, DOPR.	bm	6,400	1 713,08	10 964		
65	SP	INT/04pM	MONTÁŽ	bm	6,400	136,50	874		
66	SP	INT/04r	NEREZOVÁ PRACOVNÍ PLOCHA; D, DOPR.	ks	1,000	23 068,50	23 069		
67	SP	INT/04rM	MONTÁŽ	ks	1,000	3 412,50	3 413		
68	SP	INT/04s	VĚŠÁKOVÁ TYČ; D, DOPR.	ks	15,000	1 296,75	19 451		
69	SP	INT/04sM	MONTÁŽ	ks	15,000	204,75	3 071		
70	SP	INT/04u	ZRCADLO A; D, DOPR.	ks	7,000	1 911,00	13 377		
71	SP	INT/04uM	MONTÁŽ	ks	7,000	273,00	1 911		
74	SP	INT/04y	ZRCADLO C; D, DOPR.	ks	2,000	2 115,75	4 232		
75	SP	INT/04yM	MONTÁŽ	ks	2,000	273,00	546		
76	SP	INT/08a	LIČÍCÍ STOLEK -DYHA; D, DOPR.	ks	2,000	10 068,24	20 136		
77	SP	INT/08aM	MONTÁŽ	ks	2,000	546,00	1 092		
78	SP	INT/11b	NÍZKÁ SKŘÍŇKA ÚZKÁ; D, DOPR.	ks	1,000	4 120,94	4 121		
79	SP	INT/11bM	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
80	SP	INT/11c	NÍZKÁ SKŘÍŇKA ŠIROKÁ; D, DOPR.	ks	3,000	4 258,80	12 776		
81	SP	INT/11cM	MONTÁŽ	ks	3,000	409,50	1 229		
82	SP	INT/11d	SKŘÍŇKA S DŘEZEM; D, DOPR.	ks	1,000	8 626,80	8 627		
83	SP	INT/11dM	MONTÁŽ	ks	1,000	409,50	410		
88	SP	INT/14c	MODULÁRNÍ REGÁLOVÁ SESTAVA A; D, DOPR.	bm	190,000	2 184,00	414 960		
89	SP	INT/14cM	MONTÁŽ	bm	190,000	136,50	25 935		
90	SP	INT/14f	PRAČKA; D, DOPR.	ks	3,000	35 899,50	107 699		
91	SP	INT/14fM	MONTÁŽ	ks	3,000	682,50	2 048		
92	SP	INT/14g	SUŠIČKA; D, DOPR.	ks	3,000	35 490,00	106 470		
93	SP	INT/14gM	MONTÁŽ	ks	3,000	682,50	2 048		
94	SP	INT/115	VARNÁ KONVICE; D, DOPR.	ks	3,000	2 047,50	6 143		
95	SP	INT/115M	MONTÁŽ	ks	3,000	68,25	205		
96	SP	INT/16a	BOX PRO REKvizITY A; D, DOPR.	ks	30,000	1 187,55	35 627		
97	SP	INT/16aM	MONTÁŽ	ks	30,000	68,25	2 048		
98	SP	INT/16b	BOX PRO REKvizITY B; D, DOPR.	ks	15,000	869,51	13 043		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
99	SP	INT/16bM	MONTÁŽ	ks	15,000	68,25	1 024		
100	SP	INT/16c	BOX PRO REKVIZITY C; D, DOPR.	ks	10,000	666,12	6 661		
101	SP	INT/16cM	MONTÁŽ	ks	10,000	68,25	683		
102	SP	790.20.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (platí pro celý oddíl 790.20 - VOLNÉ STOJÍCÍ NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ)	kpl	1,000	182 000,00	182 000		
							377 533		
Pododdíl		790.40: OSTATNÍ VYBAVENÍ			–				
1	SP	popisná položka	Vybavení hygienických zázemí - viz. část dokumentace: KNIHA OSTATNÍHO VYBAVENÍ, č.v. D3.1.a.5 (vysvětlení zkratk, jež jsou součástí položek: D - dodávka, DOPR. - doprava, MONTÁŽ - montáž, REPASE - repase)		–				
2	SP	INT/Z	ZRCADLO (výška 1300mm, tl. 5mm); D, DOPR.	bm	29,920	1 321,00	39 524		
3	SP	INT/ZM	MONTÁŽ	bm	29,920	133,02	3 980		
4	SP	INT/ZI	ZRCADLO IMOBILNÍ (rozměr 500x900x120mm, tl. 4mm); D, DOPR.	ks	4,000	2 900,00	11 600		
5	SP	INT/ZM	MONTÁŽ	ks	4,000	250,00	1 000		
6	SP	INT/ZU	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY; D, DOPR.	ks	25,000	691,05	17 276		
7	SP	INT/ZUM	MONTÁŽ	ks	25,000	520,20	13 005		
8	SP	INT/DRZ	DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU; D, DOPR.	ks	25,000	899,30	22 483		
9	SP	INT/DRZM	MONTÁŽ	ks	25,000	520,20	13 005		
10	SP	INT/ZP	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR; D, DOPR.	ks	28,000	585,65	16 398		
11	SP	INT/ZPM	MONTÁŽ	ks	28,000	520,20	14 566		
12	SP	INT/HAK	HÁČEK ŠATNÍ; D, DOPR.	ks	72,000	68,85	4 957		
13	SP	INT/HAKM	MONTÁŽ	ks	72,000	520,20	37 454		
14	SP	INT/KO	ODPADKOVÝ KOŠ, 30l, ZÁVĚSNÝ NA UM. DESKU; D, DOPR.	ks	14,000	1 829,20	25 609		
15	SP	INT/KOM	MONTÁŽ	ks	14,000	520,20	7 283		
16	SP	INT/KO2	ODPADKOVÝ KOŠ, 3L - VOLNÉ STOJÍCÍ; D, DOPR.	ks	18,000	524,45	9 440		
17	SP	INT/KO2M	MONTÁŽ	ks	18,000	520,20	9 364		
18	SP	INT/KV	ODPADKOVÝ KOŠ - VHOZ; D, DOPR.	ks	14,000	1 055,70	14 780		
19	SP	INT/KVM	MONTÁŽ	ks	14,000	520,20	7 283		
20	SP	INT/AD	ZÁPUSTNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA; D, DOPR.	ks	36,000	640,05	23 042		
21	SP	INT/ADM	MONTÁŽ	ks	36,000	520,20	18 727		
22	SP	INT/DMS	DÁVKOVAČ MÝDLA SPRCHA A IMOBILNÍ; D, DOPR.	ks	22,000	955,40	21 019		
23	SP	INT/DMSM	MONTÁŽ	ks	22,000	520,20	11 444		
24	SP	INT/M	MADLO; D, DOPR.	ks	4,000	1 498,55	5 994		
25	SP	INT/MM	MONTÁŽ	ks	4,000	520,20	2 081		
26	SP	INT/Ms	MADLO SKLOPNÉ; D, DOPR.	ks	4,000	2 074,00	8 296		
27	SP	INT/MsM	MONTÁŽ	ks	4,000	520,20	2 081		
28	SP	INT/S	SPRCHOVÉ SEDÁTKO; D, DOPR.	ks	2,000	4 893,45	9 787		
29	SP	INT/SM	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
30	SP	INT/M1	MADLO PEVNÉ VODOROVNÉ (déšky 600mm); D, DOPR.	ks	2,000	756,50	1 513		
31	SP	INT/M1M	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
32	SP	INT/M2	MADLO PEVNÉ SVISLÉ (déšky 500mm); D, DOPR.	ks	2,000	710,60	1 421		
33	SP	INT/M2M	MONTÁŽ	ks	2,000	520,20	1 040		
							417 579		
Pododdíl		790.51: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE			–				
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - repase - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		–				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	1,300	3 316,95	4 312	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (22*(0,3))*0,35					2,310				
4	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	10,000	4 054,05	40 541	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (272*(0,3))*0,35					28,560				
5	SP	OS/L4	LIŠTA D	m	1,400	8 599,50	12 039	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (8*(0,3))*0,35					0,840				
6	SP	OS/K1	KOSTIČKA A	ks	486,000	270,27	131 351	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,6))*0,35					1 268,400				
7	SP	OS/K2	KOSTIČKA B	ks	45,000	270,27	12 162	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,03))*0,35					63,420				
8	SP	OS/K3	KOSTIČKA C	ks	219,000	270,27	59 189	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,2595))*0,35					548,583				
9	SP	OS/K4	KOSTIČKA D	ks	25,000	270,27	6 757	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,03))*0,35					63,420				
10	SP	OS/K5	KOSTIČKA E	ks	42,000	270,27	11 351	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,05))*0,35					105,700				
11	SP	OS/K6	KOSTIČKA F	ks	68,000	270,27	18 378	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,08))*0,35					169,120				
12	SP	790.51.01	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.51 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - REPASE	kpl	1,000	110 565,00	110 565	změna výměry - vysvětlení č. 33	
13	MP	OS/B1	ŠTÍTEK A	ks	3,000	2 186,73	6 560	nová položka - vysvětlení č. 33	
14	MP	OS/B2	ŠTÍTEK B	ks	2,000	2 186,73	4 373	nová položka - vysvětlení č. 33	
							786 252		
Pododdíl		790.52: ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ			–				
1	SP	popisná položka	Orientační systém - vnitřní - nový - viz. část dokumentace: TECHNICKÉ PODMÍNKY, č.v. D3.1.e		–				
2	SP	OS/L1	LIŠTA A	m	2,500	3 316,95	8 292	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (22*(0,3))*0,65					4,290				
3	SP	OS/L2	LIŠTA B	m	20,000	4 054,05	81 081	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (272*(0,3))*0,65					53,040				
4	SP	OS/L4	LIŠTA D	m	2,800	8 599,50	24 079	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (8*(0,3))*0,65					1,560				
5	SP	OS/K1	KOSTIČKA A	ks	973,000	270,27	262 973	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,6))*0,65					2 355,600				
6	SP	OS/K2	KOSTIČKA B	ks	91,000	270,27	24 595	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,03))*0,65					117,780				
7	SP	OS/K3	KOSTIČKA C	ks	438,000	270,27	118 378	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,2595))*0,65					1 018,797				
8	SP	OS/K4	KOSTIČKA D	ks	51,000	270,27	13 784	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,03))*0,65					117,780				
9	SP	OS/K5	KOSTIČKA E	ks	84,000	270,27	22 703	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,05))*0,65					196,300				
10	SP	OS/K6	KOSTIČKA F	ks	135,000	270,27	36 486	změna výměry - vysvětlení č. 33	
Výkaz výměr: (302*(20*0,08))*0,65					314,080				
11	SP	OS/B1	ŠTÍTEK A	ks	6,000	2 186,73	13 120	změna výměry - vysvětlení č. 33	
12	SP	OS/B2	ŠTÍTEK B	ks	3,000	2 186,73	6 560	změna výměry - vysvětlení č. 33	
13	SP	790.52.01	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.51 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	61 425,00	61 425		
14	SP	790.52.02	MONTÁŽ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (PLATÍ PRO CELÝ ODDÍL 790.51 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ - NOVÝ)	kpl	1,000	112 776,30	112 776		
							45 461 318		
Podobekjt TK 1. úroveň Pododdíl							34 691 000 27 037 921		
PS.03: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA PS.03.1: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA - SO.01 763.81: Akustická opatření - hlavní prostory									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	SP	AP	Parametry návrhu jsou popsány v D3.3 - Stavební a prostorová akustika (AP3)		–				
2	SP	1.SP13a_01	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP + 4.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový HLADKÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 600 mm - INT/OBS01	m	334,760	20 685,60	6 924 711		
			Výkaz výměr: (68*57,8+34,44-8,075)*2 (68*57,8+34,44-8,075)*2*0,1		304,330 30,433				
3	SP	1.SP13a_02	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP + 4.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový PERFOROVANÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 600 mm - INT/OBS02	m	448,360	22 696,70	10 176 292		
			Výkaz výměr: ((68,00+57,80+34,44)+(10,935+17,64+9,9+7,44)-2,355)*2 ((68,00+57,80+34,44)+(10,935+17,64+9,90+7,44)-2,355)*2*0,1		407,600 40,760				
4	SP	1.SP13a_03	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový HLADKÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 1200 mm - INT/OBS03	m	58,450	20 685,60	1 209 073		
			Výkaz výměr: (27,72-1,15)*2+ (27,72-1,15)*2*0,1		58,454				
5	SP	1.SP13a_05	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový PERFOROVANÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 1200 mm - INT/OBS05	m	8,320	22 696,70	188 837		
			Výkaz výměr: 3,78*2+3,78*2*0,1		8,316				
6	SP	1.SP13a_06	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový PERFOROVANÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 3600 mm - INT/OBS06	m	0,920	27 006,20	24 846		
			Výkaz výměr: 0,42*2+(0,42*2*0,1)		0,924				
7	SP	1.SP13a_07	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP + 4.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový HLADKÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 520 mm - INT/OBS07	m	63,620	20 685,60	1 316 018		
			Výkaz výměr: 28,92*2+(28,92*2*0,1)		63,624				
8	SP	1.SP13a_08	Hlavní sál (m. 1.3.06) 3.NP + 4.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový PERFOROVANÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 520 mm - INT/OBS08	m	9,800	22 696,70	222 428		
			Výkaz výměr: 4,455*2+(4,455*2*0,1)		9,801				
9	SP	1.SP13a_09	Hlavní sál (m. 1.3.06) livepost 5.NP - STĚNY: obklad akustický stříškový PERFOROVANÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 2500 mm - INT/OBS09	m	20,100	22 696,70	456 204		
			Výkaz výměr: 18,27*(18,27*0,1)		20,097				
10	SP	1.SP13a_10	Hlavní sál (m. 1.3.06) livepost 5.NP - ČELNÍ HRANA PULTU: obklad akustický stříškový HLADKÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 440 mm - INT/OBS10	m	11,350	20 685,60	234 782		
			Výkaz výměr: 10,32*(10,32*0,1)		11,352				
11	SP	1.SP13a_11	Lávka rezie (m. 1.6.15) - ČELNÍ HRANA LÁVKY: obklad akustický stříškový HLADKÝ včetně povrchové úpravy, výška obkladu 550 mm - INT/OBS 01,03,06,09,10 (A03)	m	11,650	21 547,50	251 028		
			Výkaz výměr: 10,592*(10,592*0,1)		11,651				
12	SP	1.PH21_01	Hlavní sál (m. 1.3.06) 5.NP, lávky - PODHLED: difúzně odrazivý akustický včetně povrchové úpravy - INT/PS01	m2	67,300	13 934,05	937 762		
			Výkaz výměr: 61,2*(61,2*0,1)		67,320				
13	SP	1.PH21_02	Hlavní sál (m. 1.3.06) hlavní strop - PODHLED: difúzně odrazivý akustický včetně povrchové úpravy - INT/PS02	m2	268,100	13 934,05	3 735 719		
			Výkaz výměr: (24,21*9)+(12,92*2) + ((24,21*9)+(12,92*2))*0,1		268,103				
14	SP	1.PH21_03	Lávka rezie (m. 1.6.15) podhled pod lávkou - PODHLED: akustický stříškový včetně povrchové úpravy - INT/PS03 - viz výkres / obložení probarvená MDF, délka podhledu 1004 mm, konstrukce stříškových segmentů zalamané tenkostěnné hliníkové profily R-CD, kotvení tenkostěnné hliníkové profily R-CD (klířový rošt)	m2	14,500	20 398,30	295 775		
15	SP	1.PH25_04	Livepost (m. 1.5.01) PODHLED: definovaný jako A03, difúzně odrazivý akustický prvek, který tvoří část stěnového obkladu divadelního sálu včetně povrchové úpravy - INT/PS04	m2	49,400	21 547,50	1 064 447		
			Výkaz výměr: 11,84*2,44+9,94*1,35+9,94*0,70		49,267				
	Pododdl		763.82: Akustická opatření - sekundární prostory				6 765 029		
1	SP	AP	Parametry návrhu jsou popsány v D3.3 - Stavební a prostorová akustika (AP3)		–				
2	SP	1.PH16	Akustický podhled 2 - širokopásmově pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP2	m2	232,400	2 206,60	512 814		
			Výkaz výměr: 1.NP 1.1.02 - Kancelář; 15,30 1.1.05 - Kancelář správce; 15,70 1.1.09 - Vstupní hala s vratnicí; 26,00 1.1.14 - Vstupní hala garáží, S10 - Schodiště; 15,80 1.1.16 - Spojovací krček; 86,80 3.NP 1.3.10 - Akustické záďveři; 14,20 1.3.11 - Akustické záďveři; 12,90 4.NP 1.4.06 - Hala; 23,10 schodiště S2 - Schodiště 4.NP; 11,60 S3 - Schodiště 7.NP; 11,00		15,300 15,700 26,000 15,800 86,800 14,200 12,900 23,100 11,600 11,000				
3	SP	1.PH17	Akustický podhled 7 - širokopásmově pohltivý akustický podhled kazetový - AP7	m2	149,800	1 969,45	295 024		
			Výkaz výměr: 5.NP 1.5.10 - Chodba provazistě; 15,80 1.5.11 - Chodba provazistě; 21,10 6.NP 1.6.13 - Chodba; 21,50 1.6.14 - Chodba; 14,80 7.NP 1.7.02 - Šatna osv. zvuk. a proj.; 19,80 1.7.06 - Tech. místnost; 46,70 1.7.08 - Rozvodna FVE; 10,10		15,800 21,100 21,500 14,800 19,800 46,700 10,100				
4	SP	1.PH18	Akustický podhled 1 - širokopásmově pohltivý akustický podhled kazetový - AP1	m2	366,300	3 345,60	1 225 493		
			Výkaz výměr: 2.NP 1.2.02 - Šatna herci; 13,10 1.2.03 - Šatna herci; 13,30 1.2.06 - Kancelář; 13,70 1.2.07 - Herecký klub/zasedací místnost; 48,10 1.2.08 - Denní místnost; 33,00 1.2.09 - Kancelář produkční; 16,60 1.2.17 - Akustické záďveři; 5,50 1.2.28 - Hala; 24,20 1.2.33 - Galerie; 68,80 1.2.40 - Chodba šatny; 17,60 1.3.04 - Přípravná; 17,70 4.NP 1.4.10 - Zadní projekce/sklad; 10,40 5.NP 1.5.02 - Technická místnost AVT; 13,20 1.5.03 - Denní místnost; 20,80 6.NP 1.6.06 - Režie; 26,40 1.6.08 - Denní místnost; 21,70 1.6.10 - Šatna; 2,20		13,100 13,300 13,700 48,100 33,000 16,600 5,500 24,200 68,800 17,600 17,700 10,400 13,200 20,800 26,400 21,700 2,200				
5	SP	1.PH19	Akustický podhled 3 - širokopásmově pohltivý akustický podhled kazetový - AP3	m2	1 027,040	4 440,40	4 560 468		
			Výkaz výměr: 1.NP 1.1.01 - Vstupní hala; 115,00 S2 - Schodiště 1.NP; 5,80 S3 - Schodiště 1.NP; 6,40 2.NP 1.2.13 - Střídačka; 36,90 1.2.23 - Rozvodna; 40,50 1.2.35 - Chodba klub; 15,30 1.2.36 - Chodba šatny; 75,90 1.2.36a - Chodba šatny; 24,00 1.2.38 - Hala; 18,60 1.2.42 - Rozvodna SCO; 4,40 1.2.43 - Nástup do orchestřístě; 0,90 1.2.44 - Nástup do orchestřístě; 1,40 S2 - Schodiště 2.NP; 5,80 S3 - Schodiště 2.NP; 6,40 S7 - Schodiště 2.NP; 23,10 3.NP 1.3.01 - Foyer; 349,50 S3 - Schodiště 3.NP; 6,40 S8 - Schodiště 2.-3.NP; 20,50 4.NP		115,000 5,800 6,400 36,900 40,500 15,300 75,900 24,000 18,600 4,400 0,900 1,400 5,800 6,400 23,100 349,500 6,400 20,500				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
			1.4.01 - Foyer - 40% z celkové plochy, schodiště S1; 113,84		113,840				
			1.4.07 - Inspicient hlediště; 11,30		11,300				
			1.4.08 - Šatna uvaděčky; 17,70		17,700				
			1.4.13 - Akustické zádveři; 19,00		19,000				
			1.4.14 - Akustické zádveři; 18,60		18,600				
			S3 - Schodiště 4.NP; 6,40		6,400				
			5.NP						
			S3 - Schodiště 5.NP; 6,40		6,400				
			6.NP						
			1.6.03 - Šatna osvětlovači; 7,00		7,000				
			1.6.07 - Technická místnost AVT, SILN; 10,40		10,400				
			S3 - Schodiště 6.NP; 6,40		6,400				
			S9a - Schodiště 6.NP; 3,20		3,200				
			7.NP						
			1.7.01 - Technická místnost JT, SCO; 10,40		10,400				
			1.7.03 - Technická místnost; 5,30		5,300				
			1.7.04 - Strojovna SHZ; 6,70		6,700				
			S9b - Schodiště 7.NP; 3,40		3,400				
6	SP	1.PH20	Akustický pohled 8 - širokopásmově pohltivý akustický pohled kazetový - AP8	m2	65,320	2 621,40	171 230		
			Výkaz výměr: 1.1.17 - Strojovna výtahu V7; 15,30*1,4		21,420				
			1.2.37a - Technický prostor jeviště; 24,20		24,200				
			1.4.04 - Zázemí Foyer; 19,70		19,700				
1	SP	VZ-SO1	763.83: Akustická měření a projekční činnost - SO01 vzorky pro akustická měření	kpl	1,000	263 500,00	888 250 263 500	výroba, dodávka a doprava vzorků pro akustická měření M-AK- SO1 a M-DIF-SO1 do zkušební laboratoře	
2	SP	M-AK-SO1	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354	ks	4,000	22 100,00	88 400	jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou vzorky (INT/PS 01,02), (INT/OBS 02,04,05,07,08), (INT/OBS 11,12) a vzorek sedaček určených do divadelního sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku náročných akustických prostor jako celku; součástí položky není zhotovení vzorků a jejich doprava do zkušební laboratoře; případně opakované měření (nad rámec výkazu výměr) je automatickou součástí díla a nelze jej považovat za vícepráci	
3	SP	M-DIF-SO1	měření činitele směrové difuze ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2	ks	1,000	49 300,00	49 300	jedná se o měření činitele směrové difuze ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2 vzorku difuzního akustického obkladu (INT/PS 01,02); součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku; součástí položky není zhotovení vzorků a jejich doprava do zkušební laboratoře	
4	SP	MDD-E-SO1	měření doby dozvuku - etapové	ks	4,000	19 550,00	78 200	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročných prostorů s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku akusticky náročných prostor jako celku; jedná se o prostory: 1.3.06 (3 ks), 1.6.06	
5	SP	MDD-Z-SO1	měření doby dozvuku - závěrečné	ks	1,000	21 250,00	21 250	jedná se o závěrečná měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročných prostorů s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku akusticky náročných prostor jako celku; jedná se o prostor: 1.6.06	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
6	SP	MDD-Z2-SO1	měření doby dozvuku - závěrečné, hlavní sál	ks	1,000	35 700,00	35 700	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 hlavního divadelního sálu s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku, součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků; měřeny budou parametry EDT, T20, T30, C80, BR a ts	
7	SP	M-HP-E-SO1	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí pronikajícího z exteriéru - etapové	ks	2,000	11 050,00	22 100	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí v akusticky náročných prostorách Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 pronikajícího z exteriéru; souběžně bude měřena hladina akustického tlaku v exteriéru; předpokládaná doba naměru 60 min v nejhlučnější denní době; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
8	SP	M-VZT-E-SO1	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT - etapové	ks	2,000	11 050,00	22 100	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT v akusticky náročných prostorách Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06; uvažováno 5 míst měření s délkou naměru 5 minut; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
9	SP	M-HP-Z-SO1	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí pronikajícího z exteriéru - závěrečné	ks	2,000	11 050,00	22 100	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí v akusticky náročných prostorách Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 pronikajícího z exteriéru; souběžně bude měřena hladina akustického tlaku v exteriéru; předpokládaná doba naměru 60 min v nejhlučnější denní době; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
10	SP	M-VZT-Z-SO1	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT - závěrečné	ks	2,000	11 050,00	22 100	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT v akusticky náročných prostorách Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06; uvažováno 5 míst měření s délkou naměru 5 minut; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
11	SP	M-MASM-E-SO1	mapování akusticky slabých míst dělicí konstrukce - etapové	ks	2,000	18 700,00	37 400	mapování akusticky slabých míst dělicích konstrukcí v akusticky náročných prostorách Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 během realizace stavby včetně protokolárního zpracování výsledků a vyhodnocení s příslušnými závěry včetně koncepčního návrhu úprav v komplexní vazbě na akustické požadavky stavby jako celku	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	SP	M-KNP-E-SO1	měření kročejové neprůzvučnosti - etapové	ks	2,000	13 600,00	27 200	měření kročejové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku stavby jako celku	
13	SP	M-KNP-Z-SO1	měření kročejové neprůzvučnosti - závěrečné	ks	3,000	13 600,00	40 800	závěrečné měření kročejové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku stavby jako celku	
14	SP	M-VNP-E-SO1	měření vzduchové neprůzvučnosti - etapové	ks	4,000	15 300,00	61 200	měření vzduchové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku stavby jako celku	
15	SP	M-VNP-Z-SO1	měření vzduchové neprůzvučnosti - závěrečné	ks	6,000	16 150,00	96 900	závěrečné měření vzduchové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Hlavní sál 1.3.06, Režie 1.6.06 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku stavby jako celku	
TK 1. úroveň		PS 03.2: STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA - SO 02					10 770 118		
Pododdíl		759.32.02: Akustická měření a projekční činnost - SO02					770 100		
16	SP	VZ-SO2	vzorky pro akustická měření	kpl	1,000	46 750,00	46 750	výroba, dodávka a doprava vzorků pro akustická měření M-AK-SO2 do zkušební laboratoře	
17	SP	M-AK-SO2	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354	ks	1,000	22 100,00	22 100	jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou vzorky (INT/OBZ 01,02); součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku náročných akustických prostor jako celku; součástí položky není zhotovení vzorků a jejich doprava do zkušební laboratoře; případně opakované měření (nad rámec výkazu výměr) je automatickou součástí díla a nelze jej považovat za vícepráci	
18	SP	MDD-E-SO2	měření doby dozvuku - etapové	ks	5,000	19 550,00	97 750	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročných prostorů s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v kompletní vazbě na akustiku akusticky náročných prostor jako celku; jedná se o prostory: 2.3.05 (2 ks), 2.4.06, 2.5.05, 2.7.04	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
19	SP	MDD-Z-SO2	měření doby dozvuku - závěrečné	ks	4,000	21 250,00	85 000	jedná se o závěrečná měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročných prostorů s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku, součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku akusticky náročných prostor jako celku; jedná se o prostory: 2.3.05, 2.4.06, 2.5.05, 2.7.04	
20	SP	M-HP-E-SO2	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí pronikajícího z exteriéru - etapové	ks	4,000	11 050,00	44 200	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí v akusticky náročných prostorách Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 pronikajícího z exteriéru; souběžně bude měřena hladina akustického tlaku v exteriéru; předpokládaná doba naměru 60 min v nejhlučnější denní době; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
21	SP	M-VZT-E-SO2	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT - etapové	ks	4,000	11 050,00	44 200	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT v akusticky náročných prostorách Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04; uvažováno 5 míst měření s délkou naměru 5 minut; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
22	SP	M-HP-Z-SO2	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí pronikajícího z exteriéru - závěrečné	ks	4,000	11 050,00	44 200	měření ekvivaletních a maximálních hladin hluku pozadí v akusticky náročných prostorách Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 pronikajícího z exteriéru; souběžně bude měřena hladina akustického tlaku v exteriéru; předpokládaná doba naměru 60 min v nejhlučnější denní době; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	
23	SP	M-VZT-Z-SO2	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT - závěrečné	ks	4,000	11 050,00	44 200	měření ekvivaletních a maximálních hladin akustického tlaku v nejbližším místě posluchače z provozu VZT v akusticky náročných prostorách Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04; uvažováno 5 míst měření s délkou naměru 5 minut; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na stavební akustiku akusticky náročných prostor jako celku	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
24	SP	M-MASM-E-SO2	mapování akusticky slabých míst dělicí konstrukce - etapové	ks	4,000	18 700,00	74 800	mapování akusticky slabých míst dělicích konstrukcí v akusticky náročných prostorách Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 během realizace stavby včetně protokolárního zpracování výsledků a vyhodnocení s příslušnými závěry včetně koncepčního návrhu úprav v komplexní vazbě na akustické požadavky stavby jako celku	
25	SP	M-KNP-E-SO2	měření kročejové neprůzvučnosti - etapové	ks	4,000	13 600,00	54 400	měření kročejové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku stavby jako celku	
26	SP	M-KNP-Z-SO2	měření kročejové neprůzvučnosti - závěrečné	ks	4,000	13 600,00	54 400	závěrečné měření kročejové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku stavby jako celku	
27	SP	M-VNP-E-SO2	měření vzduchové neprůzvučnosti - etapové	ks	4,000	15 300,00	61 200	měření vzduchové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku stavby jako celku	
28	SP	M-VNP-Z-SO2	měření vzduchové neprůzvučnosti - závěrečné	ks	6,000	16 150,00	96 900	závěrečné měření vzduchové neprůzvučnosti dle platných norem vybraných dělicích konstrukcí akusticky náročných prostor Univerzální zkušebna 2.3.05, Režie 2.4.06, Baletní zkušebna 2.5.05, Ateliér 2.7.04 ; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku stavby jako celku	
Pododdíl							6 677 813		
1	SP	AP	763.81: Akustická opatření - hlavní prostory			-			
2	SP	2.PH09_01	Parametry návrhu jsou popsány v D3.3 - Stavební a prostorová akustika (AP3)						
3	SP	2.PH09_02	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - PODHLED: nízkofrekvenční rezonátor z deskového materiálu na bázi dřeva včetně povrchové úpravy - INT/ PZ 01-04 (v ploše)	m2	150,000	16 950,70	2 542 605		
4	SP	2.SP15_01	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - PODHLED: nízkofrekvenční rezonátor z deskového materiálu na bázi dřeva včetně povrchové úpravy - INT/ PZ 05-08 (v pásech)	m2	44,600	19 680,05	877 730		
4	SP	2.SP15_01	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - STĚNY: širokopásmové pohltivý obklad s laťovou strukturou včetně povrchové úpravy - INT/OBZ 01, 02 - severní strana	m2	56,400	13 072,15	737 269		
Výkaz výměr: 3,4+53,00					56,400				
5	SP	2.SP15_02	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - STĚNY: širokopásmové pohltivý obklad s laťovou strukturou včetně povrchové úpravy - INT/OBZ 03, 04 - severní strana	m2	17,700	14 077,70	249 175		
Výkaz výměr: 16,50+1,20					17,700				
6	SP	2.SP15_03	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - STĚNY: širokopásmové pohltivý obklad s laťovou strukturou včetně povrchové úpravy - INT/OBZ 01, 02 - jižní strana	m2	54,200	13 072,15	708 511		
Výkaz výměr: 51,00+3,20					54,200				
7	SP	2.SP15_04	Univezální zkušebna (m. 2.3.05) - STĚNY: širokopásmové pohltivý obklad s laťovou strukturou včetně povrchové úpravy - INT/OBZ 03, 04 - jižní strana	m2	16,200	14 077,70	228 059		
Výkaz výměr: 15,00+1,20					16,200				
8	SP	2.PH06_11	Baletní zkušebna (m. 2.5.05) - PODHLED: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP2	m2	201,600	2 081,65	419 661		
9	SP	2.PH06_12	Baletní zkušebna (m. 2.5.05) - PODHLED: nízkofrekvenční rezonátor z SDK desek včetně malby - NFR - S	m	28,000	5 329,50	149 226		
10	SP	2.SP20_11	Baletní zkušebna (m. 2.5.05) - STĚNY: širokopásmové pohltivý perforovaný obklad ze sádrovláknitých desek tl. min. 10 mm včetně malby - AO8	m2	30,340	4 675,85	141 865		
11	SP	2.PH06_21	Ateliér I (m. 2.7.04) - PODHLED: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP2	m2	67,200	2 206,60	148 284		
12	SP	2.PH06_22	Ateliér II (m. 2.7.11) - PODHLED: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP2	m2	67,200	2 206,60	148 284		
13	SP	2.PH06_23	Ateliér I (m. 2.7.04) - PODHLED: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP9	m2	47,300	1 635,40	77 354		
14	SP	2.PH06_24	Ateliér II (m. 2.7.11) - PODHLED: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK podhled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP9	m2	47,300	1 635,40	77 354		
15	SP	2.SP20_21	Ateliér I (m. 2.7.04) - STĚNY: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK obklad z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AO7	m2	41,300	2 087,60	86 218		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
16	SP	2.SP20_22	Atelier II (m, 2.7.11) - STĚNY: širokopásmové pohltivý perforovaný SDK obklad z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AO7	m2	41,300	2 087,60	86 218		
Pododíl							3 322 205		
1	SP	AP	763.82: Akustická opatření - sekundární prostory Parametry návrhu jsou popsány v D3.3 - Stavební a prostorová akustika (AP3)		--				
2	SP	2.PH05	Akustický pohled 3 - širokopásmové pohltivý akustický pohled kazetový - AP3 Výkaz výměr: S4 - Schodiště - 1.NP-5.NP: 1,82*6 S5 - Schodiště - 1.NP-7.NP: 1,82*6 2.6.01 - Hlavní podesta; 1,82 2.6.02 - Hlavní podesta; 1,82	m2	21,840	4 440,40	96 978		
3	SP	2.PH06	Akustický pohled 2 - širokopásmové pohltivý perforovaný SDK pohled z desek tl. 12,5 mm včetně malby - AP2 Výkaz výměr: 1.NP 2.1.03 - Klub/ galerie; 102,00 2.1.08 - Foyer; 52,20 2.1.09 - Schodišťová hala; 17,40 2.1.10 - Vstupní hala; 16,90 2.1.11 - Předstíh výtahu; 9,40 2.NP 2.2.01 - Hala; 50,60 2.2.04 - Galerie/ bar/ klub; 160,875 2.2.09 - Schodišťová hala; 18,80 2.2.11 - Schodišťová hala; 18,40 3.NP 2.3.01 - Foyer; 32,30 2.3.02 - Šatna; 16,00 2.3.10 - Schodišťová hala; 18,00 2.3.11 - Schodišťová hala; 16,90 2.3.12 - Chodba; 52,16 2.3.13 - Spojovací chodba; 37,20 2.3.14 - Chodba; 15,27 2.3.15 - Chodba; 15,27 4.NP 2.4.01 - Hala; 48,70 2.4.15 - Schodišťová hala; 18,50 2.4.16 - Schodišťová hala; 18,30 2.4.17 - Chodba; 52,16 2.4.18 - Spojovací chodba; 33,20 2.4.19 - Chodba; 15,27 2.4.20 - Chodba; 15,27 5.NP 2.5.01 - Hala; 58,00 2.5.13 - Chodba; 17,34 2.5.14 - Chodba; 5,76 2.5.15 - Sklad; 5,84 2.5.16 - Schodišťová hala; 21,40 2.5.17 - Vstupní hala; 18,00 7.NP 2.7.01 - Hala; 47,00 2.7.09 - Schodišťová hala; 19,00 2.7.10 - Schodišťová hala; 19,60 S4 - Schodiště - 7.NP; 7,0 S5 - Schodiště - 7.NP; 7,20 čela schodiště S4; 2,60*(4*0,95+0,45) čela schodiště S5; 2,60*(4*0,95+0,45)	m2	1 099,315	2 206,60	2 425 748		
4	SP	2.PH07	Akustický pohled 7 - širokopásmové pohltivý akustický pohled kazetový - AP7 Výkaz výměr: 2.1.05 - Zázemí gastro; 27,70 2.2.06 - Zázemí gastro; 56,30	m2	84,000	1 969,45	165 434		
5	SP	2.PH08.1	Akustický pohled 1 - širokopásmové pohltivý akustický pohled kazetový - AP1 Výkaz výměr: 2.3.07 - Čekárna a šatna herci; 24,30 2.4.08 - Maskérna; 10,80 2.4.11 - Šatna; 24,40 2.5.06 - Místnost lektori; 10,60 2.5.07 - Místnost maséra; 10,80 2.5.10 - Šatna; 24,30 2.7.05 - Místnost lektori; 21,50 2.7.12 - Rozvodna EL slaboproud; 3,10 2.7.14 - Šatna; 21,70	m2	151,500	3 345,60	506 858		
6	SP	2.PH08.2	Akustický pohled 1 - širokopásmové pohltivý akustický pohled kazetový - AP1 tmavě šedý Výkaz výměr: 2.4.05 - Technická místnost AVT; 4,80 2.4.06 - Režie; 18,70 2.4.07 - Rozvodna EL silnoproud; 10,60	m2	34,100	3 729,80	127 186		
Podobjekt							14 254 240		
TK 1. úroveň							14 254 240		
Pododíl							5 716 468		
1	MP	1.6.5	Výtah V0	kus	1,000	1 598 794,17	1 598 794		
2	MP	1.6.6	Výtah V4	kus	1,000	1 464 114,17	1 464 114		
3	MP	1.6.7	Výtahy V5 a V6	kus	2,000	786 846,67	1 573 693		
4	MP	1.6.8	Výtah V7	kus	1,000	869 656,67	869 657		
5	MP	1.6.D.N1	Demontáž výtahu N1	kus	1,000	120 120,00	120 120	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
6	MP	1.6.D.V4	Demontáž výtahu V4	kus	1,000	32 760,00	32 760	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
7	MP	1.6.D.V5	Demontáž výtahu V5	kus	1,000	17 290,00	17 290	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
8	MP	1.6.D.V6	Demontáž výtahu V6	kus	1,000	17 290,00	17 290	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
9	MP	1.6.D.V7	Demontáž výtahu V7	kus	1,000	22 750,00	22 750	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
Pododíl							7 627 772		
1	MP	1.6.4	Výtah N4	kus	1,000	2 808 866,67	2 808 867		
2	MP	1.6.9	Výtah V8	kus	1,000	1 199 076,67	1 199 077		
3	MP	1.6.10	Evakuační výtah EV9	kus	1,000	1 697 074,17	1 697 074		
4	MP	1.6.11	Výtah V10	kus	1,000	1 515 074,17	1 515 074		
5	MP	1.6.12	Výtah jídelní J1	kus	1,000	309 400,00	309 400		
1070	MP	1.6.D.V8	Demontáž výtahu V8	kus	1,000	45 500,00	45 500	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
1071	MP	1.6.D.V10	Demontáž výtahu V10	kus	1,000	52 780,00	52 780	nová položka - vysvětlení č. 19/3	
Pododíl							910 000		
1	MP	1.6.1	Výrovnávací plošina stávající (A1) - dle popisu v PD včetně demontáže nebo dílčího odstrojení plošiny	kus	1,000	910 000,00	910 000	změna popisu - vysvětlení č. 20	
Objekt							505 737 967		
Podobjekt							29 808 572		
TK 1. úroveň							29 808 572		
Pododíl							10 395 054		
1	MP	759.21.01.01	D3_PS.02_04-06: JEVIŠTNÍ A DIVADELNÍ TECHNOLOGIE, AVT, SCO D3_PS.02: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ SO 02 759.21: ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 759.21.01: Speciální zdvihačí zařízení pro dopravu jevištní techniky n-1 Klec 5400x2290x4937mm	ks	1,000	403 713,90	403 714		
2	MP	759.21.01.02	- ocelová prostorová konstrukce 5350x2260x4200mm (mat.S355, U160, Jakl 120x120x8, Jakl50x50x4, Jakl 60x50x5, P140, P120)	m2	11,000	4 060,80	44 669		
3	MP	759.21.01.03	Klec 5400x2290x4937mm - podlaha spodní (P14, servisní poklop 650x650mm)	m2	11,000	2 475,90	27 235		
4	MP	759.21.01.04	Klec 5400x2290x4937mm - podlaha pochůzní (protiskluzová vodovzdorná překližka tl.25mm, servisní poklop 650x650mm)	m2	11,000	4 086,00	44 946		
5	MP	759.21.01.05	Klec 5400x2290x4937mm - opěrná boční stěna s průchodem (Jakl 30x30x2, překližka tl.12mm)	m2	11,000	3 652,20	40 174		
6	MP	759.21.01.06	Klec 5400x2290x4937mm - vestavěné stropní LED svítidlo 600x600mm, 34W, 4000K, IP44	ks	2,000	1 856,70	3 713		
7	MP	759.21.01.07	Klec 5400x2290x4937mm - odrážecí kolo na podélné straně Ø80mm s držákem	ks	2,000	1 238,40	2 477		
8	MP	759.21.01.08	Klec 5400x2290x4937mm - odrážecí kolo na příčné a podélné straně Ø55mm s držákem	ks	6,000	1 053,00	6 318		
9	MP	759.21.01.09	Klec 5400x2290x4937mm - klapka podlahy o rozměru 5090x297mm (P15, Jakl 50x50x4, 4HR15, závěsy klapy)	ks	1,000	16 342,20	16 342		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
10	MP	759.21.01.10	Klec 5400x2290x4937mm - lineární pohon zvedání klapky, konzola uchycení pohonu a vzpěrné tyče	ks	3,000	16 713,00	50 139		
11	MP	759.21.01.11	Klec 5400x2290x4937mm - ručně vysouvaná klapka pro dorovnání podlahy klece a vnější plošiny 2110x565mm (Jaki 60x30x5, P12, P18, vodící profil C35x35x15x2, 2x vodící rolna, aretační klapka)	kpl	1,000	24 759,90	24 760		
12	MP	759.21.01.12	Klec 5400x2290x4937mm - naváděcí pouzdra pro baldachýn (TrØ40x5)	ks	4,000	1 238,40	4 954		
13	MP	759.21.01.13	Klec 5400x2290x4937mm - pohyblivé rameno vedení o rozměru 2020x1201x120mm (Jaki 120x120x8, Jaki 100x100x5, Jaki 80x80x5, P140)	ks	2,000	35 592,30	71 185		
14	MP	759.21.01.14	Klec 5400x2290x4937mm - lineární vedení L=1200mm, spojovací materiál	ks	8,000	5 200,20	41 602		
15	MP	759.21.01.15	Klec 5400x2290x4937mm - vodítko lineárního vedení 222x139x60mm	ks	8,000	3 094,20	24 754		
16	MP	759.21.01.16	Klec 5400x2290x4937mm - vodítko pro vedení T-kolejnice 300x300x106	ks	4,000	4 086,00	16 344		
17	MP	759.21.01.17	Klec 5400x2290x4937mm - horní klouzátka klece 160x120x30 (materiál kluzný plast)	ks	4,000	1 856,70	7 427		
18	MP	759.21.01.18	Klec 5400x2290x4937mm - bezpečnostní clona příčné strany 40x20mm, L=2645mm (vysílač + přijímač, dosah 1930mm)	ks	2,000	24 760,80	49 522		
19	MP	759.21.01.19	Klec 5400x2290x4937mm - bezpečnostní clona podélné strany 40x20mm, L=2645mm (vysílač + přijímač, dosah 5120mm)	ks	1,000	37 140,30	37 140		
20	MP	759.21.01.20	Baldachýn - nosný rám (mat.S355, UPE140, Jaki 60x50x4)	ks	1,000	136 488,60	136 489		
21	MP	759.21.01.21	Baldachýn - tlumící výplň (spodní a horní vykrytí nosné OK, P11,5, minerální vata tl.140mm)	kpl	1,000	91 611,00	91 611		
22	MP	759.21.01.22	Baldachýn - naváděcí čep baldachýnu Ø25mm s náběhem (KR25, P115)	ks	4,000	1 856,70	7 427		
23	MP	759.21.01.23	Baldachýn - tlumící podložka mezi baldachýnem a nosným plechem tl.15mm	m2	2,500	6 190,20	15 476		
24	MP	759.21.01.24	Pohon zvedání klece - planetová převodovka Mk=10500Nm, i=41	ks	4,000	236 767,50	947 070		
25	MP	759.21.01.25	Pohon zvedání klece - rozvodovka Mk=550Nm, i=1	ks	2,000	34 726,50	69 453		
26	MP	759.21.01.26	Pohon zvedání klece - elektromotor, P=110KW, n1=988/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 1000Nm	ks	1,000	1 104 912,90	1 104 913		
27	MP	759.21.01.27	Pohon zvedání klece - zdvižný řetěz pro zdvih 24m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	ks	4,000	1 231 189,20	4 924 757		
28	MP	759.21.01.28	Pohon zvedání klece - spojka hřídele el. motoru a rozvodovky	ks	1,000	6 809,40	6 809		
29	MP	759.21.01.29	Pohon zvedání klece - kardanová homokinetická hřídel (hřídel s posuvem, 2x náboj, spojovací materiál)	ks	4,000	11 637,00	46 548		
30	MP	759.21.01.30	Pohon zvedání klece - kardanová hřídel (hřídel, 2x náboj, spojovací materiál)	ks	1,000	9 656,10	9 656		
31	MP	759.21.01.31	Pohon zvedání klece - hřídel s ložisky a ozubeným převodem pro čidlo a rotační vypínač	ks	1,000	3 467,70	3 468		
32	MP	759.21.01.32	Pohon zvedání klece - čidlo IRC	ks	1,000	12 627,90	12 628		
33	MP	759.21.01.33	Pohon zvedání klece - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	1,000	17 641,80	17 642		
34	MP	759.21.01.34	Pohon zvedání klece - lankový snímač ARC (lanková mechanika, čidlo ARC, kotevní plech, držák pro uchycení lanka ke kleci)	ks	1,000	40 977,90	40 978		
35	MP	759.21.01.35	Pohon zvedání klece - tenzometrické čidlo vážení v hlavě zdvižného řetězu	ks	4,000	126 276,30	505 105		
36	MP	759.21.01.36	Pohon zvedání klece - základové plechy pro kotvení pohonu (pro zdvižné řetězy, magazíny, rozvodovky a motor, P115)	ks	7,000	8 747,10	61 230		
37	MP	759.21.01.37	Pohon zvedání klece - chemická kotva M12	ks	54,000	123,30	6 658		
38	MP	759.21.01.38	Vedení klece - vodící profil T140-3/B, L=23,55m (140x120x31,75mm)	ks	4,000	74 280,60	297 122		
39	MP	759.21.01.39	Vedení klece - základový plech 250x20, L=23,55m	ks	4,000	89 136,90	356 548		
40	MP	759.21.01.40	Vedení klece - kotevní plech 220x80 se šrouby (P120, 2x šroub s příložkou pro vodící profil, podložka , matice)	ks	236,000	522,90	123 404		
41	MP	759.21.01.41	Vedení klece - podkládací plechy 220x80 (P15, P13, P12, P11)	kpl	1,000	33 938,10	33 938		
42	MP	759.21.01.42	Energetické řetězy včetně kabeláže podle PRS a ŘS - energetický řetěz klece, L=13,5m (průřez 200x60mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže, která je specifikována v části Provozní rozvod silnaproudu a řídicí systém zdivhacích zařízení N-1)	ks	1,000	84 993,30	84 993		
43	MP	759.21.01.43	Energetické řetězy včetně kabeláže podle PRS a ŘS pro plošiny PKZ-3 a PKZ-6 - energetický kovový řetěz baldachýnu, L=7m (průřez 140x74mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže, která je specifikována v části Provozní rozvod silnaproudu a řídicí systém Hlavní scény na výkrese 3.NP, číslo D3.04.b.102)	ks	1,000	179 024,40	179 024		
44	MP	759.21.01.44	Energetické řetězy včetně kabeláže podle PRS a ŘS pro plošiny PKZ-9 a PKZ-12 - energetický kovový řetěz baldachýnu, L=7m (průřez 140x74mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže, která je specifikována v části Provozní rozvod silnaproudu a řídicí systém Hlavní scény na výkrese 3.NP, číslo D3.04.b.102)	ks	1,000	179 024,40	179 024		
45	MP	759.21.01.45	Energetické řetězy včetně kabeláže podle PRS a ŘS pro plošinu PKZ-15 - energetický kovový řetěz baldachýnu, L=7m (průřez 140x74mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže, která je specifikována v části Provozní rozvod silnaproudu a řídicí systém Hlavní scény na výkrese 3.NP, číslo D3.04.b.102)	ks	1,000	120 339,90	120 340		
46	MP	759.21.01.46	Zábrana proti pádu do prohlubně - mobilní sloupek se žlutočerným svinovacím pásem	ks	9,000	3 714,30	33 429		
47	MP	759.21.01.47	Příslušenství - pomocný kotevní materiál, nářít, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	61 901,10	61 901		
Pododdíl							5 056 012		
1	MP	759.21.02.01	759.21.02: Zvedací zařízení pro vykládku kamionu k-1 Horní rám plošiny - ocelový nosný rám 7000x4130mm (HEA 280, IPE180, UPE180)	ks	1,000	623 950,20	623 950		
2	MP	759.21.02.02	Horní rám plošiny - podlahu rámu (P115)	m2	31,500	11 142,00	350 973		
3	MP	759.21.02.03	Horní rám plošiny - servisní poklop 890x890mm (P115, koncový vypínač blokace jízdy)	ks	2,000	12 380,40	24 761		
4	MP	759.21.02.04	Horní rám plošiny - segmentová klapka podlahy L=4130mm (P115, P112, P110, P18, čepy)	kpl	1,000	34 045,20	34 045		
5	MP	759.21.02.05	Nůžkové vedení plošiny - ocelové stabilizační nůžky pro zdvih nůžek 2600mm (P150, tvarový profil nůžek, délka ramene nůžek ca 4,9m, šířka ramene ca 400mm, čepy, pouzdra, šroubované větrování nůžek)	kpl	1,000	465 883,20	465 883		
6	MP	759.21.02.06	Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	4,000	12 380,40	49 522		
7	MP	759.21.02.07	Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení nůžek (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	4,000	27 855,00	111 420		
8	MP	759.21.02.08	Spodní rám pro pohon - ocelová nosná konstrukce (U120, P112, P110, P120)	ks	1,000	148 559,40	148 559		
9	MP	759.21.02.09	Spodní rám pro pohon - chemická kotva M16	ks	32,000	186,30	5 962		
10	MP	759.21.02.10	Spodní rám pro pohon - chemická kotva M12	ks	8,000	123,30	986		
11	MP	759.21.02.11	Spodní rám pro pohon - betonová podlévací hmota	kg	200,000	25,20	5 040		
12	MP	759.21.02.12	Spodní rám pro pohon - spodní doraz L=2225mm (Jaki 200x200x10, P112)	ks	6,000	14 856,30	89 138		
13	MP	759.21.02.13	Pohon plošiny - planetová převodovka Mk=9000Nm, i=43	ks	4,000	55 245,60	220 982		
14	MP	759.21.02.14	Pohon plošiny - rozvodovka Mk=400Nm, i=1	ks	2,000	34 726,50	69 453		
15	MP	759.21.02.15	Pohon plošiny - elektromotor, P=45kW, n1=985/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 800Nm	ks	1,000	394 612,20	394 612		
16	MP	759.21.02.16	Pohon plošiny - zdvižný řetěz pro zdvih 2,7m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	ks	4,000	243 081,00	972 324		
17	MP	759.21.02.17	Pohon plošiny - spojka hřídele	ks	1,000	6 809,40	6 809		
18	MP	759.21.02.18	Pohon plošiny - ložiskový domek pro hřídel Ø45mm	ks	2,000	6 191,10	12 382		
19	MP	759.21.02.19	Pohon plošiny - čidlo ARC + IRC s konzolou	ks	1,000	22 099,50	22 100		
20	MP	759.21.02.20	Pohon plošiny - rotační koncový vypínač s konzolou	ks	1,000	17 641,80	17 642		
21	MP	759.21.02.21	Pohon plošiny - tenzometrické čidlo vážení v hlavě zdvižného řetězu	ks	4,000	31 569,30	126 277		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
22	MP	759.21.02.22	Pohon plošiny - kardanová homokinetická hřídel (hřídel s posuvem, 2x náboj, spojovací materiál)	ks	7,000	11 637,00	81 459		
23	MP	759.21.02.23	Zábradlí plošiny - segmentové zábradlí L=6500mm, výška 1000mm, celková výška rámu zábradlí 2215mm (12 dílů, Jaki 60x60x3, dělení stojek pro montáž)	kpl	2,000	105 616,80	211 234		
24	MP	759.21.02.24	Zábradlí plošiny - segmentové zábradlí L=3860mm, výška 1000mm, celková výška rámu zábradlí 2215mm (3 díly, Jaki 60x60x3, dělení stojek pro montáž)	kpl	2,000	68 733,00	137 466		
25	MP	759.21.02.25	Zábradlí plošiny - spodní nosný rám zábradlí po obvodu, L=22m (UPE 160)	ks	1,000	40 853,70	40 854		
26	MP	759.21.02.26	Zábradlí plošiny - lineární šroubové pohony zdvihu zábradlí s konzolami, elektromotor se dvěma elektromagnetickými tichými divadešni brzdami, koncové vypínače poloh, propojovací kardanové hřídele	ks	4,000	83 565,00	334 260		
27	MP	759.21.02.27	Zábradlí plošiny - pouzdro zábradlí (Jaki 70x70x3, výstelka pouzdra z kluzného plastu)	ks	64,000	1 856,70	118 829		
28	MP	759.21.02.28	Boční obložení - ocelový rámeček po obvodu plošiny, výška 2470mm , délka 23m (L80x80x5)	ks	1,000	115 877,70	115 878		
29	MP	759.21.02.29	Boční obložení - boční obložení (materiál překližka tl.10mm)	m2	57,000	1 733,40	98 804		
30	MP	759.21.02.30	Boční obložení - doplnění podlahy po obvodu olemované díry, L=23m (Pl15, žebra PL12)	ks	1,000	102 507,30	102 507		
31	MP	759.21.02.31	Příslušenství - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	61 901,10	61 901		
Pododdl							4 345 001		
1	MP	759.21.03.01	759.21.03.1: Pojezdné klece dekoraci velké - Pojezdná klec dekoraci velká 5x1, 9x2,535m, nosnost 2750kg, hmotnost 750kg - nosný ocelový rám (Jaki, Pl, pouzdra pro zábradlí, zkosené náběhové hrany, protiskluzová překližka tl.18mm), 4x pojezdové otočné dvokolo Ø125mm (polyuretan, ložiska), 4x vodící čep (čep s pozdrem, otočná kládka do drážky, pružina, rukojet), 8x zábradlí 2480x1538mm (trubkový rám, částečná výplň z pleťva 20x20x2mm, trny do pouzder), nářer, spojovací materiál, označovací tabulka	ks	30,000	143 914,50	4 317 435		
2	MP	759.21.03.02	Výrobné konstrukční dokumentace	kpl	1,000	27 566,10	27 566		
Pododdl							527 187		
1	MP	759.21.04.01	759.21.03.2: Pojezdné klece dekoraci malé - Pojezdná klec dekoraci malá 3,1x1,9x2,535m, nosnost 3000kg, hmotnost 500kg - nosný ocelový rám (Jaki, Pl, pouzdra pro zábradlí, zkosené náběhové hrany, protiskluzová překližka tl.18mm), 4x pojezdové otočné dvokolo Ø125mm (polyuretan, ložiska), 4x vodící čep (čep s pozdrem, otočná kládka do drážky, pružina, rukojet), 2x zábradlí 2480x1538mm (trubkový rám, částečná výplň z drátové sítě, oka 100x100mm, trny do pouzder), 4x zábradlí 2480x1398mm (trubkový rám, částečná výplň z pleťva 20x20x2mm, trny do pouzder), nářer, spojovací materiál, označovací tabulka	ks	4,000	125 766,90	503 068		
2	MP	759.21.04.02	Výrobné konstrukční dokumentace	kpl	1,000	24 119,10	24 119		
Pododdl							498 931		
1	MP	759.21.04.01	759.21.04: Paletový taháč - Paletový elektrický nízkozdvizhový vozík pro pojezdné klece - s nosností 2000kg - paletový elektrický vozík, elektrický pohon, ruční vedení - chodící, provedení kol - polyuretan, baterie lithium iontová, integrovaná nabíječka, hladina hluku die EN 12053 (v úrovni ucha u řidiče) 61dB(A), celková délka 1636mm, vidlice-délka 1150mm, vidlice-nosná šifka 535mm, rozsah zdvihu 85-207mm, světlost podlahy 30mm, rychlost vozidla s nákladem/bez nákladu 6/6km/h, pohotovostní hmotnost s baterií 420kg, baterie-hmotnost/kapacita/nabíje - 151kg/130Ah/per unit/24V/per unit	ks	2,000	249 465,60	498 931		
Pododdl							277 556		
1	MP	759.21.05.01	759.21.05: Předsvna skladu v 6. PP - Posuvný vůz pro klece 7,4x2,206x0,09m, nosnost 3500kg, hmotnost 1100kg - nosný ocelový rám (U-profil, Jaki, Pl, vodovzdorná protiskluzová překližka tl.21mm), 16x pojezdové ocelové kolo Ø80mm (ložiska), 4x vodící kolo s nastavením, 2x vodící středový čep s rolnou, 2x aretace vozu do lemovacího profilu šachty, 1x drážka pro vodící čepy klece, nářer, spojovací materiál, označovací tabulka	kpl	1,000	277 555,50	277 556		
Pododdl							2 632 382		
1	MP	759.21.06.01	759.21.06: Strojní zvedací zařízení - ostatní náklady - Kompletní montáž nosné OK a strojního zvedacího zařízení	kpl	1,000	2 259 705,60	2 259 706		
2	MP	759.21.06.02	Výrobné konstrukční dokumentace	kpl	1,000	346 190,40	346 190		
3	MP	759.21.06.03	Průvodní dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	13 858,20	13 858		
4	MP	759.21.06.04	Výchozí revize strojního zařízení, vč. zatěžkávací zkoušky	kpl	1,000	8 913,60	8 914		
5	MP	759.21.06.05	Zaškolení obsluhy zvedacího zařízení	kpl	1,000	3 714,30	3 714		
Pododdl							4 011 235		
1	MP	759.21.07.01	759.21.07: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém zvedacího zařízení n-1 - Skříňový rozváděč RZZ1 s/vhl 600/2000/600mm hlavní jističi 3x400VAC jistič 315A + motorový pohon hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasnice multifunkční měření s připojením na síť	ks	1,000	303 407,10	303 407		
2	MP	759.21.07.02	Skříňový rozváděč RZZ2 s/vhl 1200/2000/600mm frekvenční měnič 110kW a příslušenství jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače, řídicí PLC dálková správa Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé Záložní zdroj UPS 1000VA/15minut	ks	1,000	987 715,80	987 716		
3	MP	759.21.07.03	Ovládací panel MN1 až MN8 rozměry s/vhl 200/300/90 mm vestavný ovládací panel ve stanicích Ovládací tlačítka s klíčem prosvětlená ovládací tlačítka	ks	8,000	26 569,80	212 558		
4	MP	759.21.07.04	Svorková skříň pohonu pro připojení termokontaktů motorů a koncových spínačů s vypínačem pro blokování otáčení motoru pohonu	ks	1,000	15 776,10	15 776		
5	MP	759.21.07.05	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pro kabinu	ks	2,000	7 057,80	14 116		
6	MP	759.21.07.06	Pohyblivý přívod pro kabinu, energetický řetěz včetně kabeláže	ks	1,000	74 364,30	74 364		
7	MP	759.21.07.07	LED osvětlení kabiny, rozměry 600x600mm, 33W, 3500 lm, chromatičnost 4000K	ks	6,000	1 557,00	9 342		
8	MP	759.21.07.08	Kabelový žlab 62/50, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	50,000	363,60	18 180		
9	MP	759.21.07.09	Kabelový žlab 125/100, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	20,000	668,70	13 374		
10	MP	759.21.07.10	chráněná pleťová bezhalogenová vnitřní průměr 32,5mm	m	500,000	17,10	8 550		
11	MP	759.21.07.11	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 2X1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	50,000	33,30	1 665		
12	MP	759.21.07.12	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 3G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	100,000	53,10	5 310		
13	MP	759.21.07.13	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 4x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	250,000	33,30	8 325		
14	MP	759.21.07.14	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 25G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	275,000	193,50	53 213		
15	MP	759.21.07.15	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 3G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	30,000	69,30	2 079		
16	MP	759.21.07.16	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G95 (např. JZ-600 HMH-C)	m	10,000	3 780,00	37 800		
17	MP	759.21.07.17	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 7G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	100,000	111,60	11 160		
18	MP	759.21.07.18	Stíněný enkodérový kabel bezhalogenový 5x2x0,1+2x0,5 (např. TOPGEBER 512 PUR)	m	20,000	120,60	2 412		
19	MP	759.21.07.19	Stíněný datový kabel bezhalogenový 4x0,34 (např. TRONIC-CY (LIY-CY))	m	50,000	21,60	1 080		
20	MP	759.21.07.20	Vodící CYA 25 2l/zel. Pro pospojování	m	50,000	94,50	4 725		
21	MP	759.21.07.21	Požární upkávky do d=50 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	8,000	1 449,00	11 592		
22	MP	759.21.07.22	Požární upkávky d=200 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	2,000	5 016,60	10 033		
23	MP	759.21.07.23	Pomocný montážní materiál (šroubky, příchytky, izolační páska, stahovací pásy atd.)	kpl	1,000	161 909,10	161 909		
24	MP	759.21.07.24	Montážní práce	kpl	1,000	467 046,00	467 046		
25	MP	759.21.07.25	Aplikační software Software v PLC a polohových regulátorech se zajištěním bezpečnostních funkcí SIL3	kpl	1,000	1 000 206,00	1 000 206		
26	MP	759.21.07.26	Oživení řídicího systému a dálkové správy	kpl	1,000	300 985,20	300 985		
27	MP	759.21.07.27	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	194 602,50	194 603		
28	MP	759.21.07.28	Výchozí elektro revize a zatěžkávací zkoušky zařízení	kpl	1,000	58 951,80	58 952		
29	MP	759.21.07.29	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	20 757,60	20 758		
Pododdl							2 065 214		
1	MP	759.21.08.01	759.21.08: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém zvedacího zařízení k-1 - Skříňový rozváděč RZZK s/vhl 1000/2000/400mm hlavní jističi 3x400VAC jistič 100A + motorový pohon hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasnice multifunkční měření s připojením na síť frekvenční měnič 45kW a příslušenství jistíče, stykače, relé, bezpečnostní relé zdroj 24VDC PLC automat dálková správa	ks	1,000	652 999,50	653 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	MP	759.21.08.02	Ovládací panel MK1 rozměry 8/vrhi 300/300/120 ovládací panel IP54 Ovládací tlačítko s klíčem prosvětlená ovládací tlačítka tlačítko nouzového zastavení	ks	1,000	27 918,90	27 919		
3	MP	759.21.08.03	Svorková skříň pohonu pro připojení termokontaktů motorů a koncových spínačů s vypínačem pro blokování otáčení motoru pohonu	ks	1,000	5 812,20	5 812		
4	MP	759.21.08.04	Chránička plastová bezhalogenová vnitřní průměr 100mm	m	40,000	94,50	3 780		
5	MP	759.21.08.05	Kabelový žlab 62/50, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	20,000	363,60	7 272		
6	MP	759.21.08.06	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 3X0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	300,000	22,50	6 750		
7	MP	759.21.08.07	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 4x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	250,000	33,30	8 325		
8	MP	759.21.08.08	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 25G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	20,000	193,50	3 870		
9	MP	759.21.08.09	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 3G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	395,000	69,30	27 374		
10	MP	759.21.08.10	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4C01,5 (např. JZ-600 HMH-C)	m	160,000	118,80	19 008		
11	MP	759.21.08.11	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4C35 (např. JZ-600 HMH-C)	m	25,000	970,20	24 255		
12	MP	759.21.08.12	Stíněný enkodérový kabel bezhalogenový 5x2x0,1+2x0,5 (např. TOPGEBER 512 PUR)	m	30,000	120,60	3 618		
13	MP	759.21.08.13	Stíněný datový kabel bezhalogenový 4X0,34 (např. TRONIC-CY (LIY-CY))	m	160,000	21,60	3 456		
14	MP	759.21.08.14	Vodič CYA 25 2L/zel. pro pospojování	m	30,000	94,50	2 835		
15	MP	759.21.08.15	Požární ucápkvy d=100 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	8,000	2 053,80	16 430		
16	MP	759.21.08.16	Pomocný montážní materiál (šroubky, příchytky, izolační páska, stahovací pásy, kabelová oka a dutinky atd.)	kpl	1,000	99 463,50	99 464		
17	MP	759.21.08.17	Montážní práce	kpl	1,000	280 227,60	280 228		
18	MP	759.21.08.18	Aplikační software Software v PLC a polohových regulátorech se zajištěním bezpečnostních funkcí SIL3	kpl	1,000	548 346,60	548 347		
19	MP	759.21.08.19	Oživení řídícího systému a dálkové správy	kpl	1,000	152 222,40	152 222		
20	MP	759.21.08.20	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	134 924,40	134 924		
21	MP	759.21.08.21	Výchozí elektro revize a zatěžávací zkoušky zařízení	kpl	1,000	25 947,00	25 947		
22	MP	759.21.08.22	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 378,80	10 379		
Podobjekt TK 1, úroveň Pododdíl			D3_PS.04: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 759.41: JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - NOVÁ SCÉNA SO 01 759.41.01: Mechanizace horní sféry	319 917 446 308 152 519 76 101 083					
1	MP	759.41.01.01	Převěšovaná, rozmhovaná hlavní opona O1 - nosník délky 16,8m osazen vlastní oponovou dráhou, nosnost 150kg, rychlost 0 až 1m/s plynule regulovaná, elektromechanický pohon rozmhování na dráze, hlavní a jednoduché běžky, tlmeny s anetací pro zavěšení na nosnou tyč, lanování se systémem vratných a převáděcích kladek, koncové vypínače, přípojovací konektor	ks	1,000	516 239,10	516 239		
2	MP	759.41.01.02	Převěšovaná, rozmhovaná hlavní opona O1 - pomocný kotevní materiál, nářěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	6 554,70	6 555		
3	MP	759.41.01.03	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč - příhradový nosník, L=10830mm (Jaki 60x60x3, Tr051x4), nosnost 500kg	ks	25,000	19 427,40	485 685		
4	MP	759.41.01.04	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč - ruční teleskop, výsuv L=2680mm (Tr038x8), aretace teleskopu	ks	50,000	2 826,00	141 300		
5	MP	759.41.01.05	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M12, lanový zámeček, lanová svorka)	sada	75,000	1 130,40	84 780		
6	MP	759.41.01.06	Prospektové tahy MP1-MP34 - Pohon 1 - elektromotorický tichý bezpřevodový, pomaluběžný divadelní pohon s aktivní kompenzací náběhu lana na buben, 13,4kW, pro nosnost tahové tyče 500kg, rychlost 0 až 1,2m/s plynule regulovaná, zdvih 15m, rám o rozměrech 0,52x0,75x2,95m, lanový buben Ø180mm pro tři lana Ø7mm, převáděcí klady, IRC a ARC čidlo, koncové vypínače, dvojitá divadelní elektromagnetická tichá divadelní brzda, přítlačná tyč, snímání ochabnutí lana, lineární vedení bubnu, systém kompenzace náběhu lan na buben, tenzometrický čep	kpl	25,000	632 282,40	15 807 060		
7	MP	759.41.01.07	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč s el.teleskopy - příhradový nosník dvojtl, L=10830mm (Jaki 60x60x3, Tr051x4), nosnost 350kg, lineární vedení, 2x el. pohon posuvu teleskopu s elektromagnetickou tichou divadelní brzdou, 2x ozubený hřebec posuvu teleskopu	ks	9,000	19 427,40	174 847		
8	MP	759.41.01.08	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč s el.teleskopy - el. ovládaný teleskop,výsuv L=2680mm (Tr051x3, Jaki 50x50x3), lineární vedení	kpl	18,000	45 213,30	813 839		
9	MP	759.41.01.09	Prospektové tahy MP1-MP34 - Tahová tyč s el.teleskopy - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M12, lanový zámeček, lanová svorka)	sada	54,000	1 130,40	61 042		
10	MP	759.41.01.10	Prospektové tahy MP1-MP34 - Pohon 2 - elektromotorický tichý bezpřevodový, pomaluběžný divadelní pohon, 13,4kW, pro nosnost tahové tyče 350kg s kompenzací náběhu lana na buben, rychlost 0 až 1,2m/s plynule regulovaná, zdvih 15m, rám o rozměrech 0,52x0,75x3,8m, lanový buben Ø180mm pro šest lan Ø7mm, lineární vedení bubnu, převáděcí klady, IRC a ARC čidlo, koncové vypínače, dvojitá elektromagnetická tichá divadelní brzda přítlačná tyč, snímání ochabnutí lana, systém kompenzace náběhu lan, tenzometrický čep	kpl	9,000	723 416,40	6 510 748		
11	MP	759.41.01.11	Prospektové tahy MP1-MP34 - kabelový naviják pro el.teleskopy - kabelový naviják pro kabel 4x1,5mm, zdvih 16m	kpl	18,000	63 051,30	1 134 923		
12	MP	759.41.01.12	Prospektové tahy MP1-MP34 - kabelový naviják pro el.teleskopy - OK pro kabelový naviják (U80, L50x50x5)	kpl	18,000	7 065,00	127 170		
13	MP	759.41.01.13	Prospektové tahy MP1-MP34 - Klady - svodová kladka Ø230mm, 1-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm	kpl	43,000	2 754,90	118 461		
14	MP	759.41.01.14	Prospektové tahy MP1-MP34 - Klady - svodová kladka Ø230mm, 2-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm	kpl	43,000	3 108,60	133 670		
15	MP	759.41.01.15	Prospektové tahy MP1-MP34 - Klady - svodová kladka Ø230mm, 3-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm	kpl	43,000	3 461,40	148 840		
16	MP	759.41.01.16	Prospektové tahy MP1-MP34 - Klady - hlavní kladka Ø230mm, 3-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm, příprava pro tenzometrický čep	kpl	43,000	3 461,40	148 840		
17	MP	759.41.01.17	Prospektové tahy MP1-MP34 - ocelové lana Ø7mm, min.30kN, 1960MPa	m	4 100,000	84,60	346 860		
18	MP	759.41.01.18	Prospektové tahy MP1-MP34 - pomocný kotevní materiál, nářěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	120 098,70	120 099		
19	MP	759.41.01.19	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - pojezdový vozík (PI12, Jaki 30x30x3), 4x ocelové kolo Ø120mm s nákolíkem a ložisky, 3x lanová kladka Ø230mm pro lana Ø7mm, el. pohon vozíku s čidlem, s elektromagnetickou tichou divadelní brzdou a ozubeným kolem, ložiskový domek pro řízení ozubeného kola	kpl	16,000	70 646,40	1 130 342		
20	MP	759.41.01.20	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - komplet dráhy pro pojezd vozíku, L=12,2m (IPE100, U50), ozubený hřebec, L=12,2m, držáky hřebene	kpl	8,000	31 027,50	248 220		
21	MP	759.41.01.21	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - pojezdová dráha pro běžky elektroinstalace, L=12,2m (C-profil), držáky dráhy	kpl	8,000	15 514,20	124 114		
22	MP	759.41.01.22	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - běžky elektroinstalace	ks	480,000	706,50	339 120		
23	MP	759.41.01.23	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - elektromotorický tichý bezpřevodový pomaluběžný divadelní pohon s kompenzací náběhu lana, 10,3kW, nosnost tahu 500kg, rychlost tahu 0 až 1,2m/s plynule regulovaná, zdvih tahu 16m, (půlově zalánováno), rám o rozměrech 0,56x0,75x2,16m, lanový buben Ø300mm pro lana Ø7mm, lineární vedení bubnu,převáděcí klady, IRC a ARC čidlo, koncové vypínače, elektromagnetická tichá divadelní brzda přítlačná tyč, snímání ochabnutí lana, systém kompenzace náběhu lana na buben, tenzometrický čep	kpl	16,000	466 263,90	7 460 222		
24	MP	759.41.01.24	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - převáděcí kladka Ø230mm, 1-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm	kpl	16,000	2 754,90	44 078		
25	MP	759.41.01.25	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - hlavní kladka Ø230mm, 1-žlábková, podvěsná, pro lana Ø7mm, příprava pro tenzometrický čep	kpl	16,000	2 754,90	44 078		
26	MP	759.41.01.26	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - netočivé ocelové lana Ø7mm, min.30kN, 1960MPa	m	880,000	141,30	124 344		
27	MP	759.41.01.27	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - hruška s kladkou pro ocelové lana Ø7mm, karabina, hmotnost ca 16kg	ks	16,000	4 945,50	79 128		
28	MP	759.41.01.28	Bodové tahy příčné BTT-L1 až BTT-L8, BTT-R1 až BTT-R8 - pomocný kotevní materiál, nářěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	56 516,40	56 516		
29	MP	759.41.01.29	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - pojezdový vozík (PI12, Jaki 30x30x3), 4x ocelové kolo Ø120mm s nákolíkem a ložisky, 3x lanová kladka Ø230mm pro lana Ø7mm, el. pohon pojezdu vozíku s čidlem, s elektromagnetickou tichou divadelní brzdou a ozubeným kolem, ložiskový domek pro řízení ozubeného kola	kpl	8,000	70 646,40	565 171		
30	MP	759.41.01.30	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - komplet dráhy pro pojezd vozíku, L=6,9m (IPE100, U50), ozubený hřebec, L=12,2m, držáky hřebene	kpl	4,000	17 549,10	70 196		
31	MP	759.41.01.31	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - pojezdová dráha pro běžky elektroinstalace, L=6,9m (C-profil), držáky dráhy	kpl	4,000	8 787,60	35 150		
32	MP	759.41.01.32	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - běžky elektroinstalace	ks	144,000	706,50	101 736		
33	MP	759.41.01.33	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - elektromotorický tichý bezpřevodový pomaluběžný divadelní pohon s kompenzací náběhu lana, 10,3kW, nosnost tahu 500kg, rychlost tahu 0 až 1,2m/s plynule regulovaná, zdvih tahu 16m, (půlově zalánováno), rám o rozměrech 0,56x0,75x2,16m, lanový buben Ø300mm pro lana Ø7mm, lineární vedení bubnu, převáděcí klady, IRC a ARC čidlo, koncové vypínače, elektromagnetická tichá divadelní dvojitá brzda přítlačná tyč, snímání ochabnutí lana, systém kompenzace náběhu lana, tenzometrický čep	kpl	8,000	466 264,80	3 730 118		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
34	MP	759.41.01.34	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - převáděcí kládka Ø200mm, 1-žlábková, atypická podvěsná, pro lano Ø7mm	kpl	8,000	2 754,90	22 039		
35	MP	759.41.01.35	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - hlavní kládka Ø230mm, 1-žlábková, podvěsná, pro lano Ø7mm, příprava pro tenzometrický čep	kpl	8,000	2 754,90	22 039		
36	MP	759.41.01.36	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - ocelové lano Ø7mm, min.30kN, 1960MPa	m	400,000	141,30	56 520		
37	MP	759.41.01.37	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - hruška s kládkou pro ocelové lano Ø7mm, karabina, hmotnost ca 16kg	ks	8,000	4 945,50	39 564		
38	MP	759.41.01.38	Bodové tahy podélné BTL-L1 až BTL-L4, BTL-R1 až BTL-R4 - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	28 258,20	28 258		
39	MP	759.41.01.39	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - nosný rám (U120, U100, P18, PL8)	kg	820,000	148,50	121 770		
40	MP	759.41.01.40	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - převodovka, Mk=1950Nm, i=35,9	ks	2,000	54 045,00	108 090		
41	MP	759.41.01.41	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - elektromotor, P=3kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 28Nm, čidlo ARC, IRC	ks	2,000	50 441,40	100 883		
42	MP	759.41.01.42	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - buben Ø219mm lano Ø6mm s příslušenstvím	ks	8,000	10 596,60	84 773		
43	MP	759.41.01.43	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - ložiskový domek pro hřidel Ø45mm	ks	24,000	706,50	16 956		
44	MP	759.41.01.44	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	2,000	12 402,00	24 804		
45	MP	759.41.01.45	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - měřicí čep	ks	2,000	12 611,70	25 223		
46	MP	759.41.01.46	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - rameno měřicího čepu	ks	2,000	2 119,50	4 239		
47	MP	759.41.01.47	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - kardanová hřídel s výsuvem	ks	10,000	15 294,60	152 946		
48	MP	759.41.01.48	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - spojovací hřídel	ks	2,000	2 119,50	4 239		
49	MP	759.41.01.49	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - přítláčný váleček lana	kpl	8,000	706,50	5 652		
50	MP	759.41.01.50	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pohon - snímač uvolnění lana	kpl	8,000	706,50	5 652		
51	MP	759.41.01.51	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - tahová tyč - příhradový nosník, L=9500mm (Jaki 80x50x3, TrØ50x3), nosnost 300kg	ks	2,000	16 778,70	33 557		
52	MP	759.41.01.52	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - tahová tyč - ruční teleskop, výsuv L=1500mm (TrØ42x3), aretace teleskopu	ks	2,000	2 119,50	4 239		
53	MP	759.41.01.53	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - tahová tyč - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M10, lanový zámek, lanová svorka)	sada	8,000	1 130,40	9 043		
54	MP	759.41.01.54	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - ocelové lano Ø6mm, min. 25kN, 1960MPa	m	70,000	49,50	3 465		
55	MP	759.41.01.55	Hřidelové tahy pod lávkami ML, MR - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	7 065,00	7 065		
56	MP	759.41.01.56	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - nosný rám (U120, U100, P18, PL8)	kg	850,000	148,50	126 225		
57	MP	759.41.01.57	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - převodovka, Mk=3100Nm, i=70,74	ks	2,000	90 073,80	180 148		
58	MP	759.41.01.58	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - elektromotor, P=4kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 50Nm, čidlo ARC, IRC	ks	2,000	59 448,60	118 897		
59	MP	759.41.01.59	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - buben Ø219mm lano Ø8mm s příslušenstvím	ks	8,000	10 596,60	84 773		
60	MP	759.41.01.60	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - ložiskový domek pro hřidel Ø65mm	ks	28,000	706,50	19 782		
61	MP	759.41.01.61	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	2,000	12 402,00	24 804		
62	MP	759.41.01.62	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - měřicí čep	ks	2,000	15 133,50	30 267		
63	MP	759.41.01.63	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - rameno měřicího čepu	ks	2,000	2 119,50	4 239		
64	MP	759.41.01.64	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - kardanová hřídel s výsuvem	ks	10,000	15 294,60	152 946		
65	MP	759.41.01.65	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - spojovací hřídel	ks	4,000	2 119,50	8 478		
66	MP	759.41.01.66	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - přítláčný váleček lana	kpl	8,000	706,50	5 652		
67	MP	759.41.01.67	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Pohon - snímač uvolnění lana	kpl	8,000	706,50	5 652		
68	MP	759.41.01.68	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Rám skladu prospektů - ocelový rám o rozměrech 11,5mx2,14mx0,77m (Jaki 80x60x4, Jaki 80x60x5, Jaki 70x50x3, Jaki 40x40x3), nosnost 500kg	ks	1 520,000	113,40	172 368		
69	MP	759.41.01.69	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Rám skladu prospektů - překližka tl.5mm, materiál olše, (čistý rozměr)	m2	50,000	989,10	49 455		
70	MP	759.41.01.70	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Rám skladu prospektů - hranol 50x30mm, materiál smrk, (čistý rozměr)	m	322,000	141,30	45 499		
71	MP	759.41.01.71	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Rám skladu prospektů - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M12, lanový zámek, lanová svorka)	sada	8,000	1 130,40	9 043		
72	MP	759.41.01.72	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Rám skladu prospektů - ocelové lano Ø4mm, délka ca 0,9m, oba konce se zalisovanou očnící, 2x karabina 80mm	sada	44,000	20,70	911		
73	MP	759.41.01.73	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Vedení skladu prospektů - lineární vedení, L=6,1m	ks	8,000	30 166,20	241 330		
74	MP	759.41.01.74	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Vedení skladu prospektů - vodtítko lineárního vedení	ks	16,000	3 531,60	56 506		
75	MP	759.41.01.75	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - Vedení skladu prospektů - nosná OK vedení	ks	1 320,000	113,40	149 688		
76	MP	759.41.01.76	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - ocelové lano Ø8mm, min. 36kN, 1960MPa	m	65,000	141,30	9 185		
77	MP	759.41.01.77	Hřidelový tah skladu prospektů MS1, MS2 - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	28 258,20	28 258		
78	MP	759.41.01.78	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Nosný rám - příhradový prostorový nosník 12,030mx0,85mx0,86m (Jaki 50x50x5, Jaki 100x50x5, Jaki 200x120x5, Jaki 80x80x5, P110, P140)	kg	5 000,000	126,90	634 500		
79	MP	759.41.01.79	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Nosný rám - ocelové jezdové kolo s nákolkem a ložisky, hřidel	kpl	16,000	7 065,00	113 040		
80	MP	759.41.01.80	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Nosný rám - gumový nárazník, vlastnosti dle požadavku PBR	ks	16,000	1 060,20	16 963		
81	MP	759.41.01.81	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - převodovka, Mk=4100Nm, i=55,74	ks	4,000	108 088,20	432 353		
82	MP	759.41.01.82	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - elektromotor, P=7,5kW, n1=960/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 75Nm, čidlo ARC, IRC	ks	4,000	105 207,30	420 829		
83	MP	759.41.01.83	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - buben Ø219mm pro dvě lana Ø7mm s příslušenstvím	ks	16,000	14 129,10	226 066		
84	MP	759.41.01.84	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - ložiskový domek pro hřidel Ø60mm	ks	8,000	706,50	5 652		
85	MP	759.41.01.85	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - ložiskový domek pro hřidel Ø40mm	ks	32,000	494,10	15 811		
86	MP	759.41.01.86	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	4,000	12 402,00	49 608		
87	MP	759.41.01.87	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - měřicí čep	ks	4,000	12 609,90	50 440		
88	MP	759.41.01.88	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - rameno měřicího čepu	ks	4,000	2 119,50	8 478		
89	MP	759.41.01.89	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - kardanová hřídel	ks	16,000	15 294,60	244 714		
90	MP	759.41.01.90	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - přítláčná tyč lana	kpl	32,000	706,50	22 608		
91	MP	759.41.01.91	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - snímač uvolnění lana	kpl	32,000	706,50	22 608		
92	MP	759.41.01.92	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon zdvihu - kládka lana s posuvem (kládka s nábojem Ø170mm, konzola, kulíčkový šroub s maticí, zarážka proti vypačení lana)	kpl	16,000	28 259,10	452 146		
93	MP	759.41.01.93	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - převodovka, Mk=150Nm, i=15	ks	4,000	18 014,40	72 058		
94	MP	759.41.01.94	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - elektromotor, P=1,1kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	4,000	43 956,00	175 824		
95	MP	759.41.01.95	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - ložiskový domek pro hřidel Ø25mm	ks	40,000	353,70	14 148		
96	MP	759.41.01.96	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	16,000	2 826,00	45 216		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
97	MP	759.41.01.97	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - hřídel (TrØ57x5, 2x náboj Ø25mm)	kpl	24,000	9 183,60	220 406		
98	MP	759.41.01.98	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - spojka hřídele	ks	16,000	2 119,50	33 912		
99	MP	759.41.01.99	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pohon pojezdu - ozubené kolo Ø72mm	kg	8,000	565,20	4 522		
100	MP	759.41.01.100	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Rám baterie - ocelový rám o rozměrech 10,83mx1,1mx0,53m (TrØ50x3, TrØ38x3, OP40x8, OP20x3, OP20x5, PL3, P15, zásepky trubek), nosnost 1000kg	kg	860,000	162,90	140 094		
101	MP	759.41.01.101	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Rám baterie - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M10, lanový očníce, 3x lanová svorka)	sada	32,000	1 413,00	45 216		
102	MP	759.41.01.102	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - ocelové lano Ø7mm, min. 34kN, 1960MPa	m	480,000	71,10	34 128		
103	MP	759.41.01.103	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pojezdová dráha - dráha L=33m (OP60x20)	kg	800,000	113,40	90 720		
104	MP	759.41.01.104	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - Pojezdová dráha - ozubený hřeben L=33m, spojovací materiál	kpl	2,000	9 325,80	18 652		
105	MP	759.41.01.105	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - kabelový koš o rozměru 1710x578x376mm (P11_3, L40x40x4, 2x dělená objímka Ø50mm)	kpl	8,000	24 372,90	194 983		
106	MP	759.41.01.106	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - energetický řetěz baterie, L=12m (průřez 200x60mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže specifikované v části Provozní rozvod silnoprůdu a řídicí systém jevištní techniky hlavního sálu)	kpl	8,000	141 292,80	1 130 342		
107	MP	759.41.01.107	Pojízdné osvětlovací baterie SB-1 až SB-4 - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	56 516,40	56 516		
108	MP	759.41.01.108	Osvětlovací hledištní most SM - Nosný rám - příhradový prostorový nosník 12,19mx1,275mx1,515m (Jaki 140x70x5, Jaki 100x100x5, Jaki 200x100x5, Jaki 60x60x6, Jaki 60x60x5, Jaki 80x80x6, Jaki 50x50x5, TrØ40x3, TrØ30x3, TrØ50x3, P12)	kg	2 130,000	126,90	270 297		
109	MP	759.41.01.109	Osvětlovací hledištní most SM - Nosný rám - ocelové pojezdové kolo s nákokem a ložisky, hřídel	kpl	4,000	7 065,00	28 260		
110	MP	759.41.01.110	Osvětlovací hledištní most SM - Nosný rám - gumový nárazník, vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	1 060,20	4 241		
111	MP	759.41.01.111	Osvětlovací hledištní most SM - Nosný rám - podlahový rošt	m2	14,000	2 119,50	29 673		
112	MP	759.41.01.112	Osvětlovací hledištní most SM - Nosný rám - dielektrický koberec, vlastnosti dle požadavku PBR	m2	14,000	706,50	9 891		
113	MP	759.41.01.113	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - převodovka, Mk=150Nm, i=15	ks	1,000	18 014,40	18 014		
114	MP	759.41.01.114	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - elektromotor, P=1,1kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	43 955,10	43 955		
115	MP	759.41.01.115	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - ložiskový domek pro hřídel Ø25mm	ks	10,000	353,70	3 537		
116	MP	759.41.01.116	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	4,000	2 826,00	11 304		
117	MP	759.41.01.117	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - hřídel (TrØ57x5, 2x náboj Ø25mm)	kpl	6,000	9 183,60	55 102		
118	MP	759.41.01.118	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - spojka hřídele	ks	4,000	2 119,50	8 478		
119	MP	759.41.01.119	Osvětlovací hledištní most SM - Pohon pojezdu - ozubené kolo Ø72mm	ks	2,000	564,30	1 129		
120	MP	759.41.01.120	Osvětlovací hledištní most SM - Pojezdová dráha - dráha L=33m (OP60x20)	kg	800,000	113,40	90 720		
121	MP	759.41.01.121	Osvětlovací hledištní most SM - Pojezdová dráha - ozubený hřeben L=33m, spojovací materiál	kpl	2,000	9 325,80	18 652		
122	MP	759.41.01.122	Osvětlovací hledištní most SM - slahovací zařízení pro osoby při požáru nebo poruše lávky včetně postroje pro osobu	kpl	1,000	21 193,20	21 193		
123	MP	759.41.01.123	Osvětlovací hledištní most SM - energetický řetěz mostu, L=20m (průřez 200x60mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže specifikované v části Provozní rozvod silnoprůdu a řídicí systém jevištní techniky hlavního sálu)	kpl	2,000	254 326,50	508 653		
124	MP	759.41.01.124	Osvětlovací hledištní most SM - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
125	MP	759.41.01.125	Pojízdná servisní lávka SER - Nosný rám - příhradový prostorový nosník 12,19mx1,668mx1,395m (U120, Jaki 60x60x5, Jaki 200x100x5, Jaki50x50x5, TrØ40x3, P12)	kg	2 245,000	126,90	284 891		
126	MP	759.41.01.126	Pojízdná servisní lávka SER - Nosný rám - ocelové pojezdové kolo s nákokem a ložisky, hřídel	kpl	4,000	7 065,00	28 260		
127	MP	759.41.01.127	Pojízdná servisní lávka SER - Nosný rám - gumový nárazník	ks	4,000	1 060,20	4 241		
128	MP	759.41.01.128	Pojízdná servisní lávka SER - Nosný rám - podlahový rošt	m2	13,000	2 119,50	27 554		
129	MP	759.41.01.129	Pojízdná servisní lávka SER - Nosný rám - dielektrický koberec, vlastnosti dle požadavku PBR	m2	13,000	706,50	9 185		
130	MP	759.41.01.130	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - převodovka, Mk=150Nm, i=15	ks	1,000	18 014,40	18 014		
131	MP	759.41.01.131	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - elektromotor, P=1,1kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	43 955,10	43 955		
132	MP	759.41.01.132	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - ložiskový domek pro hřídel Ø25mm	ks	10,000	353,70	3 537		
133	MP	759.41.01.133	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	4,000	2 826,00	11 304		
134	MP	759.41.01.134	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - hřídel (TrØ57x5, 2x náboj Ø25mm)	kpl	6,000	9 183,60	55 102		
135	MP	759.41.01.135	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - spojka hřídele	ks	4,000	2 119,50	8 478		
136	MP	759.41.01.136	Pojízdná servisní lávka SER - Pohon pojezdu - ozubené kolo Ø72mm	ks	2,000	564,30	1 129		
137	MP	759.41.01.137	Pojízdná servisní lávka SER - Pojezdová dráha - dráha L=31m (OP60x20)	kg	750,000	113,40	85 050		
138	MP	759.41.01.138	Pojízdná servisní lávka SER - Pojezdová dráha - ozubený hřeben L=31m, spojovací materiál	kpl	2,000	8 759,70	17 519		
139	MP	759.41.01.139	Pojízdná servisní lávka SER - slahovací zařízení pro osoby při požáru nebo poruše lávky včetně postroje pro osobu	kpl	1,000	21 193,20	21 193		
140	MP	759.41.01.140	Pojízdná servisní lávka SER - energetický řetěz lávky, L=30m (průřez 200x60mm, koncové držáky řetězu, včetně kabeláže specifikované v části Provozní rozvod silnoprůdu a řídicí systém jevištní mechaniky hlavního sálu)	kpl	1,000	127 163,70	127 164		
141	MP	759.41.01.141	Pojízdná servisní lávka SER - pomocný kotevní materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
142	MP	759.41.01.142	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - příhradový prostorový nosník 16,6mx3,66mx1,7m (mat. S355, Jaki 160x80x8, Jaki 140x80x5, Jaki 200x100x12,5, Jaki 80x80x4, Jaki 80x80x5, Jaki 80x80x6, Jaki 80x80x8, Jaki 60x60x5, Jaki 100x100x6, Jaki 120x120x8, Jaki 120x120x6,3, P12, P115, TrØ50x3)	kg	9 765,000	126,90	1 239 179		
143	MP	759.41.01.143	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - ocelové pojezdové kolo s nákokem a ložisky, hřídel	kpl	4,000	7 065,00	28 260		
144	MP	759.41.01.144	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - osvětlovací trubka posuvná (délka L=11840mm, TrØ50x3, konzoly)	ks	1,000	16 955,10	16 955		
145	MP	759.41.01.145	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - gumový nárazník, vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	1 060,20	4 241		
146	MP	759.41.01.146	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - podlahový rošt	m2	17,000	2 119,50	36 032		
147	MP	759.41.01.147	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - dielektrický koberec, vlastnosti dle požadavku PBR	m2	17,000	706,50	12 011		
148	MP	759.41.01.148	Pojízdný portálový most PM - Nosný rám - přední výkryt, L=16,6m, výška 425mm (mat.S355, Jaki 25x25x2, překližka tl.8mm), vlastnosti dle požadavku PBR	kpl	1,000	32 427,90	32 428		
149	MP	759.41.01.149	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - převodovka, Mk=369Nm, i=15	ks	1,000	28 824,30	28 824		
150	MP	759.41.01.150	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - elektromotor, P=3kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	72 779,40	72 779		
151	MP	759.41.01.151	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - ložiskový domek pro hřídel Ø40mm	ks	10,000	494,10	4 941		
152	MP	759.41.01.152	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	4,000	2 826,00	11 304		
153	MP	759.41.01.153	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - hřídel (TrØ57x5, 2x náboj Ø40mm)	kpl	6,000	9 183,60	55 102		
154	MP	759.41.01.154	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - spojka hřídele	ks	4,000	2 119,50	8 478		
155	MP	759.41.01.155	Pojízdný portálový most PM - Pohon pojezdu - ozubené kolo Ø108mm	ks	2,000	564,30	1 129		
156	MP	759.41.01.156	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvihu opanové dráhy - převodovka s posuvným kulčkovým šrouben, Mk=2,5Nm, i=4, kryt šroubu	ks	4,000	21 194,10	84 776		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
157	MP	759.41.01.157	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - elektromotor, P=0,75kW, n1=915/min, 2x elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	40 352,40	40 352		
158	MP	759.41.01.158	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - ložiskový domek pro hřídel Ø15mm	ks	2,000	353,70	707		
159	MP	759.41.01.159	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - kardanová hřídel	kpl	5,000	9 183,60	45 918		
160	MP	759.41.01.160	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - spojovací hřídel	ks	1,000	2 119,50	2 120		
161	MP	759.41.01.161	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - příhradový nosník, L=16,6m (Jaki 60x40x3, Jaki 30x30x2, Jaki 20x20x2, TrØ50x4)	kpl	1,000	50 441,40	50 441		
162	MP	759.41.01.162	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - táhlo příhradového nosníku (Jaki 40x40x5, úprava konce pro uchycení ke kulíkovému šroubu)	kpl	4,000	14 129,10	56 516		
163	MP	759.41.01.163	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - lineární vedení, L=1m (vodící profil, spojovací materiál)	kpl	6,000	7 065,00	42 390		
164	MP	759.41.01.164	Pojízdný portálový most PM - Pohon zdvíhu oponové dráhy - vodítko s konzolou	kpl	6,000	4 945,50	29 673		
165	MP	759.41.01.165	Pojízdný portálový most PM - energetický řetěz mostu, L=20m (průřez 200x60mm, koncové drážky řetězu, cena včetně kabeláže specifikované v části Provozní rozvod sinoproudů a řídicí systém jevištní techniky hlavního sálu)	kpl	2,000	169 550,10	339 100		
166	MP	759.41.01.166	Pojízdný portálový most PM - pojezdová dráha portálových věží, L=16,6m (mat.S355, IPE120, 2x doraz kola)	kpl	2,000	49 453,20	98 906		
167	MP	759.41.01.167	Pojízdný portálový most PM - pomocný kotevní materiál, nářtěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	28 258,20	28 258		
168	MP	759.41.01.168	Portálové věže P1, P2 - OK věže - OK věže, rozměr horní části věže 5760mm x 1800mm x 1000mm, pochází patro (nosná OK - Jaki 50x50x3, UPE120, L50x50x5, okopový plech - P15, 4x pevný doraz spodní části věže)	kpl	2,000	77 442,30	154 885		
169	MP	759.41.01.169	Portálové věže P1, P2 - OK věže - samozavírací branka zadržadlí	kpl	2,000	7 065,90	14 132		
170	MP	759.41.01.170	Portálové věže P1, P2 - OK věže - podlaha Multiplex tl.22	m2	4,000	2 684,70	10 739		
171	MP	759.41.01.171	Portálové věže P1, P2 - OK věže - poklop v podlaže pro výstup po žebříku	ks	2,000	7 065,90	14 132		
172	MP	759.41.01.172	Portálové věže P1, P2 - OK věže - podlahová noprková guma tl.4mm, lepená	m2	4,000	1 413,90	5 656		
173	MP	759.41.01.173	Portálové věže P1, P2 - OK věže - výstupní žebřík dělený (délka L=4225mm, protiskluzové příčle, spodní část žebříku odnímatelná, ochranný koš)	kpl	2,000	15 895,80	31 792		
174	MP	759.41.01.174	Portálové věže P1, P2 - OK věže - osvětlovací trubka posuvná, horní L=2,4m, spodní L=3m (TrØ44,2x3,2, kotevní C-profil s ozubením horní a dolní, spojovací šrouby)	kpl	2,000	7 828,20	15 656		
175	MP	759.41.01.175	Portálové věže P1, P2 - OK věže - lineární vedení spodní části věže (vodící profil, spojovací materiál)	kpl	8,000	7 065,00	56 520		
176	MP	759.41.01.176	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - OK věže, rozměr spodní části věže 1670mm x 880mm x 1350mm, pochází patro (nosná OK - Jaki 50x50x3)	ks	2,000	29 507,40	59 015		
177	MP	759.41.01.177	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - podlaha Multiplex tl.22	m2	4,000	2 684,70	10 739		
178	MP	759.41.01.178	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - podlahová noprková guma tl.4mm, lepená, vlastnosti dle požadavku PBŘ	m2	4,000	1 413,90	5 656		
179	MP	759.41.01.179	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - pojezdová kola (želva - hlavní ložisko, 3x otočné kolo Ø100mm s ložisky)	kpl	8,000	7 065,00	56 520		
180	MP	759.41.01.180	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - aretace věže (trapézový šroub, ovládací kolo, podložka s gumou)	kpl	2,000	7 065,90	14 132		
181	MP	759.41.01.181	Portálové věže P1, P2 - Spodní posuvná OK věže - vodítko spodní části věže	ks	16,000	4 945,50	79 128		
182	MP	759.41.01.182	Portálové věže P1, P2 - boční obložení věží (překližka tl.10mm)	m2	40,000	1 271,70	50 868		
183	MP	759.41.01.183	Portálové věže P1, P2 - Pojezd věží na fixním rámu (dráha je součástí portálového mostu) - nosná OK věže s přejezdem zdvíhu (HEB120, UPE120, 4x naváděcí tm - P110, 4x nosný čep s aretační maticí, spojovací materiál)	kpl	2,000	25 433,10	50 866		
184	MP	759.41.01.184	Portálové věže P1, P2 - Pojezd věží na fixním rámu (dráha je součástí portálového mostu) - pojezdové kolo Ø105mm s nákolkem, ložiskem a konzolou (ocelové kolo, P120, P110)	kpl	16,000	4 945,50	79 128		
185	MP	759.41.01.185	Portálové věže P1, P2 - pomocný kotevní materiál, nářtěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	28 258,20	28 258		
186	MP	759.41.01.186	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - OK lávek (IPE200, IPE140, UPE100, L50x50x5, L40x40x4, okopový plech tl.3mm, přípojevací plechy P18, větrování lávky), viz.výkres D3.4.b.10	kpl	1,000	635 815,80	635 816		
187	MP	759.41.01.187	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - věšáky lávek (U80, P112)	kpl	1,000	264 923,10	264 923		
188	MP	759.41.01.188	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - podlahový rošt tl.30mm, oka 30x30, nosný prut 30x2	m2	125,000	2 119,50	264 938		
189	MP	759.41.01.189	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - podlahová pochůzí guma tl.5mm, vlastnosti dle požadavku PBŘ	m2	125,000	1 413,00	176 625		
190	MP	759.41.01.190	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - špalík do roštu	ks	525,000	71,10	37 328		
191	MP	759.41.01.191	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - osvětlovací trubka pevná (délka L=54m, TrØ50x3)	ks	1,000	68 668,20	68 668		
192	MP	759.41.01.192	Lávky a provazistě - Lávky +14.600m - samozavírací branka pro nástup na portálový most o rozměru 1,095x1,08m včetně mechanického blokovacího zařízení vstupu na most (Jaki 40x40x2, L40x40x4, P13)	kpl	6,000	28 259,10	169 555		
193	MP	759.41.01.193	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - OK lávek (UPE100, U100, L50x50x5, L40x40x4, okopový plech tl.3mm, větrování lávky), stávající vodorovné nosníky stavby, viz.výkres D3.4.b.11	kpl	1,000	731 187,90	731 188		
194	MP	759.41.01.194	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - nosná OK pod pohony vlevo a vpravo, L=59m (U200)	kpl	1,000	190 745,10	190 745		
195	MP	759.41.01.195	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - kotevní profil pro pohony vlevo a vpravo, L=40m (C-profil 72x48,5x5mm s ozubením, kotevní šrouby M20 s ozubením, matice, podložky)	kpl	1,000	62 169,30	62 169		
196	MP	759.41.01.196	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - podlahový rošt tl.30mm, oka 30x30, nosný prut 30x2	m2	115,000	2 119,50	243 743		
197	MP	759.41.01.197	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - podlahová pochůzí guma tl.5mm, vlastnosti dle požadavku PBŘ	m2	115,000	1 413,00	162 495		
198	MP	759.41.01.198	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - špalík do roštu	ks	575,000	71,10	40 883		
199	MP	759.41.01.199	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - žebřík s ochranným košem z +17,285m na +20,830m, L=4,8m, šířka 438mm, koš L=2,5m (TrØ38x3, TrØ25x3, OP50x8, OP50x5)	ks	2,000	19 428,30	38 857		
200	MP	759.41.01.200	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - žebřík s ochranným košem z +17,285m na +21,350m, L=5,35, šířka 438mm, koš L=3,1m (TrØ38x3, TrØ25x3, OP50x8, OP50x5)	ks	2,000	23 313,60	46 627		
201	MP	759.41.01.201	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - samozavírací madlo u vstupu na žebřík	ks	4,000	3 532,50	14 130		
202	MP	759.41.01.202	Lávky a provazistě - Lávky +17.285m - uzamykatelná dveřní branka o rozměru 2x0,965m (Jaki 40x40x2, L40x40x4)	kpl	2,000	42 387,30	84 775		
203	MP	759.41.01.203	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - OK lávek (UPE100, IPE100, L50x50x5, L40x40x4, okopový plech tl.3mm, přípojevací plechy P18, větrování lávky), viz.výkres D3.4.b.12	kpl	1,000	330 624,00	330 624		
204	MP	759.41.01.204	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - věšáky lávek (U80, P112)	kpl	1,000	137 760,30	137 760		
205	MP	759.41.01.205	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - podlahový rošt tl.30mm, oka 30x30, nosný prut 30x2	m2	65,000	2 119,50	137 768		
206	MP	759.41.01.206	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - podlahová pochůzí guma tl.5mm, vlastnosti dle požadavku PBŘ	m2	65,000	1 413,00	91 845		
207	MP	759.41.01.207	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - špalík do roštu	ks	325,000	71,10	23 108		
208	MP	759.41.01.208	Lávky a provazistě - Lávky +21.350m - schody z +20,830m na +21,350m (P110, UPE100)	kpl	2,000	14 129,10	28 258		
209	MP	759.41.01.209	Lávky a provazistě - pomocný kotevní materiál, nářtěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	70 647,30	70 647		
210	MP	759.41.01.210	Látkové vybavení - hlavní opona - opona rozhrnovaná 16,6x8,1m (rozměr dílu š=8600mm, v=8100mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 100% řasená, podšití min.350 g/m2, opona šita z barevných pásů dle architektonického návrhu, gramaž min.520g/m², materiál 100% Trevira CS, nahore tkanice, dole zašité závaží 400g/m, na jedné polovině všitý okulár, před realizací dodán vzorek vlastní opony a podšití), vlastnosti dle požadavku PBŘ	kpl	1,000	458 793,90	458 794		
211	MP	759.41.01.211	Látkové vybavení - šalové výkřity - šála (rozměr šály s=2000mm, v=6900mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 50% řasená, podšití 200 g/m2, barva černá, gramaž 380g/m², materiál TREVIRA CS, nahore tkanice, nahore kapsa pro případnou trubku Ø40mm, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBŘ	kpl	20,000	36 048,60	720 972		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
212	MP	759.41.01.212	Látkové vybavení - Vykřivací sufity - sufitu (rozměr sufity s=15000mm, v=4500mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, bez řasení, podšití 200 g/m2, barva černá, gramáž 380g/m², materiál TREVIRA CS, nahofe tkanice, dole kapsa pro nasunutí trubky o Ø40mm), vlastnosti dle požadavku PBR	kpl	5,000	114 698,70	573 494		
213	MP	759.41.01.213	Látkové vybavení - Vykřivací sufity - TrØ40x3 (5x délka 15m)	kg	206,000	118,80	24 473		
214	MP	759.41.01.214	Látkové vybavení - Zadní horizont - horizont rozhrnovaný 15x8,5m (rozměr dílu s=7800mm, v=8500mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 50% řasení, podšití 200 g/m2, barva černá, gramáž 380g/m², materiál 100% bavlna, nahofe tkanice, dole zašitý řetěz, 2x prostřih vlevo a vpravo do výšky 3m), vlastnosti dle požadavku PBR	kpl	1,000	245 782,80	245 783		
215	MP	759.41.01.215	Látkové vybavení - pomocný materiál, označovací tabulky	sada	1,000	19 399,50	19 400		
216	MP	759.41.01.216	Tah reproduktorů Z-1 - Nosný rám - příhradový prostorový nosník 12,39mx0,85mx1,35m (Jaki 50x50x5, Jaki 100x50x5, Jaki 200x120x5, Jaki 80x80x5, P110, P140)	kg	1 500,000	126,90	190 350		
217	MP	759.41.01.217	Tah reproduktorů Z-1 - Nosný rám - ocelové pojezdové kolo s nákokem a ložisky, hřídel	kpl	4,000	7 065,00	28 260		
218	MP	759.41.01.218	Tah reproduktorů Z-1 - Nosný rám - gumový nárazník, vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	1 060,20	4 241		
219	MP	759.41.01.219	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - převodovka, Mk=4100Nm, i=55,74	ks	1,000	108 089,10	108 089		
220	MP	759.41.01.220	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - elektromotor, P=7,5kW, n1=960/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 75Nm, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	105 205,50	105 206		
221	MP	759.41.01.221	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - buben Ø219mm pro dvě lana Ø7mm s příslušenstvím	ks	4,000	14 129,10	56 516		
222	MP	759.41.01.222	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - ložiskový domek pro hřídel Ø60mm	ks	2,000	706,50	1 413		
223	MP	759.41.01.223	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - ložiskový domek pro hřídel Ø40mm	ks	8,000	494,10	3 953		
224	MP	759.41.01.224	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	1,000	12 402,90	12 403		
225	MP	759.41.01.225	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - měřicí čep	ks	1,000	12 611,70	12 612		
226	MP	759.41.01.226	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - rameno měřicího čepu	ks	1,000	2 119,50	2 120		
227	MP	759.41.01.227	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - kardanová hřídel	ks	4,000	15 295,50	61 182		
228	MP	759.41.01.228	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - přítačná tyč lana	ks	8,000	706,50	5 652		
229	MP	759.41.01.229	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - snímač uvolnění lana	ks	8,000	706,50	5 652		
230	MP	759.41.01.230	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon zdvíhu - kladka lana s posuvem (kladka s nábojem Ø170mm, konzola, kulíčkový šroub s maticí, zarážka proti vypadení lana)	ks	4,000	28 259,10	113 036		
231	MP	759.41.01.231	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - převodovka, Mk=150Nm, i=15	ks	1,000	18 014,40	18 014		
232	MP	759.41.01.232	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - elektromotor, P=1,1kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda, čidlo ARC, IRC	ks	1,000	43 955,10	43 955		
233	MP	759.41.01.233	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - ložiskový domek pro hřídel Ø25mm	ks	10,000	353,70	3 537		
234	MP	759.41.01.234	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	4,000	2 826,00	11 304		
235	MP	759.41.01.235	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - hřídel (TrØ57x5, 2x náboj Ø25mm)	kpl	6,000	9 183,60	55 102		
236	MP	759.41.01.236	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - spojka hřídele	ks	4,000	2 119,50	8 478		
237	MP	759.41.01.237	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon pojezdu - ozubené kolo Ø72mm	ks	2,000	564,30	1 129		
238	MP	759.41.01.238	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon naklápění reproduktorů - řetězový tah pro zábavní průmysl VBG-C1, práce nad lidmi, nosnost 150kg, délka řetězu 4m, rychlost 0-0,1m/s plynule regulovaná, záložník řetězu, koncové vypínače, závěsný hák, tenzometr, absolutní čidlo, dvojité elektromagnetická tichá divadelní brzda	kpl	2,000	127 162,80	254 326		
239	MP	759.41.01.239	Tah reproduktorů Z-1 - Pohon naklápění reproduktorů - Al příhradový nosník duo 290, L=11800mm, spojky, držáky s okem pro hák RT	kpl	1,000	42 388,20	42 388		
240	MP	759.41.01.240	Tah reproduktorů Z-1 - Rám repro - ocelový rám o rozměrech 11,8mx0,85mx0,08m (Jaki 80x50x5, Jaki 40x40x3, Jaki 20x20x2), nosnost 1000kg	kg	150,000	162,90	24 435		
241	MP	759.41.01.241	Tah reproduktorů Z-1 - Rám repro - závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M10, lanový očníce, 3x lanová svorka)	sada	8,000	1 413,00	11 304		
242	MP	759.41.01.242	Tah reproduktorů Z-1 - ocelové lano Ø7mm, min. 34kN, 1960MPa	m	120,000	71,10	8 532		
243	MP	759.41.01.243	Tah reproduktorů Z-1 - kabelový koš o rozměru Ø400x500mm (KR10, P11,3)	kpl	2,000	24 372,90	48 746		
244	MP	759.41.01.244	Tah reproduktorů Z-1 - energetický řetěz repro, L=20m (průřez 200x60mm, koncové držáky řetězu, cena včetně kabeláže specifikované v části Provozní rozvod silnoproudů a řídicí systém jevištní techniky sálu)	kpl	2,000	141 292,80	282 586		
245	MP	759.41.01.245	Tah reproduktorů Z-1 - pomocný kotvení materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
246	MP	759.41.01.246	Převěšovací horizont motorický HM-1 - horizontní rozebratelná dráha, L=15m, převěšovací na tahové tyče, zavěšovací tlmeny s aretací, pohon elektro-mechanický, běžky jednoduché, běžky hlavní	kpl	1,000	491 565,60	491 566		
247	MP	759.41.01.247	Převěšovací horizont motorický HM-1 - pomocný kotvení materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	6 554,70	6 555		
248	MP	759.41.01.248	Šálová ramena ruční R-L1 až R-L10, R-R1 až R1-R10 - šálové rameno nesymetrické (TRØ25x2,5, TRØ20x2, TrØ35x3, horní páka pro otáčení šály)	kpl	20,000	7 065,00	141 300		
249	MP	759.41.01.249	Šálová ramena ruční R-L1 až R-L10, R-R1 až R1-R10 - Vozík šálového ramene - ocelový rám s pojezdem (Jaki 40x40x2, TRØ40x2,5, čtyři pojezdové kladky Ø70mm, aretační páka otáčení šály, 2x aretační šroub posuvu vozíku šály), ovládání ruční	kpl	20,000	3 532,50	70 650		
250	MP	759.41.01.250	Šálová ramena ruční R-L1 až R-L10, R-R1 až R1-R10 - Dráha šálového ramene - dvojitá dráha, L=21m (C-profil 80x80x4,5, P16)	kpl	2,000	59 343,30	118 687		
251	MP	759.41.01.251	Šálová ramena ruční R-L1 až R-L10, R-R1 až R1-R10 - pomocný kotvení materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
252	MP	759.41.01.252	Naviják mikrofonů - naviják mikrofonu o rozměrech 690x570x280mm, zdvih 16m	kpl	12,000	105 968,70	1 271 624		
253	MP	759.41.01.253	Naviják mikrofonů - pomocný kotvení materiál, nářer, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	42 388,20	42 388		
254	MP	759.41.01.254	Montáž horní scény - kompletní montáž nosné OK a strojního zařízení horní scény	kpl	1,000	11 351 867,40	11 351 867		
255	MP	759.41.01.255	Výrobní konstrukční dokumentace	kpl	1,000	1 248 426,00	1 248 426		
256	MP	759.41.01.256	Průvodní dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	43 049,70	43 050		
257	MP	759.41.01.257	Výchozí revize strojního zařízení, vč. zatěžkávací zkoušky	kpl	1,000	213 633,90	213 634		
258	MP	759.41.01.258	Zaškolení obsluhy zvedacího zařízení	kpl	1,000	14 411,70	14 412		
Pododíl		759.41.02.	Mechanizace dolní scény				154 801 868		
1	MP	759.41.02.001	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Rám plošiny - ocelová prostorová konstrukce 6974x1984x420mm (Jaki 100x80x4, Jaki 80x80x6, Jaki 80x80x4, Jaki 80x40x4, Jaki 70x70x3, Jaki 60x40x3, Jaki 40x40x3, P140, PL25, PL15, P112)	kpl	6,000	207 699,30	1 246 196		
2	MP	759.41.02.002	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Rám plošiny - ocelové pevné čtvrtkladky pro lano (P150)	ks	24,000	7 065,00	169 560		
3	MP	759.41.02.003	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Rám plošiny - boční a spodní vykrytí (materiál překližka tl.8mm)	m2	132,000	1 271,70	167 864		
4	MP	759.41.02.004	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Aretace plošiny - základový rám aretace (P1110, P110, spojovací materiál)	kpl	24,000	7 065,00	169 560		
5	MP	759.41.02.005	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Aretace plošiny - lineární pohon s čepem Ø80mm (tvarová úprava konce čepu)	kpl	24,000	14 129,10	339 098		
6	MP	759.41.02.006	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Aretace plošiny - koncový vypínač s konzolou	kpl	48,000	1 413,00	67 824		
7	MP	759.41.02.007	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Aretace plošiny - vypínací lišta	ks	24,000	706,50	16 956		
8	MP	759.41.02.008	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - bezpečnostní lišta, L=7m, výška 350mm, šířka 100mm	ks	12,000	24 725,70	296 708		
9	MP	759.41.02.009	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosné sloupky - svařovaný nosný sloup (HEB200, U200, U140, Jaki 40x40x4, P115)	ks	24,000	22 607,10	542 570		
10	MP	759.41.02.010	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosné sloupky - plech aretace s dírami v kroku 200mm (P125)	ks	24,000	14 129,10	339 098		
11	MP	759.41.02.011	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosné sloupky - nosné hlavní jednožlábkové kladky Ø380mm (patní Ø320mm) pro lano Ø16mm s měřicím tenzometrickým čepem	kpl	24,000	37 908,90	909 814		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
12	MP	759.41.02.012	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosné sloupky - převaděcí jednožlábkové klady Ø380mm (patní Ø320mm) pro lano Ø16mm	kpl	36,000	14 129,10	508 648		
13	MP	759.41.02.013	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Lanování - nosné ocelové lano Ø16mm, min. únosnost 252kN, 1960MPa	m	500,000	353,70	176 850		
14	MP	759.41.02.014	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Lanování - naplnění šroub pro lano Ø16mm (oba konce vidlička s čepem)	ks	24,000	3 531,60	84 758		
15	MP	759.41.02.015	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Lanování - lanový zámek pro lano Ø16mm	ks	24,000	1 413,00	33 912		
16	MP	759.41.02.016	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Lanování - tlměn pro ukotvení napínacího šroubu pro lano Ø16mm	ks	24,000	2 119,50	50 868		
17	MP	759.41.02.017	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Vedení plošiny - lineární vedení 53x46mm, L=3120mm	ks	24,000	15 824,70	379 793		
18	MP	759.41.02.018	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Vedení plošiny - vodítka 140x58x202	ks	48,000	4 945,50	237 384		
19	MP	759.41.02.019	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Vedení plošiny - nosný plech s nastavitelnými konzolami pro uchycení vedení (P110, P40, P18, L50x50x6, spojovací materiál)	ks	24,000	14 129,10	339 098		
20	MP	759.41.02.020	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Vedení plošiny - konzola pro dvě vodítka (P145, P115, P112, P110)	ks	24,000	7 065,00	169 560		
21	MP	759.41.02.021	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Podlaha plošiny - podlaha plošiny (materiál MULTIPLEX tl.30mm)	m2	84,000	4 239,00	356 076		
22	MP	759.41.02.022	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Podlaha plošiny - tlumící podložka tl.2mm	m2	21,000	28,80	605		
23	MP	759.41.02.023	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - čelní převodovka Mk=76000Nm, i=77,37	ks	6,000	720 590,40	4 323 542		
24	MP	759.41.02.024	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - elektromotor, P=55kW, n1=985/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 800Nm, čídlu ARC, IRC	ks	6,000	666 546,30	3 999 278		
25	MP	759.41.02.025	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - buběn Ø500mm pro lano Ø16mm s příslušenstvím	ks	12,000	28 259,10	339 109		
26	MP	759.41.02.026	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - ložiskový domek pro hřídel Ø90mm	ks	12,000	1 413,00	16 956		
27	MP	759.41.02.027	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - ložiskový domek vyráběný pro hřídel Ø140mm	ks	12,000	3 532,50	42 390		
28	MP	759.41.02.028	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	6,000	20 133,90	120 803		
29	MP	759.41.02.029	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - rám pohonu (U220, HEB120, P112)	ks	6,000	70 646,40	423 878		
30	MP	759.41.02.030	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - pružné uložení (silentblok, čep Ø50mm, P112, Tr Ø102x10)	ks	72,000	3 531,60	254 275		
31	MP	759.41.02.031	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - přítláčný váleček lana	kpl	12,000	1 413,00	16 956		
32	MP	759.41.02.032	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - snímač uvolnění lana	kpl	12,000	706,50	8 478		
33	MP	759.41.02.033	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Pohon plošiny - převaděcí jednožlábkové klady Ø380mm (patní Ø320mm) pro lano Ø16mm	kpl	24,000	14 129,10	339 098		
34	MP	759.41.02.034	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - ocelový rám s držáky pro pružné uložení rámu pohonu (U200, PL15, P112)	kpl	1,000	381 489,30	381 489		
35	MP	759.41.02.035	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - OK pod podlahový rošt (U160, L50x50x5)	kpl	1,000	67 820,40	67 820		
36	MP	759.41.02.036	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - podlahový rošt tl.30mm, oka 30x30, nosný prut 30x2	m2	8,000	2 119,50	16 956		
37	MP	759.41.02.037	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - podlahová pochůzka guma tl.5mm	m2	8,000	1 413,00	11 304		
38	MP	759.41.02.038	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - spalík do roštu	ks	40,000	71,10	2 844		
39	MP	759.41.02.039	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - Nosná OK pod pohony plošin - zatlučovací kotva M10	ks	30,000	71,10	2 133		
40	MP	759.41.02.040	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - kovový energo řetěz pro pohyblivý přívod pro zdvih 2,5m, včetně úchytných a vodících konzol, cena včetně kabeláže, která je specifikovaná na výkresu 2.NP v části Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém Hlavní scény	ks	6,000	105 968,70	635 812		
41	MP	759.41.02.041	Zvedané primární plošiny 7x2m PA-1 až PA-6 - pomocný kabevní materiál, nářez, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	84 774,60	84 775		
42	MP	759.41.02.042	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Rám plošiny - ocelová prostorová konstrukce 6780x780x340mm (Jaki 50x50x4, Jaki 40x40x3, P120, L50x50x5)	kpl	12,000	63 581,40	762 977		
43	MP	759.41.02.043	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Rám plošiny - ocelový profil C 50x30x14x2,5 po obvodu plošiny umístěný těsně pod její podlahou, L=16m (C-profil slouží k uchycení poklopů pro propadlo nebo pro uchycení bočních výkřutů plošin a jiných dekorací)	kpl	12,000	10 738,80	128 866		
44	MP	759.41.02.044	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Nůžkové vedení plošiny - Al stabilizační nůžky podélné, (profil 85x40mm, profil 85x20mm, čepy), délka jednoho ramene nůžek L=1105mm, 6x dvojice nůžek pro zdvih 2800mm	kpl	24,000	45 779,40	1 098 706		
45	MP	759.41.02.045	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Nůžkové vedení plošiny - Al stabilizační nůžky boční, (profil 85x40mm, profil 85x20mm, čepy), délka jednoho ramene nůžek L=790mm, 6x dvojice nůžek pro zdvih 2800mm	kpl	24,000	37 300,50	895 212		
46	MP	759.41.02.046	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení podélných nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	48,000	2 119,50	101 736		
47	MP	759.41.02.047	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení bočních nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	48,000	2 119,50	101 736		
48	MP	759.41.02.048	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodítka s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	96,000	12 010,50	1 153 008		
49	MP	759.41.02.049	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - masivní deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	84,000	3 531,60	298 654		
50	MP	759.41.02.050	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - deska tl. 20mm, šířka pásu 850mm, materiál buk (pro všechny plošiny, na kterých bude pojezd kol elevace)	m2	30,000	3 531,60	105 948		
51	MP	759.41.02.051	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	192,000	170,10	32 659		
52	MP	759.41.02.052	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - spojovací materiál, vruty, samozávrtné šrouby	sada	1,000	1 413,00	1 413		
53	MP	759.41.02.053	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - protihluková podložka miralon tl.2mm	m2	30,000	28,80	864		
54	MP	759.41.02.054	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Podlaha plošiny - nářez, protizdrsní, vrtání	kpl	1,000	211,50	212		
55	MP	759.41.02.055	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - převodovka Mk=2365Nm, i=25,13	ks	24,000	32 426,10	778 226		
56	MP	759.41.02.056	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - elektromotor, P=15kW, n1=970/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 89Nm	ks	12,000	133 308,90	1 599 707		
57	MP	759.41.02.057	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - zdvžný řetěz pro zdvih 2,85m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazin pro řetěz)	kpl	48,000	187 654,50	9 007 416		
58	MP	759.41.02.058	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - ložiskový domek pro hřídel Ø30mm	ks	48,000	706,50	33 912		
59	MP	759.41.02.059	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - spojovací hřídel Ø30mm	ks	24,000	3 249,90	77 998		
60	MP	759.41.02.060	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - kardanová homokinetická hřídel (hřídel s posuvem, 2x náboj, spojovací materiál)	kpl	48,000	13 563,90	651 067		
61	MP	759.41.02.061	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - hřídel s ložisky a ozubeným převodem pro čídlu a rotační vypínač	kpl	12,000	3 956,40	47 477		
62	MP	759.41.02.062	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	12,000	20 133,90	241 607		
63	MP	759.41.02.063	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - čídlu ARC + IRC	ks	12,000	25 220,70	302 648		
64	MP	759.41.02.064	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Pohon plošiny - tenzometrické čídlu vážení v hlavě zdvžného řetězu	ks	48,000	36 029,70	1 729 426		
65	MP	759.41.02.065	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - bezpečnostní lišta, L=7m, výška 350mm, šířka 100mm	ks	24,000	24 725,70	593 417		
66	MP	759.41.02.066	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - bezpečnostní lišta, L=0,8m, výška 350mm, šířka 100mm	ks	24,000	4 945,50	118 692		
67	MP	759.41.02.067	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Poklapy pro propadlo - poklop o rozměru 2,01x2m s dírou pro propadlo o rozměru 1,18x1,18m (Jaki 100x50x4, dřevěný hranol 50x42mm, překližka tl.20mm, 8x aretační nosný čep vkládaný do C-profilu sousedních plošin, vkládaný dřevěný rámeček pro vykrytí rámu propada)	kpl	1,000	70 647,30	70 647		
68	MP	759.41.02.068	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Poklapy pro propadlo - poklop plný o rozměru 2,02x1m (Jaki 100x50x4, překližka tl.20mm, 4x aretační nosný čep vkládaný do C-profilu sousedních plošin)	kpl	5,000	70 646,40	353 232		
69	MP	759.41.02.069	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Poklapy podlahy pro vykrytí 1m - poklop o rozměru 1,01x1m (Jaki 100x50x4, dřevěný hranol 50x42mm, překližka tl.20mm, 4x aretační nosný čep vkládaný do C-profilu sousedních plošin)	kpl	7,000	14 129,10	98 904		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
70	MP	759.41.02.070	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Boční mobilní výkryt plošiny s repro - panel o rozměru 2x0,8x0,1m (Al rám, Jaki 25x25x2, pohledová překližka tl.8mm, 2x aretační čep do C-profilu plošiny, otvor pro repro)	kpl	5,000	13 563,90	67 820		
71	MP	759.41.02.071	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-2 až PB-12 - Boční mobilní výkryt plošiny s repro - panel o rozměru 1,5x0,8x0,1m (Al rám, Jaki 25x25x2, pohledová překližka tl.8mm, 2x aretační čep do C-profilu plošiny, otvor pro repro)	kpl	4,000	10 172,70	40 691		
72	MP	759.41.02.072	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - Boční mobilní výkryt plošiny s repro - panel o rozměru 1x0,8x0,1m (Al rám, Jaki 25x25x2, pohledová překližka tl.8mm, 2x aretační čep do C-profilu plošiny, otvor pro repro)	kpl	5,000	6 782,40	33 912		
73	MP	759.41.02.073	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-2 až PB-12 - Boční mobilní výkryt plošiny v orchestřišti - panel o rozměru 2,5x1x0,06m (Al rám, Jaki 50x30x2, pohledová překližka tl.10mm, 4x aretační čep do C-profilu plošiny)	kpl	7,000	21 194,10	148 359		
74	MP	759.41.02.074	Zvedané sekundární plošiny 7x1m PB-1 až PB-12 - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	84 774,60	84 775		
75	MP	759.41.02.075	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Rám plošiny - ocelový rám 2900x980mm (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	24,000	42 387,30	1 017 295		
76	MP	759.41.02.076	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Rám plošiny - ocelový profil C 50x30x14x2,5 po obvodu plošiny umístěný těsně pod její podlahou, L=8m (C-profil slouží k uchycení bočních výkrytů plošin a jiných dekorací)	kpl	24,000	5 509,80	132 235		
77	MP	759.41.02.077	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Základový rám plošiny - ocelový rám pro pohonovou jednotku a uložení stabilizačních nůžek (Jaki 100x50x4, Jaki 50x50x4, P110, P18, L50x50x5)	kpl	24,000	38 148,30	915 559		
78	MP	759.41.02.078	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Nůžkové vedení plošiny - Al stabilizační rohové nůžky (podélné a boční, profil 50x20mm) pro zdvih nůžek 2000mm	kpl	48,000	23 101,20	1 108 858		
79	MP	759.41.02.079	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení rohových nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	192,000	1 413,00	271 296		
80	MP	759.41.02.080	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodičko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	192,000	10 809,00	2 075 328		
81	MP	759.41.02.081	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - masivní deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	72,000	3 531,60	254 275		
82	MP	759.41.02.082	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - deska tl. 10mm, šířka pásu 300mm, materiál buk (pro všechny plošiny 3x1m a zadní, na kterých bude pojezd kol navážecího vozu ze speciálního zvedaného zařízení)	m2	7,000	3 531,60	24 721		
83	MP	759.41.02.083	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	192,000	170,10	32 659		
84	MP	759.41.02.084	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - spojovací materiál, vruty, samozávrtné šrouby	sada	1,000	33 911,10	33 911		
85	MP	759.41.02.085	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - protihluková podložka mralon tl.2mm	m2	30,000	28,80	864		
86	MP	759.41.02.086	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - náter, protipožární, vrchní	kpl	1,000	15 259,50	15 260		
87	MP	759.41.02.087	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - převodovka Mk=700Nm, i=15,15	ks	48,000	32 426,10	1 556 453		
88	MP	759.41.02.088	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - elektromotor, P=5,5kW, n1=965/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 50Nm	ks	24,000	100 882,80	2 421 187		
89	MP	759.41.02.089	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - zdvižný řetěz pro zdvih max. 2m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	96,000	111 690,90	10 722 326		
90	MP	759.41.02.090	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - spojka hřídele	ks	96,000	7 771,50	746 064		
91	MP	759.41.02.091	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - čidlo ARC + IRC	ks	24,000	25 220,70	605 297		
92	MP	759.41.02.092	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - koncový vypínač s konzolou a vyplínací lištou	kpl	96,000	1 413,00	135 648		
93	MP	759.41.02.093	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - tenzometrické čidlo vážení v hlavě zdvižného řetězu	ks	96,000	36 029,70	3 458 851		
94	MP	759.41.02.094	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Pohon plošiny - základový rám pohonu (Jaki 100x50x4, Jaki 50x50x4, P18)	kpl	24,000	28 259,10	678 218		
95	MP	759.41.02.095	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - bezpečnostní lišta, L=3m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	48,000	10 596,60	508 637		
96	MP	759.41.02.096	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - bezpečnostní lišta, L=0,9m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	48,000	4 945,50	237 384		
97	MP	759.41.02.097	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Boční obložení - ocelový rámeček po obvodu plošiny (L25x25x3)	kpl	24,000	9 043,20	217 037		
98	MP	759.41.02.098	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - Boční obložení - boční obložení (materiál překližka tl.8mm)	m2	70,000	1 271,70	89 019		
99	MP	759.41.02.099	Zvedané plošiny 3x1m PS-L1 až PS-L12, PS-R1 až PS-R12 - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	169 550,10	169 550		
100	MP	759.41.02.100	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L1, R1 - 5,04x1,5m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	128 180,70	256 361		
101	MP	759.41.02.101	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L2, R2 - 2,01x1,5m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	51 119,10	102 238		
102	MP	759.41.02.102	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L3, R3 - 11,1x1,5m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	282 302,10	564 604		
103	MP	759.41.02.103	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L4, R4 - 5,04x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	85 454,10	170 908		
104	MP	759.41.02.104	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L5, R5 - 2,01x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	34 080,30	68 161		
105	MP	759.41.02.105	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L6, R6 - 8,07x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	136 827,90	273 656		
106	MP	759.41.02.106	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L7, R7 - 3,02x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	51 204,60	102 409		
107	MP	759.41.02.107	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L8, R8 - 5,04x1,4m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	119 634,30	239 269		
108	MP	759.41.02.108	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L9, R9 - 2,01x1,4m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	47 711,70	95 423		
109	MP	759.41.02.109	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L10, R10 - 8,07x1,4m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	191 557,80	383 116		
110	MP	759.41.02.110	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Rám plošiny L11, R11 - 3,02x1,4m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	71 685,90	143 372		
111	MP	759.41.02.111	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Rám plošiny - ocelový profil C 50x30x14x2,5 po obvodu plošiny umístěný těsně pod její podlahou, uchycení bočních výkrytů plošin a jiných dekorací	kpl	22,000	5 509,80	121 216		(C-profil slouží k
112	MP	759.41.02.112	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L1, R1, L8, R8 - převodovka Mk=1600Nm, i=15	ks	8,000	54 044,10	432 353		
113	MP	759.41.02.113	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L1, R1, L8, R8 - elektromotor, P=15KW, n1=970/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 89Nm	ks	4,000	129 706,20	518 825		
114	MP	759.41.02.114	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L1, R1, L8, R8 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	16,000	84 669,30	1 354 709		
115	MP	759.41.02.115	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L2, R2, L7, R7, L9, R9 - převodovka Mk=700Nm, i=15	ks	12,000	39 632,40	475 589		
116	MP	759.41.02.116	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L2, R2, L7, R7, L9, R9 - elektromotor, P=5,5kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 50Nm	ks	6,000	59 448,60	356 692		
117	MP	759.41.02.117	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L2, R2, L7, R7, L9, R9 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	24,000	84 669,30	2 032 063		
118	MP	759.41.02.118	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L3, R3 - rozvodovka Mk=150Nm, i=1	ks	4,000	25 220,70	100 883		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
119	MP	759.41.02.119	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L3, R3 - rozvodovka Mk=300Nm, i=1	ks	2,000	34 587,90	69 176		
120	MP	759.41.02.120	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L3, R3 - převodovka Mk=1100Nm, i=15	ks	12,000	54 044,10	648 529		
121	MP	759.41.02.121	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L3, R3 - elektromotor, P=30kW, n1=978/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 187Nm	ks	2,000	162 133,20	324 266		
122	MP	759.41.02.122	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L3, R3 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	12,000	84 669,30	1 016 032		
123	MP	759.41.02.123	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L4, R4 - převodovka Mk=1100Nm, i=15	ks	4,000	54 044,10	216 176		
124	MP	759.41.02.124	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L4, R4 - elektromotor, P=11kW, n1=960/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 75Nm	ks	2,000	108 089,10	216 178		
125	MP	759.41.02.125	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L4, R4 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
126	MP	759.41.02.126	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L5, R5 - převodovka Mk=500Nm, i=15	ks	4,000	39 632,40	158 530		
127	MP	759.41.02.127	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L5, R5 - elektromotor, P=4kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 28Nm	ks	2,000	54 045,00	108 090		
128	MP	759.41.02.128	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L5, R5 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
129	MP	759.41.02.129	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L6, R6 - rozvodovka Mk=120Nm, i=1	ks	4,000	25 220,70	100 883		
130	MP	759.41.02.130	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L6, R6 - převodovka Mk=900Nm, i=15	ks	8,000	54 044,10	432 353		
131	MP	759.41.02.131	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L6, R6 - elektromotor, P=18,5kW, n1=975/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 89Nm	ks	2,000	136 912,50	273 825		
132	MP	759.41.02.132	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L6, R6 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
133	MP	759.41.02.133	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L10, R10 - rozvodovka Mk=150Nm, i=1	ks	4,000	25 220,70	100 883		
134	MP	759.41.02.134	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L10, R10 - převodovka Mk=1100Nm, i=15	ks	8,000	54 044,10	432 353		
135	MP	759.41.02.135	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L10, R10 - elektromotor, P=22kW, n1=975/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 125Nm	ks	2,000	149 162,40	298 325		
136	MP	759.41.02.136	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L10, R10 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
137	MP	759.41.02.137	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L11, R11 - převodovka Mk=850Nm, i=15	ks	4,000	54 044,10	216 176		
138	MP	759.41.02.138	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L11, R11 - elektromotor, P=7,5kW, n1=960/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 50Nm	ks	2,000	82 867,50	165 735		
139	MP	759.41.02.139	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 Pohon plošiny L11, R11 - zdvžný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvžný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
140	MP	759.41.02.140	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Kardanové hřídele a spojky hřídelů - kardanová homokinetická hřídel (hřídel s posuvem, 2x náboj, spojovací materiál)	kpl	43,000	15 294,60	657 668		
141	MP	759.41.02.141	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Kardanové hřídele a spojky hřídelů - spojka hřídele	ks	32,000	7 771,50	248 688		
142	MP	759.41.02.142	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Čidla, vážení a koncové vypínače - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	16,000	20 133,90	322 142		
143	MP	759.41.02.143	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Čidla, vážení a koncové vypínače - čidlo ARC + IRC	ks	22,000	22 338,00	491 436		
144	MP	759.41.02.144	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Čidla, vážení a koncové vypínače - tenzometrické čidlo vážení v hlavě zdvžného řetězu	ks	92,000	36 029,70	3 314 732		
145	MP	759.41.02.145	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Čidla, vážení a koncové vypínače - koncový vypínač s konzolou a vypínací lištou	kpl	24,000	1 413,00	33 912		
146	MP	759.41.02.146	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Základový rám pohonu plošin - základový rám pohonu (Jákl 100x50x4, Jákl 50x50x4, P110, P18, L50x50x5)	kpl	22,000	43 837,20	964 418		
147	MP	759.41.02.147	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - Al stabilizační rohové nůžky (podélné a boční, profil 50x20mm) pro zdvih nůžek 1200mm	kpl	32,000	23 101,20	739 238		
148	MP	759.41.02.148	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení rohových nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	128,000	1 413,00	180 864		
149	MP	759.41.02.149	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	128,000	10 809,00	1 383 552		
150	MP	759.41.02.150	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - ocelové stabilizační nůžky podélné, (Jákl 100x60x5, čepy), délka jednoho ramene nůžek ca L=2m, dvojice nůžek pro zdvih 1200mm	kpl	24,000	16 955,10	406 922		
151	MP	759.41.02.151	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení podélných nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	48,000	1 413,00	67 824		
152	MP	759.41.02.152	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	48,000	10 809,00	518 832		
153	MP	759.41.02.153	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - masivní deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	141,000	3 531,60	497 956		
154	MP	759.41.02.154	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	276,000	170,10	46 948		
155	MP	759.41.02.155	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - spojovací materiál, vrtuty, samozávrtné šrouby	sada	1,000	28 258,20	28 258		
156	MP	759.41.02.156	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - protihluková podložka mitalon tl.2mm	m2	80,000	28,80	2 304		
157	MP	759.41.02.157	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - nátěr, protipožární, vrchní	kpl	1,000	211,50	212		
158	MP	759.41.02.158	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez profezu) - klapka pro uchycení křesel v podlaže plošin 1,2,3,4,5,6,8,9 a10LR (P14, 180° závěsy klapky, držáky s tvarovými čepy)	kpl	36,000	7 065,00	254 340		
159	MP	759.41.02.159	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=5,04m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	10,000	15 542,10	155 421		
160	MP	759.41.02.160	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=2,01m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	10,000	7 065,00	70 650		
161	MP	759.41.02.161	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=8,07m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	6,000	24 019,20	144 115		
162	MP	759.41.02.162	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=3,02m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	6,000	9 891,00	59 346		
163	MP	759.41.02.163	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=11,1m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	4,000	32 497,20	129 989		
164	MP	759.41.02.164	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=1,5m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	12,000	5 652,00	67 824		
165	MP	759.41.02.165	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=1m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	16,000	4 239,00	67 824		
166	MP	759.41.02.166	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - bezpečnostní lišta, L=1,4m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	16,000	5 368,50	85 896		
167	MP	759.41.02.167	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Boční obložení - ocelový rámeček po obvodu plošiny (L25x253)	kpl	22,000	11 303,10	248 668		
168	MP	759.41.02.168	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Boční obložení - boční obložení (materiál překližka tl.8mm)	m2	99,000	1 271,70	125 898		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
169	MP	759.41.02.169	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - vyjmatelné zábradlí 1,3x1m (Tr38x3, 2x čep, horní a spodní madlo)	ks	4,000	6 498,90	25 996		
170	MP	759.41.02.170	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - vyjmatelné zábradlí 0,9x1m (Tr38x3, 2x čep, horní a spodní madlo)	ks	4,000	5 368,50	21 474		
171	MP	759.41.02.171	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - pouzdro zábradlí v podlaze plošiny (1x kruhové + 1x oválné)	ks	24,000	1 413,00	33 912		
172	MP	759.41.02.172	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - víčko pro pouzdro zábradlí v podlaze plošiny	ks	24,000	141,30	3 391		
173	MP	759.41.02.173	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Mobilní skládané židle - skládané židle ocelové konstrukce, OK v odstínu RAL9011, sklapy čalouněný sedák 7cm, čalouněné opěradlo, čalounění v odstínu lahově zelená RAL6004, při realizaci bude vzorek látky čalounění předán ke schválení divadlem, zámky pro spojení židlí v řadě u místě na noze, vložené podrůčky, nůžkové nohy. Šířka sezení 50cm, složená hloubka 12cm, výška 81cm, hloubka 55cm, váha sedáčky 9kg	ks	222,000	10 355,40	2 298 899		
174	MP	759.41.02.174	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - Mobilní skládané židle - skládací vozík pro uložení sedadel, dvoupatrový, o rozměru V2,1m L1,9m Š0,8m, otcná polyuretanová kola	ks	7,000	34 605,90	242 241		
175	MP	759.41.02.175	Boční zvedané plošiny PKB-L1 až PKB-L11, PKB-R1 až PKB-R11 - pomocný kotevní materiál, nářěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	155 421,90	155 422		
176	MP	759.41.02.176	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Rám plošiny Z1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 - 3x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	8,000	50 865,30	406 922		
177	MP	759.41.02.177	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Rám plošiny Z2, 5, 8, 11 - 7x1m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	4,000	118 685,70	474 743		
178	MP	759.41.02.178	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Rám plošiny Z13, 15 - 3x1,86m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	2,000	94 610,70	189 221		
179	MP	759.41.02.179	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Rám plošiny Z14 - 7x1,86m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	1,000	220 755,60	220 756		
180	MP	759.41.02.180	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Rám plošiny - ocelový profil C 50x30x14x2,5 po obvodu plošiny umístěný těsně pod její podlahou, (C-profil slouží k uchycení bočních výkrytů plošin a jiných dekorací)	kpl	15,000	38 748,60	581 229		
181	MP	759.41.02.181	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 - převodovka Mk=700Nm, i=15	ks	16,000	39 632,40	634 118		
182	MP	759.41.02.182	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 - elektromotor, P=5,5kW, n1=950/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 50Nm	ks	8,000	59 448,60	475 589		
183	MP	759.41.02.183	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	32,000	84 669,30	2 709 418		
184	MP	759.41.02.184	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z2, 5, 8, 11 - rozvodovka Mk=120Nm, i=1	ks	8,000	25 220,70	201 766		
185	MP	759.41.02.185	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z2, 5, 8, 11 - převodovka Mk=800Nm, i=15	ks	16,000	39 632,40	634 118		
186	MP	759.41.02.186	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z2, 5, 8, 11 - elektromotor, P=15kW, n1=970/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 89Nm	ks	4,000	129 706,20	518 825		
187	MP	759.41.02.187	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z2, 5, 8, 11 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	16,000	84 669,30	1 354 709		
188	MP	759.41.02.188	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z13, 15 - převodovka Mk=1200Nm, i=15	ks	4,000	54 044,10	216 176		
189	MP	759.41.02.189	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z13, 15 - elektromotor, P=11kW, n1=960/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 75Nm	ks	2,000	108 089,10	216 178		
190	MP	759.41.02.190	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z13, 15 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	8,000	84 669,30	677 354		
191	MP	759.41.02.191	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z14 - rozvodovka Mk=180Nm, i=1	ks	2,000	25 220,70	50 441		
192	MP	759.41.02.192	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z14 - převodovka Mk=1300Nm, i=15	ks	4,000	54 044,10	216 176		
193	MP	759.41.02.193	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z14 - elektromotor, P=22kW, n1=975/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 125Nm	ks	1,000	149 161,50	149 162		
194	MP	759.41.02.194	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Pohon plošiny Z14 - zdvižný řetěz pro zdvih 1,3m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	4,000	84 669,30	338 677		
195	MP	759.41.02.195	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Kardanové hřídele a spojky hřídelů - kardanová homokinetická hřídel (hřídel s posuvem, 2x náboj, spojovací materiál)	kpl	36,000	15 294,60	550 606		
196	MP	759.41.02.196	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Kardanové hřídele a spojky hřídelů - spojka hřídele	ks	16,000	7 771,50	124 344		
197	MP	759.41.02.197	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Čidla, vážení a koncové vypínače - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	15,000	20 133,90	302 009		
198	MP	759.41.02.198	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Čidla, vážení a koncové vypínače - čidlo ARC + IRC	ks	15,000	22 338,00	335 070		
199	MP	759.41.02.199	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Čidla, vážení a koncové vypínače - tenzometrické čidlo vážení v hlavě zdvižného řetězu	ks	60,000	36 029,70	2 161 782		
200	MP	759.41.02.200	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - základový rám plošiny PKZ-1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 a 14 - ocelový rám pro pohonovou jednotku a uložení stabilizačních nůžek (Jaki 100x50x4, Jaki 50x50x4, P110, P18, L50x50x5)	kpl	10,000	43 405,20	434 052		
201	MP	759.41.02.201	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - Al stabilizační rohové nůžky (podélné a boční, profil 50x20mm) pro zdvih nůžek 1200mm	kpl	20,000	23 101,20	462 024		
202	MP	759.41.02.202	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení rohových nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	80,000	1 413,00	113 040		
203	MP	759.41.02.203	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	80,000	10 809,00	864 720		
204	MP	759.41.02.204	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - ocelové stabilizační nůžky podélné, (Jaki 100x80x5, čepy), délka jednoho ramene nůžek ca L=2m, dvojice nůžek pro zdvih 1200mm	kpl	20,000	16 955,10	339 102		
205	MP	759.41.02.205	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní pevné uchycení podélných nůžek (konzola, čep, spojovací materiál)	kpl	40,000	1 413,00	56 520		
206	MP	759.41.02.206	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Nůžkové vedení plošiny - spodní a horní lineární vedení (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	40,000	10 809,00	432 360		
207	MP	759.41.02.207	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - masivní lepená deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	77,000	3 531,60	271 933		
208	MP	759.41.02.208	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	165,000	170,10	28 067		
209	MP	759.41.02.209	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - spojovací materiál, vruty, samozávrtné šrouby	sada	1,000	28 258,20	28 258		
210	MP	759.41.02.210	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - protihluková podložka míralon tl.2mm	m2	40,000	28,80	1 152		
211	MP	759.41.02.211	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - nářěr, protipožární, vchovní	kpl	1,000	16 317,90	16 318		
212	MP	759.41.02.212	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prořezu) - klapka pro uchycení křesel v podlaze plošin 1-15 (P14, 180° závěsy klapky, držáky s varovými čepy)	kpl	30,000	7 065,00	211 950		
213	MP	759.41.02.213	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - bezpečnostní lišta, L=3m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	20,000	9 891,00	197 820		
214	MP	759.41.02.214	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - bezpečnostní lišta, L=7m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	10,000	21 194,10	211 941		
215	MP	759.41.02.215	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - bezpečnostní lišta, L=1m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	24,000	4 239,00	101 736		
216	MP	759.41.02.216	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - bezpečnostní lišta, L=1,86m, výška 80mm, šířka 35mm	ks	6,000	6 669,00	40 014		
217	MP	759.41.02.217	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Boční obložení - ocelový rámeček po obvodu plošiny (L25x25x3)	kpl	15,000	12 445,20	186 678		
218	MP	759.41.02.218	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - Boční obložení - boční obložení (materiál překližka tl.8mm)	m2	60,000	1 271,70	76 302		
219	MP	759.41.02.219	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - vyjmatelné zábradlí 1,7x1m (Tr38x3, 2x čep, horní a spodní madlo)	ks	6,000	7 630,20	45 781		
220	MP	759.41.02.220	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - vyjmatelné zábradlí 1,5x1m (Tr38x3, 2x čep, horní a spodní madlo)	ks	4,000	7 065,00	28 260		
221	MP	759.41.02.221	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - vyjmatelné zábradlí 0,9x1m (Tr38x3, 2x čep, horní a spodní madlo)	ks	6,000	5 368,50	32 211		
222	MP	759.41.02.222	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - pouzdro zábradlí v podlaze plošiny (1x kruhové + 1x oválné)	ks	32,000	1 413,00	45 216		
223	MP	759.41.02.223	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - víčko pro pouzdro zábradlí v podlaze plošiny	ks	32,000	141,30	4 522		
224	MP	759.41.02.224	Zadní zvedané plošiny PKZ-1 až PKZ-15 - pomocný kotevní materiál, nářěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	105 967,80	105 968		
225	MP	759.41.02.225	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Rám schodu L1-3, R1-3 - 1,94x0,62m - ocelový rám (Jaki 120x80x4, Jaki 80x60x4, Jaki 40x40x4, P120)	kpl	6,000	20 394,00	122 364		
226	MP	759.41.02.226	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Pohon schodu L1-3, R1-3 - převodovka Mk=250Nm, i=57	ks	12,000	18 014,40	216 173		
227	MP	759.41.02.227	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Pohon schodu L1-3, R1-3 - elektromotor, P=0,55kW, n1=910/min, elektromagnetická tichá divadelní brzda 2x 4Nm	ks	6,000	18 014,40	108 086		
228	MP	759.41.02.228	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Pohon schodu L1-3, R1-3 - zdvižný řetěz pro zdvih 0,8m (skříň s převodem, zdvižný řetěz, magazín pro řetěz)	kpl	12,000	84 669,30	1 016 032		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
229	MP	759.41.02.229	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - spojka hřídele	ks	18,000	7 771,50	139 887		
230	MP	759.41.02.230	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Čidla a koncové spínače - rotační bezpečnostní koncový vypínač s konzolou	ks	6,000	20 133,90	120 803		
231	MP	759.41.02.231	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Čidla a koncové spínače - čidlo ARC + IRC	ks	6,000	22 338,00	134 028		
232	MP	759.41.02.232	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - základový rám pohonu (Jaki 100x50x4, Jaki 50x50x4, P18, podtlit plechů betonovou zálivkou)	kpl	6,000	10 197,00	61 182		
233	MP	759.41.02.233	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - vertikální teleskopické lineární vedení (dráha vedení, vodítko s konzolou, čep, spojovací materiál)	kpl	24,000	21 194,10	508 658		
234	MP	759.41.02.234	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prozezu) - tlivrstvá lepená deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	8,000	3 531,60	28 253		
235	MP	759.41.02.235	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prozezu) - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	31,000	170,10	5 273		
236	MP	759.41.02.236	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prozezu) - spojovací materiál, vruty, samozávrtné šrouby	sada	1,000	28 258,20	28 258		
237	MP	759.41.02.237	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prozezu) - protihluková podložka miralon tl.2mm	m2	5,000	28,80	144		
238	MP	759.41.02.238	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Podlaha plošiny (čisté rozměry bez prozezu) - náter, protipožární, vrchní	kpl	1,000	211,50	212		
239	MP	759.41.02.239	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Boční obložení - ocelový rámeček po obvodu plošiny (L25x25x3)	kpl	6,000	5 787,00	34 722		
240	MP	759.41.02.240	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - Boční obložení - boční obložení (materiál překližka tl.8mm)	m2	12,000	1 271,70	15 260		
241	MP	759.41.02.241	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - výjimečné variabilní zábradlí tl.75x1m (1738x3, 2x čep, horní a spodní madlo kopírující úhel stupňů)	ks	4,000	7 771,50	31 086		
242	MP	759.41.02.242	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - pouzdro zábradlí v podlaže stupňů (1x kruhové + 1x oválné)	ks	4,000	1 413,90	5 656		
243	MP	759.41.02.243	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - víčko pro pouzdro zábradlí v podlaže plošiny	ks	4,000	141,30	565		
244	MP	759.41.02.244	Variabilní schodišťové stupně SS-L1 až SS-L3, SS-R1 až SS-R3 - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	42 388,20	42 388		
245	MP	759.41.02.245	Teleskopická hledištní elevace ELE - rozměr 16,905x11,3m, výška 3,36m, výška řad ca 280mm až 300mm (výška stupňů různá dle zadání architekta), 11 řad elevace, první sedačky kotveny z čela první řady, vestavěné mezipstupné schodiště, celkem 288 sklopných čalouněných sedaček s područkami s označením čísla řady a sedačky, sedačka s OK v odstínu RAL9011 a čalounění v odstínu lahově zelená RAL 6004, při realizaci bude vzorek čalounění, barva a typ látky, předveden ke schválení divadlem	kpl	1,000	11 142 149,40	11 142 149		
246	MP	759.41.02.246	Teleskopická hledištní elevace ELE - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
247	MP	759.41.02.247	Mobilní propadlo MOB - půdorysný rozměr podesty 1x1m, výšková záslavba ca 2500mm, statická nosnost 500kg/m2, dynamická nosnost 150kg/m2, rychlost zdvihu 0,6m/s, dveře s blokadí jízdy podesty, schody, el. pohon zdvihu, polyuretanová pojezdová kola, arelace propadla	kpl	1,000	1 130 337,90	1 130 338		
248	MP	759.41.02.248	Mobilní propadlo MOB - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
249	MP	759.41.02.249	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy hlavní scény, čisté rozměry bez prozezu) - masivní deska tl. 50mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	173,000	3 531,60	610 967		
250	MP	759.41.02.250	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - hoblovaný hranol 100x100mm, materiál smrk	m	310,000	216,90	67 239		
251	MP	759.41.02.251	Podlaha jeviště (stacionární část zadní podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - masivní deska tl. 30mm, šířka desky 80-100mm, materiál oře, pero-drážka	m2	50,000	2 826,00	141 300		
252	MP	759.41.02.252	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - hoblovaný hranol 120x40mm, materiál smrk	m	130,000	141,30	18 369		
253	MP	759.41.02.253	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - deska tl. 20mm, šířka pásu 850mm, materiál buk (pro pojezd kol elevace)	m2	59,000	3 531,60	208 364		
254	MP	759.41.02.254	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - lemovací lišta 50x20mm, materiál buk	m	65,000	170,10	11 057		
255	MP	759.41.02.255	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - rohová lišta 50x15mm, oře	m	60,000	282,60	16 956		
256	MP	759.41.02.256	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - kotevní ocelový úhelník L100x70x4	ks	540,000	71,10	38 394		
257	MP	759.41.02.257	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - průvleková kotva	ks	750,000	71,10	53 325		
258	MP	759.41.02.258	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - vratový šroub s příslušenstvím	ks	540,000	71,10	38 394		
259	MP	759.41.02.259	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - spojovací materiál, vruty, hřebíky	sada	1,000	45 011,70	45 012		
260	MP	759.41.02.260	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - protihluková podložka miralon tl.2mm	m2	60,000	28,80	1 728		
261	MP	759.41.02.261	Podlaha jeviště (stacionární část podlahy, čisté rozměry bez prozezu) - náter, protipožární, vrchní	kpl	1,000	47 261,70	47 262		
262	MP	759.41.02.262	Podlaha jeviště - Parapet - parapet čelní o rozměru 1,5x1x0,15m, tvarový zámek (Al nosná konstrukce - Jaki 25x25x2, 2x čep, opláštění - překližka tl.12mm, horní část parapetu - lepená překližka tl.50mm, povrchová úprava a barevný odstín dle interieru a požadavku architekta)	kpl	5,000	34 086,60	170 433		
263	MP	759.41.02.263	Podlaha jeviště - Parapet - parapet boční o rozměru 2x1x0,15m, tvarový zámek (Al nosná konstrukce - Jaki 25x25x2, 2x čep, opláštění - překližka tl.12mm, horní část parapetu - lepená překližka tl.50mm, povrchová úprava a barevný odstín dle interieru a požadavku architekta)	kpl	4,000	44 506,80	178 027		
264	MP	759.41.02.264	Podlaha jeviště - Parapet - pouzdro v pevné podlaže a v podlaže bočních plošin (ocelová pouzdro - Tr Ø48x5, konzola pro uchycení - P15, kotevní materiál)	kpl	18,000	1 413,00	25 434		
265	MP	759.41.02.265	Podlaha jeviště - Parapet - dřevěná zásepka do podlahy, materiál oře	ks	18,000	141,30	2 543		
266	MP	759.41.02.266	Podlaha jeviště - pomocný kotevní materiál, náter, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	35 323,20	35 323		
267	MP	759.41.02.267	Montáž dolní scény - kompletní montáže nosné OK a strojního zařízení horní scény	kpl	1,000	20 689 365,60	20 689 366		
268	MP	759.41.02.268	Výrobné konstrukční dokumentace	kpl	1,000	3 031 404,30	3 031 404		
269	MP	759.41.02.269	Průvodní dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	104 531,40	104 531		
270	MP	759.41.02.270	Výchozí revize strojního zařízení, vč. záležitávací zkoušky	kpl	1,000	331 895,70	331 896		
271	MP	759.41.02.271	Zaškolení obsluhy zvedacího zařízení	kpl	1,000	7 628,40	7 628		
Pododdíl			759.41.03: Provozní rozvod silnoproudu a řídicí systém jevištní techniky hlavního sálu				77 249 498		
1	MP	759.41.03.001	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.1 š/v/hi 1000/2000/400mm hlavní jištění 3x400VAC jištění 800A + motorový pohon hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasnice multifunkční měření s připojením na síť jištění pro připojení mobilního propadla - 3x400VAC-16A jištění pro teleskopickou hledištní elevaci - 3x400VAC-32A	ks	1,000	450 120,60	450 121		
2	MP	759.41.03.002	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.2 š/v/hi 1000/2000/400mm PKZ-1,PKZ-3,PKZ-4,PKZ-6,PKZ-7,PKZ-9 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače, PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 095 688,80	1 095 689		
3	MP	759.41.03.003	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.3 š/v/hi 1000/2000/400mm PKZ-10,PKZ-12 2x frekvenční měnič 5,5kW SS-L1,SS-L2,SS-L3,SS-R1,SS-R2,SS-R3 6x frekvenční měnič 0,55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 048 308,30	1 048 308		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
4	MP	759.41.03.004	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.4 š/v/hl 1000/2000/400mm PKZ-11 1x frekvenční měnič 15kW PKZ-13,PKZ-15 2x frekvenční měnič 11kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	615 954,60	615 955		
5	MP	759.41.03.005	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.5 š/v/hl 1000/2000/400mm PKZ-2,PKZ-5,PKZ8 3x frekvenční měnič 15kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	627 800,40	627 800		
6	MP	759.41.03.006	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.6 š/v/hl 1000/2000/400mm PKZ-14 1x frekvenční měnič 22kW PKB-L5,PKB-R5 2x frekvenční měnič 4kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	580 419,00	580 419		
7	MP	759.41.03.007	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.7 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L2,PKB-R2,PKB-L7,PKB-R7,PKB-L9,PKB-R9 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 075 947,30	1 075 947		
8	MP	759.41.03.008	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.8 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L4,PKB-R4 2x frekvenční měnič 11kW PKB-L11,PKB-R11 2x frekvenční měnič 7,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	854 835,30	854 835		
9	MP	759.41.03.009	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.9 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L1,PKB-R1, PKB-L8,PKB-R8 4x frekvenční měnič 15kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	817 325,10	817 325		
10	MP	759.41.03.010	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.10 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L6 1x frekvenční měnič 18,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	260 596,80	260 597		
11	MP	759.41.03.011	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.11 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-R6 1x frekvenční měnič 18,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	260 596,80	260 597		
12	MP	759.41.03.012	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.12 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L10 1x frekvenční měnič 22kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	272 441,70	272 442		
13	MP	759.41.03.013	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.13 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-R10 1x frekvenční měnič 22kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	272 441,70	272 442		
14	MP	759.41.03.014	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.14 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-L3 1x frekvenční měnič 30kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	284 286,60	284 287		
15	MP	759.41.03.015	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.15 š/v/hl 1000/2000/400mm PKB-R3 1x frekvenční měnič 30kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	284 286,60	284 287		
16	MP	759.41.03.016	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Sklíňový rozváděč RM1.16 š/v/hl 1000/2000/400mm PS-L1,PS-L2,PS-L3,PS-L4,PS-L5,PS-L6 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	973 287,90	973 288		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
17	MP	759.41.03.017	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.17 š/v/hl 1000/2000/400mm PS-L7,PS-L8,PS-L9,PS-L10,PS-L11,PS-L12 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	973 287,90	973 288		
18	MP	759.41.03.018	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.18 š/v/hl 1000/2000/400mm PS-R1,PS-R2,PS-R3,PS-R4,PS-R5,PS-R6 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	973 287,90	973 288		
19	MP	759.41.03.019	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.19 š/v/hl 1000/2000/400mm PS-R7,PS-R8,PS-R9,PS-R10,PS-R11,PS-R12 6x frekvenční měnič 5,5kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	973 287,90	973 288		
20	MP	759.41.03.020	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.20 š/v/hl 1000/2000/400mm PB-1,PB-2,PB-3,PB-4 4x frekvenční měnič 15kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	827 196,30	827 196		
21	MP	759.41.03.021	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.21 š/v/hl 1000/2000/400mm PB-5,PB-6,PB-7,PB-8 4x frekvenční měnič 15kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	827 196,30	827 196		
22	MP	759.41.03.022	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.22 š/v/hl 1000/2000/400mm PB-9,PB-10,PB-11,PB-12 4x frekvenční měnič 15kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	827 196,30	827 196		
23	MP	759.41.03.023	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.23 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-1 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
24	MP	759.41.03.024	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.24 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-2 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
25	MP	759.41.03.025	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.25 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-3 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
26	MP	759.41.03.026	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.26 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-4 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
27	MP	759.41.03.027	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.27 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-5 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
28	MP	759.41.03.028	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Skříňový rozváděč RM1.28 š/v/hl 1000/2000/400mm PA-6 1x frekvenční měnič 55kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	414 585,00	414 585		
29	MP	759.41.03.029	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Rozváděč RELE š/v/hl 1000/1400/250mm výsuvná hledištní elevace jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC Zdroj napětí 24VDC LED osvětlení schodišťových stupňů	ks	1,000	306 003,60	306 004		
30	MP	759.41.03.030	Rozváděče dolní mechaniky - rozvodna 1.2.23 ve 2.NP Rozváděč RMOB š/v/hl 1000/1400/250mm mobilní propadlo 1x frekvenční měnič 4kW jistice, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC Zdroj napětí 24VDC	ks	1,000	473 811,30	473 811		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
31	MP	759.41.03.031	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.1 š/v/hl 1000/2000/400mm hlavní jističi 3x400VAC jistič 400A + motorový pohon hlavní jističi ze sítě dieselagregátu 3x400VAC jistič 63A systém blokování napájení z DA, když je hlavní přívod aktivní hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasníče multifunkční měření s připojením na síť	ks	1,000	461 966,40	461 966		
32	MP	759.41.03.032	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.2 š/v/hl 1000/2000/400mm O1,H1 2x frekvenční měnič 0,55kW PM 1x frekvenční měnič 3kW PMz 1x frekvenční měnič 2,2kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	598 186,80	598 187		
33	MP	759.41.03.033	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.3 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-1,MP-2,MP-3 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
34	MP	759.41.03.034	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.4 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-4,MP-6,MP-7 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
35	MP	759.41.03.035	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.5 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-8,MP-9,MP-10 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
36	MP	759.41.03.036	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.6 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-11,MP-12,MP-13 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
37	MP	759.41.03.037	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.7 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-14,MP-16,MP-17 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
38	MP	759.41.03.038	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.8 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-19,MP-21,MP-22 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
39	MP	759.41.03.039	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.9 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-24,MP-26,MP-27 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
40	MP	759.41.03.040	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.10 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-29,MP-31,MP-32 3x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	663 336,00	663 336		
41	MP	759.41.03.041	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.11 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-34 1x frekvenční měnič 15kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	260 596,80	260 597		
42	MP	759.41.03.042	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.12 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-5T,MP-15T 2x frekvenční měnič 15kW 4x motorový spouštěč + stykače jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	485 657,10	485 657		
43	MP	759.41.03.043	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.13 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-18T,MP-20T 2x frekvenční měnič 15kW 4x motorový spouštěč + stykače jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	485 657,10	485 657		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
44	MP	759.41.03.044	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.14 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-23T,MP-25T 2x frekvenční měnič 15kW 4x motorový spouštěč + stykače jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	485 657,10	485 657		
45	MP	759.41.03.045	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.15 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-28T,MP-30T 2x frekvenční měnič 15kW 4x motorový spouštěč + stykače jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	485 657,10	485 657		
46	MP	759.41.03.046	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.16 š/v/hl 1000/2000/400mm MP-33T 1x frekvenční měnič 15kW 2x motorový spouštěč + stykače jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	272 441,70	272 442		
47	MP	759.41.03.047	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.17 š/v/hl 1000/2000/400mm BTT-L1,BTT-L2,BTT-L3,BTT-L4 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
48	MP	759.41.03.048	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.18 š/v/hl 1000/2000/400mm BTT-L5,BTT-L6,BTT-L7,BTT-L8 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
49	MP	759.41.03.049	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.19 š/v/hl 1000/2000/400mm BTT-R1,BTT-R2,BTT-R3,BTT-R4 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
50	MP	759.41.03.050	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.20 š/v/hl 1000/2000/400mm BTT-R5,BTT-R6,BTT-R7,BTT-R8 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
51	MP	759.41.03.051	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.21 š/v/hl 1000/2000/400mm BTL-L1,BTL-L2,BTL-L3,BTL-L4 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
52	MP	759.41.03.052	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.22 š/v/hl 1000/2000/400mm BTL-R1,BTL-R2,BTL-R3,BTL-R4 4x frekvenční měnič 11kW 4x frekvenční měnič 0,18kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	1 172 683,80	1 172 684		
53	MP	759.41.03.053	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.23 š/v/hl 1000/2000/400mm ML,MR 2x frekvenční měnič 3kW MS-L,MS-R 2x frekvenční měnič 4kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	639 645,30	639 645		
54	MP	759.41.03.054	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.24 š/v/hl 1000/2000/400mm SB-3,SB-4 2x frekvenční měnič 7,5kW 2x frekvenční měnič 1,1kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	592 264,80	592 265		
55	MP	759.41.03.055	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.25 š/v/hl 1000/2000/400mm rezervní skříň	ks	1,000	23 690,70	23 691		
56	MP	759.41.03.056	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.06 v 7.NP Skříňový rozváděč RM2.26 š/v/hl 1000/2000/400mm ZM-1, ZM-2, ZM-7, ZM-8 4x frekvenční měnič 0,12kW jistíče, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	461 966,40	461 966		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
57	MP	759.41.03.057	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.1 š/v/hi 1000/2000/400mm hlavní jističi 3x400VAC jistič 63A + motorový pohon hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasnice multifunkční měření s připojením na síť jističi rozváděče RSER 3x400VAC-16A	ks	1,000	302 055,30	302 055		
58	MP	759.41.03.058	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.2 š/v/hi 1000/2000/400mm SB-1,SB-2 2x frekvenční měnič 7,5kW 2x frekvenční měnič 1,1kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	592 264,80	592 265		
59	MP	759.41.03.059	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.3 š/v/hi 1000/2000/400mm Z-1 1x frekvenční měnič 7,5kW 1x frekvenční měnič 4kW 1x frekvenční měnič 1,1kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	473 811,30	473 811		
60	MP	759.41.03.060	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.4 š/v/hi 1000/2000/400mm SM 1x frekvenční měnič 1,1kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	165 834,00	165 834		
61	MP	759.41.03.061	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.5 š/v/hi 1000/2000/400mm ZM-3 až ZM-6 a ZM-9 až ZM-12 8x frekvenční měnič 0,12kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky Zdroj napětí 24VDC Bezpečnostní relé	ks	1,000	864 706,50	864 707		
62	MP	759.41.03.062	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč RM3.6 š/v/hi 1000/2000/400mm rezervní rozváděčová skříň	ks	1,000	23 690,70	23 691		
63	MP	759.41.03.063	Rozváděče horní mechaniky - rozvodna 1.7.01 v 7.NP Skříňový rozváděč DM1 š/v/hi 600/1800/600mm datový rozváděč řídící a záložní server a příslušenství dálková správa zdroj 24VDC	ks	1,000	852 860,70	852 861		
64	MP	759.41.03.064	Rozváděče horní mechaniky Skříňový rozváděč RSER š/v/hi 1000/1600/350 mm osový rozváděč servisní lávky 1x frekvenční měnič 1,1kW jističe, stykače, relé, brzdné usměrňovače PLC svorky zdroj napětí 24VDC UPS zdroj 2000VA, 30minut ovládací prvky na skříni rozváděče	ks	1,000	271 454,40	271 454		
65	MP	759.41.03.065	Hlavní ovládací pult DT1 rozměry š/v/hi 710/365/90 mm na podstavci 21" dotyková obrazovka 2 ovládací páky 1x USB, 1x Ethernet Out ovladač s klíčem pro zapnutí 4 tlačítka "mrtvého muže" tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ připojovací multikonektor + připojovací kabel s konektory (signály, napájení, ETHERNET) včetně vizualizačního softwaru 2 stávkové monitory 24"	ks	1,000	414 585,00	414 585		
66	MP	759.41.03.066	Mobilní ovládací pult DT2 rozměry š/v/hi 710/365/90 mm na mobilním podstavci 21" dotyková obrazovka 2 ovládací páky 1x USB, 1x Ethernet Out ovladač s klíčem pro zapnutí 4 tlačítka "mrtvého muže" tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ připojovací multikonektor + připojovací kabel s konektory (signály, napájení, ETHERNET) včetně vizualizačního softwaru	ks	1,000	296 132,40	296 132		
67	MP	759.41.03.067	Radiový ovládací pult DT3 rozměry š/v/hi 220/144/63 mm 5" dotyková obrazovka 2 potenciometry + tlačítko povolení jízdy 2x USB, 1x Ethernet Out ovladač s klíčem pro zapnutí signálizace zapnutí tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ akumulátor + konektor pro nabíjení radiový modul včetně vizualizačního softwaru	ks	1,000	133 378,20	133 378		
68	MP	759.41.03.068	Servisní ovládací pult ESP pro ovládání jednoho zařízení pomocí tlačítek včetně propojovacího kabelu	ks	1,000	142 143,30	142 143		
69	MP	759.41.03.069	Připojný panel ovládacího pultu MP1 až MP4 rozměry š/v/hi 300/400/150 mm multikonektor tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ svorky, PLC svorky	ks	4,000	21 321,90	85 288		
70	MP	759.41.03.070	Přístupový bod radiového ovládání MR Maximální přenosová rychlost: 1300 Mbit/s, Maximální přenosová rychlost WLAN: 1300 Mbit/s, Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s. Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS,WEP,WPA,W-PA2,WPS. Konektor USB: USB Typ-A, WAN port: Ethernet (RJ-45).	ks	1,000	41 458,50	41 459		
71	MP	759.41.03.071	Svorková skříň pohonu pro připojení termokontaktů motorů a koncových spínačů s vypínačem pro blokování otáčení motoru pohonu	ks	217,000	3 494,70	758 350		
72	MP	759.41.03.072	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XL-SB-*	ks	4,000	6 040,80	24 163		
73	MP	759.41.03.073	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XR-SB-*	ks	4,000	6 633,00	26 532		
74	MP	759.41.03.074	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XL-Z-1	ks	1,000	8 055,00	8 055		
75	MP	759.41.03.075	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XR-Z-1	ks	1,000	8 528,40	8 528		
76	MP	759.41.03.076	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XL-PM	ks	1,000	10 068,30	10 068		
77	MP	759.41.03.077	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XR-PM	ks	1,000	10 542,60	10 543		
78	MP	759.41.03.078	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XL-SM	ks	1,000	5 330,70	5 331		
79	MP	759.41.03.079	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu XR-SM	ks	1,000	5 685,30	5 685		
80	MP	759.41.03.080	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu X-BTT-*	ks	16,000	4 500,90	72 014		
81	MP	759.41.03.081	Svorková skříň pro připojení pohyblivého přívodu pohonu X-BTL-*	ks	8,000	4 500,90	36 007		
82	MP	759.41.03.082	svorková skříň pro připojení kabelového navijáku pro pohony elektricky výsuvných teleskopů prospektových tažů	ks	18,000	4 128,30	74 309		
83	MP	759.41.03.083	Podlahová krabice pro připojení mobilního propada MX-MOB-PB*	ks	12,000	11 727,00	140 724		
84	MP	759.41.03.084	Součtový S-box pro sloučení linek od tenzometru jevištních plošin pro max. 4 tenzometry	ks	73,000	20 018,70	1 461 365		
85	MP	759.41.03.085	Součtový S-box pro sloučení linek od tenzometru jevištních plošin pro max. 6 tenzometry	ks	6,000	30 490,20	182 941		
86	MP	759.41.03.086	Kabelový zlab 62/50, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	570,000	414,90	236 493		
87	MP	759.41.03.087	Kabelový zlab 125/50, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	138,000	763,20	105 322		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
88	MP	759.41.03.088	Kabelový žlab 250/50, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	42,000	962,10	40 408		
89	MP	759.41.03.089	Kabelový žlab 125/100, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	20,000	837,90	16 758		
90	MP	759.41.03.090	Kabelový žlab 250/100, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	124,000	1 044,90	129 568		
91	MP	759.41.03.091	Kabelový žlab 500/100, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	42,000	1 633,50	68 607		
92	MP	759.41.03.092	LAN kabel bezhalogenový stíněný 4 žilový CAT.5	m	1 540,000	35,10	54 054		
93	MP	759.41.03.093	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 25G1 (např. JZ-500 HMH)	m	10,000	279,90	2 799		
94	MP	759.41.03.094	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 2X0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	17 666,000	25,20	445 183		
95	MP	759.41.03.095	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 2x1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	3 637,000	37,80	137 479		
96	MP	759.41.03.096	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 3G0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	580,000	26,10	15 138		
97	MP	759.41.03.097	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 3G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	1 320,000	37,80	49 896		
98	MP	759.41.03.098	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 3x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	18 646,000	26,10	486 661		
99	MP	759.41.03.099	Ovládací kabel netíněný bezhalogenový 4x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	20 860,000	37,80	788 508		
100	MP	759.41.03.100	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	290,000	41,40	12 006		
101	MP	759.41.03.101	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	8,000	65,70	526		
102	MP	759.41.03.102	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	260,000	110,70	32 103		
103	MP	759.41.03.103	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G4 (např. JZ-500 HMH)	m	567,000	154,80	87 772		
104	MP	759.41.03.104	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G6 (např. JZ-500 HMH)	m	40,000	237,60	9 504		
105	MP	759.41.03.105	Stíněný ovládací kabel bezhalogenový 3G0,75 (např. JZ-600 HMH-C)	m	29 443,000	78,30	2 305 387		
106	MP	759.41.03.106	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-600 HMH-C)	m	4 490,000	135,90	610 191		
107	MP	759.41.03.107	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G10 (např. JZ-600 HMH-C)	m	226,000	640,80	144 821		
108	MP	759.41.03.108	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G16 (např. JZ-600 HMH-C)	m	98,000	819,90	80 350		
109	MP	759.41.03.109	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G2,5 (např. JZ-600 HMH-C)	m	2 089,000	209,70	438 063		
110	MP	759.41.03.110	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G35 (např. JZ-600 HMH-C)	m	138,000	1 107,00	152 766		
111	MP	759.41.03.111	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G4 (např. JZ-600 HMH-C)	m	1 272,000	304,20	386 942		
112	MP	759.41.03.112	Stíněný motorový kabel bezhalogenový 4G6 (např. JZ-600 HMH-C)	m	2 500,000	342,90	857 250		
113	MP	759.41.03.113	Stíněný enkodérový kabel bezhalogenový 5x2x0,14+2x0,5 (např. TOPGEBER 512 PUR)	m	9 856,000	91,80	904 781		
114	MP	759.41.03.114	Stíněný datový kabel bezhalogenový 4x0,34 (např. TRONIC-CY (LIY-CY))	m	18 236,000	16,20	295 423		
115	MP	759.41.03.115	Vodící CYA 25 2L/zel. Pro pospojování	m	500,000	108,00	54 000		
116	MP	759.41.03.116	Kabelový navíjak 13 pólů + PE, 500V/25A, s kabelem 18G1,5 - zdvih 20m	ks	18,000	50 526,00	909 468		
117	MP	759.41.03.117	Požární upěvňák d=200 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	3,000	5 724,90	17 175		
118	MP	759.41.03.118	Požární upěvňák 62x50 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	13,000	1 678,50	21 821		
119	MP	759.41.03.119	Požární upěvňák 500x100 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	6,000	7 107,30	42 644		
120	MP	759.41.03.120	Požární upěvňák 250x100 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	2,000	3 578,40	7 157		
121	MP	759.41.03.121	Požární upěvňák 125x50 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	2,000	1 875,60	3 751		
122	MP	759.41.03.122	Pomocný montážní materiál (šroubky, příchytky, izolační páska, stahovací pásy atd.)	kpl	1,000	533 037,60	533 038		
123	MP	759.41.03.123	Montážní práce	kpl	1,000	5 839 727,40	5 839 727		
124	MP	759.41.03.124	Aplikační software Software v PLC a polohových regulátorech se zajištěním bezpečnostních funkcí SIL3	kpl	1,000	9 980 840,70	9 980 841		
125	MP	759.41.03.125	Oživení řídícího systému a dálkové správy	kpl	1,000	6 408 774,90	6 408 775		
126	MP	759.41.03.126	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	923 932,80	923 933		
127	MP	759.41.03.127	Výchozí elektro revize a zatěžkávací zkoušky zařízení	kpl	1,000	59 226,30	59 226		
128	MP	759.41.03.128	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	29 613,60	29 614		
TK 1, úroveň		759.42- JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE - UNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNA SO 03					11 764 927		
Pododdíl		759.42.01: Jevištní mechanika univerzální zkušební v budově B					9 423 920		
1	MP	759.42.01.001	Závěsný trubkový rošt - Technologický rošt - nosný ratsr 1x1,2m, TrØ50x4	kg	1 700,000	126,90	215 730		
2	MP	759.42.01.002	Závěsný trubkový rošt - Technologický rošt - nosné konzoly rastru s montážním usazením, TrØ44,5x2,9, TrØ38x3,2	kg	225,000	162,90	36 653		
3	MP	759.42.01.003	Závěsný trubkový rošt - Technologický rošt - spojovací materiál trubek (tímeny, spojovací trubky)	kg	55,000	353,70	19 454		
4	MP	759.42.01.004	Závěsný trubkový rošt - Technologický rošt - plastové upěvňky trubek	ks	54,000	13,50	729		
5	MP	759.42.01.005	Závěsný trubkový rošt - pomocný kotvení materiál, nátlér, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
6	MP	759.42.01.006	Závěsné kolejnice - Nosný profil - C-profil 53x34mm s vnitřním ozubením proti posuvu nosných šroubů	m	81,000	1 497,60	121 306		
7	MP	759.42.01.007	Závěsné kolejnice - Nosný profil - nosné konzoly C-profilu, Jakí 40x40x4-150	ks	405,000	212,40	86 022		
8	MP	759.42.01.008	Závěsné kolejnice - Nosný profil - nosný šroub M16 s hlavou s ozubením, samojistící matice M16, podložka	sada	25,000	141,30	3 533		
9	MP	759.42.01.009	Závěsné kolejnice - pomocný kotvení materiál, nátlér, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	28 611,90	28 612		
10	MP	759.42.01.010	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - Dráha - hliníkový L-profil 40x46mm, obě dle R=min.300mm, včetně napájecí trojeje a koncových spinačů	m	85,000	11 798,10	1 002 839		
11	MP	759.42.01.011	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - Dráha - držák dráhy se zalokovací kotvou	ks	380,000	262,80	99 864		
12	MP	759.42.01.012	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - Dráha - vyhybka na dráze 1/2, rozměr 840x360mm, s elektrickým ovládáním	ks	4,000	65 541,60	262 166		
13	MP	759.42.01.013	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - el. pohon, jezdzový včetně el. sberače	ks	10,000	104 867,10	1 048 671		
14	MP	759.42.01.014	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - výkryt (rozměr š=8900mm, v=3100mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, podšití 200 g/m2, barva černá, gramáž 520g/m², materiál TREVIRA CS, nahore tkanice, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	81 927,90	327 712		
15	MP	759.42.01.015	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - výkryt (rozměr š=6200mm, v=3100mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, podšití 200 g/m2, barva černá, gramáž 520g/m², materiál TREVIRA CS, nahore tkanice, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBR	ks	2,000	57 348,90	114 698		
16	MP	759.42.01.016	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - výkryt (rozměr š=500mm, v=3100mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, podšití 200 g/m2, barva černá, gramáž 520g/m², materiál TREVIRA CS, nahore tkanice, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBR	ks	2,000	8 192,70	16 385		
17	MP	759.42.01.017	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - Zatemnění prosklených stěn - el. ovládaná oponová dráha závěsu včetně vykrvácí garnýže a pohonu rozhrnování, L=19,1m	ks	4,000	409 637,70	1 638 551		
18	MP	759.42.01.018	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - zatemnění typu Blackout (rozměr š=9800mm, v=3100mm, 50% řasený, barva černá, nahore tkanice, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	28 674,90	114 700		
19	MP	759.42.01.019	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - zatemnění typu Blackout (rozměr š=9800mm, v=2800mm, 50% řasený, barva černá, nahore tkanice, dole zašitý řetěz), vlastnosti dle požadavku PBR	ks	4,000	26 217,00	104 868		
20	MP	759.42.01.020	Látkové výkryty a zatemnění LV-1 až LV-12 - pomocný kotvení materiál, nátlér, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	14 130,00	14 130		
21	MP	759.42.01.021	Teleskopická elevace ELE - rozměr 10,1x6,35m, výška 2,8m, 6 řad elevace, výška první řady je 200mm, řady 2 až 6 mají výšku 340mm a meziúroveň s výškou 170mm, nosnost 500kg/m2, konstrukce elevace z ocelových tenkostěnných profilů, podlaha dřevěná, protipožární nátlér, koberec v odstínu dle architekta, vzorek koberec, polyuretanová jezdzová kola, vysouvání ruční, sklápěcí zábradlí vlevo a vpravo (sklápění ruční), LED osvětlení schodišťových meziúrovní, boky elevace osazeny pevnými výkryty z překližky, protipožární nátlér, možnost využití i částečné vysunutí elevace, 84 sklápěcích sedadel v šesti řadách po 14, s označením čísla řady a sedačky, sedačka s OK v odstínu RAL9011 a čalounění v odstínu dle architekta, vzorek čalounění, koberec v odstínu dle architekta, vzorek koberec	kpl	1,000	1 295 215,20	1 295 215		
22	MP	759.42.01.022	Teleskopická elevace ELE - 84 sklápěcích sedadel v šesti řadách po 14 budou umístěny na podlaže jednotlivých řad elevace, s označením čísla řady a sedačky, sedačky budou čalouněné se sklápěcím sedákem, a to automaticky pomocí pružin nebo gravitačně. Skládání a stavění sedaček se provádí ručně, pomocí sklápěcího mechanismu, který se ručně odjistí. Jedna sklápěcí sekce obsahuje až 5 křesel, počet závisí od typu a váhy vybraného křesla. Sedák i a opěradlo je uvazováno dřevěné, přípustné je i plechové, s polstrováním, sedadla jsou uvazována bez područek, na sedáku bude gravitovaná tabulka s číslem sedačky v řadě. Výška sklápěcí sedačky na podlaže je do 220mm, osová rozteď sedaček je 550mm, šířka sedáku 500mm, průchod mezi sedačkami musí být dle PBR (min. 550mm), látka čalounění s minimální odolností vůči otěru = 100.000 cyklů.	kpl	84,000	8 913,60	748 742		
23	MP	759.42.01.023	Teleskopická elevace ELE - ruční vozík pro vysunutí a zasunutí elevace	ks	2,000	6 555,60	13 111		
24	MP	759.42.01.024	Manipulační plošina - sloupová vertikální plošina s nosností 200kg, pracovní výška 7,5m, výška podesty do podlahy 5,7m, velikost koše ca 750x750mm, hmotnost plošiny ca 800kg, jezdzová kola o průměru ca 220mm, bateriový pohon s nabíjením ze sítě 230V	kpl	1,000	588 304,80	588 305		
25	MP	759.42.01.025	Manipulační plošina - označovací tabulky	sada	1,000	354,60	355		
26	MP	759.42.01.026	Osvětlovací tyč - tyč, L= 16,4m, TrØ50x3	ks	2,000	12 744,90	25 490		
27	MP	759.42.01.027	Osvětlovací tyč - tyč, L= 11,1m, TrØ50x3	ks	2,000	8 626,50	17 253		
28	MP	759.42.01.028	Osvětlovací tyč - konzoly pro uchycení	ks	95,000	141,30	13 424		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
29	MP	759.42.01.029	Osvětlovací tyč - chemická kotva M10	ks	190,000	71,10	13 509		
30	MP	759.42.01.030	Osvětlovací tyč - pomocný kotevní materiál, nátrěr, spojovací materiál, označovací tabulky	sada	1,000	1 413,00	1 413		
31	MP	759.42.01.031	Montáž univerzální zkušebny - kompletní montáž nosné OK a strojního zařízení horní scény	kpl	1,000	1 232 241,30	1 232 241		
32	MP	759.42.01.032	Výrobné konstrukční dokumentace	kpl	1,000	182 557,80	182 558		
33	MP	759.42.01.033	Průvodní dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	6 294,60	6 295		
34	MP	759.42.01.034	Výchozí revize strojního zařízení, vč. zatěžkávací zkoušky	kpl	1,000	10 172,70	10 173		
35	MP	759.42.01.035	Zaškolení obsluhy zvedacího zařízení	kpl	1,000	5 086,80	5 087		
Pododíl			759.42.02: Provozní rozvod silnoproudů a řídicí systém levitní techniky univerzální zkušebny				2 341 007		
1	MP	759.42.02.001	Rozváděče Univerzální zkušebny - m.č. 2.4.06 v 4.NP Sklíňový rozváděč RM4.1 š/v/hi 600/2000/400mm hlavní jističe 3x400VAC jistič 25A hlavní jističe sítě DA 3x400VAC jistič 10A hlídání přítomnosti hlavního napájení napájecí pasnice multifunkční měření s připojením na síť 25x motorové jističe pro připojení řetězového tahu 1x 1f jističe 16A pro zásuvku nabíjení servisní plošiny	ks	1,000	213 215,40	213 215		
2	MP	759.42.02.002	Rozváděče Univerzální zkušebny - m.č. 2.4.06 v 4.NP Sklíňový rozváděč RM4.2 š/v/hi 1000/2000/400mm LV3 až LV12 LZ1 až LZ4 jističe, stykače, relé Zdroj napětí 24VDC UPS 2000VA, 30min, pro LV6, LV8, LV10, LV12	ks	1,000	432 108,00	432 108		
3	MP	759.42.02.003	Ovládací panel MLV rozměry š/v/hi 300/200/90 mm 7" dotyková obrazovka ovladač s klíčem pro zapnutí 6 tlačítek "otevřít-zavřít" tlačítko pro otevření závěsů u dveří pro únik tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ	ks	1,000	64 952,10	64 952		
4	MP	759.42.02.004	Ovládací tlačítko ELV6, ELV8, ELV10, ELV12 tlačítko pod sklem pro otevření látkových výkřutů u dveří pro únik z univerzální zkušebny přepínací kontakt, IP24	ks	4,000	728,10	2 912		
5	MP	759.42.02.005	Ovládací panel MLZ rozměry š/v/hi 300/200/90 mm 7" dotyková obrazovka ovladač s klíčem pro zapnutí 4 tlačítka "otevřít-zavřít" tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ	ks	1,000	61 595,10	61 595		
6	MP	759.42.02.006	Kabelový žlab 62/50, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	40,000	414,90	16 596		
7	MP	759.42.02.007	Kabelový žlab 125/50, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	40,000	763,20	30 528		
8	MP	759.42.02.008	Kabelový žlab 125/100, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	20,000	837,90	16 758		
9	MP	759.42.02.009	Kabelový žlab 250/100, černé lakovaný, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	15,000	1 044,90	15 674		
10	MP	759.42.02.010	chránička plastová bezhalogenová vnitřní průměr 32,5mm	m	120,000	19,80	2 376		
11	MP	759.42.02.011	Připojný konektor pro řetězový tah, skříň 300*300*200mm, multikonektor, průchodka, označení	ks	25,000	5 744,70	143 618		
12	MP	759.42.02.012	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 25G1 (např. JZ-500 HMH)	m	800,000	279,90	223 920		
13	MP	759.42.02.013	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 3G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	540,000	37,80	20 412		
14	MP	759.42.02.014	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 3G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	50,000	61,20	3 060		
15	MP	759.42.02.015	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 7G0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	1 200,000	55,80	66 960		
16	MP	759.42.02.016	Vodič CYA 6 žl/zel. Pro pospojování	m	50,000	24,30	1 215		
17	MP	759.42.02.017	Požární upkávky 250x100 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	1,000	3 578,40	3 578		
18	MP	759.42.02.018	Požární upkávky do d=50 mm pro kabelová vedení podle požadavků uvedených na půdorysných výkresech elektroinstalace	ks	25,000	1 653,30	41 333		
19	MP	759.42.02.019	Pomocný montážní materiál (šroubky, příchytky, izolační páska, stahovací pásy atd.)	kpl	1,000	65 149,20	65 149		
20	MP	759.42.02.020	Montážní práce	kpl	1,000	633 723,30	633 723		
21	MP	759.42.02.021	Aplikační software	kpl	1,000	65 149,20	65 149		
22	MP	759.42.02.022	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	192 485,70	192 486		
23	MP	759.42.02.023	Výchozí elektro revize a zatěžkávací zkoušky zařízení	kpl	1,000	11 844,90	11 845		
24	MP	759.42.02.024	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	11 844,90	11 845		
Podobjekt TK 1, úroveň Pododíl			D3_PS.05: AUDIO-VIDEO TECHNIKA, ELEKTROAKUSTIKA 759.51.01: AVT - SOU1 Technika hlavního sálu m.č. 1.3.06 759.51.01: Hlavní ozvučení				104 846 958 36 687 786 6 053 451		
1	MP	759.51.01.01	Reproduktor hlavního ozvučení portálový most 1 Použitelný rozsah (-10dB): 66 Hz - 20 kHz (preset). Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně: 110° / 70° symmetrická a 90° asymetricky, vertikálně: 10° jeden prvek - závisí na počtu prvků a zakřivení sestavy. Minimum SPL: 140 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohms. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	14,000	97 446,60	1 364 252		
2	MP	759.51.01.02	Reproduktor hlavního ozvučení portálový most 1 Použitelný rozsah (-10dB): 67 Hz - 20 kHz (preset). Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně: 70° / 110° symmetrická a 90° asymetricky, vertikálně: 30° jeden prvek - závisí na počtu prvků a zakřivení sestavy. Minimum SPL: 137 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohms. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	14,000	97 446,60	1 364 252		
3	MP	759.51.01.03	Reproduktor hlavního ozvučení zadní ozvučení Použitelný rozsah (-10dB): 67 Hz - 20 kHz (preset). Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně: 70° / 110° symmetrická a 90° asymetricky, vertikálně: 30° jeden prvek - závisí na počtu prvků a zakřivení sestavy. Minimum SPL: 137 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohms. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	4,000	97 446,60	389 786		
4	MP	759.51.01.04	Konstrukce zavěšení hlavního systému ozvučení zadní ozvučení Konstrukce pro zavěšení systému ozvučení. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	18 782,10	37 564		
5	MP	759.51.01.05	Subbasový prvek portálový most 1 Spodní limitní frekvence (-10dB): 29 Hz (preset). Minimum SPL: 138 dB (preset). Komponenty: LF: 1 x 21". Nominální impedance: 8 ohm. Rigging: ocelový, certifikováno (bezpečnostní norma BGV-C1)	ks	4,000	123 134,40	492 538		
6	MP	759.51.01.06	Subbasový prvek portálový most 1 Spodní limitní frekvence (-10dB): 29 Hz (preset). Minimum SPL: 138 dB (preset). Komponenty: LF: 1 x 21". Nominální impedance: 8 ohm. Rigging: ocelový, certifikováno (bezpečnostní norma BGV-C1)	ks	4,000	123 134,40	492 538		
7	MP	759.51.01.07	Konstrukce zavěšení sub systému ozvučení portálový most 1 Konstrukce pro zavěšení sub systému. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	24 030,00	48 060		
8	MP	759.51.01.08	Vytvářivací repro front-fill forbina Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 95 Hz – 20 kHz (preset). Minimum SPL: 119 dB (preset). Nominální směrovost: 110° axisymetrická 100°. Sledovací úhel: 35°. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON	ks	16,000	24 306,30	388 901		
9	MP	759.51.01.09	Držáky pro repro efektivního ozvučení forbina Držák pro reproduktor	kpl	16,000	1 260,00	20 160		
10	MP	759.51.01.10	Montáž hlavního ozvučení - včetně zakončení kabeláže	kpl	1,000	455 400,00	455 400		
Pododíl			759.51.02: Immersive sound				5 840 999		
12	MP	759.51.02.01	Repro zadní stěny sálu Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 95 Hz – 20 kHz (preset). Minimum SPL: 119 dB (preset). Nominální směrovost: 110° axisymetricky. Nominální impedance: 16 ohm. Konektory: IN: 1 x 4-point SpeakON a šroubovací terminal, LINK: 1 x 4-point SpeakON a šroubovací terminal	ks	13,000	24 306,30	315 982		
13	MP	759.51.02.02	Držáky pro reproduční stěny sálu U držák pro reproduktor	ks	13,000	1 260,00	16 380		
14	MP	759.51.02.03	Repro stropní strop sálu Konstrukce: Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz (preset). Minimum SPL: 127 dB (preset). Nominální směrovost: Axisymetrická 100°. Sledovací úhel: 35°. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON	ks	12,000	49 717,80	596 614		
15	MP	759.51.02.04	Držák strop sálu U držák pro reproduktor	ks	12,000	7 540,20	90 482		
16	MP	759.51.02.05	Repro stěny stěny sálu Konstrukce: Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz (preset). Minimum SPL: 127 dB (preset). Nominální směrovost: Axisymetrická 100°. Sledovací úhel: 35°. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON	ks	14,000	49 717,80	698 049		
17	MP	759.51.02.06	Držáky pro repro stěny stěny sálu U držák pro reproduktor	ks	14,000	7 540,20	105 563		
18	MP	759.51.02.07	Repro stropní strop sálu Konstrukce: Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 59 Hz - 20 kHz (preset). Minimum SPL: 136 dB (preset). Horizontální směrovost: symmetrická 60°. Vertikální směrovost: symmetrická 90°. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON	ks	6,000	90 873,00	545 238		
19	MP	759.51.02.08	Držák strop sálu U držák pro reproduktor	ks	6,000	8 672,40	52 034		
20	MP	759.51.02.09	Rack pro mikrofonní předzesilovače strop sálu RACK 4U	ks	4,000	9 631,80	38 527		
21	MP	759.51.02.10	Mic preamp, převodní DA 8 kanálů strop sálu 8-mi kanálový mikrofonní předzesilovač s redundantní síťovým výstupem DANTE, digitální audio kvalita minimálně 24bit/192kHz	ks	4,000	89 172,90	356 692		
22	MP	759.51.02.11	Audio processor strop sálu AVB processor and audio měřicí platforma, EQ, Delay and Dynamic Processing. Multi-microphone acoustic measurement platform. 4-bus matrix, routing and mixing. Fully integrated into the manufacturer's control and network management system. "Silent Tuning" function dealing with delay and EQ. RTA and sound level measurement functions. Redundancy functions, time-alignment functions. 20 inputs x 16 outputs. Direct routing latency: 0.5 ms from input (analog or AES/EBU) to output (analog or AES/EBU). DSP Latency: 0.37 ms. Time-alignment option: Analog and AES/EBU to AVB. Support of the MILAN protocol of AVNU. Heat dissipation by temperature-controlled fan.	ks	4,000	232 016,40	928 066		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
23	MP	759.51.02.12	Mikrofony shotgun Portál Pickup pattern: Supercardioid / lobe-shaped. Frequency range: 60 Hz - 20 kHz. Sensitivity: -35 dB (V/Pa), 17 mV/Pa. Equivalent noise level (A-weighted): 14 dB. Equivalent noise level (CCIR): 24 dB. Signal-to-noise ratio (A-weighted): 80 dB. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 130 dB-SPL (P48), 115 dB-SPL (P12). Maximum output voltage: 1 V (0 dBV) with 2 kΩ load. Low cut filter: fixed, 70 Hz, 24 dB/oct. Minimum recommended load impedance: 2 kΩ. Output impedance: 100 Ω. Maximum cable length: >100 m. Powering standard / Valid range: P48 / >24 V, P12 / >11 V. Current consumption: 2.3 mA (P48). Common mode rejection ratio (at 1 kHz): > 55 dB. Output: XLR-3M, analog, 1 channel	ks	3,000	43 835,40	131 506		
24	MP	759.51.02.13	Mikrofony kardioidní vložka Strany Pickup pattern: Cardioid. Frequency range: 40 Hz - 26 kHz. Sensitivity: -36.5 dB (V/Pa), 15 mV/Pa. Equivalent noise level (A-weighted): 14 dB with. Equivalent noise level (CCIR): 24 dB. Signal-to-noise ratio (A-weighted): 80 dB. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 131 dB-SPL. Maximum output voltage: 1 V (0 dBV) with 1 kΩ load. Low cut filter: 20 Hz, 12 dB/oct. Minimum recommended load impedance: 1 kΩ. Output impedance: 42 Ω. Maximum cable length: >400 m. Powering standard / Valid range: P48 / 20-52 V a P12 / 10-13 V. Current consumption: 4 mA (P48) a 8 mA (P12). Common mode rejection ratio (at 1 kHz): > 55 dB. Output: XLR-3M, analog, 1 channel	ks	14,000	39 382,20	551 351		
25	MP	759.51.02.14	Mikrofony kulové Strop Pickup pattern: Omnidirectional. Frequency range: 20 Hz - 28 kHz. Sensitivity: -35.5 dB (V/Pa), 17 mV/Pa. Equivalent noise level (A-weighted): 10 dB. Equivalent noise level (CCIR): 23 dB. Signal-to-noise ratio (A-weighted): 84 dB. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 130 dB-SPL. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 135 dB-SPL (P48) a 127 dB-SPL (P12). Maximum output voltage: 2,6 V (8,3 dbV) with 2 kΩ load. Low cut filter: 20 Hz, 12 dB/Okt. Output impedance: 90 Ω @ 1 kHz. Maximum cable length: > 400 m. Powering standard / Valid range: P48 / > 40 V a P12 / > 10 V. Current consumption: 4 mA (P48) a 3,6 mA (P12). Common mode rejection ratio (at 1 kHz): > 55 dB. Minimum recommended load impedance: 2 kΩ.	ks	2,000	40 467,60	80 935		
26	MP	759.51.02.15	Kabel pro mikrofón Strop Mikrofonní kabel, délka 5m, tl. max 3mm, černý, konektory LEMO a XLR-M	ks	2,000	2 861,10	5 722		
27	MP	759.51.02.16	Mikrofony kulové pohyblivé Strop Pickup pattern: Omnidirectional. Frequency range: 20 Hz - 28 kHz. Sensitivity: - 35.5 dB (V/Pa), 17 mV/Pa. Equivalent noise level (A-weighted): 10 dB. Equivalent noise level (CCIR): 23 dB. Signal-to-noise ratio (A-weighted): 84 dB. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 130 dB-SPL. Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %): 135 dB-SPL (P48) a 127 dB-SPL (P12). Maximum output voltage: 2,6 V (8,3 dbV) with 2 kΩ load. Low cut filter: 20 Hz, 12 dB/Okt. Output impedance: 90 Ω @ 1 kHz. Maximum cable length: > 400 m. Powering standard / Valid range: P48 / > 40 V a P12 / > 10 V. Current consumption: 4 mA (P48) a 3,6 mA (P12). Common mode rejection ratio (at 1 kHz): > 55 dB. Minimum recommended load impedance: 2 kΩ.	ks	12,000	40 467,60	485 611		
28	MP	759.51.02.17	Kabel pro mikrofón Strop Mikrofonní kabel, délka 20m, tl. max 3mm, černý, konektory LEMO a XLR-M	ks	18,000	4 530,60	81 551		
29	MP	759.51.02.18	Montáž držáků včetně reproduktorů a zakončení kabeláže	ks	39,000	11 880,00	463 320		
30	MP	759.51.02.19	Montáž technologických zařízení 19" - včetně zakončení kabeláže	ks	8,000	19 008,00	152 064		
31	MP	759.51.02.20	Montáž mikrofonního systému - včetně zakončení kabeláže	ks	31,000	4 752,00	147 312		
Pododdlí		759.51.03: Ozvučení jeviště					1 229 206		
33	MP	759.51.03.01	Odspelechový reproduktor stěny sálu Konstrukce: Pasivní 2-pásmový koaxiální systém. Použitelný rozsah (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz (preset). Minimum SPL: 127 dB (preset). Nominální směrovost: Asymmetrická 100". Sledovací úhel: 35°. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON	ks	4,000	57 727,80	230 911		
34	MP	759.51.03.02	Držák repro stěny sálu U držák pro reproduktor	ks	4,000	7 650,90	30 604		
35	MP	759.51.03.03	Repro pro zadní jeviště stěny sálu Použitelný rozsah (-10dB): 41 Hz - 20 kHz (preset). Nominální směrovost (-8dB): Horizontálně: 110° / 70° symmetrická a 90° asymetricky, vertikálně: 30° jeden prvek - závisí na počtu prvků a zakřivení sestavy. Minimum SPL: 144 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohms. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	4,000	144 513,00	578 052		
36	MP	759.51.03.04	Konstrukce zavěšení systému ozvučení stěny sálu Konstrukce pro zavěšení sub systému. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	24 030,00	48 060		
37	MP	759.51.03.05	Subbasový prvek stěny sálu Spodní limitní frekvence (-10dB): 29 Hz (preset). Minimum SPL: 138 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohm. Rigging: ocelový, certifikováno (bezpečnostní norma BGV-C1)	ks	2,000	123 134,40	246 269		
38	MP	759.51.03.06	Konstrukce zavěšení sub systému ozvučení stěny sálu Konstrukce pro zavěšení sub systému. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	1,000	24 030,00	24 030		
39	MP	759.51.03.07	Montáž držáků, montáž reproduktorů a zakončení kabeláže	ks	6,000	11 880,00	71 280		
Pododdlí		759.51.04: Technické zázemí ozvučení na mostě Z1					2 768 091		
41	MP	759.51.04.01	Technologický stojan pro zesilovače ozvučení portálový most perforované dveře, půlené, 600x800, 22U, černé provedení	ks	2,000	22 185,90	44 372		
42	MP	759.51.04.02	Rozváděč rack PMLeft Napájecí distributor, 400V/32A IN, 9x230V/16A out	ks	1,000	18 770,40	18 770		
43	MP	759.51.04.03	Přepojovací panel Cat6A rack PMLeft Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení	ks	2,000	6 704,10	13 408		
44	MP	759.51.04.04	Switch certifikace AVB rack PMLeft 8 portů Ultra90 PoE++ pro nasazení zvuku a videa s více přepínači 8x1G Ultra90 PoE++ 802.3bt s 720W PoE rozpočtem s 2x1G dalšími porty a 2xSFP+ 10G optické uplinky Je možný bezventilátorový režim s max. 25°C okolním prostředím, 35°C interním senzorem a 45 W PoE zátěží 1U 257 mm hluboký stojan s předním černým panelem a všemi porty vzadu Možnost obrácené montáže se porty vpředu včetně zapuštěné montáže Univerzální možnosti montáže mimo stojan se spodními otvory se závitem M5 a předním závitem M10 Předkonfigurováno pro audio a video	ks	2,000	30 755,70	61 511		
45	MP	759.51.04.05	Zesilovač výkonového ozvučení rack PMLeft Vestavěný DSP procesor, 4x vstupní Analog/Digital AES/EBU, 4x výstupní kanály, presety pro reproduktory, ochranný systém L-DRIVE, PFC, výkon 4x 1000W / 4Q, ethernet network kontroler	ks	8,000	201 633,30	1 613 066		
46	MP	759.51.04.06	Instalační vybavení do racku rack PMLeft Instalační vybavení do racku	sada	2,000	8 603,10	17 206		
47	MP	759.51.04.07	Zakončovací pole kabelů zesilovačů rack PMLeft Zakončovací pole kabelů zesilovačů	sada	2,000	6 822,90	13 646		
48	MP	759.51.04.08	Kabeláž vnitřního propojení rack PMLeft Kabeláž vnitřního propojení	sada	2,000	5 801,40	11 603		
49	MP	759.51.04.09	Rack pro zesilovače ozvučení portálový most perforované dveře, půlené, 600x600, 8U, černé provedení	ks	1,000	10 424,70	10 425		
50	MP	759.51.04.10	Rozváděč Power distributor rack portál Napájecí distributor - rozváděč, 400V/32A IN, 9x230V/16A out	ks	1,000	18 770,40	18 770		
51	MP	759.51.04.11	Přepojovací panel Cat6A rack portál Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení	ks	2,000	6 704,10	13 408		
52	MP	759.51.04.12	Switch certifikace DANTE rack portál 8 portů Ultra90 PoE++ pro nasazení zvuku a videa s více přepínači 8x1G Ultra90 PoE++ 802.3bt s 720W PoE rozpočtem s 2x1G dalšími porty a 2xSFP+ 10G optické uplinky Je možný bezventilátorový režim s max. 25°C okolním prostředím, 35°C interním senzorem a 45 W PoE zátěží 1U 257 mm hluboký stojan s předním černým panelem a všemi porty vzadu Možnost obrácené montáže se porty vpředu včetně zapuštěné montáže Univerzální možnosti montáže mimo stojan se spodními otvory se závitem M5 a předním závitem M10 Předkonfigurováno pro audio a video	ks	2,000	30 755,70	61 511		
53	MP	759.51.04.13	Zesilovač výkonového ozvučení rack portál Vestavěný DSP procesor, 4x vstupní Analog/Digital AES/EBU, 4x výstupní kanály, presety pro reproduktory, ochranný systém L-DRIVE, PFC, výkon 4x 1000W / 4Q, ethernet network kontroler	ks	1,000	201 633,30	201 633		
54	MP	759.51.04.14	Mic preamp, převodní DA 8 kanálů strop sálu 8-mi kanálový mikrofonní předzesilovač s redundantní síťovým výstupem DANTE, digitální audio kvalita minimálně 24bit/192kHz	ks	1,000	89 172,90	89 173		
55	MP	759.51.04.15	Instalační vybavení do racku rack portál Instalační vybavení do racku	kpl	1,000	8 603,10	8 603		
56	MP	759.51.04.16	Zakončovací pole kabelů zesilovačů rack portál Zakončovací pole kabelů zesilovačů	kpl	1,000	6 822,90	6 823		
57	MP	759.51.04.17	Kabeláž vnitřního propojení rack portál Kabeláž vnitřního propojení	kpl	1,000	5 801,40	5 801		
58	MP	759.51.04.18	Montáž rozváděčů včetně zakončení kabeláže	ks	2,000	23 760,00	47 520		
59	MP	759.51.04.19	Montáž aktivních prvků (zesilovače, switche apod.) - včetně zakončení kabeláže	kpl	1,000	475 200,00	475 200		
60	MP	759.51.04.20	Montáž technologických - rack stojanů	kpl	1,000	35 640,00	35 640		
Pododdlí		759.51.05: Odspelechový systém jeviště a hlediště					531 981		
62	MP	759.51.05.01	Hlavní odspelechový mikrofonní systém sál Mikrofonní Kardioid Plane line array systém, 120"x30", frekvenční rozsah 40Hz-18kHz, Citlivost: 775 mV/Pa (při 1 kHz), Konektor XLR 5 pin pro připojení k externímu dedikovanému předzesilovači	ks	2,000	199 227,60	398 455		
63	MP	759.51.05.02	Přídavná kapsle sál Speciální kapsle pro line array mikrofony, pro nárůst direktivity na nízkých frekvencích	ks	2,000	26 836,20	53 672		
64	MP	759.51.05.03	Držák pro odspelechové mikrofony sál Atypický sténový držák s 3/8" závitem, odpružený	ks	2,000	3 366,00	6 732		
65	MP	759.51.05.04	30m kabel pro odspelechový mikrofon sál 30m kabel 5-pin pro hlavní odspelechový mikrofon	ks	2,000	6 860,70	13 721		
66	MP	759.51.05.05	Montáž odspelechového mikrofonního systému	ks	1,000	59 400,00	59 400		
Pododdlí		759.51.06: Komerová technika					1 034 550		
67	MP	759.51.06.01	PTZ kamera PTZ kamera, 4K 1" MOS snímáč, min. 20x opt. zoom, H šifika záběru min 70°, optická stabilizace obrazu, S/N min. 60dB, optický výstup 12G-SDI (SM/LC), 3G-SDI výstup (BNC), PoE++, IP řízení, noční režim, podpora H.264, H.265, černé provedení, hmotnost max 5kg, možnost doplnění výstupu NDI HX	ks	2,000	249 925,50	499 851		
68	MP	759.51.06.02	Univerzální kamera PTZ PTZ kamera, min HD 1/2.5" MOS snímáč, min. 20x opt. zoom, H šifika záběru min 60°, 3G-SDI výstup (BNC), PoE++, IP řízení, podpora H.264, tmavé provedení, hmotnost max 5kg, podpora NDI HX	ks	3,000	53 955,00	161 865		
69	MP	759.51.06.03	Fixní dálkové řízená kamera vč. transkocake, min HD 1/2.5" MOS snímáč, min. 12x opt. zoom, H šifika záběru min 70°, 3G-SDI výstup (BNC), PoE++, IP řízení, podpora H.264, tmavé provedení, hmotnost max 2kg, podpora NDI HX	ks	2,000	27 027,00	54 054		
70	MP	759.51.06.04	Držák pro kameru Držák na stěnu barva černá	ks	7,000	4 950,00	34 650		
71	MP	759.51.06.05	Připojné místo pro robotickou kameru Připojné místo s osazením 2x RJ45, 2x SM, 1x BNC, 2x30V	ks	7,000	4 950,00	34 650		
72	MP	759.51.06.06	Montáž kamer včetně držáků a zakončení kabeláže	ks	7,000	11 880,00	83 160		
73	MP	759.51.06.07	Montáž přípojných míst - včetně zakončení kabeláže	ks	7,000	23 760,00	166 320		
Pododdlí		759.51.07: Projekční a zobrazovací technika					360 310		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
74	MP	759.51.07.01	Promítací plocha. Promítací plocha. PVC povrch difuzní typ D (zisk v ose projekce max 1,1) barva bílá. Napínací oka po obvodu. Celkové rozměry 12x6,35m.	ks	1,000	52 681,50	52 682		
75	MP	759.51.07.02	LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232	ks	3,000	16 659,90	49 980		
76	MP	759.51.07.03	Monitory 19" pro pracoviště strojníků - látka LCD display, SDI -3G vstup, rozlišení 1920x1080, poměr stran 16:9, jas 400 cd /m2 možnost nastavení, rozměr 439m x 265,5mm x 33,7mm	ks	2,000	41 209,20	82 418		
77	MP	759.51.07.04	Kompaktní převodník 3G-SDI na HDMI	ks	3,000	3 465,00	10 395		
78	MP	759.51.07.05	Držák LCD panelu 32"	ks	3,000	3 465,00	10 395		
79	MP	759.51.07.06	Montáž projekční plochy	ks	1,000	95 040,00	95 040		
80	MP	759.51.07.07	Montáž monitoru vč. zakončení kabeláže	ks	5,000	11 880,00	59 400		
Pododdl							1 158 773		
82	MP	759.51.08.01	Mobilní pracoviště inspicienta Atypický truhlářský/technický zakázkový výrobek, umístění zařízení 19" ve 2 sloupcích, pracovní deska, místo pro řídicí systém, místo pro náhledové monitory. Technologie bude snadno přístupná díky revizním dvířkám. Před realizací je nutné odsouhlasit koncepci s vedením a obsluhou divadla, připojení technologie pomocí flexibilního kabelu.	ks	1,000	148 500,00	148 500		
83	MP	759.51.08.02	MIDI timecode interface MOBILNÍ INSPIICIENT USB-MIDI rozhraní, Referenční vstup pro synchronizaci videa, sym. LTC vstup/výstup přes XLR konektory, převádí časový kód MIDI na LTC a MTC a zpět MMC (MIDI machine control) přes MIDI nebo USB ovladatelný MTC/LTC generátor Velký 0,5" LED displej časového kódu Součástí jsou 2x 1U držáky pro umístění do 19" racku	ks	1,000	15 180,30	15 180		
84	MP	759.51.08.03	Monitory 19" pro inspientské pracoviště MOBILNÍ INSPIICIENT ~ LCD display, SDI -3G vstup, rozlišení 1920x1080, poměr stran 16:9, jas 400 cd /m2 možnost nastavení, rozměr 439m x 265,5mm x 33,7mm	ks	2,000	41 209,20	82 418		
85	MP	759.51.08.04	AcIP (např. Dante) poslech pro inspicienta Poslechová jednotka do racku 19", výška 1U, v zařízení integrován stereo repro systém, zesilovač 10W+10W, konektivita - Dante, Analog, výstup pro připojení sluchátek s regulací, podpora až do 96kHz, Dualní LED metery 26 segmentů, možnost nastavení jasu LED	ks	1,000	17 300,70	17 301		
86	MP	759.51.08.05	GPIO jednotka 8x8 8x8 GPIO síťový interface, CAT5 připojení, Konektory Phoenix pro GPIO, Poe napájení, TCP/IP protokol	ks	1,000	15 256,80	15 257		
87	MP	759.51.08.06	Nástupní signalizace - centrální jednotka Centrální 12 kanálová jednotka pro řízení nástupní 2B nástupní signalizace, montáž do Racku, možnost připojení PC, konektivita RJ45	ks	1,000	92 664,00	92 664		
88	MP	759.51.08.07	Nástupní signalizace - koncová sig. jednotka velká. Stanice světelné signalizace, max rozměry: v.š.h. 200x100x90 mm, komunikace přes konektor RJ45 konektor, vzdálená zpráva přes IP adresu, real-time, 1x RJ45, napájení PoE, zelená a červená signalizační LED o minimálním průměru 30mm	ks	2,000	20 592,00	41 184		
89	MP	759.51.08.08	Nástupní signalizace - koncová sig. jednotka malá s potvrzením. Stanice světelné signalizace, max rozměry: v.š.h. 150x80x50 mm, komunikace přes konektor RJ45 konektor, vzdálená zpráva přes IP adresu, real-time, Loop, 2x RJ45, napájení PoE, zelená a červená signalizační LED	ks	10,000	16 038,00	160 380		
90	MP	759.51.08.09	Switch certifikace AVB 8 portů Ultra90 PoE++ pro nesezení zvuku a videa s více přepínači 8x1G Ultra90 PoE++ 802.3bt s 720W PoE rozpočtem s 2x1G dalšími porty a 2xSFP+ 10G optické uplinky Je možný bezventilátorový režim s max. 25°C okolním prostředím, 35°C interním senzorem a 45 W PoE zátěží 1U 257 mm hluboký stojan s předním černým panelem a všemi porty vzadu Možnost obrácené montáže s porty vpředu včetně zapuštěné montáže Univerzální možnosti montáže mimo stojan se spodními otvory se závětem M5 a předním závětem M10 Předkonfigurováno pro audio a video vč. AVB licence	ks	1,000	30 755,70	30 756		
91	MP	759.51.08.10	MIDI timecode interface USB-MIDI rozhraní, Referenční vstup pro synchronizaci videa, sym. LTC vstup/výstup přes XLR konektory, převádí časový kód MIDI na LTC a MTC a zpět MMC (MIDI machine control) přes MIDI nebo USB ovladatelný MTC/LTC generátor Velký 0,5" LED displej časového kódu Součástí jsou 2x 1U držáky pro umístění do 19" racku	ks	3,000	15 180,30	45 541		
92	MP	759.51.08.11	Adaptér 4xXLR/M-RJ45 Adaptér 4xXLR samec na CAT vedení, vhodné i pro analogové signály, digitální signály, MIDI, DMX	ks	3,000	4 247,10	12 741		
93	MP	759.51.08.12	Adaptér 4xXLR/F-RJ45 Adaptér 4xXLR samice na CAT vedení, vhodné i pro analogové signály, digitální signály, MIDI, DMX	ks	3,000	4 247,10	12 741		
94	MP	759.51.08.13	Drobný materiál Konektory, spínače, tlačítka, zásuvky 230V, vyzvovací pásky, propoje, apod.	ks	1,000	3 960,00	3 960		
95	MP	759.51.08.14	Hybridní kabelový svazek pro připojení pracoviště inspicienta - délka 15m	ks	1,000	64 350,00	64 350		
96	MP	759.51.08.15	Montáž a kompletace technologického nábytku inspicienta	ks	1,000	59 400,00	59 400		
97	MP	759.51.08.16	Montáž technologie do nábytku včetně zakončení veškeré kabeláže	ks	1,000	356 400,00	356 400		
Pododdl							3 384 932		
98	MP	759.51.09.01	759.51.09: Připojné místa a mobilní stageboxy Připojné místo aktivní m.č. 1.3.06 16 vstupů 4 výstupy I/O Expander, Proprietární připojení CAT5e / etherCON RJ45 protokol A3232, 16 mikrofonních předzesilovačů na XLR se stavovými LED diodami Phantom Power, 4 x XLR linkové výstupy, 2 x A3232 port pro rozšíření nebo redundanci, přizpůsobitelné a stmívatelné LCD štítky	ks	8,000	58 609,80	468 878		
99	MP	759.51.09.02	Připojné místo pasivní 3.NP m.č. 1.3.06 Připojné místo, osazení 5xRJ45, 2xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	14,000	13 612,50	190 575		
100	MP	759.51.09.03	Připojné místo pasivní 3.NP inspiece Připojné místo, osazení 4xRJ45, 2xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	4,000	13 365,00	53 460		
101	MP	759.51.09.04	Připojné místo pasivní 2.NP Připojné místo, osazení 4xRJ45, 2xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	2,000	13 365,00	26 730		
102	MP	759.51.09.05	Připojné místo pasivní 4.NP mobilní livepost Připojné místo, osazení 4xRJ45, 4xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	1,000	13 860,00	13 860		
103	MP	759.51.09.06	Připojné místo pasivní 5.NP livepost Připojné místo, osazení 4xRJ45, 4xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	1,000	13 860,00	13 860		
104	MP	759.51.09.07	Připojné místo pasivní 5.NP strojník Připojné místo, osazení 4xRJ45, 2xBNC SDI, 4xOptický konektor (8 vláken)	ks	1,000	13 365,00	13 365		
105	MP	759.51.09.08	Připojné místo pasivní 6.NP tech režie Připojné místo, osazení 4xRJ45, 4xBNC SDI, 2xOptický konektor (8 vláken)	ks	2,000	10 890,00	21 780		
106	MP	759.51.09.09	Rozbočovač audio digitální distribuce m.č. 1.3.06 4portový síťový I/O expander A3232, 128x128 zvukových kanálů přes jeden kabel, kompatibilní se všemi gigabitovými přepínači a konvertory na vrstvě 2	ks	1,000	18 164,70	18 165		
107	MP	759.51.09.10	Mobilní stagebox velký mobilní 14 slotů pro moduly karet (7 vstupních a 7 výstupních). 2 x redundantní, za provozu vyměnitelné zdroje PSU, 1 x rozhraní Optocore (včetně), 1 x LCD obrazovka s nabídkou, 4 x tlačítka menu, 1 x MADI hlavní I/O BNC, 1 x MADI Aux I/O BNC, 1 x MADI rozdělený hlavní výstup BNC, 1 x MADI Split Aux výstup BNC, Word Clock I/O BNC, 1 x USB 2.0 typ B por. Vnitřní oscilátor. Vestavěná konverze vzorkovací frekvence pro dělené výstupy. Gain Tracking. Rozhraní Optocore (konektivita HMA, OpticalCon nebo ST). Upgrade na SingleMode Optocore. Kompatibilní karty: 32-Bit Mic Pre / 32-Bit DAC / ADC / DAC / AES I/O XLR / AES I/O BNC / AES Input / AES Output / AES42 / Dante / ADAT / SDI I/O / Aviom.	ks	1,000	272 173,50	272 174		
108	MP	759.51.09.11	Rack pro mobilní stagebox velký 12U mobilní 2x viko, černá foliovaná překližka 9mm, střední rohy, 4x střední zámeček Butterfly, 4x střední sklopné madlo zapuštěné, 4x gumová nožička 25mm, rack profil ocelový dvojitý s otvory v předu i v zadu, podélný spodní "L" profil ocelový, 10x Silentblok, maximální zatížení 55kg.Kolečka 2b+2	ks	1,000	10 890,00	10 890		
109	MP	759.51.09.12	Vstupní karta Mic/Line mobilní Mikrofonní vstupní karta pro stagebox, konektivita - 8 Mic/Line vstup, 32-bit ADC	ks	7,000	53 186,40	372 305		
110	MP	759.51.09.13	Výstupní karta analog mobilní Výstupní karta pro stagebox, konektivita - 8 Line výstup, 32-bit ADC	ks	5,000	36 100,80	180 504		
111	MP	759.51.09.14	Výstupní karta AES/EBU mobilní Výstupní karta pro stagebox, konektivita - 4 AES výstup, 32-bit ADC	ks	2,000	24 404,40	48 809		
112	MP	759.51.09.15	Mobilní rack mobilní Digital stagebox - 4 sloty, Optocore Interface (HMA, OpticalCon or ST connectivity), 2 x Redundant PSUs, 1 x MADI Main I/O BNC, 1 x MADI Aux I/O BNC, 1 x MADI Split Main Output BNC, 1 x MADI Split Aux Output BNC, Sample Rate: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176kHz or 192kHz	ks	2,000	195 660,90	391 322		
113	MP	759.51.09.16	Vstupní karta Mic/Line mobilní Mikrofonní vstupní karta pro stagebox, konektivita - 8 Mic/Line vstup, 32-bit ADC	ks	6,000	53 186,40	319 118		
114	MP	759.51.09.17	Výstupní karta analog mobilní Výstupní karta pro stagebox, konektivita - 8 Line výstup, 32-bit ADC	ks	2,000	36 100,80	72 202		
115	MP	759.51.09.18	Rack pro mobilní stagebox malý 6U 2x viko, černá foliovaná překližka 7mm, malé rohy, 4x střední zámeček Butterfly, 2x střední sklopné madlo zapuštěné, 4x gumová nožička 25mm, rack profil ocelový s otvory v předu.	ks	2,000	8 415,00	16 830		
116	MP	759.51.09.19	Obousměrný převodník FO na 12G-SDI mobilní Kompaktní obousměrný převodník pro přenos 12G-SDI po optickém vlákně - Single Mode, LC Duplex. Provedení do vany. Podpora SMPTE 259/292/424/2081/2082.	ks	2,000	36 133,20	72 266		
117	MP	759.51.09.20	Montáž přípojných míst vč. zakončení kabeláže (metalika, optika, coax)	ks	33,000	11 880,00	392 040		
118	MP	759.51.09.21	Montáž AV techniky včetně zakončení kabeláže	kpl	1,000	415 800,00	415 800		
Pododdl							3 906 075		
119	MP	759.51.10.01	759.51.10: Kabelové trasy, kabeláž Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x50 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytý vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	458,000	1 043,10	477 740		
120	MP	759.51.10.02	Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x100 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytý vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytty kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	157,000	1 218,60	191 320		
122	MP	759.51.10.03	Povrchová úprava OP žlabů - černá mat Povrchová úprava žlabů - černá mat	m	756,000	108,90	82 328		
123	MP	759.51.10.04	Příslušenství - kabelové trasy Příslušenství - kabelové trasy - rohy, oblouky lemovky, chráničky apod. vč. montáže	kpl	1,000	67 767,30	67 767		
124	MP	759.51.10.05	Kabel reproduktorový 2x2,5 mm Reproduktorový kabel instalační, 2x2,5mm, provedení FRNC, max. 4.35 Ω/km, min 363 kWh/km, barva černá včetně montáže	m	2 610,000	171,00	446 310		
125	MP	759.51.10.06	Kabel reproduktorový 4x2,5 mm Reproduktorový kabel instalační, 4x2,5mm, provedení FRNC, max. 4.35 Ω/km, min 363 kWh/km, barva černá včetně montáže	m	370,000	282,60	104 562		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
126	MP	759.51.10.07	Kabel reproduktorový 8x2,5 mm Reproduktořový kabel instalační, 8x2,5mm, provedení FRNC, max. 4.35 Ω/km, min 363 kW/hkm, barva černá včetně montáže	m	110,000	350,10	38 511		
127	MP	759.51.10.08	Kabel F/FTP PIMF Cat6A Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý, Dca včetně montáže	m	5 690,000	156,60	891 054		
128	MP	759.51.10.09	Modulační symetrický audiokabel Kvalitní instalační kabel pro zapojení mikrofonů, průřez vodičů 2 x 0.50 mm², ultra-low capacitance 60 pF/m (18 pF/ft), CPR class Eca acc. to EN50575, tinned copper braid shield včetně montáže	m	510,000	181,80	92 718		
129	MP	759.51.10.10	Optický kabel 12 vláken Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LS0H,Dca včetně montáže	m	1 050,000	156,60	164 430		
130	MP	759.51.10.11	Anténní kabel koaxiální, impedance 50Ω FRNC - Eca,vnitřní vodič 7x0.91 mm, dvojité stínění (folie+oplet) vnější průměr 10.3mm - včetně montáže	m	250,000	245,70	61 425		
131	MP	759.51.10.12	Kabel koaxiální 12G HD-SDI 12G - digitální video kabel koaxiální, FRNC - Eca,vnitřní vodič Ø 0.60 mm, dbojité stínění (folie+oplet) vnější průměr 10.2mm - včetně montáže	m	4 170,000	245,70	1 024 569		
132	MP	759.51.10.13	Uchycovací a kotvení materiál - veškeré kotvicí prvky do ocelových konstrukcí, do zdíva	kpl	1,000	148 500,00	148 500		
133	MP	759.51.10.14	Montážní a spotřební materiál sada Propojovací kabely do racku LAN, BNC, Audio Analog, AES/EBU a Optické	kpl	1,000	114 840,00	114 840		
Pododdl		759.51.11: Komponenty pro personální indukční smyčky					134 463		
134	MP	759.51.11.01	Pasivní všesměrová anténa 450-960 MHz - včetně montáže	ks	2,000	5 156,10	10 312		
135	MP	759.51.11.02	Digitální TourGuide přijímac, 863-865 MHz pro příjem signálu do ind. smyčky/sluchátek	ks	10,000	7 282,80	72 828		
136	MP	759.51.11.03	Personální Indukční smyčka na krk s kabelem 40 cm, 3,5 mm jack, 28 Ohmu (504061)	ks	10,000	1 701,90	17 019		
137	MP	759.51.11.04	Transportní kufř včetně nabíjecí stanice pro 20ks přijímačů	ks	1,000	34 303,50	34 304		
Pododdl		759.51.12: Mobilní ozvučení					2 017 172		
138	MP	759.51.12.01	Odposlech aktivní Odposlechy Použitelný rozsah (-10dB): 50 Hz - 20 kHz. Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně i vertikálně: 90°. Minimum SPL: 133 dB - Aktivní reproduktor. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1). Powercon input, XLR input.	ks	8,000	90 873,00	726 984		
139	MP	759.51.12.02	Odposlech aktivní Odposlechy Použitelný rozsah (-10dB): 50 Hz - 20 kHz. Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně i vertikálně: 90°. Minimum SPL: 133 dB - Aktivní reproduktor. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1). Powercon input, XLR input.	ks	4,000	90 873,00	363 492		
140	MP	759.51.12.03	Odposlech aktivní Odposlechy Použitelný rozsah (-10dB): 55 Hz - 20 kHz. Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně i vertikálně: 100°. Minimum SPL: 127 dB - Aktivní reproduktor. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1). Powercon input, XLR input.	ks	4,000	57 727,80	230 911		
141	MP	759.51.12.04	Mobilní ozvučení Mobilní ozvučení Použitelný rozsah (-10dB): 50 Hz - 20 kHz. Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně: 90° /as-symetrická. Minimum SPL: 133 dB - Aktivní reproduktor. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1). Powercon input, XLR input.	ks	2,000	165 726,00	331 452		
142	MP	759.51.12.05	Mobilní ozvučení Mobilní ozvučení Spodní limitní frekvence (-10dB): 29 Hz (preset). Minimum SPL: 138 dB (preset), Nominální impedance: 8 ohm. Rigging: ocelový, certifikováno (bezpečnostní norma BGV-C1)	ks	2,000	135 342,90	270 686		
143	MP	759.51.12.06	Konstrukce zavěšení sub systému ozvučení Mobilní ozvučení Konstrukce pro zavěšení sub systému. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	37 002,60	74 005		
144	MP	759.51.12.07	Konstrukce zavěšení systému ozvučení Mobilní ozvučení Ocelová výsuvná distanční tyč pro satelitní systémy s upevňovacím a zajišťovacím šroubem. Pneumatická pružina se silou 17 kg. Nosnost 35kg.	ks	2,000	2 446,20	4 892		
145	MP	759.51.12.08	Redukce na distanční tyč Mobilní ozvučení Redukce na distanční tyč - držák pro reproduktor	ks	2,000	7 374,60	14 749		
Pododdl		759.51.13: Přenosná projekční technika					9 267 763		
146	MP	759.51.13.01	Projektor mobilní mobilní Projektor 3-Chip DLP, Velikost panelu: 22,9 mm (0,9 palce) úhlopříčka (poměr stran 16:10), Metoda zobrazení: Čip DLP x 3, Počet pixelů: 4 026 000 (2560 × 1600) × 3, celkem 12 288 000 pixelů, 49 152 000 (12 288 000 × 4) pixelů, když je jednotka Quad Pixel Drive nastavena na ON, Zdroj světla: Laserová dioda, Světelný výkon: 20 000 lm 2/21 000 lm (Střed), Životnost lampy: 20 000 hodin (NORMÁLNÍ) / 24 000 hodin (ECO), Rozlišení: 4K+ (5120 x 3200 pixelů) (jednotka Quad Pixel: ON), Kontrastní poměr: 20 000: 1 (úplně zapnutí / vypnutí, režim dynamického kontrastu: 3), Hlučnost: < 50 dB, Hmotnost: < 60 kg	ks	4,000	1 982 237,40	7 928 950		
147	MP	759.51.13.02	Karta video vstupů (optika) mobilní Vstupní modul pro projektor, 12G-SDI Optical Fiber Input 4K/60Hz, vč. SFP	ks	4,000	45 063,00	180 252		
148	MP	759.51.13.03	Karta video vstupů (HDMI) mobilní Vstupní modul pro projektor, 2xHDMI vstup	ks	4,000	23 706,00	94 824		
149	MP	759.51.13.04	Objektiv mobilní 4K objektiv s projekčním poměrem 0.746:1	ks	2,000	205 039,80	410 080		
150	MP	759.51.13.05	Objektiv mobilní 4K objektiv s projekčním poměrem 1.00-1.18:1	ks	2,000	270 121,50	540 243		
151	MP	759.51.13.06	Kabeláž k projektorům (napájení, SM optika, LAN) - pro připojení k přípojným místům	ks	4,000	28 353,60	113 414		
TK 1, úroveň		759.52: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.5.01 LIVEPOST					13 066 741		
Pododdl		759.52.01: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.5.01 LIVEPOST					13 066 741		
152	MP	759.52.01.01	Digitální mixážní konzole Digitální konzole s optickou smyčkou, min. 52 faderů, 256 zpracovávaných cest při 96 kHz s plným procesingem. Dynamický equalizér a vícepásmová komprese na všech cestách. Až 48 stereo efektů (FX) + 32 grafických equalizérů. Úplně Snapshot automatizace s plným rozsahem ovládání a relativní aktualizací. Kompletně přizpůsobitelné rozložení pracovní plochy. Konfigurovatelné možnosti měření na TFT obrazovce. Až 1392 I/O připojení Externí video monitoring, routing a kamera, čtyři plně redundantní MADI porty. Pracovní s integrovanými 12 analogovými vstupy. 12 analogových výstupů. 12 AES vstupů / výstupů (mono). Redundantní napájecí zdroj. Redundantní výpočetní jádro pultu Součástí je i doplňkové softwarové rozšíření funkcionality pro divadelní provoz.	ks	1,000	6 220 694,70	6 220 695		
153	MP	759.52.01.02	Rozšiřující karta audio rozhraní Rozšiřující karta umožňující přímé napojení digitálního mixážního pultu na příslušné audio rozhraní. Kapacita slotu musí být minimálně 64 kanálů IN a 64 kanálů OUT při vzorkovací frekvenci 96 kHz pro síťový protokol Dante	ks	2,000	39 269,70	78 539		
154	MP	759.52.01.03	Technologický stůl Technologický nábytek livepost atyp. zak. výroba	ks	1,000	193 683,60	193 684		
155	MP	759.52.01.04	DP-Vision-CAT-MC2-ARU-CON KVM systém - přijímač, pracuje na bázi IP, konektivita CAT5 a vyšší. 2 x Displayport PS, PS/2 USB, AUDIO, RS 232.	ks	4,000	54 613,80	218 455		
156	MP	759.52.01.05	Projektor Projektor minimálně 40000 ANSI lm, laserový zdroj světla s životností minimálně 20000h při poklesu na 50% původního jasu, nativní rozlišení 4096x2160. Vstupy: 12G SDI Input 4K/60p, HDMI 2.0, LAN, RJ45. Maximální hluk 52dBa	ks	1,000	4 771 305,00	4 771 305		
157	MP	759.52.01.06	Objektiv Motozizovaný objektiv s projekčním poměrem pro projekci ze vzdálenosti 22,915m na 11m a 9,8m šíři obrazu.	ks	1,000	972 631,80	972 632		
158	MP	759.52.01.07	Box pro projektor s výměnou vzduchu Box pro snížení hluku projektoru na hladinu hluku v kabině režie 30 dBA, chlazení externí s výměnou vzduchu, vnitřní teplota max 20°C	ks	1,000	144 163,80	144 164		
159	MP	759.52.01.08	Připojné místo projektor PM, PRU1 2xSDI, 2xLAN	ks	1,000	9 765,00	9 765		
160	MP	759.52.01.09	Propojovací kabeláž Kabeláž k projektoru (SDI, LAN, napájení) - sada	ks	1,000	7 486,20	7 486		
161	MP	759.52.01.10	LCD panel 24" LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232	ks	2,000	9 900,00	19 800		
162	MP	759.52.01.11	Kompaktní převodník 3G-SDI na HDMI	ks	2,000	3 465,00	6 930		
163	MP	759.52.01.12	Propojovací kabeláž Kabeláž k monitorům (SDI a HDMI) - sada	ks	1,000	7 486,20	7 486		
164	MP	759.52.01.13	Montáž technologického nábytku	kpl	1,000	178 200,00	178 200		
165	MP	759.52.01.14	Montáž technologických zařízení - včetně zakončení kabeláže	kpl	1,000	237 600,00	237 600		
TK 1, úroveň		759.53: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.5.02					16 706 236		
Pododdl		759.53.01: Technická místnost m.č. 1.5.02					10 142 619		
167	MP	759.53.01.01	19" Rack 47U RK 1.5.02_1-6 19" stojanový rozvaděč 47U s krytím IP30, vnější rozměry 600x1000 mm, uzavřaný, perforované přední a zadní dveře, nosnost min 600kg	ks	6,000	41 391,90	248 351		
168	MP	759.53.01.02	Napájecí moduly RK 1.5.02_1-6 Napájecí moduly , konfigurace do pozic a potřeb osazených zařízení	ks	6,000	38 255,40	229 532		
169	MP	759.53.01.03	Instalační vybavení do racku RK 1.5.02_1-6 Krycí plechy, šrouby, vyvazovací materiál, napájecí moduly 230V, zakončení kabelů rozvodů	kpl	6,000	18 463,50	110 781		
170	MP	759.53.01.04	Záložní zdroj napájení UPS RK 1.5.02_1-6 Záložní zdroj UPS, 2U Rack Space, Pure Sinewave Output, Online (Double Conversion) UPS Topology, Rack/Tower Convertible Configurations, EMI, RFI, Surge and Lightning Spike Protection, Critical Load Outlets, Phone/Fax/Modem/DSL Network Protection, Auto-Restart/Auto-Charge, Emergency Power Off (EPO) Port, Multifunction LCD Readout, Rotatable LCD Indicator, USB & Serial Connectivity Port, Extended Runtime (XL) Models Hot-Swappable Battery Packs, Dual Input, Smart Fan Speed Control By Load Level, Economy Mode setting, Smart Battery Management(SBM), Remote Control/Wall-Mountable LCD panel, Generator Mode setting, SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional), PowerPanel® Business Edition Software	ks	5,000	30 081,60	150 408		
171	MP	759.53.01.05	LAN interface pro UPS RK 1.5.02_1-6 Remote Management HTTP, NMS, Auto Shutdown Workstations, Multiple Servers, Upgradable User Firmware, Auto Event Notification E-mail, SMS, SNMP TRAP, Remote Scheduling Shutdown, Startup, Reboot, Ethernet Speeds (Mbps) 10/100	ks	5,000	2 867,40	14 337		
172	MP	759.53.01.06	Přepojovací panel optický RK 1.5.02_1 19"FO vana kompletní, 24xSc, 50/125µm OM4, digitálně a kazeta, výška 1U	ks	8,000	15 622,20	124 978		
173	MP	759.53.01.07	Přepojovací panel audio RK 1.5.02_1 64 channels 3-pole, 19", 3 RU, plug-in connection, 128 solder lug connectors, 64 normalling plugs, 4 designation strips, 2 cable bars, Level range -60 up to + 22dBu, Channel separation (20 kHz) > 90 dB, Switch off attenuation (20 kHz) > 90 dB, Digital transmission rate < 12 Mbit/Sec.	ks	2,000	39 164,40	78 329		
174	MP	759.53.01.08	Přepojovací panel Cat6A RK 1.5.02_2 Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení	ks	10,000	6 704,10	67 041		
175	MP	759.53.01.09	Switch frame RK 1.5.02_2 Slohovatelný přepínač, služby L2 / L3 / L4 a IPv4 / IPv6 s plným nasazením PoE + portů, podpora softwarově definované sítě (SDN) a technologie OpenFlow 1.3. Přepínač obsahuje 96x 10Gigabit portů jak SFP tak RJ45 s možností osazení 24x 40Gbít QSFP+ rozhraní.	ks	3,000	88 538,40	265 615		
176	MP	759.53.01.10	Zdroj pro switch frame RK 1.5.02_2 Celkový výkon: 1200 W, AC vstupní napětí: 110 V - 240 V	ks	6,000	13 316,40	79 898		
177	MP	759.53.01.11	Modul do switche RK 1.5.02_2 8x10GBASE-T PoE+ Port Card - 100M/1G/2.5G/5G/10G	ks	27,000	17 453,70	471 250		
178	MP	759.53.01.12	Modul do switche RK 1.5.02_2 8xSFP+ Port Card - 1G/10G	ks	6,000	9 566,10	57 397		
179	MP	759.53.01.13	Modul do switche RK 1.5.02_2 2xQSFP+ Port Card - 40G	ks	3,000	9 566,10	28 698		
180	MP	759.53.01.14	Synchronizační generátor RK 1.5.02_2 Synchronizační generátor, min. 2x BB, min. 2x WC, min. 1x LTC, provedení pro montáž do stojanu	ks	1,000	49 500,00	49 500		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
181	MP	759.53.01.15	Dante Leader Clock RK_1.5.02_2 Sync Input: Compatible Sources:word clock, bi-level video, tri-level video, 10MHz, Termination: 50ohms (10MHz), 75ohms (word clock or video), or high Z (unterminated), selectable, Word Clock Compatibility:square wave, 5 Vpp nominal unloaded, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, or 192kHz, Video Signal Compatibility: bi- or tri-level, 1 Vpp nominal into 75ohm load, 10MHz Signal Compatibility: sine wave, 3 Vpp nominal into 50 ohm load. Internal Time Base: Type: 24.576MHz temper.-stabilized crystal oscillator, Initial Accuracy:1 ppm (parts-per-million), Long-Term Accuracy:1 ppm (parts-per-million) per year, Temper.Stability: ±280 ppb (parts-per-billion), 0-50 degrees C. Word Clock Output: Type:square wave Rate: 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, or 192 kHz, Source Impedance: 75ohms, Amplitude: 5 Vpp, unterminated; 2,5 Vpp, externally terminated with 75ohms, Jitter: 0.01 UI (using internal time base). Network Audio Technology: Type: Dante audio-over-IP, AES67-2018 Support: yes	ks	1,000	80 477,10	80 477		
182	MP	759.53.01.16	Mic preamp, převodní DA 8 kanálů RK_1.5.02_2 8 Channel 24/192 Mic Pre Dante Interface with Redundant Network & Power (M)	ks	1,000	89 172,90	89 173		
183	MP	759.53.01.17	Konvertor rozhraní DANTE - AVB/MILAN RK_1.5.02_2 Audio ToolBox in Installation version 19"x2U with 7 card slots + internal audio Matrix + Integrated redundant PSU	ks	1,000	30 680,10	30 680		
184	MP	759.53.01.18	Vstupní/výstupní karta DANTE RK_1.5.02_2 64+64 Dante channels @ 48kHz or 32x32 @ 96kHz. with 4x Gigabit ports switched or 2x dual redundant ports	ks	1,000	32 162,40	32 162		
185	MP	759.53.01.19	Vstupní/výstupní karta AVB RK_1.5.02_2 32x32 AVB/Milan channels @48kHz or 16x16 @96kHz. on ruggedized RJ45/XLR connector + 1x remote IP port on RJ45	ks	2,000	32 030,10	64 060		
186	MP	759.53.01.20	Audio digitální převodník formátů RK_1.5.02_3 16 Channel AES3 Dante I/O Interface with Level Control and Redundant Network & Power	ks	2,000	45 728,10	91 456		
187	MP	759.53.01.21	DSP Audio procesor a matrix RK_1.5.02_3 DSP, provedení do 19" technologického stojanu podpora min. 200 vstupních signálů a 84 výstupních signálů s processingem vzorkovací frekvence 48kHz, 96kHz processing min. 40bit, A/D a D/A min. 24bit max. zpoždění audiosignálu při procesingu 1.5ms při 48kHz počet vstupních signálů s processingem min. 88 (16+8+64) počet výstupních signálů s processingem min. 83 (16+64+2CR+1PFL) min. 32 MIX sběrnice s vlnou konfigurací jako AUX M/S, Group M/S, Master 4 pásmový parametrický filtr, HPF, LPF v rozsahu 20-20000Hz volitelné zpoždění signálu až do min. 1000ms kompatibilita s protokoly Madi, Dante, AES67, AES/EBU integrovány redundantní napájecí zdroj redundantní připojení ke stovní mixážní konzoli volné sloty pro doplnění výpočetního výkonu pro signály dalších až dvou Dante karet	ks	1,000	183 573,00	183 573		
188	MP	759.53.01.22	Vstupní karta Mic/Line RK_1.5.02_3 Vstupní karta pro DSP processor, 8 kanálů, frekvenční odezva 20-44.5kHz ±0,1dB, dvojitě 32-bitové ADC převodníky na kanál, dynamický rozsah 123dBa, 0" posuv fáze 20-44.5kHz, plně stíněná analogová část, CMR >75dB	ks	2,000	53 186,40	106 373		
189	MP	759.53.01.23	Výstupní karta analog RK_1.5.02_3 Výstupní karta DAC, 8 kanálů, latence <0,9ms, dynamický rozsah D-A 120dBu, odbočnost přeslechu >119dB	ks	1,000	36 100,80	36 101		
190	MP	759.53.01.24	Rozšiřující karta optického audio rozhraní RK_1.5.02_3 Karta pro I/O rozhraní standardů Optocore	ks	1,000	110 065,50	110 066		
191	MP	759.53.01.25	Rozšiřující karta audio rozhraní RK_1.5.02_3 Rozšiřující karta umožňující přímé napojení digitálního mixážního pultu na příslušné audio rozhraní. Kapacita slotu musí být minimálně 64 kanálů IN a 64 kanálů OUT při vzorkovací frekvenci 96 kHz pro síťový protokol Dante	ks	3,000	39 269,70	117 809		
192	MP	759.53.01.26	Frame pro video konvertory RK_1.5.02_4 Racková vana, min. 20 slotů, 2RU, 2 zdroje	ks	1,000	62 007,30	62 007		
193	MP	759.53.01.27	Dvojitý převodník FO na 12G-SDI RK_1.5.02_4 Dvojitý převodník pro přenos 12G-SDI po optickém vlákně - Single Mode, LC Duplex, dvojitý přijímač. Provedení do vany. Podpora SMPTE 259/292/424/2081/2082. Převodníky pro místnost 1.5.02 možno řešit i v celkovém součtu v obousměrné variantě	ks	2,000	36 133,20	72 266		
194	MP	759.53.01.28	Dvojitý převodník 12G-SDI na FO RK_1.5.02_4 Dvojitý převodník pro přenos 12G-SDI po optickém vlákně - Single Mode, LC Duplex, dvojitý vysílač. Provedení do vany. Podpora SMPTE 259/292/424/2081/2082. Převodníky pro místnost 1.5.02 možno řešit i v celkovém součtu v obousměrné variantě	ks	4,000	36 133,20	144 533		
195	MP	759.53.01.29	Monitor RK_1.5.02_4 Min. 15" LCD, 4K, 2x 12G-SDI, provedení pro montáž do stojanu	ks	1,000	32 473,80	32 474		
196	MP	759.53.01.30	SDI router RK_1.5.02_4 Min. 40x40 12G-SDI router s LCD, RJ45 ethernet, RS-422, dual napájecí zdroj, integrovaný ovládací panel	ks	1,000	102 019,50	102 020		
197	MP	759.53.01.31	AV procesor RK_1.5.02_4 AV procesor pro 12G-SDI, HDMI a 12G-SDI vstupy a výstupy, převodník formátů, de/embder (analog/AES), provedení pro montáž do stojanu	ks	1,000	217 800,00	217 800		
198	MP	759.53.01.32	12G-SDI Dante de/embder RK_1.5.02_4 Dvoukanalový 12G-SDI dante de/embder, provedení do vany, možno využít stejný typ vany jako pro optické převodníky 12G-SDI	ks	1,000	64 665,00	64 665		
199	MP	759.53.01.33	Multiviewer RK_1.5.02_4 Kvadrátor, 4x3G-SDI vstup, 3G-SDI výstup	ks	1,000	14 146,20	14 146		
200	MP	759.53.01.34	Vkladač TC RK_1.5.02_4 Dvoukanalový vkladač TC do 3G-SDI, vstup pro LTC, IP řízení, provedení pro montáž do stojanu, možno řešit jako dvě modulární jednotky	ks	1,000	223 938,00	223 938		
201	MP	759.53.01.35	Rekordér RK_1.5.02_4 12G-SDI rekordér, 12G-SDI vstupy a výstupy, analogové zvukové vstupy a výstupy, záznam na SSD (vč. 2x512GB disků)	ks	1,000	103 433,40	103 433		
202	MP	759.53.01.36	12G-SDI DA RK_1.5.02_4 Dvojitý rozdělovač zesilovač 12G-SDI, min 2x1x4, provedení do vany	ks	3,000	18 927,00	56 781		
203	MP	759.53.01.37	Mediaserver RK_1.5.02_4 Video server v rackovém provedení, výška 4U, minimálně 4 x HDMI s rozlišením 4096 x 2160, management výstupu HDMI a DP, 2 x XLR 3pin audio výstupy, 2 x XLR 3pin audio vstup, 2 x etherCON 1G, 1xetherCON 10G, 4 x USB, 1 x eSATA, 1 x PowerCON vstupní konektor, systém pro správu a tvorbu videoobsahu s licencí a hardwarovým klíčem, možnost konfigurace, programování, distribuce obsahu a aktualizace softwaru prostřednictvím osvětlovacího pultu, samostatný vestavěný codec pro stabilní přehrávání videa, funkce Pixel Mapper, synchronizace obrazu s DMX, 3D keystoning a softedging, možnost řízení protokoly Artnet, sACN, MA-Net2 pomocí sítě 1Gbit/s, EDID Management, min. 12 mixů, 16 vrstev, podpora Uncompressed playback, systémový disk typ SSD min 500GB, úložště min 2TB, procesor s min. osmi jádry o frekvenci 3,8GHz, mini. operační paměť 32GB DDR4, LTC, NDI IN/OUT, PSU 1000W	ks	1,000	1 549 350,00	1 549 350		
204	MP	759.53.01.38	Rozdělovač zesilovač pro referenci RK_1.5.02_4 Precizní ekvalizace 3 zvolených coaxiálních linek do 300mm, 8 výstupů, Podpora tri-level sync, symetrické vstupy, +/-3dB nastavení gainu, 26ns propagační delay	ks	1,000	28 254,60	28 255		
205	MP	759.53.01.39	Audio odposlechový systém RK_1.5.02_4 Odposlechový systém pro až 256 kanálů DANTE. Sample rates supported: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz. Bit Depth supported: 16bit, 24bit, 32bit. Output: Built in speakers/headphones, Line Output, AES3 Output. Main LR meters: Large high-resolution meters displaying +10dBFS down to -60dBFS in 1dB steps, Optional Peak hold, Limiter operation indicators	ks	1,000	214 659,00	214 659		
206	MP	759.53.01.40	Přepojovací panel video RK_1.5.02_4 micro MUSA 2x24 patch, 12G 4K ultra high definition (2160P60)	ks	2,000	19 368,00	38 736		
207	MP	759.53.01.41	microMUSA 12G patch cord 600mm RK_1.5.02_4 micro MUSA propojovací kabel 600mm	ks	20,000	270,00	5 400		
208	MP	759.53.01.42	MUSA U spojka RK_1.5.02_4 micro MUSA U spojka	ks	20,000	514,80	10 296		
209	MP	759.53.01.43	KVM přepínač RK_1.5.02_4 8-port KVM USB / DVI / OSD /Single Rail rack / 17.3" FHD LCD / touchpad / klávesnice	ks	1,000	47 401,20	47 401		
210	MP	759.53.01.44	Waves Plugins Server RK_1.5.02_1 Real-time plug in server/processor. Ultra-low latency: as low as 0.8 milliseconds at 44,1, 48, 88.2 and 96 kHz, Powerful Intel® i7-10700 Processor,	ks	1,000	237 609,00	237 609		
211	MP	759.53.01.45	Ovládací počítač pro Waves Server RK_1.5.02_1 Standardizovaný počítač speciálně navržený a optimalizovaný pro běh Waves. Intel® i5 8500 Processor, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD vnitřní úložiště, Windows 10 2 HDMI porty, 1 display port, 1 SoundGrid port (EtherCon), 1 Ethernet port (RJ45) 8 USB2/USB3 porty, 1 USB-C port	ks	1,000	0,90	1		
212	MP	759.53.01.46	Audio procesor RK_1.5.02_4 Architecture: 96 x 64, L-ISA parameters: Pan, Width, Distance, Elevation, Aux send, Advanced Reverb, Inputs: up to 96 in MADI optical and BNC, Outputs: up to 64 in MADI optical and BNC, Automatic mono and stereo downmix, Sync sources: Word clock (BNC) and MADI (optical and BNC), Height: 2U	ks	1,000	2 449 982,70	2 449 983		
213	MP	759.53.01.47	Počítač pro Digital Signage management Intel Core i7-8700 (6 jader, 12 MB cache, 3,20 GHz, 4,6 GHz turbo s grafikou HD 630), Windows 10 Pro (včetně licence pro Windows 11 Pro), angličtina, čeština, maďarština, polština, slovenština videocard Integrovaná grafika Intel memory 16 GB, 2 x 8 GB, paměti DDR4 UDIMM bez korekce ECC harddrive 2,5palcový 1TB pevný disk 7 200 ot./min + Boot 256GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 3 5letá podpora ProSupport a servisní služba Next Business Day On-Site Service, 2x síťový adaptér Ethernet 1GB, montáž do racku 19" - 1U	ks	1,000	87 535,80	87 536		
214	MP	759.53.01.48	Hlavní počítač pro Audio, Video, Scénické osvětlení RK_1.5.02_5 Pracovní stanice 8 cores, 2,5 GHz base frequency Intel Xeon Silver 4215 64GB (4x 16GB) of 2933MHz DDR4 ECC Memory 2TB NVMe M.2 Solid-State Drive 2TB NVMe M.2 Solid-State Drive Slim Blu-Ray Writer NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12GB HP Base Front IO 4x USB 3.0 Type-A Intel i350-T4 Quad-Port 1Gb Ethernet Network Adapter Windows 10 Professional 64-bit Load Operating System on M.2 Drive 1 USB Keyboard USB Optical Mouse Depth Adjustable Fixed Rail Rack Kit	ks	3,000	178 200,00	534 600		
215	MP	759.53.01.49	KVM IP vysílač KVM systém - vysílač, pracuje na bázi IP, konektivita CAT5 a vyšší. 2 x Displayport PS, PS/2 USB, AUDIO, RS 232.	ks	4,000	56 241,90	224 968		
216	MP	759.53.01.50	Dante karta RK_1.5.02_5 128 Channel PCIe Dante I/O Interface Card for Mac & Windows with Redundant Network	ks	3,000	42 411,60	127 235		
217	MP	759.53.01.51	Diskové pole RK_1.5.02_4 NAS - externí box pro 24x 2,5", SSD, CPU AMD EPYC™ 7302P 3 GHz, 262144 MB DDR4 (max. 262144 MB) , 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 2 x LAN, do racku	ks	1,000	330 186,60	330 187		
218	MP	759.53.01.52	Disk SSD RK_1.5.02_4 Kvalitní SSD pro servery, kapacita 1,92 TB, rozhraní PCIe 3.0 x4, formát 2,5", rychlost čtení/zápisu až 3200/2000 MB/s, rychlost náhodného čtení/zápisu až 540 000/50 000 IOPS, životnost 1,3 DWPD (3 roky).	ks	24,000	10 179,00	244 296		
Pododíl		759.53.02: Mikrofonní bezdrátový systém a In Ear monitoring					5 726 220		
219	MP	759.53.02.01	Mikrofonní přijímač dvoukanalový RK_1.5.02_3 Dvoukanalový true diversity přijímač s rozhraním DANTE. Provedení 19"/1U. Ultra-široký rozsah pracovního pásma 170-1280 MHz (VHF - UHF). Symetrické analogové i digitální výstupy (AES/EBU + DANTE), rychlý DSP audio processing, scan pracovního pásma, walktest. Integrovaný anténní splitter, možnost prolínkovat až 4 jednotky (8 kanálů) do jednoho anténního systému bez nutnosti používat anténní splitter. Jako příslušenství lze dokoupit SW multikomanderový modul DIGCOM980 (kompatibilita s vysílači Sennheiser a Shure) a redundantní zdroj.	ks	16,000	140 512,50	2 248 200		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
220	MP	759.53.02.02	Anténní splitter/combiner RK_1.5.02_3 Aktivní anténní slučovač a rozbočovač 2+2IN/2x8OUT pro střední a větší instalace bezdrátových systémů kde se používá více než jeden pár přijímacích antén distribuovaných do více přijímačů.	ks	1,000	79 920,90	79 921		
221	MP	759.53.02.03	Kapesní digitální vysílač RK_1.5.02_3 Miniaturní vysílač typu backpack v pásmu 470/870 Mhz, šířka pásma 232 Mhz. Kovové tělo z hořčikové slitiny, vnitřní výkon 50 nebo 10mW. Napájení - 2 baterie AA (alkalické, nebo nabíjecí NiMH, nebo lithiová). Dlouhá životnost baterie (>10 resp. 14h), přehledný OLED display. Dualcomponder systém. černá, nebo titanová barva.	ks	24,000	60 570,00	1 453 680		
222	MP	759.53.02.04	Náhlavní mikrofon mobilní Náhlavní subminiaturní mikrofon d.fine™ CORE 6066, všesměrový (Omni Headset Mic), tělová barva, odolnost (krytí) IP58 (vodě odolný), polohovatelný headset s ochrannou kabelovou průchodkou, zakončení univerzálním konektorem MicroDot.	ks	8,000	18 522,90	148 183		
223	MP	759.53.02.05	Miniaturní mikrofon mobilní Subminiaturní lavaler mikrofon d.screet™ CORE 6061 Omni Submini Mic, Loud SPL, tělová barva, stupeň krytí IP58, zakončení konektorem MicroDot	ks	16,000	11 801,70	188 827		
224	MP	759.53.02.06	Redukce mobilní Adapter pro Sennheiser SK 50/SK 250/SK 2000/SK 3063/SK 5012, SK 6000, SK 9000, Trantec SD7000, Wisycom MTP30 a Shure UR1M Lemo3	ks	24,000	2 115,90	50 782		
225	MP	759.53.02.07	Mikrofonní vysílač ruční mobilní Handheld vysílač v pásmu UHF, režim NARROWBAND (až 5 nosných do rozsahu 1MHz) nebo standardní WIDEBAND (3 nosné do 1MHz) tzn. 33 resp 23 bezdrátů do jednoho TV kanálu (8 MHz), přelomová technologie LINEAR schopná potlačit intermodulace o 30dB (netřeba složité RF koordinace), kovové tělo z hořčikové slitiny, vnitřní výkon 50 nebo 10mW přiřadně linear 20L (2x20mW) ekvivalentní 100mW, Napájení - 2 baterie AA (alkalické, nabíjecí NiMH, nebo lithiová). Dlouhá životnost baterie (>10 resp. 14h), přehledný OLED display. Dualcomponder systém. černá, nebo titanová barva	ks	8,000	46 320,30	370 562		
226	MP	759.53.02.08	Mikrofonní hlava pro vysílač superkardioida mobilní Zpěvový mikrofon DPA d.facto™ Handheld Microphone s redukcí W/2 (pro bezdrátý Wisycom), Supercardioidní, verze Linear (bez zdvihu na konci □□□ového pásma)	ks	8,000	23 053,50	184 428		
227	MP	759.53.02.09	Anténa pro mikrofonní systém m.č. 1.3.06 Směrová širokopásmová aktivní anténa 410 - 1300 Mhz s předladitelným pásmovým a ořezovými filtry. Integrovaný anténní booster se zesílením -12 až +27dB (skokové nastavitelné po 1 dB). Možnost nastavení lokální (display) nebo vzdálené (prostřednictvím anténních distributorů Wisycom), vodoodbočné provedení, konektor BNC.	ks	4,000	29 444,40	117 778		
228	MP	759.53.02.10	Wideband Dual Transmitter RK_1.5.02_3 Rackový vysílač pro In-Ear odposlech (IEM) Wisycom MPR30-IEM a MPR50-IEM, dva přenosové kanály (2x stereo), analogové i digitální vstupy na XLR (linka/AESEBU), vysílací šířka pásma 470-800MHz, vysílací výkon 10 - 50 mW, anténní konektory typ "N",	ks	4,000	103 753,80	415 015		
229	MP	759.53.02.11	Wideband True Diversity IFB Receiver mobilní IN-EAR diverzní přijímač pro náročné IFB vyžadující absolutní spolehlivost přenosu. Velká šířka pásma pro předladění (N-Band 470-700 MHz) a vynikající účinné filtry umožňují bezproblémový provoz i v digitální televizi zahlcených lokacích. Přepínatelný Wide/Narrow band. Funguje na 2 tužkové baterie nebo na akumulátory, inovovaný zesilovač s výkonem 200mW, multikompanďer ENR, ENC, ENS, IFB a IFB ENS, přehledný OLED display, určeno pro provoz s vysílačem Wisycom MTK952	ks	8,000	32 247,90	257 983		
230	MP	759.53.02.12	Rack Battery Charger m.č. 1.6.06 Rackový (1U) nabíjecí modul baterií pro 10 ks lithium-ion battery pack	ks	4,000	25 236,90	100 948		
231	MP	759.53.02.13	Wideband Matrix Combiner RK_1.5.02_3 Inteligentní širokopásmový pasivní vysílací combiner (do 3W výkonu) s automatickou kompenzací ztrát (pouze při použití s firemním vysílačem MTK925N), používá se pro sloučení vysílacích antén in-ear vysílačů, možné konfigurace: [16:1] nebo 2x [8:1] nebo 4x [4:1] ; pracovní rozsah 470-800MHz	ks	1,000	93 360,60	93 361		
232	MP	759.53.02.14	Anténa pro odposlechový systém m.č. 1.3.06 Širokopásmová všesměrová pasivní UHF přijímací anténa (+3.2dBi & 470-870 Mhz) Osazeno N-type konektorem, pro p-ipojení kabelem s impedancí 50 ohm.	ks	4,000	4 138,20	16 553		
Pododíl							836 396		
233	MP	759.53.03.01	759.53.03: Ostatní zařízení audio procesorová matice Digitální audio procesor, Analog 8 Mono, 2 Stereo, 8 Analog Out, YDIF, 64ch. DANTE, MY card Slot,Dugan Automixer, Echo Canceller	ks	1,000	111 743,10	111 743		
234	MP	759.53.03.02	Ovládací panel audioprocusorů, 1x otočný regulátor, 4x tlačítko, rozhraní DCH, rozhraní RJ45	ks	4,000	4 324,50	17 298		
235	MP	759.53.03.03	Hub pro Ovládací panely Hub 8xRJ45, napájení ovládacích panelů DCH	ks	2,000	6 821,10	13 642		
236	MP	759.53.03.04	Vysílač pro personální ind. smýčky UHF digitální stolní vysílač 863-865 MHz 6-8 kanálů, vc. zdroje NT2, antény a adaptéru GA2	ks	1,000	22 077,00	22 077		
237	MP	759.53.03.05	Pasivní anténní rozbočovac/slucovac 2x1 : 2 50ohm 30-950MHz, DC max 0.3A, 2x BNC IN, 4x BNC Out	ks	1,000	6 355,80	6 356		
238	MP	759.53.03.06	Montáž technologických stojanů	ks	6,000	11 880,00	71 280		
239	MP	759.53.03.07	Montáž technologických zařízení do stojanů - včetně zakončení veškeré kabeláže (metalická, optická, koaxiální)	kpl	1,000	594 000,00	594 000		
TK 1. úroveň							31 199 926		
Pododíl							8 889 585		
241	MP	759.54.01.01	759.54: AVT - SO01 Ostatní orostory a zařízení 759.54.01: AVT - SO01 Technická řešení m.č. 1.6.06 Reproduktorový monitor 5" + 0,75", 50W+50W, smart IP DANTE, barva černá	ks	6,000	17 991,90	107 951		
242	MP	759.54.01.02	Držák pro repro. Držák pro repro - základkový výnořba	ks	6,000	3 421,80	20 531		
243	MP	759.54.01.03	Ovládací kontroler pro reproduktorový monitor Desktop Remote Controller for Red Interfaces with PoE	ks	3,000	19 218,60	57 656		
244	MP	759.54.01.04	Digitální mixážní konzole Digitální konzole s optickou smýčkou, min. 52 faderů, 256 zpracovávaných cest při 96 kHz s plným processingem. Dynamický equalizér a vícepásmová komprese na všech cestách. Až 48 stereo efektů (FX) + 32 grafických equalizérů. Úplná Snapshot automatizace s plným rozsahem ovládání a relativní aktualizací. Kompletně přizpůsobitelné rozložení pracovní plochy. Konfigurovatelné možnosti měření na TFT obrazovce. Až 1392 I/O připojení Externí video monitoring, routing a kamera. čtyři plně redundantní MADI porty. Pracovní s integrovanými 12 analogovými vstupy, 12 analogových výstupů. 12 AES vstupů i výstupů (mono). Redundantní napájecí zdroj. Redundantní výpočetní jádro putu Součástí je i doplňkové softwarové rozšíření funkcionality pro divadelní provoz.	ks	1,000	6 220 516,50	6 220 517		
245	MP	759.54.01.05	Rozšiřující karta audio rozhraní Rozšiřující karta umožňující přímé napojení digitálního mixážního putu na příslušné audio rozhraní. Kapacita slotu musí být minimálně 64 kanálů IN a 64 kanálů OUT při vzorkovací frekvenci 96 kHz pro síťový protokol Dante	ks	2,000	39 269,70	78 539		
246	MP	759.54.01.06	LCD Monitor 4K LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, 16:9, 8 ms, 350 cd/m2, kontrast 1300:1, DisplayPort 1.4,HDMI 2.0,USB-C, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, pivot, VESA, Power Delivery až 90 W	ks	8,000	14 228,10	113 825		
247	MP	759.54.01.07	Set klávesnice myš Set klávesnice myš	ks	3,000	1 485,00	4 455		
248	MP	759.54.01.08	USB Hub 1x USB-C port gen. 1 + PD (data + power delivery), 1x USB-C port PD (pouze power delivery), 7x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2), LED indikace (modrá LED), OS: Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS	ks	6,000	1 038,60	6 232		
249	MP	759.54.01.09	Software pro odbavování audio. Neomezený počet licencí	ks	1,000	16 269,30	16 269		
250	MP	759.54.01.10	Audio DAW software Audio MIDI sekvencer (DAW), Nepřetržitá licence včetně plánu podpory a všech upgradů po dobu 12 měsíců, Až 64 vstupů a výstupů současně, 256 zvukových stop a také 512 MIDI, nástrojových a pomocných stop, Neomezený počet busů, 64 video stop, Obsahuje více než 60 virtuálních nástrojů a efektů vč. zásuvný modul Channel Strip z konzolí System 5 (EQ, kompresor/omezovač, expander/brána s flexibilním směrováním), Spolupráce Avid Cloud s 1 GB pamětí, Četné funkce, jako je Offline Bounce, automatická kompenzace zpoždění, vícestopý detektor beatů, elastický čas a roziet, zisk klipu, fade v reálném čase, pokročilé měření se zobrazením redukce zisku atd. Podpora Dolby Atmos a Surround až 7.1	ks	1,000	59 400,00	59 400		
251	MP	759.54.01.11	Set AV software pro postprodukční zpracování a distribuci obsahu - bližší definice v TZ.	set	1,000	118 800,00	118 800		
252	MP	759.54.01.12	Tablet mobilní Tablet - displej 11 " 2388 × 1668 Liquid Retina, Apple M1 s 8jádrovou GPU, RAM 8 GB, interní paměť 128 GB, Wi-Fi, webkamera 12 Mpx, výdrž baterie až 10 h, hmotnost 466g, USB-C, iPadOS	ks	3,000	18 810,00	56 430		
253	MP	759.54.01.13	Notebook mobilní MacBook - Intel Core i9 9980HK Coffee Lake, 16" IPS lesklý 3072 × 1920, RAM 32GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB, SSD 1000GB, podsvícená klávesnice, webkamera, USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi 5, baterie 100 Wh, Hmotnost 2 kg, MAC OS	ks	3,000	79 200,00	237 600		
254	MP	759.54.01.14	KVM systém - přijímač KVM systém - přijímač, pracuje na bázi IP, konektivita CAT5 a vyšší. 2 x Displayport PS, PS/2 USB, AUDIO, RS 232.	ks	4,000	54 613,80	218 455		
255	MP	759.54.01.15	Technologický stůl Technologický nábytek řešení atyp. zák. výroba	ks	1,000	382 140,00	382 140		
256	MP	759.54.01.16	Zidle s funkcí synchronního nastavení sedáku a opeřáku, zidle je posazena na pětiramenném kříži z tvrzeného pevného plastu s kolečky pro měkké i tvrdé podlahy, plynový pist zajišťuje výškové nastavení zidle, synchronní mechanika s nastavením protívašy sedícího, područky zidle jsou výškově stavitelné, opeřák je zakončen stavitelnou hlavovou opeřkou, sedák je čalouněn do pružné odolné látky s odolností 100 000 cyklů, opeřák je vybaven nejkvatlnější pevnou, ale pružnou síťovinou, nosnost 150 kg	ks	6,000	4 374,90	26 249		
257	MP	759.54.01.17	Ovládací panel PTZ kamer Panel pro ovládání PTZ kamer, IP řízení, joystick, ukádání a vyvolávání pozic a nastavení kamer, úplné řízení PTZ i obrazových parametru všech dodávaných PTZ kamer	ks	1,000	64 021,50	64 022		
258	MP	759.54.01.18	Ovládací panel SDI routeru Ovládací panel SDI routeru, min.36 programovatelných tlačítek, úplné řízení routeru, stavový LCD, provedení pro montáž do stojanu, IP řízení	ks	1,000	19 218,60	19 219		
259	MP	759.54.01.19	LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232	ks	2,000	16 659,90	33 320		
260	MP	759.54.01.20	Kompaktní převodník 3G-SDI na HDMI	ks	2,000	3 465,00	6 930		
261	MP	759.54.01.21	Propojovací kabeláž Kabeláž k monitorům (SDI a HDMI)	ks	1,000	7 486,20	7 486		
262	MP	759.54.01.22	Montáž technologického nábytku	ks	1,000	59 400,00	59 400		
263	MP	759.54.01.23	Montáž technologických zařízení do stojanů - včetně zakončení veškeré kabeláže (metalická, optická, koaxiální)	kpl	1,000	974 160,00	974 160		
Pododíl							5 827 194		
265	MP	759.54.02.01	759.54.02: AVT - SO01 Technická místnost m.č. 1.6.07 19" Rack 47U RK_1.6.07_1-4 19" stojanový rozvaděč 47U s krytím IP30, vnější rozměry 600x1000 mm, uzavíraný, perforované přední a zadní dveře, nosnost min 600kg	ks	4,000	41 391,90	165 568		
266	MP	759.54.02.02	Napájecí moduly RK_1.6.07_1-4	ks	4,000	38 255,40	153 022		
267	MP	759.54.02.03	Instalační vybavení do racku RK_1.6.07_1-4 Krycí plechy, šrouby, vyvazovací materiál, napájecí moduly 230V, zakončení kabelů rozvodů	kpl	4,000	18 463,50	73 854		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
268	MP	759.54.02.04	Zesilovač výkonového ozvučení RK, 1.6.07, 1-3 Vestavěný DSP procesor, 4x vstupní Analog/Digital AES/EBU, 4x výstupní kanály, presety pro reproduktory, ochranný systém L-DRIVE, PFC, výkon 4x 1000W / 4Ω, ethernet network kontroler	ks	16,000	201 633,30	3 226 133		
269	MP	759.54.02.05	Zesilovač zadního ozvučení RK, 1.6.07, 1-3 Vestavěný DSP procesor, 4x vstupní Analog/Digital AES/EBU, 4x výstupní kanály, presety pro reproduktory, ochranný systém L-DRIVE, PFC, výkon 4x 1000W / 4Ω, ethernet network kontroler	ks	1,000	201 633,30	201 633		
270	MP	759.54.02.06	Zesilovač 100V ozvučení RK, 1.6.07_2 Amplifier 8 x 280 Watt/4 Ohm, 8 x 250 Watt/40 Ohm@100V - 2U, DANTE	ks	4,000	105 387,30	421 549		
271	MP	759.54.02.07	Nástěnný ocelový rozvaděč 1200x800x300 RAV_01 Nástěnný ocelový rozvaděč 1200x800x300, s montážní deskou, krytí IP66	ks	1,000	8 608,50	8 609		
272	MP	759.54.02.08	Montážní konstrukce 8-fadá pro rozvaděč 1200x800x300 RAV_01 Montážní konstrukce 8-fadá pro rozvaděč 1200x800x300	ks	1,000	4 516,20	4 516		
273	MP	759.54.02.09	Svorkovnice pro montáž na DIN lištu bezšroubová RAV_01 Svorkovnice pro montáž na DIN Lištu, 2 Cest, 22 AWG, 14 AWG, 2,5 mm², Svorka - bezšroubová	ks	310,000	53,10	16 461		
274	MP	759.54.02.10	Průmyslový spínací napájecí zdroj 300W 230 AC /24V DC pro montáž na DIN lištu, nízký profil RAV_01,RK_01 Průmyslový spínací napájecí zdroj 300W 230 AC /24V DC pro montáž na DIN lištu, nízký profil do 90mm	ks	2,000	7 577,10	15 154		
275	MP	759.54.02.11	Modul 4x relé RAV_01 modul 4x relé 5V / 1A, DIN lišta, volit. potenc. 'C' pinů Verze na 5V	ks	4,000	976,50	3 906		
276	MP	759.54.02.12	Relé s DC cívkou 24V, spínací kontakt 8A RAV_01 Elektromagnetické relé s DC cívkou. Parametry cívky: U 24 V, R 220 Ohm, P 0,65 W, Kontakt: Typ kontaktu: 2 x přepínací, Max. proud kontaktem 8 A, Čas přiftahu/odpadu 7/3 ms	ks	16,000	100,80	1 613		
277	MP	759.54.02.13	Patice pro relé na DIN lištu Patice se šroubovými svorkami pro relé, Zatížení vývodů: 10A - 250 V, Izolační pevnost: 6 kV (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktními sadami, Krytí: IP 20	ks	8,000	152,10	1 217		
278	MP	759.54.02.14	Instalační vybavení do rozvaděče RAV_01 Instalační vybavení do rozvaděče - jumpers, krytky brzdy, popisky, propoj, kabeláž	kpl	1,000	14 417,10	14 417		
279	MP	759.54.02.15	Datový switch 24x1G PoE+ 480W, 2x1G a 4xSFP+ Fully Managed Switch, propustnost 132Gbps, rozšiřitelný o AVB licenci	ks	2,000	45 767,70	91 535		
280	MP	759.54.02.16	Optický modul SFP+ - kompatibilní se switchem, OS2, 10GBit	ks	4,000	9 801,00	39 204		
281	MP	759.54.02.17	Centrální stanice interkomu RK, 1.5.02, 1 Centrální matrix komunikačního systému typu: Digital Audio Hardware Platform; integrovány redundandní zdroj, 1U, Konektivita: 2x 2W Party Line; 16x RJ45 pro účastnické stanice; 4x Relay port; 4x kontakty s optickým oddělením; 1x RJ45 pro externí modul GPIO; 1x Wordclock Input; 1x RJ45 kontrol port; 1x pár RJ45 DANTE Primary/Secondary; 1x pár SFP DANTE Primary/Secondary; TFT-Display s navigačními tlačítky, bez software. Licence pro 64 účastníků včetně konfiguračního sw.	ks	1,000	656 498,70	656 499		
282	MP	759.54.02.18	GPIO jednotka 16 IN/OUT GPI rozhraní 1 RUx19", 16 Relé, 16 Opto vstup - kompatibilní s centrální stanicí IC.	ks	1,000	50 321,70	50 322		
283	MP	759.54.02.19	audio procesorová matice Digitální audio procesor, Analog 8 Mono, 2 Stereo, 8 Analog Out, YDIF, 64ch. DANTE, MY card Slot,Dugan Automixer, Echo Cancellor	ks	1,000	111 743,10	111 743		
284	MP	759.54.02.20	Montáž technologických stojanů	ks	4,000	11 880,00	47 520		
285	MP	759.54.02.21	Montáž a osazení rozvaděče 100V -spínání priority včetně zakončení kabeláže	ks	1,000	47 520,00	47 520		
286	MP	759.54.02.22	Montáž technologických zařízení do stojanů - včetně zakončení veškeré kabeláže (metalická, optická, koaxiální)	kpl	1,000	475 200,00	475 200		
Pododíl		759.54.03: AVT - SO01 Zpětná projekce m.č. 1.4.10					7 074 203		
288	MP	759.54.03.01	Projektor m.č. 1.4.1.0 Projektor minimálně 40000 ANSI lm, laserový zdroj světla s životností minimálně 20000h při pokutě na 50% původního jasu, nativní rozlišení 4096x2160. Vstupy: 12G S-DI Input 4K/60p, HDMI 2.0, LAN, RJ45. Maximální hluk 52dBa	ks	1,000	4 771 305,00	4 771 305		
289	MP	759.54.03.02	Převodník FO na 12G-SDI m.č. 1.4.1.0 Převodník pro přenos 12G-SDI po optickém vlákně - Single Mode, 2 výstupy 12G-SDI, LC Simplex, přijímač. Podpora SMPTE 259/292/424/2081/2082.	ks	1,000	21 540,60	21 541		
290	MP	759.54.03.03	Objektiv m.č. 1.4.1.0 Objektiv s projekčním poměrem pro projekci ze vzdálenosti 4,5m na 12m šíři obrazu	ks	1,000	2 079 000,00	2 079 000		
291	MP	759.54.03.04	Stojan pod projektor m.č. 1.4.1.0 Atypická konstrukce pro umístění projektoru na výšky optické osy 1,7m	ks	1,000	48 163,50	48 164		
292	MP	759.54.03.05	Promítací plocha m.č. 1.3.06 Promítací plocha pro zadní projekci. PVC povrch Translucnu typ R (zisk v ose projekce 0,65) barva mléčná bílá průsvitná. Napínací oka po obvodu. Celkové rozměry 12x6,35m.	ks	1,000	114 667,20	114 667		
293	MP	759.54.03.06	Připojné místo optika, coax, LAN	ks	1,000	9 765,00	9 765		
294	MP	759.54.03.07	LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232	ks	1,000	18 810,00	18 810		
295	MP	759.54.03.08	Kompaktní převodník 3G-SDI na HDMI	ks	1,000	3 465,00	3 465		
296	MP	759.54.03.09	Propojovací kabeláž Kabeláž k projektoru a monitoru-sada	ks	1,000	7 486,20	7 486		
Pododíl		759.54.04: AVT - SO01 Interkom a hlasité vyvolávání 100V					4 580 130		
297	MP	759.54.04.01	1.S1.01 Nástěnná účastnická stanice 16 tlačítek 16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
298	MP	759.54.04.02	1.1.09 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
299	MP	759.54.04.03	1.2.22 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
300	MP	759.54.04.04	1.3.06 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	4,000	68 597,10	274 388		
301	MP	759.54.04.05	1.4.10 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
302	MP	759.54.04.06	1.5.01 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	3,000	68 597,10	205 791		
303	MP	759.54.04.07	1.5.03 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
304	MP	759.54.04.08	1.5.12 Lávková strojník Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
305	MP	759.54.04.09	1.6.06 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	3,000	68 597,10	205 791		
306	MP	759.54.04.10	1.6.08 Stolní účastnická stanice 16 tlačítek Stolní účastnická stanice,16 poziční jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menu and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
307	MP	759.54.04.11	Mikrofon pro stanici Elektretový microfon na husím krku pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 30cm.	ks	17,000	5 482,80	93 208		
308	MP	759.54.04.12	Racková účastnická stanice hlavní sál inspicie Účastnická jednotka intercomu pro instalaci do racku, 32 pozičních tlačítek, tlačítka s funkční push-button, 2 full HD barevné displaye, 2 kanálová digitální sběrnice Omneo přej porty RJ45 a optické vlákno. Také obsahuje rozhraní pro standardní analogové zapojení stanice do MTX. GPIO, headset konektor, zařízení 19" výšky	ks	1,000	129 703,50	129 704		
309	MP	759.54.04.13	Mikrofon pro stanici Elektretový microfon na husím krku pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 30cm.	ks	1,000	5 482,80	5 483		
310	MP	759.54.04.14	1.5.02 Racková účastnická stanice malá scéna Účastnická jednotka intercomu pro instalaci do racku, 14 pozičních tlačítek, 2 full HD barevné displaye, 2 kanálová digitální sběrnice Omneo přej port RJ45. Také obsahuje rozhraní pro standardní analogové zapojení stanice do MTX., headset konektor, zařízení 19" výšky	ks	1,000	51 196,50	51 197		
311	MP	759.54.04.15	Mikrofon pro stanici Elektretový microfon na husím krku pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 30cm.	ks	1,000	5 482,80	5 483		
312	MP	759.54.04.16	AP pro bezdrátové belpacký Přijímač/vysílač pro bezdrátové belpacký, DANTE interface, Frekvenční rozsah: 1880 – 1900 MHz, standart DECT pásmo, minimální počet připojených belpacků je 10.	ks	4,000	61 724,70	246 899		
313	MP	759.54.04.17	Interkomové belpacký Belpack s minimální dobou provozu 16hod. Použití frekvenční pásmo DECT, IP52 a vyšší, minimálně 4 kanály pro volání	ks	8,000	48 699,90	389 599		
314	MP	759.54.04.18	Náhlavní souprava pro belpacký Jednostranná sluchátka s mikrofonem pro belpacký	ks	8,000	6 769,80	54 158		
315	MP	759.54.04.19	Náhradní baterie Náhradní baterie pro belpack, minimální kapacita pro 16hod provozu	ks	8,000	2 136,60	17 093		
316	MP	759.54.04.20	Pouzdro pro belpack Pouzdro kožené pro belpack	ks	8,000	2 033,10	16 265		
317	MP	759.54.04.21	Nabíječka Nabíječka pro minimálně 4ks baterií pro belpacký	ks	2,000	23 166,00	46 332		
318	MP	759.54.04.22	Rozhraní pro Interkom - UHF vysílačky 2 x pozice Kompatibilní s centrálním matrix interkomu, osazeno 2x základnová stanice UHF provozní pásmo 403-470 MHz, analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici,	ks	1,000	97 444,80	97 445		
319	MP	759.54.04.23	Digitální radiostanice UHF 403-470 MHz, možnost použití až 16ti kanálových pozic, vysílací výkon až 4W, provozní pásmo 403-470 MHz, analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici, dvě funkční boční tlačítka, LED indikátor provozních stavů, funkce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích, individuální a skupinové volání, posílání ID stanice, nouzové volání a další funkce digitálního provozu, šifrování hovorů v digitální provozu, VOX - vysílání ovládané hlasem pro vybrané externí audio příslušenství, provozní odolnost - IP54 krytí, včetně odděleného reproduktoru s mikrofonem IP57	ks	4,000	10 688,40	42 754		
320	MP	759.54.04.24	Základnová anténa, všesměrová, 450MHz, N konektor, třmen	ks	2,000	4 732,20	9 464		
321	MP	759.54.04.25	Připojovací svorková krabice pro 100V rozvod - včetně montáže a zakončení kabeláže	ks	6,000	7 546,50	45 279		
322	MP	759.54.04.26	reproduktor podhledový stropní dvoupásmový, výkon 25-12-6W/100V, 8"+1", rozměry Ø 280 x 90 mm	ks	108,000	2 168,10	234 155		
323	MP	759.54.04.27	reproduktory nástěnné reproduktory nástěnné, 5,25" LF + 0,75" HF, 120° coverage, frekvenční rozsah 62Hz - 20kHz	ks	66,000	5 378,40	354 974		
324	MP	759.54.04.28	Regulátor reproduktorový 100V 4 vodičový, 100 W, 11 poloh, celý regulátor, frekven. ABB Tango	ks	59,000	1 069,20	63 083		
325	MP	759.54.04.29	Nástěnný ovladač kompatibilní s audiomatrix, 1.3.01, 2.1.03, 6 tlačítek lze přiřadit libovolným funkcím Podpora vícejazyčných displejů, Čtyři uživatelské úrovně pro správu přístupu, V jednom systému lze připojit až 16 jednotek, Napájení PoE Včetně zadního montážního krytu Rozměry: 149(Š) x 125(V) x 18(H) mm Hmotnost: 0,5 kg	ks	5,000	19 691,10	98 456		
326	MP	759.54.04.30	Vstupní AD převodník vestavný, 2 x symetrický XLR mikrofonní/linkový vstup, 2 x RCA a 1 x 3,5 mm vstup 1 x 3,5 mm výstup a 2 x symetrický výstup na bočním odpojitelném konektoru, se softwarově ovládanou hlasitostí Napájení PoE Fantomové napájení +48 V Rozměry (114,3 x 88,9 x 50,8 mm)	ks	5,000	23 805,00	119 025		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
327	MP	759.54.04.31	Anténní kabel koaxiální , impedance 50Ω FRNC - Eca,vnitřní vodič 7x0,91 mm, dvojité stínění (folie+oplet) vnější průměr 10.3mm - včetně montáže	m	50,000	245,70	12 285		
328	MP	759.54.04.32	KK_402 Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 včetně příchytkek a montáže	m	2 010,000	96,30	193 563		
329	MP	759.54.04.33	KK_401 Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JOTO 7 x 0,8 mm včetně příchytkek a montáže	m	2 040,000	201,60	411 264		
330	MP	759.54.04.34	Montáž reproduktoru 100V včetně zakončení kabeláže - držák, podhled	ks	174,000	1 782,00	310 068		
331	MP	759.54.04.35	Montáž regulátoru 100V včetně zakončení kabeláže	ks	59,000	940,50	55 490		
332	MP	759.54.04.36	Kompletace a montáž AVT zařízení - do 5kg (stanice IC, matrix, AP apod.) včetně zakončení kabeláže	ks	131,000	2 376,00	311 256		
							2 470 634		
333	MP	759.54.05.01	759.54.05: AVT - SO01 Informační a video náhledový systém LCD panel 24" 1.S5.04 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
334	MP	759.54.05.02	LCD panel 24" 1.S1.05 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
335	MP	759.54.05.03	LCD panel 24" 1.S1.06 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
336	MP	759.54.05.04	LCD panel 32" 1.S1.09 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
337	MP	759.54.05.05	LCD panel 32" 1.S1.10 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
338	MP	759.54.05.06	LCD panel 32" 1.S1.12 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
339	MP	759.54.05.07	LCD panel 24" 1.S1.16 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
340	MP	759.54.05.08	LCD panel 32" 1.S1.01 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
341	MP	759.54.05.09	LCD panel 32" 2.S1.04 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
342	MP	759.54.05.10	LCD panel 32" 2.S1.07 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
343	MP	759.54.05.11	LCD panel 32" 2.S1.10 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
344	MP	759.54.05.12	LCD panel 32" 2.S1.36 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	16 659,90	33 320		
345	MP	759.54.05.13	LCD panel 55" 1.1.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
346	MP	759.54.05.14	LCD panel 32" 1.1.05 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
347	MP	759.54.05.15	LCD panel 70x40 1.1.08 LCD panel 43", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	3,000	22 217,40	66 652		
348	MP	759.54.05.16	LCD panel 24" 1.1.09 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	10 143,90	20 288		
349	MP	759.54.05.17	LCD panel 32" 1.1.09 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
350	MP	759.54.05.18	LCD panel 55" 1.2.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	30 515,40	61 031		
351	MP	759.54.05.19	LCD panel 24" 1.2.02 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
352	MP	759.54.05.20	LCD panel 24" 1.2.03 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
353	MP	759.54.05.21	LCD panel 55" 1.2.06 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
354	MP	759.54.05.22	LCD panel 32" 1.2.07 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
355	MP	759.54.05.23	LCD panel 75" 1.2.07 LCD panel 75", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	60 322,50	60 323		
356	MP	759.54.05.24	LCD panel 32" 1.2.08 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
357	MP	759.54.05.25	LCD panel 24" 1.2.09 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
358	MP	759.54.05.26	LCD panel 24" 1.2.10 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
359	MP	759.54.05.27	LCD panel 24" 1.2.11 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
360	MP	759.54.05.28	LCD panel 24" 1.2.12 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
361	MP	759.54.05.29	LCD panel 42" 1.2.13 LCD panel 43", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	22 217,40	22 217		
362	MP	759.54.05.30	LCD panel 32" 1.2.21 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
363	MP	759.54.05.31	LCD panel 32" 1.2.22 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
364	MP	759.54.05.32	LCD panel 24" 1.2.24 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
365	MP	759.54.05.33	LCD panel 24" 1.2.25 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
366	MP	759.54.05.34	LCD panel 24" 1.2.26 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
367	MP	759.54.05.35	LCD panel 24" 1.2.27 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
368	MP	759.54.05.36	LCD panel 24" 1.2.29 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
369	MP	759.54.05.37	LCD panel 24" 1.2.30 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
370	MP	759.54.05.38	LCD panel 24" 1.2.31 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
371	MP	759.54.05.39	LCD panel 24" 1.2.32 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
372	MP	759.54.05.40	LCD panel 32" 1.2.38 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
373	MP	759.54.05.41	LCD panel 42" 1.3.01 LCD panel 43", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	22 217,40	44 435		
374	MP	759.54.05.42	LCD panel 55" 2.3.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
375	MP	759.54.05.43	LCD panel 32" 2.3.05 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
376	MP	759.54.05.44	LCD panel 32" 2.3.07 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
377	MP	759.54.05.45	LCD panel 32" 2.3.11 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
378	MP	759.54.05.46	LCD panel 32" 2.3.12 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
379	MP	759.54.05.47	LCD panel 65" 1.4.01 LCD panel 65", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	41 870,70	83 741		
380	MP	759.54.05.48	LCD panel 24" 1.4.07 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
381	MP	759.54.05.49	LCD panel 32" 1.4.08 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
382	MP	759.54.05.50	LCD panel 55" 2.4.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
383	MP	759.54.05.51	LCD panel 32" 2.4.06 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	2,000	16 659,90	33 320		
384	MP	759.54.05.52	LCD panel 32" 2.4.08 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
385	MP	759.54.05.53	LCD panel 32" 2.4.10 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
386	MP	759.54.05.54	LCD panel 32" 2.4.12 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
387	MP	759.54.05.55	LCD panel 32" 1.5.03 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
388	MP	759.54.05.56	LCD panel 55" 2.5.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
389	MP	759.54.05.57	LCD panel 75" 2.5.05 LCD panel 75", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	60 322,50	60 323		
390	MP	759.54.05.58	LCD panel 24" 2.5.10 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
391	MP	759.54.05.59	LCD panel 32" 1.6.03 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
392	MP	759.54.05.60	LCD panel 24" 1.6.07 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
393	MP	759.54.05.61	LCD panel 32" 1.6.08 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
394	MP	759.54.05.62	LCD panel 32" 1.7.02 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
395	MP	759.54.05.63	LCD panel 55" 2.7.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
396	MP	759.54.05.64	Držák LCD Stěnový držák LCD s bezpečnostním zámkem, hloubka umožňující instalaci externího přehrávače, náklon 0-15°, nosnost 75kg, pro LCD s úhlopříčkou do 65", VESA.	ks	64,000	3 059,10	195 782		
397	MP	759.54.05.65	4KUHD HDMI Encoder streamer, min. H.264, 1x HDMI vstup 4KUHD, IP výstup min 1Gbit lan: HTTP(s), RTSP, RTMPs, UDP/RTSP, FLV, ONVIF, HLS, SRT; unicast/multicast.	ks	4,000	36 645,30	146 581		
398	MP	759.54.05.66	Systém pro IP streaming Šasi pro převodníky max. 6RU	ks	1,000	25 705,80	25 706		
399	MP	759.54.05.67	Licence pro Interní přehrávač obsahu digital signage	ks	64,000	2 970,00	190 080		
400	MP	759.54.05.68	Montáž držáku LCD panelu, instalace LCD vč. zakončení kabeláže	ks	64,000	2 376,00	152 064		
401	MP	759.54.05.69	Nastavení systému, oživení a konfigurace	ks	1,000	445 500,00	445 500		
Pododíl		759.54.06	AVT - SO01 Hlavní sál - ostatní				2 358 180		
403	MP	759.54.06.01	Programování systému, základní konfigurace, zkušební provoz	kpl	1,000	1 732 500,00	1 732 500		
404	MP	759.54.06.02	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	178 200,00	178 200		
405	MP	759.54.06.03	Dokumentace výrobné dodavatelská	kpl	1,000	300 960,00	300 960		
406	MP	759.54.06.04	Předávací dokumentace	kpl	1,000	146 520,00	146 520		
TK 1. úroveň		759.55	AVT - TV studio				74 262		
Pododíl		759.55.01	AVT - TV studio m.č. 2.S1.44, 2.S1.26 a 2.S1.27				74 262		
408	MP	759.55.01.01	Nástěnný datový rozvaděč 2.S1.44 500x475x145mm, 19", v. 5U	ks	1,000	7 722,00	7 722		
409	MP	759.55.01.02	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xE2000, 9/125µm OS2, digitally a kazeta, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
410	MP	759.55.01.03	Instalační vybavení datového rozvaděče 2.S1.44 Krycí plechy, šrouby, vyvazovací materiál,	kpl	1,000	3 217,50	3 218		
411	MP	759.55.01.04	Montáž datového rozvaděče 2.S1.44, zakončení veskeré kabeláže	kpl	1,000	35 640,00	35 640		
TK 1. úroveň		759.56	AVT - SO02 Technika Budov B a Univerzální zkušebny				7 113 029		
Pododíl		759.56.01	Ozvučení jeviště				1 139 476		
414	MP	759.56.01.01	Subbasový prvek m.č. 2.3.05 Spodní limitní frekvence (-10dB): 29 Hz (preset). Minimum SPL: 138 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohm. Rigging: ocelový, certifikováno (bezpečnostní norma BGV-C1)	ks	4,000	123 134,40	492 538		
415	MP	759.56.01.02	Konstrukce zavěšení sub systému ozvučení m.č. 2.3.05 Konstrukce pro zavěšení sub systému. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	24 030,00	48 060		
416	MP	759.56.01.03	Repro m.č. 2.3.05 Použitelný rozsah (-10dB): 41 Hz - 20 kHz (preset). Nominální směrovost (-6dB): Horizontálně: 110° / 70° symmetrická a 90° asymetricky, vertikálně: 30° jeden prvek - závislí na počtu prvků a zakřivení sestavy. Minimum SPL: 144 dB (preset). Nominální impedance: 8 ohms. Rigging: ocelový, certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	4,000	144 513,00	578 052		
417	MP	759.56.01.04	Konstrukce zavěšení sub systému ozvučení m.č. 2.3.05 Konstrukce pro zavěšení repro systému v horizontální orientaci. Certifikace (bezpečnostní norma BGV-C1).	ks	2,000	10 413,00	20 826		
Pododíl		759.56.02	Vybavení režie a technické místnosti				3 354 773		
418	MP	759.56.02.01	19" Rack 47U m.č. 2.4.05 19" stojanový rozvaděč 47U s krytím IP30, vnější rozměry 600x800 mm, uzavřaný, perforované přední a zadní dveře, nosnost min 600kg	ks	6,000	41 391,90	248 351		
419	MP	759.56.02.02	Zesilovač výkonového ozvučení m.č. 2.4.05 Vestavěný DSP procesor, 4x vstupní Analog/Digital AES/EBU, 4x výstupní kanály, přesyly pro reproduktory, ochranný systém L-DRIVE, PFC, výkon 4x 1000W / 4Q, ethernet network kontroler	ks	2,000	201 633,30	403 267		
420	MP	759.56.02.03	Přepojovací panel optický m.č. 2.4.05 19"FO vana kompletní, 24xSC, 50/125µm OM4, digitally a kazeta, výška 1U	ks	8,000	18 681,30	149 450		
421	MP	759.56.02.04	Přepojovací panel audio m.č. 2.4.05 64 channels 3-pole, 19", 3 RU, plug-in connection, 128 solder lug connectors, 64 normalling plugs, 4 designation strips, 2 cable bars, Level range -60 up to +22dBu, Channel separation (20 kHz) > 90 dB, Switch off attenuation (20 kHz) > 90 dB, Digital transmission rate < 12 Mbit/sec.	ks	2,000	39 164,40	78 329		
422	MP	759.56.02.05	Přepojovací panel Cat6A m.č. 2.4.06 Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení	ks	10,000	7 620,30	76 203		
423	MP	759.56.02.06	Datový switch 24x1G PoE+ 480W, 2x1G a 4xSFP+ Fully Managed Switch, propustnost 132Gbps, rozšiřitelný o AVB licenci	ks	1,000	45 767,70	45 768		
424	MP	759.56.02.07	Optický modul SFP+ - kompatibilní se switchem, OS2, 10GBit	ks	2,000	9 801,00	19 602		
425	MP	759.56.02.08	Mixážní pult m.č. 2.4.06 Digitální konzole, 1 napájecí zdroj, mixážní kapacita 96 kanálů s plným processingem, 48 aux/Sub-Group, 12x8 MTX, 24 motorizovaných faderů 100mm, 1x15" LCD touchscreen. Lokální konektivita : MIC/LINE IN 1-8, AES IN 1/2, 3/4, AES OUT 1/2,3/4, 8 Line out, 1 x MADI BNC I/O, 2 x MADI RJ45 Ethernet I/O	ks	1,000	1 225 484,10	1 225 484		
426	MP	759.56.02.09	Stagebox mobilní m.č. 2.3.05 Digitální stagebox, 32 MIC/line vstupy, 16 line výstupy, MADI RJ45 konektivita, 7U, Sample Rate: 48kHz or 96kHz,Dynamic Range: 113dB	ks	1,000	314 579,70	314 580		
427	MP	759.56.02.10	CD/ISS Player a recorder CD/ISS Player a recorder	ks	2,000	24 750,00	49 500		
428	MP	759.56.02.11	Audio procesorová matice Digitální audio processor, Analog 8 Mono, 2 Stereo, 8 Analog Out, YDIF, 64ch. DANTE, MY card Slot,Dugan Automixer, Echo Canceller	ks	1,000	111 743,10	111 743		
429	MP	759.56.02.12	Ovládací panel audiprocetoru, 1x otočný regulátor, 4x tlačítko, rozhraní DCH, rozhraní RJ45	ks	2,000	4 324,50	8 649		
430	MP	759.56.02.13	Hub pro Ovládací panely Hub 8xRJ45, napájení ovládacích panelů DCH	ks	1,000	6 821,10	6 821		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
431	MP	759.56.02.14	Odposlechový monitor Aktivní studiový monitor, korpus z litého hliníku, bi-amp, výkon: 25+25 W, 3" woofer, ¼" tweeter, neodymové magnety, frekvenční rozsah 67 Hz – 25 kHz, velmi čistý a věrný zvuk, designérské šasi, rozměry: 195 x 121 x 116 mm hmotnost: 1,5 kg, XLR vstup, cena za kus, barva: antracitová	ks	2,000	12 264,30	24 529		
432	MP	759.56.02.15	Vysílač pro personální ind. smýčky UHF digitální stolní vysílač 863-865 MHz 6-8 kanálů, vc. zdroje NT2, antény a adaptéry GA2	ks	1,000	22 077,00	22 077		
433	MP	759.56.02.16	Vybavení technické místnosti 2.7.13		–				
434	MP	759.56.02.17	19" Rack 47U RK, 2.7.13, 1 19" stojanový rozvaděč 42U s krytím IP30, vnější rozměry 600x1000 mm, uzavřaný, perforované přední a zadní dveře, nosnost min 600kg	ks	1,000	37 184,40	37 184		
435	MP	759.56.02.18	Nápaděcí moduly RK 2.7.13, 1	ks	1,000	38 255,40	38 255		
436	MP	759.56.02.19	Instalace vybavení do racku RK_1.6.07_1-4 Krycí plechy, šrouby, vyvazovací materiál, napájecí moduly 230V, zakončení kabelů rozvodů	kpl	1,000	18 463,50	18 464		
437	MP	759.56.02.20	Přepojovací panel optický m.č. 2.4.05 19"FO vana kompletní, 24xSC, 50/125µm OMA, digitally a kazeta, výška 1U	ks	1,000	18 681,30	18 681		
438	MP	759.56.02.21	Datový switch 24x1G PoE+ 480W, 2x1G a 4xSFP+ Fully Managed Switch, propustnost 132Gbps, rozšířitelný o AVB licenci	ks	1,000	45 767,70	45 768		
439	MP	759.56.02.22	Zesilovač 100V ozvučení RK_1.6.07_2 Amplifier 8 x 280 Watt/40 Ohm, 8 x 250 Watt/40 Ohm/100V - 2U, DANTE	ks	2,000	105 387,30	210 775		
440	MP	759.56.02.23	audio procesorová matice Digitální audio procesor, Analog 8 Mono, 2 Stereo, 8 Analog Out, YDIF, 64ch. DANTE, MY card Slot,Dugan Automixer, Echo Canceller	ks	1,000	111 743,10	111 743		
441	MP	759.56.02.24	Ovládací panel audiodprocesoru, 1x otočný regulátor, 4x tlačítko, rozhraní DCH, rozhraní RJ45	ks	2,000	4 324,50	8 649		
442	MP	759.56.02.25	Hub pro Ovládací panely Hub 8xRJ45, napájení ovládacích panelů DCH	ks	1,000	6 821,10	6 821		
443	MP	759.56.02.26	1.6.08 Stolní ovládací stanice 16 tlačítek Stolní ovládací stanice,16 pozicií jednotka intercomu, Omneo protokol panel with menus and programming keypad, headset connector	ks	1,000	68 597,10	68 597		
444	MP	759.56.02.27	Mikrofon pro stanici Elektretový microfon na husím krku pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 30cm.	ks	1,000	5 482,80	5 483		
Pododíl		759.56.03: Náhledový systém					1 009 658		
445	MP	759.56.03.01	LCD panel 32" 2.S1.01 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
446	MP	759.56.03.02	LCD panel 32" 2.S1.04 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
447	MP	759.56.03.03	LCD panel 32" 2.S1.07 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
448	MP	759.56.03.04	LCD panel 32" 2.S1.10 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
449	MP	759.56.03.05	LCD panel 32" 2.S1.36 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	2,000	16 659,90	33 320		
450	MP	759.56.03.06	LCD panel 55" 2.1.03 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
451	MP	759.56.03.07	LCD panel 55" 2.2.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
452	MP	759.56.03.08	LCD panel 55" 2.3.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
453	MP	759.56.03.09	LCD panel 32" 2.3.07 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
454	MP	759.56.03.10	LCD panel 32" 2.3.11 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
455	MP	759.56.03.11	LCD panel 32" 2.3.12 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
456	MP	759.56.03.12	LCD panel 55" 2.4.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
457	MP	759.56.03.13	LCD panel 32" 2.4.06 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	2,000	16 659,90	33 320		
458	MP	759.56.03.14	LCD panel 32" 2.4.08 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
459	MP	759.56.03.15	LCD panel 32" 2.4.10 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
460	MP	759.56.03.16	LCD panel 32" 2.4.12 LCD panel 32", rozlišení min. 1920x1080, min. 400 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	16 659,90	16 660		
461	MP	759.56.03.17	LCD panel 55" 2.5.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
462	MP	759.56.03.18	LCD panel 85" 2.5.05 LCD panel 65", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	41 870,70	41 871		
463	MP	759.56.03.19	LCD panel 24" 2.5.10 LCD panel 24", rozlišení min. 1920x1080, min. 250 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	10 143,90	10 144		
464	MP	759.56.03.20	LCD panel 55" 2.7.01 LCD panel 55", rozlišení min. 3840x2160, min. 500 nit, určeno pro provoz min. 16/7, IPS, LED podsvícení, pozorovací úhly min. 178/178, panel, vstup HDMI, řízení po IP a RS232 Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	1,000	30 515,40	30 515		
465	MP	759.56.03.21	Držák LCD Stěnový držák LCD s bezpečnostním zámkem, hloubka umožňující instalaci externího přehrávače, náklon 0-15°, nosnost 75kg, pro LCD s úhlopříčkou do 65", VESA.	ks	22,000	3 059,10	67 300		
466	MP	759.56.03.22	Licence pro Interní přehrávač obsahu digitál signage	ks	22,000	2 970,00	65 340		
467	MP	759.56.03.23	Montáž držáku LCD panelu, instalace LCD vč. zakončení kabeláže	ks	22,000	2 376,00	52 272		
468	MP	759.56.03.24	Nastavení systému, oživení a konfigurace	ks	1,000	356 400,00	356 400		
Pododíl		759.56.04: Přípojná místa, kabeláže					990 373		
470	MP	759.56.04.01	Přípojná místa, osazení 4xRJ45,4xBNC,1xOptický konektor (2 vlákna)	ks	4,000	8 811,00	35 244		
471	MP	759.56.04.02	Kabel Žlab OP s integř.spojkou KZI 60x60 mm V poloze je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. uchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	158,000	1 043,10	164 810		
472	MP	759.56.04.03	Kabel Žlab OP s integř.spojkou KZI 60x100 mm V poloze je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. uchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	60,000	1 218,60	73 116		
473	MP	759.56.04.04	Povrchová úprava OP žlabů - černá mat Povrchová úprava žlabů - černá mat	m	218,000	108,90	23 740		
474	MP	759.56.04.05	Přístušenství - kabelové trasy Přístušenství - kabelové trasy - rhyby, obložky lemůvky, chráničky apod. vč. montáže	kpl	1,000	21 324,60	21 325		
475	MP	759.56.04.06	Přepojovací svorková krabice pro 100V rozvod - včetně montáže a zakončení kabeláže	ks	4,000	7 546,50	30 186		
476	MP	759.56.04.07	Kabel reproduktorový 4x2,5 mm Reproduktorový kabel instalační, 4x2,5mm, provedení FRNC, max. 4.35 Ω/km, min 363 kWh/km, barva černá včetně montáže	m	370,000	282,60	104 562		
477	MP	759.56.04.08	Kabel F/FTP PIMF Cat6A Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý, Dca včetně montáže	m	690,000	156,60	108 054		
478	MP	759.56.04.09	Optický kabel 12 vláken Univerzální FO kabel A/D-Q(ZN)B 12x 9/125µm OS2.LS0H,Dca včetně montáže	m	150,000	156,60	23 490		
479	MP	759.56.04.10	Kabel koaxiální 12G HD-SDI 12G - digitální video-kabel koaxiální FRNC - Eca,vnitřní vodič Ø 0.60 mm, dvojité stínění (foleio-polet) vnější průměr 10.2mm - včetně montáže	m	580,000	245,70	142 506		
480	MP	759.56.04.11	Uchycovací a kotevní materiál sada Propojovací kabely do racku LAN, BNC, Audio Analog, AES/EBU a Optické	kpl	1,000	148 500,00	148 500		
481	MP	759.56.04.12	Montážní a spotřební materiál sada Propojovací kabely do racku LAN, BNC, Audio Analog, AES/EBU a Optické	kpl	1,000	114 840,00	114 840		
Pododíl		759.56.05: Ostatní					618 750		
482	MP	759.56.05.01	Programování systému, základní konfigurace	kpl	1,000	350 460,00	350 460		
483	MP	759.56.05.02	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	53 460,00	53 460		
484	MP	759.56.05.03	Dokumentace výrobné dodavatelská	kpl	1,000	67 815,00	67 815		
485	MP	759.56.05.04	Předávací dokumentace	kpl	1,000	147 015,00	147 015		
Podobjekt TK 1. úroveň Pododíl		D3_P5.06: SCÉNIKOVÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTELNÉ TECHNOLOGIE 759.61.SCO - SO 01 759.61.01: SOQ1-SCO - Hlavní sál					51 164 981 47 219 949 3 412 589		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	MP	759.61.01.01	Hlavní osvětlovací pult kabina 1.6.06 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) Min. 2x multidotyková obrazovka integrovaná v těle pultu s úhlopříčnou viditelnou velikostí 7" Min.4 x DP pro externí dotykové monitory Integrovaná alfanumerická klávesnice SSD min. 124GB RAM min 8GB Min. 15 nezávislých motorizovaných faderů s dlouhou životností a délkou zdvihu 60 mm s podsvícením RGB Min. 2 motorizované fadery s délkou zdvihu 100 mm s přilehlými tlačítky Go+, Go- a Pause Min. 76 univerzálních tlačítek pro recall/executor Grandmaster – otočný podsvícený RGB enkodér Min. 30 otočných minienkodérů pro Playback s podsvíceným osvětlením RGB integrované v těle pultu Min. 5 duálních enkodérů Min. 16 příkazových tlačítek Min. 8 RGB podsvícených rotačních minienkodérů pro volné přiřaditelné funkce Možnost připojení 2-tlačítkové myši s rolovacím kolečkem přes rozhraní USB Ovládání intenzity přes vertikální enkodér s vysokým rozlišením	ks	1,000	942 099,30	942 099		
2	MP	759.61.01.02	Osvětlovací pult záložní + Livepost 1.5.01 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) Min. 2x multidotyková obrazovka integrovaná v těle pultu s minimálními úhlopříčnými viditelnými rozměry 15,6" umístěný v křídle monitoru umožňujícím rychlé skládáníMin. 2x multidotyková obrazovka integrovaná v těle pultu s úhlopříčnou viditelnou velikostí 7" Min.4 x DP pro externí dotykové monitory Integrovaná alfanumerická klávesnice SSD min. 124GB RAM min 8GB Min. 15 nezávislých motorizovaných faderů s dlouhou životností a délkou zdvihu 60 mm s podsvícením RGB Min. 2 motorizované fadery s délkou zdvihu 100 mm s přilehlými tlačítky Go+, Go- a Pause Min. 76 univerzálních tlačítek pro recall/executor Grandmaster – otočný podsvícený RGB enkodér Min. 30 otočných minienkodérů pro Playback s podsvíceným osvětlením RGB integrované v těle pultu Min. 5 duálních enkodérů Min. 16 příkazových tlačítek	ks	1,000	1 071 888,30	1 071 888		
3	MP	759.61.01.03	LCD monitor 22" dotykový, Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 7 ms, 250 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort,HDMI	ks	2,000	13 860,00	27 720		
4	MP	759.61.01.04	LCD monitor 22", Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 7 ms, 250 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort,HDMI	ks	2,000	7 920,00	15 840		
5	MP	759.61.01.05	Stropní konzole pro upevnění 2x22" LCD ocelový držák - uchycení do stropu náhled osvětlovače	ks	1,000	6 930,00	6 930		
6	MP	759.61.01.06	Záložní zdroj UPS hlavní konzole - 1500 VA / 865 W, Line interactive, 6×FR, Ochrana datové sítě RJ-45, Ochrana telefonní sítě RJ-11, USB a RS-232	ks	2,000	9 504,00	19 008		
7	MP	759.61.01.07	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 1 Gb/s. Minimálně 13 portů, vstupy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 a krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC, Barevný stavový LCD displej - přední strana, Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
8	MP	759.61.01.08	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 ports PoE+ (300W) uzpůsobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP); propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
9	MP	759.61.01.09	Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
10	MP	759.61.01.10	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xSC, 9/125µm OS2, digitaly a kazeta, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
11	MP	759.61.01.11	Pracovní plošné svítidlo pro divadelní a jevištní použití s možností DMX řízení. Napájení 110 - 240 V, 50/60 Hz, Elektrický příkon (W) 160 W, Světelný výkon (lx) 1750 lx / 2m Chromaticity 3500 K, Index podání barev (CRI) > 80, Max. povrchová teplota svítidla 65°C Min. vzdálenost od okolních předmětů 0,5 m, Rozměry 380 x 240 x 150 mm, Stupeň ochrany IP 40, Váha 4,6 kg, Konektivita DMX IN, DMX OUT, POWER, Ovládání řídící jednotky Numerický display a mechanická tlačítka. Včetně montáže a zakončení kabeláže	ks	13,000	20 773,80	270 059		
12	MP	759.61.01.12	Sestava pro uchycení svítidla s jedním ramenem - na zábradlí lávky, mostu	ks	12,000	2 574,00	30 888		
13	MP	759.61.01.13	Sestava pro uchycení svítidla s jedním ramenem - na zeď	ks	1,000	2 376,00	2 376		
14	MP	759.61.01.14	Patch panel, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehlejších sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorii 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Černá	ks	3,000	5 523,30	16 570		
15	MP	759.61.01.15	DMX data transceiver (WRLS - technologie Lumen radio)	ks	2,000	28 464,30	56 929		
16	MP	759.61.01.16	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	17 820,00	17 820		
17	MP	759.61.01.17	DMX data receiver,4 x DMX výstup, bezdrátový přenos - komp. s vysílačem W-DMX Receiver+splitter, 4xDMX 5pin, 1x DMX, Lumenradio.com	ks	4,000	18 378,00	73 512		
18	MP	759.61.01.18	Univerzální FO kabel AV-I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LSOH,Dca včetně montáže	m	494,000	156,60	77 360		
19	MP	759.61.01.19	Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz včetně montáže	m	3 226,000	154,80	499 385		
20	MP	759.61.01.20	Sada propojovací kabeláže ke konzolám - včetně konektorů	kpl	1,000	14 850,00	14 850		
21	MP	759.61.01.21	Montáž optické vany včetně svazů	ks	3,000	4 514,40	13 543		
22	MP	759.61.01.22	Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	3,000	2 326,50	6 980		
23	MP	759.61.01.23	Montáž a osazení aktivních prvků (včetně zakončení kabeláže) do stojanů, nábytku	h	16,000	544,50	8 712		
24	MP	759.61.01.24	Zakončení kabeláže PM, osazení PM	kpl	1,000	21 928,50	21 929		
Pododíl		759.61.02: SO01-SCO - 1.2.42 Dolní mechanika					3 781 544		
25	MP	759.61.02.01	Stmívací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" výjimečný 19" rackový modul 12x10A. Volba mezi stmívač / spínač pomocí klíčky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit předžhavení a vlastní křivku průběhu. Ethernet port: ArtNet, sACN – jiné na vyžádání. USB port: aktualizace software / presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového zatížení. Risetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače. Včetně zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.	ks	11,000	106 284,60	1 169 131		
26	MP	759.61.02.02	Rozvaděč - pro montáž do 19" - napájení stmívačů a podružných obvodů	ks	2,000	30 023,10	60 046		
27	MP	759.61.02.03	Rozvaděč - pro montáž do 19" - silové zásuvkové obvody	ks	1,000	22 770,00	22 770		
28	MP	759.61.02.04	Dvoudílný 19" otevřený stojan je vhodnější pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení. rozměry 600x800mm Konstrukce rámu:rozebiratelný, Kovové části spojené šrouby. 42U	ks	3,000	24 651,00	73 953		
29	MP	759.61.02.05	Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů - zahrnuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže	ks	11,000	2 419,20	26 611		
30	MP	759.61.02.06	Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu včetně zakončení kabeláže	ks	3,000	1 408,50	4 226		
31	MP	759.61.02.07	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	17 820,00	17 820		
32	MP	759.61.02.08	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 13 Gb/s. Minimálně 13 portů, vstupy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC, Barevný stavový LCD displej - přední strana, Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
33	MP	759.61.02.09	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 ports PoE+ (300W) uzpůsobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP); propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
34	MP	759.61.02.10	Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
35	MP	759.61.02.11	Převodník Ethernet na 4x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Patchport, RDM kompatibilní, Kompatibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) montáž do 19" racku Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	1,000	56 148,30	56 148		
36	MP	759.61.02.12	DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX RJ45 Out 1U, 2x5 kanálů,DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	28 165,50	28 166		
37	MP	759.61.02.13	DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů,DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	22 869,00	22 869		
38	MP	759.61.02.14	DMX splitter určený pro montáž na zeď nebo příhradovou konstrukci. 5x DMX výstup, ochrana proti přepětí. Optický izolovaný vstup s LED indikací 4 opticky izolované výstupy (až do 1000 V) přepětová ochrana DMX vstup i výstup DMX in / out LED indikace Konektory Neutrik Napájení AC 100 – 255V / 50-60Hz / 15W RDM kompatibilní Přívodní kabel 1,8m s UniSchuko koncovkou	ks	4,000	17 152,20	68 609		
39	MP	759.61.02.15	Aktivní PoE injektor, 8 portů, Gigabit, IEEE 802.3af 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE (Data + Power) output Celkový napájecí výkon: do 400 W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	ks	1,000	15 642,00	15 642		
40	MP	759.61.02.16	Převodník Ethernet na 2xDMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Patchport, RDM kompatibilní, Kompatibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af	ks	4,000	28 626,30	114 505		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
41	MP	759.61.02.17	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xE2000, 9/125µm OS2, pigtaily a kazeta, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
42	MP	759.61.02.18	Patch panel, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehých sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorii 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Čern	ks	3,000	5 523,30	16 570		
43	MP	759.61.02.19	Kabel.Žlab OP s integr.spojkou KZI 60x50 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytů vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	33,000	1 043,10	34 422		
44	MP	759.61.02.20	Kabel.Žlab OP s integr.spojkou KZI 60x100 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytů vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	46,000	1 218,60	56 056		
45	MP	759.61.02.21	Kabel.Žlab OP s integr.spojkou KZI 60x150 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytů vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	47,000	1 395,00	65 565		
46	MP	759.61.02.22	Kabel.Žlab OP s integr.spojkou KZI 60x200 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytů vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	29,000	1 528,20	44 318		
47	MP	759.61.02.23	Kabel.Žlab OP s integr.spojkou KZI 60x300 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, vika kabelového žlabu vč. uchytů vika ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	13,000	1 959,30	25 471		
48	MP	759.61.02.24	Povrchová úprava OP žlabů - černá mat Povrchová úprava žlabů - černá mat	m	168,000	108,90	18 295		
49	MP	759.61.02.25	Příslušenství - kabelové trasy Příslušenství - kabelové trasy - rohy, oblouky lemovky apod. vč. montáže	kpl	1,000	24 583,50	24 584		
50	MP	759.61.02.26	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	226,000	90,90	20 543		
51	MP	759.61.02.27	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený včetně montáže	m	1 480,000	118,80	175 824		
52	MP	759.61.02.28	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	68,000	432,00	38 016		
53	MP	759.61.02.29	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	326,000	214,20	69 829		
54	MP	759.61.02.30	Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2 pevně uložená včetně montáže	m	12,000	196,20	2 354		
55	MP	759.61.02.31	Flexibilní kabel do tech. řetezu 18G2.5 včetně montáže	m	134,000	1 296,90	173 785		
56	MP	759.61.02.32	Flexibilní kabel do tech. řetezu 5G2.5 stíněný včetně montáže	m	46,000	525,60	24 178		
57	MP	759.61.02.33	Flexibilní datový kabel S/FTP Cat 6a LSHH (Dca) včetně montáže	m	1 086,000	530,10	575 689		
58	MP	759.61.02.34	Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSHH 250MHz včetně montáže	m	566,000	318,60	180 328		
59	MP	759.61.02.35	Montáž optické vany včetně svarů Montáž optické vany včetně svarů	ks	2,000	4 514,40	9 029		
60	MP	759.61.02.36	Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	3,000	2 326,50	6 980		
61	MP	759.61.02.37	Přípojně místo podlahové 410x310 atyp 2xCat6a + 6x230/16A 3P, kovové s tuhostí odpovídající divadelnímu provozu	ks	12,000	7 543,80	90 526		
62	MP	759.61.02.38	Montáž podlahového přípojněho místa 410x310mm Osazení PM do podlahy, včetně zakončení kabeláže	ks	12,000	1 188,00	14 256		
63	MP	759.61.02.39	Přípojně místo podlahové 215x315mm atyp 2xCat6a + 2x230/16A 3P, kovové s tuhostí odpovídající divadelnímu provozu	ks	3,000	6 177,60	18 533		
64	MP	759.61.02.40	Montáž podlahového přípojněho místa 215x315mm Osazení PM do podlahy, včetně zakončení kabeláže	ks	3,000	1 188,00	3 564		
65	MP	759.61.02.41	Přípojně místo podlahové 215x315mm atyp zásuvka 400V/32A 5P, kovové s tuhostí odpovídající divadelnímu provozu	ks	2,000	6 177,60	12 355		
66	MP	759.61.02.42	Montáž podlahového přípojněho místa 215x315mm Osazení PM do podlahy, včetně zakončení kabeláže	ks	2,000	1 188,00	2 376		
67	MP	759.61.02.43	Přípojně místo nástěnné - osazené zásuvkami kovové 160x300mm 6x230V 3P, 2xDATA Cat6a 160x260mm plechové, barva černá mat.	ks	10,000	5 662,80	56 628		
68	MP	759.61.02.44	Montáž nástěnného přípojněho místa 160x300mm Včetně zakončení kabeláže	ks	10,000	1 188,00	11 880		
69	MP	759.61.02.45	Přípojně místo nástěnné zásuvkové 400V osazeno 1x63A 5P 1x32A 5P 1x32A 3P 350x600mm	ks	2,000	3 613,50	7 227		
70	MP	759.61.02.46	Montáž zásuvkového přípojněho místa 350x600	ks	2,000	577,80	1 156		
71	MP	759.61.02.47	Vrtání prostupů do ocelových konstrukcí D>100mm Vrtání prostupů do OK pro kabelové trasy	ks	8,000	3 385,80	27 086		
72	MP	759.61.02.48	Požární ucápkvy	kpl	1,000	11 880,00	11 880		
73	MP	759.61.02.49	Drobné stavební připomoci Zapravení stavebních otvorů, drobné zednické práce, začíšťování apod.	kpl	1,000	63 558,00	63 558		
Pododdl		759.61.03: SDO1-SCO - 1.7.0.6 Homi mechanika						4 486 780	
74	MP	759.61.03.01	Stmivací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" vyjímatelný 19" rackový modul 12x10A. Volba mezi stmívač / spínač pomocí klíčky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastaví předzhlavění a vlastní klíčku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN – jiné na vyžádání. USB port: aktualizace software / presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. Zvukové vstřahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového zatížení. Řísetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače. Včetně zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.	ks	12,000	106 284,60	1 275 415		
75	MP	759.61.03.02	Stmivací jednotka samostatná 6x25A režim DIMM+SWITCH montáž 19" vyjímatelný 19" rackový modul 6x25A. Volba mezi stmívač / spínač pomocí klíčky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastaví předzhlavění a vlastní klíčku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN – jiné na vyžádání. USB port: aktualizace software / presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. Zvukové vstřahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového zatížení. Řísetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače. Včetně zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.	ks	1,000	108 264,60	108 265		
76	MP	759.61.03.03	Rozvaděč 19" montáž - napájení stmívačů a podružných obvodů Rozvaděč 19" montáž - napájení stmívačů	ks	2,000	30 023,10	60 046		
77	MP	759.61.03.04	Rozvaděč 19" montáž - napájení silových zásuvek Rozvaděč 19" montáž - silových zásuvkových okruhů	ks	1,000	22 770,00	22 770		
78	MP	759.61.03.05	Dvoudílný 19" otevřený stojan pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení - rozebiratelný 42U Dvoudílný 19" otevřený stojan je vhodnější pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení. rozměry 600x800mm Konstrukce rámu.rozebiratelný. Kovové části spojené šrouby.	ks	3,000	24 651,00	73 953		
79	MP	759.61.03.06	Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů Zahrmuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže	ks	13,000	2 419,20	31 450		
80	MP	759.61.03.07	Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu včetně zakončení kabeláže	ks	3,000	1 408,50	4 226		
81	MP	759.61.03.08	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, zásepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	17 820,00	17 820		
82	MP	759.61.03.09	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 1 Gbit/s. Minimálně 13 portů, vrstvy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC, Barevný stavový LCD displej - přední strana. Propustnost min. 30Gbit/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přístroje portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
83	MP	759.61.03.10	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 porty PoE+ (300W) uzpůsobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP); propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
84	MP	759.61.03.11	Optický modul mini GBIC pro datový switch Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
85	MP	759.61.03.12	DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX RJ45 Out 1U, 2x5 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	28 165,50	28 166		
86	MP	759.61.03.13	DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	22 869,00	22 869		
87	MP	759.61.03.14	DMX splitter určený pro montáž na zed nebo příhradovou konstrukci, 5x DMX výstup, ochrana proti přepětí. DMX splitter určený pro montáž na zed nebo příhradovou konstrukci, 5x DMX výstup, ochrana proti přepětí. DMX izolovaný vstup s LED indikací 4 opticky izolované výstupy (až do 1000 V) přepětová ochrana DMX vstup i výstup DMX in / out LED indikace Konektory Neutrik Napájení AC 100 – 255V / 50-60Hz / 15W RDM kompatibilní Přívodní kabel 1,8m s UniSchuko koncovkou	ks	6,000	17 152,20	102 913		
88	MP	759.61.03.15	Převodník Ethernet na 4x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompabilita s protokolem GDITF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) montáž do 19" racku Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	1,000	56 148,30	56 148		
89	MP	759.61.03.16	Převodník Ethernet na 4x DMX DIN provedení portálový most Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompabilita s protokolem GDITF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	1,000	56 148,30	56 148		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
90	MP	759.61.03.17	Převodník Ethernet na 2x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompatibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	5,000	28 626,30	143 132		
91	MP	759.61.03.18	Aktivní PoE injektor, 8 portů, Gigabit, IEEE 802.3at 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE (Data + Power) output Celkový napájecí výkon: do 400 W . IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	ks	1,000	15 642,00	15 642		
92	MP	759.61.03.19	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xE2000, 9/125µm OS2, pigtaily a kabela, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
93	MP	759.61.03.20	Patch panel 19"Patch panel 24x RJ45, přímý, CAT6, STP Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehých sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorii 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Čern	ks	3,000	5 523,30	16 570		
94	MP	759.61.03.21	Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x50 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchytl víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	48,000	1 043,10	50 069		
95	MP	759.61.03.22	Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x100 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchytl víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	122,000	1 218,60	148 669		
96	MP	759.61.03.23	Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x200 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchytl víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	69,000	1 528,20	105 446		
97	MP	759.61.03.24	Kabel Žlab OP s integ. spojkou KZI 60x300 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchytl víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro přichytky kabelů, 2 ks přichytek kabelů	m	88,000	1 959,30	172 418		
98	MP	759.61.03.25	Povrchová úprava OP žlabů - černá mat Povrchová úprava žlabů - černá mat	m	327,000	108,90	35 610		
99	MP	759.61.03.26	Příslušenství - kabelové trasy Příslušenství - kabelové trasy - roty, oblouky lemovky apod.	kpl	1,000	24 502,50	24 503		
100	MP	759.61.03.27	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	68,000	90,90	6 181		
101	MP	759.61.03.28	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený včetně montáže	m	1 342,000	118,80	159 430		
102	MP	759.61.03.29	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	58,000	432,00	25 056		
103	MP	759.61.03.30	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	112,000	214,20	23 990		
104	MP	759.61.03.31	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 6 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	174,000	181,80	31 633		
105	MP	759.61.03.32	Flexibilní kabel do tech. řetezu 18G2.5 Flexibilní kabel do tech. řetezu 18G2.5 včetně montáže	m	24,000	1 296,90	31 126		
106	MP	759.61.03.33	Vodič H07V-U 6 ž 2.5 Vodič H07V-U 6 ž 2.5 dodatečně pospojování včetně montáže	m	58,000	42,30	2 453		
107	MP	759.61.03.34	H07VVH6-F 12 G 2.5 H07VVH6-F 12 G 2.5 plochý flexibilní vodič včetně montáže	m	116,000	563,40	65 354		
108	MP	759.61.03.35	Flexibilní datový kabel S/FTP Cat 6a LSOH Flexibilní datový kabel S/FTP Cat 6a LSOH včetně montáže	m	274,000	530,10	145 247		
109	MP	759.61.03.36	Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz včetně montáže	m	782,000	318,60	249 145		
110	MP	759.61.03.37	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2.LSOH,Dca Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2.LSOH,Dca včetně montáže	m	30,000	156,60	4 698		
111	MP	759.61.03.38	Svorkové přechodové krabice SKox přechodové Otkrabiče, svorky spojky, montáž vč. zakončení kabeláže	ks	20,000	15 840,00	318 800		
112	MP	759.61.03.39	Kabeláž - power boxy, multikabely, redukce. Powerbox 1x H16M, výstupy: 6x CEE16/3p + 1x H16F průchozí 6ks Powerbox 1xH16, výstupy 6xC EE16/3p 12ks Multikabely: H16M-H16F 5m 10x H16M-H16F 10m 5x H16M-H16F 20m 10x	kpl	1,000	305 171,10	305 171		
113	MP	759.61.03.40	Montáž optické vany včetně svarů Montáž optické vany včetně svarů	ks	2,000	4 514,40	9 029		
114	MP	759.61.03.41	Montáž datového patch panelu Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	3,000	2 326,50	6 980		
115	MP	759.61.03.42	Zakončovací optický box 12vl. zadní projekce Ocelový optický box - montáž naOK, zakončení 6 x duplex E2000 včetně svarů	ks	2,000	6 751,80	13 504		
116	MP	759.61.03.43	Zakončovací optický box 12vl. portálový most Ocelový optický box - montáž naOK, zakončení 6 x duplex E2000 včetně svarů	ks	1,000	6 751,80	6 752		
117	MP	759.61.03.44	Připojné místo osazené DIN lištou kovové 160x300mm 4xDMX 5 pin+integrace Net-DMX převodníku	ks	5,000	4 059,00	20 295		
118	MP	759.61.03.45	Připojné místo osazené zásuvkami kovové 160x300mm 6x230V 3P, 1xH16 2xDATA Cat6a 160x300mm plechové, barva černá mat.	ks	10,000	7 167,60	71 676		
119	MP	759.61.03.46	Připojné místo osazené zásuvkami kovové 160x300mm portálový most 6x230V 3P, 2xDATA Cat6a 160x300mm plechové, barva černá mat.	ks	10,000	5 662,80	56 628		
120	MP	759.61.03.47	Montáž nástěnného připojného místa 160x300mm Včetně zakončení kabeláže	ks	25,000	831,60	20 790		
121	MP	759.61.03.48	Připojné místo nástěnné zásuvkové 400V osazeno 1x63A 5P 1x32A 5P 1x32A 3P 350x600mm	ks	3,000	3 613,50	10 841		
122	MP	759.61.03.49	Montáž zásuvkového připojného místa 350x600 včetně zakončení kabeláže	ks	3,000	577,80	1 733		
123	MP	759.61.03.50	Zásuvky baterie SB1, SB2 včetně montáže včetně zakončení kabeláže	kpl	1,000	7 128,00	7 128		
124	MP	759.61.03.51	Vrtání otvorů do ocelových konstrukcí D>100mm Vrtání otvorů do OK pro kabelové trasy	ks	8,000	3 385,80	27 086		
125	MP	759.61.03.52	Požární upětky Požární upětky	kpl	1,000	9 900,00	9 900		
126	MP	759.61.03.53	Drobné stavební přípomoci Zapravení stavebních otvorů, drobné zednické práce, začíšťování apod.	kpl	1,000	67 716,00	67 716		
Pododíl		759.61.04	S001-SCO - 1.7.0.3 Horní mechanika				2 813 496		
127	MP	759.61.04.01	Stmivací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" vyjímatelný 19" rackový modul 12x10A. Volba mezi stmívač / spínač pomocí klíčky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastaví předžhavení a vlastní klíčku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN – jiné na vyžádání. USB port: aktualizace software / presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. Zvukové varování pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového zatížení. Řísete - odezva 400µS. Větrák řízený teplotou stmívače. Včetně zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.	ks	9,000	106 284,60	956 561		
128	MP	759.61.04.02	Rozvaděč 19" montáž - napájení stmívačů a podružných obvodů Rozvaděč 19" montáž - napájení stmívačů	ks	2,000	30 023,10	60 046		
129	MP	759.61.04.03	Rozvaděč 19" montáž - napájení silových zásuvek Rozvaděč 19" montáž - silových zásuvkových okruhů	ks	1,000	22 770,00	22 770		
130	MP	759.61.04.04	Dvoudílný 19" otevřený stojan pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení - rozebratelný 42U Dvoudílný 19" otevřený stojan je vhodnější pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení. rozměry 600x800mm Konstrukce rámu:rozebratelný, Kovové části spojené šrouby.	ks	3,000	24 651,00	73 953		
131	MP	759.61.04.05	Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů Zahnuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže	ks	9,000	2 419,20	21 773		
132	MP	759.61.04.06	Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu včetně zakončení kabeláže	ks	3,000	1 408,50	4 226		
133	MP	759.61.04.07	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, zásepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	17 820,00	17 820		
134	MP	759.61.04.08	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 1 Gbit/s. Minimálně 13 portů, vrstvy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC. Barevný stavový LCD displej - přední strana. Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
135	MP	759.61.04.09	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 ports PoE+ (300W) užsopobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP), propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
136	MP	759.61.04.10	Optický modul mini GBIC pro datový switch Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
137	MP	759.61.04.11	DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX RJ45 Out 1U, 2x5 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	28 165,50	28 166		
138	MP	759.61.04.12	DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	22 869,00	22 869		
139	MP	759.61.04.13	DMX splitter určený pro montáž na zeď nebo příhradovou konstrukci, 5x DMX výstup, ochrana proti přepětí. DMX splitter určený pro montáž na zeď nebo příhradovou konstrukci, 5x DMX výstup, ochrana proti přepětí. Opticky izolovaný vstup s LED indikací 4 opticky izolované výstupy (až do 1000 V) přepětiová ochrana DMX vstup / výstup DMX in / out LED indikace Konektory Neutrik Napájení AC 100 – 255V / 50-60Hz / 15W RDM kompatibilní Přívodní kabel 1,8m s UniSchuko koncovkou	ks	4,000	17 152,20	68 609		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
140	MP	759.61.04.14	Převodník Ethernet na 4x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) montáž do 19" racku Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	1,000	56 148,30	56 148		
141	MP	759.61.04.15	Převodník Ethernet na 4x DMX DIN provedení most hledisté Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení POE 803af	ks	1,000	56 148,30	56 148		
142	MP	759.61.04.16	Aktivní PoE injektor, 8 portů, Gigabit, IEEE 802.3at 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE (Data + Power) output Celkový napájecí výkon: do 400 W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	ks	1,000	15 642,00	15 642		
143	MP	759.61.04.17	Převodník Ethernet na 2x DMX DIN šita baterie, lávky Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení PoE 803.af 10 VA.	ks	4,000	28 626,30	114 505		
144	MP	759.61.04.18	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xE2000, 9/125um OS2, pigtaily a kazeta, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
145	MP	759.61.04.19	Patch panel 19"Patch panel 24x RJ45, přímý, CAT6, STP Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehlých sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorii 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Čern	ks	3,000	5 523,30	16 570		
146	MP	759.61.04.20	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený včetně montáže	m	1 464,000	118,80	173 923		
147	MP	759.61.04.21	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	50,000	432,00	21 600		
148	MP	759.61.04.22	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně montáže	m	50,000	214,20	10 710		
149	MP	759.61.04.23	Vodič H07V-U 6 žz Vodič H07V-U 6 žz dodatečné pospojování včetně montáže	m	58,000	42,30	2 453		
150	MP	759.61.04.24	H07VVH6-F 12 G 2.5 H07VVH6-F 12 G 2.5 plochy flexibilní vodič včetně montáže	m	116,000	563,40	65 354		
151	MP	759.61.04.25	Flexibilní datový kabel S/FTP Cat 6a LS0H Flexibilní datový kabel S/FTP Cat 6a LS0H včetně montáže	m	230,000	530,10	121 923		
152	MP	759.61.04.26	Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LS0H 250MHz Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LS0H 250MHz včetně montáže	m	974,000	318,60	310 316		
153	MP	759.61.04.27	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)/BH 12x 9/125um OS2,LS0H,Dca Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)/BH 12x 9/125um OS2,LS0H,Dca včetně montáže	m	46,000	156,60	7 204		
154	MP	759.61.04.28	Svorkové přechodové krabice SKox přechodové Oprkabice, svorky spojky, montáž vč. zakončení kabeláže	ks	6,000	15 840,00	95 040		
155	MP	759.61.04.29	Montáž optické vany včetně svarů Montáž optické vany včetně svarů	ks	2,000	4 514,40	9 029		
156	MP	759.61.04.30	Montáž datového patch panelu Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	3,000	2 326,50	6 980		
157	MP	759.61.04.31	Zakončovací optický box 12vl. hledištní most Ocelový optický box - montáž naOK, zakončení 6 x duplex E2000 včetně svarů	ks	1,000	6 751,80	6 752		
158	MP	759.61.04.32	Připojné místo osazené DIN lištou kovové 160x300mm 4xDMX 5 pin+integrace Net-DMX převodníku	ks	5,000	4 059,00	20 295		
159	MP	759.61.04.33	Připojné místo osazené zásuvkami kovové 160x300mm 6x230V 3P, 1xH16 2xDATA Cat6a 160x300mm plechové, barva černá mat.	ks	6,000	7 167,60	43 006		
160	MP	759.61.04.34	Připojné místo osazené zásuvkami kovové 160x300mm portálový most 6x230V 3P, 2xDATA Cat6a 160x300mm plechové, barva černá mat.	ks	8,000	5 662,80	45 302		
161	MP	759.61.04.35	Montáž nástěnného připojného místa 160x300mm Včetně zakončení kabeláže	ks	14,000	831,60	11 642		
162	MP	759.61.04.36	Připojné místo nástěnné zásuvkové 400V osazeno 1x63A 5P 1x32A 5P 1x32A 3P 350x600mm	ks	3,000	3 613,50	10 841		
163	MP	759.61.04.37	Montáž zásuvkového připojného místa 350x600	ks	3,000	577,80	1 733		
164	MP	759.61.04.38	Zásuvky baterie SB3, SB4 včetně montáže	kpl	1,000	7 128,00	7 128		
165	MP	759.61.04.39	Vrtání prostupů do ocelových konstrukcí D>100mm Vrtání prostupů do OK pro kabelové trasy	ks	8,000	3 385,80	27 086		
166	MP	759.61.04.40	Požární upcávky Požární upcávky	kpl	1,000	11 880,00	11 880		
167	MP	759.61.04.41	Drobné stavební přípomoci Zapravení stavebních otvorů, drobné zednické práce, začišťování apod.	kpl	1,000	49 302,00	49 302		
Pododíl		759.61.05: SO01-SCO - mobilní vybavení					796 773		
168	MP	759.61.05.01	Sestava 3x12DIMM mobilní rack 36 kanálů + case 20U + rozváděč 36x10A výstupy konektor typu Harting16	ks	1,000	373 293,00	373 293		
169	MP	759.61.05.02	DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX 5pin Out 1U, 2x5 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX 5pin	ks	1,000	28 165,50	28 166		
170	MP	759.61.05.03	Kabeláž - power boxy, multikabely apod. Powerbox 1x Harting 16, výstupy: 6x French Schuko + 1x Harting 16. 12ks Multikabely: H16-H16 5m 10x H16-H16 10m 10x H16-H16 15m 10x	kpl	1,000	240 075,00	240 075		
171	MP	759.61.05.04	Převodník Ethernet na 2x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájecí zdroj 100-240V AC @ 50/60Hz. Příkon putu 10 VA.	ks	4,000	28 626,30	114 505		
172	MP	759.61.05.05	Držák svítidla C Hák (svorka) na trubku 40 - 60 mm s ergonomickou klíčkou. Nosnost min. 50 kg. Šroub; černá barva.	ks	20,000	203,40	4 068		
173	MP	759.61.05.06	Rychlosvorka - černá + šroub Hák (svorka) na trubku 40 - 60 mm s ergonomickou klíčkou; nosnost min. 100 kg; pevnostní šroub; černá barva.	ks	20,000	809,10	16 182		
174	MP	759.61.05.07	Přepojovací DMX kabeláž XLR5 sada 10x 5 m.; 10x 10 m., 5x 15 m.	kpl	2,000	10 242,00	20 484		
Pododíl		759.61.06: SO01-SCO - Koncové prvky					31 775 407		
175	MP	759.61.06.01	Výkonové pohyblivé svítidlo typu beam FOH svítidlo vč. barvení 950 W bílý, výměnný LED zdroj, životnost zdroje min. 20 000 hodin, světelný tok min. 45.000 lm, měnitelný CRI min 70/80, teplota chromatičnosti 6.500 K (záruka na svítidlo min.20.000h nebo 4 roky) • výstupní čočka min 160 mm • Vysoce účinný optický systém zoomu, poměr 7.5:1 • Motorický zoom s rozsahem 7° – 55° • míchání barev CMY+ RGB• Variabilní CTO od 3.000 K do 6.500 K • min 2x kolečko s pevnými skleněnými filtry (každé s 5 barvami)	ks	4,000	344 718,00	1 376 872		
176	MP	759.61.06.02	Pohyblivé svítidlo typu beam-wash back na velkou vzdálenost cca 15-20m. Pohyblivé svítidlo typu FRESNEL zdroj LED 950W White min 6500K, min. svítivost 50.000 lm, min.zivotnost zdroje 20.000h. Záruka na svítidlo min. 4 roky. Systém barvení nezávisle CMY/RGB. Rámovací klapy otočné o 360°. Barevný kotouč (Red, Green, Blue, Orange, high CRI, UV), výstupní čočka min. 180mm, min. CRI 72/80, s high CRI filtrem 84+). Motorizovaný zoom 3-45°, 2x animační kotouč, funkce iris, 2x frost filtr (střední a těžký frost) 16-bit nastavitelná křivka stmívání Shutter a strobe Full black out framing systém.Protokoly DMX, RDM, Art-NET, a sACN. Variabilní režimy ventilátoru , tichý provoz min. 33 dB/1m, max. hlučnost při plném výkonu max. 38 dB/1m	ks	7,000	270 270,00	1 891 890		
177	MP	759.61.06.03	Pohyblivé svítidlo typu profile 600W pro pořízdné baterie nad jevištěm i hledistěm, na vzdálenost cca 8-15m, tichý provoz max. 37 dB. Typ světelného zdroje: výměnný LED engine min 500W, s teplotou min. 6 500K - Životnost LED: min. 20 000 hodin,světelný tok min. 23 000 lm. Záruka na svítidlo minimálně20 000h nebo 4 roky. Mode tichý provoz. Barevné podání: CRI: min 80+, ART-net, bezdrátové DMX Protokoly DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, měnitelný CRI 70/80/85+, teplota chromatičnosti min. až 6.700 K	ks	21,000	286 644,60	6 019 537		
178	MP	759.61.06.04	Pohyblivé svítidlo typu wash 500W na pojízdných bateriích nad jevištěm a hledistěm. Vzdálenost 8-15m, tichý provoz. 650 W bílý, výměnný LED zdroj, životnost min. 20.000 hodin, světelný tok 27.400 lm, měnitelný CRI 70/80/90, teplota chromatičnosti 6.700K. Záruka na svítidlo min 20.000h nebo 4 roky. výstupní čočka min. 150 mm (FRESNEL) Vysoce účinný optický systém zoomu, poměr 10:1 Motorický zoom s rozsahem 6° – 61°CMY míchání barev Variabilní CTO od 3.000 K do 6.700 K 2x kolečko s pevnými skleněnými filtry (každé s 5 barvami) 4 samostatné ovladatelné klapy, rotace celého systému o +/- 90°Scrim s odstupňovaným řízením polohy filtru a +/- 180° rotací Variabilní lehký a střední frost filtr Motorizované osvětlení Barevná korekce hran Protokoly DMX-512, ArtNet, RDM, sACN Pan a Tilt pohyby (540°/265°) v 16 bit. rozlišení Barevná kola, zoom, osvětlení v 8/16 bit. rozlišení Stmívání min. v 8/16 bit. rozlišení	ks	18,000	286 882,20	5 163 880		
179	MP	759.61.06.05	Pohyblivé svítidlo typu Pointer Efektové bodové svítidlo s úžkým kuželem na velkou vzdálenost 12-20m pro zadní svícení ze zadní lávky nad jevištěm. min. 450 W MSD zdroj, životnost min. 4 000 h, světelný tok min. 20 000 lm, svítivost při 1° min. 1.700.000 lx,při 3° 450.000 lx. Motorický zoom s rozsahem min. 2° – 35°, CMY míchání barev, Variabilní CTO od 2.700 K do 6.000, funkce iris, 2x rotační goba, s min. 6x výměnným a 10x statickým gobem, 2x oboustranné rotační animační alu kolečko 6-rozkladová obousměrné rotační prisma s volitelnou rychlostí Motorizovaná, plynulá iris clona, Motorizované osvětlení,Pan a Tilt pohyby v rozsahu min.(540°/240°) v 16 bit. rozlišení Míchání barev a stmívání v 8/16 bit. rozlišení Rotace a indexace gob, iris, zoom, osvětlení v 8/16 bit. rozlišení Podpora DMX, RDM, Art-NET a sACN. Záruka na svítidlo 4-000h nebo 2 roky.	ks	4,000	272 304,90	1 089 220		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
180	MP	759.61.06.06	Pohyblivé profilové svítidlo s možností efektů a ořezů pro svícení na vzdálenost 10-15 m s tichým režimem pro divadelní užití. Záruka na svítidlo min. 20.000h nebo 4 roky. Zdroj 550 W Multi-Spectral LED životnost zdroje min. 20.000 h., min CRI: 91+. Motorický zoom s rozsahem min. 7° – 49°. Variabilní CTO od 2.700 K do 8.000 K Kalibrované barvy (vč. bílých) Efekt halogenové (Thungsten) lampy, simulace 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W či 2.500 W 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony, rotace celého systému o +/- 60° Rotační gobo kotouč s min 7 výměnnými goby. Obousměrné rotační animací alu kolečko 6-rozkladová 8° obousměrné rotační prisma s vlnitou rychlostí Motorizovaná, plynulá iris clona.Pan a Tilt pohyby (540°/280°) v 16 bit. rozlišení Michání barev a stmívání v 8/16 bit. rozlišení .	ks	8,000	266 626,80	2 133 014		
181	MP	759.61.06.07	Transportní obal pro 2x pohyblivé profilové svítidlo pro svícení cca 10-15m - jako součást dodavky svítidel Transportní obaly vždy pro dvě svítidla v rámci dodávky pohyblivých profilových svítidel jako příslušenství k pohyblivým profilovým efektovým svítidlům.	ks	4,000	21 780,00	87 120		
182	MP	759.61.06.08	Lineární svítidlo plně RGBWVLC 280W pro plošné svícení. Umístění pod mosty, na lavkách. I jako pracovní a společenské osvětlení. min. 280 W matcový LED zdroj RGBWLC , svítivost min. 8.000 lw/1 m, vyzařovací úhel min. 150°, variabilní CCT min. 2.000 - 9.000 K, min. CRI 95, stmívání 16bit, Možnost vložení integrovaného difúzeru. V příslušenství 8 listé clonové klácky. Řízení protokoly DMX-512, RDM, ArtNet, sACN. Rozměry max. rozměry 182x997x180mm	ks	8,000	42 570,00	340 560		
183	MP	759.61.06.09	Lineární svítidlo Flood RGBWA 300W pro plošné svícení. Umístění pod mosty, na lavkách. I jako pracovní a společenské osvětlení. 15x15W LED RGBW multichip, 5.920 lx @ 5 m / 5.041 lm, zoom 7.5°, variabilní CTO: 0-100%. Virtuální barvy: 237 barev včetně bílé (2 700 K, 3 200 K, 4 200 K, 5 600 K a 8 000 K). Efekt wolframové (Thungsten) lampy u bílých barev: 2 700 K a 3 200 K (červený posun a tepelné zpoždění při stmívání). Předprogramované barevné pixelové efekty, Elektronické stmívání s vysokým rozlišením: 0-100 %, Protokol DMX-512, RDM rozměry 182x997x180mm	ks	8,000	68 706,00	549 648		
184	MP	759.61.06.10	LED RGBWA PAR 280W zoom Par LED PAR min. 280W RGBMA nebo RGBWA, životnost zdroje min. 50.000hod. Svitivost Min. 8.190 lx @ 5 m., min. CRI 92/ RGBWA či RGBMA, Vyzařovací úhle 10° - 50° dle vložené čočky nebo funkci zoom. Efekt wolframové lampy u bílých barev: 2 700 K a 3 200 K (červený posun a tepelné zpoždění při stmívání) min. protokoly DMX+RDM, Ovládání stmívání, michání barvení v 16 bit protokolu..	ks	40,000	43 510,50	1 740 420		
185	MP	759.61.06.11	Profilový reflektor 600LED profile LED na vzdálenost 30m 15-40st 15/40 LED 600W, 32 500 lm, 6000K, CRI min 91, min. RGBWA- současně použití gobo a iris Zoom 15°-40°, až 8 clon, ohnisková vzdálenost 110-326mm, Noise level < 38,2 dB(A), Podpora protokoluDMX, RDM, Art-Net, sACN	ks	4,000	74 250,00	297 000		
186	MP	759.61.06.12	Příslušenství - iris clona a goboholder pro 600W profilový reflektor 15°-40° iris clona a goboholder pro 600W profilový reflektor 15°-40°	ks	4,000	9 900,00	39 600		
187	MP	759.61.06.13	Profilový reflektor 1kW/350WLED typ Lustr 15-30°Zoom svítidlo včetně fix.tubusu 15-30°.Max. světelný tok (lm) 8667, RGBWA, Rozsah barevné teploty: Lustr: 2.200 – 6.500 K Kalibrace barev Red shift (Ize vypnout) Úhel vyzařování 15°/30° Projekce gob velikosti B (možno i A namísto iris clony) Flicker-free rozsah 900 – 25.000 Hz Napájení vstup / výstup PowerCon Data vstup / výstup DMX512 XLR Spin Ovládací protokoly DMX512 a RDM, Jemné stmívání pomocí 15bit.	ks	20,000	77 220,00	1 544 400		
188	MP	759.61.06.14	Profilový reflektor 1kW/400LED typ Lustr 25/50°zoom svítidlo včetně fix.tubusu 25°-50°.Max. světelný tok (lm) 8667, RGBWA, Rozsah barevné teploty: Lustr: 2.200 – 6.500 K Kalibrace barev Red shift (Ize vypnout) Úhel vyzařování 25°/50° Projekce gob velikosti B (možno i A namísto iris clony) Flicker-free rozsah 900 – 25.000 Hz Napájení vstup / výstup PowerCon Data vstup / výstup DMX512 XLR Spin Ovládací protokoly DMX512 a RDM, Jemné stmívání pomocí 15bit.	ks	50,000	71 280,00	3 564 000		
189	MP	759.61.06.15	Příslušenství - iris a goboholder pro LED profile 15/30+25/50 iris clona a goboholder pro profily 15/30 a 25/50	ks	30,000	5 049,00	151 470		
190	MP	759.61.06.16	Profilový halogenový reflektor 750W včetně zdroje 25/50° - model s přední plankonvexní čočkou a zadní bikonvexní Čočky s anti-reflexním povrchem.Skleněný, tvarovaný reflektor se skleněným povrchem,95 % vyzařování viditelného světla optickou soustavou, 90 % tepla (infračervené spektrum) je vyzařováno dozadu přes reflektorReflektor a čočky chráněny proti vibracím. Jednoduchá výměna lampy. Určeno pro žárovky HPL 575 W nebo 750 W. Vyměnitelný a otočný tubus Izolovaná zadní rukojeť Ovládání zoomu jednou rukou Zámek zoomu	ks	24,000	31 680,00	760 320		
191	MP	759.61.06.17	Sledovací reflektor 600W LED 13-24st. Optika 13°/24° LED zdroj 600 W, 6000K, 32 000 lm, vysoký index CRI (92) Dlouhá provozní životnost 20000h bez potřeby výměny světelného zdroje. Vysoký světelný výstup, srovnatelný s 1200W výbojkou Variabilní optika s nezávislým ovládáním velikosti a ostrosti kužele Elektronický stmívač bez skoků během stmívání či rychlého zhasínání při nízké intenzitě, velice jemný Krytá a 100% uzemnělá iris clona Ergonomický manuální stmívač – beze změny barevné teploty Držák goba velikosti A (skleněná i kovová) Ovládání intenzity pomocí vestavěného potenciometru Skleněný trost, manuálně ovládaný páčkov + možnost dalšího filtru Horizontální ořezové clony Vnitřní držák pro skleněný filtr 6-ti barevný stranový manuální měnič barev s výjimatelnými rámečky na filtry USB konektor pro připojení dalšího příslušenství	ks	3,000	244 827,00	734 481		
192	MP	759.61.06.18	Tvarovací reflektor LED 300W přední svícení z hlediště Tvarovací reflektor LED zdroj min. 240 W 24150 lm, životnost 100 000 h, CRI 92, neutrální bílá (5000K), vyzařovací úhel 11° - 26° Dvojité drážka pro použití iris a držáku goba společně Ořezové clony jsou výjimatelně kvůli čistění a transportu. Zámek ořezových clon Držák goba velikosti A – pro skleněné, plastové i kovové goba 90° rotace tubusu, drážky a předního příslušenství Frost filtr, Interní držák skleněného filtru, Noise level: < 24,9 dB(A) Stmívání a strobo v 8-mi nebo 16-ti bit. rozlišení, protokoly DMX, RDM	ks	9,000	80 190,00	721 710		
193	MP	759.61.06.19	Profilový reflektor halogenový 2000W tichý vyzařovací úhel 10/25° Žárovka 2kW (CP92) 52 000lm, 3200K, 230V, životnost 400 hod., patice G22, dvój-kondenzorová SX optika, Uzamykací systém patice, Dvojité drážka pro použití iris a držáku goba společně, Ořezové clony výjimatelně,zámek ořezových clon, držák goba velikosti A – pro skleněná i kovová goba 90° rotace tubusu, drážky a předního příslušenství, Interní držák skleněného filtru Plynulá ostření v jakémkoli úhlu dle stupnice na boku, Ukazatel náklonu (Tilt) na držáku (lyfe), Hlučnost < 25 dB(A)	ks	4,000	51 480,00	205 920		
194	MP	759.61.06.20	Fresnelové svítidlo LED RGBWA vč. Klapek, zdroj min. 450W RGBMA LED, životnost zdroje min. 20.000 hod., min. 18.000 lm, CR min.94. Provoz bez blikání (Flicker free) Vyzařovací uhel min. 10-50°,CMY Emulace Variabilní CCT 2.400K - 8.500K 16bit stmívání, motorický zoom, mode strobo.6 DMX kanálových režimů, protokoly DMX-512, RDM, ArtNet, sACN. Záruka na svítidlo 20.000hod nebo 4 roky.	ks	34,000	37 620,00	1 279 080		
195	MP	759.61.06.21	Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní čočkou vč. zdroje a klapek 2000W Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 2000W/230V patice GY-16 určený pro nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí dodávky je zdroj,foliový rámeček,klapka, závěsný hák	ks	24,000	9 900,00	237 600		
196	MP	759.61.06.22	Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní čočkou vč. zdroje a klapek 1000W Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí dodávky je zdroj,foliový rámeček,klapka, závěsný hák	ks	50,000	8 910,00	445 500		
197	MP	759.61.06.23	Orientační svítidlo - přenosné Světelné zařízení disponující LED modré barvy v rozsahu spektra 450 nm - 470 nm Orientační osvětlení nástupních ploch zakušili s možností využití barevných fosforescenčních markerů. Přenosné, ovládání DMX - stmívání. Napájení 230V, rozměry: Hmotnost:	ks	4,000	29 601,00	118 404		
198	MP	759.61.06.24	Speciální divadelní svítidlo DPR 2250 - SVOBODA RAMPA + zdroj Speciální divadelní nízkovoltová rampa je určena pro kolmé svícení shora dolů nebo jeho LED náhrada	ks	8,000	44 550,00	356 400		
199	MP	759.61.06.25	Sestava na zábradlí - sestava pro uchycení svítidla na zábradlí se dvěma pohybovatelnými rameny.	ks	40,000	2 452,50	98 100		
200	MP	759.61.06.26	Držák svítidla C Hák (svorka) na trubku 40 - 60 mm s ergonomickou klíčkou. Nosnost min. 50 kg. Šroub; černá barva.	ks	300,000	213,30	63 990		
201	MP	759.61.06.27	Držák svítidla sestava pro portálovou tyč se dvěma rameny Sestava pro portálovou tyč se dvěma rameny	ks	24,000	3 217,50	77 220		
202	MP	759.61.06.28	bezpečnostní lanko Pojistné, bezpečnostní, kovové lanko s jednoduchou karabinou. Délka 70 cm. Min. tahová síla 70 kg.	ks	400,000	106,20	42 480		
203	MP	759.61.06.29	Rychlosvorka - černá + šroub Háč (svorka) na trubku 40 - 60 mm s ergonomickou klíčkou; nosnost min. 100 kg; pevnostní šroub; černá barva.	ks	200,000	818,10	163 620		
204	MP	759.61.06.30	Výrobek oparu typu Hazer, DMX, doplnění techniky Výrobek oparu o výkonu 715 W; DMX 512; RDM,Variabilní výstup oparu, plně ovladatelné DMX-512, jedná se o doplnění techniky, je požadován stejný typ, který je již ve vlastnictví. RDM device. Nízká spotřeba náplně - 55mm/hod při tlaku 1.38baru, tichý provoz 45db(A) 55 ml (1.86 oz) per hour at 1.38 bar (20 psi).	ks	1,000	128 700,00	128 700		
205	MP	759.61.06.31	Profesionální výrobek mlhy 2600 W Výrobek kouře 2600W,princip odpařovacího generátoru, 2600 W 230V/50Hz, ochrana proti přehřátí, nádrž 5l, spotřeba 240ml/min max, kontinuální 70ml/min	ks	2,000	34 650,00	69 300		
206	MP	759.61.06.32	Podílový ventilátor s DMX řízením Podílový ventilátor s DMX řízením Napájení 100-240V AC, 1200W, Motor: 500W, Max. 3500ot/min Air volume: 1700CBM/hr Max. rychlost větru: 60KM/hr Rozměry 480 x 560 x 460 mm Hmotnost: 12.5 kg	ks	2,000	23 760,00	47 520		
207	MP	759.61.06.33	Náplň pro výrobek kouře, 25l náplň pro kouřestroj 650 W; 25 l.	ks	1,000	6 732,00	6 732		
208	MP	759.61.06.34	Náplň pro výrobek oparu, 25l náplň pro hazer 1500 W; 25 l.	ks	1,000	11 880,00	11 880		
209	MP	759.61.06.35	Montáž koncových prvků	kpl	1,000	215 820,00	215 820		
Pododíl		759.61.07: SO01-SCO - Ostatní					152 460		
211	MP	759.61.07.01	Zpráva o výchozí revizi VITZ Elektro	ks	1,000	29 700,00	29 700		
212	MP	759.61.07.02	Měřicí protokoly datových tras - optická i metalická	kpl	1,000	23 760,00	23 760		
213	MP	759.61.07.03	Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - konstrukční řešení PM, názvnost na stávající SLN a SLP	kpl	1,000	9 900,00	9 900		
214	MP	759.61.07.04	Štítkování a dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	29 700,00	29 700		
215	MP	759.61.07.05	Kompletní očištění a nastavení systému, školení osluhy, zkušební provoz	kpl	1,000	59 400,00	59 400		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Pododdíl							1 368 474		
217	MP	759.62.01.01	759.62.01: S002-SCO - 2.3.05 Univerzální zkušebna Osvětlovací pult záložní + Livepost 2.4.06 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) Min. 2x multidotyková obrazovka integrovaná v těle pultu s minimálními úhlopříčnými viditelnými rozměry 15,6" umístěný v křídle monitoru umožňujícím rychlé skládáníMin. 2x multidotyková obrazovka integrovaná v těle pultu s úhlopříčné viditelnou velikostí 7" Min.4 x DP pro externí dotykové monitory Integrovaná alfanumerická klávesnice SSD min. 124GB RAM min 8GB Min. 15 nezávislých motorizovaných faderů s délkou zdvihu 60 mm s podsvícením RGB Min. 2 motorizované fadery s délkou zdvihu 100 mm s přilehlými tlačítky Go+ Go- a Pause Min. 76 univerzálních tlačítek pro recall/mixerator Grandmaster – otočný podsvícený RGB enkóder Min. 30 otočných minienkoderů pro Playback s podsvíceným osvětlením RGB integrované v těle pultu Min. 5 duálních enkoderů Min. 16 příkazových tlačítek Min. 8 RGB podsvícených rotačních minienkoderů pro volné přiřaditelné funkce	ks	1,000	1 071 888,30	1 071 888		
218	MP	759.62.01.02	Záložní UPS - konzole Záložní zdroj - 1500 VA / 865 W, Line interactive, 6*FR, Ochrana datové sítě RJ-45, Ochrana telefonní sítě RJ-11, USB a RS-232	ks	2,000	9 504,00	19 008		
219	MP	759.62.01.03	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 1 Gbit/s. Minimálně 13 portů, vrstvy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC, Barevný stavový LCD displej - přední strana, Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod., Pro každý port musí být možné povolit nebo zablokovat určitý protokol jednoduchým výběrem. Síťový přepínač musí obsahovat nejméně 5 předem definovaných převodů filtrů a min.40 předem definovaných jednotlivých filtrů, které umožňují uživateli povolit nebo zablokovat určité kombinace protokolů v každém portu.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
220	MP	759.62.01.04	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 ports PoE+ (300W) uzpůsobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP), propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
221	MP	759.62.01.05	Optický modul mini GBIC pro datový switch Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
222	MP	759.62.01.06	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xE2000, 9/125µm OS2, pigtaily a kazeta, výška 1U	ks	1,000	13 841,10	13 841		
223	MP	759.62.01.07	Patch panel 19"Patch panel 24x RJ45, přímý, CAT6, STP Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehlostí sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorie 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Čern	ks	2,000	5 523,30	11 047		
224	MP	759.62.01.08	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	11 880,00	11 880		
225	MP	759.62.01.09	Sada propojovací kabeláže ke konzolám včetně konektorů	kpl	1,000	14 850,00	14 850		
226	MP	759.62.01.10	Montáž optické vany včetně svařů	ks	1,000	4 514,40	4 514		
227	MP	759.62.01.11	Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	2,000	2 326,50	4 653		
228	MP	759.62.01.12	Montáž a osazení aktivních prvků (včetně zakončení kabeláže) do stojanů, nábytku	h	8,000	544,50	4 356		
229	MP	759.62.01.13	Zakončení kabeláže PM, osazení PM	kpl	1,000	21 928,50	21 929		
Pododdíl							1 617 320		
237	MP	759.62.02.01	759.62.02: S002-SCO - 2.4.07 Rozvodna Stmívací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" vyjímatelný 19" rackový modul 12x10A. Volba mezi stmívač / spínač pomocí klívků nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit předzhlazení a vlastní klívků průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN – jiné na vyžádání. USB port: aktualizace software / přeseť / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. 2x optické výstupy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového zatížení. Rise time – odezva 400µS. Větrák řízený teplotou stmívače. Včetně zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.	ks	9,000	106 284,60	956 561		
238	MP	759.62.02.02	Rozvaděč 19" montáž - napájení stmívačů a podružných obvodů	ks	2,000	30 023,10	60 046		
239	MP	759.62.02.03	Dvouúhlý 19" otevřený stojan pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení - rozsebitelný 42U Dvouúhlý 19" otevřený stojan je vhodnější pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení. rozměry 600x800mm Konstrukce rámu:rozsebitelný, Kovové části spojené šrouby.	ks	3,000	24 651,00	73 953		
240	MP	759.62.02.04	Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů Zahrnuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže	ks	9,000	2 419,20	21 773		
241	MP	759.62.02.05	Montáž podružného rozvaděče do 19" stojanu	ks	2,000	968,40	1 937		
242	MP	759.62.02.06	Příslušenství technologických stojanů Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové moduly apod.	kpl	1,000	17 820,00	17 820		
243	MP	759.62.02.07	Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s hlavní konzolí Network 1 Gbit/s. Minimálně 13 portů, vrstvy 2/3, min 10port 1Gb 1000Base-T - robustní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBIC, Barevný stavový LCD displej - přední strana, Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. sACN, ArtNet apod.	ks	1,000	126 918,00	126 918		
244	MP	759.62.02.08	Datový switch 19"montáž 24+2 port AV Plně nastavitelný datový přepínač (switch)24 ports PoE+ (300W) uzpůsobený pro specifické AV instalace - Speciální webové grafické AV rozhraní 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W celkem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP), propustnost 60Gb, Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus, Common Layer 2 and Layer 3, 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 port USB-A	ks	1,000	28 220,40	28 220		
245	MP	759.62.02.09	Optický modul mini GBIC pro datový switch Optický modul mini GBIC kompatibilní s datovými přepínači - konektor LC duplex SM 9/125	ks	4,000	8 842,50	35 370		
246	MP	759.62.02.10	DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX RJ45 Out 1U, 2x5 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	28 165,50	28 166		
247	MP	759.62.02.11	DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX zákaznické provedení výstupů	ks	1,000	22 869,00	22 869		
248	MP	759.62.02.12	DMX splitter určený pro montáž na zeď nebo příhradovou konstrukci, 5× DMX výstup, ochrana proti přepětí. DMX splitter určený pro montáž na zeď nebo příhradovou konstrukci, 5× DMX výstup, ochrana proti přepětí. Opticky izolovaný vstup s LED indikací 4 opticky izolované výstupy (až do 1000 V) přepětová ochrana DMX vstup i výstup DMX in / out LED indikace Konektory Neutrik Napájení AC 100 – 255V / 50-60Hz / 15W RDM kompatibilní Přívodní kabel 1,8m s UniSchuko konečkou	ks	2,000	17 152,20	34 304		
249	MP	759.62.02.13	Převodník Ethernet na 4x DMX DIN provedení portálový most Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly: DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompatibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájení POE	ks	1,000	56 148,30	56 148		
250	MP	759.62.02.14	Převodník Ethernet na 2x DMX Převodník Ethernet na DMX plně kompatibilní a plně ovladatelný z hlavní ovládací konzole 50mm kontrolní displej Ethernetové připojení 1000 Mbit/s. Protokoly: DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, RDM kompatibilní, Kompatibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format)Lehké šasi navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 207 x 184 x 43 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost : 1 kg Napájecí zdroj 100-240V AC @ 50/60Hz. Příkon pultu 10 VA.	ks	4,000	28 626,30	114 505		
251	MP	759.62.02.15	Přepojovací panel optický 19"FO vana kompletní, 24xSC, 9/125µm OS2, pigtaily a kazeta, výška 1U	ks	2,000	13 841,10	27 682		
252	MP	759.62.02.16	Patch panel 19"Patch panel 24x RJ45, přímý, CAT6, STP Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování rozlehlostí sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorie 6. Parametry a specifikace: Počet portů: 24 Konektory: RJ-45 Kategorie: 6 Velikost: 1U Barva: Čern	ks	2,000	5 523,30	11 047		
Pododdíl							807 678		
253	MP	759.62.03.01	759.62.03: S002-SCO - 2.4.07 Rozvodna - kabelové trasy Kabel.Zlab OP s integr. spojkou KZI 60x100 mm V poloze je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchyty víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro příchytky kabelů, 2 ks příchytke kabelů	m	114,000	1 218,60	138 920		
254	MP	759.62.03.02	Povrchová úprava OP žlabů - černá mat Povrchová úprava žlabů - černá mat	m	114,000	108,90	12 415		
255	MP	759.62.03.03	Příslušenství - kabelové trasy Příslušenství - kabelové trasy - rohy, oblouky lemovky apod.	kpl	1,000	12 295,80	12 296		
256	MP	759.62.03.04	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 2,5 mm2 volně uložený včetně montáže	m	746,000	118,80	88 625		
257	MP	759.62.03.05	Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz včetně montáže	m	1 098,000	318,60	349 823		
258	MP	759.62.03.06	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2.LSOH,Dca Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2.LSOH,Dca včetně montáže	m	70,000	156,60	10 962		
259	MP	759.62.03.07	Montáž optické vany včetně svařů Montáž optické vany včetně svařů	ks	2,000	4 514,40	9 029		
260	MP	759.62.03.08	Montáž datového patch panelu Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a	ks	3,000	2 326,50	6 980		
261	MP	759.62.03.09	Připojné místo osazené zásuvkami kovové 160x300mm 6x230V 3P, 1xH16 2xDATA Cat6a 160x300mm plechové, barva černá mat.	ks	14,000	7 167,60	100 346		
262	MP	759.62.03.10	Montáž nástěnného přípojného místa 160x300mm Včetně zakončení kabeláže	ks	16,000	1 188,00	19 008		
263	MP	759.62.03.11	Připojné místo podlahové 410x310 typ 2xCat6a + 6x230/16A 3P, kovové s tuhostí odpovídající divadelnímu provozu	ks	2,000	7 543,80	15 088		
264	MP	759.62.03.12	Montáž podlahového přípojného místa 410x310mm Osazení PM do podlahy, včetně zakončení kabeláže	ks	2,000	1 188,00	2 376		
265	MP	759.62.03.13	Připojné místo nástěnné zásuvkové 400V osazeno 1x63A 5P 1x32A 5P 1x32A 3P 350x600mm	ks	1,000	3 613,50	3 614		
266	MP	759.62.03.14	Montáž zásuvkového přípojného místa 350x600	ks	1,000	577,80	578		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
267	MP	759.62.03.15	Drobné stavební přípomoci Zapravení stavebních otvorů, drobné zednické práce, začíšťování apod.	kpl	1,000	37 620,00	37 620		
	Pododdl	759.62.04	SO02-SCO - Ostatní				152 460		
268	MP	759.62.04.01	Zpráva o výchozí revizi VITZ Elektro	ks	1,000	29 700,00	29 700		
269	MP	759.62.04.02	Měřicí protokoly datových tras - optická i metalická	kpl	1,000	23 760,00	23 760		
270	MP	759.62.04.03	Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - konstrukční řešení PM, návaznost na stávající SLN a SLP	kpl	1,000	9 900,00	9 900		
271	MP	759.62.04.04	Štitkování a dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	29 700,00	29 700		
272	MP	759.62.04.05	Kompletní oživení a nastavení systému, školení osluhy, zkušební provoz	kpl	1,000	59 400,00	59 400		
	Objekt		D3_PS.07,08,D: PROVOZNÍ SOUBORY - PS 07, PS.07.1, PS 08, PS.D				13 736 972		
	Podobjekt		D3_PS.07: NÁHRADNÍ ZDROJ				9 067 248		
	TK 1, úroveň		741.01: ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ				9 067 248		
	Pododdl		741.01.10: Náhradní zdroj - Diesलगрегat				3 618 125		
1	MP	741.1.10.01	Motorgenerátor o výkonu 1540 kVA Stand-By s jističem s motorovým pohonem, rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží 432l, výměník voda/voda na rámu stroje, úřida provedení G3 Externí tlumič spalín - 370B(A), Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru APM802 pro zajištění bezvypadkového testování stroje. Příslušenství k APM802 vč. automatického předešřevu motoru a dobíječ akumulátorů vč. automatiky DAG pro fázování k TRA1/TRA2. Externí AMF a nastavitelný snímač sítě. Ekologická vana pod soustrojím. Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE).	ks	1,000	3 352 500,00	3 352 500		
2	MP	741.1.10.02	Doprava zařízení od výrobce. Kompletní montáž zařízení na místo instalace. Součástí kompletní montáže je například předinstalační konzultace s technikem specialistou výrobce a jeho odsouhlasení přípravy místa instalace dle požadavků výrobce, složení na místě, doprava a nasunutí do stavebně připravené strojovny (včetně případného zprovoznění portálového jeřábu pro nasunutí do strojovny, včetně revizí), osazení výměníku systému vodního chlazení soustrojí a jeho příprava na připojení na externí systém chlazení (připojení na externí systém chlazení dodávka RTCH), elektronistalace na připravenou sílovou kabeláž mezi DA-R-DAG, propojení palivového hospodářství výrobce náhradního zdroje s palivovým výrobcem objednatelé (včetně oživení provozu), uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1 h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy a další činnosti nutné ke kompletní instalaci a zprovoznění náhradního zdroje.	kpl	1,000	265 625,00	265 625		
	Pododdl	741.01.11	Náhradní zdroj - Spalínovod				639 298		
1	MP	741.1.11.01	Trubka 304x2 mm, mat. 1.4541	bm	6,000	4 507,13	27 043		
2	MP	741.1.11.02	Montáž trubky 304x2 mm, mat. 1.4541	bm	6,000	2 125,00	12 750		
3	MP	741.1.11.03	Trubka 304x3 mm, mat. 1.4541	bm	2,000	7 140,00	14 280		
4	MP	741.1.11.04	Montáž trubky 304x3 mm, mat. 1.4541	bm	2,000	2 125,00	4 250		
5	MP	741.1.11.05	Trubkový oblouk 304x2 mm, mat. 1.4541, EN10253, Typ 3D	ks	3,000	25 500,00	76 500		
6	MP	741.1.11.06	Montáž trubkového oblouku 304x2 mm, mat. 1.4541, EN10253, Typ 3D	ks	3,000	2 125,00	6 375		
7	MP	741.1.11.07	Trubkové dno 304x2 mm, mat. 1.4541, EN10253, Typ B	ks	2,000	1 700,00	3 400		
8	MP	741.1.11.08	Montáž trubkového dna 304x2 mm, mat. 1.4541, EN10253, Typ B	ks	2,000	2 125,00	4 250		
9	MP	741.1.11.09	Trubka 127x2 mm, mat. 1.4541	bm	1,000	1 806,25	1 806		
10	MP	741.1.11.10	Montáž trubky 127x2 mm, mat. 1.4541	bm	1,000	1 062,50	1 063		
11	MP	741.1.11.11	Kompensátor laterální DN300/PN2,5, podle specifikace v příl. 6	ks	2,000	42 500,00	85 000		
12	MP	741.1.11.12	Montáž kompenzátoru laterálního DN300/PN2,5, podle specifikace v příl. 6	ks	2,000	5 312,50	10 625		
13	MP	741.1.11.13	Lem příruby přípoje k DA podle výkresu	ks	4,000	2 656,25	10 625		
14	MP	741.1.11.14	Montáž lemu příruby přípoje k DA podle výkresu	ks	4,000	1 062,50	4 250		
15	MP	741.1.11.15	Šroub M10x20/ISO4017/materiál A4-70, matice M10/ISO 4063	ks	32,000	42,50	1 360		
16	MP	741.1.11.16	Montáž šroubu M10x20/ISO4017/materiál A4-70, matice M10/ISO 4063	ks	32,000	42,50	1 360		
17	MP	741.1.11.17	Těsnění ploché ID129/OD164 mm, tl. 2,5 mm, grafit+vložka vnitřní a olemování ocel 1.4541	ks	4,000	85,00	340		
18	MP	741.1.11.18	Montáž těsnění plochého ID129/OD164 mm, tl. 2,5 mm, grafit+vložka vnitřní a olemování ocel 1.4541	ks	4,000	85,00	340		
19	MP	741.1.11.19	Trubka 114,3x2 mm, mat. 1.4541	bm	1,000	2 125,00	2 125		
20	MP	741.1.11.20	Montáž trubky 114,3x2 mm, mat. 1.4541	bm	1,000	1 062,50	1 063		
21	MP	741.1.11.21	Podpěra DN100-Třmenový kotelní stojan, mat. 1.4301, délka 100 mm, výška 180 mm	ks	2,000	10 625,00	21 250		
22	MP	741.1.11.22	Montáž podpěry DN100-Třmenový kotelní stojan, mat. 1.4301, délka 100 mm, výška 180 mm	ks	2,000	1 062,50	2 125		
23	MP	741.1.11.23	Podpěra trubková sloupková s kotvami do betonu-viz technická zpráva	ks	2,000	2 125,00	4 250		
24	MP	741.1.11.24	Montáž podpěry trubkové sloupkové s kotvami do betonu-viz technická zpráva	ks	2,000	1 062,50	2 125		
25	MP	741.1.11.25	Závěs pružinový DN300 - viz příloha č. 6 technické zprávy	ks	1,000	7 437,50	7 438		
26	MP	741.1.11.26	Montáž závěsu pružinového DN300 - viz příloha č. 6 technické zprávy	ks	1,000	1 062,50	1 063		
27	MP	741.1.11.27	Komínová tvarovka-Tkus 87", 304x2mm, materiál 1.4545	ks	1,000	3 612,50	3 613		
28	MP	741.1.11.28	Montáž komínové tvarovky-Tkus 87", 304x2mm, materiál 1.4545	ks	1,000	1 062,50	1 063		
29	MP	741.1.11.29	Komínový kus přímý 250 mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	2 125,00	2 125		
30	MP	741.1.11.30	Montáž komínového kusu přímého 250mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	1 062,50	1 063		
31	MP	741.1.11.31	Komínový kus - čistící díl s dvířky/vysokotlak/ - L=500mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	21 250,00	21 250		
32	MP	741.1.11.32	Montáž komínového kusu - čistící díl s dvířky/vysokotlak/ - L=500mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	4 250,00	4 250		
33	MP	741.1.11.33	Komínový kus - kondenz. jímka - L=250mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	2 125,00	2 125		
34	MP	741.1.11.34	Montáž komínového kusu - kondenz. jímka - L=250mm, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	1 062,50	1 063		
35	MP	741.1.11.35	Komínový kus - podstavec, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	10 625,00	10 625		
36	MP	741.1.11.36	Montáž komínového kusu - podstavec, 304x2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	2 125,00	2 125		
37	MP	741.1.11.37	Trubka 33,7x2 mm, mat. 1.4301	bm	1,000	425,00	425		
38	MP	741.1.11.38	Montáž trubky 33,7x2 mm, mat. 1.4301	bm	1,000	743,75	744		
39	MP	741.1.11.39	Trubkový oblouk 33,7x2 mm, mat. 1.4301	ks	2,000	318,75	638		
40	MP	741.1.11.40	Montáž trubkového oblouku 33,7x2 mm, mat. 1.4301	ks	2,000	743,75	1 488		
41	MP	741.1.11.41	Přírubový spoj DN25/PN16(EN1092-1, typ 11/B1), mat. 1.4301	ks	2,000	743,75	1 488		
42	MP	741.1.11.42	Montáž přírubového spoje DN25/PN16(EN1092-1, typ 11/B1), mat. 1.4301	ks	2,000	743,75	1 488		
43	MP	741.1.11.43	Odváděč kondenzátu ploškovky DN25/PN16, 0,1bar/300°C	ks	1,000	14 875,00	14 875		
44	MP	741.1.11.44	Montáž odváděče kondenzátu ploškového DN25/PN16, 0,1bar/300°C	ks	1,000	3 187,50	3 188		
45	MP	741.1.11.45	Kohout kulový DN25/PN16, 0,1bar/300°C	ks	1,000	5 312,50	5 313		
46	MP	741.1.11.46	Montáž kohoutu kulového DN25/PN16, 0,1bar/300°C	ks	1,000	106,25	106		
47	MP	741.1.11.47	Komínová tvarovka-Přímý kus 2m, OD304x1mm, vyhrdlení	bm	38,000	2 125,00	80 750		
48	MP	741.1.11.48	Montáž komínové tvarovky-Přímý kus 2m, OD304x1mm, vyhrdlení	bm	38,000	2 125,00	80 750		
49	MP	741.1.11.49	Komínové distanční objímky podle technické zprávy a přílohy č. 6	ks	4,000	1 593,75	6 375		
50	MP	741.1.11.50	Montáž komínové distanční objímky podle technické zprávy a přílohy č. 6	ks	4,000	743,75	2 975		
51	MP	741.1.11.51	Konfuzor ID300/400mm, tl. 2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	21 250,00	21 250		
52	MP	741.1.11.52	Montáž konfuzoru ID300/400mm, tl. 2 mm, mat. 1.4541	ks	1,000	3 187,50	3 188		
53	MP	741.1.11.53	Opláštění komínové vložky na střeše	ks	1,000	21 250,00	21 250		
54	MP	741.1.11.54	Montáž opláštění komínové vložky na střeše	ks	1,000	3 187,50	3 188		
55	MP	741.1.11.55	Pružinový závěs spalínovodu podle přílohy č. 6	ks	1,000	10 625,00	10 625		
56	MP	741.1.11.56	Montáž pružinového závěsu spalínovodu podle přílohy č. 6	ks	1,000	2 656,25	2 656		
57	MP	741.1.11.57	Izolační rohože - minerální vlna 105 kg/m3	m3	3,000	3 187,50	3 188		
58	MP	741.1.11.58	Montáž izolační rohože - minerální vlna 105 kg/m3	m3	1,000	3 187,50	3 188		
59	MP	741.1.11.59	Oplechování - leštěný nerezový plech tl. 0,3-0,5mm	kpl	1,000	3 187,50	3 188		
60	MP	741.1.11.60	Montáž oplechování - leštěný nerezový plech tl. 0,3-0,5mm	kpl	1,000	10 625,00	10 625		
	Pododdl	741.01.12	Rozvaděče				2 055 729		
1	MP	741.1.12.01	Rozvaděč HRG - skříňové provedení 9 polí z ocelového plechu o rozměrech ŠxVxH 800x2000x600, montážní deska, stupeň krytí min. IP54, přívody i vývody spodem rozvaděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1,000	1 783 510,38	1 783 510		
2	MP	741.1.12.02	Montáž a usazení rozvaděče	ks	9,000	29 514,55	265 631		
3	MP	741.1.12.03	Rozvaděč stávající bateriový pro ovládání NZ - Olověný akumulátor 12V-18Ah	ks	4,000	1 593,75	6 375		
4	MP	741.1.12.04	Montáž a připojení baterií do rozvaděče	ks	4,000	53,13	213		
	Pododdl	741.01.13	Kabely a vodiče				2 348 816		
1	MP	741.1.13.01	KABEL 1-CXKH-V-J 3x240+120	m	650,000	3 421,58	2 224 027		
2	MP	741122634	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	650,000	162,56	105 664		
3	MP	741132423	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2	ks	5,000	3 825,00	19 125		
	Pododdl	741.01.14	Kabelové trasy				171 594		
1	MP	741.1.14.01	Kabelová látka se zachováním funkčnosti při požáru. Výška bočnice 60mm. Vzdálenost příček max. 0,3m. Rozměr žebříku: VxŠ 60x600mm. Povrchová úprava - žárový zinek. Maximální dovolené zatížení kabelů: 20kg/m, při vzdálenosti podpěr max. 1,2m. Kompletní trasa,včetně podpěr z příčných profilů US3, oblouků a spojovacího materiálu.	m	85,000	1 593,75	135 469		
2	MP	741.1.15.01a	Montáž roštu a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek šířky do 600mm, montáž na stropní závěs	m	85,000	425,00	36 125		
	Pododdl	741.1.90	Demontáže				100 874		
1	MP	741.1.90.01	Šetřná demontáž stávajícího DA ČKD o výkonu 630 kVA. Předání objednateli.	kpl	1,000	68 000,00	68 000		
2	MP	741.1.90.02	Demontáž a ekologická likvidace olejového hospodářství, spalínovodu.	kpl	1,000	17 000,00	17 000		
3	MP	741.1.90.03	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího betonového náběhu základu	m3	0,500	2 465,00	1 233		
4	MP	741.1.90.04	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče DA	kpl	1,000	4 250,00	4 250		
5	MP	741.1.90.05	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče HRG	kpl	1,000	4 250,00	4 250		
6	MP	741.1.90.06	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelů a kabelových tras	kpl	1,000	4 250,00	4 250		
7	MP	741.1.90.07	Demontáž stávajícího spalínovodu - ocelové potrubí 355x8 mm, délka 36 m	kg	300,000	4,25	1 275		
8	MP	741.1.90.08	Vybourání komínových tvárnic na podlaží -12,15 až -9,6 podle potřeby. Odvoz. Ekologická likvidace.	m3	0,250	2 465,00	616		
	Pododdl	741.1.93	Ostatní				132 813		
1	MP	741.1.93.01	Mechanizace, lešení, montážní plošiny, pomocné konstrukce pro montáž spalínovodu a komínu	kpl	1,000	53 125,00	53 125		
3	MP	741.1.93.02	Vybavení rozvodny SILNOPROUDU a strojovny NZ, včetně ochranných pracovních pomůcek, dle ČSN EN 50110-1 ed.3	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
4	MP	741.1.93.03	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	15 937,50	15 938		
5	MP	741.1.93.04	Předávací dokumentace vč. provozních řádů, revizí, zaškolení obsluh, zkoušek atd.	kpl	1,000	21 250,00	21 250		
6	MP	741.1.93.05	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,000	10 625,00	10 625		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
7	MP	741.1.93.06	Stavební přípomoc.		kpl	1,000	10 625,00	10 625	
		Podobъект TK 1, úroveň Pododdíl	D3_PS.07.1: ПРЁЛОЖКА СТАЧЁНИ НАФТЫ 733.92: ПРЁЛОЖКА СТАЧЁНИ НАФТЫ V PS 41.2 001.P: Zemní práce				742 762 742 762 24 528		
1	SP	C-113106131-0	ROZ DLAZ PESI MOZAIKA KAMENNA K POUZ Výkaz výměr: 7,5+1	M2	8,500	38,72	329		
2	SP	C-113106111-0	ROZ DLAZ PESI MOZAIKA KAMENNA DO SUTI	M2	1,300	121,40	158		
3	SP	C-113153111-0	ODSTR PODKL SILNIC PANELU STERKOP+CEM	M3	0,490	4 666,74	2 287		
4	SP	C-113201111-0	VYTRHANI OBRUB CHODNIKOVYCH LEZATYCH	M	2,000	129,00	258		
5	SP	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3	M3	5,200	886,34	4 609		
6	SP	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 3	M3	5,200	30,30	158		
7	SP	C-120001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP V BLIZK PODZ VED	M3	5,200	496,86	2 584		
8	SP	C-113151111-0	ROZEBRANI SILNIC PANELU S NALOZENIM Výkaz výměr: 0,9*0,9	M2	0,810	69,30	56		
9	SP	C-119001101-0	VLHCENI VYKOPKU KROPENIM VODOU Výkaz výměr: 5,2	M3	5,200	93,73	487		
10	SP	C-162201101-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 20M TR 1-4 Výkaz výměr: 5,2	M3	5,200	183,82	956		
11	SP	C-167101002-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 2M3 Výkaz výměr: 5,2	M3	5,200	149,24	776		
12	SP	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 Výkaz výměr: 5,2	M3	5,200	343,07	1 784		
13	SP	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE Výkaz výměr: 5,2	M3	5,200	262,99	1 368		
14	SP	C-115101201-0	CERPANI VODY DO 10M DO 500l/min	HOD	1,000	5 000,00	5 000		
15	SP	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR	M3	1,500	812,63	1 219		
16	SP	C-130901123-0	BOURANI VE VYKOP KOMP BET ZELEZOVY (PRO ZEM BOD U BRANKY)	M3	0,500	5 000,00	2 500		
		Pododdíl	002.P: Základy a zvláštní zakládání				4 807		
17	SP	C-214971100-0	ZRIZ PODKL VRSTVY Z GEOTEX V ROVINE	M2	6,000	42,77	257		
18	SP	C-270388531-0	ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V ZAKLADECH	M3	0,200	22 750,00	4 550		
		Pododdíl	003.P: Svislé konstrukce				11 684		
19	SP	C-317167210-0	PREKLAD PTH KERAM PLOCHY 14,5x7,1x100	KS	2,000	709,80	1 420		
20	SP	C-900913021-0	HZS MONTAZE PREFABRIKOVANYCH KONSTR (ZKRÁCENÍ PTH)	HOD	1,000	682,50	683		
21	SP	C-340230119-0	ZAŽDENI OTV STEN -1M2 CD PAL TL 15CM	M2	1,000	2 047,50	2 048		
22	SP	C-632451022-0	VYROV POTER ZDIVA MC 15 TL 30MM	M2	0,540	269,69	146		
23	SP	H-59541210-1	CIHLY PLNE NEPALENE 29x14x6,5 TL 29CM	M2	0,800	3 958,50	3 167		
24	SP	C-340351415-0	BEDNENI OTVORU V PRICKACH Z PRK ZRIZ	M2	1,000	2 730,00	2 730		
25	SP	C-311311951-0	BET NADZAKL ZDI NOSNYCH PROSTY C20/25	M3	0,100	5 814,90	581		
26	SP	C-340351416-0	BEDNENI OTVORU V PRICKACH Z PRK ODSTR	M2	1,000	910,00	910		
		Pododdíl	004.P: Vodorovné konstrukce				55 328		
27	SP	C-411351101-0	BED STROP DESEK ZRIZENI	M2	0,200	2 730,00	546		
28	SP	C-411386531-0	ZABET OTVORU -0,09M2 STROPY,KLENBY	KS	2,000	27 300,00	54 600		
29	SP	C-411351102-0	BED STROP DESEK ODSTRANENI	M2	0,200	910,00	182		
		Pododdíl	005.P: Komunikace				21 113		
30	SP	C-564561114-0	ZRIZENI PODSYPU ZE SYPANINY TL 23CM Výkaz výměr: 7,0+1	M2	8,000	26,85	215		
31	SP	H-10311500-1	ZEMINA ZAKL S PISKEM DO 25% HRUBA VL Výkaz výměr: 8,0*0,23	M3	1,840	982,80	1 808		
32	SP	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM Výkaz výměr: 9,5+1,0	M2	10,500	154,70	1 624		
33	SP	H-58345227-1	STERKODRTE 0-32MM N1	T	1,785	1 574,30	2 810		
34	SP	C-561232311-0	CEM STABIL S1 MAT TRASA 8% TL 10CM Výkaz výměr: 9,5+1	M2	10,500	327,60	3 440		
35	SP	C-591241111-0	KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB DO MC 5CM	M2	10,500	682,50	7 166		
36	SP	H-58380191-1	KOSTKY DLAZ ZUL REZ SEDE 6x6 V 4CM Výkaz výměr: 1,3+0,7	M2	2,000	1 501,50	3 003		
37	SP	C-581142115-0	KRYT CEMENTOB SKUP 1 A 2 TL 25CM	M2	1,000	1 046,50	1 047		
		Pododdíl	006.P: Úpravy povrchů vnitřní				2 771		
38	SP	C-289902111-0	OTLUCENI OMITEK STEN	M2	1,800	153,00	275		
39	SP	C-612404799-0	HRUBE ZAPLN RYH STEN ROV MALT S 30CM- Výkaz výměr: 2*0,85	M	1,700	273,00	464		
40	SP	C-612402151-0	ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNI MVC	M2	1,800	318,50	573		
41	SP	C-612491118-0	NATAZENI LEPIDLA NA VNITRNICHN STENACH	M2	1,800	136,50	246		
42	SP	C-612401964-0	PRIPL ZA OMEZ PROST OMIT STEN STUK	M2	1,800	109,20	197		
43	SP	C-612401962-0	PRIPL ZA OMEZ PROST OMIT STEN HLAD	M2	1,800	109,20	197		
44	SP	C-612451243-0	OMIT VNI STEN CEM PERLIT STUK TL 2CM	M2	1,800	455,00	819		
		Pododdíl	0063P: Podlahy				17 013		
45	SP	C-632451031-0	VYROV POTER STROPU MC 15 TL 20MM	M2	5,000	928,20	4 641		
46	SP	R-631252113-0	D+M IZOL DESKY FOAMGLAS S3 TL 5CM DO ASF, VIZ TZ Výkaz výměr: 5*1,2	M2	6,000	1 801,80	10 811		
47	SP	C-631351101-0	BEDNENI V PODLAHACH ZRIZENI	M2	0,600	809,90	486		
48	SP	C-631313711-0	MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C20/25	M3	0,600	900,90	541		
49	SP	C-631351102-0	BEDNENI V PODLAHACH ODSTRANENI	M2	0,600	891,80	535		
		Pododdíl	009.P: Ostatní konstrukce a práce				4 186		
50	SP	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SIL KOST VEL +OP LOZE BET	M	2,000	400,40	801		
51	SP	H-58380333-1	OBRUBNIKY CHOD ZUL PRIME OP3 25x20	M	2,000	1 692,60	3 385		
		Pododdíl	0096P: Bourání konstrukcí				55 821		
52	SP	C-976044311-0	VYBOUR OBRUBY SACHET B F 0,03M2- Výkaz výměr: 2*(0,7+1,0)	M	3,400	226,77	771		
53	SP	C-976027231-0	VYBOUR KRYCI DESKY 10CM (POKLOP) Výkaz výměr: 0,7*1,0	M2	0,700	662,25	464		
54	SP	C-976027331-0	VYBOUR KRYCI DESKY 10CM-(CISTENI STAV PROSTUPU) Výkaz výměr: 2*3*0,031	M2	0,186	793,22	148		
55	SP	C-961055111-0	BOURANI ZAKLADU BETON ZELEZOVY Výkaz výměr: 0,54*0,58+1,08*0,15+1,1*0,8*0,05+0,42*0,36	M3	0,670	7 395,72	4 958		
56	SP	C-962032241-0	BOURANI ZDIVO Z CIHEL PAL MC Výkaz výměr: 0,68*0,73+0,76*0,3	M3	0,724	1 120,90	812		
57	SP	C-965043321-0	BOUR PODKLAD B S POTEREM TL 10CM 1M2	M3	0,200	6 622,48	1 324		
58	SP	C-978071211-0	OTLUC OMIT A LEPENK IZOLACE SVI 1M2 Výkaz výměr: 8,2*0,7	M2	5,740	249,90	1 434		
59	SP	C-978071251-0	OTLUC OMIT A LEPENK IZOLACE VOD 1M2	M2	5,000	310,07	1 550		
60	SP	R-978061611-0	DMTZ ZATEPL SYST PENOSKLO DO 10CM	M2	5,000	1 000,00	5 000		
61	SP	C-977151180-0	VRT JADROVY ZELBET D 140MM	M	0,350	4 350,00	1 523		
62	SP	C-977151182-0	VRT JADROVY ZELBET D 180MM	M	0,350	6 000,00	2 100		
63	SP	C-979087312-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M VYBOUR HM Výkaz výměr: ((1,4758 + 4,80933) + (0,04387 + 0,1109))	T	6,440	2 250,00	14 490		
64	SP	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT Výkaz výměr: ((1,4758 + 4,80933) + (0,04387 + 0,1109))	T	6,440	1 500,00	9 660		
65	SP	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM Výkaz výměr: ((1,4758 + 4,80933) + (0,04387 + 0,1109))	T	6,440	450,00	2 898		
66	SP	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU (10KM) Výkaz výměr: ((1,4758 + 4,80933) + (0,04387 + 0,1109))	T	6,440	130,00	837		
67	SP	C-979081145-0	SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY	T	0,100	3 000,00	300		
68	SP	C-979081135-0	SKLADKOVNE ZELEZOBET PREFABRIKATY	T	2,900	390,00	1 131		
69	SP	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	3,900	390,00	1 521		
70	SP	C-979081138-0	SKLADKOVNE ODPAD S OBS ROPY A OLEJU	T	0,100	49 000,00	4 900		
		Pododdíl	711.P: Izolace proti vodě				7 290		
71	SP	C-711611101-0	NATER IZOL PODZ PENETR LAKEM RUBOVE	M2	6,000	39,55	237		
72	SP	H-11163185-1	LAK ASFALT PENETR DEKPRIMER BAL 25kg	T	0,003	61 061,00	183		
73	SP	C-711641567-0	PRITAV IZOL PODZ PASY NAIP RUBOVE	M2	12,000	246,38	2 957		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
Výkaz výměr: 2*6									
74	SP	H-628527XX-1	PASY SBS MODIF AXTER FORCE 4000 TL 4MM (2 VRSTVY)	M2	14,400	182,00	2 621		
Výkaz výměr: 2*6*1,20									
75	SP	C-711471053-0	VOLNE POLOZ IZOL TLAK VOD FOLIE PE	M2	6,000	155,24	931		
76	SP	H-28321304-1	FOLIE OCHRANNA TYVEK AIRGUARD SMART	M2	7,200	50,05	360		
Výkaz výměr: 6*1,20									
Pododdl									
77	SP	C-713131141-0	712.P: Izolace lepené OSAŽ IZOL TEPEL STEN LEPENIM ZPLNA	M2	0,200	910,00	182		243
78	SP	H-63142135-1	DESKY CEDIC VLNA ISOVER TOP V TL 5CM	M2	0,270	227,50	61		
Výkaz výměr: 0,2*1,35									
Pododdl									
86	SP	C-733120819-0	733.P: Rozvody nařtového a protipožárního potrubí DMTZ POTRUBÍ OCELOVE HLADKE DO D 60,3	M	2,900	170,00	493		
87	SP	C-733120826-0	DMTZ POTRUBÍ OCELOVE HLADKE DO D 89	M	3,600	204,00	734		
88	SP	C-733890801-0	VNITROST PREMIST DEMONT TRUB V -6M	T	0,100	2 550,00	255		
89	SP	H-31183030-1	D+M KONZOLA (KOTVENÍ POTRUBÍ - PODOBNE STAVU - VIZ FOTO)	KS	6,000	2 210,00	13 260		
90	SP	C-953941621-0	OSAŽENÍ KONZOL VE ZDIVU BETONOVEM	KS	6,000	510,00	3 060		
91	SP	C-953946561-0	CHEM KOTVA DO BET+K SROUB M12 L 160MM	KS	12,000	680,00	8 160		
92	SP	H-354430000	D+M PLAST STITKY S NAPISY DLE TZ	KS	6,000	340,00	2 040		
93	SP	H-13800000	ATYP NEREZ UZAMYK SKRIN + UKAPOVA VANA + KRYT, VIZ DOK	SOUB	1,000	85 000,00	85 000		
94	SP	R-722241160-0	MTZ NEREZOVSE SKRINÉ DO ZDI	SOUB	1,000	8 500,00	8 500		
95	SP	C-733121158-0	POTR OCEL HLAD NTLAK/STLAK D 57/3,2	M	21,800	2 550,00	55 590		
96	SP	C-733324207-0	PRIPL POTR SVAROVANE D 57	M	21,800	850,00	18 530		
97	SP	H-28386077-11	IZOLACE POTR MINERAL PLST 57x40MM	M	2,000	272,00	544		
98	SP	M-230330091-0	IZOLACE POTRUBÍ DO 76 MM	M	2,000	940,00	680		
99	SP	C-733121165-0	POTR OCEL HLAD NTLAK/STLAK D 89/3,6	M	21,800	4 675,00	100 980		
100	SP	C-733324209-0	PRIPL POTR SVAROVANE D 89	M	21,600	2 006,00	43 330		
101	SP	H-28386077-10	IZOLACE POTR MINERAL PLST 89x40MM	M	2,000	425,00	850		
102	SP	M-230330092-0	IZOLACE POTRUBÍ DO 108 MM	M	2,000	340,00	680		
103	SP	M-230020391-0	PRIPL ZA ZHOT OBL SVAR 89x3,6	KS	10,000	1 700,00	17 000		
104	SP	C-783425150-0	NATER POTR SYNTET 100 ZAKL+2x	M	43,400	663,00	28 774		
Výkaz výměr: 21,8+21,6									
105	SP	R-624601121-0	TMELENÍ SPAR VEL 4x2CM TMEI HILTÍ PROTIPOZAR	M	0,560	8 500,00	4 760		
106	SP	C-733190219-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR HLAD D 60,3/3,9	M	21,800	850,00	18 530		
107	SP	C-733190225-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR HLAD D 89/3,6	M	21,600	850,00	18 360		
108	SP	H-44932113-1	PRÍSTROJ HASIČÍ PRASKOVÝ 6kg	KS	2,000	2 550,00	5 100		
109	SP	C-998733101-0	POTRUBÍ UT PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,942	2 924,00	2 755		
Pododdl									
110	SP	C-734100812-0	734.P: Armatury potrubí DMTZ ARMATUR SE 2 PRIRUBAMI DO DN 100	KS	2,000	680,00	1 360		
111	SP	C-725220841-0	DMTZ VANY OCELOVE/AKRYLATOVE (jimka v chodniku)	SOUB	1,000	2 550,00	2 550		
112	SP	C-734890801-0	VNITROST PREMIST DEMONT ARMAT V -6M	T	0,125	2 550,00	319		
113	SP	C-734109115-0	MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 6 DN 65	SOUB	1,000	2 550,00	2 550		
114	SP	C-734109116-0	MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 6 DN 80	SOUB	1,000	3 400,00	3 400		
115	SP	H-55127612-10	ARMATURA STÁČENÍ NAFTY DN 80, VIZ TZ	KS	1,000	5 100,00	5 100		
116	SP	H-55127612-11	ARMATURA PROTIPOZARNÍHO POTR VIZ TZ	KS	1,000	5 100,00	5 100		
117	SP	C-734111416-0	VENTIL UZAV V30-111-616 DN 65	SOUB	1,000	5 100,00	5 100		
118	SP	C-734111417-0	VENTIL UZAV V30-111-616 DN 80	SOUB	1,000	6 460,00	6 460		
119	SP	C-998734101-0	ARMATURY UT PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,077	2 550,00	197		
Pododdl									
120	SP	M-210220551-0	740.P: Montáže silnoproud (množství je pouze odhadnuté, bude vypočteno dle skut.) PROPOJKA ZEMNÍCI CU-LANO 50-95 mm2	KS	2,000	10 200,00	20 400		
121	SP	M-210220042-0	VEDENÍ UZEM Cu 50MM2 PEV-SVIS DOLY	M	20,000	255,00	5 100		
122	SP	H-35443388-1	MED SVORKA K ZEMNÍCI TYCI [SJ 2B CU]	KS	5,000	238,00	1 190		
123	SP	H-35443546-1	MED ZEMNÍCI TYČ [ZT 2,0 CU]	KS	3,000	3 740,00	11 220		
Pododdl									
79	SP	C-782999992-0	782.P: Obklady kamenné HZS PRACE OBKLADACSKÉ Z KAMENE VNEJSÍ (DMTZ)	HOD	24,000	500,00	12 000		28 803
80	SP	C-782131140-0	MTZ OBKL KAMEN STEN ROV TVR TL 25,30 (VČETNĚ NEREZ KOTEV)	M2	4,800	2 500,00	12 000		12 000
Výkaz výměr: 1,6*3									
81	SP	R-782110000-0	REZANÍ V OBKL VNEJS TVARU PRIM	M	0,450	1 200,00	540		
82	SP	H-58384292-1	DESKY FORMAT ŽUL OBKL TRYSK TL 3CM (REZERVA PŘÍ ROZBITÍ)	M2	0,725	5 000,00	3 623		
Výkaz výměr: 2*0,805*0,450									
83	SP	C-998782101-0	OBKLADY KAMEN PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,800	800,00	640		
Pododdl									
84	SP	C-784402801-0	784.P: Malby OSKRABANÍ MALEB MÍSTNOSTI V 3,8M	M2	6,000	78,00	468		1 166
Výkaz výměr: 2+2*2									
85	SP	C-784452281-0	MALBA 3xPRIMAL BILA MISTN V 3,8M	M2	17,050	40,95	698		
Výkaz výměr: 4,35*3+2*2									
Podobjekt									
TK 1. úroveň		D3_P5.08: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ						1 411 553	
Pododdl		754.01: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - SO 01						137 714	
1	MP	754.1.04.01	754.01.04: Instalace materiál Kabelový žlab 50x50 včetně víka, oblouků, odboček a ukotvení	m	30,000	276,82	8 305		23 358
2	MP	754.1.04.01a	Montáž kabelového žlabu 50x50 včetně víka, oblouků, odboček a ukotvení	m	30,000	199,93	5 998		8 305
3	MP	754.1.04.02	Krabice elektroinstalční s požární odolností, Š x V x H - 600 x 300 x 100 mm	ks	2,000	3 543,32	7 087		5 998
4	MP	754.1.04.02a	Montáž krabice elektroinstalční s požární odolností, Š x V x H - 600 x 300 x 100 mm	ks	2,000	984,26	1 969		7 087
Pododdl									
1	MP	754.1.05.01	754.01.05: Kabely Kabel 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	480,000	26,97	12 946		25 790
2	MP	754.1.05.01a	Montáž kabelu 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	480,000	24,61	11 813		12 946
3	MP	754.1.05.02	Kabel Cu 1x6, UV odolný	m	20,000	26,97	539		11 813
4	MP	754.1.05.02a	Montáž Kabelu Cu 1x6, UV odolný	m	20,000	24,61	492		539
Pododdl									
1	MP	741.1.91.01	754.01.91: Demontáže a opětovné montáže Demontáž a opětovná montáž rozváděče DC/AC včetně zapojení - rozměr Š x V x H - 600 x 800 x 300 mm, hmotnost m = 15 kg	kpl	2,000	10 303,93	20 608		42 754
2	MP	741.1.91.02	Demontáž a opětovná montáž měniče DC/AC včetně zapojení - rozměr Š x V x H - 434 x 1263 x 250 mm, hmotnost m = 49,2 kg	kpl	2,000	11 072,88	22 146		20 608
Pododdl									
1	MP	741.1.93.01	754.01.93: Ostatní Úprava zapojení FV stringů ve stávající elektroinstalční krabici	kpl	2,000	4 459,91	8 920		45 813
2	MP	741.1.93.02	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 703,52	1 704		8 920
3	MP	741.1.93.03	Prostup 100 x 100 mm	ks	3,000	1 691,69	5 075		1 704
4	MP	741.1.93.04	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	8 612,24	8 612		5 075
6	MP	741.1.93.05	Revize	kpl	1,000	4 921,28	4 921		8 612
7	MP	741.1.93.06	Zajištění všech potřebných náležitostí potřebných pro připojení FVE k distribuční síti	kpl	1,000	5 844,02	5 844		4 921
8	MP	741.1.93.07	Požární ucpávka 100 x 100 mm	ks	3,000	1 989,81	5 969		5 844
9	MP	741.1.93.08	Zkouška funkčnosti termovízi	kpl	1,000	4 767,49	4 767		5 969
TK 1. úroveň									
Pododdl		754.02: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - SO 02						1 170 113	
1	MP	741.2.01.01	754.02.01: Rozváděče RFVE - Nástěnný oceloplechový rozváděč, rozměry Š x V x H - 600 x 1200 x 200 mm, krytí IP44, napětová soustava AC: 3 + PE + N 230 / 400 V - TN - C - S, napětová soustava DC: +/-, max. 1000 V - IT, Ik" = 10 kA, In = 63 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1,000	74 103,12	74 103		82 116
2	MP	741.2.01.01a	Montáž rozváděče RFVE	kpl	1,000	8 012,46	8 012		74 103
Pododdl									
1	MP	741.2.02.01	754.02.02: Fotovoltaické panely Monokrystalický fotovoltaický ohebný tenký panel, Pn = 350 W, Vmp = 41,28 V, Imp = 8,6 A, Voc = 48,23 V, Isc = 9,043 W, rozměr: 2024 x 991 x 2 mm, m = 7 kg, max. systémové napětí: 1000 VDC, barva povrchu panelu stejná nebo podobná jako stávající panely na SO 01	ks	82,000	8 318,86	682 147		765 377
2	MP	741.2.02.01a	Montáž FV panelu	ks	82,000	1 015,01	83 231		682 147
Pododdl									
1	MP	741.2.03.01	754.02.03: Měníče AC/DC Měníč DC/AC pro FVE, P = 15 kVA, U1 = 1000 VDC, U2 = 230/400 VAC, 2x MPPT, včetně přepětových ochran DC, asymetrický, včetně komunikačního modulu MODBUS, IP 66	ks	2,000	38 897,04	77 794		91 943
2	MP	741.2.03.01a	Montáž měniče DC/AC	ks	2,000	7 074,34	14 149		77 794
Pododdl									
1	MP	754.2.04.01	754.02.04: Instalace materiál Kabelový žlab 50x50 včetně oblouků, odboček a ukotvení	m	120,000	276,82	33 218		57 210
2	MP	754.2.04.01a	Montáž žlabu 50x50 včetně, víka, oblouků, odboček a ukotvení	m	120,000	199,93	23 992		33 218
Pododdl									
1	MP	754.2.05.01	754.02.05: Kabely Kabel 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	840,000	26,97	22 655		60 867
2	MP	754.2.05.01a	Montáž kabelu 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	840,000	24,61	20 672		22 655
3	MP	754.2.05.02	Konektor pro spojování FV rozvodů, odolný proti tlakové vodě	ks	24,000	53,94	1 295		20 672
4	MP	754.2.05.02a	Montáž konektoru	ks	24,000	61,52	1 476		1 295
5	MP	754.2.05.03	Kabel 1-CYKY 5x10	m	20,000	188,81	3 776		1 476
6	MP	754.2.05.03a	Montáž kabelu 1-CYKY 5x10	m	20,000	33,83	677		3 776
7	MP	754.2.05.04	Kabel Cu 1x6, UV odolný	m	200,000	26,97	5 394		677

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
8	MP	754.2.05.04a	Montáž kabelu Cu 1x6, UV odolný	m	200,000	24,61	4 922		
	Pododdlí		754.02.93: Ostatní				112 600		
1	MP	741.2.93.01	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	16 183,44	16 183		
2	MP	741.2.93.02	Prostup 100 x 100 mm	ks	1,000	1 691,69	1 692		
3	MP	741.2.93.03	Realizační dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1,000	36 909,60	36 910		
5	MP	741.2.93.04	Revize elektro	kpl	1,000	19 685,12	19 685		
6	MP	741.2.93.05	Zajištění všech potřebných náležitostí potřebných pro připojení FVE k distribuční síti	kpl	1,000	23 991,24	23 991		
7	MP	741.2.93.06	Požární ucpávka 100 x 100 mm	ks	1,000	1 969,81	1 990		
8	MP	741.2.93.07	Zkouška funkčnosti termovizi	kpl	1,000	12 149,41	12 149		
	TK 1, úroveň		754.10: FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ - ošetření po dobu vstřavbv				103 726		
	Pododdlí		754.10.04: Instalační materiál				11 916		
1	MP	754.10.04.01	Kabelový Zlab 50x50 včetně víka, oblouků, odoček a ukotvení	m	6,000	276,82	1 661		
2	MP	754.10.04.01a	Montáž kabelového Zlabu 50x50 včetně víka, oblouků, odoček a ukotvení	m	6,000	199,93	1 200		
3	MP	754.10.04.02	Krabice elektroinstalační s požární odolností, Š x V x H - 600 x 300 x 100 mm	ks	2,000	3 543,32	7 067		
4	MP	754.10.04.02a	Montáž krabice elektroinstalační s požární odolností, Š x V x H - 600 x 300 x 100 mm	ks	2,000	964,26	1 969		
	Pododdlí		754.10.05: Kabely				11 090		
5	MP	754.10.05.01	Kabel 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	200,000	26,97	5 394		
6	MP	754.10.05.01a	Montáž kabelu 1-FLEX-SOL 1x6, UV odolný	m	200,000	24,61	4 922		
7	MP	754.10.05.02	Kabel Cu 1x6, UV odolný	m	15,000	26,97	405		
8	MP	754.10.05.02a	Montáž Kabelu Cu 1x6, UV odolný	m	15,000	24,61	369		
	Pododdlí		754.10.91: Demontáže				19 039		
9	MP	754.10.91.01	Demontáž a likvidace FV fólie, rozměr Š x D - 1550 x 6000 mm, hmotnost m = 40 kg	kpl	6,000	1 430,25	8 582		
10	MP	754.10.91.02	Demontáž a likvidace kabelové trasy, L = 40 m	kpl	1,000	10 457,72	10 458		
	Pododdlí		754.10.92: Demontáže a opětovné montáže				42 754		
11	MP	754.10.92.01	Demontáž a opětovná montáž rozvaděče DC/AC včetně zapojení - rozměr Š x V x H - 600 x 800 x 300 mm, hmotnost m = 15 kg	kpl	2,000	10 303,93	20 608		
12	MP	754.10.92.02	Demontáž a opětovná montáž měniče DC/AC včetně zapojení - rozměr Š x V x H - 434 x 1263 x 250 mm, hmotnost m = 49,2 kg	kpl	2,000	11 072,88	22 146		
	Pododdlí		754.10.93: Ostatní				18 928		
13	MP	754.10.93.01	Úprava zapojení FV stringů ve stávající elektroinstalační krabici	kpl	2,000	4 459,91	8 920		
14	MP	754.10.93.02	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 703,52	1 704		
15	MP	754.10.93.03	Prostup 100 x 100 mm	ks	2,000	1 691,69	3 383		
16	MP	754.10.93.04	Revize	kpl	1,000	4 921,28	4 921		
	Podobjekt		D3_PS.D: DISPEČINK				2 515 409		
	TK 1, úroveň		741.10.D: DISPEČINK				2 515 409		
	Pododdlí		741.10.10: Dispečink_Server - HW				194 888		
1	MP	741.10.10.01	Server - 1socketový Rack 1U, 6jádrový procesor Intel Xeon E-2136 (3.3GHz, TB 4.5GHz, HyperThreading, 12MB Cache), paměť 32GB DDR4 ECC, včetně disků, 4x SFF HDD/SSD, řadič HPE S100i, 2x Gigabit Ethernet, zdroj HPE 500W Flex Slot redundant, vzdálená správa HPE iLO 5	soubor	1,000	172 825,50	172 826		
2	MP	741.10.10.02	Záložní zdroj UPS, On-line, 1500VA, 230V, vč. baterií, rackové provedení	ks	1,000	9 012,33	9 012		
3	MP	741.10.10.03	Montáž - doplnění serveru a UPS do stávajícího rackového rozvaděče	soubor	1,000	13 050,00	13 050		
	Pododdlí		741.10.11: Dispečink_Server - SW				43 226		
1	MP	741.10.11.01	Microsoft Windows Server Standard /pro max.16xCPU jader	soubor	1,000	25 825,95	25 826		
2	MP	741.10.11.02	Instalace SW, nastavení a konfigurace serverů (redundance serverů)	soubor	1,000	17 400,00	17 400		
	Pododdlí		741.10.12: Dispečink_Centrální dispečenské pracoviště				56 844		
1	MP	741.10.12.01	Tablet pro tenkého Web klienta, (min. 2GHz, 32GB RAM, 1TB SSD), 14" dotykový displej, OS Windows 11	ks	2,000	28 422,03	56 844		
	Pododdlí		741.10.13: Dispečink_SCADA/HMI systém				623 814		
1	MP	741.10.13.01	Rozšíření stávajícího SCADA/HMI systému - rozšíření licence SW vizualizace 10 000DB	soubor	1,000	203 231,13	203 231		
2	MP	741.10.13.02	Rozšíření stávajícího SCADA/HMI systému - Energy Manager, základní licence (25 zařízení) + rozšíření licence o 500 zařízení	soubor	1,000	94 903,08	94 903		
3	MP	741.10.13.03	Rozšíření stávajícího SCADA/HMI systému - Plánovací a prediktivní SW (aktualizace a rozšíření stávajícího SW Opereta, nebo její adekvátní náhrada) Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	325 680,00	325 680		
	Pododdlí		741.10.14: Dispečink_Vizualizace				1 596 637		
1	MP	741.10.14.01	Vizualizace - grafické zobrazení technologických celků, zobrazování měřených a stavových hodnot - historie, alarmový deník, grafy, ... Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	779 550,00	779 550		
2	MP	741.10.14.02	Vizualizace - Energetický management, zobrazování měřených hodnot - historie, grafy, ... Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	86 521,00	86 521		
3	MP	741.10.14.03	Vizualizace - integrace slaboproudých systémů (kamerový systém, EPS, ...) a jejich vizualizace - zobrazení stavových hodnot, historií, grafy, ... Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	157 782,00	157 782		
4	MP	741.10.14.04	Vizualizace - integrace KNX systému osvětlení a jejich vizualizace - zobrazení stavových hodnot, historií, grafy, ... Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	497 784,00	497 784		
5	MP	741.10.14.05	Vizualizace - integrace dalších systémů (výtahy, FVE, SPLIT, zasuvací fasáda, ...) a jejich vizualizace - zobrazení stavových hodnot, historií, grafy, ... Detail viz technická zpráva.	soubor	1,000	75 000,00	75 000		
	Objekt		D3_PS.09: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ				15 243 201		
	Podobjekt		PS_09.1: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 01				2 328 526		
	TK 1, úroveň		z 791.50: DIVADELNÍ KAVÁRNA (3.NP)				2 328 526		
	Pododdlí		791.00.92: Ostatní				72 800		
1	MP	791.00.92.01	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	31 850,00	31 850		
2	MP	791.00.92.02	ZAŠKOLENÍ, REVIZE ELEKTRO, PROVOZNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	40 950,00	40 950		
	Pododdlí		791.50.01: Příprava (m.č. 1.3.04)				1 016 643		
1	MP	791.50.01.400	Nerezový stůl s dřezem 500x500x250 mm; rozměr: 2250 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	19 383,00	19 383		
2	MP	791.50.01.401	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zapápnění vodním kamenem, 1/2" sroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závitová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	19 383,00	19 383		
3	MP	791.50.01.402	Podstolová myčka stolního nádobí, mycí koš 600x500 mm, aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různým nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo. Aktivní filtr nečistot z mycího tanku, nezávislá pumpa pro oplach, IPX5 krytí, osvětlení prostoru myčky při otevřených dveřích, nerezové trubice pro dávkování mycího prostředku. Zásuvná výška min 435mm. Možnost kompletní konfigurace mycího cyklu dle Sinnerova kruhu. Kompletní diagnostické zobrazení dat o stavu myčky, nefunkčních částech, diagnostický stavu komponent. Možnost vícepolozičního zavření dveří - mezipozice pro polotevřenou myčku při odvětrávání. D+M	ks	1,000	4 914,00	4 914		
4	MP	791.50.01.403	Automatický změkčovač včetně 25kg soli; včetně montáže	ks	1,000	249 522,00	249 522		
5	MP	791.50.01.410	Nerezový stůl s prolisem a se dřezem 300x400x250 mm; rozměr: 1600 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	9 919,00	9 919		
6	MP	791.50.01.411	Sudy - necenit	ks	1,000	—	—		
7	MP	791.50.01.412	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm, včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
8	MP	791.50.01.413	Celonerezová chladnička. Plně Nerezové dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doleva. Nerezové rošty umístěné ve státených zásuvkách. Nerezový rošt vysokonosný. Šířka roštu minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polí 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokojakostní nerezové nemagnetické oceli AISI 304i. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými roty. Monoblokový systém chlazení. Wi-fi modul pro vzdálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. Ventilované chlazení. Ekologické chladiivo R290. Rozsah teplot +2°C - +12°C nebo větší. Ekologická třída chlazení C nebo lepší. Klimatická třída S nebo lepší. Objem minimálně 263 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. D+M	ks	1,000	40 677,00	40 677		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
9	MP	791.50.01.414	Elektrický konvektomat 6 x GN 2/3, bojlerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka o velikosti minimálně 10". Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijáním s nastavitelným vodním paprskem nebo rozprašováním. D+M	ks	1,000	263 627,00	263 627		
10	MP	791.50.01.415	Nerezový stůl s dřezem 600x500x250 mm. Celonerezové hygienické provedení; 1500 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	21 658,00	21 658		
11	MP	791.50.01.416	Nerezový vozík pro udržování a ohřev hotových jídel. Kapacita minimálně 15xGN1/1. S přívíchčováním; včetně montáže	ks	1,000	67 613,00	67 613		
12	MP	791.50.01.417	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogeních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlíkovdly. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelné uzavěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel 0 1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	4 914,00	4 914		
13	MP	791.50.01.420	Nerezový pracovní stůl; 1600 x 700 x 900 mm ; včetně montáže	ks	1,000	14 924,00	14 924		
14	MP	791.50.01.421	Mrazicí podstavba 2 sekce. Agregát umístěný vlevo. Sestava: 1. modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 115mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 215mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez u AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladič R290, Kontrola teplot die HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Spotřeba energie max 5,3 kWh za 24h. Příkon maximálně 0,68kW. Maximální šířka 1249mm. Maximální hloubka 675mm vzhledem k dispozičnímu uspořádání. D+M	ks	1,000	87 896,90	87 897		
15	MP	791.50.01.422	Rychlopec pro regeneraci a pečení zmrazecných a zlažených polotovarů - přílohy (například hranolky, brambory), masová jídla (například řízky, hamburgery, uzeniny), nemasová jídla (například smažený sýr, langoshe, smažené žampiony, kalamáry, cibulové kroužky), zákusky (například palačinky, livance, čokoládový fondant, ...) Grafický LCD displej minimálně 7", personalizace ovládacího displeje dle směry, možnost online nahrazení obrázků produktů a úpravy receptur, vzdálená správa pomocí Wifi konektivity do sítě Internet. Vzdálená servisní diagnostika pomocí internetu. Odnímatelný kryt varné komory omyvatelný v myčce na nádobí. Příprava a rozmrazování, pečení a finishing FAST Food produktů, zmrazecných a ochlazených polotovarů. Maximální šířka 470mm, maximální hloubka 620mm vzhledem k prostorovému uspořádání. Kombinace přípravy pomocí horkého vzduchu, měkkého tepla a mikrovln. D+M	ks	1,000	208 845,00	208 845		
Pododíl			791.50.02: Divadelní kavárna (m.č. 1.3.01)				1 239 083		
1	MP	791.50.02.430	Nerezový stůl; 1950 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	16 744,00	16 744		
2	MP	791.50.02.431	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez u AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladič R290, Kontrola teplot die HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Spotřeba energie max 2,4 kWh za 24h. Příkon maximálně 0,32kW. D+M	ks	1,000	69 696,90	69 697		
3	MP	791.50.02.432	Mlýnek na kávu v matné černé barvě, mléci kamery o průměru min 85mm, nastavení min. sedmi programů pro mletí kávy dle rychlosti mletí, váhy nebo času. Automatický vážicí systém a mletí dle nastavené váhy s přesností na 0,1g namleté kávy. Dotykový grafický LCD displej s nastavením parametrů mletí, včetně montáže	ks	1,000	25 935,00	25 935		
4	MP	791.50.02.433	Kávovar 2 páky, TFT multifunkční dotykový displej pro nastavení kávovaru. Dřevěná čelní plocha kávovaru směrem k zákazníkovi - hladké minimalistické provedení bez zbytečných prvků. Ostře nebo mírně zaoblené tvary. Kombinace materiálů nerez a dřeva. LED osvětlení zadní strany a pracovní plochy. Pamí objem min 7 litrů, samostatný izolovaný bojler pro páru a pro kávu, designové provedení kombinace chrom a čelní krycí deska ze dřeva, jednoduchý a čistý tvar v souladu s architektonickým zpracováním interieru. Částečná rekuperace odpadní teple vody pro předehřátí nové vody šetrící náklady na spotřebovanou energii. Systém pro okamžité ohřívání potřebné vody pro přípravu kávy nebo čaje. Systémy pro úsporu elektrické energie snižující spotřebu a náklady na elektřinu o min 35%. Součástí dodávky kávovaru je podrobné teoretické a praktické baristické školení práce s dodaným modelem kávovaru v rozsahu 4 hodin; včetně montáže	ks	1,000	235 599,00	235 599		
5	MP	791.50.02.434	Chlazená vitrina - atyp; 1050 x 700 mm; včetně montáže	ks	1,000	140 294,70	140 295		
6	MP	791.50.02.435	Chlazená vitrina - atyp; 1050 x 700 mm; včetně montáže	ks	1,000	140 294,70	140 295		
7	MP	791.50.02.440	Barový stůl - odkapová deska pod výčep, 2x dřez (300x400x250 mm a 250x430x360 mm na pulboy), matný brus vrchní pracovní desky. Nosná konstrukce pro čelní obložení interierovým dekorem; 2970 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	35 854,00	35 854		
8	MP	791.50.02.441	Pokladna - dodávka investor	ks	1,000	–	–		
9	MP	791.50.02.442	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
10	MP	791.50.02.443	Chladíe nápojů 4 okruhy; včetně montáže	ks	1,000	66 612,00	66 612		
11	MP	791.50.02.444	Výčep - 3x pípa; včetně montáže	ks	1,000	26 936,00	26 936		
12	MP	791.50.02.445	Barový stůl. matný brus vrchní pracovní desky. Nosná konstrukce pročelní obložení interierovým dekorem. Vana na led na přípravu míchanych nápojů, dřez 300x400x250 mm; rozměr: 2600 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	33 852,00	33 852		
13	MP	791.50.02.446	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
14	MP	791.50.02.447	Výrobník kostkového ledu, vzduchem chlazený, výkon minimálně 62Kg / 24 hodin, zásobník minimálně na 26 Kg. Ekologické chladič dle platné evropské normy 517/2014. Automatický čistící režim. Celonerezové provedení, izolované nerezové dvířka chladičho prostoru. Podstolové provedení. Maximální šířka 600mm vzhledem k dispozičnímu řešení. Podstolové provedení pod pracovní desku- výška stroje maximálně 840mm. Výrobní proces kostek probíhá v prostoru silně zmrazeném na teplotu minimálně -22°C. Stejně tak zmrazená kostka musí mít produkční teplotu minimálně -22°C tak aby byla zajištěna maximální kvalita a trvanlivost výsledného ledu. Výrobník ledu vybaven vzduchovým filtrem; včetně montáže	ks	1,000	44 772,00	44 772		
15	MP	791.50.02.448	Chladičnicka s ventilovaným chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitiný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
16	MP	791.50.02.449	Mixer BAROVÝ; včetně montáže	ks	1,000	24 388,00	24 388		
17	MP	791.50.02.450	Barový stůl. Matný brus vrchní pracovní desky. Nosná konstrukce pročelní obložení interierovým dekorem. Dřez 300x400x250 mm; 3780 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	41 678,00	41 678		
18	MP	791.50.02.451	Chladicí podstavba 3 sekce. Barové provedení s vysokými zásuvkami na uložení lahvi. Výška zásuvky minimálně 480mm. 3 sekce. Digitální ovládací displej s nastavením teplot +2 ... +10°C; včetně montáže	ks	1,000	119 483,00	119 483		
19	MP	791.50.02.452	Podstolová myčka nádobí, mycí koš 400x400mm, vstupní výška sklenic a nádobí minimálně 315mm. Integrovaná reversní osmoza pro úpravu vody na vodvost max 80 microSiemens pro mytí skla a příborů. Integrovaný filtr chlóru chlóru uvnitř myčky - uživatelsky vyměnitelný. Světelná barevná signalizace procesu mytí pro odlišení a označení průběhu pracovního cyklu, tak aby byla barevnou signalizací upozorněna na fáze mycího cyklu - výstraha, probíhající cyklus, dokončený pracovní cyklus mytí. Aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různými nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. D+M	ks	1,000	194 194,00	194 194		
20	MP	791.50.02.453	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
Podobjekt TK 1. úroveň Pododíl			PS.09.2: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 02 2 791.30: RESTAURACE (I.N.P.) 791.30.01: Zazení gastro (m.č. 2.1.05)				10 379 187 3 000 381 1 524 341		
1	MP	791.30.01.210	Výstupní stůl z průchozí myčky s vedením košů. Police, hygienický zadní lem v= 100 mm. Jeklová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. 700 x 750 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	13 013,00	13 013		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	MP	791.30.01.211	Myčka stolního nádobí, průchozí. Kapacita až 60 košů za hodinu. Možnost nastavení min 6 mycích programů v závislosti na typu umývaného nádobí. Rozměr koše 650x500mm nebo 650x600mm. Vstupní výška min 560mm. Automatický zdvih a zavírání mycí korby s automatickou detekcí koše v myčce - plně automatizované zavírání a otvírání korby myčky bez nutnosti ruční manipulace. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Čerpadlo oplachu, nerezové trubice pro dávkování mycího a oplachového prostředku. Grafický dotykový ovládací displej s možností nastavení parametrů mytí a čtení servisních informací - diagnostika čidel a provozních dat. Diagnostika kvality vody v mycí nádrži. Kompletní nastavení parametrů mytí - tlak, teplota, délka mycího cyklu, množství mycího a oplachového prostředku. Aktivní filtr mycího tanku, automatický čistič systém myčky. D+M	ks	1,000	898 352,00	898 352		
3	MP	791.30.01.212	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelné uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závitová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	4 914,00	4 914		
4	MP	791.30.01.213	Automatický změkčovač vody. Digitální ovládací displej. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl minimálně 15 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2Kg. Maximální šířka 270mm, Maximální výška 605mm. Umístění pod stůl. Kapacita minimálně 43.000 litrů při 1"dgH, průtok minimálně 1560 litrů za hodinu. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic. Včetně 25 kg soli; včetně montáže	ks	1,000	33 397,00	33 397		
5	MP	791.30.01.214	Vstupní stůl s dřezem 600x500x250 mm s vedením košů. Police. Celonerezové provedení, hygienický zadní lem. 1800 x 750 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	21 476,00	21 476		
6	MP	791.30.01.215	Celonerezový regál - police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podáze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031 Rozměry 1000x600x1800 mm. Nosnost police minimálně 300Kg; včetně montáže	ks	1,000	15 925,00	15 925		
7	MP	791.30.01.220	Výdejní stůl, 2x police otevřené. Celonerezové provedení. Policová nástavba s osvětlením a ohřevem. 2x police. Celonerezové provedení. 2000 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	25 389,00	25 389		
8	MP	791.30.01.221	Udržovací skříň. Kapacita 5x GN1/1 (variabilní uspořádání), vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka. Ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje, intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin, jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny, nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující, popis postupu a vhodného příslušenství, možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování. Manuální režim s řízením času vsunutí, šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu, ventilátor chlazení elektroniky, dvířka s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 %, vstup USB pro aktualizaci SW, 4x madlo pro lepší manipulaci, vnitřní zaoblená komora ve standardu H3, vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus, indikace otevřených dveří, signalizace přehřátí komory, zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu. Příkon maximálně 1,1 kW; včetně montáže	ks	1,000	81 809,00	81 809		
9	MP	791.30.01.222	Stůl s dřezem 600x500x250 mm. Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubováno ostrým vlasovým spojem na navazující pracovní deskou bez spárý. Celonerezový pracovní stůl, skříňové provedení. 1200 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	18 018,00	18 018		
10	MP	791.30.01.223	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelné uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závitová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	4 914,00	4 914		
11	MP	791.30.01.224	Výdejní vyhřívaný vozík, kapacita: 3x dělená vana GN 1/1. Police ve spodní části, 4 nerezová kolečka z toho dvě s brzdou. Funkce vyhřívání GN pomocí vodní lázně nebo suchý ohřev bez vody. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádobí GN 1/1 Hloubky 200 mm, popř. menších, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, plynulá regulace teploty od +30°C do +95 °C samostatně zvlášť pro každou vanu. Ohřevné vany vybaveny vypouštěcími kohouty s bezpečnostním mechanismem proti náhodnému otevření, přívod el. energie zajištěn točeným kabelem o dosahu minimálně 2 m. Ovládání na kratší straně. Krytí IPX5 nebo vyšší. Příkon minimálně 2,1 kW. Sklopná police na delší straně; rozměr: 1300 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	36 036,00	36 036		
12	MP	791.30.01.225	Hygienický zákryt pro výdejní vyhřívaný vozík - dechová clona se zaobleným sklem s osvětlením a ohřevem. Ohřev možný ovládat individuálně nad každou vanou; včetně montáže	ks	1,000	14 287,00	14 287		
13	MP	791.30.01.226	Vozík na ohřev talířů; včetně montáže	ks	1,000	22 386,00	22 386		
14	MP	791.30.01.227	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 400x400mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezastávají stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny svary provedeny metodou „napupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 400 x 400 mm. D+M	ks	1,000	8 918,00	8 918		
15	MP	791.30.01.230	Celonerezová chladnička. Plně Nerezové dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doprava. Nerezové rošty umístěné ve stavitelných zásuvkách. Nerezový rošt vysokonosný. Šířka roštu minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokokvalitní nerezové nemagnetické oceli AISI 304L. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. Ventilované chlazení. Ekologické chladivo R290. Rozsah teplot +2°C - +12°C nebo větší. Ekologická třída chlazení C nebo lepší. Maximální šířka 650mm, Maximální hloubka 590mm - dáno prostorovým uspořádáním a dodrženíem dispozičního řešení.D+M	ks	1,000	40 677,00	40 677		
16	MP	791.30.01.231	Celonerezová chladnička. Plně Nerezové dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doprava. Nerezové rošty umístěné ve stavitelných zásuvkách. Nerezový rošt vysokonosný. Šířka roštu minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokokvalitní nerezové nemagnetické oceli AISI 304L. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. Ventilované chlazení. Ekologické chladivo R290. Rozsah teplot +2°C - +12°C nebo větší. Ekologická třída chlazení C nebo lepší. Klimatická třída 5 nebo lepší. Objem minimálně 263 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. D+M	ks	1,000	40 677,00	40 677		
17	MP	791.30.01.232	Nerezový pracovní stůl s dřezem 300x400x250 mm vpravo. Hygienické provedení. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. 2x police. 2400 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	22 659,00	22 659		
18	MP	791.30.01.233	Elektrický konvektomat 6 x GN 2/3, boilerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30-130 °C, horký vzduch 30-275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka o velikosti minimálně 10". Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením s nastavitelným vodním paprskem nebo rozprašováním. Rozměry jsou maximální. Šířka maximálně 660mm. Hloubka maximálně 630 mm včetně klíky.D+M	ks	1,000	218 127,00	218 127		
19	MP	791.30.01.234	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	MP	791.30.02.251	Mobilní kuchyně s vestavěnou digestoří se zabudovanou elektrostatickou filtrací pachů, par a tuků. Zabudované osvětlení varného prostoru, vyjímatelné labyrintové filtry , plně užitvateľsky čistitelná varná stanice. Hygienický prosklený zátvrt varného prostoru. Police pro uložení talířů, případné ingredience. Čelní dechová skleněná clona. 3 flexibilní indukční varné moduly pro uložení grilu, sporáku, vodní lázně nebo vařiče na těstoviny. Pod varnou plochou izolovaný prostor pro uložení teplých nebo studených surovin D+M	ks	1,000	567 840,00	567 840	Mobilní provedení na kolečkách pro snadnou variabilitu v rámci objektu. Součástí fritéza (400V/ 5kW), gril (400V/ 8,4kW) a vařič těstovin (400V/ 4,8 kW). Izolovaný modul pro uložení chlazených surovin se zásuvky na GN a křídlovými dvířky. Součástí zabudovaná zásuvka na 230V, plná sklopná police celem k zákazníkovi, držák na přístroje, držák na papírové ručníky, držák na 3x GN. Mobilní stanice připojitelná na 400V zásuvku, celkový příkon zařízení 20,8 kW. Maximální šířka 1300mm. Pohledové provedení lamino dekor s imitací dřeva. Odstln odsouhlasí architekt; rozměr: 2350 x 750 x 1350 mm	
2	MP	791.30.02.252	Barový stůl s dřezem 300x400x250 mm. Vana na led dělená. Nerezová pracovní deska v barovém provedení s matným brusem. Nosná konstrukce pro obložení interierovým dekorem. 2800 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	43 043,00	43 043		
3	MP	791.30.02.253	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
4	MP	791.30.02.254	Výrobník kostkového ledu, vzduchem chlazený, výkon minimálně 30Kg / 24 hodin, zásobník minimálně na 11 Kg. Ekologické chladivo dle platné evropské normy 517/2014 R290. Automatický čistící režim. Celonerezové provedení. Izolované dvířka chladicího prostoru. Podstolové provedení. Maximální šířka 400 mm vzhledem k dispozičnímu řešení. Podstolové provedení pod pracovní desku- výška stroje maximálně 700mm. Výrobní proces kostek probíhá v prostoru silně zmrazeném na teplotu minimálně -22°C. Stejně tak zmrazená kostka musí mít produkční teplotu minimálně -22°C tak aby byla zajištěna maximální kvalita a trvanlivost výsledného ledu. Výrobník ledu vybaven vzduchovým filtrem, včetně montáže	ks	1,000	38 311,00	38 311		
5	MP	791.30.02.255	Chladnička s ventilo vaných chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitiný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
6	MP	791.30.02.256	Chladit nápojů , 4x chladicí okruh; včetně montáže	ks	1,000	66 612,00	66 612		
7	MP	791.30.02.257	Výšep, 4x pipa; včetně montáže	ks	1,000	26 936,00	26 936		
8	MP	791.30.02.258	Tlaková lahev Biogon; včetně montáže	ks	1,000	6 825,00	6 825		
9	MP	791.30.02.259	Provozní odkládací a servisovací vozík s příslušenstvím. 2x zabudovaná GN. Opláštění. 2x zavěšená GN se zásobníkem na nože. Závěs na rolis papírovými utěrkami. Dechová clona. Krájecí deska; včetně montáže	ks	1,000	23 296,00	23 296		
10	MP	791.30.02.260	Barový stůl. Odkapová deska. Dřez 250x430x360 mm na spulboy, odkap, nosná konstrukce pro obložení interierovým dekorem. Pracovní deska opracovaná matným brusem. 3300 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	47 866,00	47 866		
11	MP	791.30.02.260	Chladnička s ventilo vaných chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitiný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
12	MP	791.30.02.261	Barový stůl, nosná konstrukce pro obložení interierovým dekorem. Pracovní deska s matným brusem. Sešroubováno se sousední pozicí. 2250 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	28 574,00	28 574		
13	MP	791.30.02.262	Pokladna - dodávka investor	ks	1,000	–	–		
14	MP	791.30.02.263	Kávovar 2 páky, TFT multifunkční dotykový displej pro nastavení kávovaru. Dřevěná čelní plocha kávovaru směrem k zákazníkovi - hladké minimalistické provedení bez zbytečných prvků. Ostře nebo mírně zaoblené tvary. Kombinace materiálů nerez a dřevo. LED osvětlení zadní strany a pracovní plochy. Parní objer min 7 litrů, samostatný izolovaný bojler pro páru a pro kávu, designové provedení kombinace chrom a čelní krycí deska ze dřeva, jednoduchý a čistý tvar v souladu s architektonickým zpracováním interieru. Částečná rekuperace odpadní teple vody pro předehřátí nové vody šetřící náklady na spotřebovanou energii. Systém pro okamžitě ohřívání potřebné vody pro přípravu kávy nebo čaje. Systémy pro úsporu elektrické energie snižující spotřebu a náklady na elektřinu o min 35%. Součástí dodávky kávovaru je podrobné teoretické a praktické baristické školení práce s daným modelem kávovaru v rozsahu 4 hodin; včetně montáže	ks	1,000	235 599,00	235 599		
15	MP	791.30.02.264	Mlýnek na kávu v matné černé barvě, mléci kameny o průměru min 85mm, nastavení min. sedmi programů pro mletí kávy dle rychlosti mletí, váhy nebo času. Automatický vážící systém a mletí dle nastavené váhy s přesností na 0,1g namleté kávy. Dotykový grafický LCD displej s nastavením parametrů mletí; včetně montáže	ks	1,000	25 935,00	25 935		
16	MP	791.30.02.265	Chladnička s ventilo vaných chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitiný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
17	MP	791.30.02.266	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
18	MP	791.30.02.267	Podstolová myčka nádobí, mycí koš 400x400mm, vstupní výška sklenic a nádobí minimálně 315mm. Integrovaná reversní osmoza pro úpravu vody na vodovst max 80 mikroSiemens pro mytí skla a příborů. Integrovaný filtr chloru chloru uvnitř myčky - uživatelsky vyměnitelný. Světelná barevná signalizace procesu mytí pro odlišení a označení průběhu pracovního cyklu, tak aby byla barevnou signalizací upozorněna na fáze mycího cyklu - výstraha, probíhající cyklus, dokončený pracovní cyklus mytí. Aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různými nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. D+M	ks	1,000	194 194,00	194 194		
19	MP	791.30.02.268	Barový stůl, 2x Dřez 300x400x250 mm, odkap, nosná konstrukce pro obložení interierovým dekorem. Pracovní deska s matným brusem. Sešroubováno se sousední pozicí vlasovým spojem. 2200 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	28 574,00	28 574		
20	MP	791.30.02.269	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
21	MP	791.30.02.290	Centrální nerezový stůl, pracovní deska s matným brusem proti poškrábání. Úložný prostor na lahev. Provedení na kolečkách; včetně montáže	ks	1,000	33 488,00	33 488		
22	MP	791.30.02.291	Vedení pívodu: potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm - 17,9 m; potrubí HT odpadní vísle D110 x 2,7 mm - 1,0 m; 3x protipožární manžeta vč. protipožárního tmełu DN 110, 3x protipožární upcávka vnitřní DN 110; včetně montáže	ks	1,000	60 879,00	60 879		
TK 1. úroveň Pododíl			2 791.40: KLUB (2.NP) 791.00.92: Ostatní				7 378 826		
1	MP	791.00.92.06	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	18 200,00	18 200		
2	MP	791.00.92.07	ZÁŠKOLENÍ, REVIZE ELEKTRO, PROVOZNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	40 950,00	40 950		
Pododíl			791.40.01: Zázení gastro (m.č. 2.2.06)				6 874 049		
1	MP	791.40.01.300	Elektrický konvektomat 10 x GN 1/1, bojlerový. Provozní režim pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30-130 °C, horký vzduch 30-275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka o velikosti minimálně 10". Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navjvením s nastavitelným vodním paprskem nebo rozprašováním. Rozměry jsou maximální. Šířka maximálně 860mm, Hloubka maximálně 850 mm - korpus včetně všech výčinků (například klíka dveří). D+M	ks	1,000	358 813,00	358 813		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
2	MP	791.40.01.301	Šokový zchladovač a zmrazovač. Kapacita minimálně 4x GN 1/1 hloubky minimálně 65mm. Chladicí výkon dle DIN 18872-5 minimálně 15Kg +65°C / +3°C za 90min. Mrazicí výkon dle DIN 18872-5 minimálně 15Kg +65°C / -18°C za 240min.Chladicí výkon minimálně 1,3kW. Digitální ovládací displej - dotyková obrazovka. Doplňkové funkce pro rozmrazování, nízkoteplotní vaření, uhrzování, kynutí, Sterilizace komory pomocí Ozonu. Udržování a regenerace teplých jídel až do +80°C, možnost kombinovaných funkcí šokového chlazení a následně regenerace. Ovládání v českém jazyce. Odpad kondenzátu na dně komory. Zaoblené hrany dna chladicí komory. Teplotní sonda s minimálně 4 body. USB port pro stažení HACCP dat. Automatika otevírání dveří. Příkon maximálně 0,8kW. Maximální šířka 790mm, Maximální váška 900mm; včetně montáže	ks	1,000	121 498,65	121 499		
3	MP	791.40.01.302	Nerezový neutrální stůl, hygienicky spojený s pozicí 303. Provedení bez spáry, 400 x 800 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	49 686,00	49 686		
4	MP	791.40.01.303	Multifunkční varné zařízení, tlakové, Užžitná kapacita: minimálně 50 litrů. Varná plocha: min.37 dm2.Instalováno do hygienicky spojeného designové jednotného varného bloku s položkou 302 a 305. Spojení jednotlivých komponent provedeno hygienicky zabírající zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu. Rozsah teplot min. 50 – 250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy, možnost vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvídě; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. D+M	ks	1,000	563 563,00	563 563		
5	MP	791.40.01.304	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 1100x500mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mlíčkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 1100 x 500 mm. D+M	ks	1,000	14 742,00	14 742		
6	MP	791.40.01.305	Nerezový neutrální stůl, hygienicky spojený s pozicí 303 a 306. Pracovní deska v provedení v matném brusu. Hygienický podstavec pod multifunkční varné zařízení v jednom kuse beze spar. 400 x 800 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	49 686,00	49 686		
7	MP	791.40.01.306	Indukční sporák, uzavřený ze tří stran bez větráckých otvorů z boků, zad, vřchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplošťová. Instalováno do hygienicky spojeného designové jednotného varného bloku s položkou 305. Spojení jednotlivých komponent provedeno hygienicky zabírající zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu a do soklu. Vě. elektrické 230V/ min. 500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku. Celková maximální délka sporáku:2200mm; rozměr: 2100 x 800 x 900 mm. D+M	ks	1,000	377 286,00	377 286		
8	MP	791.40.01.308	Multifunkční varné zařízení, tlakové, sklápění varné nádoby(motoricky), Užžitná kapacita: minimálně 100 litrů. Varná plocha: min.39 dm2. Automatický zdvih košů nebo gastronádob.Instalováno do hygienicky spojeného designové jednotného varného bloku s položkami 2a3. Spojení jednotlivých komponent provedeno hygienicky zabírající zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu a do soklu. Rozsah teplot minimálně: 50 – 250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy, možnost vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvídě; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. D+M	ks	1,000	472 563,00	472 563		
9	MP	791.40.01.309	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 800x500mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mlíčkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 800 x 500 mm. D+M	ks	1,000	12 649,00	12 649		
10	MP	791.40.01.310	Pracovní plocha. Pracovní deska s částečným prolisem a dřezem 500x500mm. Pod dřezem výklopný koš. Pracovní plocha spojená vlasovým spojem se sousední pozicí. Prostor pro chladicí podstavbu. Pracovní deska s povrchovou úpravou matným brusem. Pracovní plocha s nanonáštěkem povrchovou úpravou. 1700 x 800 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	26 117,00	26 117		
11	MP	791.40.01.311	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
12	MP	791.40.01.312	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Možnost nastavení zaslání alarmů e-malem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Spotřeba energie max 2,4 kWh za 24h. Příkon maximálně 0,3kW. Klimatická třída 5 nebo lepší. Třída chlazení C nebo vyšší, Objem minimálně 92L dle normy EU 2015/1094-I pro provedení se čtyřmi zásuvkami, rozsah teplot od +2°C do +12°C nebo širší rozsah teplot. Wifi modul pro vzdálené připojení do cloudu. D+M	ks	1,000	87 896,90	87 897		
13	MP	791.40.01.313	Stolní kuit se minimálně trojitou stěrkou - nerezová nádoba o objemu 3 litry, pulsní tlačítko, minimálně dvě rychlosti. Možnost mytí nádoby včetně průhledného krytu v myčce bez ztráty vlastností. Výkon motoru minimálně 1000W. Integrovaná madla pro snadné přenášení a manipulaci. Nerozbitné odolné víko odolávající nárazům a teplotám strojního hygienického mytí. Využití pro přípravu pomazánek, krémových polévek, sekání a míchání masa, zeleninových směsí, sekání olechů, čokolády, strouhanky, ...; včetně montáže	ks	1,000	33 124,00	33 124		
14	MP	791.40.01.320	Univerzální hnětači a šlehači stroj pro zpracování těžkých tuhých těst i šlehaní krémů. Funkce zdvihu za chodu úr lepší promíchání směsí. Bezpečnostní mechanický spínač ochranného krytu kotličky. Minimálně 3 rychlosti. Motorický zdvih kotličky. Časovač pro nastavení doby práce. Maximální hloubka 1080mm, maximální šířka 580mm. Příkon elektromotoru maximálně 2,9 kW. Součástí přípojny strojek na mletí máku, kotlík 60l, hák, míchač, šlehači metla, vozík a podstavec; včetně montáže	ks	1,000	236 418,00	236 418		
15	MP	791.40.01.321	Stůl s dřezem 500x500x250 mm vlevo. Skříňové provedení. Křídlové nebo posuvné dveře. Celonerezové provedení. Hygienický zadní lem. Přední okapová hrana. Skříňové provedení. 2150 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	29 848,00	29 848		
16	MP	791.40.01.322	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
17	MP	791.40.01.323	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Možnost nastavení zaslání alarmů e-malem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. ECO mód pro snížení spotřeby energie.D+M	ks	1,000	87 896,90	87 897		
18	MP	791.40.01.324	Krouhač zeleniny, celokovové tělo, šnekový pohon. Podavač pro větší kousky zeleniny, podavač pro dlouhé a úzké suroviny (okurka, mrkev, petržel, ...). Funkce plátkování, strouhání, nudličkování, hranolkování a kostičkování. Bezpečnostní mechanismus spuštění motoru pomocí přílačovací páky. Start / stop tlačítko. Možnost hygienického umývání hlavy i všech mycích disků v průmyslové myčce na nádoby bez ztráty ostrosti u krouhacích disků. Celonerezové krouhací disky s možností broušení a nebo výměny ostří. Nakloněná rovina krouhací hlavy zabírající zatékání tekutiny z krájené zeleniny přes hřídel do motoru. Výkon minimálně 5Kg za minutu. Integrovaná madla na těle robota pro snadnější manipulaci. Součástí robota disk na plátkování 2mm, disk na přípravu pyré, disk na přípravu jemné bramborové kaše. Maximální hloubka 440mm pro umístění na pracovní desku; včetně montáže	ks	1,000	42 679,00	42 679		
19	MP	791.40.01.325	Celonerezová chladnička. Piné Nerezové dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doprava. Nerezové rošty vstavaných zásuvek. Nerezový rošt vysokosrozný. Šířka roštu minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokojakostní nerezové nemagnetické oceli AISI 304L. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Objem minimálně 263 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. Maximální šířka 650mm, Maximální hloubka 590mm - dáno prostorovým uspořádáním a dodržáním dispozičního řešení.D+M	ks	1,000	40 677,00	40 677		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
20	MP	791.40.01.326	Celonerezová chladnička. Plně Nerezové dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doprava. Nerezové rošty umístěné ve stavitelných zásuvkách. Nerezový rošt vysokonosný. Šířka roštu minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokoklasní nerezové nemagnetické oceli AISI 304i. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému.Objem minimálně 263 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. Minimálně 60mm izolace chladicího prostoru pro zajištění stálé teploty a chřevu vnitřního prostoru okolní teplotou. Maximální šířka 650mm, Maximální hloubka 590mm - dano prostorovým uspořádáním a dodržením dispozičního řešení.D+M	ks	1,000	40 677,00	40 677		
21	MP	791.40.01.327	Celonerezový regál 1000x600x1800 mm. Sestava regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Nosnost police minimálně 350 Kg; včetně montáže	ks	1,000	15 834,00	15 834		
22	MP	791.40.01.330	Myčka černého nádobí s kondenzací páry, s dodatečným mycím systémem plastovými granulami umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmýtlí a namáčení, s referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65-200 na jeden mycí cyklus, hodinový mycí výkon minimálně120GN1/165/hodina; včetně příslušenství k mytí hmců, pánví, naběraček, metel, táců, vik gastrónádob, gastrónádob velikosti GN 1/1 - GN 1/9, atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel, minimálně 4 mycí program, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtlé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtlé nerez oceli aisi304 - bez svarů a letování, připojení na studenou vodu, připojení na PC uživatele(sběr HACCP dat). Ochrana proti voděIPX5. D+M	ks	1,000	872 053,00	872 053		
23	MP	791.40.01.331	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatérem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížením spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Sprárlová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodu průchází částí z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítova hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventilkly. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	5 187,00	5 187		
24	MP	791.40.01.332	Velký nerezový dřež na mytí nádobí. Celonerezové provedení. Přední okapová hrana. Vysoký zadní, pravý a levý lem. 1200 x 800 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	19 383,00	19 383		
25	MP	791.40.01.333	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 1300x500mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 1200 x 500 mm.D+M	ks	1,000	14 924,00	14 924		
26	MP	791.40.01.334	Stůl s dřezem 500x500x250 mm vlevo. Skříňové provedení. Křídlové nebo posuvné dveře. Částečný prolis pracovní desky. 2550 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	34 216,00	34 216		
27	MP	791.40.01.335	Stůlní baterie s ovládním pomocí kartušek pro pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuši pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuši monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
28	MP	791.40.01.336	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plyným vysunutím s pojedy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladivo R290, kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Možnost nastavení zaslání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. ECO mód pro snížení spotřeby energie. D+M	ks	1,000	87 896,90	87 897		
29	MP	791.40.01.340	Rychlovarný elektrický multifunkční kotol o objemu minimálně 150 litrů s kruhovou vanou. Vnitřní část, rám i duplikátor vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli DIN 1.4404 AISI 316L. Vyšší obsah chromu a titanu zabraňuje připekání surovin. Výpustný kohout lze umývat v myčce na nádobí. Barevný dotykový ovládací displej s jednoduchým intuitivním ovládáním pro nastavení varných procesů. Kompletní ovládání v českém jazyce. Nastavená teplota vaření je udržována v rozsahu maximálně +/- 1°C - vhodné pro přesné vaření, šetrné a delikátní vaření. Ovládací panel v ergonomické výšce min. 1200mm bez nutnosti ohýbání se při obsluze. Vestavná směšovací baterie. Možnost nastavení a plánování vaření, doby vaření při přesné teplotě. Certifikace pro bezobslužné noční vaření. Automatická ochrana proti přehřátí spirál, automatické plnění duplikátoru a kontrola tlaku v duplikátoru. D+M	ks	1,000	829 192,00	829 192		
30	MP	791.40.01.341	Rychlovarný elektrický multifunkční kotol o objemu minimálně 150 litrů s kruhovou vanou. Vnitřní část, rám i duplikátor vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli DIN 1.4404 AISI 316L. Vyšší obsah chromu a titanu zabraňuje připekání surovin. Výpustný kohout lze umývat v myčce na nádobí. Barevný dotykový ovládací displej s jednoduchým intuitivním ovládáním pro nastavení varných procesů. Kompletní ovládání v českém jazyce. Nastavená teplota vaření je udržována v rozsahu maximálně +/- 1°C - vhodné pro přesné vaření, šetrné a delikátní vaření. Ovládací panel v ergonomické výšce min. 1200mm bez nutnosti ohýbání se při obsluze. Vestavná směšovací baterie. Možnost nastavení a plánování vaření, doby vaření při přesné teplotě. Certifikace pro bezobslužné noční vaření. Automatická ochrana proti přehřátí spirál, automatické plnění duplikátoru a kontrola tlaku v duplikátoru. D+M	ks	1,000	829 192,00	829 192		
31	MP	791.40.01.342	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 880x300mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 880 x 300 mm. D+M	ks	1,000	12 649,00	12 649		
32	MP	791.40.01.343	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 880x300mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 880 x 300 mm. D+M	ks	1,000	12 649,00	12 649		
33	MP	791.40.01.344	Elektrický konvektomat 10 x GN 1/1, boilerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka o velikosti minimálně 10". Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením s nastavitelným vodním paprskem nebo rozprašováním. Rozměry jsou maximální. Šířka maximálně 860mm, Hloubka maximálně 850 mm - korpus včetně všech výčnělků (například křídla dveří). D+M	ks	1,000	313 313,00	313 313		
34	MP	791.40.01.345	Elektrický konvektomat 6 x GN 1/1, boilerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka o velikosti minimálně 10". Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením s nastavitelným vodním paprskem nebo rozprašováním. Rozměry jsou maximální. Šířka maximálně 850mm, Hloubka maximálně 850 mm včetně klíků. D+M	ks	1,000	193 284,00	193 284		
35	MP	791.40.01.346	Vozík nerezový na gastrónádoby; včetně montáže	ks	1,000	18 109,00	18 109		
36	MP	791.40.01.347	Celonerezový regál 800x600x1800 mm. Sestava regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Nosnost police minimálně 350Kg; včetně montáže	ks	1,000	14 833,00	14 833		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
37	MP	791.40.01.350	Výdejní stůl, 2x police otevřená. Skříňové provedení. Celonerezové provedení. 1900 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	23 933,00	23 933		
38	MP	791.40.01.351	Policová nástavba s osvětlením a ohřevem. 2x police nerezová, 1900 x 300 mm; včetně montáže	ks	1,000	25 116,00	25 116		
39	MP	791.40.01.352	Šokový chlazenář a zmrazovač. Kapacita minimálně 4x GN 1/1 hloubky minimálně 65mm. Chladicí výkon dle DIN 18872-5 minimálně 15Kg +65°C / +3°C za 90min. Mrazicí výkon dle DIN 18872-5 minimálně 15kg +65°C / -18°C za 240min.Chladicí výkon minimálně 1,3kW. Digitální ovládací displej - dotyková obrazovka. Doplnkové funkce pro rozmrazování, nízkoteplotní vaření, uhrzování, kynutí, Sterilizace komory pomocí Ozonu. Udržování a regenerace teplých jídel až do +80°C, možnost kombinovaných funkcí šokového chlazení a následné regenerace. Ovládání v českém jazyce. Odpad kondenzátu na dně komory. Zastíněné hrany dna chladicí komory. Teplotní sonda s následně 4 body. USB port pro stažení HACCP dat. Automatická otevírání dveří. Příkon maximálně 0,8kW. Maximální šířka 790mm, Maximální váška 900mm; včetně montáže	ks	1,000	121 498,65	121 499		
40	MP	791.40.01.353	Celonerezový regál 1000x600x1800 mm. Sestava regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031; včetně montáže	ks	1,000	15 925,00	15 925		
41	MP	791.40.01.354	Výstupní stůl z průchozí myčky s vedením košů. Police. Celonerezové provedení. 700 x 750 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	12 103,00	12 103		
42	MP	791.40.01.355	Myčka stolního nádobí, průchozí. Kapacita až 60 košů za hodinu. Možnost nastavení min 6 mycích programů v závislosti na typu umývaného nádobí. Rozměr koše 650x500mm nebo 650x600mm. Vstupní výška min 560mm. Automatický zdvih a zavírání mycí korbys s automatickou detekcí koše v myčce - plně automatizované zavírání a otvírání korbys myčky bez nutnosti ruční manipulace. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Čerpadlo oplachu, nerezové trubice pro dávkování mycího a oplachového prostředku. Grafický dotykový ovládací displej s možností nastavení parametrů mytí a čtení servisních informací - diagnostika čidel a provozních dat. Diagnostika kvality vody v mycí nádrži. Kompletní nastavení parametrů mytí - tlak, teplota, délka mycího cyklu, množství mycího a oplachového prostředku. Aktivní filtr mycího tanku, automatický čističí systém myčky. D+M	ks	1,000	436 618,00	436 618		
43	MP	791.40.01.356	Automatický změkčovač vody. Digitální ovládací displej. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl minimálně 15 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2Kg. Maximální šířka 270mm, Maximální výška 605mm. Umístění pod stůl. Kapacita minimálně 43.000 litrů při 1" dGh, průtok minimálně 1560 litrů za hodinu. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic. Včetně 25 kg soli, včetně montáže	ks	1,000	33 397,00	33 397		
44	MP	791.40.01.357	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zapařnění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel Ø1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. D+M	ks	1,000	5 187,00	5 187		
45	MP	791.40.01.358	Vstupní stůl s vedením košů s dřezem 600x500x250 mm. Police pod dřezem. 1800 x 750 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	22 113,00	22 113		
46	MP	791.40.01.359	Podstolová myčka stolního nádobí, mycí koš 800x500 mm, aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různým nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo. Aktivní filtr nečistot z mycího tanku, nezávislá pumpa pro oplach, IPX5 krytí, osvětlení prostoru myčky při otevřených dveřích, nerezové trubice pro dávkování mycího prostředku. Zásuvná výška min 435mm. Možnost kompletní konfigurace mycího cyklu dle Sinnerova kruhu. Kompletní diagnostické zobrazení dat o stavu myčky, nefunkčních částech, diagnostiky stavu komponent. Možnost vícepozičního zavření dveří - mezipozice pro polodotevřenou myčku při odvětrávání. D+M	ks	1,000	249 522,00	249 522		
Pododtl			791.40.02: Prodejní galerie s gastroprovozem / Klub (m.č. 2.2.04)				445 627		
1	MP	791.40.02.371	Chladnička, 3x vířivové dveře. Maximální hloubka 510mm. Černé provedení; včetně montáže	ks	1,000	27 116,00	27 116		
2	MP	791.40.02.372	Barový stůl. Celonerezové provedení, nosná konstrukce pro obložení interierovým dekorem. Vrchní pracovní deska se dvěma dřezy 300x400x250 mm a odkapovou deskou. Deska v jednom kuse. Matný brus pracovní desky. 4620 x 700 x 900 mm; včetně montáže	ks	1,000	57 057,00	57 057		
3	MP	791.40.02.373	Pokladna - dodávka investor	ks	1,000	—	—		
4	MP	791.40.02.374	Chladnička s ventilovaných chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
5	MP	791.40.02.375	Chladnička s ventilovaných chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užitný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h; včetně montáže	ks	1,000	12 649,00	12 649		
6	MP	791.40.02.376	Kávovar 1 páka, TFT multifunkční dotykový displej pro nastavení kávovaru. Dřevěná čelní plocha kávovaru směrem k zákazníkovi - hladké minimalistické provedení bez zbytečných prvků. Ostře nebo mírně zaoblené tvary. Kombinace materiálů nerez a dřevo. LED osvětlení zadní strany a pracovní plochy. Parní bñler, samostatný izolovaný hñler pro páru a pro kávu, designové provedení kombinace chrom a černí krycí deska ze dřeva, jednoduchý a čistý tvar v souladu s architektonickým zpracováním interieru. Částečná rekuperace odpadní teplé vody pro předehřátí nové vody šetřící náklady na spotřebovanou energii. Systém pro okamžité ohřívání potřebné vody pro přípravu kávy nebo čaje. Systémy pro úsporu elektrické energie snižující spotřebu a náklady na elektřinu o min 35%. Součástí dodávky kávovaru je podrobné teoretické a praktické baristické školení práce s daným modelem kávovaru v rozsahu 4 hodin; včetně montáže	ks	1,000	122 395,00	122 395		
7	MP	791.40.02.377	Mlýnek na kávu v matné černé barvě, mléci kameny o průměru min 85mm, nastavení min. sedmi programů pro mletí kávy dle rychlosti mletí, váhy nebo času. Automatický vážicí systém a mletí dle nastavené váhy s přesností na 0,1g namleté kávy. Dotykový grafický LCD displej s nastavením parametrů mletí; včetně montáže	ks	1,000	25 935,00	25 935		
8	MP	791.40.02.378	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládácho ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
9	MP	791.40.02.379	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládácho ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm; včetně montáže	ks	1,000	3 367,00	3 367		
10	MP	791.40.02.380	Výrobník kostkového ledu, vzduchem chlazený, výkon minimálně 30Kg / 24 hodin, zásobník minimálně na 11 Kg. Ekologické chladivo dle platné evropské normy 517/2014 R290. Automatický čistící režim. Celonerezové provedení. Izolované nerezové dvířka chladicího prostoru. Podstolové provedení. Maximální šířka 400 mm vzhledem k dispozici řešení. Podstolové provedení pod pracovní desku- výška stroje maximálně 700mm. Výrobní proces kostek probíhá v prostoru silně zmrazeném na teplotu minimálně -22°C. Stejně tak zmrazená kostka musí mít produktní teplotu minimálně -22°C tak aby byla zajištěna maximální kvalita a trvanlivost výsledného ledu. Výrobník ledu vybaven vzduchovým filtrem; včetně montáže	ks	1,000	33 488,00	33 488		
11	MP	791.40.02.381	Výčep, 2x pñpa; včetně montáže	ks	1,000	23 569,00	23 569		
12	MP	791.40.02.382	Chladí nápojů 2 okruhy; včetně montáže	ks	1,000	53 599,00	53 599		
13	MP	791.40.02.383	Co2 lahev; včetně montáže	ks	2,000	6 825,00	13 650		
14	MP	791.40.02.384	Vedení pñvodu; potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm - 15,7 m; potrubí HT odpadní svislé D110 x 2,7 mm - 3,4 m; 3x protipožární manžeta vñ. protipožárního tmelu DN 110, 3x protipožární ucpávka vnitřní DN 110; včetně montáže	ks	1,000	56 784,00	56 784		
Podobjekt TK 1 úroveň Pododtl			PS.09.3: ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU - SO 03 2 791.10: ZÁZENÍ RESTAURACE, KLUBU A DIVADELNÍ KAVÁRNY (2.PP) 791.10.01: Sklad nápojů a potravin (m.č. 2.S2.02)				2 535 488 2 395 516 388 661		
1	MP	791.10.01.100	Celonerezové regály 1600x600x1800 mm + 1800x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 2000x600x1800 mm. Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Min nosnost police 300 Kg; včetně montáže	ks	1,000	76 622,00	76 622		
2	MP	791.10.01.101	Celonerezové regály 2000x600x1800 mm + 1700x600x1800 mm. Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Minimální nosnost police 200 Kg; včetně montáže	ks	1,000	40 131,00	40 131		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
3	MP	791.10.01.102	Celonerezová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doprava kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
4	MP	791.10.01.103	Celonerezová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doprava kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
5	MP	791.10.01.104	Celonerezová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doprava kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
6	MP	791.10.02.105	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doprava. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +16°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce, čokoláda. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 461 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
7	MP	791.10.02.106	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doprava. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +16°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce, čokoláda. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 461 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
8	MP	791.10.02.107	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doprava. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +16°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce, čokoláda. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 461 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
Pododtl							346 947		
1	MP	791.10.02.115	Chladicí box - 4180 x 2800 mm; Chladicí jednotka sdružená pro chladicí box 791.10.03.115, chladicí box 791.10.06.135 a mrazicí box 791.10.09.150. Chladicí agregát vodou chlazený napájený na tepelný výměník pro další využití zbytkového tepla. Vyparník ventilátorový s odtláváním. Chladicí box modulární sestavený z PUR panelů. Možnost nastavení teploty na digitálním ovladači, včetně montáže	ks	1,000	242 751,60	242 752		
2	MP	791.10.02.116	Celonerezové regály 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm. Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031; včetně montáže	ks	1,000	104 195,00	104 195		
Pododtl							90 636		
1	MP	791.10.03.117	791.10.03: Chladicí kávana (m.č. 2.S2.03) Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doleva. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +16°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce, čokoláda. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 461 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti. D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
2	MP	791.10.03.118	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doleva. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +16°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce, čokoláda. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 461 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti. D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
Pododtl							297 297		
1	MP	791.10.04.119	791.10.04: Hrubá přípravná restaurace (m.č. 2.S2.04) Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Celonerezové regály 1500x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm. Minimální nosnost police 300Kg.	ks	1,000	61 243,00	61 243		
2	MP	791.10.04.120	Lapač škrobu nerezový	ks	1,000	5 915,00	5 915		
3	MP	791.10.04.121	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 500x530mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. rozměr: 550 x 500 mm	ks	1,000	10 556,00	10 556		
4	MP	791.10.04.122	Škrabka kořenové zeleniny, výkon 500 kg/h, dávka minimálně 20 kg, celonerezové provedení	ks	1,000	43 225,00	43 225		
5	MP	791.10.04.123	Velký drez, celonerezové provedení, možnost zavěšení GN 1/1, 1200 x 800 x 900 mm	ks	1,000	19 383,00	19 383		
6	MP	791.10.04.124	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlíkovky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventilkly. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	ks	1,000	5 187,00	5 187		
7	MP	791.10.04.125	Nerezový pracovní stůl. 2x police, 1630 x 700 x 900 mm	ks	1,000	15 834,00	15 834		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
8	MP	791.10.04.126	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.	ks	1,000	45 318,00	45 318		
9	MP	791.10.04.127	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti	ks	1,000	45 318,00	45 318		
10	MP	791.10.04.128	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.	ks	1,000	45 318,00	45 318		
Pododtl			791.10.05: Chladicí box restaurace (m.č. 2.S2.05a)				331 588		
1	MP	791.10.05.135	Chladicí box - 4180 x 2800 mm; Chladicí jednotka sdružená pro chladicí box 791.10.03.115, chladicí box 791.10.06.135 a mrazicí box 791.10.09.150. Chladicí agregát vodou chlazený napojený na tepelný výměník pro další využití zbytkového tepla. Výparník ventilátorový s odtáváním. Chladicí box modulární sestavený z PUR panelů. Možnost nastavení teploty na digitálním ovladači; včetně montáže	ks	1,000	242 751,60	242 752		
2	MP	791.10.05.136	Sestava celonezerových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NFO31. Moduly regálů regály 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm. Minimální nosnost police 300 Kg; včetně montáže	ks	1,000	88 816,00	88 816		
Pododtl			791.10.06: Chladničky restaurace (m.č. 2.S2.05)				90 636		
1	MP	791.10.06.137	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti. D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
2	MP	791.10.06.138	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti. D+M	ks	1,000	45 318,00	45 318		
Pododtl			791.10.07: Suchý sklad potravin restaurace (m.č. 2.S2.07)				306 397		
1	MP	791.10.07.139	Sestava celonezerových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NFO31. Module rygálu 1500x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1400x600x1800 mm + 1500x600x1800 mm + 1400x600x1800 mm. Minimální nostnost police 300Kg; včetně montáže	ks	1,000	79 807,00	79 807		
2	MP	791.10.07.140	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.	ks	1,000	45 318,00	45 318		
3	MP	791.10.07.141	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.	ks	1,000	45 318,00	45 318		
4	MP	791.10.07.142	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti	ks	1,000	45 318,00	45 318		
5	MP	791.10.07.143	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti.	ks	1,000	45 318,00	45 318		
6	MP	791.10.07.144	Celonezerová chladicí skříň - plně nerezové dveře, otevírání dveří doleva kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez u AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od -2°C do +15°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparниковý systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 810mm - dáno uspořádáním v místnosti	ks	1,000	45 318,00	45 318		
Pododtl			791.10.08: Mrazicí box restaurace (m.č. 2.S2.08)				382 214		
1	MP	791.10.08.150	Mrazicí box - 3790 x 2290 mm; Chladicí jednotka sdružená pro chladicí box 791.10.03.115, chladicí box 791.10.06.135 a mrazicí box 791.10.09.150. Chladicí agregát vodou chlazený napojený na tepelný výměník pro další využití zbytkového tepla. Výparník ventilátorový s odtáváním. Mrazicí box modulární sestavený z PUR panelů. Možnost nastavení teploty na digitálním ovladači; včetně montáže	ks	1,000	327 886,65	327 887		
2	MP	791.10.08.151	Sestava celonezerových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NFO31. Celonezerové regály 1700x600x1800 mm + 1800x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm. Minimální nosnost police 200Kg; včetně montáže	ks	1,000	54 327,00	54 327		
Pododtl			791.10.09: Sklad nápojů (m.č. 2.S2.15)				124 852		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka
1	MP	791.10.09.190	Sestava regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Moduly regálů 1600x600x1800 mm + 1600x600x1800 mm + 1700x600x1800 mm + 1400x600x1800 mm + 1700x600x1800 mm + 1600x600x1800 mm + 1700x600x1800 mm. Minimální nosnost police 200Kg; včetně montáže	ks	1,000	124 852,00	124 852		
2	MP	791.10.09.191	Sudy - necenit	ks	18,000	—	—		
Pododdíl		791.10.10: Sklad lhotvín (m.č. 2 S2.21)				36 309			
1	MP	791.10.10.192	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Moduly regálů 1700x600x1800 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500x600x1800 mm (min nosnost police 200 Kg); včetně montáže	ks	1,000	36 309,00	36 309		
TK 1. úroveň		2. 791.20: ZÁSOBOVÁNÍ (1.PP)				139 972			
Pododdíl		791.00.92: Osazení				59 150			
1	MP	791.00.92.11	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	18 200,00	18 200		
2	MP	791.00.92.12	ZÁSKOLENÍ, REVIZE ELEKTRO, PROVOZNÍ DOKUMENTACE	ks	1,000	40 950,00	40 950		
Pododdíl		791.20.01: Chlazený sklad odpadu (m.č. 2 S1.25)				15 848			
1	MP	791.20.01.200	Chladicí skříň na chlazení 2x odpadní nádoby 120 litrů - umístění ve venkovním prostoru. Celonerezová konstrukce uzpůsobená celoročnímu venkovnímu provozu. Vrchní utěsněné víko z nerez. 2x dveře pro zavážení odpadní nádoby 120l, rozsah teplot +2/+10°C. Ekologické chladivo R290. Příkon maximálně 0,4kW. Zámek dveří i víka. Provedení pro celoroční provoz. Maximální šířka 1720mm, Maximální Hloubka 720mm; včetně montáže	ks	1,000	15 847,65	15 848		
Pododdíl		791.20.02: Sklad obalů (m.č. 2 S1.22)				64 974			
1	MP	791.20.02.201	Sestava regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031. Moduly regálů 1600x600x1800 mm + 1600x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm + 1300x600x1800 mm.. Minimální nosnost police 200Kg; včetně montáže	ks	1,000	64 974,00	64 974		

Celková cena nabídky: 1 806 978 934 Kč