

**Varianty oprav:**

**I. Standardní oprava:**

1. vyčištění a uvolnění poklopů
2. údržba pantů
3. oprava západky pro zamezení samovolného zavření poklopů
4. dotažení všech šroubových spojů a kontrola stability protipožární hmoty
5. oprava (nalepení) protipožárního pásku PROMASEAL, včetně montáže
6. nátěr
7. doprava

**II. Oprava včetně výměny protipožární hmoty:**

1. vyčištění a uvolnění poklopů
2. údržba pantů
3. oprava západky pro zamezení samovolného zavření poklopů
4. dotažení všech šroubových spojů a kontrola stability protipožární hmoty
5. oprava (nalepení) protipožárního pásku PROMASEAL, včetně montáže
6. oprava (doplnění) protipožární hmoty PROMATECT, včetně montáže
7. nátěr
8. doprava

**III. Dílenská oprava:**

1. provizorní zakrytí
2. vyčištění a uvolnění poklopů
3. údržba pantů
4. oprava západky pro zamezení samovolného zavření poklopů
5. oprava (nalepení) protipožárního pásku PROMASEAL, včetně montáže
6. oprava (doplnění) protipožární hmoty PROMATECT, včetně montáže
7. vyrovnání včetně přivaření vyztužovací konstrukce
8. nátěr
9. doprava

**IV. Kompletní oprava:**

1. výroba protipožárního poklopu
2. demontáž stávajícího poklopu
3. vysekání dlažby a betonu
4. odklizení sutě a odvoz
5. zabezpečení staveniště
6. oprava porušené dlažby
7. montáž nového poklopu (v povrchové úpravě žárového zinkování)
8. doprava