

**Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky**

**Vozidlo předmětem dodávky:** malotraktor s radlicí - nový  
**Počet kusů vozidel:** 1 ks  
**Místo předání vozidla:** VD Dolní Beřkovice

**Minimální požadované technické parametry:**

Výrobce vozidla:		<b>Šálek s r.o.</b>
Obchodní označení vozidla:		<b>Winea 36 HP Comfort</b>
Typ vozidla:		<b>malotraktor</b>
Kabina:	ne	ne
Palivo motoru:	motorová nafta	motorová nafta
Výkon motoru:	min: 25 kW	26 kW/36 HP
Převodovka:	počet rychlostí min. 5 vpřed, min. 3 vzad, plně synchronizovaná	plně synchronizovaná, 8 vpřed/8 vzad
Pohon náprav:	4x4	4x4
Pneumatiky:	šípový vzor	šípový vzor 7.50x16
Řízení:	s posilovačem	ano, hydraulické
Typ řízení:	kloubový	kloubový
Uzávěrka diferenciálu vpředu/vzadu	min. vzadu	vpředu i vzadu
Sedadlo řidiče:	odpružené	mechanicky odpružené
Zadní vývod hřídele:	min. 540 a 1000 ot./min, nezávislý	nezávislé, 540 a 1000 ot/min
Zadní hydraulická ramena:	třibodový závěs, kategorie 1	třibodový závěs kat. I
Ovládání:	hydraulické z místa řidiče	ano
Zvedací síla:	min. 500 kg	620 kg
Přední vývod hřídele:	min. 1000 ot./min, nezávislý	1000 ot/min, nezávislé
Přední hydraulická ramena:	třibodový závěs, kategorie 1N	třibodový závěs kat. IN
Ovládání:	hydraulické z místa řidiče	ano
Zvedací síla:	min. 300 kg	510 kg
Ochranný rám:	dle platné legislativy	ano
Tažné zařízení:	ano - čep 40 mm	ano
Hydraulické okruhy:	min. 2 okruhy	2 zadní + 2 přední
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení	24 měsíců

**Další požadavky:**

**Čelní variabilní sněhová radlice:**

Výrobce:		<b>Šálek s.r.o.</b>
Model, typ:		<b>SRS-188 H</b>
Šířka záběru:	min. 1 800 mm	1 880 mm
Umístění na:	přední třibodový závěs traktoru	ano
Přenastavení úhlu:	hydraulicky	hydraulicky
Polohy radlice:	šíp, levá strana, pravá strana, "V"	šíp, levá strana, pravá strana, "V"
Břit radlice:	guma	guma
Kompatibilní a plně funkční s dodávaným traktorem:	ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství jsou pohony, pomocné rámy, protizávaží apod, pokud jsou třeba)	ano



**Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávky**

**Vozidlo předmětem dodávky:** malotraktor s příslušenstvím - nový  
**Počet kusů vozidel:** 1 ks  
**Místo předání vozidla:** VD Pastviny

**Specifikace dodávky vozidla:** malotraktor s příslušenstvím

**Minimální požadované technické parametry:**

Výrobce vozidla:		<b>Šátek s r o</b>
Obchodní označení vozidla:		<b>Vega 47 HP - Comfort</b>
Typ vozidla:		<b>malotraktor</b>
Palivo motoru:	motorová nafta	motorová nafta
Výkon motoru:	min: 35 kW	36k W/47 HP
Převodovka:	počet rychlostí min. 5 vpřed, min. 3 vzad, plně synchronizovaná	plně synchronizovaná, 8 vpřed, 8 vzad
Pohon náprav:	4x4	4x4
Pneumatiky:	šípový vzor	šípový vzor, 7,50x16
Závaží do kol:	min. 40 kg do všech kol	50 kg do všech kol
Sněhové řetězy:	na všechna kola	ano - na všechny kola
Řízení:	s posilovačem	ano - hydraulické
Typ řízení:	řízení přední nápravy	přední náprava
Uzávěrka diferenciálu vpředu/vzadu	min. vzadu	vpředu i vzadu
Sedadlo řidiče:	odpružené	mechanicky odpružené
Zadní vývod hřídele:	min. 540 a 1000 ot./min, nezávislý	nezávislý, 540 a 1000 ot/min
Zadní hydraulická ramena:	třibodový závěs, kategorie 1	třibodový závěs kat. I
Ovládání:	hydraulické z místa řidiče	ano
Zvedací síla:	min. 500 kg	620 kg
Přední vývod hřídele:	min. 1000 ot./min, nezávislý	nezávislá, 1000 ot/min
Přední hydraulická ramena:	třibodový závěs, kategorie 1N	třibodový závěs kat. IN
Ovládání:	hydraulické z místa řidiče	ano
Zvedací síla:	min. 300 kg	510 kg
Kabina:	ano	ano
Topení:	ano	ano
Vystržný maják:	ano - demontovatelný, na tyčce (ne magnetický)	ano, na tyčce - demontovatelný
Tažné zařízení:	ano - čep 40 mm	ano
Závěsy:	zadní trojúhelníkový, zadní rámový a lišta do ramen	ano
Hydraulické okruhy:	min. 2 okruhy	2 vpředu + 2 vzadu
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení	24 měsíců

**Další požadavky:**

**Čelní variabilní sněhová radlice:**

Výrobce:		<b>Šátek s r o</b>
Model, typ:		<b>SRS-188 H</b>
Pracovní záběr:	min. 1 800 mm	1 880 mm
Umístění na:	přední třibodový závěs traktoru	ano
Přenasazení úhlu:	hydraulicky	hydraulicky
Polohy radlice:	šíp, levá strana, pravá strana, "V"	šíp, levá strana, pravá strana, "V"
Břit radlice:	guma	guma
Kompatibilní a plně funkční s dodávaným traktorem:	ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství jsou pohony, pomocné rámy, protizávaží apod, pokud jsou třeba)	ano

**Třístranný sklápěcí přívěs:**

Výrobce:		<b>Šátek s r o</b>
Model, typ:		<b>ANS - 1900</b>
Užitečná nosnost:	min. 1 500 kg	1500 kg
Rozměry ložné plochy:	délka min. 2 500 mm; šířka min. 1 400 mm	délka 2500 mm, šířka 1500 mm
Výška bočnic:	min. 350 mm	420 mm
Sklápění bočnic:	zadní a bočních	zadní a boční
Úhel sklopení:	min: 35°	zadní 45°, boční 60°
Sklápění:	třístranné, hydraulické	třístranné, hydraulicky
Počet náprav:	jedna	ano
Brzděný přívěs:	ano	ano - nájezdová brzda
Opěrná noha na oji	ano	ano
Homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích:	ano	ano
Kompatibilní s dodávaným malotraktorem:	ano	ano

**Mulčovač se sběrem**

Výrobce:		<b>Šátek s r o</b>
Model, typ:		<b>Bison 1500</b>
Pracovní záběr:	min. 1400 mm	1500 mm
Počet nožů:	min. 60 ks	72 ks
Objem koše:	min. 650 l	700 l
Kompatibilní a plně funkční s dodávaným traktorem:	ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství jsou pohony, pomocné rámy, protizávaží apod, pokud jsou třeba)	ano

**Paletizační zvedací zařízení**



Výrobce:		Šálek s.r.o.
Model, typ:		ZDV-521
Maximální výška zvedání:	min. 1900 mm	2000 mm
Maximální hmotnost zvedaného břemena:	min. 320 kg	350 kg
Součástí dodávky paletizační vidle:	ano, rozteč vidlí nastavitelná	ano, rozteč stavitelná
Ovládání:	hydraulické z místa řidiče	hydraulické, z místa řidiče
Kompatibilní a plně funkční s dodávaným traktorem:	ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství jsou pohony, pomocné rámy, protizávaží apod, pokud jsou třeba)	ano

#### Čelní rampovač

Výrobce:		Šálek s.r.o.
Model, typ:		RAM-100
Šířka rampovače:	min. 900 mm	1016 mm
Výška rampovače:	min 450 mm	506 mm
Kompatibilní a plně funkční s dodávaným traktorem:	ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství jsou pohony, pomocné rámy, protizávaží apod, pokud jsou třeba)	ano

