

Technická specifikace zboží

Kupující má v úmyslu modernizovat statické měniče BZS1-R96 na trase metra B, přičemž modernizace spočívá ve výměně stávajících kmitočtových ústředen v měničích BZS1 R96 za nové samoregulovatelné kmitočtové ústředny, které daný kmitočet udržují a regulují bez vnějšího zásahu.

Původní ústředna „Kazeta kmitočtové ústředny KU“ se nahradí inovovanou ústřednou „Kazeta kmitočtové ústředny redundantní KUR“, přičemž se jedná o plně záměnné funkční bloky pro BZS-R96 používané pro napájení kolejových obvodů v kmitočtovém pásmu 275 Hz.

Inovovaná ústředna KUR je zpětně kompatibilní s ústřednou KU provozovanou v napájecích zdrojích BZS-R96 a lze ji použít i jako náhradní díl při opravách provozovaných zdrojů.

Kupující nakoupí 30 ks ústředen KUR s kmitočtem 264,83 Hz a 30 ks ústředen s kmitočtem 274,12 Hz. Prodávající ústředny dodá na místo dodání uvedené v kupní smlouvě a kupující si následně tyto ústředny sám nainstaluje. Vždy 6 kusů ústředen pro 264,83 Hz a 6 kusů ústředen pro 274,12 Hz je dodáno jako náhradní díl a musí být fakturováno samostatně.