

Hydrostatický nosič ANTONIO CARRARO model TTR 4800 HST



Technické parametry a základní výbava:

TTR 4800 HST II

■ **Převodovka:** Hydrostatický pohon, **hydropřevodovka VIAC 28**, mechanická 3 stupňová převodovka pro plynulou změnu rychlostí (pomalé 0-6 km/h, normální 0-12 km/h, rychlé 0-30 km/h), pojezdová rychlost **do 30 km/h** ovládaná kolébkovým pedálem pro plynulou změnu směru jízdy vpřed/vzad, dynamické brzdění. Nezávislý vývodový hřídel 540/1000 ot./min. vzadu (ASAE, 6 drážek, profil 1"3/8). **Uzávěrka předního i zadního** diferenciálu, vypojitelný pohon zadní nápravy. Systém nastavení konstantní rychlosti „Speed-fix“.

■ **Řízení a brzdy:** Přední řiditelná náprava. Hydraulické řízení se 2 válci a systémem „Load Sensing“. Mechanicky odpružená nastavitelná sedačka s bočním polstrovaným vedením. Ochranný rám. **Vícenásobný brzdový systém:** progresivní dynamické brzdění hydrostatickým pohonem, mechanické bubnové brzdy hydraulicky ovládané, parkovací brzda mechanická.

■ **Hydraulika a závěsy:** Hydraulický systém stávající se z 3 dvojčinných rozvaděčů s plovoucí polohou (tzn. 6 rychlospojky vzadu), z toho 1 dvojčinný rozvaděč vpředu replikovaný (tzn. 2 rychlospojky vpředu na straně motoru). Zadní tříbodový hydraulický závěs s regulací rychlostí poklesu, dva jednočinné písty - zvedací výkon 910 kg, dvojčinné hydraulické písty (na přání), pracovní tlak 16 MPa. Spodní táhla pro Kat.1 a 1N. Tažné zařízení pro přívěs/návěs otočný typu EWG (B) vzadu. Hydraulické čerpadlo o objemu 11 cm³, výkon 33 l/min, při otáčkách 3000 ot/min, obsah olejové nádrže 6,5 l.

■ **El. výstroj:** Napětí 12V, dopravní osvětlení, houkačka, el. zásuvka pro osvětlení přívěsu, přístrojová deska s multifunkčním displejem (otáčkoměrem, teploměrem chladicí kapaliny, počítačem Mth, palivoměrem), spouštěcím bezpečnostním spínačem. Stavitelný volant. Vypínač baterie.

■ **Rozměry a hmotnosti:** Šasi ACTIO™ s výkyvným rámem o 15°. Palivová nádrž o objemu 30 l s uzamykatelnou zátkou. Pneumatiky 7,50 -16", stavitelné ráfky (vnější šířka 1131-1375 mm, světlá výška 217 - 261 mm). Hmotnost cca. 1275 kg (s ochranným rámem) a cca. 1440 kg (s kabinou). Výška stroje podle typu pneumatik 1992-2036 mm (s ochranným rámem) 2052-2096 mm (s kabinou). Délka 3010 mm, rozvor náprav 1360 mm.

■ **Motor:** Japonský 3-válec diesel YANMAR o objemu 1642 cm³, kapalinou chlazený, přímý vstřik paliva, 28,5 kW / 38 k (97/68/CE), max. otáčky 3000 ot/min, kroutící moment 113 Nm / 1200 ot/min

DPF filtr pevný částic + DOC diesl oxidační katalyzátor

Motory plní emisní normu STAGE V !!!

Otočné pracoviště obsluhy - RGS™ „RevGuideSystem“

STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 24 MĚSÍCŮ !!!

Hydrostatický nosič ANTONIO CARRARO model TTR 4800 HST

Cena základního provedení	
Obj. kód	Model
030A838000	TTR 4800 HST II

Pneumatiky pro model TTR 4800 HST	
Obj. kód	Popis
A01055	Pneu 29x12.50-15 GREEN (Softrac)

Pneu porovnání: (jedná se o přibližné hodnoty)

Pneumatiky	Ráfky	Min. vnější šířka (mm)	Světlá výška (mm)
Pneu 29x12.50-15 GREEN	pevné	1375	233

Výbava na přání pro hydrostatický model TTR 4800 HST

Obj. kód	Popis a kompatibilita
Kabina	
A03010	Kabina SOUDPROOF komfortní, s klimatizací a topením včetně digitálního nastavení teploty, uzavřená, uložená na silentblocích, celoprosklená, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, vnější zpětná zrcátka, sedačka řidiče černá základní, stavitelný sloupek řízení, příprava pro rádio, držák lahve, držák na dokumenty, zadní pracovní světla ve střeše, příprava pro přední pracovní světla
Komfortní výbava	
A11010	„GRAMMER“ 400 mm, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
A14006	Aplikační lišta na straně motoru
A06053	Zadní tříbodový závěs s dvojčinnými hydraulickými písty
PEK3201	Maják rotační, pevný, oranžový

Cena celkem	Kč bez DPH
Cena nabídková	949.500,-