

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. KOVO, výrobní družstvo

se sídlem: Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška
IČ: 00030325
DIČ: CZ00030325
bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 285811420/0300
ID datové schránky: quqgp2x, příjem datových zpráv: ANO
zapsána v OR DrXXXVIII 121 vedená u Krajského soudu v Brně
malý/střední podnik: ANO
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D. – ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
ID datové schránky: v7zqi84
jako kupující (dále jen „kupující“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat stoly a skříně, a to včetně dopravy, instalace (roznos) a kompletní montáže do nové přístavby budovy č. 23 Bašteckého pavilon kupujícího, blíže specifikovaný v příloze č. 1 Cenová nabídka – technická specifikace stoly, skříně + počty (dále jen „zboží“) této smlouvy, převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu. Součástí předmětu plnění je i bezplatná úprava dodávaného zboží tak, aby dodávané zboží rozměrově odpovídalo skutečným rozměrům stavby.
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Stoly a skříně pro FNHK III.**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod evidenčním číslem: Z2026-000899, a dále v souladu s nabídkou prodávajícího.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu bez DPH ve výši podle ceníku zboží, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tato kupní cena je

- maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, tj. dopravu do místa určení, pojištění, obal a všechny ostatní poplatky.
2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím dle dodacího listu.
 4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto kupní smlouvu, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.
 5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
 6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platební povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
 7. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Proávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
 8. Proávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

III.

Dodací podmínky

1. Místem plnění je nová budova č. 23 Bašteckého pavilion ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové.
2. **Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu veškeré zboží do 18 týdnů od podpisu kupní smlouvy včetně roznosu a instalace v místě plnění.** Dodání požadovaného zboží je rozděleno do 3 fází. Zadavatel bude dodavatele k zahájení plnění každé jednotlivé fáze vyzývat samostatně, a to na základě písemné výzvy (např. e-mailem). Jednotlivé závozy musí být koordinovány s kupujícím. Počet závozů zboží bude stanoven s ohledem na

potřeby kupujícího a přepravní kapacitu prodávajícího s tím, že termíny závozů budou probíhat v termínu instalace zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Prodávající je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování zboží (dle pokynů výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
4. Spolu s dokončenou dodávkou a instalací zboží je prodávající povinen kupujícímu předat dodací list (předávací protokol) v listinné podobě s popisem dodaného zboží a počtem kusů.
5. Závazek prodávajícího bude splněn okamžikem předání a instalací veškerého zboží a podpisem dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněnými zástupci smluvních stran v místě plnění. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího.
6. Za kupujícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem:
[redacted]
email: [redacted]@fnhk.cz tel.: +420 495 832 781
7. Za prodávajícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem: [redacted],
email: [redacted]@kovovd.cz, tel.: + 420 606 720 629.
8. Spolu s dodávkou zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu rovněž veškerou dokumentaci v českém nebo slovenském jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

IV.

Smluvní sankce

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží v požadované kvalitě, řádně a včas, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li prodávající řádně reklamovanou vadu zboží či nevymění-li vadnou dílčí dodávku zboží ve lhůtě stanovené dle čl. V. této smlouvy, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny vadného zboží za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou ceny zboží, zaplatí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok kupujícího na uhrazení případně vzniklé škody.

V.

Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce **24 měsíců**.
2. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží porušeno, nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní nápravu vady u prodávajícího, a to podle možností co nejdříve po převzetí zboží.

3. Prodávající se zavazuje dodržet kvalitu dodaného zboží specifikováno v zadávací dokumentaci.
4. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 - b) právo na výměnu vadné dodávky zboží,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad.
6. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží dle požadavku kupujícího odstranit, vyměnit vadnou dílčí dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 15 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě výskytu podstatného porušení této kupní smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) nikoli včasná realizace dodávky a instalace zboží nebo nedodání kompletní dodávky a instalace zboží,
 - b) reklamace více než 5 % objemu dodaného zboží z důvodu jeho nekvality v rámci dodávky zboží,
 - c) nevyřízení kupujícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle podmínek této smlouvy.
 - d) nedodržení kvality dodaného zboží
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn., dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.
6. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8. Veškeré změny či doplňky smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka a specifikace zboží

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Ve Veverské Bítýšce

V Hradci Králové


05.03.2026


19.03.2026

.....
KOVO, výrobní družstvo


.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové

2 - Stoly

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxh xv)		specifikace					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
				1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	205b	dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)		0	2	0			
206		stůl pod PC pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska vysokotlaký laminát s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	0	0	1	1	3 737,00	3 737,00	
	rozměr: 1500x700x750 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)								
209		jidelní stůl 4x čtvercová stavitelná noha (60x60 mm, toleranční rozsah ± 1 mm) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	0	0	2	2	4 701,00	9 402,00	
	rozměr: 1300x800x750 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná								
	209a	dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	0	0	2				
			0	0	0				
210		konferenční stůlek centrální čtvercová kovová noha 80x80 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) velikost základny 400x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	2	0	0	2	2 962,00	5 924,00	
	rozměr: 800x600x500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná								
	210b	dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	2	0	0				
211		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu. kovová podnož (konstrukce) - profil 20x40 mm (toleranční rozsah ± 1 mm); podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky 36 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, čistě prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení nutno doměřit !	0	0	2	2	4 049,00	8 098,00	
	rozměr: 1000x600x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhvxv)	specifikace					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
216		pracovní stůl 4x čtvercová stavitelná noha (60x60 mm, toleranční rozsah ± 1 mm) + kotveno ke skříňce pracovní deska vysokotlakový laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) s průchodkami pro vedení kabeláže nosič na kabely kovové části RAL 9006 kotvit ke stěně, nebo nábytku, nutno doměřit !	0	0	1	1	4 967,00	4 967,00
	rozměr: 1550x550x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
217		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu kovová podnož (konstrukce) - profil 20x40 mm (toleranční rozsah ± 1 mm); podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlakový laminát HPL s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky 36 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, čisté prostory + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	6 276,00	6 276,00
	rozměr: 2110x580x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
218		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu kovová podnož (konstrukce) - profil 20x40 mm (toleranční rozsah ± 1 mm); podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlakový laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky 36 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, čisté prostory + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	4 049,00	4 049,00
	rozměr: 1240x600x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
219		jídelní stůl centrální čtvercová kovová noha 80x80 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) deska vysokotlakový laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) velikost základny 600x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	1	0	0	1	3 286,00	3 286,00
	rozměr: 1200x700x750 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
220		konferenční stůl centrální čtvercová kovová noha 80x80 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) deska vysokotlakový laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) velikost základny 400x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	1	0	0	1	3 054,00	3 054,00



2 - Stoly

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)		specifikace					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
				1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 800x800x750 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								
221			pracovní stůl 4x čtvercová stavitelná noha (60x60 mm toleranční rozsah ± 1 mm) + kotveno ke skřínce pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006, nutno doměřit !	1	0	0	1	4 262,00	4 262,00
	rozměr:800x600x750 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								
222			stůl pod PC pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006 nutno doměřit - část desky uložena na skřínce	1	0	0	1	3 973,00	3 973,00
	rozměr: 2500x800x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) deska: HPL barva - konstrukce - stříbrná dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								
223			odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	5	4	0	9	2 451,00	22 059,00
	rozměr: 3300x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								
224			odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	1	0	1	2	1 902,00	3 804,00
	rozměr: 2000x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL								
	224b	barva - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)			1	0	1		



číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhvxv)	specifikace					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
225		odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu příp. předstěny kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	1	1	2 971,00	2 971,00
	rozměr: 3400x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
227		odkládací plocha na ocelových konzolách 3x mřížka nad radiátor - 150x500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	2	2	3 375,00	6 750,00
	rozměr: 2825x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
228		odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	1	1	3 508,00	3 508,00
	rozměr: 4650x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
229		odkládací plocha na ocelových konzolách pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	1	1	1 905,00	1 905,00
	rozměr: 2400x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
230		odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	2	2	3 096,00	6 192,00
	rozměr: 3600x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
231		odkládací plocha na ocelových konzolách pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm) kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	1	1	1 286,00	1 286,00
	rozměr: 800x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
232		odkládací plocha na ocelových konzolách 2x mřížka nad radiátor - 150x500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - hliníková (dle pozice radiátoru) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	0	0	1	1	2 153,00	2 153,00
	rozměr: 1690x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska: HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							

2 - Stoly

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
233		odkládací plocha na ocelových konzolách mřížka nad radiátor - 150x1000 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)- hliníková (dle pozice radiátoru)					2 788,00	2 788,00
	rozměr: 3150x400 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná HPL dekor - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm) tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	1	0	0	1		
234		odkládací plocha na ocelových konzolách 1x čtvercová stavitelná noha (60x60 mm, toleranční rozsah ± 1 mm) pracovní deska vysokotlaký laminát HPL s ABS hranou v dekoru desky (v síle 2 mm)					1 210,00	1 210,00
	rozměr: 650x600x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná dekor: HPL dekor - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	tloušťka desky 25 mm (toleranční rozsah ± 3 mm), výřez v místě sloupu kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	1	0	0	1		
235		mřížka nad radiátor					723,00	1 446,00
	rozměr: 150 x 500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)	vyříznutí do desky stolu, nutno doměřit !	0	0	2	2		
Celková nabídková cena za stoly v Kč bez DPH								293 816,00




číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
301		šatní skříň - třídičná tři samostatné oddíly korpus z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm vložené dveře - laminovaná dřevotřískka 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost min. 30 kg šatní tyč nosnost min. 10 kg + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 160 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odtíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° větrací systém skřínky nutno doměřit !	0	6	0	6	8 384,00	50 304,00
	rozměr: 900x500x2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) dekor - korpusu - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
302		šatní skříň - dvoudílná dva samostatné oddíly korpus z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm vložené dveře - laminovaná dřevotřískka 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost min. 10 kg + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 160 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odtíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° větrací systém skřínky nutno doměřit !	0	6	0	6	6 311,00	37 866,00
	rozměr: 600x500x2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) dekor - korpusu - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
303		šatní skříň s lavičkou - třídičná (tři samostatné oddíly) korpus z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm vložené dveře - laminovaná dřevotřískka 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm v dolní části (pod lavičkou) úložný box (botník), který má své samostatné uzamykatelné dvířka. V horní části úložný box, který je spolu se střední částí za jedněmi uzamykatelnými dvířky, horní i spodní dvířka se stejnou vložkou, tj. budou se odemýkány stejným klíčem. Ke každému šatnovacímu místu musí být min. 3 ks klíčů. každá vybavená šatní tyčí (nosnost min. 10 kg) + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odtíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° větrací systém skřínky nutno doměřit !	2	0	32	34	10 082,00	342 788,00
	rozměr: 900x500 (800)x2100 mm dekor - korpusu - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
		šatní skříň s lavičkou - dvoudílná (dva samostatné oddíly) korpus z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm vložené dveře - laminovaná dřevotřískka 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm v dolní části (pod lavičkou) úložný box (botník), který má své smostatná uzamykatelná dvířka v horní části úložný box, který je spolu se střední částí za jedněmi uzamykatelnými dvířky, horní i spodní dvířka se stejnou vložkou, tj. budou se odemýkány stejným klíčem. Ke každému šatnovacímu místu						

3 - Skříně

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
304	 rozměr: 600x500 (800)x2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) dekor - korpusu - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	musí být min. 3 ks klíčů. Každá vybavená šatní tyčí (nosnost min. 10 kg) + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° větrací systém skříňky nutno doměřit !	0	0	12	12	7 531,00	90 372,00
305	 rozměr: 300x500x12100 mm dekor - korpusu - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	šatní skříň korpus z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) dřevotříska s ABS hranou 2 mm vložené dveře - laminovaná dřevotříska 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou 2 mm v dolní části (pod lavičkou) úložný box (botník), který má své smostatná uzamykatelná dvířka v horní části úložný box, který je spolu se střední částí za jedněmi uzamykatelnými dvířky, horní i spodní dvířka se stejnou vložkou, tj. budou se odemýkány stejným klíčem. Ke každému šatnovacímu místu musí být min. 3 ks klíčů. Každá vybavená šatní tyčí (nosnost min. 10 kg) + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° větrací systém skříňky nutno doměřit !	0	0	8	8	4 733,00	37 864,00
307	 rozměr: 800 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus - Dub Vicenza dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	skříň kancelářská vysoká dvířka plná 3 police horizontálně členěná 3:2 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit !	0	0	16	16	6 295,00	100 720,00
307a	 rozměr: 800 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus - Dub Vicenza dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	skříň kancelářská vysoká bez dvířek 3 police horizontálně členěná 3:2 korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy. nutno doměřit !	0	0	11	11	3 786,00	41 646,00




číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)		specifikace					jednotková cena	cena celkem
				1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
308			skřín – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit !	11	4	0	15	5 960,00	89 400,00
	rozměr: 800 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)								
	308a	korpus + dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)		3	0	0			
	308b	korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)		8	4	0			
309			skřín kancelářská vysoká horní dvířka prosklená, dolní plná 3 police horizontálně členěná 2:3 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit !	2	0	0	2	8 449,00	16 898,00
	309b	korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)		2	0	0			
310			skřín kancelářská vysoká horní dvířka prosklená, dolní plná 3 police horizontálně členěná 3:2 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit !	0	6	0	6	7 966,00	47 796,00
	rozměr: 800 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus - U216 ST9 Bežova Came dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								
311			skřín – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° nutno doměřit !	5	7	0	12	6 942,00	83 304,00
	rozměr: 800 x 600 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								



3 - Skříně

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)		specifikace					jednotková cena	cena celkem
				1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
312			skříň kancelářská vysoká horní část otevřená, dolní - plná dvířka 3 police horizontálně členěná 3:2 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006	1	0	0	1	5 342,00	5 342,00
	312b	 korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	rozměr: 800 x 420 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit!	1	0	0			
313			pojízdný kontejner 4 zásuvky, včetně tužkovnice centrální zámek měkčená kolečka na tvrdé povrchy korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm), vrchní deska 25 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou, zásuvky – provedení z plastu, čela zásuvek laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm s ABS hranou 2 mm, integrovaný systém stopcontrol (při otevření jedné zásuvky se ostatní zásuvky zablokuje); olepování technologie PUR. Kolečka – černá, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm (toleranční rozsah ± 1 mm), z toho dvě přední s brzdou, kolečka laboratorního nábytku na tvrdé podlahy kovové části RAL 9006	18	23	11	52	6 209,00	322 868,00
	313a	 korpus + dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	rozměr: 600 x 430 x 600 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)	3	0	11			
	313b	 korpus + dvířka - DTDL U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)		15	23	0			
314			skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm), bez zádové desky půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody, nutno doměřit!	0	2	0	2	6 205,00	12 410,00
	rozměr: 800 x 600 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)								



číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
317		skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm)						
	rozměr: 550 x 600 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody nutno doměřit	0	1	0	1	5 847,00	5 847,00
318		věšáková stěna laminovaná dřevotřísková tloušťky 18mm (toleranční rozsah ± 1 mm) 4x háček - broušený hliník	6	5	4	15	2 122,00	31 830,00
	rozměr: 600 x 60 x 1800 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)							
	318a	korpus - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	0	0	4			
	318c	korpus - 132 BS Oranžova (případně obdobný dekor)	6	0	0			
	318d	korpus - 244 SU Petrol (případně obdobný dekor)	0	5	0			
319		věšáková stěna laminovaná dřevotřísková tloušťky 18mm (toleranční rozsah ± 1 mm) 3x háček - broušený hliník	18	19	1	38	1 848,00	70 224,00
	rozměr: 400 x 60 x 1800 mm (toleranční rozsah ± 30 mm)							
	319a	korpus - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)	1	0	0			
	319b	korpus - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	1	0	1			
	319c	korpus - 132 BS Oranžova (případně obdobný dekor)	16	0	0			
	319d	korpus - 244 SU Petrol (případně obdobný dekor)	0	19	0			
320		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm)						
	rozměr: 800 x 600 x 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit !	5	5	0	10	3 349,00	33 490,00



3 - Skříně

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
321		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit !	7	0	0	7	2 965,00	20 755,00
	rozměr: 800 x 400 x 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
322		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit	0	1	0	1	2 701,00	2 701,00
	rozměr: 550 x 600 x 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
323		nástavec na vysokou skříň uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu, nutno doměřit !	0	2	0	2	3 107,00	6 214,00
	rozměr: 800 x 600 x 350 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
324		nástavec na vysokou skříň uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit	0	4	0	4	2 866,00	11 464,00
	rozměr: 800 x 400 x 350 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
325		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit	0	6	0	6	2 837,00	17 022,00
	rozměr: 600 x 500 x 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							





číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
326		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit	0	6	0	6	3 304,00	19 824,00
	rozměr: 900 x 500 x 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
327		léková skříň horní dvířka prosklená, dolní plná 3 stavitelné police horizontálně členěná 2:3 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy, nutno doměřit !	0	1	0	1	10 001,00	10 001,00
	rozměr: 900 x 600 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
328		skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody. Použití v čistých prostorech + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	11	11	4 624,00	50 864,00
	rozměr: 1000 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - HPL U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
330		skříň vysoká s nástavcem 4 + 1 - stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody včetně krycí lišty u stropu nutno doměřit	2	0	0	2	8 349,00	16 698,00
	rozměr: 700 x 600 x 2100 + 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
		skříň vysoká s nástavcem 4 + 1 - stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrováním tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří						

3 - Skříně

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
331	rozměr: 875 x 600 x 2100 + 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody včetně krycí lišty u stropu vestavba do niky - nutno doměřit	0	0	12	12	8 996,00	107 952,00
332	 rozměr: 575 x 600 x 2100 + 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň vysoká s nástavcem 4 +1 - stavitelná police uzamykatelná spodní díl dělený - 1x dvířka korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády - v zadní stěně zásuvky půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody včetně krycí lišty u stropu vestavba do niky - nutno doměřit	0	0	2	2	8 079,00	16 158,00
333	 rozměr: 600 x 500 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	šatní skříň - dvoudílná boxová každý díl dělený na 4 boxy korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. Stavitelné police, nosnost min. 30 kg uzamykatelná - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm), osazen plastovými kluzáky větrací systém skřínky. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, Použití v čistých prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	8 182,00	8 182,00
335	 rozměr: 770 x 400 x 900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříňka na osobní věci počet boxů - 4 uzamykatelný každá box samostatně (kódový zámek) korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody, nutno doměřit !	0	0	1	1	4 469,00	4 469,00
		skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí.						

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
336		sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody zališťování a zakrytování do stropu (v 500 mm, toleranční rozsah ± 30 mm) Použití v čistých prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	4 102,00	4 102,00
337		skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí.						
	rozměr: 1040 x 450 x 2100 mm korpus + dvířka - HPL U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody zališťování a zakrytování do stropu (v 500 mm, toleranční rozsah ± 30 mm) Použití v čistých prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	4 637,00	4 637,00
339		skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná, uzamykatelná, korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí.						
	rozměr: 680 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	Kovové části RAL 9006 sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnící lišta proti zatékání vody. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°. Použití v čistých prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	5 493,00	5 493,00
341		skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná, uzamykatelná korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí.						
	rozměr: 900 x 600 x 2100 mm + 500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° zališťování a zakrytování do stropu (v 500 mm, toleranční rozsah ± 30 mm) sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čirá těsnící lišta proti zatékání vody. Použití v čistých prostorách + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	8 204,00	8 204,00
342		závěsná skříň – nízká, otevřená 1 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí.	2	1	1	4	2 222,00	8 888,00

3 - Skříně

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 1000 x 350 x 650 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	kotvená do stěny. Použití v čistých prostorách + hygienické zatmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !						
342a		závěsná skříň – nízká, plně dveře 1 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° kotvená do stěny. Použití v čistých prostorách + hygienické zatmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit !	0	0	1	1	2 911,00	2 911,00
	rozměr: 1000 x 350 x 650 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
345		skříň – nízká, otevřená - botník 2 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + rektifikovatelné nohy + čírá těsnicí lišta proti zatékání vody umístěno pod deskou stolu - nutno doměřit	1	0	0	1	3 052,00	3 052,00
	rozměr: 700 x 600 x 875 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
346		závěsná skříň – nízká, otevřená 1 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kotvená do stěny, nutno doměřit !	1	0	0	1	2 122,00	2 122,00
	rozměr: 900 x 350 x 650 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
347		závěsná skříň – nízká, otevřená 1 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kotvená do stěny, nutno doměřit !	2	0	0	2	2 032,00	4 064,00
	rozměr: 800 x 350 x 650 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							
348		skříňka na osobní věci počet boxů - 16 uzamykatelný každá box samostatně (kódový zámek) korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 sokl sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čírá těsnicí lišta proti zatékání vody. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110°, nutno doměřit !	1	0	0	1	8 362,00	8 362,00
	rozměr: 700 x 400 x 2100 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)							

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace					jednotková cena	cena celkem
			1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
349		zalištování skříně k podhledu z jedné, příp ze dvou až 3 stran stran vysokotlaký laminát HPL min. tl. 18 mm, s ABS hranou v dekoru (v síle 2 mm)	0	0	3	3	2 009,00	6 027,00
	rozměr: 1000 + 400 x 500 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus HPL - U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	Použití v čistých prostorech + hygienické ztmelení všech spár, spojů a napojení, nutno doměřit						
352		nástavec na vysokou skříň stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° včetně krycí lišty u stropu - nutno doměřit .	2	0	0	2	3 171,00	6 342,00
	rozměr: 800 x 400 x 850 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + police - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
353		skříň vysoká policová otevřená s nástavcem 4 +1 - stavitelná police korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 včetně krycí lišty u stropu nutno doměřit !	1	0	0	1	7 515,00	7 515,00
	rozměr: 400 x 400 x 2100 + 850 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
354		skříň vysoká s nástavcem 4 +1 - stavitelná police uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm (toleranční rozsah ± 1 mm) kovové části RAL 9006 včetně krycí lišty u stropu. Závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.), úhel otevření dveří min. 110° sokl v. 100 mm (toleranční rozsah ± 10 mm) + čirá těsnící lišta proti zatékání vody nutno doměřit	1	0	0	1	8 436,00	8 436,00
	rozměr: 900 x 400 x 2100 + 850 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - Dub Vicenza (případně obdobný dekor)							
Celková nabídková cena za skříně v Kč bez DPH								1 793 428,00