



Specifikace

k nabídce c.: 25010218

podvrzení objednávky c.:

ABLB/4,0-1000-ST500/5(33/33)-PL(D+S+H)

- Abrolový plato s ocelovými bočnicemi
- Nosnost kontejneru 7 tun
- Vnitřní rozměry ložné plochy lxb=4000x2150 mm
- hákový systém podle normy DIN 30722 díl 3
- Natahovací hák průměr 35 mm z materiálu 11523
- natahovací část v provedení „A“, výška háku 1000mm
- přední čelo 1400 mm vysoké z materiálu plech 3 mm z jakosti 11373
- Podélné nosníky z UNP 140 s výztuhou dle normy
- výztuhy dna U 80/50/4 s roztečí 625 mm
- Plech dna **5 mm** z jakosti 11373
- Olemování dna profilem UNP 100
- Na kontejneru 2x ocelová rolna, mazaná
- 5 dílné ocelové bočnice P 500/33/33 tl. 2mm , sklopné a odnímatelné (na 1 straně 2x bočnice, 1 x zadní), výška 500 mm, neodlehčené, uzaver kinnegrip, přední sloupky pevný, střední sloupky odnímatelné, zadní sloupky odnímatelné
- 2x4(=8 kus) oka 2,5 T, výklopné, zapuštěné v podlaze
- 2x2(=4kus) oka 3,15 T, výklopné, zapuštěné v podlaze, sikmo v rozích
- 2 kusy ok 3,15 T, uvnitř na přední stěně u natahovací části „A“
- výrobek lakován základní barvou vně i uvnitř
- z venku dodatečně vrchní barvou v odstínu **RAL 3000**

zvláštnosti:

- Výška od spodní hrany INP 140 k horní hraně střechy (195 + 2000 světlá výška + 100 čtvereční) = 2195 mm
- Rozebíratelná plachtová konstrukce, Materiál použitý na nástavbu je vybrán podle velikosti vozidla, al profily s ocelovými lakovanými díly a profily
- Plachtová konstrukce
- Pevná plachtová střecha s podkonstrukcí, rovná
- Zadní plachta se sklápí nahoru, s vestavěnými hliníkovými dělicími deskami (3 kusy)
- Boční plachta se sklápí nahoru, s vestavěnými hliníkovými dělicími deskami (3 kusy)
- Přední pevná plachta
- **Plachta v RAL 3000**