

Od: [ing. Tomáš Lunák](#)
Komu: [Pokorný Premysl](#)
Predmet: Re: objednávka sedacího nábytku
Datum: 22. září 2016 10:31:41

--

Dobrý den, potvrzuji objednávku sedacího nábytku,

V případě potřeby se na me neváhejte obrátit

S pozdravem a práním hezkého dne

Ing. Tomáš LUNÁK

----- Puvodní zpráva -----

Od: Pokorný Premysl <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Komu:
xxxxxxxxxxxxxxxx' <xxxxxxxxxxxxxxxx> Datum: 21. 9. 2016
15:37:25
Predmet: objednávka sedacího nábytku

Dobrý den, na základe uzavrené rámcové smlouvy s MS Praha Spr 1772/2016
objednáváme u Vaší firmy sedací nábytek uvedený v příloze.

Celková cena s DPH 187 782,32Kc

Celková cena bez DPH 155 192,00Kc

Prosím o potvrzení objednávky

Dekuji a preji hezký den

Premysl Pokorný

Vedoucí odd. správy majetku MS v Praze

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

mob. xxxxxxxxxx

Pol.	TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	Rozměr (mm) š × hl × v	Kč/Ks bez DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH
2		<p>Otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříži – hliníkový leštěný, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, nastavení tuhosti odporu opěraku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev</p>	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	xxx	2	xxx	xxxx
3		<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z vysoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulatinou, která bez přerušení probíhá zepředu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podélné - průběžné podnože ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrák opatřeny látkou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetažená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěraku je tuhá konstrukce z litého hliníku. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěraku je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce, materiál polyamid vyztužený skelným vláknem. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Nosnost min. 110 kg. Hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Čalounění s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev.</p>	590 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	xxx	2	xxx	xxxx
12		<p>Křeslo 1-místné půlkulatý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, masivní dřevo, opatřeno pěnou o hustotě min. 35kg/m³. Čalouněno ekokůží povrch 100% PU, nosič 100% bavlna, odolnost proti otěru min. 50 tis. otáček.</p>	700 × 620 × 750 šířka sedáku 490 mm hloubka sedáku 500 mm výška sedáku 460 mm	xxx	22	xxx	xxx
13		<p>Křeslo 2-místné půlkulatý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, masivní dřevo, opatřeno pěnou o hustotě min. 35kg/m³. Čalouněno ekokůží povrch 100% PU, nosič 100% bavlna, odolnost proti otěru min. 50 tis. otáček.</p>	1290 × 620 × 750 šířka sedáku 1070 mm hloubka sedáku 500 mm výška sedáku 460 mm	xxxx	1	xxx	xxx

155192 187782,32

Obchodní podmínky

Doprava, montáž a roznesení v ceně

Termín dodání

Do 6ti týdnů