


SPECIFIKACE
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C

pos.	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V	ks	cena/ks	Sleva v %	zákl. 21%	DPH 21%
1.	VSS01R	vstupní stůl myčky nádobí, deska vodící dráhou na koše, dřez 450x450x250 vpravo, dole roštová police, zadní lem, myčka umístěna na pravé straně stolu, stavitelné nohy	1500x745x900	1				
1a.	STAR 122	předmývací tlaková sprcha, stojánková baterie, vyvažovací pružina, napoutěcí ramínko včetně napojení na odpad (sífón)		1				
2.	WHP 503 B D	myčka nádobí průchozí, rozměr koše 500x500, max. teoretická produkce až 60košů/hod, mycí cykly 60",-90"-180"-480", program na příbory 300", max.výška nádobí 440mm, digitální ovládání, systém detekce poruch, systém termostop pro garanci teploty vody, mycí čerpadlo 750W, objem mycí vany 33 l, příkon topného tělesa 4,5kW, objem bojleru 9 l, příkon topného tělesa 9kW, spotřeba vody 2,4 l/cykus, oplachové čerpadlo pro zajištění stabilního tlaku oplachové vody, připojení 400V, možnost zapojení 9,75kW(střídavý ohřev vany a bojleru) nebo 14,25kW(souběžný ohřev bojleru a vany), zdvojený systém filtrace v mycí vaně, dávkovač oplachového protředku, dávkovač mycího protředku, krytí IPx4, stavitelné nohy, v základní výbavě 1x koš CT10, 1x koš CP16/18, 2x košík na příbory nerezové provedení El. připojení 400V	630x750x1480	1				
2a.		startovací chemie k myčce, optimax mycí 1x 25 Kg, optimax oplach1x 25 Kg	sada	1				
4.	VSS02R	výstupní stůl myčky nádobí, atyp - průběžný, dráha na koše, dole roštová police, výstupní stůl bude umístěn mezi dvěma myčkami, zadní lem, provedení nerez, výškově stavitelné nohy.	1450x745x900	1				
5.	WMK-BNT 1650F	změkčovač vody automat, kabinetové provedení, elektronický řídicí ventil s digitálním ovládáním, objemové řízení regenerace, regenerací tabletovou solí el. připojení 230V		1				
5a.		tabletová sůl do automatického změkčovače 2x 25 Kg		2				
6.	WHP 503 B D	myčka nádobí průchozí, rozměr koše 500x500, max. teoretická produkce až 60košů/hod, mycí cykly 60",-90"-180"-480", program na příbory 300", max.výška nádobí 440mm, digitální ovládání, systém detekce poruch, systém termostop pro garanci teploty vody, mycí čerpadlo 750W, objem mycí vany 33 l, příkon topného tělesa 4,5kW, objem bojleru 9 l, příkon topného tělesa 9kW, spotřeba vody 2,4 l/cykus, oplachové čerpadlo pro zajištění stabilního tlaku oplachové vody, připojení 400V, možnost zapojení 9,75kW(střídavý ohřev vany a bojleru) nebo 14,25kW(souběžný ohřev bojleru a vany), zdvojený systém filtrace v mycí vaně, dávkovač oplachového protředku, dávkovač mycího protředku, krytí IPx4, stavitelné nohy, v základní výbavě 1x koš CT10, 1x koš CP16/18, 2x košík na příbory nerezové provedení El. připojení 400V	630x750x1480	1				
		startovací chemie k myčce, optimax mycí 1x 25 Kg, optimax oplach1x 25 Kg	sada	1				

8.	VSS01RP	vstupní stůl myčky nádobí, deska s vodící dráhou na koše, dřez 450x450x250, dole roštová police, zadní lem, stavitelné nohy nerez	1500x745x900	1	
8a.	STAR 122	předmývací tlaková sprcha, stojánková baterie, vyvažovací pružina, napoutěcí ramínko včetně napojení na odpad (sifón)		1	
9.	MS2VR + LP2VOP	mycí stůl, 2x dřez 600x500x300 vlevo, odkapová plocha, prolomená deska, dole roštová police, zadní lem nerez	2200x700x900	1	
9a.	STAR 122	předmývací tlaková sprcha, stojánková baterie, vyvažovací pružina, napoutěcí ramínko včetně napojení na odpad (sifón)		1	
10.	RSP25	regál svařovaný, 4x plná police, provedení nerez, výškově stavitelné nohy	1500x600x1850	1	
11.	SUJ	skříň dělená, 2x posuvné dveře, stavitelné nohy, provedení nerez.	1300x600x1850	1	
12.	SPHZP	stůl, 3x zásuvka pod deskou, dole police, zadní lem, výškově stavitelné nohy, provedení nerez.	1800x700x900	1	
13.	SNU	nástěnná skříňka uzavřená, posuvné dveře, uvnitř police, provedení nerez.	1800x350x700	1	
14.	SP1P	Pracovní stůl, spodní plná police, zadní lem, provedení nerez, výškově stavitelné nohy.	1400x700x900	1	
15.	SNU	nástěnná skříňka uzavřená, posuvné dveře, uvnitř police, provedení nerez	1400x350x700	1	
16.	SP1P – pojízdný	stůl pojízdný, spodní plná police, bez zadního lemu, 2x kolo otočné pr.125mm, 2x kolo otočné s brzdou pr.125mm Provedení nerez	1300x600x900	1	
17.	OPRO	manipulační vozík plošinový svařovaný, plošina 800x500mm, 2x kolo pevné s brzdou, 2x kolo otočné Provedení nerez		1	
18.		umývadlo keramické, stojánková baterie		1	
18a.		hygienická sada - zásobník na mýdlo, zásobník na ručníky, koš na použité ručníky		1	
19.	EPT 2/V	Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové oceli 18/10. - 4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná z toho jedno s brzdou - přívodní kabel 2 m s vidlicí - napájení vozíku 230 V/50 Hz - trubkové madlo - odkládací zásuvka - regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až +60 °C Rozměry (mm): 910x480x900 Pro prům. talíře (mm): 220, 250, 270 Kapacita talířů: 100	910x480x900	1	
20.	EKG 2/II	Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Ovládání vozíku na krátké straně - čelní. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronomůb 1/1 gastronomy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Kapacita: 2 x GN 1/1-200 nebo menší Rozměr (mm): 845x650x900 Příkon (kW): 1,4 Napětí: 230 V~50 Hz Počet vyhříváních	845x650x900	2	
21.	PD	parapetní deska výdejního okna, dřevotřísková obalená nerez plechem, dřevotřísková opatřená nátěrem proti vlhku	2200x400x40	1	
22.	PDT	pojezdová dráha trubková, ze čtyř trubek pr.30mm, svařované konzoly, nerez	2400x350	1	
23.	PP	vozík na příbory a plata svařovaný, 4x GN1/3 na příbory, spodní plná police na jídelní táci, 2x kolo otočné, 2x kolo otočné s brzdou Provedení nerez	750x600x1300	1	
24.		uzavírací roleta výdejního okna, lamelová, kastlík 150x150mm, stáčení rolety klikovým mechanismem s popruhem lamely bílé	2400x1200	1	
30.	SV3P	servírovací vozík svařovaný, 3x plná police, světlost mezi policemi 230mm, 2x kolo otočné, 2x kolo otočné s brzdou Provedení nerez	1000x550x850	6	

31.	EPK 500x500	Elektrický vyhřívaný mobilní podavač košů (včetně šachty), vyrobený z chromniklové oceli, 4 kolečka z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou, přívodní kabel 2m s vidlicí; trubkové madlo, vyhřívání topným tělesem s ventilátorem, rozsah teplot: +30°- +65°C, odkládací zásuvka, napájení vozíku je 230V-50Hz, nerezové víko, Rozměry d/š/v (mm): 870×685×900, Dělník (kW): 2,0, Umístění (kg): 72, Nosnost max. (kg): 150	870×685×900	6	
32.	FV-UME904-LR	Pekařské a cukrářské pece předního Italského výrobce firmy Primax jsou vyrobeny v Itálii z evropských komponentů a kvalitní nerezových materiálů, sestaveny pod přísnou kontrolou v moderním funkčním designu. Model je v provedení se snadným manuálním nástřikem (přivlhčením) do komory, ovládán tlačítkem nástřiku. Dostatečný výkon a proděnění vzduchu zajišťují dva výkonné ventilátory a nerezová výkonná tělesa Incoloy 800, vnitřní osvětlení komory. Snadno vyjímatelné těsnění varné komory. Odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým bezpečně umístěným madlem. Kapacita: 4x GN1/1 4x EN 600 x 400 mm. Přívodní voda / odpad: 3/4" /	725x715x605	1	
	JP-905 N	2 -dveřová policová skříň s nosností police 60 kg, uzamknutím cylindrickým zámkem	900x500x1950	1	
	celkem	Uklidová místnost 2.05			

REKAPITULACE

1. Zařízení bez DPH 21%
2. Montáž bez přípoj. materiálu
3. Montážní materiál
4. Doprava
5. Recyklační poplatky
6. Dodávka bez DPH
7. DPH 21 %

835 889,50

892 809,50

187 490,00

8. DODÁVKA CELKEM

1 080 299,50