

PŘÍLOHA Č.1

CENOVÁ NABÍDKA A3 MULTIFUNKČNÍHO BAREVNÉHO STROJE

PRO :

Technickou univerzitu v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Předkladatel:

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15

19000 Praha 9, Česká republika



ÚVOD

Představení společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1992 - nejdříve prostřednictvím distributora, nyní po jeho akvizici se stala přímým zastoupením KYOCERA pro Českou republiku. Jsme zároveň distributorem tiskového řešení MyQ pro Českou republiku s přímou podporou a specializujeme se také na archivaci a oběh dokumentů v rámci společností s využitím DMS systému finského výrobce M-Files.

Naším posláním je pomáhat našim zákazníkům s:

- + Komplexní správou tiskových zařízení
- + Analýzou interních procesů a navržením vhodného workflow s využitím DMS systémů



POPIS A Cenová kalkulace



kyoceradocumentsolutions.cz

Konektivita na vyšší úrovni



Díky výkonnému procesoru, velké paměti a špičkovým bezpečnostním funkcím nabízí tiskárna TASKalfa MZ4001ci rychlý a spolehlivý výkon. S dobou prvního výtisku pouhých 5,1 s zajišťují inteligentní funkce umělé inteligence a design „Cloud Ready“ bezproblémový sběr dat a efektivitu pracovních postupů, díky čemuž je produktivita na prvním místě.



TASKalfa MZ4001ci

OBECNĚ

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™
Ovládací panel: 25,5 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natožení 15° až 90°
Rychlost tisku: A3 40/20 stran A4/A1 za minutu
Duplexní tisk / kopírování: až 40 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1.200 x 1.200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 400 x 400 dpi (skanování/kopírování)

Doba zahřívání: 18 sekund nebo méně
Doba do vyřízení první strany: 5,1/6,5 sekund nebo méně černobíle/barevně

Doba do vyřízení první kopie: 7,1/7,4 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 4,5/5,9 sekund nebo méně černobíle/barevně (za skla)

Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz
Paměť: Standardní 4GB + 1GBR SSD, volitelně HDD 320GB nebo TB
Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv4, IPv6, IPSec, podpora 802.3ax), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 x KU100 slot pro volitelné Wi-Fi karty server nebo pro volitelné fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Rozměry (Š x H x V): 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: 90 kg
Napájecí soustava: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:

Kopírování/Tisk: 660 W, Pohotovostní režim: 45 W, Režim nízké spotřeby: 40 W, Režim spánku: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m):

Kopírování/Tisk: 50,7/51,3 dB(A) mono/barevný tisk
Pohotovostní režim: 30,9 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE, Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacit papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Viscoučelová příhrádka na 150 listů, S2 - 300g/m² (Banner: 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Uživatelský formát (S8 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banner max. 305 x 1.220 mm, Univerzální příhrádka na 2 x 500 listů, S2 - 300g/m², Vrchní příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4 Duplexní jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R Vstupní kapacita: Standardně 500 listů poliskem dolu, max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Ridičí jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDLS (PostScript 3 kompatibilní), plný tisk PDF, plný tisk XPS a OpenXPS
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárová kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDLS), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)
Tiskové funkce: plný tisk šitovaných PDF 2.0, IPP tisk,

e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení
Podpora mobilního tisku AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud printing

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger
Souvislé kopírování: 1 – 9999
Zoom: 25 – 400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení
Expozční módy: manuální: 17 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2x1, 4x1, 8x1, opakování obrazu, číslovaní stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přeučení kopírování, phakryní formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníků, přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet, Confidential Document Guard

SKANOVACÍ FUNKCE

Funkce: skanování do emailu, skanování do FTP, skanování do SMB 3.0, skanování na USB Host, skanování do schránky, síťový TWAIN, WSD skanování (WIA síťový ovladač), DFS skanování, DSM skanování, Odstranění/zvýšení ručně psaného textu, Image Defect Prevention, skanování ID karet
Rychlost skenování: 236 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7650/7120)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barv (1.200 dpi via TWAIN a WIA ovladač), Maximální velikost originálu: A3, Ledger
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šitované PDF, vysoká komprimovaná PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelové PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: Měně než 2 3 sekundy (BIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Metoda komprese: BIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplicitní přenos a příjem, šitovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet-fax, duální fax s druhým Fax systémem 12 nebo 14

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Přibližná výdrž tónaru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4
Zásobník tónaru TK-8585K: černý tónar na 30.000 stran A4
Zásobník tónaru TK-8585S, TK-8585M, TK-8585Y: azurový, purpurový, žlutý tónar na 20.000 stran A4
Velkokapacitní zásobník tónaru TK-8625K: velkokapacitní černý tónar na 40.000 stran A4
Velkokapacitní zásobník tónaru TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y: velkokapacitní azurový, purpurový, žlutý tónar na 24.000 stran A4
Odpadní nádoba na tónar WT-8500: 40.000 stran (při 5% pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)
Sponkové zásobníky:
SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-330, DF-7100, DF-7120
SH-12: 3x 5000 sponek pro DF-7140
SH-14: 5x 5000 sponek pro DF-7150

VOUITELNĚ DOPLŔKY

Fax System 12 nebo 14
Internet Fax Kit (AJ) AC
Scan Extension Kit (AJ) AC: Skanování do prohlídatelového PDF (vestavěný OCR), převod do PDF nebo MS Office (doc, xls, ppt) Printing System D: Flary ovladač
Printng System Interface Kit 15B: Rozhraní pro ovladač Flary
Podavač originálů DP-7150: (vestavěný) 340 listů 35–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1900 mm
Podavač originálů DP-7160: (jednoprůchodový), 320 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1900 mm
Podavač originálů DP-7170: (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1900mm
Ovládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)
Postranní zásobník papíru PF-7120: 3.000 listů A4, 60–300 g/m²
Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1.500 listů A4, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Interní zásobník flásher DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sestřívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sestřívací flásher DF-7120: 1.000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sestřívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sestřívací flásher DF-7140: Interní příhrádka 4.000 listů A4, vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sestřívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sestřívací flásher DF-7150: Interní příhrádka 4.000 listů A4, vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sestřívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích
AK-7100: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3. Nutný pro připojení uvedených flášerů.
Dřevová jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150: 2 okovy/4 okovy/švédský typ, 45–300 g/m², A6R–A3
Poštovní třídění MT-730(B) pro DF-7140: 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²
Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sestřívání: Max. 5 listů (60–90 g/m²), Skládání listů na řetěz: Max. 5 listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na řetěz: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)
Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150: trojitě skládací
Oddělovač úloh IS-7100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Oddělovač úloh IS-7110: Interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Interní dřevová jednotka PH-7120 pro DF-7100
Interní dřevová jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ
Banner Guide 10: Podávání bannerového papíru, 10 listů
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
Numerická klávesnice NK-7120
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LD-850/ LinePrinter)
USB IC žetka karet + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2,4GHz)
IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2,4GHz)
IB-51/55: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
IB-54: bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2,4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-52: Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)
CB-7200W: dřevěný podstavný stolek
CB-7211M: kovový podstavný stolek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Nejnovější informace o konečném nádele na kyoceradocumentsolutions.eu.
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Ceskomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions neresponuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktů mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto dokumentu. Všechny názvy uvedených výrobků a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Cenová kalkulace

HW:

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| TASKalfa MZ4001ci | 40/20 čb i bar.A4/A3 barevná duplexní kopírka, tiskárna, skener, 2x zásobník na 500 listů (1. do formátu A4R), bez tonerů a vrchního krytu, HyPAS | 52 000 |
|--------------------------|---|--------|

Podavač originálů

| | | |
|---------|---|-------|
| DP-7150 | Podavač originálů s otáčením na 140 listů | 9 900 |
| | | |

Příslušenství:

| | | |
|-----------|--|--------|
| PF-7150 | Zásobník papíru na 2x1500 listů A4 (umístění pod strojem) | 18 500 |
| DF-7140 | Sešívací finišer na 4000+200+100 listů (sešije 65 A4 nebo 30 A3 listů), vyžaduje AK-7110 | 22 000 |
| AK-7110 | Propojovací kit pro DF-7110/DF-7120/DF-7130/DF-7140/DF-7150 | 2 000 |
| BF-730 | Skládací jednotka brožur pro DF-7110/7140 | 15 000 |
| CAK(B) AC | Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení USB čteček | 1 500 |

Instalace, doprava na místo

| | | |
|--------|--------------------------------|-------|
| INSTAL | Instalace, doprava a zaškolení | 4 600 |
|--------|--------------------------------|-------|

Spotřební materiál:

| | | |
|----------|---|----------------|
| TK-8585K | Toner černý na 30 000 A4 (při 5% pokrytí), pro TASKalfa MZ4001ci. Součástí toneru není odpadní nádobka !! | 1 251 |
| | <i>Náklady na tisk na 1x A4 při 5% pokrytí (do aplikace Servisního kitu)</i> | <i>0,04 Kč</i> |
| TK-8585C | Toner cyan na 20 000 A4 (při 5% pokrytí), pro TASKalfa MZ4001ci. Součástí toneru není odpadní nádobka !! | 2 623 |
| | <i>Náklady na tisk na 1x A4 při 5% pokrytí (do aplikace Servisního kitu)</i> | <i>0,13 Kč</i> |
| TK-8585M | Toner magenta na 20 000 A4 (při 5% pokrytí), pro TASKalfa MZ4001ci. Součástí toneru není odpadní nádobka !! | 2 623 |
| | <i>Náklady na tisk na 1x A4 při 5% pokrytí (do aplikace Servisního kitu)</i> | <i>0,13 Kč</i> |
| TK-8585Y | Toner yellow na 20 000 A4 (při 5% pokrytí), pro TASKalfa MZ4001ci. Součástí toneru není odpadní nádobka !! | 2 623 |
| | <i>Náklady na tisk na 1x A4 při 5% pokrytí (do aplikace Servisního kitu)</i> | <i>0,13 Kč</i> |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| CELKEM bez DPH | Celková cena bez DPH | 134 620 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, SNC (A3 – 54 Kč bez DPH), autorské poplatky v ceně.

Instalace zahrnuje tyto standardní služby:

- + stěhování zařízení z auta do přízemí nebo výtahem do patra
- + vybalení zařízení a likvidace obalových materiálů
- + sestavení zařízení dle prodávané konfigurace zařízení
- + vlastní instalace a konfigurace řešení
- + nastavení a kontrola kvality tisku a skenování
- + instalace tiskového ovladače na 1 PC/server a nastavení skenování do 1 složky/emailu
- + základní zaškolení 1 odpovědné osoby
- + Integrace do stávajícího systému MyQ

Umístění stroje

Česká republika

Záruční lhůta

Záruční lhůta na uvedený stroj včetně příslušenství je v délce 24 měsíců v místě provozu zařízení.

Zpracovatel nabídky :

Key Account Manager



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15

19000 Praha 9, Česká republika

Tel.: , Mobil:

E-mail:

www.kyoceradocumentsolutions.cz