

Název DPS: TPX4_Flex_Extension
Číslo nabídky: N143899-01

Datum přijetí: 23.03.2026

SPECIFIKACE VÝROBY PLOŠNÉHO SPOJE

| | |
|---|---|
| Typ: Flex oboustranný | Základní materiál: THINFLEX (Tg 350) 0,1 mm |
| Minimální šířka spoje, izolační mezery: 100µm | Zákl. vnější Cu: 18µm |
| Povrchová úprava | |
| Povrchová úprava: Imersní zlato | Maska - bottom: Ne |
| Maska - top: Ne | Potisk - bottom: Bílá |
| Potisk - top: Bílá | Coverlay materiál: Pyralux LF0210 304,8 x 457,2mm |
| Coverlay typ: Top+Bottom | Pyralux LF0210 304,8 x 457,2mm |
| Vrtání & Frézování | |
| Typ otvorů: | Počet otvorů / 1ks: 349 |
| Rozměry & Formátování | |
| Výsledné formátování: Na jednotlivé kusy | |
| Rozměr jednoho kusu: 124,70 x 90,00 mm | |
| Doplňující údaje | |
| Stiffener typ: Top | Stiffener materiál: FR4-IS400 18/18 0,41mm |
| X-out: Povoleno | 308x538mm |
| Další specifikace: Řízená impedance | Testování: Elektrický test |

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

| Název služby | Cena |
|-----------------------------------|--------|
| Kupón a protokol měřené impedance | 750,00 |

CENOVÁ A TERMÍNOVÁ SPECIFIKACE

Pro rychlé objednání prosím klikněte zde: <https://extranet.gatema.cz/dps/Nabidka.aspx?ID=34259238>

| Datum | Počet kusů | Počet dní | Měna | Kooperace | Cena za kus | Příprava | Celkem |
|------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 23.03.2026 | 3 | 10 | CZK | Ne | 2 991,3000 | 2 625,00 | 12 348,90 |

* DPS budou vyrobeny podle norem IPC Class II, není-li výše uvedeno jinak.

* Všechny ceny jsou uvedeny v CZK a bez DPH!

* Cena nezahrnuje dopravu a balné.

* Platnost nabídky je 1 měsíc od data uvedeného výše!

* Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami firmy Gatema PCB a.s. a že s nimi souhlasí.