

AUTOVIA * VÝROBA * SERVIS * LEASING

Nákladní přívěsy mechanicky, vzduchem brzděné kategorie: O1, O2, O3, O4

Mobil: [REDACTED] tel: [REDACTED], www.autovia.cz, info@autovia.cz

Vodárna Plzeň a.s.

Pan [REDACTED]

V Plzni dne 08.04.2026

Tel. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Na základě Vaší poptávky Vám předkládám nabídku přívěsu s nerezovou cisternou na pitnou vodu o objemu 1000 litrů včetně příslušenství.

1. Technická charakteristika podvozku

Přívěs B1, 1800 kg

- Brzděný, jednonápravový, **kategorie O2**
- Celková hmotnost : 1800kg
- Masivní celosvařovaný rám, žárově zinkovaný, speciálně navržený pro uchycení a umístění cisternové nástavby
- oje ve tvaru „V“ pevné s připojením na kouli ISO 50
- 2 ks zadní podpěrné nohy
- 2 ks zakládací klíny
- Zámek přívěsného kloubu
- Rezervní kolo s držákem
- Opěrné kolečko s držákem
-

2. Technická charakteristika kruhové nádrže na pitnou vodu o objemu 1000 l.

Nádrž cisterny je vyrobena z nerezového plechu, všechny tupé svary vybroušeny, koutové začištěny a přiznány. Nádrž je netlaková, neizolovaná, určená pro přepravu tekutých potravinářských komodit. Všechna těsnění jsou provedena v potravinářské kvalitě. V horní části je nádrž osazena uzamykatelným průlezem s odvzdušněním. V zadní části cisterny je výpustní nerezové potrubí. Na rám vozíku je nádrž namontována přes dvě nerezová sedla.

- materiál: AISI 304 s potravinářským atestem
- počet komor: 1 komora, s vlnolamem (polovina průřezu)
- průlez: 420 mm
- tvar cisterny: kruhová - Ø 900 mm
- povrch cisterny: vnitřní - polomatný 2B, ploché svary vybroušeny, koutové začištěny a přiznány
vnější – bez úpravy nebo lakován práškovou barvou odstínu RAL dle požadavku zákazníka
- vlastní konstrukce a rozměry nerezových nádrží jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích
- hlavní důraz je kladen na správné umístění nádrže na podvozku a na co nejnižší těžiště, které zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla

2.1. Armatura komory

- komora je osazena nerezovým průlezem o průměru 420 mm
- víko průlezu je osazeno odvodušňovacím zařízením
- odvodušňení je dimenzováno tak, aby nebylo nutné při napouštění a vypouštění cisterny otevírat poklop průlezu
- prostor mezi průlezem a víkem je utěsněn speciálním těsněním odolávající přepravované látce

2.2 Výpust - plnění

- z komory jedno samostatné nerezové potrubí, které je vyvedeno za cisternovou nástavbu
- potrubí je zakončené přímou uzavírací klapkou DN 50 a zaslepovací maticí
- výpustní potrubí je doplněno odnímatelnou výdejní lištou, která je osazena dvěma kulovými kohouty 1“
- vypouštění je zajištěno samospádem
- plnění přívěsu spodem přes samostatné výpustní nerezové potrubí

3. Dokumentace

- technická dokumentace k cisternové nástavbě
- nástavba splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s **pitnou vodou** dle vyhl. č.409/2005 Sb. včetně schválení od STÁTNIHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
- přívěs odpovídá ES 48 a silničním předpisům

4. Cena

Základní cena	Cena bez DPH
Podvozek s cisternovou nástavbou o objemu 1000 l – neizolovaná PCM 010	

s. Volitelné doplňky nezahrnuté v základní ceně

Popis	Cena bez DPH
Izolace cisterny je provedena tvrdou polyuretanovou pěnou o tloušťce 50 mm, tepelná izolace vyhovuje pro media s měrnou tepelnou kapacitou 2000 J/Kg.K a vyšší směrem k H ₂ O (4180 J/Kg.K) a objemové hmotnosti 950 kg a vyšší, tepelná izolace cisterny je pokryta lesklým nerezovým plechem o tloušťce 0,8 mm, přední a zadní čelo modré	
Hadice, klíče, redukce, spojky dle zadání	
████████████████████	██████████
████████████████████	██████████
CENA CELKEM BEZ DPH	374.000,- Kč

5.Termín dodání

- 5-7 měsíců

6.Platnost nabídky

- cenová nabídka je platná do 10.05.2026



Ilustrační foto : Přívěs B1, nerezová cisterna 1000 l izolovaná

7.Vaše požadavky zdarma:

- Doplnění zámků revizního otvoru a rezervy
- Doplnění zámků přívěsného kloubu – AL-KO
- Centralizování zámků jen rezervy + revizního přepadu včetně dodání klíčů
- Ostatní klíče samostatné od 2ks boxů
- Botička na kolo jako zabezpečení přívěsu proti odcizení
- 2x uzamykatelný plastový box o rozměru cca 700 x 300 x 300 mm na armatury, hadici, výtokové uzávěry, klíče a redukce, botičku

8. Záruční, servisní, podmínky včetně dokumentace:

- 24 měsíců na nerezovou nádrž a podvozek
- 12 měsíců na cisternovou nástavbu , armatury, uzávěry, opláštění
- Veškeré servisní zázemí ve firmě Autovia s.r.o. včetně cisternové nástavby
- Návod k obsluze, servisní kniha, včetně prohlášení, že lze v cisterně převážet pitnou vodu, zápis cisterny v COC listu

S pozdravem [REDACTED] – jednatel

tel. [REDACTED]



