

Technický popis

Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace	Nabídka uchazeče ANO/NE, parametry
Požadované parametry (srovnatelné parametry jsou povoleny)	technický popis s rozměry, barvou, názvem výrobku či katalogovým číslem nabízeného zboží
Podesta se skládá z rámu a desky	ANO
Rozměr: 200 cm (šířka) x 100 cm (hloubka) x 12 cm (výška)	Nivtec podesta 200x100 cm, kód výrobce 111010
Nosnost: 750 kg/m ²	ANO
Použití: interiér / exteriér	ANO
Materiál rámu: hliník	ANO
Materiál desky: voděodolný překližkový panel s protiskluzovou úpravou, barva černá	ANO, tloušťka překližky 12 mm
Maximální přípustná hmotnost: 35 kg (z důvodu snadné a bezpečné manipulace při stavbě)	ANO, 33 kg
Hliníkový rám musí být vybaven integrovaným mechanismem pro zamykání spoje např. systém „jazyk-drážka“ mezi jednotlivými podestami, tj. není přípustné řešení spojování a zajištění spoje podest mezi sebou jakýmkoliv dalšími samostatnými díly, spojovacím materiálem a za použití náradí (z důvodu snadné, rychlé a efektivní montáže, z důvodu snadného skladování a přepravy).	ANO
Součástí rámu musí být integrovaný mechanismus (např. upínací páka) pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy (průměr 48,3 mm, 4 mm stěna) bez použití náradí a spojovacího materiálu.	ANO
Podesty musí umožňovat použití v systému stavby pódia, kdy základní stavební jednotka potřebuje 4 nohy, sousední deska potřebuje již pouze 2 nohy, každá další vkládaná mezi dvě desky do "L" pak jen 1 podstavnou nohu (důvodem je úspora při skladování, dopravě a pořizování těchto komponent – noh).	ANO
Pro uchycení bezpečnostního zábradlí musí být v rozích panelu 4 otvory (tj. v každém rohu jedna) s plastovou zátkou v rozích panelu pro uchycení bezpečnostního zábradlí.	ANO
Součástí dodávky musí být dokumentace potvrzující soulad požadovaných parametrů s dodanými podestami a bezpečnostní certifikát.	ANO