



Vážená paní

xxxxxx

Vedoucí Laboratoře Molekulární Patologie

Ústav Patologie I.LF UK a VFN, Studničkova 2, 128 00 Praha

tel: +420

e-mail: @vfn.cz www.

vfn.cz

Věc: Předběžná nabídka odtahové digestoře LAMON č. 20170727 (bez platnosti, nepočítá se o návrh smlouvy, který vystavíme po dohodě)

Přednosti laboratorního nábytku LAMON:

- * Hlavní výhodou je nabídka výroby nejen klasické rovné digestoře, ale také ojedinělá nabídka výroby "Ergonomické digestoře", jejíž zkosená přední stěna umožňuje přirozený postoj obsluhy při práci a tím zmírňuje namáhání krční páteře - viz. foto.
- * Digestoře LAMON lze objednat se zavěšením předního okna na řetězech místo na klasickém lanku.
- * LAMON je také připraven vyrobit laboratorní nábytek a digestoře i s nestandardní výbavou požadovanou uživatelem.
- * Jako výrobce je LAMON připraven vyrobit laboratorní nábytek a digestoře na zakázku - dle zadaných rozměrů zákazníkem (v mm).
- * Spojení jednotlivých dílů nábytku je provedeno nábytkovými šrouby „konfirmáty“ = vysoká pevnost a nosnost spojů. Nehrozí uvolnění spojů.
- * Materiál digestoří LAMON: DTD reakce na oheň třída B-s1, d0 dle EN 13501-1, povrch oboustranný laminát HPL standard LAM 101 PE Bílá 0,80 mm
- * Díly nábytku jsou formátovány na velkoformátové pile Holzma HPP 250 - automatická pila pro čisté a přesné dělení desek.
- * Žáda skříněk jsou vyrobeny z desek o tl. 18 mm, což znamená podstatně vyšší pevnost a nosnost než u běžně používaného sololitu tl. 3mm.
- * Řezy materiálu (pohledově i skryté hrany) hraněny za tepla pod vysokým tlakem chemicky a mechanicky odolnou ABS hranou - technologie PUR.

Varianta 1) DIGESTOŘ LAMON R 15Bda - atypická odtahová digestoř s rovnou čelní stěnou - PD Slitá dlažba TAURUS

Vnější rozměry: dl.1500 x hl.820 x v. 2100 mm, výška pracovní plochy od podlahy 900 mm. Vnitřní rozměry pracovního prostoru: šířka 1460 mm, hloubka pracovní desky 650 mm x výška od pracovní desky po strop 900 mm (cca 770 mm pod svítidlem). Jiné rozměry dle dohody.

Výbava zahrnutá v ceně (bez ventilátoru, elektrověze a plynověze):

- Digestoř je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu! Digestoř není určena pro práce s radioaktivními látkami a obzvláště nebezpečnými látkami.
- * materiál korpusu DTD s požární odolností třídy B-s1, d0 dle EN 13501-1, povrch oboustranný laminát HPL standard LAM 101 PE Bílá 0,80 mm
- * ochrana viditelných hran desek vysoce chemicky odolnou šedou plastovou hranou ABS o síle 2 mm, skryté hrany jsou chráněny vysoce mechanicky a chemicky odolnou bílou plastovou hranou ABS o síle 0,5 mm (hrany lepeny za tepla pod tlakem - technologie PUR).
- * manuálně, svisle zvedané v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního lepeného skla o síle 6,4 mm, které je zavěšeno na řetězech (pevná náhrada běžně používaného lanku, zdvih okna 550 mm), madla černá
- * pracovní plocha: vysoce chemicky a mechanicky odolná slitá dlažba Taurus 300x300mm s dvojsložkovou kyselinovzdornou spárovací hmotou, přední hrana dlažby chráněná proti poškození listou PVC se zvýšeným okrajem cca 3 mm proti přelití rozlité kapaliny
- * v levém rohu na PD 1x SV (povrch chemicky odolný plast) s hadičníkem, 1x kameninová výlevka, sifon, vodní vývěva - obr.
- * polička šířka 20-25 cm po celé délce digestoře, případně rohová - dle dohody
- * zářivkové svítidlo do prostředí bez nebezpečí výbuchu PC, krytí IP 65 proti prachu a vodě, bílé světlo, max. teplota vzdušiny +5°C
- * odsávací kanál v zadní stěně nad pracovní deskou pro odsávání těžkých plynů a zplodin z pracovního prostoru digestoře
- * 1x spodní skříňka na pomůcky, s dvířky a polici, materiál lamino 101 PE bílá, skříňka pevně spojená s horní částí digestoře, bez odtahu
- * 1x spodní modul s volným prostorem pro práci v sedě
- * na čele spodního modulu/skříňky zásuvková skříň jističochránič 16 A, jistič 10 A, 3 ks el. zásuvky 230 V, vypínač svítidla, krytí IP-44
- * elektrokrabice pro napojení přívodu el. energie, celá elektroinstalace digestoře je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu
- * odsávání pracovního prostoru shora, strop digestoře s polypropylenovou přírubou 200 mm pro napojení hadice vřduchotechniky
- * stavěcí nožičky pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- * bez ventilátoru a bez Systému pro monitorování přítoku vzduchu LAMON PC *

Varianta 1) DIGESTOŘ LAMON R 15Bda včetně dopravy a montáže:

1 ks 121 800,00 Kč bez DPH

DPH 21 %:

25 578,00 Kč

Celkem včetně DPH:

147 378,00 Kč

Varianta 2) DIGESTOŘ LAMON R 15Buka - atypická odtahová digestoř s rovnou čelní stěnou - PD Slitá dlažba TAURUS

Stejná digestoř jako varianta č. 1, jen pracovní plocha umělý kámen

Varianta 2) DIGESTOŘ LAMON R 15Buka včetně dopravy a montáže:

1 ks 125 600,00 Kč bez DPH

DPH 21 %:

26 376,00 Kč

Celkem včetně DPH:

151 976,00 Kč

Digestoř můžeme vyrobit za stejnou cenu v provedení: **ERGONOMICKÁ DIGESTOŘ LAMON typ E** s ergonomicky zkosenou čelní stěnou.

KATALOG: DIGESTOŘE LAMON

<http://www.lamon.cz/obsah/PDF2017/Digesto%C5%99e%20LAMON%202017-3.pdf>

<http://www.lamon.cz/obsah/DigestoreLAMONkonstrukcivariantypracovnideskky.pdf>

Termín dodání: 6-8 týdnů.

Záloha: 50%, Záruka: 30 měsíců

Nabídku zpracoval:

LAMON

Výroba laboratorního nábytku a digestoří

Odlehčá 20, 621 00 Brno

Tel./fax: +420

Mobil: +420

lamon@volny.cz

www.lamon.cz

www.pipety.com

www.fimpipeite.cz

V Brně dne: 27. červenec 2017

Volitelná výbava digestoří LAMON (není v ceně předběžné nabídky):

Systém monitorování průtoku vzduchu:*

1 ks 14 800,00 bez DPH

** bezpečnostní čidlo průtoku vzduchu se zvukovým a světelným alarmem při poruše ventilátoru a poklesu průtoku vzduchu*

Klapka pro regulaci průtoku vzduchu cena od:

1 ks 4 800,00 bez DPH

Vyložení prac. prostoru do výšky 300 nebo 600mm - chemicky odolná slínutá dlažba Taurus od:

1 ks 3 800,00 bez DPH

Vyložení vnitřního pracovního prostoru (PVC-polyvinylchlorid, PP-polypropylén...) od:

1 ks 9 000,00 bez DPH

Osvětlení pro prostředí s nebezpečím výbuchu:

1 ks 4 000,00 bez DPH

Osvětlení pro prostředí s teplotou + 60°C, základna i kryt PC:

1 ks 2 000,00 bez DPH

Osvětlení digestoře umístěné vně jejího pracovního prostoru:

1 ks 3 000,00 bez DPH

Boční okno:

1 ks 4 000,00 bez DPH


Ventilátor odolný PP, výkon od 1040 m³/h (jiný typ i do výbušného prostředí), hadice PVC od:

1 ks 12 800,00 bez DPH

Zásuvková skříň:




Pracovní deska dlažba TAURUS:



ERGONOMIE DIGESTOŘÍ LAMON:



Kameninová výlevka 15x30, 30x30 cm:



Vodní vývěva:



Ukáзка realizace pracovní desky a vyložení pracovního prostoru slínutou dlažbou TAURUS:



Ukázka realizace ergonomických digestoří LAMON s ergonomicky zkošenou čelní stěnou typu E:



Ukázka realizace klasických rovných digestoří LAMON s rovnou čelní stěnou typu R:



Ukázka realizace „Dvojdigestoří“, LAMON s propojeným pracovním prostorem a rovnou čelní stěnou typu R:

