

ROZPOČET
Přístavba MŠ Zvídálek ul. Kolářkovo nám. č.p. 107 Slavkov u Brna – interiér - II

část VZ	Označ.	Název položky	Rozměry (š./v./h.) mm	ks	pozn.	měřítko výkresu/ ilustrační obrázek	cena pro část 1 VZ
	SO 03-1.NP						
1	S.1.1 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, dvojitý záklop po stranách 370x3000, povrchová úprava barevné moření RAL 1012 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4670/3000/830 záklop 2xks 370x3000	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.1.2 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, šuflí s plnovýsuvem nosnost 30kg, dvojitý záklop po stranách 370x3000, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, polstrovaná sedací plocha tl. 25mm snadno čistitelná látka KEYSTONE (min. 40 000 oděrů), lego obklad stěny 2,1 m ² , LED pásek L=1950mm hliníkový profil v nutě + UGR kryt profilu, Rozměr se může lišit ±5%.	4020/3000/830 záklop 2xks 370x3000	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.1.3 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, dvojitý záklop po stranách 370x3000, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4670/3000/830 záklop 2xks 370x3000	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.1.4 vestavěna stěna	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 2010 + transparentní matný lak, kompozitní deska sestavy, umyvadlo R310 lepeno zespod, podomítková baterie, pákové ovládaní, provedení nikl, zrcadlo R400 , reverzní dveř - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%.	1580/3000/410 obklad stěny 4000x3000 dveře pravé 800x2100 dveře levé 800x2100	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	108 000
1	S.1.5 vestavěna stěna S.1.5.1 mobilní stolec	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, mobilní stolec na kolečkách (nesmí zanechávat v marmoleu otisk), vyklápěcí jídelní pult + podpora sklopná 2x, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, magnetická inteligentní stabule bílá, reverzní - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%.	4670/3000/830 záklop 2xks 370x3000 dveře levé 800x2100 tabule 2000x1500	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.1.6 vestavěna stěna	obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, nástěnka tl. 8mm dřevotřísková podklad nástěnkové linoleum Bulletin Board tl. 6mm, reverzní - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%.	4050/3000 dveře pravé 900x2100 nástěnkáe 3035x1500	1	S03 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	78 000
	SO 03-2NP		Rozměry (š./v./h.) mm				
1	S.2.1 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, záklop po stranách 370x2850, povrchová úprava barevné moření RAL 1012 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4670/2850/830 záklop 2xks 370x2850	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.2.2 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg, šuflí s plnovýsuvem nosnost 30kg, skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, dvojitý záklop po stranách 370x2850, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, polstrovaná sedací plocha tl. 25mm snadno čistitelná látka KEYSTONE (min. 40 000 oděrů), lego obklad stěny 2,1 m ² , LED pásek L=1950mm hliníkový profil v nutě + UGR	4670/2850/810 záklop 2xks 370x2850	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.2.3 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, záklop po stranách 370x2850, povrchová úprava barevné moření RAL 1012 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4670/2850/810 záklop 2xks 370x2850	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.2.4 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, záklop po stranách 370x3000, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4020/3000/830 záklop 1xks 370x3000	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000

1	S.2.5 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 1012 + transparentní matný lak, kompozitní deska sestavy, umyvadlo R310 lepeno zespod, podomítková baterie, pákové ovládaní, provedení nikl, zrcadlo R400 ,L=1540mm hliníkový profil v nutě + UGR kryt profilu reverzní dveř - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%	4020/3000 1540/3000/410 dveře pravé 800x2100 dveře levé 800x2100	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	108 000
1	S.2.6 vestavěna stěna	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, mobilní stolek na kolečkách (nesmí zanechávat v marmoleu otisk), vyklápěcí jídelní pult + podpěra sklopná 2x, povrchová úprava barevné moření RAL 2010 + transparentní matný lak, magnetická inteligentní stabule bílá, reverzní - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%.	4070/3000 dveře levé 800x2100 tabule 2000x1500	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.2.7 vestavěna stěna	obklad stěn březova překližka B/BB tl. 19mm, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, nástěnka tl. 8mm dřevotřísková podklad nástěnkové linoleum Bulletin Board tl. 6mm, reverzní - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%	4020/3000 dveře pravé 900x2100 nástěnkae 3035x1500	1	S03 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	78 000

	SO 01-1.NP		Rozměry (š./v./h.) mm				
1	S.3.1 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg, šufl s plnovýsuvem nosnost 30kg, skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, polstrována sedací plocha tl. 25mm snadno čistitelná látka KEYSTONE (min. 40 000 oděrů), lego obklad stěny 2,1 m², LED pásek L=1950mm hliníkový profil v nutě + UGR kryt profilu, Rozměr se může lišit ±5%.	5125/2700/660	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.3.2 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	4995/2700/660	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.3.3 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, otevírání Blum, tip-on , povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	5070/2700/660-800	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	108 000
1	S.3.4 vestavěna police	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, kompozitní deska sestavy, umyvadlo R310 lepeno zespod, podomítková baterie, pákové ovládaní, provedení nikl, vyklápěcí jídelní pult + podpěra sklopná 2x, Rozměr se může lišit ±5%.	2070/860/400	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	88 000
1	S.3.5 vestavěna police	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, záda v úrovni otopního tělesa 12mm, fixní výška polic, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 4006 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	7760/600/850 - 360	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	44 000
1	S.3.7, S.3.8 vestavěna kuchyňská skříň, vestavěna skříň	korpus laminovaná dřevotřísková tl. 20mm, dvířka MDF OF/MN povrch Kašmír Siluet tl. 20mm, police laminovaná dřevotřísková tl. 15mm světlý jasan, , záda sololit tl. 5mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 400 kg. umyvadlová baterie vysoká jednopáková provedení nikl, skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava OF/MN Kašmír Siluet (OF - hloubkový mat s anti-fingerprint povrchem) Rozměr se může lišit ±5%.	1540/640/2420 550/640/2420	1	S01 1.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	28 000
	SO 01-2.NP		Rozměry (š./v./h.) mm				
1	S.4.1 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg, šufl s plnovýsuvem nosnost 30kg, skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, polstrována sedací plocha tl. 25mm snadno čistitelná látka KEYSTONE (min. 40 000 oděrů), lego obklad stěny 2,1 m², LED pásek L=1950mm hliníkový profil v nutě + UGR kryt profilu, Rozměr se může lišit ±5%.	5145/2750/660	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.4.2 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, část skříně pro postýlky bez zad, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	5000/2750/660	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	98 000
1	S.4.3 vestavěna skříň	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, otevírání Blum, tip-on , povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	5070/2600/600-800	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	108 000
1	S.4.4 vestavěna police	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříně min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, kompozitní deska sestavy, umyvadlo R310 lepeno zespod, podomítková baterie, pákové ovládaní, provedení nikl, vyklápěcí jídelní pult + podpěra sklopná 2x, Rozměr se může lišit ±5%.	1755/400/600	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	88 000
1	S.4.5 vestavěna police	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, záda v úrovni otopního tělesa 12mm, fixní výška polic, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost min. 800 kg. skříň je na rektifikačních nohách, povrchová úprava barevné moření RAL 5018 + transparentní matný lak, Rozměr se může lišit ±5%.	8990/650/570 - 370	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	44 000
1	S.4.7 vestavěna kuchyňská skříň	korpus laminovaná dřevotřísková tl. 20mm, dvířka MDF OF/MN povrch Kašmír Siluet tl. 20mm, police laminovaná dřevotřísková tl. 15mm světlý jasan, , záda sololit tl. 5mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, umyvadlová baterie vysoká jednopáková provedení nikl, celková nosnost skříně min. 400 kg. skříň je na rektifikačních nohách, dvířka s plynulým dotahem pantů, povrchová úprava OF/MN Kašmír Siluet (OF - hloubkový mat s anti-fingerprint povrchem)	1280/780/690	1	S01 2.NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	28 000

	SO 01-SO 03		Rozměry (š./v./h.) mm				
1	M.00 - M.05 štaní skříň děti	korpus březova překližka BB/CP tl. 19mm, -dvířka březova překližka B/BB tl. 19mm, police březova překližka BB/CP tl. 15mm, 19mm, záda březova překližka BB/CP tl. 12mm, povrchová úprava barevné moření RAL 1012, 2010, 4006, 5018 + transparentní matný lak, kovovej dvojháček, minimální nosnost sedací plochy min. 100kg, Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku. Rozměr se může lišit ±5%.	315/1500/400 = 1ks, skříň může být součástí celku o víc kusech,	96	SO 01 - SO 03 1.NP -2- NP	púdorys, řez, pohled na skříň, pohled dovnitř M 1:25	758 400
1	M.05 šatní lavice	korpus březova překližka B/BB tl. 19mm, povrchová úprava transparentní matný lak, hrany s minimálním srazení 2mm, Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku. Rozměr se může lišit ±5%. Rozměr se může lišit ±5%.	1200/365/350	1	SO 03 - 2.NP	púdorys, řez, pohled M 1:25	2 500
1	M.06 stůl dětský	korpus březova překližka B/BB tl. 19mm, povrchová úprava transparentní matný lak, hrany s minimálním srazení 2mm, Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku. Rozměr se může lišit ±5%.	800/710/800 800/460/800 800/610/800	4 4 18	SO 01 - SO 03 1.NP -2- NP	púdorys, pohled M 1:25	65 000
1	M.07 židle dětská	korpus březova překližka B/BB tl. 19mm, povrchová úprava barevné moření RAL 1012, 2010, 4006, 5018 + transparentní matný lak, hrany s minimálním srazení 2mm, Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.	290/520/260 - výška. sed. 260 390/860/410 - výška. Sed.	16 16 64	SO 01 - SO 03 1.NP -2- NP	púdorys, pohled M 1:25	96 000
1	M.08 nástěnka	nástěnka tl. 8mm dřevotříška podklad nástěnkové linoleum Bulletin Board tl. 6mm, reverzní - povrch březova dyha B/BB, Rozměr se může lišit ±5%.	1000/1500 2600/1500 2800/1500	1 1 1	SO 03-1.NP-2.NP, SO 03 - A.207a, SO 03 - A.113a	púdorys, pohled M 1:25	24 000
1	M.22 police	korpus polaminovaná dřevotříška tl. 20mm, dvířka MDF povrch Kašmír Siluet tl. 20mm, police polaminovaná dřevotříška tl. 15mm světlý jasan, záda sololit tl. 5mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 400 kg. skříň je na rektifikačních nohách, Rozměr se může lišit	1000/2140/420	1	SO 03 - 2.NP A210 denní místnost	púdorys, pohled M 1:25	8 800
1	M.23 police	korpus polaminovaná dřevotříška tl. 20mm, dvířka MDF povrch Kašmír Siluet tl. 20mm, police polaminovaná dřevotříška tl. 15mm světlý jasan, záda sololit tl. 5mm, nastavitelná výška polic po 20mm, minimální nosnost police min. 100kg, celková nosnost skříňe min. 400 kg. skříň je na rektifikačních nohách, Rozměr se může lišit	355/2160/650	1	SO 03 - 2.NP A211 šatna učitelky	púdorys, pohled M 1:25	4 800
1	obklad a instalace SO 03 1.NP	keramický obklad stěny nerektifikovaný formát 50x50 mm, barva RAL 2010 povrch matný, spára 2mm světle šedá, kouty a rohy oaptřeny trvale pružným tmelem světle šedý, instalace a materiál pro zapojení umyvadla a batérie. Rozměr se může lišit ±5%.	1540/1100	1	SO 03 1.NP	púdorys, pohled M 1:25	9 000
1	obklad a instalace SO 03 2.NP	keramický obklad stěny nerektifikovaný formát 50x50 mm, barva RAL 1012 povrch matný, spára 2mm světle šedá, kouty a rohy oaptřeny trvale pružným tmelem světle šedý, instalace a materiál pro zapojení umyvadla a batérie. Rozměr se může lišit ±5%.	1540/1100	1	SO 03 2.NP	púdorys, pohled M 1:25	9 000
1	obklad a instalace SO 01 1.NP	keramický obklad stěny nerektifikovaný formát 50x50 mm, barva RAL 4006 povrch matný, spára 2mm světle šedá, kouty a rohy oaptřeny trvale pružným tmelem světle šedý, instalace a materiál pro zapojení umyvadla a batérie. Rozměr se může lišit ±5%.	2060/750	1	SO 01 1.NP	púdorys, pohled M 1:25	9 000
1	obklad a instalace SO 01 2.NP	keramický obklad stěny nerektifikovaný formát 50x50 mm, barva RAL 5018 povrch matný, spára 2mm světle šedá, kouty a rohy oaptřeny trvale pružným tmelem světle šedý, instalace a materiál pro zapojení umyvadla a batérie. Rozměr se může lišit ±5%.	1750/750	1	SO 01 2.NP	púdorys, pohled M 1:25	9 000
	součet						3 177 500
Nové položky							