

Kolín mycí centrum

Obnova a doplnění technologie gastro

Pozice	Popis
Výdej	
Mytí stolního nádobí	
1	Nerezový příváděcí stůl k mycímu stroji. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy odsazené o 100 mm, opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, dráha pro vedení košů 500x500 mm, dřez lisovaný min. 500x400x250 mm vlevo, otvor pro baterii, zadní lem 100 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní lem spodní police min. 40 mm. Kompaktabilní s myčkou nádobí (originální napojení).
1.1	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, provedení do stolu
2	Zdvihový mycí stroj na nádobí , plně izolovaný dvouplášťový, koš 500x500 mm. Vyrobeno z nerezové oceli AISI304. Zásuvná výška min. 415 mm. Hlubokotažená mycí nádrž. Vestavěné odpadové čerpadlo. Odjímatelná nerezové spodní a vrchní mycí ramena, nezávislá nerezová oplachovací ramena. Vestavěný dávkovač mycí a oplachové chemie. Automatický start po zavření přístroje, termostop, tlakový bojler. Autodiagnostika závad. Digitální ovládací panel. Min. 3 mycí programy, kapacita mytí min. 1300 talířů/hod. Kapacita bojleru max. 12 litrů. El. příkon min. 11 kW/400V.
3	Nerezový propojovací díl pro mycí stroje , dráha pro vedení koše, zadní lem 100 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kompaktabilní s myčkou nádobí vlevo i vpravo (originální napojení).
4	Nerezový odváděcí stůl k mycímu stroji. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy odsazené o 100 mm, opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, dráha pro vedení košů 500x500 mm, zadní lem 100 mm. Bez police. Kompaktabilní s myčkou nádobí (originální napojení).
5	Nerezový pracovní stůl, spodní police plná, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2mm, zadní nohy odsazené o 100 mm, opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní lem spodní police min. 40 mm.
6	Kabinetový změkčovací filtr
Ostatní - Montáž vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla	
	Technická příprava zakázky.
	Doprava do místa realizace montáže.
	Montáž zařízení na připravené instalace.
	Uvedení do provozu a odzkoušení
	Technická dokumentace a zaškolení obsluhy, el. revize pro připojení zařízení, která to vyžadují.

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem s DPH

			234 900,00 Kč
			49 329,00 Kč
			284 229,00 Kč