




Objednávka č: O/OSM/0028/2026	Datum: 13.5.2026
Dodavatel: STEVY s.r.o. 5. května 3/20 Třešť IČO: 26977583 DIČ: CZ26977583	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odb: Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 13.5.2026

Termín: 1.9.2026

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

MŠ Velktruská 560 - varné zařízení

MŠ Velktruská 560 - varné zařízení
EL.RO 100L

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 499 997,92

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

STEVY s.r.o.



NABÍDKA

OIŠL3

PRO:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
CZ-180 49 Praha 9 - Vysočany
Česká republika

ČÍSLO:

NT05903

DATUM:

11.05.2026

PLATNOST NAB.:

VYSTAVIL:

TEL.:

E-MAIL:

Dobrý den,

v návaznosti na požadavky MŠ vám předkládáme nabídku na vybraný typ pánve.

Cena je bez dopravy, demontáže kotle, montáže, zaškolení, montážního materiálu a dalšího.

Multifunkční pánev nesklopná ELRO 100 I pro MŠ Veltruská

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
	<u>Multifunkční netlaková pánev ELRO</u>				



002.1 **Multifunkční netlaková pánev ELRO** 1 ks 413 221,42 Kč 413 221,42 Kč 21%
nesklonná, o objemu 90 l, PGN22-EDS-90

Informace:

Multifunkční netlaková nesklopná pánev je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně nosných prvků konstrukce. Nerezové provedení s vyšším obsahem titanu, chromu a stříbra zabraňuje připékání surovin. Pánev má nedeformovatelné dno, ve kterém jsou zafrézovány topné spirály pro dokonalý přenos tepla po celé ploše dna. Celá tepelná část pánve je po obvodě kvalitně, tepelně izolována. Pánev je vybavena procesorem pro plnění požadovaných funkcí. Programování se provádí prostřednictvím barevného dotykového displeje s možností připojení k počítači pro plánování a řízení výroby prostřednictvím software CPMS ELRO®. Požadovaná, nastavená teplota je udržována v rozsahu ± 1 °C! Celou pánev lze čistit a mýt vysokotlakým mycím zařízením včetně ovládacího panelu! Hranatý vnitřní prostor odpovídá rozměrově vkládání gastronádob. Multifunkčnost pánve znamená, že pracuje v režimech: pánev, kotel, kontaktní grilovací deska, netlakový pářič, vařič těstovin, fritéza a další. Tyto funkce poskytují uživateli široký rozsah užití, včetně programovatelného nočního vaření (programování v nastaveném čase (0 až 24 hod), automatickým vařením s termodynamickou funkcí OPTITHERM a další. Pro okamžitou, vzdálenou kontrolu je pánev vybavena barevným, signalizačním displejem se zvukovou signalizací. Z pánve nevyčnívá žádný ovládací prvek elektroniky. Pánev má několik patentově chráněných technických prvků. Garantována dodávka originálních náhradních dílů po dobu 15 let. Pánev při připojení umožňuje sběr dat HACCP případně software SICOTRONIC. Integrovaný systém omezení výkonu PMS funguje od vzájemného propojení 3 až 12 varných zařízení ELRO plně automaticky s snížením příkonu až o 30%. Jedná se o rychlovarné zařízení s velmi nízkou spotřebou el. energie, díky dokonalé tepelné izolaci, elektronice a topnému systému a softwaru. Snadné a bezpečné ovládání s vysokou uživatelskou hodnotou v každém provozu.

Užití:

Vaření jako v kotli s 10 stupni intenzity varu

Noční vaření programovatelné umožňuje výrazně šetřit čas v produkci

Dušení v páře

Vaření v kombinaci s dušením

Vaření s nastavenými daty (doba, teplota, čas) včetně plánování s uložením dat do programu

Přesné teplotní vaření s přesnou teplotní kontrolou (např. dlouhé silné vývary) Smažení na tenké vrstvě tuku nebo bez tuku

Fritování v olejové lázni

Grilování

Kombinované vaření (omáčková jídla i s oddělenou přílohou najednou)

Kombinované vaření v krátkém čase.

Restování

Provaření a míchání – pomocí termodynamické funkce OPTITHERM

Regenerace nebo udržování hotového produktu v nastavené teplotě pro výdej hotových jídel

Zdravé vaření s minimem tuků a se zachováním nutričních hodnot, splňuje požadavky nové vyhlášky na výrobu stravy vydanou MŠ ČR

Instalace pánve:

Montážní umístění: na stavební/nerezový sokl (doporučeno, nebo na nožičky

Provedení: netlaková, hranatá, nesklopná

Víko: rovné

Topný systém: elektrický EDS znamená okamžité dosažení požadované teploty

Dno: masivní o síle 21 mm, nedeformovatelné o ploše 37.40 dm²

Technický popis:

- Vnitřní rozměr pánve je 680 x 550 x 240 mm v rozměru gastronomy (GN)

- Vysokotlaké mytí ELRO HPC (High Pressure Cleaning)



- Elektronický display kontrol ELRO QCS (Quick Cook Select)
- Světelná indikace stavu zařízení včetně zvukového signálu
- Výpustný kohout s usměrněným výtokem bez rozstříku NW50, omyvatelný v myčce
- Interface (Hardware): Infrared, Ethernet RJ45, RS485, RS232 pro komunikaci, upgrade
- Pracovní výška pánve je 900 mm.
- Dno pánve o celkové síle 21 mm, kompaktní s pevně vestavenou teplotní sondou, leštěné z chirurgické oceli
- Programovatelně nastavitelné 10 rozdílných stupňů intenzity varu
- Automatické udržování nastavené teploty v toleranci $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Celé zařízení je vyrobeno z nerezového materiálu:

Dno:	18 + 3 mm	DIN 1.0345/1.4435	KO2200 UNS/AISI 316L
Rám konstrukce	2,50 mm	DIN 1,4404	AISI 316L
Horní kryt	2,50 mm	DIN 1,4307	AISI 304L
Konsola	1,50 mm	DIN 1.4301	AISI 304L
Víko pánve	1,25 mm	DIN 1,4307	AISI 304L

Výpustný kohout: 1.4308 / 1.4305 AISI 304C15 / AISI 303S3

Žádná část stroje není vyrobená z aluminia.

Opce:

- napouštěcí vodovodní směšovací baterie
- elektronická úprava pro připojení k centrálnímu počítači
- teplotní, vpichovací 6bodová sonda
- Pastamat, pro vaření těstovin, jedná se o volně vložný výtah s elektronickým zdvihem včetně tzv. oklepávací funkce zbavující těstoviny přebytečné vody
- Fritomat, fritovací funkce ve spojení s funkcí Pastamat. Pánev funguje jako fritéza s fritovacími koši na vložném výtahu
- funkce dávkování (napouštění) požadovaného množství vody, případně rozšířená o nastavení teploty vody

Technický list na vyžádání.

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.

Rozměr (š-h-v): 1050 x 800 x 700(900) mm

Příkon: 15.10 kW/21.70 A 400V 3LPE 50 Hz

Hmotnost: 240 kg

Obj.číslo: N120343

STEVY s.r.o.

Oleš 3

CZ-588 56 Telč

NABÍDKA

CELKEM BEZ DPH:	413 221,42 Kč
CELKEM DPH 21%	86 776,50 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	499 997,92 Kč

V případě jakéhokoliv dotazu vám jsme k dispozici.

