

Technická zpráva

Výměna střešních oken budova Lidická 1413/4

Stávající dřevěná okna (21 ks) z devadesátých let minulého století jsou již značně opotřebená (uhnilé rámy, netěsnosti, problémy s otvíráním a zavíráním). Okna budou nahrazena dřevěnými kyvnými okny stejného rozměru a členění. Okno bude z důvodu tepelné úspory osazeno trojsklem (stávající dvojsklo). Oplechování bude provedeno způsobem odpovídajícím ke stávající střešní krytině (šablonová střešní krytina cihlové barvy).



Materiál křídla a rámu: dřevěný profil z masivu borovice, 3x lakovaný bezbarvým voděodolným lakem (stávající provedení – vnitřní část přírodní dřevo lakované, vnější strana okna oplechována).

Barva profilu: borovice

Kování a ovládání: celoobvodové kování s minimálně 3 bodovým uzamykáním pomocí madla šedé barvy (RAL 7004).

Celkový počet 21 ks oken k výměně o rozměru 780x1180 mm

Ovládání kyvných oken bude pomocí teleskopické tyče.

Okna budou vybavena světlopropustnou roletou, s ovládáním teleskopickou tyčí.



kyvne okno

Popis kyvného okna:

- + kyvný způsob otvírání – pant ve středu rámu
- + jednoduchá, bezpečná a rychlá montáž díky klik systému
- + madlo na horní hraně křídla pro pohodlné ovládání

- + nastavitelný pant pro dodatečné seřízení křídla vůči rámu
- + bezpečnostní mycí poloha
- + spárové přivětrávání

Ing. Lumír Balaryn