

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **04PU-002821**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **24 295 12**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/12,I/17,I/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.: 474022543/0300
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Zjednodušená projektová dokumentace**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě:

Místem plnění předmětu této veřejné zakázky jsou mostní objekty na silnici č. I/12, I/17 a I/32 na území Středočeského kraje.

Silnice I/12:

most ev. č. 12-018 v km 15,531

most ev. č. 12-020a v km 23,525

most ev. č. 12-020b v km 23,868

Silnice I/17:

most ev. č. 17-014 v km 5,466

Silnice I/32:

most ev. č. 32-001d v km 1,564
most ev. č. 32-001c v km 1,145
most ev. č. 32-001b v km 0,807
most ev. č. 32-001a v km 0,408
most ev. č. 32-002 v km 3,835
most ev. č. 32-005 v km 16,199

Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
4. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.
6. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Zakázky osobou uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, která splňuje kvalifikační požadavky v rozsahu stanoveným zadávací dokumentací na zavedení DNS, a která byla současně předmětem hodnocení v rámci Zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru její činnosti ve vztahu k předmětu Smlouvy (v případě jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněn jednostranně určit Objednatel). Pro případnou výměnu této osoby se použije postup stanovený v čl. II odst. 7 Smlouvy.

7. V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit osobu uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, která byla předmětem hodnocení v rámci Zakázky, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci na zavedení DNS a současně tato osoba musí v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky Zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje. Před odsouhlasením změny Objednatel nemůže Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli souhlas s výše uvedenou změnou, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatel změna této osoby riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by změna této osoby byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou v požadovaném rozsahu nebo by nová osoba v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky Zakázky nezískala stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje.

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

IV.

Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 721 600,- Kč

DPH: 151 536,- Kč

Cena včetně DPH: 873 136,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb

Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Cen Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedenou na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 900 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
4. Poskytovatel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Služeb.

VIII.

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace,

- písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
2. Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
 3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
 5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
 6. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
 - Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb
 - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Příloha č. 4 – Příloha pro účely hodnocení kvalifikace zkušeností zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky)
 - Příloha č. 5 – Výkaz činnosti
 - Příloha č. 6 – Průvodní list
 - Příloha č. 7 – Soupis mostních objektů
 - Příloha č. 8 – Běžné mostní prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2026.05.18 20:51:05
+02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

1. Obecná ustanovení

Předmětem této veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost na vypracování především zjednodušené projektové dokumentace za účelem provádění údržbových prací na pozemních komunikacích a mostech ve smyslu směrnice státního podniku č. 10-S-18.4 v platném znění (dále jen „*Směrnice*“). Dále je předmětem plnění také poskytování doplňkových činností, jako např. autorského dozoru, odborné poradenství, inženýring apod. Tato veřejná zakázka nezahrnuje specializované služby jako je dendrologie, geotechnika, vodohospodářství, projekty vyžadující statické posouzení stavebních konstrukcí a jiné specializované činnosti nad rámec projektování běžných údržbových prací. Veřejná zakázka neslouží k zajištění projektové dokumentace, u které platná legislativa vyžaduje zpracování autorizovaným inženýrem.

Poskytovatel bude služby poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv o dílo, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, dostupná na www.pjpk.rsd.cz
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací dostupné na www.pjpk.rsd.cz
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Technické podmínky vydávané MD ČR dostupné na www.pjpk.rsd.cz
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy
- Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravní značení apod.) bude zpracována přiměřeně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, s vyhláškou Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Ustanovení výše uvedených vyhlášek budou použita přiměřeně vzhledem k povaze údržbových prací.

Poskytovatel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval finanční náklady na realizaci při zachování vysokých užitných vlastností a dlouhé životnosti. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatel a specialisty Objednatele, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Poskytovatel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a zároveň jejich dodržení bylo úměrné rozsahu a principu provádění údržbových prací.

V případě, že je smlouva uzavřena jako smlouva na opakující se služby na určité období, bude čerpání probíhat dle potřeby na základě samostatné Dílčí objednávky čerpáním položek uvedených v čl. 2 a v příloze č. 2 Smlouvy (Oceněný Rozpis ceny služeb). Zadavatel si vyhrazuje právo položky nevyčerpat a zároveň si vyhrazuje právo změnit čerpaný poměr jednotlivých položek v Dílčí objednávce dle skutečné potřeby až do celkové hodnoty Dílčí objednávky, v případě nepředpokládaných změn v rozsahu dokumentace bude zpracován dodatek ke Smlouvě v souladu se Zákonem 134/2006 Sb. a vnitřními předpisy Objednatele. Počet čerpaných položek a jejich množství v každé Dílčí objednávce je předpokládané a fakturace bude probíhat podle skutečnosti. V Dílčí objednávce může být vytvořena rezerva pro případné navýšení objemu projektových prací z důvodu nepředvídatelných změn nebo zvětšeného rozsahu. Položka č. 4 musí být k fakturaci podložena odsouhlaseným Výkazem činnosti.

Nebude-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, budou rozpočty zpracovány v cenové soustavě OTSKP-PK v systému ASPE, případně může být v závislosti na konkrétní dokumentaci požadováno sestavení rozpočtu v cenové soustavě Objednatele – Provozní ceníky ŘSD, která bude Poskytovateli předána po podpisu Dílčí objednávky nebo je dostupná na <https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/cenove-database#zalozka-otskp-cenove-database>.

2. Popis předmětu plnění dle typu položky

Položka č. 2 – Zjednodušení projektová dokumentace na stavební práce – základní rozsah

Obecně se jedná o zjednodušenou dokumentaci s jednodušším rozsahem opravy a zpravidla s nižšími stavebními náklady (ty, pokud jsou vyšší, pouze na základě velkého objemu prací - dlouhé úseky stavebních prací jednoduché na zpracování i provádění). Tato položka se použije pro běžné stavební objekty, vyžadující při výstavbě využití obtížnějších technologických postupů s důrazem na jejich dodržení, jako jsou údržbové opravy vozovek, příp. údržbové opravy budov a technických zařízení a dalších zařízení souvisejících s provozem pozemních komunikací.

Položka č. 4 – Doplnkové činnosti ke stavebním pracím

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položek č. 1, 2 a 3 v případě, že je nutné využít služeb projektanta nad rámec rozsahu konkrétní položky daného v čl. 2 například pro náročnější inženýrskou činnost, autorský dozor, poradenství a další. Nejedná se o položku využitelnou k projekčním pracím.

3. Vykazování a platba položek

Cena za jednotlivé položky bude Poskytovatelem vyúčtována takto:

Položka č. 2

- Čistopis projektové dokumentace po předání a převzetí - 90% ceny v Kč bez DPH uvedené u položky č. 2
- Ukončené zadávací řízení na zhotovitele stavby – 10% ceny v Kč bez DPH uvedené u položky č. 2

Položka č. 4

- Po ukončení autorského dozoru

Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel ve výkazu činnosti a tato evidence, schválená Objednatelem, je následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k činnosti.

Výkaz činnosti předá Poskytovatel Objednateli do 15 dnů po ukončení zadané činnosti nebo období, ve kterém byly dané služby realizovány spolu s:

- a) zprávou o postupu služeb (je-li vyžadována),
- b) seznamem dokumentů předaných v rámci služby Objednateli (pokud existují).

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Oběma stranami podepsaná evidence odpracované doby je součástí fakturace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly služby dokončeny.

4. Termín plnění

Termín plnění: 3 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy.

Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

5. Další požadavky na plnění

Poskytovatel při předání předá Objednateli v termínu stanoveném v čl. 4 této přílohy následující:

- a) Zjednodušená projektová dokumentace 3x v tištěné a 1x elektronické podobě v otevřeném formátu na USB flash disku.
- b) Souhlasné stanovisko specialistů Objednatele, je-li vyžadováno (kontakt na konkrétního specialistu bude uveden v Dílčí objednávce nebo předán poskytovateli samostatně)
- c) Podepsaný výkaz činnosti, vč. rozdělení na místní šetření, projektování, rozpočty, projednání apod.
- d) Protokol o předání a převzetí dokončeného díla (vztahuje se na dokončenou dokumentaci, či jiné finální výstupy)
- e) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují

Objednatel může nad rámec výše uvedeného požadovat odevzdání dokumentace v elektronické podobě na www.rvs.rsd.cz

Na základě předání výše uvedeného bude Poskytovateli podepsán předložený Protokol o předání a převzetí dokončeného díla (viz směrnice 10-S-18.4 a její přílohy).

Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a dále formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>.

6. Požadavky na fakturaci

K fakturaci je poskytovatel povinen předložit následující dokumenty:

- a) Fakturu se soupisem jednotlivých položek dle Smlouvy, příp. Dílčí objednávky
- b) Oběma stranami potvrzený výkaz skutečně provedených prací – výkaz činnosti

- c) Oběma stranami potvrzený protokol o předání a převzetí dokončeného díla
- d) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují

7. Obsah předmětu plnění dle typu položky – soupis služeb

Pol. č.	Název položky	Základní hodiny za 1 ks
	Popis položky	
2	Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní, stavební práce	298
	Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby (harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis prací/investorský rozpočet, 1x projednání s účastí specialisty ŘSD	
4	Doplňkové činnosti - stavební práce	358
	Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 1, 2 a 3, autorského dozoru, poradenské činnosti apod.	

8. PŘEDPOKLÁDANÝ SEZNAM AKCÍ, PRO KTERÉ BUDE ZPD ZPRACOVÁNA

Objednatel předpokládá čerpání položek pro následující akce:

Viz výpis mostů (stavebních objektů zjednodušené dokumentace), který je přílohou této specifikace.

9. MÍSTO PLNĚNÍ

Komunikace I/12, I/17 a I/32 na území působnost ŘSD Správa Praha. Konkrétní staničení a umístění jednotlivých mostů viz výpis mostů.

Podpsal

Datum: 2026.05.18 20:53:16
+02'00'

I/12,I/17,I/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD

Pol. č.	Název položky	Hodiny za 1 ks	Maximální jednotková cena za hodinu v Kč bez DPH	Jednotková cena za hodinu v Kč bez DPH	Počet ZPD (ks)	Celkem hodin	Cena v Kč bez DPH
	Popis položky						

Celkem v Kč bez DPH							721 600
Celkem v Kč s DPH							873 136

Touto barvou označené buňky vyplňuje Poskytovatel

Podpsal

Datum: 2026.05.18 20:53:32
+02'00'

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
zastoupeno:
smlouvu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel”)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekci ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Smlouva je platná dnem a účinná připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2026.05.18 20:54:01
+02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

PŘÍLOHA Č. 6

PŘÍLOHA PRO ÚČELY HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA V OBORU MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Společnost Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „I/12,I/17,I/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD předkládá pro účely hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce“ ve smyslu čl. 5.4. výzvy k podání nabídky údaje nezbytné pro hodnocení nabídek:

<u>Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce</u>	
vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.), včetně uvedení související smlouvy:	pracovněprávní - pracovní smlouva
autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k výkonu odborných činností v rozsahu příslušného oboru.	Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce (číslo dokladu 38544, ČKAIT 0013555, datum vydání 23.5.2017)

referenční služby předložené pro účely splnění kvalifikace dle čl. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS: prokazatelná praxe ve výkonu funkce hlavního inženýra projektu nebo zodpovědného projektanta při realizaci alespoň dvou významných zakázek, jejichž předmětem bylo zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění údržbových prací¹ nebo projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS/DUSP/VD-ZDS ke stavbě mostního objektu délky minimálně 25 m nebo k minimálně 3 propustkům na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci

č.	Název ²	Popis plnění a činnosti osoby včetně uvedení její pozice při plnění	Cena poskytnutých služeb ³	Doba plnění ⁴	Objednatel	Dodavatel	Byly služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) ⁵
1.	I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 dl. mostu 236m, dvoupruhová PK	Zodpovědný projektant DSP, VD-ZDS	DSP 2 429 670 Kč bez DPH VD-ZDS 2 189 000 Kč bez DPH	10/2019 - 10/2021	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec	Pontex, spol. s r.o.	Ano
2.	Most, Ohrada X607, Praha 3, č. akce 1000078 dl. mostu 78,9m, dvoupruhová PK	Zodpovědný projektant DSP/PDPS	1 854 000 Kč bez DPH	06/2021 - 05/2024	TSK hl. m. Prahy, a.s.	Pontex, spol. s r.o.	Ano

¹ Např. údržbové práce ve smyslu § 9 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., popř. dle rovnocenné zahraniční normy.

² Bude uvedeno, zda se jednalo o zjednodušenou projektovou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vč. uvedení stupně projektové dokumentace.

³ Bude uvedena celková cena služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.

⁴ Bude uvedena celková doba plnění služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.

⁵ V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílčí část včetně její identifikace.

hodnocená referenční služba dle čl. 5.4 výzvy k podání nabídky spočívající ve výkonu funkce hlavního inženýra projektu nebo zodpovědného projektanta při zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění údržbových prací nebo projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS/DUSP/VD-ZDS ke stavbě mostního objektu nebo k minimálně 3 propustkům na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci ve finančním objemu hodnoty zakázky 150 000 Kč bez DPH⁶							
č.	Název ⁷	Popis plnění a činnosti osoby včetně uvedení její pozice při plnění	Cena poskytnutých služeb ⁸	Doba plnění ⁹	Objednatel	Dodavatel	Byly služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) ¹⁰
3.	Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka – Mlýny dvoupruhová PK	Zodpovědný projektant DUSP/PDPS	770 000 Kč bez DPH	11/2021 - 05/2023	Jihočeský kraj, Krajský úřad, ODaSH	Pontex, spol. s r.o.	Ano
4.	II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 – PD dvoupruhová PK	Zodpovědný projektant DSP/PDPS	720 000 Kč bez DPH	01/2019 - 04/2023	KSÚS Stř. kraje, p.o.	Pontex, spol. s r.o.	Ano
5.	I/19 – most 19-013 přes potok pod návsí v obci Věšín - celková	Zodpovědný projektant DUSP/PDPS	DUSP 647 800 Kč bez DPH	02/2025 - 09/2025	Ředitelství silnic a dálnic s.p.,	sdružení „ŘSD-PP-PROVOZ-22-	Ano

⁶ Do hodnocení budou zahrnuty i referenční služby předložené pro účely splnění kvalifikace dle čl. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS. Dodavatel je tedy do této části tabulky uvádět nebude a uvede je pouze jednou v horní části tabulky.

⁷ Bude uvedeno, zda se jednalo o zjednodušenou projektovou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vč. uvedení stupně projektové dokumentace.

⁸ Bude uvedena celková cena služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.

⁹ Bude uvedena celková doba plnění služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.

¹⁰ V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílčí část včetně její identifikace.

	oprava, DUSP, IČ, PDPS, AD (bez BIM) dvoupruhová PK		PDPS 254 200 Kč bez DPH		Správa Praha	B“ Pontex, spol. s r.o. - 100%	
6.	I/4 - most 4-014b.3 přes místní komunikaci u obce Jíloviště – celková oprava dvoupruhová PK	Zodpovědný projektant DUSP/VD-ZDS	DUSP 686 800 Kč bez DPH VD-ZDS 303 000 Kč bez DPH	03/2025 - 12/2025	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha	sdružení „ŘSD-PP- PROVOZ-22- B“ Pontex, spol. s r.o. - 100%	Ano

Účastník bere na vědomí, že v případě pochybností Zadavatele týkajících se kterékoliv skutečnosti uvedené v této příloze, je Účastník na výzvu Zadavatele povinen bezodkladně předložit Zadavateli doklady prokazující zde uvedené skutečnosti.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

PRŮVODNÍ LIST

Název akce:

I/12,I/17,I/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD

Položka č.		Předpokládaná hodnota IR v Kč bez DPH	949 200,-
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování zjednodušené projektové dokumentace (dále jen ZPD) na opravy mostů ev.č. 12-018, 12-020a, 12-020b, 17-014, 32-001a, 32-001b, 32-001c, 32-001d, 32-002, 32-0058 v rámci komunikací I/12, I/17 a I/32, u kterých je nutné odstranit závady uvedené v běžných prohlídkách mostů z roku 2025.			
Podklady: Soupis mostů: Příloha č. 7 - Soupis mostních objektů Poslední mostní prohlídky: Příloha č. 8 - Běžné mostní prohlídky - jednotlivá PDF			
Další informace:			
DIO zajišťuje:	Zhotovitel	Stavební povolení:	Ne
Inž. činnost projektanta:	ANO	Přístupnost:	volně přístupné
Datum a čas prohlídky:	--	Místo pro setkání:	--
Poloha, staničení:	Vybrané mosty na komunikaci I/12, I/17 a I/32 v rámci Středočeského kraje		
Zpracováno ke dni:	01.04.2026	Termín pro plnění do:	90 kalendářních dnů
Zpracoval, kontakt:			

Podpsal

Datum: 2026.05.18 20:55:14
+02'00'

číslo silnice	-	mostu	staničení	název mostu	druh objektu	překážka	délka přem. (m)	celkový stav	Označení	Položky údržby dle HMP, rozsah údržby	Počet hodin zpracování PD	Počet hodin TP + AD
12	-	018	15,531	Most přes potok Bylanku u obce Bylany	Most	Vodoteč (stálý průtok)	12,8	III - Dobrý	SO 201	11 položek, větší rozsah		
12	-	020a	23,525	Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany	Most	Vodoteč (občasný průtok)	14,3	III - Dobrý	SO 202	5 položek, menší rozsah		
12	-	020b	23,868	Most přes železniční trať u obce Plaňany	Most	Železnice, vlečka	12,41	III - Dobrý	SO 203	5 položek, menší rozsah		
17	-	014	5,466	Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice	Most	Vodoteč (stálý průtok)	28,1	III - Dobrý	SO 204	9 položek, větší rozsah		
32	-	001d	1,564	Most přes potok u obce Choťánky	Most		2,4	IV - Uspokojivý	SO 205	5 položek, větší rozsah		
32	-	001c	1,145	Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou	Most	Účelová komunikace	6	V - Špatný	SO 206	5 položek, větší rozsah		
32	-	001b	0,807	Inundační most u obce Libice nad Cidlinou	Most	Zátopní území	2,4	IV - Uspokojivý	SO 207	8 položek, větší rozsah		
32	-	001a	0,408	Inundační most u obce Libice nad Cidlinou	Most	Zátopní území	2,4	IV - Uspokojivý	SO 208	5 položek, větší rozsah		
32	-	002	3,835	Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů	Most	Vodoteč (stálý průtok)	5,72	III - Dobrý	SO 209	3 položky, menší rozsah		
32	-	005	16,199	Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury	Most	Vodoteč (občasný průtok)	4,7	IV - Uspokojivý	SO 210	3 položky, menší rozsah		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Most 12-018

Most přes potok Bylanku u obce Bylany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 12-018 (Most přes potok Bylanku u obce Bylany)

Okres: Kolín

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Zataženo.

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12

Staničení km: 15,531km

Ev.č.mostu: 12-018

Název objektu: **Most přes potok Bylanku u obce Bylany**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Praha – Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny.
[1.2]	1.2	Mostní podpěry křídla a čelní zdi	Opěry - na OP2 cca uprostřed suché svislé trhlínky, potečený líc OP1P, průsaky z vodorovné spáry na OP1P a OP2, výluhy a zatékání na bocích z uložení NK, graffiti. Křídla - potečené líce, plošné odlupování svrchního nátěru, odhalování asfaltového nátěru.
[1.3]	1.3	Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl.	Zemní těleso - pokles za římsami, kolem křídel, odtržení, zatékání mezi římsu a zpevnění.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	NK - na podhledu pravé konzoly 3x vylomená ucpávka kruhového otvoru; degradace betonu, mokrá podhled, potečený povrch v místě vyústění odvodnění u OP1P; u říms výluhy, lok. nehomogenní povrch, stopy sanací; u OP1P lok. štěrkové hnízdo, rezavé výluhy, patrná výztuž.
[2.2]	2.3	Mostní závěry	MZ - po obnově krytu nebyla nad oběma opěrami obnovena těsněná dilatační spára nad stykem NK a přechodové desky; trhání u říms.

3. svršek

- [3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - podélné trhliny cca v ose, počínající tvorba výtluku; příčné trhliny u OP2 a cca ve 2/3 délky NK; na okrajích pokles / deformace za OP.
- [3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - odlupování a degradace ochranného nátěru, bionapadení, všesměrné trhlinky na povrchu; odtrhávání (sanované) lícni vrstvy; výluhy pod římsami.
- [3.3] 3.5 Izolační systém NK IS - pravděpodobně poruchy u konzol a OP2.

4. Vybavení

- [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Zábradelní svodidla - degradace PKO, bionapadení (zejm. vpravo), na několika místech uvolněný deformační kus od sloupku, lok. poškození kotvení před OP1L.
- [4.2] 4.3 Dopravní značení, označení objektu SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.
Ev. č. mostu - nesprávný formát (osazeno 12 - 018 namísto 12-018).
- [4.3] 4.7 Cizí zařízení Rozvodná skříň - bez zjevných závad.
Chráničky - na koncích říms jsou usmyknuty/přerušeny.
- [4.4] 4.8 Odvodnění Koryto pod mostem - mírné naplaveniny, na vtoku i výtoku vegetace.
Skluzy - rozvolněné, mezery mezi prefabrikáty.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**5.odstranění nutno provést ihned**

- [1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Upevnit dilatační kus k sloupku svodidla a opravit kotvení.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- [2] 3.1 Vozovka Zatěsnit spáry a trhliny.

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|------|-----|--|--|
| [3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Obnovit nátěr na křídlech. |
| [4] | 1.3 | Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl. | Dosypat, zhutnit, příp. zpevnit zemní těleso podél křídel a za římsami. |
| [5] | 2.3 | Mostní závěry | Nad obě opěry doplnit na začátek i konec přechodových desek řezanou zálivkou těsněnou spáru. |
| [6] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Očistit povrch, obnovit ochranný nátěr. |
| [7] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Sanovat separované lícní části říms. |
| [8] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | Očistit, obnovit PKO. |
| [9] | 4.7 | Cizí zařízení | Opravit napojení chrániček, příp. chráničky zaslepit. |
| [10] | 4.8 | Odvodnění | Opravit skluzy. |

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|------|-----|------------------------------------|--|
| [11] | 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | Osadit tabulky s ev. číslem ve správném formátu. |
|------|-----|------------------------------------|--|

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 12-020a

Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 12-020a (Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany)

Okres: Kolín

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Zataženo.

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12

Staničení km: 23,525km

Ev.č.mostu: 12-020a

Název objektu: **Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu:

spodní stavba:

nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Praha – Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křidel	Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny.
[1.2]	1.2	Mostní podpěry křídla a čelní zdi	Opěry - na povrchu poruchy sanačních vrstev (trhliny v hranách, síťové trhliny, prokreslování trhlín z podkladu); pronikání vody mezi podklad a sanační vrstvu - lok. odlupování u svislé dilatační spáry mezi dřikem OP2 a KŘ2P; graffiti, bionapadení. Křídla - na povrchu běžné poruchy sanačních vrstev (lokální opadávání, trhliny v hranách, síťové trhliny, prokreslování trhlín z podkladu); bionapadení, barevně nehomogenní, trhliny na styku OP-KŘ a jejich rozevírání; vodorovné trhliny cca v horní čtvrtině KŘ1P a cca v polovině výšky a horní čtvrtině KŘ1L; graffiti, mech.
[1.3]	1.3	Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl.	Zemní těleso - náletová vegetace.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	NK - na podélných monolit. spárách mezi prefabrikáty na podhledu suché bílé skvrny, dtto u 2 odvodňovacích otvorů do dutin nosníků před lícem OP1; v ochranném nátěru ojedinělé korozní skvrny; ojediněle opadávání krycí vrstvy.
[2.2]	2.2	Ložiska, klouby	Ložiska - nepřístupná.

[2.3] 2.3 Mostní závěry MZ - bez zjevných závad.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - 1x vryp v levém pruhu, na okrajích mírné nánosy, lok. uchycená vegetace.

[3.2] 3.2 Chodníky Chodníky (pod mostem) - beton opevnění před OP degraduje, je potrháný, některé kusy již zcela odpadly.

[3.3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - na OP1P a OP2P styku s křídlem podrcení betonu; na KŘ2P odlomení sanované vrcholové lící části; v cca 2/3 délky odlomení kusu betonu (odpadl na terén); u OP2L uštípnutý roh betonu; na lících svislé smršťovací trhliny, všesměrné trhliny na povrchu; degradace betonu, lok. vegetace u MZ, nánosy na KŘ.

[3.4] 3.5 Izolační systém NK Zjevné závady nezjištěny.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Most se nachází v extravilánu a norma požaduje obrubník a zábradelní svodidlo se svislou výplní. Zábradelního svodidlo - chybí svislá výplň, některé deformační kusy svodidel natočené; lok. koroze na sloupku svodidla (římse OP2L), koroze kotevních a spojovacích prvků, nízká svodnice.

[4.2] 4.2 Zábradlí Zábradlí - na křídlech chybí.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují. Označení mostu - mírně poškozené u OP1 i OP2.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Pod mostem - vegetace, trhliny, degradace; betonové panely opevnění svahu koryta na mnoha místech poškozené.

[4.5] 4.8 Odvodnění Odvodnění - ve výtoku, ve skluzu ve vrcholu KŘ1L naplaveniny, do skluzu zasahuje rostlý keř.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- | | | | |
|-----|-----|---------------------------|--|
| [1] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Z bezpečnostních důvodů odstranit odseparovaný beton a sanační vrstvy na římsách (zejm. na křídlech v místě stezky - u OP2). |
|-----|-----|---------------------------|--|

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|--|
| [2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Zatmelit spáry na styku KŘ-OP. |
| [3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Očistit, sanovat spodní stavbu v místě trhlín trhlíny. |
| [4] | 3.2 | Chodníky | Obnovit zpevnění povrchu svahu. |
| [5] | 4.2 | Zábradlí | Doplnit zábradlí na křídla. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 12-020b

Most přes železniční trať u obce Plaňany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 12-020b (Most přes železniční trať u obce Plaňany)

Okres: Kolín

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Zataženo.

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12

Staničení km: 23,868km

Ev.č.mostu: 12-020b

Název objektu: **Most přes železniční trať u obce Plaňany**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Praha – Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|--|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Opěry - roh OP2P porušen sítí trhlin, odlupování omítky; rezavé a bílé výluhy z úložné spáry OP1 a na úložném prahu na OP vpravo; lok. odstřelená krycí vrstva, nesanované vývrty na OP1, graffiti. Křídla - na lících lok. poruchy sanačních vrstev (sítové trhliny, prokreslování trhlin z podkladu); na konci KŘ2L odpadlá omítka, trhlina v KŘ pokračuje i do římsy; spára KŘ-OP nezatěsněna, graffiti. |
| [1.3] | 1.3 | Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl. | Zemní těleso - náletová vegetace. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | NK - na téměř celém podhledu nosníku 2L bílé suché skvrny, dtto u odvodňovacího otvoru dutiny před OP2, ojediněle i korozní skvrny; na podhledu nosníku 4P před OP1 cca 1 m dlouhý úzký bílý pruh; bílé pruhy a rezavé skvrny u podélné spáry 2P + 3P mezi nosníky (cca 1/2 jejich délky); před lícem OP1 bílé skvrny u odvodňovacích otvorů dutin nosníků 2L+ 3L; u OP2L vyčnívající výztuž z boku ke. |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby | Ložiska - nepřístupná. |

[2.3] 2.3 Mostní závěry EMZ - mírně vyjetý.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - nad OP2 za EMZ široká příčná trhлина a pokles povrchu; mírná deformace u levé římsy, mírně vyjeté koleje; příčné trhliny za OP2L; na okrajích nánosy, vegetace.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - na horním povrchu i líci četné trhliny, lok. sanační opravy (pruhy) provozně spotřebovány; degradace na křídlech, trhliny; v místě MZ vegetace, netěsné tmelení spár.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK IS - lokálně nefunkční.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Most se nachází v extravilánu a norma požaduje obrubník a zábradelní svodidlo se svislou výplní. Zábradelní svodidlo - chybí svislá výplň, lok. koroze u přesuvných spojek trubkového madla, koroze kotevních prvků, natočení některých deformačních prvků; nízká svodnice.

[4.2] 4.2 Zábradlí Zábradlí - na křídlech chybí.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují. Označení mostu - koroze tabulky u OP1.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Prostor pod mostem - bez zjevných závad.

[4.5] 4.8 Odvodnění Odvodňovací žlaby - podél KŘ2L a žlab v patě OP1 zarostlé vegetací, odpadky, v obetonování na vtoku do žlabu u OP2 výrazné trhliny.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi Sanovat vývrty.

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|--|
| [2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Uvolněné části omítky/sanační hmoty odstranit, zabránit dalšímu šíření separace. Očistit SS. |
| [3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Zatmělit spáry na styku KŘ-OP. |
| [4] | 3.1 | Vozovka | Zatěsnit spáry a trhliny. |
| [5] | 4.2 | Zábradlí | Doplnit zábradlí na křídla. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 17-014

Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 17-014 (Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice)

Okres: Kutná Hora

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 7.8.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 17

Staničení km: 5,466km

Ev.č.mostu: 17-014

Název objektu: **Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu:

spodní stavba:

nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|--|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nepřístupné bez zjevných projevů signalizujících poruchu. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Značné zatékání na závěrnou zídku a úložný práh obou opěr. V závěrné zídce četné trhliny, místy s oddělenou anebo loupající se krycí vrstvou.
Úložné prahy znečištěny nánosy listí, hlíny a bahna.
Povrch křídel protkán síťovými trhlínami. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|--|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | Plošná koroze prvků nosné konstrukce.
Nad úrovní vozovky koroze povrchová, degradace PKO.
Pod úrovní vozovky spodní prvky s vrstevnatou korozí zejména na vodorovných prvcích. Masivně se odlupující nátěr PKO. Na O1 nalezen na úložném prahu vypadnutý nýt z NK.
Podhled chodníkových částí zkorodovaný trapézový plech.
Na mnoha místech NK se drží nečistoty v nevhodných detailech. |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby | Poruchy PKO a koroze základního materiálu. Koroze spojovacích prvků, které připojují ložiska k NK.
Nánosy prachu a posuvném nečistot na ložisku. |
| [2.3] | 2.3 | Mostní závěry | EMZ nefunkční, protéká, deformace, výrazné výtlučky. |

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|---|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Mírně vyjeté koleje.
Výtluky před/za mostem. |
| [3.2] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Římsa na O2 odseparovaná od křídla.
Povrch lehce degradovaný s trhlinami.
Místa uchycená vegetace ve spárách. |
| [3.3] | 3.5 | Izolační systém NK | IS nefunkční. |

4. Vybavení

- | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí | Plošná koroze zábradlí. |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
Osazeno SDZ s vyznačením Vn a Vr. Zatížitelnost uvedená na SDZ neodpovídá hodnotám v ML.
U SDZ s vyznačením Vr chybí text "jediné vozidlo".
Osazeny tabulky se jménem vodoteče. |
| [4.3] | 4.8 | Odvodnění | Odvodnění NK nevhodně řešeno, voda přímo teče na prvky NK. |

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**6.periodicky**

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| [1] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | vyčistit úložné prahu od nečistot |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------------|--|
| [2] | 2.3 | Mostní závěry | Alespoň provizorně vyspravit výtluky. |
| [3] | 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | Osadit SDZ s vyznačením Vn a Vr odpovídající hodnotám v ML. |
| [4] | 4.8 | Odvodnění | prodloužit a správně nasměrovat všechny trubky odvodnění mimo prvku NK |

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- | | | | |
|-----|-----|---------------|---------------------|
| [5] | 2.3 | Mostní závěry | Provést funkční MZ. |
|-----|-----|---------------|---------------------|

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------------|--|
| [6] | 2.1 | Nosná konstrukce | Dle závěru HPM (2022):Je třeba naplánovat a provést údržbu mostu, vyčištění konstrukce, opravu PKO, opravu korodujících míst. Sanovat betonové části NK. |
| [7] | 2.2 | Ložiska, klouby | Vyčistit a konzervovat ložiska. |
| [8] | 4.2 | Zábradlí | Provést opravu PKO případně výměnu zkorodovaných částí. |
| [9] | 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | Osadit SDZ s vyznačením Vr a textem "jediné vozidlo". |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 17.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 32-001a

Inundační most u obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-001a (Inundační most u obce Libice nad Cidlinou)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTÉX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 26.10.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 0,408km

Ev.č.mostu: 32-001a

Název objektu: Inundační most u obce Libice nad Cidlinou

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu:

spodní stavba:

nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Na stěnách rámových prefabrikátu se vyskytují svislé trhliny, v místě paty stěn odpadá krycí vrstva betonu a je zde odhalená silně korodující svislá výztuž. Nejhorší stav je na O1 u prefabrikátu 2P. V styčné spáře mezi prefabrikáty 1P a 2P se objevuje silný průsak doprovázeným žlutozeleným výluhem. Na stěně prefabrikátu koroduje zabetonovaná ocelová deska.

Líc křídel viditelně opotřebován klimatickými vlivy. Objevují se na povrchu lokální poruchy krycí vrstvy výztuže a obnažená korodující výztuž. Vrstva betonu se rozpadá do hloubky až 3 cm. Nejhorší stav je na obou levých křídlech opěr. Na lici křídel se objevuje zelené zbarvení.

Výrazně otevřená svislá trhlina na konci levého křídla opěry O1. Povrch na lici křídla v patě stěny je porostlý mechem.

Na povrchu dolní desky prefabrikátu je lokálně obnažená korodující příčná výztuž. Pravděpodobně nedostačná tloušťka krycí vrstvy betonu již z doby výstavby. Nejhorší stav je u prefabrikátu 2P.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce

Na příčli rámových prefabrikátu se lokálně objevují štěrkové hnízda z dob výstavby.

Na levém čele mostu je obnažená korodující svislá výztuž. Na čele mostu je nedostatečná tl. krycí vrstva. Na pravé čele mostu je tato porucha již sanována.

Na pravé straně mostu na přesahu zesilující desky se objevuje viditelná podélná trhlina po celé délce římsy. Nad opěrou O1 je lokálně odtržený kus betonu přesahu zesilující desky.

3. svršek

[3.1] 3.5 Izolační systém NK

V dilatačních spáře mezi prefabrikáty 1P a 2P u stěny O1 se objevuje výrazné zatékání a výluhy pojiva. Poruchy mohou znamenat nefunkčnost hydroizolace za rubem rámové NK.

4. Vybavení

[4.1] 4.2 Zábradlí

Nad čely mostu není provedena žádná úprava nebo zachytné zařízení proti pádu osoby na pěší stezku. Tento stav neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům a předpisům.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty

V celé délce mostního otvoru se nachází napadané nečistoty, tlející listí, na pravé straně mostu se nachází vrstva bahna a je zde usazená voda.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6. periodicky

[1] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Zajistit odstranění vzrostlého mechu na povrchu křídel.

3. odstranění nutno do 1 roku

[2] 4.2 Zábradlí

Osadit zábradlí nad mostní otvor.

3. odstranění do 2 let

[3] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Dle závěru HPM (2022): Provedení sanace obnažené korodující příčné výztuže a povrchu spodní desky prefabrikátů. Po provedení všech oprav zajistit ochranu betonu např. přímopochozí izolací.

Izolaci doporučuji provést s přesahem na stěny obou stěn opěr.

- | | |
|---|---|
| [4] 2.1 Nosná konstrukce | Dle závěru HPM (2022): Provedení sanace obnažené korodující svislé výztuže, styčné spáry mezi prefabrikáty 1P a 2P a povrchu stěn prefabrikátů v celé délce mostu. Po provedení všech oprav sjednocující nátěr celého mostního otvoru. Z ocelové desky na stěně dílu 1P odstranit korozi a obnovit PKO. |
| [5] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty | Zajistit odstranění nečistot z mostního otvoru a vrstvy bahna na pravé straně mostu. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 32-001b

Inundační most u obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-001b (Inundační most u obce Libice nad Cidlinou)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 0,807km

Ev.č.mostu: 32-001b

Název objektu: **Inundační most u obce Libice nad Cidlinou**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu:

spodní stavba:

nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Stěny konstrukcí spodní stavby jsou znečištěny graffiti.

Svislá kontinuální trhlinka v místě dilatační spáry pravého křídla opěry O2 a stěny opěry O2.

Viditelně směrově odsazené/natočené prefabrikáty.

Pravděpodobně chyba již z osazení v době výstavby. Na povrchu stěny opěry O2 se objevují suché povrchové trhliny šířky max. 0,35 mm.

V místě paty stěn opěry O1 odpadává krycí vrstva betonu a je zde odhalená silně korodující svislá výztuž.

Líc křídel opěr viditelně opotřebené klimatickými vlivy. Objevují se na povrchu celoplošné poruchy krycí vrstvy výztuže a obnažená korodující výztuž. Vrstva krycí vrstvy betonu se rozpadá. Nejhorší stav je na obou levých křídlech opěr. Nerovné otevřené pracovní spáry.

Příčná trhlinka a degradace krycí vrstvy betonu na horní povrchu křídel pravděpodobně v místě pracovní spáry ve stěně křídel mostu.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | |
|----------------------------|--|
| [2.1] 2.1 Nosná konstrukce | <p>Kontinuální trhlina tl.1,2 mm v sanační neelastické hmotě styčné spáry mezi rámovými prefabrikáty.</p> <p>Na levém čele mostu je obnažená korodující svislá výztuž. Na čele mostu je nedostatečná tl. krycí vrstva.</p> |
|----------------------------|--|

3. svršek

- | | |
|-------------------------------------|--|
| [3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky | <p>Na lící římsy se lokálně objevuje degradace betonu a místy obnažená korodující výztuž.</p> <p>V podhledu okapního nosu pravé římsy byla už z doby výstavby ponechána bednicí lať.</p> |
|-------------------------------------|--|

4. Vybavení

- | | |
|--|---|
| [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla | <p>Deformovaný distanční díl zábradelního svodidla (pravděpodobně od nárazu vozidla) na pravé římse mostu. Lokálně porušené PKO madla a koroze svaru vodorovné výplně a sloupku svodidla na obou římsách.</p> <p>Koroze spojovacího materiálu svodnice svodidla na levé římse mostu.</p> <p>Deformovaný (natočený) distanční díl u sloupku levého silničního svodidla před opěrou O1.</p> |
| [4.2] 4.2 Zábradlí | <p>Nad čely mostu není provedeno zachytné zařízení proti pádu osoby na pěší stezku. Tento stav neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům a předpisům.</p> |
| [4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu | <p>Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.</p> <p>SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.</p> |
| [4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty | <p>Na začátku a na konci mostního otvoru se nachází vegetace, ve vlastním otvoru místy napadané nečistoty.</p> |

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | |
|--------------------------------------|--|
| [1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla | <p>Oprava PKO madla a vodorovné výplně zábradelních svodidel.</p> <p>Výměna deformovaného distančního dílu pravého zábr. svodidla.</p> |
|--------------------------------------|--|

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------|--|
| [2] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | Výměna spojovacího materiálu svodnice obou svodidel. |
| [3] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | Provést výměnu zdeformovaných distančních dílů levého silničního svodidla. |

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|--|
| [4] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace obnažené korodující svislé výztuže na opěrách (zejména O1). Sanace nadměrných trhlin (zejména O2). Po provedení všech oprav sjednocující nátěr celého mostního otvoru. |
| [5] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace/reprofilace horního povrchu křídel mostu |
| [6] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Dle závěru HPM (2022):Provedení celoplošné sanace obnažené korodující svislé výztuže na povrchu křídel opěr a mostních říms. Do vrcholu všech křídel doplnit železobetonové římsy bez přesahu dle platných vzorových listů (např. dle VL 4 č. 401.22). |
| [7] | 2.1 | Nosná konstrukce | Provedení celoplošné sanace obnažené korodující výztuže. |
| [8] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Odstranit zbytkové části bednicí latě v podhledu pravé římsy mostu. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 32-001c

Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-001c (Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 12.8.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Jasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 1,145km

Ev.č.mostu: 32-001c

Název objektu: **Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|--|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nepřístupné. Bez zjevných závad. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | <p>Obecně: posprejováno, bionapadení, všechna křídla jsou oddělena svislou trhlinou s obnaženým výplňovým polystyrenem bez pružné krycí vrstvy, zatékání na SS a degradace betonu.</p> <p>Křídla: OP1L - šterková hnízda, OP2P - odpadávání krycí vrstvy a koroze odhalené výztuže, OP1P - výrazná šikmá trhlina.</p> |
| [1.3] | 1.3 | Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl. | Svahový skluz z betonových tvárnic za křídlem OP1P: zanesený, nefunkční. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|--|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | Zatékání do NK (zejm. mezi krajními nosníky), výluhy, inkrustace, odpad krycí vrstvy, koroze odhalené výztuže, degradace betonu nejvíce poškozených nosníků (zejm. druhý zprava), rozpad výplně spáry mezi nosníky, stopy sanací spodního líce NK. |
|-------|-----|------------------|--|

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------|---------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Bez zjevných závad. |
|-------|-----|---------|---------------------|

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky L římsa: šterková hnízda v podhledu, na styku s křídlem OP1 degradace betonu a odpad krycí vrstvy.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK IS nefunkční.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Obecně: degradace PKO, počínající koroze.
L zábradelní svodidlo: deformovaný (natočený) a uvolněný distanční díl u sloupku, chybějící spojovací materiál.
P zábradelní svodidlo: deformovaný distanční díl a deformovaná svodnice zábradelního svodidla (pravděpodobně od nárazu vozidla).

[4.2] 4.2 Zábradlí Absence zábradlí nad mostními otvory.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu Pod mostem: zašlá svislá dopravní značka "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel".
Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Komunikace pod mostem: znečištění.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

4.odstranění do nejbližšího zimního období

[1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Opravit deformační dílce záchytného systému.

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Obnovit PKO záchytného systému.

[3] 4.2 Zábradlí Osadit zábradlí nad mostní otvory.

3. odstranění do 2 let

[4] 2.1 Nosná konstrukce Dle závěru HPM (Malecký, 2024):Provést diagnostický průzkum

zaměřený zejména na stav nosníků a navrhnout způsob opravy mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

[5] 1.2 Mostní podpěry křídla a
čelní zdi

Dle závěru HPM (Malecký, 2024):Sanovat SS, zatěsnit spáry mezi
opěrami a křídly.

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ**

Datum projednání: 17.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

**H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE
MOSTU**

Most 32-001d

Most přes potok u obce Choťánky

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-001d (Most přes potok u obce Choťánky)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 1,564km

Ev.č.mostu: 32-001d

Název objektu: **Most přes potok u obce Choťánky**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi V dilatačních spárách mezi prefabrikáty v patě stěny se objevují poruchy, zatékání a výluhy pojiva. Poruchy mohou znamenat nefunkčnost hydroizolace za rubem rámové NK.

Líc křídel viditelně opotřeben klimatickými vlivy. Objevují se na povrchu lokální mírné poruchy krycí vrstvy výztuže. Na lících křídel se objevuje zelené zbarvení.

Výrazné štěrkové hnízda v stěnách u pravého čela mostu. Pravděpodobně nedostatečně prohnutý beton = vada z doby výstavby. Ve spodní části stěn rámových prefabrikátu byly zjištěny četné poruchy krycí vrstvy, svislé trhliny a odhalená korodující svislá výztuž.

Vodorovné trhliny a odhalená korodující výztuž v levém křídle u stěny opěry O2.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Na povrchu v koutech NK je obnažená korodující výztuž bez krycí vrstvy a výrazné štěrkové hnízda v pohledu NK u pravého čela mostu. Pravděpodobně nedostatečně prohnutý beton = vada z doby výstavby.

3. svršek

- | | |
|-------------------------------------|---|
| [3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky | Odpadávající krycí vrstva výztuže a odhalená výztuž na líci obou říms nad čely mostu. |
|-------------------------------------|---|

4. Vybavení

- | | |
|--|--|
| [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla | Poškozená PKO svodnice ocelového silniční svodidla u převáděné komunikace na násypu nad mostem. |
| [4.2] 4.2 Zábradlí | Nad čely mostu není provedena žádná úprava nebo zachytné zařízení proti pádu osoby do koryta vodoteče. Tento stav neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům a předpisům. |
| [4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu | Sloupky s tabulkami s evidenčním číslem mostu jsou uvolněné.
SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují. |
| [4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty | Před výtokovým čelem je vzrostlý objemný strom, ohradník s navážkou pro přechod hospodářským zvířat, množství odpadků a spadných větví. Tyto překážky brání převedení povodňového průtoku, způsobují zadržování vody, brání údržbě a kontrolám mostního otvoru.

V celé délce vodoteče v mostním otvoru se nachází vrstva bahna. |

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | |
|--|--|
| [1] 4.2 Zábradlí | Osadit zábradlí nad mostní otvory. |
| [2] 4.3 Dopravní značení, označení objektu | Ukotvit sloupky s tabulkami s evidenčním číslem mostu. |
| [3] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty | Zajistit odstranění vrstvy bahna z mostního otvoru v celé délce mostu včetně křídel. |

3. odstranění do 2 let

- | | |
|---|--|
| [4] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace poruch výztuže, svislých trhlin a krycí vrstvy v celé délce mostu na povrchu rámové NK (stěny opěr a podhled NK). Sanovat také povrch obou mostních |
|---|--|

řims, které tvoří vystupující části zesilující desky. Po provedení všech oprav sjednocující nátěr celého mostního otvoru.

[5] 2.1 Nosná konstrukce

Dle závěru HPM (2022): Provedení sanace štěrkových hnízd z dob výstavby na povrchu rámové NK u pravého čela mostu (stěna opěry O1 a pohled NK).

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 32-002

Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-002 (Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 3,835km

Ev.č.mostu: 32-002

Název objektu: **Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu:

spodní stavba:

nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi Počínající degradace betonu v úrovni hladiny, bionapadení.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Bez zjevných závad.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Mírné nánosy u krajnic.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Smršťovací trhliny, degradace ochranného nátěru, bionapadení.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Bez zjevných závad.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Absence svislé výplně.
Degradace a odlupování PKO.
Koroze spojovacího materiálu.

P: mechanické poškození.

- | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|---|
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení objektu | <p>Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.</p> <p>SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.</p> |
| [4.3] | 4.8 | Odvodnění | <p>Ulomená tvarovka vyústění drenáže rubu obou L křídlech.</p> |

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------|---|
| [1] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | <p>Doplnit svislou výplň zábradelního svodidla.</p> |
| [2] | 4.8 | Odvodnění | <p>Opravit ulomenou tvarovku vyústění drenáže rubu na L křídlech.</p> |

2.odstranění nutno do 5 let

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------|---|
| [3] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | <p>Obnovit PKO zábradelního svodidla.</p> |
|-----|-----|------------------------------|---|

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

Most 32-005

Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 32-005 (Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025

Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.

Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32

Staničení km: 16,199km

Ev.č.mostu: 32-005

Název objektu: **Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury**

Vn=

Vr=

Ve=

Max.nápr.tlak =

Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nepřístupné. Bez zjevných závad. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | <p>V křídlech na pravé straně byly nalezeny trhliny, u opěry O2 i s výluhem pojiva.</p> <p>V místě napojení levého křídla je beton odštípnut. Dále zde byla nalezena trhlina.</p> <p>Pod pravou římsou dochází k zatékání na líc čelní zídky doprovázené výluhem pojiva.</p> <p>V levé čelní zídce byly nalezeny dvě šikmé trhliny od vrcholu křídel směrem kolmo k NK.</p> <p>Na povrchu líce opěry O1 i OP2 se prokreslují spáry mezi segmenty doprovázené výluhem pojiva. U druhé spáry mezi segmenty je patrný průsak z rubu opěry.</p> <p>Spára mezi zídskou česlí a opěrou O2 vpravo není řádně utěsněná.</p> |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | V celé délce vrcholu tubusu NK je patrná podélná trhlina. |
|-------|-----|------------------|---|

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|---|
| [3.1] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Na hraně nosu pravé římsy u opěry O2 je odtržena krycí vrstva |
|-------|-----|---------------------------|---|

výztuže, obnažená výztuž koroduje.

[3.2] 3.5 Izolační systém NK

IS žádný, nebo nefunkční.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Svodidlo na pravé straně komunikace vybočuje v oblasti opěry O2.
Za mostem vlevo - zborcené svodidlo.

[4.2] 4.2 Zábradlí

Zábradlí na pravé straně mostu celoplošně koroduje.

Na levé straně mostu (římsa a křídla) chybí bezpečnostní zábradlí bránící pádu člověka.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Většina příčných trhlin v korytě vodoteče byla sanována, přesto byla jedna trhlina nalezena v blízkosti návodní (pravé) strany.

Na povodní (levé) straně mostu byla nalezena kaverna v ukončení koryta u obou opěr.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 4.2 Zábradlí

Osadit bezpečnostní zábradlí bránící pádu člověka na levou stranu mostu (římsa a křídla).

2.odstranění nutno do 5 let

[2] 4.2 Zábradlí

Obnovit PKO zábradlí na pravé straně mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE

MOSTU

