










## Cenová nabídka

Číslo nabídky: NV-1503/2026  
 Datum vypracov.: 29.05.2026  
 Platná do: 12.06.2026  
 Vypracoval:

**Vězeňská služba České republiky**

Soudní 1672/1a, 140 00 Praha  
 Česká republika

Označení	Popis	dodávka				
		ks	jedn. cena	sleva %	jedn. cena po slevě	celkem po slevě CZK
NVR4216-16P-4KS3  <b>DAHUA</b>	 <b>IP videorekordér 16 kanálový</b> , kódování Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264, AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording, 80 Mbps outgoing, AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording, 60 Mbps outgoing, <b>rozdílení kamery max. 12 Mpx, AI funkce na NVR: SMD Plus 4 kanály, AI funkce z kamer: Perimeter protection 6 kanálů, Face Detection 6 kanálů, Face Recognition 6 kanálů, SMD Plus 6 kanálů</b> , 16x RJ-45 PoE Port (IEEE 802.3 af/at), maximálně celkem 130 W a na jeden port 25,5 W, 2x SATA Max. 20 TB na 1 disk, RS-232, Audio RCA I/O 1/1, Alarm I/O 4/2, 1x výstup 12 V / 1 A, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 10/100/1000 RJ-45 port, napájení 100-240 V AC 50/60 Hz, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 2,6 kg, rozměry 375,0 x 327,9 x 53,0 mm /p>	1				
IPC-UFW3458T-ZAS-27135  <b>DAHUA</b>	 <b>4 Mpx kompaktní IP kamera, rozlišení 2688 x 1520 px</b> , 1/2.9" CMOS, <b>Objektiv 2,7-13,5 mm</b> , Snímkování: 2688 x 1520 px @ 1 -20 fps, 2560 x 1440 1-25/30 fps, 0,006 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE), Úhel záběru H: 104° - 29°, V: 54° 16°, D: 125° - 34°, Funkce pro kompenzaci komplikovaných světelných podmínek: WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, ROI, Komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG (only sub stream), <b>RTMP, IR smart LED přisvit do vzdálenosti až 60 metrů, Inteligentní funkce: IVS (Perimetr Protection), SMD, Smart Search</b> , ONVIF kompatibilita, <b>Slot pro SD Kартu do 256 GB, Zabudovaný mikrofón</b> , Audio RCA I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, Pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, Rozměry: 238,5 x 90,7 x 90,7 mm a hmotnost 0,76 kg, Napájení 12 V DC / PoE (802.3af) a spotřeba max. 10,2 W, <b>Krytí IP 67</b>	8				
PFM920I-5EUN  <b>DAHUA</b>	 Dahua datový kabel UTP, nestíněný, CAT5e, průměr jedné žíly je 0,45 mm, průměr celého kabelu je 4,7 mm, PVC, balení 305 m/karton, lze objednat pouze celé balení	1				
RJ45 UTP wire	 <b>Konektor RJ-45 UTP Cat5, drát</b>	50				

HDD6000S 24/7 <b>Seagate</b>		<b>SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců</b>	1
PFA130-E <b>DAHUA</b>		<b>Přídavný límeček pro Dahua kamery HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T), kompatibilní příslušenství PFA152-E a PFA151</b>	8
VYPZ01038 <b>DAHUA</b>		<b>31,5" Full HD CCTV LED LCD monitor, určen pro použití 24 hodin / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 × 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x USB port, kontrast 1400:1, jas 240 cd/m<sup>2</sup>, napájení 100–240 V AC, spotřeba 55 W, zabudované reproduktory 2x 4 W, součástí balení jsou 2 ks podpěrných nožiček, držák VESA 75 x 75 mm není součástí balení, pracovní teplota od 0 °C do +40 °C, rozměry 731,4 × 432,6 × 67,5 mm, hmotnost 3,9 kg</b>	1
<b>Celková hodnota nabídky bez DPH</b>			<b>59 696,45 CZK</b>



Alternativní produkty  
Produkty mimo ceník



Regionální obchodní manažer

**TSS Group s.r.o.**  
tř. Tomáše Bati 145  
763 02 Zlín - Louky

