



## Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

**Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.**

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

**SP808PAL – elektrický pohon nové generace** pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

**SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm**

**SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.**

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

**Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.**

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice Hlavní vchod druhé dveře		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí	
Průchozí šířka	1500 mm	
Průchozí výška	2050 mm	
Šířka konstrukce	2220 mm	
Výška konstrukce	3170 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; bude doplněno; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídle	
Pohon	Pohon AD SP808PAL; Modul pro pohon v únikové cestě: 3200 mm; Kryt pohonu: 3200 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s kódem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno; Ovládání externím zařízením	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů	Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Křídla	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé (2 řady ve výšce 900 a 1500 mm)	
Stěna	Stěna z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé (2 řady ve výšce 900 a 1500 mm); Krycí pásek 30mm	
Nadsvětlik	Nadsvětlik z rámových profilů; Dvě dělicí příčky; Bezpečnostní izolační sklo	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>123 657.00 Kč bez DPH</b>

### **Poznámka:**

Dveře budou ovládány pomocí čipů, dle přechozí objednávky. Čipový systém není součástí objednávky. Během montáže proběhne domluva s dodavatelem a synchronizace dodání a připojení.

Dveře jsou doplněny hlídáním zadní hrany. Pokud bude rozhodnuto pro variantu dveří krytých v pouzdrech, cena se nezmění, z důvodu úpravy pohonu pro přípravu na pouzdra.

