



**SMLOUVA O DODÁVCE TECHNOLOGICKÉHO A
DROBNÉHO GASTRO VYBAVENÍ KUCHYNĚ
Č. OVZ/VZZR/2017/013-1**

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem – vedoucím odd. investic a tech. správy MmP,
tel. 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
paní Evou Klívarovou – technikem odd. investic a tech. správy MmP
tel: 466 859 422, e-mail: Eva.Klivarova@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen *objednatel*)

a

Dodavatel: Multi CZ s.r.o.

Se sídlem: Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Jan Vaško, MBA – jednatel

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Vaško, MBA

Kontaktní osoba: Ing. Jan Vaško, MBA

Tel: 607 767 846 e-mail : Jan.Vasko@multi.cz

IČO: 27488837 DIČ: CZ27488837

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22020

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „*dodavatel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
ČÁST 1: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

ČL. I

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka gastro technologie a drobného vybavení v rámci rekonstruované kuchyně Sociálních služeb města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č. p. 357 v Pardubicích na základě modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Rekonstrukce zahrnuje provedení stavebních úprav, které nejsou předmětem této smlouvy.

Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon odborných činností provozovatele objektu, a to zejména hlukem či chybnou organizací práce a zejména je povinen spolu s dodavatelem stavebních prací, který současně bude provádět stavební práce v rámci rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor, vzájemně koordinovat dodávky a instalaci gastro technologie s průběhem stavebních prací. Hlučné práce bude možné provádět v době od 8,30 do 17,00 hod. Např. před vlastní realizací připojovacích bodů je nezbytně nutné, aby dodavatel provedl kontrolu navržených připojovacích bodů a provedl ve spolupráci se dodavatelem stavby jejich případné dopřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly dodávané gastro technologii. Dodavatel musí posoudit a případně upravit šířku podlahových kanálků před pánvemi z pohledu toho, zda v PD navržená šířka kanálku zajistí, že při sklopení pánve bude voda z pánve vytékat do kanálku a ne na podlahu.

Dodavatel se zavazuje opatřit k realizaci předmětu plnění pouze gastro vybavení, které má takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti gastro vybavení byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná chemická, biologická, mechanická pevnost nebo stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

Kompletní předmět plnění nesmí mít nedostatky, které brání použití k určenému účelu.

2. Dodavatel před zahájením stavebních prací provede odbornou demontáž tunelové pásové myčky a 1ks el. konvektomatu a zajistí odvoz a bezpečné uskladnění těchto zařízení po dobu rekonstrukce kuchyně. Jakmile to bude možné po provedených stavebních prací budou tunelová pás. myčka a el. konvektomat opět dodavatelem přivezeny z dočasné úschovy, namontovány a zprovozněny do plně funkčního stavu.
3. Ostatní stávající gastro vybavení bude dodavatelem odborně demontováno a provozovatel (SSmP) zajistí na své náklady odvoz a ekologickou likvidaci tohoto vybavení.
4. Pro požadovanou kapacitu 500 porcí snídaní, 500 porcí svačin, 1200-1500 porcí obědů, odpo. svačin 500 porcí a večeří 500 porcí je navržena varná technologie – viz příslušná část PD – 5.000:GASTRO VYBAVENÍ projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně pro SSmP“ v 03/2017společností CODE, s.r.o., se sídlem Na Vrtálně 84, Pardubice včetně výkazu výměr.

Limitující rozměr otvoru pro nastěhování technologie do objektu je 1450 mm na šířku a 2200 mm na výšku!

Součástí předmětu plnění je dodávka drobného gastro vybavení dle položkového výkazu – viz přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

Dispoziční uspořádání – provoz kuchyně je umístěn ve třech podlažích 1PP, 1.NP a 2NP-vertikální spojení mezi podlažími zabezpečuje nákladní výtah, který je též předmětem rekonstrukce.

Sortiment – celodenní strava

Zásobování – základními potravinami a polotovary přes samostatnou rampu a samost. vstupem

Skladování – pro skladování jsou určeny samostatné sklady vybavené potřebnou technologií

Příprava surovin – pro přípravu surovin slouží samostatné přípravný, řešené stavebně a provozně oddělené.

Tepelná úprava – finální tepelná úprava probíhá v kuchyni, která je vybavená varnými spotřebiči. Ze stávajících spotřebičů bude použit pouze jeden elektrický parní konvektomat a nové varné spotřebiče budou v plynovém provedení z důvodu omezeného elektrického příkonu.

Výdej jídel – výdej jídel pro strážníky dochází přes klasické výdejní okno do jídelny, pak výdej jídel pro ubytované klienty v objektu se realizuje prostřednictvím tabletů a jídlo expedované mimo objekt

Mytí nádobí – probíhá ve třech samostatných umývárkách, které jsou stavebně oddělené a přizpůsobené pro mytí konkrétního typu nádobí. Umývárna stolního nádobí, umývárna kuchyňského nádobí, umývárna tabletů, umývárna vozíků.

5. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadné a kompletní realizaci dodávek v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci předmětu plnění spolufinancování z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ a zavazuje se při realizaci dodávky tuto skutečnost zohlednit.
7. Předmět plnění bude realizován v souladu s touto smlouvou a podle projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně pro SSmP“ – část 5.000 – GASTRO VYBAVENÍ, zpracovaná společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice.
8. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD postupovat, že se s jejím zněním v plném rozsahu seznámil, a zavazuje se k dodání předmětu plnění.
9. Dodavatel se zavazuje sjednané dodávky a práce s tím související provést s odbornou péčí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávacími podklady, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací a výkazy výměr, přitom je povinen dodržet příslušné normy. Předmět plnění musí být dodán v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití k určenému účelu.
10. Předmět plnění zahrnuje rovněž:
 - a) zpracování dodavatelské dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby,
 - b) zhotovení dokumentace skutečného provedení a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
 - c) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
 - d) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu ve 3 vyhotoveních;
Každý prvek díla bude individuálně odzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude dodavatelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude dodavatel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací;
 - e) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD);
Nejpozději k termínu předání a převzetí předmětu plnění zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu předmětu plnění, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude předmět plnění uživatelem správně užíván;
 - f) zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ve formátu Word,

Excel);

- g) v rámci zkušebního provozu provedení zaškolení obsluh u části gastro technologie 3 pracovní směny (3 dny), které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem) a zajištění 1 servisního technika po dobu 14 dnů (pondělí až neděle) v místě plnění v rámci 14 ti pracovních směn, kdy servisní technik bude po tuto dobu nepřetržitě přítomen v místě plnění a bude zajišťovat okamžité řešení případných problémů, závad apod. s dodanou gastro technologií, při obsluze gastro technologie apod.
- h) Objednatel na vyžádání dodavatele zajistí a předá písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části předmětu plnění. Dodavatel před předáním a převzetím předmětu plnění objednateli provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob ;
- i) provedení zaškolení obsluhy technologie vaření. Objednatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro obsluhu gastro technologie.
- j) likvidace, odvozu a uložení vzniklých odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- k) dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

11. Předmět plnění bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace uvedené v čl. I, odst. 6.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky dodavatele.

12. Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajistit a provést dodávku předmětu plnění, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

13. Součástí předmětu plnění je veškerá činnost dodavatele nezbytná k realizaci předmětu plnění a ke zdárnému a kompletnímu dokončení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu.

14. Součástí ceny předmětu plnění uvedené v čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu plnění zejména náklady na dodávku včetně instalace předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci předmětu plnění předpokládat např. dopravné, náklady spojené s dočasným uskladněním stávajícího vybavení kuchyně (pásová myčka a el. konvektomat) po dobu rekonstrukce kuchyně, přesuny, náklady spojené s koordinací dodávek a realizovaných stavebních prací apod. V ceně plnění jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací, provedení zaškolení obsluhy, vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování dodávaného vybavení kuchyně, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu apod.

15. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah předmětu plnění či posun termínu plnění musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu předmětu plnění.

16. Součástí předmětu plnění je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému splnění předmětu plnění i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v čl. I.

17. Zadávací případných změn předmětu plnění bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

18. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě

opatřeného podpisem obou smluvních stran.

ČL. II DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel se zavazuje provést sjednaný předmět plnění v termínu:

1.1. Termín zahájení: ihned po předání místa plnění na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění.

Místo plnění bude dodavateli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termíny plnění:

1.2. Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění dle čl. I s protokolárním předáním předmětu plnění objednateli do zkušebního provozu: do 6 měsíců od předání místa plnění dodavateli (pokud práce budou probíhat na přelomu roku 2017 a 2018 bude od 18.12.2017 do 2.1.2018 technologická přestávka)

Zadavatel předpokládá, že zahájení dodávek a instalace gastro technologie bude možné uskutečnit až po skončení stavebních prací v prostorech, kde bude instalována gastro technologie (hotové podlahy, obklady, rozvody sítí, výmalba, po převzetí napojovacích bodů pro připojení gastro technologie dodavatelem, ..) tj. po uplynutí 5 měsíců od předání místa plnění. V průběhu provádění stavebních prací může dodavatel gastro technologie pouze kontrolovat provedení napojovacích bodů (přívody vody, kanalizace, elektro, plyn), zda odpovídají a vyhovují jeho požadavkům pro připojení jím dodávaných gastro zařízení.

V době před vlastní stavební připraveností k umožnění dodávek a instalace gastro technologie včetně dodávky drobného gastro vybavení do místa plnění, zadavatel předpokládá provedení odborné demontáže stávajícího gastro vybavení a provedení dílčí dodávky částí gastru vybavení, které slouží k přepravě stravy. Tuto část gastro vybavení zadavatel hodlá poskytnout uživateli (SSmP) co nejdříve po uzavření této smlouvy pro zajištění dodávek a rozvozu stravy do zařízení SSmP.

1.3. Zkušební provoz: po dobu 3 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění do zkušebního provozu.

V rámci zkušebního provozu bude nejprve dodavatelem provedeno zaučení obsluhy dodané gastro technologie po dobu 3 kalendářních dnů pro zaučení 3 směn pracovníků SSmP v místě plnění odborným pracovníkem/pracovníky dodavatele.

Po dobu následujících 14 kalendářních dnů (v režimu pondělí až neděle) budou připravovat stravu zaučení pracovníci SSmP a po tuto dobu dodavatel zajistí přítomnost 1 servisního technika v místě plnění pro bezodkladné řešení případných problémů s provozem dodané gastro technologie apod.

Po zkušebním provozu proběhne kolaudační řízení.

Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré instalační práce, proběhne zkušební provoz, kolaudace a dojde k předání předmětu plnění, přičemž předání předmětu plnění dle této smlouvy je možné až po uplynutí 3 měsíčního zkušebního provozu a po kolaudaci.

K provedení předmětu plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen vzájemně koordinovat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitelem stavebních prací v rámci rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor tak, aby byly dodrženy a splněny požadavky stanovené touto smlouvou.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Štrossova 357, Pardubice.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Dodavatel je oprávněn provést dodávku předmětu plnění i před sjednaným termínem, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

ČL. III CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s realizací:

Technologické gastro zařízení (včetně VRN) celkem bez DPH	16.004.126,--Kč
<u>Drobné gastro vybavení celkem bez DPH</u>	<u>489.677,--Kč</u>
Celkem	16.493.803,--Kč
DPH 21%	3.461.598,63Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>1.500,--Kč</u>
Celková cena vč. DPH	19.956.901,63 Kč

(slovy: Devatenáctmilionůdevětsetpadesátšesttisícdevětsetjedna korunčeských šedesát tři haléřů).

Cena je určena oceněnými výkazy výměr – viz přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než předpokládaly oceněné výkazy výměr, jenž jsou přílohou této smlouvy; v takových případech je dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být dodavateli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán a nainstalován.

K ceně za provedení předmětu plnění bez DPH bude Dodavatel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s realizací plnění dle této smlouvy. Dodavatel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění smlouvy do ceny (a to včetně nákladů, které měl dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré dodávky a práce s tím spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen dodavateli uhradit.
4. V případě prodloužení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý byt jen započatý den prodloužení.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění, zahájení realizace předmětu plnění dodavatelem v termínu stanoveném v čl. II této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

ČL. IV PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění dle čl. III této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku protokolárního předání předmětu plnění objednateli do zkušebního provozu dle čl. II odst. 1.2 této Smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny předmětu plnění. (tj. z ceny vč. DPH).
2. Zbývajících 10% ceny předmětu plnění vč. DPH tzv. zádržné bude dodavatelem vyúčtováno až po protokolárním převzetí a předání předmětu plnění bez vad a nedodělků, přičemž předání předmětu plnění je možné až po uplynutí sjednaného zkušebního provozu a kolaudace dle čl. II odst. 1.3 této Smlouvy. Zádržné bude dodavatelem vyúčtováno takto:
Bude-li dodavatel v prodloužení s dodáním a instalací předmětu plnění delším než 10 kalendářních dnů dle čl. II. odst. 1.2., je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou dodavatelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně dodaného předmětu plnění odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Dodavatel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis dodaného předmětu plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

4. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění dle čl. I.. této Smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu plnění, vystaví dodavatel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace dodavatele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této Smlouvě.
9. Faktura dodavatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a dodavatele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka dodavatele a podpisu oprávněné osoby dodavatele,
 - každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci uznatelných položek musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“.
 - jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu plnění a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 9, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 11. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
 13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet dodavatele.
16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

ČL. V. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Místo plnění bude dodavateli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li dodavatel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny celkem bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu dodavatel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li dodavatel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že dodavatel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Dodavatel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Dodavatel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností dodavatele bude dodavatel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

ČL. VI KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

ČL. VII POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
2. Dodavatel se zavazuje, že pokud při provádění předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
3. Dodavatel se zavazuje zejména při instalaci gastro zařízení dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.
4. Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností uživatele objektu, a to zejména hlukem a zejména je povinen spolu s dodavatelem stavebních prací vzájemně koordinovat průběh plnění s realizací stavebních prací, např. před vlastní realizací připojovacích bodů je nezbytně nutné, aby dodavatel provedl kontrolu navržených připojovacích bodů a provedl ve spolupráci se dodavatelem stavby jejich případné dopřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly dodávané gastro technologii. Dodavatel musí posoudit a případně upravit šířku podlahových kanálků před pánvemi z pohledu toho, zda v PD navržená šířka kanálku zajistí, že při sklopení pánve bude voda z pánve vytékat do kanálku a ne na podlahu.
5. Dodavatel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen k uskladnění po dobu realizace rekonstrukce nebo je umístěn v objektu a areálu objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
6. Dodavatel je povinen při plnění sjednaném smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, životního prostředí a předpisy upravující nakládání s odpady.
7. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

8. Odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.
9. Dodavatel se zavazuje vést montážní deník (dále „deník“). Deník bude uložen u dodavatele. Do deníku bude oprávněný pracovník dodavatele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu dodávek, zápisy o uskutečněných jednáních se dodavatelem stavebních prací a jeho případnými poddodavateli zejména ve věci vzájemné spolupráce resp. koordinace stavebních prací a dodávek, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole dodávaného předmětu plnění objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků dodavatele a užitých třetích osob (poddodavatelů). Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu.
10. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby dodavatele. Během pracovní doby dodavatele na místě plnění bude deník trvale přístupný oprávněným osobám.
11. Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
12. Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a dále postupoval řádným způsobem.
13. Kontrolní dny budou konány min. 1 x týdně pokud nebude dohodnuto jinak a dodavatel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast třetích osob (poddodavatelů).
14. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných dodávkách a s tím souvisejících pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) plnění dle této smlouvy a přizvat k nim objednatele minimálně 3 dny předem.
15. Dodavatel se zavazuje minimálně 2 dny předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu zakryty. Nevyzve-li dodavatel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, dodavatel může pokračovat v dalším plnění předmětu smlouvy a příslušné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím dodavatel.
16. Smluvní strany jsou si vědomy, že jednotlivé kontroly ze strany objednatele nezabavují dodavatele odpovědnosti za řádné a včasné předání předmětu plnění.
17. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům dodavatele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu dodavatele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba dodavatele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání předmětu plnění.
18. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní dodavatele zápisem do deníku.
19. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a s tím související práce v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo dodavatel závažným způsobem

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno dodávky a s tím související práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení předmětu plnění. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением dodávek a s tím souvisejících prací.

20. Dodavatel je povinen podle požadavku objednatele zabezpečit nezbytnou účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.

ČL. VIII.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá místo plnění dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel dodavateli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážít a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným předmětem plnění a jménem objednatele uzavírat se dodavatelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním deníku učiněným dodavatelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v montážním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může dodavatel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v předmětu plnění pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do montážního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení předmět plnění může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

ČL. IX

VĚCI URČENÉ K REALIZACI PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Objednatel umožní zahájit dodávky a s tím související práce nejdříve po odsouhlasení dodavatelské dokumentace zpracované dodavatelem, o čemž bude sepsán protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
2. Veškeré základní energie a média potřebná pro realizaci předmětu plnění v místě plnění se dodavatel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.
3. V průběhu realizace předmětu smlouvy bude dodavatel udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dle této smlouvy postupovat tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob. Dodavatel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu a objektu objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
4. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad uvést dotčené plochy místa plnění a jejich okolí do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl, nevyužitý materiál apod.

ČL. X

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se stává vlastníkem dodaných gastro zařízení a vybavení okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části. Budou-li dodané věci bez vad, přechází tímto okamžikem na objednatele nebezpečí škody na dodaných věcech; jinak nese nebezpečí škody na věcech plně dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu realizace předmětu smlouvy a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (poddodavateli), a to do výše způsobené škody alespoň 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých).
3. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

ČL. XI

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Závazek dodavatele dodat předmět smlouvy je splněn jeho dodáním včetně její řádné instalace gastro technologie a dodáním drobného gastro vybavení v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění případně i jeho dílčí část převzít, je-li prosta vad a nedodělků. Má-li předávaný předmět plnění nebo jeho dílčí část vady nebo nedodělky, není řádně dokončenou, a objednatel je oprávněn předmět plnění nepřevzít a dodavatel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu plnění. Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky předmětu plnění a s tím spojené instalační práce, proběhne 3 měsíční zkušební provoz a dojde k předání předmětu plnění, přičemž předání předmětu plnění je možné až po uplynutí sjednaného 3 měsíční zkušební doby (zkušební provozu) a kolaudaci.

3. Podmínkou dokončení předmět plnění je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN). O všech provedených zkouškách a revizích vyhotoví dodavatel zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí. Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek zajišťuje dodavatel výhradně na své náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. Písemné pozvání k účasti na zkouškách je dodavatel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny předem.
4. O předání a převzetí předmětu plnění ke zkušebnímu provozu nebo o předání a převzetí dílčí části předmětu plnění se sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:
 - popis předávané části předmětu plnění;
 - soupis předaných dokladů;
 - soupis vad, pokud je předávaná část předmětu plnění vykazuje;
 - způsob odstranění případných vad;
 - lhůta k odstranění případných vad;
 - datum vyhotovení;
 - podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.
5. Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání příslušné části předmět plnění v okamžiku jeho převzetí objednatelem, a to včetně všech dokumentů zpracovaných dodavatelem ve smyslu činností uvedených v čl. I. této smlouvy.
6. Objednatel má právo převzetí předmět plnění nebo jeho části odmítnout, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytkané v průběhu realizace předmětu plnění; objednatel není povinen převzít předmět plnění i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby část předmětu plnění svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů od převzetí předmět plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmět plnění s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.
7. Až do okamžiku odstranění poslední vady dodáním předmětu plnění dle této smlouvy se nepovažuje za řádně dodaný.
8. Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.
9. Nedokončí-li dodavatel předmět plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění Objednateli, vykazuje-li předaná část vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí neodstranil.

ČL. XII ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost jednotlivých dodávek gastro zařízení a vybavení tj. všech dodaných položek předmětu plnění jako celku s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba pro předmět plnění nebo jeho každou část začíná běžet od okamžiku převzetí předmětu plnění nebo jeho části objednatelem a končí uplynutím minimálně 24 měsíců od řádného předání, není-li

dohodnuto jinak. Je-li výrobcem na komponent předmět plnění poskytnuta doba delší, platí tato delší doba.

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
4. Jestliže dodavatel zjistí během záruční doby, že předmět plnění nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamací“) dodavatele o zjištěných vadách zaslaným do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou.
5. V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči dodavateli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání příslušné reklamacie, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.
6. Dodavatel se zavazuje do 24 hodin po doručení příslušné reklamacie, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamacie je dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.
7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.
8. Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
9. Neodstraní-li dodavatel vadu gastro zařízení resp. předmětu plnění ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností dodavatele.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem prokázán opak.

ČL. XIII

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností dodavatele provést a předat předmět plnění řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči dodavateli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla

dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění předmětu plnění, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. IX této Smlouvy v případě, že předmět plnění při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li předmět plnění převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti dodavatele za vady předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **1.115.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude dodavatel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost dodavateli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude dodavatelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 24 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.115.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude dodavatel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost dodavateli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči dodavateli, které vzniknou na základě porušení smlouvy dodavatelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od dodavatele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že dodavatel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že dodavatel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat dodavatele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy dodavatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Dodavatel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění.

ČL. XIV

SANKCE

1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za prodlení dodavatele s dokončením a předáním kompletního předmětu plnění do zkušebního provozu v termínu dle čl. II odst. 1.2., a to ve výši 0,2% z ceny celkové ceny plnění vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) za neplnění povinností dodavatele v rámci zkušebního provozu dle čl. II odst. 1.3., a to ve výši 0,2% z ceny celkové ceny plnění vč. DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti (např. nezajištění proškolení obsluhy ; nepřítomnost servisního technika v místě plnění; časová prodleva při nástupu a odstranění závady na gastro zařízení delší než 24 hodin)
 - c) za nesplnění povinností dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. XII. Odst. 5 této smlouvy za každou vadu a za každý i započatý den prodlení,
 - d) V případě prodlení dodavatele s odstraňováním závad v termínech dle čl. XI. odst. 4 . této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - e) za nesprávné vedení montážního deníku, za neposkytnutí součinnosti při technickém dozoru nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole ze strany objednatele dle této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností dodavatele.
2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
3. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli po té, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně.

ČL. XIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, již je určeno.
2. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku dodavatele nebo je-li insolvenční návrh ve věci dodavatele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) Dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na porušení byl upozorněn;
 - c) neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své povinnosti

vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
4. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:
 - a) Dodavatel provede finanční ocenění dodaných gastro zařízení a drobného gastro vybavení a provedených instalačních prací formou rozpočtu a to v souladu s cenovou nabídkou dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové nabídky dodavatele.
 - b) Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jež vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - c) Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit převjímací řízení.
 - d) Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.

ČL. XVIII ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se dodavatel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o předmět plnění přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

8. Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje*(*dodavatel nehodící se škrtně) dodavatel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1: Cenová nabídka technologického zařízení (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Cenová nabídka drobného vybavení (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 3. 10. 2017

V Pardubicích dne 18. 9. 2017

Jménem objednatele

Jménem dodavatele

Ing. Martin Charvát
primátor

Ing. Jan Vaško, MBA
jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP ZmP
dne: 1. 9. 2017

R/6104/2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22a

Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

IČ:

27488837

DIČ:

CZ27488837

Projektant:

CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 493 803,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 483 803,00	3 461 598,63
DPH snížená	15,00%	10 000,00	1 500,00

Cena s DPH

v

CZK

19 956 901,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22a
Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně
Místo: Datum: 16.08.2017
Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1 Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrti
Uchazeč: Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 493 803,00	19 956 901,63	
1	SO 01 - Kuchyně a související prostory	16 483 803,00	19 945 401,63	STA
ch	Vybavení gastronomického provozu	16 483 803,00	19 945 401,63	Soupis
2	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	11 500,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

ch - Vybavení gastronomického provozu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

Projektant:

CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27488837

DIČ: CZ27488837

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 483 803,00

DPH základní
snížená

Základ daně
16 483 803,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 461 598,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 945 401,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

ch - Vybavení gastronomického provozu

Místo:

Datum: 16.08.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Ni

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 483 803,00

N00 - Nepojmenované práce

16 483 803,00

N01 - Gastronomie

16 483 803,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

ch - Vybavení gastronomického provozu

Místo:

Datum: 16.08.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

16 483 803,00

D N00 Nepojmenované práce

16 483 803,00

D N01 Gastronomie

16 483 803,00

1	K	01991R	Gastro - technologické vybavení dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	15 994 126,00	15 994 126,00	
2	K	01992R	Gastro - drobný inventář dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	489 677,00	489 677,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27488837

DIČ:

CZ27488837

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

10 000,00

15,00%

1 500,00

Cena s DPH

v CZK

11 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16.08.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Ni

Uchazeč:

Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16.08.2017

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

Uchazeč: Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Pardubice 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

1	K	0300991R	Vedlejší rozpočtové náklady dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PARDUBICE
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SsmP
ČÁST 1 – DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO A
DROBNÉHO GASTRO VYBAVENÍ KUCHYNĚ

5.015 JPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Pol.	ZAŘÍZENÍ – POPIS	ks	Jednotková cena	Cena celkem (bez DPH)
1.PP				
SKLAD ZELENINY				
01	Chladicí box s podlahou, tl. panelů 60 mm, rozdělený dvěma částmi. Vnitřní rozměry boxů 1830x1725x2030 mm a 1830x1830x2030 mm, průchozí rozměry dveří 950x1900 mm. Boxy částečně zapustit do podlahy, aby podlaha objektu a podlaha v boxu byla v jedné úrovni. Dveřní mikrosplínáč. Vnitřní osvětlení. El. připojení pro každý box 230V/1,0 kW.	1	138 214	138 214
01A	Sada regálů pro box 1830x1830 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	19 974	19 974
01B	Sada regálů pro box 1830x1725 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	18 720	18 720
01C	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti do 8,8 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci ve venkovním prostředí, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr výparníku 803x428x171 mm, rozměr chladicí jednotky 710x350x450, El. připojení 230V/0,83kW. Včetně konzol pro umístění agregátů na fasádu.	2	40 088	80 176
01D	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, naplnění chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 8,5m.	2	18 480	36 960
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY				
02	Mrazicí box s podlahou, tl. panelů 100mm, vnitřní rozměr 1230x1230x2030mm, průchozí rozměr dveří 950x1900mm. Box bude uložen na čisté podlaží. Dveřní mikrosplínáč. Vnitřní osvětlení. El. příkon 230V/1kW.	1	62 825	62 825
02A	Sada regálů pro box 1230x1230 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	12 950	12 950
02B	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 3,07 m ³ , pro teplotu v boxu -18/-20°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci ve venkovním prostředí, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr výparníku 803x428x171 mm, rozměr chladicí jednotky 710x350x450 mm, příkon 230V/0,74kW. Včetně konzol pro umístění agregátů na fasádu.	1	40 610	40 610
02C	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 5,5m.	1	16 830	16 830
3	Chladicí box s podlahou, tl. panelů 60mm, vnitřní rozměr 1230x1230x2030mm, průchozí rozměr dveří 950x1900mm. Box bude uložen na čisté podlaží. Dveřní mikrosplínáč. Vnitřní osvětlení. El. příkon 230V/1kW.	1	60 210	60 210
03A	Sada regálů pro box 1230x1230 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	12 950	12 950
03B	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 3,07 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci ve venkovním prostředí, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr výparníku 803x428x171 mm, rozměr chladicí jednotky 710x350x450 mm, příkon 230V/0,74kW. Včetně konzol pro umístění agregátů na fasádu.	1	36 776	36 776
03C	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 5,5m.	1	16 280	16 280
04	Nerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny s lapačem škrubu a slupek, max. výkon 450kg/hod, hmotnost náplně 40kg, el. připojení 400V/1,1kW.	1	49 046	49 046
05	Manipulační nerezový vozík se vsuný na GN 2/1, kapacita vozíku 22 ks GN 1/1-100, rozteč polí 110mm, nosnost jednotl. polí 40kg, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou. Rozměr 770x660x1800mm.	2	10 046	20 092

06	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1100x400 mm	1	3 111	3 111
07	Nerezový pracovní stůl bez police, levá + pravá + zadní trnož, se zadním lemem, 1x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vpravo, rozměr 1100x700x850 mm	1	11 063	11 063
08	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
09	Nerezový pracovní stůl se spodní polici, zadním a pravým bočním lemem, rozměr 1000x700x850 mm	1	8 952	8 952
010	Nerezový dřezový stůl s polici a zadním lemem, 2x dřez 600x500 mm, stojánková dřezová baterie s vysouvací sprchou, rozměr 1500x700x850mm	1	11 056	11 056
011	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenovým ovládáním, rozměr 450x450x215 mm	1	4 394	4 394

ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY				
012	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenným ovládáním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
013	Nerezový pracovní stůl se dřezem, bez police, levá + pravá + zadní trnož, se zadním lemem, dřez 400x500 mm vlevo, stojánková dřezová baterie, rozměr 1200x700x850 mm.	1	14 002	14 002
014	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
015	Nerezový pracovní stůl s policí, se zadním lemem, 1x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vpravo, rozměr 700x700x850 mm.	1	10 093	10 093
016	Nerezový pracovní stůl s policí, se zadním lemem, zásuvkový blok - 3x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vlevo, rozměr 1500x700x850 mm.	1	24 934	24 934
017	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1500x400 mm.	1	3 727	3 727
018	Krouhač zeleniny s násypkou na zeleninu, kapacita až 30kg za minutu. Možnost manuálního krouhání s přílačnou pákou, kapacita až 12 kg zeleniny za minutu. Podstava se vsuny na GN pro nakrájenou zeleninu. El. připojení 400V/1,5 kW.	1	103 963	103 963
018A	Disky pro krouhač zeleniny: plátkovač 2mm, plátkovač 4mm, plátkovač 6mm, nudličkovač (julienne), 4.5x4.5mm, kostičkovač 10x10mm, strouhač 2mm, strouhač 8mm.	1	46 021	46 021
019	Nerezový servírovací vozík se dvěma policemi, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10 Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 180kg, rozměr 970x670x1000 mm.	1	6 500	6 500
020	Chlazený stůl na GN, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), 3x dveře, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, zvýšený 3D zadní lem 100 mm, chladicí agregát vlevo Rozměr 1825x700x850mm. El. připojení 230V/0 55 kW	1	34 271	34 271
021	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	1	4 125	4 125
022	Manipulační nerezový vozík se vsuny na GN 2/1, kapacita vozíku 22 ks GN 1/1-100, rozteč polí 110mm, nosnost jednotl. polí 40kg, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou. Rozměr 770x560x1600mm.	2	10 046	20 092
023	Nerezový regál s policemi, 4x plná police, max celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1600x500x1800 mm.	1	13 544	13 544

1.NP

TABLETOVÝ SYSTÉM + MYTÍ TABLETŮ				
100a	Izolovaný plastový spodní díl tabletu s prolisy pro osazení třech pozic (hl. pokrm, polévku, salát). Spodní díl je vybaven elektronikou pro aktivní ohřev hlavního jídla o výkonu 58W. Přenos tepla zajišťuje zabudovaná nerezová plotýnka v tabletu. Zabudovaný magnetický držák karet. Tablet odolává strojnímu mytí při teplotě +85°C. Rozměr 510x255x42mm.	1000	2 617	2 617 000
100b	Izolovaný vrchní díl tabletu s prolisy s prolisy pro osazení třech pozic (hl. pokrm, polévku, salát) Tablet odolává strojnímu mytí při teplotě +85°C. Rozměr 510x255x53mm.	1000	802	802 000
100c	Porcelánový talíř hluboký s plochým dnem průměr 230mm, objem 0,35l, s osazením pro víčko	1000	110	110 000
100d	Porcelánová miska na polévku s plochým dnem a s osazením pro víčko, průměr misky 125mm, objem 0,36l.	1000	83	83 000
100e	Porcelánová miska na salát, průměr 120mm, objem 0,25l	1000	37	37 000
100f	Polypropylenové plastové víčko na hlavní talíř	1000	79	79 000
100g	Polypropylenové plastové víčko na polévku	1000	41	41 000
100h	Polypropylenové plastové víčko na salát	1000	68	68 000
101ch	Karta magnetického držáku plast/nerez, pro rozlišení diet	1000	56	56 000
101	Transportní vozík pro spodní nebo horní díl tabletu, kapacita horních dílů 105, nebo kapacita spodních dílů 140, celonerezové provedení - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné pojezdové kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, 5x roštová police, nosnost jednotl. polí 50kg. Rozměr 1360x640x1860 mm.	8	19 332	154 656
102	Vyhřívání dvouplášťový mobilní zásobník na nádoby dvoutubusový, bez šachet (možnost osazení až čtyřmi druhy šachet), materiál - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, teplota vyhřívání až 90°C, celková kapacita 100 talířů nebo 152 misek o průměru 120mm. Rozměr 1080x520x900 mm. El. připojení - přírodní kroucený kabel s vidlicí 230V/2 0 kW, dl. 2 m.	14	18 995	265 930
102a	Podávací šachta do vyhřívání vozíku, kapacita 76 misek o průměru 120mm, materiál šachty - chromoniklová ocel 18/10, zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin.	28	6 669	186 732
103	Stávací pásová tunelová myčka na mytí tabletů	1	1	1
103a	Ocelová konstrukce stropních závěsů pro rozvod mycích a oplachových prostředků pro myčku, provedená z ocelových profilů žárově pozinkovaných	1	1 260	1 260
104	Nerezový pracovní stůl bez lemu, bez police, levá + pravá + zadní trnož, s otvorem pro shoz odpadků vlevo, rozměr 1800x800x850 mm.	1	13 421	13 421
105	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 426	15 426

MYTÍ VOZÍKŮ

106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 426	15 426
PLNĚNÍ TABLETŮ				
107	Vyhřívavý dvoupoklášťový mobilní zásobník na tallře dvoutubusový, materiál - chromoniklová ocel 18/10, dvě šachty, celková kapacita 100 litrů s max. průměrem 310mm, teplota vyhřívání do 90°C. Rozměr 1020x540x900mm. El. připojení - přívodní kroucený kabel s vidlicí 230V/2.0 kW, dl. 2 m.	10	22 793	227 930
108	Nerezový podávací vozík na koše 500x500mm, opláštěný, materiál chromoniklová ocel 18/10, nevyhřívavý, kapacita 5 košů, max. nosnost 150kg, 4x kolečko z toho 2x otočné s brzdou. Rozměr	3	15 955	47 865
108a	Koš drátěný nerezový, rozměr 500x500 mm	15	1 275	19 125
109	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 180kg, rozměr 970x670x1000 mm.	1	7 260	7 260
110	Tabletovací pás řemenový délky 7500 mm s koncovou optoelektronickou závorou, opatřený 12-ti kusy el. zásuvek 230V/2.5kW (šest a šest na každé straně pásu), rozdělených na tři samostatné el.okruhy, el rozvody jsou součástí dopravníku, opláštění a konstrukce dopravníku z nerezové oceli 18/10. El. připojení 230V/0.5 kW pro pohon dopravníku. Rozměr 7500x500x900 mm.	1	152 208	152 208
111	Transportní vozík pro spodní nebo horní díl tabletu, kapacita horních dílů 105, nebo kapacita spodních dílů 140, celonerezové provedení - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné pojízdné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, 5x roštové police, nosnost jednotl. polí 50kg. Rozměr 1360x640x1860 mm.	10	19 332	193 320
112a	Nerezový transportní vozík s opláštěním, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, jednopoklášťové robustní provedení, lisované bočnice a mezistěny, kapacita vozíku 30 ks tabletů, 3 sloupce po 10 kusech o rozměru tabletu 510x255x95 mm, dvoubodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíky, rohové nárazníky v horní a spodní části vozíku, 4x kolečko o průměru 160 mm, z toho 2x pevná a 2x otočná s brzdou, aretace dveří v otevřené poloze o 270°, ohrádka z kulatiny na střeše vozíku, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty, rozměr 1065x697x1627mm.	10	64 260	642 600
112b	Nerezový tabletový transportní vozík, kapacita 30 tabletů (3 sloupce po 10 kusech pro rozměr tabletu 510x255x95mm), ječlová konstrukce vozíku z chromoniklové oceli 18/10, lisované bočnice a mezistěny, 4 x kolečko o průměru 160 mm, z toho 2 pevná + 2 otočná s brzdou. Zabezpečení proti posunu tabletů při transportu z obou stran. Dvířka ječlová pro snadné zavírání, zajišťující tablety ve vozíku při transportu, trubkové ploché madlo na krátké straně vozíku, police s okrajem 10 mm po celém obvodu vozíku, rohové nárazníky. Rozměr 989x659x1462 mm.	3	47 880	143 640
112c	Nerezový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním a elektronickým panelem s identifikační chybového stavu kontaktu tabletu s vozíkem, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, lisované bočnice a mezistěny, jednopoklášťové robustní provedení, kapacita vozíku 30 ks aktivních tabletů (3 sloupce po 10 kusech o rozměru tabletu 510x255x95mm), dvoubodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíky, rohové nárazníky v horní a spodní části vozíku, 4x kolečko o průměru 200 mm z toho 2x pevná a 2x otočná s brzdou, aretace tabletu ve vozíku pomocí zářezek, přívodní kabel o délce 3m, aretace otevřených dveří, ohrádka z kulatiny na střeše vozíku vedle elektroniky, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty tabletů, možnost mytí stírkající vodou. El. připojení 230V/2.4 kW, rozměr vozíku 1065x704x1736mm.	7	132 300	926 100
113	Výdejní vyhřívavý vozík s dělenou vanou, kapacita vozíku 3x GN1/1-200, ovládání a manipulační madlo na krátké straně vozíku, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4 x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, každá vana disponuje samostatným topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty do 90°C, přívod musí zajišťovat točený kabel o dosahu min. 2m. El. připojení 230V/2.1 kW, rozměr 1215x650x900 mm.	5	21 780	108 900
114	Izotermická plastová nádoba na tekutiny, zapuštěný výpustný kohout, objem 10 l, stojovatelná, rozměr 240x430x430 mm.	20	4 010	80 200
	Nápojový manipulační vozík na plastové termosy se dvěma policemi, s úpravou na zachytanou vaničku pro zachytávání odkapů z termosy, kapacita 3+3 termosy, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, rozměr pracovní plochy 910x545, rozměr vozíku 970x670x1000	7	8 358	58 506
115	Banketový nerezový transportní vozík na 15x GN2/1 se zvlhčováním, dvoupoklášťové izolované provedení, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 2x digitální termostat umístěný na čele vozíku pro snadnou kontrolu vzduchu a vodní lázně uvnitř vozíku, dno vozíku s protisoňovanou vaničkou s ohřevem vody pro zvlhčování prostoru vozíku, rohové nárazníky, lisované vsuny s roztečí 75mm, ventilátor pro snadné proudění vzduchu, klika se zámkem, odkládací zásuvka na zadní straně, 4x otočné kolečko o průměru 160mm z toho 2x s brzdou, regulovatelná vnitřní teplota 30°-95°C. El. připojení 230V/2.3 kW, rozměr 780x950x1500 mm.	2	47 275	94 550
106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 426	15 426

ÚKLIDOVÁ KOMORA POHOTOVOSTNÍ				
106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 426	15 426
VARNA				
116	Šokový zchlazovač/zmrzovač s kapacitou 20x GN1/1, zařízení musí být kompatibilní se zavěšecím vozíkem od konvektomatů, Konstrukce z nerezové oceli AISI304 18/10. Tloušťka polyurethanové izolace min. 80mm. Samozavírací se dveře s madlem a zámkem, vnitřní bezpečnostní tlačítko umožňující otevření. Použitelný vstupní otvor min. 820x615x1849 mm. Příprava pro externí chladicí jednotku. Vícebodová vpichová sonda, USB port pro download HACCP dat a aktualizaci softwaru. Elektrické rozmrazování. Výhřev dveřního rámu pro eliminaci zamrznutí. Vnitřní podlaha s nájezdem. Kapacita chlazení/mražení min. 120kg/72 kg na cyklus. Ovládací panel s displejem. Plně programovatelné funkce, Možnost ukládání a výběru oblíbených programů, nekonečného programu s přednastavenými teplotami, automatický chladicí/mrazicí cyklus s automatickým rozeznáváním vložených potravin a automatickou volbou vhodného programu. Časování jednotlivých zásuvů – možnost mrazicího cyklu s různými surovinami najednou. Chlazení, rozmrazování, banketování, příprava před vakuováním. Speciální programy pro konzervaci rybích produktů. Plně automatický program bez řízení sondou a bez zásahu uživatele zahájený uzavřením dveří. Ovládání pomocí displeje a ovládacího kolečka. Indikace zvoleného cyklu a jeho fáze pomocí dobře viditelného pásu LED diod s unikátní barvou pro každou fázi pro snadnou kontrolu procesu z dálky. rozměr 1050x1250x2260mm, 400V/3,6 kW	1	221 740	221 740
116A	Externí mrazicí jednotka pro šoker, umístěná na fasádě, včetně propojovacího vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v šokeru, včetně elektrického propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva, el. příkon 400V/5,5 kW, Včetně konzol pro umístění agregátů na fasádu. Rozměr 1500x910x850mm, váha 235kg	1	225 278	225 278
117	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 280 l, vnitřní rozměr vložky 1100x550x470 mm, automatické dopouštění duplikátoru, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, výpustný ventil, napouštěcí ramínko, dno vany z AISI 316, opláštění z AISI 304, standardizovaný rozměr pro použití nádob typu Gastronorm. Plyn příkon 35kW, rozměr 1400x900x850 mm.	2	240 809	481 618
118	Podlahový nerezový kanálek s pochůzným vyjímatelným roštem a vestavěnou protizápachovou uzávěrkou, rozměr vyjímatelného roštu 1200x100 – dodávka ZTI	1	0	0
119	Nástěnná nerezová digestoň s tukovými filtry, odkapovým žlábkem a výpustným kohoutem, včetně osvětlení, 1600x1100 – dodávka VZT	1	0	0
120	Plynový parní konvektomat, kapacita 20x GN1/1, včetně sprchy a zavěšecího vozíku, Konstrukce z nerezové oceli AISI304 18/10. Plně nerezová konstrukce se zaoblenými vnitřními rohy komory. Rozteč zásuvů 70mm. Dvojitě zasklení. Ergonomické madlo. Vyjímatelné dveřní těsnění. Vývin páry v bojleru. Ovládání skrz dotykový barevný displej s grafikou ve vysokém rozlišení, bez dalších tlačítek, koleček, apod. Integrovaná sprcha. Integrovaná vícebodová vpichová sonda. Ventilátor s autoreverzem s minimálně 12 rychlostmi otáček pro co nejdokonelejší ventilaci uvnitř komory. Základní režimy pro práci s konvektomatem: Horký vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C, vaření v páře 30-130°C. Možnost automatických varných procesů s přesným nastavením vlhkosti v komoře (automatické či manuální řízení). Funkce automatického nastavení přesného procenta vlhkosti pro každou jednotlivou fázi vaření – možnost až 16 různých procent vlhkosti během jednoho varného programu. Časování jednotlivých zásuvů, možnost přípravy až 20 různých pokrmů najednou s možností volby společného začátku nebo společného konce vaření. Automatické nebo manuální naprogramování jednotlivých vsuvů. Přednastavené programy pro všechny základní typy surovin – maso, ryby, těstoviny, pečivo, dezerty. Intuitivní zobrazení programů pomocí obrázků a detailního popisu. Možnost individuálního nastavení hodnot i pro přednastavené programy, možnost změny parametrů v průběhu vaření bez nutnosti zastavení vaření. Doživotní aktualizace programů skrz USB port. Neomezená knihovna varných programů, každý program s možností až 18 různých fází. Možnost uložení oblíbených programů do zrychlené volby, možnost rychlého nastavení posledních použítých programů.	3	320 640	961 920
120a	Náhradní zavěšecí vozík ke konvektomatu	3	22 620	67 860
106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 717	15 717
121	Podlahový nerezový kanálek s pochůzným vyjímatelným roštem a vestavěnou protizápachovou uzávěrkou, rozměr vyjímatelného roštu 800x200 – dodávka ZTI	4	0	0
122	Nástěnná nerezová digestoň s tukovými filtry, odkapovým žlábkem a výpustným kohoutem, včetně osvětlení, 1400x1500 – dodávka VZT	3	0	0
123	Nerezový pracovní stůl se dřezem, s policí, se zadním lemem, dřez 400x500 mm vpravo, stojánková dřezová baterie, rozměr 1800x700x850 mm.	1	17 593	17 593
123a	Nerezový pracovní stůl s policí, se zadním lemem, rozměr 1500x700x850 mm.	1	11 056	11 056

124	Závěsná nerezová digestoř s tukovými filtry, odkapovým žlábkem a výpustným kohoutem, včetně osvětlení, 2100x1000 – dodávka VZT	2	0	0
125	Plynový sporák se šesti hořáky, 5x hořák o výkonu 6kW + 1x hořák o výkonu 3,5kW, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 700 mm, otevřená spodní skříňka, opláštění a konstrukce sporáku z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce materiálu 2mm. Plyn celkový příkon 33,5 kW, rozměr 1200x730x870 mm.	1	44 910	44 910
126	Nerezový neutrální díl se zásuvkou a spodní polici, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 700 mm, rozměr 400x730x870 mm.	1	13 063	13 063
127	Podlahový nerezový kanálek s pochůzným vyjímatelným roštem a vestavěnou protizápachovou uzávěrkou, rozměr vyjímatelného roštu 2200x400 – dodávka ZTI	1	0	0
128	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 50 l, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 700 mm, s výpustným ventilem, opláštění a konstrukce z AISI 304 s tloušťkou materiálu 2mm, varné dno kotle z AISI 316, spínání a vypínání hl. hořáku pomocí elektromagnetického ventilu. Plyn příkon 10,5kW, el. připojení 230V/0,3 kW, rozměr 800x730x870 mm.	1	81 814	81 814
129	Plynová smažicí pánev výklopná, nerezová vána, objem 60 l, manuální sklápění vany, opláštění a konstrukce z AISI 304 s tloušťkou materiálu 2mm, silnostěnné masivní dno. Plyn příkon 14 kW, el. připojení 230V/0,2 kW, rozměr 800x730x870 mm.	2	70 468	140 936
130	Závěsná nerezová digestoř s tukovými filtry, odkapovým žlábkem a výpustným kohoutem, včetně osvětlení, 2300x1100 – dodávka VZT	4	0	0
131	Podlahový nerezový kanálek s pochůzným vyjímatelným roštem a vestavěnou protizápachovou uzávěrkou, rozměr vyjímatelného roštu 4200x400 – dodávka ZTI	1	0	0
132	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 150 l, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, opláštění a konstrukce z AISI 304 o tloušťce materiálu 2mm, varné dno z AISI 316, napouštěcí ramínko, výpustný ventil, spínání a vypínání hl. hořáku pomocí elektromagnetického ventilu. Plyn příkon 24kW, el. připojení 230V/0,1 kW, rozměr 800x900x870mm	2	102 193	204 366
133	Nerezový neutrální díl se zásuvkou a spodní polici, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, rozměr 400x900x870 mm.	2	15 281	30 562
134	Neobsazeno			
135	Plynová smažicí pánev výklopná, objem 120 l, motorické sklápění vany, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, opláštění a konstrukce z AISI 304 s tloušťkou materiálu 2mm, silnostěnné masivní dno. Plyn příkon 24 kW, el. připojení 230V/0,2 kW, rozměr 1200x800x870 mm.	1	121 680	121 680
136	Plynová smažicí pánev výklopná, objem 80 l, manuální sklápění vany, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, opláštění a konstrukce z AISI 304 s tloušťkou materiálu 2mm, silnostěnné masivní dno. Plyn příkon 20 kW, el. připojení 230V/0,2 kW, rozměr 800x800x870 mm.	1	106 209	106 209
137	Podlahový nerezový kanálek s pochůzným vyjímatelným roštem a vestavěnou protizápachovou uzávěrkou, rozměr vyjímatelného roštu 4200x400 – dodávka ZTI	1	0	0
138	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 180 l, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, vnitřní rozměr vložky 700x550x470 mm, automatické dopouštění duplikátoru, výpustný ventil, napouštěcí ramínko, dno vany z AISI 316, opláštění z AISI 304, standardizovaný rozměr pro použití nádob typu Gastronom, výpustný ventil. Plyn příkon 29kW, rozměr 1000x900x870 mm.	1	211 960	211 960
139	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 400 l, rozměrově kompatibilní s řadou varných spotřebičů hloubky 900 mm, vnitřní rozměr vložky 1700x550x470 mm, automatické dopouštění duplikátoru, výpustný ventil, napouštěcí ramínko, dno vany z AISI 316, opláštění z AISI 304, standardizovaný rozměr pro použití nádob typu Gastronom, výpustný ventil. Plyn příkon 78kW, rozměr 2000x800x870 mm.	1	298 240	298 240
140	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenovým ovládním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
141	Chlazený stůl na GN, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), 3x dveře, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, zvýšený 3D zadní lem 100 mm, chladič agregát vlevo. Rozměr 1825x700x850mm. El. připojení 230V/0,55 kW.	2	34 271	68 542
142	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	2	4 125	8 250
143	Plynová fritéza, dvě vany, objem každé vany 17 l, výpustný ventil ve spodní skříňce, uzavřená podstava s dvířky, opláštění a konstrukce z AISI 304 s tloušťkou materiálu 2mm. Plyn příkon 33 kW, el. připojení 230V/0,2 kW, rozměr 800x900x870 mm.	1	81 341	81 341
144	Nerezový pracovní stůl s polici a zadním lemem, rozměr 700x900x870 mm.	1	8 591	8 591
145	Stávající elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1, včetně sprchy a zavazetového vozíku. El. připojení 400V/34,3 kW, rozměr 930x920x1860 mm.	1	1	1

146	Nástěnná nerezová digestoř s tukovými filtry, odkapovým žlábkem a výpustnými kohouty včetně osvětlení 2800x1600 – dodávka VZT			0
147	Nerezový pracovní stůl s policí a zadním lemem, rozměr 1100x700x850 mm.	1	9 290	9 290
148	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1100x400 mm.	1	3 111	3 111
149	Mobilní čerpadlo na polévky a tekutiny vyrobené z nerezové oceli 18/10, vozík s ručním madlem a čtyřmi kolečky z toho 2x otočné s brzdou, výkon 48l/minuta, maximální teplota čerpaného pokrmu 85°C, programátor průtoku. El. připojení 400V/0,6 kW, rozměr 735x870x1180 mm.	1	157 547	157 547
PŘÍPRAVNÁ MASA				
150	Nerezový pracovní stůl mobilní, bez lemu, s policí, s pracovní deskou z bukového dřeva, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou, rozměr 900x700x850 mm.	1	11 146	11 146
151	Univerzální kuchyňský stroj se dvěma díly o objemu 60 l a 30 l vč. příslušenství. Pro každý kotlík 2x manipulační vozík, 2x nerezový hák, 2x metla a 2x hnětač, včetně přípojných strojů na mletí masa. 3 převodové stupně s příkonem elektromotoru 1,5kW, 2,2kW a 2,8kW, automatický zdvih, mechanický spínač ochranného krytu, vypínání pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce. Výkon stroje - 60l kotlík: těsto vánočkové 16kg, bramborová kaše 18-20l. Výkon stroje - 30l kotlík: vánočkové těsto 8kg, bramborová kaše 10kg. El. připojení - napětí 3/N/PE AC 400V, rozměr 570x1070x1140 mm.	2	194 714	389 428
152	Elektrická dělička těsta, počet porcí: 36, velikost jedné porce: 35-100 g, automatické ovládání, jednoduché vykulování a rovnoměrné rozdělování těsta. Hlava stroje je výklopná, snadné mytí nožů. Stupeň ochrany: IP54. El. připojení 230V/0,18 kW, rozměr 410x510x1310 mm.	1	68 040	68 040
153	Nerezový pracovní stůl s policí, zadním a levým bočním lemem, rozměr 1000x700x850 mm.	1	8 952	8 952
154	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživostí 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm, rozměr váhy š x h x v: 330 x 346 x 107mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobijecí akumulátor provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast - funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů.	1	5 576	5 576
155	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 2000x400 mm.	1	4 392	4 392
156	Nerezový pracovní stůl s policí, se zadním a levým bočním lemem, zásuvkový blok - 3x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vpravo, rozměr 2000x700x850 mm.	1	27 333	27 333
157	Chlazený stůl na GN, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), 3x dveře, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, zvýšený 3D zadní lem 100 mm, chladič agregát vlevo. Rozměr 1825x700x850mm. El. připojení 230V/0,55 kW.	1	34 271	34 271
158	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	1	4 125	4 125
159	Nerezový pracovní stůl se dřezem, s policí a zadním lemem, dřez 400x500 mm vpravo, stojánková dřezová baterie, rozměr 800x700x850 mm.	1	13 596	13 596
160	Nerezové mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
161	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kořenovým ovládním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394

PŘÍPRAVNÁ TĚSTA				
162	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenovým ovládáním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
163	Univerzální kuchyňský stroj se dvěma dířemi o objemu 60 l a 30l vč. příslušenství. Pro každý kotlík 2x manipulační vozík, 2x nerezový hák, 2x metla a 2x hnětač, včetně přípojného strojeku na mletí máku. 3 převodové stupně s příkonem elektromotoru 1,5kW, 2,2kW a 2,8kW, automatický zdvih, mechanický spínač ochranného krytu, vypínání pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce, Výkon stroje - 60l kotlík: těsto vánočkové 16kg, bramborová kaše 18-20l. Výkon stroje - 30l kotlík: vánočkové těsto 8kg, bramborá kaše 10kg, El. připojení - napájení 3/N/PE AC 400V, rozměr 570x1070x1140 mm.	1	183 166	183 166
164	Nerezový pracovní stůl se dřezem, s policí a zadním lemem, dřez 400x500 mm vpravo, stojánková dřezová baterie, rozměr 1000x700x850 mm.	1	14 016	14 016
165	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s výkem	1	2 417	2 417
166	Elektrická dělička těsta, počet porcí: 36, velikost jedné porce: 35-100 g, automatické ovládání. Jednoduché vykulování a rovnoměrné rozdělování těsta. Hlava stroje je výklopná, snadné mytí noží. Stupeň ochrany: IP54. El. připojení 230V/0,18 kW, rozměr 410x510x1310 mm.	1	68 040	68 040
167	Nerezový pracovní stůl s policí, se zadním a levým bočním lemem, rozměr 1000x700x850 mm.	1	8 952	8 952
168	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-11 kg, váživostí 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy 306 x 222mm, rozměr váhy š x h x v: 330 x 346 x 107mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej LCD, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor provedení: vážní miska - nerez, kryt váhy - plast - funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní načítání kusů	1	5 576	5 576
169	Nerezový pracovní stůl s policí, zadním lemem, zásuvkový blok - 3x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vlevo, 1200x700x850 mm	1	23 602	23 602
170	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	1	4 125	4 125
171	Elektrický kráječ chleba a knedlíků, tloušťka krajíců/plátků 12mm, max. krájená délka bochníku 385mm, stroj s bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou, bezpečnostní posouvání, šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba, stolní provedení, stop tlačítko. El. připojení 230V/0,25 kW	1	51 881	51 881
172	Atypická nerezová mobilní podstava se spodní policí a manipulačním madlem, rozměr přizpůsobit konkrétnímu typu kráječe, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10 min. tloušťka 1,2mm, konstrukce z ocelových profilů	1	12 215	12 215
173	Nerezový pracovní stůl mobilní, bez lemu, s policí, pracovní deska leštěná žula, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou, rozměr 1400x600x850 mm.	1	22 955	22 955
VÝDEJ JÍDEL				
174	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenovým ovládáním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
175	Nerezová chladicí skříň se vsuny na GN 2/1, objem 700 l, tropikalizované provedení pro okolní teplotu +43°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění dveří, provozní teplota -2/+8 °C, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 3x rošťová police, El. připojení 230V/0,55 kW, rozměr 700x810x209 mm.	1	46 489	46 489
176	Nerezový pracovní stůl s policí a zadním lemem, rozměr 1900x700x850 mm.	1	12 905	12 905
177	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	1	4 259	4 259
178	Vyhřívavý dvouplášťový mobilní zásobník na nádobí dvoutubusový, bez šachet (možnost osazení až čtyřmi druhy šachet), materiál - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, teplota vyhřívání až 90°C, celková kapacita 100 talířů nebo 152 misek o průměru 120mm. Rozměr 1080x520x900 mm. El. připojení - přívodní kroucený kabel s vidlicí 230V/2,0 kW, dl. 2 m.	2	18 995	37 990
178a	Podávací šachta do vyhřívavého vozíku, kapacita 76 misek o průměru 120mm, materiál šachty - chromoniklová ocel 18/10, zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin.	4	6 669	26 676
179	Vyhřívavý mobilní zásobník na talíře, dvě šachty, kapacita 100 talířů s max. průměrem 265mm, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x kolečko o průměru 125mm z toho 2x otočné s brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkové madlo, přívodní kabel s vidlicí 2m, teplota vyhřívání 60°C. El. připojení 230V/1,0 kW, rozměr 910x480x900 mm.	2	17 308	34 612
180	Výdejní vyhřívavý vozík s dělenou vanou, kapacita vozíku 3x GN1/1-200, ovládání a manipulační madlo na krátké straně vozíku, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, každá vana disponuje samostatným topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty do 90°C, přívod musí zajišťovat točený kabel o dosahu min. 2m. El. připojení 230V/2,1 kW, rozměr 1215x850x900 mm.	2	21 780	43 560
181	Nerezový pracovní stůl s policí, bez lemu, rozměr 800x700x850 mm.	1	7 930	7 930
182	Stolní zásobník příborů nerez včetně 3x GN1/4-150, konstrukce z ohýbaných profilů, materiál - chromoniklová ocel 18/10	1	2 592	2 592
STUDENÁ KUCHYŇE				

183	Chlazený stůl na GN, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), 3x dveře, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, zvýšený 3D zadní lem 100 mm, chladicí agregát vlevo. Rozměr 1825x700x850mm. El. připojení 230V/0.55 kW.	1	34 271	34 271
184	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1800x400 mm.	1	4 125	4 125
185	Elektrický nářezový stroj s uložením posuvného stolu našikmo, vhodný do nepřetržitých provozů, určen pro vysokou zátěž, průměr kotouče 300 mm, max tl. plátku 30mm, regulace tl. plátku, zabudované brusné zařízení, El. připojení 230V/0.3 kW.	1	24 876	24 876
186	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1200x400 mm.	1	3 265	3 265
187	Nerezový pracovní stůl s polici a zadním lemem, 1x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vpravo, rozměr 1200x700x850 mm.	1	12 319	12 319
188	Kombinovaný kutr/mixér s max. denní kapacitou 80 porcí, krouhací nástavec, mixovací nástavec, 3l nerezová nádoba, model umožňuje přestavět krouhač zeleniny na vertikální kutr, automatické zastavení při zvednutí přitačné desky, 4 rychlosti (500, 800, 1450 a 2650 ot./min) a pulsní volba, možnost zpracování ořechů, parmazánu, čokolády, brambor a strouhanky, možnost přípravy suché, vlhké a tekuté potraviny, sada disků - kráječ 2mm, krouhač/strouhač 2mm, držák na stěnu pro 3 nástroje. El. připojení 400V/1 kW, rozměr 285x335x440 mm.	1	39 898	39 898
189	Univerzální kuchyňský stroj se dvěma dížemi o objemu 60 l a 30l vč. příslušenství. Pro každý kotlík 2x manipulační vozík, 2x nerezový hák, 2x metla a 2x hnětač, včetně přípojných strojů na mletí masa. 3 převodové stupně s příkonem elektromotoru 1,5kW, 2,2kW a 2,8kW, automatický zdvih, mechanický spínač ochranného krytu, vyplnění pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce. Výkon stroje - 60l kotlík: těsto vánočkové 16kg, bramborová kaše 18-20l. Výkon stroje - 30l kotlík: vánočkové těsto 8kg, bramborová kaše 10kg, El. připojení - napájení 3/N/PE AC 400V, rozměr 570x1070x1140 mm.	1	194 714	194 714
190	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenným ovládáním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
191	Nerezový pracovní stůl se dřezem, s polici a zadním lemem, dřez 400x500 mm, stojánková dřezová baterie, rozměr 600x700x850 mm.	1	12 206	12 206
192	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
193	Nerezový pracovní stůl bez police, se zadním lemem, zásuvkový blok - 3x zásuvka na GN1/1 pod pracovní deskou vlevo, 1300x700x850 mm	1	22 557	22 557
194	Nerezový pracovní stůl s polici a zadním lemem, rozměr 1300x700x850 mm.	1	10 147	10 147
195	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1300x400 mm.	2	3 419	6 838
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				
196	Nerezový manipulační vozík se vsuny na podnosy, velikost vsunů přizpůsobit rozměrům podnosů, použitých ve výdeji (požadavek na mytí podnosů v myčce), kapacita 22 podnosů, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm, z toho 2x s brzdou, nosnost jednotl. polí 20kg	3	9 286	27 858
197	Nerezový pracovní stůl bez police, se zadním lemem, s otvorem pro shoz odpadků vpravo, 800x700x850 mm.	1	9 633	9 633
198	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
199	Nerezový předmycí stůl s polici, dřezem a zadním zvýšeným lemem, dřez 500x400 mm vlevo, tlaková oplachová sprcha, v horní desce prolis pro vedení košů, rozměr 1200x700x850 mm.	1	24 142	24 142
200	Nástěnná nerezová digestoř s tukovými filtry, odkapovým žlabem a výpustným kohoutem, včetně osvětlení, 900x900 – dodávka VZT	1	0	0
201	Myčka stolního nádobí průběžná, opláštění a konstrukce z nerezové oceli 18/10, velikost košů 500x500mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku, 3x mycí program, automatický start, funkce termostop, mycí a oplachová ramena z nerezové oceli, zásuvná výška 420mm, kapacita 1300 talířů/h., oplachové čerpadlo, El. připojení 400V/11 kW, rozměr 640x720x1410/1900 mm.	1	61 570	61 570
202	Nerezový výstupní stůl z myčky nádobí s polici a prolisem pro vedení košů, 1200x550x850 mm.	1	11 113	11 113
203	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenným ovládáním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
204	Nerezový regál s policemi, 4x plná police, max.celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1600x500x1800 mm.	2	13 544	27 088
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ				
106	Samonavíjecí tlaková sprcha s hadicí, dl. min. 10 m, umístění a montáž na stěnu.	1	15 426	15 426
205	Manipulační nerezový vozík se vsuny na GN 2/1, kapacita vozíku 22 ks GN 1/1-100, rozteč polí 110mm, nosnost jednotl. polí 40kg, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou. Rozměr 770x660x1600mm.	3	10 048	30 138
206	Nerezový dřezový stůl s polici a zadním lemem, velikost dřezu 800x500 mm, včetně tlakové oplachové sprchy, rozměr 1000x700x850 mm.	1	24 016	24 016
207	Nerezový regál s policemi, 4x roštová police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 900x700x1800 mm.	1	13 052	13 052

208	Nástěnná nerezová digestoř s tukovým filtrem, odkapávacím žlábkem a výpustným kolektorem, včetně osvětlení 2000x1600 – dodávka VZT	1	Q	0
209	Granulový mycí stroj na provozní nádobí s kapacitou 8ks GN1/1 s hloubkou gastronádoby 200mm nebo 4ks GN 2/1 s hloubkou gastronádoby 200mm na jeden mycí cyklus. Systém 2 oběžných kazet pro zakládání a vyjímání nádobí mimo stroj, 2x zavazovací vozík na kazety. Max. hodinová kapacita 192 GN 1/1x200, volba 3 pracovních programů mytí s granulí, volba 3 pracovních programů bez granulí, ECO program. Doba mytí u nejdelšího programu s granulí 6min.40s. Ovládací panel stroje s komunikací v českém jazyce s HACCP a komunikací s PC. Automatické uložení všech provozních parametrů a kritických bodů. Integrovaná funkce s upozorněním na výměnu špinavé mycí vody. Interface pro připojení dávkovačů oplachové a mycí chemie, náplň 20l granulí, rozdělovač kazet pro mytí GN 1/9 – 2/3, držák pro drobné příslušenství (naběračky, metly...), zachytývací systém pro čištění a výměnu granulí. El. připojení 400V/21 kW, rozměr 1450x1090x2030 mm.	1	716 772	716 772
210	Nerezový regál s policemi, 4x roštová police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1600x600x1800 mm.	3	17 129	51 387

PŘÍJEM

211	Chladicí box s podlahou, tl. panelů 60 mm, vnitřní rozměr 1230x1230x2030 mm, průchozí rozměr dveří 950x1900 mm. Box bude uložen na čisté podlaze. Dveřní mikrosplínač. Vnitřní osvětlení. El. příkon 230V/1,0 kW.	1	54 379	54 379
211A	Sada regálů pro box 1230x1230 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	12 950	12 950
211B	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 3,07 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci ve venkovním prostředí, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr výparníku 803x428x171 mm, rozměr chladicí jednotky 710x350x450 mm, příkon 230V/0,74kW. Včetně konzol pro umístění agregátu na fasádu	1	36 776	36 776
211C	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 10,0m.	1	21 230	21 230
212	Váha příjmová mřížková s váživostí do 150 kg, váhová plocha 600x800mm, s indikátorem DBI, nerezový krycí plech, provoz ze sítě i na akumulátor, ES ověření pro obchodní vážení v ceně, možnost připevnění indikátoru na nožce nebo volně na kabelu, dvourozměrová váha 60/150 kg s přesností (dílky) 20/50 g, podsvícený displej LCD pěti-místný s velikostí číslic 30 mm, plastové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-54, velký, dobře čitelný, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, komunikační port pro připojení tiskárny, počítače atd., napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V (délka provozu 30 - 50 provozních hodin), funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off	1	9 923	9 923

DENNÍ SKLAD

213	Nerezový regál s policemi, 4x plná police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1400x500x1800 mm.	1	12 526	12 526
214	Nerezový pracovní stůl s polici a zadním lemem, rozměr 1600x700x850 mm.	1	11 505	11 505
215	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 180kg, rozměr 970x670x1000 mm.	1	7 260	7 260
216	Nerezová chladicí skříň s objemem 1400l, rozsah teplot -2/+8 °C, tropikalizované provedení pro okolní teplotu +43°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění dveří, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 6x roštová police. El. připojení 230V/0,55kW, rozměr 1435x810x209mm.	3	36 026	108 078
217	Nerezová mrazicí skříň s objemem 700l, rozsah teplot -15/-22 °C, tropikalizované provedení pro okolní teplotu až 43°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění dveří, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 3x roštová police. El. připojení 230V/0,60kW, rozměr 700x810x209mm.	2	39 617	79 234

2.NP

CHLAZENÉ POTRAVINY

250	Chladicí box s podlahou, tl. panelů 60 mm, vnitřní rozměr 2830x2830x2030 mm, průchozí rozměr dveří 950x1900 mm. Box částečně zapustit do podlahy tak, aby rozdíl mezi výškovou úrovní podlahy objektu a podlahy v boxu byl co nejmenší. Dveřní mikrosplínač. Vnitřní osvětlení. El. příkon 230V/1,0 kW.	1	106 668	106 668
250A	Sada regálů pro box 2830x2830 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	1	42 615	42 615

250B	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 19,46 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci ve venkovním prostředí. Bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr výparníku 1048x330x415 mm, rozměr chladicí jednotky 730x450x540 mm, příkon 400V/2,16kW. Včetně konzol pro umístění agregátu na fasádu	1	62 920	62 920
250C	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 12,0m.	1	25 410	25 410
251	Sestava mrazicího a dvou chladících boxů. Mrazicí box s podlahou, tl. panelu 100 mm, vnitřní rozměr 2830x1630x2030 mm. Chladicí box s podlahou, tl. panelu 60 mm, vnitřní rozměr každého boxu 2830x1630x2030 mm. Provedení jako sestava, tedy se společnou stěnou sousedících boxů - nikoliv jako tři samostatné boxy. Průchozí rozměry dveří 950x1900 mm. Boxy částečně zapustit do podlahy tak, aby rozdíl mezi výškovou úrovní podlahy objektu a podlahami v boxech byl co nejmenší. Dveřní mikropínáč. Vnitřní osvětlení. El. příkon pro každý box 230V/1,0 kW	1	242 964	242 964
251A	Sada regálů pro box 2830x1630 mm. Šířka police 375 mm, výška regálů 1550 mm, 4x roštová police. Nosná konstrukce vyrobená z vysokopevnostního eloxovaného hliníku, výškově stavitelné police z vysokopevnostního plastu. Výškově stavitelné nohy.	3	22 415	67 245
251B	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 9,36 m ³ , pro teplotu v boxu -18/-20°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci venku, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr 1040x330x415 mm, příkon 400V/2,16kW	1	67 103	67 103
251C	Externí chladicí jednotka pro box o velikosti 9,36 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Provedení ve třídě IP24 pro instalaci venku, bezpečnostní tlakový ventil pro stabilizaci teploty kondenzace a bezpečnostní tlakový ventil podtlaku. Rozměr 1126x428x171 mm, příkon 230V/0,96kW.	2	42 702	85 404
251D	Propojovací vedení chladiva mezi jednotkou a výparníkem v boxu, elektrické propojení mezi jednotkou a boxem, včetně chladiva. Předpokládaná délka vedení mezi boxem a agregátem je 2,0m. Včetně konzol pro umístění agregátu na fasádu	3	13 860	41 580
VYTLOUKÁRNA VAJEČ				
253	Nerezový pracovní stůl s dřezem, bez police, se zadním a pravým bočním lemem, dřez 300x500 mm vlevo, 1x zásuvka na GN 1/1 pod pracovní deskou vpravo, stojánková dřezová baterie, rozměr 1300x700x850 mm.	1	16 770	16 770
254	Nástěnná nerezová police jednoduchá, včetně konzol pro uchycení na stěnu, rozměr 1300x400 mm.	1	3 419	3 419
255	Nerezová mobilní odpadní nádoba 40 l s víkem	1	2 417	2 417
256	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií s kolenovým ovládním, rozměr 450x450x215 mm.	1	4 394	4 394
257	Nerezová chladicí skříň s objemem 700l, tropikalizované provedení pro okolní teplotu +43°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění dveří, provozní teplota -2/+8 °C, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 3x roštová police. El. připojení 230V/0,55 kW, rozměr 700x810x2090 mm.	2	33 206	66 412
PROSTOR PRO ODVAŽOVÁNÍ				
258	Nerezový regál s policemi, 4x plná police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1000x600x1800 mm.	2	11 022	22 044
259	Nerezový pracovní stůl s polici, se zadním lemem, rozměr 1200x700x850 mm.	1	9 723	9 723
260	Váha přijímová místková s váživostí do 150 kg, s indikátorem DBI, nerezový krycí plech, provoz ze sítě i na akumulátor, ES ověření pro obchodní vážení v ceně, možnost připevnění indikátoru na nožce nebo volně na kabelu, dvourozsahová váha 60/150 kg s přesností (dílky) 20/50 g; podsvícený displej LCD pěti-místný s velikostí číslic 30 mm; Plastové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-54, komunikační port RS232 pro připojení tiskárny, počítače atd. napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V (délka provozu 30 - 50 provozních hodin). Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off. Konverzní rychlost A/D 8 krát za sekundu. Rozměr 800x800 mm.	1	9 923	9 923
SKLAD POTRAVIN				
261	Nerezový regál s policemi, 4x plná police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, rozměr 1000x600x1800 mm.	30	11 022	330 660
262	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromoniklová ocel 18/10. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 180kg, rozměr 970x670x1000 mm.	2	7 260	14 520
NEZAKRESLENÉ POLOŽKY				
263	Odborná demontáž stávajícího kuchyňského vybavení včetně vystěhování ven z objektu. Stávající tunelovou myčku (modulová skladba) odborně demontovat na několik menších částí, snadněji	1	1	1
264	Opětovná montáž, sestavení a zprovoznění stávající tunelové myčky	1	1	1
265	Drobný inventář, stolní nádoby, podnosy, příbory – jednotlivé položky byly vyspecifikovány od uživatele, jsou uvedeny v soupisu drobného	1	-	-
CELKEM (bez DPH)				15 994 126

Uvedené ceny jsou ceny za dodávku, montáž, osazení a připojení jednotlivých zařízení na rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu.

Požadavky na nerezové výrobky: stoly, dřezy, regály...

Potravinářská ocel s povrchovou úpravou scotchbrite 1.4301 s tloušťkou materiálu 1,5mm.

Pracovní desky s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobeny z nerezového plechu tl.1,5mm,

vyztuženy a podlepeny omyvatelnou laminodeskou a opatřeny dvojitým zadním lemem výšky 40 mm.

Dřezy lisované

Podnoží stolů svařené z uzavřených profilů 35x35x1,5mm v jednu tuhou celonerezovou konstrukci.

Nohy stolu jsou opatřeny nastavitelnými rektifikačními patkami.

Digestoř: tloušťka materiálu 1mm s povrchovou úpravou scotchbrite 1.4301.

Nerezový regál: tloušťka materiálu 1mm s povrchovou úpravou scotchbrite 1.4301. Konstrukce z uzavřených profilů 35x35x1,5mm.

18.9.2017

PARDUBICE
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SsmP
ČÁST 1 – DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO A DROBNÉHO
GASTRO VYBAVENÍ KUCHYNĚ

5.015 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – VÝKAZ VÝMĚR

Poř.	ZARÍZENÍ – POPIS	ks/kpl	Jednotková cena	Cena celkem (bez DPH)
N01 – NEPOJMENOVANÝ DÍL				
1	D+M stálé informační tabule z materiálu trvalé hodnoty (veřejnost a provedení dle manuálu poskytovatele dotace)	1	1 000,00	1 000,00
2	Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M (provedení dle manuálu poskytovatele dotace)	1	1 000,00	1 000,00
VRN1 – PRŮZKUMNÉ, GEODETICKÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE				
3	Zpracování dodavatelské dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby	1	100,00	100,00
4	Zhotovení dokumentace skutečného provedení a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD)	1	100,00	100,00
5	Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních	1	100,00	100,00
6	Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu ve 3 vyhotoveních. Každý prvek díla bude individuálně odzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude dodavatelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude dodavatel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací	1	100,00	100,00
7	Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí. Vypracování návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu. Vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD). Neopozdějí k termínu předání a převzetí předmětu plnění zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu předmětu plnění, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude předmět plnění uživatelem správně užíván	1	100,00	100,00
8	Zpracování kusuovníku jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ve formátu Word, Excel)	1	100,00	100,00
9	V rámci zkušebního provozu provedení zaškolení obsluhů v části gastro technologie 3 pracovní směny (3 dny), které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem) a zajištění 1 servisního technika po dobu 14 dnů (pondělí až neděle) v místě plnění v rámci 14ti pracovních směn, kdy servisní technik bude po tuto dobu nepřetržitě přítomen v místě plnění a bude zajišťovat okamžité řešení případných problémů, závad apod. s dodanou gastro technologií, při obsluze gastro technologie apod.	1	1 000,00	1 000,00
10	Dodavatel před předáním a převzetím předmětu plnění objednateli provede zaškolení osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob. Objednatel na vyžádání dodavatele zajistí a předá písemně, menovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části předmětu plnění	1	100,00	100,00
11	Provedení zaškolení obsluhy technologie vaření. Objednatel na vyžádání dodavatele předá písemně, jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro obsluhu gastro technologie	1	100,00	100,00
12	Vyhotovení a předání revizí plynových a elektrických spotřebičů dodavatelem gastro technologie	1	1 000,00	1 000,00
VRN3 – ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
13	Náklady na stavební buňky	1	100,00	100,00
14	Pronájem ploch staveniště	1	100,00	100,00
15	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	1	500,00	500,00
16	Energie pro zařízení staveniště	1	1 000,00	1 000,00
17	Opatření na ochranu sousedních objektů se staveništem	1	100,00	100,00
18	Uvedení ploch, poškozených zařízeními staveniště do původního stavu před zahájením stavby	1	100,00	100,00
19	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	1	100,00	100,00
20	Uložení, odvoz a likvidace vzniklých odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů	1	1 000,00	1 000,00
VRN4 – INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
21	Kompletační činnost	1	500,00	500,00
VRN5 – FINANČNÍ NÁKLADY				
22	Pojštění po celou dobu realizace stavby	1	300,00	300,00
23	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	1	1 000,00	1 000,00
VRN7 – PROVOZNÍ VLIVY				
24	Provoz investora	1	100,00	100,00
25	Zajištění zkušebního provozu	1	300,00	300,00
CELKEM (bez DPH)				40 000

18.9.2017

PARDUBICE
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SsmP
ČÁST 1 – DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO A DROBNÉHO
GASTRO VYBAVENÍ KUCHYNĚ

5.016 SOUPIS DROBNÉHO VYBAVENÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Pol.	ZAŘÍZENÍ – POPIS	ks	Jednotková cena	Cena celkem (bez DPH)
1.PP				
Drobné příslušenství				
1.	Gastronádoby			
1.01	1/8, plná, hloubka 65mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,7	4	103	412
1.02	1/4, plná, hloubka 150mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,7	8	230	1 840
1.03	1/4, plná, s úchyty, hloubka 200mm, tloušťka materiálu 0,8	15	388	5 820
1.04	1/3, plná, hloubka 150mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,7	30	269	8 070
1.05	1/3, plná, s úchyty, hloubka 200mm, tloušťka materiálu 0,8	25	436	10 900
1.06	1/2, plná, hloubka 100mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,7	4	206	824
1.07	1/2, plná, hloubka 150mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,7	20	341	6 820
1.08	1/2, plná, s úchyty, hloubka 200mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	20	515	10 300
1.09	2/3, plná, s úchyty, hloubka 200mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	8	626	5 008
1.10	1/1, plná, hloubka 65mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	100	285	28 500
1.11	1/1, plná, hloubka 100mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	40	364	14 560
1.12	1/1, plná, hloubka 150mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	20	554	11 080
1.13	1/1, plná, s úchyty, hloubka 200mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	25	721	18 025
1.14	1/1, děrovaná, hloubka 100mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	12	420	5 040
1.15	1/1, děrovaná, hloubka 150mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	12	697	8 364
1.16	1/1, děrovaná, hloubka 200mm, nerezová, tloušťka materiálu 0,8	8	824	6 592
	Pokličky na gastronádoby			
1.17	1/4 poklička nerezová	8	119	952
1.18	1/4 poklička s výřezem na úchyty nerezová	15	166	2 490
1.19	1/3 poklička nerezová	30	127	3 810
1.20	1/3 poklička s výřezem na úchyty nerezová	25	174	4 350
1.21	1/2 poklička nerezová	20	182	3 640
1.22	1/2 poklička s výřezem na úchyty nerezová	20	230	4 600
1.23	2/3 poklička s výřezem na úchyty nerezová	8	238	1 904
1.24	1/1 poklička nerezová	40	246	9 840
1.25	1/1 poklička s výřezem na úchyty nerezová	25	293	7 325
2.	Hrnce, kastrolы + pokličky (materiál chromoniklová ocel 18/10)			
2.01	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 36l, 36x36cm + poklička	2	2 722	5 444
2.02	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 25l, 32x32cm + poklička	2	2 079	4 158
2.03	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 14,5l, 28x24cm + poklička	4	1 393	5 572
2.04	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 10,5l, 24x24cm + poklička	4	982	3 928
2.05	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 5,7l, 20x19cm + poklička	4	761	3 044
2.06	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 4,25l, 24x19cm + poklička	2	814	1 628
2.07	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 2,7l, 16x15cm + poklička	2	555	1 110
2.08	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 1,5l, 16x7cm + poklička	4	487	1 948
2.09	Nerezový Hrnec, silnostěnné masivní dno, objem 1,5l, 16x7cm + poklička	4	487	1 948
2.10	Nerezový Kastrol, silnostěnné masivní dno, objem 35l, 50x20cm + poklička	2	3 734	7 468
2.11	Nerezový Kastrol, silnostěnné masivní dno, objem 22l, 40x19cm + poklička	3	2 402	7 206
2.12	Nerezový Kastrol, silnostěnné masivní dno, objem 14,5l, 32x19cm + poklička	3	1 562	4 686
2.13	Nerezový Kastrol, silnostěnné masivní dno, objem 11l, 32x15cm + poklička	4	1 484	5 936
2.14	Nerezový Kastrol, silnostěnné masivní dno, objem 7l, 28x12cm + poklička	2	1 071	2 142
3.	Pánvičky			
3.01	Pánev teflon průměr 24 cm, výška 4,0cm, Hliníková pánev potažená odolným teflonovým povrchem. Vhodná na plynové a elektrické vařiče.	3	370	1 110
3.02	Pánev teflon průměr 36 cm, výška 5,5cm, Hliníková pánev potažená odolným teflonovým povrchem. Vhodná na plynové a elektrické vařiče.	3	878	2 634
3.03	Pánev teflon průměr 40 cm, výška 6,0cm, Hliníková pánev potažená odolným teflonovým povrchem. Vhodná na plynové a elektrické vařiče.	2	919	1 838
4.	Naběračky - nerez			
4.01	Naběračka objem 0,3 dcl, rozměry: 50 x 250 mm, přinýtovaná rukojeť	2	35	70
4.02	Naběračka objem 0,3 dcl, rozměry: 50 x 250 mm, přinýtovaná rukojeť	2	35	70
4.03	Naběračka objem 0,7 dcl, rozměr: 70 x 350 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	5	125	625
4.04	Naběračka objem 0,2 litru, rozměry: 95 x 410 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	5	177	885

4.05	Naběračka objem 0,2 litru, rozměry: 95 x 410 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	5	177	885
4.06	Naběračka objem 0,2 litru, rozměry: 95 x 410 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	10	177	1 770
4.07	Naběračka objem 0,25 litru, rozměry: 100 x 480 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	10	222	2 220
4.08	Naběračka objem 0,25 litru, rozměry: 100 x 480 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	10	222	2 220
4.09	Naběračka objem 0,25 litru, rozměry: 100 x 480 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	10	222	2 220
4.10	Naběračka objem 0,5 l, rozměr 120 x 400 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	2	267	534
4.11	Naběračka objem 1 litr, rozměr 160 x 500 mm, Profi naběračka, nerezová, s vyraženým objemem pro jednodušší orientaci	2	379	758
5.	Metly a drobný inventář			
5.01	Metla nerezová profil-úchyt z nerez materiálu, 25cm-tlouška drátu 1,4mm	2	74	148
5.02	Nerezová hnětací metla, profil, úchyt, 30cm-8 drátů, tlouška drátu 2mm	2	179	358
5.03	Nerezová hnětací metla, profil, úchyt, 50cm-8 drátů, tlouška drátu 2,3mm	2	203	406
5.04	Nerezová hnětací metla, profil, úchyt, 60cm-8 drátů, tlouška drátu 2,3mm	3	248	744
5.05	Dřevěná kulatá vařečka buk, 80cm, rozměry: 100 x 20 x 800 mm	2	100	200
5.06	Dřevěná kulatá vařečka buk, 100cm, rozměry: 100 x 20 x 1 000 mm	2	121	242
5.07	Profi obrabečka, nerezová, hranatá děrovaná, Rukojeť zakončena zahnutím vhodným k zavěšení. Rozměry: 110 x 460 mm	6	221	1 326
5.08	Profi obrabečka-kulatá - pánovačka monoblok, nerezová, děrovaná. Rukojeť zakončena zahnutím vhodným k zavěšení. Rozměry: 100 x 380 mm	6	172	1 032
5.09	Kleště cukrářské, 45 x 210 mm, Nerez 18/10	6	90	540
5.10	Kuchyňská vidlička dvouzubá z chrom-molybden-vanadové oceli zapuštěné hluboko do rukojeti z polypropylenu. Tvrdost oceli je 53 HRC. Lze mýt v myčce na nádobí, rozměry: 35 x 35 x 390 mm	2	236	472
5.11	Cedník kulatý 26/20. Ocelové tkanivo pevně spojené s obrubou z ocelového plechu a držadlem s háčky z ocelového drátu. Galvanicky leskle pokovené, tkanivo s oky 1x 1 mm. Rozměry: 200 x 360 x 80 mm	4	107	428
5.12	Cedník kulatý Ocelové tkanivo pevně spojené s obrubou z ocelového plechu a držadlem s háčky z ocelového drátu. Tkanivo s oky 3x 3 mm. Rozměry: 200 x 360 x 80 mm	4	191	764
5.13	Cedník nerezový - kulatý, Rozměr v cm: průměr 18, délka celkem 34; hloubka cedníku 9, velikost děr cca 6mm	4	202	808
5.14	Cedník ve tvaru špičák je vyrobeno z nerezové potravinářské oceli. Průměr 26cm	15	497	7 455
5.15	Kopist do kolů, Celonerezové kopisto s plochou širokou 115 mm a délkou 1500 mm. Kopis do smažicích pánví: Celonerezové kopisto s perforovanou plochou širokou 240 mm a délkou 750 mm.	6	792	4 752
5.16	Kráječ na knedlíky nerez leštěný 40 cm	4	680	2 720
5.17	Kráječ na konzervy - stolní-nerezový, celková výška 75cm, z nerezové oceli vhodné pro konzervy o výšce do 56 cm. Připevnění ke stolu.	2	2 160	4 320
5.18	Nerezový olivák na konzervy - ruční, s plastovými držadly, 85 x 225 mm	1	2 760	2 760
5.19	Nerezový olivák na konzervy - ruční, s plastovými držadly, 85 x 225 mm	2	115	230
5.20	Cukrářská karta - hranatá-polypropylen, rozměr 98 x 140 mm	6	19	114
5.21	Cukrářská karta-kulatá - polypropylen, rozměr 120 x 88	6	20	120
5.22	Nerezové cukrářské rádio se 7 hladkými kolečky - nastavitelná šířka je zabezpečena jednoduchým nůžkovým mechanismem, nejširší pruh může být 12,5cm	8	2 509	20 072
5.23	Nerezový kráječ na pizzu, délka 21cm, průměr kráječe 7cm	5	84	420
5.24	Gumová stěrka malá - silikonová, 55 x 260 x 10 mm	5	23	115
5.25	Gumová stěrka velká - silikonová, 75 x 410 x 10 mm	5	55	275
5.26	Nerezový kbelík: vyroben z nerezové potravinářské chromniklové oceli 18/8 - 18/10 s podstavcem. Odměrka na vnitřní straně kbelíku od 5 litrů. S uchem, - objem 10l	10	1 974	19 740
5.27	Nádobka na mléko plastová s úchytem-cejchovaná, objem 1l, rozměr: 160 x 180 mm, Odměrka se značením o objemu 1 l polypropylen	5	53	265
5.28	Nádobka na mléko plastová s úchytem-cejchovaná, objem 2l - rozměr: 175 x 180 mm, Odměrka se značením o objemu 2 l polypropylen	5	160	800
5.29	Štětce na potírání: Cukrářský štětec s umělými štětinami a protiskluzovou rukojetí, 100 x 230 mm	5	104	520
5.30	Nerezová nádobka s úchytem, objem 1l, z nerezové potravinářské oceli	4	270	1 080
5.31	Struhadlo nerezové-čtyřboké, 80 x 235 mm	3	100	300
5.32	Nerezové síto na halušky - chromniklová ocel 18/10, pro varné kotle řady 900, obdélníkový tvar, cca průměr otvorů 1,2cm	2	5 400	10 800
5.33	Nerezové síto na chlupaté knedlíky - chromniklová ocel 18/10, pro varné kotle řady 900, obdélníkový tvar, cca průměr otvorů 2cm	1	5 400	5 400
5.34	Plastové koše - rozměr, výška 10cm, 25cmx17cm	30	42	1 260
5.35	Plastové koše děrované - rozměr, výška 14cm, 38cmx25cm	30	64	1 920
5.36	Plastové koše děrované - rozměr, výška 11cm, 31cmx19cm	25	78	1 950
5.37	Plastové koše děrované - rozměr, výška 24cm, 56cmx38cm	30	138	4 140
5.38	Plastové koše děrované - rozměr, výška 27cm, 67cmx45cm	30	300	9 000
5.39	Bujónové šálky na polévku, porcelán objem 0,3l s oušky, rozměr: 103 x 62 mm, váha 250g	80	73	5 840
5.40	Telíře mléčné, průměr 24cm, rozměr 236 x 29 mm, váha 490g	80	42	3 360
5.41	Plastové podnosy, 53cm x 32,5cm, polypropylen	80	132	10 560
5.42	Přístroje nerez 18/10 vhodné do myčky (polévková lžice- 65 x 50 x 220 mm, vidlička- 75 x 30 x 220 mm, nůž- 55 x 45 x 255 mm)	80	104	8 320

5.43	Porcelánové hrnky s uchem, objem 30cl, rozměry: 82 x 85 mm, stohovatelné	80	72	5 760
5.44	Misky na geléty: skleněné, rozměry: 120 x 50 mm, objem: 0,2 l	80	13	1 040
5.45	Kuchyňský nůž: Délka čepel: 13cm. Čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli N6MoV s přísadou molybdenu a vanadu, rukojeť: plast, vhodné do myčky, rozměry: 70 x 20 x 270 mm	4	175	700
5.46	Kuchyňský nůž: Délka čepel: 15,5cm. Čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli N6MoV s přísadou molybdenu a vanadu, rukojeť: plast, vhodné do myčky, rozměry: 60 x 20 x 295 mm	4	193	772
5.47	Kuchyňská škrabka: Je vyrobena z kvalitní nerezové oceli, rukojeť z pevného plastu, který je hygienicky nezávadný a nárazuvzdorný. Lze mýt i v myčkách nádobí. Rozměry: 245 x 15 x 60 mm	8	240	1 920
5.48	Špachle na hrubé nečistoty a na mytí pánví s dřevěnou rukojetí je vyrobena z nerezové oceli	8	71	568
5.49	Šířka cm: 12 cm	8	96	768
5.50	Paletka na maso kulatá kov/dřevo, rozměr: 110 x 290 mm	8	72	576
5.51	Váleček na těsto - dřevěný, Ø 83x640x450 mm	4	546	2 184
5.52	Lopatka vyrobená v tradičním tvaru z ocelového galvanickylesklé pokoveného plechu. Objem cca 1l. Délka 300 mm	4	56	224
5.53	Plastový koplet (nádobí), polypropylen, plocha: 12,5x29cm, násada 119 cm	3	1 260	3 780
5.54	Odjádřinovač, Materiál: nerezová ocel, rukojeť: plastová, Celková délka: 18 cm, Průměr kotouče: 2 cm	3	118	354
5.55	Kuchyňská obracačka - plastová rukojeť	3	336	1 008
5.56	Kuchyňská obracačka - dřevěná rukojeť, nerezová ocel 18/10	3	312	936
5.57	Kulatá ocelka pro každodenní jemné broušení kuchyňských i feznických nožů. Průměr 13mm, Rozměry: 70 x 40 x 500 mm	2	373	746
6.	Mikrovlnná trouba			
6.01	Mikrovlnná trouba pro profesionální použití do gastronomických provozů na 2/3 GN, nerezová, 1,5kW/230V, objem 27l, Profesionální mikrovlnná trouba, snadné a rychlé mechanické ovládání, 5 stupňů mikrovlnného výkonu, funkce rozmrazování, signalizace ukončení procesu, 2 megatrony, objem 26 litrů, kapacita 2/3GN	1	17 910	17 910
7.	Paletový vozík			
7.01	Ruční paletový vozík: nosnost min 2t (např. 2 300 kg); délka vidlic: 115 cm, šířka vidlice: 15,6 cm, vnější šířka vidlic: 52 cm, maximální výška zdvihu: 20 cm, minimální výška zdvihu: 8,5 cm, počet kol ve vidlicích: singl, tandem; průměr kol: řidič 175 mm, vidlicové 85 mm, ložiska: valivá (kulčková), rozměry d x š x v: 151,5 x 52 x 122 cm, materiál: ocel, možnost kratších vidlic	1	11 280	11 280
8.	Týčový mixér			
8.01	Týčový mixér; zpracovatelné množství až 5 l; napětí 230V; příkon 440W, počet ot/min 1500-9000; rameno mixéru 350mm; celková délka 740 mm, průměr 125mm; automatická a plynulá regulace otáček, kryt motorového bloku nerezový, patentovaný systém „Easy Plug“ = možnost odmontování přívodního kabelu pro jeho snazší výměnu, součástí: mixovací nůž, nástěnný držák na zavěšení, montážní klíč pro rozzebrání mixovacího nože	1	17 986	17 986
8.02	Týčový mixér; zpracovatelné množství až 5 l; napětí 230V, příkon 270W, počet ot/min 2000-12500; rameno mixéru 240mm; celková délka 53,5 cm; automatická a plynulá regulace otáček, nerezový kryt motoru; Funkce AEROMIX – pro přípravu jemných, nadýchanych a objemných emulzí; součástí: mixovací nůž, emulgátor, držák na zavěšení, montážní klíč pro rozzebrání mixovacího nože	1	11 904	11 904
9.	Ruční šlehač			
9.01	Ruční šlehač: 5 rychlostních stupňů; Pulzní stupeň MAX pro maximální výkon, Sada šlehačů a hnacích metel, Tichý chod, Příkon 200W	1	600	600
10.	Prkénka na krájení + držáky			
10.01	Prkénko polyuretanové - syrové maso - 60 x 60 x 2cm - bez drážky	2	1 140	2 280
10.02	Prkénko polyuretanové - syrové maso - 60 x 40 x 2cm - bez drážky	4	855	3 420
10.03	Prkénko polyuretanové - vařené maso - 60 x 40 x 2cm - s drážkou	3	1 140	3 420
10.04	Prkénko polyuretanové - syrové zelenina - 60 x 40 x 2cm - s drážkou	3	1 140	3 420
10.05	Prkénko polyuretanové - pečivo - 60 x 40 x 2cm - s drážkou	3	1 140	3 420
10.06	Držáky prkének nerezové	4	375	1 500
CELKEM (bez DPH)				489 677

18.9.2017