

Technické parametry na dodávku pračky a sušičky

Profesionální pračka

- Objem bubnu min. 55l
- Hmotnost náplně min. 6Kg
- Elektrické připojení: 2N AC 400V, 50 HZ
- Maximální rozměry : v 860 x 620 x h 720 mm
- Min. 20 pevných programů a min. 70 volitelných
- Profesionální motor s FU pohonem
- Počet otáček při odstředování: max. 1400 ot./min.
- Koeficient G min. 500
- Dosažená zbytková vlhkost max. 55%
- Zapojení a teplou i studenou vodu 1x3/4" / 1x3/4"
- Vícestupňová kontrola nevyváženosti
- Přístroj kompletně z nerez materiálu
- Vhodná pro věžovou sestavu pračka/sušička

Profesionální sušička prádla s odváděním vzduchu

- Hmotnost náplně min. 6Kg
- Objem bubnu min. 125l z nerez oceli
- Elektrické připojení: 3N AC 400V, 50 HZ
- Maximální rozměry : v 860 x 620 x h 720 mm
- Min. 10 pevných programů
- Ukazatel zbytkového času
- Systém sušení s elektronickým měřením zbytkové vlhkosti

Spojovací díl

- Pro věžové uspořádání pračky a sušičky

Inkasní přístroj

- Inkasní přístroj na žetony pro pračku a sušičku

V Brně dne

V dne

.....
Dagmar Vlčková
ředitelka KaM VUT v Brně
za Kupujícího

.....
Mgr. Tomáš Abraham, MBA
jednatel společnosti
za Prodávajícího

