

IČO: 25115154, DIČ: CZ25115154, V Cibulkách 40, 150 07, Praha 5

CENOVÁ NABÍDKA č.10/2017
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

AKCE: ZŠ Prosek - Novoborská – Oprava podlah výměnou

Zhotovitel: Commercium CZ spol s.r.o.
V Cibulkách 40
150 00, Praha 5

Objednatel: Základní škola Novoborská
Novoborská 371, Praha 9 Střížkov
IČO: 61381276

Lokalita: prostor školní jídelny
Plocha: podlaha cca 345 m²
Podklad: betonová deska se zbytky lepidla
Zatížení: pochozí
Termín realizace: 2017

1. CENA DLE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

Pracovní postup pro litou PU stěrku	Cena za m ² Kč	Plocha m ²	Dílčí cena Kč
Strhání stávající PVC podlahové krytiny, celoplošné obroušení a vysátí			
Epoxidová penetrační stěrka a tmelení případných nerovností			
Epoxidová vyrovnávací stěrka			
Litá polyuretanová stěrka s vhozenými barevnými chipsy			
2 x matný polyuretanový lak			
Celkem za stěrku bez DPH	1 290,00	345	445.050

Celkem za gumové nalepovací sokly	150,00 Kč/mb	100 mb	15.000
Ekologická likvidace a odvoz PVC			22.000

Celkem za polyuretanovou stěrku se sokly a likvidací odpadu - bez DPH			482.050
Celkem za stěrku se sokly - včetně 21% DPH			583.280.5

Pozn.: Povrch bude jemně zrnitý díky skleněné balotinė. Barva chipsů dle výběru investora.

2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Podlahy:

- 1) Odstranění stávajícího PVC, lepidla a stěrky
- 2) Obroušení povrchu, vysátí, vylití největších prohlubní čirým epoxidem.
- 3) Provedení celoplošné epoxidové penetrační vrstvy Topstone EP02 s příměsí písků.
- 4) Provedení druhé penetrační epoxidové vrstvy Uzin EP6200.
- 5) Aplikace polyuretanové stěrky Uzin PU2030 v tl. cca 1 mm.
- 6) Aplikace uzavíracího matného laku Uzin PU7750.
- 7) Aplikace druhého uzavíracího matného laku Uzin PU7975

3. POŽADOVANÉ PODMÍNKY K REALIZACI

Požadované hodnoty podkladu:

- pevnost v tlaku min. 20 MPa
- teplota vzduchu v místě realizace min. 15 °C, teplota podkladu min. 12 °C
- objemová vlhkost max. 4 %
- dostatečně prostorný a schůdný přístup na realizovanou plochu
- přístup k napojení el. proudu 220 V/16A, při tryskání povrchu 380 V /32A
- dostatečně osvětlená, volná a čistá plocha
- zamezení přístupu nepovolaných osob na místo realizace

Časová náročnost: 6 dní

Platební podmínky: fakturace, DPH přenesené

Záruky: 2 roky na odseparování od podkladní vrstvy a obrus systému, záruka se nevztahuje na poškození díky pádu předmětů s ostrou hranou či jiné poškození případným chemickým zatížením, je možné napadání nečistot do stěrky a laku při realizaci

Prílohy:

1x prohlášení o shodě

1x technické listy

Vypracoval: xxxxxxxxxxxx

Mail: xxxxxxxxxxxxxx

Tel. xxxxxxxxxxxx

V Praze 29. 9. 2017