

JaGa spol. s r.o.

holmatro
mastering power

ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR
NA HLAVNÍ 166, 182 00 PRAHA 8 – BŘEZINĚVES
IČO 16188071, DIČ 008-16188071

Firma je vedená u Městského soudu Praha, odd. C vložka 1552

Tel.:

E-mail : holmatro@jaga-cz.cz

Fax :

www.holmatro-jaga.cz

| | | |
|-------------|--|----------------|
| Datum: | 14.8.2017 | |
| Příjemce: | SŽDC, s.o. | |
| - k rukám: | | |
| E-mail: | | |
| Odesílatel: | | |
| Věc: | Nabídka vyprošťovacího nářadí Holmatro | Počet stran: 2 |

Vážený pane

dle domluvy Vám zasíláme nabídku mechanických podpěr Holmatro. Technické údaje naleznete v příloze.

1. CENA

| Výrobek č. | Popis | Cena Kč/ks | Počet ks | Celková cena |
|-------------|------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 150.011.538 | Mechanická vzpěra MS 2 L2+ | 21790,00 | | |
| 150.011.501 | Prodlužovací trubka SX 1 - 125mm | 10050,00 | | |
| 150.011.502 | Prodlužovací trubka SX 2 - 250mm | 10500,00 | | |
| 150.011.503 | Prodlužovací trubka SX 5 - 500mm | 10800,00 | | |
| 150.011.504 | Prodlužovací trubka SX 10 - 1000mm | 11900,00 | | |
| 150.182.038 | Klopné sedlo | 12000,00 | | |
| 150.011.520 | Úchyt trámů L | 6800,00 | | |
| 150.011.523 | Křížová hlava | 7900,00 | | |
| 150.011.519 | Podpěrná deska | 7000,00 | | |
| 150.581.689 | Adjustační klíč | 3950,00 | | |
| 390.511.073 | Upínací pásek | 3500,00 | | |
| 150.011.006 | Úložná taška | 8900,00 | | |
| | CELKEM | | | 142540,00 |
| | CELKOVÁ CENA po slevě 30% | | | 85778,00 |

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH a cenová nabídka je platná do 31.12.2017.

2. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta: do 8-10 týdnů od přijetí závazné objednávky.

Součástí dodávky jsou návody na obsluhu zařízení v češtině a prohlášení o shodě od výrobce.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Do 30 dnů od data vystavení faktury.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 18 měsíců od převzetí v místě určení.

Záruční i pozáruční servis v České a Slovenské republice provádí na základě exkluzivního zastoupení pouze firma JaGa spol. s r.o.

Číslo objednávky 100403 - 300400132017

5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sada podpěr určená ke stabilizaci vozidla či zabezpečení staticky narušených konstrukcí či výkopů. Všechny podpěry jsou vybaveny na koncích rychlospojkou s uzamykatelným systémem kompatibilním s rychlospojkami prodlužovacích nástavců a zakončovacích elementů. Všechny podpěry mohou být používány s prodlužovacími nástavci a zakončovacími elementy. Prodlužovací nástavce jsou odlišeny reflexní barvou, jejich vnější kruhový průměr je max. 95mm. Max. kapacita zatížení minimálně 10t. Celou sestavu lze rozšířit o pneumatické či hydraulické podpěry.

| Typ | Počet ks | technické parametry |
|---------------------------------|----------|---|
| Mechanická podpěra | | zdvih min. 125mm |
| | | stažená délka max. 250mm |
| | | hmotnost max. 2,75kg |
| | | ruční uzávěr se závitem |
| Prodlužovací trubka | | délka max 125mm |
| | | hmotnost max. 1,6kg |
| Prodlužovací trubka | | délka max 255mm |
| | | hmotnost max. 2kg |
| Prodlužovací trubka | | délka max 510mm |
| | | hmotnost max. 2,9kg |
| Prodlužovací trubka | | délka max 1000mm |
| | | hmotnost max. 4,7kg |
| Naklápačcí hlava s kloubem | | naklopení osy min. 40° |
| | | velikost základny min. 90x90mm |
| Úchyt trámů - profil L | | pro trám šíře min. 100mm |
| | | hmotnost max. 1kg |
| Křížová hlava | | min. 4 hroty pro oporu na tvrdých materiálech |
| | | hmotnost max. 1,2kg |
| Podpěrná deska | | umožňuje připojení min. 2upínacích pásů |
| | | hmotnost max. 3kg |
| Upínací popruh s ráčnou a hákem | | tažná síla min. 9kN |
| | | délka min. 4m |
| Manipulační klíč | | k manipulaci s mechanickou vzpěrou |
| | | hmotnost max. 0,5kg |
| Přenosná/úložná taška | | z odolného materiálu |

Těšíme se na Vaše stanovisko a zůstáváme s pozdravem

Vyřizuje: L.Celíková