



AUTOMATICKÉ VCHODOVÉ A VRATOVÉ SYSTÉMY

G – mont, s.r.o., Štefánikova 32, 695 01 Hodonín,

tel./fax: 518 340 185, 518 321 503, mobil :605 247 686,

e-mail: tomas.kavan@g-mont.cz, prodej@g-mont.cz www.g-mont.cz

IČ: 26257874 , DIČ: CZ26257874, Bankovní spojení

Městská Policie Břeclav

p. Stanislav Hrdlička

tel : 607 515 510 email: stanislav.hrdlicka@breclav.eu

Naše nabídka ze dne : 10.10.2017

Nabídka na dodávku a montáž garážových vrat

Akce :

Sekční garážová vrata zateplená Steel 224

- provedení: provedení : **PROLIS Průmysl dle tabulky**
- Základní provedení vrat : povrchová úprava vratového křídla RAL bílá, dvojstěnný ocelový plech - vyplněný polyuretanovou pěnou 40 mm, všechny ocelové profily žárově zinkovány, nastavitelné kyvné vozíky, dosedání panelů na těsnění vlisované do zárubně pod šikmým úhlem, vratová zárubeň z boční strany okrytována, uzamykání křídla z vnitřní strany blokovací zarážkou do zárubně, ovládání mechanické lanem, **kování LHR – pro výšku nadpraží max. 180 mm, ostění min. 100 mm.**

Garážová vrata	BASE	
Š= 2990 x V= 3020 mm – STEEL 40	30 670,- Kč	/ 1 ks
Kování pro překlad LHR 180 mm	1 800,- Kč	/ 1 ks
Povrchová úprava RAL 5010 Lamela	0,- Kč	/ 1 ks
Jekl pro ostění a nadpraží v RAL 5010	+ 4 000,- Kč	
Prosklená Alu sekce o šířce 600 mm – sklo čiré	5 100,- Kč	/ 1 ks
Dvířka s 100 mm prahem š= 900 x v=2000mm obsahují v ceně - tlačítko - samozavírač	+ 13 500,- Kč	/ 2 ks
El. Pohon FAAC 1000 – řemenová lišta SZ139 S dálkovým ovladačem XT- 02...1 ks	10 100,- Kč	/ 1 ks
Tlačítko na venkovní ostění	+ 1 000,- Kč	/ 1 ks
Celkem ceníková cena 47.670,- Kč		bez DPH
SLEVA na vrata a RAL bez příplatků +	- 27 %	
Cena celkem bez DPH 21%	53.300,-Kč	+21%DPH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výrobek: Sekční průmyslová vrata JIMI TORE Industrial Door	Certifikát 0402-CPD-426781
--	--------------------------------------

Povrchová úprava: RAL dle volby RAL 9010, úprava plechu zevnitř stucco	Nástřik mokrý
Kování: Zvýšené nebo vertikální kování	DLE Potřeby
Prosklení: dvojité ALU sekce cca 610mmx 4 ks/1 vrata, provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1, výplň oken Acrylon = čirý – průhledná Propustnost světla (3 mm) dle EN ISO 13468-1 = 93%	22 mm
Integrovaná dvířka: provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1, panty zvenku VPRAVO, umístění dle rastru ALU sekcí VPRAVO Provedení s nízkým prahem 25 mm Kování: dle volby klika-kula + klika + FAB 3 klíče + samo zavírač Brano	Standardní vstup 100 mm

KOVÁNÍ: sekční vrata JIMI TORE® jsou Českým výrobkem a jsou vyráběna v nových moderních halách prostřednictvím nejmodernějších technologií na kontinuálních linkách - jednotlivé operace jsou prováděny pomocí automatizovaných strojů, kde je kování spojováno technologií TOX - bez „lidského svařování“, a tím je 100% garantována pevnost bez poškození povrchové úpravy – žárového zinkování. Sekce jsou osazeny do velmi kvalitního evropského kování s povrchovou úpravou žárově zinkováno vč. torzních pružin a příslušenství. Kování je vyráběno speciálně dle stavebního otvoru pro každá vrata samostatně na základě výpočtů – zakázková výroba. Tento postup garantuje přesnost a především zaručuje snadný a spolehlivý pojezd křídla bez možnosti vykolejení. Tyto postupy a technologie umožňují vyrobit kování (způsob zasouvání-otvírání) dle jednotlivých podmínek konkrétních stavebních otvorů: STD pro nadpraží 23 a 35cm, R70 pro extra nízké nadpraží 7 a 11cm ale také speciální: HL zvýšené „HI-LIFE“, STDS šikmé až po vertikální VL a VLO tzv. „GILOTINY“. Všechny výrobky splňují přísnou evropskou normu EN 13241-1 pro **BEZPEČNÝ PROVOZ**.

PRUŽINY: pro snadnou manipulaci, pohyb a pojezd vratového křídla jsou všechna vrata vybavena **TORZNÍM PRUŽINOVÝM SYSTÉMEM**. Torzní pružiny jsou kotveny v nadpraží (u kování STD pro nadpraží 23 a 35cm, HL zvýšené „HI-LIFE“, STDS šikmé, vertikální VL a VLO tzv. „GILOTINY“) nebo za vrata na konci vodorovných kolejnic (u kování R70 pro extra nízké nadpraží 7 a 11cm). Pro torzní systém jsou individuálně a přesně (dle rozměrů stavebních otvorů a typu vrat) počítány hodnoty, podle kterých jsou pružiny vyrobeny. Tento postup zaručuje ideální vyvážení vrat! Vlastní pohyb vrat je zajištěn pomocí bubínků a pevnostních lan, které jsou bezpečně ukotveny na seřizovacích spodních pantech. Bubínky a spodní seřizovací závěsné panty jsou z důvodu ochrany proti korozi vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku. Stejně tak i TORZNÍ PRUŽINY jsou vždy žárově zinkované s ochranou proti korozi. **Všechny torzní pružiny jsou zabezpečeny proti prasknutí speciálními pojistkami proti prasknutí pružin a lan**, které zajišťují okamžité zablokování vrat – jedna z mnoha podmínek certifikace TÜV. Nikdy nepoužíváme boční ani tažné pružiny, které jsou u jiných –levnějších typů.

SEKCE: zateplené **sekce tloušťky 42mm** jsou vyrobeny z dvojitého oboustranného ocelového zinkovaného plechu o síle 0,5mm. Izolační výplň tvoří kvalitní **POLYURETANOVÁ** pěna silná 40mm vyrobena speciální technologií bez freonů hustoty 41kg/m³ a materiály neobsahující a netvořící plísně, bakterie ani insekticidy. Izolační hodnota K=0,50W/m². Vrata mají min. součinitel prostupu tepla U=1,5W/m²K. Sekce jsou v místě kotvení pantů z vnitřní strany vyztuženy ocelovými plotnami, které zaručují spolehlivý provoz. Povrchová úprava-složení: Fe plech tl. 0,5mm / žárový zinek 280mg/m² / dvousložkový polyesterový nástřik 26µm / vrchní krycí práškový nátěr 0,5mm nebo fólie s UV krytím.

TĚSNĚNÍ: boční integrované těsnicí profily uchycené na svislých kolejnicích, ke kterým sekce těsně přiléhají. Ve spodní sekci je v hliníkovém profilu třibodové gumové těsnění, které dotěsňuje v zavřené poloze k podlaze. Na horní sekci je v Al profilu těsnění, které těsňuje k nadpraží-překlada. Mezi sekcemi je v tzv. zámcích (bezpečnostní zámky proti sevření prstů) další těsnicí profil, který zajišťuje přerušení tepelných mostů a zvýšení tepelné izolačních vlastností.

Všechny ceny jsou včetně dopravy . Platnost cenové nabídky je 2 měsíce od data vyhotovení. Dodací lhůty jsou pro vrata cca 7 týdnů + 1 den montáž od podpisu smlouvy a vyjasnění technických záležitostí. Záruka na vratové kování, vratové křídlo, elektrický pohon a montážní práce je **24 měsíců** + neomezený bezplatný servis na vyhrazené zařízení - kolečka, vozíky atd.

S přáním hezkého dne

Tomáš Kavan
605 247 686