

ZŠ Jiráskova
 Jiráskova 888
 256 01 Benešov

Věc : Nabídka na komplexní hloubkovou regeneraci umělého trávníku II.generace

Na základě vaší poptávky předkládáme nabídku na realizaci níže uvedených dodávek a prací.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Typ povrchu : umělý trávník – fibrilované vlákno, tl. do 15mm ; vsyp – křemičitý písek

Plocha : 20 x 42 m = 840 m²

Navrhované řešení :

- celoplošné vibrační válcování pro urovnání povrchu
- příprava pro regeneraci povrchu vysokotlakovým mytím
- hloubková strojní regenerace speciální technologií pro umělé trávníky Redexim-ELIMINATOR
- odstranění mechů, pylů, spadu a ostatních vnesených nečistot spojená s výměnou křem. vsypu
- zásadní hloubkové uvolnění a vzpřímení struktury vláken umělého trávníku (provzdušnění + změkčení sportovního povrchu, zvýšení průtočnosti srážkové vody)
- revize spojů a lajnování vč. lepení případných nesoudržností
- preventivní chemické ošetření proti vzrůstu mechů a plevelů
- strojní aplikace nového vnitřního vsypu (cca 8 tun - kř. písek ST 03/08) se zapravením do struktury umělého trávníku a vyrovnáním do řádné nivelety plnění
- upevnění stávajících ochranných sítí kovovými lanky
- D+M nové části oplocení – sloupky + výplň ochrannými sítěmi (2x45m)

Nabídková cena :

Regenerace umělého trávníku	840 m ² x 155,-Kč/ m ²	130.200,-Kč + DPH
Upevnění rozdělovacích sítí		16.500,-Kč + DPH
Doplnění plotu (v. 2,5m)		35.500,-Kč + DPH
CELKEM		182.200,-Kč + DPH

Podmínky realizace :

- průjezd na plochu 2,2(š) x 2,4(v) m
- připojení 220 V + 380 V (jištění min 20A)
- připojení ke zdroji vody (min ½", 4 bary)
- úložiště pro vytěžený vsyp s nečistotami (možno do přírodního trávníku plošně)
- zcela suchý povrch hřiště (pro II.technologický krok)

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Čepický
 Mob.: +420702567667
www.goldreturn.cz

31.5. 2017

N .č.: 47/17

ZŠ Jiráskova
Jiráskova 888
256 01 Benešov

Na základě vaší poptávky si dovoluujeme předložit níže uvedenou cenovou nabídku.

Renovace tartanového povrchu – běžecká rovinka + sektor skoku dalekého

Rozměr: běžecká rovinka+ rozběh skok daleký ... 233 m²

Určeno pro sporty: atletické běžecké disciplíny (včetně zátěže tretrami)

Typ povrchu: stříkaný povrch granulace EPDM s PUR pojivem

Realizační rozsah :

- Očištění a příprava podkladu , lokální opravy-tmelení prasklin, penetrace
- Celoplošný zpevňující penetrační nástřik
- Svrchní nástřik nové nášlapné vrstvy (směs granulí EPDM + PUR pojivo)
- Kompletní nové lajnování š.50mm– speciál PU barva ,strojně

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA**146.400,-Kč + DPH**

Naše práce provádíme profesionální technikou **ITTEC-Redexim + SMG**.

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Čepický

Mob.: +420702567667

www.goldreturn.cz

31.5.2017