

Příloha č. 1

Technická specifikace nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu – kompletní dodávka

Součást 1 - Podvozek vozidla

Výrobce: Renault

Typ: D18 WIDE P4x2 BOM 320 E6

Země původu: Francie

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
• Dvounápravový podvozek, komunální provedení	ANO
• Celková hmotnost – max. 18 000 kg	ANO, 18 000 kg
• Odpružení PN parabolickými pery. PN min. 8t	ANO, 8 t
• Odpružení ZN pneumatické. ZN min. 13t	ANO, 13 t
• Motor EURO VI SCR	ANO
• Výkon motoru – min. 235 kW	ANO, 235 kW
• Kabina v provedení 2 + 1	ANO, 2 + 1
• Klimatizace	ANO
• Rozvor náprav max. 3 700 mm	ANO, 3 700 mm
• Komfortní sedadlo řidiče, vzduchově odpružené, vyhřívané	ANO
• Střední sedadlo s bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy	ANO
• Převodovka manuální	ANO
• Zvuková signalizace zařazení zpátečky	ANO
• Zastávková brzda	ANO
• Brzdy na všech kolech kotoučové	ANO
• Parkovací brzda na zadní nápravě	ANO
• Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy	ANO
• Automatické vymezování vůle brzd	ANO

• ABS, ASR	ANO
• Asistent nouzového brzdění	ANO
• Kontrola stability a systém proti převrácení	ANO
• Vývod z motoru pro pohon lisovací nástavby a vyklápěče	ANO
• Elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce	ANO
• Zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána	ANO
• Centrální zamykání	ANO
• Autorádio s CD přehrávačem a HF Bluetooth	ANO
• Kabina s výstražnými majáky - 2 ks	ANO
• Denní svícení	ANO
• Digitální tachograf	ANO
• Lakování kabiny RAL 2011	ANO, RAL 2011
• Palivová nádrž uzamykatelná, z nekorodujícího materiálu	ANO
• Min. obsah palivové nádrže – 215 litrů	ANO, 215 litrů
• Omezovač rychlosti na 90 km/hod.	ANO
• Výfuk vyveden za kabinou nahoru	ANO
• Nárazník třídílný	ANO
• Podkládací klín 2x	ANO
• Rezervní kolo	ANO
• Zvedák – nosnost min. 10 t	ANO, 10 t
• Lékárnička, výstražný trojúhelník	ANO
• Sada náhradních žárovek a pojistek	ANO

Součást 2 – Lisovací lineární nástavba

Výrobce: SEMAT

Typ: Semat Cargopac 224

Země původu: Francie

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
<ul style="list-style-type: none">Nástavba splňující platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 ČSN EN 1501-5	ANO
<ul style="list-style-type: none">Objem nástavby 14 m³ - 15 m³	ANO, 14,5 m ³
<ul style="list-style-type: none">Provedení s lineárním stlačováním	ANO
<ul style="list-style-type: none">Objem sběrné vany min. 1,8 m³	ANO, 1,8 m ³
<ul style="list-style-type: none">Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry pro vysokou pevnost	ANO
<ul style="list-style-type: none">Třídílný lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka	ANO
<ul style="list-style-type: none">Výtlačná stěna ve sběrné nádrži s bočními kluznými drahami v úrovni podlahy, v rozích sběrné nádrže	ANO
<ul style="list-style-type: none">Pístnice otevírání zadního víka uloženy v profilu nástavby, kompletně skryté při uzavření zadního víka, s automatickým zajištěním zadního víka při zavření	ANO
<ul style="list-style-type: none">Teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou nástavby	ANO
<ul style="list-style-type: none">Poměr stlačení odpadu – min. 1:6	ANO, 1:6
<ul style="list-style-type: none">Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB	ANO, 400 HB
<ul style="list-style-type: none">Tloušťka plechu dna nakládací vany min. 10 mm	ANO, 10 mm
<ul style="list-style-type: none">Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB	ANO, 400 HB
<ul style="list-style-type: none">Dolní práh nástavby z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB	ANO, 400 HB

<ul style="list-style-type: none"> • Krycí desky v bocích nástavby v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB 	ANO, 400 HB
<ul style="list-style-type: none"> • Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Manuální centrální mazání nástavby 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulické čerpadlo nástavby montované na výstup motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku) 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulický rozvaděč nástavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí páček 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu a v kabině vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní stupačky 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Kamerový systém barevný, s LCD monitorem 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Úhlopříčka LCD monitoru - min. 7 palců 	ANO, 7 palců
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook) 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce 	ANO

<ul style="list-style-type: none"> • 4 oranžové majáky LED dvouzábleskové (ne mechanické rotační), vzadu a vpředu v rozích nástavby, s krytím proti poškození 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítlny) 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 světla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Osvětlení na bocích nástavby, 2 světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané automaticky při zařazení zpětného chodu 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Boční obrysová světla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Boční zábrany proti podjetí 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Blatníky druhé zadní nápravy 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Zástěra přes celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Držák na lopatu a koště 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Návod v českém jazyce 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Barva RAL 2011 	ANO, RAL 2011

Součást 3 – Vyklápěč nádob

Výrobce: Rostislav Kalčík

Typ: UVK 1124 – D

Země původu: Česká republika

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
<ul style="list-style-type: none">dělený univerzální hřebenový vyklápěč	ANO
<ul style="list-style-type: none">Přípevnění na nástavbu dle EN 1501-5	ANO
<ul style="list-style-type: none">Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 660lt. - 1100lt.	ANO
<ul style="list-style-type: none">Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660lt. - 1100lt.	ANO
<ul style="list-style-type: none">Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče, ne pomocí elektroniky	ANO
<ul style="list-style-type: none">Oboustranné ovládání pomocí páčky	ANO
<ul style="list-style-type: none">Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce	ANO
<ul style="list-style-type: none">Boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče	ANO
<ul style="list-style-type: none">Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 60lt. až 240lt. - do 9 s	ANO
<ul style="list-style-type: none">Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 660lt. až 1100lt. - do 15 s	ANO
<ul style="list-style-type: none">Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem	ANO
<ul style="list-style-type: none">Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče	ANO
<ul style="list-style-type: none">Barva RAL 2011	ANO, RAL 2011

V Brandýse nad Labem dne

Ve Vlašimi dne

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....
Jaroslav Řehoř, jednatel společnosti

.....
Jaroslav Lukeš, jednatel společnosti