ČHMÚ-Praha

CENA CELKEM bez DPH (Kč): 564 200

BUFETOVÝ PRODEJ-VÝMĚNA OBSLUŽNÝCH CHLADÍCÍCH VITRÍN, KUCHYŇ - VÝMĚNA ŠKRABKY NA BRAMBORY A ROBOTU

GENERELNÍ ELEKTROPŘIPOJE: el. [illegible] vývody z konzolové vodícím koncem je nutné opatřit ochranníkou (lanovnicí) v délce kabelu, elektrické vývody z podlahy je nutno opatřit krycí hadicí v délce kabelu; elektrické vývody 3f+0 neukončené zásuvkou, musí být samozřejmě vypínatelné, aby obsluha měla možnost elektrický vývod kdykoliv vypnout; u pracovních stolů a podstavců je nutné vyvést zemnicí kabely (je postačující 1x v sestavě); u elektrických pracovních strojů 3f+0 je nutné [illegible] vždy s samostatné jistič. Kabel [illegible] U chlazených [illegible] zařízení (třípatrových vitrín) použít jističe k. erg.
GENERELNÍ ZTI (SV+TV). Prackový ventil pravé 1 1/2", zakončený prackovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"; Rohaček, přívod 1/2", zakončený rohačkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"; Pracovní tlak na vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 až 6,0 atm.

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	nabízený model	stručný popis nabízeného modelu	podrobný popis nabízeného modelu	Výrobce	rozměry [mm] š.	hl.	v.	ks	připojení elektro: příkon [kW] 230V	příkon [kW] 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	připojení plyn: příkon [kW]	příkon celkem	připojení ZTI: SV	TV	odpad DN	zemnicí kabel	Poznámka	cena bez DPH (Kč/ks)	cena bez DPH celkem (Kč)
01P	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 180/3 NO ATYP	Třípatrová chlazená vitrína obslužná s LED osvětlením a vlastním agregátem (agregát umístěn ve stávajícím stole)-pravé provedení	Celonerezové provedení, výparník umístěn ve stropě vitríny a je opatřen ventilátory pro nucený oběh vzduchu. Agregát umístěn na pravé straně v podestavbě vitríny. Boky vitríny z proskleného kaleného skla. Přední stranu vitríny tvoří plné kalené sklo. Na zadní stěně jsou posuvná dvířka umístěna na ložiskách.Osvětlení LED-studené světlo umístěno ve stropě vitríny. Agregát DANFOSS. Ovládací prvky umístěny na podvěšeném perforovaném zakrytování agregátu. Vnitřní teplota +4°C až +8°C																kabel z podlahy 0,5 kW/1N/AC/50Hz/230V , délka kabelu 3 m, jistič kategorie"C", zajistit dostatečný prostor pro výdech vzduchu od agregátu		
01L	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 180/3 NO ATYP	Třípatrová chlazená vitrína obslužná s LED osvětlením a vlastním agregátem (agregát umístěn ve stávajícím stole)-levé provedení	Celonerezové provedení, výparník umístěn ve stropě vitríny a je opatřen ventilátory pro nucený oběh vzduchu. Agregát umístěn na levé straně v podestavbě vitríny. Boky vitríny z proskleného kaleného skla. Přední stranu vitríny tvoří plné kalené sklo. Na zadní stěně jsou posuvná dvířka umístěna na ložiskách.Osvětlení LED-studené světlo umístěno ve stropě vitríny. Agregát DANFOSS. Ovládací prvky umístěny na podvěšeném perforovaném zakrytování agregátu. Vnitřní teplota +4°C až +8°C.																kabel z podlahy 0,5 kW/1N/AC/50Hz/230V , délka kabelu 3 m, jistič kategorie"C", zajistit dostatečný prostor pro výdech vzduchu od agregátu		
02	nerez AISI 304 / gastro	ATYP	Perforovaná ozdobná mřížka sání agregátu	Celonerezové provední s otvory v rozích mřížky pro osazení na čelní obklad, mřížka s dostatečnou perforací ve tvaru a a průřezu 1,5 násobku výtokové perforované části agregátu. Materiál mřížky AISI 304, TL1,5mm , nerez brus																umístit na obklad za pomoci ozdobných nerez vrutu		
03	nerez AISI 304 / gastro	ŠKBZ 12N + LS1/N	Škrabka brambor a zeleniny + lapač slupek	Celonerezové provedení Provozní výkon 200 kg/hod Hmotnost náplně 12 kg Spotřeba vody 2,5 l na 1/kg Délka loupání 1,5-3 min. Pracovní cyklus 6 min. Příslušenství - lapač slupek																Přívod el. a vody použít od stávající škrabky, odpad do stávající podl. vpusti		
04		RE 22 - 60l + RMa +RUs	Univerzální šlehací a hnětací stroj 60 ltr.	Celokovová konstrukce, povrchové upravena vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, třírychlostní motor Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky Spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP. Stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku. Příslušenství: kotlík 60 ltr., hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík. Přípojné strojky - na mletí masa , na řezání a strouhání																		
DOPR		Doprava	Doprava	Doprava					1			-	-		-							
DEMONT		Demontáž	Demontáž stávajících chladících vitrín, robotu a škrabky a jejich ekologická likvidace	Demontáž stávajících chladících vitrín a škrabky a jejich ekologická likvidace					1			-	-		-							

MONT		Montáž	Montáž nové škrabky, robotu a vitrín včetně napojení agregátu v spodní části podestavby, vytvoření dostatečného prostoru pro výdech vzduchu od agregátu, vyříznutí otvoru pro vedení chladiva mezi agregátem a pracovním prostorem vitríny, napojení vitríny a agregátu, odzkoušení těsnosti chladící soustavy a funkce zařízení, vyříznutí otvoru do čelního obkladu u sání agregátu, osazení sací ozdobné mřížky	Montáž nové škrabky, robotu a vitrín včetně napojení agregátu v spodní části podestavby, vytvoření dostaečného prostoru pro výdech vzduchu od agregátu, vyříznutí otvoru pro vedení chladiva mezi agregátem a pracovním prostorem vitríny, napojení vitríny a agregátu, odzkoušení těsnosti chladící soustavy a funkce zařízení, vyříznutí otvoru do čelního obkladu u sání agregátu, osazení sací ozdobné mřížky					1			-	-		-						
									1			-	-		-					

PŘÍKON CELKEM	elektro:	230V	1,00
		400V	3,30
	plyn:		0,00