	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


Seznam činností prohlídky **P5** (max. kilometrický proběh 150 000 km)

Poslední prohlídka provedena při km proběhu

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka	
		Přední náprava			
1.	01	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol			
2.		Kontrola kulových čepů			
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy			
4.		Zadní náprava			
5.	02	Vizuální kontrola			
6.		Výměna oleje v zadní nápravě		Každých 150 tis. km	
7.		Kontrola chladicího okruhu motoru			
8.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů			
9.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)			
10.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny			
11.		Kontrola vůlí kloubového hřídele			
12.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele			
13.		03	Řízení		
14.			Těsnost soustavy řízení		
15.			Stav šroubových spojů řízení		
16.			Stav oleje v nádržce		
17.	04	Pneumatický systém			
18.		Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A	
19.		Kontrola a čištění chladiče oleje			
20.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem			
21.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu			
22.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému			
23.	05	Brzdy – přední a zadní náprava			
24.		Kontrola opotřebení brzdového obložení			
25.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku			
26.		kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna			
27.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS			
28.	06	Zavěšení			
29.		Kontrola výšky nastavení pérování			
30.		Kontrola tlumičů pérování			
31.		Kontrola vzduchových měchů			
32.		Kontrola rozvodů			
33.	07	Chlazení			
34.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny			
35.		Kontrola stavu hadic			
36.		Čištění chladiče			
37.		Kontrola funkce ventilátorů			



	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka	
38.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
39.	08	Topení a klimatizace			
40.		Kontrola úniku chladicí kapaliny			
41.		Kontrola stavu hadic			
42.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu			
43.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
44.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení			
45.		Údržba klimatizace dle stupně C			
46.		09	Kontrola vnějšího opláštění		
47.	Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámek				
48.	10	Kola			
49.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)			
50.	11	Elektrické vybavení			
51.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky			
52.		Motorová věž – čištění prostoru měničů			
53.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky			
54.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok			
55.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.			
56.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů			
57.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru			
58.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS			
59.		12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny		
60.			Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem		
61.	Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů				
62.	Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy				
63.	13		Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla		
64.			Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
65.	14	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového oetvírání Promazání		

Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....
(km)

.....
(Datum a podpis)