

	Název	Jd n.	Mn.	Cena/ks	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Specifikace
1. Pokládka PVC, barvení radiátorů, výmalba a nové okenní rolety, montáže a demontáže								
1	Polstrování dveří, odhlučnění, včetně materiálu, práce, dopravy (vstupní dveře š. 100 cm x v. 200 cm)	ks	1					čalounění dveří: materiál a práce(v. 2m x š. 1m)
2	Pokládka podlahy PVC, hnědá 4100-2	m2	78					Stržení staré krytiny, odvoz a likvidace, oprava podkladu, správkový tmel, prošroubování,penetrace, stěrkování parkety, PVC AMOS včetně profezu 90 m2, položení, celoplošné lepení, svaření spojů za tepla, montáž lemovek a 45 bm. Lino Fatra 4100-2
3	Látková roleta Leontina s řetízkovým ovládáním	ks	1					4 x rozměr 1560 x 2800 mm, látka černá Eclipse. Cena je včetně materiálu, práce dopravy.
4	Barvení radiátorů, včetně trubek a barvy	ks	1					
5	Předělání přípojných teplovodních trubek k radiátorům, úprava, vypuštění vody, sundání radiátorů a následné pověšení, odvzdušnění	ks	1					
6	Výmalba místnosti, včetně oprav zdí, tónu, zakryvání, hrubého úklidu a dopravy	ks	1					Výmalba 152 m2, sádkartonové šuplíky
7	Skleněná stěna včetně dveří	ks	1					Mléčné sklo do výše 2,2 m, zbylá část čirá. Složeno z 5 dílů, hliníkový profil. Délka stěny 4,8 m a výška 4,3 m. Kotvení do stropu, podlahy i stěn. Alu sestava bílá nebo stříbrná.
8	Montáž skleněné stěny a doprava	ks	1					
9	Sundání projektoru, plátna, umyvadla, demontáž gárnýže a likvidace, oprava zdí za radiátory	ks	1					
2. Vzduchotechnika, klimatizace								
10	VZT jednotka s rekuperací a el.dohřevem 1000m/h	ks	1					
11	VZT potrubí kompletní	ks	1					
12	Distribuční prvky	ks	1					
13	Ohebné izolované flexo hadice	ks	1					
14	Protidešťové žaluzie	ks	1					
15	Závěsový a spojovací materiál	ks	1					
16	Tepelná izolace	ks	1					
17	Montáž VZT	ks	1					
18	Lešení	ks	1					
19	Přepravy materiálu	ks	1					
20	Klimatizace	ks	1					
21	Konzole pod venkovní jednotku	ks	1					
22	Propojovací CU potrubí, kumun.kabel	ks	30					
23	Závěsový materiál	ks	1					
24	Montáž klimatizačních jednotek vč. zprovoznění	ks	1					
25	HL.napájení elektro z rozvaděče	ks	1					
26	Lešení	ks	1					
27	Dopravné materiálu a mon.vozů	ks	2					
3. Projekce								
28	EPSON projektor EB-535W, 1280x800, 3400ANSI, HDMI, VGA,LAN.SHORT,10.00 0h ECO životnost lampy, REPRO 16W	ks	1					Barevný světelný výstup 3.400 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický) Bílý světelný výstup 3.400 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012 Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10 Vysoké rozlišení (HD) HD ready Poměr stran obrazu 16:10 Kontrastní poměr 16.000 : 1 Lampa 215 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu) Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 15 °, Manuální horizontální ± 15 ° Editace videa 10 bitů 2D vertikální obnovovací frekvence 50 Hz - 85 Hz Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev Rozhraní Audiovstup, cinch, vstup pro mikrofon, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), Kompozitní vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A
29	Rámové projekční plátno	ks	1					Vnější rozměr 250x160, Vnitřní rozměr 240x150 cm, Úhlopříčka 283 cm / 111", Wall Frame Pro - Typ D, přední projekce, formát 16:10
30	Držák projektoru stropní	ks	1					

31	Tabule 300 x 120 cm jednodílná keramická pro popis fixem / křídou (povrch bílý/zelený)	ks	1				Jednodílná bílá tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovacími a magnetickými. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Doporučujeme především do škol a školicích zařízení. Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí MANAŽER K mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Odkládací polička a montážní materiál pro zavěšení na stěnu jsou součástí tabule.
32	C-TECH repro SPK-1810, 2.0, dřevěné, bluetooth, dálkové ovládání, černé, včetně držáků	ks	1				výkon 50W RMS, reproduktory disponují Bluetooth připojením
33	Montážní materiál sestavy	ks	1				
34	Instalace	ks	1				Kompletní odborná instalace tabule, projektoru, ozvučení a rámového plátna
4. Nábytek a oddělení pracovišť							
35	Paraván Plexik PXS 900/1800/opál	ks	20				Paravány tvoří rámová konstrukce z eloxovaného hliníkového profilu, s plexisklovou výplní. Plexisklová výplň opál – mléčné plexisklo s propustností světla 78 %. Tato výplň propouští dostatečné množství světla, ale není průhledná. Veškeré osoby, či předměty za paravánem, bude pozorovatel vidět rozmazaně a se zvětšující se vzdáleností od paravánu, se budou více a více ztrácet. Výška 1800 mm, šíře jednotlivých mohulů 900 mm.
36	Stabilizační noha	ks	40				
37	Instalace paravánů	ks	1				
38	Balné a doprava	ks	1				
39	Kuchyňská linka 180 cm, Korpus a pracovní deska šedá, dveře Akát, obklad za kuchyňskou linkou šedá	ks	1				Kuchyň spodní dveřová 60cm 60 × 72,4(+10) × 54 - 2ks, Kuchyň spodní dveřová 1 x zás 60cm 60 × 72,4(+10) × 54, pracovní deska, obklad, sokl a 3 ks horních skříněk 60 x 60 x 35 cm policová dveřová.
40	Skříně policová dveřová 192*80cm 80 x 192 x 40, korpus šedá, dveře Akát	ks	1				spodní část skříně zamykací, včetně rektifikace, pevná robustní konstrukce korpusů a vysoká nosnost polic 80 kg/police. Využití naleznou spolu s ostatními řadami kancelářského nábytku HOBIS, ve všech kancelářských prostorech. Dveře jsou osazeny tlumiči pantů, které zabrání prudkému zavření. Půda, dno i police mají tloušťku 25 mm a na přední straně jsou chráněné ABS hranou 2 mm. Zbytek korpusu má tloušťku 18 mm a hranu ABS 1 mm.
41	Skříně policová dveřová 115.2*80cm 80 x 115.2 x 40, Korpus šedá, dveře Akát	ks	1				včetně rektifikace, pevná robustní konstrukce korpusů a vysoká nosnost polic 80 kg/police. Dveře jsou osazeny tlumiči pantů, které zabrání prudkému zavření. Půda, dno i police mají tloušťku 25 mm a na přední straně jsou chráněné ABS hranou 2 mm. Zbytek korpusu má tloušťku 18 mm a hranu ABS 1 mm.
42	Kancelářská židle, Grand s podhlavíkem, černý sedák, černý síťovaný opěrák	ks	19				synchronní mechanismus lze zafixovat ve kterékoliv poloze nastavení výšky sedáku studená pěna uvnitř sedáku vysoký opěrák s fixním podhlavíkem nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec Šířka: 61/50 cm, Výška: 118-128 cm, Hloubka: 50 cm, 3 roky záruka
43	Kontejner 4 zásuvky, zamykatelné, na kolečkách, 40 x 60 x 60 cm	ks	6				Rozměry 40 cm šířka, 60 cm hloubka a 60 cm výška. Zámky s centrálním zamykáním. Integrovaný systém STOPCONTROL v uzamykacím mechanismu. Korpus šedá, deska a čela šuplíků v dekoru AKÁT.
44	Stůl 160 x 75,5 x 80 cm, lamino deska, kovové nohy	ks	1				Pracovní desky mají tloušťku 25 mm a jsou tvarovány tak, abyste mohli maximálně využít plochu desky a najít optimální pozici pro monitor svého počítače. Deska v barvě AKÁT. Kovové nohy v barvě šedá, RAL 9006. Jekl nohy 50 x 50 mm a rám 40 x 20 mm.
45	Stůl 200 x 75,5 x 80 cm, lamino deska, kovové nohy	ks	1				Pracovní desky mají tloušťku 25 mm a jsou tvarovány tak, abyste mohli maximálně využít plochu desky a najít optimální pozici pro monitor svého počítače. Deska v barvě AKÁT. Kovové nohy v barvě šedá, RAL 9006. Jekl nohy 50 x 50 mm a rám 40 x 20 mm.
46	Stolová sestava do L, lamino deska, kovové nohy	ks	4				Pracovní desky mají tloušťku 25 mm a jsou tvarovány tak, abyste mohli maximálně využít plochu desky a najít optimální pozici pro monitor svého počítače. Deska v barvě AKÁT. Kovové nohy v barvě šedá, RAL 9006. Jekl nohy 50 x 50 mm a rám 40 x 20 mm.
47	Doprava, výnos, rozbalení, montáž a instalace nábytku a židlí	ks	1				
5. Silnoproud							
48	Povrchový rozvaděč 48 modulů	ks	1				
49	Hlavní vypínač	ks	1				
50	Přepětová ochrana 4P na DIN	ks	1				
51	Jistič 1f 16A s proudovým chráničem	ks	10				
52	Jistič 1f 10A	ks	3				
53	Propojovací materiál	ks	1				
54	Kabelový žlab parapetní	ks	20				

55	Kabel CYKY 3x2,5	ks	260					
56	Kabel CYKY 3x1,5	ks	280					
57	Vypínač tango	ks	6					
58	Dvojzásuvka tango	ks	38					

59	Svítilno vestavné LED MODUS	ks	16					
60	Stmivač	ks	5					
61	Barevné podsvícení LED páskem vč. Instalace	ks	4					
62	Zásuvka 220 V s přepětí ochranou	ks	38					
63	Drátěný žlab 100x50 včetně úchytů	ks	30					
64	Parapetní žlab	ks	30					
65	Trubka monoflex pod omítku 30mm	ks	50					
66	Příprava projektorů vč. Kabeláže	ks	1					
67	Spořřební materiál	ks	1					
68	Montáž,doprava	ks	1					
69	Revize	ks	1					

6. Slaboproud

71	Rack Rittal 42 U 800 x 800 x 42 U, rittal	ks	1					
72	Rittal police, příslušenství Rittal	ks	1					
73	Kluzné lišty Rittal	ks	1					
74	Vývazovací panel	ks	3					
75	Patch kabel 2m	ks	50					
76	Patch kabel 1m	ks	50					
77	Polička do racku 600 x 600	ks	3					
78	Jednozásuvka datová	ks	1					
79	10G modulární neosazený patch panel Solarix 24 portu	ks	3					
80	10G keystone do patchpanelu	ks	57					
81	Trojzásuvka solarix vč. keystone	ks	19					
82	Kabel UTP cat. 6	ks	1800					
83	Optická vana vč čela do racku	ks	1					
84	Optický pigtail E2000/APC 1m	ks	2					
85	Optická spojka	ks	2					
86	Patchkabel E200 1 m propojovací	ks	2					
87	Mikrotrubička HDPE 12/8	ks	70					
88	Kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber	ks	80					
89	Montážní sada do racku	ks	12					
90	Optický svár	ks	24					
91	Instlace optického kabelu do serverovny. Vč měření	ks	1					
92	Montáž	ks	1					

7. Podhledy

93	Montáž podhledu	ks	1					
----	-----------------	----	---	--	--	--	--	--

8. Záruka

94	Záruka na celé dílo je poskytována na dobu 24 měsíců.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena Celkem	1 713 521 Kč	359 839 Kč	2 073 360 Kč