

CENOVÁ NABÍDKA NA PROTISLUNEČNÍ FOLIE

Popis, umístění folií	Celkový rozměr v m ²
ul. 28.října	
1,1*1 - 9ks výkladečů	9,90
1,5*2,7 - 6ks výkladečů	24,30
ul. Poděbradova	
1,7*2,63 - 4ks výkladece	18,36
1,1*1,1 - 6ks výkladece	7,26
instalační plocha jednotlivých výkladečů	59,82
prořez	
uvažovaný prořez cca (doplň zhotovitel)	8,37

		Sazba v Kč/m ²	celková cena
Celkové m ² vč. prořezu - cena za m ²	68,19	xxxx	xxxx
Celková cena instalace - cena za m ²	59,82	xxxx	xxxx
Doprava + případné ubytování		xxxx	xxxx

112 406,86 Kč

Celková cena za instalaci musí obsahovat i náklady na přípravu podkladu před lepením (mytí, odstranění nečistot apod.)

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROTISLUNEČNÍ FOLIE

Požadavky na vlastnosti folie:	Min. požadavek objednatele	Parametry folie dodávané zhotovitelem
Zadržaná solární energie	45%	45%
Procházející světelné záření	75%	88%
zadržené ultrafialové záření	99%	99%

POZN.: Folie co nejvíce čirá, omyvatelná, odolná poškrábání

Objednatel požaduje po dodavateli instalaci folií z vnější strany, jelikož z vnitřní strany prodejny jízdenek jsou instalovány tématické folie s potiskem tramvají a historií DPO.