

☐ Vyplní se automaticky
☐ Vyplní dodavatel

					[DOPLŇÍ DODAVATEL]							[DOPLŇÍ DODAVATEL]		
Položka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VÝHOVUJE / NEVÝHOVUJE
1	Bassový reproduktor	4	ks	min. 1000 Watt digital amplifier, min. 18" RCF Ferrit Woofer with 4" voice coil min. Peak SPL 134 dB, překvenční rozsah: 40 Hz - 150 Hz, Mono-Stereo-crossover thomann 24 dB/oct. with switchable crossover frequency 80 - 120 Hz, Limiter vnější úprava dřevu/překližka - černá min. 2x XLR-TRS combo input min. 2x XLR-X-Over-Out min. 2x Parallel-Out	RCF Sub 8003 AS II	Samostatná faktura	záruka min. 24 měsíců	xxx	xxx	Univerzitní 28, 306 14 Pízeň, LS 230	33 500,00 Kč	33 500,00 Kč	134 000,00 Kč	VÝHOVUJE
2	Line array reproduktor	4	ks	min. 2x 8" RCF Woofer s 2" VC, podpora 2" RCF Driver s 2.5" VC, Digital bi-amped incl. DSP, min. 1400 W/ PRG, min. 700 W/ RMS, Max. SPL: thomann 133 dB, rozsah 65 Hz - 20 kHz (+ -3dB), min. X-Over @ 800 Hz, 100° x 15° (per module), Úhel nastavitelný mezi 0° a 15°, přepínatelné korekce výšek a clusteru	RCF HDL 10-A						38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	152 000,00 Kč	VÝHOVUJE
3	Zvukový mix pult	1	ks	min. 16 Mono input XLR nebo jack s AnalogIQ preamps, min. 3 Stereo inputs jack, min. 4 Stereo FX returns, min. 16 Busses, min. 12 Mix outputs: thomann LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3, min. 1x AES Digital output, min. 4 FX Engines with iLive FX library, min. 4 Mute groups, Motor fader nastavitelné parametry: Trim, polarity, low cut, gate, insert, 4-band parametric EQ, compressor a delay na všech vstupech nastavitelné parametry: Insert, 4-band parametric EQ, graphic EQ, compressor a delay pro hlavní LR a mono mix outputy podpora Qu-Drive: Multitrack thomann recording / playback direct to / kompatibilní s USB nebo hard drive, Touchscreen min. 800 x 480 rozlišení, Built-in signal generator, min. 1x dSNAKE Remote Audio Port, podpora USB Audio streaming, kompatibilita s ME Personal Mixing System a DAW MIDI Control	Allen & Heath Qu-16						39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	VÝHOVUJE
4	Audio stage box	1	ks	16 Mic XLR předzesilovačů, min. 8 XLR line výstup, Phantom napájení LED, min. 1x Ethernet input/output	Allen & Heath AB168						21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	VÝHOVUJE
5	Odoslechový reproduktor /MONITOR/	2	ks	osazení: min. 15" woofer - Bi-amping min. 700 W+ 1.5" tweeter - Bi-amping 300 W tweeter (peak), Výkon min.: 500 W RMS / thomann 1000 W peak, Peak SPL min.: 127 dB, frekvenční rozsah: 47 - 20,000 Hz, úhel pokrytí min.: H / W 90° x 60°, Vstup min.: 2x Mic / Line, min. 4 předvolby nastavení, možnost úpravy parametrů pomocí rozhraní Bluetooth, 36 mm pole mount, min. 3 x M10 Riggové body	JBL eon 615						14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	28 000,00 Kč	VÝHOVUJE
6	Line array kotvení (bumper) cena 14400,-	2	ks	horní kotvení kompatibilní se závěsným modulem dodávané line array sestavy + spodní aretace proti otáčení line array sestavy	RCF HDL 10 A Fly Bar Lite						11 901,00 Kč	11 900,00 Kč	23 800,00 Kč	VÝHOVUJE
7	Shackle (karabina)	4	ks	nosnost minimálně 3.25 tuny, s šroubovým jištěním, Tvar HC2 vyklenutý, NG minimálně 5/8"	Stairville Shackle 3,25 t HC2 Black						250,00 Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč	VÝHOVUJE
8	Zvedací popruh	2	ks	nosnost min. 2 tuny, délka oka 3m, minimální závěsná délka 1,5m, podléhající normě CE/DIN EN 1492-1:2009-05, barva černá	Stairville Round Sling WSL-20 3m						350,00 Kč	350,00 Kč	700,00 Kč	VÝHOVUJE

9	XLR kabel	4	ks	XLR Male Connector: niklové pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, XLR Female Connector: stříbrné pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, extra velká západka, Kabel: průřez min.: 2x 0.22 mm², konstrukce vodičů min.: 28 x 0.10 mm CU holý, celkový průměr min.: 6.4x0.2 mm, Odpor vodiče min.: 85 thomann Ohm/km, stíněný, váha min.: 53 g/m, délka 2 m	Amphenol						1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	VYHOVUJE
10	XLR kabel	2	ks	XLR Male Connector: niklové pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, XLR Female Connector: stříbrné pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, extra velká západka, Kabel: průřez min.: 2x 0.22 mm², konstrukce vodičů min.: 28 x 0.10 mm CU holý, celkový průměr min.: 6.4x0.2 mm, Odpor vodiče min.: 85 thomann Ohm/km, stíněný, váha min.: 53 g/m, délka 10 m	Amphenol						960,00 Kč	960,00 Kč	1 920,00 Kč	VYHOVUJE
11	XLR kabel	2	ks	XLR Male Connector: niklové pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, XLR Female Connector: stříbrné pouzdro, pro kabel rozměru 3-8mm, extra velká západka, Kabel: průřez min.: 2x 0.22 mm², konstrukce vodičů min.: 28 x 0.10 mm CU holý, celkový průměr min.: 6.4x0.2 mm, Odpor vodiče min.: 85 thomann Ohm/km, stíněný, váha min.: 53 g/m, délka 15 m	Amphenol						1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč	VYHOVUJE
12	Montáž	1		montáž všech položek 1 -11	Petr Terzl						15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VYHOVUJE
13	Školení	1		Zaškolení personálu v rozsahu: 2 h obsluha pultu, 2 h nastavení a testování MC v prostoru, 2 h nastavení PA v prostoru, 1 h Equalizer, společné odbavení jedné produkce v rozsahu jednoho dne	Petr Terzl						30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	VYHOVUJE

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
453 682,00 Kč	453 680,00 Kč