

Technické parametry	Rotomat č. 1 (místnost č. 105)	Rotomat č. 2 (místnost č. 129)
Zařízení/typ	R7-600/115/327/254	R7-600/115/285/254
Výška (mm)	2860	2860
Šířka (mm)	3270	2850
Hloubka (mm)	1155	1155
Hloubka pracovní plochy (mm)	300	300
Výška pracovní plochy (mm)	750	750
Velikost dokumentu A4 na šířku	ano	ano
Max. výška dokumentu (mm)	230	230
Max. šířka dokumentu (mm)	325	325
Hloubka dráhy (mm)	410	410
Počet polic	18	18
Nosnost police (kg)	113	117
Počet zásuvek v jedné polici	3	2
Provedení zásuvek	teleskopická zásuvka s plným dnem, včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe, součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítko k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy	teleskopická zásuvka s plným dnem, včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe, součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítko k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy
Dráhy zásuvek	3/2/3 dráhy	4/3 dráhy
Osvětlení pracovní plochy	ano - LED osvětlení	ano - LED osvětlení
Kapacita zařízení (bm)	59	51,6
Řídící jednotka	MP-0N	MP-0N
Jazyk řídicí jednotky	čeština	čeština
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	2180	2050
Hmotnost plného zařízení (kg)	4215	4160
Celková nosnost (kg)	2035	2110
Napájení (V)	400	400
Motor	dvoustupňový 0,9 / 1,3 kW	dvoustupňový 0,9 / 1,3 kW
Jištění (A)	16	16
Umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW	ano	ano
Možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu	ano	ano
Posunovací dveře se zámkem	ano	ano
Barevná kombinace	perlově šedá + šedá	perlově šedá + šedá
Zabezpečení	elektromechanické (bezp. klapky) 2 páry samotestovacích světelných závor	elektromechanické (bezp. klapky) 2 páry samotestovacích světelných závor