

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plynu			připojení ZTI			Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rebat %	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	BTTO cena s DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)		
					š.	hl.	v.	ka	přikon kWAs 230V	přikon kWAs 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	přikon kWAs celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda										
<p>GASTRO- MŠ Chvaletická, Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec,</p> <p>PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHOĐBA m.č.0.10</p>																											
1			věšák mřížkový obchodní TONAVA, vč. úředního ověření	Stávající	800	1100	920	1													stávajícího zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522
2	nerex AISI 304 / gastro		plošinový vozík na suroviny, celonerezový výrobek svařovaný z uzavřeného profilu, plošina vyztuřena nosníky a potažena plechem TL 1,5 mm, 4 otočná kolečka, se světlou pryžovou gumou nezanechávající stopu o průměru 100 mm z toho 2 s brzdou, nosnost vozíku 350 kg.	Gastro Trend	480	740	840	1													dodávka gastru	7 681	7 681	0	7 681	7 681	9 294
3			stůl skříňový uzavřený s posuvnými dvířky, střední výškově přestavitelná police, dvě dvoudířkové, madla vyohýbaná, výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1,5 mm, stojiny jeckel 40/40, nohy výškově stavitelné, bez lemů	Stávající	1000	600	900	1													stávajícího zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522
4			chladicí box na mléčné výrobky, požadovaná vnitřní světlá výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2100	1700	2200	1	0,1		0,1										dodávka gastru	110 454	110 454	0	110 454	110 454	133 649
4.1			kondenzační chladicí jednotka vzdálená od chladicího boxu 2 metrů, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon sareařtu 1170W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7		0,8										dodávka gastru (stavební průřazy pro vedení chladicího okruhu vyhotoví stavba)	0	0	0	0	0	0
4.2	nerex AISI 304 / gastro		Regál 4 policový nerez-roštový, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy, zvýšená nosnost	Gastro Trend	1100	600	1800	1													dodávka gastru	15 042	15 042	0	15 042	15 042	18 201
4.3			podlahový dřevěný rošt na mléko, provedení ze smrkového nebo borovicového dřeva, základna sestává z nosných hoblovaných hranolků 60x40mm, vrchní rošt vyhotovený z coulových hoblovaných prken, prkna přišroubována k základně s maximálními odstupy ve vzdálenosti 30mm, hrany sražené, přírodní provedení bez povrchové úpravy		1900	400	80	1													dodávka gastru	3 452	3 452	0	3 452	3 452	4 177
<p>PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHOĐBA m.č.0.10</p>																											
5			škrabka na brambory nerezová, obsah jedné náplně 12 kg, odpad vlevo, nerezové provedení plášť min 1 mm, možnost zařízení kolíků do podlahy, speciální dno škrabky pokryto vrstvou kurundu, doba škrábání jedné náplně (dávky) ca 1,5-3 min vč. kompaktního vypínače s ol. ochranou	Stávající	705	705	900	1	0,55		0,55										stávajícího zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chvaletická-dodávka gastru	432	432		432	432	522
5.1			lapač škrabu a slupek, celonerezové provedení s vnitřním košem na slupky (hrubý odpad), požadavek na zachycování hrubého odpadu ze škrábání	Stávající	320	320	380	1													stávajícího zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chvaletická-dodávka gastru	0	0		0	0	0
5.2			betonový sokl pod škrabku na brambory, rozměry soklu 600x600x100mm, rozměry se sběrnou jímkou 1200x600x100mm, všechny plochy osazeny ker. obkladem, hrany ker. obkladu včetně nerezových ochranných lemovacích listů (lísty k zakončení ker. obkladu)	Stávající	1200	900	100	1													dodávka stavby - betonový sokl se sběrnou jímkou - vyhotoví stavba						
6	nerex AISI 304 / gastro		podlahová vpust s roštem, oka roštu 25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1,2mm, vč. prozvěpachové uzavěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve středu sběrné jímky-zhotoví stavba/ spodní díl DN 110	Gastro Trend	300	300	180	1													dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	7 275	7 275	0	7 275	7 275	8 803
7	nerex		gule	Stavba	200	200	180	1													dodávka stavby (umístění u betonovém soklu mimo sběrné jímky-zhotoví stavba)						
8			nástěnná batere pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba				1													dodávka stavby						
9			buben s navijací mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	500	480	1													dodávka gastru (nástěnná batere pos. 8 dodávka stavby)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 977
9.1			opláchaná sprcha s uzavěrem vody, integrovaným do rukojetí sprchy	MASOPROFIT				1													dodávka gastru	1 467	1 467	0	1 467	1 467	1 775
10	nerex AISI 304 / gastro		vozík na mytí brambor a zeleniny s výpusť, obě rohy, vana velikost 635x510x230mm pro umístění dvou GN1/1-200mm, vana výpusťná, pojízdné provedení, 4x otočná kolečka, z toho 2x kolečka s brzdou	Gastro Trend	735	610	600	1													dodávka gastru	16 630	16 630	0	16 630	16 630	20 122
11	nerex/ gastro		nerexové lsovane umyvadlo s napouštěcím rámečkem, obě vnější hrany svíslé nerezového obkladu - zakryvá umyvadlový výisek, ovládní kolémem, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	225	1													dodávka gastru (bezdotykové ovládní)	4 747	4 747	0	4 747	4 747	5 743
12			chladicí box na brambory a kofenovou zeleninu, požadovaná vnitřní světlá výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2800	1220	2200	1	0,1		0,1										dodávka gastru	114 967	114 967	0	114 967	114 967	139 110
12.1			kondenzační chladicí jednotka vzdálená od chladicího boxu 4 metry, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon sareařtu 1260W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7		0,8										dodávka gastru (stavební průřazy pro vedení chladicího okruhu vyhotoví stavba)	0	0	0	0	0	0
13-14			volná pozice																		volná pozice						
<p>PŘÍPRAVA ZELENINY m.č.0.2</p>																											
15			nástěnná batere pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba				1													dodávka stavby						

16			buben s navijecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	500	480	1											dodávka gastru (náštěnná baterie pos. B dodávka stavby)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 077		
16.1			oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetní sprchy	MASOPROFIT				1											dodávka gastru	1 487	1 487	0	1 487	1 487	1 775		
17	nerez AISI 304/ gastro		regálový vozík na 28 GN 1/1, čtyři kolečka s pryžovou obutí z toho dvě brzděná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, vsuny jsou z nerez profilu 1,2 mm na 14 GN 2/1, na jedné straně vytvořena zarážka proti vypadnutí GN	Gastro Trend	700	590	1640	1											dodávka gastru	7 336	7 336	0	7 336	7 336	8 876		
18	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštem, oka roštu 25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1 2mm, vč. prolézákových uzávěrek, zabudování do podlahy u betonového soklu ve střední sběrné jímký-zhotoví stavba/ spodní díl DN 75	Gastro Trend	550	800	180	1											dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	15 707	15 707	0	15 707	15 707	19 005		
19	nerez AISI 304/ gastro		mycí stůl s dvěma odkapávacími plochami a s 2x lisovaným vevařeným dřezem 600x500x300 mm, vlevo a vpravo vyřezaná odkapová plocha se spádem ke dřezu, pracovní deska nerezová prolisovaná, spodní prostor volný, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozptěli 0-20 mm, pracovní plocha desky s odkapávací plochou - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 50mm	Gastro Trend	2400	700	900	1											dodávka gastru (baterie náštěnná -dodávka stavby-instalace nad pravým dřezem)	22 360	22 360	0	22 360	22 360	27 056		
19.1		STAR 160	sprcha tlaková na nádobí zavěšená na pružině s uzávěrem vody integrovaným do rukojetní sprchy, provedení náštěnné, vč. směšovací baterie, otočné napouštěcí ramínko do dřezu	MASOPROFIT	400	420	600	1											dodávka gastru (instalace nad levým dřezem)	4 056	4 056	0	4 056	4 056	4 908		
20	nerez AISI 304/ gastro		police jednoduchá, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi -síla plechu min 1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1											dodávka gastru	2 891	2 891	0	2 891	2 891	3 406		
21			stůl skřínový uzavřený s posuvnými dvířky, střední výškově přestavitelná police, dvě dvoupříčné, madla vyohýbaná, výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1,5 mm, stojiny jeckel 40/40, nohy výškově stavitelné, bez lemu	Stavejci	1000	800	900	1											stavejciho zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chveletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522		
21.1		PE bílá	krájecí deska bílá polyetylenová vč. drážky po obvodě zachytávající tekutiny	MASOPROFIT	350	500	15	1											dodávka gastru	630	630	0	630	630	762		
22		KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V/ 24440	KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V, Plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje. Celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory. 1* velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 cm2, objem násypky 2,2 l - určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1* trubcový otvor o průměru 58 mm - umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Stejnomyšlný řez.	ROBOT COUPE	350	320	590	1	0,65	0,55									dodávka gastru	28 936	28 936	0	28 936	28 936	35 013		
23			základní sada 7-mi řezacích kotoučů	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	0	0	0	0	0	0		
23.1			plátkovač rovný 8 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007		
23.2			kostičkovač 8x6 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	4 893	4 893	0	4 893	4 893	5 921		
23.3			struhadlo 3 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537		
23.4			struhadlo 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537		
23.5			struhadlo 7 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537		
23.6			plátkovač rovný 2 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007		
23.7			plátkovač rovný 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX				1											dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007		
24	nerez	Koš	Nádobě na odpad vč. úchyty a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez - obsah 50 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	1											dodávka gastru	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 028		
25	nerez/ gastro		nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, obě vnější hrany svislého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výřez, ovládní kolémem, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	225	1											dodávka gastru (bezdotykové ovládní)	4 747	4 747	0	4 747	4 747	5 743		
26			chladič box na zeleninu, požadovaná vnitřní světla výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladič jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2500	2100	2200	1	0,1	0,1									dodávka gastru	128 523	128 523	0	128 523	128 523	155 513		
26.1			kondenzační chladič ledničky vzdálená od chladič boxu 7 metrů, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon aareáštu 1830W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7	0,8									dodávka gastru (stavební přírazy pro vedení chladič boxu vyhotoví stavba)	0	0	0	0	0	0		
26.2	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 policový nerez-roštový, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy, zvýšená nosnost	Gastro Trend	1200	800	1800	2											dodávka gastru	15 819	31 638	0	15 819	31 638	38 281		
27-28			volné pozice																volná pozice								
SKLAD NÁDOBÍ m.č.0.4																											
29			skladová regálová sestava se zvýšenou nosností, police o šířce 600mm, 4 páry stojek vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných polic v odslupech po 100mm, police vyztuženy podélnými a příčnými nosníky ze sáňkových profilů, syntetická barva světle šedá RAL 7035, nosnost police 400kg, celková nosnost regálové sestavy 4800Kg	Profil Regály	3000	600	2200	1											dodávka gastru	9 448	9 448	0	9 448	9 448	11 432		
30			volná pozice																volná pozice								
PŘÍPRAVA MASA m.č.0.12																											
31			pracovní stůl s dřezem a srožtovou polici, dřez lisovaný 500/400/250mm se zaoblenými hranami, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40 mm	Stavejci	1500	550	850	1											stavejciho zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chveletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522		
32	nerez AISI 304/ gastro		police jednoduchá, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi -síla plechu min 1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1											dodávka gastru	2 028	2 028	0	2 028	2 028	2 454		
33	nerez	Koš	Nádobě na odpad vč. úchyty a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez - obsah 50 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	1											dodávka gastru	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 028		
34			keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie	Stavba				1											dodávka stavby								
35	nerez AISI 304 / gastro	UR 600 S	Chladič skřín, celonerezové provedení, zámeček, digitální termostat... 570 litrů, 4 police.Velkost pro uložení GN2/1.	NOSRETI	770	665	1890	1	0,3	0,3									dodávka gastru	21 912	21 912	0	21 912	21 912	28 513		

92	nerez AISI 304/ gastro		Pojízdný pracovní stolek s vodítky na GN 1/1, 16 x vsun na GN1/1-85, 4 x otočná kolečka, z toho 2x brzděná, pracovní deska TL 40mm, materiál desky TL1,5mm. Stojky jeckelové 40/40x1,5mm	Gastro Trend	775	500	900	2										dodávka gastro	8 621	17 243	0	8 621	17 243	20 864
----	------------------------	--	--	--------------	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	--------	---	-------	--------	--------

MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBI m.č.0.20

57			pracovní stůl s roštovou polici, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	Stávající	1200	710	850	1											stávajícího zařízení, přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaltecká- dodávka gastru	432	432	0	432	432	522
89	7110130	MIX450COMBI-komplet	Ruční ponorný mear, otáčky metla 2100-11000, otáčky mixer 17000, délka motoru 380mm, šlehací nástavec 360mm, mixovací nástavec 430mm, včetně držáku na stěnu	CAM/ AT FORNAX	810	100	100	1	0,45	0,45									dodávka gastro	19 814	19 814	0	19 814	19 814	23 976
90		DuoMatik 3	automatický změkčovač vody bez připojení na síť 230V, iontová výměna, kapacita 30litrů/min, nepřetržitý odběr měkké vody, použití do max 40°dH celkové tvrdosti vody, vodivost 2000, přírodní teplota vody max 65°C, automatický regenerační program, řízený pomocí vodícího kolečkové rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody	WINTERHALTER /	380	500	790	1											dodávka gastro	42 287	42 287	0	42 287	42 287	51 167
100	nerez AISI 304/ gastro		mycí stůl s dvěma odkapávacími plochami a s 2x lisovaným vevářeným dřezem 600x500x300 mm, vlevo a vpravo vyřisovaná odkapová plocha se spádem ke dřezům, pracovní deska nerezová proložená, spodní prostor volný, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha desky s odkapávací plochou - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 50mm	Gastro Trend	2400	700	900	1											dodávka gastru (baterie nástěnná -dodávka stavby- instalace nad pravým dřezem)	22 360	22 360	0	22 360	22 360	27 056
100.1		STAR 180	sprcha tlaková na nádobí zavěšená na pružině s uzavěrem vody integrovaným do rukojeti sprchy, provedení nástěnné, vč. směšovací baterie, otočné napouštěcí ramínko do dřezu	MASOPROFIT/	400	420	600	1											dodávka gastru (instalace nad levým dřezem)	4 056	4 056	0	4 056	4 056	4 908
101	nerez AISI 304/ gastro		pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,5mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 50 mm	Gastro Trend	1000	700	900	1											dodávka gastro	7 508	7 508	0	7 508	7 508	9 085
102	nerez	Koš	Nádoba na odpad vč. úchyty a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů	MASOPROFIT/	380	380	615	1											dodávka gastro	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 028
103	nerez AISI 304/ gastro		pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,5mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 50 mm; stůl pro umístění podstolového mycího stroje na černé nádobí pozice 103.1	Gastro Trend	1000	700	900	1											dodávka gastro	7 508	7 508	0	7 508	7 508	9 085
103.1	nerez AISI 304 / gastro	GS630- Winterhalter	Podstolový mycí stroj na černé nádobí, výkon košůhodinu=38/29/12 dle mycího programu, 3 programy,maximální rozměr mycího nádobí 600x400mm, spotřeba vody 4,4 litr/koš, celkový příkon 7,1 kW, obsah nádrže 25 litrů, oplačovací teplota 85°C, rozměr koše (vnitřní)=630x485mm, jistění 16A, maximální teplota přírodní vody 60°C,	WINTERHALTER /	870	823/1070	820	1	7,1	7,1									dodávka gastro	151 025	151 025	0	151 025	151 025	182 740
104	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 polcový nerez, materiál AISI 304, výškové stavitelné nohy, zvýšená nosnost,	Gastro Trend	1500	900	1800	2											dodávka gastro	12 893	25 786	0	12 893	25 786	31 202
105	nerez AISI 304/ gastro		police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi- síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1											dodávka gastro	2 028	2 028	0	2 028	2 028	2 454
106	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpust s roštěm, oka roštu25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1,2mm, vč. průběžpachové uzávěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve střední sběrné jímký-zhotoví stavba/ spodní díl DN 75	Gastro Trend	550	900	180	1											dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	12 893	12 893	0	12 893	12 893	15 601
107			nástěnná baterie pro připojení rotačního navječe hadice	Stavba				1											dodávka stavby						
108			buben s navječcí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT/	280	500	480	1											dodávka gastru (nástěnná baterie pos. 2. zhotoví stavba)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 977
108.1			oplačová sprcha s uzavěrem vody, integrovaným do rukojeti sprchy	MASOPROFIT/				1											dodávka gastro	1 467	1 467	0	1 467	1 467	1 775
109-111			volná pozice																volná pozice						

KUCHYNĚ - DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

112			vozik servisovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	Stávající	800	500	880	2											stávajícího zařízení		0		0	0	0
113			vozik servisovací BLANCO, nerezové provedení, 2x plná prolomená police, nosnost polic 60 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	Stávající	800	500	880	4											stávajícího zařízení		0		0	0	0
114	nerez AISI 304/ gastro		Pojízdná ohřevná vodní lázeň, 2x samostatné nádoby pro velikost GN1/1-200mm, termostal pro každou nádobu, spodní police, 2x otočná kolečka s brzdou, 2x otočné kolečko bez brzdy	Gastro Trend	860	665	900	2	1,4	2,8									dodávka gastru: nezakresleno	18 805	37 610		18 805	37 610	45 508
115-119			volná pozice																volná pozice						

SKLAD POTRAVIN m.č.0.16

120			regál skladový 4-polcový, komaxitový, barva bílá RAL 9003, nosnost police 150 kg	Stávající	1000	400	2000	7											stávajícího zařízení		0		0	0	0
121			regál skladový 4-polcový, komaxitový, barva bílá RAL 9003, nosnost police 150 kg	Stávající	1000	600	2000	2											stávajícího zařízení		0		0	0	0
122			stůl skladový s polici, komaxitový rám, barva bílá RAL 9003, nosnost police 150 kg, prac. deska a police z LTD	Stávající	1000	600	900												stávajícího zařízení		0		0	0	0

