

Technická specifikace - PC typu All-in-one

PC typu All-in-one uvedené parametry jsou minimální požadované	Minimální požadované parametry		Parametry nabídnuté dodavatelem: ACER VZ4640G
	Počet jader a výkon procesoru	2 jádrový (cpubenchmark.net alespoň 4000 bodů) s možností využití až 4 vláken (threads)	2 jádrový Intel G4560 (cpubenchmark.net alespoň 4928 bodů) s možností využití až 4 vláken (threads)
	Cache procesoru	3 MB	Intel® Smart Cache: 3 MB
	Funkce procesoru	Podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou	Podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou
	Typ a velikost uložště	HDD 500 GB, 5400 ot./min.	HDD 500 GB, min. 5400 ot./min.
	Paměť RAM	4 GB, jeden slot volný	4 GB, jeden slot volný
	Typ paměti	DDR3	DDR4
	Úhlopříčka displeje	Minimálně 21“, maximálně 22,5“	21,5“
	Rozlišení	horizontálně 1600 vertikálně 1024	horizontálně 1920 vertikálně 1080
	Typ displeje	Matný / Antireflexní (nikoliv lesklý)	Matný / Antireflexní
	LAN	RJ-45 100 Mb/s, WOL, PXE	RJ-45 100 Mb/s, WOL, PXE
	Výstupy	6xUSB	6xUSB
	Výbava	Vestavěné stereo reproduktory	Vestavěné stereo reproduktory
	Vesa mount	10 x 10 cm	10 x 10 cm
	Klávesnice	USB, CZ, rozložení QWERTZ	USB, CZ, rozložení QWERTZ
	Myš	USB, optická	USB, optická
	Kompatibilita	Windows 10 64-bit Linux 32/64 bit	Windows 10 64-bit Linux 32/64 bit

	Balení obsahuje	All-in-one PC, podstavec, myš, klávesnici a napájecí kabel nebo externí zdroj	All-in-one PC, podstavec, myš, klávesnici a napájecí kabel + externí zdroj
--	-----------------	---	--

Technická specifikace - Monitor 24'

	Minimální požadované parametry		Parametry nabídnuté dodavatelem: ACER V246HLBMD
	Displej 24' uvedené parametry jsou minimální požadované	Úhlopříčka	24"; 61cm
Poměr stran		16:09	16:09
Panel		TN LED, matný	TN LED, matný
Rozlišení		1920 x 1080	1920 x 1080
Jas		250 cd/m ²	250 cd/m ²
Pozorovací úhly		170°/ 160°	170°/ 160°
Kontrast		1000 : 1 typical	1000 : 1 typical
Odezva		5ms	5ms
Počet barev		16.7 million	16.7 million
Rozteč bodů		0.277 x 0.277 mm	0.276 x 0.276
Horizontal frekvence		30 - 80kHz	30 - 80kHz
Vertical frekvence		55 - 75Hz	55 - 75Hz
Vstup VGA		ano	ano
Vstup DVI-D		ano	ano
HDCP		ano	ano
Zabezpečení		K-slot	K-slot
Certifikace		CE, TUV-GS, CU, VCCI-B	CE, TUV-GS, CU, VCCI-B
VESA montáž		100 x 100 mm	100 x 100 mm
Barva		Černá	Černá
Plug & Play		VESA DDC2B™	VESA DDC2B™
Reproduktory	ano (2x1W)	ano (2x2W)	

Technická specifikace - Monitor 22'

Displej 22' uvedené parametry jsou minimální požadované	Minimální požadované parametry		Parametry nabídnuté dodavatelem AOC E2275SWJ
	Úhlopříčka	21.5"; 54.7cm	21.5"; 54.7cm
Poměr stran	16:09	16:09	
Panel	TN LED, matný	TN LED, matný	
Rozlišení	1920 x 1080	1920 x 1080	
Jas	250 cd/m ² typical	250 cd/m ² typical	
Pozorovací úhly	160°/ 160°	170°/ 160°	
Kontrast	1000 : 1 typical	1000 : 1 typical	
Odezva	5 ms	2 ms	
Počet barev	16.7 million	16.7 million	
Rozteč bodů	0.2482 x 0.2482 mm	0.248 x 0.248 mm	
Horizontal frekvence	24 - 80kHz	24 - 80kHz	
Vertical frekvence	56 - 75Hz	56 - 75Hz	
Vstup VGA	ano	ano	
Vstup DVI-D	ano	ano	
Vstup HDMI	ano	ano	
HDCP	ano	ano	
Zabezpečení	K-slot	K-slot	
Certifikace	CE, TUV-GS, CU, TCO 6	CE, TUV-GS, CU, TCO 6	
VESA montáž	100 x 100 mm	100 x 100 mm	
Barva	Černá	Černá	
Plug & Play	VESA DDC2B™	VESA DDC2B™	
Reproduktory	ano (2x1W)	ano (2x1W)	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální.
Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

V Praze dne 9.10.2017

Ing. František Faměra, jednatel DATECO, s.r.o