

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi

Smluvní strany

1. **Hrozek Richard**
sídlem: ~~K Lipinám 858 - Dřevnice nad Světlou 61401~~
provozovna: Richard Hrozek -Elex , Selská 263/27, 61400, Brno - Maloměřice.
IČ: 62092065
DIČ: CZ6811010107

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

a

2. **Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká
příspěvková organizace**
sídlem: Olomoucká 61, Brno 62700
IČ: 00226475

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)
(prodávající a kupující společně též jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět prodeje

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí, jež jsou předmětem prodeje, dle této smlouvy:

Dovybavení školních dílen, dle přiloženého seznamu
(dále jen „předmět prodeje“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k předmětu prodeje, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Kupující se zavazuje předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu určenou v Článku III. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Místem předání a převzetí předmětu prodeje je **Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, Olomoucká 61, 627 00 Brno.**
4. Termín dodání kompletního předmětu prodeje bude do 30.11.2017 včetně. Součástí předání bude předávací protokol.

Článek-III.-

Kupní cena

1. Smluvní strany sjednaly, že celková kupní cena za předmět prodeje činí 382029,55 Kč (slovy: Třistaosmdesátdvatisícdevětakorunpadesátpěthalérů) vč. DPH (dále jen, kupní cena“).
2. Kupní cena předmětu prodeje je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky

předložené prodávajícím ve výběrovém řízení a bude hrazena kupujícím prodávajícím na základě daňového dokladu se 14 denní splatností po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu prodeje kupujícím.

Článek IV.

Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny dle Článku III. této smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Protikorupčním portále Jihomoravského kraje.

V Brně dne 2.11.2017

(Prodávající)

Hrozek Richard

(Kupující)

Střední škola technická a ekonomická

Ing. Lúbmír Štáfka
ředitel školy

Předběžná kontrola před vznikem závazku		
	Datum	Podpis
Příkazce	7. 11. 2017	
Správce rozpočtu	7. 11. 2017	

Příloha k dodávce dovybavení školních dílen

Popis	množství
<u>Soundcraft Ui-24R EU - Vícenásobná zvuková karta</u> Bezdrátové ovládání prostřednictvím tabletu, telefonu a počítače Montáž do racku 19", včetně uzavíratelného krytu. 24 vstupních kanálů 20 mikrofonních předzesilovačů 10 kombinovaných vstupů XLR / ¼" jack 10 XLR výstupů 2 x ¼" jack linkové vstupy 22 kanálový audio záznam prostřednictvím USB 2.0 Efektivní jednotka Lexicon apod. Kompresory a eliminace zpětné vazby dbx Parametrický a grafický EQ, hi-pass filtr, de-esser Kompatibilita s mobilními zařízeními iOS, Android, Win i Linux Kompatibilita s počítači Win a MAC Harman ioSYS integrace	1ks
<u>Allen & Heath ZED-6FX - Mixážní pult</u> Počet kanálů: 6 Počet mono vstupů: (XLR/TRS) - 2 mikrofonní předzesilovače Počet stereo vstupů: 2 (TRS) Výbava mono kanálů: Gain, low-cut, MusicQ, FX, Pan, Mix Výbava stereo kanálů: Gain, MusicQ, FX, Pan, Mix EQ: 2-pásmový MusicQ Vysokoimpedanční (Hi-Z) vstupy pro elektrifikované nástroje Efektivní jednotka, 8-segmentový LED indikátor úrovně na výstupu Sluchátkový výstup s nastavitelnou hlasitostí +48V Phantomové napájení Konektory hlavního stereo výstupu: XLR Frekvenční rozsah: 10 Hz to 20 kHz +0.5/-1dB THD: < 0.0025% / 0.006% Ekvivalentní šum: -127 dBu Rozměry: 88,9 x 249 x 236,4 mm Maximální celková hmotnost: 1,36 kg	1ks
<u>LATV -1102 - Mikrofon bezdrátový</u> Sada s ručním mikrofonem Počet kanálů: 8 Digitální bezdrátový 24-bitový systém Dynamický rozsah: >109 dB (A-weighted), typic. Operační frekvencní pásmo: 2.4 GHz ISM band Výstupy: Balanced XLR, Unbalanced Jack 6,3 mm TS Napájení vysílače: AA baterie Obsah balení: Přijímač, vysílač, napájecí adaptér, držák na stojan	2ks
<u>OPK 300x45 - Regulační reostat</u> - 105R/1,6A	10ks
<u>OPK 300x45 - Regulační reostat</u> - 16R/4A	10ks
<u>Adaptér USB2.0/RS-232</u> cca 1m kabel (s FTDI obvodem)	5ks

HANTEK DSO 8060 - Ruční digitální osciloskop

2ks

Dvoukanálový digitální osciloskop
Generátor libovolných průběhů - Rozsah 1Hz(DC)~25MHz, Výstup 1 Kanál -- odpor 50 Ohmů, DAC 2K~200MHz, Vertikální rozlišení 12 bit, Amplituda $\pm 3.5V$ Max., Výstupní proud: 50mA Išpička=50mA, Frekvenční stabilita: <30ppm
Spektrální analyzátor
Frekvenční čítač
Šířka pásma 60 MHz
Vzorkování 250 MS/s
Doba náběhu 5.8ns
Hloubka paměti – 32K, 19 automatických měření, uložení snímku obrazovky
Integrovaný generátor a analyzátor
Digitální Multimetr - Počet číslic – 6000, Režimy měření – U, I, R, f, test diod, kontinuity, Max. vstupní napětí – AC: 600V DC: 800V, Max. vstupní proud – AC: 10A DC: 10A, True-RMS multimetr, Vstupní impedance – 10M Ω , Izolovaný vstup do 1000 V, Bezpečnostní třída 1000 V CAT II a 600 V CAT III
Ukládání záznamu měření Display 5.7" TFT LED 240x320 bodů

Samsung UE55MU6192 - Televizní přijímač

1ks

včetně držáku pro montáž na stěnu, úhlopříčka 138cm

Napájecí zdroj RC Didactic 5V/4A

6ks

EZS bezdrátová ústředna MG6250

2ks

Kompletní set + Napájecí zdroj: 230 V~, 7,5 V=, 1 A, pro instalaci do KP68, LK80
Frekvence: 868 MHz
Typ zařízení: Ústředna + zdroj, magnetický kontakt, 2 x pohybový detektor, bezdrátová klíčenka 2 x, bezdrátový PGM výstup 2WPGM, opticko-kouřový detektor.
Přenos zpráv zajišťuje GSM modul např. GPRS14.
Detekce: např. PMD1P 2x, DCT10, WS588P
Ovládání: klíčenka
Bezdrátový PGM výstup: 2WPGM
Přenos signálu: modul GPRS14
Přenos zprávy o poplachu: ANO, na PCO nebo mobil
Přenos hlasové zprávy na telefon: ANO
Ovládání PGM výstupů: ANO, mobilním telefonem

PRO AP 10-64 - Interaktivní multitouchový displej

2ks

Displej multitouchový Retina 10,5" s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M10, rozlišení LED 2224x1668, interní paměť 512GB, iOS10, WiFi, Bluetooth 4.2, 3G/LTE modem, 2x webkamera, 4x reproduktory, Touch ID, Lightning konektor, ochranný obal

SOLOMON SL20CMC - Pájecí stanice

10ks

GVT427B - Milivoltmetr GW Instek

3ks

Analogový milivoltmetr, Citlivost pro celou stupnici 300 μV
Frekvenční rozsah 10 Hz - 1 MHz, Měření od -70 dB do +40 dB ve 12 rozsazích
Přesnost měření $\pm 3\%$ rozsahu, Impedance 10 M Ω /40 pF
Frekvenční odezva 20 Hz \pm 200 kHz, zkreslení < 2 %, Napájení 115 V / 230 V

GAG 810 - Audiogenerátor GW Instek

3ks

Analogová stupnice, výstupní napětí 5 Vrms / 600 Ω zátěž
Frekvenční rozsah 10 Hz \pm 1 MHz, 5 rozsahů
Zkreslení sinusového průběhu 0,02%
Výstup obdélníkového průběhu: max 10V $\ddot{}$
Výstupní atenuátor 6 kroků

Funkce externí synchronizace
Výstupní impedance 600 Ω / atenuátor 0 ÷ - 50dB

PROXXON MB 140/S 28606 - Vrtací stojan

10ks

Stůl 220 x 120 mm.
Nastavitelný doraz se stupnicí.
Masivní pochromovaný ocelový sloup o průměru 20 mm, dlouhý 280 mm.
Vyložení ramene (od vnitřní části sloupu ke středu obrobku) 140 mm.
Pracovní zdvih 30 mm.
Frézované vedení a uložení.
Roubikové šrouby pro hrubé výškové nastavení a upínání vrtačky (20 mm objímka).
Objímka na upnutí vrtačky otočná o 90° na obě strany (se stupnicí).
Hloubkový doraz.
Upevňovací otvory v základní desce na přišroubování obrobku.
Použitelnost pro vrtačky s krkem 20mm

BOSCH PBD40 - Stolní vrtačka

2ks

Jmenovitý příkon 710 W
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) cca 200 – 850 / 600 – 2.500 ot/min
Max. průměr děr do oceli 13 mm
Max. průměr vrtání do dřeva 40 mm
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 – 13 mm
Zdvih: 90 mm
Rozměry základové desky (Š x H x V) min. 330 x 350 x 30 mm
Hmotnost: do 11,2 kg
Napětí: 230 v
Elektronický ukazatel - digitální displej
Přesné nastavení otáček
Digitální ukazatel odečítání hloubky vrtání
Dvoustupňová převodovka

POWX1723 - Kompresor bezolejový

1ks

Napětí: 230V / 50Hz
Příkon: do 1 100 (S3:25%) W / 1,5 HP
Jmenovitý tlak: 10 bar / 145 PSI
Nasávané množství vzduchu: až 180 l/min
Objem vzdušníku: 12 L
Hladina hluku: 95 - 98 dB(A)