



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00KXSOD

Podmínky pro realizaci stavby „Český Těšín - Dolní Žukov, ul. Ropická, rekonstrukce vodovodu“ na pozemku parc. č. 119/1, k.ú. Dolní Žukov.

- 1) Rekonstrukce vodovodu na ul. Ropická bude realizována **protlakem**. Na celé linii vodovodu bude 9 zápchových jam zasahujících do tělesa místní komunikace.
- 2) Jeden měsíc před zahájením realizace rekonstrukce vodovodu předloží investor stavby odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.
- 3) Investor stavby musí splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na odboru místního hospodářství dle platné OZV č. 2/2015.
- 4) Po realizaci rekonstrukce vodovodu zachovat otevřené silniční příkopy, které odvádí srážkovou vodu z dotčené komunikace a dodržet na nich spádové podmínky.
- 5) Veškeré uzávěry, které budou součástí vodovodu, požadujeme umístit do nivelety pozemní komunikace.
- 6) Zápchové jámy po realizaci budou zasypány štěrkokodrtí nebo kamenivem hutněný ve vrstvách po max. tl. 20 cm.
- 7) Při provádění prací bude zabezpečen trvalý průjezd, průchod k objektům a zachován bezpečný pruh pro pohyb chodců, z důvodu nemožnosti využití chodníku, který se v lokalitě nenachází.
- 8) Pro zajištění skládky k uložení potřebného materiálu pro stavbu (zábor) musí investor před zahájením stavby dohodnout místo se zástupcem odboru místního hospodářství.
- 9) Původní zemina z výkopu, může být použita k zásypu rýh pouze v zatrávněném pozemku. Pod zpevněnými plochami (komunikace, sjezdy) bude původní zemina nahrazena hutnitelným kamenivem. Přebytková zemina bude ihned odvážena ze stavby a bude s ní nakládáno dle platného zákona o odpadech.
- 10) Únosnost podloží pod tělesem místní komunikace stanovujeme na min. 45MPa vč. krajnic. Požadujeme doložit protokol o únosnosti podloží.
- 11) Dojde-li při výkopových pracích k odrytí inženýrských sítí, bude vlastník těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem**.
- 12) Dojde-li při výkopových pracích k odstranění svislého dopravního značení nebo narušení vodorovného dopravního značení musí investor dopravní značení opět doplnit a obnovit.
- 13) V případě nutného překopu přes sjezdy k jednotlivým nemovitostem si investor stavby-rekonstrukce vodovodu řeší přímo s jeho vlastníkem mimo město Český Těšín.
- 14) Konstrukce místní komunikace ul. Ropická bude provedena v následující skladbě:

- struskový štěrk	20 cm
- obalovaný makadam (strusk. štěrk prolitý asf. 3-5 kg/m ²)	15-20 cm
- asfaltový beton ložný	5 cm
- obrusní vrstva z ABS	5 cm

Obrusní vrstva u zápchových jam bude položena od středu komunikace a od bočních hran výkopu zvětšena o 50cm. Řezy budou provedeny kolmo na komunikaci. Obrusní vrstva překopu (u přípojky P3, číslo nemovitosti 224 dle předložené PD) bude položena v celé šíři komunikace a od bočních hran výkopů zvětšena o 50cm na každou stranu. Styčné spáry mezi původním a vyspraveným krytem povrchu budou zařezány a zality zatavovací páskou.
- 15) Veškeré ostatní plochy budou zavezeny orníci a osety travním semenem dle Technologických zásad pro úpravu veřejně přístupných ploch zeleně níže uvedeno.
- 16) V průběhu realizace stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zejména § 19 a 28.
- 17) Dodržet podmínky ze Stanoviska města Český Těšín č.j.: MUCT/24432/2017 vydaného 24.07.2017.
- 18) Veškeré způsobené škody vzniklé stavbou budou ihned odstraněny na náklady investora.



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00KXSOD

- 19) **Stavební práce budou provedeny do 90 kalendářních dnů. Práce budou započaty v termínu ohlášeném zástupci odboru místního hospodářství p. Stanislav Cichy (tel.č. 553 035 533 nebo 739 323 867) - protokolárním předáním místa stavby.**
- 20) **Při překročení termínu ukončení stavebních prací je investor povinen zaplatit městu Český Těšín pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.**

Technologické zásady pro úpravu veřejně přístupných ploch zeleně:

V případě narušení stavu travnatých ploch zeleně dodržet následující podmínky:

- travnatou plochu vrátit do původního stavu
 - v případě úbytku zeminy doplnit kvalitní ornici
 - vyrovnat terén, vyčistit plochu od kamenů apod. nečistot
 - provést zatravnění pozemku kvalitním travním osivem (parkový, luční)
- po provedení výše uvedených prací předat kompetentnímu zástupci MěÚ Český Těšín
- bez povolení orgánu ochrany přírody nezasahovat do výsadeb stromů a živých plotů

Marcela Recmanová
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 10.08.2017